文件管理系统的需求规格说明书

1. 简介

1.1 背景

在信息化的时代潮流下,文件管理若依旧遵循传统的纸质管理方法进行管理,会增加管理人员的负担,管理上很容易混乱,缺乏安全保障,易丢且无法共享,管理效率低下,且浪费时间。

很明显, 电子文件和纸纸质文件相比有许多不同之处, 最主要的是电子文件相对于纸质文件而言可以被更方便的利用, 电子文件可以被方便的存储、查询、修改、删除, 相较之下, 纸质文件的弱点暴露无疑, 所以开发有效的文件管理系统是非常必要的。

1.2 定义、缩略语

| 术语 | 解释 |
|------------|------------------|
| SQL server | 系统服务区所使用的数据库管理系统 |
| 系统 | 若为特别指出,统指文档管理系统 |

1.3 约束

- ▶ 利用 web 开发技术实现单点登录与权限管理
- ▶ 能够承受大量文件传输的稳定性与安全性
- ▶ 带宽服务器有限,应在有限带宽内完成文件传输

1.4 参考文献

| 资料名称 | 版本 | 说明 |
|------------|------------|---------|
| UML 大战需求分析 | 2012年2月第一版 | 第十章+附件1 |

2. 目标、涉众范围分析和范围

2.1 目标

- ▶ 用户在线编辑电子文档;
- 方便用户在线查看电子文档;
- ▶ 方便用户在线管理电子文档;
- ▶ 规范用户的编辑、更改电子文档的行为

2.2 涉众分析

待解决问题: 能够注册、登录系统; 能够修改密码、修改个人基本信息; 能够上传、查询、修改、另存、新建文档。

| 序号 | 涉众 | 代表人 | 对系统的期望 |
|----|------|------|----------------------------|
| 1 | 普通用户 | 任何用户 | 1.能够管理用户的个人信息 |
| | | | 2.每个用户默认为访客能够新建项目,默认成为自己项目 |
| | | | 的管理员 |
| | | | 3.接受邀请加入到任意项目成为任意项目的不同涉众 |
| 2 | 访客 | 任何用户 | 1.仅可以查看任意公有项目的文档、目录及其附件 |
| | | | |

| | 2 | 观察者 | 当前私有项目管理员 授观察者权限用户 | 1.可以查看当前授权的私有项目文档、目录及其附件 |
|---|---|-----|-----------------------|---|
| | 3 | 开发者 | 当前项目管理员授开 发者权限用户 | 1.同观察者(访客) 1 可以更改新建上传项目文档、目录及其附件. 2.更改文档内容时网站可以做好缓存,随时保存更改的文档 |
| • | 4 | 管理员 | 当前项目创始人及其 授权用户 | 1. (同开发者) 2.授权给其他用户,让其变为该项目的任意涉众 3.方便查看该项目的参与成员的组织情况 |


2.3 范围

本系统仅用于用户发布项目,项目组成员共同管理开发电子文档。不包含项目管理与工程管理。且仅提供在线更改固定格式的文档,不提供对文件的修改。

3. 业务概念分析

3.1 概述


本系统要管理的事情有:用户信息管理、项目管理、文档/目录管理总体概览:



4. 业务流程


- 4.1 概述 分为登陆注册业务流程、目录操作业务流程、项目管理流程、
- 4.2 系统登录

状态图:




4.3 目录管理:

状态图:




4.4 权限管理:

状态图:




4.5 用户上传文档

状态图:




4.6 用户查看下载文档

状态图:




4.7 用户修改文档

状态图:




4.8 用户新建文档

状态图:




5. 功能需求

5.1 执行者分析






5.2 总用例图



5.3 开发者的用例



| 编号 | 1 | 名称 | 创建文档 |
|------|--------------|-----|------|
| 执行者 | 开发者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户申请创建新文档 | | |
| 前置条件 | 用户拥有开发者的权限 | | |
| 基本流程 | 1. 点击创建文档 | | |
| 结束状况 | 浏览器返回创建成功的文档 | | |
| 异常流程 | 1. 用户权限不足 | | |
| 说明 | 无 | | |

| 编号 | 2 | 名称 | 修改文档 |
|------|-----------|-----|------|
| 执行者 | 开发者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户申请修改文 | 档 | |
| 前置条件 | 用户拥有开发者 | 的权限 | |
| 基本流程 | 1. 点击修改文档 | | |
| | 2. 进入文档修改 | | |
| | 3. 上传文档 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示上传成功 | | |
| 异常流程 | 1. 用户权限不足 | | |
| 说明 | 无 | | |


| 编号 | 3 | 名称 | 删除文档 |
|------|------------|----------|------|
| 执行者 | 开发者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户申请删除文 | 用户申请删除文档 | |
| 前置条件 | 用户拥有开发者的权限 | | |
| 基本流程 | 1. 点击删除文档 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示删除成功 | | |
| 异常流程 | 1. 用户权限不足 | | |
| 说明 | 无 | | |

| 编号 | 6 | 名称 | 上传文档 |
|------|----------------|------|------|
| 执行者 | 开发者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户申请上传选 | 择的文档 | |
| 前置条件 | 用户拥有开发者或管理者的权限 | | |
| 基本流程 | 1. 点击上传文档 | | |
| | 2. 选择要上传的文档并确认 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示上传成功 | | |
| 异常流程 | 1. 用户权限不足 | | |
| 说明 | 无 | | |

| 编号 | 9 | 名称 | 上传附件 |
|------|----------------|-----|------|
| 执行者 | 开发者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户上传文档附 | 件 | |
| 前置条件 | 用户拥有开发者的权限 | | |
| 基本流程 | 1. 点击上传附件 | | |
| | 2. 选择要上传的附件并确认 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示上传成功 | | |
| 异常流程 | 1. 用户权限不足 | | |
| 说明 | 无 | | |

| 编号 | 10 | 名称 | 删除附件 |
|------|----------------|-----|------|
| 执行者 | 开发者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户删除附件 | | |
| 前置条件 | 用户拥有开发者的权限 | | |
| 基本流程 | 1. 点击删除附件 | | |
| | 2. 选择要删除的附件并确认 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示删除成功 | | |
| 异常流程 | 1. 用户权限不足 | | |
| 说明 | 无 | | |

5.4 访客的用例




| 编号 | 4.1 | 名称 | 查看公有文档 |
|------|--------------|-----|--------|
| 执行者 | 访客 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户申请查看公有文档 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 基本流程 | 1. 点击想要查看的文档 | | |
| 结束状况 | 浏览器返回该文档 | | |
| 异常流程 | 无 | | |
| 说明 | 无 | | |

| 编号 | 5.1 | 名称 | 打包下载公有 |
|------|--------------|-----|--------|
| | | | 文档 |
| 执行者 | 访客 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户申请打包下载公有文档 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 基本流程 | 1. 点击打包下载文档 | | |
| 结束状况 | 浏览器下载文档至本地 | | |
| 异常流程 | 无 | | |
| 说明 | 无 | | |


| 编号 | 13.1 | 名称 | 下载公有项目 | |
|------|------------|------------|--------|--|
| | | | 附件 | |
| 执行者 | 访客 | 优先级 | 高 | |
| 描述 | 用户下载公有项 | 用户下载公有项目附件 | | |
| 前置条件 | 无 | | | |
| 基本流程 | 1. 点击下载附件 | | | |
| 结束状况 | 浏览器下载附件至本地 | | | |
| 异常流程 | 无 | | | |
| 说明 | 无 | | | |

5.5 观察者的用例



| 编号 | 4.2 | 名称 | 查看私有文档 |
|------|--------------|-----|--------|
| 执行者 | 观察者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户申请查看私 | 有文档 | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 基本流程 | 1. 点击想要查看的文档 | | |
| 结束状况 | 浏览器返回该文档 | | |
| 异常流程 | 无 | | |
| 说明 | 无 | | |

| 编号 | 5.2 | 名称 | 打包下载私有 |
|------|-------------|-------|--------|
| | | | 文档 |
| 执行者 | 观察者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户申请打包下 | 载私有文档 | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 基本流程 | 1. 点击打包下载文档 | | |
| 结束状况 | 浏览器下载文档至本地 | | |
| 异常流程 | 无 | | |
| 说明 | 无 | | |



| 编号 | 7 | 名称 | 添加项目成员 |
|------|-------------|-----|--------|
| 执行者 | 管理者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户添加本项目 | 的成员 | |
| 前置条件 | 用户拥有管理者的权限 | | |
| 基本流程 | 1. 点击添加项目成员 | | |
| | 2. 输入成员信息 | | |
| | 3. 选择添加 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示添加成功 | | |


| 异常流程 | 1. 用户权限不足 |
|------|-----------|
| 说明 | 无 |

| 编号 | 8 | 名称 | 删除项目成员 |
|------|----------------|-----|--------|
| 执行者 | 管理者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户删除本项目 | 的成员 | |
| 前置条件 | 用户拥有管理者 | 的权限 | |
| 基本流程 | 1. 点击删除项目成员 | | |
| | 2. 选择要删除的成员并确认 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示删除成功 | | |
| 异常流程 | 1. 用户权限不足 | | |
| 说明 | 无 | | |

| 编号 | 11 | 名称 | 更改成员权限 |
|------|-----------------|-----|--------|
| 执行者 | 管理者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 管理员修改成员 | 权限 | |
| 前置条件 | 用户拥有管理者的权限 | | |
| 基本流程 | 1. 点击更改成员权限 | | |
| | 2. 选择成员以及要赋予的权限 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示更改成功 | | |


| 异常流程 | 1. 用户权限不足 |
|------|-----------|
| 说明 | 无 |

5.7 报告者的用例



| 编号 | 13.2 | 名称 | 下载私有项目 |
|------|------------|-----|--------|
| | | | 附件 |
| 执行者 | 报告者 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户下载私有项 | 目附件 | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 基本流程 | 1. 点击下载附件 | | |
| 结束状况 | 浏览器下载附件至本地 | | |
| 异常流程 | 无 | | |
| 说明 | 无 | | |

5.9 系统中用户与项目拥有这用例



| 编号 | 12 | 名称 | 更改个人信息 |
|------|-----------------|-----|--------|
| 执行者 | 用户 | 优先级 | 低 |
| 描述 | 用户更改个人信 | 息 | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 基本流程 | 1. 点击更改信息 | | |
| | 2. 填入需要更改的信息并确认 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示更改成功 | | |
| 异常流程 | 无 | | |
| 说明 | 无 | | |

| 编号 | 14 | 名称 | 创建工程 |
|------|-----------|-----|------|
| 执行者 | 用户 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户创建工程 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 基本流程 | 1. 点击创建工程 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示创建成功 | | |
| 异常流程 | 无 | | |
| 说明 | 无 | | |

| 编号 | 15 | 名称 | 登陆注册 |
|------|-----------|-----|------|
| 执行者 | 用户 | 优先级 | 高 |
| 描述 | 用户登陆注册 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 基本流程 | 1. 点击登陆注册 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示操作成功 | | |
| 异常流程 | 无 | | |
| 说明 | 无 | | |


| 编号 | 16 | 名称 | 更改项目信息 |
|-----|-------|-----|--------|
| 执行者 | 项目拥有者 | 优先级 | 高 |

| 描述 | 用户更改项目信息 | | |
|------|-----------|--|--|
| 前置条件 | 无 | | |
| 基本流程 | 1. 用户点击更改 | | |
| 结束状况 | 浏览器显示操作成功 | | |
| 异常流程 | 无 | | |
| 说明 | 无 | | |

5.4

6. 非功能性需求

6.1 系统架构要求



6.2 接口

文件接口定义了服务端与客户端文件存放路径、文件命名规则和文件格 式,并开方相应的读写操作权限。

接口的通讯过程包括三种:

- i. 服务器端向客户端开放路径,客户端定时查看此路径下是否有新文件产生,可以采用 FTP 等方式取走服务端开放的路径下的文件;
- ii. 客户端向服务器开放路径,有服务算将文件写入,客户端定时查 看此路径下是否有新的文件;
- iii. 同一主机内可以共享一个路径。

网络传输方式应支持对通信机的 IP 地址、帐户、口令、存取目录的验证。接口应支持以下主流网络协议: FTP、FTAM 等。

数据传输应支持:实时高效和安全可靠地传送批量数据;断点压缩传输;数据压缩传输;传输过程中的差错控制。

文件接口不需要其他软件支持,只要双方约定好路径、格式、处理方式即可,实现简单、传输批量说几句效率较高。

6.3 安全性

本系统为确保安全需要对用户身份进行识别,用户名和密码对应上,才能进入系统运行界面,如果密码错误则无法登录。没有权限的用户不能对无权限的文档访问。非法用户不能进入系统,密码三次输入不正确,需要邮箱验证进行邮箱登录或者更改密码。

6.4 性能

i. 系统响应时间:系统具有快速响应的特性,用户打开界面和提交

事务的平均响应时间在网速较好的情况下低于 1.5s,用户进行查询业务的时候,响应时间低于 5s.

- ii. 系统的可靠性:系统具有较好的稳定性。
- iii. 系统的易用性:系统的用户界面操作简单、易用、灵活、风格统一、易学,含有帮助文档,易于进行软件使用。
- iv. 系统的可维护性: 系统具有高内聚低耦合的特性, 利于日常维护, 同时降低了维护成本;
- 6.5 界面

无

7. 附录

无

8. 版本修订记录

| 日期 | 作者 | 内容提要 | 版本 |
|------------|----|--------|----|
| 2018-11-21 | | 确定需求评估 | |
| | | | |
| | | | |

9分工

李文旭 第二第三部分

李书瀚 李培城 第五部分

祝晶晶 其余部分