JavaScript TD 1

Tom Mafille

27 novembre 2024

PARTIE 1

1. Aller dans le navigateur, inspecter, console pour voir le résultat.

```
$( document ).ready(function() {
    console.log('JAJ');
});
```

PARTIE 2

1. Définir les variables :

```
$(document).ready(function() {
    // variables
    var $ulElement = $('ul');
    var $addButton = $('#addButton');

    // pour visualiser
    console.log($ulElement);
    console.log($addButton);
});
```

PARTIE 3

1. Event bouton cliqué:

```
$(document).ready(function() {
   var $ulElement = $('ul');
   var $addButton = $('button');

$addButton.on('click', function() {
   console.log('CLICK');
```

```
});
});
```

PARTIE 4

2. Print la valeur de l'iput :

```
$(document).ready(function() {
   var $ulElement = $('ul');
   var $addButton = $('button');
   var $inputElement = $('#item'); // # <=> by id

$addButton.on('click', function() {
    var inputValue = $inputElement.val();
    console.log('valeur de la sauce :', inputValue)
   });
});
```

PARTIE 5

});

3. Créer un élement li avec cette valeur et l'ajouter à l'élement ul :

```
$(document).ready(function() {
  var $ulElement = $('ul');
  var $addButton = $('button');
  var $inputElement = $('#item');

$addButton.on('click', function() {
    var inputValue = $inputElement.val();

    if (inputValue.trim() !== '') { //vérifier que c'est non NUL (comme Antoine var $liElement = $('');
        $liElement.text(inputValue);
        $ulElement.append($liElement);
        $inputElement.val('');
    } else {
        console.log('ya rien.');
    }
});
```

PARTIE 6

1. Ajout d'un bouton Delete: \$(document).ready(function() { var \$ulElement = \$('ul'); var \$addButton = \$('button'); var \$inputElement = \$('#item'); \$addButton.on('click', function() { var inputValue = \$inputElement.val(); if (inputValue.trim() !== '') { //vérifier que c'est non NUL (comme Antoine var \$liElement = \$(''); \$liElement.text(inputValue); \$ulElement.append(\$liElement); \$inputElement.val(''); // Bouton DELETE var \$deleteButton = \$('<button>Delete</button>'); // Ajout du bouton dans le > \$liElement.append(\$deleteButton); // Ajout du bouton dans le \$ulElement.append(\$liElement); // Supp \$inputElement.val(''); } else { console.log('ya rien.'); } }); }); PARTIE 7

2. Suppression lorsqu'on presse sur le bouton Delete :

```
$(document).ready(function() {
  var $ulElement = $('ul');
  var $addButton = $('button');
  var $inputElement = $('#item');

$addButton.on('click', function() {
```

```
var inputValue = $inputElement.val();
       if (inputValue.trim() !== '') { //vérifier que c'est non NUL (comme Antoine
          var $liElement = $('');
          $liElement.text(inputValue);
          $ulElement.append($liElement);
          $inputElement.val('');
          // Bouton DELETE
          var $deleteButton = $('<button>Delete</button>');
          $deleteButton.on('click', function() {
              $liElement.remove(); //Quand click -> suppression
          });
          // Ajout du bouton dans le >
          $liElement.append($deleteButton);
          // Ajout du bouton dans le 
          $ulElement.append($liElement);
          // Supp
          $inputElement.val('');
       } else {
          console.log('ya rien.');
       }
  });
});
```