Problema del tabaccaio e problema del barbiere

problema del barbiere:

In un negozio di barbiere ci sono N sedie riservate ai clienti. Il barbiere o serve un cliente oppure, se non ce ne sono, dorme. Il cliente che entra o vede che tutte le sedie sono occupate, e in questo caso se ne va, oppure si siede ed attende il suo turno. Se il barbiere sta dormendo perché non ci sono altri clienti lo sveglia.

SOLUZIONE

```
semaforo clienti = 0;
semaforo barbiere = 0;
semaforo mutex = 1; // controlla in_attesa
int in_attesa = 0; // mantiene il numeo di clienti in negozio
// che aspettano di essere serviti
cliente () {
P (mutex);
if (in_attesa < N) {</pre>
       in_attesa++;
       V(mutex);
       V(clienti);
       P(barbiere);
       ... barba e capelli ...
       else V(mutex);
}
barbiere () {
while(1) {
       P(clienti);
       P(mutex);
       in_attesa=in_attesa-1;
       V(mutex);
       V(barbiere);
       // barba e capelli
       }
}
```

Problema del tabaccaio:

Un tabaccaio ha a disposizione una scorta infinita di tre prodotti: carta, tabacco e fiammiferi. Periodicamente seleziona a caso due prodotti e li pone sul bancone. Il tabaccaio ha tre clienti, ciascuno dei quali ha una scorta infinita di uno solo dei tre prodotti (un cliente ha la carta, uno il tabacco e l'ultimo i fiammiferi). Quando il tabaccaio ha esibito i due prodotti scelti i tre clienti hanno la possibilità di controllare se questi consentono loro di completare la preparazione di una sigaretta e di fumarla. Questa condizione sarà vera solo uno dei tre. Il cliente che può procedere prende la merce e poi segnala al tabaccaio che può selezionare due nuovi prodotti e il procedimento ricomincia. I clienti che non possono invece procedere non devono impedire al terzo di eseguire quanto descritto sopra.

```
sem tabaccaio = 1;
sem fumatori = 0;
tabaccaio () {
while (1) {
       P(tabaccaio);
       // scegli e posa ingedienti
       V(fumatori);
       }
}
fumatore_i () {
P(fumatori);
if (test_ingredienti()) { // controlla se gli servono
       // prende ingredienti
       V(tabaccaio);
       // fuma
       }
       else V(fumatori);
}
```