

配置文件说明

默认配置填写在 `general` 中，即类似下面：

```
[general]
host=0.0.0.0
port=5700
post_url=http://192.168.0.11:8888
token=Mgep4rV49rM8Jf
pattern=
```

如果需要登录多个账号并执行不同的逻辑，可以对不同的账号指定不同的上报地址和监听地址，如：

```
[general]
host=0.0.0.0
port=5700
post_url=
token=

[12345678]
post_url=http://192.168.0.11:8888
token=Mgep4rV49rM8Jf

[23456789]
port=5701
pattern=通知|公告
```

[] 中的也就是要配置的 QQ 号，其下方的配置会覆盖最上面 `general` 里的配置。注意 `general` 一定要放在最上方，因为最先读取它，然后继续读下面和当前登录号匹配的配置项。

重要：如果配置文件中需要使用中文或其它非 **ASCII** 字符（如在 `pattern` 中使用中文匹配），则必须使用 **UTF-8 without BOM** 编码保存文件！

支持的配置项如下：

配置项名称	默认值	说明
host	0.0.0.0	HTTP 服务器监听的 IP

配置项名称	默认值	说明
port	5700	HTTP 服务器监听的端口
post_url	空	消息和事件的上报地址，通过 POST 方式请求，数据以 JSON 格式发送
token	空	验证 token，如果不为空，则会在接收到请求时验证 Authorization 请求头是否为 token xxxxxxxx，xxxxxxx 为 token，并在上报数据时在请求中加入同样的 Authorization 请求头
pattern	空	正则匹配模式，对于消息类型的事件，如果此项不为空，则对消息进行正则搜索，若搜索到指定的模式，则上报事件，否则不上报