

mnogobase

Ядро проекта **LLM Wiki**: Python-пакет и CLI, который превращает папку документов на русском и английском в три связанных слоя знаний и отвечает по ним на вопросы со ссылками на источники.

Содержание

1. [Что это такое](#)
2. [Установка и первый запуск](#)
3. [Повседневная работа: документы, ingest, wiki build, ask и compare, status, reindex, reset, все команды](#)
4. [Как смотреть результаты: Neo4j, Qdrant, Obsidian, compare.jsonl, логи](#)
5. [Как это устроено внутри: конвейер, один файл, состояния этапов, модель данных, слияние сущностей, wiki, поиск, гарантии](#)
6. [Справочник настроек: все ключи, переменные окружения, типы сущностей](#)
7. [Как поменять типовые вещи](#)
8. [Как расширять код](#)
9. [Диагностика и частые проблемы](#)
10. [Тесты](#)
11. [GPU и CUDA](#)
12. [Структура репозитория](#)
13. [Что дальше](#)


1. Что это такое

mnogobase берёт документы (PDF, DOCX, PPTX, XLSX, HTML, Markdown, AsciiDoc, CSV, TXT) и строит из них:

- **векторный индекс** в Qdrant: плотные векторы EmbeddingGemma 2 (через Ollama) и разреженные BM25 для гибридного поиска;
- **граф знаний** в Neo4j: документы, чанки, сущности, связи между сущностями и чанки-доказательства для каждой связи;
- **wiki** из Markdown-страниц в духе LLM Wiki Карпаты: по странице на важную сущность, со сносками на источники. Wiki открывается в Obsidian и дописывается при каждом новом документе, а не переписывается с нуля.

По этим слоям можно задавать вопросы в четырёх режимах (**rag**, **wiki**, **graph**, **all**) и получать ответ с нумерованными цитатами: файл, страница, id чанка или раздела wiki. Команда **compare** отвечает во всех режимах сразу и сохраняет результаты для сравнения качества RAG, Wiki и Graph-RAG.

Общая схема: документы проходят разбор и чанкирование, затем расходятся в векторный индекс и в граф, из графа собирается wiki, а вопросы обслуживаются всеми тремя слоями.



Ключевые решения

Вопрос	Решение	Почему
Векторная БД	Qdrant в Docker	именованные dense и sparse векторы в одной коллекции, встроенный hybrid-поиск (RRF), payload-фильтры, есть GPU-образ
Ключевые слова	BM25 как sparse-векторы в Qdrant (fastembed, Qdrant/bm25, IDF считает Qdrant)	не нужен отдельный Elasticsearch, слияние результатов на стороне БД
Граф	Neo4j 5 Community с APOC и GDS	Cypher и Neo4j Browser для исследования графа. APOC нужен только для запроса раскраски в разделе 4.1, GDS кодом пока не используется
Извлечение графа	свой конвейер, не LightRAG/Graphiti	полный контроль над чанками Docling, wiki и поиском; три подхода сравниваются на одних данных
Разбор и чанкинг	Docling DocumentConverter и HybridChunker	структурный и токен-осознанный чанкинг, много форматов, OCR
Эмбеддер	EmbeddingGemma 2 в Ollama (embeddinggemma-2:740m, 768 измерений)	мультиязычная модель, Matryoshka (768/512/256)
LLM	один клиент для любого OpenAI-совместимого API	Ollama, vLLM, LM Studio, OpenRouter, OpenAI и прокси подключаются правкой конфига. Структурированный вывод через строгую JSON Schema
Состояние	SQLite .mnogobase/state.db	файлы, этапы, ошибки, кэш извлечения, очередь wiki; на нём держатся возобновление и инкрементальность
Интерфейс	пакет и CLI на Typer	UI, API и MCP можно навесить поверх того же пакета
Язык wiki	английский по умолчанию	канонические английские имена сущностей склеивают русские и английские упоминания
Логи	structlog: консоль и JSONL-файл	формат готов для Loki/Grafana и трейсинга

Конфиденциальность. По умолчанию LLM — `gpt-6-luna` на `https://codex.sale/v1`, то есть **текст документов уходит на сторонний сервер** (извлечение, wiki, ответы). Для закрытых документов переключитесь на локальную модель Ollama (раздел 7.1). Эмбединги всегда считаются локально.

2. Установка и первый запуск

2.1 Что нужно установить

Что	Зачем	Проверка
Docker Desktop	Qdrant и Neo4j	<code>docker info</code>
Ollama	эмбеддер EmbeddingGemma 2 (и, по желанию, локальная LLM)	<code>ollama --version</code>
uv	Python 3.12 и зависимости	<code>uv --version</code>
Obsidian (по желанию)	смотреть wiki и её граф	—

2.2 Первый запуск (один раз)

Все команды выполняются **из корня репозитория**: оттуда читаются `config.yaml` и `.env`, и относительно текущей папки считаются пути `.mnogobase/`, `wiki/`, `logs/`, `runs/`.

```
# 1. Секреты
cp .env.example .env
#   откройте .env и впишите LLM_API_KEY=<ваш ключ>
#   NEO4J_PASSWORD оставьте mnogobase-dev (так же он задан в docker-
compose.yml)

# 2. Базы данных: Qdrant (:6333) и Neo4j (:7474, :7687)
docker compose up -d

# 3. Модель эмбедингов (~1.3 ГБ)
ollama pull embeddinggemma-2:740m

# 4. Python-зависимости (пакет ставится в .venv в режиме редактирования)
uv sync

# 5. Проверка: всё должно быть зелёным
uv run mnogobase doctor
```

Первый запуск ingest дольше обычного. Docling скачивает свои модели разметки и OCR, чанкер — токенайзер `google/embeddinggemma-2` с Hugging Face, а BM25 — модель `Qdrant/bm25`. Если Hugging Face откажет в доступе (репозитории Gemma бывают закрыты), примите лицензию Gemma на странице модели и выполните `hf auth login` (или задайте `HF_TOKEN`).

2.3 Файл .env

`.env` читается из текущей папки при старте любой команды. Переменные, уже заданные в окружении, имеют приоритет над `.env`. `.env` **никогда не коммитится** (он в `.gitignore`).

Переменная	Нужна	Что это
LLM_API_KEY	для внешнего LLM	ключ OpenAI-совместимого эндпоинта. Имя переменной задаётся в <code>llm.api_key_env</code> . Если переменная пуста, клиент отправляет заглушку <code>ollama</code> — локальной Ollama ключ не нужен
NEO4J_PASSWORD	да	пароль Neo4j. Имя переменной задаётся в <code>neo4j.password_env</code> . <code>docker-compose.yml</code> берёт этот же пароль при первом создании базы
HF_TOKEN	если Hugging Face требует авторизацию	токен для скачивания токенайзера
MNOGOBASE_*	по желанию	переопределение любого ключа <code>config.yaml</code> (раздел 6.2)

2.4 Проверка окружения (doctor)

`uv run mnogobase doctor` печатает таблицу проверок и завершается с кодом 1, если хоть одна проверка не прошла. Предупреждение (`warn`) ошибкой не считается.


Проверка	Что делает	Типичный провал
device	выбирает устройство для Docling: CUDA → MPS → CPU (или то, что задано в <code>device</code>)	—
ollama	<code>GET {embedder.base_url}/api/tags</code> , ищет модель эмбеддера	<code>model embeddinggemma-2:740m missing: run ollama pull embeddinggemma-2:740m</code>
llm	<code>GET {llm.base_url}/models</code> с ключом; 404/405 считаются нормой (<code>models endpoint not available</code>)	<code>401/403 (неверный ключ), <model> is not served by <base_url></code>
qdrant	доступность и размерность коллекции <code>mb_chunks</code>	<code>mb_chunks has dim 768, config 512: run mnogobase reindex</code> (после смены <code>embedder.dim</code>)
neo4j	подключение с логином и паролем	<code>ServiceUnavailable, AuthError</code>
index	совпадает ли эмбеддер, которым построен индекс (модель, размерность, шаблоны), с текущим конфигом	<code>index was built with ..., config now uses ...: run mnogobase reindex</code>

Проверка	Что делает	Типичный провал
<code>types</code>	менялись ли типы сущностей после загрузки документов	только <code>warn</code> , см. раздел 6.3

Команды `ingest`, `wiki build`, `ask` и `compare` перед стартом сами выполняют облегчённую проверку (`ollama`, `llm`, `qdrant`, `neo4j`), `reindex` — без `llm` и без сверки размерности коллекций (он их пересоздаёт), `reset` — только `qdrant` и `neo4j`. Если сервис недоступен, команда печатает причину, советует `mnogobase doctor` и завершается с кодом 2.

3. Повседневная работа

Типичная сессия: поднять сервисы, проверить окружение, загрузить документы, проверить статус, посмотреть результаты и задавать вопросы; новые документы просто догружаются той же командой.



3.1 Куда класть документы

Кладите файлы в папку **documents/** в корне репозитория (она в **.gitignore**, в git ничего не попадёт):

```
mkdir -p documents
cp ~/Downloads/*.pdf documents/
```

- Подпапки можно любые: **ingest** обходит папку рекурсивно.
- Скрытые файлы и папки (имя начинается с **.**) пропускаются.
- Берутся только расширения из **parsing.extensions**: **pdf, docx, pptx, xlsx, html, htm, md, adoc, csv, txt**. Остальные файлы молча игнорируются.
- Документы могут быть на русском и на английском вперемешку. Страницы wiki пишутся на языке из **wiki.language** (по умолчанию **en**).

Папка может быть любой: **documents/** — просто соглашение. **ingest** принимает и отдельные файлы, и несколько путей сразу.

3.2 Загрузка документов (ingest)

```
uv run mnogobase ingest documents/
```

Для каждого файла по очереди выполняются этапы:

Этап	Что происходит	Где результат
parse	Docling разбирает файл: текст, заголовки, таблицы, OCR для сканов; картинки сохраняются на будущее	.mnogobase/cache/<doc_id>.json , картинки и images.json в .mnogobase/cache/<doc_id>/images/
chunk	HybridChunker режет документ по структуре на чанки до chunking.max_tokens (512) токенов	.mnogobase/cache/<doc_id>.chunks.json
embed	каждый чанк (с заголовками раздела) → плотный вектор EmbeddingGemma 2 и BM25	Qdrant mb_chunks ; узлы Document, Chunk , связи HAS_CHUNK, NEXT в Neo4j
extract	LLM достаёт из каждого чанка сущности и связи (параллельно, до llm.concurrency запросов)	кэш в .mnogobase/state.db (extraction_cache)
graph	сущности сливаются с уже известными (в том числе RU и EN), связи пишутся в граф	Neo4j Entity, MENTIONS, RELATED ; Qdrant mb_entities; entity_ids в payload чанков

Этап	Что происходит	Где результат
wiki	после всех файлов: страницы сущностей с новыми упоминаниями создаются или дописываются	wiki/entities/*.md, wiki/index.md, wiki/log.md; Qdrant mb_wiki_pages

Как это работает:

- **Инкрементально.** Документ опознаётся по хешу содержимого (`doc_id`). Повторный `ingest` той же папки пропускает неизменённые файлы. Изменённый файл сначала удаляет свою старую версию из Qdrant, Neo4j и wiki, затем загружается как новый — без дублей. Переименованный или перемещённый файл без изменений не загружается заново: ссылки в источниках переводятся на новый путь, а wiki-страницы, которые цитируют документ, показывают новое имя файла после ближайшей сборки wiki (`ingest` без `--no-wiki` или `wiki build`).
- **Возобновляемо.** Если процесс прервался (Ctrl+C, упал сервис), следующий `ingest` продолжит каждый файл с первого незавершённого этапа. Результаты LLM кэшируются, поэтому повторно оплачивать извлечение не нужно.
- **Ошибки изолированы.** Один сломанный файл не останавливает остальные. Внутри `extract` неудачные чанки допускаются, пока их доля не больше `extract.max_failed_ratio` (0.2). Упавший файл при следующих запусках пропускается с сообщением `stage <этап> failed earlier; rerun with --retry-failed`.

Варианты:

```
uv run mnogobase ingest documents/statya.pdf      # один файл
uv run mnogobase ingest documents/ --no-wiki      # без обновления wiki
(быстрее; wiki можно собрать потом)
uv run mnogobase ingest --retry-failed            # перезапустить все
упавшие файлы (пути берутся из state.db)
uv run mnogobase ingest documents/ --retry-failed # перезапустить упавшие
среди этих путей и догрузить новые
```

Пока `ingest` работает, в терминале обновляется прогресс:

```
• files _____ 4/12
0:21:40 3 processed • 1 skipped
• Attention Is All You Need.pdf • extract _____ 43/96
0:03:12 2 failed
```

- верхняя строка — файлы: сколько готово из найденных (с разбивкой `processed / skipped / failed`) и сколько времени идёт прогон;
- нижняя — текущий файл и его этап (`parse`, `chunk`, `embed`, `extract`, `graph`). На `extract` видно, сколько чанков из общего числа уже извлечено (попадания в кэш тоже считаются, поэтому возобновлённый прогон проходит быстро) и сколько не удалось; на `graph` — сколько сущностей слито; `parse`, `chunk` и `embed` показывают только время;

- после всех файлов — шаги wiki: **wiki evidence** (поиск доказательств), **wiki draft** (LLM пишет страницы) и **wiki write** (запись страниц), каждый с числом страниц.

wiki build и **reindex** показывают такие же полосы для своих шагов. Когда команда заканчивается, полосы исчезают и печатается сводка; вне терминала (пайп, CI) прогресс не рисуется. Подробные времена каждого этапа — в **logs/mnogobase.jsonl** (раздел 4.5). Служебные сообщения библиотек (INFO от RapidOCR, полосы загрузки моделей Hugging Face) скрыты, предупреждения и ошибки печатаются как раньше.

В конце печатается сводка **run <run_id>: processed N, skipped N, failed N**, отчёт wiki и список упавших файлов с причиной. Код выхода 1, если упал хоть один файл или хоть одна wiki-страница.

Отдельной команды «только чанкирование» нет: чанки получаются на этапе **chunk** внутри **ingest**. Посмотреть их можно в **.mnogobase/cache/<doc_id>.chunks.json**, в Qdrant (раздел 4.2) или в Neo4j (раздел 4.1).

3.3 Сборка wiki (wiki build)

```
uv run mnogobase wiki build          # обновить страницы сущностей с новыми
уминаниями
uv run mnogobase wiki build --all    # регенерировать все страницы
(например, после смены языка или промта)
```

ingest без **--no-wiki** сам вызывает сборку wiki в конце. Отдельно **wiki build** нужен после **ingest --no-wiki**, после изменения настроек **wiki.*** или промта **wiki_page.md**, а также для повтора упавших страниц (они остаются в очереди). Печатается отчёт **wiki: created N, updated N, deleted N, skipped N, failed N**; код выхода 1, если какая-то страница не собралась.

3.4 Вопросы (ask и compare)

```
uv run mnogobase ask "Что такое механизм внимания?"          # режим
all (по умолчанию)
uv run mnogobase ask "Что такое механизм внимания?" --mode graph # или -m
rag | wiki | graph | all
uv run mnogobase ask "Что такое механизм внимания?" --k 12    # больше
результатов на каждый поиск
uv run mnogobase compare "Что такое механизм внимания?"      # все 4
режима рядом
```

Режим	Откуда берётся контекст
rag	ближайшие чанки из Qdrant mb_chunks (гибридный поиск dense + BM25, слияние RRF)
wiki	разделы wiki-страниц из mb_wiki_pages (тот же гибридный поиск) и чанки, на которые эти разделы ссылаются

Режим	Откуда берётся контекст
<code>graph</code>	сущности, найденные по вопросу, их окрестность в графе на <code>graph.hops</code> шага и чанки-доказательства сильнейших связей
<code>all</code>	всё вместе: каждый режим получает долю общего бюджета токенов (<code>retrieval.budget</code>), повторы убираются

Ответ печатается в рамке с режимом и временем, под ним — таблица источников: номер `[n]`, отметка `cited` (LLM сослалась на этот номер в тексте), вид (`chunk`, `wiki`, `entity`, `relation`), файл и страница, `ref` (id чанка, раздела wiki или связи) и начало текста. LLM отвечает на языке вопроса; если источников нет, печатается `The knowledge base has no relevant sources for this question.`

`compare` печатает таблицу: режим, ответ, процитированные источники, задержка, токены LLM, размер контекста, и дописывает по строке на режим в `runs/compare.jsonl` (раздел 4.4).

`ask` и `compare` работают только внутри проекта (нужен `.mnogobase/state.db`), иначе завершаются с кодом 2 и ничего не создают. Блокировку `ingest` они не берут: спрашивать можно и во время загрузки.

3.5 Состояние (status)

```
uv run mnogobase status
```

Показывает: файлы по статусам (`done`, `failed`, `processing`, `pending`), таблицу этапов (`done / failed / pending / running`), число сущностей в очереди на обновление wiki, незавершённые удаления старых версий документов, предупреждение о смене типов сущностей и таблицу ошибок (`doc_id`, этап, текст ошибки). Вне проекта сообщает, что проекта нет, и завершается с кодом 0, ничего не создавая.

3.6 Пересчёт векторов (reindex)

```
uv run mnogobase reindex
```

Нужен после смены эмбеддера (модель, размерность, шаблоны): `ingest`, `wiki build`, `ask` и `compare` сами замечают такую смену и останавливаются с просьбой запустить `reindex`. Сначала проверяет, что эмбеддер выдаёт вектор размерности `embedder.dim` (иначе останавливается, ничего не тронув), затем удаляет и заново создаёт три коллекции Qdrant с новой размерностью и пересчитывает векторы: чанки — из кэша `.mnogobase/cache/<doc_id>.chunks.json` (если кэша нет, текст берётся из Neo4j), сущности — из Neo4j, разделы wiki — из файлов `wiki/entities/*.md`. Граф, wiki-файлы и кэш извлечения не меняются, LLM не вызывается. Печатает `reindexed: N chunks, N entities, N wiki sections.`

Пока `reindex` идёт, индекс помечен как незавершённый: если его прервать, `ingest` и `ask` откажутся работать, пока `reindex` не будет запущен снова и не дойдёт до конца. Пример смены модели и размерности — рецепт 7.4.

3.7 Полный сброс (reset)

```
uv run mnogobase reset          # покажет, что удалит, и спросит
подтверждение
uv run mnogobase reset --yes     # без вопроса
```

reset безопасен:

- вне проекта (нет `.mnogobase/state.db`) он отказывается работать даже с `--yes` (код 2): неверная папка или `--config` не должны стереть чужие данные;
- перед подтверждением показывает, что именно удалит: **все узлы в базе Neo4j по умолчанию** (держите отдельный Neo4j на проект), коллекции Qdrant с префиксом `mb_`, состояние и кэши в `.mnogobase/` (таблицы очищаются, сам `state.db` остаётся, папка `cache/` удаляется), а из `wiki` — только то, что создал сам: `entities/`, `index.md`, `log.md`. Другие файлы в `wiki/` (например, ваши заметки) не трогаются, папка удаляется, только если опустела.

Отказ на вопросе подтверждения завершает команду с кодом 1.

3.8 Все команды

Глобальная опция `--config/-c PATH` ставится **перед** командой: `uv run mnogobase -c other.yaml status`. Без неё используется путь из `$MNOGOBASE_CONFIG` или `./config.yaml`; если файла `./config.yaml` нет, берутся значения по умолчанию из кода.

Команда	Что делает	Проверка сервисов	Блокировка
<code>doctor</code>	все проверки окружения (раздел 2.4)	—	нет
<code>status</code>	сводка по файлам, этапам, очереди wiki, удалениям и ошибкам	—	нет
<code>ingest PATH... [--no-wiki] [--retry-failed]</code>	загрузка документов	ollama, llm, qdrant, neo4j	да
<code>wiki build [--all]</code>	обновить страницы сущностей с новыми упоминаниями (или все)	ollama, llm, qdrant, neo4j	да
<code>ask "ВОПРОС" [--mode/-m rag wiki graph all] [--k N]</code>	ответ с цитатами в одном режиме	ollama, llm, qdrant, neo4j	нет
<code>compare "ВОПРОС" [--k N]</code>	все 4 режима рядом и запись в <code>runs/compare.jsonl</code>	ollama, llm, qdrant, neo4j	нет

Команда	Что делает	Проверка сервисов	Блокировка
<code>reindex</code>	пересчитать все векторы после смены эмбеддера	ollama, qdrant, neo4j	да
<code>reset [--yes]</code>	удалить все данные проекта	qdrant, neo4j	да

Одновременно может работать только одна из команд `ingest` / `wiki build` / `reindex` / `reset` (файловая блокировка `.mnogobase/ingest.lock`). Вторая сразу завершается с сообщением `Another ingest / wiki / reindex / reset run is in progress.`

Коды выхода:

Код	Когда
0	успех; <code>status</code> вне проекта
1	<code>doctor</code> нашёл проблему; в <code>ingest</code> упал файл или wiki-страница; в <code>wiki build</code> упала страница; отказ в подтверждении <code>reset</code>
2	ошибка конфига; сервис недоступен на предварительной проверке; блокировка занята; нет проекта (<code>ask</code> , <code>compare</code> , <code>reset</code>); индекс построен другим эмбеддером, другой размерности или с другими шаблонами; <code>reindex</code> : эмбеддер выдаёт не ту размерность; не удаётся завершить удаление старой версии документа

4. Как смотреть результаты

4.1 Граф в Neo4j

1. Откройте `http://localhost:7474`.
2. Подключение: `neo4j://localhost:7687`, пользователь `neo4j`, пароль из `.env` (по умолчанию `mnogobase-dev`).
3. **Стиль (один раз).** Выполните в строке запроса `:style`, затем перетащите в открывшуюся панель файл `docs/neo4j/mnogobase.grass`. У сущностей появятся имена, у связей — предикаты, у документов и чанков — свои цвета и подписи (заголовок документа, номер чанка).
4. **Цвет по типу сущности (по желанию).** Тип хранится в свойстве `type`; чтобы раскрасить узлы, добавьте его как метку (стиль выше уже содержит цвета для всех 20 типов по умолчанию, см. раздел 6.3):

```
MATCH (e:Entity) CALL apoc.create.addLabels(e, [e.type]) YIELD node
RETURN count(node);
```

Повторяйте после новых `ingest`. `mnogobase` эти метки не использует и не мешает им.

Готовые запросы (вставлять в строку запроса Neo4j Browser):

```
// Весь граф знаний: сущности и связи между ними (самые сильные связи)
MATCH (a:Entity)-[r:RELATED]->(b:Entity)
RETURN a, r, b ORDER BY r.weight DESC LIMIT 300;
```

```
// Окрестность одной сущности на 2 шага (замените имя)
MATCH (e:Entity) WHERE toLower(e.name) CONTAINS 'transformer'
MATCH p = (e)-[:RELATED*1..2]-(:Entity)
RETURN p LIMIT 150;
```

```
// Самые упоминаемые сущности
MATCH (e:Entity)
RETURN e.name AS name, e.type AS type, e.mention_count AS mentions,
e.aliases AS aliases
ORDER BY mentions DESC LIMIT 30;
```

```
// Документ → его чанки → сущности, которые в них упоминаются
MATCH (d:Document)-[:HAS_CHUNK]->(c:Chunk)-[:MENTIONS]->(e:Entity)
WHERE d.path CONTAINS 'statya' // часть имени файла
RETURN d, c, e LIMIT 200;
```

```
// Чанки одного документа по порядку (как его порезал чанкер)
MATCH (d:Document)-[:HAS_CHUNK]->(c:Chunk)
WHERE d.path CONTAINS 'statya'
RETURN c.idx AS idx, c.headings AS headings, c.n_tokens AS tokens,
left(c.text, 200) AS text
ORDER BY idx;
```

```
// Откуда взят факт: связь и тексты чанков-доказательств
MATCH (a:Entity)-[r:RELATED]->(b:Entity)
WHERE toLower(a.name) CONTAINS 'transformer'
UNWIND r.evidence AS cid
MATCH (c:Chunk {chunk_id: cid})<-[:HAS_CHUNK]-(d:Document)
RETURN a.name, r.predicate, b.name, d.path, c.page_start, left(c.text, 200)
LIMIT 50;
```

```
// Wiki-страницы и ссылки между ними
MATCH (p:WikiPage)-[l:LINKS_T0]->(q:WikiPage) RETURN p, l, q LIMIT 200;
```

```
// Сущности, которые слились из русских и английских упоминаний (есть кириллические алиасы)
MATCH (e:Entity) WHERE any(a IN e.aliases WHERE a =~ '.*[а-яА-ЯёЁ].*')
RETURN e.name, e.type, e.aliases ORDER BY e.mention_count DESC LIMIT 50;
```

Полная схема графа — в разделе [5.4](#).

4.2 Векторы и чанки в Qdrant

Откройте <http://localhost:6333/dashboard> → **Collections**:

Коллекция	Что в ней	Payload
<code>mb_chunks</code>	чанки документов	<code>chunk_id, doc_id, text, headings, page, path, modality, entity_ids</code>
<code>mb_entities</code>	сущности (для слияния дублей и поиска сущностей по вопросу)	<code>entity_id, name, type</code>
<code>mb_wiki_pages</code>	разделы wiki-страниц (по точке на раздел <code>##</code>)	<code>key, page_id, entity_id, path, section, text, chunk_ids</code>

В коллекции есть вкладка **Points** (содержимое и payload) и **Visualize** (2D-проекция векторов: видно, как чанки группируются по темам). Фильтр по документу в Points: `doc_id =` нужный `doc_id`.

4.3 Wiki в Obsidian

1. В Obsidian: **Open folder as vault** → выберите папку `wiki/` в корне репозитория. Она появится после первого `ingest` (или `wiki build`).
2. Начните с `index.md`: это оглавление всех страниц, сгруппированное по типам сущностей. В `log.md` — журнал прогонов: время, `run_id`, обработанные документы и какие страницы созданы, обновлены или удалены.
3. Страницы сущностей лежат в `entities/<slug>.md`. Каждая страница содержит:
 - свойства (frontmatter): `id` (это `entity_id`), `type`, `aliases`, `sources` (число разных файлов-источников), `updated`, `version`. `aliases` Obsidian использует при поиске и в подсказках ссылок, поэтому русские и английские названия находят одну страницу;
 - текст со сносками `[^chunk_id]`: каждое утверждение ссылается на чанк-источник, а внизу в разделе **Sources** указаны файл и страница;
 - раздел **Related**: связи из графа (`predicate` → `[[slug|Имя]]` для исходящих, ← для входящих). Ссылкой связь становится, только если у соседа есть страница.
4. **Граф**: `Cmd/Ctrl+G` открывает общий граф, «Open local graph» в меню страницы — окрестность текущей страницы.
5. **Раскраска по типам**: в настройках графа → **Groups** → «New group» и запрос по свойству, например:
 - `[type:Person]` — люди,

- `[type:Concept]` — понятия,
- `[type:Method]` — методы,
- `[type:Technology]` — технологии.

Чтобы скрыть служебные страницы, в **Filters** укажите `-file:index -file:log`.

Что важно знать:

- **Не редактируйте `entities/*.md` вручную:** при следующем обновлении страницы LLM перепишет её на основе прежнего текста и новых фактов, ручные правки могут потеряться. Свои заметки кладите рядом, например в `wiki/notes/`. Их не трогает ни `wiki build`, ни `reset`. В заметках можно ссылаться на страницы сущностей: `[[transformer]]`.
- Страница создаётся для сущностей, которые упомянуты не менее чем в `wiki.min_mentions` чанках (по умолчанию 2) и для которых нашлись чанки-доказательства.
- Папка `wiki/` в `.gitignore` (это производные данные). Если команде нужно хранить wiki в git, уберите её оттуда.

4.4 Сравнение режимов (runs/compare.jsonl)

Каждый `compare` дописывает 4 строки JSON (по одной на режим) с полями:

Поле	Что это
<code>ts</code>	время прогона (UTC, одинаковое для 4 строк)
<code>question, mode, answer</code>	вопрос, режим, текст ответа
<code>sources</code>	список источников: <code>n, kind, ref, path, page, snippet, cited</code>
<code>latency_ms</code>	поиск и генерация вместе
<code>tokens_in, tokens_out</code>	токены LLM на ответ (по данным <code>usage</code> эндпоинта)
<code>context_tokens</code>	оценка размера контекста (символы / 4)
<code>config_hash</code>	хеш настроек <code>llm, embedder, chunking, retrieval, graph</code> : сравнивайте прогоны только с одинаковым хешем

Примеры с `jq`:

```
# режим, задержка, токены и число процитированных источников
jq -r '[".mode, .latency_ms, .tokens_in, .tokens_out, ([.sources[] |
select(.cited)] | length)] | @tsv' runs/compare.jsonl

# все ответы на конкретный вопрос
jq 'select(.question | test("внимани")) | {mode, answer}' runs/compare.jsonl
```

4.5 Логи (logs/mnogobase.jsonl)

Команды пишут структурированный лог в `logs/mnogobase.jsonl` (JSON по строкам, ротация по 10 МБ, хранится 5 старых файлов). В консоль выводятся только предупреждения и ошибки. Трейсбеки пишутся без локальных переменных, чтобы в лог не попадали ключи и тексты документов.

Общие поля: `ts`, `level`, `event`, `run_id` (у `ingest` и `wiki build`), `doc_id` (внутри обработки файла). Основные события:

event	Поля	Когда
<code>stage_done / stage_failed</code>	<code>stage</code> , <code>duration_ms</code> , <code>path</code> ; при ошибке <code>error_type</code> , <code>error</code> , <code>exception</code>	каждый этап каждого файла
<code>parsed</code>	<code>title</code> , <code>n_pages</code> , <code>n_images</code>	после Docling
<code>llm_call</code>	<code>task</code> (<code>extract</code> , <code>resolve</code> , <code>wiki</code> , <code>answer</code>), <code>model</code> , <code>tokens_in</code> , <code>tokens_out</code> , <code>retries</code> , <code>duration_ms</code>	каждый вызов LLM
<code>llm_invalid_json</code>	<code>task</code> , <code>error</code>	ответ LLM не прошёл схему, идёт повтор с текстом ошибки
<code>extract_failed / extract_partial</code>	<code>chunk_id</code> , <code>error / failed</code> , <code>total</code>	неудачные чанки на этапе <code>extract</code>
<code>entity_merged</code>	<code>name</code> , <code>into</code> , <code>score</code> , <code>method</code> (<code>vector</code> или <code>llm</code>)	слияние сущностей
<code>wiki_built / wiki_page_failed</code>	счётчики / <code>entity_id</code> , <code>error</code>	сборка wiki
<code>ingest_done</code> , <code>ingest_file_failed</code>	счётчики / <code>path</code> , <code>error</code>	итог <code>ingest</code>
<code>resuming_interrupted_stages</code> , <code>resuming_document_removal</code> , <code>document_removed</code> , <code>document_repointed</code> , <code>document_needs_reingest</code>		восстановление, удаление старых версий, переименование
<code>entity_types_changed</code>	<code>detail</code>	типы сущностей поменялись
<code>reindex_done</code> , <code>reset_done</code>	счётчики	обслуживание
<code>embedder_signature_upgraded</code>	<code>old</code> , <code>new</code>	старая подпись индекса <code>model_id:dim</code>

event	Поля	Когда
		переписана в формате с хешем шаблонов

Примеры с `jq`:

```
# сколько секунд занял каждый этап в сумме
jq -s 'map(select(.event=="stage_done")) | group_by(.stage)
      | map({stage: .[0].stage, seconds: ((map(.duration_ms) | add) /
1000))}' logs/mnogobase.jsonl

# все ошибки
jq 'select(.level=="error") | {ts, event, doc_id, stage, error_type, error}'
logs/mnogobase.jsonl

# вызовы и токены LLM по задачам
jq -s 'map(select(.event=="llm_call")) | group_by(.task)
      | map({task: .[0].task, calls: length, tokens_in: (map(.tokens_in) |
add), tokens_out: (map(.tokens_out) | add)})' logs/mnogobase.jsonl


# какие сущности слились и как
jq -c 'select(.event=="entity_merged") | {name, into, score, method}'
logs/mnogobase.jsonl


# один прогон (run_id печатается в конце ingest)
jq -c 'select(.run_id=="<run_id>")' logs/mnogobase.jsonl
```


5. Как это устроено внутри

5.1 Конвейер ingest

Схема показывает путь каждого файла через этапы: подготовка, обнаружение, при необходимости удаление старой версии, пять этапов и сборка wiki.







Детали этапов:


- **parse** — `DocumentConverter` с OCR из `parsing.ocr` и ускорителем из `device` (эти опции заданы для PDF; на CUDA увеличены размеры батчей). Заголовок документа — первый элемент Docling с меткой `TITLE`, иначе имя файла.
- **chunk** — `HybridChunker(merge_peers=True)` с HF-токенайзером из `chunking.tokenizer` и пределом `chunking.max_tokens`. Для эмбединга используется `contextualize(chunk)` (заголовки раздела и текст), в `payload` и граф кладётся чистый текст, заголовки и страницы. Пустые чанки отбрасываются.
- **embed** — плотные векторы батчами по `embedder.batch_size` через `POST /api/embed` Ollama (с `truncate: true`), обрезка до `embedder.dim` и нормировка; BM25 через `fastembed`. Шаблон документа: `title: {title} | text: {text}`.
- **extract** — для каждого чанка промпт `extract.md` и строгая JSON Schema `{entities: [{name, type, description, aliases}], relations: [{source, target, predicate, description, strength}]}`. Ответ чистится: неизвестный тип → `Other`, дубли имён

сливаются, предикат → **snake_case**, **strength** ограничивается 1–10, связи с неизвестными концами отбрасываются. Результат кэшируется по (**chunk_id**, **prompt_version**, **model**).

- **graph** — по каждому чанку: слияние каждой сущности (раздел 5.5), **MENTIONS** от чанка к сущностям, **entity_ids** в payload чанка, **RELATED** по (**src**, **dst**, **predicate**) с дописыванием **evidence** и **weight += strength**. Все затронутые сущности попадают в **dirty_entities**. Если у документа больше **max_failed_ratio** чанков без кэша извлечения, **graph** падает, а **extract** возвращается в **pending**.


5.2 Загрузка одного файла

Диаграмма последовательности показывает, кто с кем общается при загрузке одного нового файла.



5.3 Состояния этапов

Каждый этап каждого документа хранится в таблице **stages** со статусом; диаграмма показывает переходы, включая возобновление после прерывания и повтор упавших.




- Статуса нет в таблице → этап считается **pending**. Документ без незавершённых этапов пропускается (**skipped**).
- Этап в **running** при старте следующего **ingest** значит, что процесс прервали: он сбрасывается в **pending** (событие **resuming_interrupted_stages**), и работа продолжается


с него.

- **failed** без **--retry-failed** не перезапускается: файл помечается **failed** с подсказкой. С флагом документ продолжается с первого не-**done** этапа; на **extract** повторно вызываются только чанки без кэша.
- Статус файла (**files.status**): **processing** во время работы, затем **done** или **failed**; **pending** — если файл нужно загрузить заново после удаления общей с ним старой версии.

5.4 Модель данных

Neo4j. Узлы и связи с ключевыми свойствами:





	string	entity_id	FK
RELATED	string	name	
	string	type	
	list	aliases	
	string	aliases_text	
	string	description	
	list	descriptions	
	int	mention_count	

- **RELATED** — один тип связи, смысл в свойствах: **predicate** (snake_case), **description** (самое длинное из описаний), **weight** (сумма **strengths**), **evidence** (список **chunk_id**), **strengths** (сила из каждого чанка, параллельно **evidence**).
- **Entity.mention_count** — число чанков с **MENTIONS** на сущность; **descriptions** — накопленные описания, **description** — их склейка; **aliases_text** — алиасы через | для полнотекстового индекса.
- **WikiPage.page_id** равен **entity_id**, **path** — путь относительно **wiki/** (**entities/<slug>.md**).
- Ограничения уникальности: **Document.doc_id**, **Chunk.chunk_id**, **Entity.entity_id**, **WikiPage.page_id**. Индексы: **WikiPage.slug**, **Chunk.doc_id**, полнотекстовый **entity_names** по **Entity.name** и **Entity.aliases_text**. Схема создаётся **IF NOT EXISTS** при каждом запуске (**GraphStore.ensure_schema**).

Qdrant. Префикс коллекций — **qdrant.prefix** (**mb_**). Плотный вектор называется **dense** (косинус, размерность **embedder.dim**), разреженный — **bm25** (модификатор IDF). Все индексируемые поля **payload** — keyword.

Коллекция	Векторы	Индексы payload	Что эмбеddится	ID точки
mb_chunks	dense, bm25	chunk_id, doc_id, entity_ids, modality	заголовки раздела и текст чанка	uuid5(chunk_id)
mb_entities	dense	entity_id, type	"{name}: {description}"	uuid5(entity_id)
mb_wiki_pages	dense, bm25	page_id, entity_id	раздел страницы без сносок, с заголовком Название — Раздел	uuid5("{page_id}#{номер раздела}")

Детерминированные ID (`src/mnogobase/ids.py`) — на них держатся идемпотентность и дедупликация:


Объект	ID
Документ	<code>doc_id = sha256(байты файла)[:16]</code> — одинаковое содержимое по разным путям даёт один документ
Чанк	<code>chunk_id = f"{doc_id}:{idx:05d}"</code>
Сущность	<code>entity_id = sha1(f"{type.casefold()} {normalize_name(name)}")[:16]</code> ; <code>normalize_name</code> : NFKC, casefold, все разделители кроме <code>+</code> и <code>#</code> → пробел, пробелы схлопываются
Wiki-страница	<code>page_id = entity_id</code> ; <code>slug</code> = нормализованное имя через дефис (<code>#</code> → <code>sharp</code> , длинные имена обрезаются с хешем), при занятости <code>slug-<тип></code> , затем <code>slug-<6 символов id></code>
Точка Qdrant	<code>uuid5(NAMESPACE, ключ)</code> , ключ — <code>chunk_id</code> , <code>entity_id</code> или <code>page_id#i</code>


SQLite registry (`.mnogobase/state.db`):


Таблица	Колонки	Зачем
<code>files</code>	<code>path</code> PK, <code>doc_id</code> , <code>size</code> , <code>mtime</code> , <code>status</code> , <code>updated_at</code>	какие пути загружены и с каким содержимым
<code>stages</code>	<code>doc_id</code> , <code>stage</code> , <code>status</code> , <code>attempts</code> , <code>error</code> , <code>updated_at</code>	состояние этапов <code>parse</code> , <code>chunk</code> , <code>embed</code> , <code>extract</code> , <code>graph</code>
<code>chunk_extract</code>	<code>chunk_id</code> PK, <code>status</code> , <code>attempts</code> , <code>error</code>	результат извлечения по чанкам
<code>extraction_cache</code>	<code>chunk_id</code> , <code>prompt_version</code> , <code>model</code> , <code>result_json</code>	кэш ответов LLM на этапе <code>extract</code>
<code>dirty_entities</code>	<code>entity_id</code> PK, <code>marked_at</code>	очередь сущностей на обновление wiki
<code>meta</code>	<code>key</code> PK, <code>value</code>	подпись эмбеддера индекса (<code>embedder = ollama:<model>:<dim>:tpl-<хеш шаблонов></code>) и служебные значения
<code>pending_removals</code>	<code>doc_id</code> PK, <code>plan_json</code>	журнал незавершённых удалений старых версий документов


5.5 Слияние сущностей (entity resolution)

Каждая извлечённая сущность либо совпадает с уже известной, либо сливается с похожей, либо создаётся заново:












- Имена извлекаются как канонические английские, исходное написание уходит в **aliases** — поэтому русский и английский тексты обычно дают один **entity_id** сразу, а вектор и LLM ловят остальные случаи (синонимы, сокращения, варианты написания).
- При слиянии сохраняются имя и тип существующей сущности, новое имя становится алиасом. Сопоставление **entity_id** извлечённой сущности с итоговым запоминается на время процесса, чтобы не искать заново.
- Поиск по вектору идёт без фильтра по типу.

5.6 Инкрементальное обновление wiki

Сборка wiki обрабатывает только сущности из очереди **dirty_entities** (или все при **--all**):










- **Evidence** — чанки, где упомянута сущность (фильтр `entity_ids` в `mb_chunks`), ранжированные по близости к вектору `"{name}: {description}"`, не больше `wiki.evidence_k` (12). При обновлении к ним добавляются чанки, которые уже цитирует текущая страница, если они существуют и всё ещё упоминают сущность: валидные цитаты не теряются, когда чанк выпал из свежего top-K.
- **Обновление, а не переписывание.** LLM получает текущий текст страницы и правило «сохранить подтверждённое, добавить новое, исправить противоречия».
- **Валидация.** Сноски `^[id]` на чанки вне evidence удаляются. `[[Name]]` превращается в `[[slug|Name]]`, только если у Name (по имени или алиасу) есть страница или она пишется в этом же прогоне, иначе остаётся текстом. Разделы `## Related` и `## Sources`, заголовок и определения сносок генерируются кодом, а не LLM.
- **Надёжность.** Ошибка одной страницы не валит сборку: сущность остаётся в очереди и повторяется в следующий раз. `index.md` пересобирается целиком, в `log.md` дописывается запись, если что-то изменилось или были обработаны документы.

5.7 Поиск и ответ

Четыре режима собирают контекст по-разному, а ответ формирует общий **Answerer**:







- **rag** — гибридный запрос Qdrant: два prefetch по $k * 4$ (**dense** и **bm25**), слияние RRF, k результатов.
- **wiki** — то же по разделам wiki; после каждого раздела идут чанки из его **chunk_ids** (всего не больше k), чтобы ответ ссылался на файл и страницу.
- **graph** — seeds: до **graph.seeds** сущностей по вектору вопроса с косинусом не ниже **graph.seed_threshold** плюс полнотекстовый поиск по именам и алиасам (всего не больше $2 * seeds$). Окрестность на **graph.hops** шагов (в коде ограничено 1–3), до **graph.max_relations** связей; контекст — описания seed-сущностей, тройки **A –predicate→ B** и до k чанков-доказательств.
- **all** — режимы по очереди заполняют свою долю **retrieval.context_tokens** (**retrieval.budget**), повторы по (**kind**, **ref**) пропускаются.
- **Answerer** нумерует элементы **[1]..[n]**, пока не исчерпан **retrieval.context_tokens** (первый элемент берётся всегда; токены оцениваются как символы / 4), отправляет промпт **answer.md** и отмечает **cited** у источников, номера которых встречаются в ответе.

5.8 Гарантии согласованности

- **Идемпотентность.** Все записи — **upsert/MERGE** по детерминированным ID, поэтому повтор этапа после падения даёт тот же результат. **merge_relation** не добавляет **evidence** из того же чанка дважды (вес не удваивается), **mention_count** пересчитывается подсчётом связей.
- **Порядок записи.** Этап отмечается **done** только после всех записей. На **embed**: узел **Document** → точки Qdrant → узлы **Chunk**. При слиянии сущности: вектор → Qdrant → Neo4j, чтобы сбой эмбеддера или Qdrant не оставил граф «впереди».
- **Изменённый файл.** План удаления старой версии вычисляется только чтением и записывается в журнал **pending_removals**. Затем: одна транзакция Neo4j (чанки, документ, **evidence** из его чанков, связи без **evidence**, сущности без упоминаний и их страницы) → очередь **wiki** → Qdrant и файлы **wiki** → **registry** → запись журнала удаляется последней. Граф чистится первым намеренно: если шаг Qdrant не удался, режимы **rag/wiki/all** до следующего **ingest** или **wiki build** (они доводят журнал) могут вернуть текст удалённой версии, режим **graph** уже чист. Незавершённое удаление перепроверяется по графу, а если довести его не удаётся, **ingest** и **wiki build** завершаются с кодом 2.
- **Одинаковое содержимое по двум путям** — один документ. Второй путь пропускается; изменение одного из файлов не удаляет данные, пока другой путь хранит то же содержимое (ссылки в источниках переводятся на живой путь). Живой путь — тот, где файл существует и

его хеш совпадает с `doc_id`: строка registry для переименованного или удалённого файла копией не считается.

- **Переименование.** Файл с новым путём и прежним содержимым пропускается, а если записанный путь документа (кэш чанков или `Document.path` в Neo4j; кэша может не быть) больше не хранит это содержимое, документ переводится на новый путь: сначала `path` в payload чанков Qdrant, затем `Document.path`, кэш чанков последним, поэтому прерванный перевод доделывает следующий `ingest`. Wiki-страницы, которые цитируют чанки документа, помечаются на обновление: раздел `## Sources` получит новое имя файла при ближайшей сборке wiki. Строки registry с этим содержимым, файла которых больше нет, удаляются, а строки существующих файлов (копий или изменённых) остаются. Если после этого `ingest` изменить переименованный файл, старая версия удаляется как обычно. Переименование и правка между двумя запусками `ingest` выглядят как удалённый старый файл плюс новый: старая версия остаётся (см. ограничения).
- **Блокировка.** Файловая блокировка `.mnogobase/ingest.lock` не даёт параллельно запускать пишущие команды; блокировка снимается автоматически при завершении процесса.
- **Повторы сетевых вызовов.** LLM: до 5 попыток при ошибках соединения и таймаутах, 429 и 5xx (экспоненциальная пауза до 30 с); невалидный JSON — ещё до 2 попыток с текстом ошибки валидации. Ollama: до 5 попыток при сетевых ошибках и 5xx. Qdrant: до 5 попыток при сетевых ошибках. Neo4j — средствами драйвера.
- **Подпись эмбеддера.** В `meta` хранится `model_id:dim:tpl-<хеш>`, где хеш (8 hex-символов sha256) покрывает `embedder.doc_template` и `query_template`. Смена модели, размерности или любого из шаблонов останавливает `ingest`, `wiki build`, `ask` и `compare` до `reindex`. Старая подпись без хеша (`model_id:dim`) принимается, если модель и размерность совпадают, и переписывается в новом формате при следующем запуске (только если значение в `meta` не изменилось за это время: идущий параллельно `reindex` не затирается). Такая подпись не знает, какими шаблонами построен индекс: если вы меняли `doc_template/query_template` до этой версии и не запускали после этого `reindex`, выполните `uv run mnogobase reindex` один раз.
- **Ограничения.** Удалённые с диска файлы из индекса не убираются (строки registry для них остаются, если то же содержимое не нашлось по другому пути). Также остаётся старая версия файла, который переименовали и изменили без `ingest` между этими шагами.

6. Справочник настроек

Все несекретные параметры — в `config.yaml`, секреты — в `.env`. Описание всех полей с типами — в `src/mnogobase/config.py`; значения по умолчанию в коде совпадают с `config.yaml`.

Приоритет источников: переменные `MNOGOBASE_*` (в том числе из `.env`) → файл конфига → значения по умолчанию. Ошибка в конфиге (неверный YAML, неизвестное значение, некорректный тип сущности) останавливает любую команду с `Invalid configuration: ...` и кодом 2; явно указанный, но отсутствующий файл — `Config file not found: ....`. Относительные пути (`data_dir`, `logs_dir`, `runs_dir`, `wiki_dir`) считаются от текущей папки, а не от файла конфига.

6.1 Все ключи config.yaml

Ключ	По умолчанию	Что делает	После изменения
device	auto	auto, cuda, mps, cpu: устройство для Docling (и BM25 при cuda)	сразу
data_dir	.mnogobase	state.db, кэши, блокировка	это другой проект
logs_dir	logs	папка mnogobase.jsonl	сразу
runs_dir	runs	папка compare.jsonl	сразу
llm.base_url	https://codex.sale/v1	OpenAI-совместимый эндпоинт	новые вызовы
llm.model	gpt-6-luna	модель для всех задач без override	новые вызовы; новая модель extract — новый ключ кэша
llm.api_key_env	LLM_API_KEY	имя переменной с ключом	сразу
llm.concurrency	4	максимум одновременных запросов к LLM	сразу
llm.temperature	0	температура генерации	сразу
llm.timeout_s	120	таймаут одного запроса, с	сразу
llm.overrides	{extract: null, resolve: null, wiki: null, answer: null}	своя модель для задачи, null — llm.model	как llm.model
embedder.provider	ollama	единственное поддерживаемое значение	—
embedder.base_url	http://localhost:11434	адрес Ollama	сразу
embedder.model	embeddinggemma-2:740m	модель эмбедингов	reindex

Ключ	По умолчанию	Что делает	После изменения
<code>embedder.dim</code>	768	размерность: вектор модели обрезается до неё и нормируется (Matryoshka)	<code>reindex</code> , см. 7.4
<code>embedder.batch_size</code>	32	текстов в одном запросе к Ollama	сразу
<code>embedder.doc_template</code>	<code>title: {title} text: {text}</code>	шаблон документа; <code>{title}</code> — заголовок документа, имя сущности или страницы (<code>none</code> , если нет)	<code>reindex</code>
<code>embedder.query_template</code>	<code>task: search result query: {query}</code>	шаблон запроса (согласуйте с <code>doc_template</code>)	<code>reindex</code>
<code>sparse.model</code>	Qdrant/bm25	модель fastembed для BM25	<code>reindex</code>
<code>parsing.ocr</code>	true	OCR в PDF	новые и изменённые файлы
<code>parsing.extensions</code>	[pdf, docx, pptx, xlsx, html, htm, md, adoc, csv, txt]	какие файлы берёт <code>ingest</code>	сразу
<code>chunking.tokenizer</code>	google/embeddinggemma-2	HF-токенайзер для подсчёта токенов чанка	новые и изменённые файлы
<code>chunking.max_tokens</code>	512	максимальный размер чанка	новые и изменённые файлы
<code>extract.entity_types</code>	20 типов (6.3)	типы сущностей и их описания для промпта	новые и изменённые файлы, предупреждение
<code>extract.max_failed_ratio</code>	0.2	допустимая доля чанков без	сразу

Ключ	По умолчанию	Что делает	После изменения
		извлечения на документ	
<code>resolve.auto_merge</code>	<code>0.92</code>	косинус, с которого сущности сливаются без вопросов	новые слияния
<code>resolve.llm_check</code>	<code>0.80</code>	косинус, с которого LLM спрашивают «одна ли это сущность»	новые слияния
<code>resolve.max_descriptions</code>	<code>5</code>	после скольких описаний LLM сжимает их в одно	новые слияния
<code>wiki.dir</code>	<code>wiki</code>	папка wiki	<code>wiki build --all</code>
<code>wiki.language</code>	<code>en</code>	язык страниц: <code>en</code> , <code>ru</code> или название языка	<code>wiki build --all</code>
<code>wiki.min_mentions</code>	<code>2</code>	минимум чанков с упоминанием для страницы	<code>wiki build --all</code>
<code>wiki.evidence_k</code>	<code>12</code>	чанков-доказательств на страницу	<code>wiki build --all</code>
<code>retrieval.k</code>	<code>8</code>	результатов на поиск (по умолчанию для <code>--k</code>)	сразу
<code>retrieval.context_tokens</code>	<code>6000</code>	бюджет контекста ответа (символы / 4)	сразу
<code>retrieval.budget</code>	<code>{rag: 0.4, wiki: 0.3, graph: 0.3}</code>	доли бюджета в режиме <code>all</code>	сразу
<code>graph.hops</code>	<code>2</code>	глубина обхода в режиме <code>graph</code> (1–3)	сразу

Ключ	По умолчанию	Что делает	После изменения
graph.max_relations	30	максимум связей в контексте graph	сразу
graph.seeds	5	число стартовых сущностей из каждого поиска	сразу
graph.seed_threshold	0.3	минимальный косинус вопроса к сущности	сразу
qdrant.url	http://localhost:6333	адрес Qdrant	сразу
qdrant.prefix	mb_	префикс коллекций	reindex (или отдельный data_dir)
neo4j.uri	bolt://localhost:7687	адрес Neo4j	это другой граф
neo4j.user	neo4j	пользователь	сразу
neo4j.password_env	NEO4J_PASSWORD	имя переменной с паролем	сразу

«Новые и изменённые файлы» значит: уже загруженные документы не пересчитываются сами (их этапы done). Чтобы применить настройку ко всем, нужен `uv run mnogobase reset` и повторный `ingest` (LLM будет вызвана заново для всех чанков).

6.2 Переопределение через переменные окружения

Любой ключ можно задать переменной с префиксом `MNOGOBASE_`, вложенность — через `__`. Переменные можно положить и в `.env`.

```
MNOGOBASE_LLM__MODEL=gemma4:26b-a4b uv run mnogobase ask "..."  
MNOGOBASE_EMBEDDER__DIM=512  
MNOGOBASE_LLM__OVERRIDES__ANSWER=gpt-6-luna  
MNOGOBASE_RETRIEVAL__BUDGET__RAG=0.5 # остальные доли берутся из config.yaml  
MNOGOBASE_PARSING__EXTENSIONS= ['"pdf"', '"md"'] # списки и словари — в JSON  
MNOGOBASE_CONFIG=other.yaml # другой файл конфига (как — -config)
```

Типы сущностей из переменной задаются **JSON-объектом** или **JSON-списком** и **заменяют** набор из YAML целиком, а не дополняют его:

```
MNOGOBASE_EXTRACT__ENTITY_TYPES={'"Gene": "A named gene or protein.",  
"Other": "Anything else."}'
```

```
MNOGOBASE_EXTRACT__ENTITY_TYPES='["Gene", "Condition", "Other"]'
```

Значение не в JSON (например, `Person,Other`) — ошибка конфига с кодом 2.

6.3 Типы сущностей

Типы задаются в `extract.entity_types`: имя типа → одна строка описания. Описания попадают в промпт извлечения и помогают LLM различать похожие типы. По умолчанию 20 типов для документов из любых областей, не только научных статей:

`Person, Organization, Location, Event, Project, Product, Software, Technology, AIModel, Method, Concept, Field, Work, Dataset, Metric, Regulation, Substance, Condition, Organism, Other.`

Чтобы добавить или изменить тип, отредактируйте список в `config.yaml` (порядок сохраняется, `Other` оставляйте последним: в него попадает всё, что LLM отнесла к неизвестному типу; если `Other` нет, неизвестный тип становится последним в списке):

```
extract:
  entity_types:
    Person: A real or fictional individual, named or clearly identified.
    Gene: A named gene or protein; not the disease it causes (Condition).
    Condition: A disease, disorder, symptom or other medical or
psychological condition.
    Other: Anything meaningful that fits none of the types above.
```

Можно указать и просто список имён без описаний: `entity_types: [Person, Gene, Other]`, или список вида – `Person: описание` / – `Gene`.

Правила проверки: список не пустой; имя не пустое и не содержит `:` или перевода строки; имена не повторяются без учёта регистра (`Person` и `person` — дубль).

Главное правило: **типы не должны пересекаться**. Тип входит в идентификатор сущности (`entity_id`), поэтому если одну и ту же вещь можно отнести к двум типам, она может расколоться на две разные сущности (например, `PyTorch` как `Software` и как `Technology`). В описании полезно прямо писать, чем тип отличается от соседних.

Что происходит после изменения типов:

- изменением считается любая правка списка: новое или удалённое имя, другое описание и даже другой порядок типов (меняется промпт);
- новые и изменённые документы сразу извлекаются с новыми типами (ключ кэша извлечения включает подпись набора типов);
- уже загруженные документы сохраняют старые типы. `status`, `doctor` и `ingest` предупреждают об этом, пока остаётся хотя бы один документ, извлечённый со старыми типами;
- чтобы переизвлечь всё с новыми типами: `uv run mnogobase reset`, затем `uv run mnogobase ingest documents/` (это заново вызывает LLM для всех чанков).

Для раскраски новых типов в Neo4j добавьте строку вида `node.Gene { color: #...; border-color: #...; }` в `docs/neo4j/mnogobase.grass` (раздел 4.1).

7. Как поменять типовые вещи

7.1 LLM на локальной Ollama

Для закрытых документов — ничего не уходит наружу.

```
ollama pull gemma4:26b-a4b
```

```
llm:
  base_url: http://localhost:11434/v1
  model: gemma4:26b-a4b
```

Ключ не нужен. Проверка: `uv run mnogobase doctor` (строка `llm`). Последствия: модель входит в ключ кэша извлечения, поэтому новые и изменённые документы извлекаются новой моделью, а уже загруженные остаются как есть; для полного переизвлечения — `reset` и `ingest`. Параллелизм ограничивают и `llm.concurrency`, и `OLLAMA_NUM_PARALLEL` самой Ollama.

7.2 Другой OpenAI-совместимый эндпоинт

vLLM, LM Studio, OpenRouter, OpenAI или корпоративный прокси подключаются одинаково:

```
llm:
  base_url: http://localhost:8000/v1      # адрес до /v1 включительно
  model: <имя модели на этом сервере>
  api_key_env: MY_PROVIDER_KEY           # и MY_PROVIDER_KEY=... в .env
```

Требование к серверу: `POST /chat/completions` с `response_format` типа `json_schema` и `strict: true` — так работают извлечение и слияние сущностей. Если сервер это не поддерживает, этап `extract` будет падать (см. раздел 8.3, «Новый провайдер LLM»). Блоки `<think>...</think>` из ответов модели вырезаются автоматически, а у JSON-ответов — и обёртка блоком кода.

7.3 Разные модели под задачи

```
llm:
  model: gpt-6-luna
  overrides: {extract: <дешёвая модель>, resolve: null, wiki: null, answer:
    <сильная модель>}
```

Задачи: `extract` (сущности и связи по чанкам — больше всего вызовов), `resolve` (проверка «одна ли сущность» и сжатие описаний), `wiki` (страницы), `answer` (ответы). Override меняет только имя

модели: адрес и ключ общие (`llm.base_url`). Смена модели `extract` меняет ключ кэша, как в 7.1.

7.4 Сменить эмбеддер или размерность

Пример: запасная модель `qwen3-embedding:0.6b` (её блок закомментирован в `config.yaml`).

1. `ollama pull qwen3-embedding:0.6b`

2. В `config.yaml`:

```
embedder:
  model: qwen3-embedding:0.6b
  dim: 1024
  doc_template: "{text}"
  query_template: "Instruct: Given a question, retrieve passages that
  answer it\nQuery: {query}"
```

3. `uv run mnogobase reindex` — он удалит коллекции Qdrant, создаст их заново с новой размерностью и пересчитает все векторы. Ничего удалять вручную не нужно.

Пока `reindex` не выполнен, `ingest`, `wiki build`, `ask` и `compare` отказываются работать: при новой размерности предварительная проверка пишет `mb_chunks has dim 768, config 1024: run mnogobase reindex`, при другой модели или шаблонах — `index was built with ollama:embeddinggemma-2:740m:768:tpl-..., config now uses ...; run mnogobase reindex`. Подпись индекса учитывает и шаблоны: после правки одних `doc_template/query_template` команды тоже остановятся (в сообщении будет `embedder templates changed`), достаточно `reindex`.

Matryoshka (MRL): EmbeddingGemma 2 можно использовать в 512 или 256 измерениях — поставьте `embedder.dim: 512` (или 256) и выполните шаг 3. Векторы меньше, поиск быстрее, качество немного ниже. Если размерность больше той, что выдаёт модель, `reindex` остановится до изменения индекса: `embedder check failed: model returned N dims, config expects M; nothing was changed`.

`chunking.tokenizer` можно поменять на HF-токенайзер новой модели, но это влияет только на чанкинг новых и изменённых файлов.

7.5 Размер чанка

`chunking.max_tokens` (512 по умолчанию). Меньше — точнее поиск и больше вызовов LLM на `extract`; больше — меньше вызовов, но грубее цитаты. Применяется к новым и изменённым файлам; для всего корпуса — `reset` и `ingest`. Ollama обрезает слишком длинные тексты под контекст модели (`truncate: true`), поэтому не ставьте предел выше контекста эмбеддера.

7.6 OCR

`parsing.ocr: false` заметно ускоряет разбор «цифровых» PDF (с текстовым слоем), но сканы тогда дадут пустой текст. Настройка задаётся только для PDF и действует на новые и изменённые файлы.

7.7 Новые форматы файлов

Если формат поддерживает Docling, достаточно добавить расширение в `parsing.extensions`, например `[..., odt, epub, rtf, tex, xhtml]`. Список форматов установленного Docling:

```
uv run python -c "from docling.datamodel.base_models import
FormatToExtensions as F; [print(k.value, v) for k, v in F.items()]"
```

Картинки (`png`, `jpg`, ...) Docling тоже читает через OCR, но с его настройками по умолчанию (`parsing.ocr` и `device` в коде заданы только для PDF). Некоторым форматам нужны дополнительные зависимости Docling — проверьте на одном файле. Форматы, которых нет в Docling, требуют кода (раздел 8.3).

7.8 Типы сущностей

См. раздел 6.3.

7.9 Wiki: язык, порог, число доказательств

```
wiki:
  language: ru          # en и ru превращаются в English / Russian, другое
                        # значение передаётся как есть
  min_mentions: 3
  evidence_k: 16
```

Затем `uv run mnogobase wiki build --all`. Имена сущностей, заголовки страниц и служебные разделы `Related/Sources` остаются английскими (имена извлекаются как канонические английские). Если `min_mentions` повысить, страницы сущностей ниже нового порога удаляются, только когда сущность снова попадёт в очередь (новое упоминание или удаление документа).

7.10 Поиск и ответы

`retrieval.k` (или `--k` в команде), `retrieval.context_tokens` (сколько контекста получает LLM — влияет на стоимость и качество), `retrieval.budget` (доли режимов в `all`, сумма не обязана быть 1). Действует сразу; `config_hash` в `compare.jsonl` меняется, так что прогоны с разными настройками легко различить.

7.11 Режим graph

`graph.hops` (1–3: больше — шире контекст и шум), `graph.seeds` (сколько стартовых сущностей брать из векторного и полнотекстового поиска), `graph.seed_threshold` (понижьте, если `graph` часто отвечает «нет источников»), `graph.max_relations`. Действует сразу. Страницы wiki всегда берут до 30 связей сущности независимо от `graph.max_relations`.

7.12 Слияние сущностей

`resolve.auto_merge` ниже — больше автоматических слияний и риск склеить разные вещи; `resolve.llm_check` ниже — больше вопросов к LLM. Действует на новые слияния; уже слитые сущности не разделяются (для пересборки графа — `reset` и `ingest`). Результаты видны в логе (`entity_merged`, раздел 4.5).

7.13 Промпты

Промпты лежат в `src/mnogobase/llm/prompts/` и подставляются через `string.Template` (`$name`; буквальный `$` пишется как `$$`). Пакет установлен в режиме редактирования, поэтому правки действуют без переустановки.

Файл	Задача	Плейсхолдеры	Когда действует
<code>extract.md</code>	сущности и связи из чанка	<code>\$entity_types</code> , <code>\$title</code> , <code>\$headings</code> , <code>\$text</code>	см. ниже
<code>resolve_same.md</code>	одна ли это сущность	<code>\$a_name</code> , <code>\$a_type</code> , <code>\$a_description</code> , <code>\$b_name</code> , <code>\$b_type</code> , <code>\$b_description</code>	новые слияния
<code>resolve_summarize.md</code>	сжать описание сущности	<code>\$name</code> , <code>\$type</code> , <code>\$descriptions</code>	новые слияния
<code>wiki_page.md</code>	тело wiki-страницы	<code>\$language</code> , <code>\$name</code> , <code>\$type</code> , <code>\$description</code> , <code>\$aliases</code> , <code>\$relations</code> , <code>\$evidence</code> , <code>\$example_id</code> , <code>\$existing</code>	<code>wiki build --all</code>
<code>answer.md</code>	ответ с цитатами [n]	<code>\$question</code> , <code>\$context</code>	сразу

- **Кэш извлечения.** Ключ кэша — (`chunk_id`, `prompt_version`, `model`), где `prompt_version` = `PROMPT_VERSION` из `src/mnogobase/extraction/extractor.py` (сейчас `extract-v2`) плюс подпись набора типов. **Меняете смысл `extract.md` — увеличьте `PROMPT_VERSION`,** иначе чанки с кэшем получают старые результаты. Уже загруженные документы сами не переизвлекаются; для всех — `reset` и `ingest`.
- Новый плейсхолдер нужно передать из кода (`render(...)` в месте вызова) и добавить в `tests/unit/test_templates.py`: тест проверяет, что в промпте не осталось `$`.
- Поля JSON-ответов задаются схемами в коде (`ExtractionResult` в `models.py`, `SameEntity` и `MergedDescription` в `extraction/resolver.py`), промптом их не поменять.

7.14 Отдельные проекты

Чтобы вести несколько независимых баз, создайте для каждой свой конфиг и запускайте команды с `-c`:

```
# project-b.yaml – заменяет config.yaml целиком: не указанные ключи берутся
из значений по умолчанию
data_dir: .mnogobase-b
logs_dir: logs-b
runs_dir: runs-b
wiki: {dir: wiki-b}
qdrant: {prefix: pb_}
neo4j: {uri: bolt://localhost:7688}
```

```
uv run mnogobase -c project-b.yaml ingest documents-b/
```

Qdrant можно делить между проектами через `qdrant.prefix`. **Neo4j делить нельзя**: код пишет в базу по умолчанию, а `reset` удаляет в ней все узлы. Поднимите второй экземпляр, например `docker run -d --name neo4j-b -p 7475:7474 -p 7688:7687 -e NEO4J_AUTH=neo4j/mnogobase-dev neo4j:5.26-community`.


8. Как расширять код

8.1 Карта модулей

Модуль	Отвечает за
<code>cli.py</code>	команды typer, предварительные проверки, блокировка, коды выхода, вывод
<code>app.py</code>	<code>build_app</code> : создаёт все компоненты и связывает их (точка подмены реализаций)
<code>pipeline.py</code>	<code>Pipeline</code> : подготовка, обнаружение файлов, этапы <code>ingest</code> , удаление старых версий
<code>registry.py</code>	<code>Registry</code> (SQLite), <code>STAGES</code> , <code>ingest_lock</code>
<code>config.py</code>	<code>Settings</code> (pydantic-settings), типы сущностей по умолчанию, загрузка YAML и env
<code>models.py</code>	доменные модели: <code>DocumentRecord</code> , <code>ChunkRecord</code> , <code>EntityRecord</code> , <code>ExtractionResult</code> , <code>ContextItem</code> , <code>Answer</code> и др.
<code>ids.py</code>	детерминированные ID, <code>normalize_name</code> , <code>slugify</code>
<code>log.py</code>	<code>structlog</code> , <code>run_id</code> , <code>log_stage</code>
<code>device.py</code>	выбор <code>cuda</code> / <code>mps</code> / <code>cpu</code>
<code>parsing/docling_parser.py</code>	<code>DoclingParser</code> : Docling, кэш, картинки
<code>chunking/hybrid.py</code>	<code>Chunker</code> : HybridChunker с HF-токенайзером

Модуль	Отвечает за
embedding/	протоколы <code>Embedder</code> , <code>SparseEncoder</code> и помощники (<code>base.py</code>), <code>OllamaEmbedder</code> , <code>BM25Encoder</code>
llm/	протокол <code>LLMClient</code> , <code>OpenAICompatLLM</code> (<code>client.py</code>), <code>render</code> (<code>templates.py</code>), промпты
extraction/	<code>Extractor</code> (кэш, очистка ответа, <code>PROMPT_VERSION</code>), <code>EntityResolver</code>
stores/	<code>QdrantStore</code> и <code>GraphStore</code> — весь код Qdrant и весь Cypher
wiki/	<code>WikiBuilder</code> (сборка), <code>render.py</code> (Markdown, index, log), <code>validate.py</code> (цитаты и ссылки)
retrieval/	протокол <code>Retriever</code> , 4 режима, <code>Answerer</code> , <code>compare</code>
doctor.py	проверки окружения и предварительные проверки команд
maintenance.py	<code>reindex</code> , <code>reset</code>

Зависимости между пакетами (общие `config`, `models`, `ids`, `log` используются всеми и на схеме опущены):



8.2 Узкие интерфейсы

Сменные части спрятаны за протоколами (`typing.Protocol`, реализация не наследуется — достаточно тех же атрибутов и методов):

```
# embedding/base.py
class Embedder(Protocol):
    model_id: str
    dim: int
    templates: tuple[str, str] # (document, query) templates the embedder
                                applies
```

```

    def embed_documents(self, items: Sequence[EmbedInput]) ->
list[list[float]]: ...
    def embed_query(self, query: str) -> list[float]: ...

class SparseEncoder(Protocol):
    def encode_documents(self, texts: Sequence[str]) ->
list[qm.SparseVector]: ...
    def encode_query(self, text: str) -> qm.SparseVector: ...

# llm/client.py
class LLMClient(Protocol):
    usage: Usage # накопленные tokens_in / tokens_out

    def model_for(self, task: str) -> str: ...
    async def complete(self, messages: list[Message], *, task: str) -> str:
...
    async def structured(
        self, messages: list[Message], schema: type[T], *, task: str,
max_repairs: int = 2
    ) -> T: ...

# retrieval/base.py
class Retriever(Protocol):
    def retrieve(self, query: str, k: int) -> list[ContextItem]: ...

```

`EmbedInput` (`models.py`) — `modality` (`text`; `image` и `audio` зарезервированы), `text`, `path`, `title`. `task` у LLM — одно из `extract`, `resolve`, `wiki`, `answer`: выбирает модель через `llm.overrides` и попадает в логи.

Хранилища (`QdrantStore`, `GraphStore`), `Registry`, `DoclingParser` и `Chunker` — конкретные классы без протоколов.

Связывание происходит в `app.py`:

```

def build_app(settings, *, embedder=None, sparse=None, llm=None,
vectors=None, graph=None) -> App

```

Всё, что не передано, создаётся по настройкам: `OllamaEmbedder`, `BM25Encoder`, `QdrantStore.from_settings`, `GraphStore.from_settings`, `OpenAICompatLLM`. Тесты передают сюда фейки. Режимы поиска собирает `retrieval/__init__.py: build_retrievers(...)` — словарь `{режим: Retriever}`.

8.3 Рецепты расширения

Новый эмбеддер (например, `sentence-transformers` или облачный API):

1. Класс в `src/mnogobase/embedding/<name>.py` с атрибутами `model_id`, `dim`, `templates` и методами `embed_documents`, `embed_query`. Используйте помощники из `embedding/base.py`: `format_document(item, template)`, `format_query(query, template)` и `truncate_normalize(vec, dim)` (обрезка Matryoshka и L2-нормировка).
2. `model_id` должен быть уникальным с префиксом провайдера (как `ollama:<model>`): подпись `model_id:dim:tpl-<xesh templates>` (`embedder_signature`) сохраняется в `meta` и защищает индекс от смешивания векторов. Если провайдер не использует шаблоны, задайте `templates` постоянными.
3. `config.py`: расширьте `EmbedderSettings.provider: Literal["ollama", "<name>"]` и добавьте нужные поля.
4. `app.py`: в `build_app` выбирайте класс по `settings.embedder.provider` вместо безусловного `OllamaEmbedder`.
5. `doctor.py`: проверка `ollama` обращается к `/api/tags`, а проверка `index` строит `OllamaEmbedder` для подписи — сделайте обе зависимыми от провайдера. Набор проверок команд задан в `cli.py` (`PREFLIGHT_CHECKS`, `REINDEX_CHECKS`).
6. Тесты по образцу `tests/unit/test_embedding.py` (HTTP через `httpx.MockTransport`). После переключения — `reindex` (раздел 7.4).

Новый провайдер LLM. Почти всегда хватает `OpenAICompatLLM` (раздел 7.2). Свой клиент нужен, если API не OpenAI-совместимый или не умеет `json_schema`:

1. Класс с `usage: Usage, model_for(task), async complete(...), async structured(...)`. Переиспользуйте `strict_json_schema(schema)`, `clean_json(text)`, `strip_think(text)` из `llm/client.py`; `structured` должен вернуть провалидованную pydantic-модель и при ошибке повторить запрос с текстом ошибки (как в `OpenAICompatLLM`).
2. Ограничьте параллелизм семафором на `llm.concurrency` (извлечение и `wiki` вызывают LLM параллельно) и копите токены в `usage` — их читает `compare`.
3. Выбор класса — в `build_app` (новое поле в `LLMSettings`); проверку `llm` в `doctor.py` адаптируйте к API.

Новый режим поиска:

1. Класс с `retrieve(self, query: str, k: int) -> list[ContextItem]` в `src/mnogobase/retrieval/<name>.py`. `ContextItem.kind` — одно из `chunk`, `wiki`, `relation`, `entity` (`models.py`); для цитат с файлом и страницей отдавайте элементы `chunk` с `path` и `page`.
2. Добавьте значение в `Mode` и в словарь `build_retrievers` (`retrieval/__init__.py`). `ask --mode` и `compare` подхватят режим автоматически (`compare` проходит по всем ретриверам).
3. Чтобы режим участвовал в `all`, добавьте его в `parts CombinedRetriever` и долю в `retrieval.budget`.
4. Тесты — по образцу `tests/unit/test_retrieval.py` (`Qdrant:memory:`) или интеграционные для графа.

Новая команда CLI. Команды — функции с `@app.command()` в `cli.py` (подкоманды `wiki` — `@wiki_app.command(...)`). Соглашения: `_settings(project=True)` для команд, которым нужен существующий проект; `_preflight(settings, checks)` перед обращением к сервисам; `_lock(settings)` для всего, что пишет; `build_app` и `application.close()` в `finally`; известные ошибки — через `_fail_cleanly` (код 2); текст из документов печатать через `escape`. Пример команды только для чтения:

```

from mnogobase.stores.graph_store import GraphStore # в начало cli.py

@app.command()
def top(limit: Annotated[int, typer.Option("--limit", help="How many
entities.")] = 20) -> None:
    """Show the most mentioned entities."""
    settings = _settings(project=True)
    _preflight(settings, ("neo4j",))
    graph = GraphStore.from_settings(settings.neo4j)
    try:
        entities = graph.entities(min_mentions=1)
    finally:
        graph.close()
    table = Table("name", "type", "mentions")
    for e in sorted(entities, key=lambda e: -e.mention_count)[:limit]:
        table.add_row(escape(e.name), e.type, str(e.mention_count))
    console.print(table)

```

Тесты CLI — `tests/unit/test_cli.py`: `typer.testing.CliRunner`, `run_checks` и `configure_logging` подменяются фикстурой.

Новый формат файлов.

- Формат есть в Docling — только `parsing.extensions` (раздел 7.7).
- Формата нет в Docling — расширьте `DoclingParser.parse` (`parsing/docling_parser.py`): по расширению превратите файл в Markdown или HTML и передайте конвертеру поток `DocumentStream(name="<имя>.md", stream=BytesIO(...))` из `docling.datamodel.base_models` (метод `convert` принимает путь или поток). Остальной конвейер работает с `DoclingDocument`, поэтому `parse` должен по-прежнему сохранять JSON в кэш и возвращать `ParsedDocument`. Не забудьте добавить расширение в `parsing.extensions` и тест в `tests/unit/test_parsing_chunking.py`.

Изменение схемы графа. Весь Cypher — в `stores/graph_store.py`:

1. Ограничения и индексы — в список `_SCHEMA` (только `IF NOT EXISTS`: схема применяется при каждом запуске).
2. Новое свойство — в модель (`models.py`) и в соответствующий `upsert_*`; новая связь или метка — новый метод `GraphStore` и вызов из `pipeline.py` или `wiki/builder.py`.
3. Поддержите каскадное удаление: `_delete_document_tx` и `document_deletion_plan` должны убирать новые данные документа согласованно (план вычисляется до транзакции). Если данные нужны `reindex`, проверьте `doc_chunks` и `maintenance.py`.
4. Уже загруженные данные сами не мигрируют: разовый Cypher-скрипт или `reset` и `ingest`.
5. Обновите интеграционные тесты (`tests/integration/test_graph_store.py`, `test_pipeline.py`), запросы в разделе 4.1 и стиль `docs/neo4j/mnogobase.grass` для новых меток.

8.4 Тесты, стиль и КОММИТЫ

- **Маркеры** (`pyproject.toml`): без маркера — модульные тесты, `integration` — нужен Docker (testcontainers), `e2e` — Docker, Ollama и LLM. `addopts = "-m 'not integration and not e2e'"`, поэтому `uv run pytest` запускает только модульные.
- **Фейки** (`tests/fakes.py`): `FakeLLM(handler)` — детерминированный `LLMClient`, `handler(task, prompt) -> текст ответа`, вызовы копятся в `calls`; `scripted_llm_handler` отвечает по ключевым словам (`transformer`, `attention`, `внимани`, `softmax`, `vaswani`); `FakeEmbedder` — хешированный мешок слов (тексты с общими словами близки); `FakeSparse` — такой же `sparse`.
- **Хранилища в тестах**. Qdrant в модульных тестах — `QdrantClient(":memory:")`. In-memory фейка Neo4j нет: всё, что касается графа, — интеграционные тесты. Фикстуры `tests/conftest.py`: `qdrant_client` и `neo4j_container` (на сессию, образы `qdrant/qdrant:v1.19.2` и `neo4j:5.26-community`), `graph` (чистый `GraphStore` со схемой на каждый тест).
- **Шаблон интеграционного теста конвейера** (`tests/integration/test_pipeline.py`): `build_app(settings, embedder=FakeEmbedder(), sparse=FakeSparse(), llm=FakeLLM(scripted_llm_handler), vectors=QdrantStore(QdrantClient(":memory:"), "t_", 64), graph=graph)` с `data_dir`, `wiki.dir` и `logs_dir` во временной папке.
- **Стиль**: `ruff` (длина строки 100, правила E, F, I, UP, B, SIM): `uv run ruff check . && uv run ruff format --check ..`
- **Коммиты**: префиксы `feat:`, `fix:`, `docs:`; **никогда не коммитьте `.env`**. Производные данные (`.mnogobase/`, `logs/`, `runs/`, `wiki/`, `documents/`) в `.gitignore`.

9. Диагностика и частые проблемы

Симптом	Причина	Что делать
<code>doctor: neo4j</code> или <code>qdrant</code> — ошибка соединения (<code>ServiceUnavailable</code> , <code>connection refused</code>)	контейнеры не запущены или Neo4j ещё стартует	<code>docker compose up -d</code> , подождите ~30 с (у Neo4j есть <code>healthcheck</code>), <code>docker compose ps</code>
<code>doctor: neo4j</code> — <code>AuthError</code>	пароль в <code>.env</code> не совпадает с паролем базы. <code>NEO4J_AUTH</code> применяется только при первом создании тома <code>neo4j_data</code>	верните прежний пароль в <code>.env</code> или войдите в Neo4j Browser со старым паролем и смените его: <code>:use system</code> , затем <code>ALTER CURRENT USER SET PASSWORD FROM 'старый' TO 'новый'</code>
<code>doctor: model</code> <code>embeddinggemma-2:740m</code> <code>missing: run ollama pull</code> ...	модель не скачана	<code>ollama pull embeddinggemma-2:740m</code>
<code>doctor: ollama</code> — <code>ConnectError</code>	Ollama не запущена	запустите приложение Ollama или <code>ollama serve</code>
<code>doctor: llm</code> — <code>HTTPStatusError: Client</code>	нет или неверный <code>LLM_API_KEY</code>	впишите ключ в <code>.env</code>

Симптом	Причина	Что делать
<code>error '401 Unauthorized'</code> (или 403)		
<code>doctor: <model> is not served by <base_url></code>	имя модели не совпадает со списком <code>/models</code>	исправьте <code>llm.model</code>
<code>extract</code> медленный, в логе <code>llm_call</code> с <code>retries > 0</code> , <code>APITimeoutError</code>	перегрузка эндпоинта, таймауты, 429	уменьшите <code>llm.concurrency</code> , увеличьте <code>llm.timeout_s</code> ; повторите <code>ingest --retry-failed</code>
<code>extract</code> упал: <code>ExtractionFailedError: 7/20 chunks failed extraction</code>	больше <code>max_failed_ratio</code> чанков не извлеклись (ошибки LLM или невалидный JSON)	причины — события <code>extract_failed</code> и <code>llm_invalid_json</code> в логе; почините LLM и выполните <code>ingest --retry-failed</code> (повторяются только чанки без кэша)
<code>graph</code> упал: <code>N/M chunks have no cached extraction; rerun with --retry-failed ...</code>	кэш извлечения неполный	<code>uv run mnogobase ingest --retry-failed</code>
файл пропускается: <code>stage <этап> failed earlier; rerun with --retry-failed</code>	этап упал в прошлый раз	исправьте причину (<code>status</code> показывает ошибку), затем <code>ingest --retry-failed</code>
<code>chunk</code> упал с ошибкой доступа к <code>google/embeddinggemma-2</code> (gated repo, 401)	токенайзер на Hugging Face закрыт лицензией	примите лицензию Gemma на странице модели, <code>hf auth login</code> или <code>HF_TOKEN</code> в <code>.env</code> , затем <code>ingest --retry-failed</code>
<code>index was built with ..., config now uses ...; run mnogobase reindex</code>	эмбеддер в конфиге (модель, размерность или шаблоны — тогда в сообщении <code>embedder templates changed</code>) не тот, которым строился индекс	<code>uv run mnogobase reindex</code>
<code>mb_chunks</code> has dim 768, config 512: <code>run mnogobase reindex</code>	<code>embedder.dim</code> изменился, коллекции Qdrant ещё старой размерности	<code>uv run mnogobase reindex</code> (пересоздаёт коллекции, рецепт 7.4)
<code>reindex: embedder check failed: model returned N dims, config expects M; nothing was changed</code>	модель выдаёт меньше измерений, чем <code>embedder.dim</code>	уменьшите <code>embedder.dim</code> или смените модель; индекс не тронут

Симптом	Причина	Что делать
<code>index was built with reindex-in-progress, ...</code>	<code>reindex</code> был прерван	запустите <code>uv run mnogobase reindex</code> ещё раз
<code>cannot finish removing old document version(s) ...</code> (код 2), <code>status</code> показывает <code>pending document removals</code>	удаление старой версии изменённого файла не завершилось (обычно недоступен Qdrant или Neo4j)	почините сервис (<code>doctor</code>) и повторите <code>ingest</code> или <code>wiki build</code> : удаление доводится первым. Начать заново — <code>reset</code>
<code>Another ingest / wiki / reindex / reset run is in progress.</code>	идёт другая пишущая команда	дождитесь её. Блокировка снимается сама при завершении процесса; файл <code>.mnogobase/ingest.lock</code> может остаться — это нормально
предупреждение <code>entity types changed in config: ...</code>	типы в конфиге изменились после загрузки документов	ничего, если старые типы допустимы; иначе <code>reset</code> и <code>ingest</code> (раздел 6.3)
<code>No mnogobase project here (no .../state.db)</code>	команда запущена не из корня проекта или без нужного <code>--config</code>	перейдите в корень или передайте <code>-c</code>
<code>Invalid configuration: ... /Config file not found: ...</code>	ошибка в YAML, в переменной <code>MNOGOBASE_*</code> или неверный путь	исправьте конфиг (раздел 6)
PDF разбирается очень долго	OCR и модели разметки Docling на CPU, большие сканы	<code>doctor</code> покажет устройство; для цифровых PDF <code>parsing.ocr: false</code> ; на NVIDIA — раздел 11
у сущности нет wiki-страницы	меньше <code>wiki.min_mentions</code> упоминаний, нет evidence (<code>skipped</code> в отчёте), <code>ingest --no-wiki</code> или страница упала	проверьте <code>mention_count</code> (запрос в 4.1), <code>wiki build</code> ; порог — 7.9
ответ <code>The knowledge base has no relevant sources for this question.</code>	поиск ничего не вернул: в <code>wiki</code> — wiki ещё не собрана, в <code>graph</code> — не нашлось seed-сущностей	<code>wiki build</code> ; для <code>graph</code> понизьте <code>graph.seed_threshold</code> ; попробуйте <code>rag</code>
удалённый с диска файл (или старая версия файла, переименованного и изменённого без <code>ingest</code> между этими шагами) всё ещё находится и цитируется	удаление из индекса файлов, которых больше нет на диске, не реализовано (переименование без правки обрабатывается:	<code>reset</code> и <code>ingest</code>

Симптом	Причина	Что делать
	ссылки переходят на новый путь)	
<code>ingest</code> завершился с кодом 1	упал хотя бы один файл или wiki-страница	список ошибок в конце вывода и в <code>status</code>

10. Тесты

Быстрая ручная проверка на встроенных примерах (небольшой английский и русский тексты про механизм внимания):

```
docker compose up -d
uv run mnogobase doctor
uv run mnogobase ingest tests/fixtures/
uv run mnogobase status
uv run mnogobase compare "What is multi-head attention?"
```

Потом откройте граф (раздел 4.1) и `wiki/` в Obsidian (раздел 4.3). Сущности из русского и английского текстов должны слиться в общие: у них появятся алиасы на обоих языках (точный результат зависит от ответа LLM).

Чтобы начать с чистого листа:

```
uv run mnogobase reset           # покажет, что удалит, и спросит
подтверждение
```

Автотесты:

```
uv run pytest                    # модульные (~10 с, без сервисов)
uv run pytest -m integration     # интеграционные: сами поднимают Neo4j и
Qdrant в Docker (testcontainers)
uv run pytest -m e2e -s         # сквозной: Docker + Ollama
(embeddinggemma-2:740m) + LLM (LLM_API_KEY в .env); тратит запросы к LLM
uv run ruff check . && uv run ruff format --check .
```

Интеграционные и e2e-тесты используют **свои временные контейнеры**: ваши данные в `docker compose` они не трогают. Соглашения по тестам — раздел 8.4.

11. GPU и CUDA

device: auto выбирает CUDA → MPS (Apple Silicon) → CPU для моделей Docling. Ollama на macOS работает нативно и использует Metal. На Linux с NVIDIA (нужен NVIDIA Container Toolkit):

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.cuda.yml up -d #
Qdrant с GPU-индексацией + Ollama в Docker
docker compose exec ollama ollama pull embeddinggemma-2:740m
uv pip uninstall onnxruntime && uv pip install onnxruntime-gpu #
BM25 на GPU
```

После замены на `onnxruntime-gpu` запускайте команды через `uv run --no-sync ...`: иначе `uv` вернёт CPU-версию из lock-файла. Параллелизм Ollama в Docker — `OLLAMA_NUM_PARALLEL` (по умолчанию 4) в окружении или `.env`. На CUDA Docling получает увеличенные батчи разметки, OCR и таблиц.

12. Структура репозитория

```
mnogobase/
├── config.yaml                # несекретные настройки (раздел 6)
├── .env.example              # шаблон секретов; .env не коммитится
├── docker-compose.yml        # Qdrant + Neo4j (APOC, GDS)
├── docker-compose.cuda.yml   # override для NVIDIA: Qdrant с GPU и Ollama
в Docker
├── docs/neo4j/mnogobase.grass # стиль Neo4j Browser
├── src/mnogobase/
│   ├── cli.py app.py pipeline.py registry.py config.py
│   ├── models.py ids.py log.py device.py doctor.py maintenance.py
│   ├── parsing/docling_parser.py
│   ├── chunking/hybrid.py
│   ├── embedding/ base.py ollama.py sparse.py
│   ├── llm/ client.py templates.py prompts/*.md
│   ├── extraction/ extractor.py resolver.py
│   ├── stores/ qdrant_store.py graph_store.py
│   ├── wiki/ builder.py render.py validate.py
│   └── retrieval/ base.py rag.py wiki.py graph.py combined.py
answer.py compare.py
├── tests/
│   ├── unit/ integration/ e2e/
│   ├── fixtures/           # attention_en.md, vnimanie_ru.md
│   └── fakes.py conftest.py
├── documents/              # ваши документы (в .gitignore)
├── wiki/                   # сгенерированная wiki (в .gitignore)
├── .mnogobase/             # state.db, cache/, ingest.lock (в
.gitignore)
├── logs/mnogobase.jsonl    # (в .gitignore)
└── runs/compare.jsonl     # (в .gitignore)
```

13. Что дальше

Вне текущего этапа:

- Desktop UI, сервер FastAPI/MCP, агент Deep Research.
- Поиск пробелов и противоречий в знаниях, community summaries (GDS), нормализация предикатов.
- Эмбединги картинок и аудио (задел: `EmbedInput.modality`, поле `modality` в payload; Docling уже сохраняет картинки в `.mnogobase/cache/<doc_id>/images/`).
- Langfuse-трейсинг, учёт токенов на этапах `ingest`, автоматическое сравнение RAG / Wiki / Graph по `runs/compare.jsonl`.
- Команда удаления из индекса файлов, удалённых с диска; watch-папка и фоновая очередь.
- Веб-страницы как источник (URL → HTML → Docling).