mnogobase: план развития командного веб-сервиса

Дата среза: **2 ноября 2026 года**.

Документ описывает текущее состояние репозитория и переход к демонстрационному веб-сервису на VPS. Он служит основой для реализации: перечисляет готовые компоненты, необходимые изменения, порядок работ и критерии приёмки. Перечисленные будущие модули и HTTP-маршруты ещё не реализованы.

1. Какой продукт делаем

Пользователь входит на сайт, выбирает свою команду и работает с её базой знаний: загружает документы, ищет информацию, задаёт вопросы с цитированием источников, читает автоматически сформированную Wiki и исследует связи в графе.

Согласованные требования

- Приложение размещается на VPS, доступ осуществляется через браузер.
- Первый релиз — демо минимум для **двух независимых команд**.
- Каждая команда имеет собственную базу знаний.
- Все участники одной команды могут видеть все документы этой команды.
- Материалы разных команд изолированы, в том числе при поиске и генерации ответа.
- Число команд не зашивается в код как константа `2`.
- Существующее ядро `mnogobase` используется как основа.

Предложения для первой версии

Следующие решения рекомендуются для небольшого демо, но не являются ранее согласованными требованиями:

- Одно приложение и один VPS, общие сервисы Qdrant и Neo4j с разделением данных команд.
- Backend на FastAPI, frontend на React и TypeScript, HTTPS через Caddy.
- Аккаунты и команды создаёт оператор сервиса; самостоятельной регистрации в демо нет.
- Пользователь может состоять в нескольких командах; переключатель показывает только доступные ему команды.
- Две роли: администратор команды и участник. Оба читают все документы; участник загружает материалы и задаёт вопросы, администратор дополнительно удаляет документы и управляет участниками.
- Диалоги личные для автора, но используют общую базу выбранной команды. Совместные чаты можно добавить позже.
- Сначала переиспользуются доступные модельные endpoints. Покупка VPS с GPU и полностью автономный запуск моделей не являются обязательным условием демо.

2. Что уже реализовано

«Есть» в таблице означает наличие реализации в ядре и CLI. Это не означает, что функция уже доступна через сайт или поддерживает несколько команд.

Возможность	Состояние	Где реализовано / ограничение
Импорт документов	Есть	DoclingParser: PDF, DOCX, PPTX, XLSX, HTML, Markdown, CSV, TXT, изображения и другие настроенные расширения
OCR и описания изображений	Есть	OCR и VLM превращают содержимое изображений в текст для дальнейшей обработки
Структурный чанкинг	Есть	chunking, учёт заголовков, страниц и токенов
Vector + keyword search	Есть	RagRetriever: dense + BM25, RRF, соседние чанки, опциональный reranker
Извлечение сущностей и связей	Есть	extraction, объединение RU/EN-сущностей через resolver
Knowledge Graph	Есть	GraphStore, хранение в Neo4j
Поиск с использованием графа	Есть	GraphRetriever: стартовые сущности, окрестность связей, чанки-доказательства
Постоянная Wiki	Есть	WikiBuilder: страницы сущностей, ссылки, источники, инкрементальная пересборка
Поиск по Wiki	Есть	WikiRetriever: поиск по разделам и добавление процитированных исходных чанков
Ответы с цитатами	Есть	Answerer: источник, путь, страница и идентификатор контекста
Четыре режима ответа	Есть	`rag`, `wiki`, `graph`, `all`; общий механизм генерации ответа
Инкрементальное обновление	Есть	pipeline, registry, пропуск завершённых этапов, обработка изменённых файлов
Удаление знаний об источнике	Есть	removal, каскадное удаление и пересборка затронутой Wiki
Очередь, повторы и восстановление	Есть	background: постоянная SQLite-очередь, watcher, worker, прогресс, восстановление после прерывания
Локальные модели	Поддерживаются	serving, llama.cpp / vLLM; текущая основная LLM настроена как внешний API
Сравнение режимов	Есть	`compare`, evaluation, пять метрик Ragas, парные сравнения и отчёты
Измерения обработки	Есть	processing: время build/update, этапы и часть расхода токенов

Возможность	Состояние	Где реализовано / ограничение
Защита границ промптов	Есть базовые меры	templates, разделение ролей, политика недоверенных данных и регрессионные проверки; полной защиты от prompt injection это не гарантирует

Ограничения готового ядра

- Основной пользовательский интерфейс — CLI. Wiki и граф можно читать через внешние инструменты, включая Obsidian и Neo4j Browser.
- `ask` обрабатывает отдельный вопрос; полноценной истории диалога и обработки уточняющих реплик нет.
- Wiki преимущественно строится вокруг сущностей. Автоматического сохранения результатов исследования как новых обзорных страниц нет.
- Исчезновение файла не запускает удаление знаний автоматически: нужна операция `remove --missing`.
- Изображения ищутся через текстовые описания. Нативные image/audio embeddings не реализованы.
- Существующая очередь ориентирована на ingest. Фоновое удаление, сравнение и другие операции потребуют дополнительных обработчиков.
- Текущие хранилища и идентификаторы не обеспечивают изоляцию нескольких команд сами по себе.
- Наличие цитаты подтверждает ссылку на контекст, но не доказывает правильность каждого утверждения LLM.

Подробности существующего поведения: README, особенно разделы 5, 13, 14 и 15.


3. Что нужно реализовать для демо

Блок	Что добавить	Приоритет
Команды и доступ	Пользователи, команды, членство, роли, вход и выход	P0
Изоляция данных	Разделение файлов, векторов, графа, кэшей, очередей и результатов	P0
Серверный API	Операции с документами, поиском, ответами, Wiki, графом и заданиями	P0
Документы на сайте	Загрузка, список, состояние обработки, ошибка, повтор, удаление	P0
Поиск на сайте	Найденные фрагменты, источник, страница, переход к материалу	P0
Чат	Сохранение диалогов, выбор режима, ссылки на источники	P0

Блок	Что добавить	Приоритет
Просмотр Wiki	Список страниц, содержимое, внутренние ссылки, источники	P0
Просмотр графа	Поиск узла, раскрытие соседей, предикаты, доказательства связи	P0
Развёртывание	Полный Compose, HTTPS, секреты, постоянные тома, перезапуск	P0
Проверки демо	Два корпуса, тесты доступа и живой сквозной сценарий	P0
Сравнение в интерфейсе	Запуск режимов рядом, история и отображение готовых оценок	P1
Knowledge gaps и противоречия	Анализ состояния базы и очередь вопросов для исследования	Следующий этап
Deep Research	Автоматический поиск и проверка недостающих внешних источников	Следующий этап
MCP	Доступ внешних AI-агентов к разрешённой командной базе	Следующий этап

P0 — обязательное условие законченного демо. P1 — полезное расширение после рабочего сквозного сценария. Демо без knowledge gaps и Deep Research не следует представлять как полную реализацию исходного PRO-сценария.

4. Предлагаемая архитектура



Почему этот вариант

Общее приложение и общие хранилища сокращают число сервисов на VPS, но требуют доработать все операции ядра для изоляции команд. Альтернатива — отдельные экземпляры хранилищ для каждой команды: меньше изменений в существующих запросах, больше расход

ресурсов и операций обслуживания. Для демо предлагаем первый вариант; он ещё не реализован и не подтверждён нагрузочным тестом.

Для учётных записей и чатов небольшого демо можно использовать отдельную SQLite-БД сервиса при одном процессе API. Её нельзя смешивать с registry обработки документов. PostgreSQL и несколько экземпляров API рассматриваются при расширении нагрузки; менять рабочий registry только ради веб-интерфейса не требуется.

API не вызывает CLI как shell-команду с пользовательскими аргументами. Операции получают типизированные параметры и используют Python-сервисы поверх существующего `build_app`.

5. Изоляция команд: обязательная часть реализации

5.1 Контекст команды

После входа API проверяет членство и создаёт серверный `TeamContext`. Он передаётся во все операции с базой. Переданный браузером `team_id` — только запрос на выбор команды, а не доказательство доступа.

Рекомендуемая модель служебных данных:

- `User`: учётная запись и состояние доступа.
- `Team`: идентификатор и название команды.
- `Membership`: связь пользователя с командой и роль; уникальная пара «пользователь + команда».
- `Session`: серверная сессия с возможностью отзыва.
- `Conversation` и `Message`: команда, автор, вопрос, ответ, режим и сохранённые ссылки на источники.

Автор диалога проверяется отдельно от членства в команде. Общая видимость документов не означает автоматической общей видимости личных чатов.

5.2 Границы хранения

Слой	Предлагаемое разделение
Исходные документы	`data/teams/<team_id>/documents/`, имя на диске назначает сервер
Registry, кэш и блокировки	`data/teams/<team_id>/state/`, отдельные `state.db`, `jobs.db`, `ingest.lock`, `worker.lock`
Wiki	`data/teams/<team_id>/wiki/`
Результаты экспериментов	`data/teams/<team_id>/runs/`
Qdrant	Отдельный набор коллекций на команду через существующий `prefix`
Neo4j	`team_id` у узлов и ограничение всех операций областью команды

Слой	Предлагаемое разделение
Чаты и служебные задания	Явная принадлежность команде; для чатов также автору
Доступные пользователю логи	Фильтрация по команде, без ключей и необработанных ответов провайдера

`team_id` и Qdrant prefix формируются из серверного реестра команд. Пользователь не задаёт произвольные префиксы, пути или адреса хранилищ.

5.3 Детерминированные идентификаторы

Существующие `doc_id`, `chunk_id`, `entity_id`, `page_id` и Qdrant point id детерминированы. Одинаковые данные у двух команд закономерно дадут одинаковые локальные идентификаторы.

Нужно сохранить идемпотентность внутри команды и добавить область владения вокруг идентификатора:

- В Neo4j уникальность, `MATCH`, `MERGE`, traversal и удаление учитывают пару «команда + локальный идентификатор».
- Глобальные ограничения уникальности из текущего `_SCHEMA` требуют миграции.
- В отдельных Qdrant-коллекциях одинаковые point id разных команд не пересекаются.
- Entity resolution не ищет кандидатов на слияние в другой команде.
- Связи и их evidence могут ссылаться только на узлы и чанки той же команды.
- Индексная сигнатура эмбеддера, кэш извлечения, dirty-очередь и журнал удаления остаются в состоянии своей команды.

Недостаточно добавить `team_id` только в таблицу документов. В GraphStore есть глобальные операции, включая `wipe`, `counts`, полнотекстовый поиск, чтение Wiki и обход графа; их тоже необходимо ограничить командой. Полнотекстовый поиск проверяется на полноту результатов своей команды, а не только на отсутствие чужих результатов после фильтрации.

5.4 API, цитаты и фоновые операции

- Проверять доступ при чтении документа, страницы Wiki, узла, связи, задания, отчёта и вложения.
- Отдавать источники через авторизованный маршрут, а не через открытый каталог `data/`.
- Преобразовывать внутренние пути цитат в серверные ссылки; не показывать пользователю пути файлов VPS.
- Хранить команду в задании и восстанавливать тот же контекст при повторе и после перезапуска.
- При переключении команды отменять устаревшие запросы сайта, очищать прежние результаты и учитывать команду в ключах клиентского кэша.
- Ограничивать сброс, переиндексацию, пересборку и удаление выбранной командой.
- Не менять глобальный `cwd`, окружение или общий объект `Settings` ради текущего HTTP-запроса. Командные пути задавать явно.
- Не разделять между конкурентными запросами изменяемое состояние registry и счётчики LLM usage без определённого жизненного цикла и синхронизации.

5.5 Подключение существующих данных

Перед миграцией сделать резервную копию. Существующую однопроектную базу можно назначить одной команде либо оставить отдельным legacy-проектом. Назначение владельца выполняет оператор явно; пользователи не получают старые данные автоматически.

После миграции проверить ограничения графа, векторные коллекции, пути Wiki, цитаты и возобновление заданий. Прежний CLI сохранить как операторский инструмент с явным выбором командного проекта; запуск глобального `reset` против общего графа недопустим.

6. Сайт и пользовательские сценарии

Экран	Содержимое	Обязательные состояния
Вход и выбор команды	Вход, выход, список доступных команд, текущая команда	Ошибка входа, истёкшая сессия, отсутствие членства
Документы	Список, загрузка, размер, автор, обработка, повтор, удаление	Пустая база, загрузка, дубликат, ошибка, ожидание, готовность
Поиск	Запрос, фрагменты, источник и страница	Нет результатов, ошибка, база обновляется
Чат	История, вопрос, режим, ответ, цитаты	Ожидание, ошибка модели, отсутствие источников, удалённый источник
Wiki	Список страниц, страница, внутренние ссылки, источники	Пока нет страниц, пересборка, отсутствующая страница
Граф	Поиск концепта, ограниченный подграф, раскрытие соседей, evidence	Нет узла, нет связей, достигнут лимит, ошибка
Администрирование	Участники, роли, задания и состояние команды	Нет прав, недоступный сервис, ошибка задания

Интерфейс демо — на русском. Сгенерированный текст следует настройкам языка ядра. Wiki и ответы отображаются как Markdown с безопасной обработкой ссылок и HTML.

Основной сценарий: **вход → выбор команды → загрузка → обработка → поиск или вопрос → цитата → исходный материал**. Загрузка завершается постановкой задания; закрытие вкладки не отменяет обработку.

Для диалога недостаточно хранить сообщения: нужно определить, как предыдущие реплики влияют на новый запрос. Предлагается разрешать уточнение вопроса по ограниченной истории перед retrieval, а фактическое обоснование ответа получать из текущих источников команды. Другой чат или команда не входят в историю запроса.

Потоковая выдача ответа — улучшение после работающего обычного ответа. Текущий `LLMClient` нельзя считать автоматически готовым к streaming.

7. Предлагаемые группы API

Это эскиз будущего контракта, а не список работающих endpoints.

Группа	Операции
`/api/auth/...`	Вход, выход, состояние сессии
`/api/teams`	Доступные пользователю команды
`/api/teams/{team_id}/members`	Участники и роли, управление для администратора
`/api/teams/{team_id}/documents`	Список, загрузка, состояние, удаление
`/api/teams/{team_id}/documents/{id}/content`	Авторизованное получение исходного файла
`/api/teams/{team_id}/search`	Найденные фрагменты и метаданные источников
`/api/teams/{team_id}/conversations/...`	Личные диалоги и сообщения в контексте команды
`/api/teams/{team_id}/wiki/...`	Список и чтение страниц, сборка по разрешённой операции
`/api/teams/{team_id}/graph/...`	Поиск узлов, ограниченная окрестность, подтверждения
`/api/teams/{team_id}/jobs/...`	Прогресс, состояние и повтор разрешённого задания
`/api/teams/{team_id}/experiments/...`	Сравнение и отчёты; расширение после P0

Для списков нужны ограничение размера ответа и пагинация. Для графа — лимиты глубины и числа элементов. Для загрузок — допустимые типы и размер файла. Пользовательская ошибка не должна возвращать traceback, секреты или данные другой команды.

Длительная операция возвращает идентификатор постоянного задания. Повторная отправка загрузки не должна создавать несколько независимых обработок одной ревизии: нужно использовать существующий fingerprint и определить идемпотентность HTTP-операции.

8. Фоновая обработка и согласованность

Существующая очередь и восстановление переиспользуются. Для демо предлагается один процесс-диспетчер, который по очереди обслуживает готовые задания команд и выполняет не более одной тяжёлой операции обработки одновременно. Планировщик должен давать второй команде возможность обработки при длинной очереди первой.

Изолированные `jobs.db` и блокировки команд сохраняются. Для работы с несколькими командами нужен новый слой диспетчеризации: текущий `worker run` обслуживает один проект.

Удаление и административные операции не должны обходить общий диспетчер и командные блокировки.

Порядок обработки сохраняется: `parse → chunk → embed → extract → graph → wiki`. Этап отмечается завершённым только после записи результатов. Существующие механизмы pending removals, retry и dirty Wiki сохраняют смысл внутри своей команды.

Три хранилища не образуют одну транзакцию. Для первого демо предлагается на время изменения корпуса возвращать командным операциям поиска и ответа явное состояние «база обновляется», вместо чтения частично обновлённого набора знаний. Проверка и получение права чтения должны быть согласованы с блокировкой записи; одной проверки флага в UI недостаточно. Работа с другой командой при этом не блокируется глобально.

Отмена уже работающего задания не обещается в первой версии. Ошибки и незавершённые задания сохраняются; после перезапуска доступны восстановление и повтор.

9. Что изменить в существующем коде

Названия новых модулей ниже — предложение по структуре, не существующие файлы.

Область	Доработка
app.py	Создание приложения из проверенного контекста команды, управление ресурсами и жизненным циклом
config.py	Явные командные пути, назначение Qdrant prefix, отделение общих настроек моделей от командного состояния
graph_store.py	Область команды во всех запросах, миграция схемы и ограничений, защита maintenance-операций
qdrant_store.py	Серверный выбор командных коллекций, проверка поисковых и административных операций
registry.py и background	Отдельное состояние команд, диспетчер, обработчики новых типов заданий
pipeline.py, removal, maintenance	Сохранение инвариантов и командных границ при обновлении, удалении и сбросе
Retrieval, Answerer и WikiBuilder	Передача командного контекста, согласованное чтение, безопасные ссылки на источники
Evaluation и processing	Командные каталоги, права на результаты, контекст команды в задании эксперимента
Новый слой `service/`	Пользователи, членство, сессии, чаты и прикладные операции, общие для API и будущего MCP
Новый слой `api/`	Маршруты, авторизация, загрузки, DTO, обработка ошибок и состояние сервисов

Область	Доработка
Новый каталог `web/`	Веб-интерфейс, клиент API, выбор команды, документы, чат, Wiki и граф
Новая конфигурация deployment	Полный Compose для сервиса и VPS; существующий локальный запуск продолжает работать

10. Развёртывание на VPS

Состав

- Reverse proxy с HTTPS и доменом.
- Статическая сборка frontend.
- API и отдельный фоновый диспетчер.
- Qdrant и Neo4j.
- Постоянные тома служебной БД и данных команд.
- Подключение к нужным endpoints LLM, embeddings, reranker и VLM.

Модельные endpoints могут быть общими для команд, но запросы формируются только из данных текущей команды. Использование внешнего провайдера означает передачу выбранного контекста этому провайдеру; выбор провайдера остаётся отдельным решением.

Обязательные работы

- Адаптировать адреса сервисов и device-настройки под Linux и выбранное оборудование.
- Убрать публичную публикацию портов хранилищ из текущего Compose; оставить доступ внутри инфраструктуры сервиса.
- Задать отдельные секреты deployment, убрать демонстрационный пароль Neo4j из конфигурации публичного сервиса, не включать ключи в frontend или Git.
- Для сессий использовать защищённые cookie, отзыв доступа и защиту изменяющих запросов от CSRF; пароли хранить через поддерживаемую библиотеку хеширования.
- Ограничить объём загрузок, очереди и конкурентные модельные вызовы; показывать понятные причины отказа.
- Валидировать имена и типы файлов, исключить выход из командного каталога; не исполнять пользовательский HTML и активное содержимое в приложении.
- Настроить автоматический перезапуск, health/readiness checks, ротацию логов и контроль свободного диска.
- Сделать согласованную резервную копию служебной БД, registry, файлов, Wiki, Qdrant и Neo4j. Для демо допустима остановка записи на время копирования.
- Хранить резервные копии вне VPS и проверить восстановление на чистом окружении.
- Описать обновление, миграции и возврат к предыдущей версии приложения вместе с совместимым состоянием данных.

Точные CPU, RAM, диск и бюджет пока не зафиксированы. Их выбирают после измерения числа документов, пиков разбора, размера индексов, размещения моделей и ожидаемого числа параллельных запросов. Наличие двух команд само по себе не определяет требуемый размер VPS.

11. Этапы реализации

Этап 1. Основа изоляции

- [ ] Добавить команды, пользователей, членство и серверный контекст.
- [ ] Разделить файловое состояние и Qdrant-коллекции.
- [ ] Доработать схему Neo4j и все операции графа.
- [ ] Определить миграцию существующего проекта.
- [ ] Проверить две команды с одинаковыми идентификаторами документов и сущностей.

Готовность: чтение, изменение и удаление данных команды A не затрагивают B, включая прямые вызовы API и maintenance-операции.

Этап 2. API и обработка

- [ ] Реализовать вход, выход и проверку доступа.
- [ ] Подключить загрузку и постоянные задания.
- [ ] Добавить диспетчер команд и восстановление.
- [ ] Реализовать поиск, ответ и авторизованную выдачу источников.
- [ ] Определить согласованное поведение чтения при обновлении.

Готовность: через API проходит загрузка → обработка → вопрос → источник; перезапуск не теряет задания.

Этап 3. Первый законченный сайт

- [ ] Вход и выбор команды.
- [ ] Документы, прогресс, ошибки и повтор.
- [ ] Поиск и просмотр фрагмента источника.
- [ ] Чаты и обработка уточняющих вопросов.
- [ ] Wiki и внутренние ссылки.
- [ ] Ограниченный граф с evidence.
- [ ] Минимальное управление участниками и удалением документов.

Готовность: все операции P0 выполняются через браузер, состояние выбранной команды видно на каждом рабочем экране.

Этап 4. Развёртывание и приёмка демо

- [ ] Подготовить Compose, домен, HTTPS, тома и секреты.
- [ ] Создать две команды и демонстрационные аккаунты.
- [ ] Загрузить отдельные корпуса и одинаковый файл в обе команды.
- [ ] Пройти сквозные сценарии с реальными моделями.
- [ ] Проверить перезапуск и восстановление резервной копии.
- [ ] Добавить короткую инструкцию для участника и оператора.

Готовность: работающий сервис на VPS и протокол приёмки с результатами, а не только успешная локальная сборка.

Этап 5. Эксперименты и развитие

- [ ] Добавить удобное сравнение режимов в интерфейс.
- [ ] Завершить измерения качества и затрат.
- [ ] Реализовать анализ состояния знаний.
- [ ] Подключить Deep Research и MCP после появления соответствующих прикладных операций.

12. Приёмка: что обязательно проверить

Проверка	Ожидаемый результат
A и B загружают разные документы	У каждой команды свой список, Wiki, граф и поисковые результаты
Обе команды загружают одинаковый файл	Обработка и владение независимы; удаление в A не удаляет данные B
В двух корпусах есть одноимённые сущности	Entity resolution и граф не объединяют команды
Пользователь A подставляет `team_id` или идентификатор ресурса B	Доступ отклонён, содержимое B не раскрывается
Ссылка на чужую цитату, файл, отчёт или задание	Доступ отклонён на сервере
Подписка или опрос прогресса чужого задания	Недоступны
Администратор A удаляет источник или пересобирает Wiki	B продолжает работать со своими данными
У пользователя отзывают членство	Последующие обращения и новые события недоступны
Пользователь переключает команду во время запроса	Поздний ответ первой команды не появляется на экране второй
Модель недоступна или разбор завершился ошибкой	Понятный статус, сохранённое задание и возможность повтора
Worker или VPS перезапущен	Данные сохранены; незавершённые задания восстанавливаются
Источник ранее сохранённого ответа удалён	История явно показывает недоступность источника, не подставляет чужой материал
Нет релевантных источников	Ответ сообщает об отсутствии оснований в базе
Вопрос содержит prompt injection или документ подменяет инструкции	Выполнены структурные регрессии; живые проверки фиксируют фактические результаты и ограничения
Восстановление из резервной копии	Обе команды, доступы, источники и индексы работоспособны

Проверки разделяются на unit, интеграционные с реальными Qdrant/Neo4j и браузерные E2E. Для завершённого демо нужен живой путь с реальным модельным endpoint. Наличие моков, собранного frontend или контейнеров не заменяет этот результат.

13. Сравнение Classic RAG / Persistent Wiki / Graph-enhanced

Что уже есть

`compare` отвечает в нескольких режимах. `eval run → score → report` сохраняет ответы и контексты, рассчитывает пять метрик Ragas, строит парные сравнения и категории. `eval ingest` измеряет build/update общего конвейера.

Чего пока недостаточно

Текущий `wiki` строится с использованием графовых связей, а retrieval добавляет исходные чанки. Текущие режимы — разные способы поиска в одной системе с общей подготовкой знаний. Это ограничение явно отражено в comparison.py.

Для сравнения архитектур нужны отдельные варианты подготовки:

Вариант	Условия
Classic RAG	Исходные чанки и retrieval, без затрат на построение Wiki и графа
Persistent Wiki	Синтез постоянных страниц без использования графа; политика добавления исходных чанков фиксируется явно
Graph-enhanced Wiki/RAG	Граф участвует в построении знаний и/или подборе контекста; его вклад измеряется отдельными вариантами

Нужно зафиксировать одинаковые исходники, версии моделей, настройки генерации и бюджет контекста. Отдельно измерять холодное построение, обновление, latency ответов, качество, полноту цитат, размер хранения и расход ресурсов. Общие затраты нельзя выдавать за независимую стоимость каждого варианта.

В набор вопросов включить прямые факты, синтез нескольких документов, цепочки связей, таблицы/изображения, противоречия и вопросы без ответа. Одной статьи и одного общего среднего недостаточно для вывода о превосходстве архитектуры.

При аудите в этом обсуждении обнаружены 120 сохранённых ответов в `runs/eval/baseline`: 30 вопросов × 4 режима. В этом каталоге не было `scores.jsonl` и итогового отчёта. Это срез артефактов на момент аудита, а не доказательство законченного исследования или совместимости старого запуска с текущим форматом манифеста.

14. Что добавить после демо

14.1 Пробелы и противоречия

Нужен отдельный цикл анализа, который создаёт проверяемые записи, а не просто просит LLM «найти что-нибудь интересное»:

- Нераскрытая тема или важный вопрос без достаточных источников.
- Утверждение без подтверждения, устаревшее утверждение или конфликт источников.
- Точные фрагменты evidence, условия применимости, даты и происхождение.
- Статус: предложено, проверено, отклонено, исследуется, устранено.
- Приоритет, причина и следующий исследовательский вопрос.

Графа сущностей недостаточно для надёжной проверки противоречий: потребуется представление отдельных утверждений с контекстом. Различие дат, величин или условий не должно автоматически считаться противоречием.

14.2 Deep Research

Предлагаемый цикл:

`Пробел → план вопросов → веб-поиск → загрузка источников → проверка → импорт → обновление Wiki → повторная оценка пробела`.

Нужно добавить поиск и получение URL, сохранение снимка и происхождения источника, устранение дубликатов, ограничения времени/вызовов и возобновление. Сохранённый HTML уже поддерживается парсером; загрузки по URL пока нет. Получение URL должно исключать доступ к внутренним адресам инфраструктуры.

Найденный материал сначала сохраняется как кандидат. Рекомендуемый первый режим — импорт после подтверждения участником с нужными правами. Правила автоматического импорта, хранения новых материалов и расхода бюджета нужно определить перед включением автономного режима.

Исследовательское задание принадлежит команде. Оно не использует материалы других команд и не публикует внутренние документы во внешние источники.

14.3 Развитие Wiki по идее LLM Wiki

Отправная точка — оригинальный idea file Андрея Карпаты: постоянная Wiki и операции ingest, query и lint.

Помимо страниц сущностей добавить тематические обзоры, сравнения, сводные страницы источников, сохранение полезного анализа из диалога и регулярный анализ связности и актуальности Wiki. Публикация результата диалога должна быть отдельной разрешённой операцией: личный черновик не становится общей страницей автоматически.

14.4 MCP и мультимодальность

MCP должен использовать те же прикладные операции и авторизацию, что API: поиск, чтение источника, Wiki, граф, задания и исследования. У внешнего агента нет неограниченного доступа к хранилищам и всем командам.

OCR и VLM уже дают базовую обработку мультимодальных документов. Нативные визуальные эмбеддинги, поиск по изображениям и аудио — самостоятельное расширение после демо, если такие сценарии понадобятся.

15. Статус документа и дальнейшее использование

Это план развития, а не отчёт о реализации веб-сервиса. На дату среза сайт, многокомандная авторизация и описанная изоляция ещё отсутствуют.

По мере работ следует обновлять таблицу готовности, отмечать этапы только после выполнения критериев и прикладывать результаты проверок. В этом обсуждении ранее прошли 87 выбранных офлайн-тестов существующего ядра; они не проверяют будущую многокомандность, браузер или VPS. При подготовке данного файла живые модельные запросы и развёртывание не выполнялись.

Перед реализацией остаётся уточнить состав демонстрационного корпуса, доступные модельные endpoints, ожидаемую нагрузку и характеристики VPS. Предложения о личных чатах, ролях и способе создания аккаунтов нужно подтвердить либо скорректировать; они не меняют согласованного правила общей видимости документов внутри команды.