

Git Bash 基本命令总结

配置相关

命令	说明
git config --global user.name "姓名"	设置全局用户名
git config --global user.email "邮箱"	设置全局邮箱
git config --list	查看当前配置

仓库初始化与克隆

命令	说明
git init	在当前目录初始化 Git 仓库
git clone <仓库地址>	克隆远程仓库到本地

基本操作

命令	说明
git status	查看工作区状态
git add <文件>	将文件添加到暂存区
git add .	添加所有修改到暂存区
git commit -m "提交信息"	提交暂存区内容到本地仓库
git commit -a -m "提交信息"	跳过暂存区，直接提交已跟踪的修改
git log	查看提交历史
git log --oneline	以简洁方式查看提交历史
git diff	查看工作区与暂存区的差异
git diff --cached	查看暂存区与最新提交的差异

分支管理

命令	说明
git branch	查看本地分支列表
git branch <分支名>	创建新分支
git checkout <分支名>	切换到指定分支
git checkout -b <分支名>	创建并切换到新分支

命令	说明
<code>git merge <分支名></code>	将指定分支合并到当前分支
<code>git branch -d <分支名></code>	删除本地分支

远程仓库

命令	说明
<code>git remote -v</code>	查看远程仓库地址
<code>git push</code>	推送本地提交到远程仓库
<code>git push origin <分支名></code>	推送指定分支到远程
<code>git pull</code>	拉取远程最新代码并合并
<code>git fetch</code>	拉取远程最新代码但不合并

撤销与回退

命令	说明
<code>git restore <文件></code>	撤销工作区的修改
<code>git restore --staged <文件></code>	将文件从暂存区移出
<code>git reset --soft HEAD~1</code>	撤销最近一次提交，保留修改
<code>git reset --hard HEAD~1</code>	撤销最近一次提交，丢弃修改
<code>git revert <提交ID></code>	通过新提交撤销指定提交的更改

其他实用命令

命令	说明
<code>git stash</code>	暂存当前工作区的修改
<code>git stash pop</code>	恢复最近一次暂存的修改
<code>git tag</code>	查看标签列表
<code>git tag <标签名></code>	创建标签
<code>git rm <文件></code>	删除文件并加入暂存区
<code>git mv <旧名> <新名></code>	重命名文件并加入暂存区