

G. Pertanyaan Refleksi

1. Dalam Java Swing, JFrame termasuk top-level container karena berperan sebagai jendela utama tempat aplikasi ditampilkan. JPanel termasuk intermediate container yang digunakan untuk membagi atau mengatur komponen-komponen di dalam form. Sedangkan atomic component merupakan elemen yang berinteraksi langsung dengan pengguna, misalnya JButton.
2. Agar dua JRadioButton berada dalam satu kelompok pilihan, keduanya harus didaftarkan pada objek ButtonGroup yang sama. Pengaturan tersebut membuat pengguna hanya bisa memilih salah satu radio button pada kelompok tersebut.
3. JComboBox dapat digunakan apabila pilihan yang tersedia cukup banyak dan pengguna hanya perlu menentukan satu pilihan dari daftar. Sementara itu, JRadioButton lebih cocok apabila jumlah opsinya sedikit dan setiap pilihan perlu terlihat secara langsung tanpa membuka daftar terlebih dahulu.
4. initComponents() merupakan bagian kode yang dikelola otomatis oleh NetBeans GUI Builder sehingga sebaiknya tidak diedit secara langsung. Jika desain form mengalami perubahan, NetBeans dapat menghasilkan ulang bagian kode tersebut dan menghapus perubahan manual yang dilakukan di dalamnya. Kode tambahan sebaiknya diletakkan setelah initComponents() atau dibuat dalam method tersendiri.
5. FlatLightLaf.setup() digunakan untuk mengaktifkan tema FlatLaf sebelum tampilan form dibuat. Dengan cara tersebut, komponen Swing yang dibuat pada form akan menggunakan tampilan FlatLaf sejak awal sehingga desain antarmuka terlihat sesuai dengan tema yang dipilih.