Evolução do fluxo no Dify: A8 | spec, coder e tester

Tecnologias Emergentes em Engenharia de Software, ESOFT8. Aluno(a): Felipe. Turma: Esoft-A. Modelo: gpt-4o-mini, temperatura 0,2.

1. Arquivos desta entrega

A exportação do fluxo (A8 _ spec, coder e tester.yml) é a configuração da rodada depois-3.3, a última execução do depois-3 e a que deve ser validada. O arquivo não contém chave de API. Este documento registra a evolução: antes, depois, depois-2 e depois-3, com as tentativas 3.1, 3.2 e 3.3.

2. Estrutura do fluxo

O início recebe Pedido, Respostas às dúvidas, Material 1 e Material 2. O bloco spec gera a especificação em JSON. Ler especificação conta as dúvidas, e Tem dúvidas? decide o caminho: se houver dúvidas, o fluxo para em Parar com dúvidas. Caso contrário, tester e coder recebem a especificação. Montar entrega junta especificação, código e casos em um JSON para o verificador.

O tester recebe só a especificação, sem o código. O coder recebe a especificação e, a partir do depois-2, também o material_1 (padrão de código da equipe).

3. Histórico das rodadas

Rodada	Alteração	Gate padrão-codigo	Tester	Suíte de referência	Observação
Antes	Configuração original	aprovado	3/5	6/7	Coder retornou lista vazia em estado inválido. Gate aprovou código com ponto e vírgula.
Depois	Spec: cada regra vira critério; erro com a mensagem exata	reprovado (let)	4/5	7/7	Critério de erro saiu como « Error: Estado inválido », e o tester copiou o prefixo.
Depois-2	Mesma configuração do Depois, com material_1 no User do coder	aprovado	4/5	7/7	Gate corrigido. Mesmo problema do prefixo.
Depois-3.1	Spec: critério de erro só com a mensagem exata	reprovado (;)	0/5	0/7	Módulo não carregou: exportação duplicada e throw com texto, não com Error.
Depois-3.2	Sem alterações em relação ao 3.1	reprovado (;)	5/5	7/7	Testes passaram, mas o código ainda tinha ponto e vírgula.
Depois-3.3	Coder: instrução para não usar ponto e vírgula e lançar Error	aprovado	5/5	7/7	Resultado validado. Corresponde ao YAML anexo.

4. Alterações no estado final (depois-3.3)

Componente	Original	Depois-3.3	Motivo
Spec, System	Instruções originais	Duas instruções acrescentadas: regra vira critério e erro usa só a mensagem exata	Critérios de erro saíam com prefixo e o tester copiava
Spec, User	Original	Sem alteração	Não era necessário
Coder, System	Instruções originais	Instrução para não usar ponto e vírgula e para lançar Error com a mensagem exata	Gate reprovava ponto e vírgula
Coder, User	Original	Campo material_1 acrescentado	Coder precisava do padrão de código da equipe
Tester, System e User	Original	Sem alteração	Tester passou a 5/5 sem mudanças
Início	Pedido e Respostas	Material 1 e Material 2 disponíveis	Exigido pelo guia. Material 2 não é usado

As alterações foram feitas juntas em algumas rodadas, por isso não é possível atribuir a melhora a uma mudança específica.

5. Diagnóstico das falhas

- **Prefixo « Error: » (Depois e Depois-2).** Origem no spec. Corrigido na rodada depois-3 com a instrução de mensagem exata.
- **Uso de let (Depois).** O coder usou let, proibido pelo padrão de código. Corrigido no Depois-2 com o material_1.
- **Ponto e vírgula (Depois-3.1 e 3.2).** O coder continuou terminando linhas com ;. Corrigido no 3.3 com instrução explícita no System do coder.
- **Módulo não carregou (Depois-3.1).** Exportação duplicada e throw com texto. Não se repetiu nas rodadas seguintes. Como 3.1 e 3.2 tinham a mesma configuração, o caso indica variação do modelo.
- **Acento sem cobertura.** A resposta 1 do pedido exige que « relatorio » não encontre « Relatório ». O caso saiu do spec após a rodada antes, e nenhuma rodada seguinte o recolocou.

6. Limitações e observações

- **Variação entre execuções.** Com a mesma configuração, a 3.1 e a 3.2 tiveram resultados opostos. Os agentes respondem de forma diferente a cada execução, e a análise deve registrar isso.
- **Gate sem consistência aparente.** Antes e Depois-2 foram aprovados com ponto e vírgula, e 3.1 e 3.2 foram reprovados pelo mesmo motivo. Vale perguntar ao professor se a regra é verificada de forma uniforme.

- **Defeito de geração do tester.** O caso « Filtrar tarefas concluídas com termo vazio » usa estado abertas no filtro. O nome não corresponde ao caso, mas não afetou a pontuação.
- **Cobertura incompleta.** Nenhuma rodada testa acento, e a regra de Abertas com maiúscula (resposta 5 do pedido) não aparece nos casos finais.
- **Pedido e respostas.** Devem ser idênticos ao guia em todas as rodadas. Confirme antes de entregar.

7. Como guardar e compartilhar

- **Repositório:** guarde o YAML e este documento na mesma pasta. Se exportar de novo, use o nome com a rodada, por exemplo A8_depois-3.3.yml.
- **Drive:** crie a pasta A8 Dify com o YAML, este documento e os prints do verificador de cada rodada.
- **Antes de enviar ao professor:** confirme que o YAML corresponde à rodada depois-3 validada e que o arquivo não contém chave de API.
- **Se houver nova rodada:** reexporte o YAML e atualize a tabela da seção 3.