

# Foundations of Deep Learning



ALF

Alfredo Canziani

 @alfcnz

# Graph Convolutional Networks

Exploiting domain sparsity

$$\mathbf{h} = \mathbf{X} \mathbf{a}$$

# Self-attention (I)

$$\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^t = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_t\} \rightsquigarrow \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times t}, \quad \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$$

$$\mathbf{h} = \alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \alpha_t \mathbf{x}_t = \mathbf{X} \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$$

$$\alpha_i > 0$$

$$\mathbf{X} \doteq \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \dots & \mathbf{x}_t \\ | & | & & | \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times t}$$


soft attention:  $\|\mathbf{a}\|_1 = 1$

hard attention:  $\|\mathbf{a}\|_0 = 1$

# GCN

$\mathbf{a}$  : adjacency vector

$$\alpha_j \stackrel{\downarrow}{=} 1 \Leftrightarrow v_j \rightarrow v$$




$$d = \|\mathbf{a}\|_1 : \text{degree (\# of incoming edges)}$$

$$\mathbf{h} = f(\mathbf{U}\mathbf{x} + \mathbf{V}\mathbf{X}\mathbf{a}d^{-1}) \quad f(\cdot) : (\cdot)^+, \sigma(\cdot), \tanh(\cdot)$$

$$\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^t \rightsquigarrow \mathbf{H} = f(\mathbf{U}\mathbf{X} + \mathbf{V}\mathbf{X}\mathbf{A}\mathbf{D}^{-1}) \quad \mathbf{D} = \text{diag}(d_i)$$

# Residual gated GCN



$$h = x + \left( Ax + \sum_{v_j \rightarrow v} \eta(e_j^h) \odot Bx_j \right)^+$$

$$\eta(e_j^h) = \sigma(e_j^h) \left( \sum_{v_k \rightarrow v} \sigma(e_k^h) \right)^{-1}$$

$$e_j^h = e_j^x + \left( Ce_j^x + Dx_j + Ex \right)^+$$