

Dynamische Binärübersetzung: RISC–V → x86–64

Zwischenpräsentation

Noah Dormann¹, Simon Kammermeier¹, Johannes Pfannschmidt¹, Florian Schmidt¹

¹ Fakultät für Informatik, Technische Universität München (TUM)

21. Juli 2020





Gliederung

1. Einführung

- 1.1 Dynamische Binärübersetzung
- 1.2 Grobüberblick über die RISC-V ISA
- 1.3 Angebot


2. Systemarchitektur

- 2.1 ELF-Loader
- 2.2 Parser
- 2.3 Register File
- 2.4 Block Loader
- 2.5 Code Generator
- 2.6 Code Cache

3. Anhang




Systemarchitektur





Vorgehen





Register File

Ziel: Speicherung der Registerinhalte des RISC-V-Programmes



Register File

Ziel: Speicherung der Registerinhalte des RISC-V-Programmes

Emulieren der Register x0 bis x31 sowie pc in

t_risc_reg_val contents[33];



Register File

Ziel: Speicherung der Registerinhalte des RISC-V-Programmes

Emulieren der Register x0 bis x31 sowie pc in

```
t_risc_reg_val contents[33];
```

und Zugriff via Startpointer und den convenience methods:

```
t_risc_reg_val *get_reg_data(void);
t_risc_reg_val get_value(t_risc_reg reg);
void set_value(t_risc_reg reg, t_risc_reg_val val);
```

z.T.: Caching der Inhalte in Hardware-x86-Registern je nach Registermapping für die Basic Blocks.



Überblick

Input: geparste RISC-V-Instruktionen eines Basic Blocks **Output:** übersetzte x86-Instruktionen für dienen Block



Überblick

Input: geparste RISC-V-Instruktionen eines Basic Blocks **Output:** übersetzte x86-Instruktionen für dienen Block

- Nutzen der Instruction-Structs des Parsers
- Instruktionsmapping RISC-V → x86
- einzelne Übersetzungsfunktionen für jede Instruktion
- allokierte Speicherseite für die x86-Assembly
- Encoding der Instruktionen in den Speicherbereich

```
typedef struct {
    t_risc_addr addr;
    t_risc_mnem mnem;
    t_risc_optype optype;
    t_risc_reg reg_src_1;
    t_risc_reg reg_src_2;
    t_risc_reg reg_dest;
    t_risc_imm imm;
} t_risc_instr;
```



Ansatz

Übersetzung aller Instruktionen im Basic Block in einen x86-Buffer,

```
//aus translate_block(t_risc_addr), translate.cpp
init_block();

for (int i = 0; i < instructions_in_block; i++) {
   translate_risc_instr(block_cache[i], r_info);
}

return finalize_block();</pre>
```

anschließend

- Finalisieren des Blocks (ret anhängen, etc.)
- Rückgabe des Blocks an den Cache (später).



Metadaten

Register-Mapping als Parameter für die Übersetzerfunktionen, basierend auf Zuteilung des Block Loaders:

```
/**
 * Register information for the translator functions.
 */
struct register_info {
   asmjit::x86::Gp *map;
   bool *mapped;
   uint64_t base;
};
```



Metadaten

Register-Mapping als Parameter für die Übersetzerfunktionen, basierend auf Zuteilung des Block Loaders:

```
/**
  * Register information for the translator functions.
  */
struct register_info {
   asmjit::x86::Gp *map;
   bool *mapped;
   uint64_t base;
};
```

- Synchronisierung der zugewiesenen Register mit register file
- Lesen/Schreiben an Basic-Block-Grenzen
- Unterschiedliche Instruktionsübersetzungen je nach Mapping



Dispatch

Verteilung der Übersetzung auf einzelne Funktionen für jede Instruktion:

```
//aus translate.cpp
void translate_risc_instr(const t_risc_instr &instr, const register_info &r_info) {
  switch (instr.mnem) {
     //...
     case OR:
        translate_OR(instr, r_info);
        break;
     case AND:
        translate_AND(instr, r_info);
        break:
     case SLLIW:
        translate_SLLIW(instr, r_info);
        break:
     //...
```



Übersetzerfunktionen (1)

Realisierung der RISC-V-Instruktionen mit x86-64-Assembly.



Übersetzerfunktionen (1)

Realisierung der RISC-V-Instruktionen mit x86-64-Assembly.

Einfache Instruktionen, z.B. ADD:

```
//aus translate_arithmetic.cpp
void translate_ADD(const t_risc_instr &instr, const register_info &r_info) {
   if (r_info.mapped[instr.reg_dest] && r_info.mapped[instr.reg_src_1] &&
        r_info.mapped[instr.reg_src_2]) {
        //...
   } else {
        a->mov(x86::rax, x86::ptr(r_info.base + 8 * instr.reg_src_1));
        a->add(x86::rax, x86::ptr(r_info.base + 8 * instr.reg_src_2));
        a->mov(x86::ptr(r_info.base + 8 * instr.reg_dest), x86::rax);
   }
}
```



Übersetzerfunktionen (1)

Realisierung der RISC-V-Instruktionen mit x86-64-Assembly.

Einfache Instruktionen, z.B. ADD:

```
//aus translate_arithmetic.cpp
void translate_ADD(const t_risc_instr &instr, const register_info &r_info) {
   if (r_info.mapped[instr.reg_dest] && r_info.mapped[instr.reg_src_1] &&
        r_info.mapped[instr.reg_src_2]) {
        //...
} else {
        a->mov(x86::rax, x86::ptr(r_info.base + 8 * instr.reg_src_1));
        a->add(x86::rax, x86::ptr(r_info.base + 8 * instr.reg_src_2));
        a->mov(x86::ptr(r_info.base + 8 * instr.reg_dest), x86::rax);
}
```

→ Load-Store-Architektur vs. Register-Memory-Architecture



Übersetzerfunktionen (2)

Realisierung der RISC-V-Instruktionen mit x86-64-Assembly.

Notwendigkeit von Fallunterscheidungen, z.B. REM: (Semantik nach¹, S. 44f.)

¹A. Waterman u. a. (2017). The RISC-V Instruction Set Manual. Volume I: User-Level ISA. Version 2.2.



Übersetzerfunktionen (2)

Realisierung der RISC-V-Instruktionen mit x86-64-Assembly.

Notwendigkeit von Fallunterscheidungen, z.B. REM: (Semantik nach¹, S. 44f.)

```
mov rax, [r_info.base + 8 * instr.reg_src_1]
cmp qword ptr [r_info.base + 8 * instr.reg_src_2], 0
jnz not_div_zero
mov [r_info.base + 8 * instr.reg_dest], rax
jz div_zero

not_div_zero:
xor rdx, rdx
idiv qword ptr [r_info.base + 8 * instr.reg_src_2]
mov [r_info.base + 8 * instr.reg_dest], rdx

div_zero:
```

¹A. Waterman u. a. (2017). The RISC-V Instruction Set Manual. Volume I: User-Level ISA. Version 2.2.



Übersetzerfunktionen (3)

Realisierung der RISC-V-Instruktionen mit x86-64-Assembly.

Emulierung der system calls für ECALL:



Übersetzerfunktionen (3)

Realisierung der RISC-V-Instruktionen mit x86-64-Assembly.

Emulierung der system calls für ECALL:

```
void translate_ECALL(const t_risc_instr &instr, const register_info &r_info) {
    save_risc_registers(r_info);
    a->mov(x86::rdi, instr.addr);
    a->mov(x86::rsi, r_info.base);
    typedef void emulate(t_risc_addr addr, t_risc_reg_val *registerValues);
    emulate *em = &emulate_ecall;
    a->call(reinterpret_cast<uintptr_t>(em));
}
```



Übersetzerfunktionen (3)

Realisierung der RISC-V-Instruktionen mit x86-64-Assembly.

Emulierung der system calls für ECALL:

```
void translate_ECALL(const t_risc_instr &instr, const register_info &r_info) {
    save_risc_registers(r_info);
    a->mov(x86::rdi, instr.addr);
    a->mov(x86::rsi, r_info.base);
    typedef void emulate(t_risc_addr addr, t_risc_reg_val *registerValues);
    emulate *em = &emulate_ecall;
    a->call(reinterpret_cast<uintptr_t>(em));
}
```

- Behandlung von system calls zur Laufzeit
- Übersetzung, Adaptieren bzw. Emulieren der benötigten Funktionalität




Überblick

Ziel: Caching bereits übersetzter Basic Blocks für nochmalige Ausführung (teure Übersetzung nur einfach)



Überblick

Ziel: Caching bereits übersetzter Basic Blocks für nochmalige Ausführung (teure Übersetzung nur einfach)





Ansatz

Ziel: Caching bereits übersetzter Basic Blocks für nochmalige Ausführung (teure Übersetzung nur einfach)

Idee: Hashtable für schnellen Lookup der Blöcke, Startadresse des RISC-V-Blocks als Key



Ansatz

Ziel: Caching bereits übersetzter Basic Blocks für nochmalige Ausführung (teure Übersetzung nur einfach)

Idee: Hashtable für schnellen Lookup der Blöcke, Startadresse des RISC-V-Blocks als Key

Einträge speichern RISC-V-Blockstartadresse sowie die Adresse des übersetzten Blocks:

```
typedef struct {
   t_risc_addr risc_addr;
   t_cache_loc cache_loc;
} t_cache_entry;
```



Ansatz

Ziel: Caching bereits übersetzter Basic Blocks für nochmalige Ausführung (teure Übersetzung nur einfach) **Idee:** Hashtable für schnellen Lookup der Blöcke, Startadresse des RISC-V-Blocks als Key

Einträge speichern RISC-V-Blockstartadresse sowie die Adresse des übersetzten Blocks:

```
typedef struct {
   t_risc_addr risc_addr;
   t_cache_loc cache_loc;
} t_cache_entry;
```

Lookup als Open Hashing mit linearem Sondieren, via

```
inline size_t hash(t_risc_addr risc_addr) {
   return (risc_addr & 0x0000FFF0u) >> 4u;
}
```



Einsatz im System

Zugriff auf den Cache von außen via

```
t_cache_loc lookup_cache_entry(t_risc_addr risc_addr);
void set_cache_entry(t_risc_addr risc_addr, t_cache_loc cache_loc);
```

wobei UNSEEN_CODE von lookup_cache_entry(...) einen nicht im Cache enthaltenen Block anzeigt.



Einsatz im System

Zugriff auf den Cache von außen via

```
t_cache_loc lookup_cache_entry(t_risc_addr risc_addr);
void set_cache_entry(t_risc_addr risc_addr, t_cache_loc cache_loc);
wobei UNSEEN_CODE von lookup_cache_entry(...) einen nicht im Cache enthaltenen Block anzeigt.
```

→ Dynamische Reallokation der Größe bei Kapazitätsgrenzen



Einsatz im System

Zugriff auf den Cache von außen via

```
t_cache_loc lookup_cache_entry(t_risc_addr risc_addr);
void set_cache_entry(t_risc_addr risc_addr, t_cache_loc cache_loc);
wobei UNSEEN_CODE von lookup_cache_entry(...) einen nicht im Cache enthaltenen Block anzeigt.
```

→ Dynamische Reallokation der Größe bei Kapazitätsgrenzen

Ausführung bereits übersetzter Blöcke via

```
typedef void (*blk)(void);
((blk) loc)();
```



Literaturverzeichnis

Waterman, A. u. a. (2017). The RISC-V Instruction Set Manual. Volume I: User-Level ISA. Version 2.2.