

Trabajo Practico N° 2 – Pre Parcial

Temas : Condicionales (if/else, switch), Bucles (for, While), Array.

Ejercicio 1: Sistema de Inventario y Durabilidad de Armas

Combina: Array + for + switch + if/else.

Consigna: Declarar un array con 4 armas ["Espada", "Hacha", "Arco", "Daga"] y un array paralelo entero de durabilidad. Con un bucle for, cargar la durabilidad de cada arma por teclado. Luego, con un switch ofrecer:

1: Inspeccionar armas críticas

o

2: Ver arsenal completo.

Si elige 1, recorrer con for y evaluar con if qué armas tienen durabilidad ≤ 20 mostrando un mensaje de alerta.

Ejercicio 2: Marcador Top 5 de Speedrun

Combina: Array + for + while + if/else.

Consigna: Cargar con un for los tiempos de 5 corredores en un array de float. Con un bucle while, permitir al usuario ingresar diferentes tiempos objetivo para clasificar y evaluar con if/else cuántos corredores del vector superaron la prueba logrando un tiempo menor o igual a la marca exigida.

Ejercicio 3: Combate contra Horda de Slimes

Combina: Array + while + switch + if/else.

Consigna: Declarar un array con la salud de 4 slimes:

`int[] slimes = { 30, 40, 50, 60 };`. Mediante un bucle while que permanezca activo mientras al menos un slime tenga vida > 0 , el usuario elige con un switch a cuál atacar (0 al 3). Con if/else validar si el slime atacado ya fue derrotado o restarle 20 HP.

Ejercicio 4: Canje de Recompensas en Tienda de Cartas

Combina: Array + switch + for + if/else.

Consigna: Un mazo de 5 cartas tiene sus costos en gemas en un array: { 10, 25, 50, 80, 120 }. Pedir las gemas del usuario y ofrecer con un switch:

1: Mostrar cartas que puede pagar (filtrando con for e if),

2: Identificar la carta más cara del catálogo.

Ejercicio 5: Registro y Filtrado de Daño por Ráfaga

Consigna: Cargar con un bucle for el daño de 6 flechas en un array de enteros. Luego, con un bucle while pedir un daño de referencia y filtrar con if/else los impactos que superaron ese número, acumulando y mostrando el total de daño filtrado.

Ejercicio 6: Selector de Elementos y Cargas Mágicas

Consigna: Declarar un array con 4 tipos de gemas ["Fuego", "Hielo", "Rayo", "Veneno"] y solicitar las cargas de cada una en un vector paralelo. Con un switch permitir:

- 1: Recargar todas (+5 cargas con bucle for) o
- 2: Buscar si hay alguna gema agotada (0 cargas con if).

Ejercicio 7: Detección de Trampas en Pasillo de Mazmorra

Consigna: Un pasillo posee 6 baldosas representadas en un vector booleano `bool[] trampas = { false, true, false, false, true, false };`. El jugador avanza casilleros mediante un bucle while mientras no pise trampa y no llegue a la meta (baldosa 5). Con if/else validar si activa la trampa y pierde o si completa el recorrido.

Ejercicio 8: Estadísticas de Fases del Boss

Consigna: Cargar con un for el daño recibido en las 3 fases de un Jefe en un array de enteros. Mediante un switch permitir:

- 1: Calcular promedio de daño entre las 3 fases,
- 2: Identificar la fase más destructiva mediante comparaciones if.

Ejercicio 9: Sistema de Munición y Disparo por Cargador

Consigna: Un soldado dispone de un array de munición { 30, 15, 8 } correspondiente a Rifle, Pistola y Escopeta. Con un bucle while permitir realizar disparos sucesivos eligiendo el arma mediante un switch hasta que el usuario ingrese 0. Con if/else validar si el arma tiene balas suficientes o se encuentra vacía.

Ejercicio 10: Asignador y Verificador de Bonificación de EXP

Consigna: Un clan realiza 5 misiones. Con un bucle for, almacenar los puntos de EXP de cada misión en un array de enteros. Si alguna misión superó los 100 puntos, aplicar con if/else un bono extra del 20% sobre esa posición. Al final, imprimir la tabla del array actualizada y la experiencia total acumulada.