



Alpine.js: Anatomía y Efectos

El framework JavaScript minimalista para el desarrollo web moderno.

El Ecosistema de Alpine

Un conjunto delimitado de herramientas diseñadas para operar directamente en el DOM.

15.

Atributos

`x-data, x-bind, x-on, x-text,
x-html, x-model, x-show,
x-transition, x-for, x-if,
x-init, x-effect, x-ref,
x-cloak, x-ignore`

6.

Propiedades

`$store, $el, $dispatch,
$watch, $refs, $nextTick`

2.

Métodos

`Alpine.data, Alpine.store`

Matriz de Síntesis: El Blueprint de Alpine

Directiva / Propiedad	Propósito Principal	Efecto en el DOM
<code>x-data</code> / <code>x-init</code>	Inicia estado y ejecución	Delimita un componente
<code>x-show</code> / <code>x-if</code>	Control de UI	Display CSS / Montaje DOM
<code>x-bind</code> / <code>x-text</code>	Data binding de un lado	Modifica atributos y nodos de texto
<code>x-model</code>	Data binding bidireccional	Sincroniza inputs con estado
<code>x-on</code> / <code>\$dispatch</code>	Manejo de eventos	Listeners y eventos custom
<code>x-ref</code> / <code>\$refs</code>	Targeting directo	Bypass del flujo reactivo
<code>x-effect</code> / <code>\$watch</code>	Ciclo de vida	Reacciona a dependencias
<code>Alpine.store</code>	Estado global	Compartido entre componentes

Comportamiento directamente en tu markup.

```
<div x-data="{ open: false }">  
  <button @click="open = true">Expand</button>  
  <span x-show="open">Content...</span>  
</div>
```