5 <u>结构</u> 学分 <u>3</u> 课程性质:必修 □选修 □限修 □考试形式:开卷 □ 闭卷 □
D.微指令的格式较长。
4.有些计算机将一部分软件永恒地存于只读存储器中,称之为。
A.硬件;
B.软件;
C.固件;
D.辅助存储器。
5.主机与设备传送数据时,采用,主机与设备是串行工作的。
A.程序查询方式;
B.中断方式;
C.DMA 方式;
D.通道。
6.计算机中有关 ALU 的描述,是正确的。
A.只做算术运算,不做逻辑运算;
B.只做加法;
C.能存放运算结果;

2012~2013 学年第 <u>2</u> 学期 课程代码 <u>140016</u> 专业班级(教学班)		学分 <u>3</u> 课程性质:必修 □选修 □限修 □考试形式:开卷 □ 闭卷 □ 效师 <u>命题组</u> 系(所或教研室)主任审批签名
D.以上答案都不对。		D.20。
7.所谓三总线结构的计算机是指。		10.活动头磁盘存储中,信息写入或读出磁盘是进行的。
A.地址线、数据线和控制线三组传输线。		A.并行方式;
B.I/O 总线、主存总统和 DMA 总线三组传输线;		B.串行方式;
C.I/O 总线、主存总线和系统总线三组传输线;		C.串并方式;
D.以上都不对。		D.并串方式。
8.集中式总线控制中,方式对电路故障最敏感。		11.以下叙述是正确的。
A.链式查询;		A.外部设备一旦发出中断请求,便立即得到 CPU 的响应;
B.计数器定时查询;		B.外部设备一旦发出中断请求,CPU 应立即响应;
C.独立请求;		C.中断方式一般用于处理随机出现的服务请求;
D.总线式。		D.程序查询用于键盘中断。
v9.某一RAM 芯片,其容量为512×8位,除电源和接地端。	外,该芯片引出线的最少数目是。	12.下列种说法有误差。
A.21;		A.任何二进制整数都可用十进制表示;
B.17;		B.任何二进制小数都可用十进制表示;
C.19;		C.任何十进制整数都可用二进制表示;

2012~2013 学年第 <u>2</u> 学期 课程代码 <u>14001</u> 专业班级(教学班)	60X 课程名称 <u>计算机组成原理与结构</u> 考试日期 命题		□选修 □限修 □考试形式:开卷 □ 闭卷 □ 系(所或教研室)主任审批签名
D.任何十进制小数都可用二进制表示。		D.人工控制。	
13.堆栈寻址方式中,设A为累加器,SP为堆栈指示	器,MSP 为 SP 指示的栈顶单元,如果进栈操	16.下列叙述中是正确的	J。
作的动作顺序是(SP-1) \rightarrow SP, (A) \rightarrow MSP , 那么出栈操作	的动作顺序应为。	A.控制器产生的所有控制信号	称为微指令;
$A.(MSP) \rightarrow A, (SP) + 1 \rightarrow SP;$		B. 微程序控制器比硬连线控制	器更加灵活;
$B.(SP) + 1 \rightarrow SP, (MSP) \rightarrow A;$		C.微处理器的程序称为微程序;	
$C.(SP) -1 \rightarrow SP, (MSP) \rightarrow A;$		D.指令就是微指令。	
D.以上都不对。		17.CPU 中的译码器主要用于_	•
14.指令寄存器的位数取决于。		A.地址译码;	
A.存储器的容量;		B.指令译码;	
B.指令字长;		C.选择多路数据至 ALU;	
C.机器字长;		D.数据译码。	
D.存储字长。		18.直接寻址的无条件转移指令功能	是将指令中的地址码送入。
15.在控制器的控制方式中,机器周期内的时钟周期个数可具	以不相同,这属于。	A.PC;	
A.同步控制;		B.地址寄存器;	
B.异步控制;		C.累加器;	
C.联合控制;		C. 系川伯,	

2012~2013 学年第 <u>2</u> 学期 课程代码 <u>140</u> 专业班级(教学班)		<u>吉构</u> 学分 <u>3</u> 课程性质:必修 □选修 □限修 □考试形式:开卷 □ 闭卷 □ 题教师 <u>命题组</u> 系(所或教研室)主任审批签名
D.ALU.		3.微指令格式可分为 A型和 B型两类,其中 C型微指令用较长的微程序结构
19.通道程序是由组成。		换取较短的微指令结构。
A.I/O 指令;		4.在 Cache-主存的地址映象中, A 灵活性强, B 成本最高。
B.通道控制字(或称通道指令);		5.若采用硬件向量法形成中断服务程序的入口地址,则 CPU 在中断周期需完成 A、B 和 C操作。
C.通道状态字;		6.某小数定点机,字长8位(含1位符号位),当机器数分别采用原码、补码和反码时,其对应的真何
D.微程序。		范围分别是 A、B、C(均用十进制表示)。
20.在磁盘和磁带两种磁表面存储器中,存取时间与存	存储单元的物理位置有关,按存储方式分,。	。 三、名词解释(共 10 分, 每题 2 分)
A.二者都是串行存取;		1.时钟周期
B.磁盘是部分串行存取,磁带是串行存取;		2.刷新
C.磁带是部分串行存取,磁盘是串行存取;		3.总线仲裁
D.二者都是并行存取。		4.机器指令
二、填空题(共20分,每题1分)		5.超流水线
1.完成一条指令一般分为 A 周期和 B	_ 周期,前者完成 C 操作,后者完成	四、计算题(5 分)
D 操作。		设浮点数字长为32位,欲表示±6万的十进制数,在保证数的最大精度条件下,除阶符、数符各环
2.常见的数据传送类指令的功能可实现 A 和	「B 之间, 或 C 和 D 之间	1 位外,阶码和尾数各取几位?按这样分配,该浮点数溢出的条件是什么?
的数据传送。		五、简答题(共 15 分)

合 肥 工 业 大 学 试 卷(A、B)

2012~2013 学年第 2 学期 课	:程代码 <u>1400160X</u> 课程名称 <u>计算机组成</u>	原理与结构学分 3_	_ 课程性质:必修	□选修 □限修 □考试形式:开卷 □ 闭卷 □
专业班级(教学班)	考试日期	命题教师命题	题组	系(所或教研室)主任审批签名

1."在计算机中,原码和反码不能表示-1。"这种说法是否正确,为什么?(2分)


2.除了采用高速芯片外,分别指出存储器、运算器、控制器和 I/O 系统各自可采用什么方法提高机器速度,各举一例简要说明。(4 分)

3.异步通信与同步通信的主要区别是什么,说明通信双方如何联络。(4分)

4.在 DMA 方式中, CPU 和 DMA 接口分时使用主存有几种方法?简要说明之。(5 分)

六、问答题(共20分)

1.已知带返转指令的含义如下图所示,写出机器在完成带返转指令时,取指阶段和执行阶段所需的全部微操作命令及节拍安排。如果采用微程序控制,需增加哪些微操作命令?(8分)



2.(6 分)(指令系统 3)一条双字长的取数指令(LDA)存于存储器的 100 和 101 单元,其中第一个字为操作码和寻址特征 M,第二个字为形式地址。假设 PC 当前值为 100,变址寄存器 XR 的内容为 100,基址寄存器的内容为 200,存储器各单元的内容如下图所示。 写出在下列寻址方式中,取数指令执行结束后,累加器 AC 的内容。

100	LDA	М		
101	300		寻址方式	AC 内容
102			(1) 直接寻址	
	1			
300	800		(2) 立即寻址	
	:		VANCE PROPERTY.	
400	700		(3) 间接寻址	
401	400	(4) 相対型計	(4) 相对寻址	
402	500		(47 HAG CAL	
	1		(5) 变址寻址	
500	200			
	1		(6) 基址寻址	
800	600	2		


 $3.(6\ eta)$ 设某机有四个中断源 A、B、C、D,其硬件排队优先次序为 A>B>C>D,现要求将中断处理次序改为 D>A>C>B。

(1)写出每个中断源对应的屏蔽字。

合 肥 工 业 大 学 试 卷 (A、B)

 2012~2013 学年第 2 学期 课程代码 1400160X
 课程名称计算机组成原理与结构学分 3 课程性质:必修 □选修 □ 限修 □考试形式:开卷 □ 闭卷 □ 专业班级(教学班) ______ 考试日期 _____ 命题教师 ____ 命题组 _____ 系(所或教研室)主任审批签名 ______


(2)按下图时间轴给出的四个中断源的请求时刻,画出 CPU 执行程序的轨迹。设每个中断源的中断服 条程序时间均为 ²⁰ μs。



七、设计题(10 分)

设 CPU 共有 16 根地址线和 8 根数据线,并用 MREQ 作访存控制信号, WR 作读写命令信号(高电平读,低电平写)。设计一个容量为 32KB,地址范围为 0000H~7FFFH,且采用低位交叉编址的四体并行存储器。要求:

- (1)采用下图所列芯片,详细画出 CPU 和存储芯片的连接图。
- (2)指出图中每个存储芯片的容量及地址范围(用十六进制表示)。



合 肥 工 业 大 学 试 卷 (A 、 B)

2012~2013 学年第 <u>2</u> 学期 课程代码 <u>140016</u> 专业班级(教学班)	考试日期	组成原理与结构学分_3_ 课程性质:必修 □选修 □限修 □考试形式:开卷 □ 闭卷 □命题教师_ 命题组 系 (所或教研室)主任审批签名
一、选择题(共 20 分, 每题 1 分)		答:动态 RAM 靠电容存储电荷原理存储信息,电容上的电荷要放电,信息即丢失。为了维持所有
1 D 2 C 2 A 4 C 5 A 6 D 7 D		信息,需在一定时间(2ms)内,将所存信息读出再重新写入(恢复),这一过程称作刷新,刷新是一行一行
1.B 2.C 3.A 4.C 5.A 6.D 7.B		进行的,由 CPU 自动完成。3.总线仲裁
8.A 9.C 10.B 11.C 12.D 13.A 14.B		答: 总线仲裁即总线判优, 主要解决在多个主设备申请占用总线时, 由总线控制器仲裁出优先级别
15.A 16.B 17.B 18.A 19.B 20.B		最高的设备,允许其占用总线。
二、填空题(共20分,每空1分)		4.机器指令
1.A.取指 B.执行 C.取指令和分析指令 D.执行指令		答: 机器指令由 0、1 代码组成,能被机器直接识别。机器指令可由有序微指令组成的微程序来解释
2.A.寄存器 B.寄存器 C.寄存器 D.存储器		微指令也是由 0、1 代码组成,也能被机器直接识别。
3.A.垂直 B.水平 C.垂直		5.超流水线
		答:超流水线(Super pipe lining)技术是将一些流水线寄存器插入到流水线段中,好比将流水线再分道
4.A.全相联映象 B.全相联映象		提高了原来流水线的速度,在一个时钟周期内一个功能部件被使用多次。
5.A.保护程序断点 B.硬件关中断 C.向量地址送至 PC		四、计算题(5 分)
6.6.A127/128 \sim +127/128 B1 \sim +127/128		答: 因为 2 的 16 次方 = 65536
三、名词解释(共10分,每题2分)		则±6 万的十进制数需 16 位二进制数表示。
1.时钟周期		对于尾数为 16 位的浮点数,因 16 需用 5 位二进制数表示,即(16)十 = (10000)二,故除阶符外,
答:时钟周期:节拍,时钟频率的倒数,机器基本操作	的最小单位。	码至少取 5 位。为了保证数的最大精度,最终阶码取 5 位,尾数取 32 -1-1 -5 = 25 位。
2.刷新		按这样分配,当阶码大于+31 时,浮点数溢出,需中断处理。

合 肥 工 业 大 学 试 卷(A、B)

五、简答题(共15分)

1.(2 分)答: "在计算机中,原码和反码不能表示-1。"这种说法是错误的。因为对于整数而言,这种说法不成立。假设机器字长为 8 位(含 1 位符号位),在整数定点机中,[-1]原=1,0000001 [-1]补 = 1,1111111 [-1]反 = 1,1111110。在小数定+机中,-1 的原码和反码不能表示,而[-1] 补 = 1.00000000。

2.答:存储器:采用多体交叉存储器 (1分)

运算器: 采用快速进位链 (1分)

控制器: 采用指令流水 (1分)

I/O 系统: 采用 DMA 方式 (1 分)

3.答: (4 分)同步通信和异步通信的主要区别是前者有公共时钟,总线上的所有设备按统一的时序,统一的传输周期进行信息传输,通信双方按约定好的时序联络。后者没有公共时钟,没有固定的传输周期,采用应答方式通信,具体的联络方式有不互锁、半互锁和全互锁三种。不互锁方式通信双方没有相互制约关系;半互锁方式通信双方有简单的制约关系;全互锁方式通信双方有完全的制约关系。其中全互锁通信可靠性最高。

4.答: (5 分)

(1)停止 CPU 访问主存。这种方法 DMA 在传送一批数据时,独占主存,CPU 放弃了地址线、数据 线和有关控制线的使用权。在一批数据传送完毕后,DMA 接口才把总线的控制权交回给 CPU。显然,这种方法在 DMA 传送过程中,CPU 基本处于不工作状态或保持原状态。

(2)周期挪用。这种方法 CPU 按程序的要求访问主存,一旦 I/O 设备有 DMA 请求,则由 I/O 设备 挪用一个存取周期。此时 CPU 可完成自身的操作,但要停止访存。显然这种方法既实现了 I/O 传送,又 较好地发挥了主存和 CPU 的效率,是一种广泛采用的方法。

(3)DMA 与 CPU 交替访存。这种方法适合于 CPU 的工作周期比主存的存取周期长的情况。如 CPU 的工作周期大于主存周期的两倍,则每个 CPU 周期的上半周期专供 DMA 接口访存,下半周期专供 CPU 访存。这种交替访问方式可使 DMA 传送和 CPU 工作效率最高,但相应的硬件逻辑更复杂。

六、问答题(共20分)

1.(8 分)答

取指阶段

T0 PC \rightarrow MAR, $1\rightarrow$ R (1 分)

T1 M(MAR) \rightarrow MDR, (PC) + 1 \rightarrow PC (1 分)

T2 MDR→IR, OP(IR) →ID (1 %)

由图可见,带返转指令执行阶段需完成将返回地址 M+1,存入指令的地址码字段 K 所指示的存储单元中,从 K+1 号单元开始才是子程序的真正内容,故执行阶段的微操作命令及节拍安排为:

T0 Ad(IR) \rightarrow MAR, $1\rightarrow$ W (1 分)

T1 PC→MDR (1 分)

T2 MDR \rightarrow M(MAR),Ad(IR) + 1 \rightarrow PC (1 分)

合 肥 工 业 大 学 试 卷 (A、B)

如果采用微程序控制, 需增加给出下条微指令地址的命令, 即

 $Ad(CMDR) \rightarrow CMAR (1 分)$

OP(IR)→微地址形成部件→CMAR (1分)

(1)800 (1 分)

(2)300 (1 分)

(3)600 (1 分)

(4)500(1分)

(5)700 (1 分)

(6)200 (1 分)

3.答:

(1)在中断处理次序改为 D > A > C > B 后,每个中断源新的屏蔽字如表所示。(4 分)

中断源		屏幕		
	A	В	C	D
A	1	1	1	0
В	0	1	0	0
C	0	1	1	0
D	1	1	1	1

[1] [2]

七、(共10分)

答: 32KB 四体结构的存储器可由 4 片 8K×8 位存储芯片组成,由于采用低位交叉编址,因此需用 末两位地址 A1 、A0 控制片选信号,用 13 根地址线 A14 ~A2 与存储芯片的地址线相连。满足地址范围为 0000H ~7FFFH 的存储器与 CPU 的连接图如图 4.9 所示,图中每片存储芯片的地址范围是:

第 0 片 0, 4,, 7FFCH

第 1 片 1, 5,, 7FFDH

第 2 片 2, 6,, 7FFEH

第 3 片 3, 7,, 7FFFH

(2)根据新的处理次序, CPU 执行程序的轨迹如图所示 (2 分)

 2012~2013 学年第_2 学期 课程代码_1400160X
 课程名称计算机组成原理与结构学分_3 课程性质:必修 □选修 □ 限修 □ 传试形式: 开卷 □ 闭卷 □ 专业班级(教学班) _____ 考试日期______ 命题教师____ 命题组 _____ 系(所或教研室)主任审批签名______

