

第十二课 css 列表与伪类及光标样式

学习目录

- css 列表样式
- css 伪类样式
- css 光标样式

css 列表样式

①CSS 列表属性允许你放置、改变列表项标志，或者将图像作为列表项标志。

列表类型 list-style-type

列表的样式就是其标志类型，在一个无序列表中，列表项的标志 (marker) 是出现在各列表项旁边的圆点。在有序列表中，标志可能是字母、数字或另外某种计数体系中的一个符号。

无序列表 `ul {list-style-type : square}`

`ul {list-style-type: disc}` 实心圆点

`ul {list-style-type: circle}` 空心圆点

`ul {list-style-type: square}` 小方块

`ul {list-style-type: none}` 没有标志

有序列表 `ol {list-style-type : decimal}`:

`ol {list-style-type: decimal}` 阿拉伯数字

`ol {list-style-type: lower-roman}` i 数字表示法

`ol {list-style-type: upper-roman}` 罗马数字

`ol {list-style-type: lower-alpha}` 小写字母



学习前端，最快的进步是持续！

ol {list-style-type: upper-alpha} 大写字母

列表项图像 list-style-image

```
ul li {list-style-image : url(./img/timg.jpg);}
```

列表标志位置 list-style-position

```
ul{list-style-position:inside; }
```

inside 列表项目标记放置在文本以内，且环绕文本根据标记对齐。

outside 默认值。保持标记位于文本的左侧。列表项目标记放置在文本以外，且环绕文本不根据标记对齐。

css 伪类样式

CSS 伪类用于向某些选择器添加特殊的效果，CSS 伪类 是添加到选择器的关键字，指定要选择的元素的特殊状态。

其他标签元素:hover:

:hover 设置对象在其鼠标悬停时的样式表属性

```
div:hover{  
    color:blue;  
}
```

选择元素

:first-child :first-child 伪类来选择元素的第一个子元素

```
p:first-child {font-weight: bold;}
```

lang 属性

向带有指定 lang 属性的元素添加样式。

```
q:lang(test) {quotes: "~~" "~~"} <p>文字<q lang="test">引用文字/q>文字</p>
```

css 光标样式

所有主流浏览器都支持 `cursor` 属性。

`default` 默认光标（通常是一个箭头）

`auto` 默认。浏览器设置的光标。

`crosshair` 光标呈现为十字线。

`pointer` 光标呈现为指示链接的指针（一只手）

`move` 此光标指示某对象可被移动。

`e-resize` 此光标指示矩形框的边缘可被向右（东）移动。

`ne-resize` 此光标指示矩形框的边缘可被向上及向右移动（北/东）。

`nw-resize` 此光标指示矩形框的边缘可被向上及向左移动（北/西）。

`n-resize` 此光标指示矩形框的边缘可被向上（北）移动。

`se-resize` 此光标指示矩形框的边缘可被向下及向右移动（南/东）。

`sw-resize` 此光标指示矩形框的边缘可被向下及向左移动（南/西）。

`s-resize` 此光标指示矩形框的边缘可被向下移动（南）。

`w-resize` 此光标指示矩形框的边缘可被向左移动（西）。

`text` 此光标指示文本。

`wait` 此光标指示程序正忙（通常是一只表或沙漏）。

`help` 此光标指示可用的帮助（通常是一个问号或一个气球）。

谢谢观看！

如果你有自己难以解决的问题，请发送邮件到 xingxingclassroom@aliyun.com，并备注[星星](#)

[课堂问题咨询](#)这几个字+问题介绍为邮件标题，谢谢。

我是星星课堂老师：周小周