

第五课 基本语法与变量

学习目录

- 基本语法、关键字与保留字
- 变量

①基本语法、关键字与保留字

1.js 严格区分大小写

`document.getElementByid("wrap")` 错误

2.标识符（也就是起名字）

标识符必须是以字母、下划线、美元号作为第一个字符,其他字符可以是字母、数字、下划线、美元号。标识符一般都采用驼峰命名法（首字母小写，每个单词的首字母大写，其余字母小写） 例如：`addBtn`

3.注释

`//`单行注释

`/**/`多行注释

4.语句风格

一个语句以一个分号结尾，尽量不要省略大括号

```
var wrap = 123;
```

```
if(true) alert(123);
```

5.关键字与保留字

关键字

关键字可以用于表示控制及语句的开始或结束、或者是特定的操作等。

break | do | instanceof | type

case | else | new | var

catch | finally | return | void

continue | for | switch | while

debugger | function | this | with

default | if | throw

delete | in | try

保留字

保留字是目前在 js 中还没有特定的用途，但之后有可能被用来当做关键字来使用

abstract | enum | int | short

boolean | export | interface | static

byte | extends | long | super

char | final | native | synchronized

class | float | package | throws

const | goto | private | transient

debugger | implements | protected | volatile

double | import | public

②变量

JavaScript 变量是用来保存任何类型的数据的，实际上每个变量知识一个用于保存值的占位符，var 用来声明变量，在 JavaScript 中创建变量被称为“声明”变量。

```
var a = 1;
```



学习前端，最快的进步是持续！

```
var b = 2;
```

```
var c = a + b;
```

声明之后，变量是没有值的，它的值是 `undefined`。

```
var wrap;
```

一条语句中声明许多变量。

```
var name1 = "星星",
```

```
    name2 = "月亮",
```

```
    name3 = "太阳" ;
```

重复声明某个 JavaScript 变量，会覆盖之前的值。

```
var wrap = 123;
```

```
var wrap = '星星课堂' ;
```

谢谢观看！

如果你自己难以解决的问题，请发送邮件到 xingxingclassroom@aliyun.com，并备注

星星课堂问题咨询这几个字+问题介绍为邮件标题，谢谢。

我是星星课堂老师：周小周