

第四课 jquery 选择元素

学习目录

- ▶ id 选择器
- > class 选择器
- > 属性选择器
- > 其他选择器

一.元素选择器

根据页面中的元素标签名称来选择指定元素。

```
<div>div1</div>
<div>div2</div>
var div = $("div");
```

选择的元素是 jquery 对象,其中有两个被选中的 div 元素组成的对象集合。

```
▼S.fn.init(2) [div, div, prevObject: S.fn.init(1)] ☐

▶0: div

▶1: div

length: 2

▶ prevObject: S.fn.init [document]

▶ __proto__: Object(0)
```

因此我们如果想要使用对应的某一个 div 元素 ,就要按照下标的形式来找到我们要操作的元素。

console.log(div[0]);



二.id 选择器

```
根据页面中的的 id 选择指定 id 的一个元素。
```

```
<div id="div3">div3</div>
var div3 = $('#div3');
console.log(div3);
```

即使只有一个 id 元素,这里返回的结果仍然是一个对象集合。

三.class 选择器

```
根据页面中的 class 选择指定 class 的元素。
```

```
<div class="div6">div6</div>
<div class="div6">div6</div>
<div class="div6">div6</div>
<div class="div6">div6</div>
var div6 = $('#div6');
console.log(div6);
```

class 选择器选择的结果也是一个对象集合。class 选择器可以选择多个 class 名称相同的元素。

四.属性选择器

根据页面中的元素的属性或者属性值选择指定元素。

```
<input type="checkbox" name="one" value="星星课堂 1" />
<input type="checkbox" name="one" value="星星课堂 2" />
<input type="checkbox" name="two" value="星星课堂 3" />
```



```
<div title="abc">111</div>
<div title="abc">222</div>
var one = $("input[name='one']");
var two= $("input[name='two']");
var title= $("div [title]");
```

属性选择器选择的结果也是一个对象集合。属性选择器可以选择多个拥有相同属性名称的元素、多个属性名称和属性值相等或不相等的元素。

五.其他选择器

一般情况下以上几种选择器能满足大多数的开发需求,其他选择器基本要根据实际需要来决定使用。

表单选择器

```
选择所有选中的被选中元素比如说单选框、复选框中选择用户选中或者禁用的元素。

<input type="checkbox" name="one" checked="checked" value="1" />
<input name="email" disabled="disabled" />
$("input:checked");
$("input:disabled");

下拉菜单一般是 selected 表示选中的选项

<select>
    <option value="1">111</option>
    <option value="2" selected="selected">222</option>
```



```
<option value="3">333</option>
```

</select>

\$("select option:selected");

组合选择器

这里说的组合选择器很简单,其实和 css 选择其中的子选择器、兄弟选择器、多元素选择器差不多。

```
<div>div</div>
<span>span</span>
<h6 class="title">title</h6>
$("div,span,h6.title");
```

谢谢观看!

我是星星课堂老师:周小周