

第三课 模板语法

学习目录

- > 模板文本
- > 模板表达式
- > 模板属性

一. 模板文本

vue 中进行数据绑定最常见的形式是使用双大括号的文本插值的形式,只要下面 data 的数据发生变化,插值也会更新。

```
<div>数据: {{ message}}</div>
```

双大括号会把数据转换成普通文本,并不是 html 结构代码,虽然有在 vue 插值中插入 html 的方法,但是尽量不要这么使用,因为在 vue 中插入 html 代码会比较容易造成混乱,而且容易受到攻击。

二. 模板表达式

vue模板语法中支持JavaScript 表达式的形式,这些表达式的解析范围必须在当前vue的实例对象的数据作用于下。

```
{{ num + 100 }}

{{ flag ? 'orange' : 'blue' }}

{{ arr.join('.') }}
```

vue 中每个表达式的绑定必须只有单一的一个表达式,多个语句不会被解析。



三. 模板属性

对于属性的模板设置,不能使用双大括号,要使用 v-bind 指令来进行设置即可。

<div v-bind:title="标题"></div>

这种写法也有缩写形式,使用冒号即可。

<a v-bind:href="url">星星课堂

<a :href="url">星星课堂

如果 v-bind 的值为 false,或者转换之后的值为 false,那么这个模板属性就不会被渲染到元素中。

谢谢观看!

我是星星课堂老师: 周小周