

第二课 如何使用 js

学习目录

- Js 引入方式

①行内使用

行内使用必须结合 js 中的事件来使用。

```
<button onclick="alert(1)">弹出 1</button>
```

②<script></script>内部使用

方法非常简单，在 head 或 body 中，定义 script 标签，然后在 script 标签里面写 js 代码，把脚本置于 <body> 元素的底部，可改善显示速度，因为脚本编译会拖慢显示。

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<title>如何使用 js</title>
```

```
<script></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<script></script>
```

```
</body>
```

③<script src="/js/demo/js"></script>外部引入

脚本可放置与外部文件中，定义外部 js 文件用 src 属性引入外部或网络 js 文件，外部脚本很实用，如果相同的脚本被用于许多不同的网页。外部引入的优势分离了 HTML 和代码使 HTML 和 JavaScript 更易于阅读和维护，已缓存的 JavaScript 文件可加速页面加载。



学习前端，最快的进步是持续！

```
<body>
```

```
<script src="/js/demo.js"></script>
```

```
</body>
```

谢谢观看！

如果你自己难以解决的问题，请发送邮件到 xingxingclassroom@aliyun.com，并备注[星星](#)

[课堂问题咨询](#)这几个字+问题介绍为邮件标题，谢谢。

我是星星课堂老师：周小周