

知乎前端面试

知乎前端面试

1. 常用的选择器有哪些？
2. CSS的权重计算方式是什么？
3. 如何隐藏一个元素？
4. 如果要隐藏一个元素，但不移除，还有什么方法？
5. 如果出现两个一样的类定义，如何避免冲突？
6. 基本数据类型和引用数据类型有哪些？
7. ES6中新引入的特性有哪些？
8. map和forEach的区别是什么？
9. 介绍Vue和React的区别。
10. Vue的双向绑定是如何实现的？
11. 为什么在按钮组件中不使用直接映射而选择调用颜色？
12. 有使用过Git吗？介绍Git的使用，例如如何切换分支。
13. 实现一个函数，将包含键值对对象的数组转换为一个对象，其中键为对象中的 `key` 属性值，值为 `value` 属性值。

参考答案：

1. 常用的选择器有哪些？

常用的CSS选择器包括：

- 标签选择器：直接选中所有某个HTML标签，例如 `div`，`p`，`h1` 等。
- 类选择器：选中所有具有某个类的元素，使用 `.` 符号，例如 `.className`。
- ID选择器：选中具有某个ID的元素，使用 `#` 符号，例如 `#idName`。
- 属性选择器：选中具有某个属性的元素，例如 `[type="text"]`。

- 伪类选择器：选中特定状态的元素，例如 `:hover` , `:focus` , `:nth-child(n)` 。
- 伪元素选择器：选中元素的一部分，例如 `::before` , `::after` 。

2. CSS的权重计算方式是什么？

CSS的权重（优先级）计算方式如下：

- 内联样式 (例如 `style="..."`) : 权重为1000。
- ID选择器 (例如 `#id`) : 权重为100。
- 类选择器, 属性选择器和伪类选择器 (例如 `.class` , `[type="text"]` , `:hover`) : 权重为10。
- 标签选择器和伪元素选择器 (例如 `div` , `::before`) : 权重为1。
- 通配符选择器, 关系选择器 (例如 `*` , `>`) : 权重为0。

3. 如何隐藏一个元素？

可以使用以下CSS属性来隐藏一个元素：

```
1 display: none; /* 元素隐藏且不占据空间 */
2 visibility: hidden; /* 元素隐藏但仍占据空间 */
3 opacity: 0; /* 元素透明但仍占据空间 */
```

4. 如果要隐藏一个元素，但不移除，还有什么方法？

使用 `visibility: hidden;` 或 `opacity: 0;` 可以隐藏元素但不移除。也可以使用 `position: absolute; left: -9999px;` 把元素移到视野之外。

5. 如果出现两个一样的类定义，如何避免冲突？

避免冲突的方法包括：

- 确保选择器的权重不同，使用更具体的选择器。
- 使用CSS模块化，如CSS Modules，BEM命名法等。
- 使用后加载的CSS文件覆盖前面的样式。

6. 基本数据类型和引用数据类型有哪些？

基本数据类型（原始类型）：

- Number
- String
- Boolean
- Null
- Undefined
- Symbol (ES6)

- BigInt (ES2020)

引用数据类型：

- Object
- Array
- Function
- Date
- RegExp
- Map/Set (ES6)
- WeakMap/WeakSet (ES6)

7. ES6中新引入的特性有哪些？

ES6新引入的特性包括：

- let 和 const 声明变量
- 箭头函数
- 模板字符串
- 解构赋值
- 扩展运算符
- 默认参数
- 块级作用域
- 模块导入和导出
- 类 (Class)
- Symbol 类型
- Promise
- Map 和 Set 数据结构
- for...of 循环
- 模板字面量

8. map和forEach的区别是什么？

- `forEach`：用于遍历数组，对每个元素执行指定的操作，不返回值。
- `map`：用于遍历数组，对每个元素执行指定的操作并返回新数组，原数组不变。

9. 介绍Vue和React的区别。

- 数据绑定：Vue使用双向数据绑定，React使用单向数据流。
- 模板：Vue使用模板语法，React使用JSX。

- 组件：Vue组件较为轻量，React组件基于类或函数。
- 状态管理：Vue推荐使用Vuex，React推荐使用Redux或Context API。
- 性能：React虚拟DOM diff算法更优化，Vue3引入了Composition API和更高效的编译器。

10. Vue的双向绑定是如何实现的？

Vue的双向绑定通过数据劫持和发布订阅模式实现。Vue使用Object.defineProperty()对数据进行劫持，监听数据的读写操作，一旦数据发生变化，通知依赖该数据的组件更新。

11. 为什么在按钮组件中不使用直接映射而选择调用颜色？

使用颜色调用而不是直接映射可以提高代码的可维护性和复用性。可以通过变量或函数动态改变颜色，方便主题切换和样式统一管理。

12. 有使用过Git吗？介绍Git的使用，例如如何切换分支。

使用过Git，可以通过以下命令切换分支：

```
1 git checkout branch_name # 切换到指定分支
2 git checkout -b new_branch_name # 创建并切换到新分支
```

13. 实现一个函数，将包含键值对对象的数组转换为一个对象，其中键为对象中的 key 属性值，值为 value 属性值。

```
1 function arrayToObject(arr) {
2   return arr.reduce((obj, item) => {
3     obj[item.key] = item.value;
4     return obj;
5   }, {});
6 }
7
8 // 示例
9 const inputArray = [
10   { key: 'a', value: 1 },
11   { key: 'b', value: 2 },
12   { key: 'c', value: 3 }
13 ];
14
15 const result = arrayToObject(inputArray);
16 console.log(result); // 输出: { a: 1, b: 2, c: 3 }
```

这个函数使用 `reduce` 方法将数组转换为对象，其中 `key` 属性值作为新对象的键，`value` 属性值作为对应的值。

