

Voici la liste complète des commandes mentionnées dans le cours, avec des **exemples d'utilisation** pour vous aider à comprendre comment les manipuler dans un terminal Linux :

1. Informations Système et Session

- **whoami** : Affiche le nom de l'utilisateur connecté.
 - *Exemple* : `whoami` (réponse : `root`)
- **hostname** : Affiche ou définit le nom de la machine.
 - *Exemple* : `hostname` (réponse : `ns1.mondomaine.com`)
- **uname** : Affiche les informations sur le noyau (kernel).
 - *Exemple* : `uname -a` (affiche toutes les infos système).
- **history** : Affiche la liste des dernières commandes saisies.
 - *Exemple* : `history | tail -n 10` (affiche les 10 dernières commandes).
- **clear** : Efface le contenu affiché à l'écran du terminal.

2. Navigation et Gestion des Répertoires

- **pwd** (Print Working Directory) : Affiche le chemin du dossier où vous êtes.
 - *Exemple* : `pwd` (réponse : `/home/jephte`)
- **cd** (Change Directory) : Permet de changer de répertoire.
 - *Exemple* : `cd /var/log` (va dans le dossier log) ou `cd ..` (remonte au dossier parent).
- **ls** (List) : Liste les fichiers et dossiers.
 - *Exemple* : `ls -la /etc` (liste tous les fichiers de /etc, même cachés, avec détails).
- **mkdir** : Crée un répertoire.
 - *Exemple* : `mkdir -p /home/user/cours/linux` (crée toute l'arborescence d'un coup).
- **rmdir** : Supprime un répertoire vide.
 - *Exemple* : `rmdir mon_dossier_vide`

3. Manipulation de Fichiers

- **touch** : Crée un fichier vide.
 - *Exemple* : `touch notes.txt`
- **cat** : Affiche le contenu complet d'un fichier.
 - *Exemple* : `cat /etc/passwd`

- **more** : Affiche le contenu d'un fichier page par page.
 - *Exemple* : `more fichier_long.txt` (Appuyez sur Espace pour défiler).
- **file** : Indique le type de contenu d'un fichier.
 - *Exemple* : `file image.png` (réponse : PNG image data...)
- **cp** : Copie un fichier ou un dossier.
 - *Exemple* : `cp document.txt document_bak.txt`
- **mv** : Déplace ou renomme un fichier.
 - *Exemple* : `mv ancien_nom.txt nouveau_nom.txt`
- **grep** : Recherche un mot spécifique.
 - *Exemple* : `grep "root" /etc/passwd` (affiche les lignes contenant "root").
- **ln** : Crée un lien (raccourci).
 - *Exemple* : `ln -s /var/www/html/ index_web` (crée un lien symbolique).

4. Édition de texte avec vi

L'éditeur **vi** est omniprésent dans le cours pour modifier des fichiers de configuration :

- **vi fichier.txt** : Ouvre le fichier.
- **i** : Passe en mode **Insertion** (pour écrire).
- **Echap** : Sort du mode insertion.
- **:wq** : Enregistre et quitte (Write and Quit).
- **:q!** : Quitte sans enregistrer.
- **dd** : Supprime la ligne actuelle.

5. Administration des Utilisateurs et Groupes

- **useradd** : Ajoute un utilisateur.
 - *Exemple* : `useradd jephthe`
- **passwd** : Change le mot de passe.
 - *Exemple* : `passwd jephthe`
- **groupadd** : Crée un groupe.
 - *Exemple* : `groupadd etudiants`
- **usermod** : Modifie un utilisateur.
 - *Exemple* : `usermod -aG etudiants jephthe` (ajoute l'utilisateur au groupe).
- **id** : Affiche les identifiants numériques (UID/GID).

- *Exemple* : `id root`

6. Configuration Système et Réseau

- **localectl** : Change la langue ou le clavier.
 - *Exemple* : `localectl set-keymap fr` (passe le clavier en français).
- **timedatectl** : Gère l'heure et la date.
 - *Exemple* : `timedatectl set-timezone Africa/Kinshasa`
- **hostnamectl** : Modifie le nom de la machine de façon permanente.
 - *Exemple* : `hostnamectl set-hostname serveur-web`
- **nmcli** : Configure le réseau.
 - *Exemple* : `nmcli device status` (affiche l'état des cartes réseau).
- **ip addr** : Affiche l'adresse IP de la machine.
 - *Exemple* : `ip addr show eth0`

7. Scripts Shell (Automatisation)

Dans la dernière partie du cours, on utilise :

- **chmod +x script.sh** : Rend le script exécutable.
- **read** : Attend une saisie utilisateur.
 - *Exemple* : `read -p "Entrez votre nom : " nom`
- **echo** : Affiche du texte.
 - *Exemple* : `echo "Bonjour $nom"`