

慕课网《算法与数据结构》

# 算法与数据结构

讲师：liuyubobobo


版权所有 侵权必究

liuyubobobo


# 最路径问题 Shortest Path

讲师：liuyubobobo  
版权所有，侵权必究


# 最短路径问题 Shortest Path



# 最短路径问题 Shortest Path




# 最短路径问题 Shortest Path



路径规划

工作任务规划

# 广度优先遍历




0	1	2	5	6
1	0			
2	0			
3	4	5		
4	3	5	6	
5	0	3	4	
6	0	4		





# 广度优先遍历



最短路径树

Shortest Path Tree

单源最短路径

Single Source Shortest Path


# 无权图的最短路径



0	0
1	-
2	-




# 无权图的最短路径




0	0
1	1
2	1

# 有权图的最短路径




0	0
1	-
2	-

# 有权图的最短路径



0	0
1	5
2	2

# 有权图的最短路径



0	0
1	4
2	2

松弛操作 Relaxation

松弛操作是最短路径求解的核心

# dijkstra 单源最短路径算法

讲师：liuyubobobo  
版权所有，侵权必究




# dijkstra 单源最短路径算法

前提：图中不能有负权边


复杂度  $O(E \log(V))$

# dijkstra 单源最短路径算法




0	0
1	-
2	-
3	-
4	-

# dijkstra 单源最短路径算法




0	0
1	-
2	-
3	-
4	-

# dijkstra 单源最短路径算法




0	0
1	5
2	2
3	6
4	-

# dijkstra 单源最短路径算法



# dijkstra 单源最短路径算法




0	0
1	5
2	2
3	6
4	-

图中不能有负权边



# dijkstra 单源最短路径算法


确定新的节点的最短路径后，  
进行Relaxation



0	0
1	5
2	2
3	6
4	-

# dijkstra 单源最短路径算法


确定新的节点的最短路径后，  
进行Relaxation



0	0
1	5
2	2
3	6
4	-

# dijkstra 单源最短路径算法


确定新的节点的最短路径后，  
进行Relaxation



0	0
1	3
2	2
3	6
4	-

# dijkstra 单源最短路径算法


确定新的节点的最短路径后，  
进行Relaxation



0	0
1	3
2	2
3	6
4	7

# dijkstra 单源最短路径算法

确定新的节点的最短路径后，  
进行Relaxation




0	0
1	3
2	2
3	6
4	7



# dijkstra 单源最短路径算法


确定新的节点的最短路径后，  
进行Relaxation




0	0
1	3
2	2
3	5
4	7



# dijkstra 单源最短路径算法




# dijkstra 单源最短路径算法




0	0
1	3
2	2
3	5
4	7


# dijkstra 单源最短路径算法



# dijkstra 单源最短路径算法




# dijkstra 单源最短路径算法



0	0
1	3
2	2
3	5
4	4

# dijkstra 单源最短路径算法



IndexMinHeap

0	0
1	3
2	2
3	5
4	4



慕课网《算法与数据结构》

操作：实现 dijkstra

讲师：liuyubobobo

版权所有，侵权必究


慕课网《算法与数据结构》

# 处理负权边

讲师：liuyubobobo


版权所有，侵权必究

# 处理负权边




0	0
1	5
2	2
3	6
4	-

# 处理负权边




0	0
1	5
2	2
3	6
4	-

# 处理负权边



0	0
1	5
2	1
3	6
4	-


# 处理负权边



0	0
1	5
2	1
3	6
4	-




# 处理负权边




0	0
1	5
2	1
3	6
4	-

# 处理负权边



拥有负权环的图，  
没有最短路径

# 处理负权边



# Bellman-Ford 单源最短路径算法

慕课网《算法与数据结构》

讲师：liuyubobobo

版权所有，侵权必究

# Bellman-Ford 单源最短路径算法

前提：图中不能有负权环

Bellman-Ford可以判断图中是否有负权环

复杂度  $O(EV)$

# Bellman-Ford 单源最短路径算法


如果一个图没有负权环，

从一点到另外一点的最短路径，最多经过所有的 $V$ 个顶点，有 $V-1$ 条边


否则，存在顶点经过了两次，既存在负权环



# Bellman-Ford 单源最短路径算法



# Bellman-Ford 单源最短路径算法




对所有的点进行第1次松弛操作

0	0	
1	5	0 -> 1
2	2	0 -> 2
3	6	0 -> 3
4	-	

找到从原点开始，经过1条边的最短路径


# Bellman-Ford 单源最短路径算法



对所有的点进行第2次松弛操作

0	0	
1	5	0 -> 1
2	2	0 -> 2
3	6	0 -> 3
4	-	


# Bellman-Ford 单源最短路径算法



对所有的点进行第2次松弛操作

0	0	
1	5	0 -> 1
2	2	0 -> 2
3	6	0 -> 3
4	-	

# Bellman-Ford 单源最短路径算法



对所有的点进行第2次松弛操作

0	0	
1	5	0 → 1
2	1	0 → 1 → 2
3	6	0 → 3
4	-	

找到从原点开始，经过2条边的最短路径



# Bellman-Ford 单源最短路径算法

对一个点的一次松弛操作，就是找到经过这个点的另外一条路径，多一条边，权值更小。

如果一个图没有负权环，从一点到另外一点的最短路径，最多经过所有的 $V$ 个顶点，有 $V-1$ 条边

对所有的点进行 $V-1$ 次松弛操作



# Bellman-Ford 单源最短路径算法


对所有的点进行 $V-1$ 次松弛操作，理论上就找到了从源点到其他所有点的最短路径。

如果还可以继续松弛，所说原图中有负权环。

# 操作：Bellman-Ford 单源最短路径

慕课网《算法与数据结构》  
讲师：liuyubobobo  
版权所有，侵权必究

# Bellman-Ford 单源最短路径算法



# 更多和最短路径相关的问题

讲师：liuyubobobo  
版权所有，侵权必究

# 单源最短路径算法

具体实现,  $\text{distTo}[i]$  初始化为“正无穷”

# Bellman-Ford算法的优化

利用队列数据结构

queue-based bellman-ford算法



# 单源最短路径算法

dijkstra

无负权边

有向无向图均可

$O(E \log V)$

Bellman-Ford

无负权环

有向图

$O(VE)$

利用拓扑排序

有向无环图  
DAG

有向图

$O(V + E)$

# 所有对最短路径算法

Floyed算法, 处理无负权环的图

$O(V^3)$

# 最长路径算法

最长路径问题不能有正权环。

无权图的最长路径问题是指数级难度的。

对于有权图，不能使用Dijkstra求最长路径问题。

可以使用 Bellman-Ford算法。

# 其他

欢迎大家关注我的个人公众号：是不是很酷



慕课网《算法与数据结构》

# 算法与数据结构

讲师：liuyubobobo

版权所有 侵权必究

liuyubobobo