APT

apt-cache rdepends имена-пакетов	Вывести список пакетов, которым нужен данный пакет.
apt-file update	Обновить содержимое списка пакетов в репозиториях, см. **apt-get update**.
apt-file search имя-файла	Поиск пакетов, содержащих данный файл.
apt-file list имя-пакета	Вывести содержимое пакета.
auto-apt	Установит пакеты автоматически, если нужно, может заменить **apt-file**, нужен пакет auto-apt.
aptitude	Консольный интерфейс APT, нужен пакет aptitude.
synaptic	Графический интерфейс APT, нужен пакет synaptic.

Dpkg

dpkg -l [имена]	Показать список пакетов системы.
dpkg -I пакет.deb	Показать информацию о пакете.
dpkg -c пакет.deb	Показать содержимое файла пакета.
dpkg -S имя-файла	Показать, к какому пакету принадлежит файл.
dpkg -i пакет.deb	Установить файл пакета.
debsums	Проверить контрольной суммы установленных пакетов, нужен пакет debsums.
dpkg-divert [параметры] файл	Заменить версию файла пакета.
dpkg --compare-versions версия1 gt версия2	Сравнить номера версий, проверка командой **echo $?**.
dpkg-query -W --showformat=формат	Отобрать установленные пакеты, задавать формат вывода напр., '${Package} ${Version} ${Installed-Size}\n'.

Dpkg

dpkg --get-selections > файл	Записать информацию о выбранных пакетах в файл.
dpkg --set-selections < файл	Задать выбранные пакеты из файла.

Сеть

/etc/network/interfaces	Настройка сетевых интерфейсов.
ifup, ifdown [устройство]	Запуск, останов указанных сетевых интерфейсов.
/sbin/ip	Показать и изменить настройки сетевых интерфейсов и маршрутизации, нужен пакет iproute.
ssh -X пользователь@узел	Войти на другую машину.
scp файлы пользователь@узел:путь	Копировать файлы на другую машину (и наоборот).

Веб-сервер (Apache2)

/etc/apache2/	Файлы настройки.
/etc/apache2/sites-available/	Содержит виртуальные узлы. Чтобы активировать виртуальный узел, используйте **a2ensite**.
/etc/apache2/mods-available/	Содержит файлы доступных модулей. Чтобы включить модуль, используйте **a2enmod**.

Авторские права

Этот документ может быть использован на условиях лицензии GPL версии 3 или выше. Условия по копированию и переводам можно найти по адресу http://www.debian.org/doc/manuals/refcard/, где вы всегда можете найти последнюю версию данной памятки.

Copyright © 2004, 2010 W. Martin Borgert

Copyright © 2004, 2010 Ilya V. Golovko (Russian)

Сделано: http://www.debian.org/doc/user-manuals#refcard

Памятка по Debian GNU/Linux

Версия 5.0.9 2013-10-10

http://www.debian.org/

Справочная система

man страница или man bash	Получение справки. По каждой команде и многим файлам настройки есть справочные страницы.
command [--help, -h]	Выводит краткую справку по команде.
/usr/share/doc/имя-пакета/	Каталог с документацией. Необязательный файл README.Debian содержит отличия Debian-версии.
Документация на веб	Справочники, руководства, ЧАВО, HOWTO и прочее. http://www.debian.org/doc/
Списки рассылки по адресу http://lists.debian.org/	Сообщество всегда готово помочь, поиск пользователей.
Вики по адресу http://wiki.debian.org/	Содержит разную полезную информацию.

Установка

Программа установки	Всё об установке. http://www.debian.org/devel/debian-installer/
Образы CD	Получение. http://www.debian.org/distrib/
boot:expert	Полезно для установки без DHCP или включения LILO вместо GRUB.

Отслеживание ошибок

Отслеживание ошибок по адресу http://bugs.debian.org/	Всё о найденных и исправленных ошибках.
Разные пакеты	Смотрите http://bugs.debian.org/имя-пакета/, wnpp для запроса включения новых пакетов.

Отслеживание ошибок

reportbug	Сообщить об ошибке по электронной почте.
Как сообщить	Инструкции по адресу `http://www.debian.org/Bugs/Reporting`

Настройка

`/etc/`	Все файлы настройки системы находятся в каталоге `/etc/`.
editor `файлы`	Запуск текстового редактора по умолчанию. Им может быть **nano**, **emacs**, **vi**, **joe**.
CUPS по адресу `http://hostname:631`	Веб-интерфейс к системе печати.
dpkg-reconfigure `имя_пакета`	Перенастроить пакет, напр. console-common (клавиатуру), locales (локализацию).
update-alternatives `параметры`	Управление альтернативами команд.
update-grub	Запустить после изменения `/etc/default/grub`.
make-kpkg `--initrd --revision=2:my.1.0 --rootcmd fakeroot --uc --us kernel_image`	Собрать пакеты ядра из исходных текстов, если очень нужно изменить ядро, нужен пакет `kernel-package`.
m-a a-i module `kernel_image`	Собрать и установить модули сторонних разработчиков (gspca, ...), нужен пакет `module-assistant`.

Службы и система

`/etc/init.d/имя_файла restart`	Перезапустить системную службу.
`/etc/init.d/имя_файла stop`	Остановить системную службу.
`/etc/init.d/имя_файла start`	Запустить системную службу.
halt, reboot, poweroff	Команды останова, перезагрузки и выключения системы.

Службы и система

`/var/log/`	Все файлы журналов в этом каталоге.
`/etc/default/`	Значения по умолчанию для многих служб.

Важные команды оболочки командной строки

cat `файлы`	Вывести файлы на экран.
cd `каталог`	Перейти в каталог.
cp `файлы назначение`	Копировать файлы и каталоги.
echo `строка`	Отобразить строку на экране.
gzip, bzip2, xz `[-d] файлы`	Сжать, разжать файлы.
pager `файлы`	Показать содержимое файлов.
ls `[файлы]`	Показать список файлов.
mkdir `имя_каталога`	Создать каталог.
mv `файл1 файл2`	Переместить, переименовать файлы.
rm `файлы`	Удалить файлы.
rmdir `каталоги`	Удалить пустые каталоги.
tar [c][x][t][z][j] -f `файл.tar [файлы]`	c - создать, x - распаковать, t - вывести список содержимого архивного файла, z, j для файлов `.gz`, `.bz2`.
find `каталоги выражения`	Найти файлы с `-name` именем или размером `-size +1000` и т.д.
grep `строка-поиска файлы`	Найти искомую строку в файлах.
kill `[-9] номер процесса`	Послать сигнал процессу (напр., для его завершения).
ln -s `файл имя_ссылки`	Создать символическую ссылку на файл.
ps `[параметры]`	Показать процессы.
su - `[имя_пользователя]`	Стать другим пользователем, напр., `root`.
sudo `команда`	Выполнить команду от имени `root`, обладая правами обычного пользователя, смотрите файл `/etc/sudoers`.

Важные команды оболочки командной строки

`команда > файл`	Перезаписать файл результатом вывода команды.
`команда >> файл`	Добавить в файл результат вывода команды.
`команда1 | команда2`	Направить поток вывода команды1 в поток ввода команды2.
`команда < файл`	Использовать файл как поток ввода для команды.

APT

apt-get update	Обновить списки пакетов из репозиториев, перечисленных в `/etc/apt/sources.list`. Выполнять в случае изменения содержимого репозиториев или данного файла.
apt-cache search `строка-поиска`	Искать в именах пакетов и описаниях `строку-поиска`.
apt-cache policy `имена-пакетов`	Показать версии и приоритеты доступных пакетов.
apt-cache show `имена-пакетов`	Показать информацию о пакете и описание.
apt-cache showpkg `имена-пакетов`	Показать зависимости пакета.
apt-get install `имена-пакетов`	Установить пакеты из репозитория со всеми зависимостями.
apt-get upgrade	Установить новейшие версии всех установленных пакетов.
apt-get dist-upgrade	Подобна **apt-get upgrade**, но с продвинутым механизмом разрешения конфликтов.
apt-get remove `имена-пакетов`	Удалить пакеты со всеми требующимися пакетами.
apt-get autoremove	Удалить пакеты, от которых не зависят другие пакеты.
apt-cache depends `имена-пакетов`	Вывести список пакетов, требующихся для данного пакета.