

Wear Logテーブル定義

データベース名：Wear Log

物理名		users			論理名		ユーザ		
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	ID	unsignedBigint				AUTO_INCREMENT
2			last_name	姓	varchar	50			
3			first_name	名	varchar	50			
4			last_name_kana	姓カナ	varchar	50			
7			first_name_kana	名カナ	varchar	50			
8			email	メールアドレス	varchar	100			ユニーク制約（UK）
9			password	パスワード	varchar	255			ハッシュ保存
10			role	ユーザ区分	int				0=一般 / 1=プレミアム / 2=管理者
11			created_at	登録日時	timestamp		●		デフォルト: CURRENT_TIMESTAMP
12			updated_at	更新日時	timestamp		●		デフォルト: CURRENT_TIMESTAMP （更新時自動更新）

物理名		items			論理名		アイテム		
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	ID	unsignedBigint				AUTO_INCREMENT
2		●	user_id	ユーザID	unsignedBigint				
3		●	category_id	カテゴリID	unsignedBigint				
4		●	color_id	色ID	unsignedBigint				
7			brand	ブランド名	varchar	50			
8			season	季節（春夏秋冬）	set				
9			price	価格	int				
10			purchased_at	購入日	date				
11			status	出品状態	enum				出品する／しない／検討中
12			memo	メモ	text		●		
13			wear_count	着用回数	int				
14			image	画像	varchar	100			
15			deleted_flg	削除フラグ	boolean				0=有効 / 1=削除
16			created_at	登録日時	timestamp		●		デフォルト: CURRENT_TIMESTAMP
17			updated_at	更新日時	timestamp		●		デフォルト: CURRENT_TIMESTAMP （更新時自動更新）

物理名		categories			論理名		カテゴリ		
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	ID	unsignedBigint				AUTO_INCREMENT
2			name	名前	varchar	50			

物理名		colors			論理名		カラー		
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	ID	unsignedBigint				AUTO_INCREMENT
2			name	名前	varchar	50			

物理名		coordinates			論理名		コーディネート		
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	ID	unsignedBigint				AUTO_INCREMENT
2		●	user_id	ユーザID	unsignedBigint				
3			date	日付	date				
4			temperature_min	最低気温	int				
7			temperature_max	最高気温	int				
8			weather	天気	varchar	20	●		
9			latitude	緯度	double		●		
10			longitude	経度	double		●		
11			created_at	登録日時	datetime				デフォルト: CURRENT_TIMESTAMP
12			updated_at	更新日時	datetime				デフォルト: CURRENT_TIMESTAMP （更新時自動更新）

物理名		coordinate_items			論理名		コーディネートアイテム		
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1		●	coordinate_id	コーディネートID	unsignedBigint				
2		●	item_id	アイテムID	unsignedBigint				

物理名		exports			論理名		エクスポート		
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	ID	unsignedBigint				AUTO_INCREMENT
2		●	user_id	ユーザID	unsignedBigint				
3			file_path	ファイルパス	varchar	500			
4			created_at	登録日時	datetime		●		デフォルト: CURRENT_TIMESTAMP

物理名		login_histories			論理名		ログイン履歴		
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	ID	unsignedBigint				AUTO_INCREMENT
2		●	user_id	ユーザID	unsignedBigint				
3			login_at	ログイン日時	timestamp				
4			ip_address	IPアドレス	varchar	45			