

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1

Topic 1

A company collects data for temperature, humidity, and atmospheric pressure in cities across multiple continents. The average volume of data that the company collects from each site daily is 500 GB. Each site has a high-speed Internet connection. The company wants to aggregate the data from all these global sites as quickly as possible in a single Amazon S3 bucket. The solution must minimize operational complexity. Which solution meets these requirements?

一家公司收集多个大陆城市的温度、湿度和大气压力数据。该公司每天从每个站点收集的数据平均量为500 GB。每个站点都有高速互联网连接。

该公司希望尽可能快速地将所有这些全球站点的数据聚合到一个单一的 Amazon S3 存储桶中。解决方案必须尽量减少操作复杂性。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Turn on S3 Transfer Acceleration on the destination S3 bucket. Use multipart uploads to directly upload site data to the destination S3 bucket. **Most Voted**

在目标 S3 存储桶上启用 S3 Transfer Acceleration。使用分段上传直接将站点数据上传到目标 S3 存储桶。

B. Upload the data from each site to an S3 bucket in the closest Region. Use S3 Cross-Region Replication to copy objects to the destination S3 bucket. Then remove the data from the origin S3 bucket.

将每个站点的数据上传到离其最近的区域的 S3 存储桶。使用 S3 Cross-Region Replication 将对象复制到目标 S3 存储桶。然后从源 S3 存储桶中删除数据。

C. Schedule AWS Snowball Edge Storage Optimized device jobs daily to transfer data from each site to the closest Region. Use S3 Cross-Region Replication to copy objects to the destination S3 bucket.

每天安排 AWS Snowball Edge Storage Optimized 设备任务，将数据从每个站点传输到最近的区域。使用 S3 Cross-Region Replication 将对象复制到目标 S3 存储桶。

D. Upload the data from each site to an Amazon EC2 instance in the closest Region. Store the data in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. At regular intervals, take an EBS snapshot and copy it to the Region that contains the destination S3 bucket. Restore the EBS volume in that Region.

将每个站点的数据上传到离其最近的区域的 Amazon EC2 实例中。将数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。定期创建 EBS 快照并将其复制到包含目标 S3 存储桶的区域。在该区域恢复 EBS 卷。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 Transfer Acceleration的功能与使用场景。

跨区域数据传输的优化方法。

AWS服务（如S3、Snowball Edge、EC2、EBS）的适用场景和操作复杂性。

2. 选项分析

A. Turn on S3 Transfer Acceleration on the destination S3 bucket. Use multipart uploads to directly upload site data to the destination S3 bucket.

正确性分析：S3 Transfer Acceleration通过使用Amazon CloudFront的全球分布式边缘位置加速数据上传，适合需要快速将数据上传到单一S3存储桶的场景。

操作复杂性：启用S3 Transfer Acceleration和使用分段上传操作简单，符合题目要求的“最小化操作复杂性”。

结论：正确。

B. Upload the data from each site to an S3 bucket in the closest Region. Use S3 Cross-Region Replication to copy objects to the destination S3 bucket. Then remove the data from the origin S3 bucket.

正确性分析：S3 Cross-Region Replication可以实现跨区域数据复制，但需要配置源和目标存储桶的复制规则。

操作复杂性：需要额外管理多个区域的S3存储桶和复制规则，增加了操作复杂性，不符合题目要求。

结论：错误。

C. Schedule AWS Snowball Edge Storage Optimized device jobs daily to transfer data from each site to the closest Region. Use S3 Cross-Region Replication to copy objects to the destination S3 bucket.

正确性分析：Snowball Edge适用于大规模数据迁移，但题目中每个站点都有高速互联网连接，因此使用Snowball Edge不必要。

操作复杂性：需要安排设备任务并管理数据传输，增加了操作复杂性，不符合题目要求。

结论：错误。

D. Upload the data from each site to an Amazon EC2 instance in the closest Region. Store the data in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. At regular intervals, take an EBS snapshot and copy it to the Region that contains the destination S3 bucket. Restore the EBS volume in that Region.

正确性分析：使用EC2和EBS进行数据传输和存储是可行的，但操作复杂性较高，需要管理EC2实例、EBS卷、快照和恢复过程。

操作复杂性：显著增加了操作复杂性，不符合题目要求。

结论：错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：S3 Transfer Acceleration是最符合题目要求的解决方案，既能快速上传数据，又能最小化操作复杂性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #2

Topic 1

A company needs the ability to analyze the log files of its proprietary application. The logs are stored in JSON format in an Amazon S3 bucket. Queries will be simple and will run on-demand. A solutions architect needs to perform the analysis with minimal changes to the existing architecture.

What should the solutions architect do to meet these requirements with the LEAST amount of operational overhead?

一家公司需要分析其专有应用程序的日志文件的能力。这些日志以 JSON 格式存储在一个 Amazon S3 存储桶中。查询将很简单，并且按需运行。解决方案架构师需要以最小的现有架构更改来执行分析。

解决方案架构师应该怎么做才能以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use Amazon Redshift to load all the content into one place and run the SQL queries as needed.

使用 Amazon Redshift 将所有内容加载到一个地方，并根据需要运行 SQL 查询。

B. Use Amazon CloudWatch Logs to store the logs. Run SQL queries as needed from the Amazon CloudWatch console.

使用 Amazon CloudWatch Logs 存储日志。从 Amazon CloudWatch 控制台根据需要运行 SQL 查询。

C. Use Amazon Athena directly with Amazon S3 to run the queries as needed. **Most Voted**

直接使用 Amazon Athena 与 Amazon S3 配合，根据需要运行查询。

D. Use AWS Glue to catalog the logs. Use a transient Apache Spark cluster on Amazon EMR to run the SQL queries as needed.

使用 AWS Glue 编目日志。在 Amazon EMR 上使用临时 Apache Spark 集群根据需要运行 SQL 查询。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储与数据分析服务的集成能力。

Amazon Athena的使用场景及优势。

如何以最小的操作开销实现数据查询和分析。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon Redshift 将所有内容加载到一个地方，并根据需要运行 SQL 查询。

错误：Amazon Redshift 是一个数据仓库解决方案，适用于结构化数据的大规模分析。将日志文件加载到 Redshift 需要额外的 ETL（提取、转换、加载）步骤，增加了操作开销。

不符合题目要求的“最小操作开销”。

B. 使用 Amazon CloudWatch Logs 存储日志。从 Amazon CloudWatch 控制台根据需要运行 SQL 查询。

错误：Amazon CloudWatch Logs 主要用于监控和日志管理，而不是用于运行 SQL 查询。它不支持直接对 JSON 格式日志运行 SQL 查询。

不符合题目要求的“简单查询”。

C. 直接使用 Amazon Athena 与 Amazon S3 配合，根据需要运行查询。

正确：Amazon Athena 是一个交互式查询服务，能够直接对存储在 Amazon S3 中的数据运行 SQL 查询，无需预处理或加载数据。支持 JSON 格式数据，且操作开销最小，符合题目要求。

D. 使用 AWS Glue 编目日志。在 Amazon EMR 上使用临时 Apache Spark 集群根据需要运行 SQL 查询。

错误：AWS Glue 和 Amazon EMR 的组合适用于复杂的 ETL 和大规模数据处理，但设置和管理临时集群会增加操作开销。

不符合题目要求的“最小操作开销”。

3. 我选的答案

C. 直接使用 Amazon Athena 与 Amazon S3 配合，根据需要运行查询。

4. 官方答案

C. 直接使用 Amazon Athena 与 Amazon S3 配合，根据需要运行查询。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon Athena 是专门设计用于直接查询存储在 Amazon S3 中的数据的 service，支持 JSON 格式，且无需额外的架构调整，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #3

Topic 1

A company uses AWS Organizations to manage multiple AWS accounts for different departments. The management account has an Amazon S3 bucket that contains project reports. The company wants to limit access to this S3 bucket to only users of accounts within the organization in AWS Organizations.

Which solution meets these requirements with the LEAST amount of operational overhead?

一家公司使用 AWS Organizations 来管理不同部门的多个 AWS 账户。管理账户有一个 Amazon S3 存储桶，其中包含项目报告。公司希望将该 S3 存储桶的访问限制为仅限 AWS Organizations 内组织中的账户用户。

哪种解决方案以最少的运营开销满足这些需求？

A. Add the aws:PrincipalOrgID global condition key with a reference to the organization ID to the S3 bucket policy. **Most Voted**
在 S3 存储桶策略中添加 aws:PrincipalOrgID 全局条件键，并引用组织 ID。

B. Create an organizational unit (OU) for each department. Add the aws:PrincipalOrgPaths global condition key to the S3 bucket policy.

为每个部门创建一个组织单元 (OU)。在 S3 存储桶策略中添加 aws:PrincipalOrgPaths 全局条件键。

C. Use AWS CloudTrail to monitor the CreateAccount, InviteAccountToOrganization, LeaveOrganization, and RemoveAccountFromOrganization events. Update the S3 bucket policy accordingly.

使用 AWS CloudTrail 监控 CreateAccount、InviteAccountToOrganization、LeaveOrganization 和 RemoveAccountFromOrganization 事件。根据需要更新 S3 存储桶策略。

D. Tag each user that needs access to the S3 bucket. Add the aws:PrincipalTag global condition key to the S3 bucket policy.
为每个需要访问 S3 存储桶的用户添加标签。在 S3 存储桶策略中添加 aws:PrincipalTag 全局条件键。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (97%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS Organizations 的使用，以及如何通过 S3 存储桶策略限制访问权限。

重点知识点包括：S3 存储桶策略、AWS Organizations 的全局条件键（如 `aws:PrincipalOrgID`）。

2. 选项分析

A. Add the `aws:PrincipalOrgID` global condition key with a reference to the organization ID to the S3 bucket policy.

正确：`aws:PrincipalOrgID` 是一个全局条件键，可以直接用于 S3 存储桶策略，限制访问权限到特定 AWS Organizations 的成员账户。

操作简单，且无需额外的配置或监控，符合“最少的操作开销”要求。

B. Create an organizational unit (OU) for each department. Add the `aws:PrincipalOrgPaths` global condition key to the S3 bucket policy.

错误：虽然 `aws:PrincipalOrgPaths` 可以用于限制访问，但需要额外创建和管理组织单元 (OU)，增加了操作开销。

题目要求“最少的操作开销”，此选项不符合要求。

C. Use AWS CloudTrail to monitor the `CreateAccount`, `InviteAccountToOrganization`, `LeaveOrganization`, and `RemoveAccountFromOrganization` events. Update the S3 bucket policy accordingly.

错误：使用 CloudTrail 监控事件并动态更新 S3 存储桶策略是一种复杂的解决方案，操作开销较高。

此选项不符合“最少的操作开销”要求。

D. Tag each user that needs access to the S3 bucket. Add the `aws:PrincipalTag` global condition key to the S3 bucket policy.

错误：为每个用户添加标签并使用 `aws:PrincipalTag` 条件键需要逐个管理用户标签，操作开销较高。

此选项不符合“最少的操作开销”要求。

3. 我的答案

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方正确答案是：A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 A 使用 `aws:PrincipalOrgID` 全局条件键直接限制访问权限到 AWS Organizations 的成员账户，操作简单且高效，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #4

Topic 1

An application runs on an Amazon EC2 instance in a VPC. The application processes logs that are stored in an Amazon S3 bucket. The EC2 instance needs to access the S3 bucket without connectivity to the internet.

Which solution will provide private network connectivity to Amazon S3?

一个应用程序运行在一个 VPC 中的 Amazon EC2 实例上。该应用程序处理存储在 Amazon S3 存储桶中的日志。EC2 实例需要访问 S3 存储桶，但不能连接到互联网。

哪种解决方案可以提供到 Amazon S3 的私有网络连接？

A. Create a gateway VPC endpoint to the S3 bucket. **Most Voted**

创建一个到 S3 存储桶的 gateway VPC endpoint。

B. Stream the logs to Amazon CloudWatch Logs. Export the logs to the S3 bucket.

将日志流式传输到 Amazon CloudWatch Logs。将日志导出到 S3 存储桶。

C. Create an instance profile on Amazon EC2 to allow S3 access.

在 Amazon EC2 上创建一个实例配置文件以允许访问 S3。

D. Create an Amazon API Gateway API with a private link to access the S3 endpoint.

创建一个带有私有链接的 Amazon API Gateway API 来访问 S3 endpoint。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (99%)

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

VPC网络配置与私有连接：如何在没有互联网连接的情况下访问AWS服务（如Amazon S3）。

Gateway VPC Endpoint的使用：为VPC内的资源提供与AWS服务的私有连接。

2. 选项分析

A. Create a gateway VPC endpoint to the S3 bucket.

正确：Gateway VPC Endpoint允许VPC内的资源通过私有网络直接访问Amazon S3，而无需互联网连接。这是AWS推荐的解决方案，专门用于在VPC中访问S3和DynamoDB。

B. Stream the logs to Amazon CloudWatch Logs. Export the logs to the S3 bucket.

错误：此选项涉及日志流式传输和导出，但并未解决EC2实例如何通过私有网络访问S3的问题。此外，CloudWatch Logs的使用与题目要求无关。

C. Create an instance profile on Amazon EC2 to allow S3 access.

错误：实例配置文件（IAM角色）仅提供权限管理，无法解决网络连接问题。即使有权限，EC2实例仍需要网络路径才能访问S3。

D. Create an Amazon API Gateway API with a private link to access the S3 endpoint.

错误：API Gateway主要用于构建和管理API，而不是直接用于提供私有网络连接到S3。此选项复杂且不符合题目要求。

3. 我的答案

A. Create a gateway VPC endpoint to the S3 bucket.

4. 官方答案

A. Create a gateway VPC endpoint to the S3 bucket.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Gateway VPC Endpoint是解决此类问题的最佳实践，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #5

Topic 1

A company is hosting a web application on AWS using a single Amazon EC2 instance that stores user-uploaded documents in an Amazon EBS volume. For better scalability and availability, the company duplicated the architecture and created a second EC2 instance and EBS volume in another Availability Zone, placing both behind an Application Load Balancer. After completing this change, users reported that, each time they refreshed the website, they could see one subset of their documents or the other, but never all of the documents at the same time.

What should a solutions architect propose to ensure users see all of their documents at once?

一家公司使用单个 Amazon EC2 实例在 AWS 上托管一个 Web 应用程序，该实例将用户上传的文档存储在一个 Amazon EBS 卷中。为了更好的可扩展性和可用性，该公司复制了架构，并在另一个可用区创建了第二个 EC2 实例和 EBS 卷，将两者置于一个 Application Load Balancer 后面。在完成此更改后，用户报告说，每次刷新网站时，他们只能看到部分文档，而不是同时看到所有文档。

解决方案架构师应该提出什么建议以确保用户一次看到所有文档？

A. Copy the data so both EBS volumes contain all the documents

将数据复制到两个 EBS 卷中，使其包含所有文档

B. Configure the Application Load Balancer to direct a user to the server with the documents

配置 Application Load Balancer 将用户定向到包含文档的服务器

C. Copy the data from both EBS volumes to Amazon EFS. Modify the application to save new documents to Amazon EFS

Most Voted

将两个 EBS 卷中的数据复制到 Amazon EFS。修改应用程序以将新文档保存到 Amazon EFS

D. Configure the Application Load Balancer to send the request to both servers. Return each document from the correct server

配置 Application Load Balancer 将请求发送到两个服务器。从正确的服务器返回每个文档

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例和EBS卷的使用

跨可用区的高可用架构设计

Amazon EFS的共享存储特性

负载均衡器的工作原理

2. 选项分析

A. Copy the data so both EBS volumes contain all the documents

错误：手动复制数据到两个EBS卷并不能解决问题，因为用户上传的新文档仍然会分散存储在不同的EBS卷中，无法实现实时同步。

B. Configure the Application Load Balancer to direct a user to the server with the documents

错误：负载均衡器无法识别用户的文档存储位置，且这种方法无法解决数据分散的问题。

C. Copy the data from both EBS volumes to Amazon EFS. Modify the application to save new documents to Amazon EFS

正确：Amazon EFS是一个共享文件系统，支持跨多个EC2实例的实时数据访问。将数据迁移到EFS并修改应用程序以保存新文档到EFS，可以确保所有用户看到完整的文档集。

D. Configure the Application Load Balancer to send the request to both servers. Return each document from the correct server

错误：负载均衡器无法同时发送请求到两个服务器并整合返回结果，这种方法在技术上不可行。

3. 我的答案

C. Copy the data from both EBS volumes to Amazon EFS. Modify the application to save new documents to Amazon EFS

4. 官方答案

C. Copy the data from both EBS volumes to Amazon EFS. Modify the application to save new documents to Amazon EFS

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #6

Topic 1

A company uses NFS to store large video files in on-premises network attached storage. Each video file ranges in size from 1 MB to 500 GB. The total storage is 70 TB and is no longer growing. The company decides to migrate the video files to Amazon S3. The company must migrate the video files as soon as possible while using the least possible network bandwidth.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用 NFS 在本地网络附加存储中存储大型视频文件。每个视频文件的大小范围从 1 MB 到 500 GB。总存储容量为 70 TB，并且不再增长。该公司决定将视频文件迁移到 Amazon S3。公司必须尽快迁移视频文件，同时使用尽可能少的网络带宽。哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create an S3 bucket. Create an IAM role that has permissions to write to the S3 bucket. Use the AWS CLI to copy all files locally to the S3 bucket.

创建一个 S3 bucket。创建一个具有写入 S3 bucket 权限的 IAM role。使用 AWS CLI 将所有文件从本地复制到 S3 bucket。

B. Create an AWS Snowball Edge job. Receive a Snowball Edge device on premises. Use the Snowball Edge client to transfer data to the device. Return the device so that AWS can import the data into Amazon S3. **Most Voted**

创建一个 AWS Snowball Edge 任务。接收一个 Snowball Edge 设备到本地。使用 Snowball Edge 客户端将数据传输到设备。返回设备，以便 AWS 可以将数据导入到 Amazon S3。

C. Deploy an S3 File Gateway on premises. Create a public service endpoint to connect to the S3 File Gateway. Create an S3 bucket. Create a new NFS file share on the S3 File Gateway. Point the new file share to the S3 bucket. Transfer the data from the existing NFS file share to the S3 File Gateway.

在本地部署一个 S3 File Gateway。创建一个公共服务端点以连接到 S3 File Gateway。创建一个 S3 bucket。在 S3 File Gateway 上创建一个新的 NFS 文件共享。将新的文件共享指向 S3 bucket。将数据从现有的 NFS 文件共享传输到 S3 File Gateway。

D. Set up an AWS Direct Connect connection between the on-premises network and AWS. Deploy an S3 File Gateway on premises. Create a public virtual interface (VIF) to connect to the S3 File Gateway. Create an S3 bucket. Create a new NFS file share on the S3 File Gateway. Point the new file share to the S3 bucket. Transfer the data from the existing NFS file share to the S3 File Gateway.

设置一个 AWS Direct Connect 连接，在本地网络和 AWS 之间。在本地部署一个 S3 File Gateway。创建一个公共虚拟接口 (VIF) 以连接到 S3 File Gateway。创建一个 S3 bucket。在 S3 File Gateway 上创建一个新的 NFS 文件共享。将新的文件共享指向 S3 bucket。将数据从现有的 NFS 文件共享传输到 S3 File Gateway。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移到 Amazon S3 的方法

使用 AWS Snowball Edge 进行大规模数据迁移

网络带宽优化与离线迁移解决方案

2. 选项分析

A. 使用 AWS CLI 将所有文件从本地复制到 S3 bucket

错误：虽然 AWS CLI 可以用于数据迁移，但对于 70 TB 的数据量，这种方法会消耗大量网络带宽，且迁移时间较长，不符合“尽快迁移”和“最少网络带宽”的要求。

B. 使用 AWS Snowball Edge 进行离线数据迁移

正确：AWS Snowball Edge 是专为大规模数据迁移设计的设备，支持离线迁移，避免了网络带宽的限制。此方法可以快速迁移 70 TB 的数据，并符合题目要求。

C. 使用 S3 File Gateway 进行数据迁移

错误：S3 File Gateway 适用于持续性数据访问和较小规模的数据迁移。对于 70 TB 的数据量，使用 S3 File Gateway 会消耗大量网络带宽，且迁移时间较长，不符合题目要求。

D. 使用 AWS Direct Connect 和 S3 File Gateway 进行数据迁移

错误：虽然 AWS Direct Connect 可以提供专线连接以优化网络带宽，但设置 Direct Connect 需要额外的时间和成本，不符合“尽快迁移”的要求。此外，S3 File Gateway 的使用仍然会受到网络带宽的限制。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Snowball Edge 是专为大规模数据迁移设计的解决方案，能够快速迁移大量数据，同时避免网络带宽的限制，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #7

Topic 1

A company has an application that ingests incoming messages. Dozens of other applications and microservices then quickly consume these messages. The number of messages varies drastically and sometimes increases suddenly to 100,000 each second. The company wants to decouple the solution and increase scalability. Which solution meets these requirements?

一家公司有一个应用程序用于接收传入的消息。几十个其他应用程序和微服务随后快速消费这些消息。消息数量变化很大，有时会突然增加到每秒 100,000 条。该公司希望解耦解决方案并提高可扩展性。哪种解决方案满足这些要求？

A. Persist the messages to Amazon Kinesis Data Analytics. Configure the consumer applications to read and process the messages.

将消息持久化到 Amazon Kinesis Data Analytics。配置消费者应用程序读取和处理消息。

B. Deploy the ingestion application on Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group to scale the number of EC2 instances based on CPU metrics.

将接收应用程序部署在 Amazon EC2 实例上的 Auto Scaling 组中，以根据 CPU 指标扩展 EC2 实例的数量。

C. Write the messages to Amazon Kinesis Data Streams with a single shard. Use an AWS Lambda function to preprocess messages and store them in Amazon DynamoDB. Configure the consumer applications to read from DynamoDB to process the messages.

将消息写入具有单个分片的 Amazon Kinesis Data Streams。使用 AWS Lambda 函数预处理消息并将其存储在 Amazon DynamoDB 中。配置消费者应用程序从 DynamoDB 读取以处理消息。

D. Publish the messages to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic with multiple Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) subscriptions. Configure the consumer applications to process the messages from the queues.

Most Voted

将消息发布到具有多个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 订阅的 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。配置消费者应用程序从队列中处理消息。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (85%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

消息队列服务的使用：Amazon SNS 和 Amazon SQS。

解耦架构设计：如何设计高可用、高扩展性的消息处理系统。

事件驱动架构：如何处理突发流量和高吞吐量的消息。

2. 选项分析

A. Persist the messages to Amazon Kinesis Data Analytics. Configure the consumer applications to read and process the messages.

错误原因：Amazon Kinesis Data Analytics 是用于实时分析流数据的服务，而不是消息队列服务。它不适合直接作为消息持久化和分发的解决方案。

B. Deploy the ingestion application on Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group to scale the number of EC2 instances based on CPU metrics.

错误原因：虽然 Auto Scaling 可以处理流量激增，但这种方法没有实现解耦架构。消息的生产者和消费者仍然紧密耦合，且管理复杂性较高。

C. Write the messages to Amazon Kinesis Data Streams with a single shard. Use an AWS Lambda function to preprocess messages and store them in Amazon DynamoDB. Configure the consumer applications to read from DynamoDB to process the messages.

错误原因：使用单个分片的 Amazon Kinesis Data Streams 无法处理每秒 100,000 条消息的高吞吐量。单个分片的吞吐量有限，且 DynamoDB 作为消息存储可能会增加延迟。

D. Publish the messages to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic with multiple Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) subscriptions. Configure the consumer applications to process the messages from the queues.

正确原因：Amazon SNS 和 Amazon SQS 的组合是处理高吞吐量消息的最佳实践。SNS 可以将消息分发到多个 SQS 队列，SQS 可以解耦生产者和消费者，并支持高扩展性和可靠性。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon SNS 和 Amazon SQS 的组合能够满足题目要求的解耦架构设计，同时支持高吞吐量和突发流量的处理。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #8

Topic 1

A company is migrating a distributed application to AWS. The application serves variable workloads. The legacy platform consists of a primary server that coordinates jobs across multiple compute nodes. The company wants to modernize the application with a solution that maximizes resiliency and scalability.

How should a solutions architect design the architecture to meet these requirements?

一家公司正在将一个分布式应用程序迁移到AWS。该应用程序处理可变工作负载。传统平台由一个主服务器组成，该服务器协调多个计算节点上的任务。公司希望通过一种解决方案来现代化该应用程序，以最大化弹性和可扩展性。

解决方案架构师应如何设计架构以满足这些要求？

A. Configure an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue as a destination for the jobs. Implement the compute nodes with Amazon EC2 instances that are managed in an Auto Scaling group. Configure EC2 Auto Scaling to use scheduled scaling.

将Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列配置为任务的目标。使用由Auto Scaling组管理的Amazon EC2实例实现计算节点。配置EC2 Auto Scaling以使用计划的扩展。

B. Configure an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue as a destination for the jobs. Implement the compute nodes with Amazon EC2 instances that are managed in an Auto Scaling group. Configure EC2 Auto Scaling based on the size of the queue. **Most Voted**

将Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列配置为任务的目标。使用由Auto Scaling组管理的Amazon EC2实例实现计算节点。根据队列的大小配置EC2 Auto Scaling。

C. Implement the primary server and the compute nodes with Amazon EC2 instances that are managed in an Auto Scaling group. Configure AWS CloudTrail as a destination for the jobs. Configure EC2 Auto Scaling based on the load on the primary server.

使用由Auto Scaling组管理的Amazon EC2实例实现主服务器和计算节点。将AWS CloudTrail配置为任务的目标。根据主服务器的负载配置EC2 Auto Scaling。

D. Implement the primary server and the compute nodes with Amazon EC2 instances that are managed in an Auto Scaling group. Configure Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) as a destination for the jobs. Configure EC2 Auto Scaling based on the load on the compute nodes.

使用由Auto Scaling组管理的Amazon EC2实例实现主服务器和计算节点。将Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 配置为任务的目标。根据计算节点的负载配置EC2 Auto Scaling。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS的使用场景及其与Auto Scaling的集成。

如何设计分布式应用以实现高可用性和可扩展性。

EC2 Auto Scaling的触发条件和策略。

2. 选项分析

A. 配置Amazon SQS队列作为任务目标，使用Auto Scaling组管理的EC2实例，配置计划扩展。

正确性分析：使用Amazon SQS队列作为任务目标是正确的，因为它可以解耦任务分发和处理，提高系统的弹性和可扩展性。

错误点：计划扩展（Scheduled Scaling）不适合处理变量工作负载，因为它无法动态响应队列长度的变化。

结论：错误。

B. 配置Amazon SQS队列作为任务目标，使用Auto Scaling组管理的EC2实例，根据队列大小配置Auto Scaling。

正确性分析：Amazon SQS队列可以作为任务目标，队列长度可以作为Auto Scaling的触发条件，这种设计能够动态响应工作负载的变化，最大化弹性和可扩展性。

错误点：无。

结论：正确。

C. 使用Auto Scaling组管理的EC2实例实现主服务器和计算节点，将AWS CloudTrail配置为任务目标，根据主服务器负载配置Auto Scaling。

正确性分析：主服务器和计算节点可以使用Auto Scaling组管理，但AWS CloudTrail并不是任务分发的合适工具。

错误点：AWS CloudTrail用于记录API调用和事件日志，不适合作为任务目标。

结论：错误。

D. 使用Auto Scaling组管理的EC2实例实现主服务器和计算节点，将Amazon EventBridge配置为任务目标，根据计算节点负载配置Auto Scaling。

正确性分析：主服务器和计算节点可以使用Auto Scaling组管理，但Amazon EventBridge主要用于事件驱动的架构，不适合作为任务目标。

错误点：EventBridge不适合处理任务队列的场景。

结论：错误。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B的设计符合分布式应用的最佳实践，使用Amazon SQS队列解耦任务分发和处理，并根据队列长度动态调整计算资源，最大化弹性和可扩展性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #9

Topic 1

A company is running an SMB file server in its data center. The file server stores large files that are accessed frequently for the first few days after the files are created. After 7 days the files are rarely accessed.

The total data size is increasing and is close to the company's total storage capacity. A solutions architect must increase the company's available storage space without losing low-latency access to the most recently accessed files. The solutions architect must also provide file lifecycle management to avoid future storage issues.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在其数据中心运行一个SMB文件服务器。该文件服务器存储了大量文件，这些文件在创建后的前几天被频繁访问。在7天之后，这些文件很少被访问。

总数据量正在增加，并且接近公司的总存储容量。解决方案架构师必须增加公司可用的存储空间，同时保持对最近访问文件的低延迟访问。解决方案架构师还必须提供文件生命周期管理，以避免未来的存储问题。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use AWS DataSync to copy data that is older than 7 days from the SMB file server to AWS.

使用AWS DataSync将超过7天的数据从SMB文件服务器复制到AWS。

B. Create an Amazon S3 File Gateway to extend the company's storage space. Create an S3 Lifecycle policy to transition the data to S3 Glacier Deep Archive after 7 days. **Most Voted**

创建一个Amazon S3 File Gateway以扩展公司的存储空间。创建一个S3生命周期策略，在7天后将数据转移到S3 Glacier Deep Archive。

C. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system to extend the company's storage space.

创建一个Amazon FSx for Windows File Server文件系统以扩展公司的存储空间。

D. Install a utility on each user's computer to access Amazon S3. Create an S3 Lifecycle policy to transition the data to S3 Glacier Flexible Retrieval after 7 days.

在每个用户的计算机上安装一个工具以访问Amazon S3。创建一个S3生命周期策略，在7天后将数据转移到S3 Glacier Flexible Retrieval。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (85%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

文件存储解决方案: Amazon S3 File Gateway 和 Amazon FSx

数据生命周期管理: S3 Lifecycle Policies

存储优化: 低延迟访问与长期存储成本优化

2. 选项分析

A. 使用AWS DataSync将超过7天的数据从SMB文件服务器复制到AWS。

错误: AWS DataSync可以用于迁移数据, 但它并不提供文件生命周期管理功能, 也无法直接扩展存储空间。

错误: 此选项没有提到如何处理低延迟访问需求, 也没有提到如何管理长期存储成本。

B. 创建一个Amazon S3 File Gateway以扩展公司的存储空间。创建一个S3生命周期策略, 在7天后将数据转移到S3 Glacier Deep Archive。

正确: Amazon S3 File Gateway可以扩展本地存储空间, 并提供低延迟访问最近使用的文件。

正确: S3 Lifecycle Policies可以自动将不常访问的数据转移到低成本的存储层 (如S3 Glacier Deep Archive), 有效管理数据生命周期。

正确: 此选项满足所有需求, 包括扩展存储空间、低延迟访问和文件生命周期管理。

C. 创建一个Amazon FSx for Windows File Server文件系统以扩展公司的存储空间。

错误: Amazon FSx for Windows File Server确实可以扩展存储空间, 但它没有提到如何管理文件生命周期。

错误: 此选项没有提到如何优化长期存储成本, 也没有提到如何处理低延迟访问需求。

D. 在每个用户的计算机上安装一个工具以访问Amazon S3。创建一个S3生命周期策略, 在7天后将数据转移到S3 Glacier Flexible Retrieval。

错误: 直接让用户访问Amazon S3可能会导致性能问题, 尤其是对于频繁访问的文件。

错误: 此选项没有提到如何扩展存储空间, 也没有提到如何处理低延迟访问需求。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #10

Topic 1

A company is building an ecommerce web application on AWS. The application sends information about new orders to an Amazon API Gateway REST API to process. The company wants to ensure that orders are processed in the order that they are received.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在 AWS 上构建一个电子商务 Web 应用程序。该应用程序将有关新订单的信息发送到一个 Amazon API Gateway REST API 进行处理。公司希望确保订单按照接收的顺序进行处理。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Use an API Gateway integration to publish a message to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic when the application receives an order. Subscribe an AWS Lambda function to the topic to perform processing.

使用 API Gateway 集成在应用程序接收到订单时向 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题发布消息。订阅一个 AWS Lambda 函数到该主题以执行处理。

B. Use an API Gateway integration to send a message to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue when the application receives an order. Configure the SQS FIFO queue to invoke an AWS Lambda function for processing.

Most Voted

使用 API Gateway 集成在应用程序接收到订单时向 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列发送消息。配置 SQS FIFO 队列以调用 AWS Lambda 函数进行处理。

C. Use an API Gateway authorizer to block any requests while the application processes an order.

使用 API Gateway 授权器在应用程序处理订单时阻止任何请求。

D. Use an API Gateway integration to send a message to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queue when the application receives an order. Configure the SQS standard queue to invoke an AWS Lambda function for processing.

使用 API Gateway 集成在应用程序接收到订单时向 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列发送消息。配置 SQS 标准队列以调用 AWS Lambda 函数进行处理。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (98%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway REST API的集成方式

Amazon Simple Queue Service (SQS) FIFO队列的特性

消息处理的顺序性和可靠性

AWS Lambda与SQS的集成

2. 选项分析

A. 使用 API Gateway 集成在应用程序接收到订单时向 Amazon SNS 主题发布消息。订阅一个 AWS Lambda 函数到该主题以执行处理。

Amazon SNS是一个发布/订阅消息服务，消息的处理顺序无法保证。

题目要求确保订单按接收顺序处理，而SNS无法满足这一需求。

因此此选项错误。

B. 使用 API Gateway 集成在应用程序接收到订单时向 Amazon SQS FIFO 队列发送消息。配置 SQS FIFO 队列以调用 AWS Lambda 函数进行处理。

Amazon SQS FIFO队列支持消息的顺序性和去重功能，能够确保订单按接收顺序处理。

API Gateway可以集成SQS FIFO队列，消息可以通过Lambda函数进行处理。

此选项满足题目要求，因此正确。

C. 使用 API Gateway 授权器在应用程序处理订单时阻止任何请求。

API Gateway授权器用于验证和授权请求，而不是用于消息处理或顺序性保证。

此选项与题目要求无关，因此错误。

D. 使用 API Gateway 集成在应用程序接收到订单时向 Amazon SQS 标准队列发送消息。配置 SQS 标准队列以调用 AWS Lambda 函数进行处理。

Amazon SQS标准队列不保证消息的顺序性。

题目要求确保订单按接收顺序处理，而标准队列无法满足这一需求。

因此此选项错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #11

Topic 1

A company has an application that runs on Amazon EC2 instances and uses an Amazon Aurora database. The EC2 instances connect to the database by using user names and passwords that are stored locally in a file. The company wants to minimize the operational overhead of credential management.

What should a solutions architect do to accomplish this goal?

一家公司有一个运行在 Amazon EC2 实例上的应用程序，并使用 Amazon Aurora 数据库。EC2 实例通过存储在本地文件中的用户名和密码连接到数据库。该公司希望尽量减少凭证管理的运营开销。

解决方案架构师应该怎么做来实现这一目标？

A. Use AWS Secrets Manager. Turn on automatic rotation. **Most Voted**

使用 AWS Secrets Manager。开启自动轮换。

B. Use AWS Systems Manager Parameter Store. Turn on automatic rotation.

使用 AWS Systems Manager Parameter Store。开启自动轮换。

C. Create an Amazon S3 bucket to store objects that are encrypted with an AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption key. Migrate the credential file to the S3 bucket. Point the application to the S3 bucket.

创建一个 Amazon S3 bucket，用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密密钥对对象进行加密。将凭证文件迁移到 S3 bucket。将应用程序指向 S3 bucket。

D. Create an encrypted Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume for each EC2 instance. Attach the new EBS volume to each EC2 instance. Migrate the credential file to the new EBS volume. Point the application to the new EBS volume.

为每个 EC2 实例创建一个加密的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。将新的 EBS 卷附加到每个 EC2 实例。将凭证文件迁移到新的 EBS 卷。将应用程序指向新的 EBS 卷。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中如何安全管理应用程序的凭证（如用户名和密码），以及如何减少凭证管理的操作开销。涉及的服务包括AWS Secrets Manager、AWS Systems Manager Parameter Store、Amazon S3、Amazon EBS等。

2. 选项分析

A. Use AWS Secrets Manager. Turn on automatic rotation.

正确： AWS Secrets Manager是专门设计用于安全存储和管理应用程序凭证的服务。它支持自动轮换凭证，减少了手动管理的操作开销。

通过Secrets Manager，应用程序可以动态获取最新的凭证，确保安全性和便利性。

B. Use AWS Systems Manager Parameter Store. Turn on automatic rotation.

错误： AWS Systems Manager Parameter Store虽然可以存储参数，但它不支持自动轮换数据库凭证。相比Secrets Manager，它的功能在凭证管理方面较为有限。

C. Create an Amazon S3 bucket to store objects that are encrypted with an AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption key. Migrate the credential file to the S3 bucket. Point the application to the S3 bucket.

错误： 虽然可以使用S3存储加密的凭证文件，但这种方法需要额外的开发工作来管理凭证的轮换和访问控制，增加了操作开销。此外，S3并不是专门设计用于管理应用程序凭证的服务。

D. Create an encrypted Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume for each EC2 instance. Attach the new EBS volume to each EC2 instance. Migrate the credential file to the new EBS volume. Point the application to the new EBS volume.

错误： 使用EBS存储凭证文件虽然可以提供加密保护，但它无法解决凭证轮换的问题，且需要手动管理凭证，增加了操作开销。这种方法不适合动态管理凭证，且不符合减少操作开销的目标。

3. 我的答案

A. Use AWS Secrets Manager. Turn on automatic rotation.

4. 官方答案

A. Use AWS Secrets Manager. Turn on automatic rotation.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Secrets Manager是专门设计用于安全存储和管理应用程序凭证的服务，支持自动轮换，能够有效减少操作开销，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #12

Topic 1

A global company hosts its web application on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The web application has static data and dynamic data. The company stores its static data in an Amazon S3 bucket. The company wants to improve performance and reduce latency for the static data and dynamic data. The company is using its own domain name registered with Amazon Route 53.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家全球公司在 Amazon EC2 实例上托管其 Web 应用程序, 并通过 Application Load Balancer (ALB) 进行负载均衡。该 Web 应用程序包含静态数据和动态数据。公司将静态数据存储存储在 Amazon S3 存储桶中。公司希望提高性能并减少静态数据和动态数据的延迟。公司使用其自己的域名, 并通过 Amazon Route 53 注册。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求?

A. Create an Amazon CloudFront distribution that has the S3 bucket and the ALB as origins. Configure Route 53 to route traffic to the CloudFront distribution. **Most Voted**

创建一个 Amazon CloudFront 分发, 将 S3 存储桶和 ALB 配置为源。配置 Route 53 将流量路由到 CloudFront 分发。

B. Create an Amazon CloudFront distribution that has the ALB as an origin. Create an AWS Global Accelerator standard accelerator that has the S3 bucket as an endpoint. Configure Route 53 to route traffic to the CloudFront distribution.

创建一个 Amazon CloudFront 分发, 将 ALB 配置为源。创建一个 AWS Global Accelerator 标准加速器, 并将 S3 存储桶配置为端点。配置 Route 53 将流量路由到 CloudFront 分发。

C. Create an Amazon CloudFront distribution that has the S3 bucket as an origin. Create an AWS Global Accelerator standard accelerator that has the ALB and the CloudFront distribution as endpoints. Create a custom domain name that points to the accelerator DNS name. Use the custom domain name as an endpoint for the web application.

创建一个 Amazon CloudFront 分发, 将 S3 存储桶配置为源。创建一个 AWS Global Accelerator 标准加速器, 并将 ALB 和 CloudFront 分发配置为端点。创建一个指向加速器 DNS 名称的自定义域名。将自定义域名用作 Web 应用程序的端点。

D. Create an Amazon CloudFront distribution that has the ALB as an origin. Create an AWS Global Accelerator standard accelerator that has the S3 bucket as an endpoint. Create two domain names. Point one domain name to the CloudFront DNS name for dynamic content. Point the other domain name to the accelerator DNS name for static content. Use the domain names as endpoints for the web application.

创建一个 Amazon CloudFront 分发, 将 ALB 配置为源。创建一个 AWS Global Accelerator 标准加速器, 并将 S3 存储桶配置为端点。创建两个域名。将一个域名指向 CloudFront DNS 名称以用于动态内容。将另一个域名指向加速器 DNS 名称以用于静态内容。将这些域名用作 Web 应用程序的端点。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (76%)

C (24%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的使用: 如何通过CloudFront分发静态和动态内容以提高性能和减少延迟。

Amazon Route 53的配置: 如何使用Route 53将流量路由到正确的资源。

Amazon S3和ALB的集成: 如何将S3存储桶和ALB作为CloudFront的源。

2. 选项分析

A. Create an Amazon CloudFront distribution that has the S3 bucket and the ALB as origins. Configure Route 53 to route traffic to the CloudFront distribution.

正确: 此选项使用CloudFront分发静态数据(来自S3)和动态数据(来自ALB), 并通过Route 53将流量路由到CloudFront分发。这是提高性能和减少延迟的最佳实践。

B. Create an Amazon CloudFront distribution that has the ALB as an origin. Create an AWS Global Accelerator standard accelerator that has the S3 bucket as an endpoint Configure Route 53 to route traffic to the CloudFront distribution.

错误: 虽然Global Accelerator可以提高性能, 但将S3作为Global Accelerator的端点并不符合最佳实践。S3通常通过CloudFront分发静态内容。

C. Create an Amazon CloudFront distribution that has the S3 bucket as an origin. Create an AWS Global Accelerator standard accelerator that has the ALB and the CloudFront distribution as endpoints. Create a custom domain name that points to the accelerator DNS name. Use the custom domain name as an endpoint for the web application.

错误: 此选项复杂且不必要。将CloudFront和Global Accelerator结合使用并创建自定义域名增加了配置复杂性, 而题目并未要求这种解决方案。

D. Create an Amazon CloudFront distribution that has the ALB as an origin. Create an AWS Global Accelerator standard accelerator that has the S3 bucket as an endpoint. Create two domain names. Point one domain name to the CloudFront DNS name for dynamic content. Point the other domain name to the accelerator DNS name for static content. Use the domain names as endpoints for the web application.

错误: 此选项将静态内容和动态内容分开处理, 并使用两个域名, 这增加了复杂性且不符合题目要求的简化性能优化方案。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #13

Topic 1

A company performs monthly maintenance on its AWS infrastructure. During these maintenance activities, the company needs to rotate the credentials for its Amazon RDS for MySQL databases across multiple AWS Regions.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司对其 AWS 基础设施进行每月维护。在这些维护活动期间，公司需要在多个 AWS 区域内轮换其 Amazon RDS for MySQL 数据库的凭证。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求？

A. Store the credentials as secrets in AWS Secrets Manager. Use multi-Region secret replication for the required Regions. Configure Secrets Manager to rotate the secrets on a schedule. **Most Voted**

将凭证作为密钥存储在 AWS Secrets Manager 中。使用多区域密钥复制功能覆盖所需区域。配置 Secrets Manager 按计划轮换密钥。

B. Store the credentials as secrets in AWS Systems Manager by creating a secure string parameter. Use multi-Region secret replication for the required Regions. Configure Systems Manager to rotate the secrets on a schedule.

通过创建安全字符串参数，将凭证作为密钥存储在 AWS Systems Manager 中。使用多区域密钥复制功能覆盖所需区域。配置 Systems Manager 按计划轮换密钥。

C. Store the credentials in an Amazon S3 bucket that has server-side encryption (SSE) enabled. Use Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) to invoke an AWS Lambda function to rotate the credentials.

将凭证存储在启用了服务器端加密 (SSE) 的 Amazon S3 存储桶中。使用 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 调用 AWS Lambda 函数以轮换凭证。

D. Encrypt the credentials as secrets by using AWS Key Management Service (AWS KMS) multi-Region customer managed keys. Store the secrets in an Amazon DynamoDB global table. Use an AWS Lambda function to retrieve the secrets from DynamoDB. Use the RDS API to rotate the secrets.

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 多区域客户管理密钥加密凭证作为密钥。将密钥存储在 Amazon DynamoDB 全局表中。使用 AWS Lambda 函数从 DynamoDB 检索密钥。使用 RDS API 轮换密钥。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS Secrets Manager 的功能，包括多区域密钥复制和自动轮换功能。

还涉及到如何以最低的操作开销管理和轮换数据库凭证。

2. 选项分析

A. Store the credentials as secrets in AWS Secrets Manager. Use multi-Region secret replication for the required Regions. Configure Secrets Manager to rotate the secrets on a schedule.

正确：AWS Secrets Manager 是专门设计用于存储和管理敏感信息（如数据库凭证）的服务。

正确：Secrets Manager 支持多区域密钥复制，可以轻松覆盖多个 AWS 区域。

正确：Secrets Manager 提供内置的自动轮换功能，可以按计划轮换凭证，减少操作开销。

B. Store the credentials as secrets in AWS Systems Manager by creating a secure string parameter. Use multi-Region secret replication for the required Regions. Configure Systems Manager to rotate the secrets on a schedule.

错误：虽然 AWS Systems Manager Parameter Store 可以存储安全字符串，但它不支持自动轮换功能。

错误：Parameter Store 的多区域复制需要额外的配置，操作开销较高。

C. Store the credentials in an Amazon S3 bucket that has server-side encryption (SSE) enabled. Use Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) to invoke an AWS Lambda function to rotate the credentials.

错误：虽然 S3 可以存储加密的凭证，但它不是专门设计用于管理敏感信息的服务。

错误：使用 EventBridge 和 Lambda 进行轮换需要额外的开发和维护工作，操作开销较高。

D. Encrypt the credentials as secrets by using AWS Key Management Service (AWS KMS) multi-Region customer managed keys. Store the secrets in an Amazon DynamoDB global table. Use an AWS Lambda function to retrieve the secrets from DynamoDB. Use the RDS API to rotate the secrets.

错误：虽然 KMS 和 DynamoDB 可以存储和加密数据，但它们不是专门设计用于管理和轮换敏感信息的服务。

错误：使用 Lambda 和 RDS API 进行轮换需要额外的开发工作，操作开销较高。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Secrets Manager 是专门设计用于存储、管理和轮换敏感信息的服务，能够以最低的操作开销满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #14

Topic 1

A company runs an ecommerce application on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The instances run in an Amazon EC2 Auto Scaling group across multiple Availability Zones. The Auto Scaling group scales based on CPU utilization metrics. The ecommerce application stores the transaction data in a MySQL 8.0 database that is hosted on a large EC2 instance. The database's performance degrades quickly as application load increases. The application handles more read requests than write transactions. The company wants a solution that will automatically scale the database to meet the demand of unpredictable read workloads while maintaining high availability.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行一个电子商务应用程序，并通过 Application Load Balancer 进行负载均衡。实例运行在跨多个可用区的 Amazon EC2 Auto Scaling 组中。Auto Scaling 组基于 CPU 利用率指标进行扩展。电子商务应用程序将交易数据存储在一个托管于大型 EC2 实例上的 MySQL 8.0 数据库中。

随着应用程序负载的增加，数据库性能迅速下降。应用程序处理的读取请求比写入事务更多。公司希望找到一种解决方案，能够自动扩展数据库以满足不可预测的读取工作负载需求，同时保持高可用性。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use Amazon Redshift with a single node for leader and compute functionality.

使用 Amazon Redshift，单节点用于领导和计算功能。

B. Use Amazon RDS with a Single-AZ deployment. Configure Amazon RDS to add reader instances in a different Availability Zone.

使用 Amazon RDS 的单可用区部署。在不同的可用区中配置 Amazon RDS 添加读取实例。

C. Use Amazon Aurora with a Multi-AZ deployment. Configure Aurora Auto Scaling with Aurora Replicas. **Most Voted**

使用 Amazon Aurora 的多可用区部署。配置 Aurora Auto Scaling 和 Aurora Replicas。

D. Use Amazon ElastiCache for Memcached with EC2 Spot Instances.

使用 Amazon ElastiCache for Memcached 和 EC2 Spot Instances。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora的特性，包括自动扩展和高可用性。

数据库性能优化，特别是针对读写分离和高读请求负载的解决方案。

AWS服务选择与架构设计，包括RDS、ElastiCache和Redshift的适用场景。

2. 选项分析

A. Use Amazon Redshift with a single node for leader and compute functionality.

错误：Amazon Redshift是专为数据仓库设计的服务，适用于分析型工作负载，而非事务型数据库工作负载。

错误：单节点部署无法提供高可用性，也无法满足自动扩展的需求。

B. Use Amazon RDS with a Single-AZ deployment Configure Amazon RDS to add reader instances in a different Availability Zone.

错误：单可用区部署无法提供高可用性，违背题目要求。

错误：虽然可以添加读取实例，但RDS的手动配置无法实现自动扩展，无法满足题目需求。

C. Use Amazon Aurora with a Multi-AZ deployment. Configure Aurora Auto Scaling with Aurora Replicas.

正确：Amazon Aurora支持多可用区部署，提供高可用性。

正确：Aurora Auto Scaling可以根据读请求负载自动添加或移除Aurora Replicas，满足自动扩展需求。

正确：Aurora Replicas可以处理读请求，从而减轻主实例的负载，适合高读请求场景。

D. Use Amazon ElastiCache for Memcached with EC2 Spot Instances.

错误：ElastiCache适用于缓存场景，而非关系型数据库的事务处理。

错误：EC2 Spot Instances不适合需要高可用性和稳定性的场景。

3. 我的答案

C. Use Amazon Aurora with a Multi-AZ deployment. Configure Aurora Auto Scaling with Aurora Replicas.

4. 官方答案

C. Use Amazon Aurora with a Multi-AZ deployment. Configure Aurora Auto Scaling with Aurora Replicas.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Aurora的特性完全符合题目要求，包括高可用性和自动扩展能力。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #15

Topic 1

A company recently migrated to AWS and wants to implement a solution to protect the traffic that flows in and out of the production VPC. The company had an inspection server in its on-premises data center. The inspection server performed specific operations such as traffic flow inspection and traffic filtering. The company wants to have the same functionalities in the AWS Cloud.

Which solution will meet these requirements?

一家公司最近迁移到AWS，并希望实施一种解决方案来保护进出生产VPC的流量。该公司在其本地数据中心有一个检查服务器。检查服务器执行特定操作，例如流量检查和流量过滤。该公司希望在AWS云中实现相同的功能。哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use Amazon GuardDuty for traffic inspection and traffic filtering in the production VPC.

使用Amazon GuardDuty在生产VPC中进行流量检查和流量过滤。

B. Use Traffic Mirroring to mirror traffic from the production VPC for traffic inspection and filtering.

使用Traffic Mirroring从生产VPC镜像流量以进行流量检查和过滤。

C. Use AWS Network Firewall to create the required rules for traffic inspection and traffic filtering for the production VPC.

Most Voted

使用AWS Network Firewall为生产VPC创建所需规则以进行流量检查和流量过滤。

D. Use AWS Firewall Manager to create the required rules for traffic inspection and traffic filtering for the production VPC.

使用AWS Firewall Manager为生产VPC创建所需规则以进行流量检查和流量过滤。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络安全服务的功能和使用场景，包括Amazon GuardDuty、Traffic Mirroring、AWS Network Firewall和AWS Firewall Manager。

重点在于如何实现流量检查和流量过滤功能，以保护生产VPC的流量。

2. 选项分析

A. Use Amazon GuardDuty for traffic inspection and traffic filtering in the production VPC.

Amazon GuardDuty是一个威胁检测服务，用于识别恶意活动和异常行为，但它不直接执行流量过滤或检查。

因此，虽然GuardDuty可以提供威胁检测，但它无法满足题目中要求的流量检查和过滤功能。

错误原因：GuardDuty不具备流量过滤功能。

B. Use Traffic Mirroring to mirror traffic from the production VPC for traffic inspection and filtering.

Traffic Mirroring允许将VPC中的网络流量镜像到目标设备（如检查服务器），适合流量分析和监控。

然而，Traffic Mirroring本身不执行流量过滤，它只是一个流量复制工具。

错误原因：Traffic Mirroring无法直接实现流量过滤功能。

C. Use AWS Network Firewall to create the required rules for traffic inspection and traffic filtering for the production VPC.

AWS Network Firewall是一个托管的网络防火墙服务，专门设计用于流量检查和过滤。

它支持创建规则来控制入站和出站流量，完全符合题目要求。

正确原因：AWS Network Firewall能够实现流量检查和过滤功能。

D. Use AWS Firewall Manager to create the required rules for traffic inspection and traffic filtering for the production VPC.

AWS Firewall Manager是一个集中管理工具，用于管理多个账户和资源的防火墙规则。

它本身不执行流量检查和过滤，而是用于管理AWS Network Firewall等服务的规则。

错误原因：Firewall Manager是管理工具，不直接执行流量检查和过滤。

3. 我的答案

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，AWS Network Firewall是满足题目要求的最佳解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #16

Topic 1

A company hosts a data lake on AWS. The data lake consists of data in Amazon S3 and Amazon RDS for PostgreSQL. The company needs a reporting solution that provides data visualization and includes all the data sources within the data lake. Only the company's management team should have full access to all the visualizations. The rest of the company should have only limited access.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 AWS 上托管了一个数据湖。该数据湖由存储在 Amazon S3 和 Amazon RDS for PostgreSQL 中的数据组成。该公司需要一个报告解决方案，该解决方案可以提供数据可视化并包含数据湖中的所有数据源。只有公司的管理团队应该拥有对所有可视化内容的完全访问权限。公司的其他成员应该仅拥有有限的访问权限。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Create an analysis in Amazon QuickSight. Connect all the data sources and create new datasets. Publish dashboards to visualize the data. Share the dashboards with the appropriate IAM roles.

在 Amazon QuickSight 中创建一个分析。连接所有数据源并创建新的数据集。发布仪表板以可视化数据。将仪表板共享给适当的 IAM 角色。

B. Create an analysis in Amazon QuickSight. Connect all the data sources and create new datasets. Publish dashboards to visualize the data. Share the dashboards with the appropriate users and groups. **Most Voted**

在 Amazon QuickSight 中创建一个分析。连接所有数据源并创建新的数据集。发布仪表板以可视化数据。将仪表板共享给适当的用户和组。

C. Create an AWS Glue table and crawler for the data in Amazon S3. Create an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job to produce reports. Publish the reports to Amazon S3. Use S3 bucket policies to limit access to the reports.

为 Amazon S3 中的数据创建一个 AWS Glue 表和爬网器。创建一个 AWS Glue 提取、转换和加载 (ETL) 作业以生成报告。将报告发布到 Amazon S3。使用 S3 存储桶策略限制对报告的访问。

D. Create an AWS Glue table and crawler for the data in Amazon S3. Use Amazon Athena Federated Query to access data within Amazon RDS for PostgreSQL. Generate reports by using Amazon Athena. Publish the reports to Amazon S3. Use S3 bucket policies to limit access to the reports.

为 Amazon S3 中的数据创建一个 AWS Glue 表和爬网器。使用 Amazon Athena Federated Query 访问 Amazon RDS for PostgreSQL 中的数据。使用 Amazon Athena 生成报告。将报告发布到 Amazon S3。使用 S3 存储桶策略限制对报告的访问。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon QuickSight的功能，包括数据可视化和权限管理。

如何连接多个数据源（Amazon S3和Amazon RDS for PostgreSQL）。

权限管理的最佳实践（IAM角色、用户和组）。

2. 选项分析

A. Create an analysis in Amazon QuickSight. Connect all the data sources and create new datasets. Publish dashboards to visualize the data. Share the dashboards with the appropriate IAM roles.

分析：此选项提到使用Amazon QuickSight进行数据可视化，并通过IAM角色共享仪表板。虽然IAM角色可以用于权限管理，但QuickSight的最佳实践是通过用户和组进行权限分配，而不是直接使用IAM角色。因此此选项不完全符合要求。

结论：错误。

B. Create an analysis in Amazon QuickSight. Connect all the data sources and create new datasets. Publish dashboards to visualize the data. Share the dashboards with the appropriate users and groups.

分析：此选项正确地使用了Amazon QuickSight进行数据可视化，并通过用户和组共享仪表板。这是QuickSight权限管理的推荐方式，符合题目要求。

结论：正确。

C. Create an AWS Glue table and crawler for the data in Amazon S3. Create an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job to produce reports. Publish the reports to Amazon S3. Use S3 bucket policies to limit access to the reports.

分析：此选项使用AWS Glue进行ETL处理并生成报告，但没有提到数据可视化功能。S3存储桶策略可以限制访问，但无法满足题目中关于“数据可视化”的要求。

结论：错误。

D. Create an AWS Glue table and crawler for the data in Amazon S3. Use Amazon Athena Federated Query to access data within Amazon RDS for PostgreSQL. Generate reports by using Amazon Athena. Publish the reports to Amazon S3. Use S3 bucket policies to limit access to the reports.

分析：此选项使用Athena进行查询并生成报告，但与选项C类似，没有提到数据可视化功能。S3存储桶策略也无法满足题目中关于“数据可视化”的要求。

结论：错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B正确地使用了Amazon QuickSight进行数据可视化，并通过用户和组进行权限管理，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #17

Topic 1

A company is implementing a new business application. The application runs on two Amazon EC2 instances and uses an Amazon S3 bucket for document storage. A solutions architect needs to ensure that the EC2 instances can access the S3 bucket. What should the solutions architect do to meet this requirement?

一家公司正在实施一个新的业务应用程序。该应用程序运行在两个 Amazon EC2 实例上，并使用一个 Amazon S3 bucket 来存储文档。解决方案架构师需要确保 EC2 实例能够访问 S3 bucket。
解决方案架构师应该怎么做来满足这一要求？

- A. Create an IAM role that grants access to the S3 bucket. Attach the role to the EC2 instances. **Most Voted**
创建一个授予访问 S3 bucket 权限的 IAM role。将该 role 附加到 EC2 实例上。
- B. Create an IAM policy that grants access to the S3 bucket. Attach the policy to the EC2 instances.
创建一个授予访问 S3 bucket 权限的 IAM policy。将该 policy 附加到 EC2 实例上。
- C. Create an IAM group that grants access to the S3 bucket. Attach the group to the EC2 instances.
创建一个授予访问 S3 bucket 权限的 IAM group。将该 group 附加到 EC2 实例上。
- D. Create an IAM user that grants access to the S3 bucket. Attach the user account to the EC2 instances.
创建一个授予访问 S3 bucket 权限的 IAM user。将该 user account 附加到 EC2 实例上。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM角色的使用和权限管理。

如何为Amazon EC2实例赋予访问其他AWS资源（如S3）的权限。

2. 选项分析

A. Create an IAM role that grants access to the S3 bucket. Attach the role to the EC2 instances.

正确：IAM角色是为AWS服务（如EC2实例）赋予权限的最佳实践。通过将IAM角色附加到EC2实例，实例可以安全地访问S3 bucket，而无需硬编码凭证。

B. Create an IAM policy that grants access to the S3 bucket. Attach the policy to the EC2 instances.

错误：IAM policy是权限的定义，但不能直接附加到EC2实例。IAM policy需要通过IAM角色或IAM用户来应用。

C. Create an IAM group that grants access to the S3 bucket. Attach the group to the EC2 instances.

错误：IAM组是用于管理多个IAM用户的权限集合，不能直接附加到EC2实例。

D. Create an IAM user that grants access to the S3 bucket. Attach the user account to the EC2 instances.

错误：IAM用户是为人类用户或应用程序创建的，不能直接附加到EC2实例。使用IAM用户会涉及硬编码凭证，这不符合安全最佳实践。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：IAM角色是为EC2实例赋予权限的正确方法，符合AWS的安全最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #18

Topic 1

An application development team is designing a microservice that will convert large images to smaller, compressed images. When a user uploads an image through the web interface, the microservice should store the image in an Amazon S3 bucket, process and compress the image with an AWS Lambda function, and store the image in its compressed form in a different S3 bucket. A solutions architect needs to design a solution that uses durable, stateless components to process the images automatically. Which combination of actions will meet these requirements? (Choose two.)

一个应用程序开发团队正在设计一个微服务，该微服务将把大图像转换为较小的压缩图像。当用户通过网页界面上上传图片时，微服务应将图像存储在一个 Amazon S3 bucket 中，使用 AWS Lambda 函数处理并压缩图像，并将压缩后的图像存储在另一个 S3 bucket 中。

解决方案架构师需要设计一个使用持久的、无状态的组件来自动处理图像的解决方案。

哪些操作组合可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure the S3 bucket to send a notification to the SQS queue when an image is uploaded to the S3 bucket. **Most Voted**

创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。配置 S3 bucket，当图像上传到 S3 bucket 时，将通知发送到 SQS 队列。

B. Configure the Lambda function to use the Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue as the invocation source. When the SQS message is successfully processed, delete the message in the queue. **Most Voted**

配置 Lambda 函数以使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列作为调用源。当 SQS 消息成功处理后，从队列中删除该消息。

C. Configure the Lambda function to monitor the S3 bucket for new uploads. When an uploaded image is detected, write the file name to a text file in memory and use the text file to keep track of the images that were processed.

配置 Lambda 函数以监控 S3 bucket 的新上传内容。当检测到上传的图像时，将文件名写入内存中的文本文件，并使用该文本文件跟踪已处理的图像。

D. Launch an Amazon EC2 instance to monitor an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. When items are added to the queue, log the file name in a text file on the EC2 instance and invoke the Lambda function.

启动一个 Amazon EC2 实例以监控 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。当队列中添加项目时，将文件名记录到 EC2 实例上的文本文件中，并调用 Lambda 函数。

E. Configure an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) event to monitor the S3 bucket. When an image is uploaded, send an alert to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic with the application owner's email address for further processing.

配置一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 事件以监控 S3 bucket。当图像上传时，向应用程序所有者的电子邮件地址发送警报到一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题以进行进一步处理。

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 事件通知机制

Amazon Simple Queue Service (SQS) 的使用

AWS Lambda 的触发机制

无服务器架构设计

持久化和无状态组件的设计

2. 选项分析

A. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure the S3 bucket to send a notification to the SQS queue when an image is uploaded to the S3 bucket.

正确: S3 可以通过事件通知机制将上传事件发送到 SQS 队列, SQS 是持久化的无状态组件, 符合题目要求。

B. Configure the Lambda function to use the Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue as the invocation source. When the SQS message is successfully processed, delete the message in the queue.

正确: Lambda 可以直接从 SQS 队列中读取消息并处理, 处理完成后删除消息, 符合题目要求的自动化和无状态设计。

C. Configure the Lambda function to monitor the S3 bucket for new uploads. When an uploaded image is detected, write the file name to a text file in memory and use the text file to keep track of the images that were processed.

错误: Lambda 无法直接监控 S3 bucket, S3 的事件通知需要通过其他服务 (如 SQS 或 SNS) 触发。此外, 使用内存中的文本文件来跟踪处理状态不符合无状态组件的设计原则。

D. Launch an Amazon EC2 instance to monitor an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. When items are added to the queue, log the file name in a text file on the EC2 instance and invoke the Lambda function.

错误: 使用 EC2 实例监控 SQS 队列增加了复杂性和成本, 不符合无服务器架构的设计原则。

E. Configure an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) event to monitor the S3 bucket. When an image is uploaded, send an alert to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic with the application owner's email address for further processing.

错误: 发送警报到 SNS 主题并通知应用程序所有者不符合题目要求的自动化处理需求。

3. 我选的答案

A

B

4. 官方答案

A

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #19

Topic 1

A company has a three-tier web application that is deployed on AWS. The web servers are deployed in a public subnet in a VPC. The application servers and database servers are deployed in private subnets in the same VPC. The company has deployed a third-party virtual firewall appliance from AWS Marketplace in an inspection VPC. The appliance is configured with an IP interface that can accept IP packets.

A solutions architect needs to integrate the web application with the appliance to inspect all traffic to the application before the traffic reaches the web server.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司有一个部署在 AWS 上的三层 Web 应用程序。Web 服务器部署在 VPC 的公共子网中。应用服务器和数据库服务器部署在同一 VPC 的私有子网中。该公司从 AWS Marketplace 部署了一个第三方虚拟防火墙设备，位于一个检查 VPC 中。该设备配置了一个可以接受 IP 数据包的 IP 接口。

一个解决方案架构师需要将 Web 应用程序与设备集成，以便在流量到达 Web 服务器之前检查所有流量。

哪种解决方案可以以最低的运营开销满足这些需求？

A. Create a Network Load Balancer in the public subnet of the application's VPC to route the traffic to the appliance for packet inspection.

在应用程序 VPC 的公共子网中创建一个 Network Load Balancer，将流量路由到设备进行数据包检查。

B. Create an Application Load Balancer in the public subnet of the application's VPC to route the traffic to the appliance for packet inspection.

在应用程序 VPC 的公共子网中创建一个 Application Load Balancer，将流量路由到设备进行数据包检查。

C. Deploy a transit gateway in the inspection VPC. Configure route tables to route the incoming packets through the transit gateway.

在检查 VPC 中部署一个 transit gateway。配置路由表通过 transit gateway 路由传入的数据包。

D. Deploy a Gateway Load Balancer in the inspection VPC. Create a Gateway Load Balancer endpoint to receive the incoming packets and forward the packets to the appliance. **Most Voted**

在检查 VPC 中部署一个 Gateway Load Balancer。创建一个 Gateway Load Balancer endpoint 来接收传入的数据包并将数据包转发到设备。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络架构设计

负载均衡器的类型及用途 (Network Load Balancer、Application Load Balancer、Gateway Load Balancer)

第三方虚拟防火墙的集成

AWS服务的操作简便性与最佳实践

2. 选项分析

A. Create a Network Load Balancer in the public subnet of the application's VPC to route the traffic to the appliance for packet inspection.

错误: Network Load Balancer (NLB) 主要用于处理高性能的 TCP/UDP 流量, 但它不具备直接与第三方虚拟防火墙集成的能力。此外, NLB 的设计目标是快速转发流量, 而不是进行深度包检查。

B. Create an Application Load Balancer in the public subnet of the application's VPC to route the traffic to the appliance for packet inspection.

错误: Application Load Balancer (ALB) 主要用于 HTTP/HTTPS 层的流量分发, 适合应用层的负载均衡。ALB 不支持直接与第三方虚拟防火墙集成进行深度包检查。

C. Deploy a transit gateway in the inspection VPC. Configure route tables to route the incoming packets through the transit gateway.

错误: Transit Gateway 主要用于连接多个 VPC 和本地网络, 但它不是专门设计用于流量检查或与虚拟防火墙集成。使用 Transit Gateway 进行流量检查会增加复杂性和运营开销, 不符合题目要求的“LEAST operational overhead”。

D. Deploy a Gateway Load Balancer in the inspection VPC. Create a Gateway Load Balancer endpoint to receive the incoming packets and forward the packets to the appliance.

正确: Gateway Load Balancer (GWLB) 是专门设计用于与第三方虚拟防火墙集成的服务。

GWLB 可以通过 Gateway Load Balancer Endpoint 接收流量, 并将流量转发到虚拟防火墙进行检查。这种架构简化了流量检查的配置, 减少了运营开销, 符合题目要求。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #20

Topic 1

A company wants to improve its ability to clone large amounts of production data into a test environment in the same AWS Region. The data is stored in Amazon EC2 instances on Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes. Modifications to the cloned data must not affect the production environment. The software that accesses this data requires consistently high I/O performance.

A solutions architect needs to minimize the time that is required to clone the production data into the test environment. Which solution will meet these requirements?

一家公司希望提高将大量生产数据克隆到同一 AWS 区域中的测试环境的能力。这些数据存储在 Amazon EC2 实例上的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。对克隆数据的修改不得影响生产环境。访问这些数据的软件需要始终如一的高 I/O 性能。解决方案架构师需要尽量减少将生产数据克隆到测试环境所需的时间。哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Take EBS snapshots of the production EBS volumes. Restore the snapshots onto EC2 instance store volumes in the test environment.

对生产 EBS 卷进行 EBS 快照。将快照恢复到测试环境中的 EC2 实例存储卷上。

B. Configure the production EBS volumes to use the EBS Multi-Attach feature. Take EBS snapshots of the production EBS volumes. Attach the production EBS volumes to the EC2 instances in the test environment.

将生产 EBS 卷配置为使用 EBS Multi-Attach 功能。对生产 EBS 卷进行 EBS 快照。将生产 EBS 卷附加到测试环境中的 EC2 实例上。

C. Take EBS snapshots of the production EBS volumes. Create and initialize new EBS volumes. Attach the new EBS volumes to EC2 instances in the test environment before restoring the volumes from the production EBS snapshots.

对生产 EBS 卷进行 EBS 快照。创建并初始化新的 EBS 卷。在从生产 EBS 快照恢复卷之前，将新的 EBS 卷附加到测试环境中的 EC2 实例上。

D. Take EBS snapshots of the production EBS volumes. Turn on the EBS fast snapshot restore feature on the EBS snapshots. Restore the snapshots into new EBS volumes. Attach the new EBS volumes to EC2 instances in the test environment.

Most Voted

对生产 EBS 卷进行 EBS 快照。在 EBS 快照上启用 EBS 快速快照恢复功能。将快照恢复到新的 EBS 卷中。将新的 EBS 卷附加到测试环境中的 EC2 实例上。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EBS 快照的使用和恢复

EBS 快速快照恢复 (Fast Snapshot Restore) 的功能

如何高效地克隆数据到测试环境

确保高 I/O 性能的解决方案

2. 选项分析

A. Take EBS snapshots of the production EBS volumes. Restore the snapshots onto EC2 instance store volumes in the test environment.

错误原因：EC2 实例存储卷是临时存储，数据在实例停止或终止时会丢失，不适合用于持久化存储。此外，实例存储卷无法直接从 EBS 快照恢复数据。

B. Configure the production EBS volumes to use the EBS Multi-Attach feature. Take EBS snapshots of the production EBS volumes. Attach the production EBS volumes to the EC2 instances in the test environment.

错误原因：EBS Multi-Attach 允许多个 EC2 实例同时访问一个 EBS 卷，但这会导致生产环境和测试环境共享同一数据卷，违反了题目要求“测试环境的修改不能影响生产环境”。

C. Take EBS snapshots of the production EBS volumes. Create and initialize new EBS volumes. Attach the new EBS volumes to EC2 instances in the test environment before restoring the volumes from the production EBS snapshots.

错误原因：虽然此方法可以实现数据克隆，但恢复快照到新卷的过程可能会耗费较长时间，无法满足题目要求的“最小化克隆时间”。

D. Take EBS snapshots of the production EBS volumes. Turn on the EBS fast snapshot restore feature on the EBS snapshots. Restore the snapshots into new EBS volumes. Attach the new EBS volumes to EC2 instances in the test environment.

正确原因：启用 EBS 快速快照恢复 (Fast Snapshot Restore) 功能可以显著减少从快照恢复到新卷所需的时间，同时满足高 I/O 性能的要求。此方法完全符合题目要求。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求和 AWS 的最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #21

Topic 1

An ecommerce company wants to launch a one-deal-a-day website on AWS. Each day will feature exactly one product on sale for a period of 24 hours. The company wants to be able to handle millions of requests each hour with millisecond latency during peak hours.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家电子商务公司希望在 AWS 上推出一个每日特价网站。每天将有一个产品进行为期 24 小时的促销。该公司希望能够在高峰时段以毫秒级延迟处理每小时数百万次请求。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Use Amazon S3 to host the full website in different S3 buckets. Add Amazon CloudFront distributions. Set the S3 buckets as origins for the distributions. Store the order data in Amazon S3.

使用 Amazon S3 在不同的 S3 存储桶中托管完整网站。添加 Amazon CloudFront 分发。将 S3 存储桶设置为分发的源。将订单数据存储在 Amazon S3 中。

B. Deploy the full website on Amazon EC2 instances that run in Auto Scaling groups across multiple Availability Zones. Add an Application Load Balancer (ALB) to distribute the website traffic. Add another ALB for the backend APIs. Store the data in Amazon RDS for MySQL.

在多个可用区的 Auto Scaling 组中运行的 Amazon EC2 实例上部署完整网站。添加一个 Application Load Balancer (ALB) 来分配网站流量。为后端 API 添加另一个 ALB。将数据存储在 Amazon RDS for MySQL 中。

C. Migrate the full application to run in containers. Host the containers on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Use the Kubernetes Cluster Autoscaler to increase and decrease the number of pods to process bursts in traffic. Store the data in Amazon RDS for MySQL.

将完整应用程序迁移到容器中运行。在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上托管容器。使用 Kubernetes Cluster Autoscaler 增加和减少处理流量突发的 pod 数量。将数据存储在 Amazon RDS for MySQL 中。

D. Use an Amazon S3 bucket to host the website's static content. Deploy an Amazon CloudFront distribution. Set the S3 bucket as the origin. Use Amazon API Gateway and AWS Lambda functions for the backend APIs. Store the data in Amazon DynamoDB. **Most Voted**

使用一个 Amazon S3 存储桶托管网站的静态内容。部署一个 Amazon CloudFront 分发。将 S3 存储桶设置为源。使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 函数作为后端 API。将数据存储在 Amazon DynamoDB 中。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性和可扩展性架构设计

使用托管服务以减少运营开销

静态内容托管与动态内容处理的分离

Amazon S3、CloudFront、API Gateway、Lambda 和 DynamoDB 的使用场景

2. 选项分析

A. 使用 Amazon S3 在不同的 S3 存储桶中托管完整网站。

正确性分析：虽然 Amazon S3 和 CloudFront 可以有效地托管静态内容，但将订单数据存储在 S3 中不适合动态数据处理。S3 不支持低延迟的动态数据查询。

结论：错误。

B. 在多个可用区的 Auto Scaling 组中运行的 Amazon EC2 实例上部署完整网站。

正确性分析：使用 EC2 和 Auto Scaling 可以处理高流量，但需要手动管理实例、操作系统和应用程序，增加了运营开销。此方案不符合“最少运营开销”的要求。

结论：错误。

C. 将完整应用程序迁移到容器中运行。

正确性分析：使用 Amazon EKS 和 Kubernetes Cluster Autoscaler 可以处理流量突发，但容器管理和 Kubernetes 集群的维护需要较高的运营开销，不符合“最少运营开销”的要求。

结论：错误。

D. 使用一个 Amazon S3 存储桶托管网站的静态内容。

正确性分析：此方案使用 Amazon S3 托管静态内容，CloudFront 提供全球分发，API Gateway 和 Lambda 处理动态请求，DynamoDB 存储订单数据。所有服务均为托管服务，减少了运营开销，同时满足高可用性和低延迟需求。

结论：正确。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 D 使用了完全托管的 AWS 服务，符合题目要求的“最少运营开销”和“高可用性”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #22

Topic 1

A solutions architect is using Amazon S3 to design the storage architecture of a new digital media application. The media files must be resilient to the loss of an Availability Zone. Some files are accessed frequently while other files are rarely accessed in an unpredictable pattern. The solutions architect must minimize the costs of storing and retrieving the media files.

Which storage option meets these requirements?

一个解决方案架构师正在使用 Amazon S3 设计一个新的数字媒体应用程序的存储架构。媒体文件必须能够在一个可用区丢失的情况下保持弹性。一些文件被频繁访问,而其他文件则以不可预测的模式很少被访问。解决方案架构师必须尽量减少存储和检索媒体文件的成本。

哪个存储选项满足这些要求?

A. S3 Standard

S3 Standard

B. S3 Intelligent-Tiering **Most Voted**

S3 Intelligent-Tiering

C. S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

D. S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的特点和适用场景。

如何选择合适的存储类别以优化成本和性能。

数据的可用性和持久性要求。

2. 选项分析

A. S3 Standard

正确性分析：S3 Standard提供高持久性和高可用性，适合频繁访问的数据，但成本较高，不适合存储访问模式不确定的数据。

结论：错误，因为题目要求优化成本，而S3 Standard成本较高。

B. S3 Intelligent-Tiering

正确性分析：S3 Intelligent-Tiering根据访问模式自动将数据移动到最合适的存储层，无需手动管理，适合访问频率不确定的数据，同时优化成本。

结论：正确，因为它满足题目要求的成本优化和访问模式不确定性。

C. S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

正确性分析：S3 Standard-IA适合不频繁访问但需要高持久性和高可用性的数据，成本比S3 Standard低。但对于访问模式不确定的数据，可能会导致额外的检索成本。

结论：错误，因为它不适合访问模式不确定的数据。

D. S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

正确性分析：S3 One Zone-IA仅存储在单个可用区，成本低，但不具备跨可用区的高可用性，不满足题目要求的“对可用区丢失的弹性”。

结论：错误，因为它不满足题目要求的高可用性。

3. 我的答案

B. S3 Intelligent-Tiering

4. 官方答案

B. S3 Intelligent-Tiering

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：S3 Intelligent-Tiering是唯一满足题目要求的选项，既能优化成本，又能处理访问模式不确定的数据，同时具备跨可用区的高可用性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #23

Topic 1

A company is storing backup files by using Amazon S3 Standard storage. The files are accessed frequently for 1 month. However, the files are not accessed after 1 month. The company must keep the files indefinitely.

Which storage solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司使用 Amazon S3 Standard 存储来存储备份文件。这些文件在一个月内被频繁访问。然而，一个月后这些文件不再被访问。公司必须无限期地保留这些文件。

哪种存储解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. Configure S3 Intelligent-Tiering to automatically migrate objects.

配置 S3 Intelligent-Tiering 以自动迁移对象。

B. Create an S3 Lifecycle configuration to transition objects from S3 Standard to S3 Glacier Deep Archive after 1 month.

Most Voted

创建一个 S3 Lifecycle 配置，将对象从 S3 Standard 转移到 S3 Glacier Deep Archive 在一个月后。

C. Create an S3 Lifecycle configuration to transition objects from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 1 month.

创建一个 S3 Lifecycle 配置，将对象从 S3 Standard 转移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 在一个月后。

D. Create an S3 Lifecycle configuration to transition objects from S3 Standard to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 1 month.

创建一个 S3 Lifecycle 配置，将对象从 S3 Standard 转移到 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 在一个月后。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (96%)

2%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的特性和成本优化。

S3生命周期配置的使用。

如何根据访问模式选择最具成本效益的存储解决方案。

2. 选项分析

A. Configure S3 Intelligent-Tiering to automatically migrate objects.

错误：S3 Intelligent-Tiering适用于访问模式不确定的场景，它会根据访问频率自动调整存储层级。但在本题中，访问模式是明确的：文件在第一个月频繁访问，之后不再访问。因此，使用S3 Intelligent-Tiering会产生不必要的成本。

B. Create an S3 Lifecycle configuration to transition objects from S3 Standard to S3 Glacier Deep Archive after 1 month.

正确：S3 Glacier Deep Archive是S3中成本最低的存储类别，适用于长期存储且几乎不需要访问的对象。根据题目要求，文件在一个月后不再访问，且需要长期保存，因此这是最具成本效益的解决方案。

C. Create an S3 Lifecycle configuration to transition objects from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 1 month.

错误：S3 Standard-IA适用于偶尔访问的对象，但题目明确指出文件在一个月后不再访问。因此，使用S3 Standard-IA会产生不必要的存储成本。

D. Create an S3 Lifecycle configuration to transition objects from S3 Standard to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 1 month.

错误：S3 One Zone-IA适用于偶尔访问且对数据持久性要求较低的场景。虽然成本比S3 Standard-IA低，但仍然不如S3 Glacier Deep Archive适合长期存储且不访问的场景。

3. 我的答案

B. Create an S3 Lifecycle configuration to transition objects from S3 Standard to S3 Glacier Deep Archive after 1 month.

4. 官方答案

B. Create an S3 Lifecycle configuration to transition objects from S3 Standard to S3 Glacier Deep Archive after 1 month.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3 Glacier Deep Archive是最具成本效益的解决方案，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #24

Topic 1

A company observes an increase in Amazon EC2 costs in its most recent bill. The billing team notices unwanted vertical scaling of instance types for a couple of EC2 instances. A solutions architect needs to create a graph comparing the last 2 months of EC2 costs and perform an in-depth analysis to identify the root cause of the vertical scaling.

How should the solutions architect generate the information with the LEAST operational overhead?

一家公司在最近的账单中发现了 Amazon EC2 成本的增加。账单团队注意到有几个 EC2 实例出现了不必要的纵向扩展。解决方案架构师需要创建一个图表来比较过去两个月的 EC2 成本，并进行深入分析以确定纵向扩展的根本原因。

解决方案架构师应如何以最低的运营开销生成信息？

A. Use AWS Budgets to create a budget report and compare EC2 costs based on instance types.

使用 AWS Budgets 创建预算报告，并根据实例类型比较 EC2 成本。

B. Use Cost Explorer's granular filtering feature to perform an in-depth analysis of EC2 costs based on instance types.

Most Voted

使用 Cost Explorer 的细粒度过滤功能，根据实例类型进行深入分析 EC2 成本。

C. Use graphs from the AWS Billing and Cost Management dashboard to compare EC2 costs based on instance types for the last 2 months.

使用 AWS Billing and Cost Management 仪表板中的图表，比较过去两个月的 EC2 成本，根据实例类型进行分析。

D. Use AWS Cost and Usage Reports to create a report and send it to an Amazon S3 bucket. Use Amazon QuickSight with Amazon S3 as a source to generate an interactive graph based on instance types.

使用 AWS Cost and Usage Reports 创建报告并将其发送到 Amazon S3 存储桶。使用 Amazon QuickSight 以 Amazon S3 作为数据源，根据实例类型生成交互式图表。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (65%)

C (25%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS成本管理工具的使用，包括AWS Cost Explorer、AWS Budgets、AWS Billing and Cost Management Dashboard、AWS Cost and Usage Reports，以及如何选择最适合的工具以实现最低的操作开销。

2. 选项分析

A. 使用 AWS Budgets 创建预算报告，并根据实例类型比较 EC2 成本。

错误：AWS Budgets主要用于设置预算和监控成本超出预算的情况，但它不提供细粒度的过滤功能来分析具体的实例类型成本。

B. 使用 Cost Explorer 的细粒度过滤功能，根据实例类型进行深入分析 EC2 成本。

正确：Cost Explorer提供了强大的过滤和图表功能，可以按实例类型、时间范围等进行详细的成本分析，且操作开销较低。

C. 使用 AWS Billing and Cost Management 仪表板中的图表，比较过去两个月的 EC2 成本，根据实例类型进行分析。

错误：AWS Billing and Cost Management Dashboard提供的是总体成本的图表，缺乏细粒度的过滤功能，无法直接按实例类型进行深入分析。

D. 使用 AWS Cost and Usage Reports 创建报告并将其发送到 Amazon S3 存储桶。使用 Amazon QuickSight 以 Amazon S3 作为数据源，根据实例类型生成交互式图表。

错误：虽然这种方法可以实现目标，但需要额外配置Amazon S3和Amazon QuickSight，操作开销较高，不符合题目要求的“最低操作开销”。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #25

Topic 1

A company is designing an application. The application uses an AWS Lambda function to receive information through Amazon API Gateway and to store the information in an Amazon Aurora PostgreSQL database.

During the proof-of-concept stage, the company has to increase the Lambda quotas significantly to handle the high volumes of data that the company needs to load into the database. A solutions architect must recommend a new design to improve scalability and minimize the configuration effort.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在设计一个应用程序。该应用程序使用一个AWS Lambda函数通过Amazon API Gateway接收信息，并将信息存储在Amazon Aurora PostgreSQL数据库中。

在概念验证阶段，公司必须显著增加Lambda配额，以处理公司需要加载到数据库中的大量数据。解决方案架构师必须推荐一个新的设计，以提高可扩展性并最小化配置工作量。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Refactor the Lambda function code to Apache Tomcat code that runs on Amazon EC2 instances. Connect the database by using native Java Database Connectivity (JDBC) drivers.

将Lambda函数代码重构为运行在Amazon EC2实例上的Apache Tomcat代码。通过使用原生Java Database Connectivity (JDBC)驱动程序连接数据库。

B. Change the platform from Aurora to Amazon DynamoDB provision a DynamoDB Accelerator (DAX) cluster. Use the DAX client SDK to point the existing DynamoDB API calls at the DAX cluster.

将平台从Aurora更改为Amazon DynamoDB。配置一个DynamoDB Accelerator (DAX)集群。使用DAX客户端SDK将现有的DynamoDB API调用指向DAX集群。

C. Set up two Lambda functions. Configure one function to receive the information. Configure the other function to load the information into the database. Integrate the Lambda functions by using Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

设置两个Lambda函数。配置一个函数接收信息。配置另一个函数将信息加载到数据库中。通过使用Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)集成Lambda函数。

D. Set up two Lambda functions. Configure one function to receive the information. Configure the other function to load the information into the database. Integrate the Lambda functions by using an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. **Most Voted**

设置两个Lambda函数。配置一个函数接收信息。配置另一个函数将信息加载到数据库中。通过使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列集成Lambda函数。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Lambda函数的设计与扩展性。

如何使用AWS服务（如SQS、SNS）实现解耦和高效数据处理。

数据库选择与集成（Aurora PostgreSQL vs DynamoDB）。

2. 选项分析

A. 将Lambda函数代码重构为运行在Amazon EC2实例上的Apache Tomcat代码。

错误：将Lambda代码迁移到EC2实例会增加管理复杂性（如实例管理、扩展性问题）。

错误：EC2实例不具备Lambda的自动扩展能力，违背了“最小化配置努力”的要求。

B. 将平台从Aurora更改为Amazon DynamoDB并使用DAX。

错误：题目明确要求使用Aurora PostgreSQL数据库，而不是DynamoDB。

错误：DynamoDB和Aurora是两种完全不同的数据库类型，迁移会涉及大量的架构调整，增加复杂性。

C. 设置两个Lambda函数并通过Amazon SNS集成。

错误：虽然SNS可以用于消息传递，但它是发布/订阅模式，无法保证消息的顺序性和持久性。

错误：SNS不适合处理高吞吐量的任务队列场景，无法满足高效数据处理的需求。

D. 设置两个Lambda函数并通过Amazon SQS队列集成。

正确：SQS是一个完全托管的消息队列服务，支持高吞吐量和消息持久性。

正确：通过SQS队列解耦两个Lambda函数，可以提高系统的扩展性和可靠性。

正确：SQS队列可以缓冲数据，确保数据库的写入操作不会因高负载而失败。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D通过使用SQS队列实现了Lambda函数的解耦，同时满足了扩展性和最小化配置努力的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #26

Topic 1

A company needs to review its AWS Cloud deployment to ensure that its Amazon S3 buckets do not have unauthorized configuration changes.

What should a solutions architect do to accomplish this goal?

一家公司需要审查其 AWS Cloud 部署，以确保其 Amazon S3 存储桶没有未经授权的配置更改。
解决方案架构师应采取哪些措施来实现这一目标？

A. Turn on AWS Config with the appropriate rules. **Most Voted**

启用 AWS Config 并设置适当的规则。

B. Turn on AWS Trusted Advisor with the appropriate checks.

启用 AWS Trusted Advisor 并进行适当的检查。

C. Turn on Amazon Inspector with the appropriate assessment template.

启用 Amazon Inspector 并设置适当的评估模板。

D. Turn on Amazon S3 server access logging. Configure Amazon EventBridge (Amazon Cloud Watch Events).

启用 Amazon S3 服务器访问日志。配置 Amazon EventBridge (Amazon Cloud Watch Events)。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (98%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的监控与合规性管理，特别是如何确保Amazon S3的配置不被未经授权更改。

涉及的服务包括AWS Config、AWS Trusted Advisor、Amazon Inspector、Amazon S3 Server Access Logging和Amazon EventBridge。

2. 选项分析

A. Turn on AWS Config with the appropriate rules.

正确：AWS Config是专门用于记录和评估AWS资源配置的服务。它可以监控Amazon S3的配置变化，并通过设置规则确保合规性。适当的规则可以检测未经授权的配置更改，并触发警报或自动修复。

B. Turn on AWS Trusted Advisor with the appropriate checks.

错误：AWS Trusted Advisor主要用于优化成本、安全性、性能等，但它无法直接监控Amazon S3的配置变化。虽然它提供一些安全检查，但不适合持续监控配置更改。

C. Turn on Amazon Inspector with the appropriate assessment template.

错误：Amazon Inspector是用于评估应用程序安全性的服务，主要针对EC2实例和容器的漏洞扫描。它不适用于监控Amazon S3的配置变化。

D. Turn on Amazon S3 server access logging. Configure Amazon EventBridge (Amazon Cloud Watch Events).

错误：Amazon S3 Server Access Logging记录的是访问日志，而不是配置变化。虽然可以通过EventBridge设置事件规则，但这不是监控配置变化的最佳实践。

3. 我的答案

A. Turn on AWS Config with the appropriate rules.

4. 官方答案

A. Turn on AWS Config with the appropriate rules.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Config是专门设计用于监控和记录资源配置变化的服务，能够满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #27

Topic 1

A company is launching a new application and will display application metrics on an Amazon CloudWatch dashboard. The company's product manager needs to access this dashboard periodically. The product manager does not have an AWS account. A solutions architect must provide access to the product manager by following the principle of least privilege. Which solution will meet these requirements?

一家公司正在启动一个新应用程序，并将在 Amazon CloudWatch 仪表板上显示应用程序指标。该公司的产品经理需要定期访问此仪表板。产品经理没有 AWS 账户。解决方案架构师必须遵循最小权限原则为产品经理提供访问权限。哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Share the dashboard from the CloudWatch console. Enter the product manager's email address, and complete the sharing steps. Provide a shareable link for the dashboard to the product manager. **Most Voted**

从 CloudWatch 控制台共享仪表板。输入产品经理的电子邮件地址，并完成共享步骤。向产品经理提供一个可共享的仪表板链接。

B. Create an IAM user specifically for the product manager. Attach the CloudWatchReadOnlyAccess AWS managed policy to the user. Share the new login credentials with the product manager. Share the browser URL of the correct dashboard with the product manager.

专门为产品经理创建一个 IAM 用户。将 CloudWatchReadOnlyAccess AWS 管理策略附加到该用户。与产品经理共享新的登录凭据。向产品经理共享正确仪表板的浏览器 URL。

C. Create an IAM user for the company's employees. Attach the ViewOnlyAccess AWS managed policy to the IAM user. Share the new login credentials with the product manager. Ask the product manager to navigate to the CloudWatch console and locate the dashboard by name in the Dashboards section.


为公司的员工创建一个 IAM 用户。将 ViewOnlyAccess AWS 管理策略附加到 IAM 用户。与产品经理共享新的登录凭据。要求产品经理导航到 CloudWatch 控制台，并在仪表板部分通过名称找到仪表板。

D. Deploy a bastion server in a public subnet. When the product manager requires access to the dashboard, start the server and share the RDP credentials. On the bastion server, ensure that the browser is configured to open the dashboard URL with cached AWS credentials that have appropriate permissions to view the dashboard.

在公共子网中部署一个 bastion 服务器。当产品经理需要访问仪表板时，启动服务器并共享 RDP 凭据。在 bastion 服务器上，确保浏览器配置为使用具有适当权限的缓存 AWS 凭据打开仪表板 URL，以查看仪表板。

Correct Answer: A

正确答案: A



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudWatch Dashboard的共享功能。

遵循最小权限原则（Principle of Least Privilege）。

如何为没有AWS账户的用户提供访问权限。

2. 选项分析

A. Share the dashboard from the CloudWatch console. Enter the product manager's email address, and complete the sharing steps. Provide a shareable link for the dashboard to the product manager.

正确：CloudWatch支持通过共享链接的方式将仪表板分享给没有AWS账户的用户。这种方式符合最小权限原则，因为它仅允许用户查看仪表板，而无需创建额外的IAM用户或提供其他权限。

B. Create an IAM user specifically for the product manager. Attach the CloudWatchReadOnlyAccess AWS managed policy to the user. Share the new login credentials with the product manager. Share the browser URL of the correct dashboard with the product manager.

错误：虽然这种方法可以实现访问仪表板，但创建IAM用户并分配权限超出了最小权限原则的要求。产品经理不需要AWS账户，仅需要查看仪表板。

C. Create an IAM user for the company's employees. Attach the ViewOnlyAccess AWS managed policy to the IAM user. Share the new login credentials with the product manager. Ask the product manager to navigate to the CloudWatch console and locate the dashboard by name in the Dashboards section.

错误：与选项B类似，创建IAM用户并分配权限超出了最小权限原则的要求。此外，ViewOnlyAccess权限范围更广，可能允许访问其他资源，违反了最小权限原则。

D. Deploy a bastion server in a public subnet. When the product manager requires access to the dashboard, start the server and share the RDP credentials. On the bastion server, ensure that the browser is configured to open the dashboard URL with cached AWS credentials that have appropriate permissions to view the dashboard.

错误：这种方法过于复杂且成本较高，不符合简单性和最小权限原则。产品经理仅需要查看仪表板，无需通过跳板服务器访问。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #28

Topic 1

A company is migrating applications to AWS. The applications are deployed in different accounts. The company manages the accounts centrally by using AWS Organizations. The company's security team needs a single sign-on (SSO) solution across all the company's accounts. The company must continue managing the users and groups in its on-premises self-managed Microsoft Active Directory.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将应用程序迁移到AWS。这些应用程序部署在不同的账户中。该公司通过使用AWS Organizations集中管理这些账户。公司的安全团队需要一个跨所有公司账户的单一登录（SSO）解决方案。公司必须继续在其本地自管理的Microsoft Active Directory中管理用户和组。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Enable AWS Single Sign-On (AWS SSO) from the AWS SSO console. Create a one-way forest trust or a one-way domain trust to connect the company's self-managed Microsoft Active Directory with AWS SSO by using AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.

从AWS SSO控制台启用AWS Single Sign-On (AWS SSO)。通过使用AWS Directory Service for Microsoft Active Directory，创建单向森林信任或单向域信任以连接公司的自管理Microsoft Active Directory与AWS SSO。

B. Enable AWS Single Sign-On (AWS SSO) from the AWS SSO console. Create a two-way forest trust to connect the company's self-managed Microsoft Active Directory with AWS SSO by using AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.

Most Voted

从AWS SSO控制台启用AWS Single Sign-On (AWS SSO)。通过使用AWS Directory Service for Microsoft Active Directory，创建双向森林信任以连接公司的自管理Microsoft Active Directory与AWS SSO。

C. Use AWS Directory Service. Create a two-way trust relationship with the company's self-managed Microsoft Active Directory. Use AWS Directory Service. 与公司的自管理Microsoft Active Directory创建双向信任关系。


D. Deploy an identity provider (IdP) on premises. Enable AWS Single Sign-On (AWS SSO) from the AWS SSO console. 在本地部署一个身份提供商（IdP）。从AWS SSO控制台启用AWS Single Sign-On (AWS SSO)。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Single Sign-On (AWS SSO)的配置与集成，特别是如何将AWS SSO与自管理的Microsoft Active Directory进行集成。

涉及AWS Directory Service的使用以及信任关系的类型（单向信任 vs 双向信任）。

2. 选项分析

A. Enable AWS Single Sign-On (AWS SSO) from the AWS SSO console. Create a one-way forest trust or a one-way domain trust to connect the company's self-managed Microsoft Active Directory with AWS SSO by using AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.

错误：AWS SSO与自管理Microsoft Active Directory的集成需要双向信任关系，而不是单向信任关系。单向信任无法满足双向认证和用户同步的需求。

B. Enable AWS Single Sign-On (AWS SSO) from the AWS SSO console. Create a two-way forest trust to connect the company's self-managed Microsoft Active Directory with AWS SSO by using AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.

正确：AWS SSO支持通过AWS Directory Service与自管理Microsoft Active Directory建立双向信任关系。这种配置允许用户和组在AWS SSO中进行身份验证，同时继续使用现有的Active Directory进行管理。

C. Use AWS Directory Service. Create a two-way trust relationship with the company's self-managed Microsoft Active Directory.

错误：虽然提到了双向信任关系，但没有提到启用AWS SSO，这不符合题目要求的单一登录解决方案。

D. Deploy an identity provider (IdP) on premises. Enable AWS Single Sign-On (AWS SSO) from the AWS SSO console.

错误：题目要求继续使用现有的Microsoft Active Directory进行用户和组管理，而不是部署新的身份提供商（IdP）。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #29

Topic 1

A company provides a Voice over Internet Protocol (VoIP) service that uses UDP connections. The service consists of Amazon EC2 instances that run in an Auto Scaling group. The company has deployments across multiple AWS Regions. The company needs to route users to the Region with the lowest latency. The company also needs automated failover between Regions.

Which solution will meet these requirements?

一家公司提供使用UDP连接的互联网协议语音 (VoIP) 服务。该服务由运行在Auto Scaling组中的Amazon EC2实例组成。公司在多个AWS区域中进行了部署。

公司需要将用户路由到延迟最低的区域。公司还需要在区域之间实现自动故障切换。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Deploy a Network Load Balancer (NLB) and an associated target group. Associate the target group with the Auto Scaling group. Use the NLB as an AWS Global Accelerator endpoint in each Region. **Most Voted**

部署一个Network Load Balancer (NLB)和一个关联的目标组。将目标组与Auto Scaling组关联。在每个区域中将NLB用作AWS Global Accelerator端点。

B. Deploy an Application Load Balancer (ALB) and an associated target group. Associate the target group with the Auto Scaling group. Use the ALB as an AWS Global Accelerator endpoint in each Region.

部署一个Application Load Balancer (ALB)和一个关联的目标组。将目标组与Auto Scaling组关联。在每个区域中将ALB用作AWS Global Accelerator端点。

C. Deploy a Network Load Balancer (NLB) and an associated target group. Associate the target group with the Auto Scaling group. Create an Amazon Route 53 latency record that points to aliases for each NLB. Create an Amazon CloudFront distribution that uses the latency record as an origin.

部署一个Network Load Balancer (NLB)和一个关联的目标组。将目标组与Auto Scaling组关联。创建一个指向每个NLB别名的Amazon Route 53延迟记录。创建一个使用延迟记录作为源的Amazon CloudFront分配。

D. Deploy an Application Load Balancer (ALB) and an associated target group. Associate the target group with the Auto Scaling group. Create an Amazon Route 53 weighted record that points to aliases for each ALB. Deploy an Amazon CloudFront distribution that uses the weighted record as an origin.

部署一个Application Load Balancer (ALB)和一个关联的目标组。将目标组与Auto Scaling组关联。创建一个指向每个ALB别名的Amazon Route 53加权记录。部署一个使用加权记录作为源的Amazon CloudFront分配。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling组的使用

负载均衡器的选择 (NLB vs ALB)

AWS Global Accelerator的功能与用途

跨区域低延迟路由和自动故障转移

2. 选项分析

A. Deploy a Network Load Balancer (NLB) and an associated target group. Associate the target group with the Auto Scaling group. Use the NLB as an AWS Global Accelerator endpoint in each Region.

正确：Network Load Balancer (NLB) 是专为处理高性能和低延迟的 UDP 流量设计的，适合 VoIP 服务。

正确：AWS Global Accelerator 提供跨区域的低延迟路由，并支持自动故障转移，满足题目需求。

正确：将 NLB 作为 Global Accelerator 的端点，可以实现跨区域的低延迟路由和自动故障转移。

B. Deploy an Application Load Balancer (ALB) and an associated target group. Associate the target group with the Auto Scaling group. Use the ALB as an AWS Global Accelerator endpoint in each Region.

错误：ALB 主要用于 HTTP/HTTPS 流量，不适合处理 UDP 流量 (VoIP 服务使用 UDP)。

错误：虽然 ALB 可以与 Global Accelerator 集成，但它不适合题目中提到的 UDP 流量场景。

C. Deploy a Network Load Balancer (NLB) and an associated target group. Associate the target group with the Auto Scaling group. Create an Amazon Route 53 latency record that points to aliases for each NLB. Create an Amazon CloudFront distribution that uses the latency record as an origin.

错误：虽然 NLB 可以处理 UDP 流量，但 Route 53 的延迟记录无法提供自动故障转移功能。

错误：CloudFront 主要用于内容分发，不适合处理实时 VoIP 流量。

D. Deploy an Application Load Balancer (ALB) and an associated target group. Associate the target group with the Auto Scaling group. Create an Amazon Route 53 weighted record that points to aliases for each ALB. Deploy an Amazon CloudFront distribution that uses the weighted record as an origin.

错误：ALB 不支持 UDP 流量，无法满足 VoIP 服务的需求。

错误：Route 53 的加权记录无法提供低延迟路由功能。

错误：CloudFront 不适合实时 VoIP 流量场景。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #30

Topic 1

A development team runs monthly resource-intensive tests on its general purpose Amazon RDS for MySQL DB instance with Performance Insights enabled. The testing lasts for 48 hours once a month and is the only process that uses the database. The team wants to reduce the cost of running the tests without reducing the compute and memory attributes of the DB instance. Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一个开发团队每月会在启用了 Performance Insights 的通用 Amazon RDS for MySQL 数据库实例上运行资源密集型测试。测试每月进行一次，持续 48 小时，并且是唯一使用该数据库的进程。该团队希望在不降低数据库实例的计算和内存属性的情况下减少测试运行的成本。

哪种解决方案最经济地满足这些需求？

A. Stop the DB instance when tests are completed. Restart the DB instance when required.

在测试完成后停止数据库实例。在需要时重新启动数据库实例。

B. Use an Auto Scaling policy with the DB instance to automatically scale when tests are completed.

对数据库实例使用 Auto Scaling 策略，以便在测试完成后自动扩展。

C. Create a snapshot when tests are completed. Terminate the DB instance and restore the snapshot when required. **Most Voted**

在测试完成后创建一个快照。终止数据库实例，并在需要时恢复快照。

D. Modify the DB instance to a low-capacity instance when tests are completed. Modify the DB instance again when required.


在测试完成后将数据库实例修改为低容量实例。在需要时再次修改数据库实例。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的成本优化策略。

如何使用快照和实例生命周期管理来降低成本。

理解RDS实例的停止、启动、修改和恢复操作的适用场景。

2. 选项分析

A. Stop the DB instance when tests are completed. Restart the DB instance when required.

停止和启动RDS实例可以节省运行成本，但RDS实例停止后仍会产生存储费用。

此选项没有提到如何处理存储成本，因此不是最优的成本节约方案。

错误原因：无法完全避免存储费用，且不如快照恢复灵活。

B. Use an Auto Scaling policy with the DB instance to automatically scale when tests are completed.

RDS不支持像EC2那样的Auto Scaling功能，无法通过此方式动态调整实例规模。

错误原因：选项描述不符合RDS的功能特性。

C. Create a snapshot when tests are completed. Terminate the DB instance and restore the snapshot when required.

创建快照后终止实例可以完全避免运行成本，仅保留快照存储成本。

需要时可以通过快照快速恢复实例，满足测试需求。

正确原因：这是最具成本效益的解决方案。

D. Modify the DB instance to a low-capacity instance when tests are completed. Modify the DB instance again when required.

修改实例规格可以降低运行成本，但仍会产生运行费用，且频繁修改实例规格可能会影响操作效率。

错误原因：成本节约不如选项C彻底。

3. 我选的答案

C. Create a snapshot when tests are completed. Terminate the DB instance and restore the snapshot when required.

4. 官方答案

C. Create a snapshot when tests are completed. Terminate the DB instance and restore the snapshot when required.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C提供了最具成本效益的解决方案，同时满足了测试需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #31

Topic 1

A company that hosts its web application on AWS wants to ensure all Amazon EC2 instances, Amazon RDS DB instances, and Amazon Redshift clusters are configured with tags. The company wants to minimize the effort of configuring and operating this check.

What should a solutions architect do to accomplish this?

一家托管其网络应用程序在AWS上的公司希望确保所有Amazon EC2实例、Amazon RDS数据库实例和Amazon Redshift集群都配置了标签。该公司希望尽量减少配置和操作此检查的工作量。

解决方案架构师应该怎么做来实现这一目标?

A. Use AWS Config rules to define and detect resources that are not properly tagged. **Most Voted**

使用AWS Config规则定义并检测未正确标记的资源。

B. Use Cost Explorer to display resources that are not properly tagged. Tag those resources manually.

使用Cost Explorer显示未正确标记的资源，并手动标记这些资源。

C. Write API calls to check all resources for proper tag allocation. Periodically run the code on an EC2 instance.

编写API调用以检查所有资源的正确标签分配，并定期在EC2实例上运行代码。

D. Write API calls to check all resources for proper tag allocation. Schedule an AWS Lambda function through Amazon CloudWatch to periodically run the code.

编写API调用以检查所有资源的正确标签分配，并通过Amazon CloudWatch调度AWS Lambda函数定期运行代码。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS资源的标签管理和自动化检查能力，重点关注AWS Config的使用以及如何最小化操作和配置工作量。

2. 选项分析

A. Use AWS Config rules to define and detect resources that are not properly tagged.

正确：AWS Config是一种服务，可以持续评估、审核和记录AWS资源的配置状态。通过定义规则，可以自动检测未正确标记的资源，且无需手动操作，符合题目要求的“最小化配置和操作工作量”。

B. Use Cost Explorer to display resources that are not properly tagged. Tag those resources manually.

错误：Cost Explorer主要用于分析成本和使用情况，虽然可以显示未正确标记的资源，但需要手动标记资源，增加了操作工作量，不符合题目要求的“最小化配置和操作工作量”。

C. Write API calls to check all resources for proper tag allocation. Periodically run the code on an EC2 instance.

错误：编写API调用并定期运行代码需要额外的开发和维护工作，增加了复杂性和操作工作量，不符合题目要求的“最小化配置和操作工作量”。

D. Write API calls to check all resources for proper tag allocation. Schedule an AWS Lambda function through Amazon CloudWatch to periodically run the code.

错误：虽然使用Lambda函数和CloudWatch可以实现自动化，但仍需要编写和维护代码，增加了开发工作量，不符合题目要求的“最小化配置和操作工作量”。

3. 我的选择

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，选择A。原因是AWS Config提供了现成的规则，可以自动检测未正确标记的资源，最小化了配置和操作工作量，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #32

Topic 1

A development team needs to host a website that will be accessed by other teams. The website contents consist of HTML, CSS, client-side JavaScript, and images.

Which method is the MOST cost-effective for hosting the website?

一个开发团队需要托管一个网站，该网站将被其他团队访问。网站内容包括 HTML、CSS、客户端 JavaScript 和图片。哪种方法是托管网站最具成本效益的方式？

A. Containerize the website and host it in AWS Fargate.

将网站容器化并托管在 AWS Fargate 中。

B. Create an Amazon S3 bucket and host the website there. **Most Voted**

创建一个 Amazon S3 存储桶并将网站托管在那里。

C. Deploy a web server on an Amazon EC2 instance to host the website.

在 Amazon EC2 实例上部署一个 Web 服务器来托管网站。

D. Configure an Application Load Balancer with an AWS Lambda target that uses the Express.js framework.

配置一个具有使用 Express.js 框架的 AWS Lambda 目标的 Application Load Balancer。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的成本效益分析以及静态网站托管的最佳实践。

重点在于选择最经济高效的方式来托管静态网站内容（HTML、CSS、JavaScript和图片）。

2. 选项分析

A. Containerize the website and host it in AWS Fargate.

错误：AWS Fargate适用于容器化应用程序的无服务器运行，但对于静态网站托管来说，使用Fargate会增加复杂性和成本，不是最经济高效的选择。

B. Create an Amazon S3 bucket and host the website there.

正确：Amazon S3支持静态网站托管，且成本极低。对于HTML、CSS、JavaScript和图片等静态内容，S3是最合适的选择。此外，S3的静态网站托管功能简单易用，且无需额外的服务器或容器管理。

C. Deploy a web server on an Amazon EC2 instance to host the website.

错误：使用EC2实例托管静态网站会增加管理复杂性和成本（例如实例运行费用、维护操作系统等）。对于静态内容，EC2不是最经济高效的选择。

D. Configure an Application Load Balancer with an AWS Lambda target that uses the Express.js framework.

错误：这种方法适用于动态内容或需要后端逻辑的应用程序，而不是静态网站托管。使用Application Load Balancer和Lambda会显著增加成本和复杂性，不适合本题场景。

3. 我的答案

B. Create an Amazon S3 bucket and host the website there.

4. 官方答案

B. Create an Amazon S3 bucket and host the website there.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon S3是托管静态网站的最经济高效的选择，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #33

Topic 1

A company runs an online marketplace web application on AWS. The application serves hundreds of thousands of users during peak hours. The company needs a scalable, near-real-time solution to share the details of millions of financial transactions with several other internal applications. Transactions also need to be processed to remove sensitive data before being stored in a document database for low-latency retrieval.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司在 AWS 上运行一个在线市场 web 应用程序。该应用程序在高峰时段为数十万用户提供服务。公司需要一个可扩展的、接近实时的解决方案，以便与其他几个内部应用程序共享数百万金融交易的详细信息。交易还需要在存储到文档数据库以实现低延迟检索之前进行处理，以移除敏感数据。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些需求？

A. Store the transactions data into Amazon DynamoDB. Set up a rule in DynamoDB to remove sensitive data from every transaction upon write. Use DynamoDB Streams to share the transactions data with other applications.

将交易数据存储到 Amazon DynamoDB 中。在 DynamoDB 中设置一个规则，在写入时从每笔交易中移除敏感数据。使用 DynamoDB Streams 与其他应用程序共享交易数据。

B. Stream the transactions data into Amazon Kinesis Data Firehose to store data in Amazon DynamoDB and Amazon S3. Use AWS Lambda integration with Kinesis Data Firehose to remove sensitive data. Other applications can consume the data stored in Amazon S3.

将交易数据流入 Amazon Kinesis Data Firehose，以将数据存储到 Amazon DynamoDB 和 Amazon S3 中。使用 AWS Lambda 与 Kinesis Data Firehose 集成以移除敏感数据。其他应用程序可以消费存储在 Amazon S3 中的数据。

C. Stream the transactions data into Amazon Kinesis Data Streams. Use AWS Lambda integration to remove sensitive data from every transaction and then store the transactions data in Amazon DynamoDB. Other applications can consume the transactions data off the Kinesis data stream. **Most Voted**

将交易数据流入 Amazon Kinesis Data Streams。使用 AWS Lambda 集成从每笔交易中移除敏感数据，然后将交易数据存储到 Amazon DynamoDB 中。其他应用程序可以从 Kinesis 数据流中消费交易数据。

D. Store the batched transactions data in Amazon S3 as files. Use AWS Lambda to process every file and remove sensitive data before updating the files in Amazon S3. The Lambda function then stores the data in Amazon DynamoDB. Other applications can consume transaction files stored in Amazon S3.

将批量交易数据作为文件存储到 Amazon S3 中。使用 AWS Lambda 处理每个文件并在更新文件到 Amazon S3 之前移除敏感数据。然后 Lambda 函数将数据存储到 Amazon DynamoDB 中。其他应用程序可以消费存储在 Amazon S3 中的交易文件。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Kinesis Data Streams的使用场景和功能。

AWS Lambda与Kinesis Data Streams的集成能力。

Amazon DynamoDB作为低延迟存储的使用场景。

数据处理和敏感信息移除的架构设计。

2. 选项分析

A. Store the transactions data into Amazon DynamoDB...

错误原因：Amazon DynamoDB本身不支持直接设置规则来移除敏感数据。DynamoDB Streams可以用于数据流，但无法直接处理数据或移除敏感信息。

B. Stream the transactions data into Amazon Kinesis Data Firehose...

错误原因：Kinesis Data Firehose主要用于将数据流入存储服务（如S3或Redshift），而不是实时处理数据。虽然可以通过Lambda集成移除敏感数据，但Firehose不适合实时共享数据给其他应用。

C. Stream the transactions data into Amazon Kinesis Data Streams...

正确原因：Amazon Kinesis Data Streams支持实时数据流处理，结合AWS Lambda可以移除敏感数据。处理后的数据可以存储到Amazon DynamoDB，其他应用可以直接从Kinesis Data Streams消费数据。

D. Store the batched transactions data in Amazon S3...

错误原因：将数据批量存储到S3并通过Lambda处理不符合“近实时”要求。S3适合存储静态文件，但不适合实时数据流处理。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C提供了一个可扩展的、近实时的解决方案，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #34

Topic 1

A company hosts its multi-tier applications on AWS. For compliance, governance, auditing, and security, the company must track configuration changes on its AWS resources and record a history of API calls made to these resources.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司在 AWS 上托管其多层应用程序。为了满足合规性、治理、审计和安全要求，公司必须跟踪其 AWS 资源的配置更改，并记录对这些资源进行的 API 调用的历史记录。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Use AWS CloudTrail to track configuration changes and AWS Config to record API calls.

使用 AWS CloudTrail 跟踪配置更改，并使用 AWS Config 记录 API 调用。

B. Use AWS Config to track configuration changes and AWS CloudTrail to record API calls. **Most Voted**

使用 AWS Config 跟踪配置更改，并使用 AWS CloudTrail 记录 API 调用。

C. Use AWS Config to track configuration changes and Amazon CloudWatch to record API calls.

使用 AWS Config 跟踪配置更改，并使用 Amazon CloudWatch 记录 API 调用。

D. Use AWS CloudTrail to track configuration changes and Amazon CloudWatch to record API calls.

使用 AWS CloudTrail 跟踪配置更改，并使用 Amazon CloudWatch 记录 API 调用。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的功能和用途，特别是AWS CloudTrail和AWS Config的区别与应用。

需要理解如何使用这些服务来满足合规、治理、审计和安全需求。

2. 选项分析

A. Use AWS CloudTrail to track configuration changes and AWS Config to record API calls.

错误：AWS CloudTrail的主要功能是记录API调用的历史，而不是跟踪配置更改。

错误：AWS Config的主要功能是跟踪资源的配置更改，而不是记录API调用。

B. Use AWS Config to track configuration changes and AWS CloudTrail to record API calls.

正确：AWS Config专门用于跟踪资源的配置更改，帮助用户了解资源的历史状态。

正确：AWS CloudTrail用于记录API调用的历史，提供审计和合规支持。

C. Use AWS Config to track configuration changes and Amazon CloudWatch to record API calls.

错误：虽然AWS Config可以跟踪配置更改，但Amazon CloudWatch主要用于监控和告警，而不是记录API调用。

D. Use AWS CloudTrail to track configuration changes and Amazon CloudWatch to record API calls.

错误：AWS CloudTrail不用于跟踪配置更改，而是记录API调用。

错误：Amazon CloudWatch不用于记录API调用，而是用于监控和告警。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Config和AWS CloudTrail的功能明确，分别用于跟踪配置更改和记录API调用，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #35

Topic 1

A company is preparing to launch a public-facing web application in the AWS Cloud. The architecture consists of Amazon EC2 instances within a VPC behind an Elastic Load Balancer (ELB). A third-party service is used for the DNS. The company's solutions architect must recommend a solution to detect and protect against large-scale DDoS attacks.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在准备在 AWS 云中启动一个面向公众的 Web 应用程序。该架构由位于 VPC 中的 Amazon EC2 实例组成，这些实例位于 Elastic Load Balancer (ELB) 后面。第三方服务用于 DNS。该公司的解决方案架构师必须推荐一种解决方案，以检测和防护大规模的 DDoS 攻击。

哪种解决方案满足这些要求？

- A. Enable Amazon GuardDuty on the account.
在账户上启用 Amazon GuardDuty。
- B. Enable Amazon Inspector on the EC2 instances.
在 EC2 实例上启用 Amazon Inspector。
- C. Enable AWS Shield and assign Amazon Route 53 to it.
启用 AWS Shield 并将 Amazon Route 53 分配给它。
- D. Enable AWS Shield Advanced and assign the ELB to it. **Most Voted**
启用 AWS Shield Advanced 并将 ELB 分配给它。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS的安全服务，特别是针对DDoS攻击的防护解决方案，包括AWS Shield、Amazon GuardDuty和Amazon Inspector的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Enable Amazon GuardDuty on the account.

Amazon GuardDuty是一个威胁检测服务，用于识别潜在的恶意活动和异常行为，但它并不直接提供DDoS攻击防护。
此选项错误，因为GuardDuty无法主动保护资源免受DDoS攻击。

B. Enable Amazon Inspector on the EC2 instances.

Amazon Inspector是一个自动化的安全评估服务，用于检查EC2实例的漏洞和安全问题。
此选项错误，因为Inspector不涉及DDoS攻击防护。

C. Enable AWS Shield and assign Amazon Route 53 to it.

AWS Shield是一个DDoS防护服务，分为标准版和高级版。标准版自动启用，提供基本的DDoS防护。
将AWS Shield与Amazon Route 53结合使用可以保护DNS服务，但题目中并未提到需要保护DNS服务，而是需要保护ELB和EC2实例。
此选项错误，因为它未针对题目中提到的ELB和EC2实例提供防护。

D. Enable AWS Shield Advanced and assign the ELB to it.

AWS Shield Advanced是高级DDoS防护服务，提供针对复杂和大规模攻击的保护，并支持对ELB、CloudFront和其他资源的防护。
将AWS Shield Advanced与ELB结合使用可以有效保护EC2实例免受大规模DDoS攻击。
此选项正确，因为它满足题目要求，提供针对ELB和EC2实例的高级DDoS防护。

3. 我的答案

D. Enable AWS Shield Advanced and assign the ELB to it.

4. 官方答案

D. Enable AWS Shield Advanced and assign the ELB to it.

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #36

Topic 1

A company is building an application in the AWS Cloud. The application will store data in Amazon S3 buckets in two AWS Regions. The company must use an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key to encrypt all data that is stored in the S3 buckets. The data in both S3 buckets must be encrypted and decrypted with the same KMS key. The data and the key must be stored in each of the two Regions.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在 AWS 云中构建一个应用程序。该应用程序将在两个 AWS 区域的 Amazon S3 存储桶中存储数据。公司必须使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥来加密存储在 S3 存储桶中的所有数据。这两个 S3 存储桶中的数据必须使用相同的 KMS 密钥进行加密和解密。数据和密钥必须存储在两个区域中。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求?

A. Create an S3 bucket in each Region. Configure the S3 buckets to use server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3). Configure replication between the S3 buckets.

在每个区域创建一个 S3 存储桶。将 S3 存储桶配置为使用 Amazon S3 托管加密密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密。配置 S3 存储桶之间的复制。

B. Create a customer managed multi-Region KMS key. Create an S3 bucket in each Region. Configure replication between the S3 buckets. Configure the application to use the KMS key with client-side encryption. **Most Voted**

创建一个客户托管的多区域 KMS 密钥。在每个区域创建一个 S3 存储桶。配置 S3 存储桶之间的复制。将应用程序配置为使用 KMS 密钥进行客户端加密。

C. Create a customer managed KMS key and an S3 bucket in each Region. Configure the S3 buckets to use server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3). Configure replication between the S3 buckets.

创建一个客户托管的 KMS 密钥和每个区域的一个 S3 存储桶。将 S3 存储桶配置为使用 Amazon S3 托管加密密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密。配置 S3 存储桶之间的复制。

D. Create a customer managed KMS key and an S3 bucket in each Region. Configure the S3 buckets to use server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS). Configure replication between the S3 buckets.

创建一个客户托管的 KMS 密钥和每个区域的一个 S3 存储桶。将 S3 存储桶配置为使用 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密。配置 S3 存储桶之间的复制。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的加密机制，包括 SSE-S3 和 SSE-KMS。

AWS Key Management Service (KMS) 的使用，包括客户托管密钥和多区域密钥。

跨区域数据复制和加密的最佳实践。

如何减少操作开销。

2. 选项分析

A. Create an S3 bucket in each Region. Configure the S3 buckets to use server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3). Configure replication between the S3 buckets.

错误：SSE-S3 使用的是 Amazon S3 托管的加密密钥，而题目要求使用 AWS KMS 客户托管密钥进行加密。

此外，SSE-S3 无法满足题目中“使用同一个 KMS 密钥”的要求。

B. Create a customer managed multi-Region KMS key. Create an S3 bucket in each Region. Configure replication between the S3 buckets. Configure the application to use the KMS key with client-side encryption.

正确：AWS KMS 支持创建多区域密钥，这些密钥可以在多个区域中使用，并且可以满足“使用同一个 KMS 密钥”的要求。

使用客户端加密可以确保数据在传输和存储过程中都使用同一个 KMS 密钥进行加密和解密。

此选项的操作开销最低，因为多区域 KMS 密钥和客户端加密简化了跨区域加密的管理。

C. Create a customer managed KMS key and an S3 bucket in each Region. Configure the S3 buckets to use server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3). Configure replication between the S3 buckets.

错误：SSE-S3 使用的是 Amazon S3 托管的加密密钥，而题目要求使用 AWS KMS 客户托管密钥进行加密。

此外，SSE-S3 无法满足题目中“使用同一个 KMS 密钥”的要求。

D. Create a customer managed KMS key and an S3 bucket in each Region. Configure the S3 buckets to use server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS). Configure replication between the S3 buckets.

错误：虽然 SSE-KMS 使用的是 AWS KMS 客户托管密钥，但每个区域的 S3 存储桶需要单独的 KMS 密钥，无法满足“使用同一个 KMS 密钥”的要求。

此外，配置多个区域的 KMS 密钥会增加操作开销。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #37

Topic 1

A company recently launched a variety of new workloads on Amazon EC2 instances in its AWS account. The company needs to create a strategy to access and administer the instances remotely and securely. The company needs to implement a repeatable process that works with native AWS services and follows the AWS Well-Architected Framework.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司最近在其AWS账户中启动了各种新的工作负载，这些工作负载运行在Amazon EC2实例上。该公司需要制定一个策略，以便能够远程且安全地访问和管理这些实例。公司需要实施一个可重复的流程，该流程使用原生AWS服务并遵循AWS Well-Architected Framework。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use the EC2 serial console to directly access the terminal interface of each instance for administration.

使用EC2串行控制台直接访问每个实例的终端界面进行管理。

B. Attach the appropriate IAM role to each existing instance and new instance. Use AWS Systems Manager Session Manager to establish a remote SSH session. **Most Voted**

将适当的IAM角色附加到每个现有实例和新实例。使用AWS Systems Manager Session Manager建立远程SSH会话。

C. Create an administrative SSH key pair. Load the public key into each EC2 instance. Deploy a bastion host in a public subnet to provide a tunnel for administration of each instance.

创建一个管理用的SSH密钥对。将公钥加载到每个EC2实例中。在公有子网中部署一个堡垒主机，为每个实例的管理提供隧道。

D. Establish an AWS Site-to-Site VPN connection. Instruct administrators to use their local on-premises machines to connect directly to the instances by using SSH keys across the VPN tunnel.

建立一个AWS Site-to-Site VPN连接。指示管理员使用其本地的内部部署机器，通过VPN隧道使用SSH密钥直接连接到实例。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (95%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何安全、可重复地远程管理Amazon EC2实例，同时遵循AWS Well-Architected Framework的最佳实践。涉及的服务包括：AWS Systems Manager Session Manager、IAM角色、EC2串行控制台、SSH密钥对、VPN连接等。

2. 选项分析

A. 使用EC2串行控制台直接访问每个实例的终端界面进行管理。

正确性分析：EC2串行控制台可以直接访问实例的终端界面，但它主要用于故障排除，而不是日常管理。它不支持自动化和可重复的流程，且需要额外的配置。

结论：此选项不符合“可重复”和“最低操作开销”的要求。

B. 将适当的IAM角色附加到每个现有实例和新实例。使用AWS Systems Manager Session Manager建立远程SSH会话。

正确性分析：AWS Systems Manager Session Manager是一个完全托管的解决方案，支持无代理的远程访问。它通过IAM角色进行权限管理，避免了使用SSH密钥对的复杂性。此方法符合AWS Well-Architected Framework的安全性和最低操作开销要求。

结论：此选项是正确答案。

C. 创建一个管理用的SSH密钥对。将公钥加载到每个EC2实例中。在公有子网中部署一个堡垒主机，为每个实例的管理提供隧道。

正确性分析：使用SSH密钥对和堡垒主机是一种传统方法，但需要手动管理密钥和堡垒主机的安全性。操作开销较高，不符合“最低操作开销”的要求。

结论：此选项不是最佳答案。

D. 建立一个AWS Site-to-Site VPN连接。指示管理员使用其本地的内部部署机器，通过VPN隧道使用SSH密钥直接连接到实例。

正确性分析：VPN连接需要额外的网络配置和维护，且仍然依赖SSH密钥对进行管理。操作开销较高，不符合“最低操作开销”的要求。

结论：此选项不是最佳答案。

3. 我选的答案

B. 将适当的IAM角色附加到每个现有实例和新实例。使用AWS Systems Manager Session Manager建立远程SSH会话。

4. 官方答案

B. 将适当的IAM角色附加到每个现有实例和新实例。使用AWS Systems Manager Session Manager建立远程SSH会话。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Systems Manager Session Manager提供了安全、可重复的远程管理解决方案，符合AWS Well-Architected Framework的最佳实践，同时具有最低的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #38

Topic 1

A company is hosting a static website on Amazon S3 and is using Amazon Route 53 for DNS. The website is experiencing increased demand from around the world. The company must decrease latency for users who access the website.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在 Amazon S3 上托管一个静态网站，并使用 Amazon Route 53 进行 DNS。该网站正面临来自全球范围内的需求增长。公司必须降低用户访问网站的延迟。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Replicate the S3 bucket that contains the website to all AWS Regions. Add Route 53 geolocation routing entries.

将包含网站的 S3 bucket 复制到所有 AWS 区域。添加 Route 53 地理位置路由条目。

B. Provision accelerators in AWS Global Accelerator. Associate the supplied IP addresses with the S3 bucket. Edit the Route 53 entries to point to the IP addresses of the accelerators.

在 AWS Global Accelerator 中配置加速器。将提供的 IP 地址与 S3 bucket 关联。编辑 Route 53 条目以指向加速器的 IP 地址。

C. Add an Amazon CloudFront distribution in front of the S3 bucket. Edit the Route 53 entries to point to the CloudFront distribution. **Most Voted**

在 S3 bucket 前添加一个 Amazon CloudFront 分发。编辑 Route 53 条目以指向 CloudFront 分发。

D. Enable S3 Transfer Acceleration on the bucket. Edit the Route 53 entries to point to the new endpoint.

在 bucket 上启用 S3 Transfer Acceleration。编辑 Route 53 条目以指向新的端点。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 静态网站托管

Amazon Route 53 DNS 配置

如何优化全球用户访问的延迟
Amazon CloudFront 的使用场景
成本效益的解决方案选择

2. 选项分析

A. Replicate the S3 bucket that contains the website to all AWS Regions. Add Route 53 geolocation routing entries.

正确性分析：虽然将 S3 bucket 复制到所有 AWS 区域并使用 Route 53 地理位置路由可以减少延迟，但这种方法成本非常高，因为需要在多个区域复制数据并支付存储费用。

结论：此选项不符合“最具成本效益”的要求。

B. Provision accelerators in AWS Global Accelerator. Associate the supplied IP addresses with the S3 bucket. Edit the Route 53 entries to point to the IP addresses of the accelerators.

正确性分析：AWS Global Accelerator 是一种优化全球网络性能的服务，但它主要用于动态内容和应用程序，而不是静态网站托管。S3 静态网站无法直接与 Global Accelerator 的 IP 地址关联。

结论：此选项技术上不可行。

C. Add an Amazon CloudFront distribution in front of the S3 bucket. Edit the Route 53 entries to point to the CloudFront distribution.

正确性分析：CloudFront 是 AWS 的内容分发网络 (CDN)，可以缓存静态内容并将其分发到全球的边缘位置，从而显著减少延迟。此方法成本效益高且技术上可行。

结论：此选项是正确答案。

D. Enable S3 Transfer Acceleration on the bucket. Edit the Route 53 entries to point to the new endpoint.

正确性分析：S3 Transfer Acceleration 提供了优化的上传速度，但它并不适用于减少用户访问静态网站的延迟。

结论：此选项不符合题目要求。

3. 我的答案

C. Add an Amazon CloudFront distribution in front of the S3 bucket. Edit the Route 53 entries to point to the CloudFront distribution.

4. 官方答案

C. Add an Amazon CloudFront distribution in front of the S3 bucket. Edit the Route 53 entries to point to the CloudFront distribution.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：CloudFront 是 AWS 提供的最佳解决方案，用于减少全球用户访问静态网站的延迟，同时具有较高的成本效益。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #39

Topic 1

A company maintains a searchable repository of items on its website. The data is stored in an Amazon RDS for MySQL database table that contains more than 10 million rows. The database has 2 TB of General Purpose SSD storage. There are millions of updates against this data every day through the company's website.

The company has noticed that some insert operations are taking 10 seconds or longer. The company has determined that the database storage performance is the problem.

Which solution addresses this performance issue?

一家公司在其网站上维护一个可搜索的项目存储库。数据存储在 Amazon RDS for MySQL 数据库表中，该表包含超过 1000 万行。数据库使用 2 TB 的 General Purpose SSD 存储。每天通过公司的网站对这些数据进行数百万次更新。公司注意到某些插入操作需要 10 秒或更长时间。公司已确定数据库存储性能是问题所在。哪种解决方案可以解决此性能问题？

A. Change the storage type to Provisioned IOPS SSD. **Most Voted**

将存储类型更改为 Provisioned IOPS SSD。

B. Change the DB instance to a memory optimized instance class.

将数据库实例更改为内存优化的实例类别。

C. Change the DB instance to a burstable performance instance class.

将数据库实例更改为突发性能实例类别。

D. Enable Multi-AZ RDS read replicas with MySQL native asynchronous replication.

启用 Multi-AZ RDS 读副本，并使用 MySQL 原生异步复制。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS存储类型及性能优化

Provisioned IOPS SSD与General Purpose SSD的区别

数据库实例类型选择对性能的影响

读副本与主数据库性能的关系

2. 选项分析

A. Change the storage type to Provisioned IOPS SSD.

正确: Provisioned IOPS SSD提供更高的IOPS性能, 适合高频读写操作的场景。

General Purpose SSD的性能可能不足以支持每天数百万次更新操作。

更换为Provisioned IOPS SSD可以显著提高存储性能, 解决插入操作延迟问题。

B. Change the DB instance to a memory optimized instance class.

错误: 内存优化实例主要用于提高查询性能, 而不是解决存储性能问题。

题目明确指出存储性能是瓶颈, 因此更换实例类型无法解决问题。

C. Change the DB instance to a burstable performance instance class.

错误: 突发性能实例适合轻量级工作负载, 无法满足高频更新的需求。

这种实例类型的性能不稳定, 无法解决存储性能问题。

D. Enable Multi-AZ RDS read replicas with MySQL native asynchronous replication.

错误: 读副本主要用于分担读取负载, 而不是解决写入性能问题。

题目中提到插入操作延迟, 读副本无法直接解决存储性能瓶颈。

3. 我的答案

A. Change the storage type to Provisioned IOPS SSD.

4. 官方答案

A. Change the storage type to Provisioned IOPS SSD.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: Provisioned IOPS SSD是解决存储性能问题的最佳选择, 符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #40

Topic 1

A company has thousands of edge devices that collectively generate 1 TB of status alerts each day. Each alert is approximately 2 KB in size. A solutions architect needs to implement a solution to ingest and store the alerts for future analysis. The company wants a highly available solution. However, the company needs to minimize costs and does not want to manage additional infrastructure. Additionally, the company wants to keep 14 days of data available for immediate analysis and archive any data older than 14 days.

What is the MOST operationally efficient solution that meets these requirements?

一家公司拥有数千台边缘设备，这些设备每天总共生成 1 TB 的状态警报。每个警报大约为 2 KB 大小。解决方案架构师需要实施一个解决方案来摄取并存储这些警报以供未来分析。

该公司希望有一个高可用的解决方案。然而，该公司需要尽量降低成本，并且不希望管理额外的基础设施。此外，该公司希望保留 14 天的数据以供即时分析，并将超过 14 天的数据归档。

满足这些要求的最具操作效率的解决方案是什么？

A. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream to ingest the alerts. Configure the Kinesis Data Firehose stream to deliver the alerts to an Amazon S3 bucket. Set up an S3 Lifecycle configuration to transition data to Amazon S3 Glacier after 14 days. **Most Voted**

创建一个 Amazon Kinesis Data Firehose 交付流来摄取警报。配置 Kinesis Data Firehose 流将警报传送到 Amazon S3 存储桶。设置 S3 生命周期配置以在 14 天后将数据转移到 Amazon S3 Glacier。

B. Launch Amazon EC2 instances across two Availability Zones and place them behind an Elastic Load Balancer to ingest the alerts. Create a script on the EC2 instances that will store the alerts in an Amazon S3 bucket. Set up an S3 Lifecycle configuration to transition data to Amazon S3 Glacier after 14 days.

在两个可用区中启动 Amazon EC2 实例，并将它们置于一个 Elastic Load Balancer 后面以摄取警报。在 EC2 实例上创建一个脚本，将警报存储到 Amazon S3 存储桶中。设置 S3 生命周期配置以在 14 天后将数据转移到 Amazon S3 Glacier。

C. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream to ingest the alerts. Configure the Kinesis Data Firehose stream to deliver the alerts to an Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) cluster. Set up the Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) cluster to take manual snapshots every day and delete data from the cluster that is older than 14 days.

创建一个 Amazon Kinesis Data Firehose 交付流来摄取警报。配置 Kinesis Data Firehose 流将警报传送到 Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) 集群。设置 Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) 集群每天手动快照，并删除集群中超过 14 天的数据。

D. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queue to ingest the alerts, and set the message retention period to 14 days. Configure consumers to poll the SQS queue, check the age of the message, and analyze the message data as needed. If the message is 14 days old, the consumer should copy the message to an Amazon S3 bucket and delete the message from the SQS queue.

创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列来摄取警报，并将消息保留期限设置为 14 天。配置消费者轮询 SQS 队列，检查消息的年龄，并根据需要分析消息数据。如果消息已达到 14 天，消费者应将消息复制到 Amazon S3 存储桶并从 SQS 队列中删除该消息。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (87%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Kinesis Data Firehose的功能与使用场景

Amazon S3的生命周期管理

Amazon S3 Glacier的存储与归档功能

高可用性与成本优化的架构设计

2. 选项分析

A. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream to ingest the alerts. Configure the Kinesis Data Firehose stream to deliver the alerts to an Amazon S3 bucket. Set up an S3 Lifecycle configuration to transition data to Amazon S3 Glacier after 14 days.

正确: Kinesis Data Firehose是一个完全托管的服务，可以高效地摄取和传输数据，无需额外管理基础设施。

正确: 将数据传输到Amazon S3后，可以通过S3生命周期规则自动将数据归档到S3 Glacier，满足14天后归档的需求。

正确: 此方案高可用且成本优化，符合题目要求。

B. Launch Amazon EC2 instances across two Availability Zones and place them behind an Elastic Load Balancer to ingest the alerts. Create a script on the EC2 instances that will store the alerts in an Amazon S3 bucket. Set up an S3 Lifecycle configuration to transition data to Amazon S3 Glacier after 14 days.

错误: 使用EC2实例需要额外管理基础设施（如实例的启动、监控、维护等），不符合题目要求的“无需管理额外基础设施”。

错误: 虽然可以通过脚本将数据存储到S3并设置生命周期规则，但这种方法的操作效率较低，且成本较高。

C. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream to ingest the alerts. Configure the Kinesis Data Firehose stream to deliver the alerts to an Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) cluster. Set up the Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) cluster to take manual snapshots every day and delete data from the cluster that is older than 14 days.

错误: Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) 主要用于实时搜索和分析，而不是长期存储和归档数据。

错误: 手动快照和删除数据的操作效率较低，不符合题目要求的“操作效率高”。

错误: 成本较高，因为OpenSearch Service的存储和计算资源费用较高。

D. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queue to ingest the alerts, and set the message retention period to 14 days. Configure consumers to poll the SQS queue, check the age of the message, and analyze the message data as needed. If the message is 14 days old, the consumer should copy the message to an Amazon S3 bucket and delete the message from the SQS queue.

错误: SQS的消息保留期限最多为14天，无法满足归档到S3 Glacier的需求。

错误: 需要额外配置消费者来轮询队列并处理消息，增加了操作复杂性。

错误: 此方案的操作效率较低，不符合题目要求的“操作效率高”。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A提供了一个高效、成本优化且无需额外管理基础设施的解决方案，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #41

Topic 1

A company's application integrates with multiple software-as-a-service (SaaS) sources for data collection. The company runs Amazon EC2 instances to receive the data and to upload the data to an Amazon S3 bucket for analysis. The same EC2 instance that receives and uploads the data also sends a notification to the user when an upload is complete. The company has noticed slow application performance and wants to improve the performance as much as possible. Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司的应用程序与多个软件即服务 (SaaS) 数据源集成以进行数据收集。公司运行 Amazon EC2 实例来接收数据并将数据上传到 Amazon S3 存储桶进行分析。接收和上传数据的同一个 EC2 实例还会在上传完成时向用户发送通知。公司注意到应用程序性能较慢, 并希望尽可能提高性能。
哪种解决方案可以以最少的操作开销满足这些需求?

A. Create an Auto Scaling group so that EC2 instances can scale out. Configure an S3 event notification to send events to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic when the upload to the S3 bucket is complete.

创建一个 Auto Scaling 组, 以便 EC2 实例可以扩展。配置一个 S3 事件通知, 在上传到 S3 存储桶完成时将事件发送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。

B. Create an Amazon AppFlow flow to transfer data between each SaaS source and the S3 bucket. Configure an S3 event notification to send events to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic when the upload to the S3 bucket is complete. **Most Voted**

创建一个 Amazon AppFlow 流以在每个 SaaS 数据源和 S3 存储桶之间传输数据。配置一个 S3 事件通知, 在上传到 S3 存储桶完成时将事件发送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。

C. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule for each SaaS source to send output data. Configure the S3 bucket as the rule's target. Create a second EventBridge (Cloud Watch Events) rule to send events when the upload to the S3 bucket is complete. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic as the second rule's target. 为每个 SaaS 数据源创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则以发送输出数据。配置 S3 存储桶作为规则的目标。创建第二个 EventBridge (CloudWatch Events) 规则以在上传到 S3 存储桶完成时发送事件。将 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题配置为第二个规则的目标。

D. Create a Docker container to use instead of an EC2 instance. Host the containerized application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Configure Amazon CloudWatch Container Insights to send events to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic when the upload to the S3 bucket is complete.

创建一个 Docker 容器以代替 EC2 实例。将容器化应用程序托管在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上。配置 Amazon CloudWatch Container Insights 在上传到 S3 存储桶完成时将事件发送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (66%)

A (34%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3事件通知机制

Amazon SNS的使用

Amazon AppFlow的功能与应用场景

优化架构以减少操作开销

2. 选项分析

A. Create an Auto Scaling group so that EC2 instances can scale out...

正确性分析: 虽然Auto Scaling可以解决EC2实例的性能问题,但仍然需要手动管理EC2实例的配置和操作,增加了操作开销。

错误原因: 此选项没有完全消除EC2实例的使用,且操作开销较高,不符合“最少操作开销”的要求。

B. Create an Amazon AppFlow flow to transfer data between each SaaS source...

正确性分析: Amazon AppFlow是一种托管服务,可以直接从SaaS源传输数据到S3,无需EC2实例,减少了操作开销。

正确原因: 此选项完全消除了EC2实例的使用,并利用S3事件通知和SNS实现通知功能,符合“最少操作开销”的要求。

C. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule...

正确性分析: EventBridge可以实现事件驱动架构,但需要为每个SaaS源配置规则,增加了复杂性。

错误原因: 此选项的操作开销较高,因为需要手动配置多个规则,并且不如AppFlow直接集成SaaS源高效。

D. Create a Docker container to use instead of an EC2 instance...

正确性分析: 使用容器化应用可以提高性能,但仍然需要管理容器和ECS集群,增加了操作开销。

错误原因: 此选项的操作开销较高,因为容器化和ECS的管理复杂性不符合“最少操作开销”的要求。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致,无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #42

Topic 1

A company runs a highly available image-processing application on Amazon EC2 instances in a single VPC. The EC2 instances run inside several subnets across multiple Availability Zones. The EC2 instances do not communicate with each other. However, the EC2 instances download images from Amazon S3 and upload images to Amazon S3 through a single NAT gateway. The company is concerned about data transfer charges.

What is the MOST cost-effective way for the company to avoid Regional data transfer charges?

一家公司在单一VPC中运行一个高可用的图像处理应用程序，该应用程序运行在Amazon EC2实例上。EC2实例分布在多个可用区的多个子网中运行。EC2实例之间不相互通信。然而，EC2实例通过单一NAT网关从Amazon S3下载图像并上传图像到Amazon S3。公司担心数据传输费用。

公司避免区域数据传输费用的最具成本效益的方法是什么？

A. Launch the NAT gateway in each Availability Zone.

在每个可用区启动一个NAT网关。

B. Replace the NAT gateway with a NAT instance.

将NAT网关替换为NAT实例。

C. Deploy a gateway VPC endpoint for Amazon S3. **Most Voted**
为Amazon S3部署一个网关VPC端点。

D. Provision an EC2 Dedicated Host to run the EC2 instances.

为运行EC2实例预置一个EC2专用主机。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon VPC网络架构设计，包括NAT网关和VPC端点的使用。

如何优化数据传输成本，特别是与Amazon S3的交互。

理解AWS服务的定价模型，例如区域数据传输费用。

2. 选项分析

A. Launch the NAT gateway in each Availability Zone.

分析：在每个可用区启动一个NAT网关可以减少跨可用区的数据传输费用，因为流量不需要跨区传输到单一的NAT网关。

问题：虽然可以减少跨区流量费用，但NAT网关本身的费用较高，多个NAT网关会增加成本，不是最优解。

结论：错误。

B. Replace the NAT gateway with a NAT instance.

分析：NAT实例是一个较低成本的替代方案，但它的性能和可用性不如NAT网关，且需要手动管理。

问题：虽然可以降低NAT网关的费用，但无法解决区域数据传输费用的问题。

结论：错误。

C. Deploy a gateway VPC endpoint for Amazon S3.

分析：VPC端点允许流量直接从VPC到达Amazon S3，而无需通过NAT网关或互联网。

优势：通过VPC端点与S3交互可以完全避免区域数据传输费用，同时降低NAT网关的使用成本。

结论：正确。

D. Provision an EC2 Dedicated Host to run the EC2 instances.

分析：EC2专用主机是为满足合规性或许可要求而设计的，与数据传输成本无关。

问题：此选项与题目要求无关，无法解决区域数据传输费用的问题。

结论：错误。

3. 我的答案

我的选择是：C. Deploy a gateway VPC endpoint for Amazon S3.

4. 官方答案

官方答案是：C. Deploy a gateway VPC endpoint for Amazon S3.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：VPC端点是最符合题目要求的解决方案，可以避免区域数据传输费用，同时降低成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #43

Topic 1

A company has an on-premises application that generates a large amount of time-sensitive data that is backed up to Amazon S3. The application has grown and there are user complaints about internet bandwidth limitations. A solutions architect needs to design a long-term solution that allows for both timely backups to Amazon S3 and with minimal impact on internet connectivity for internal users.

Which solution meets these requirements?

一家公司有一个本地应用程序，该应用程序生成大量时间敏感的数据，并备份到 Amazon S3。随着应用程序的增长，用户开始抱怨互联网带宽限制问题。解决方案架构师需要设计一个长期解决方案，既能及时将数据备份到 Amazon S3，又能尽量减少对内部用户互联网连接的影响。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Establish AWS VPN connections and proxy all traffic through a VPC gateway endpoint.

建立 AWS VPN 连接，并通过 VPC 网关终端代理所有流量。

B. Establish a new AWS Direct Connect connection and direct backup traffic through this new connection. **Most Voted**

建立一个新的 AWS Direct Connect 连接，并通过此新连接传输备份流量。

C. Order daily AWS Snowball devices. Load the data onto the Snowball devices and return the devices to AWS each day.

每天订购 AWS Snowball 设备。将数据加载到 Snowball 设备上，并每天将设备返回给 AWS。

D. Submit a support ticket through the AWS Management Console. Request the removal of S3 service limits from the account.

通过 AWS Management Console 提交支持请求。要求从账户中移除 S3 服务限制。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS数据传输解决方案，尤其是如何优化数据传输到Amazon S3以减少对互联网带宽的影响。涉及的服务包括AWS Direct Connect、AWS Snowball、VPN连接、以及S3的使用限制。

2. 选项分析

A. 建立 AWS VPN 连接，并通过 VPC 网关终端代理所有流量。

错误：VPN连接通常用于安全的点对点连接，但它依赖于互联网带宽，无法解决用户的互联网带宽限制问题。此外，VPC网关终端仅支持流量在AWS内部的传输，无法直接优化从本地到AWS的传输。

B. 建立一个新的 AWS Direct Connect 连接，并通过此新连接传输备份流量。

正确：AWS Direct Connect是一种专用网络连接，可以绕过公共互联网，提供更高的带宽和更低的延迟。通过Direct Connect传输备份流量可以减少对互联网带宽的影响，同时满足时间敏感数据的传输需求。

C. 每天订购 AWS Snowball 设备。将数据加载到 Snowball 设备上，并每天将设备返回给 AWS。

错误：AWS Snowball适用于大规模数据迁移，但每天订购和返回设备的操作成本高且效率低，不适合长期解决方案。此外，Snowball的使用不符合“及时备份”的要求，因为数据传输需要等待设备返回AWS。

D. 通过 AWS Management Console 提交支持请求。要求从账户中移除 S3 服务限制。

错误：S3服务限制与互联网带宽无关，提交支持请求无法解决用户的互联网带宽问题。此选项与题目要求不符。

3. 我的答案

B. 建立一个新的 AWS Direct Connect 连接，并通过此新连接传输备份流量。

4. 官方答案

B. 建立一个新的 AWS Direct Connect 连接，并通过此新连接传输备份流量。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，Direct Connect是最符合题目要求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #44

Topic 1

A company has an Amazon S3 bucket that contains critical data. The company must protect the data from accidental deletion. Which combination of steps should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司有一个 Amazon S3 bucket，其中包含关键数据。公司必须保护数据免于意外删除。
解决方案架构师应采取哪些步骤组合以满足这些要求？（选择两个。）

A. Enable versioning on the S3 bucket. **Most Voted**

在 S3 bucket 上启用版本控制。

B. Enable MFA Delete on the S3 bucket. **Most Voted**

在 S3 bucket 上启用 MFA Delete。

C. Create a bucket policy on the S3 bucket.

在 S3 bucket 上创建 bucket policy。

D. Enable default encryption on the S3 bucket.

在 S3 bucket 上启用默认加密。

E. Create a lifecycle policy for the objects in the S3 bucket.

为 S3 bucket 中的对象创建生命周期策略。

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (96%)

1%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的版本控制功能。

Amazon S3的MFA Delete功能。

如何保护S3数据免受意外删除。

2. 选项分析

A. Enable versioning on the S3 bucket.

正确。启用版本控制可以确保即使对象被删除或覆盖，仍然可以恢复到之前的版本，从而保护数据免受意外删除。

B. Enable MFA Delete on the S3 bucket.

正确。启用MFA Delete可以增加额外的安全层，要求多重身份验证才能删除数据，从而防止未经授权或意外删除。

C. Create a bucket policy on the S3 bucket.

错误。Bucket policy主要用于控制访问权限，而不是直接防止意外删除。

D. Enable default encryption on the S3 bucket.

错误。默认加密用于保护数据的隐私性，而不是防止数据被删除。

E. Create a lifecycle policy for the objects in the S3 bucket.

错误。生命周期策略用于管理对象的存储时间和成本，可能会导致数据被自动删除，与保护数据的目标相悖。

3. 我选的答案

A

B

4. 官方答案

A

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #45

Topic 1

A company has a data ingestion workflow that consists of the following:

- An Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic for notifications about new data deliveries
- An AWS Lambda function to process the data and record metadata

The company observes that the ingestion workflow fails occasionally because of network connectivity issues. When such a failure occurs, the Lambda function does not ingest the corresponding data unless the company manually reruns the job.

Which combination of actions should a solutions architect take to ensure that the Lambda function ingests all data in the future? (Choose two.)

一家公司有一个数据摄取 workflow，包括以下内容：

- 一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，用于通知新的数据交付
- 一个 AWS Lambda 函数，用于处理数据并记录元数据

该公司发现，由于网络连接问题，摄取 workflow 偶尔会失败。当发生这种失败时，Lambda 函数不会摄取相应的数据，除非公司手动重新运行该作业。

解决方案架构师应采取哪些组合操作以确保 Lambda 函数将来摄取所有数据？（选择两个）

A. Deploy the Lambda function in multiple Availability Zones.

将 Lambda 函数部署在多个可用区。

B. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue, and subscribe it to the SNS topic. **Most Voted**

创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列，并订阅到 SNS 主题。

C. Increase the CPU and memory that are allocated to the Lambda function.

增加分配给 Lambda 函数的 CPU 和内存。

D. Increase provisioned throughput for the Lambda function.

增加 Lambda 函数的预置吞吐量。

E. Modify the Lambda function to read from an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. **Most Voted**

修改 Lambda 函数以从 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列读取。

Correct Answer: BE

正确答案: BE

Community vote distribution

社区投票分布

BE (98%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SNS 和 Amazon SQS 的集成使用。

AWS Lambda 的容错机制和事件驱动架构设计。

如何处理网络连接问题以确保数据处理的可靠性。

2. 选项分析

A. 将 Lambda 函数部署在多个可用区。

错误。Lambda 是区域级服务，自动在多个可用区内运行，无需手动部署到多个可用区。此选项与解决网络连接问题无关。

B. 创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列，并订阅到 SNS 主题。

正确。通过将 SNS 主题与 SQS 队列集成，可以确保消息持久化，即使 Lambda 函数因网络问题失败，消息仍然可以保存在队列中，稍后重新处理。

C. 增加分配给 Lambda 函数的 CPU 和内存。

错误。增加 CPU 和内存可能提高 Lambda 的性能，但与网络连接问题无关，无法解决数据丢失问题。

D. 增加 Lambda 函数的预置吞吐量。

错误。预置吞吐量主要用于提高函数的并发性能，与网络连接问题无关，无法解决数据丢失问题。

E. 修改 Lambda 函数以从 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列读取。

正确。通过让 Lambda 函数从 SQS 队列读取，可以确保即使网络连接失败，消息仍然可以被可靠地处理。

3. 我选的答案

B

E

4. 官方答案

B

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #46

Topic 1

A company has an application that provides marketing services to stores. The services are based on previous purchases by store customers. The stores upload transaction data to the company through SFTP, and the data is processed and analyzed to generate new marketing offers. Some of the files can exceed 200 GB in size.

Recently, the company discovered that some of the stores have uploaded files that contain personally identifiable information (PII) that should not have been included. The company wants administrators to be alerted if PII is shared again. The company also wants to automate remediation.

What should a solutions architect do to meet these requirements with the LEAST development effort?

一家公司有一个为商店提供营销服务的应用程序。这些服务基于商店客户的过往购买记录。商店通过SFTP上传交易数据到公司，数据会被处理和分析以生成新的营销优惠。有些文件的大小可能超过200 GB。

最近，公司发现一些商店上传了包含不应包含的个人身份信息（PII）的文件。公司希望管理员在再次共享PII时能收到警报。公司还希望自动化修复过程。

解决方案架构师应该如何以最少的开发工作量满足这些需求？

A. Use an Amazon S3 bucket as a secure transfer point. Use Amazon Inspector to scan the objects in the bucket. If objects contain PII, trigger an S3 Lifecycle policy to remove the objects that contain PII.

使用Amazon S3桶作为安全传输点。使用Amazon Inspector扫描桶中的对象。如果对象包含PII，触发S3生命周期策略以删除包含PII的对象。

B. Use an Amazon S3 bucket as a secure transfer point. Use Amazon Macie to scan the objects in the bucket. If objects contain PII, use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to trigger a notification to the administrators to remove the objects that contain PII. **Most Voted**

使用Amazon S3桶作为安全传输点。使用Amazon Macie扫描桶中的对象。如果对象包含PII，使用Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)触发通知给管理员以删除包含PII的对象。

C. Implement custom scanning algorithms in an AWS Lambda function. Trigger the function when objects are loaded into the bucket. If objects contain PII, use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to trigger a notification to the administrators to remove the objects that contain PII.

在AWS Lambda函数中实现自定义扫描算法。当对象加载到桶中时触发该函数。如果对象包含PII，使用Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)触发通知给管理员以删除包含PII的对象。

D. Implement custom scanning algorithms in an AWS Lambda function. Trigger the function when objects are loaded into the bucket. If objects contain PII, use Amazon Simple Email Service (Amazon SES) to trigger a notification to the administrators and trigger an S3 Lifecycle policy to remove the meats that contain PII.

在AWS Lambda函数中实现自定义扫描算法。当对象加载到桶中时触发该函数。如果对象包含PII，使用Amazon Simple Email Service (Amazon SES)触发通知给管理员并触发S3生命周期策略以删除包含PII的对象。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (63%)

D (36%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3作为安全存储和传输点的使用。

Amazon Macie的功能，特别是其用于检测敏感数据（如PII）的能力。

自动化通知和响应机制（如Amazon SNS）。

最小化开发工作量的解决方案设计。

2. 选项分析

A. 使用Amazon Inspector扫描S3对象：

错误：Amazon Inspector主要用于扫描EC2实例、容器和Lambda函数的安全漏洞，而不是用于扫描S3对象中的数据。因此，无法满足检测PII的需求。

B. 使用Amazon Macie扫描S3对象并通过Amazon SNS通知管理员：

正确：Amazon Macie专门设计用于检测S3桶中的敏感数据（如PII）。

通过Amazon SNS可以自动通知管理员，符合题目要求的自动化和最小开发工作量。

C. 使用AWS Lambda实现自定义扫描算法并通过Amazon SNS通知管理员：

错误：虽然可以使用Lambda实现自定义扫描，但这需要额外的开发工作，违背了“最少开发工作量”的要求。此外，Lambda的自定义扫描算法可能无法与Amazon Macie的内置功能相比，准确检测PII。

D. 使用AWS Lambda实现自定义扫描算法并通过Amazon SES通知管理员：

错误：与选项C类似，使用Lambda实现自定义扫描算法需要额外开发工作。

使用Amazon SES发送邮件通知虽然可行，但与SNS相比，SES需要额外的配置工作。

此外，题目并未明确要求使用电子邮件通知。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。选项B是正确答案，因为它利用了Amazon Macie的内置功能来检测PII，并通过Amazon SNS实现自动通知，符合题目要求的“最少开发工作量”和自动化需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #47

Topic 1

A company needs guaranteed Amazon EC2 capacity in three specific Availability Zones in a specific AWS Region for an upcoming event that will last 1 week.

What should the company do to guarantee the EC2 capacity?

一家公司需要在特定 AWS 区域中的三个特定可用区内保证 Amazon EC2 容量，以支持即将到来的为期一周的活动。公司应该怎么做才能保证 EC2 容量？

- A. Purchase Reserved Instances that specify the Region needed.
购买指定所需区域的 Reserved Instances.
- B. Create an On-Demand Capacity Reservation that specifies the Region needed.
创建指定所需区域的 On-Demand Capacity Reservation.
- C. Purchase Reserved Instances that specify the Region and three Availability Zones needed.
购买指定所需区域和三个可用区的 Reserved Instances.

- D. Create an On-Demand Capacity Reservation that specifies the Region and three Availability Zones needed. **Most Voted**
创建指定所需区域和三个可用区的 On-Demand Capacity Reservation.

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS EC2容量保证的机制，包括Reserved Instances和On-Demand Capacity Reservation的区别与使用场景。

2. 选项分析

A. Purchase Reserved Instances that specify the Region needed.

错误：Reserved Instances提供的是长期的成本优化选项，但它不能保证在特定时间段内的容量。它仅适用于降低长期运行实例的成本。

B. Create an On-Demand Capacity Reservation that specifies the Region needed.

错误：On-Demand Capacity Reservation可以保证容量，但仅指定Region不足以满足题目要求，因为题目明确要求在三个特定的Availability Zones中保证容量。

C. Purchase Reserved Instances that specify the Region and three Availability Zones needed.

错误：虽然可以指定Region和Availability Zones，但Reserved Instances仍然无法保证在特定时间段内的容量，它主要用于成本优化，而非容量保证。

D. Create an On-Demand Capacity Reservation that specifies the Region and three Availability Zones needed.

正确：On-Demand Capacity Reservation允许用户在特定时间段内为特定Region和Availability Zones预留EC2容量，完全符合题目要求。

3. 我的答案

D. Create an On-Demand Capacity Reservation that specifies the Region and three Availability Zones needed.

4. 官方答案

D. Create an On-Demand Capacity Reservation that specifies the Region and three Availability Zones needed.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #48

Topic 1

A company's website uses an Amazon EC2 instance store for its catalog of items. The company wants to make sure that the catalog is highly available and that the catalog is stored in a durable location.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司的网站使用 Amazon EC2 实例存储来存储其商品目录。公司希望确保商品目录具有高可用性，并且存储在一个持久的位置。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

- A. Move the catalog to Amazon ElastiCache for Redis.
将商品目录迁移到 Amazon ElastiCache for Redis.
- B. Deploy a larger EC2 instance with a larger instance store.
部署一个具有更大实例存储的更大 EC2 实例。
- C. Move the catalog from the instance store to Amazon S3 Glacier Deep Archive.
将商品目录从实例存储迁移到 Amazon S3 Glacier Deep Archive.

D. Move the catalog to an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. **Most Voted**
将商品目录迁移到 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例存储的特性：实例存储是临时存储，数据在实例停止或终止时会丢失。

Amazon S3、Amazon EFS、Amazon ElastiCache等服务的特性及适用场景。

高可用性和数据持久性设计原则。

2. 选项分析

A. Move the catalog to Amazon ElastiCache for Redis.

错误：Amazon ElastiCache for Redis 是一种内存缓存服务，主要用于加速数据访问，而不是用于存储持久数据。它不适合存储商品目录，因为数据在缓存失效或节点故障时可能丢失。

B. Deploy a larger EC2 instance with a larger instance store.

错误：EC2实例存储是临时存储，数据在实例停止或终止时会丢失。部署更大的实例存储并不能解决数据持久性问题。

C. Move the catalog from the instance store to Amazon S3 Glacier Deep Archive.

错误：Amazon S3 Glacier Deep Archive 是一种低成本的长期存储解决方案，适用于归档数据。它不适合存储需要频繁访问的商品目录。

D. Move the catalog to an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system.

正确：Amazon EFS 是一个可扩展的文件存储服务，支持高可用性和数据持久性。它适合存储需要频繁访问的商品目录，并且可以与多个EC2实例共享。

3. 我的答案

D. Move the catalog to an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system.

4. 官方答案

D. Move the catalog to an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #49

Topic 1

A company stores call transcript files on a monthly basis. Users access the files randomly within 1 year of the call, but users access the files infrequently after 1 year. The company wants to optimize its solution by giving users the ability to query and retrieve files that are less than 1-year-old as quickly as possible. A delay in retrieving older files is acceptable.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司按月存储通话记录文件。用户在通话后的一年内随机访问这些文件，但一年后用户访问这些文件的频率较低。公司希望优化其解决方案，使用户能够尽可能快速地查询和检索不到一年的文件。对于检索较旧文件的延迟是可以接受的。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

A. Store individual files with tags in Amazon S3 Glacier Instant Retrieval. Query the tags to retrieve the files from S3 Glacier Instant Retrieval.

将单个文件使用标签存储在 Amazon S3 Glacier Instant Retrieval 中。通过查询标签从 S3 Glacier Instant Retrieval 中检索文件。

B. Store individual files in Amazon S3 Intelligent-Tiering. Use S3 Lifecycle policies to move the files to S3 Glacier Flexible Retrieval after 1 year. Query and retrieve the files that are in Amazon S3 by using Amazon Athena. Query and retrieve the files that are in S3 Glacier by using S3 Glacier Select. **Most Voted**

将单个文件存储在 Amazon S3 Intelligent-Tiering 中。使用 S3 Lifecycle 策略在一年后将文件移动到 S3 Glacier Flexible Retrieval。使用 Amazon Athena 查询和检索存储在 Amazon S3 中的文件。使用 S3 Glacier Select 查询和检索存储在 S3 Glacier 中的文件。

C. Store individual files with tags in Amazon S3 Standard storage. Store search metadata for each archive in Amazon S3 Standard storage. Use S3 Lifecycle policies to move the files to S3 Glacier Instant Retrieval after 1 year. Query and retrieve the files by searching for metadata from Amazon S3.


将单个文件使用标签存储在 Amazon S3 Standard 存储中。将每个存档的搜索元数据存储在 Amazon S3 Standard 存储中。使用 S3 Lifecycle 策略在一年后将文件移动到 S3 Glacier Instant Retrieval。通过从 Amazon S3 搜索元数据来查询和检索文件。

D. Store individual files in Amazon S3 Standard storage. Use S3 Lifecycle policies to move the files to S3 Glacier Deep Archive after 1 year. Store search metadata in Amazon RDS. Query the files from Amazon RDS. Retrieve the files from S3 Glacier Deep Archive.

将单个文件存储在 Amazon S3 Standard 存储中。使用 S3 Lifecycle 策略在一年后将文件移动到 S3 Glacier Deep Archive。将搜索元数据存储在 Amazon RDS 中。从 Amazon RDS 查询文件。从 S3 Glacier Deep Archive 检索文件。

Correct Answer: B

正确答案: B



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的选择与优化，包括S3 Intelligent-Tiering、S3 Glacier Flexible Retrieval、S3 Glacier Instant Retrieval、S3 Glacier Deep Archive等。

S3生命周期策略的使用。

查询和检索存储在不同S3存储类别中的文件的能力。

成本优化与性能权衡。

2. 选项分析

A. Store individual files with tags in Amazon S3 Glacier Instant Retrieval. Query the tags to retrieve the files from S3 Glacier Instant Retrieval.

正确性分析： S3 Glacier Instant Retrieval提供低延迟访问，非常适合需要快速访问的场景。但题目要求在文件存储1年后可以接受检索延迟，而S3 Glacier Instant Retrieval的成本较高，不符合“最具成本效益”的要求。

结论： 错误。

B. Store individual files in Amazon S3 Intelligent-Tiering. Use S3 Lifecycle policies to move the files to S3 Glacier Flexible Retrieval after 1 year. Query and retrieve the files that are in Amazon S3 by using Amazon Athena. Query and retrieve the files that are in S3 Glacier by using S3 Glacier Select.

正确性分析： S3 Intelligent-Tiering自动优化存储成本，适合文件访问模式不确定的场景。使用生命周期策略将文件在1年后移动到S3 Glacier Flexible Retrieval，符合题目要求的“1年后可以接受检索延迟”。此外，Amazon Athena和S3 Glacier Select提供了查询和检索的能力，满足用户需求。

结论： 正确。

C. Store individual files with tags in Amazon S3 Standard storage. Store search metadata for each archive in Amazon S3 Standard storage. Use S3 Lifecycle policies to move the files to S3 Glacier Instant Retrieval after 1 year. Query and retrieve the files by searching for metadata from Amazon S3.

正确性分析： S3 Standard存储成本较高，不适合长期存储。虽然S3 Glacier Instant Retrieval提供快速检索，但其成本仍然较高，不符合“最具成本效益”的要求。

结论： 错误。

D. Store individual files in Amazon S3 Standard storage. Use S3 Lifecycle policies to move the files to S3 Glacier Deep Archive after 1 year. Store search metadata in Amazon RDS. Query the files from Amazon RDS. Retrieve the files from S3 Glacier Deep Archive.

正确性分析： S3 Glacier Deep Archive是最低成本的存储选项，但检索延迟较长（最多12小时），不适合需要快速访问的场景。此外，使用Amazon RDS存储元数据会增加额外的成本，不符合“最具成本效益”的要求。

结论： 错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #50

Topic 1

A company has a production workload that runs on 1,000 Amazon EC2 Linux instances. The workload is powered by third-party software. The company needs to patch the third-party software on all EC2 instances as quickly as possible to remediate a critical security vulnerability.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司有一个生产工作负载，运行在1,000个 Amazon EC2 Linux 实例上。该工作负载由第三方软件驱动。公司需要尽快为所有 EC2 实例打上第三方软件的补丁，以解决一个关键的安全漏洞。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Create an AWS Lambda function to apply the patch to all EC2 instances.

创建一个 AWS Lambda 函数来为所有 EC2 实例应用补丁。

B. Configure AWS Systems Manager Patch Manager to apply the patch to all EC2 instances.

配置 AWS Systems Manager Patch Manager 为所有 EC2 实例应用补丁。

C. Schedule an AWS Systems Manager maintenance window to apply the patch to all EC2 instances.

安排一个 AWS Systems Manager 维护窗口，为所有 EC2 实例应用补丁。

D. Use AWS Systems Manager Run Command to run a custom command that applies the patch to all EC2 instances.

Most Voted

使用 AWS Systems Manager Run Command 运行一个自定义命令，为所有 EC2 实例应用补丁。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (68%)

B (32%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Systems Manager的功能，包括Patch Manager、Run Command和维护窗口的使用，以及如何快速对大规模EC2实例进行操作。

2. 选项分析

A. Create an AWS Lambda function to apply the patch to all EC2 instances.

错误：AWS Lambda适合处理无服务器任务，但不适合直接管理大规模EC2实例的操作。Lambda无法直接访问EC2实例的操作系统来安装补丁。

B. Configure AWS Systems Manager Patch Manager to apply the patch to all EC2 instances.

错误：Patch Manager主要用于管理操作系统的补丁，而题目中提到的是第三方软件的补丁，Patch Manager无法直接处理第三方软件的更新。

C. Schedule an AWS Systems Manager maintenance window to apply the patch to all EC2 instances.

错误：维护窗口用于计划定期任务，但题目要求“尽快”修复漏洞，维护窗口的调度可能会延迟操作。

D. Use AWS Systems Manager Run Command to run a custom command that applies the patch to all EC2 instances.

正确：Run Command允许用户在多个EC2实例上运行自定义命令，适合快速部署第三方软件补丁。

3. 我的答案

D. Use AWS Systems Manager Run Command to run a custom command that applies the patch to all EC2 instances.

4. 官方答案

D. Use AWS Systems Manager Run Command to run a custom command that applies the patch to all EC2 instances.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #51

Topic 1

A company is developing an application that provides order shipping statistics for retrieval by a REST API. The company wants to extract the shipping statistics, organize the data into an easy-to-read HTML format, and send the report to several email addresses at the same time every morning.

Which combination of steps should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在开发一个应用程序，该应用程序通过 REST API 提供订单运输统计数据供检索。公司希望提取运输统计数据，将数据组织成易于阅读的 HTML 格式，并在每天早晨的同一时间将报告发送到多个电子邮件地址。

解决方案架构师应采取哪些步骤来满足这些要求？（选择两项）

A. Configure the application to send the data to Amazon Kinesis Data Firehose.

配置应用程序将数据发送到 Amazon Kinesis Data Firehose。

B. Use Amazon Simple Email Service (Amazon SES) to format the data and to send the report by email. **Most Voted**

使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 格式化数据并通过电子邮件发送报告。

C. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) scheduled event that invokes an AWS Glue job to query the application's API for the data.

创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 定时事件，调用一个 AWS Glue 作业以查询应用程序的 API 获取数据。

D. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) scheduled event that invokes an AWS Lambda function to query the application's API for the data. **Most Voted**

创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 定时事件，调用一个 AWS Lambda 函数以查询应用程序的 API 获取数据。

E. Store the application data in Amazon S3. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic as an S3 event destination to send the report by email.

将应用程序数据存储在 Amazon S3 中。创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题作为 S3 事件目标以通过电子邮件发送报告。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (69%)

14%

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EventBridge (CloudWatch Events) 的定时触发功能。

AWS Lambda 的使用，特别是调用 REST API 和处理数据。

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 的功能，用于发送电子邮件。

2. 选项分析

A. Configure the application to send the data to Amazon Kinesis Data Firehose.

错误：Kinesis Data Firehose 主要用于实时数据流的收集和传输，而题目要求的是定时生成报告并发送邮件，与 Kinesis 的用途不符。

B. Use Amazon Simple Email Service (Amazon SES) to format the data and to send the report by email.

正确：Amazon SES 是专门用于发送电子邮件的服务，可以满足题目中发送报告的需求。

C. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) scheduled event that invokes an AWS Glue job to query the application's API for the data.

错误：AWS Glue 主要用于数据的 ETL（提取、转换、加载）操作，适合处理大规模数据，而题目中仅需要定时查询 API 并生成报告，使用 Glue 显得过于复杂且不必要。

D. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) scheduled event that invokes an AWS Lambda function to query the application's API for the data.

正确：EventBridge 可以定时触发 Lambda 函数，而 Lambda 函数可以用来查询 API 并处理数据，符合题目需求。

E. Store the application data in Amazon S3. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic as an S3 event destination to send the report by email.

错误：虽然 S3 和 SNS 可以结合使用，但题目中并未提到需要存储数据到 S3，也没有提到使用 SNS 发送邮件，因此不符合题目要求。

3. 我选的答案

B

D

4. 官方答案

B

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #52

Topic 1

A company wants to migrate its on-premises application to AWS. The application produces output files that vary in size from tens of gigabytes to hundreds of terabytes. The application data must be stored in a standard file system structure. The company wants a solution that scales automatically, is highly available, and requires minimum operational overhead.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望将其本地应用程序迁移到AWS。该应用程序生成的输出文件大小从几十GB到几百TB不等。应用程序数据必须存储在标准文件系统结构中。公司希望解决方案能够自动扩展、高可用，并且需要最少的运营开销。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Migrate the application to run as containers on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Use Amazon S3 for storage.
将应用程序迁移为容器，并运行在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上。使用Amazon S3进行存储。

B. Migrate the application to run as containers on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) for storage.

将应用程序迁移为容器，并运行在Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上。使用Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)进行存储。

C. Migrate the application to Amazon EC2 instances in a Multi-AZ Auto Scaling group. Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) for storage. **Most Voted**

将应用程序迁移到Amazon EC2实例，并运行在一个跨多个可用区的Auto Scaling组中。使用Amazon Elastic File System (Amazon EFS)进行存储。

D. Migrate the application to Amazon EC2 instances in a Multi-AZ Auto Scaling group. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) for storage.

将应用程序迁移到Amazon EC2实例，并运行在一个跨多个可用区的Auto Scaling组中。使用Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)进行存储。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS存储服务的特性，包括Amazon S3、Amazon EBS和Amazon EFS。

理解如何设计高可用、可扩展的架构。

熟悉AWS计算服务（Amazon EC2、Amazon ECS、Amazon EKS）的使用场景。

2. 选项分析

A. Migrate the application to run as containers on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Use Amazon S3 for storage.

Amazon ECS是一个容器编排服务，适合运行容器化应用，但题目要求存储数据在标准文件系统结构中，而Amazon S3是对象存储，不支持标准文件系统结构。

因此此选项不符合题目要求。

B. Migrate the application to run as containers on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) for storage.

Amazon EKS是一个托管的Kubernetes服务，适合运行容器化应用，但EBS是块存储，不能直接满足标准文件系统结构的需求，且EBS不能跨多个实例共享。

此选项不符合题目要求。

C. Migrate the application to Amazon EC2 instances in a Multi-AZ Auto Scaling group. Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) for storage.

Amazon EC2提供灵活的计算能力，Multi-AZ Auto Scaling组确保高可用性。

Amazon EFS是一个完全托管的文件存储服务，支持标准文件系统结构，能够自动扩展以处理从GB到TB的数据量，并支持跨多个实例共享。

此选项完全符合题目要求。

D. Migrate the application to Amazon EC2 instances in a Multi-AZ Auto Scaling group. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) for storage.

虽然EBS是高性能块存储，但它不能跨多个实例共享，且不支持标准文件系统结构。

此选项不符合题目要求。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #53

Topic 1

A company needs to store its accounting records in Amazon S3. The records must be immediately accessible for 1 year and then must be archived for an additional 9 years. No one at the company, including administrative users and root users, can be able to delete the records during the entire 10-year period. The records must be stored with maximum resiliency.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要将其会计记录存储在 Amazon S3 中。这些记录必须在 1 年内可以立即访问，然后需要归档额外的 9 年。在整个 10 年期间，公司中的任何人，包括管理员用户和根用户，都不能删除这些记录。这些记录必须以最高的弹性进行存储。哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Store the records in S3 Glacier for the entire 10-year period. Use an access control policy to deny deletion of the records for a period of 10 years.

将记录存储在 S3 Glacier 中，持续 10 年。使用访问控制策略拒绝在 10 年期间删除记录。

B. Store the records by using S3 Intelligent-Tiering. Use an IAM policy to deny deletion of the records. After 10 years, change the IAM policy to allow deletion.

使用 S3 Intelligent-Tiering 存储记录。使用 IAM 策略拒绝删除记录。在 10 年后，更改 IAM 策略以允许删除。

C. Use an S3 Lifecycle policy to transition the records from S3 Standard to S3 Glacier Deep Archive after 1 year. Use S3 Object Lock in compliance mode for a period of 10 years. **Most Voted**

使用 S3 生命周期策略在 1 年后将记录从 S3 Standard 转移到 S3 Glacier Deep Archive。使用 S3 Object Lock 的合规模式，持续 10 年。

D. Use an S3 Lifecycle policy to transition the records from S3 Standard to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 1 year. Use S3 Object Lock in governance mode for a period of 10 years.

使用 S3 生命周期策略在 1 年后将记录从 S3 Standard 转移到 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。使用 S3 Object Lock 的治理模式，持续 10 年。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的选择 (S3 Standard, S3 Glacier Deep Archive等)。

S3生命周期策略的使用。

S3 Object Lock功能及其模式 (合规模式与治理模式)。

数据保护与防止删除的策略。

2. 选项分析

A. Store the records in S3 Glacier for the entire 10-year period. Use an access control policy to deny deletion of the records for a period of 10 years.

错误: S3 Glacier是一个归档存储类别, 适合长期存储, 但它不支持“立即访问”的需求。题目要求记录在前1年必须是“立即可访问”的, 而S3 Glacier的访问需要恢复时间。

错误: 使用访问控制策略 (IAM Policy) 无法完全防止删除, 因为管理员或root用户仍然可以修改策略并删除对象。

B. Store the records by using S3 Intelligent-Tiering. Use an IAM policy to deny deletion of the records. After 10 years, change the IAM policy to allow deletion.

错误: S3 Intelligent-Tiering可以优化存储成本, 但它不适合长期归档存储 (如9年的归档需求)。

错误: 使用IAM策略无法完全防止删除, 因为管理员或root用户可以修改策略。

C. Use an S3 Lifecycle policy to transition the records from S3 Standard to S3 Glacier Deep Archive after 1 year. Use S3 Object Lock in compliance mode for a period of 10 years.

正确: S3 Standard满足前1年“立即可访问”的需求, S3 Glacier Deep Archive适合长期归档存储 (9年)。

正确: S3 Object Lock的合规模式可以防止任何用户 (包括root用户) 删除对象, 完全满足10年内不可删除的要求。

D. Use an S3 Lifecycle policy to transition the records from S3 Standard to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 1 year. Use S3 Object Lock in governance mode for a period of 10 years.

错误: S3 One Zone-IA的可用性较低, 不符合“最大弹性”的要求。题目要求记录存储具有“最大弹性”, 而S3 One Zone-IA仅存储在一个可用区, 存在单点故障风险。

错误: S3 Object Lock的治理模式允许管理员覆盖锁定并删除对象, 不符合“任何人都不能删除”的要求。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #54

Topic 1

A company runs multiple Windows workloads on AWS. The company's employees use Windows file shares that are hosted on two Amazon EC2 instances. The file shares synchronize data between themselves and maintain duplicate copies. The company wants a highly available and durable storage solution that preserves how users currently access the files.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司在 AWS 上运行多个 Windows 工作负载。公司的员工使用托管在两个 Amazon EC2 实例上的 Windows 文件共享。这些文件共享在彼此之间同步数据并保持重复副本。公司希望一个高可用性和持久性的存储解决方案，同时保留用户当前访问文件的方式。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Migrate all the data to Amazon S3. Set up IAM authentication for users to access files.

将所有数据迁移到 Amazon S3。为用户设置 IAM 认证以访问文件。

B. Set up an Amazon S3 File Gateway. Mount the S3 File Gateway on the existing EC2 instances.

设置一个 Amazon S3 File Gateway。在现有的 EC2 实例上挂载 S3 File Gateway。

C. Extend the file share environment to Amazon FSx for Windows File Server with a Multi-AZ configuration. Migrate all the data to FSx for Windows File Server. **Most Voted**

将文件共享环境扩展到具有 Multi-AZ 配置的 Amazon FSx for Windows File Server。将所有数据迁移到 FSx for Windows File Server。

D. Extend the file share environment to Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with a Multi-AZ configuration. Migrate all the data to Amazon EFS.

将文件共享环境扩展到具有 Multi-AZ 配置的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS)。将所有数据迁移到 Amazon EFS。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (98%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS 存储服务的选择，包括 Amazon FSx、Amazon S3、Amazon EFS 等，特别是针对 Windows 文件共享的解决方案。

重点关注高可用性、持久性以及与现有 Windows 文件共享的兼容性。

2. 选项分析

A. Migrate all the data to Amazon S3. Set up IAM authentication for users to access files.

错误：Amazon S3 是对象存储服务，不支持传统的 Windows 文件共享协议（如 SMB）。用户无法直接通过 Windows 文件共享访问 S3 数据。

虽然 S3 提供高可用性和持久性，但它不符合题目要求的“保留用户当前访问文件的方式”。

B. Set up an Amazon S3 File Gateway. Mount the S3 File Gateway on the existing EC2 instances.

错误：Amazon S3 File Gateway 提供文件接口以访问 S3，但它仍然不完全支持 Windows 文件共享协议（如 SMB）。

此外，S3 File Gateway 的主要用途是将本地文件存储与 S3 集成，而不是提供高可用的 Windows 文件共享解决方案。

C. Extend the file share environment to Amazon FSx for Windows File Server with a Multi-AZ configuration. Migrate all the data to FSx for Windows File Server.

正确：Amazon FSx for Windows File Server 是专门为 Windows 文件共享设计的服务，完全支持 SMB 协议。

Multi-AZ 配置提供高可用性和持久性，符合题目要求。

用户可以继续使用现有的 Windows 文件共享方式访问文件。

D. Extend the file share environment to Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with a Multi-AZ configuration. Migrate all the data to Amazon EFS.

错误：Amazon EFS 是针对 Linux 文件系统设计的，使用 NFS 协议，不支持 Windows 文件共享协议（如 SMB）。

虽然 EFS 提供高可用性和持久性，但它不符合题目要求的“保留用户当前访问文件的方式”。

3. 我的答案

我的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon FSx for Windows File Server 是唯一完全支持 Windows 文件共享协议（SMB）的服务，并且提供高可用性和持久性，完全满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #55

Topic 1

A solutions architect is developing a VPC architecture that includes multiple subnets. The architecture will host applications that use Amazon EC2 instances and Amazon RDS DB instances. The architecture consists of six subnets in two Availability Zones. Each Availability Zone includes a public subnet, a private subnet, and a dedicated subnet for databases. Only EC2 instances that run in the private subnets can have access to the RDS databases.

Which solution will meet these requirements?

解决方案架构师正在开发一个包含多个子网的VPC架构。该架构将托管使用Amazon EC2实例和Amazon RDS数据库实例的应用程序。该架构由位于两个可用区中的六个子网组成。每个可用区包括一个公共子网、一个私有子网和一个专用于数据库的子网。只有运行在私有子网中的EC2实例可以访问RDS数据库。

哪种解决方案能够满足这些要求?

A. Create a new route table that excludes the route to the public subnets' CIDR blocks. Associate the route table with the database subnets.

创建一个新的路由表，该路由表排除到公共子网CIDR块的路由。将路由表关联到数据库子网。

B. Create a security group that denies inbound traffic from the security group that is assigned to instances in the public subnets. Attach the security group to the DB instances.

创建一个安全组，该安全组拒绝来自分配给公共子网实例的安全组的入站流量。将安全组附加到数据库实例。

C. Create a security group that allows inbound traffic from the security group that is assigned to instances in the private subnets. Attach the security group to the DB instances. **Most Voted**

创建一个安全组，该安全组允许来自分配给私有子网实例的安全组的入站流量。将安全组附加到数据库实例。

D. Create a new peering connection between the public subnets and the private subnets. Create a different peering connection between the private subnets and the database subnets.

创建一个新的对等连接，连接公共子网和私有子网。创建另一个对等连接，连接私有子网和数据库子网。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC架构设计，包括子网划分和路由表配置。

安全组的使用和配置，特别是如何控制流量访问。

如何确保数据库实例的安全性，仅允许特定来源访问。

2. 选项分析

A. Create a new route table that excludes the route to the public subnets' CIDR blocks. Associate the route table with the database subnets.

错误：路由表的作用是控制子网之间的流量方向，但它不能直接限制特定实例之间的访问。此选项无法满足“仅允许私有子网的EC2实例访问数据库”的要求。

B. Create a security group that denies inbound traffic from the security group that is assigned to instances in the public subnets. Attach the security group to the DB instances.

错误：安全组是“允许规则”，而不是“拒绝规则”。AWS安全组不支持显式拒绝规则，因此此选项不可行。

C. Create a security group that allows inbound traffic from the security group that is assigned to instances in the private subnets. Attach the security group to the DB instances.

正确：此选项使用安全组的“允许规则”来限制访问，仅允许来自私有子网的EC2实例访问数据库实例，符合题目要求。

D. Create a new peering connection between the public subnets and the private subnets. Create a different peering connection between the private subnets and the database subnets.

错误：VPC对等连接用于连接不同的VPC，而不是同一VPC内的子网。此选项不适用于题目场景。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #56

Topic 1

A company has registered its domain name with Amazon Route 53. The company uses Amazon API Gateway in the ca-central-1 Region as a public interface for its backend microservice APIs. Third-party services consume the APIs securely. The company wants to design its API Gateway URL with the company's domain name and corresponding certificate so that the third-party services can use HTTPS.

Which solution will meet these requirements?

一家公司已使用 Amazon Route 53 注册了其域名。该公司在 ca-central-1 区域使用 Amazon API Gateway 作为其后端微服务 API 的公共接口。第三方服务安全地消费这些 API。该公司希望使用公司的域名和对应的证书设计其 API Gateway URL，以便第三方服务可以使用 HTTPS。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Create stage variables in API Gateway with Name="Endpoint-URL" and Value="Company Domain Name" to overwrite the default URL. Import the public certificate associated with the company's domain name into AWS Certificate Manager (ACM). 在 API Gateway 中创建阶段变量，名称为 "Endpoint-URL"，值为 "公司域名"，以覆盖默认 URL。将与公司域名关联的公共证书导入 AWS Certificate Manager (ACM)。

B. Create Route 53 DNS records with the company's domain name. Point the alias record to the Regional API Gateway stage endpoint. Import the public certificate associated with the company's domain name into AWS Certificate Manager (ACM) in the us-east-1 Region.

使用公司的域名创建 Route 53 DNS 记录。将别名记录指向区域性 API Gateway 阶段端点。将与公司域名关联的公共证书导入 AWS Certificate Manager (ACM)，并存储在 us-east-1 区域。

C. Create a Regional API Gateway endpoint. Associate the API Gateway endpoint with the company's domain name. Import the public certificate associated with the company's domain name into AWS Certificate Manager (ACM) in the same Region. Attach the certificate to the API Gateway endpoint. Configure Route 53 to route traffic to the API Gateway endpoint. **Most Voted**
创建一个区域性 API Gateway 端点。将 API Gateway 端点与公司的域名关联。将与公司域名关联的公共证书导入 AWS Certificate Manager (ACM) 并存储在相同区域。将证书附加到 API Gateway 端点。配置 Route 53 将流量路由到 API Gateway 端点。

D. Create a Regional API Gateway endpoint. Associate the API Gateway endpoint with the company's domain name. Import the public certificate associated with the company's domain name into AWS Certificate Manager (ACM) in the us-east-1 Region. Attach the certificate to the API Gateway APIs. Create Route 53 DNS records with the company's domain name. Point an A record to the company's domain name.

创建一个区域性 API Gateway 端点。将 API Gateway 端点与公司的域名关联。将与公司域名关联的公共证书导入 AWS Certificate Manager (ACM)，并存储在 us-east-1 区域。将证书附加到 API Gateway API。使用公司的域名创建 Route 53 DNS 记录。将 A 记录指向公司的域名。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的区域性端点配置

使用自定义域名与API Gateway集成

AWS Certificate Manager (ACM)证书的区域性要求

Route 53 DNS记录配置

2. 选项分析

A:

错误: API Gateway的阶段变量无法直接用于覆盖默认URL以实现自定义域名功能。

错误: 虽然ACM可以导入证书, 但没有提到如何将证书与API Gateway绑定, 也没有提到Route 53的DNS配置。

B:

错误: ACM证书必须位于API Gateway所在的区域, 而不是us-east-1区域。题目中明确指出API Gateway位于ca-central-1区域。

错误: 虽然提到了Route 53 DNS记录, 但没有提到如何将证书绑定到API Gateway端点。

C:

正确: 创建区域性API Gateway端点是实现自定义域名的第一步。

正确: 将API Gateway端点与公司的域名关联是实现HTTPS的必要步骤。

正确: ACM证书必须位于API Gateway所在的区域 (ca-central-1), 并且需要绑定到API Gateway端点。

正确: Route 53需要配置DNS记录以将流量路由到API Gateway端点。

D:

错误: ACM证书必须位于API Gateway所在的区域, 而不是us-east-1区域。

错误: 虽然提到了Route 53 DNS记录, 但没有正确描述如何将证书绑定到API Gateway端点。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项C正确地描述了如何使用区域性API Gateway端点、自定义域名、ACM证书和Route 53 DNS记录来满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #57

Topic 1

A company is running a popular social media website. The website gives users the ability to upload images to share with other users. The company wants to make sure that the images do not contain inappropriate content. The company needs a solution that minimizes development effort.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司正在运营一个受欢迎的社交媒体网站。该网站允许用户上传图片与其他用户分享。公司希望确保这些图片不包含不适当的内容。公司需要一个能够最大限度减少开发工作量的解决方案。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些需求?

A. Use Amazon Comprehend to detect inappropriate content. Use human review for low-confidence predictions.
使用 Amazon Comprehend 检测不适当内容。对低置信度预测使用人工审核。

B. Use Amazon Rekognition to detect inappropriate content. Use human review for low-confidence predictions. **Most Voted**
使用 Amazon Rekognition 检测不适当内容。对低置信度预测使用人工审核。

C. Use Amazon SageMaker to detect inappropriate content. Use ground truth to label low-confidence predictions.
使用 Amazon SageMaker 检测不适当内容。使用 ground truth 标记低置信度预测。

D. Use AWS Fargate to deploy a custom machine learning model to detect inappropriate content. Use ground truth to label low-confidence predictions.
使用 AWS Fargate 部署一个自定义机器学习模型来检测不适当内容。使用 ground truth 标记低置信度预测。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与应用，特别是与机器学习相关的服务（如Amazon Rekognition、Amazon Comprehend、Amazon SageMaker等）的功能和适用场景。

重点在于选择一个能够检测图像中不适当内容的服务，同时要求最小化开发工作量。

2. 选项分析

A. Use Amazon Comprehend to detect inappropriate content. Use human review for low-confidence predictions.

Amazon Comprehend是一个自然语言处理服务，用于分析文本数据，而不是图像数据。

由于题目要求检测图像中的不适当内容，Amazon Comprehend不适合此场景。

错误原因：服务功能不匹配。

B. Use Amazon Rekognition to detect inappropriate content. Use human review for low-confidence predictions.

Amazon Rekognition是一个图像和视频分析服务，能够检测图像中的不适当内容。

它提供了现成的API，减少了开发工作量，并支持低置信度结果的人工审核。

正确原因：服务功能完全匹配题目需求，且最小化了开发工作量。

C. Use Amazon SageMaker to detect inappropriate content. Use ground truth to label low-confidence predictions.

Amazon SageMaker是一个机器学习平台，适合构建和训练自定义模型。

使用SageMaker需要开发和训练模型，增加了开发工作量，不符合题目要求的“最小化开发工作量”。

错误原因：开发工作量较大，不符合题目要求。

D. Use AWS Fargate to deploy a custom machine learning model to detect inappropriate content. Use ground truth to label low-confidence predictions.

AWS Fargate是一个无服务器容器服务，用于运行容器化应用程序。

使用Fargate部署自定义机器学习模型需要开发和训练模型，增加了开发工作量，不符合题目要求的“最小化开发工作量”。

错误原因：开发工作量较大，不符合题目要求。

3. 我的答案

B. Use Amazon Rekognition to detect inappropriate content. Use human review for low-confidence predictions.

4. 官方答案

B. Use Amazon Rekognition to detect inappropriate content. Use human review for low-confidence predictions.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，选择了最适合的服务（Amazon Rekognition），并满足“最小化开发工作量”的条件。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #58

Topic 1

A company wants to run its critical applications in containers to meet requirements for scalability and availability. The company prefers to focus on maintenance of the critical applications. The company does not want to be responsible for provisioning and managing the underlying infrastructure that runs the containerized workload.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司希望将其关键应用程序运行在容器中，以满足可扩展性和可用性的要求。该公司更倾向于专注于关键应用程序的维护。该公司不希望负责容器化工作负载运行所需的底层基础设施的配置和管理。
解决方案架构师应如何满足这些要求？

A. Use Amazon EC2 instances, and install Docker on the instances.

使用 Amazon EC2 实例，并在实例上安装 Docker。

B. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on Amazon EC2 worker nodes.

在 Amazon EC2 工作节点上使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)。

C. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate. **Most Voted**

在 AWS Fargate 上使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)。

D. Use Amazon EC2 instances from an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)-optimized Amazon Machine Image (AMI).

使用从 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 优化的 Amazon Machine Image (AMI) 的 Amazon EC2 实例。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是容器服务的选择，特别是AWS提供的容器服务（Amazon ECS和AWS Fargate）的使用场景。
重点在于理解如何选择无服务器（serverless）容器运行环境，以减少基础设施管理的负担。

2. 选项分析

A. Use Amazon EC2 instances, and install Docker on the instances.

错误：虽然可以在EC2实例上安装Docker并运行容器，但这需要用户负责管理底层的EC2实例，包括操作系统更新、实例扩展和维护。这与题目要求的“不想负责管理底层基础设施”不符。

B. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on Amazon EC2 worker nodes.

错误：使用ECS在EC2工作节点上运行容器仍然需要用户管理EC2实例的生命周期和基础设施。这与题目要求的“不想负责管理底层基础设施”不符。

C. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate.

正确：AWS Fargate是一个无服务器计算引擎，用户无需管理底层的EC2实例或基础设施。它完全符合题目要求，允许公司专注于维护其关键应用程序，而无需管理底层基础设施。

D. Use Amazon EC2 instances from an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)-optimized Amazon Machine Image (AMI).

错误：虽然ECS优化的AMI可以简化容器部署，但仍然需要用户管理EC2实例的生命周期和基础设施。这与题目要求的“不想负责管理底层基础设施”不符。

3. 我的答案

C. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate.

4. 官方答案

C. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Fargate完全符合题目要求，提供无服务器的容器运行环境，用户无需管理底层基础设施。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #59

Topic 1

A company hosts more than 300 global websites and applications. The company requires a platform to analyze more than 30 TB of clickstream data each day.

What should a solutions architect do to transmit and process the clickstream data?

一家公司托管了超过300个全球网站和应用程序。该公司需要一个平台来分析每天超过30 TB的点击流数据。

解决方案架构师应该如何传输和处理点击流数据?

A. Design an AWS Data Pipeline to archive the data to an Amazon S3 bucket and run an Amazon EMR cluster with the data to generate analytics.

设计一个AWS Data Pipeline, 将数据归档到Amazon S3存储桶, 并运行一个Amazon EMR集群处理数据以生成分析结果。

B. Create an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances to process the data and send it to an Amazon S3 data lake for Amazon Redshift to use for analysis.

创建一个Amazon EC2实例的Auto Scaling组来处理数据, 并将数据发送到Amazon S3数据湖供Amazon Redshift进行分析。

C. Cache the data to Amazon CloudFront. Store the data in an Amazon S3 bucket. When an object is added to the S3 bucket, run an AWS Lambda function to process the data for analysis.

将数据缓存到Amazon CloudFront。将数据存储在Amazon S3存储桶中。当对象被添加到S3存储桶时, 运行一个AWS Lambda函数处理数据以进行分析。

D. Collect the data from Amazon Kinesis Data Streams. Use Amazon Kinesis Data Firehose to transmit the data to an Amazon S3 data lake. Load the data in Amazon Redshift for analysis. **Most Voted**

从Amazon Kinesis Data Streams收集数据。使用Amazon Kinesis Data Firehose将数据传输到Amazon S3数据湖。将数据加载到Amazon Redshift进行分析。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (91%)

9%

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

数据流处理与分析：如何高效地收集、传输和处理大规模实时数据。

AWS服务的选择与集成：包括Amazon Kinesis、Amazon S3、Amazon Redshift等服务的使用场景。

架构设计：设计可扩展、高效的数据处理架构。

2. 选项分析

A. Design an AWS Data Pipeline to archive the data to an Amazon S3 bucket and run an Amazon EMR cluster with the data to generate analytics.

错误原因：AWS Data Pipeline适用于定期批量处理数据，而题目要求处理每天30 TB的实时点击流数据，这种场景更适合使用实时数据流服务如Amazon Kinesis。

此外，Amazon EMR虽然可以处理大规模数据，但它更适合批量处理而非实时数据流处理。

B. Create an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances to process the data and send it to an Amazon S3 data lake for Amazon Redshift to use for analysis.

错误原因：使用EC2实例处理数据需要自行管理扩展和容错性，复杂度较高，不如使用托管服务如Amazon Kinesis Data Streams和Amazon Kinesis Data Firehose。

此外，EC2实例的处理能力可能无法高效处理每天30 TB的实时数据。

C. Cache the data to Amazon CloudFront. Store the data in an Amazon S3 bucket. When an object is added to the S3 bucket, run an AWS Lambda function to process the data for analysis.

错误原因：CloudFront是内容分发网络（CDN），用于缓存和分发静态内容，而不是用于实时数据流处理。

使用Lambda函数处理每天30 TB的数据可能会超出Lambda的执行时间和资源限制。

D. Collect the data from Amazon Kinesis Data Streams. Use Amazon Kinesis Data Firehose to transmit the data to an Amazon S3 data lake. Load the data in Amazon Redshift for analysis.

正确原因：Amazon Kinesis Data Streams适合实时收集和处理大规模数据。

Amazon Kinesis Data Firehose可以将数据高效地传输到Amazon S3数据湖。

Amazon Redshift是专为分析大规模数据设计的服务，适合处理每天30 TB的数据。

3. 我的选择

答案：D

4. 官方答案

答案：D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #60

Topic 1

A company has a website hosted on AWS. The website is behind an Application Load Balancer (ALB) that is configured to handle HTTP and HTTPS separately. The company wants to forward all requests to the website so that the requests will use HTTPS. What should a solutions architect do to meet this requirement?

一家公司在 AWS 上托管了一个网站。该网站位于一个配置为分别处理 HTTP 和 HTTPS 的 Application Load Balancer (ALB) 后面。公司希望将所有请求转发到网站，以便请求使用 HTTPS。
解决方案架构师应该怎么做来满足这一要求？

A. Update the ALB's network ACL to accept only HTTPS traffic.
更新 ALB 的网络 ACL 以仅接受 HTTPS 流量。

B. Create a rule that replaces the HTTP in the URL with HTTPS.
创建一个规则，将 URL 中的 HTTP 替换为 HTTPS。

C. Create a listener rule on the ALB to redirect HTTP traffic to HTTPS. **Most Voted**
在 ALB 上创建一个监听器规则，将 HTTP 流量重定向到 HTTPS。

D. Replace the ALB with a Network Load Balancer configured to use Server Name Indication (SNI).
将 ALB 替换为配置为使用 Server Name Indication (SNI) 的 Network Load Balancer。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Application Load Balancer (ALB)的功能，特别是监听器规则（Listener Rules）的配置能力，包括HTTP到HTTPS的流量重定向。

2. 选项分析

A. 更新 ALB 的网络 ACL 以仅接受 HTTPS 流量。

错误：网络ACL是用于控制子网级别的流量，而不是直接用于ALB的流量管理。即使更新了网络ACL，HTTP流量仍然会被拒绝，而不会自动重定向到HTTPS。

B. 创建一个规则，将 URL 中的 HTTP 替换为 HTTPS。

错误：ALB本身不支持直接修改URL的内容。正确的做法是使用监听器规则来实现HTTP到HTTPS的重定向。

C. 在 ALB 上创建一个监听器规则，将 HTTP 流量重定向到 HTTPS。

正确：ALB支持通过监听器规则将HTTP流量重定向到HTTPS。这是AWS推荐的最佳实践，能够确保所有流量都使用安全的HTTPS协议。

D. 将 ALB 替换为配置为使用 Server Name Indication (SNI) 的 Network Load Balancer。

错误：Network Load Balancer (NLB)主要用于处理低延迟和高吞吐量的TCP/UDP流量，不支持HTTP到HTTPS的重定向功能。

3. 我选的答案

C. 在 ALB 上创建一个监听器规则，将 HTTP 流量重定向到 HTTPS。

4. 官方的答案

C. 在 ALB 上创建一个监听器规则，将 HTTP 流量重定向到 HTTPS。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #61

Topic 1

A company is developing a two-tier web application on AWS. The company's developers have deployed the application on an Amazon EC2 instance that connects directly to a backend Amazon RDS database. The company must not hardcode database credentials in the application. The company must also implement a solution to automatically rotate the database credentials on a regular basis.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在 AWS 上开发一个两层的 Web 应用程序。公司的开发人员已经将应用程序部署在一个直接连接到后端 Amazon RDS 数据库的 Amazon EC2 实例上。公司不得在应用程序中硬编码数据库凭证。公司还必须实施一个解决方案，以定期自动轮换数据库凭证。

哪种解决方案能够以最少的操作开销满足这些要求？

A. Store the database credentials in the instance metadata. Use Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rules to run a scheduled AWS Lambda function that updates the RDS credentials and instance metadata at the same time.

将数据库凭证存储在实例元数据中。使用 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则运行一个计划的 AWS Lambda 函数，同时更新 RDS 凭证和实例元数据。

B. Store the database credentials in a configuration file in an encrypted Amazon S3 bucket. Use Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rules to run a scheduled AWS Lambda function that updates the RDS credentials and the credentials in the configuration file at the same time. Use S3 Versioning to ensure the ability to fall back to previous values.

将数据库凭证存储在加密的 Amazon S3 存储桶中的配置文件中。使用 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则运行一个计划的 AWS Lambda 函数，同时更新 RDS 凭证和配置文件中的凭证。使用 S3 Versioning 确保能够回滚到之前的值。

C. Store the database credentials as a secret in AWS Secrets Manager. Turn on automatic rotation for the secret. Attach the required permission to the EC2 role to grant access to the secret. **Most Voted**

将数据库凭证作为一个 secret 存储在 AWS Secrets Manager 中。开启 secret 的自动轮换功能。将所需权限附加到 EC2 的角色，以授予访问该 secret 的权限。

D. Store the database credentials as encrypted parameters in AWS Systems Manager Parameter Store. Turn on automatic rotation for the encrypted parameters. Attach the required permission to the EC2 role to grant access to the encrypted parameters.

将数据库凭证作为加密参数存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中。开启加密参数的自动轮换功能。将所需权限附加到 EC2 的角色，以授予访问这些加密参数的权限。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

如何安全地存储和管理数据库凭证。

如何实现自动轮换数据库凭证以减少运维工作量。

使用 AWS 服务（如 Secrets Manager 和 Systems Manager）来管理敏感信息。

2. 选项分析

A. 将数据库凭证存储在实例元数据中，并使用 EventBridge 和 Lambda 更新：

错误：实例元数据不适合存储敏感信息，因为它的安全性较低，且无法直接支持自动轮换功能。

错误：需要手动编写 Lambda 函数和 EventBridge 规则，增加了运维复杂性。

B. 将数据库凭证存储在加密的 S3 配置文件中，并使用 EventBridge 和 Lambda 更新：

错误：虽然 S3 可以加密存储，但它不是专门设计用于管理敏感信息的服务。

错误：需要手动编写 Lambda 函数和 EventBridge 规则，增加了运维复杂性。

错误：S3 Versioning 虽然提供了回滚功能，但无法直接支持自动轮换。

C. 将数据库凭证存储在 AWS Secrets Manager 中，并开启自动轮换功能：

正确：Secrets Manager 专门设计用于存储和管理敏感信息，并支持自动轮换功能。

正确：通过为 EC2 实例附加适当的 IAM 权限，可以安全地访问存储的凭证。

正确：此解决方案具有最低的运维开销，因为自动轮换功能由 AWS 完全管理。

D. 将数据库凭证存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中，并开启自动轮换功能：

错误：虽然 Parameter Store 可以存储加密参数，但它不支持自动轮换功能。

错误：需要手动实现轮换逻辑，增加了运维复杂性。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Secrets Manager 是专门设计用于存储敏感信息的服务，并且支持自动轮换功能，满足题目要求并具有最低的运维开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #62

Topic 1

A company is deploying a new public web application to AWS. The application will run behind an Application Load Balancer (ALB). The application needs to be encrypted at the edge with an SSL/TLS certificate that is issued by an external certificate authority (CA). The certificate must be rotated each year before the certificate expires.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司正在将一个新的公共网络应用程序部署到AWS。该应用程序将在一个Application Load Balancer (ALB)后运行。该应用程序需要使用由外部证书颁发机构 (CA) 颁发的SSL/TLS证书在边缘进行加密。证书必须在每年证书到期之前进行轮换。解决方案架构师应该怎么做来满足这些要求?

A. Use AWS Certificate Manager (ACM) to issue an SSL/TLS certificate. Apply the certificate to the ALB. Use the managed renewal feature to automatically rotate the certificate.

使用AWS Certificate Manager (ACM)来颁发SSL/TLS证书。将证书应用到ALB。使用托管续订功能自动轮换证书。

B. Use AWS Certificate Manager (ACM) to issue an SSL/TLS certificate. Import the key material from the certificate. Apply the certificate to the ALB. Use the managed renewal feature to automatically rotate the certificate.

使用AWS Certificate Manager (ACM)来颁发SSL/TLS证书。从证书中导入密钥材料。将证书应用到ALB。使用托管续订功能自动轮换证书。

C. Use AWS Certificate Manager (ACM) Private Certificate Authority to issue an SSL/TLS certificate from the root CA. Apply the certificate to the ALB. Use the managed renewal feature to automatically rotate the certificate.

使用AWS Certificate Manager (ACM) Private Certificate Authority从根CA颁发SSL/TLS证书。将证书应用到ALB。使用托管续订功能自动轮换证书。

D. Use AWS Certificate Manager (ACM) to import an SSL/TLS certificate. Apply the certificate to the ALB. Use Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) to send a notification when the certificate is nearing expiration. Rotate the certificate manually. **Most Voted**

使用AWS Certificate Manager (ACM)导入SSL/TLS证书。将证书应用到ALB。使用Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events)发送通知, 当证书接近到期时。手动轮换证书。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

SSL/TLS证书管理与应用

AWS Certificate Manager (ACM)的功能与限制

证书轮换与通知机制

Application Load Balancer (ALB)的配置

2. 选项分析

A. 使用AWS Certificate Manager (ACM)来颁发SSL/TLS证书。将证书应用到ALB。使用托管续订功能自动轮换证书。

错误：题目明确要求证书由外部证书颁发机构（CA）颁发，而ACM颁发的证书是由AWS的内部CA提供的，不符合题目要求。

B. 使用AWS Certificate Manager (ACM)来颁发SSL/TLS证书。从证书中导入密钥材料。将证书应用到ALB。使用托管续订功能自动轮换证书。

错误：ACM颁发的证书仍然是由AWS的内部CA提供的，不符合题目要求。此外，ACM的托管续订功能仅适用于ACM颁发的证书，而不是导入的证书。

C. 使用AWS Certificate Manager (ACM) Private Certificate Authority从根CA颁发SSL/TLS证书。将证书应用到ALB。使用托管续订功能自动轮换证书。

错误：ACM Private Certificate Authority (PCA)是AWS提供的私有CA服务，颁发的证书仍然是内部证书，不符合题目要求的“外部证书颁发机构”。

D. 使用AWS Certificate Manager (ACM)导入SSL/TLS证书。将证书应用到ALB。使用Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events)发送通知，当证书接近到期时。手动轮换证书。

正确：ACM支持导入由外部CA颁发的证书，并将其应用到ALB。由于导入的证书无法使用ACM的托管续订功能，因此需要通过Amazon EventBridge设置通知机制，并手动轮换证书。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #63

Topic 1

A company runs its infrastructure on AWS and has a registered base of 700,000 users for its document management application. The company intends to create a product that converts large .pdf files to .jpg image files. The .pdf files average 5 MB in size. The company needs to store the original files and the converted files. A solutions architect must design a scalable solution to accommodate demand that will grow rapidly over time.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在 AWS 上运行其基础设施，并拥有一个注册用户基数为 700,000 的文档管理应用程序。该公司计划创建一个产品，将大型 .pdf 文件转换为 .jpg 图像文件。.pdf 文件平均大小为 5 MB。公司需要存储原始文件和转换后的文件。解决方案架构师必须设计一个可扩展的解决方案，以满足未来快速增长的需求。

哪个解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Save the .pdf files to Amazon S3. Configure an S3 PUT event to invoke an AWS Lambda function to convert the files to .jpg format and store them back in Amazon S3. **Most Voted**

将 .pdf 文件保存到 Amazon S3。配置一个 S3 PUT 事件以触发 AWS Lambda 函数，将文件转换为 .jpg 格式并将其存储回 Amazon S3。

B. Save the .pdf files to Amazon DynamoDB use the DynamoDB Streams feature to invoke an AWS Lambda function to convert the files to .jpg format and store them back in DynamoDB.

将 .pdf 文件保存到 Amazon DynamoDB。使用 DynamoDB Streams 功能触发 AWS Lambda 函数，将文件转换为 .jpg 格式并将其存储回 DynamoDB。

C. Upload the .pdf files to an AWS Elastic Beanstalk application that includes Amazon EC2 instances, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) storage, and an Auto Scaling group. Use a program in the EC2 instances to convert the files to .jpg format. Save the .pdf files and the .jpg files in the EBS store.

将 .pdf 文件上传到一个包含 Amazon EC2 实例、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 存储和 Auto Scaling 组的 AWS Elastic Beanstalk 应用程序。在 EC2 实例中使用一个程序将文件转换为 .jpg 格式。将 .pdf 文件和 .jpg 文件保存到 EBS 存储中。

D. Upload the .pdf files to an AWS Elastic Beanstalk application that includes Amazon EC2 instances, Amazon Elastic File System (Amazon EFS) storage, and an Auto Scaling group. Use a program in the EC2 instances to convert the file to .jpg format. Save the .pdf files and the .jpg files in the EBS store.

将 .pdf 文件上传到一个包含 Amazon EC2 实例、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 存储和 Auto Scaling 组的 AWS Elastic Beanstalk 应用程序。在 EC2 实例中使用一个程序将文件转换为 .jpg 格式。将 .pdf 文件和 .jpg 文件保存到 EBS 存储中。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的存储功能及事件触发机制

AWS Lambda的无服务器计算能力

成本优化与可扩展性设计

2. 选项分析

A. Save the .pdf files to Amazon S3. Configure an S3 PUT event to invoke an AWS Lambda function to convert the files to .jpg format and store them back in Amazon S3.

分析:

Amazon S3是高可扩展性、低成本的存储服务, 适合存储大量文件。

S3 PUT事件可以触发AWS Lambda函数, 无需额外的服务器资源。

AWS Lambda可以高效地处理文件转换任务, 且按使用量计费, 成本低。

此方案完全满足需求, 且是最具成本效益的解决方案。

结论: 正确。

B. Save the .pdf files to Amazon DynamoDB. Use the DynamoDB Streams feature to invoke an AWS Lambda function to convert the files to .jpg format and store them back in DynamoDB.

分析:

Amazon DynamoDB是一个NoSQL数据库, 适合存储结构化数据, 但不适合存储大文件。

使用DynamoDB Streams触发Lambda函数虽然可行, 但存储大文件在DynamoDB中成本高且不符合最佳实践。

此方案不适合存储和处理大文件。

结论: 错误。

C. Upload the .pdf files to an AWS Elastic Beanstalk application that includes Amazon EC2 instances, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) storage, and an Auto Scaling group. Use a program in the EC2 instances to convert the files to .jpg format. Save the .pdf files and the .jpg files in the EBS store.

分析:

Elastic Beanstalk可以管理EC2实例, 但需要维护底层基础设施, 增加复杂性。

使用EBS存储文件成本较高, 且不具备S3的高可扩展性。

此方案的成本和管理复杂性较高, 不是最优选择。

结论: 错误。

D. Upload the .pdf files to an AWS Elastic Beanstalk application that includes Amazon EC2 instances, Amazon Elastic File System (Amazon EFS) storage, and an Auto Scaling group. Use a program in the EC2 instances to convert the file to .jpg format. Save the .pdf files and the .jpg files in the EBS store.

分析:

Elastic Beanstalk和EFS的组合增加了复杂性和成本。

EFS适合共享文件存储, 但成本高于S3, 且不具备S3的事件触发功能。

此方案的成本和管理复杂性较高, 不是最优选择。

结论: 错误。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项A利用了Amazon S3的低成本存储和事件触发功能，以及AWS Lambda的无服务器计算能力，提供了最具成本效益和可扩展性的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #64

Topic 1

A company has more than 5 TB of file data on Windows file servers that run on premises. Users and applications interact with the data each day.

The company is moving its Windows workloads to AWS. As the company continues this process, the company requires access to AWS and on-premises file storage with minimum latency. The company needs a solution that minimizes operational overhead and requires no significant changes to the existing file access patterns. The company uses an AWS Site-to-Site VPN connection for connectivity to AWS.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司在本地运行的 Windows 文件服务器上拥有超过 5 TB 的文件数据。用户和应用程序每天都与这些数据交互。

该公司正在将其 Windows 工作负载迁移到 AWS。在公司继续这一过程的同时，公司需要以最低延迟访问 AWS 和本地文件存储。

公司需要一个解决方案，能够最大限度地减少运营开销，并且无需对现有文件访问模式进行重大更改。公司使用 AWS Site-to-Site VPN 连接来实现与 AWS 的连接。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些需求？

A. Deploy and configure Amazon FSx for Windows File Server on AWS. Move the on-premises file data to FSx for Windows File Server. Reconfigure the workloads to use FSx for Windows File Server on AWS.

在 AWS 上部署并配置 Amazon FSx for Windows File Server。将本地文件数据迁移到 FSx for Windows File Server。重新配置工作负载以使用 AWS 上的 FSx for Windows File Server。

B. Deploy and configure an Amazon S3 File Gateway on premises. Move the on-premises file data to the S3 File Gateway.

Reconfigure the on-premises workloads and the cloud workloads to use the S3 File Gateway.

在本地部署并配置 Amazon S3 File Gateway。将本地文件数据迁移到 S3 File Gateway。重新配置本地工作负载和云工作负载以使用 S3 File Gateway。

C. Deploy and configure an Amazon S3 File Gateway on premises. Move the on-premises file data to Amazon S3. Reconfigure the workloads to use either Amazon S3 directly or the S3 File Gateway, depending on each workload's location.

在本地部署并配置 Amazon S3 File Gateway。将本地文件数据迁移到 Amazon S3。根据每个工作负载的位置，重新配置工作负载以直接使用 Amazon S3 或使用 S3 File Gateway。

D. Deploy and configure Amazon FSx for Windows File Server on AWS. Deploy and configure an Amazon FSx File Gateway on premises. Move the on-premises file data to the FSx File Gateway. Configure the cloud workloads to use FSx for Windows File Server on AWS. Configure the on-premises workloads to use the FSx File Gateway. **Most Voted**

在 AWS 上部署并配置 Amazon FSx for Windows File Server。在本地部署并配置 Amazon FSx File Gateway。将本地文件数据迁移到 FSx File Gateway。配置云工作负载以使用 AWS 上的 FSx for Windows File Server。配置本地工作负载以使用 FSx File Gateway。

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (75%)

A (23%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon FSx for Windows File Server的功能与使用场景。

Amazon FSx File Gateway的功能与使用场景。

如何在AWS和本地环境之间实现文件存储的无缝集成。

解决方案的最低延迟和最小操作开销要求。

2. 选项分析

A. Deploy and configure Amazon FSx for Windows File Server on AWS. Move the on-premises file data to FSx for Windows File Server. Reconfigure the workloads to use FSx for Windows File Server on AWS.

分析：此选项建议将所有文件数据迁移到AWS上的FSx for Windows File Server，并重新配置工作负载以使用它。这种方法可能会导致本地工作负载访问AWS文件存储时出现较高的延迟，不符合“最低延迟”的要求。因此此选项错误。

B. Deploy and configure an Amazon S3 File Gateway on premises. Move the on-premises file data to the S3 File Gateway. Reconfigure the on-premises workloads and the cloud workloads to use the S3 File Gateway.

分析：此选项建议使用Amazon S3 File Gateway，但S3 File Gateway主要用于对象存储，而不是文件存储。Windows文件服务器的工作负载通常需要文件级存储，而不是对象存储。因此此选项错误。

C. Deploy and configure an Amazon S3 File Gateway on premises. Move the on-premises file data to Amazon S3.

Reconfigure the workloads to use either Amazon S3 directly or the S3 File Gateway, depending on each workload's location.

分析：此选项建议将数据迁移到Amazon S3，并根据工作负载的位置选择直接使用S3或S3 File Gateway。与选项B类似，S3是对象存储，不适合Windows文件服务器的工作负载需求。因此此选项错误。

D. Deploy and configure Amazon FSx for Windows File Server on AWS. Deploy and configure an Amazon FSx File Gateway on premises. Move the on-premises file data to the FSx File Gateway. Configure the cloud workloads to use FSx for Windows File Server on AWS. Configure the on-premises workloads to use the FSx File Gateway.

分析：此选项建议在AWS上部署FSx for Windows File Server，并在本地部署FSx File Gateway。FSx File Gateway允许本地工作负载以最低延迟访问AWS上的FSx文件存储，同时无需对现有文件访问模式进行重大更改。这种方法符合题目要求，因此此选项正确。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #65

Topic 1

A hospital recently deployed a RESTful API with Amazon API Gateway and AWS Lambda. The hospital uses API Gateway and Lambda to upload reports that are in PDF format and JPEG format. The hospital needs to modify the Lambda code to identify protected health information (PHI) in the reports.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家医院最近通过 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 部署了一个 RESTful API。医院使用 API Gateway 和 Lambda 上传 PDF 格式和 JPEG 格式的报告。医院需要修改 Lambda 代码以识别报告中的受保护健康信息 (PHI)。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Use existing Python libraries to extract the text from the reports and to identify the PHI from the extracted text.
使用现有的 Python 库从报告中提取文本，并从提取的文本中识别 PHI。

B. Use Amazon Textract to extract the text from the reports. Use Amazon SageMaker to identify the PHI from the extracted text.
使用 Amazon Textract 从报告中提取文本。使用 Amazon SageMaker 从提取的文本中识别 PHI。

C. Use Amazon Textract to extract the text from the reports. Use Amazon Comprehend Medical to identify the PHI from the extracted text. **Most Voted**
使用 Amazon Textract 从报告中提取文本。使用 Amazon Comprehend Medical 从提取的文本中识别 PHI。

D. Use Amazon Rekognition to extract the text from the reports. Use Amazon Comprehend Medical to identify the PHI from the extracted text.
使用 Amazon Rekognition 从报告中提取文本。使用 Amazon Comprehend Medical 从提取的文本中识别 PHI。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

Amazon Textract：用于从文档中提取文本和数据。

Amazon Comprehend Medical：用于识别医疗相关的实体和敏感信息（如PHI）。

Amazon Rekognition：用于图像和视频分析，但不适合提取文档中的文本。

Amazon SageMaker：用于构建、训练和部署机器学习模型，但需要额外的开发工作。

2. 选项分析

A. 使用现有的 Python 库从报告中提取文本，并从提取的文本中识别 PHI。

错误：虽然可以使用 Python 库提取文本并识别 PHI，但这需要开发和维护额外的代码，增加了操作复杂性。

B. 使用 Amazon Textract 从报告中提取文本。使用 Amazon SageMaker 从提取的文本中识别 PHI。

错误：Amazon Textract 可以提取文本，但使用 Amazon SageMaker 识别 PHI需要构建和训练自定义机器学习模型，增加了操作复杂性。

C. 使用 Amazon Textract 从报告中提取文本。使用 Amazon Comprehend Medical 从提取的文本中识别 PHI。

正确：Amazon Textract 专门用于提取文档中的文本，Amazon Comprehend Medical 可以直接识别医疗相关的敏感信息（如 PHI），无需额外开发工作，操作开销最小。

D. 使用 Amazon Rekognition 从报告中提取文本。使用 Amazon Comprehend Medical 从提取的文本中识别 PHI。

错误：Amazon Rekognition 主要用于图像和视频分析，不适合从PDF或JPEG文档中提取文本。

3. 我的答案

C. 使用 Amazon Textract 从报告中提取文本。使用 Amazon Comprehend Medical 从提取的文本中识别 PHI。

4. 官方答案

C. 使用 Amazon Textract 从报告中提取文本。使用 Amazon Comprehend Medical 从提取的文本中识别 PHI。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Textract 和 Amazon Comprehend Medical 的组合能够以最小的操作开销满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #66

Topic 1

A company has an application that generates a large number of files, each approximately 5 MB in size. The files are stored in Amazon S3. Company policy requires the files to be stored for 4 years before they can be deleted. Immediate accessibility is always required as the files contain critical business data that is not easy to reproduce. The files are frequently accessed in the first 30 days of the object creation but are rarely accessed after the first 30 days.

Which storage solution is MOST cost-effective?

一家公司有一个应用程序会生成大量文件，每个文件大约 5 MB。文件存储在 Amazon S3 中。公司政策要求文件必须存储 4 年后才能删除。由于文件包含关键业务数据且难以重新生成，因此需要始终保持即时访问性。文件在对象创建的前 30 天内经常被访问，但在前 30 天之后很少被访问。

哪种存储解决方案最具成本效益？

A. Create an S3 bucket lifecycle policy to move files from S3 Standard to S3 Glacier 30 days from object creation. Delete the files 4 years after object creation.

创建一个 S3 bucket 生命周期策略，将文件从 S3 Standard 在对象创建后 30 天移动到 S3 Glacier。在对象创建后 4 年删除文件。

B. Create an S3 bucket lifecycle policy to move files from S3 Standard to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 30 days from object creation. Delete the files 4 years after object creation.

创建一个 S3 bucket 生命周期策略，将文件从 S3 Standard 在对象创建后 30 天移动到 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。在对象创建后 4 年删除文件。

C. Create an S3 bucket lifecycle policy to move files from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 30 days from object creation. Delete the files 4 years after object creation. **Most Voted**

创建一个 S3 bucket 生命周期策略，将文件从 S3 Standard 在对象创建后 30 天移动到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。在对象创建后 4 年删除文件。

D. Create an S3 bucket lifecycle policy to move files from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 30 days from object creation. Move the files to S3 Glacier 4 years after object creation.

创建一个 S3 bucket 生命周期策略，将文件从 S3 Standard 在对象创建后 30 天移动到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。在对象创建后 4 年将文件移动到 S3 Glacier。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别及其成本优化策略。

S3生命周期策略的使用。

数据访问模式与存储类别的匹配。

2. 选项分析

A. Create an S3 bucket lifecycle policy to move files from S3 Standard to S3 Glacier 30 days from object creation. Delete the files 4 years after object creation.

错误：S3 Glacier是用于长期存储的低成本选项，但它不支持即时访问。题目要求文件始终可立即访问，因此此选项不符合要求。

B. Create an S3 bucket lifecycle policy to move files from S3 Standard to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 30 days from object creation. Delete the files 4 years after object creation.

错误：S3 One Zone-IA虽然成本较低，但它的存储可靠性较低，因为数据仅存储在一个可用区。对于关键业务数据，这种存储类别不适合。

C. Create an S3 bucket lifecycle policy to move files from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 30 days from object creation. Delete the files 4 years after object creation.

正确：S3 Standard-IA是一个适合不频繁访问但需要高可用性和即时访问的存储类别。它的成本比S3 Standard低，且符合题目要求的访问模式和存储可靠性。

D. Create an S3 bucket lifecycle policy to move files from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 30 days from object creation. Move the files to S3 Glacier 4 years after object creation.

错误：虽然此选项在4年后将文件移动到S3 Glacier可以进一步降低成本，但题目要求文件始终可立即访问，因此此选项不符合要求。

3. 我选的答案

C. Create an S3 bucket lifecycle policy to move files from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 30 days from object creation. Delete the files 4 years after object creation.

4. 官方答案

C. Create an S3 bucket lifecycle policy to move files from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 30 days from object creation. Delete the files 4 years after object creation.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3 Standard-IA是最符合题目要求的存储类别，既支持即时访问，又能在文件不频繁访问时降低成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #67

Topic 1

A company hosts an application on multiple Amazon EC2 instances. The application processes messages from an Amazon SQS queue, writes to an Amazon RDS table, and deletes the message from the queue. Occasional duplicate records are found in the RDS table. The SQS queue does not contain any duplicate messages.

What should a solutions architect do to ensure messages are being processed once only?

一家公司在多个 Amazon EC2 实例上托管一个应用程序。该应用程序处理来自 Amazon SQS 队列的消息，写入到 Amazon RDS 表，并从队列中删除消息。偶尔会在 RDS 表中发现重复记录。SQS 队列中没有包含任何重复消息。

解决方案架构师应该怎么做以确保消息仅被处理一次？

- A. Use the CreateQueue API call to create a new queue.
使用 CreateQueue API 调用来创建一个新队列。
- B. Use the AddPermission API call to add appropriate permissions.
使用 AddPermission API 调用来添加适当的权限。
- C. Use the ReceiveMessage API call to set an appropriate wait time.
使用 ReceiveMessage API 调用来设置适当的等待时间。

- D. Use the ChangeMessageVisibility API call to increase the visibility timeout. **Most Voted**
使用 ChangeMessageVisibility API 调用来增加可见性超时。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS 消息处理机制，包括消息的可见性超时（Visibility Timeout）。

如何确保消息只被处理一次，避免重复处理。

Amazon SQS API 的使用及其功能。

2. 选项分析

A. Use the CreateQueue API call to create a new queue.

错误：创建一个新队列并不能解决重复记录的问题，因为问题的根源在于消息的处理逻辑，而不是队列本身。

B. Use the AddPermission API call to add appropriate permissions.

错误：添加权限与消息的重复处理无关。权限设置主要用于控制队列的访问，而不是解决消息处理逻辑的问题。

C. Use the ReceiveMessage API call to set an appropriate wait time.

错误：设置等待时间（Wait Time）仅影响消息的接收延迟，并不能解决重复处理的问题。

D. Use the ChangeMessageVisibility API call to increase the visibility timeout.

正确：增加可见性超时（Visibility Timeout）可以确保消息在被一个消费者处理时不会被其他消费者再次处理，从而避免重复记录的产生。

3. 我的答案

D. Use the ChangeMessageVisibility API call to increase the visibility timeout.

4. 官方答案

D. Use the ChangeMessageVisibility API call to increase the visibility timeout.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #68

Topic 1

A solutions architect is designing a new hybrid architecture to extend a company's on-premises infrastructure to AWS. The company requires a highly available connection with consistent low latency to an AWS Region. The company needs to minimize costs and is willing to accept slower traffic if the primary connection fails.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

解决方案架构师正在设计一个新的混合架构，以扩展公司的本地基础设施到AWS。公司需要一个高可用的连接，并且要求到AWS区域的连接具有一致的低延迟。公司需要尽量减少成本，并愿意在主连接失败时接受较慢的流量。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Provision an AWS Direct Connect connection to a Region. Provision a VPN connection as a backup if the primary Direct Connect connection fails. **Most Voted**

配置一个AWS Direct Connect连接到一个区域。如果主Direct Connect连接失败，则配置一个VPN连接作为备份。

B. Provision a VPN tunnel connection to a Region for private connectivity. Provision a second VPN tunnel for private connectivity and as a backup if the primary VPN connection fails.

配置一个VPN隧道连接到一个区域以实现私有连接。如果主VPN连接失败，则配置第二个VPN隧道作为私有连接的备份。

C. Provision an AWS Direct Connect connection to a Region. Provision a second Direct Connect connection to the same Region as a backup if the primary Direct Connect connection fails.

配置一个AWS Direct Connect连接到一个区域。如果主Direct Connect连接失败，则配置第二个Direct Connect连接到同一区域作为备份。

D. Provision an AWS Direct Connect connection to a Region. Use the Direct Connect failover attribute from the AWS CLI to automatically create a backup connection if the primary Direct Connect connection fails.

配置一个AWS Direct Connect连接到一个区域。使用AWS CLI中的Direct Connect failover属性自动创建一个备份连接，如果主Direct Connect连接失败。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (93%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

混合架构设计：如何将本地基础设施扩展到AWS。

高可用性和低延迟连接：AWS Direct Connect和VPN的使用场景。

成本优化：选择合适的备份连接方案。

2. 选项分析

A. Provision an AWS Direct Connect connection to a Region. Provision a VPN connection as a backup if the primary Direct Connect connection fails.

正确：AWS Direct Connect提供高性能、低延迟的专线连接，非常适合需要稳定连接的场景。

正确：VPN作为备份连接成本较低，虽然性能不如Direct Connect，但可以满足故障切换的需求。

符合题目要求：高可用性、低延迟、成本优化。

B. Provision a VPN tunnel connection to a Region for private connectivity. Provision a second VPN tunnel for private connectivity and as a backup if the primary VPN connection fails.

错误：VPN连接的性能和延迟不如Direct Connect，无法满足题目要求的“低延迟”需求。

错误：虽然成本较低，但两个VPN隧道无法提供Direct Connect的高性能连接。

C. Provision an AWS Direct Connect connection to a Region. Provision a second Direct Connect connection to the same Region as a backup if the primary Direct Connect connection fails.

错误：虽然两个Direct Connect连接可以提供高可用性，但成本较高，不符合题目要求的“成本优化”。

错误：题目明确表示公司愿意接受较慢的备份连接，因此不需要两个Direct Connect连接。

D. Provision an AWS Direct Connect connection to a Region. Use the Direct Connect failover attribute from the AWS CLI to automatically create a backup connection if the primary Direct Connect connection fails.

错误：Direct Connect failover属性并不能自动创建备份连接，它仅用于配置现有连接的故障切换。

错误：题目要求明确提到备份连接需要成本优化，而此选项未提及VPN作为备份。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项A符合题目要求的高可用性、低延迟和成本优化，同时提供了Direct Connect作为主连接和VPN作为备份连接的合理架构设计。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #69

Topic 1

A company is running a business-critical web application on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The EC2 instances are in an Auto Scaling group. The application uses an Amazon Aurora PostgreSQL database that is deployed in a single Availability Zone. The company wants the application to be highly available with minimum downtime and minimum loss of data. Which solution will meet these requirements with the LEAST operational effort?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行一个关键业务的 Web 应用程序，这些实例位于一个 Application Load Balancer 后面。EC2 实例属于一个 Auto Scaling 组。该应用程序使用部署在单一可用区中的 Amazon Aurora PostgreSQL 数据库。公司希望该应用程序具有高可用性，尽量减少停机时间和数据丢失。

哪种解决方案能够以最少的运营工作量满足这些需求？

A. Place the EC2 instances in different AWS Regions. Use Amazon Route 53 health checks to redirect traffic. Use Aurora PostgreSQL Cross-Region Replication.

将 EC2 实例放置在不同的 AWS 区域中。使用 Amazon Route 53 健康检查来重定向流量。使用 Aurora PostgreSQL 跨区域复制。

B. Configure the Auto Scaling group to use multiple Availability Zones. Configure the database as Multi-AZ. Configure an Amazon RDS Proxy instance for the database. **Most Voted**

配置 Auto Scaling 组以使用多个可用区。将数据库配置为 Multi-AZ。为数据库配置一个 Amazon RDS Proxy 实例。

C. Configure the Auto Scaling group to use one Availability Zone. Generate hourly snapshots of the database. Recover the database from the snapshots in the event of a failure.

配置 Auto Scaling 组以使用一个可用区。生成数据库的每小时快照。在发生故障时从快照恢复数据库。

D. Configure the Auto Scaling group to use multiple AWS Regions. Write the data from the application to Amazon S3. Use S3 Event Notifications to launch an AWS Lambda function to write the data to the database.

配置 Auto Scaling 组以使用多个 AWS 区域。从应用程序将数据写入 Amazon S3。使用 S3 Event Notifications 启动一个 AWS Lambda 函数，将数据写入数据库。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计：如何在多个可用区中配置资源以实现高可用性。

Amazon Aurora Multi-AZ配置：如何使用多可用区部署以减少数据丢失和停机时间。

Auto Scaling组的配置：如何在多个可用区中扩展EC2实例以提高应用程序的可用性。

Amazon RDS Proxy的使用：如何优化数据库连接管理以提高性能和可靠性。

2. 选项分析

A. Place the EC2 instances in different AWS Regions. Use Amazon Route 53 health checks to redirect traffic. Use Aurora PostgreSQL Cross-Region Replication.

错误原因：将EC2实例放置在不同的AWS区域会增加复杂性和延迟，不符合“最少操作努力”的要求。

跨区域复制虽然可以提供灾难恢复，但不适合解决单一可用区故障问题。

B. Configure the Auto Scaling group to use multiple Availability Zones. Configure the database as Multi-AZ. Configure an Amazon RDS Proxy instance for the database.

正确原因：使用多个可用区的Auto Scaling组可以确保EC2实例的高可用性。

将Aurora数据库配置为Multi-AZ可以提供数据冗余和快速故障恢复，减少数据丢失和停机时间。

Amazon RDS Proxy可以优化数据库连接管理，进一步提高性能和可靠性。

C. Configure the Auto Scaling group to use one Availability Zone. Generate hourly snapshots of the database. Recover the database from the snapshots in the event of a failure.

错误原因：仅使用一个可用区的Auto Scaling组无法提供高可用性。

依赖快照恢复数据库会导致较长的恢复时间，不符合“最少停机时间”的要求。

D. Configure the Auto Scaling group to use multiple AWS Regions. Write the data from the application to Amazon S3. Use S3 Event Notifications to launch an AWS Lambda function to write the data to the database.

错误原因：跨区域配置Auto Scaling组增加了复杂性和成本，不符合“最少操作努力”的要求。

使用S3和Lambda函数写入数据库是一种异步方法，可能导致数据延迟和一致性问题。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，选项B符合高可用性、最少停机时间和最少操作努力的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #70

Topic 1

A company's HTTP application is behind a Network Load Balancer (NLB). The NLB's target group is configured to use an Amazon EC2 Auto Scaling group with multiple EC2 instances that run the web service.

The company notices that the NLB is not detecting HTTP errors for the application. These errors require a manual restart of the EC2 instances that run the web service. The company needs to improve the application's availability without writing custom scripts or code.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司将其 HTTP 应用程序置于一个 Network Load Balancer (NLB) 后面。NLB 的目标组配置为使用一个 Amazon EC2 Auto Scaling 组，其中包含运行 Web 服务的多个 EC2 实例。

该公司注意到 NLB 未检测到应用程序的 HTTP 错误。这些错误需要手动重启运行 Web 服务的 EC2 实例。公司需要在不编写自定义脚本或代码的情况下提高应用程序的可用性。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Enable HTTP health checks on the NLB, supplying the URL of the company's application.

在 NLB 上启用 HTTP 健康检查，并提供公司应用程序的 URL。

B. Add a cron job to the EC2 instances to check the local application's logs once each minute. If HTTP errors are detected, the application will restart.

在 EC2 实例上添加一个 cron 作业，每分钟检查一次本地应用程序的日志。如果检测到 HTTP 错误，则重启应用程序。

C. Replace the NLB with an Application Load Balancer. Enable HTTP health checks by supplying the URL of the company's application. Configure an Auto Scaling action to replace unhealthy instances. **Most Voted**

将 NLB 替换为 Application Load Balancer。通过提供公司应用程序的 URL 启用 HTTP 健康检查。配置一个 Auto Scaling 操作以替换不健康的实例。

D. Create an Amazon Cloud Watch alarm that monitors the UnhealthyHostCount metric for the NLB. Configure an Auto Scaling action to replace unhealthy instances when the alarm is in the ALARM state.

创建一个 Amazon CloudWatch 警报，监控 NLB 的 UnhealthyHostCount 指标。当警报处于 ALARM 状态时，配置一个 Auto Scaling 操作以替换不健康的实例。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解不同类型的负载均衡器（NLB和ALB）的功能和适用场景。

掌握健康检查机制的配置和作用。

熟悉Auto Scaling组的自动替换不健康实例的功能。

2. 选项分析

A. Enable HTTP health checks on the NLB, supplying the URL of the company's application.

错误：NLB不支持基于HTTP的健康检查。NLB的健康检查仅支持TCP级别的检查，无法检测HTTP错误。

B. Add a cron job to the EC2 instances to check the local application's logs once each minute. If HTTP errors are detected, the application will restart.

错误：虽然可以通过cron作业实现部分功能，但这需要编写自定义脚本，且无法自动替换不健康的实例，违背了题目要求“无需编写自定义脚本或代码”。

C. Replace the NLB with an Application Load Balancer. Enable HTTP health checks by supplying the URL of the company's application. Configure an Auto Scaling action to replace unhealthy instances.

正确：ALB支持基于HTTP的健康检查，可以检测HTTP错误。通过配置Auto Scaling组，可以自动替换不健康的实例，从而提高应用的可用性。

D. Create an Amazon CloudWatch alarm that monitors the UnhealthyHostCount metric for the NLB. Configure an Auto Scaling action to replace unhealthy instances when the alarm is in the ALARM state.

错误：虽然可以通过CloudWatch监控UnhealthyHostCount，但NLB无法检测HTTP级别的错误，因此无法满足题目要求。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #71

Topic 1

A company runs a shopping application that uses Amazon DynamoDB to store customer information. In case of data corruption, a solutions architect needs to design a solution that meets a recovery point objective (RPO) of 15 minutes and a recovery time objective (RTO) of 1 hour.

What should the solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司运行一个购物应用程序，该应用程序使用 Amazon DynamoDB 存储客户信息。为防止数据损坏，解决方案架构师需要设计一个解决方案，以满足 15 分钟的恢复点目标 (RPO) 和 1 小时的恢复时间目标 (RTO)。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

A. Configure DynamoDB global tables. For RPO recovery, point the application to a different AWS Region.

配置 DynamoDB 全球表。对于 RPO 恢复，将应用程序指向另一个 AWS 区域。

B. Configure DynamoDB point-in-time recovery. For RPO recovery, restore to the desired point in time. **Most Voted**

配置 DynamoDB 点时间恢复。对于 RPO 恢复，恢复到所需的时间点。

C. Export the DynamoDB data to Amazon S3 Glacier on a daily basis. For RPO recovery, import the data from S3 Glacier to DynamoDB.

将 DynamoDB 数据每日导出到 Amazon S3 Glacier。对于 RPO 恢复，将数据从 S3 Glacier 导入到 DynamoDB。

D. Schedule Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshots for the DynamoDB table every 15 minutes. For RPO recovery, restore the DynamoDB table by using the EBS snapshot.

每 15 分钟为 DynamoDB 表安排 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快照。对于 RPO 恢复，使用 EBS 快照恢复 DynamoDB 表。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

Amazon DynamoDB的备份与恢复功能，包括点时间恢复（Point-in-Time Recovery）。

恢复点目标（RPO）和恢复时间目标（RTO）的概念及其在灾难恢复中的应用。

2. 选项分析

A. Configure DynamoDB global tables. For RPO recovery, point the application to a different AWS Region.

错误原因：虽然DynamoDB全球表可以实现跨区域复制，但它主要用于高可用性和低延迟访问，而不是备份和恢复。全球表无法满足数据恢复到特定时间点的需求，因此无法满足RPO为15分钟的要求。

B. Configure DynamoDB point-in-time recovery. For RPO recovery, restore to the desired point in time.

正确原因：点时间恢复（Point-in-Time Recovery）是DynamoDB的内置功能，允许用户将表恢复到过去35天内的任意时间点。这完全满足RPO为15分钟的要求，同时恢复时间目标（RTO）也可以在1小时内完成。

C. Export the DynamoDB data to Amazon S3 Glacier on a daily basis. For RPO recovery, import the data from S3 Glacier to DynamoDB.

错误原因：将数据导出到S3 Glacier是一个冷存储解决方案，数据恢复时间较长，无法满足RTO为1小时的要求。此外，数据导出是每日进行的，无法满足RPO为15分钟的要求。

D. Schedule Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshots for the DynamoDB table every 15 minutes. For RPO recovery, restore the DynamoDB table by using the EBS snapshot.

错误原因：Amazon DynamoDB不使用EBS存储，因此无法对DynamoDB表进行EBS快照。这种方法在技术上不可行。

3. 我选的答案

B. Configure DynamoDB point-in-time recovery. For RPO recovery, restore to the desired point in time.

4. 官方答案

B. Configure DynamoDB point-in-time recovery. For RPO recovery, restore to the desired point in time.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：点时间恢复（Point-in-Time Recovery）是DynamoDB的最佳实践，能够满足题目中提出的RPO和RTO要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #72

Topic 1

A company runs a photo processing application that needs to frequently upload and download pictures from Amazon S3 buckets that are located in the same AWS Region. A solutions architect has noticed an increased cost in data transfer fees and needs to implement a solution to reduce these costs.

How can the solutions architect meet this requirement?

一家公司运行一个照片处理应用程序，该应用程序需要频繁地从位于同一 AWS Region 的 Amazon S3 存储桶上传和下载图片。一位解决方案架构师注意到数据传输费用增加，并需要实施一个解决方案来减少这些费用。
解决方案架构师如何满足这一要求？

- A. Deploy Amazon API Gateway into a public subnet and adjust the route table to route S3 calls through it.
将 Amazon API Gateway 部署到一个公有子网，并调整路由表以通过它路由 S3 调用。
- B. Deploy a NAT gateway into a public subnet and attach an endpoint policy that allows access to the S3 buckets.
将 NAT gateway 部署到一个公有子网，并附加一个允许访问 S3 存储桶的端点策略。
- C. Deploy the application into a public subnet and allow it to route through an internet gateway to access the S3 buckets.
将应用程序部署到一个公有子网，并允许它通过互联网网关路由以访问 S3 存储桶。

D. Deploy an S3 VPC gateway endpoint into the VPC and attach an endpoint policy that allows access to the S3 buckets.

Most Voted

将 S3 VPC gateway endpoint 部署到 VPC，并附加一个允许访问 S3 存储桶的端点策略。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化 AWS 数据传输成本，特别是通过使用 VPC 端点（VPC Endpoint）来实现与 Amazon S3 的高效通信。
涉及的服务包括：Amazon S3、VPC Gateway Endpoint、NAT Gateway、API Gateway。

2. 选项分析

A. Deploy Amazon API Gateway into a public subnet and adjust the route table to route S3 calls through it.

错误：API Gateway 主要用于构建 RESTful API 或 WebSocket API，与 S3 的直接数据传输无关。

API Gateway 不会降低数据传输成本，且无法直接优化 S3 的访问路径。

B. Deploy a NAT gateway into a public subnet and attach an endpoint policy that allows access to the S3 buckets.

错误：NAT Gateway 用于允许私有子网中的资源访问互联网，但它会产生额外的传输费用。

使用 NAT Gateway 访问 S3 不会降低数据传输成本，反而会增加费用。

C. Deploy the application into a public subnet and allow it to route through an internet gateway to access the S3 buckets.

错误：通过 Internet Gateway 访问 S3 会产生额外的互联网数据传输费用。

这种方法不符合降低成本的要求。

D. Deploy an S3 VPC gateway endpoint into the VPC and attach an endpoint policy that allows access to the S3 buckets.

正确：S3 VPC Gateway Endpoint 是专门设计用于优化与 S3 的通信的解决方案。

通过 VPC Gateway Endpoint，数据流量直接在 AWS 网络内部传输，避免了互联网数据传输费用。

可以通过端点策略控制对 S3 存储桶的访问权限。

3. 我的答案

我选择的答案是：D

4. 官方答案

官方正确答案是：D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 D 提供了最符合题目要求的解决方案，能够有效降低数据传输成本，同时确保与 S3 的高效通信。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #73

Topic 1

A company recently launched Linux-based application instances on Amazon EC2 in a private subnet and launched a Linux-based bastion host on an Amazon EC2 instance in a public subnet of a VPC. A solutions architect needs to connect from the on-premises network, through the company's internet connection, to the bastion host, and to the application servers. The solutions architect must make sure that the security groups of all the EC2 instances will allow that access.

Which combination of steps should the solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司最近在一个私有子网中通过Amazon EC2启动了基于Linux的应用程序实例，并在一个VPC的公共子网中通过Amazon EC2实例启动了基于Linux的堡垒主机。解决方案架构师需要从本地网络通过公司的互联网连接，连接到堡垒主机以及应用服务器。解决方案架构师必须确保所有EC2实例的安全组允许该访问。

解决方案架构师应该采取哪些步骤来满足这些要求？（选择两个。）

A. Replace the current security group of the bastion host with one that only allows inbound access from the application instances.

将当前堡垒主机的安全组替换为仅允许来自应用程序实例的入站访问。

B. Replace the current security group of the bastion host with one that only allows inbound access from the internal IP range for the company.

将当前堡垒主机的安全组替换为仅允许来自公司内部IP范围的入站访问。

C. Replace the current security group of the bastion host with one that only allows inbound access from the external IP range for the company. **Most Voted**

将当前堡垒主机的安全组替换为仅允许来自公司外部IP范围的入站访问。

D. Replace the current security group of the application instances with one that allows inbound SSH access from only the private IP address of the bastion host. **Most Voted**

将应用程序实例的当前安全组替换为仅允许来自堡垒主机私有IP地址的入站SSH访问。

E. Replace the current security group of the application instances with one that allows inbound SSH access from only the public IP address of the bastion host.

将应用程序实例的当前安全组替换为仅允许来自堡垒主机公共IP地址的入站SSH访问。

Correct Answer: CD

正确答案: CD

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

安全组的配置与管理。

如何通过堡垒主机（Bastion Host）安全地访问私有子网中的资源。

VPC网络架构和安全性。

2. 选项分析

A. Replace the current security group of the bastion host with one that only allows inbound access from the application instances.

错误：堡垒主机的目的是允许外部用户通过互联网访问，因此它的安全组需要允许来自公司外部IP范围的入站访问，而不是仅允许来自应用程序实例的访问。

B. Replace the current security group of the bastion host with one that only allows inbound access from the internal IP range for the company.

错误：堡垒主机需要允许来自公司外部IP范围的访问，而不是内部IP范围。内部IP范围通常用于私有子网中的资源，而不是通过互联网访问的资源。

C. Replace the current security group of the bastion host with one that only allows inbound access from the external IP range for the company.

正确：堡垒主机的安全组需要配置为允许来自公司外部IP范围的入站访问，以便公司员工可以通过互联网连接到堡垒主机。

D. Replace the current security group of the application instances with one that allows inbound SSH access from only the private IP address of the bastion host.

正确：应用程序实例的安全组需要配置为仅允许来自堡垒主机私有IP地址的SSH访问，以确保安全性并限制访问来源。

E. Replace the current security group of the application instances with one that allows inbound SSH access from only the public IP address of the bastion host.

错误：堡垒主机的公共IP地址用于外部访问，而应用程序实例位于私有子网中，应该通过堡垒主机的私有IP地址进行访问。

3. 我选的答案

C

D

4. 官方答案

C

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #74

Topic 1

A solutions architect is designing a two-tier web application. The application consists of a public-facing web tier hosted on Amazon EC2 in public subnets. The database tier consists of Microsoft SQL Server running on Amazon EC2 in a private subnet. Security is a high priority for the company.

How should security groups be configured in this situation? (Choose two.)

解决方案架构师正在设计一个两层的Web应用程序。该应用程序由托管在公共子网中的Amazon EC2上的面向公众的Web层组成。数据库层由运行在私有子网中的Amazon EC2上的Microsoft SQL Server组成。安全性是公司的一项重要优先事项。在这种情况下，安全组应该如何配置？（选择两个）

A. Configure the security group for the web tier to allow inbound traffic on port 443 from 0.0.0.0/0. **Most Voted**

为Web层的安全组配置允许来自0.0.0.0/0的443端口的入站流量。

B. Configure the security group for the web tier to allow outbound traffic on port 443 from 0.0.0.0/0.

为Web层的安全组配置允许来自0.0.0.0/0的443端口的出站流量。

C. Configure the security group for the database tier to allow inbound traffic on port 1433 from the security group for the web tier. **Most Voted**

为数据库层的安全组配置允许来自Web层安全组的1433端口的入站流量。

D. Configure the security group for the database tier to allow outbound traffic on ports 443 and 1433 to the security group for the web tier.

为数据库层的安全组配置允许到Web层安全组的443和1433端口的出站流量。

E. Configure the security group for the database tier to allow inbound traffic on ports 443 and 1433 from the security group for the web tier.

为数据库层的安全组配置允许来自Web层安全组的443和1433端口的入站流量。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

安全组的配置与使用：AWS安全组是虚拟防火墙，用于控制入站和出站流量。

网络安全：如何确保公有子网和私有子网之间的通信安全。

端口配置：理解常用端口（如443用于HTTPS，1433用于SQL Server通信）。

2. 选项分析

A. Configure the security group for the web tier to allow inbound traffic on port 443 from 0.0.0.0/0.

正确：Web层需要允许来自互联网的HTTPS流量（端口443），因此需要配置允许从0.0.0.0/0的入站流量。

B. Configure the security group for the web tier to allow outbound traffic on port 443 from 0.0.0.0/0.

错误：Web层通常不需要向互联网发送HTTPS流量，出站流量的默认规则已经允许所有流量，因此无需显式配置。

C. Configure the security group for the database tier to allow inbound traffic on port 1433 from the security group for the web tier.

正确：数据库层需要允许来自Web层的SQL Server通信（端口1433），因此需要配置允许来自Web层安全组的入站流量。

D. Configure the security group for the database tier to allow outbound traffic on ports 443 and 1433 to the security group for the web tier.

错误：数据库层通常不需要向Web层发送HTTPS流量（端口443），而且出站流量的默认规则已经允许所有流量，因此无需显式配置。

E. Configure the security group for the database tier to allow inbound traffic on ports 443 and 1433 from the security group for the web tier.

错误：数据库层只需要允许来自Web层的SQL Server通信（端口1433），不需要允许HTTPS流量（端口443）。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #75

Topic 1

A company wants to move a multi-tiered application from on premises to the AWS Cloud to improve the application's performance. The application consists of application tiers that communicate with each other by way of RESTful services. Transactions are dropped when one tier becomes overloaded. A solutions architect must design a solution that resolves these issues and modernizes the application.

Which solution meets these requirements and is the MOST operationally efficient?

一家公司希望将一个多层应用程序从本地迁移到 AWS 云, 以提高应用程序的性能。该应用程序由通过 RESTful 服务相互通信的应用程序层组成。当某一层过载时, 事务会被丢弃。解决方案架构师必须设计一个解决方案来解决这些问题并使应用程序现代化。满足这些要求并且操作效率最高的解决方案是什么?

A. Use Amazon API Gateway and direct transactions to the AWS Lambda functions as the application layer. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) as the communication layer between application services. **Most Voted**

使用 Amazon API Gateway 并将事务直接定向到 AWS Lambda 函数作为应用程序层。使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 作为应用程序服务之间的通信层。

B. Use Amazon CloudWatch metrics to analyze the application performance history to determine the servers' peak utilization during the performance failures. Increase the size of the application server's Amazon EC2 instances to meet the peak requirements.

使用 Amazon CloudWatch 指标分析应用程序性能历史记录, 以确定性能故障期间服务器的峰值利用率。增加应用程序服务器的 Amazon EC2 实例大小以满足峰值需求。

C. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to handle the messaging between application servers running on Amazon EC2 in an Auto Scaling group. Use Amazon CloudWatch to monitor the SNS queue length and scale up and down as required.

使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 处理运行在 Amazon EC2 Auto Scaling 组中的应用程序服务器之间的消息传递。使用 Amazon CloudWatch 监控 SNS 队列长度并根据需要进行扩展和缩减。

D. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to handle the messaging between application servers running on Amazon EC2 in an Auto Scaling group. Use Amazon CloudWatch to monitor the SQS queue length and scale up when communication failures are detected.

使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 处理运行在 Amazon EC2 Auto Scaling 组中的应用程序服务器之间的消息传递。使用 Amazon CloudWatch 监控 SQS 队列长度, 并在检测到通信故障时进行扩展。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

应用程序现代化：使用无服务器架构（Serverless）和托管服务。

消息队列服务：Amazon SQS的使用场景。

API管理：Amazon API Gateway的功能和用途。

高可用性与扩展性：如何设计解决方案以避免过载问题。

2. 选项分析

A. Use Amazon API Gateway and direct transactions to the AWS Lambda functions as the application layer. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) as the communication layer between application services.

分析：

Amazon API Gateway提供了一个高效的RESTful API管理解决方案，适合现代化应用。

AWS Lambda是无服务器计算服务，能够动态扩展，避免过载问题。

Amazon SQS是托管消息队列服务，能够解耦应用程序层之间的通信，防止事务丢失。

此选项符合题目要求，解决了过载问题并现代化了应用程序。

正确。

B. Use Amazon CloudWatch metrics to analyze the application performance history to determine the servers' peak utilization during the performance failures. Increase the size of the application server's Amazon EC2 instances to meet the peak requirements.

分析：

此选项依赖于手动分析和调整EC2实例大小，缺乏自动化和现代化特性。

增加EC2实例大小可能解决过载问题，但无法解耦应用层之间的通信。

不符合题目要求的“现代化应用程序”目标。

错误。

C. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to handle the messaging between application servers running on Amazon EC2 in an Auto Scaling group. Use Amazon CloudWatch to monitor the SNS queue length and scale up and down as required.

分析：

Amazon SNS是发布/订阅消息服务，适合广播消息，但不适合解耦应用层之间的通信。

此选项依赖于EC2 Auto Scaling组，未使用无服务器架构。

不符合题目要求的“现代化应用程序”目标。

错误。

D. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to handle the messaging between application servers running on Amazon EC2 in an Auto Scaling group. Use Amazon CloudWatch to monitor the SQS queue length and scale up when communication failures are detected.

分析：

Amazon SQS可以解耦应用层之间的通信，解决过载问题。

此选项依赖于EC2 Auto Scaling组，未使用无服务器架构。

虽然解决了过载问题，但未实现应用程序的现代化目标。

错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A使用了无服务器架构（AWS Lambda和API Gateway）以及托管服务（Amazon SQS），解决了过载问题并实现了应用程序现代化，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #76

Topic 1

A company receives 10 TB of instrumentation data each day from several machines located at a single factory. The data consists of JSON files stored on a storage area network (SAN) in an on-premises data center located within the factory. The company wants to send this data to Amazon S3 where it can be accessed by several additional systems that provide critical near-real-time analytics. A secure transfer is important because the data is considered sensitive. Which solution offers the MOST reliable data transfer?

一家公司每天从位于单个工厂的几台机器接收10 TB的仪器数据。这些数据由存储在工厂内本地数据中心的存储区域网络 (SAN) 上的JSON文件组成。公司希望将这些数据发送到Amazon S3, 以便多个额外的系统可以访问这些数据, 从而提供关键的近实时分析。由于数据被认为是敏感的, 因此安全传输非常重要。哪种解决方案提供最可靠的数据传输?

A. AWS DataSync over public internet
AWS DataSync over public internet

B. AWS DataSync over AWS Direct Connect **Most Voted**
AWS DataSync over AWS Direct Connect

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) over public internet
AWS Database Migration Service (AWS DMS) over public internet

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) over AWS Direct Connect
AWS Database Migration Service (AWS DMS) over AWS Direct Connect

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是数据迁移服务的选择，包括AWS DataSync和AWS Database Migration Service (DMS)，以及如何通过安全可靠的方式将数据从本地传输到Amazon S3。

重点关注数据传输的可靠性、安全性和适用性。

2. 选项分析

A. AWS DataSync over public internet

正确性分析：AWS DataSync是一种专门用于迁移文件数据的服务，适合将本地数据传输到AWS存储服务（如S3）。但通过公共互联网传输数据可能会受到网络波动的影响，可靠性较低，且安全性可能不如专线连接。

结论：错误。

B. AWS DataSync over AWS Direct Connect

正确性分析：AWS DataSync通过AWS Direct Connect可以提供更高的可靠性和安全性。Direct Connect是一种专线连接，能够减少网络波动并提供更稳定的传输性能，非常适合传输敏感数据。

结论：正确。

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) over public internet

正确性分析：AWS DMS主要用于迁移数据库，而题目中的数据是JSON文件，不属于数据库范畴。因此，DMS并不适合此场景。此外，通过公共互联网传输数据的可靠性和安全性较低。

结论：错误。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) over AWS Direct Connect

正确性分析：虽然AWS Direct Connect可以提高传输的可靠性和安全性，但AWS DMS并不适合迁移JSON文件，因为它主要用于数据库迁移。因此，此选项不符合题目要求。

结论：错误。

3. 我的答案

我的选择是：**B. AWS DataSync over AWS Direct Connect**

4. 官方答案

官方答案是：**B. AWS DataSync over AWS Direct Connect**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS DataSync是专门用于迁移文件数据的服务，结合AWS Direct Connect可以提供高可靠性和安全性，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #77

Topic 1

A company needs to configure a real-time data ingestion architecture for its application. The company needs an API, a process that transforms data as the data is streamed, and a storage solution for the data.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司需要为其应用程序配置实时数据摄取架构。该公司需要一个API，一个在数据流式传输时转换数据的过程，以及一个数据存储解决方案。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Deploy an Amazon EC2 instance to host an API that sends data to an Amazon Kinesis data stream. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream that uses the Kinesis data stream as a data source. Use AWS Lambda functions to transform the data. Use the Kinesis Data Firehose delivery stream to send the data to Amazon S3.

部署一个Amazon EC2实例来托管一个API，该API将数据发送到Amazon Kinesis数据流。创建一个Amazon Kinesis Data Firehose传输流，使用Kinesis数据流作为数据源。使用AWS Lambda函数来转换数据。使用Kinesis Data Firehose传输流将数据发送到Amazon S3。

B. Deploy an Amazon EC2 instance to host an API that sends data to AWS Glue. Stop source/destination checking on the EC2 instance. Use AWS Glue to transform the data and to send the data to Amazon S3.

部署一个Amazon EC2实例来托管一个API，该API将数据发送到AWS Glue。停止EC2实例上的源/目标检查。使用AWS Glue来转换数据并将数据发送到Amazon S3。

C. Configure an Amazon API Gateway API to send data to an Amazon Kinesis data stream. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream that uses the Kinesis data stream as a data source. Use AWS Lambda functions to transform the data. Use the Kinesis Data Firehose delivery stream to send the data to Amazon S3. **Most Voted**

配置一个Amazon API Gateway API，将数据发送到Amazon Kinesis数据流。创建一个Amazon Kinesis Data Firehose传输流，使用Kinesis数据流作为数据源。使用AWS Lambda函数来转换数据。使用Kinesis Data Firehose传输流将数据发送到Amazon S3。

D. Configure an Amazon API Gateway API to send data to AWS Glue. Use AWS Lambda functions to transform the data. Use AWS Glue to send the data to Amazon S3.

配置一个Amazon API Gateway API，将数据发送到AWS Glue。使用AWS Lambda函数来转换数据。使用AWS Glue将数据发送到Amazon S3。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的使用

Amazon Kinesis数据流和Kinesis Data Firehose的功能

AWS Lambda的无服务器计算能力

Amazon S3作为存储解决方案

如何设计低运营开销的实时数据处理架构

2. 选项分析

A. 部署一个Amazon EC2实例来托管一个API，该API将数据发送到Amazon Kinesis数据流。创建一个Amazon Kinesis Data Firehose传输流，使用Kinesis数据流作为数据源。使用AWS Lambda函数来转换数据。使用Kinesis Data Firehose传输流将数据发送到Amazon S3。

正确性分析：使用EC2实例托管API增加了运营开销，因为需要管理和维护EC2实例。

错误原因：虽然架构功能上可以满足需求，但EC2实例的使用不符合“最低运营开销”的要求。

B. 部署一个Amazon EC2实例来托管一个API，该API将数据发送到AWS Glue。停止EC2实例上的源/目标检查。使用AWS Glue来转换数据并将数据发送到Amazon S3。

正确性分析：AWS Glue适合批处理，而非实时数据流处理。

错误原因：EC2实例增加了运营开销，AWS Glue不适合实时数据处理场景。

C. 配置一个Amazon API Gateway API，将数据发送到Amazon Kinesis数据流。创建一个Amazon Kinesis Data Firehose传输流，使用Kinesis数据流作为数据源。使用AWS Lambda函数来转换数据。使用Kinesis Data Firehose传输流将数据发送到Amazon S3。

正确性分析：API Gateway是无服务器的API托管解决方案，Kinesis数据流和Kinesis Data Firehose支持实时数据处理，Lambda函数可以无缝集成进行数据转换，S3是低成本存储解决方案。

正确原因：此架构完全无服务器，运营开销最低，且满足实时数据处理需求。

D. 配置一个Amazon API Gateway API，将数据发送到AWS Glue。使用AWS Lambda函数来转换数据。使用AWS Glue将数据发送到Amazon S3。

正确性分析：AWS Glue适合批处理，而非实时数据流处理。

错误原因：AWS Glue不适合实时数据处理场景，且架构复杂度增加。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #78

Topic 1

A company needs to keep user transaction data in an Amazon DynamoDB table. The company must retain the data for 7 years. What is the MOST operationally efficient solution that meets these requirements?

一家公司需要将用户交易数据保存在一个 Amazon DynamoDB 表中。公司必须保留数据 7 年。满足这些要求的最具操作效率的解决方案是什么？

A. Use DynamoDB point-in-time recovery to back up the table continuously.
使用 DynamoDB point-in-time recovery 来连续备份表。

B. Use AWS Backup to create backup schedules and retention policies for the table. **Most Voted**
使用 AWS Backup 为表创建备份计划和保留策略。

C. Create an on-demand backup of the table by using the DynamoDB console. Store the backup in an Amazon S3 bucket. Set an S3 Lifecycle configuration for the S3 bucket.
通过使用 DynamoDB 控制台创建表的按需备份。将备份存储在 Amazon S3 存储桶中。为 S3 存储桶设置 S3 生命周期配置。

D. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule to invoke an AWS Lambda function. Configure the Lambda function to back up the table and to store the backup in an Amazon S3 bucket. Set an S3 Lifecycle configuration for the S3 bucket.

创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则以调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以备份表并将备份存储在 Amazon S3 存储桶中。为 S3 存储桶设置 S3 生命周期配置。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的备份与恢复功能。

AWS Backup的使用及其备份计划和保留策略。

数据生命周期管理（如S3生命周期配置）。
事件驱动架构（EventBridge和Lambda）的使用。

2. 选项分析

A. 使用 DynamoDB point-in-time recovery 来连续备份表。

Point-in-time recovery (PITR) 是 DynamoDB 的内置功能，可以提供连续备份，但它的主要用途是短期数据恢复，而不是长期数据保留。

无法满足“保留数据7年”的要求，因此此选项错误。

B. 使用 AWS Backup 为表创建备份计划和保留策略。

AWS Backup 是专门设计用于集中管理备份的服务，支持创建备份计划和设置保留策略。

它可以轻松满足“保留数据7年”的要求，同时操作效率高。

此选项正确。

C. 通过使用 DynamoDB 控制台创建表的按需备份。将备份存储在 Amazon S3 存储桶中。为 S3 存储桶设置 S3 生命周期配置。

此方法需要手动创建备份并管理S3生命周期配置，操作复杂且容易出错。

不够“操作效率高”，因此此选项错误。

D. 创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则以调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以备份表并将备份存储在 Amazon S3 存储桶中。为 S3 存储桶设置 S3 生命周期配置。

此方法需要开发和维护Lambda函数以及EventBridge规则，增加了操作复杂性。

不够“操作效率高”，因此此选项错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方的答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：AWS Backup是专门设计用于集中管理备份的服务，能够满足长期数据保留需求，同时操作效率高。