

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (75%)

B (25%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 数据加密（服务器端加密和客户端加密）
AWS Key Management Service (KMS) 的使用和密钥策略
IAM角色和权限管理
数据安全性和合规性要求

2. 选项分析

A. Provision an AWS Certificate Manager (ACM) certificate for each customer. Encrypt the data client-side. In the private certificate policy, deny access to the certificate for all principals except an IAM role that the customer provides.

错误：ACM 主要用于管理 SSL/TLS 证书，而不是用于加密 S3 数据。此选项提到的“客户端加密”与 ACM 的功能不匹配。

错误：ACM 证书无法直接控制 S3 数据的访问权限。

B. Provision a separate AWS Key Management Service (AWS KMS) key for each customer. Encrypt the data server-side. In the S3 bucket policy, deny decryption of data for all principals except an IAM role that the customer provides.

部分正确：使用 AWS KMS 密钥进行服务器端加密是正确的做法。

错误：S3 bucket policy 主要用于控制对 S3 bucket 的访问权限，而不是直接管理 KMS 密钥的解密权限。解密权限应通过 KMS 密钥策略来管理。

C. Provision a separate AWS Key Management Service (AWS KMS) key for each customer. Encrypt the data server-side. In each KMS key policy, deny decryption of data for all principals except an IAM role that the customer provides.

正确：为每个客户配置单独的 KMS 密钥，并使用服务器端加密符合题目要求。

正确：通过 KMS 密钥策略控制解密权限是最佳实践，可以确保只有客户提供的 IAM 角色能够解密数据。

D. Provision an AWS Certificate Manager (ACM) certificate for each customer. Encrypt the data client-side. In the public certificate policy, deny access to the certificate for all principals except an IAM role that the customer provides.

错误：ACM 证书用于管理 SSL/TLS 证书，与 S3 数据加密无关。

错误：“公共证书策略”并不是 AWS 中的概念，且无法满足题目要求。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 C 是唯一符合题目要求的解决方案，能够确保数据加密、权限隔离以及合规性要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #697

Topic 1

A solutions architect creates a VPC that includes two public subnets and two private subnets. A corporate security mandate requires the solutions architect to launch all Amazon EC2 instances in a private subnet. However, when the solutions architect launches an EC2 instance that runs a web server on ports 80 and 443 in a private subnet, no external internet traffic can connect to the server.

What should the solutions architect do to resolve this issue?

一位解决方案架构师创建了一个包含两个公共子网和两个私有子网的VPC。公司安全规定要求解决方案架构师在私有子网中启动所有Amazon EC2实例。然而，当解决方案架构师在私有子网中启动一个运行端口80和443上的Web服务器的EC2实例时，没有外部互联网流量可以连接到该服务器。

解决方案架构师应该怎么做来解决这个问题？

A. Attach the EC2 instance to an Auto Scaling group in a private subnet. Ensure that the DNS record for the website resolves to the Auto Scaling group identifier.

将EC2实例附加到私有子网中的Auto Scaling组。确保网站的DNS记录解析到Auto Scaling组标识符。

B. Provision an internet-facing Application Load Balancer (ALB) in a public subnet. Add the EC2 instance to the target group that is associated with the ALB. Ensure that the DNS record for the website resolves to the ALB. **Most Voted**

在公共子网中配置一个面向互联网的Application Load Balancer (ALB)。将EC2实例添加到与ALB关联的目标组中。确保网站的DNS记录解析到ALB。

C. Launch a NAT gateway in a private subnet. Update the route table for the private subnets to add a default route to the NAT gateway. Attach a public Elastic IP address to the NAT gateway.

在私有子网中启动一个NAT网关。更新私有子网的路由表以添加到NAT网关的默认路由。为NAT网关附加一个公共Elastic IP地址。

D. Ensure that the security group that is attached to the EC2 instance allows HTTP traffic on port 80 and HTTPS traffic on port 443. Ensure that the DNS record for the website resolves to the public IP address of the EC2 instance.

确保附加到EC2实例的安全组允许端口80上的HTTP流量和端口443上的HTTPS流量。确保网站的DNS记录解析到EC2实例的公共IP地址。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络架构设计，包括公有子网和私有子网的使用。

如何使私有子网中的EC2实例能够接收外部流量。

负载均衡器（Application Load Balancer）的使用和配置。

安全组和路由表的配置。

2. 选项分析

A. Attach the EC2 instance to an Auto Scaling group in a private subnet. Ensure that the DNS record for the website resolves to the Auto Scaling group identifier.

错误：Auto Scaling组的主要功能是自动扩展和缩减实例数量，解决高可用性和弹性问题，而不是解决私有子网中实例无法接收外部流量的问题。

此外，Auto Scaling组的标识符不能直接作为DNS记录解析目标。

B. Provision an internet-facing Application Load Balancer (ALB) in a public subnet. Add the EC2 instance to the target group that is associated with the ALB. Ensure that the DNS record for the website resolves to the ALB.

正确：ALB可以部署在公有子网中，并且可以将流量转发到私有子网中的EC2实例。这样可以满足安全要求，同时允许外部流量访问私有子网中的实例。

DNS记录解析到ALB的地址是正确的配置方式。

C. Launch a NAT gateway in a private subnet. Update the route table for the private subnets to add a default route to the NAT gateway. Attach a public Elastic IP address to the NAT gateway.

错误：NAT网关的主要功能是允许私有子网中的实例访问外部互联网（如下载更新或访问API），而不是接收外部流量。

此选项无法解决外部流量无法连接到私有子网中的实例的问题。

D. Ensure that the security group that is attached to the EC2 instance allows HTTP traffic on port 80 and HTTPS traffic on port 443. Ensure that the DNS record for the website resolves to the public IP address of the EC2 instance.

错误：私有子网中的实例无法直接分配公有IP地址，因此无法通过公有IP地址接收外部流量。

此外，这种配置违反了题目中要求的“所有EC2实例必须部署在私有子网中”的安全规定。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #698

Topic 1

A company is deploying a new application to Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with an AWS Fargate cluster. The application needs a storage solution for data persistence. The solution must be highly available and fault tolerant. The solution also must be shared between multiple application containers.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在将一个新应用程序部署到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)，使用一个 AWS Fargate 集群。该应用程序需要一个存储解决方案来实现数据持久化。该解决方案必须具有高可用性和容错性。该解决方案还必须能够在多个应用程序容器之间共享。

哪种解决方案能够以最低的运营开销满足这些要求？

A. Create Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes in the same Availability Zones where EKS worker nodes are placed. Register the volumes in a StorageClass object on an EKS cluster. Use EBS Multi-Attach to share the data between containers. 在 EKS 工作节点所在的同一可用区中创建 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。在 EKS 集群上将这些卷注册到一个 StorageClass 对象中。使用 EBS Multi-Attach 在容器之间共享数据。

B. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Register the file system in a StorageClass object on an EKS cluster. Use the same file system for all containers. **Most Voted**

创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。在 EKS 集群上将该文件系统注册到一个 StorageClass 对象中。为所有容器使用同一个文件系统。

C. Create an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Register the volume in a StorageClass object on an EKS cluster. Use the same volume for all containers.

创建一个 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。在 EKS 集群上将该卷注册到一个 StorageClass 对象中。为所有容器使用同一个卷。

D. Create Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file systems in the same Availability Zones where EKS worker nodes are placed. Register the file systems in a StorageClass object on an EKS cluster. Create an AWS Lambda function to synchronize the data between file systems.

在 EKS 工作节点所在的同一可用区中创建 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。在 EKS 集群上将这些文件系统注册到一个 StorageClass 对象中。创建一个 AWS Lambda 函数来同步文件系统之间的数据。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EKS 与 AWS Fargate 的存储解决方案。

数据持久性、高可用性和容器间共享存储的实现。

对比 Amazon EBS 和 Amazon EFS 的特性及适用场景。

操作开销的最小化。

2. 选项分析

A. Create Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes in the same Availability Zones where EKS worker nodes are placed. Register the volumes in a StorageClass object on an EKS cluster. Use EBS Multi-Attach to share the data between containers.

Amazon EBS 是一种块存储服务，主要用于单个实例的存储需求。

EBS Multi-Attach 允许多个 EC2 实例挂载同一个 EBS 卷，但不支持 Fargate。

此外，EBS 的可用性受限于单个可用区，无法满足高可用性和容器间共享存储的需求。

错误原因：不支持 Fargate，且无法跨可用区实现高可用性。

B. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Register the file system in a StorageClass object on an EKS cluster. Use the same file system for all containers.

Amazon EFS 是一种文件存储服务，支持跨多个可用区的高可用性和容器间共享存储。

EFS 可以通过 StorageClass 对象轻松集成到 EKS 集群中，且支持 Fargate。

操作开销较低，因为 EFS 是托管服务，用户无需管理底层基础设施。

正确原因：满足高可用性、容器间共享存储需求，并且操作开销最低。

C. Create an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Register the volume in a StorageClass object on an EKS cluster. Use the same volume for all containers.

与选项 A 类似，EBS 是块存储服务，主要用于单实例存储需求。

单个 EBS 卷无法跨多个容器共享，且不支持 Fargate。

此外，EBS 的可用性受限于单个可用区，无法满足高可用性需求。

错误原因：不支持 Fargate，且无法跨容器共享存储。

D. Create Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file systems in the same Availability Zones where EKS worker nodes are placed. Register the file systems in a StorageClass object on an EKS cluster. Create an AWS Lambda function to synchronize the data between file systems.

创建多个 EFS 文件系统并使用 Lambda 同步数据会增加操作开销。

EFS 本身已经支持跨可用区的高可用性，无需额外的同步机制。

此选项复杂度较高，不符合“最小操作开销”的要求。

错误原因：增加了不必要的复杂性和操作开销。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，选项 B 是满足题目要求的最佳解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #699

Topic 1

A company has an application that uses Docker containers in its local data center. The application runs on a container host that stores persistent data in a volume on the host. The container instances use the stored persistent data.

The company wants to move the application to a fully managed service because the company does not want to manage any servers or storage infrastructure.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个应用程序，该应用程序在其本地数据中心使用 Docker 容器。该应用程序运行在一个容器主机上，并将持久性数据存储在主机上的一个卷中。容器实例使用存储的持久性数据。

该公司希望将应用程序迁移到一个完全托管的服务，因为公司不希望管理任何服务器或存储基础设施。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with self-managed nodes. Create an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume attached to an Amazon EC2 instance. Use the EBS volume as a persistent volume mounted in the containers.

使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和自管理节点。创建一个附加到 Amazon EC2 实例的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。将 EBS 卷作为容器中的持久性卷挂载。

B. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with an AWS Fargate launch type. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume. Add the EFS volume as a persistent storage volume mounted in the containers. **Most Voted**

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 AWS Fargate 启动类型。创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷。将 EFS 卷作为容器中的持久性存储卷挂载。

C. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with an AWS Fargate launch type. Create an Amazon S3 bucket. Map the S3 bucket as a persistent storage volume mounted in the containers.

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 AWS Fargate 启动类型。创建一个 Amazon S3 bucket。将 S3 bucket 映射为容器中的持久性存储卷挂载。

D. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with an Amazon EC2 launch type. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume. Add the EFS volume as a persistent storage volume mounted in the containers.

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 Amazon EC2 启动类型。创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷。将 EFS 卷作为容器中的持久性存储卷挂载。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS容器服务的选项，包括Amazon ECS和Amazon EKS。

理解AWS Fargate的无服务器特性。

熟悉AWS存储服务（如EFS和S3）的使用场景。

选择适合的持久性存储解决方案。

2. 选项分析

A. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with self-managed nodes. Create an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume attached to an Amazon EC2 instance. Use the EBS volume as a persistent volume mounted in the containers.

错误：虽然EKS支持容器编排，但使用EKS和自管理节点需要管理EC2实例和EBS卷，这不符合题目要求的“完全托管服务”。

B. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with an AWS Fargate launch type. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume. Add the EFS volume as a persistent storage volume mounted in the containers.

正确：AWS Fargate是无服务器的容器运行时，完全托管，不需要管理底层服务器。EFS是一个完全托管的文件存储服务，支持持久性存储，适合挂载到容器中。

C. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with an AWS Fargate launch type. Create an Amazon S3 bucket. Map the S3 bucket as a persistent storage volume mounted in the containers.

错误：虽然S3是完全托管的存储服务，但它是对象存储，不适合直接作为容器的持久性存储卷挂载。

D. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with an Amazon EC2 launch type. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume. Add the EFS volume as a persistent storage volume mounted in the containers.

错误：使用EC2启动类型需要管理底层服务器，不符合题目要求的“完全托管服务”。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #700

Topic 1

A gaming company wants to launch a new internet-facing application in multiple AWS Regions. The application will use the TCP and UDP protocols for communication. The company needs to provide high availability and minimum latency for global users.

Which combination of actions should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家游戏公司希望在多个 AWS 区域推出一个新的面向互联网的应用程序。该应用程序将使用 TCP 和 UDP 协议进行通信。公司需要为全球用户提供高可用性和最低延迟。

解决方案架构师应采取哪些组合操作来满足这些需求? (选择两个。)

A. Create internal Network Load Balancers in front of the application in each Region. **Most Voted**
在每个区域的应用程序前创建内部 Network Load Balancers。

B. Create external Application Load Balancers in front of the application in each Region.
在每个区域的应用程序前创建外部 Application Load Balancers。

C. Create an AWS Global Accelerator accelerator to route traffic to the load balancers in each Region. **Most Voted**
创建一个 AWS Global Accelerator 加速器, 将流量路由到每个区域的负载均衡器。

D. Configure Amazon Route 53 to use a geolocation routing policy to distribute the traffic.
配置 Amazon Route 53 使用地理位置路由策略分配流量。

E. Configure Amazon CloudFront to handle the traffic and route requests to the application in each Region
配置 Amazon CloudFront 处理流量并将请求路由到每个区域的应用程序。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性和低延迟的全球用户访问架构设计。

负载均衡器的类型及其适用场景（Network Load Balancer vs Application Load Balancer）。

AWS Global Accelerator的功能和用途。

Amazon Route 53的路由策略（地理位置路由）。

Amazon CloudFront的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Create internal Network Load Balancers in front of the application in each Region.

错误：内部 Network Load Balancer 是为内部流量设计的，无法处理互联网流量。

题目要求“互联网面对的应用”，因此此选项不符合要求。

B. Create external Application Load Balancers in front of the application in each Region.

错误：虽然 Application Load Balancer 可以处理互联网流量，但它主要用于 HTTP/HTTPS 协议，而题目明确提到需要支持 TCP 和 UDP 协议。

此选项不符合题目要求。

C. Create an AWS Global Accelerator accelerator to route traffic to the load balancers in each Region.

正确：AWS Global Accelerator 提供全球流量优化，支持 TCP 和 UDP 协议，并能将流量路由到各区域的负载均衡器，满足高可用性和低延迟需求。

D. Configure Amazon Route 53 to use a geolocation routing policy to distribute the traffic.

错误：虽然 Route 53 的地理位置路由可以分配流量，但它无法优化 TCP 和 UDP 协议的性能，也无法提供类似 Global Accelerator 的低延迟和高可用性功能。

E. Configure Amazon CloudFront to handle the traffic and route requests to the application in each Region.

错误：CloudFront 是内容分发网络（CDN），主要用于缓存和分发静态内容。它不适合直接处理 TCP 和 UDP 流量。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

AC

5. 与官方答案比较

官方答案选择了 AC，而我只选择了 C。

重新思考后，我发现 A 是错误的，因为它是内部负载均衡器，不适合互联网流量。

因此，我的答案与官方答案一致，AC 是正确答案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #701

Topic 1

A city has deployed a web application running on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The application's users have reported sporadic performance, which appears to be related to DDoS attacks originating from random IP addresses. The city needs a solution that requires minimal configuration changes and provides an audit trail for the DDoS sources.

Which solution meets these requirements?

一个城市部署了一个运行在 Amazon EC2 实例上的 Web 应用程序，并且该应用程序位于一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。应用程序的用户报告了零星的性能问题，这似乎与来自随机 IP 地址的 DDoS 攻击有关。该城市需要一个解决方案，该解决方案需要最少的配置更改，并提供 DDoS 来源的审计记录。

哪个解决方案满足这些要求？

A. Enable an AWS WAF web ACL on the ALB, and configure rules to block traffic from unknown sources.

在 ALB 上启用 AWS WAF web ACL，并配置规则以阻止来自未知来源的流量。

B. Subscribe to Amazon Inspector. Engage the AWS DDoS Response Team (DRT) to integrate mitigating controls into the service.

订阅 Amazon Inspector。与 AWS DDoS Response Team (DRT) 合作，将缓解控制集成到服务中。

C. Subscribe to AWS Shield Advanced. Engage the AWS DDoS Response Team (DRT) to integrate mitigating controls into the service. **Most Voted**

订阅 AWS Shield Advanced。与 AWS DDoS Response Team (DRT) 合作，将缓解控制集成到服务中。

D. Create an Amazon CloudFront distribution for the application, and set the ALB as the origin. Enable an AWS WAF web ACL on the distribution, and configure rules to block traffic from unknown sources

为应用程序创建一个 Amazon CloudFront 分发，并将 ALB 设置为源。在分发上启用 AWS WAF web ACL，并配置规则以阻止来自未知来源的流量。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS的DDoS防护解决方案，包括AWS Shield、AWS WAF、CloudFront等服务的使用场景和功能。还涉及如何选择适合的服务来应对DDoS攻击，同时满足审计需求。

2. 选项分析

A. Enable an AWS WAF web ACL on the ALB, and configure rules to block traffic from unknown sources.

正确性分析：AWS WAF可以帮助过滤恶意流量，但它需要手动配置规则来识别和阻止DDoS攻击源，这可能无法有效应对随机IP地址的攻击。此外，AWS WAF本身不提供专门的DDoS防护功能。

结论：此选项不符合题目要求，因为它无法提供全面的DDoS防护，也没有提到审计功能。

B. Subscribe to Amazon Inspector. Engage the AWS DDoS Response Team (DRT) to integrate mitigating controls into the service.

正确性分析：Amazon Inspector是一个安全评估服务，用于检测漏洞和配置问题，与DDoS防护无关。此选项提到的AWS DDoS Response Team (DRT)确实可以协助，但Amazon Inspector并不是DDoS防护的正确工具。

结论：此选项错误，因为Amazon Inspector不适用于DDoS防护场景。

C. Subscribe to AWS Shield Advanced. Engage the AWS DDoS Response Team (DRT) to integrate mitigating controls into the service.

正确性分析：AWS Shield Advanced是专门设计用于保护应用免受复杂DDoS攻击的服务。它提供自动化的防护功能，并允许与AWS DDoS Response Team (DRT)合作来实施缓解措施。此外，它还提供详细的攻击分析和审计功能，完全符合题目要求。

结论：此选项正确，因为它提供了全面的DDoS防护和审计功能，并且配置更简单。

D. Create an Amazon CloudFront distribution for the application, and set the ALB as the origin. Enable an AWS WAF web ACL on the distribution, and configure rules to block traffic from unknown sources.

正确性分析：CloudFront可以帮助缓解DDoS攻击，并与AWS WAF结合使用以过滤流量。然而，与AWS Shield Advanced相比，CloudFront的DDoS防护功能较为基础，无法提供与AWS DDoS Response Team (DRT)的直接协作，也没有提到审计功能。

结论：此选项部分正确，但不如选项C全面，无法完全满足题目要求。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Shield Advanced是专门设计用于DDoS防护的服务，能够满足题目中提到的“最小配置更改”和“提供审计功能”的要求，同时允许与AWS DDoS Response Team (DRT)合作以实施缓解措施。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #702

Topic 1

A company copies 200 TB of data from a recent ocean survey onto AWS Snowball Edge Storage Optimized devices. The company has a high performance computing (HPC) cluster that is hosted on AWS to look for oil and gas deposits. A solutions architect must provide the cluster with consistent sub-millisecond latency and high-throughput access to the data on the Snowball Edge Storage Optimized devices. The company is sending the devices back to AWS.

Which solution will meet these requirements?

一家公司将最近一次海洋调查的 200 TB 数据复制到 AWS Snowball Edge Storage Optimized 设备上。该公司在 AWS 上托管了一个高性能计算 (HPC) 集群，用于寻找石油和天然气矿藏。解决方案架构师必须为集群提供一致的亚毫秒延迟和高吞吐量访问 Snowball Edge Storage Optimized 设备上的数据。该公司正在将设备发送回 AWS。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create an Amazon S3 bucket. Import the data into the S3 bucket. Configure an AWS Storage Gateway file gateway to use the S3 bucket. Access the file gateway from the HPC cluster instances.

创建一个 Amazon S3 存储桶。将数据导入到 S3 存储桶中。配置一个 AWS Storage Gateway 文件网关以使用 S3 存储桶。从 HPC 集群实例访问文件网关。

B. Create an Amazon S3 bucket. Import the data into the S3 bucket. Configure an Amazon FSx for Lustre file system, and integrate it with the S3 bucket. Access the FSx for Lustre file system from the HPC cluster instances. **Most Voted**

创建一个 Amazon S3 存储桶。将数据导入到 S3 存储桶中。配置一个 Amazon FSx for Lustre 文件系统，并将其与 S3 存储桶集成。从 HPC 集群实例访问 FSx for Lustre 文件系统。

C. Create an Amazon S3 bucket and an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Import the data into the S3 bucket. Copy the data from the S3 bucket to the EFS file system. Access the EFS file system from the HPC cluster instances.

创建一个 Amazon S3 存储桶和一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。将数据导入到 S3 存储桶中。将数据从 S3 存储桶复制到 EFS 文件系统。从 HPC 集群实例访问 EFS 文件系统。

D. Create an Amazon FSx for Lustre file system. Import the data directly into the FSx for Lustre file system. Access the FSx for Lustre file system from the HPC cluster instances.

创建一个 Amazon FSx for Lustre 文件系统。将数据直接导入到 FSx for Lustre 文件系统。从 HPC 集群实例访问 FSx for Lustre 文件系统。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移到AWS的最佳实践。

高性能计算（HPC）环境下的存储解决方案。

Amazon FSx for Lustre的特点和使用场景。

Amazon S3与其他存储服务的集成。

2. 选项分析

A. Create an Amazon S3 bucket. Import the data into the S3 bucket. Configure an AWS Storage Gateway file gateway to use the S3 bucket. Access the file gateway from the HPC cluster instances.

错误原因：虽然AWS Storage Gateway可以提供对S3数据的访问，但它的性能无法满足HPC环境对低延迟和高吞吐量的要求。

B. Create an Amazon S3 bucket. Import the data into the S3 bucket. Configure an Amazon FSx for Lustre file system, and integrate it with the S3 bucket. Access the FSx for Lustre file system from the HPC cluster instances.

正确原因：Amazon FSx for Lustre是专为高性能计算设计的文件系统，提供亚毫秒级延迟和高吞吐量。与S3集成后，可以快速访问和处理数据，非常适合HPC场景。

C. Create an Amazon S3 bucket and an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Import the data into the S3 bucket. Copy the data from the S3 bucket to the EFS file system. Access the EFS file system from the HPC cluster instances.

错误原因：虽然Amazon EFS提供文件存储，但它的性能不如FSx for Lustre，无法满足HPC环境对低延迟和高吞吐量的要求。

D. Create an Amazon FSx for Lustre file system. Import the data directly into the FSx for Lustre file system. Access the FSx for Lustre file system from the HPC cluster instances.

错误原因：虽然FSx for Lustre适合HPC场景，但题目要求将数据从Snowball Edge设备导入到AWS。直接导入到FSx for Lustre文件系统不符合题目中提到的“将数据导入到S3”的步骤。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #703

Topic 1

A company has NFS servers in an on-premises data center that need to periodically back up small amounts of data to Amazon S3.

Which solution meets these requirements and is MOST cost-effective?

一家公司在本地数据中心有NFS服务器，需要定期将少量数据备份到Amazon S3。

哪种解决方案满足这些需求并且成本效益最高？

A. Set up AWS Glue to copy the data from the on-premises servers to Amazon S3.

设置AWS Glue将数据从本地服务器复制到Amazon S3。

B. Set up an AWS DataSync agent on the on-premises servers, and sync the data to Amazon S3. **Most Voted**

在本地服务器上设置AWS DataSync代理，并将数据同步到Amazon S3。

C. Set up an SFTP sync using AWS Transfer for SFTP to sync data from on premises to Amazon S3.

使用AWS Transfer for SFTP设置SFTP同步，将数据从本地同步到Amazon S3。

D. Set up an AWS Direct Connect connection between the on-premises data center and a VPC, and copy the data to Amazon S3.

在本地数据中心和VPC之间设置AWS Direct Connect连接，并将数据复制到Amazon S3。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与成本优化，特别是针对数据迁移和备份场景的解决方案。涉及的服务包括AWS Glue、AWS DataSync、AWS Transfer for SFTP、AWS Direct Connect。

2. 选项分析

A. Set up AWS Glue to copy the data from the on-premises servers to Amazon S3.

错误：AWS Glue主要用于ETL（提取、转换、加载）任务，适合处理大规模数据的转换和分析，而不是简单的文件备份任务。成本较高且不适合小量数据的定期备份场景。

B. Set up an AWS DataSync agent on the on-premises servers, and sync the data to Amazon S3.

正确：AWS DataSync专门设计用于高效、安全地迁移和同步数据，支持NFS协议，适合定期备份小量数据。

成本优化：DataSync按使用量收费，适合这种场景。

C. Set up an SFTP sync using AWS Transfer for SFTP to sync data from on premises to Amazon S3.

错误：AWS Transfer for SFTP适用于基于SFTP协议的文件传输，而题目中明确提到使用NFS协议。

不符合场景需求。

D. Set up an AWS Direct Connect connection between the on-premises data center and a VPC, and copy the data to Amazon S3.

错误：AWS Direct Connect适用于需要高带宽、低延迟的场景，成本较高，不适合小量数据的定期备份。

过于复杂且不符合成本优化的要求。

3. 我选的答案

B. Set up an AWS DataSync agent on the on-premises servers, and sync the data to Amazon S3.

4. 官方答案

B. Set up an AWS DataSync agent on the on-premises servers, and sync the data to Amazon S3.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS DataSync是专门为数据迁移和备份设计的服务，支持NFS协议，成本低且易于使用，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #704

Topic 1

An online video game company must maintain ultra-low latency for its game servers. The game servers run on Amazon EC2 instances. The company needs a solution that can handle millions of UDP internet traffic requests each second.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家在线电子游戏公司必须为其游戏服务器保持超低延迟。游戏服务器运行在 Amazon EC2 实例上。该公司需要一个解决方案来处理每秒数百万个 UDP 网络流量请求。

哪个解决方案最具成本效益地满足这些要求?

A. Configure an Application Load Balancer with the required protocol and ports for the internet traffic. Specify the EC2 instances as the targets.

配置一个 Application Load Balancer, 并为网络流量指定所需的协议和端口。将 EC2 实例指定为目标。

B. Configure a Gateway Load Balancer for the internet traffic. Specify the EC2 instances as the targets.

配置一个 Gateway Load Balancer 来处理网络流量。将 EC2 实例指定为目标。

C. Configure a Network Load Balancer with the required protocol and ports for the internet traffic. Specify the EC2 instances as the targets. **Most Voted**

配置一个 Network Load Balancer, 并为网络流量指定所需的协议和端口。将 EC2 实例指定为目标。

D. Launch an identical set of game servers on EC2 instances in separate AWS Regions. Route internet traffic to both sets of EC2 instances.

在单独的 AWS Regions 中启动一组相同的游戏服务器 EC2 实例。将网络流量路由到两组 EC2 实例。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS负载均衡服务的类型及其适用场景，包括Application Load Balancer (ALB)、Network Load Balancer (NLB)、和Gateway Load Balancer (GLB)。

熟悉UDP协议的处理需求以及低延迟场景的解决方案。

成本效益分析和架构设计最佳实践。

2. 选项分析

A. Configure an Application Load Balancer with the required protocol and ports for the internet traffic. Specify the EC2 instances as the targets.

Application Load Balancer (ALB)主要用于处理HTTP和HTTPS流量，支持高级的内容路由和基于应用层的负载均衡。

ALB不支持UDP协议，因此无法满足题目要求。

错误原因：ALB不适合处理UDP流量。

B. Configure a Gateway Load Balancer for the internet traffic. Specify the EC2 instances as the targets.

Gateway Load Balancer (GLB)主要用于第三方虚拟网络设备的集成，例如防火墙或入侵检测系统。

虽然GLB支持UDP流量，但它的设计目标不是低延迟场景，而是网络流量的过滤和管理。

错误原因：GLB不是专门为高性能、低延迟的负载均衡设计的。

C. Configure a Network Load Balancer with the required protocol and ports for the internet traffic. Specify the EC2 instances as the targets.

Network Load Balancer (NLB)专为处理高性能、低延迟的场景设计，支持TCP和UDP协议。

NLB能够处理每秒数百万请求，非常适合题目中提到的需求。

正确原因：NLB是处理UDP流量和低延迟场景的最佳选择。

D. Launch an identical set of game servers on EC2 instances in separate AWS Regions. Route internet traffic to both sets of EC2 instances.

虽然跨区域部署可以提高可用性，但它并不能直接解决低延迟和高性能的需求。

此外，跨区域流量路由可能会增加成本，并且复杂性较高。

错误原因：跨区域部署不是解决低延迟和高性能的最佳方法。

3. 我的答案

C. Configure a Network Load Balancer with the required protocol and ports for the internet traffic. Specify the EC2 instances as the targets.

4. 官方答案

C. Configure a Network Load Balancer with the required protocol and ports for the internet traffic. Specify the EC2 instances as the targets.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Network Load Balancer是处理UDP流量和低延迟场景的最佳选择，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #705

Topic 1

A company runs a three-tier application in a VPC. The database tier uses an Amazon RDS for MySQL DB instance.

The company plans to migrate the RDS for MySQL DB instance to an Amazon Aurora PostgreSQL DB cluster. The company needs a solution that replicates the data changes that happen during the migration to the new database.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司在VPC中运行一个三层应用程序。数据库层使用一个Amazon RDS for MySQL数据库实例。

该公司计划将RDS for MySQL数据库实例迁移到一个Amazon Aurora PostgreSQL数据库集群。公司需要一个解决方案来复制迁移过程中发生的数据更改到新的数据库。

以下哪种步骤组合可以满足这些需求？（选择两项）

A. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) Schema Conversion to transform the database objects. **Most Voted**

使用AWS Database Migration Service (AWS DMS) Schema Conversion转换数据库对象。

B. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) Schema Conversion to create an Aurora PostgreSQL read replica on the RDS for MySQL DB instance.

使用AWS Database Migration Service (AWS DMS) Schema Conversion在RDS for MySQL数据库实例上创建一个Aurora PostgreSQL只读副本。

C. Configure an Aurora MySQL read replica for the RDS for MySQL DB instance.
为RDS for MySQL数据库实例配置一个Aurora MySQL只读副本。

D. Define an AWS Database Migration Service (AWS DMS) task with change data capture (CDC) to migrate the data. **Most Voted**

定义一个AWS Database Migration Service (AWS DMS)任务，使用变更数据捕获（CDC）来迁移数据。

E. Promote the Aurora PostgreSQL read replica to a standalone Aurora PostgreSQL DB cluster when the replica lag is zero.
当副本延迟为零时，将Aurora PostgreSQL只读副本提升为一个独立的Aurora PostgreSQL数据库集群。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS和Amazon Aurora的数据库迁移流程。

AWS Database Migration Service (AWS DMS)的功能，包括Schema Conversion和Change Data Capture (CDC)。

如何实现跨数据库引擎的迁移（MySQL到PostgreSQL）。

2. 选项分析

A. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) Schema Conversion to transform the database objects.

正确：AWS DMS Schema Conversion工具可以将源数据库的架构转换为目标数据库的架构，特别是在跨数据库引擎迁移时（如MySQL到PostgreSQL）。

B. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) Schema Conversion to create an Aurora PostgreSQL read replica on the RDS for MySQL DB instance.

错误：AWS DMS Schema Conversion工具用于架构转换，而不是创建Aurora PostgreSQL的只读副本。Aurora PostgreSQL和RDS MySQL是不同的数据库引擎，无法直接创建跨引擎的只读副本。

C. Configure an Aurora MySQL read replica for the RDS for MySQL DB instance.

错误：Aurora MySQL和RDS MySQL属于同一数据库引擎，可以创建只读副本，但题目要求迁移到Aurora PostgreSQL，这与Aurora MySQL无关。

D. Define an AWS Database Migration Service (AWS DMS) task with change data capture (CDC) to migrate the data.

正确：AWS DMS支持使用Change Data Capture (CDC)来实时捕获源数据库的更改，并将这些更改同步到目标数据库。这是迁移过程中保持数据一致性的关键步骤。

E. Promote the Aurora PostgreSQL read replica to a standalone Aurora PostgreSQL DB cluster when the replica lag is zero.

错误：Aurora PostgreSQL和RDS MySQL是不同的数据库引擎，无法直接创建Aurora PostgreSQL的只读副本，因此也无法提升为独立的Aurora PostgreSQL集群。

3. 我选的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #706

Topic 1

A company hosts a database that runs on an Amazon RDS instance that is deployed to multiple Availability Zones. The company periodically runs a script against the database to report new entries that are added to the database. The script that runs against the database negatively affects the performance of a critical application. The company needs to improve application performance with minimal costs.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司托管了一个运行在 Amazon RDS 实例上的数据库，该实例部署在多个可用区。公司定期运行一个脚本以报告添加到数据库中的新条目。运行该脚本会对关键应用程序的性能产生负面影响。公司需要以最低成本改善应用程序性能。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Add functionality to the script to identify the instance that has the fewest active connections. Configure the script to read from that instance to report the total new entries.

为脚本添加功能以识别活动连接最少的实例。配置脚本从该实例读取以报告总的新条目。

B. Create a read replica of the database. Configure the script to query only the read replica to report the total new entries.

Most Voted

创建数据库的只读副本。配置脚本仅查询只读副本以报告总的新条目。

C. Instruct the development team to manually export the new entries for the day in the database at the end of each day. 指示开发团队每天结束时手动导出数据库中的当天新条目。

D. Use Amazon ElastiCache to cache the common queries that the script runs against the database.

使用 Amazon ElastiCache 缓存脚本对数据库运行的常见查询。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的多可用区部署和性能优化。

使用读副本（Read Replica）来分担数据库负载。

如何以最低成本和最低操作开销优化数据库性能。

2. 选项分析

A. Add functionality to the script to identify the instance that has the fewest active connections. Configure the script to read from that instance to report the total new entries.

错误：Amazon RDS的多可用区部署是为了提供高可用性，而不是负载均衡。多可用区部署的备用实例仅用于故障转移，不能直接用于读取操作。

此选项无法解决性能问题，因为脚本仍然会影响主实例的性能。

B. Create a read replica of the database. Configure the script to query only the read replica to report the total new entries.

正确：创建读副本可以有效分担主数据库的读取负载，减少脚本对主实例的性能影响。

读副本是专门设计用于处理读取操作，且设置和维护的操作开销较低。

C. Instruct the development team to manually export the new entries for the day in the database at the end of each day.

错误：手动操作增加了操作开销，且不具备自动化能力，无法满足最低操作开销的要求。

此选项不适合需要实时或定期查询的场景。

D. Use Amazon ElastiCache to cache the common queries that the script runs against the database.

错误：虽然ElastiCache可以提高查询性能，但它需要额外的设置和维护，增加了操作开销。

此外，脚本可能需要查询实时数据，而缓存可能无法保证数据的实时性。

3. 我选的答案

B. Create a read replica of the database. Configure the script to query only the read replica to report the total new entries.

4. 官方答案

B. Create a read replica of the database. Configure the script to query only the read replica to report the total new entries.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：读副本是解决此问题的最佳方案，因为它能够分担主实例的读取负载，同时具有最低的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #707

Topic 1

A company is using an Application Load Balancer (ALB) to present its application to the internet. The company finds abnormal traffic access patterns across the application. A solutions architect needs to improve visibility into the infrastructure to help the company understand these abnormalities better.

What is the MOST operationally efficient solution that meets these requirements?

一家公司正在使用 Application Load Balancer (ALB) 向互联网展示其应用程序。该公司发现应用程序中存在异常的流量访问模式。解决方案架构师需要提高基础设施的可见性，以帮助公司更好地理解这些异常。

满足这些要求的最具操作效率的解决方案是什么？

A. Create a table in Amazon Athena for AWS CloudTrail logs. Create a query for the relevant information.

在 Amazon Athena 中为 AWS CloudTrail 日志创建一个表。为相关信息创建查询。

B. Enable ALB access logging to Amazon S3. Create a table in Amazon Athena, and query the logs. **Most Voted**

启用 ALB 访问日志记录到 Amazon S3。在 Amazon Athena 中创建一个表，并查询日志。

C. Enable ALB access logging to Amazon S3. Open each file in a text editor, and search each line for the relevant information.

启用 ALB 访问日志记录到 Amazon S3。在文本编辑器中打开每个文件，并在每行中搜索相关信息。

D. Use Amazon EMR on a dedicated Amazon EC2 instance to directly query the ALB to acquire traffic access log information.

使用 Amazon EMR 在专用的 Amazon EC2 实例上直接查询 ALB 以获取流量访问日志信息。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

本题考察的是AWS服务的日志记录与分析能力，尤其是ALB（Application Load Balancer）的访问日志功能，以及如何使用Amazon Athena高效查询日志数据。

还涉及到AWS服务的操作效率和成本优化的最佳实践。

2. 选项分析

A. Create a table in Amazon Athena for AWS CloudTrail logs. Create a query for the relevant information.

错误：AWS CloudTrail主要用于记录API调用和账户活动，而不是ALB的访问日志。虽然可以查询CloudTrail日志，但它无法直接提供ALB的流量访问信息。

B. Enable ALB access logging to Amazon S3. Create a table in Amazon Athena, and query the logs.

正确：ALB支持将访问日志记录到Amazon S3，随后可以使用Amazon Athena创建表并查询日志数据。这种方法高效且操作简单，符合题目要求的“最具操作效率”的解决方案。

C. Enable ALB access logging to Amazon S3. Open each file in a text editor, and search each line for the relevant information.

错误：手动打开日志文件并逐行搜索信息非常低效，尤其是当日志量较大时。这种方法不符合“操作效率”的要求。

D. Use Amazon EMR on a dedicated Amazon EC2 instance to directly query the ALB to acquire traffic access log information.

错误：Amazon EMR主要用于大规模数据处理，而不是直接查询ALB日志。此外，使用专用EC2实例运行EMR会增加成本和复杂性，不符合“最具操作效率”的要求。

3. 我选的答案

B. Enable ALB access logging to Amazon S3. Create a table in Amazon Athena, and query the logs.

4. 官方答案

B. Enable ALB access logging to Amazon S3. Create a table in Amazon Athena, and query the logs.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B是最符合题目要求的解决方案，既能提供高效的操作方式，又能满足日志分析的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #708

Topic 1

A company wants to use NAT gateways in its AWS environment. The company's Amazon EC2 instances in private subnets must be able to connect to the public internet through the NAT gateways.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望在其 AWS 环境中使用 NAT gateways。该公司的 Amazon EC2 实例位于私有子网中，必须能够通过 NAT gateways 连接到公共互联网。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Create public NAT gateways in the same private subnets as the EC2 instances.

在与 EC2 实例相同的私有子网中创建公共 NAT gateways。

B. Create private NAT gateways in the same private subnets as the EC2 instances.

在与 EC2 实例相同的私有子网中创建私有 NAT gateways。

C. Create public NAT gateways in public subnets in the same VPCs as the EC2 instances. **Most Voted**

在与 EC2 实例相同的 VPC 中的公共子网中创建公共 NAT gateways。

D. Create private NAT gateways in public subnets in the same VPCs as the EC2 instances.

在与 EC2 实例相同的 VPC 中的公共子网中创建私有 NAT gateways。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络架构中的NAT网关的使用场景和部署位置。

重点知识包括：NAT网关的类型（Public NAT Gateway和Private NAT Gateway）、子网类型（Public Subnet和Private Subnet）、以及如何实现私有子网中的EC2实例访问互联网。

2. 选项分析

A. Create public NAT gateways in the same private subnets as the EC2 instances.

错误：NAT网关必须部署在公共子网中，而不是私有子网。公共子网具有互联网网关（Internet Gateway）连接，能够实现外部通信。

B. Create private NAT gateways in the same private subnets as the EC2 instances.

错误：Private NAT Gateway用于VPC间通信，而不是用于连接互联网。并且NAT网关不能部署在私有子网中。

C. Create public NAT gateways in public subnets in the same VPCs as the EC2 instances.

正确：Public NAT Gateway需要部署在公共子网中，并通过路由表将私有子网的流量指向NAT网关，从而实现私有子网中的EC2实例访问互联网。

D. Create private NAT gateways in public subnets in the same VPCs as the EC2 instances.

错误：Private NAT Gateway不适用于连接互联网，它主要用于跨VPC通信或内部网络通信。

3. 我的答案

我的选择是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，没有差异。

原因分析：Public NAT Gateway必须部署在公共子网中，并通过路由表实现私有子网的EC2实例访问互联网。这是AWS网络架构的标准设计。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #709

Topic 1

A company has an organization in AWS Organizations. The company runs Amazon EC2 instances across four AWS accounts in the root organizational unit (OU). There are three nonproduction accounts and one production account. The company wants to prohibit users from launching EC2 instances of a certain size in the nonproduction accounts. The company has created a service control policy (SCP) to deny access to launch instances that use the prohibited types.

Which solutions to deploy the SCP will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司在 AWS Organizations 中有一个组织。该公司在根组织单元 (OU) 的四个 AWS 账户中运行 Amazon EC2 实例。共有三个非生产账户和一个生产账户。公司希望禁止用户在非生产账户中启动某些大小的 EC2 实例。公司已经创建了一个服务控制策略 (SCP) 来拒绝访问启动使用被禁止类型的实例。

哪些解决方案可以部署 SCP 来满足这些要求? (选择两个)

A. Attach the SCP to the root OU for the organization.
将 SCP 附加到组织的根 OU。

B. Attach the SCP to the three nonproduction Organizations member accounts. **Most Voted**
将 SCP 附加到三个非生产 Organizations 成员账户。

C. Attach the SCP to the Organizations management account.
将 SCP 附加到 Organizations 管理账户。

D. Create an OU for the production account. Attach the SCP to the OU. Move the production member account into the new OU.
为生产账户创建一个 OU。将 SCP 附加到该 OU。将生产成员账户移到新的 OU。

E. Create an OU for the required accounts. Attach the SCP to the OU. Move the nonproduction member accounts into the new OU. **Most Voted**
为所需账户创建一个 OU。将 SCP 附加到该 OU。将非生产成员账户移到新的 OU。

Correct Answer: BE

正确答案: BE

Community vote distribution

社区投票分布

BE (90%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Organizations的服务控制策略（SCP）的使用和部署。

如何通过SCP限制特定账户的权限。

组织单元（OU）的创建和管理。

2. 选项分析

A. Attach the SCP to the root OU for the organization.

错误：将SCP附加到根OU会影响所有账户，包括生产账户，而题目要求仅限制非生产账户。

B. Attach the SCP to the three nonproduction Organizations member accounts.

错误：SCP不能直接附加到单个账户，SCP只能附加到组织单元（OU）或根OU。

C. Attach the SCP to the Organizations management account.

错误：管理账户是用于管理整个组织的，不能通过附加SCP来限制特定账户的权限。

D. Create an OU for the production account. Attach the SCP to the OU. Move the production member account into the new OU.

错误：题目要求限制非生产账户，而不是生产账户。创建一个单独的OU并附加SCP到生产账户的OU不符合题目要求。

E. Create an OU for the required accounts. Attach the SCP to the OU. Move the nonproduction member accounts into the new OU.

正确：创建一个新的OU，将非生产账户移动到该OU，并附加SCP，可以有效限制非生产账户的权限，同时不影响生产账户。

3. 我选的答案

E

4. 官方答案

B

E

5. 与官方答案比较

官方答案是BE，而我的答案是E。

重新思考后，B选项实际上是错误的，因为SCP不能直接附加到单个账户。官方答案可能有误。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #710

Topic 1

A company's website hosted on Amazon EC2 instances processes classified data stored in Amazon S3. Due to security concerns, the company requires a private and secure connection between its EC2 resources and Amazon S3.

Which solution meets these requirements?

一家公司的网站托管在 Amazon EC2 实例上，处理存储在 Amazon S3 中的机密数据。由于安全问题，公司需要在其 EC2 资源和 Amazon S3 之间建立一个私密且安全的连接。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Set up S3 bucket policies to allow access from a VPC endpoint. **Most Voted**
设置 S3 bucket policies 以允许从 VPC endpoint 访问。

B. Set up an IAM policy to grant read-write access to the S3 bucket.
设置 IAM policy 以授予对 S3 bucket 的读写访问权限。

C. Set up a NAT gateway to access resources outside the private subnet.
设置 NAT gateway 以访问私有子网外部的资源。

D. Set up an access key ID and a secret access key to access the S3 bucket.
设置 access key ID 和 secret access key 以访问 S3 bucket。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3与Amazon EC2之间的安全连接。
使用VPC Endpoint实现私有连接。

S3 Bucket Policy的配置。

2. 选项分析

A. Set up S3 bucket policies to allow access from a VPC endpoint.

正确：VPC Endpoint允许EC2实例通过私有网络访问S3，而无需通过公共互联网。设置S3 Bucket Policy可以进一步限制访问权限，确保只有通过VPC Endpoint的流量可以访问S3。

B. Set up an IAM policy to grant read-write access to the S3 bucket.

错误：IAM Policy可以控制用户或角色对S3的访问权限，但它无法确保连接是私有的。题目要求“私有和安全连接”，仅使用IAM Policy无法满足这一要求。

C. Set up a NAT gateway to access resources outside the private subnet.

错误：NAT Gateway用于允许私有子网中的资源访问公共互联网，但题目要求“私有和安全连接”，使用NAT Gateway会通过公共互联网访问S3，不符合要求。

D. Set up an access key ID and a secret access key to access the S3 bucket.

错误：Access Key ID和Secret Access Key用于身份验证，但它们无法确保连接是私有的。题目要求“私有和安全连接”，仅使用这些凭证无法满足这一要求。

3. 我的答案

A. Set up S3 bucket policies to allow access from a VPC endpoint.

4. 官方答案

A. Set up S3 bucket policies to allow access from a VPC endpoint.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #711

Topic 1

An ecommerce company runs its application on AWS. The application uses an Amazon Aurora PostgreSQL cluster in Multi-AZ mode for the underlying database. During a recent promotional campaign, the application experienced heavy read load and write load. Users experienced timeout issues when they attempted to access the application.

A solutions architect needs to make the application architecture more scalable and highly available.

Which solution will meet these requirements with the LEAST downtime?

一家电子商务公司在 AWS 上运行其应用程序。该应用程序使用 Amazon Aurora PostgreSQL 集群（启用 Multi-AZ 模式）作为底层数据库。在最近的一次促销活动中，该应用程序经历了大量的读取负载和写入负载。当用户尝试访问应用程序时，出现了超时问题。

解决方案架构师需要使应用程序架构更加可扩展和高可用。

哪种解决方案可以以最少的停机时间满足这些需求？

A. Create an Amazon EventBridge rule that has the Aurora cluster as a source. Create an AWS Lambda function to log the state change events of the Aurora cluster. Add the Lambda function as a target for the EventBridge rule. Add additional reader nodes to fail over to.

创建一个 Amazon EventBridge 规则，将 Aurora 集群作为源。创建一个 AWS Lambda 函数来记录 Aurora 集群的状态更改事件。将 Lambda 函数添加为 EventBridge 规则的目标。添加额外的读取节点以进行故障转移。

B. Modify the Aurora cluster and activate the zero-downtime restart (ZDR) feature. Use Database Activity Streams on the cluster to track the cluster status.

修改 Aurora 集群并激活零停机重启（ZDR）功能。使用集群上的 Database Activity Streams 来跟踪集群状态。

C. Add additional reader instances to the Aurora cluster. Create an Amazon RDS Proxy target group for the Aurora cluster.

Most Voted

向 Aurora 集群添加额外的读取实例。为 Aurora 集群创建一个 Amazon RDS Proxy 目标组。

D. Create an Amazon ElastiCache for Redis cache. Replicate data from the Aurora cluster to Redis by using AWS Database Migration Service (AWS DMS) with a write-around approach.

创建一个 Amazon ElastiCache for Redis 缓存。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 和写绕方式将数据从 Aurora 集群复制到 Redis。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora的扩展性和高可用性特性。

如何处理高读写负载的数据库架构优化。

Amazon RDS Proxy的使用场景。

2. 选项分析

A. Create an Amazon EventBridge rule that has the Aurora cluster as a source...

错误: EventBridge和Lambda主要用于事件驱动的自动化操作, 而不是直接解决数据库的高读写负载问题。

虽然添加额外的读取节点可以提高读性能, 但此选项的描述过于复杂且不直接解决问题。

B. Modify the Aurora cluster and activate the zero-downtime restart (ZDR)...

错误: ZDR功能主要用于维护期间的无停机重启, 与解决高读写负载无关。

Database Activity Streams用于监控数据库活动, 但无法直接提高性能或扩展性。

C. Add additional reader instances to the Aurora cluster...

正确: 添加额外的读取实例可以分担读负载, 提升读性能。

Amazon RDS Proxy可以优化数据库连接管理, 减少连接开销, 提高写性能。

此选项直接解决了高读写负载问题, 并且实现过程简单, 符合“最少停机时间”的要求。

D. Create an Amazon ElastiCache for Redis cache...

错误: 虽然ElastiCache可以提高读性能, 但使用AWS DMS进行数据复制的写绕方式复杂且可能引入额外延迟。

此选项不符合“最少停机时间”的要求。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #712

Topic 1

A company is designing a web application on AWS. The application will use a VPN connection between the company's existing data centers and the company's VPCs.

The company uses Amazon Route 53 as its DNS service. The application must use private DNS records to communicate with the on-premises services from a VPC.

Which solution will meet these requirements in the MOST secure manner?

一家公司正在设计一个基于 AWS 的 Web 应用程序。该应用程序将使用公司现有数据中心与公司 VPC 之间的 VPN 连接。

该公司使用 Amazon Route 53 作为其 DNS 服务。该应用程序必须使用私有 DNS 记录从 VPC 与本地服务进行通信。

哪种解决方案能够以最安全的方式满足这些需求?

A. Create a Route 53 Resolver outbound endpoint. Create a resolver rule. Associate the resolver rule with the VPC. **Most Voted**

创建一个 Route 53 Resolver 出站端点。创建一个解析器规则。将解析器规则与 VPC 关联。

B. Create a Route 53 Resolver inbound endpoint. Create a resolver rule. Associate the resolver rule with the VPC.

创建一个 Route 53 Resolver 入站端点。创建一个解析器规则。将解析器规则与 VPC 关联。

C. Create a Route 53 private hosted zone. Associate the private hosted zone with the VPC.

创建一个 Route 53 私有托管区域。将私有托管区域与 VPC 关联。

D. Create a Route 53 public hosted zone. Create a record for each service to allow service communication

创建一个 Route 53 公共托管区域。为每个服务创建一个记录以允许服务通信。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (88%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53 Resolver的功能，包括入站和出站端点。

如何使用Route 53进行私有DNS记录管理。

VPC与本地数据中心之间的安全通信。

2. 选项分析

A. Create a Route 53 Resolver outbound endpoint. Create a resolver rule. Associate the resolver rule with the VPC.

正确：Route 53 Resolver出站端点允许VPC中的资源查询本地数据中心的DNS记录。通过创建解析器规则并将其与VPC关联，可以确保安全地解析私有DNS记录。

B. Create a Route 53 Resolver inbound endpoint. Create a resolver rule. Associate the resolver rule with the VPC.

错误：入站端点用于从本地数据中心向VPC发送DNS查询，而题目要求的是从VPC查询本地数据中心的DNS记录，因此不符合需求。

C. Create a Route 53 private hosted zone. Associate the private hosted zone with the VPC.

错误：私有托管区域仅适用于VPC内部的DNS记录管理，无法解决VPC与本地数据中心之间的DNS解析问题。

D. Create a Route 53 public hosted zone. Create a record for each service to allow service communication.

错误：公共托管区域会将DNS记录暴露在互联网上，无法满足题目中“最安全”的要求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #713

Topic 1

A company is running a photo hosting service in the us-east-1 Region. The service enables users across multiple countries to upload and view photos. Some photos are heavily viewed for months, and others are viewed for less than a week. The application allows uploads of up to 20 MB for each photo. The service uses the photo metadata to determine which photos to display to each user.

Which solution provides the appropriate user access MOST cost-effectively?

一家公司在 us-east-1 区域运行一个照片托管服务。该服务使多个国家的用户能够上传和查看照片。一些照片会在几个月内被频繁查看，而另一些照片的查看时间少于一周。该应用程序允许每张照片的上传大小最多为 20 MB。该服务使用照片的元数据来确定向每个用户显示哪些照片。

哪种解决方案以最具成本效益的方式提供适当的用户访问？

A. Store the photos in Amazon DynamoDB. Turn on DynamoDB Accelerator (DAX) to cache frequently viewed items.
将照片存储在 Amazon DynamoDB 中。启用 DynamoDB Accelerator (DAX) 以缓存频繁查看的项目。

B. Store the photos in the Amazon S3 Intelligent-Tiering storage class. Store the photo metadata and its S3 location in DynamoDB. **Most Voted**
将照片存储在 Amazon S3 Intelligent-Tiering 存储类别中。将照片元数据及其 S3 位置存储在 DynamoDB 中。

C. Store the photos in the Amazon S3 Standard storage class. Set up an S3 Lifecycle policy to move photos older than 30 days to the S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) storage class. Use the object tags to keep track of metadata.
将照片存储在 Amazon S3 Standard 存储类别中。设置 S3 生命周期策略，将超过 30 天的照片移动到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 存储类别。使用对象标签来跟踪元数据。

D. Store the photos in the Amazon S3 Glacier storage class. Set up an S3 Lifecycle policy to move photos older than 30 days to the S3 Glacier Deep Archive storage class. Store the photo metadata and its S3 location in Amazon OpenSearch Service.
将照片存储在 Amazon S3 Glacier 存储类别中。设置 S3 生命周期策略，将超过 30 天的照片移动到 S3 Glacier Deep Archive 存储类别。将照片元数据及其 S3 位置存储在 Amazon OpenSearch Service 中。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的选择与成本优化（如Intelligent-Tiering、Standard、Standard-IA、Glacier等）。

数据访问模式与存储解决方案的匹配。

元数据存储与查询的最佳实践（如DynamoDB、OpenSearch等）。

2. 选项分析

A. Store the photos in Amazon DynamoDB. Turn on DynamoDB Accelerator (DAX) to cache frequently viewed items.

错误原因：Amazon DynamoDB是一个NoSQL数据库，适合存储结构化数据（如元数据），但不适合存储大文件（如照片）。此外，DynamoDB的成本较高，不适合存储大量照片。

B. Store the photos in the Amazon S3 Intelligent-Tiering storage class. Store the photo metadata and its S3 location in DynamoDB.

正确原因：Amazon S3 Intelligent-Tiering可以根据访问频率自动优化存储成本，非常适合访问模式不确定的场景。DynamoDB适合存储元数据和照片的S3位置，支持快速查询。

C. Store the photos in the Amazon S3 Standard storage class. Set up an S3 Lifecycle policy to move photos older than 30 days to the S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) storage class. Use the object tags to keep track of metadata.

错误原因：虽然S3 Standard和S3 Standard-IA可以通过生命周期策略优化成本，但这种方法需要手动配置生命周期策略，无法动态调整存储成本，且元数据存储在对对象标签中不适合高效查询。

D. Store the photos in the Amazon S3 Glacier storage class. Set up an S3 Lifecycle policy to move photos older than 30 days to the S3 Glacier Deep Archive storage class. Store the photo metadata and its S3 location in Amazon OpenSearch Service.

错误原因：Amazon S3 Glacier和Glacier Deep Archive适合长期归档存储，不适合频繁访问的照片。OpenSearch虽然适合复杂查询，但成本较高且不适合简单元数据存储。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，符合题目要求的成本优化和访问模式需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #714

Topic 1

A company runs a highly available web application on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The company uses Amazon CloudWatch metrics.

As the traffic to the web application increases, some EC2 instances become overloaded with many outstanding requests. The CloudWatch metrics show that the number of requests processed and the time to receive the responses from some EC2 instances are both higher compared to other EC2 instances. The company does not want new requests to be forwarded to the EC2 instances that are already overloaded.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行一个高可用的 Web 应用程序, 并通过 Application Load Balancer 进行负载均衡。该公司使用 Amazon CloudWatch 指标。

随着 Web 应用程序的流量增加, 一些 EC2 实例因大量未完成的请求而变得过载。CloudWatch 指标显示, 与其他 EC2 实例相比, 一些 EC2 实例处理的请求数量和接收响应所需的时间都更高。公司不希望将新的请求转发到已经过载的 EC2 实例。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Use the round robin routing algorithm based on the RequestCountPerTarget and ActiveConnectionCount CloudWatch metrics.

基于 RequestCountPerTarget 和 ActiveConnectionCount CloudWatch 指标使用轮询路由算法。

B. Use the least outstanding requests algorithm based on the RequestCountPerTarget and ActiveConnectionCount CloudWatch metrics. **Most Voted**

基于 RequestCountPerTarget 和 ActiveConnectionCount CloudWatch 指标使用最少未完成请求算法。

C. Use the round robin routing algorithm based on the RequestCount and TargetResponseTime CloudWatch metrics.


基于 RequestCount 和 TargetResponseTime CloudWatch 指标使用轮询路由算法。

D. Use the least outstanding requests algorithm based on the RequestCount and TargetResponseTime CloudWatch metrics.

基于 RequestCount 和 TargetResponseTime CloudWatch 指标使用最少未完成请求算法。

Correct Answer: B

正确答案: B



题目分析与解答

1. 考察的知识点

负载均衡器的路由算法选择。

Amazon CloudWatch指标的使用与分析。

优化高可用性和性能的解决方案。

2. 选项分析

A. Use the round robin routing algorithm based on the RequestCountPerTarget and ActiveConnectionCount CloudWatch metrics.

分析：轮询算法会将请求均匀分配到所有目标实例，但它无法根据实例的负载情况动态调整分配。虽然使用了 RequestCountPerTarget 和 ActiveConnectionCount 指标，但轮询算法无法解决某些实例过载的问题，因此此选项错误。

B. Use the least outstanding requests algorithm based on the RequestCountPerTarget and ActiveConnectionCount CloudWatch metrics.

分析：最少未完成请求算法会优先将请求分配给负载较低的实例。结合 RequestCountPerTarget 和 ActiveConnectionCount 指标，可以有效避免将新请求分配给已经过载的实例。这是一个符合题目要求的解决方案，因此此选项正确。

C. Use the round robin routing algorithm based on the RequestCount and TargetResponseTime CloudWatch metrics.

分析：轮询算法无法动态调整分配，且 TargetResponseTime 指标反映的是响应时间，而不是实例的负载情况。此选项无法解决实例过载的问题，因此错误。

D. Use the least outstanding requests algorithm based on the RequestCount and TargetResponseTime CloudWatch metrics.

分析：虽然最少未完成请求算法是正确的选择，但 TargetResponseTime 指标反映的是响应时间，而不是实例的负载情况。相比之下，RequestCountPerTarget 和 ActiveConnectionCount 更能准确反映实例的负载情况，因此此选项不如 B 合适。

3. 我选的答案

B. Use the least outstanding requests algorithm based on the RequestCountPerTarget and ActiveConnectionCount CloudWatch metrics.

4. 官方答案

B. Use the least outstanding requests algorithm based on the RequestCountPerTarget and ActiveConnectionCount CloudWatch metrics.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：B 选项使用了最少未完成请求算法，并结合了 RequestCountPerTarget 和 ActiveConnectionCount 指标，能够有效避免实例过载，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #715

Topic 1

A company uses Amazon EC2, AWS Fargate, and AWS Lambda to run multiple workloads in the company's AWS account. The company wants to fully make use of its Compute Savings Plans. The company wants to receive notification when coverage of the Compute Savings Plans drops.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司使用 Amazon EC2、AWS Fargate 和 AWS Lambda 在其 AWS 账户中运行多个工作负载。该公司希望充分利用其 Compute Savings Plans。该公司希望在 Compute Savings Plans 覆盖率下降时收到通知。

哪种解决方案能够以最高的运营效率满足这些要求？

A. Create a daily budget for the Savings Plans by using AWS Budgets. Configure the budget with a coverage threshold to send notifications to the appropriate email message recipients. **Most Voted**

使用 AWS Budgets 创建一个针对 Savings Plans 的每日预算。将预算配置为具有覆盖率阈值，以向适当的电子邮件收件人发送通知。

B. Create a Lambda function that runs a coverage report against the Savings Plans. Use Amazon Simple Email Service (Amazon SES) to email the report to the appropriate email message recipients.

创建一个 Lambda 函数，用于针对 Savings Plans 运行覆盖率报告。使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 将报告通过电子邮件发送给适当的收件人。

C. Create an AWS Budgets report for the Savings Plans budget. Set the frequency to daily.

为 Savings Plans 预算创建一个 AWS Budgets 报告。将频率设置为每日。

D. Create a Savings Plans alert subscription. Enable all notification options. Enter an email address to receive notifications.

创建一个 Savings Plans 警报订阅。启用所有通知选项。输入一个电子邮件地址以接收通知。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (65%)

D (35%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Budgets的功能，特别是如何监控和通知Compute Savings Plans的覆盖率。
涉及AWS Budgets、通知机制以及Savings Plans的管理和优化。

2. 选项分析

A. Create a daily budget for the Savings Plans by using AWS Budgets. Configure the budget with a coverage threshold to send notifications to the appropriate email message recipients.

正确：AWS Budgets支持设置预算覆盖率阈值，并可以配置通知机制，直接发送电子邮件给相关人员。这是AWS推荐的方式，操作效率高且直接满足需求。

B. Create a Lambda function that runs a coverage report against the Savings Plans. Use Amazon Simple Email Service (Amazon SES) to email the report to the appropriate email message recipients.

错误：虽然可以通过自定义Lambda函数和Amazon SES实现类似功能，但这种方法需要额外开发和维护，增加了操作复杂性，不符合“最优操作效率”的要求。

C. Create an AWS Budgets report for the Savings Plans budget. Set the frequency to daily.

错误：AWS Budgets报告可以生成预算相关信息，但它不会主动发送通知，也无法直接设置覆盖率阈值，因此无法满足题目要求。

D. Create a Savings Plans alert subscription. Enable all notification options. Enter an email address to receive notifications.

错误：AWS Savings Plans本身没有提供覆盖率通知功能，无法直接满足题目要求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #716

Topic 1

A company runs a real-time data ingestion solution on AWS. The solution consists of the most recent version of Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK). The solution is deployed in a VPC in private subnets across three Availability Zones.

A solutions architect needs to redesign the data ingestion solution to be publicly available over the internet. The data in transit must also be encrypted.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司在 AWS 上运行一个实时数据摄取解决方案。该解决方案由最新版本的 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 组成。解决方案部署在一个 VPC 中的私有子网，并跨三个可用区。

解决方案架构师需要重新设计数据摄取解决方案，使其可以通过互联网公开访问。传输中的数据还必须加密。

哪种解决方案能够以最高的操作效率满足这些要求？

A. Configure public subnets in the existing VPC. Deploy an MSK cluster in the public subnets. Update the MSK cluster security settings to enable mutual TLS authentication. **Most Voted**

在现有 VPC 中配置公共子网。在公共子网中部署一个 MSK 集群。更新 MSK 集群的安全设置以启用双向 TLS 认证。

B. Create a new VPC that has public subnets. Deploy an MSK cluster in the public subnets. Update the MSK cluster security settings to enable mutual TLS authentication.

创建一个具有公共子网的新 VPC。在公共子网中部署一个 MSK 集群。更新 MSK 集群的安全设置以启用双向 TLS 认证。

C. Deploy an Application Load Balancer (ALB) that uses private subnets. Configure an ALB security group inbound rule to allow inbound traffic from the VPC CIDR block for HTTPS protocol.

部署一个使用私有子网的 Application Load Balancer (ALB)。配置 ALB 安全组的入站规则，以允许来自 VPC CIDR 块的 HTTPS 协议入站流量。

D. Deploy a Network Load Balancer (NLB) that uses private subnets. Configure an NLB listener for HTTPS communication over the internet.

部署一个使用私有子网的 Network Load Balancer (NLB)。为通过互联网进行 HTTPS 通信配置 NLB 监听器。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon MSK (Managed Streaming for Apache Kafka) 的部署选项和网络配置。

VPC子网类型 (公共子网与私有子网) 的区别及其使用场景。

数据传输加密 (TLS) 的实现。

负载均衡器 (ALB和NLB) 的功能及适用场景。

2. 选项分析

A. 配置公共子网并部署MSK集群, 启用双向TLS认证。

正确: 公共子网允许MSK集群通过互联网公开访问, 满足“公开可用”的要求。

正确: 双向TLS认证确保数据在传输过程中加密, 满足“数据加密”的要求。

正确: 在现有VPC中操作, 避免额外的VPC创建, 提升操作效率。

B. 创建新VPC并配置公共子网, 部署MSK集群, 启用双向TLS认证。

错误: 虽然满足“公开可用”和“数据加密”的要求, 但创建新VPC增加了操作复杂性, 降低了操作效率。

C. 部署ALB并使用私有子网, 配置安全组允许HTTPS流量。

错误: ALB主要用于HTTP/HTTPS流量的负载均衡, 而不是直接公开MSK集群。

错误: 使用私有子网无法满足“公开可用”的要求。

D. 部署NLB并使用私有子网, 配置HTTPS监听器。

错误: 虽然NLB支持HTTPS监听器, 但使用私有子网无法满足“公开可用”的要求。

错误: NLB的主要用途是处理TCP/UDP流量, 而不是直接公开MSK集群。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #718

Topic 1

A company's applications use Apache Hadoop and Apache Spark to process data on premises. The existing infrastructure is not scalable and is complex to manage.

A solutions architect must design a scalable solution that reduces operational complexity. The solution must keep the data processing on premises.

Which solution will meet these requirements?

一家公司的应用程序使用 Apache Hadoop 和 Apache Spark 在本地处理数据。现有的基础设施无法扩展且管理复杂。

解决方案架构师必须设计一个可扩展的解决方案，以减少运营复杂性。该解决方案必须保持数据处理在本地。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use AWS Site-to-Site VPN to access the on-premises Hadoop Distributed File System (HDFS) data and application. Use an Amazon EMR cluster to process the data.

使用 AWS Site-to-Site VPN 访问本地 Hadoop Distributed File System (HDFS) 数据和应用程序。使用 Amazon EMR 集群处理数据。

B. Use AWS DataSync to connect to the on-premises Hadoop Distributed File System (HDFS) cluster. Create an Amazon EMR cluster to process the data.

使用 AWS DataSync 连接到本地 Hadoop Distributed File System (HDFS) 集群。创建一个 Amazon EMR 集群处理数据。

C. Migrate the Apache Hadoop application and the Apache Spark application to Amazon EMR clusters on AWS Outposts. Use the EMR clusters to process the data. **Most Voted**

将 Apache Hadoop 应用程序和 Apache Spark 应用程序迁移到 AWS Outposts 上的 Amazon EMR 集群。使用 EMR 集群处理数据。

D. Use an AWS Snowball device to migrate the data to an Amazon S3 bucket. Create an Amazon EMR cluster to process the data.

使用 AWS Snowball 设备将数据迁移到 Amazon S3 存储桶。创建一个 Amazon EMR 集群处理数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与架构设计能力，特别是针对数据处理和迁移的场景。

涉及的服务包括Amazon EMR、AWS Outposts、AWS DataSync、AWS Site-to-Site VPN、AWS Snowball等。

重点在于解决本地数据处理的可扩展性和复杂性问题，同时保持数据处理在本地。

2. 选项分析

A. 使用 AWS Site-to-Site VPN 访问本地 Hadoop Distributed File System (HDFS) 数据和应用程序。使用 Amazon EMR 集群处理数据。

错误：AWS Site-to-Site VPN可以连接本地和AWS云，但它并不能解决本地数据处理的复杂性问题。

此外，Amazon EMR是云端服务，使用VPN访问本地数据会增加延迟，且不符合题目要求“保持数据处理在本地”。

B. 使用 AWS DataSync 连接到本地 Hadoop Distributed File System (HDFS) 集群。创建一个 Amazon EMR 集群处理数据。

错误：AWS DataSync主要用于数据迁移，而不是直接处理数据。

创建Amazon EMR集群处理数据仍然是在云端进行处理，不符合题目要求“保持数据处理在本地”。

C. 将 Apache Hadoop 应用程序和 Apache Spark 应用程序迁移到 AWS Outposts 上的 Amazon EMR 集群。使用 EMR 集群处理数据。

正确：AWS Outposts是一种混合云解决方案，可以将AWS服务扩展到本地环境。

将Hadoop和Spark迁移到AWS Outposts上的Amazon EMR集群，可以在本地处理数据，同时简化管理并提高可扩展性。

完全符合题目要求“保持数据处理在本地”和“减少操作复杂性”。

D. 使用 AWS Snowball 设备将数据迁移到 Amazon S3 存储桶。创建一个 Amazon EMR 集群处理数据。

错误：AWS Snowball主要用于数据迁移，而不是实时数据处理。

将数据迁移到Amazon S3后，数据处理会在云端进行，不符合题目要求“保持数据处理在本地”。

3. 我选的答案

C

4. 官方的答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Outposts是唯一能够满足题目要求的解决方案，既保持数据处理在本地，又简化了操作复杂性，同时提供了可扩展性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #719

Topic 1

A company is migrating a large amount of data from on-premises storage to AWS. Windows, Mac, and Linux based Amazon EC2 instances in the same AWS Region will access the data by using SMB and NFS storage protocols. The company will access a portion of the data routinely. The company will access the remaining data infrequently.

The company needs to design a solution to host the data.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在将大量数据从本地存储迁移到AWS。位于同一AWS区域的基于Windows、Mac和Linux的Amazon EC2实例将通过使用SMB和NFS存储协议访问这些数据。公司将定期访问部分数据。公司将不频繁地访问其余数据。

公司需要设计一个解决方案来托管这些数据。

哪个解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume that uses EFS Intelligent-Tiering. Use AWS DataSync to migrate the data to the EFS volume.

创建一个使用EFS Intelligent-Tiering的Amazon Elastic File System (Amazon EFS)卷。使用AWS DataSync将数据迁移到EFS卷。

B. Create an Amazon FSx for ONTAP instance. Create an FSx for ONTAP file system with a root volume that uses the auto tiering policy. Migrate the data to the FSx for ONTAP volume. **Most Voted**

创建一个Amazon FSx for ONTAP实例。创建一个带有使用自动分层策略的根卷的FSx for ONTAP文件系统。将数据迁移到FSx for ONTAP卷。

C. Create an Amazon S3 bucket that uses S3 Intelligent-Tiering. Migrate the data to the S3 bucket by using an AWS Storage Gateway Amazon S3 File Gateway.

创建一个使用S3 Intelligent-Tiering的Amazon S3桶。使用AWS Storage Gateway Amazon S3 File Gateway将数据迁移到S3桶。

D. Create an Amazon FSx for OpenZFS file system. Migrate the data to the new volume.

创建一个Amazon FSx for OpenZFS文件系统。将数据迁移到新的卷。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS存储服务的特性，包括Amazon EFS、Amazon FSx（ONTAP和OpenZFS）、Amazon S3等。

熟悉不同存储服务的协议支持（如SMB和NFS）。

掌握数据迁移工具（如AWS DataSync和AWS Storage Gateway）的使用场景。

理解存储分层和智能分层的概念（如EFS Intelligent-Tiering和S3 Intelligent-Tiering）。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume that uses EFS Intelligent-Tiering. Use AWS DataSync to migrate the data to the EFS volume.

正确性分析：Amazon EFS支持NFS协议，但不支持SMB协议，因此无法满足题目中要求的Windows实例访问数据的需求。

结论：错误。

B. Create an Amazon FSx for ONTAP instance. Create an FSx for ONTAP file system with a root volume that uses the auto tiering policy. Migrate the data to the FSx for ONTAP volume.

正确性分析：Amazon FSx for ONTAP支持SMB和NFS协议，能够满足Windows、Mac和Linux实例的访问需求。此外，FSx for ONTAP的自动分层策略可以优化存储成本，适合处理频繁和不频繁访问的数据。

结论：正确。

C. Create an Amazon S3 bucket that uses S3 Intelligent-Tiering. Migrate the data to the S3 bucket by using an AWS Storage Gateway Amazon S3 File Gateway.

正确性分析：Amazon S3不直接支持SMB和NFS协议。虽然可以通过AWS Storage Gateway实现文件访问，但这增加了额外的管理和操作开销，不符合“最少操作开销”的要求。

结论：错误。

D. Create an Amazon FSx for OpenZFS file system. Migrate the data to the new volume.

正确性分析：Amazon FSx for OpenZFS支持NFS协议，但不支持SMB协议，因此无法满足题目中要求的Windows实例访问数据的需求。

结论：错误。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

Amazon FSx for ONTAP是最佳选择，因为它支持SMB和NFS协议，能够满足所有实例的访问需求，同时通过自动分层策略降低存储成本，且操作开销最少。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #720

Topic 1

A manufacturing company runs its report generation application on AWS. The application generates each report in about 20 minutes. The application is built as a monolith that runs on a single Amazon EC2 instance. The application requires frequent updates to its tightly coupled modules. The application becomes complex to maintain as the company adds new features.

Each time the company patches a software module, the application experiences downtime. Report generation must restart from the beginning after any interruptions. The company wants to redesign the application so that the application can be flexible, scalable, and gradually improved. The company wants to minimize application downtime.

Which solution will meet these requirements?

一家制造公司在 AWS 上运行其报告生成应用程序。该应用程序生成每个报告大约需要 20 分钟。该应用程序构建为一个运行在单个 Amazon EC2 实例上的单体架构。应用程序需要对其紧密耦合的模块进行频繁更新。随着公司添加新功能，应用程序变得复杂且难以维护。

每次公司修补软件模块时，应用程序都会经历停机。报告生成在任何中断后都必须从头开始重新启动。公司希望重新设计应用程序，使其能够灵活、可扩展并逐步改进。公司希望尽量减少应用程序停机时间。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Run the application on AWS Lambda as a single function with maximum provisioned concurrency.

将应用程序作为单个函数运行在 AWS Lambda 上，并设置最大预置并发。

B. Run the application on Amazon EC2 Spot Instances as microservices with a Spot Fleet default allocation strategy.

将应用程序作为微服务运行在 Amazon EC2 Spot Instances 上，并使用 Spot Fleet 默认分配策略。

C. Run the application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) as microservices with service auto scaling.

Most Voted

将应用程序作为微服务运行在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上，并启用服务自动扩展。

D. Run the application on AWS Elastic Beanstalk as a single application environment with an all-at-once deployment strategy.

将应用程序作为单个应用程序环境运行在 AWS Elastic Beanstalk 上，并使用一次性部署策略。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

微服务架构设计

应用程序的可扩展性和灵活性

减少应用程序停机时间

AWS服务选择: Amazon ECS、AWS Lambda、EC2 Spot Instances、AWS Elastic Beanstalk

2. 选项分析

A. Run the application on AWS Lambda as a single function with maximum provisioned concurrency.

错误原因: AWS Lambda适合运行短时间的无服务器函数, 而题目中提到报告生成需要约20分钟, 这超出了Lambda的最大执行时间限制 (15分钟)。

此外, 将整个应用程序作为单个函数运行不符合微服务架构的设计目标。

B. Run the application on Amazon EC2 Spot Instances as microservices with a Spot Fleet default allocation strategy.

错误原因: 虽然EC2 Spot Instances可以降低成本, 但它们可能会因价格波动或容量不足而中断, 这与题目要求的“最小化应用程序停机时间”相冲突。

此外, Spot Fleet默认分配策略并未直接解决应用程序的灵活性和可扩展性问题。

C. Run the application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) as microservices with service auto scaling.

正确原因: Amazon ECS支持微服务架构, 可以将应用程序拆分为多个独立模块, 便于维护和扩展。

服务自动扩展可以根据负载动态调整资源, 确保应用程序的高可用性和灵活性。

这种设计可以减少停机时间, 并支持逐步改进应用程序功能。

D. Run the application on AWS Elastic Beanstalk as a single application environment with an all-at-once deployment strategy.

错误原因: Elastic Beanstalk虽然简化了部署, 但“all-at-once”部署策略会导致应用程序在更新时出现停机, 与题目要求的“最小化应用程序停机时间”相冲突。

此外, 单一应用环境不支持微服务架构, 无法满足灵活性和可扩展性的需求。

3. 我选的答案

C. Run the application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) as microservices with service auto scaling.

4. 官方答案

C. Run the application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) as microservices with service auto scaling.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰, 符合题目要求和AWS最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #721

Topic 1

A company wants to rearchitect a large-scale web application to a serverless microservices architecture. The application uses Amazon EC2 instances and is written in Python.

The company selected one component of the web application to test as a microservice. The component supports hundreds of requests each second. The company wants to create and test the microservice on an AWS solution that supports Python. The solution must also scale automatically and require minimal infrastructure and minimal operational support.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望将一个大型的网页应用程序重新架构为无服务器的微服务架构。该应用程序使用Amazon EC2实例，并且是用Python编写的。

该公司选择了网页应用程序中的一个组件作为微服务进行测试。该组件每秒支持数百个请求。公司希望在支持Python的AWS解决方案上创建并测试该微服务。该解决方案还必须能够自动扩展，并且需要最少的基础设施和运营支持。

哪种解决方案能够满足这些需求？

- A. Use a Spot Fleet with auto scaling of EC2 instances that run the most recent Amazon Linux operating system.
使用运行最新Amazon Linux操作系统的EC2实例的Spot Fleet，并启用自动扩展。
- B. Use an AWS Elastic Beanstalk web server environment that has high availability configured.
使用配置了高可用性的AWS Elastic Beanstalk网页服务器环境。
- C. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Launch Auto Scaling groups of self-managed EC2 instances.
使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)。启动自我管理EC2实例的Auto Scaling组。

D. Use an AWS Lambda function that runs custom developed code. **Most Voted**
使用运行自定义开发代码的AWS Lambda函数。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (87%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与架构设计，特别是如何构建一个支持高并发、自动扩展、最小化基础设施和运维支持的无服务器架构。

涉及的服务包括AWS Lambda、Amazon EC2、AWS Elastic Beanstalk和Amazon EKS。

2. 选项分析

A. 使用运行最新Amazon Linux操作系统的EC2实例的Spot Fleet，并启用自动扩展。

错误：虽然Spot Fleet可以提供成本优化的计算资源，并支持自动扩展，但它仍然需要管理EC2实例的操作系统、应用部署和扩展策略，无法满足“最小化基础设施和运维支持”的要求。

B. 使用配置了高可用性的AWS Elastic Beanstalk网页服务器环境。

错误：Elastic Beanstalk虽然简化了应用部署和管理，但它仍然基于EC2实例运行，涉及一定的基础设施管理。相比AWS Lambda，它的无服务器特性不够突出，无法完全满足“最小化基础设施和运维支持”的要求。

C. 使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)。启动自我管理EC2实例的Auto Scaling组。

错误：Amazon EKS是一个强大的容器编排服务，但它需要管理Kubernetes集群和EC2实例，运维复杂度较高，不符合“最小化基础设施和运维支持”的要求。

D. 使用运行自定义开发代码的AWS Lambda函数。

正确：AWS Lambda是一个完全无服务器的计算服务，支持Python代码运行，能够自动扩展以处理高并发请求。它无需管理底层基础设施，完全符合“最小化基础设施和运维支持”的要求。

3. 我选的答案

D. 使用运行自定义开发代码的AWS Lambda函数。

4. 官方答案

D. 使用运行自定义开发代码的AWS Lambda函数。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Lambda完全符合题目要求，能够支持Python代码运行，自动扩展以处理高并发请求，并且无需管理底层基础设施，最小化了运维支持。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #722

Topic 1

A company has an AWS Direct Connect connection from its on-premises location to an AWS account. The AWS account has 30 different VPCs in the same AWS Region. The VPCs use private virtual interfaces (VIFs). Each VPC has a CIDR block that does not overlap with other networks under the company's control.

The company wants to centrally manage the networking architecture while still allowing each VPC to communicate with all other VPCs and on-premises networks.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of operational overhead?

一家公司从其本地位置到一个AWS账户建立了AWS Direct Connect连接。该AWS账户在同一个AWS Region中有30个不同的VPC。这些VPC使用private virtual interfaces (VIFs)。每个VPC都有一个CIDR块，并且不会与公司控制的其他网络发生重叠。

该公司希望集中管理网络架构，同时仍然允许每个VPC与所有其他VPC以及本地网络进行通信。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create a transit gateway, and associate the Direct Connect connection with a new transit VIF. Turn on the transit gateway's route propagation feature. **Most Voted**

创建一个transit gateway，并将Direct Connect连接与一个新的transit VIF关联。启用transit gateway的路由传播功能。

B. Create a Direct Connect gateway. Recreate the private VIFs to use the new gateway. Associate each VPC by creating new virtual private gateways.

创建一个Direct Connect gateway。重新创建private VIFs以使用新的gateway。通过创建新的virtual private gateways关联每个VPC。

C. Create a transit VPC connect the Direct Connect connection to the transit VPC. Create a peering connection between all other VPCs in the Region. Update the route tables.

创建一个transit VPC，将Direct Connect连接到transit VPC。在Region中的所有其他VPC之间创建peering connection。更新路由表。

D. Create AWS Site-to-Site VPN connections from on premises to each VPC. Ensure that both VPN tunnels are UP for each connection. Turn on the route propagation feature.

从本地到每个VPC创建AWS Site-to-Site VPN连接。确保每个连接的两个VPN通道均为UP。启用路由传播功能。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Direct Connect的使用和配置

Transit Gateway的功能和路由传播

VPC间通信的架构设计

最小化运维开销的解决方案

2. 选项分析

A. Create a transit gateway, and associate the Direct Connect connection with a new transit VIF. Turn on the transit gateway's route propagation feature.

正确：Transit Gateway支持集中管理网络架构，并允许多个VPC和本地网络通过Direct Connect进行通信。

正确：使用Transit VIF可以将Direct Connect连接到Transit Gateway，从而简化路由管理。

正确：启用路由传播功能后，路由表会自动更新，减少手动配置的运维开销。

B. Create a Direct Connect gateway. Recreate the private VIFs to use the new gateway. Associate each VPC by creating new virtual private gateways.

错误：Direct Connect Gateway虽然可以连接多个VPC，但需要为每个VPC创建新的Virtual Private Gateway，这增加了运维开销。

错误：重新创建Private VIFs会导致额外的配置工作，不符合“最小化运维开销”的要求。

C. Create a transit VPC connect the Direct Connect connection to the transit VPC. Create a peering connection between all other VPCs in the Region. Update the route tables.

错误：Transit VPC是一种过时的设计模式，AWS推荐使用Transit Gateway作为替代方案。

错误：创建多个VPC Peering连接和手动更新路由表会增加运维开销。

D. Create AWS Site-to-Site VPN connections from on premises to each VPC. Ensure that both VPN tunnels are UP for each connection. Turn on the route propagation feature.

错误：为每个VPC创建VPN连接会导致大量的配置工作和运维开销。

错误：VPN连接的性能通常低于Direct Connect，不适合高性能需求的场景。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #723

Topic 1

A company has applications that run on Amazon EC2 instances. The EC2 instances connect to Amazon RDS databases by using an IAM role that has associated policies. The company wants to use AWS Systems Manager to patch the EC2 instances without disrupting the running applications.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有运行在 Amazon EC2 实例上的应用程序。这些 EC2 实例通过使用一个具有相关策略的 IAM 角色连接到 Amazon RDS 数据库。该公司希望使用 AWS Systems Manager 来修补 EC2 实例，而不会中断正在运行的应用程序。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create a new IAM role. Attach the AmazonSSMManagedInstanceCore policy to the new IAM role. Attach the new IAM role to the EC2 instances and the existing IAM role.

创建一个新的 IAM 角色。将 AmazonSSMManagedInstanceCore 策略附加到新的 IAM 角色。将新的 IAM 角色附加到 EC2 实例和现有的 IAM 角色。

B. Create an IAM user. Attach the AmazonSSMManagedInstanceCore policy to the IAM user. Configure Systems Manager to use the IAM user to manage the EC2 instances.

创建一个 IAM 用户。将 AmazonSSMManagedInstanceCore 策略附加到 IAM 用户。配置 Systems Manager 使用该 IAM 用户来管理 EC2 实例。

C. Enable Default Host Configuration Management in Systems Manager to manage the EC2 instances. **Most Voted**

在 Systems Manager 中启用默认主机配置管理以管理 EC2 实例。

D. Remove the existing policies from the existing IAM role. Add the AmazonSSMManagedInstanceCore policy to the existing IAM role.


从现有的 IAM 角色中移除现有策略。将 AmazonSSMManagedInstanceCore 策略添加到现有的 IAM 角色。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS Systems Manager的使用，特别是如何配置EC2实例以便通过Systems Manager进行管理和补丁操作。涉及IAM角色和策略的正确配置，以及如何确保应用程序不中断的情况下进行管理。

2. 选项分析

A. 创建一个新的 IAM 角色。将 AmazonSSMManagedInstanceCore 策略附加到新的 IAM 角色。将新的 IAM 角色附加到 EC2 实例和现有的 IAM 角色。

错误：AWS IAM角色不能直接附加到另一个IAM角色。IAM角色是为特定资源或服务设计的，不能组合使用。

此外，创建新角色并附加到现有角色的操作不符合题目要求。

B. 创建一个 IAM 用户。将 AmazonSSMManagedInstanceCore 策略附加到 IAM 用户。配置 Systems Manager 使用该 IAM 用户来管理 EC2 实例。

错误：AWS Systems Manager需要通过IAM角色来管理EC2实例，而不是通过IAM用户。IAM用户通常用于人类用户或程序访问，而不是用于实例管理。

C. 启用默认主机配置管理以管理 EC2 实例。

正确：AWS Systems Manager提供了默认主机配置管理功能，可以自动管理EC2实例，包括补丁管理。启用此功能可以满足题目要求。

D. 从现有的 IAM 角色中移除现有策略。将 AmazonSSMManagedInstanceCore 策略添加到现有的 IAM 角色。

错误：移除现有策略可能会导致EC2实例无法访问RDS数据库，从而中断应用程序的运行。这与题目要求的“不影响运行的应用程序”相矛盾。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：启用默认主机配置管理是最符合题目要求的解决方案，既能通过Systems Manager管理EC2实例，又不会中断应用程序的运行。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #724

Topic 1

A company runs container applications by using Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) and the Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler. The workload is not consistent throughout the day. A solutions architect notices that the number of nodes does not automatically scale out when the existing nodes have reached maximum capacity in the cluster, which causes performance issues.

Which solution will resolve this issue with the LEAST administrative overhead?

一家公司通过使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和 Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler 来运行容器化应用程序。该工作负载在一天中的不同时间并不一致。解决方案架构师注意到，当集群中的现有节点达到最大容量时，节点数量不会自动扩展，这导致了性能问题。

哪种解决方案能够以最少的管理开销解决此问题？

A. Scale out the nodes by tracking the memory usage.

通过跟踪内存使用情况扩展节点。

B. Use the Kubernetes Cluster Autoscaler to manage the number of nodes in the cluster. **Most Voted**

使用 Kubernetes Cluster Autoscaler 来管理集群中的节点数量。

C. Use an AWS Lambda function to resize the EKS cluster automatically.

使用 AWS Lambda 函数自动调整 EKS 集群大小。

D. Use an Amazon EC2 Auto Scaling group to distribute the workload.

使用 Amazon EC2 Auto Scaling 组来分配工作负载。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 的自动扩展功能。

Kubernetes Cluster Autoscaler 的使用。

如何优化集群性能并减少管理开销。

2. 选项分析

A. Scale out the nodes by tracking the memory usage.

错误：跟踪内存使用情况并手动扩展节点需要额外的监控和管理工作，增加了管理开销。

此方法不符合题目要求的“最少管理开销”。

B. Use the Kubernetes Cluster Autoscaler to manage the number of nodes in the cluster.

正确：Kubernetes Cluster Autoscaler 是专门设计用于根据集群的资源需求自动调整节点数量的工具。

它与 Amazon EKS 集成良好，可以在节点资源不足时自动扩展节点，减少管理开销。

C. Use an AWS Lambda function to resize the EKS cluster automatically.

错误：使用 AWS Lambda 函数需要额外的开发和维护工作。

虽然可以实现自动扩展，但与 Kubernetes Cluster Autoscaler 相比，管理开销更高。

D. Use an Amazon EC2 Auto Scaling group to distribute the workload.

错误：Amazon EC2 Auto Scaling 组主要用于管理 EC2 实例的扩展，与 Kubernetes 的节点扩展需求不直接相关。

此方法无法解决题目中提到的 EKS 集群节点扩展问题。

3. 我的答案

B. Use the Kubernetes Cluster Autoscaler to manage the number of nodes in the cluster.

4. 官方答案

B. Use the Kubernetes Cluster Autoscaler to manage the number of nodes in the cluster.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Kubernetes Cluster Autoscaler 是解决此问题的最佳选择，能够以最少的管理开销自动扩展节点。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #725

Topic 1

A company maintains about 300 TB in Amazon S3 Standard storage month after month. The S3 objects are each typically around 50 GB in size and are frequently replaced with multipart uploads by their global application. The number and size of S3 objects remain constant, but the company's S3 storage costs are increasing each month.

How should a solutions architect reduce costs in this situation?

一家公司每个月在 Amazon S3 Standard 存储中维持约 300 TB 的数据。这些 S3 对象通常每个大小约为 50 GB，并通过其全球应用程序频繁使用分段上传进行替换。S3 对象的数量和大小保持不变，但公司的 S3 存储成本每个月都在增加。

解决方案架构师应该如何在这种情况下降低成本？

A. Switch from multipart uploads to Amazon S3 Transfer Acceleration.

从分段上传切换到 Amazon S3 Transfer Acceleration。

B. Enable an S3 Lifecycle policy that deletes incomplete multipart uploads. **Most Voted**

启用一个 S3 生命周期策略以删除未完成的分段上传。

C. Configure S3 inventory to prevent objects from being archived too quickly.

配置 S3 inventory 以防止对象过快归档。

D. Configure Amazon CloudFront to reduce the number of objects stored in Amazon S3.

配置 Amazon CloudFront 以减少存储在 Amazon S3 中的对象数量。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储优化与成本管理。

Amazon S3生命周期策略的使用。
Multipart上传的行为及其对成本的影响。

2. 选项分析

A. Switch from multipart uploads to Amazon S3 Transfer Acceleration.

错误：Amazon S3 Transfer Acceleration用于加速跨区域或全球范围内的上传速度，与减少存储成本无关。
此选项无法解决存储成本增加的问题。

B. Enable an S3 Lifecycle policy that deletes incomplete multipart uploads.

正确：未完成的分段上传会占用存储空间，导致存储成本增加。启用生命周期策略可以自动删除这些未完成的分段上传，从而减少不必要的存储成本。
此选项直接解决了问题的根本原因。

C. Configure S3 inventory to prevent objects from being archived too quickly.

错误：S3 inventory用于生成存储对象的清单，与防止对象归档无关。
此选项与题目描述的存储成本增加问题无关。

D. Configure Amazon CloudFront to reduce the number of objects stored in Amazon S3.

错误：Amazon CloudFront是内容分发网络服务，用于加速内容交付，与减少S3存储成本无直接关系。
此选项无法解决存储成本增加的问题。

3. 我的答案

B. Enable an S3 Lifecycle policy that deletes incomplete multipart uploads.

4. 官方答案

B. Enable an S3 Lifecycle policy that deletes incomplete multipart uploads.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：启用S3生命周期策略删除未完成的分段上传是解决存储成本增加问题的最佳方法。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #726

Topic 1

A company has deployed a multiplayer game for mobile devices. The game requires live location tracking of players based on latitude and longitude. The data store for the game must support rapid updates and retrieval of locations.

The game uses an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance with read replicas to store the location data. During peak usage periods, the database is unable to maintain the performance that is needed for reading and writing updates. The game's user base is increasing rapidly.

What should a solutions architect do to improve the performance of the data tier?

一家公司已部署了一款针对移动设备的多人游戏。该游戏需要基于经纬度对玩家进行实时位置跟踪。游戏的数据存储必须支持快速更新和位置检索。

该游戏使用一个带有只读副本的 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库实例来存储位置数据。在高峰使用期间，数据库无法维持所需的读写更新性能。游戏的用户群正在迅速增长。

解决方案架构师应该怎么做以改善数据层的性能？

- A. Take a snapshot of the existing DB instance. Restore the snapshot with Multi-AZ enabled.
对现有数据库实例进行快照。使用启用 Multi-AZ 的快照进行恢复。
- B. Migrate from Amazon RDS to Amazon OpenSearch Service with OpenSearch Dashboards.
从 Amazon RDS 迁移到带有 OpenSearch Dashboards 的 Amazon OpenSearch Service。
- C. Deploy Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) in front of the existing DB instance. Modify the game to use DAX.
在现有数据库实例前部署 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)。修改游戏以使用 DAX。
- D. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis cluster in front of the existing DB instance. Modify the game to use Redis.**
Most Voted
在现有数据库实例前部署一个 Amazon ElastiCache for Redis 集群。修改游戏以使用 Redis。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化数据库性能，特别是在高并发读写场景下的解决方案。

涉及的AWS服务包括Amazon RDS、Amazon ElastiCache、Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)、以及Amazon OpenSearch Service。

2. 选项分析

A. Take a snapshot of the existing DB instance. Restore the snapshot with Multi-AZ enabled.

Multi-AZ部署主要用于提高数据库的可用性和容错能力，而不是性能优化。

启用Multi-AZ不会解决读写性能瓶颈问题，因此此选项错误。

B. Migrate from Amazon RDS to Amazon OpenSearch Service with OpenSearch Dashboards.

Amazon OpenSearch Service主要用于搜索和分析场景，而不是实时读写高频更新的数据存储。

此选项不适合解决游戏实时位置更新的性能问题，因此错误。

C. Deploy Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) in front of the existing DB instance. Modify the game to use DAX.

DynamoDB Accelerator (DAX)是用于加速Amazon DynamoDB查询的缓存服务。

本题中使用的是Amazon RDS，而不是DynamoDB，因此DAX无法直接应用于现有架构。

此选项错误。

D. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis cluster in front of the existing DB instance. Modify the game to use Redis.

Amazon ElastiCache for Redis是一种高性能缓存解决方案，适合处理高频读写场景。

通过在数据库前部署Redis，可以显著减少数据库的读写压力，提高性能。

此选项正确。

3. 我的答案

我的选择是：D

4. 官方答案

官方答案是：D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon ElastiCache for Redis能够有效缓解数据库的读写压力，特别是在高并发场景下，适合解决本题中的性能问题。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #727

Topic 1

A company stores critical data in Amazon DynamoDB tables in the company's AWS account. An IT administrator accidentally deleted a DynamoDB table. The deletion caused a significant loss of data and disrupted the company's operations. The company wants to prevent this type of disruption in the future.

Which solution will meet this requirement with the LEAST operational overhead?

一家公司在其AWS账户中将关键数据存储存储在Amazon DynamoDB表中。某位IT管理员意外删除了一个DynamoDB表。此删除操作导致了数据的重大丢失，并中断了公司的运营。公司希望防止未来发生此类中断。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足此需求？

A. Configure a trail in AWS CloudTrail. Create an Amazon EventBridge rule for delete actions. Create an AWS Lambda function to automatically restore deleted DynamoDB tables.

在AWS CloudTrail中配置一个trail。为删除操作创建一个Amazon EventBridge规则。创建一个AWS Lambda函数以自动恢复被删除的DynamoDB表。

B. Create a backup and restore plan for the DynamoDB tables. Recover the DynamoDB tables manually.
为DynamoDB表创建备份和恢复计划。手动恢复DynamoDB表。

C. Configure deletion protection on the DynamoDB tables. **Most Voted**
在DynamoDB表上配置删除保护。

D. Enable point-in-time recovery on the DynamoDB tables.
在DynamoDB表上启用时间点恢复。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何保护Amazon DynamoDB表免受意外删除，并减少数据丢失的风险。

涉及的知识点包括：DynamoDB删除保护、备份与恢复、点时间恢复（Point-in-Time Recovery），以及事件驱动的自动化恢复。

2. 选项分析

A. 配置AWS CloudTrail、EventBridge规则和Lambda函数自动恢复：

优点：可以自动检测删除操作并尝试恢复。

缺点：需要额外的配置和开发工作，增加了操作复杂性和维护成本。

结论：虽然可以实现目标，但操作开销较高，不符合“LEAST operational overhead”的要求。

B. 创建备份和恢复计划，手动恢复：

优点：备份可以保护数据免受丢失。

缺点：恢复过程需要手动操作，可能导致延迟和人为错误。

结论：手动恢复增加了操作开销，不是最优解。

C. 配置删除保护：

优点：删除保护是DynamoDB的内置功能，可以直接防止表被意外删除。

缺点：没有直接的缺点，操作开销最低。

结论：符合“LEAST operational overhead”的要求，是最佳解决方案。

D. 启用时间点恢复：

优点：可以恢复到指定时间点，保护数据免受丢失。

缺点：无法直接防止表被删除，仍需手动恢复。

结论：虽然可以保护数据，但无法防止删除操作，不是最佳解决方案。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：删除保护是DynamoDB的内置功能，直接防止表被意外删除，操作开销最低，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #728

Topic 1

A company has an on-premises data center that is running out of storage capacity. The company wants to migrate its storage infrastructure to AWS while minimizing bandwidth costs. The solution must allow for immediate retrieval of data at no additional cost.

How can these requirements be met?

一家公司拥有一个本地数据中心，该数据中心的存储容量即将耗尽。该公司希望将其存储基础设施迁移到AWS，同时尽量减少带宽成本。解决方案必须允许立即检索数据且无需额外费用。

如何满足这些需求？

A. Deploy Amazon S3 Glacier Vault and enable expedited retrieval. Enable provisioned retrieval capacity for the workload.
部署Amazon S3 Glacier Vault并启用加急检索。为工作负载启用预置检索容量。

B. Deploy AWS Storage Gateway using cached volumes. Use Storage Gateway to store data in Amazon S3 while retaining copies of frequently accessed data subsets locally. **Most Voted**

部署AWS Storage Gateway并使用缓存卷。使用Storage Gateway将数据存储到Amazon S3中，同时在本地保留频繁访问的数据子集的副本。

C. Deploy AWS Storage Gateway using stored volumes to store data locally. Use Storage Gateway to asynchronously back up point-in-time snapshots of the data to Amazon S3.

部署AWS Storage Gateway并使用存储卷将数据存储在本地。使用Storage Gateway将数据的时间点快照异步备份到Amazon S3。

D. Deploy AWS Direct Connect to connect with the on-premises data center. Configure AWS Storage Gateway to store data locally. Use Storage Gateway to asynchronously back up point-in-time snapshots of the data to Amazon S3.


部署AWS Direct Connect以连接到本地数据中心。配置AWS Storage Gateway以在本地存储数据。使用Storage Gateway将数据的时间点快照异步备份到Amazon S3。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察AWS存储服务的使用场景，包括Amazon S3、AWS Storage Gateway、以及如何优化存储成本和带宽使用。重点关注AWS Storage Gateway的不同模式（Cached Volumes和Stored Volumes）的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Deploy Amazon S3 Glacier Vault and enable expedited retrieval. Enable provisioned retrieval capacity for the workload.

错误：Amazon S3 Glacier主要用于长期存储和归档数据，检索数据需要额外费用，且加急检索并不满足“立即检索数据且无额外费用”的要求。

B. Deploy AWS Storage Gateway using cached volumes. Use Storage Gateway to store data in Amazon S3 while retaining copies of frequently accessed data subsets locally.

正确：AWS Storage Gateway的缓存卷模式允许将数据存储存储在Amazon S3中，同时在本地保留频繁访问的数据子集。这种方式可以减少带宽使用，并满足“立即检索数据且无额外费用”的要求。

C. Deploy AWS Storage Gateway using stored volumes to store data locally. Use Storage Gateway to asynchronously back up point-in-time snapshots of the data to Amazon S3.

错误：存储卷模式将数据主要存储在本地，并异步备份到Amazon S3。这种方式无法有效减少本地存储压力，也不符合题目要求的“迁移存储基础设施到AWS”。

D. Deploy AWS Direct Connect to connect with the on-premises data center. Configure AWS Storage Gateway to store data locally. Use Storage Gateway to asynchronously back up point-in-time snapshots of the data to Amazon S3.

错误：AWS Direct Connect主要用于建立专线连接以优化网络性能，但题目并未提到需要专线连接。此外，存储数据在本地并异步备份到Amazon S3的方式不符合“迁移存储基础设施到AWS”的要求。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B使用了AWS Storage Gateway的缓存卷模式，能够满足题目中关于“迁移存储基础设施到AWS”、“减少带宽成本”和“立即检索数据无额外费用”的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #729

Topic 1

A company runs a three-tier web application in a VPC across multiple Availability Zones. Amazon EC2 instances run in an Auto Scaling group for the application tier.

The company needs to make an automated scaling plan that will analyze each resource's daily and weekly historical workload trends. The configuration must scale resources appropriately according to both the forecast and live changes in utilization.

Which scaling strategy should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司在VPC中跨多个可用区运行一个三层Web应用程序。应用程序层使用Amazon EC2实例运行在一个Auto Scaling组中。

该公司需要制定一个自动化的扩展计划，该计划将分析每个资源每天和每周的历史工作负载趋势。配置必须根据预测和实时的使用变化适当地扩展资源。

解决方案架构师应该推荐哪种扩展策略以满足这些需求？

A. Implement dynamic scaling with step scaling based on average CPU utilization from the EC2 instances.
实施基于EC2实例平均CPU利用率的动态扩展和步进扩展。

B. Enable predictive scaling to forecast and scale. Configure dynamic scaling with target tracking **Most Voted**
启用预测扩展以进行预测和扩展。使用目标跟踪配置动态扩展。

C. Create an automated scheduled scaling action based on the traffic patterns of the web application.
根据Web应用程序的流量模式创建一个自动化的计划扩展操作。

D. Set up a simple scaling policy. Increase the cooldown period based on the EC2 instance startup time.
设置一个简单的扩展策略。根据EC2实例启动时间增加冷却时间。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Auto Scaling的功能，包括动态扩展、预测扩展、步进扩展、目标跟踪扩展以及计划扩展的使用场景。重点在于理解如何根据历史工作负载趋势和实时变化来自动调整资源。

2. 选项分析

A. Implement dynamic scaling with step scaling based on average CPU utilization from the EC2 instances.

动态扩展和步进扩展可以根据实时指标（如CPU利用率）调整资源，但它无法分析历史工作负载趋势，也无法预测未来的需求。因此，该选项不符合题目要求。

B. Enable predictive scaling to forecast and scale. Configure dynamic scaling with target tracking.

预测扩展可以分析资源的历史工作负载趋势并预测未来需求，动态扩展中的目标跟踪可以根据实时指标调整资源。

该选项完全符合题目要求，能够同时满足预测和实时扩展的需求。

C. Create an automated scheduled scaling action based on the traffic patterns of the web application.

计划扩展基于预定义的时间表调整资源，但它无法根据实时变化或预测未来需求进行调整。

该选项不符合题目要求。

D. Set up a simple scaling policy. Increase the cooldown period based on the EC2 instance startup time.

简单扩展策略是一种基本的扩展方法，通常基于单一指标触发扩展操作。增加冷却时间可以避免频繁扩展，但它无法分析历史趋势或预测未来需求。

该选项不符合题目要求。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B是唯一能够同时满足预测扩展和实时动态扩展需求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #730

Topic 1

A package delivery company has an application that uses Amazon EC2 instances and an Amazon Aurora MySQL DB cluster. As the application becomes more popular, EC2 instance usage increases only slightly. DB cluster usage increases at a much faster rate.

The company adds a read replica, which reduces the DB cluster usage for a short period of time. However, the load continues to increase. The operations that cause the increase in DB cluster usage are all repeated read statements that are related to delivery details. The company needs to alleviate the effect of repeated reads on the DB cluster.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家包裹递送公司有一个应用程序，该应用程序使用 Amazon EC2 实例和一个 Amazon Aurora MySQL 数据库集群。随着应用程序越来越受欢迎，EC2 实例的使用量仅略有增加，而数据库集群的使用量增长速度更快。

该公司添加了一个只读副本，这在短时间内减少了数据库集群的使用量。然而，负载继续增加。导致数据库集群使用量增加的操作都是与递送详情相关的重复读取语句。公司需要缓解重复读取对数据库集群的影响。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster between the application and the DB cluster. **Most Voted**

在应用程序和数据库集群之间实施一个 Amazon ElastiCache for Redis 集群。

B. Add an additional read replica to the DB cluster.

向数据库集群添加一个额外的只读副本。

C. Configure Aurora Auto Scaling for the Aurora read replicas.

为 Aurora 只读副本配置 Aurora Auto Scaling。

D. Modify the DB cluster to have multiple writer instances.

将数据库集群修改为具有多个写入实例。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora数据库的性能优化和扩展能力。

缓存服务（Amazon ElastiCache）的使用场景和成本效益。

读副本的作用及其局限性。

Aurora Auto Scaling的功能和适用场景。

多写入实例的适用场景。

2. 选项分析

A. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster between the application and the DB cluster.

正确：Amazon ElastiCache for Redis是一个高性能的内存缓存服务，可以显著减少数据库的重复读取负载。

成本效益：缓存服务通常比增加数据库资源更具成本效益，尤其是针对重复读取操作。

适用场景：题目明确指出数据库负载主要来自重复读取操作，因此使用缓存是最合适的解决方案。

B. Add an additional read replica to the DB cluster.

错误：虽然增加读副本可以分担读取负载，但题目已经提到添加读副本只能短期缓解问题，无法从根本上解决负载持续增加的问题。

成本效益：增加读副本会增加数据库的运行成本，且无法有效解决重复读取的问题。

C. Configure Aurora Auto Scaling for the Aurora read replicas.

错误：Aurora Auto Scaling可以动态调整读副本的数量，但这仍然是通过增加数据库资源来解决问题，成本较高。

适用场景：Auto Scaling适用于负载波动较大的场景，而题目中的负载是持续增加的，且主要是重复读取操作，使用缓存更合适。

D. Modify the DB cluster to have multiple writer instances.

错误：题目明确指出负载主要来自读取操作，而不是写入操作，因此增加写入实例无法解决问题。

成本效益：多写入实例的配置复杂且成本较高，不适用于当前场景。

3. 我选的答案

A. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster between the application and the DB cluster.

4. 官方答案

A. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster between the application and the DB cluster.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：使用Amazon ElastiCache for Redis可以最有效地解决重复读取操作导致的数据库负载问题，同时具有较高的成本效益。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #731

Topic 1

A company has an application that uses an Amazon DynamoDB table for storage. A solutions architect discovers that many requests to the table are not returning the latest data. The company's users have not reported any other issues with database performance. Latency is in an acceptable range.

Which design change should the solutions architect recommend?

一家公司的应用程序使用 Amazon DynamoDB 表进行存储。解决方案架构师发现，许多对该表的请求未返回最新数据。公司的用户没有报告任何其他与数据库性能相关的问题。延迟在可接受范围内。

解决方案架构师应推荐哪种设计更改？

A. Add read replicas to the table.

为该表添加读取副本。

B. Use a global secondary index (GSI).

使用全局二级索引 (GSI)。

C. Request strongly consistent reads for the table. **Most Voted**

请求表的强一致性读取。

D. Request eventually consistent reads for the table.

请求表的最终一致性读取。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon DynamoDB的读取一致性模型，包括**强一致性读取**和**最终一致性读取**的区别。

还涉及DynamoDB的特性，如全局二级索引（GSI）和读取副本的使用场景。

2. 选项分析

A. Add read replicas to the table.

错误：DynamoDB不支持传统意义上的读取副本。DynamoDB的读取一致性是通过配置读取模式（强一致性或最终一致性）来实现的，而不是通过添加读取副本。

此外，DynamoDB的设计中没有直接的“读取副本”概念，读写性能是通过分片和分区来扩展的。

B. Use a global secondary index (GSI).

错误：GSI用于支持不同的查询模式或访问模式，而不是解决数据一致性问题。

本题的核心问题是“读取最新数据”，而不是查询模式的变化，因此GSI不是解决问题的正确方法。

C. Request strongly consistent reads for the table.

正确：强一致性读取确保读取操作返回最新的数据，即使数据在最近被更新。

根据题目描述，用户需要读取最新数据，而不是最终一致性数据，因此强一致性读取是正确的解决方案。

D. Request eventually consistent reads for the table.

错误：最终一致性读取可能返回过时的数据，因为它允许数据在多个副本之间同步时有延迟。

题目明确指出“许多请求未返回最新数据”，这表明最终一致性读取无法满足需求。

3. 我的答案

C. Request strongly consistent reads for the table.

4. 官方答案

C. Request strongly consistent reads for the table.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：强一致性读取是解决“读取最新数据”问题的正确方法，符合DynamoDB的特性和题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #732

Topic 1

A company has deployed its application on Amazon EC2 instances with an Amazon RDS database. The company used the principle of least privilege to configure the database access credentials. The company's security team wants to protect the application and the database from SQL injection and other web-based attacks.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司已将其应用程序部署在 Amazon EC2 实例上, 并使用 Amazon RDS 数据库。该公司遵循最小权限原则配置了数据库访问凭证。公司的安全团队希望保护应用程序和数据库免受 SQL 注入和其他基于 Web 的攻击。

哪种解决方案能以最低的运营开销满足这些要求?

A. Use security groups and network ACLs to secure the database and application servers.
使用安全组和网络 ACL 来保护数据库和应用程序服务器。

B. Use AWS WAF to protect the application. Use RDS parameter groups to configure the security settings. **Most Voted**
使用 AWS WAF 保护应用程序。使用 RDS 参数组配置安全设置。

C. Use AWS Network Firewall to protect the application and the database.
使用 AWS Network Firewall 来保护应用程序和数据库。

D. Use different database accounts in the application code for different functions. Avoid granting excessive privileges to the database users.
在应用程序代码中为不同功能使用不同的数据库账户。避免向数据库用户授予过多权限。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

安全性：如何保护应用程序和数据库免受SQL注入和其他Web攻击。

AWS服务：AWS WAF、RDS参数组、网络ACL、安全组、AWS Network Firewall等的使用场景和功能。

操作简化：选择具有最少操作开销的解决方案。

2. 选项分析

A. 使用安全组和网络 ACL 来保护数据库和应用程序服务器。

安全组和网络ACL主要用于控制网络流量的访问权限，但它们无法直接防御SQL注入和其他Web攻击。

虽然可以限制流量来源，但无法提供针对应用层攻击的保护。

此选项无法满足题目要求，且操作开销较高。

错误。

B. 使用 AWS WAF 保护应用程序。使用 RDS 参数组配置安全设置。

AWS WAF（Web Application Firewall）专门用于防御SQL注入和其他Web攻击，直接满足题目要求。

RDS参数组可以配置数据库的安全设置，进一步增强数据库的安全性。

此选项提供了针对应用层攻击的保护，并且操作开销较低。

正确。

C. 使用 AWS Network Firewall 来保护应用程序和数据库。

AWS Network Firewall主要用于保护网络层流量，无法直接防御SQL注入和其他Web攻击。

虽然可以增强网络安全，但无法满足题目要求的应用层保护。

此选项操作开销较高。

错误。

D. 在应用程序代码中为不同功能使用不同的数据库账户。避免向数据库用户授予过多权限。

此选项强调数据库权限管理，但无法直接防御SQL注入和其他Web攻击。

虽然符合“最小权限原则”，但无法满足题目要求的应用层保护。

此选项操作开销较高。

错误。

3. 我选的答案

B. 使用 AWS WAF 保护应用程序。使用 RDS 参数组配置安全设置。

4. 官方答案

B. 使用 AWS WAF 保护应用程序。使用 RDS 参数组配置安全设置。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS WAF直接满足防御SQL注入和其他Web攻击的需求，同时RDS参数组增强了数据库的安全性，且操作开销较低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #733

Topic 1

An ecommerce company runs applications in AWS accounts that are part of an organization in AWS Organizations. The applications run on Amazon Aurora PostgreSQL databases across all the accounts. The company needs to prevent malicious activity and must identify abnormal failed and incomplete login attempts to the databases.

Which solution will meet these requirements in the MOST operationally efficient way?

一家电子商务公司在属于AWS Organizations组织的一些AWS账户中运行应用程序。这些应用程序运行在所有账户中的Amazon Aurora PostgreSQL数据库上。该公司需要防止恶意活动，并且必须识别对数据库的异常失败和未完成的登录尝试。

哪种解决方案可以以最具操作效率的方式满足这些需求？

A. Attach service control policies (SCPs) to the root of the organization to identify the failed login attempts.
将服务控制策略（SCPs）附加到组织的根目录，以识别失败的登录尝试。

B. Enable the Amazon RDS Protection feature in Amazon GuardDuty for the member accounts of the organization. **Most Voted**
为组织的成员账户启用Amazon GuardDuty中的Amazon RDS Protection功能。

C. Publish the Aurora general logs to a log group in Amazon CloudWatch Logs. Export the log data to a central Amazon S3 bucket.

将Aurora通用日志发布到Amazon CloudWatch Logs中的日志组。将日志数据导出到一个中央的Amazon S3桶。

D. Publish all the Aurora PostgreSQL database events in AWS CloudTrail to a central Amazon S3 bucket.

将所有Aurora PostgreSQL数据库事件发布到AWS CloudTrail，并存储到一个中央的Amazon S3桶。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora数据库日志和事件管理
Amazon GuardDuty的功能及其保护机制
AWS Organizations的服务控制策略（SCPs）
CloudWatch Logs和CloudTrail的日志管理与分析

2. 选项分析

A. Attach service control policies (SCPs) to the root of the organization to identify the failed login attempts.

错误：SCPs用于限制账户权限，并不能直接用于监控或识别数据库登录尝试。

分析：SCPs的主要功能是控制组织内账户的权限，而不是日志分析或安全事件检测。

B. Enable the Amazon RDS Protection feature in Amazon GuardDuty for the member accounts of the organization.

正确：Amazon GuardDuty的RDS Protection功能可以自动检测数据库中的异常活动，包括失败的登录尝试。

分析：这是最具操作效率的解决方案，因为它是一个托管服务，能够自动检测和报告异常活动，无需额外的日志管理或手动分析。

C. Publish the Aurora general logs to a log group in Amazon CloudWatch Logs. Export the log data to a central Amazon S3 bucket.

错误：虽然可以通过Aurora日志分析登录尝试，但需要手动设置日志导出和分析，操作效率较低。

分析：此方法需要额外的步骤来处理和分析日志数据，无法自动检测异常活动。

D. Publish all the Aurora PostgreSQL database events in AWS CloudTrail to a central Amazon S3 bucket.

错误：CloudTrail主要用于记录API调用事件，而不是数据库登录尝试的详细信息。

分析：虽然可以记录一些数据库相关的事件，但无法直接识别失败的登录尝试。

3. 我选的答案

B. Enable the Amazon RDS Protection feature in Amazon GuardDuty for the member accounts of the organization.

4. 官方答案

B. Enable the Amazon RDS Protection feature in Amazon GuardDuty for the member accounts of the organization.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon GuardDuty的RDS Protection功能是专门设计用于检测数据库中的异常活动，包括失败的登录尝试。这是最具操作效率的解决方案，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #734

Topic 1

A company has an AWS Direct Connect connection from its corporate data center to its VPC in the us-east-1 Region. The company recently acquired a corporation that has several VPCs and a Direct Connect connection between its on-premises data center and the eu-west-2 Region. The CIDR blocks for the VPCs of the company and the corporation do not overlap. The company requires connectivity between two Regions and the data centers. The company needs a solution that is scalable while reducing operational overhead.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司通过AWS Direct Connect连接其企业数据中心与us-east-1区域的VPC。该公司最近收购了一家拥有多个VPC的企业，该企业通过Direct Connect连接其本地数据中心与eu-west-2区域。该公司的VPC和被收购企业的VPC的CIDR块没有重叠。该公司需要在两个区域和数据中心之间实现连接。该公司需要一个可扩展的解决方案，同时减少运营开销。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些需求？

A. Set up inter-Region VPC peering between the VPC in us-east-1 and the VPCs in eu-west-2.

在us-east-1区域的VPC与eu-west-2区域的VPC之间设置跨区域VPC对等连接。

B. Create private virtual interfaces from the Direct Connect connection in us-east-1 to the VPCs in eu-west-2.

从us-east-1区域的Direct Connect连接创建到eu-west-2区域VPC的私有虚拟接口。

C. Establish VPN appliances in a fully meshed VPN network hosted by Amazon EC2. Use AWS VPN CloudHub to send and receive data between the data centers and each VPC.

在Amazon EC2上设置VPN设备，建立一个完全网状的VPN网络。使用AWS VPN CloudHub在数据中心和每个VPC之间发送和接收数据。

D. Connect the existing Direct Connect connection to a Direct Connect gateway. Route traffic from the virtual private gateways of the VPCs in each Region to the Direct Connect gateway. **Most Voted**

将现有的Direct Connect连接连接到Direct Connect gateway。将每个区域的VPC的虚拟私有网关的流量路由到Direct Connect gateway。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨区域网络连接 (Inter-Region Networking)

AWS Direct Connect的使用和Direct Connect Gateway的功能

VPC网络架构设计与优化

减少运营开销和实现可扩展性

2. 选项分析

A. Set up inter-Region VPC peering between the VPC in us-east-1 and the VPCs in eu-west-2.

正确性分析：跨区域VPC对等连接可以实现VPC之间的通信，但它需要手动设置每个对等连接，且不支持直接连接到本地数据中心。这种方法增加了运营开销，不符合题目要求。

结论：错误。

B. Create private virtual interfaces from the Direct Connect connection in us-east-1 to the VPCs in eu-west-2.

正确性分析：Direct Connect的私有虚拟接口只能连接到同一区域的VPC，无法直接跨区域连接到其他区域的VPC。因此，这种方法不可行。

结论：错误。

C. Establish VPN appliances in a fully meshed VPN network hosted by Amazon EC2. Use AWS VPN CloudHub to send and receive data between the data centers and each VPC.

正确性分析：使用VPN CloudHub可以实现跨区域和数据中心的连接，但需要设置和维护EC2实例作为VPN设备。这种方法增加了运营开销，不符合题目要求的“减少运营开销”。

结论：错误。

D. Connect the existing Direct Connect connection to a Direct Connect gateway. Route traffic from the virtual private gateways of the VPCs in each Region to the Direct Connect gateway.

正确性分析：Direct Connect Gateway支持跨区域连接，可以将多个区域的VPC连接到本地数据中心，同时减少运营开销并提供可扩展性。这种方法完全符合题目要求。

结论：正确。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Direct Connect Gateway是解决跨区域和本地数据中心连接的最佳实践，符合题目要求的可扩展性和减少运营开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #735

Topic 1

A company is developing a mobile game that streams score updates to a backend processor and then posts results on a leaderboard. A solutions architect needs to design a solution that can handle large traffic spikes, process the mobile game updates in order of receipt, and store the processed updates in a highly available database. The company also wants to minimize the management overhead required to maintain the solution.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

一家公司正在开发一款移动游戏，该游戏将分数更新流式传输到后端处理器，然后将结果发布到排行榜上。解决方案架构师需要设计一个解决方案，该解决方案能够处理大量流量峰值、按接收顺序处理移动游戏更新，并将处理后的更新存储在高可用的数据库中。公司还希望尽量减少维护该解决方案所需的管理开销。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些需求？

A. Push score updates to Amazon Kinesis Data Streams. Process the updates in Kinesis Data Streams with AWS Lambda. Store the processed updates in Amazon DynamoDB. **Most Voted**

将分数更新推送到 Amazon Kinesis Data Streams。使用 AWS Lambda 处理 Kinesis Data Streams 中的更新。将处理后的更新存储在 Amazon DynamoDB 中。

B. Push score updates to Amazon Kinesis Data Streams. Process the updates with a fleet of Amazon EC2 instances set up for Auto Scaling. Store the processed updates in Amazon Redshift.

将分数更新推送到 Amazon Kinesis Data Streams。使用设置了 Auto Scaling 的 Amazon EC2 实例集群处理更新。将处理后的更新存储在 Amazon Redshift 中。

C. Push score updates to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Subscribe an AWS Lambda function to the SNS topic to process the updates. Store the processed updates in a SQL database running on Amazon EC2.

将分数更新推送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。订阅一个 AWS Lambda 函数到 SNS 主题以处理更新。将处理后的更新存储在运行在 Amazon EC2 上的 SQL 数据库中。

D. Push score updates to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Use a fleet of Amazon EC2 instances with Auto Scaling to process the updates in the SQS queue. Store the processed updates in an Amazon RDS Multi-AZ DB instance.

将分数更新推送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。使用设置了 Auto Scaling 的 Amazon EC2 实例集群处理 SQS 队列中的更新。将处理后的更新存储在 Amazon RDS Multi-AZ DB 实例中。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Kinesis Data Streams的使用场景及特性。
AWS Lambda的无服务器计算能力及其与Kinesis的集成。
Amazon DynamoDB的高可用性和低管理开销。
如何设计可扩展、高可用、低管理开销的架构。

2. 选项分析

A. Push score updates to Amazon Kinesis Data Streams. Process the updates in Kinesis Data Streams with AWS Lambda. Store the processed updates in Amazon DynamoDB.

正确：Kinesis Data Streams可以处理大流量数据并保证顺序处理，符合题目要求。

正确：AWS Lambda可以无服务器地处理数据，减少管理开销。

正确：Amazon DynamoDB是高可用的数据库，且管理开销低，符合题目要求。

B. Push score updates to Amazon Kinesis Data Streams. Process the updates with a fleet of Amazon EC2 instances set up for Auto Scaling. Store the processed updates in Amazon Redshift.

正确：Kinesis Data Streams可以处理大流量数据并保证顺序处理。

错误：使用EC2实例需要额外的管理开销，不符合题目要求的“最小化管理开销”。

错误：Amazon Redshift是数据仓库，适合分析型数据存储，不适合实时更新的游戏分数存储。

C. Push score updates to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Subscribe an AWS Lambda function to the SNS topic to process the updates. Store the processed updates in a SQL database running on Amazon EC2.

错误：SNS是发布/订阅服务，无法保证消息的顺序处理，不符合题目要求。

正确：AWS Lambda可以处理数据，但SNS的顺序问题使其不适合此场景。

错误：SQL数据库运行在EC2上需要额外的管理开销，不符合题目要求的“最小化管理开销”。

D. Push score updates to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Use a fleet of Amazon EC2 instances with Auto Scaling to process the updates in the SQS queue. Store the processed updates in an Amazon RDS Multi-AZ DB instance.

正确：SQS可以保证消息的顺序处理。

错误：使用EC2实例需要额外的管理开销，不符合题目要求的“最小化管理开销”。

正确：Amazon RDS Multi-AZ DB实例是高可用的数据库，但管理开销高于DynamoDB。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #736

Topic 1

A company has multiple AWS accounts with applications deployed in the us-west-2 Region. Application logs are stored within Amazon S3 buckets in each account. The company wants to build a centralized log analysis solution that uses a single S3 bucket. Logs must not leave us-west-2, and the company wants to incur minimal operational overhead.

Which solution meets these requirements and is MOST cost-effective?

一家公司拥有多个AWS账户，其应用程序部署在us-west-2区域。应用程序日志存储在每个账户的Amazon S3桶中。公司希望构建一个使用单一S3桶的集中化日志分析解决方案。日志不得离开us-west-2，并且公司希望尽量减少运营开销。

哪种解决方案满足这些要求并且成本效益最高？

A. Create an S3 Lifecycle policy that copies the objects from one of the application S3 buckets to the centralized S3 bucket.
创建一个S3生命周期策略，将对象从其中一个应用程序的S3桶复制到集中化的S3桶。

B. Use S3 Same-Region Replication to replicate logs from the S3 buckets to another S3 bucket in us-west-2. Use this S3 bucket for log analysis. **Most Voted**
使用S3同区域复制（Same-Region Replication），将日志从S3桶复制到us-west-2中的另一个S3桶。使用这个S3桶进行日志分析。

C. Write a script that uses the PutObject API operation every day to copy the entire contents of the buckets to another S3 bucket in us-west-2. Use this S3 bucket for log analysis.

编写一个脚本，每天使用PutObject API操作将桶中的全部内容复制到us-west-2中的另一个S3桶。使用这个S3桶进行日志分析。

D. Write AWS Lambda functions in these accounts that are triggered every time logs are delivered to the S3 buckets (s3:ObjectCreated:* event). Copy the logs to another S3 bucket in us-west-2. Use this S3 bucket for log analysis.

在这些账户中编写AWS Lambda函数，每次日志传递到S3桶时（s3:ObjectCreated:*事件）触发。将日志复制到us-west-2中的另一个S3桶。使用这个S3桶进行日志分析。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 Same-Region Replication (SRR) 的使用和配置。

跨账户访问权限的管理。

成本优化和操作简化的最佳实践。

2. 选项分析

A. Create an S3 Lifecycle policy that copies the objects from one of the application S3 buckets to the centralized S3 bucket.

错误原因：Amazon S3 Lifecycle policies用于管理对象的生命周期（例如过期或转移到其他存储层），而不是用于跨桶复制。此选项不符合题目要求。

B. Use S3 Same-Region Replication to replicate logs from the S3 buckets to another S3 bucket in us-west-2. Use this S3 bucket for log analysis.

正确原因：S3 Same-Region Replication (SRR) 是专门设计用于在同一区域内复制对象的功能。它支持跨账户复制，能够满足集中化日志分析的需求，同时保持日志在 us-west-2 区域内。这种方法操作简单且成本较低。

C. Write a script that uses the PutObject API operation every day to copy the entire contents of the buckets to another S3 bucket in us-west-2. Use this S3 bucket for log analysis.

错误原因：使用脚本进行复制需要额外的开发和维护工作，增加了操作复杂性。此外，PutObject API 的调用可能会产生额外的成本，不如 SRR 高效。

D. Write AWS Lambda functions in these accounts that are triggered every time logs are delivered to the S3 buckets (s3:ObjectCreated:* event). Copy the logs to another S3 bucket in us-west-2. Use this S3 bucket for log analysis.

错误原因：虽然 Lambda 函数可以实现实时复制，但需要在每个账户中部署和管理函数，增加了操作复杂性。此外，Lambda 的执行成本可能高于 SRR，尤其是在日志量较大的情况下。

3. 我选的答案

B. Use S3 Same-Region Replication to replicate logs from the S3 buckets to another S3 bucket in us-west-2. Use this S3 bucket for log analysis.

4. 官方答案

B. Use S3 Same-Region Replication to replicate logs from the S3 buckets to another S3 bucket in us-west-2. Use this S3 bucket for log analysis.

5. 与官方答案比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 B 是最符合题目要求的解决方案，既满足了日志集中化分析的需求，又保持了日志在 us-west-2 区域内，同时操作简单且成本最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #737

Topic 1

A company has an application that delivers on-demand training videos to students around the world. The application also allows authorized content developers to upload videos. The data is stored in an Amazon S3 bucket in the us-east-2 Region.

The company has created an S3 bucket in the eu-west-2 Region and an S3 bucket in the ap-southeast-1 Region. The company wants to replicate the data to the new S3 buckets. The company needs to minimize latency for developers who upload videos and students who stream videos near eu-west-2 and ap-southeast-1.

Which combination of steps will meet these requirements with the FEWEST changes to the application? (Choose two.)

一家公司有一个应用程序，可以向世界各地的学生提供按需培训视频。该应用程序还允许授权内容开发人员上传视频。数据存储在 us-east-2 区域的 Amazon S3 桶中。

该公司在 eu-west-2 区域创建了一个 S3 桶，并在 ap-southeast-1 区域创建了另一个 S3 桶。该公司希望将数据复制到新的 S3 桶中。该公司需要尽量减少靠近 eu-west-2 和 ap-southeast-1 的开发人员上传视频和学生流式播放视频的延迟。

以下哪种步骤组合可以以最少的应用程序更改满足这些要求？（选择两个。）

A. Configure one-way replication from the us-east-2 S3 bucket to the eu-west-2 S3 bucket. Configure one-way replication from the us-east-2 S3 bucket to the ap-southeast-1 S3 bucket.

配置从 us-east-2 S3 桶到 eu-west-2 S3 桶的单向复制。配置从 us-east-2 S3 桶到 ap-southeast-1 S3 桶的单向复制。

B. Configure one-way replication from the us-east-2 S3 bucket to the eu-west-2 S3 bucket. Configure one-way replication from the eu-west-2 S3 bucket to the ap-southeast-1 S3 bucket.

配置从 us-east-2 S3 桶到 eu-west-2 S3 桶的单向复制。配置从 eu-west-2 S3 桶到 ap-southeast-1 S3 桶的单向复制。

C. Configure two-way (bidirectional) replication among the S3 buckets that are in all three Regions. **Most Voted**

配置所有三个区域中的 S3 桶之间的双向（双向）复制。

D. Create an S3 Multi-Region Access Point. Modify the application to use the Amazon Resource Name (ARN) of the Multi-Region Access Point for video streaming. Do not modify the application for video uploads.

创建一个 S3 Multi-Region Access Point。修改应用程序以使用 Multi-Region Access Point 的 Amazon Resource Name (ARN) 进行视频流式播放。不要修改应用程序以进行视频上传。

E. Create an S3 Multi-Region Access Point. Modify the application to use the Amazon Resource Name (ARN) of the Multi-Region Access Point for video streaming and uploads. **Most Voted**

创建一个 S3 Multi-Region Access Point。修改应用程序以使用 Multi-Region Access Point 的 Amazon Resource Name (ARN) 进行视频流式播放和上传。

Correct Answer: CE

正确答案: CE

Community vote distribution

社区投票分布

CE (47%)

AD (41%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 跨区域复制 (Cross-Region Replication, CRR)

Amazon S3 Multi-Region Access Point 的使用

如何优化数据访问的延迟

如何最小化对现有应用程序的修改

2. 选项分析

A. 配置从us-east-2 S3桶到eu-west-2 S3桶的单向复制。配置从us-east-2 S3桶到ap-southeast-1 S3桶的单向复制。

正确性分析: 此选项使用了跨区域复制 (CRR), 可以将数据从us-east-2复制到其他区域的S3桶, 满足数据复制需求。

问题: 虽然可以实现数据复制, 但无法优化视频上传和流式播放的延迟, 因为开发者和学生仍然需要直接访问us-east-2的S3桶。

结论: 错误。

B. 配置从us-east-2 S3桶到eu-west-2 S3桶的单向复制。配置从eu-west-2 S3桶到ap-southeast-1 S3桶的单向复制。

正确性分析: 此选项使用了链式跨区域复制 (CRR), 可以将数据从us-east-2复制到eu-west-2, 再从eu-west-2复制到ap-southeast-1。

问题: 链式复制增加了复杂性, 且无法优化视频上传和流式播放的延迟。

结论: 错误。

C. 配置所有三个区域中的S3桶之间的双向 (双向) 复制。

正确性分析: 双向复制可以确保所有区域的S3桶都保持同步, 满足数据复制需求。

优势: 开发者和学生可以访问最近的区域, 从而优化延迟。

问题: 双向复制可能增加成本和复杂性, 但符合题目要求。

结论: 正确。

D. 创建一个S3 Multi-Region Access Point。修改应用程序以使用Multi-Region Access Point的Amazon Resource Name (ARN) 进行视频流式播放。不要修改应用程序以进行视频上传。

正确性分析: Multi-Region Access Point可以优化视频流式播放的延迟, 但未解决视频上传的延迟问题。

问题: 未完全满足题目要求。

结论: 错误。

E. 创建一个S3 Multi-Region Access Point。修改应用程序以使用Multi-Region Access Point的Amazon Resource Name (ARN) 进行视频流式播放和上传。

正确性分析: Multi-Region Access Point可以优化视频上传和流式播放的延迟, 且最小化了对应用程序的修改。

优势: 完全满足题目要求, 且减少了复杂性。

结论: 正确。

3. 我选的答案

C

E

4. 官方答案

C

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：C和E是最符合题目要求的选项，既满足数据复制需求，又优化了延迟，同时最小化了对应用程序的修改。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #738

Topic 1

A company has a new mobile app. Anywhere in the world, users can see local news on topics they choose. Users also can post photos and videos from inside the app.

Users access content often in the first minutes after the content is posted. New content quickly replaces older content, and then the older content disappears. The local nature of the news means that users consume 90% of the content within the AWS Region where it is uploaded.

Which solution will optimize the user experience by providing the LOWEST latency for content uploads?

一家公司推出了一款新的移动应用程序。在世界任何地方，用户都可以看到他们选择的主题的本地新闻。用户还可以在应用程序内发布照片和视频。

用户通常会在内容发布后的几分钟内访问内容。新内容会迅速替代旧内容，然后旧内容会消失。新闻的本地化特性意味着用户会在内容上传所在的AWS Region内消费90%的内容。

哪种解决方案可以通过提供最低的上传延迟来优化用户体验？

A. Upload and store content in Amazon S3. Use Amazon CloudFront for the uploads.

将内容上传并存储到Amazon S3。使用Amazon CloudFront进行上传。

B. Upload and store content in Amazon S3. Use S3 Transfer Acceleration for the uploads. **Most Voted**

将内容上传并存储到Amazon S3。使用S3 Transfer Acceleration进行上传。

C. Upload content to Amazon EC2 instances in the Region that is closest to the user. Copy the data to Amazon S3.

将内容上传到最接近用户的AWS Region中的Amazon EC2实例。将数据复制到Amazon S3。

D. Upload and store content in Amazon S3 in the Region that is closest to the user. Use multiple distributions of Amazon CloudFront.

将内容上传并存储到最接近用户的AWS Region中的Amazon S3。使用多个Amazon CloudFront分发。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的存储特性

S3 Transfer Acceleration的功能与优势

Amazon CloudFront的内容分发特性

如何优化内容上传的低延迟和高效率

2. 选项分析

A. Upload and store content in Amazon S3. Use Amazon CloudFront for the uploads.

错误：Amazon CloudFront主要用于内容分发（下载），而不是优化上传。使用CloudFront进行上传并不能显著降低延迟。

B. Upload and store content in Amazon S3. Use S3 Transfer Acceleration for the uploads.

正确：S3 Transfer Acceleration通过使用AWS的全球加速网络优化上传速度，尤其适合跨区域上传内容。

C. Upload content to Amazon EC2 instances in the Region that is closest to the user. Copy the data to Amazon S3.

错误：虽然EC2实例可以提供低延迟，但需要额外的管理和维护工作。将数据从EC2复制到S3增加了复杂性和成本。

D. Upload and store content in Amazon S3 in the Region that is closest to the user. Use multiple distributions of Amazon CloudFront.

错误：虽然将内容存储在最接近用户的Region可以降低延迟，但CloudFront的主要功能是优化内容分发（下载），而不是上传。

3. 我选的答案

B. Upload and store content in Amazon S3. Use S3 Transfer Acceleration for the uploads.

4. 官方答案

B. Upload and store content in Amazon S3. Use S3 Transfer Acceleration for the uploads.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3 Transfer Acceleration是专门设计用于优化跨区域上传的工具，能够显著降低延迟并提高上传速度。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #739

Topic 1

A company is building a new application that uses serverless architecture. The architecture will consist of an Amazon API Gateway REST API and AWS Lambda functions to manage incoming requests.

The company wants to add a service that can send messages received from the API Gateway REST API to multiple target Lambda functions for processing. The service must offer message filtering that gives the target Lambda functions the ability to receive only the messages the functions need.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在构建一个使用无服务器架构的新应用程序。该架构将由一个 Amazon API Gateway REST API 和 AWS Lambda 函数组成，用于管理传入请求。

该公司希望添加一个服务，可以将从 API Gateway REST API 接收到的消息发送到多个目标 Lambda 函数进行处理。该服务必须提供消息过滤功能，使目标 Lambda 函数能够仅接收所需的消息。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求？

A. Send the requests from the API Gateway REST API to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Subscribe Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues to the SNS topic. Configure the target Lambda functions to poll the different SQS queues. **Most Voted**

将请求从 API Gateway REST API 发送到一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列订阅到 SNS 主题。配置目标 Lambda 函数轮询不同的 SQS 队列。

B. Send the requests from the API Gateway REST API to Amazon EventBridge. Configure EventBridge to invoke the target Lambda functions.

将请求从 API Gateway REST API 发送到 Amazon EventBridge。配置 EventBridge 调用目标 Lambda 函数。

C. Send the requests from the API Gateway REST API to Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK). Configure Amazon MSK to publish the messages to the target Lambda functions.

将请求从 API Gateway REST API 发送到 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)。配置 Amazon MSK 将消息发布到目标 Lambda 函数。

D. Send the requests from the API Gateway REST API to multiple Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues. Configure the target Lambda functions to poll the different SQS queues.

将请求从 API Gateway REST API 发送到多个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。配置目标 Lambda 函数轮询不同的 SQS 队列。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (51%)

B (47%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS 服务的集成能力，尤其是如何使用消息队列和事件驱动架构来实现消息分发和过滤。

涉及的服务包括 Amazon API Gateway、AWS Lambda、Amazon SNS、Amazon SQS、Amazon EventBridge 和 Amazon MSK。

重点在于选择一个具有最少运维开销的解决方案，同时满足消息过滤和分发的需求。

2. 独立分析每个选项

A. Send the requests from the API Gateway REST API to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Subscribe Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues to the SNS topic. Configure the target Lambda functions to poll the different SQS queues.

Amazon SNS 是一个发布/订阅服务，可以将消息分发到多个订阅者（如 SQS 队列）。

通过将 SQS 队列订阅到 SNS 主题，可以实现消息过滤，因为 SNS 支持基于消息属性的过滤规则。

Lambda 函数可以轮询 SQS 队列以处理消息，但这种方式需要配置多个队列和轮询逻辑，增加了一些运维开销。

虽然可以满足需求，但运维开销不一定是最低的。

B. Send the requests from the API Gateway REST API to Amazon EventBridge. Configure EventBridge to invoke the target Lambda functions.

Amazon EventBridge 是一个事件总线服务，支持事件路由和过滤，可以直接将事件发送到目标 Lambda 函数。

EventBridge 的事件过滤功能非常强大，可以基于事件模式定义规则，确保每个 Lambda 函数只接收需要的消息。

这种方式的运维开销非常低，因为不需要额外配置队列或轮询逻辑。

从功能和运维角度来看，这是一个更优的选择。

C. Send the requests from the API Gateway REST API to Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK). Configure Amazon MSK to publish the messages to the target Lambda functions.

Amazon MSK 是一个托管的 Kafka 服务，适用于处理高吞吐量的实时流数据。

虽然 Kafka 支持消息分发，但配置和管理 Kafka 集群的运维开销较高，不符合“最少运维开销”的要求。

此外，Kafka 的消息过滤功能需要额外的开发工作，不如 EventBridge 或 SNS 原生支持过滤规则。

因此，这个选项不适合本题需求。

D. Send the requests from the API Gateway REST API to multiple Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues. Configure the target Lambda functions to poll the different SQS queues.

直接使用多个 SQS 队列可以实现消息分发，但无法实现消息过滤功能。

此外，配置多个队列和轮询逻辑会增加运维开销，不符合“最少运维开销”的要求。

因此，这个选项不符合题目需求。

3. 我的选择

我选择的答案是: B

4. 官方答案

官方答案是: A

5. 比较与重新思考

官方答案选择 A，可能是因为 SNS 和 SQS 的组合可以实现消息分发和过滤功能。

然而，A 的运维开销较高，因为需要配置多个 SQS 队列和轮询逻辑。

B 使用 EventBridge，可以直接实现消息过滤和分发，且运维开销最低。

综合考虑功能和运维开销，我认为 B 是更优的选择。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #740

Topic 1

A company migrated millions of archival files to Amazon S3. A solutions architect needs to implement a solution that will encrypt all the archival data by using a customer-provided key. The solution must encrypt existing unencrypted objects and future objects.

Which solution will meet these requirements?

一家公司将数百万个归档文件迁移到 Amazon S3。一个解决方案架构师需要实施一个解决方案，使用客户提供的密钥对所有归档数据进行加密。该解决方案必须加密现有的未加密对象以及未来的对象。

哪个解决方案可以满足这些要求？

A. Create a list of unencrypted objects by filtering an Amazon S3 Inventory report. Configure an S3 Batch Operations job to encrypt the objects from the list with a server-side encryption with a customer-provided key (SSE-C). **Most Voted**

通过过滤 Amazon S3 Inventory 报告创建未加密对象的列表。配置一个 S3 Batch Operations 作业，使用服务器端加密和客户提供的密钥 (SSE-C) 对列表中的对象进行加密。配置 S3 默认加密功能以使用服务器端加密和客户提供的密钥 (SSE-C)。

B. Use S3 Storage Lens metrics to identify unencrypted S3 buckets. Configure the S3 default encryption feature to use a server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS).

使用 S3 Storage Lens 指标识别未加密的 S3 存储桶。配置 S3 默认加密功能以使用服务器端加密和 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS)。

C. Create a list of unencrypted objects by filtering the AWS usage report for Amazon S3. Configure an AWS Batch job to encrypt the objects from the list with a server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS). Configure the S3 default encryption feature to use a server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS).

通过过滤 AWS 使用报告中的 Amazon S3 创建未加密对象的列表。配置一个 AWS Batch 作业，使用服务器端加密和 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 对列表中的对象进行加密。配置 S3 默认加密功能以使用服务器端加密和 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS)。

D. Create a list of unencrypted objects by filtering the AWS usage report for Amazon S3. Configure the S3 default encryption feature to use a server-side encryption with a customer-provided key (SSE-C).

通过过滤 AWS 使用报告中的 Amazon S3 创建未加密对象的列表。配置 S3 默认加密功能以使用服务器端加密和客户提供的密钥 (SSE-C)。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3加密机制，包括SSE-C（Server-Side Encryption with Customer-Provided Keys）。

如何处理现有未加密对象并确保未来对象加密。

使用S3 Batch Operations和S3默认加密功能。

2. 选项分析

A. Create a list of unencrypted objects by filtering an Amazon S3 Inventory report. Configure an S3 Batch Operations job to encrypt the objects from the list with a server-side encryption with a customer-provided key (SSE-C). Configure the S3 default encryption feature to use a server-side encryption with a customer-provided key (SSE-C).

正确：此选项使用Amazon S3 Inventory报告来识别未加密的对象，并通过S3 Batch Operations对这些对象进行加密，符合要求。

正确：配置S3默认加密功能以使用SSE-C确保未来对象加密，满足题目要求。

B. Use S3 Storage Lens metrics to identify unencrypted S3 buckets. Configure the S3 default encryption feature to use a server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS).

错误：S3 Storage Lens主要用于监控和分析存储使用情况，而不是直接识别未加密对象。

错误：题目要求使用客户提供的密钥（SSE-C），而此选项使用AWS KMS密钥（SSE-KMS），不符合要求。

C. Create a list of unencrypted objects by filtering the AWS usage report for Amazon S3. Configure an AWS Batch job to encrypt the objects from the list with a server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS). Configure the S3 default encryption feature to use a server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS).

错误：AWS使用报告不适合直接过滤未加密对象。

错误：题目要求使用客户提供的密钥（SSE-C），而此选项使用AWS KMS密钥（SSE-KMS），不符合要求。

D. Create a list of unencrypted objects by filtering the AWS usage report for Amazon S3. Configure the S3 default encryption feature to use a server-side encryption with a customer-provided key (SSE-C).

错误：AWS使用报告不适合直接过滤未加密对象。

正确：配置S3默认加密功能以使用SSE-C确保未来对象加密，但未处理现有未加密对象，不完全满足要求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #741

Topic 1

The DNS provider that hosts a company's domain name records is experiencing outages that cause service disruption for a website running on AWS. The company needs to migrate to a more resilient managed DNS service and wants the service to run on AWS.

What should a solutions architect do to rapidly migrate the DNS hosting service?

托管公司域名记录的DNS提供商正在经历故障，导致运行在AWS上的网站服务中断。公司需要迁移到更具弹性的托管DNS服务，并希望该服务运行在AWS上。

解决方案架构师应该如何快速迁移DNS托管服务？

A. Create an Amazon Route 53 public hosted zone for the domain name. Import the zone file containing the domain records hosted by the previous provider. **Most Voted**

为域名创建一个Amazon Route 53公共托管区域。导入包含之前提供商托管的域名记录的区域文件。

B. Create an Amazon Route 53 private hosted zone for the domain name. Import the zone file containing the domain records hosted by the previous provider.

为域名创建一个Amazon Route 53私有托管区域。导入包含之前提供商托管的域名记录的区域文件。

C. Create a Simple AD directory in AWS. Enable zone transfer between the DNS provider and AWS Directory Service for Microsoft Active Directory for the domain records.

在AWS中创建一个Simple AD目录。启用DNS提供商与AWS Directory Service for Microsoft Active Directory之间的区域传输，以获取域名记录。

D. Create an Amazon Route 53 Resolver inbound endpoint in the VPC. Specify the IP addresses that the provider's DNS will forward DNS queries to. Configure the provider's DNS to forward DNS queries for the domain to the IP addresses that are specified in the inbound endpoint.

在VPC中创建一个Amazon Route 53 Resolver入站端点。指定提供商DNS将转发DNS查询的IP地址。配置提供商DNS将域名的DNS查询转发到入站端点中指定的IP地址。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53的功能与使用，包括公共托管区域和私有托管区域的区别。

DNS迁移的流程与最佳实践。

如何快速恢复DNS服务的可用性。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Route 53 public hosted zone for the domain name. Import the zone file containing the domain records hosted by the previous provider.

正确：Amazon Route 53公共托管区域是用于管理互联网可访问的域名记录的最佳选择。

正确：导入区域文件可以快速迁移现有的DNS记录，减少服务中断时间。

此选项符合题目要求，能够快速迁移到AWS托管的DNS服务。

B. Create an Amazon Route 53 private hosted zone for the domain name. Import the zone file containing the domain records hosted by the previous provider.

错误：私有托管区域仅适用于VPC内部的DNS解析，无法用于互联网可访问的域名。

错误：题目要求迁移的是公共DNS服务，而不是私有DNS服务。

C. Create a Simple AD directory in AWS. Enable zone transfer between the DNS provider and AWS Directory Service for Microsoft Active Directory for the domain records.

错误：Simple AD和AWS Directory Service主要用于管理企业内部的目录服务，与公共DNS服务无关。

错误：此选项无法满足题目中快速迁移DNS服务的需求。

D. Create an Amazon Route 53 Resolver inbound endpoint in the VPC. Specify the IP addresses that the provider's DNS will forward DNS queries to. Configure the provider's DNS to forward DNS queries for the domain to the IP addresses that are specified in the inbound endpoint.

错误：Route 53 Resolver主要用于混合云环境中的DNS解析，与公共DNS服务无关。

错误：此选项无法解决题目中提到的DNS服务中断问题。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #742

Topic 1

A company is building an application on AWS that connects to an Amazon RDS database. The company wants to manage the application configuration and to securely store and retrieve credentials for the database and other services.

Which solution will meet these requirements with the LEAST administrative overhead?

一家公司正在AWS上构建一个连接到Amazon RDS数据库的应用程序。该公司希望管理应用程序配置，并安全地存储和检索数据库及其他服务的凭证。

哪种解决方案能够以最少的管理开销满足这些需求？

A. Use AWS AppConfig to store and manage the application configuration. Use AWS Secrets Manager to store and retrieve the credentials. **Most Voted**

使用AWS AppConfig存储和管理应用程序配置。使用AWS Secrets Manager存储和检索凭证。

B. Use AWS Lambda to store and manage the application configuration. Use AWS Systems Manager Parameter Store to store and retrieve the credentials.

使用AWS Lambda存储和管理应用程序配置。使用AWS Systems Manager Parameter Store存储和检索凭证。

C. Use an encrypted application configuration file. Store the file in Amazon S3 for the application configuration. Create another S3 file to store and retrieve the credentials.

使用加密的应用程序配置文件。将文件存储在Amazon S3中以进行应用程序配置。创建另一个S3文件以存储和检索凭证。

D. Use AWS AppConfig to store and manage the application configuration. Use Amazon RDS to store and retrieve the credentials.

使用AWS AppConfig存储和管理应用程序配置。使用Amazon RDS存储和检索凭证。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的集成使用，尤其是如何管理应用程序配置和安全存储敏感信息（如数据库凭证）。

涉及的服务包括：AWS AppConfig、AWS Secrets Manager、AWS Systems Manager Parameter Store、Amazon S3、Amazon RDS。

2. 选项分析

A. Use AWS AppConfig to store and manage the application configuration. Use AWS Secrets Manager to store and retrieve the credentials.

正确：

AWS AppConfig是专门设计用于管理和分发应用程序配置的服务，能够动态更新配置，减少停机时间。

AWS Secrets Manager是专门用于安全存储和管理敏感信息（如数据库凭证）的服务，支持自动轮换凭证，减少管理开销。此选项结合了两个服务的最佳实践，满足了题目要求，并且具有最低的管理开销。

B. Use AWS Lambda to store and manage the application configuration. Use AWS Systems Manager Parameter Store to store and retrieve the credentials.

错误：

AWS Lambda不是专门设计用于存储和管理应用程序配置的服务，虽然可以通过代码实现，但会增加开发和管理复杂性。AWS Systems Manager Parameter Store可以存储凭证，但与Secrets Manager相比，缺乏自动轮换功能，管理开销更高。

C. Use an encrypted application configuration file. Store the file in Amazon S3 for the application configuration. Create another S3 file to store and retrieve the credentials.

错误：

虽然Amazon S3可以存储文件，但它不是专门设计用于动态管理应用程序配置的服务，缺乏版本控制和动态更新功能。存储敏感信息（如凭证）在S3中需要额外的加密和访问控制，管理开销较高。

D. Use AWS AppConfig to store and manage the application configuration. Use Amazon RDS to store and retrieve the credentials.

错误：

AWS AppConfig适合管理应用程序配置，但Amazon RDS不是专门设计用于存储和管理敏感信息（如凭证）的服务。将凭证存储在RDS中会增加开发复杂性，并且不符合最佳实践。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项A结合了AWS AppConfig和AWS Secrets Manager的最佳实践，能够以最低的管理开销满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #743

Topic 1

To meet security requirements, a company needs to encrypt all of its application data in transit while communicating with an Amazon RDS MySQL DB instance. A recent security audit revealed that encryption at rest is enabled using AWS Key Management Service (AWS KMS), but data in transit is not enabled.

What should a solutions architect do to satisfy the security requirements?

为了满足安全要求, 公司需要在与 Amazon RDS MySQL 数据库实例通信时加密所有应用数据的传输过程。最近的一次安全审计显示, 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 已启用静态数据加密, 但传输中的数据加密尚未启用。

解决方案架构师应该怎么做以满足安全要求?

A. Enable IAM database authentication on the database.

在数据库上启用 IAM 数据库身份验证。

B. Provide self-signed certificates. Use the certificates in all connections to the RDS instance.

提供自签名证书。在与 RDS 实例的所有连接中使用这些证书。

C. Take a snapshot of the RDS instance. Restore the snapshot to a new instance with encryption enabled.

对 RDS 实例进行快照。将快照恢复到启用加密的新实例。

D. Download AWS-provided root certificates. Provide the certificates in all connections to the RDS instance. **Most Voted**

下载 AWS 提供的根证书。在与 RDS 实例的所有连接中提供这些证书。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (81%)

A (19%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是数据加密的相关知识，包括数据在传输中的加密（encryption in transit）和如何使用 AWS 提供的工具和服务来满足安全要求。

涉及到 Amazon RDS 的安全配置，特别是如何确保数据在传输过程中被加密。

2. 选项分析

A. Enable IAM database authentication on the database.

分析：IAM 数据库身份验证用于管理数据库访问权限，但它与数据传输加密无关。

结论：错误。

B. Provide self-signed certificates. Use the certificates in all connections to the RDS instance.

分析：自签名证书可以用于加密，但它不符合 AWS 的最佳实践，也不提供与 AWS RDS 的内置加密功能的兼容性。

结论：错误。

C. Take a snapshot of the RDS instance. Restore the snapshot to a new instance with encryption enabled.

分析：此选项涉及的是数据静态加密（encryption at rest），而题目要求解决的是数据传输加密（encryption in transit）。

结论：错误。

D. Download AWS-provided root certificates. Provide the certificates in all connections to the RDS instance.

分析：AWS 提供的根证书可以用于加密数据传输，符合题目要求。通过使用这些证书，应用程序可以确保与 RDS 的连接是加密的。

结论：正确。

3. 我的答案

我的选择是：D

4. 官方答案

官方答案是：D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 D 符合 AWS 的最佳实践，使用 AWS 提供的根证书可以确保数据在传输过程中被加密，满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #744

Topic 1

A company is designing a new web service that will run on Amazon EC2 instances behind an Elastic Load Balancing (ELB) load balancer. However, many of the web service clients can only reach IP addresses authorized on their firewalls.

What should a solutions architect recommend to meet the clients' needs?

一家公司正在设计一个新的网络服务，该服务将运行在 Amazon EC2 实例上，并通过一个 Elastic Load Balancing (ELB) 负载均衡器进行负载均衡。然而，许多网络服务的客户端只能访问其防火墙上授权的 IP 地址。

解决方案架构师应该推荐什么来满足客户端的需求？

- A. A Network Load Balancer with an associated Elastic IP address. **Most Voted**
一个关联了 Elastic IP 地址的 Network Load Balancer.
- B. An Application Load Balancer with an associated Elastic IP address.
一个关联了 Elastic IP 地址的 Application Load Balancer.
- C. An A record in an Amazon Route 53 hosted zone pointing to an Elastic IP address.
在 Amazon Route 53 托管区域中指向 Elastic IP 地址的 A 记录。
- D. An EC2 instance with a public IP address running as a proxy in front of the load balancer.
一个运行在负载均衡器前端并具有公共 IP 地址的 EC2 实例作为代理。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (95%) 5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Elastic Load Balancing (ELB) 的类型及其功能：包括 Network Load Balancer 和 Application Load Balancer。
Elastic IP 地址的使用场景。

Amazon Route 53 的 DNS 功能。
EC2 实例作为代理的可行性和局限性。

2. 选项分析

A. A Network Load Balancer with an associated Elastic IP address.

Network Load Balancer (NLB) 支持静态 IP 地址（包括 Elastic IP 地址），这使得客户端可以通过固定的 IP 地址访问服务。
这种配置满足题目中“客户端只能访问授权的 IP 地址”的需求。

正确选项。

B. An Application Load Balancer with an associated Elastic IP address.

Application Load Balancer (ALB) 不支持直接绑定 Elastic IP 地址。

ALB 的 IP 地址是动态分配的，无法满足题目中“客户端只能访问授权的 IP 地址”的需求。

错误选项。

C. An A record in an Amazon Route 53 hosted zone pointing to an Elastic IP address.

Route 53 的 A 记录可以指向一个 Elastic IP 地址，但这并不能解决负载均衡的问题。

题目要求使用 ELB，而不是直接使用 Elastic IP 地址。

错误选项。

D. An EC2 instance with a public IP address running as a proxy in front of the load balancer.

使用 EC2 实例作为代理可以提供一个固定的 IP 地址，但这会增加管理复杂性和单点故障的风险。

题目要求使用 ELB，而不是直接使用 EC2 实例作为代理。

错误选项。

3. 我的答案

A. A Network Load Balancer with an associated Elastic IP address.

4. 官方答案

A. A Network Load Balancer with an associated Elastic IP address.

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #745

Topic 1

A company has established a new AWS account. The account is newly provisioned and no changes have been made to the default settings. The company is concerned about the security of the AWS account root user.

What should be done to secure the root user?

一家公司建立了一个新的AWS账户。该账户是新配置的，并且没有对默认设置进行任何更改。公司担心AWS账户根用户的安全性。

应该采取什么措施来保护根用户的安全？

A. Create IAM users for daily administrative tasks. Disable the root user.

为日常管理任务创建IAM用户。禁用根用户。

B. Create IAM users for daily administrative tasks. Enable multi-factor authentication on the root user. **Most Voted**

为日常管理任务创建IAM用户。为根用户启用多因素认证。

C. Generate an access key for the root user. Use the access key for daily administration tasks instead of the AWS Management Console.

为根用户生成访问密钥。使用访问密钥进行日常管理任务，而不是使用AWS Management Console。

D. Provide the root user credentials to the most senior solutions architect. Have the solutions architect use the root user for daily administration tasks.

将根用户凭证提供给最资深的解决方案架构师。让解决方案架构师使用根用户进行日常管理任务。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS账户安全最佳实践，特别是如何保护AWS账户的根用户。

根用户是AWS账户的最高权限用户，应该尽量避免日常使用，并采取额外的安全措施保护其凭证。

2. 选项分析

A. Create IAM users for daily administrative tasks. Disable the root user.

错误：AWS不允许禁用根用户。根用户是账户的最高权限用户，无法被禁用。

正确部分：创建IAM用户用于日常管理任务是最佳实践。

B. Create IAM users for daily administrative tasks. Enable multi-factor authentication on the root user.

正确：这是AWS推荐的最佳实践。创建IAM用户用于日常管理任务可以减少对根用户的依赖，而启用多因素认证（MFA）可以显著提高根用户的安全性。

C. Generate an access key for the root user. Use the access key for daily administration tasks instead of the AWS Management Console.

错误：AWS明确建议不要为根用户生成访问密钥，因为这会增加安全风险。

错误部分：根用户不应该用于日常管理任务，无论是通过访问密钥还是管理控制台。

D. Provide the root user credentials to the most senior solutions architect. Have the solutions architect use the root user for daily administration tasks.

错误：根用户不应该被用于日常管理任务，也不应该将其凭证分享给任何人。

错误部分：这种做法违反了AWS的安全最佳实践。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B符合AWS账户安全最佳实践，既创建IAM用户用于日常管理任务，又启用了MFA保护根用户。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #746

Topic 1

A company is deploying an application that processes streaming data in near-real time. The company plans to use Amazon EC2 instances for the workload. The network architecture must be configurable to provide the lowest possible latency between nodes.

Which combination of network solutions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在部署一个处理近实时流数据的应用程序。该公司计划使用 Amazon EC2 实例来运行该工作负载。网络架构必须可配置，以提供节点之间尽可能低的延迟。

哪些网络解决方案的组合可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Enable and configure enhanced networking on each EC2 instance. **Most Voted**
在每个 EC2 实例上启用并配置增强型网络。

B. Group the EC2 instances in separate accounts.
将 EC2 实例分组到不同的账户中。

C. Run the EC2 instances in a cluster placement group. **Most Voted**
在集群放置组中运行 EC2 实例。

D. Attach multiple elastic network interfaces to each EC2 instance.
为每个 EC2 实例附加多个弹性网络接口。

E. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) optimized instance types.
使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 优化的实例类型。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2增强型网络（Enhanced Networking）的配置与作用。

集群放置组（Cluster Placement Group）的使用场景及优势。

如何优化网络架构以实现最低延迟。

2. 选项分析

A. Enable and configure enhanced networking on each EC2 instance.

正确：增强型网络（Enhanced Networking）通过使用高性能网络接口（如Elastic Network Adapter或ENA）显著降低网络延迟并提高吞吐量。

这是实现最低网络延迟的关键配置之一。

B. Group the EC2 instances in separate accounts.

错误：将实例分组到不同账户中不会降低网络延迟，反而可能增加跨账户通信的复杂性。

与题目要求的“最低可能的延迟”无关。

C. Run the EC2 instances in a cluster placement group.

正确：集群放置组（Cluster Placement Group）允许EC2实例在物理硬件上紧密分布，从而显著降低网络延迟。

这是实现最低延迟的另一关键配置。

D. Attach multiple elastic network interfaces to each EC2 instance.

错误：虽然附加多个网络接口可以增加网络带宽，但它不会直接降低节点之间的网络延迟。

题目要求的是最低延迟，而不是带宽优化。

E. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) optimized instance types.

错误：EBS优化实例类型主要用于提高存储性能，与网络延迟无关。

题目要求的是网络架构优化，而非存储性能优化。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #747

Topic 1

A financial services company wants to shut down two data centers and migrate more than 100 TB of data to AWS. The data has an intricate directory structure with millions of small files stored in deep hierarchies of subfolders. Most of the data is unstructured, and the company's file storage consists of SMB-based storage types from multiple vendors. The company does not want to change its applications to access the data after migration.

What should a solutions architect do to meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家金融服务公司希望关闭两个数据中心，并将超过100 TB的数据迁移到AWS。这些数据具有复杂的目录结构，存储在深层次子文件夹中的数百万个小文件。大部分数据是非结构化的，并且公司的文件存储由来自多个供应商的基于SMB的存储类型组成。公司不希望迁移后更改其应用程序以访问这些数据。

解决方案架构师应该怎么做才能以最少的运营开销满足这些要求？

A. Use AWS Direct Connect to migrate the data to Amazon S3.

使用AWS Direct Connect将数据迁移到Amazon S3。

B. Use AWS DataSync to migrate the data to Amazon FSx for Lustre.

使用AWS DataSync将数据迁移到Amazon FSx for Lustre。

C. Use AWS DataSync to migrate the data to Amazon FSx for Windows File Server. **Most Voted**

使用AWS DataSync将数据迁移到Amazon FSx for Windows File Server。

D. Use AWS Direct Connect to migrate the data on-premises file storage to an AWS Storage Gateway volume gateway.

使用AWS Direct Connect将本地文件存储迁移到AWS Storage Gateway卷网关。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移到AWS的解决方案。

AWS服务的适用场景，包括AWS DataSync、Amazon FSx、Amazon S3、AWS Storage Gateway等。

如何选择最少的操作开销（LEAST operational overhead）的解决方案。

2. 选项分析

A. Use AWS Direct Connect to migrate the data to Amazon S3.

错误原因：Amazon S3是对象存储服务，不支持直接访问文件系统的复杂目录结构和SMB协议。题目要求迁移后无需更改应用程序，而S3不支持原生的文件系统访问。

B. Use AWS DataSync to migrate the data to Amazon FSx for Lustre.

错误原因：Amazon FSx for Lustre主要用于高性能计算和处理临时数据，适合与S3集成，但不支持SMB协议。题目要求迁移后无需更改应用程序，而FSx for Lustre不符合这一要求。

C. Use AWS DataSync to migrate the data to Amazon FSx for Windows File Server.

正确原因：Amazon FSx for Windows File Server支持SMB协议，能够无缝迁移和访问复杂目录结构的数据。使用AWS DataSync可以高效迁移数据，同时满足题目要求的“无需更改应用程序”和“最少操作开销”。

D. Use AWS Direct Connect to migrate the data on-premises file storage to an AWS Storage Gateway volume gateway.

错误原因：虽然AWS Storage Gateway可以提供文件访问，但它主要用于混合云场景，适合将本地数据缓存到云端，而不是直接迁移数据到AWS。Direct Connect也不是专门的数据迁移工具。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon FSx for Windows File Server支持SMB协议，能够满足题目要求的迁移后无需更改应用程序的需求，同时使用AWS DataSync可以高效迁移数据，减少操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #748

Topic 1

A company uses an organization in AWS Organizations to manage AWS accounts that contain applications. The company sets up a dedicated monitoring member account in the organization. The company wants to query and visualize observability data across the accounts by using Amazon CloudWatch.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用 AWS Organizations 中的组织来管理包含应用程序的 AWS 账户。该公司在组织中设置了一个专用的监控成员账户。公司希望通过使用 Amazon CloudWatch 查询和可视化跨账户的可观察性数据。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Enable CloudWatch cross-account observability for the monitoring account. Deploy an AWS CloudFormation template provided by the monitoring account in each AWS account to share the data with the monitoring account. **Most Voted**

为监控账户启用 CloudWatch 跨账户可观察性。在每个 AWS 账户中部署由监控账户提供的 AWS CloudFormation 模板，以与监控账户共享数据。

B. Set up service control policies (SCPs) to provide access to CloudWatch in the monitoring account under the Organizations root organizational unit (OU).

设置服务控制策略 (SCPs)，以在 Organizations 根组织单元 (OU) 下为监控账户提供对 CloudWatch 的访问权限。

C. Configure a new IAM user in the monitoring account. In each AWS account, configure an IAM policy to have access to query and visualize the CloudWatch data in the account. Attach the new IAM policy to the new IAM user.

在监控账户中配置一个新的 IAM 用户。在每个 AWS 账户中配置一个 IAM 策略，以访问查询和可视化该账户中的 CloudWatch 数据。将新的 IAM 策略附加到新的 IAM 用户。

D. Create a new IAM user in the monitoring account. Create cross-account IAM policies in each AWS account. Attach the IAM policies to the new IAM user.

在监控账户中创建一个新的 IAM 用户。在每个 AWS 账户中创建跨账户 IAM 策略。将 IAM 策略附加到新的 IAM 用户。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

CloudWatch跨账户可观察性功能

AWS Organizations的跨账户数据共享机制

使用AWS CloudFormation模板进行自动化部署

2. 选项分析

A. Enable CloudWatch cross-account observability for the monitoring account. Deploy an AWS CloudFormation template provided by the monitoring account in each AWS account to share the data with the monitoring account.

正确：CloudWatch跨账户可观察性是专门设计用于跨账户查询和可视化数据的功能。通过CloudFormation模板可以自动化配置，确保每个账户的数据共享到监控账户。

B. Set up service control policies (SCPs) to provide access to CloudWatch in the monitoring account under the Organizations root organizational unit (OU).

错误：SCP主要用于限制或允许账户的服务访问权限，但它不能直接实现跨账户数据共享或可视化功能。

C. Configure a new IAM user in the monitoring account. In each AWS account, configure an IAM policy to have access to query and visualize the CloudWatch data in the account. Attach the new IAM policy to the new IAM user.

错误：这种方法需要手动配置多个IAM策略，复杂且不适合大规模账户管理。此外，它没有利用CloudWatch跨账户可观察性功能。

D. Create a new IAM user in the monitoring account. Create cross-account IAM policies in each AWS account. Attach the IAM policies to the new IAM user.

错误：虽然可以通过跨账户IAM策略实现访问，但这种方法不如CloudWatch跨账户可观察性功能高效，且需要手动配置。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #749

Topic 1

A company's website is used to sell products to the public. The site runs on Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer (ALB). There is also an Amazon CloudFront distribution, and AWS WAF is being used to protect against SQL injection attacks. The ALB is the origin for the CloudFront distribution. A recent review of security logs revealed an external malicious IP that needs to be blocked from accessing the website.

What should a solutions architect do to protect the application?

一家公司的网站用于向公众销售产品。该网站运行在一个带有 Application Load Balancer (ALB) 的 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上。网站还使用了 Amazon CloudFront 分发, 并通过 AWS WAF 来防止 SQL 注入攻击。ALB 是 CloudFront 分发的源。最近对安全日志的审查发现了一个需要阻止访问网站的外部恶意 IP。

解决方案架构师应该怎么做来保护应用程序?

A. Modify the network ACL on the CloudFront distribution to add a deny rule for the malicious IP address.

修改 CloudFront 分发的网络 ACL, 添加一个拒绝规则以阻止恶意 IP 地址。

B. Modify the configuration of AWS WAF to add an IP match condition to block the malicious IP address. **Most Voted**

修改 AWS WAF 的配置, 添加一个 IP 匹配条件以阻止恶意 IP 地址。

C. Modify the network ACL for the EC2 instances in the target groups behind the ALB to deny the malicious IP address.

修改 ALB 后端目标组中 EC2 实例的网络 ACL, 拒绝恶意 IP 地址。

D. Modify the security groups for the EC2 instances in the target groups behind the ALB to deny the malicious IP address.

修改 ALB 后端目标组中 EC2 实例的安全组, 拒绝恶意 IP 地址。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (87%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的功能与配置
AWS WAF的使用与规则配置
网络ACL与安全组的区别与应用场景
如何阻止恶意IP访问AWS资源

2. 选项分析

A. 修改 CloudFront 分发的网络 ACL，添加一个拒绝规则以阻止恶意 IP 地址。

错误：CloudFront本身不支持直接修改网络ACL。网络ACL是针对子网级别的，而CloudFront是一个全球分发服务，无法通过网络ACL直接控制其访问。

B. 修改 AWS WAF 的配置，添加一个 IP 匹配条件以阻止恶意 IP 地址。

正确：AWS WAF是专门设计用于保护Web应用程序的服务，可以通过IP匹配条件阻止特定的恶意IP地址。这是最直接和有效的解决方案。

C. 修改 ALB 后端目标组中 EC2 实例的网络 ACL，拒绝恶意 IP 地址。

错误：网络ACL是针对子网级别的，而ALB的流量已经通过CloudFront和WAF过滤。修改网络ACL无法有效阻止恶意IP，因为流量在到达EC2实例之前已经经过ALB和WAF。

D. 修改 ALB 后端目标组中 EC2 实例的安全组，拒绝恶意 IP 地址。

错误：安全组是针对实例级别的，而恶意流量在到达EC2实例之前已经经过ALB和WAF。修改安全组无法有效阻止恶意IP。

3. 我选的答案

B. 修改 AWS WAF 的配置，添加一个 IP 匹配条件以阻止恶意 IP 地址。

4. 官方答案

B. 修改 AWS WAF 的配置，添加一个 IP 匹配条件以阻止恶意 IP 地址。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #750

Topic 1

A company sets up an organization in AWS Organizations that contains 10 AWS accounts. A solutions architect must design a solution to provide access to the accounts for several thousand employees. The company has an existing identity provider (IdP). The company wants to use the existing IdP for authentication to AWS.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在AWS Organizations中设置了一个包含10个AWS账户的组织。解决方案架构师必须设计一个解决方案，为几千名员工提供对这些账户的访问权限。该公司已有一个现有的身份提供商（IdP）。公司希望使用现有的IdP进行AWS的身份验证。

哪个解决方案可以满足这些需求？

A. Create IAM users for the employees in the required AWS accounts. Connect IAM users to the existing IdP. Configure federated authentication for the IAM users.

为所需AWS账户中的员工创建IAM用户。将IAM用户连接到现有的IdP。为IAM用户配置联合身份验证。

B. Set up AWS account root users with user email addresses and passwords that are synchronized from the existing IdP. 使用与现有IdP同步的用户电子邮件地址和密码设置AWS账户根用户。

C. Configure AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On). Connect IAM Identity Center to the existing IdP. Provision users and groups from the existing IdP. **Most Voted**

配置AWS IAM Identity Center（AWS Single Sign-On）。将IAM Identity Center连接到现有的IdP。从现有的IdP中预置用户和组。

D. Use AWS Resource Access Manager (AWS RAM) to share access to the AWS accounts with the users in the existing IdP. 使用AWS Resource Access Manager（AWS RAM）与现有IdP中的用户共享对AWS账户的访问权限。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS身份与访问管理相关的知识，特别是如何通过现有的身份提供商（IdP）实现跨账户的身份认证和访问控制。涉及的服务包括AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)、IAM用户、AWS Organizations等。

2. 选项分析

A. Create IAM users for the employees in the required AWS accounts. Connect IAM users to the existing IdP. Configure federated authentication for the IAM users.

错误：创建IAM用户并连接到IdP的方式不符合大规模用户管理的需求。IAM用户的管理复杂且不适合数千名员工的场景。IAM用户通常用于单个用户或服务账户，而不是大规模用户的联合身份验证。

B. Set up AWS account root users with user email addresses and passwords that are synchronized from the existing IdP.

错误：AWS账户的根用户不应该用于日常操作或身份验证。根用户的使用应受到严格限制，且不支持与IdP同步。根用户的设计是为了管理账户，而不是为数千名员工提供访问权限。

C. Configure AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On). Connect IAM Identity Center to the existing IdP. Provision users and groups from the existing IdP.

正确：AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 是专门设计用于与现有IdP集成的服务，可以轻松管理数千名员工的身份验证和访问权限。

通过IAM Identity Center，可以将现有IdP中的用户和组直接预置到AWS账户中，满足题目要求。

D. Use AWS Resource Access Manager (AWS RAM) to share access to the AWS accounts with the users in the existing IdP.

错误：AWS RAM用于跨账户共享资源，而不是身份验证或用户管理。它无法直接与IdP集成来管理数千名员工的访问权限。本题的重点是身份验证，而不是资源共享，因此AWS RAM不适合此场景。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 是解决题目中需求的最佳选择，因为它可以与现有IdP集成，并支持大规模用户管理。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #751

Topic 1

A solutions architect is designing an AWS Identity and Access Management (IAM) authorization model for a company's AWS account. The company has designated five specific employees to have full access to AWS services and resources in the AWS account.

The solutions architect has created an IAM user for each of the five designated employees and has created an IAM user group.

Which solution will meet these requirements?

解决方案架构师正在为公司AWS账户设计一个AWS Identity and Access Management (IAM)授权模型。公司指定了五名特定员工拥有对AWS账户中AWS服务和资源的完全访问权限。

解决方案架构师已经为这五名指定员工中的每一位创建了一个IAM用户，并创建了一个IAM用户组。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Attach the AdministratorAccess resource-based policy to the IAM user group. Place each of the five designated employee IAM users in the IAM user group.

将AdministratorAccess基于资源的策略附加到IAM用户组。将五名指定员工的IAM用户放入IAM用户组。

B. Attach the SystemAdministrator identity-based policy to the IAM user group. Place each of the five designated employee IAM users in the IAM user group.

将SystemAdministrator基于身份的策略附加到IAM用户组。将五名指定员工的IAM用户放入IAM用户组。

C. Attach the AdministratorAccess identity-based policy to the IAM user group. Place each of the five designated employee IAM users in the IAM user group. **Most Voted**

将AdministratorAccess基于身份的策略附加到IAM用户组。将五名指定员工的IAM用户放入IAM用户组。

D. Attach the SystemAdministrator resource-based policy to the IAM user group. Place each of the five designated employee IAM users in the IAM user group.

将SystemAdministrator基于资源的策略附加到IAM用户组。将五名指定员工的IAM用户放入IAM用户组。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM用户和用户组的权限管理。

基于身份的策略（Identity-based policy）与基于资源的策略（Resource-based policy）的区别。

AdministratorAccess策略的使用场景。

2. 选项分析

A. Attach the AdministratorAccess resource-based policy to the IAM user group. Place each of the five designated employee IAM users in the IAM user group.

错误：资源基于策略（Resource-based policy）是直接附加到资源上的，而不是附加到用户组或用户。IAM用户组无法使用资源基于策略。

B. Attach the SystemAdministrator identity-based policy to the IAM user group. Place each of the five designated employee IAM users in the IAM user group.

错误：AWS中没有名为“SystemAdministrator”的预定义策略。此选项无效。

C. Attach the AdministratorAccess identity-based policy to the IAM user group. Place each of the five designated employee IAM users in the IAM user group.

正确：AdministratorAccess是AWS提供的预定义策略，授予完全访问权限。将此策略附加到IAM用户组，并将用户添加到该组，可以满足题目要求。

D. Attach the SystemAdministrator resource-based policy to the IAM user group. Place each of the five designated employee IAM users in the IAM user group.

错误：资源基于策略（Resource-based policy）无法附加到IAM用户组。此外，“SystemAdministrator”不是AWS的预定义策略。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #752

Topic 1

A company has a multi-tier payment processing application that is based on virtual machines (VMs). The communication between the tiers occurs asynchronously through a third-party middleware solution that guarantees exactly-once delivery.

The company needs a solution that requires the least amount of infrastructure management. The solution must guarantee exactly-once delivery for application messaging.

Which combination of actions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司有一个基于虚拟机 (VM) 的多层支付处理应用程序。层之间的通信通过第三方中间件解决方案异步进行, 该解决方案保证消息的“仅一次”交付。

该公司需要一个解决方案, 要求最少的基础设施管理。该解决方案必须保证应用程序消息的“仅一次”交付。

哪种操作组合可以满足这些要求? (选择两项)

A. Use AWS Lambda for the compute layers in the architecture. **Most Voted**

使用 AWS Lambda 作为架构中的计算层。

B. Use Amazon EC2 instances for the compute layers in the architecture.

使用 Amazon EC2 实例作为架构中的计算层。

C. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) as the messaging component between the compute layers.

使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 作为计算层之间的消息组件。

D. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queues as the messaging component between the compute layers.

Most Voted

使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列作为计算层之间的消息组件。

E. Use containers that are based on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) for the compute layers in the architecture.

使用基于 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 的容器作为架构中的计算层。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS服务的特性和适用场景，包括AWS Lambda、Amazon EC2、Amazon SNS、Amazon SQS FIFO队列、Amazon EKS。理解如何设计高可用、低管理成本的架构。

掌握消息传递服务的特性，尤其是“Exactly-once delivery”的实现。

2. 选项分析

A. Use AWS Lambda for the compute layers in the architecture.

正确：AWS Lambda是无服务器计算服务，减少了基础设施管理需求，符合题目要求的“最少的基础设施管理”。

此外，Lambda可以与SQS FIFO队列集成，支持Exactly-once delivery。

B. Use Amazon EC2 instances for the compute layers in the architecture.

错误：EC2实例需要手动管理基础设施（如操作系统、扩展、维护等），不符合题目要求的“最少的基础设施管理”。

C. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) as the messaging component between the compute layers.

错误：Amazon SNS是发布/订阅消息服务，不支持Exactly-once delivery。它提供的是“至少一次”消息传递，无法满足题目要求。

D. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queues as the messaging component between the compute layers.

正确：Amazon SQS FIFO队列支持Exactly-once delivery，符合题目要求。

此外，SQS FIFO队列可以与Lambda集成，进一步减少基础设施管理需求。

E. Use containers that are based on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) for the compute layers in the architecture.

错误：Amazon EKS需要管理容器编排和集群基础设施，增加了管理复杂性，不符合题目要求的“最少的基础设施管理”。

3. 我选的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #753

Topic 1

A company has a nightly batch processing routine that analyzes report files that an on-premises file system receives daily through SFTP. The company wants to move the solution to the AWS Cloud. The solution must be highly available and resilient. The solution also must minimize operational effort.

Which solution meets these requirements?

一家公司有一个夜间批处理例程，用于分析通过 SFTP 接收的本地文件系统每天收到的报告文件。该公司希望将解决方案迁移到 AWS 云。解决方案必须高度可用且具有弹性。同时解决方案还必须尽量减少运营工作量。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Deploy AWS Transfer for SFTP and an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system for storage. Use an Amazon EC2 instance in an Auto Scaling group with a scheduled scaling policy to run the batch operation. **Most Voted**

部署 AWS Transfer for SFTP 和一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统用于存储。使用一个带有计划扩展策略的 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例来运行批处理操作。

B. Deploy an Amazon EC2 instance that runs Linux and an SFTP service. Use an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume for storage. Use an Auto Scaling group with the minimum number of instances and desired number of instances set to 1.

部署一个运行 Linux 和 SFTP 服务的 Amazon EC2 实例。使用一个 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷用于存储。使用一个 Auto Scaling 组，设置最小实例数和期望实例数为 1。

C. Deploy an Amazon EC2 instance that runs Linux and an SFTP service. Use an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system for storage. Use an Auto Scaling group with the minimum number of instances and desired number of instances set to 1.

部署一个运行 Linux 和 SFTP 服务的 Amazon EC2 实例。使用一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统用于存储。使用一个 Auto Scaling 组，设置最小实例数和期望实例数为 1。

D. Deploy AWS Transfer for SFTP and an Amazon S3 bucket for storage. Modify the application to pull the batch files from Amazon S3 to an Amazon EC2 instance for processing. Use an EC2 instance in an Auto Scaling group with a scheduled scaling policy to run the batch operation.

部署 AWS Transfer for SFTP 和一个 Amazon S3 bucket 用于存储。修改应用程序以从 Amazon S3 拉取批处理文件到一个 Amazon EC2 实例进行处理。使用一个带有计划扩展策略的 Auto Scaling 组中的 EC2 实例来运行批处理操作。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Transfer for SFTP的使用

Amazon Elastic File System (EFS)的特性和用途

高可用性和弹性架构设计

使用Auto Scaling组进行自动扩展

最小化操作工作量

2. 选项分析

A. Deploy AWS Transfer for SFTP and an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system for storage. Use an Amazon EC2 instance in an Auto Scaling group with a scheduled scaling policy to run the batch operation.

分析：

AWS Transfer for SFTP是一个托管服务，能够轻松地接收SFTP文件，减少了管理SFTP服务器的操作工作量。

Amazon EFS是一个高可用、弹性且可扩展的文件存储服务，适合存储批处理文件。

使用Auto Scaling组和计划扩展策略可以确保批处理操作的高可用性和弹性。

此选项符合题目要求：高可用性、弹性和最小化操作工作量。

结论：正确。

B. Deploy an Amazon EC2 instance that runs Linux and an SFTP service. Use an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume for storage. Use an Auto Scaling group with the minimum number of instances and desired number of instances set to 1.

分析：

运行SFTP服务需要手动管理EC2实例和SFTP服务器，增加了操作工作量。

Amazon EBS是单实例存储，无法提供高可用性和弹性。

Auto Scaling组设置最小实例数和期望实例数为1，无法实现弹性扩展。

此选项不符合题目要求：高可用性和最小化操作工作量。

结论：错误。

C. Deploy an Amazon EC2 instance that runs Linux and an SFTP service. Use an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system for storage. Use an Auto Scaling group with the minimum number of instances and desired number of instances set to 1.

分析：

运行SFTP服务需要手动管理EC2实例和SFTP服务器，增加了操作工作量。

Amazon EFS提供高可用性和弹性，但手动管理SFTP服务仍然是一个问题。

Auto Scaling组设置最小实例数和期望实例数为1，无法实现弹性扩展。

此选项部分符合题目要求，但未能最小化操作工作量。

结论：错误。

D. Deploy AWS Transfer for SFTP and an Amazon S3 bucket for storage. Modify the application to pull the batch files from Amazon S3 to an Amazon EC2 instance for processing. Use an EC2 instance in an Auto Scaling group with a scheduled scaling policy to run the batch operation.

分析：

AWS Transfer for SFTP是托管服务，减少了操作工作量。

Amazon S3是高可用、弹性且成本低的存储服务，但需要修改应用程序以支持从S3拉取文件，增加了开发工作量。

使用Auto Scaling组和计划扩展策略可以确保批处理操作的高可用性和弹性。

此选项符合高可用性和弹性要求，但增加了开发工作量，未能完全最小化操作工作量。

结论：错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项A使用了托管服务AWS Transfer for SFTP和高可用的Amazon EFS，结合Auto Scaling组实现了高可用性、弹性，并最小化了操作工作量，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #754

Topic 1

A company has users all around the world accessing its HTTP-based application deployed on Amazon EC2 instances in multiple AWS Regions. The company wants to improve the availability and performance of the application. The company also wants to protect the application against common web exploits that may affect availability, compromise security, or consume excessive resources. Static IP addresses are required.

What should a solutions architect recommend to accomplish this?

一家公司的用户遍布全球，访问部署在多个 AWS 区域的 Amazon EC2 实例上的基于 HTTP 的应用程序。该公司希望提高应用程序的可用性和性能。公司还希望保护应用程序免受可能影响可用性、危害安全性或消耗过多资源的常见网络攻击。需要使用静态 IP 地址。

解决方案架构师应该推荐什么来实现这一目标？

A. Put the EC2 instances behind Network Load Balancers (NLBs) in each Region. Deploy AWS WAF on the NLBs. Create an accelerator using AWS Global Accelerator and register the NLBs as endpoints.

将 EC2 实例放置在每个区域的 Network Load Balancers (NLBs) 后面。在 NLBs 上部署 AWS WAF。使用 AWS Global Accelerator 创建一个加速器，并将 NLBs 注册为端点。

B. Put the EC2 instances behind Application Load Balancers (ALBs) in each Region. Deploy AWS WAF on the ALBs. Create an accelerator using AWS Global Accelerator and register the ALBs as endpoints. **Most Voted**

将 EC2 实例放置在每个区域的 Application Load Balancers (ALBs) 后面。在 ALBs 上部署 AWS WAF。使用 AWS Global Accelerator 创建一个加速器，并将 ALBs 注册为端点。

C. Put the EC2 instances behind Network Load Balancers (NLBs) in each Region. Deploy AWS WAF on the NLBs. Create an Amazon CloudFront distribution with an origin that uses Amazon Route 53 latency-based routing to route requests to the NLBs.

将 EC2 实例放置在每个区域的 Network Load Balancers (NLBs) 后面。在 NLBs 上部署 AWS WAF。创建一个 Amazon CloudFront 分发，并使用 Amazon Route 53 基于延迟的路由将请求路由到 NLBs。

D. Put the EC2 instances behind Application Load Balancers (ALBs) in each Region. Create an Amazon CloudFront distribution with an origin that uses Amazon Route 53 latency-based routing to route requests to the ALBs. Deploy AWS WAF on the CloudFront distribution.

将 EC2 实例放置在每个区域的 Application Load Balancers (ALBs) 后面。创建一个 Amazon CloudFront 分发，并使用 Amazon Route 53 基于延迟的路由将请求路由到 ALBs。在 CloudFront 分发上部署 AWS WAF。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (86%)

14%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

全球用户访问优化: 如何提高应用的可用性和性能。

安全性: 保护应用免受常见的网络攻击 (如SQL注入、跨站脚本攻击等)。

静态IP地址需求: 如何实现静态IP地址的分配。

AWS服务的组合使用: AWS Global Accelerator、AWS WAF、ALB/NLB、CloudFront等服务的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Put the EC2 instances behind Network Load Balancers (NLBs) in each Region. Deploy AWS WAF on the NLBs. Create an accelerator using AWS Global Accelerator and register the NLBs as endpoints.

正确性分析: NLB支持静态IP地址, AWS Global Accelerator可以提供全球加速和静态IP地址, 但NLB不支持直接与AWS WAF集成。

AWS WAF通常与ALB或CloudFront集成, 因此此选项在安全性方面不符合要求。

结论: 错误。

B. Put the EC2 instances behind Application Load Balancers (ALBs) in each Region. Deploy AWS WAF on the ALBs. Create an accelerator using AWS Global Accelerator and register the ALBs as endpoints.

正确性分析: ALB支持与AWS WAF集成, 可以保护应用免受常见的网络攻击。AWS Global Accelerator提供静态IP地址和全球加速功能。此选项满足所有需求, 包括性能优化、安全性和静态IP地址。

结论: 正确。

C. Put the EC2 instances behind Network Load Balancers (NLBs) in each Region. Deploy AWS WAF on the NLBs. Create an Amazon CloudFront distribution with an origin that uses Amazon Route 53 latency-based routing to route requests to the NLBs.

正确性分析: NLB不支持与AWS WAF直接集成, 因此安全性需求无法满足。此外, CloudFront分发和Route 53的延迟路由可以优化性能, 但无法提供静态IP地址。

结论: 错误。

D. Put the EC2 instances behind Application Load Balancers (ALBs) in each Region. Create an Amazon CloudFront distribution with an origin that uses Amazon Route 53 latency-based routing to route requests to the ALBs. Deploy AWS WAF on the CloudFront distribution.

正确性分析: CloudFront可以与AWS WAF集成, 提供安全性保护, 但CloudFront无法提供静态IP地址。此外, Route 53的延迟路由可以优化性能, 但不满足静态IP地址的需求。

结论: 错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 选项B全面满足题目要求, 包括性能优化、安全性保护和静态IP地址需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #755

Topic 1

A company's data platform uses an Amazon Aurora MySQL database. The database has multiple read replicas and multiple DB instances across different Availability Zones. Users have recently reported errors from the database that indicate that there are too many connections. The company wants to reduce the failover time by 20% when a read replica is promoted to primary writer.

Which solution will meet this requirement?

一家公司的数据平台使用 Amazon Aurora MySQL 数据库。该数据库具有多个只读副本和跨不同可用区的多个数据库实例。用户最近报告了来自数据库的错误，表明连接数过多。公司希望在只读副本提升为主写实例时，将故障转移时间减少 20%。

哪种解决方案可以满足此需求？

A. Switch from Aurora to Amazon RDS with Multi-AZ cluster deployment.

从 Aurora 切换到具有 Multi-AZ 集群部署的 Amazon RDS。

B. Use Amazon RDS Proxy in front of the Aurora database. **Most Voted**

在 Aurora 数据库前使用 Amazon RDS Proxy。

C. Switch to Amazon DynamoDB with DynamoDB Accelerator (DAX) for read connections.

切换到 Amazon DynamoDB 并使用 DynamoDB Accelerator (DAX) 进行读取连接。

D. Switch to Amazon Redshift with relocation capability.

切换到具有重定位功能的 Amazon Redshift。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora 数据库的高可用性和性能优化。

Amazon RDS Proxy的功能及其在数据库连接管理中的作用。

数据库故障转移时间优化。

2. 选项分析

A. Switch from Aurora to Amazon RDS with Multi-AZ cluster deployment.

错误：Amazon Aurora本身已经支持高可用性和多可用区部署，切换到Amazon RDS不会显著减少故障转移时间。

此外，Aurora的性能通常优于RDS，切换到RDS可能会降低整体性能。

B. Use Amazon RDS Proxy in front of the Aurora database.

正确：Amazon RDS Proxy可以管理数据库连接池，减少连接数过多的问题。

RDS Proxy还可以优化故障转移时间，因为它能够在数据库故障转移期间保持连接稳定。

C. Switch to Amazon DynamoDB with DynamoDB Accelerator (DAX) for read connections.

错误：DynamoDB是一个NoSQL数据库，与Aurora的关系型数据库架构完全不同。

切换到DynamoDB需要重新设计应用程序架构，无法直接解决当前问题。

D. Switch to Amazon Redshift with relocation capability.

错误：Amazon Redshift是一个数据仓库解决方案，主要用于分析型工作负载，而不是事务型数据库。

切换到Redshift无法解决Aurora数据库的连接问题或故障转移时间问题。

3. 我的答案

B. Use Amazon RDS Proxy in front of the Aurora database.

4. 官方答案

B. Use Amazon RDS Proxy in front of the Aurora database.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #756

Topic 1

A company stores text files in Amazon S3. The text files include customer chat messages, date and time information, and customer personally identifiable information (PII).

The company needs a solution to provide samples of the conversations to an external service provider for quality control. The external service provider needs to randomly pick sample conversations up to the most recent conversation. The company must not share the customer PII with the external service provider. The solution must scale when the number of customer conversations increases.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司将文本文件存储在 Amazon S3 中。这些文本文件包括客户聊天消息、日期和时间信息以及客户个人身份信息 (PII)。

该公司需要一种解决方案，以便向外部服务提供商提供对话样本进行质量控制。外部服务提供商需要随机选择样本对话，直到最新的对话。公司不得与外部服务提供商共享客户 PII。该解决方案必须能够在客户对话数量增加时进行扩展。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Create an Object Lambda Access Point. Create an AWS Lambda function that redacts the PII when the function reads the file. Instruct the external service provider to access the Object Lambda Access Point. **Most Voted**

创建一个 Object Lambda Access Point。创建一个 AWS Lambda 函数，该函数在读取文件时会编辑掉 PII。指示外部服务提供商访问 Object Lambda Access Point。

B. Create a batch process on an Amazon EC2 instance that regularly reads all new files, redacts the PII from the files, and writes the redacted files to a different S3 bucket. Instruct the external service provider to access the bucket that does not contain the PII.

B. Create a web application on an Amazon EC2 instance that presents a list of the files, redacts the PII from the files, and allows the external service provider to download new versions of the files that have the PII redacted.

在 Amazon EC2 实例上创建一个批处理流程，定期读取所有新文件，编辑掉文件中的 PII，并将编辑后的文件写入另一个 S3 bucket。指示外部服务提供商访问不包含 PII 的 bucket。B. 在 Amazon EC2 实例上创建一个 Web 应用程序，该应用程序展示文件列表，编辑掉文件中的 PII，并允许外部服务提供商下载已编辑掉 PII 的文件的新版本。

D. Create an Amazon DynamoDB table. Create an AWS Lambda function that reads only the data in the files that does not contain PII. Configure the Lambda function to store the non-PII data in the DynamoDB table when a new file is written to Amazon S3. Grant the external service provider access to the DynamoDB table.

创建一个 Amazon DynamoDB 表。创建一个 AWS Lambda 函数，该函数仅读取文件中不包含 PII 的数据。当新文件写入 Amazon S3 时，配置 Lambda 函数将非 PII 数据存储到 DynamoDB 表中。授予外部服务提供商访问 DynamoDB 表的权限。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的Object Lambda Access Point功能

AWS Lambda的使用与集成

数据隐私与PII (Personally Identifiable Information) 保护

解决方案的可扩展性与低操作开销

2. 选项分析

A. Create an Object Lambda Access Point. Create an AWS Lambda function that redacts the PII when the function reads the file. Instruct the external service provider to access the Object Lambda Access Point.

分析:

Object Lambda Access Point允许在访问S3对象时动态修改数据, 适合用来实时编辑掉PII。

AWS Lambda可以轻松实现数据处理逻辑, 且无需额外存储或复杂的操作流程。

此方案具有低操作开销, 因为不需要额外的存储或定期批处理。

此方案完全满足题目要求, 包括随机访问、PII保护和可扩展性。

结论: 正确。

B. Create a batch process on an Amazon EC2 instance that regularly reads all new files, redacts the PII from the files, and writes the redacted files to a different S3 bucket. Instruct the external service provider to access the bucket that does not contain the PII.

分析:

使用EC2实例进行批处理需要额外的计算资源和管理开销。

定期读取和处理文件可能导致延迟, 无法实时满足外部服务提供商的需求。

此方案的操作开销较高, 不符合题目要求的“LEAST operational overhead”。

结论: 错误。

C. Create a web application on an Amazon EC2 instance that presents a list of the files, redacts the PII from the files, and allows the external service provider to download new versions of the files that have the PII redacted.

分析:

创建Web应用程序需要开发、部署和维护, 增加了操作复杂性。

EC2实例的使用增加了成本和管理开销。

此方案的操作开销较高, 不符合题目要求的“LEAST operational overhead”。

结论: 错误。

D. Create an Amazon DynamoDB table. Create an AWS Lambda function that reads only the data in the files that does not contain PII. Configure the Lambda function to store the non-PII data in the DynamoDB table when a new file is written to Amazon S3. Grant the external service provider access to the DynamoDB table.

分析:

将数据存储到DynamoDB表中需要额外的存储资源和管理开销。

此方案无法直接满足外部服务提供商随机访问S3文件的需求。

此方案的操作开销较高, 不符合题目要求的“LEAST operational overhead”。

结论: 错误。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A使用了Object Lambda Access Point和AWS Lambda，提供了动态、实时的PII编辑功能，具有最低的操作开销，同时满足了题目所有要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #757

Topic 1

A company is running a legacy system on an Amazon EC2 instance. The application code cannot be modified, and the system cannot run on more than one instance. A solutions architect must design a resilient solution that can improve the recovery time for the system.

What should the solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司在一台 Amazon EC2 实例上运行一个遗留系统。应用程序代码无法修改，并且系统无法运行在多于一台实例上。解决方案架构师必须设计一个弹性解决方案，以改善系统的恢复时间。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

A. Enable termination protection for the EC2 instance.

为 EC2 实例启用终止保护。

B. Configure the EC2 instance for Multi-AZ deployment.

为 EC2 实例配置 Multi-AZ 部署。

C. Create an Amazon CloudWatch alarm to recover the EC2 instance in case of failure. **Most Voted**

创建一个 Amazon CloudWatch alarm，以便在发生故障时恢复 EC2 实例。

D. Launch the EC2 instance with two Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes that use RAID configurations for storage redundancy.

使用 RAID 配置的两个 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷启动 EC2 实例，以实现存储冗余。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (80%)

D (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何设计一个具有高可用性和快速恢复能力的解决方案，特别是在无法修改应用程序代码且系统只能运行在单个EC2实例上的情况下。

涉及的AWS服务包括Amazon EC2、Amazon CloudWatch以及存储冗余（RAID）。

2. 选项分析

A. Enable termination protection for the EC2 instance.

终止保护可以防止实例被意外删除，但它并不能提高实例的恢复能力或减少恢复时间。

此选项与题目要求的“提高恢复时间”无关，因此是错误的。

B. Configure the EC2 instance for Multi-AZ deployment.

EC2实例本身不支持Multi-AZ部署。Multi-AZ通常用于RDS等托管服务，而不是单个EC2实例。

此选项技术上不可行，因此是错误的。

C. Create an Amazon CloudWatch alarm to recover the EC2 instance in case of failure.

CloudWatch可以监控EC2实例的状态，并在实例失败时触发自动恢复操作。

此选项符合题目要求，可以提高系统的恢复时间，因此是正确的。

D. Launch the EC2 instance with two Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes that use RAID configurations for storage redundancy.

RAID配置可以提高存储冗余，但它仅解决存储层的可靠性问题，并不能提高EC2实例的恢复时间。

此选项与题目要求的“提高恢复时间”无关，因此是错误的。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #758

Topic 1

A company wants to deploy its containerized application workloads to a VPC across three Availability Zones. The company needs a solution that is highly available across Availability Zones. The solution must require minimal changes to the application.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望将其容器化的应用工作负载部署到跨三个可用区的VPC中。该公司需要一个在可用区之间高度可用的解决方案。该解决方案必须对应用程序的更改要求最小。

哪个解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Configure Amazon ECS Service Auto Scaling to use target tracking scaling. Set the minimum capacity to 3. Set the task placement strategy type to spread with an Availability Zone attribute.

Most Voted

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)。配置 Amazon ECS Service Auto Scaling 使用目标跟踪扩展。将最小容量设置为3。将任务放置策略类型设置为基于可用区属性的扩展。

B. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) self-managed nodes. Configure Application Auto Scaling to use target tracking scaling. Set the minimum capacity to 3.

使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 自管理节点。配置 Application Auto Scaling 使用目标跟踪扩展。将最小容量设置为3。

C. Use Amazon EC2 Reserved Instances. Launch three EC2 instances in a spread placement group. Configure an Auto Scaling group to use target tracking scaling. Set the minimum capacity to 3.

使用 Amazon EC2 Reserved Instances。启动三个 EC2 实例到扩展放置组中。配置 Auto Scaling 组使用目标跟踪扩展。将最小容量设置为3。

D. Use an AWS Lambda function. Configure the Lambda function to connect to a VPC. Configure Application Auto Scaling to use Lambda as a scalable target. Set the minimum capacity to 3.

使用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数连接到 VPC。配置 Application Auto Scaling 使用 Lambda 作为可扩展目标。将最小容量设置为3。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

容器化应用的部署与管理。
跨可用区的高可用架构设计。
自动扩展与任务放置策略。
最小化应用程序的修改。

2. 选项分析

A. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Configure Amazon ECS Service Auto Scaling to use target tracking scaling. Set the minimum capacity to 3. Set the task placement strategy type to spread with an Availability Zone attribute.
分析：

Amazon ECS 是 AWS 提供的托管容器服务，支持跨可用区的高可用性。

通过配置 Service Auto Scaling 和任务放置策略，可以确保任务在多个可用区之间均匀分布，从而实现高可用性。

最小容量设置为 3，确保每个可用区至少有一个任务运行。

此选项对应用程序的修改需求最小，且操作开销较低。

正确选项。

B. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) self-managed nodes. Configure Application Auto Scaling to use target tracking scaling. Set the minimum capacity to 3.
分析：

Amazon EKS 是 AWS 提供的托管 Kubernetes 服务，支持容器化应用的部署。

使用自我管理节点需要额外的运维工作，例如节点的管理和更新，增加了操作开销。

虽然可以实现高可用性，但与 ECS 相比，EKS 的复杂性更高，且需要更多的应用程序配置修改。

错误选项。

C. Use Amazon EC2 Reserved Instances. Launch three EC2 instances in a spread placement group. Configure an Auto Scaling group to use target tracking scaling. Set the minimum capacity to 3.
分析：

EC2 Reserved Instances 提供固定的计算资源，但不具备容器化应用的管理功能。

Spread placement group 可以实现跨可用区的分布，但需要手动管理容器部署，增加了操作开销。

此选项需要对应用程序进行较多修改，不符合“最小化应用程序修改”的要求。

错误选项。

D. Use an AWS Lambda function. Configure the Lambda function to connect to a VPC. Configure Application Auto Scaling to use Lambda as a scalable target. Set the minimum capacity to 3.
分析：

AWS Lambda 是无服务器计算服务，适合事件驱动的应用程序，但不适合容器化工作负载的部署。

虽然可以连接到 VPC，但 Lambda 的扩展机制与容器化应用的需求不完全匹配。

此选项需要对应用程序进行较大修改，不符合题目要求。

错误选项。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon ECS 提供了托管容器服务，支持跨可用区的高可用性，且操作开销最低，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #759

Topic 1

A media company stores movies in Amazon S3. Each movie is stored in a single video file that ranges from 1 GB to 10 GB in size.

The company must be able to provide the streaming content of a movie within 5 minutes of a user purchase. There is higher demand for movies that are less than 20 years old than for movies that are more than 20 years old. The company wants to minimize hosting service costs based on demand.

Which solution will meet these requirements?

一家媒体公司将电影存储在 Amazon S3 中。每部电影存储在一个单独的视频文件中，文件大小范围为 1 GB 到 10 GB。

该公司必须能够在用户购买后的 5 分钟内提供电影的流媒体内容。对于少于 20 年的电影，需求量高于超过 20 年的电影。公司希望根据需求最小化托管服务成本。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Store all media content in Amazon S3. Use S3 Lifecycle policies to move media data into the Infrequent Access tier when the demand for a movie decreases.

将所有媒体内容存储在 Amazon S3 中。当电影的需求减少时，使用 S3 Lifecycle 策略将媒体数据移至 Infrequent Access 层。

B. Store newer movie video files in S3 Standard. Store older movie video files in S3 Standard-infrequent Access (S3 Standard-IA). When a user orders an older movie, retrieve the video file by using standard retrieval. **Most Voted**

将较新的电影视频文件存储在 S3 Standard 中。将较旧的电影视频文件存储在 S3 Standard-infrequent Access (S3 Standard-IA) 中。当用户订购较旧的电影时，使用标准检索来获取视频文件。

C. Store newer movie video files in S3 Intelligent-Tiering. Store older movie video files in S3 Glacier Flexible Retrieval. When a user orders an older movie, retrieve the video file by using expedited retrieval.


将较新的电影视频文件存储在 S3 Intelligent-Tiering 中。将较旧的电影视频文件存储在 S3 Glacier Flexible Retrieval 中。当用户订购较旧的电影时，使用加急检索来获取视频文件。

D. Store newer movie video files in S3 Standard. Store older movie video files in S3 Glacier Flexible Retrieval. When a user orders an older movie, retrieve the video file by using bulk retrieval.

将较新的电影视频文件存储在 S3 Standard 中。将较旧的电影视频文件存储在 S3 Glacier Flexible Retrieval 中。当用户订购较旧的电影时，使用批量检索来获取视频文件。

Correct Answer: B

正确答案: B



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的选择与优化

S3生命周期策略的使用

数据检索时间与成本的权衡

根据需求动态调整存储成本

2. 选项分析

A. Store all media content in Amazon S3. Use S3 Lifecycle policies to move media data into the Infrequent Access tier when the demand for a movie decreases.

正确性分析：S3 Lifecycle策略确实可以根据需求变化将数据移动到较低成本的存储层（如S3 Standard-IA）。但题目要求的是对“较旧的电影”进行更明确的存储优化，而不是仅依赖生命周期策略。

错误原因：没有明确区分较新的电影和较旧的电影的存储需求，无法满足题目中对成本优化的要求。

B. Store newer movie video files in S3 Standard. Store older movie video files in S3 Standard-infrequent Access (S3 Standard-IA). When a user orders an older movie, retrieve the video file by using standard retrieval.

正确性分析：S3 Standard适合存储高需求数据，S3 Standard-IA适合存储访问频率较低但仍需要快速检索的数据。此选项明确区分了较新的电影和较旧的电影的存储需求，并且检索时间可以满足5分钟的要求。

正确原因：符合题目要求的成本优化和检索时间需求。

C. Store newer movie video files in S3 Intelligent-Tiering. Store older movie video files in S3 Glacier Flexible Retrieval. When a user orders an older movie, retrieve the video file by using expedited retrieval.

正确性分析：S3 Intelligent-Tiering可以动态调整存储层级，适合较新的电影。S3 Glacier Flexible Retrieval适合存储长期归档数据，但加急检索成本较高。

错误原因：S3 Glacier Flexible Retrieval的加急检索成本较高，且题目要求的是“成本优化”，此选项不符合需求。

D. Store newer movie video files in S3 Standard. Store older movie video files in S3 Glacier Flexible Retrieval. When a user orders an older movie, retrieve the video file by using bulk retrieval.

正确性分析：S3 Standard适合存储高需求数据，S3 Glacier Flexible Retrieval适合长期归档数据。但批量检索的时间通常超过5分钟，无法满足题目要求。

错误原因：检索时间无法满足5分钟的要求。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B最符合题目要求，既优化了存储成本，又满足了检索时间需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #760

Topic 1

A solutions architect needs to design the architecture for an application that a vendor provides as a Docker container image. The container needs 50 GB of storage available for temporary files. The infrastructure must be serverless.

Which solution meets these requirements with the LEAST operational overhead?

一个解决方案架构师需要为一个供应商提供的应用程序设计架构，该应用程序作为一个Docker容器镜像提供。容器需要50 GB的存储空间用于临时文件。基础设施必须是无服务器的。

哪个解决方案以最少的操作开销满足这些要求？

A. Create an AWS Lambda function that uses the Docker container image with an Amazon S3 mounted volume that has more than 50 GB of space.

创建一个使用Docker容器镜像的AWS Lambda函数，并挂载一个具有超过50 GB空间的Amazon S3卷。

B. Create an AWS Lambda function that uses the Docker container image with an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume that has more than 50 GB of space.

创建一个使用Docker容器镜像的AWS Lambda函数，并挂载一个具有超过50 GB空间的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷。

C. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster that uses the AWS Fargate launch type. Create a task definition for the container image with an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume. Create a service with that task definition. **Most Voted**

创建一个使用AWS Fargate启动类型的Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)集群。为容器镜像创建一个任务定义，并使用一个Amazon Elastic File System (Amazon EFS)卷。使用该任务定义创建一个服务。

D. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster that uses the Amazon EC2 launch type with an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume that has more than 50 GB of space. Create a task definition for the container image. Create a service with that task definition.

创建一个使用Amazon EC2启动类型的Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)集群，并使用一个具有超过50 GB空间的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷。为容器镜像创建一个任务定义。使用该任务定义创建一个服务。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

理解AWS的无服务器架构 (Serverless Architecture)。

熟悉AWS Lambda、Amazon ECS (Fargate和EC2启动类型)、Amazon EFS、Amazon EBS和Amazon S3的使用场景和限制。

选择最少的操作开销 (Least Operational Overhead) 的解决方案。

2. 选项分析

A. Create an AWS Lambda function that uses the Docker container image with an Amazon S3 mounted volume that has more than 50 GB of space.

错误: AWS Lambda不支持直接挂载Amazon S3作为存储卷。S3是对象存储, 不能直接作为文件系统使用。

此外, Lambda的临时存储空间限制为512 MB, 无法满足50 GB的需求。

B. Create an AWS Lambda function that uses the Docker container image with an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume that has more than 50 GB of space.

错误: AWS Lambda不支持挂载Amazon EBS卷。EBS卷只能与EC2实例或某些容器服务 (如ECS) 一起使用。

同样, Lambda的临时存储空间限制为512 MB, 无法满足50 GB的需求。

C. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster that uses the AWS Fargate launch type. Create a task definition for the container image with an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume. Create a service with that task definition.

正确: AWS Fargate是无服务器的容器运行服务, 符合题目要求的“serverless”。

Amazon EFS可以提供超过50 GB的存储, 并且可以挂载到容器中作为文件系统使用。

操作开销较低, 因为Fargate不需要管理底层的EC2实例。

D. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster that uses the Amazon EC2 launch type with an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume that has more than 50 GB of space. Create a task definition for the container image. Create a service with that task definition.

错误: 虽然Amazon EC2启动类型可以使用EBS卷满足50 GB的存储需求, 但EC2启动类型需要管理底层的EC2实例, 增加了操作开销。

不符合题目要求的“serverless”架构。

3. 我的选择

答案: C

4. 官方答案

答案: C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由: 选项C使用了AWS Fargate (无服务器架构) 和Amazon EFS (满足50 GB存储需求), 并且操作开销最低, 完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #761

Topic 1

A company needs to use its on-premises LDAP directory service to authenticate its users to the AWS Management Console. The directory service is not compatible with Security Assertion Markup Language (SAML).

Which solution meets these requirements?

一家公司需要使用其本地的 LDAP 目录服务来为用户认证访问 AWS Management Console。该目录服务不兼容 Security Assertion Markup Language (SAML)。

满足这些需求的解决方案是什么？

A. Enable AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) between AWS and the on-premises LDAP.

启用 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)，连接 AWS 和本地 LDAP。

B. Create an IAM policy that uses AWS credentials, and integrate the policy into LDAP.

创建一个使用 AWS 凭证的 IAM 策略，并将该策略集成到 LDAP 中。

C. Set up a process that rotates the IAM credentials whenever LDAP credentials are updated.

设置一个流程，在 LDAP 凭证更新时轮换 IAM 凭证。

D. Develop an on-premises custom identity broker application or process that uses AWS Security Token Service (AWS STS) to get short-lived credentials. **Most Voted**

开发一个本地的自定义身份代理应用程序或流程，使用 AWS Security Token Service (AWS STS) 来获取短期凭证。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

身份认证与授权机制

AWS Security Token Service (STS) 的使用
如何集成非SAML兼容的身份提供商与AWS

2. 选项分析

A. Enable AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) between AWS and the on-premises LDAP.

错误：AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 需要身份提供商支持 SAML 或其他兼容协议，而题目明确指出 LDAP 不支持 SAML。

B. Create an IAM policy that uses AWS credentials, and integrate the policy into LDAP.

错误：IAM 策略用于定义权限，而不是身份认证。将 IAM 策略直接集成到 LDAP 中无法解决身份认证问题。

C. Set up a process that rotates the IAM credentials whenever LDAP credentials are updated.

错误：轮换 IAM 凭证无法解决身份认证问题，也无法实现用户通过 LDAP 认证后访问 AWS 管理控制台的需求。

D. Develop an on-premises custom identity broker application or process that uses AWS Security Token Service (AWS STS) to get short-lived credentials.

正确：开发一个自定义身份代理应用程序可以充当桥梁，将 LDAP 的身份认证结果转换为 AWS STS 的短期凭证，从而允许用户访问 AWS 管理控制台。

3. 我选的答案

D

4. 官方的答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #762

Topic 1

A company stores multiple Amazon Machine Images (AMIs) in an AWS account to launch its Amazon EC2 instances. The AMIs contain critical data and configurations that are necessary for the company's operations. The company wants to implement a solution that will recover accidentally deleted AMIs quickly and efficiently.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在AWS账户中存储了多个Amazon Machine Images (AMIs)，用于启动其Amazon EC2实例。这些AMIs包含了公司运营所需的重要数据和配置。该公司希望实施一种解决方案，以快速高效地恢复意外删除的AMIs。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshots of the AMIs. Store the snapshots in a separate AWS account.
创建Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)快照并将快照存储在一个单独的AWS账户中。

B. Copy all AMIs to another AWS account periodically.
定期将所有AMIs复制到另一个AWS账户。

C. Create a retention rule in Recycle Bin. **Most Voted**
在Recycle Bin中创建一个保留规则。

D. Upload the AMIs to an Amazon S3 bucket that has Cross-Region Replication.
将AMIs上传到具有跨区域复制功能的Amazon S3桶中。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS资源保护与恢复机制，尤其是针对Amazon Machine Images (AMIs)的保护策略。
涉及的服务包括Recycle Bin、Amazon EBS快照、跨账户复制、以及Amazon S3跨区域复制。

2. 选项分析

A. Create Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshots of the AMIs. Store the snapshots in a separate AWS account.

错误：虽然EBS快照可以备份数据，但它并不是直接针对AMIs的备份解决方案。将快照存储在另一个账户增加了管理复杂性，且恢复AMIs需要额外的操作步骤。

B. Copy all AMIs to another AWS account periodically.

错误：定期复制AMIs到另一个账户确实可以提供备份，但这需要额外的脚本或手动操作，增加了运维开销，不符合“LEAST operational overhead”的要求。

C. Create a retention rule in Recycle Bin.

正确：Recycle Bin是AWS提供的资源保护机制，可以为AMIs设置保留规则，防止意外删除。此方法自动化程度高，操作开销最低。

D. Upload the AMIs to an Amazon S3 bucket that has Cross-Region Replication.

错误：将AMIs上传到S3并启用跨区域复制需要额外的转换步骤（例如导出AMIs），并且S3不是AMIs的原生存储解决方案，恢复过程复杂。

3. 我的答案

C. Create a retention rule in Recycle Bin.

4. 官方答案

C. Create a retention rule in Recycle Bin.

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Recycle Bin是专门设计用于保护AWS资源（如AMIs）免于意外删除的服务，且操作开销最低，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #763

Topic 1

A company has 150 TB of archived image data stored on-premises that needs to be moved to the AWS Cloud within the next month. The company's current network connection allows up to 100 Mbps uploads for this purpose during the night only.

What is the MOST cost-effective mechanism to move this data and meet the migration deadline?

一家公司有 150 TB 的归档图像数据存储在本地，需要在下个月内迁移到 AWS 云。该公司的当前网络连接允许在夜间以最高 100 Mbps 的速度上传数据用于此目的。

最具成本效益的机制是什么，可以迁移这些数据并满足迁移期限？

A. Use AWS Snowmobile to ship the data to AWS.

使用 AWS Snowmobile 将数据运送到 AWS。

B. Order multiple AWS Snowball devices to ship the data to AWS. **Most Voted**

订购多个 AWS Snowball 设备将数据运送到 AWS。

C. Enable Amazon S3 Transfer Acceleration and securely upload the data.

启用 Amazon S3 Transfer Acceleration 并安全地上传数据。

D. Create an Amazon S3 VPC endpoint and establish a VPN to upload the data.

创建一个 Amazon S3 VPC 端点并建立 VPN 上传数据。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移到AWS的解决方案，包括AWS Snowball、AWS Snowmobile、Amazon S3 Transfer Acceleration等服务。
成本效益分析和选择最适合的迁移工具。

网络带宽限制和时间要求的综合考虑。

2. 选项分析

A. Use AWS Snowmobile to ship the data to AWS.

错误原因：AWS Snowmobile适用于超大规模数据迁移（如PB级别），而本题只有150 TB数据，使用Snowmobile成本过高且不符合实际需求。

B. Order multiple AWS Snowball devices to ship the data to AWS.

正确原因：AWS Snowball是一种经济高效的解决方案，适用于TB级别的数据迁移。多个Snowball设备可以满足150 TB数据的迁移需求，并且可以在一个月内完成。

C. Enable Amazon S3 Transfer Acceleration and securely upload the data.

错误原因：Amazon S3 Transfer Acceleration可以加速数据上传，但受限于当前网络连接（100 Mbps），无法在一个月内完成150 TB数据的迁移。

D. Create an Amazon S3 VPC endpoint and establish a VPN to upload the data.

错误原因：使用VPN上传数据仍然受限于网络带宽（100 Mbps），无法满足一个月内完成迁移的要求。

3. 我的答案

B. Order multiple AWS Snowball devices to ship the data to AWS.

4. 官方答案

B. Order multiple AWS Snowball devices to ship the data to AWS.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Snowball是最适合本题场景的解决方案，能够在规定时间内以较低成本完成数据迁移。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #764

Topic 1

A company wants to migrate its three-tier application from on premises to AWS. The web tier and the application tier are running on third-party virtual machines (VMs). The database tier is running on MySQL.

The company needs to migrate the application by making the fewest possible changes to the architecture. The company also needs a database solution that can restore data to a specific point in time.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望将其三层应用程序从本地迁移到AWS。Web层和应用层运行在第三方虚拟机（VM）上。数据库层运行在MySQL上。

该公司需要以尽可能少的架构更改来迁移应用程序。公司还需要一个可以将数据恢复到特定时间点的数据库解决方案。

哪种解决方案可以以最低的运营开销满足这些要求？

A. Migrate the web tier and the application tier to Amazon EC2 instances in private subnets. Migrate the database tier to Amazon RDS for MySQL in private subnets.

将Web层和应用层迁移到私有子网中的Amazon EC2实例。将数据库层迁移到私有子网中的Amazon RDS for MySQL。

B. Migrate the web tier to Amazon EC2 instances in public subnets. Migrate the application tier to EC2 instances in private subnets. Migrate the database tier to Amazon Aurora MySQL in private subnets. **Most Voted**

将Web层迁移到公共子网中的Amazon EC2实例。将应用层迁移到私有子网中的EC2实例。将数据库层迁移到私有子网中的Amazon Aurora MySQL。

C. Migrate the web tier to Amazon EC2 instances in public subnets. Migrate the application tier to EC2 instances in private subnets. Migrate the database tier to Amazon RDS for MySQL in private subnets.

将Web层迁移到公共子网中的Amazon EC2实例。将应用层迁移到私有子网中的EC2实例。将数据库层迁移到私有子网中的Amazon RDS for MySQL。

D. Migrate the web tier and the application tier to Amazon EC2 instances in public subnets. Migrate the database tier to Amazon Aurora MySQL in public subnets.

将Web层和应用层迁移到公共子网中的Amazon EC2实例。将数据库层迁移到公共子网中的Amazon Aurora MySQL。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

迁移三层架构应用到AWS的最佳实践。

Amazon EC2实例的部署位置（公有子网 vs 私有子网）。

Amazon RDS和Amazon Aurora的功能比较，包括时间点恢复功能。

最小化架构变更和操作开销。

2. 选项分析

A. Migrate the web tier and the application tier to Amazon EC2 instances in private subnets. Migrate the database tier to Amazon RDS for MySQL in private subnets.

正确性分析：将Web层和应用层迁移到私有子网会导致无法直接通过互联网访问Web层，违背了Web层通常需要公开访问的原则。数据库层迁移到Amazon RDS for MySQL是正确的选择，因为它支持时间点恢复功能。

结论：此选项错误，因为Web层不应该放在私有子网中。

B. Migrate the web tier to Amazon EC2 instances in public subnets. Migrate the application tier to EC2 instances in private subnets. Migrate the database tier to Amazon Aurora MySQL in private subnets.

正确性分析：将Web层迁移到公共子网是正确的，因为Web层需要公开访问。

将应用层迁移到私有子网是正确的，因为应用层通常不需要直接公开访问。

将数据库层迁移到Amazon Aurora MySQL是正确的选择，因为Aurora支持时间点恢复功能，并且具有高性能和高可用性。

结论：此选项正确，满足最小架构变更和操作开销的要求。

C. Migrate the web tier to Amazon EC2 instances in public subnets. Migrate the application tier to EC2 instances in private subnets. Migrate the database tier to Amazon RDS for MySQL in private subnets.

正确性分析：将Web层迁移到公共子网是正确的，因为Web层需要公开访问。

将应用层迁移到私有子网是正确的，因为应用层通常不需要直接公开访问。

将数据库层迁移到Amazon RDS for MySQL是正确的选择，因为它支持时间点恢复功能。

结论：此选项也正确，但与选项B相比，Amazon Aurora MySQL通常比Amazon RDS for MySQL更高效，且支持更高的性能和可扩展性。

D. Migrate the web tier and the application tier to Amazon EC2 instances in public subnets. Migrate the database tier to Amazon Aurora MySQL in public subnets.

正确性分析：将Web层迁移到公共子网是正确的，因为Web层需要公开访问。

将应用层迁移到公共子网是错误的，因为应用层通常不需要直接公开访问，应该放在私有子网中以增强安全性。

将数据库层迁移到公共子网是错误的，因为数据库层应该放在私有子网中以增强安全性。

结论：此选项错误，因为应用层和数据库层不应该放在公共子网中。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

选项B是最佳选择，因为它满足最小架构变更、操作开销最小以及时间点恢复功能的要求，同时遵循AWS最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #765

Topic 1

A development team is collaborating with another company to create an integrated product. The other company needs to access an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue that is contained in the development team's account. The other company wants to poll the queue without giving up its own account permissions to do so.

How should a solutions architect provide access to the SQS queue?

一个开发团队正在与另一家公司合作创建一个集成产品。另一家公司需要访问开发团队账户中的一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。另一家公司希望轮询该队列，同时保留其自身账户权限。

解决方案架构师应该如何提供对 SQS 队列的访问权限？

A. Create an instance profile that provides the other company access to the SQS queue.

创建一个实例配置文件，为另一家公司提供对 SQS 队列的访问权限。

B. Create an IAM policy that provides the other company access to the SQS queue.

创建一个 IAM 策略，为另一家公司提供对 SQS 队列的访问权限。

C. Create an SQS access policy that provides the other company access to the SQS queue. **Most Voted**

创建一个 SQS 访问策略，为另一家公司提供对 SQS 队列的访问权限。

D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) access policy that provides the other company access to the SQS queue.

创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 访问策略，为另一家公司提供对 SQS 队列的访问权限。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何通过正确的权限管理机制为其他账户提供对 Amazon SQS 队列的访问权限。涉及到 AWS 资源访问策略（如 IAM 策略和 SQS 访问策略）的使用。

2. 选项分析

A. Create an instance profile that provides the other company access to the SQS queue.

实例配置文件（Instance Profile）主要用于将 IAM 角色附加到 EC2 实例，以便实例可以访问 AWS 服务。

此选项与跨账户访问无关，因此不适合解决本题需求。

错误原因：实例配置文件无法直接为其他账户提供对 SQS 队列的访问权限。

B. Create an IAM policy that provides the other company access to the SQS queue.

IAM 策略可以为用户或角色提供权限，但它仅适用于当前账户内的用户或角色。

如果需要跨账户访问，IAM 策略无法直接满足需求。

错误原因：IAM 策略无法直接为其他账户提供跨账户访问权限。

C. Create an SQS access policy that provides the other company access to the SQS queue.

SQS 访问策略是专门用于管理 SQS 队列权限的资源级策略。

通过 SQS 访问策略，可以为其他账户提供跨账户访问权限。

正确原因：这是解决本题需求的正确方法，因为 SQS 访问策略支持跨账户权限管理。

D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) access policy that provides the other company access to the SQS queue.

SNS 访问策略用于管理 SNS 主题的权限，与 SQS 队列无关。

此选项与本题需求不符。

错误原因：SNS 访问策略无法为其他账户提供对 SQS 队列的访问权限。

3. 我的答案

答案：C. Create an SQS access policy that provides the other company access to the SQS queue.

4. 官方答案

答案：C. Create an SQS access policy that provides the other company access to the SQS queue.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #766

Topic 1

A company's developers want a secure way to gain SSH access on the company's Amazon EC2 instances that run the latest version of Amazon Linux. The developers work remotely and in the corporate office.

The company wants to use AWS services as a part of the solution. The EC2 instances are hosted in a VPC private subnet and access the internet through a NAT gateway that is deployed in a public subnet.

What should a solutions architect do to meet these requirements MOST cost-effectively?

公司的开发人员希望以一种安全的方式通过SSH访问运行最新版本Amazon Linux的公司Amazon EC2实例。开发人员在远程和公司办公室工作。

公司希望将AWS服务作为解决方案的一部分。这些EC2实例托管在VPC的私有子网中，并通过部署在公共子网中的NAT网关访问互联网。

解决方案架构师应该如何以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Create a bastion host in the same subnet as the EC2 instances. Grant the `ec2:CreateVpnConnection` IAM permission to the developers. Install EC2 Instance Connect so that the developers can connect to the EC2 instances.

在与EC2实例相同的子网中创建一个堡垒主机。授予开发人员`ec2:CreateVpnConnection` IAM权限。安装EC2 Instance Connect，以便开发人员可以连接到EC2实例。

B. Create an AWS Site-to-Site VPN connection between the corporate network and the VPC. Instruct the developers to use the Site-to-Site VPN connection to access the EC2 instances when the developers are on the corporate network. Instruct the developers to set up another VPN connection for access when they work remotely.

在公司网络和VPC之间创建一个AWS Site-to-Site VPN连接。指示开发人员在公司网络上时使用Site-to-Site VPN连接访问EC2实例。指示开发人员设置另一个VPN连接以便在远程工作时访问。

C. Create a bastion host in the public subnet of the VPC. Configure the security groups and SSH keys of the bastion host to only allow connections and SSH authentication from the developers' corporate and remote networks. Instruct the developers to connect through the bastion host by using SSH to reach the EC2 instances.

在VPC的公共子网中创建一个堡垒主机。配置堡垒主机的安全组和SSH密钥，仅允许来自开发人员公司和远程网络的连接和SSH认证。指示开发人员通过堡垒主机使用SSH连接以访问EC2实例。

D. Attach the `AmazonSSMManagedInstanceCore` IAM policy to an IAM role that is associated with the EC2 instances. Instruct the developers to use AWS Systems Manager Session Manager to access the EC2 instances. **Most Voted**

将`AmazonSSMManagedInstanceCore` IAM策略附加到与EC2实例关联的IAM角色。指示开发人员使用AWS Systems Manager Session Manager访问EC2实例。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例的安全访问方法

VPC网络架构与子网类型（私有子网与公共子网）

AWS Systems Manager Session Manager的功能与使用

成本优化与安全性最佳实践

2. 选项分析

A. 创建堡垒主机并使用EC2 Instance Connect:

错误: 堡垒主机需要额外的EC2实例, 增加成本, 不是最具成本效益的解决方案。

错误: ec2:CreateVpnConnection IAM权限与题目要求无关。

错误: EC2 Instance Connect仅支持Amazon Linux 2和Ubuntu, 且需要公共IP地址, 而题目中的EC2实例位于私有子网。

B. 使用AWS Site-to-Site VPN连接:

错误: Site-to-Site VPN需要额外的配置和成本 (VPN网关和带宽费用)。

错误: 要求开发人员设置多个VPN连接, 增加复杂性, 不符合“最具成本效益”的要求。

C. 创建公共子网中的堡垒主机:

错误: 堡垒主机需要额外的EC2实例, 增加成本。

错误: 虽然可以通过堡垒主机实现安全访问, 但需要额外的管理和维护工作, 不是最优解。

D. 使用AWS Systems Manager Session Manager:

正确: Session Manager允许开发人员通过浏览器或AWS CLI安全地访问EC2实例, 无需SSH或堡垒主机。

正确: Session Manager不需要额外的EC2实例或VPN连接, 成本最低。

正确: 通过IAM角色和AmazonSSMManagedInstanceCore策略, 确保访问权限的安全性和可控性。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #767

Topic 1

A pharmaceutical company is developing a new drug. The volume of data that the company generates has grown exponentially over the past few months. The company's researchers regularly require a subset of the entire dataset to be immediately available with minimal lag. However, the entire dataset does not need to be accessed on a daily basis. All the data currently resides in on-premises storage arrays, and the company wants to reduce ongoing capital expenses.

Which storage solution should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家制药公司正在开发一种新药。该公司生成的数据量在过去几个月中呈指数级增长。公司的研究人员经常需要整个数据集的一个子集能够以最小的延迟立即可用。然而，整个数据集并不需要每天访问。所有数据目前存储在本地存储阵列中，公司希望减少持续的资本支出。

解决方案架构师应该推荐哪种存储解决方案来满足这些需求？

A. Run AWS DataSync as a scheduled cron job to migrate the data to an Amazon S3 bucket on an ongoing basis.
将 AWS DataSync 作为计划的 cron 作业运行，以持续将数据迁移到 Amazon S3 存储桶。

B. Deploy an AWS Storage Gateway file gateway with an Amazon S3 bucket as the target storage. Migrate the data to the Storage Gateway appliance.
部署一个 AWS Storage Gateway 文件网关，并将 Amazon S3 存储桶作为目标存储。将数据迁移到 Storage Gateway 设备。

C. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway with cached volumes with an Amazon S3 bucket as the target storage. Migrate the data to the Storage Gateway appliance. **Most Voted**
部署一个 AWS Storage Gateway 卷网关，使用缓存卷，并将 Amazon S3 存储桶作为目标存储。将数据迁移到 Storage Gateway 设备。

D. Configure an AWS Site-to-Site VPN connection from the on-premises environment to AWS. Migrate data to an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system.
从本地环境到 AWS 配置一个 AWS Site-to-Site VPN 连接。将数据迁移到 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储解决方案的选择，包括Amazon S3、AWS Storage Gateway、Amazon EFS等服务的使用场景和特点。重点关注如何处理数据迁移、访问频率、成本优化以及性能需求。

2. 选项分析

A. Run AWS DataSync as a scheduled cron job to migrate the data to an Amazon S3 bucket on an ongoing basis.

正确性分析：AWS DataSync可以用于高效地迁移数据到Amazon S3，但它仅适合一次性或定期迁移数据，而不是提供对数据的低延迟访问。

错误原因：题目要求“研究人员需要一个子集数据能够立即访问且延迟最小”，而S3本身不支持低延迟访问。

B. Deploy an AWS Storage Gateway file gateway with an Amazon S3 bucket as the target storage. Migrate the data to the Storage Gateway appliance.

正确性分析：AWS Storage Gateway文件网关可以将文件存储到S3，并提供文件级访问。

错误原因：文件网关适合文件级别的访问，但题目没有明确提到需要文件级别的访问，而是强调低延迟访问和数据子集的需求。

C. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway with cached volumes with an Amazon S3 bucket as the target storage. Migrate the data to the Storage Gateway appliance.

正确性分析：AWS Storage Gateway卷网关（缓存模式）允许将数据存储在Amazon S3，同时在本地缓存最近访问的数据以提供低延迟访问。

正确原因：这种架构满足了“研究人员需要立即访问数据子集且延迟最小”的需求，同时将数据迁移到云端以减少资本开支。

D. Configure an AWS Site-to-Site VPN connection from the on-premises environment to AWS. Migrate data to an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system.

正确性分析：Amazon EFS是一个文件存储服务，适合低延迟访问，但它通常用于支持多个EC2实例的共享文件系统。

错误原因：题目没有提到需要共享文件系统的场景，且EFS的成本可能较高，不符合“减少资本开支”的要求。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Storage Gateway卷网关（缓存模式）是最佳选择，因为它满足了低延迟访问数据子集的需求，同时将数据迁移到Amazon S3以减少资本开支。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #768

Topic 1

A company has a business-critical application that runs on Amazon EC2 instances. The application stores data in an Amazon DynamoDB table. The company must be able to revert the table to any point within the last 24 hours.

Which solution meets these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司有一个对业务至关重要的应用程序，该应用程序运行在 Amazon EC2 实例上。该应用程序将数据存储在一个 Amazon DynamoDB 表中。公司必须能够将表恢复到过去 24 小时内的任何时间点。

哪种解决方案以最少的运营开销满足这些要求？

A. Configure point-in-time recovery for the table. **Most Voted**
为表配置点时间恢复功能。

B. Use AWS Backup for the table.
使用 AWS Backup 为表进行备份。

C. Use an AWS Lambda function to make an on-demand backup of the table every hour.
使用 AWS Lambda 函数每小时对表进行一次按需备份。

D. Turn on streams on the table to capture a log of all changes to the table in the last 24 hours. Store a copy of the stream in an Amazon S3 bucket.

在表上启用流功能，以捕获过去 24 小时内表的所有更改日志。将流的副本存储在一个 Amazon S3 存储桶中。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Amazon DynamoDB 的备份与恢复功能，特别是点时间恢复 (Point-in-Time Recovery, PITR) 的使用。

还涉及AWS Backup、Lambda自动化备份以及DynamoDB Streams的功能理解。

2. 选项分析

A. Configure point-in-time recovery for the table.

正确：DynamoDB的点时间恢复功能允许用户将表恢复到过去任何时间点（最多35天内），并且操作简单，几乎不需要额外的管理工作。

这是满足题目要求的最佳解决方案，因为它提供了自动化的恢复能力，且操作开销最低。

B. Use AWS Backup for the table.

错误：虽然AWS Backup可以备份DynamoDB表，但它需要手动配置备份计划，并且无法直接支持“恢复到过去24小时内的任意时间点”的需求。

相比点时间恢复，AWS Backup的操作开销更高。

C. Use an AWS Lambda function to make an on-demand backup of the table every hour.

错误：使用Lambda函数进行按需备份需要额外的开发和维护工作，且备份频率（每小时）无法完全满足“恢复到任意时间点”的要求。

操作开销较高，不是最佳选择。

D. Turn on streams on the table to capture a log of all changes to the table in the last 24 hours. Store a copy of the stream in an Amazon S3 bucket.

错误：DynamoDB Streams主要用于捕获表的更改记录，适合实时数据处理或事件驱动架构，但不支持直接恢复到过去的任意时间点。

需要额外的开发工作来实现数据恢复，操作开销较高。

3. 我的答案

A. Configure point-in-time recovery for the table.

4. 官方答案

A. Configure point-in-time recovery for the table.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：点时间恢复功能是满足题目要求的最佳解决方案，具有最低的操作开销，并且完全支持恢复到过去24小时内的任意时间点。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #769

Topic 1

A company hosts an application used to upload files to an Amazon S3 bucket. Once uploaded, the files are processed to extract metadata, which takes less than 5 seconds. The volume and frequency of the uploads varies from a few files each hour to hundreds of concurrent uploads. The company has asked a solutions architect to design a cost-effective architecture that will meet these requirements.

What should the solutions architect recommend?

一家公司托管了一个用于将文件上传到 Amazon S3 bucket 的应用程序。文件上传后会被处理以提取元数据，这个过程耗时不到 5 秒。上传的文件数量和频率从每小时几个文件到数百个并发上传不等。该公司要求解决方案架构师设计一个成本有效的架构来满足这些需求。

解决方案架构师应该推荐什么？

A. Configure AWS CloudTrail trails to log S3 API calls. Use AWS AppSync to process the files.

配置 AWS CloudTrail trails 来记录 S3 API 调用。使用 AWS AppSync 来处理文件。

B. Configure an object-created event notification within the S3 bucket to invoke an AWS Lambda function to process the files.

Most Voted

在 S3 bucket 中配置一个对象创建事件通知，以调用 AWS Lambda 函数来处理文件。

C. Configure Amazon Kinesis Data Streams to process and send data to Amazon S3. Invoke an AWS Lambda function to process the files.

配置 Amazon Kinesis Data Streams 来处理并发送数据到 Amazon S3。调用 AWS Lambda 函数来处理文件。

D. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to process the files uploaded to Amazon S3. Invoke an AWS Lambda function to process the files.

配置一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic 来处理上传到 Amazon S3 的文件。调用 AWS Lambda 函数来处理文件。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3事件通知机制

AWS Lambda的无服务器计算能力

如何设计成本优化的架构

2. 选项分析

A. Configure AWS CloudTrail trails to log S3 API calls. Use AWS AppSync to process the files.

错误：CloudTrail主要用于记录API调用以进行审计和监控，而不是实时处理文件。

错误：AWS AppSync是用于构建GraphQL API的服务，不适合处理文件上传后的实时处理需求。

B. Configure an object-created event notification within the S3 bucket to invoke an AWS Lambda function to process the files.

正确：S3支持事件通知，可以在对象创建时触发Lambda函数。

正确：AWS Lambda是无服务器计算服务，能够快速处理文件，且成本低，适合处理不确定的负载。

C. Configure Amazon Kinesis Data Streams to process and send data to Amazon S3. Invoke an AWS Lambda function to process the files.

错误：Kinesis Data Streams主要用于实时流数据处理，而题目中没有提到流数据的需求。

错误：将数据发送到S3后再处理文件会增加复杂性和成本，不符合题目要求的成本优化。

D. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to process the files uploaded to Amazon S3. Invoke an AWS Lambda function to process the files.

错误：SNS主要用于消息分发，而不是直接处理S3事件通知。

错误：S3事件通知可以直接触发Lambda函数，无需通过SNS中转。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #770

Topic 1

A company's application is deployed on Amazon EC2 instances and uses AWS Lambda functions for an event-driven architecture. The company uses nonproduction development environments in a different AWS account to test new features before the company deploys the features to production.

The production instances show constant usage because of customers in different time zones. The company uses nonproduction instances only during business hours on weekdays. The company does not use the nonproduction instances on the weekends. The company wants to optimize the costs to run its application on AWS.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司的应用程序部署在 Amazon EC2 实例上, 并使用 AWS Lambda 函数构建事件驱动架构。该公司在不同的 AWS 账户中使用非生产开发环境来测试新功能, 然后再将这些功能部署到生产环境中。

生产实例由于不同时区的客户而显示出持续使用情况。公司仅在工作日的工作时间使用非生产实例。公司在周末不使用非生产实例。公司希望优化在 AWS 上运行其应用程序的成本。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求?

A. Use On-Demand Instances for the production instances. Use Dedicated Hosts for the nonproduction instances on weekends only.

对生产实例使用 On-Demand Instances。仅在周末对非生产实例使用 Dedicated Hosts。

B. Use Reserved Instances for the production instances and the nonproduction instances. Shut down the nonproduction instances when not in use.

对生产实例和非生产实例使用 Reserved Instances。在不使用时关闭非生产实例。

C. Use Compute Savings Plans for the production instances. Use On-Demand Instances for the nonproduction instances. Shut down the nonproduction instances when not in use. **Most Voted**

对生产实例使用 Compute Savings Plans。对非生产实例使用 On-Demand Instances。在不使用时关闭非生产实例。

D. Use Dedicated Hosts for the production instances. Use EC2 Instance Savings Plans for the nonproduction instances.

对生产实例使用 Dedicated Hosts。对非生产实例使用 EC2 Instance Savings Plans。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2定价模型：包括On-Demand Instances、Reserved Instances、Savings Plans、Dedicated Hosts等。

成本优化：如何根据使用模式选择最具成本效益的定价模型。

环境管理：生产环境与非生产环境的不同使用模式及其成本优化策略。

2. 选项分析

A. Use On-Demand Instances for the production instances. Use Dedicated Hosts for the nonproduction instances on weekends only.

生产实例使用On-Demand Instances是合理的，因为它们需要全天候运行，且On-Demand提供灵活性。

非生产实例使用Dedicated Hosts仅在周末是不合理的，因为题目明确指出非生产实例在周末不使用。Dedicated Hosts成本较高，不适合这种间歇性使用模式。

此选项不符合成本优化的要求。

B. Use Reserved Instances for the production instances and the nonproduction instances. Shut down the nonproduction instances when not in use.

生产实例使用Reserved Instances是合理的，因为它们需要全天候运行，且Reserved Instances提供长期成本节约。

非生产实例使用Reserved Instances不合理，因为非生产实例仅在工作日的业务时间使用，Reserved Instances需要全年支付费用，无法充分利用其成本优势。

此选项不符合非生产实例的间歇性使用模式。

C. Use Compute Savings Plans for the production instances. Use On-Demand Instances for the nonproduction instances. Shut down the nonproduction instances when not in use.

生产实例使用Compute Savings Plans是合理的，因为它们需要全天候运行，且Savings Plans提供灵活性和成本节约。

非生产实例使用On-Demand Instances是合理的，因为它们仅在工作日的业务时间使用，On-Demand提供按需计费的灵活性。

关闭非生产实例进一步优化了成本，符合题目要求。

此选项符合成本优化的要求。

D. Use Dedicated Hosts for the production instances. Use EC2 Instance Savings Plans for the nonproduction instances.

生产实例使用Dedicated Hosts不合理，因为Dedicated Hosts成本较高，且生产实例并未要求使用专用硬件。

非生产实例使用EC2 Instance Savings Plans不合理，因为非生产实例仅在工作日的业务时间使用，Savings Plans需要全年支付费用，无法充分利用其成本优势。

此选项不符合成本优化的要求。

3. 我选的答案

C. Use Compute Savings Plans for the production instances. Use On-Demand Instances for the nonproduction instances. Shut down the nonproduction instances when not in use.

4. 官方答案

C. Use Compute Savings Plans for the production instances. Use On-Demand Instances for the nonproduction instances. Shut down the nonproduction instances when not in use.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：此选项最符合题目要求，既优化了生产实例的成本，又通过按需计费和关闭非生产实例进一步降低了非生产环境的成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #771

Topic 1

A company stores data in an on-premises Oracle relational database. The company needs to make the data available in Amazon Aurora PostgreSQL for analysis. The company uses an AWS Site-to-Site VPN connection to connect its on-premises network to AWS.

The company must capture the changes that occur to the source database during the migration to Aurora PostgreSQL.

Which solution will meet these requirements?

一家公司将数据存储在本地的 Oracle 关系数据库中。该公司需要将数据在 Amazon Aurora PostgreSQL 中可用，以进行分析。公司使用 AWS Site-to-Site VPN 连接将其本地网络连接到 AWS。

该公司必须在迁移到 Aurora PostgreSQL 的过程中捕获源数据库发生的更改。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to convert the Oracle schema to Aurora PostgreSQL schema. Use the AWS Database Migration Service (AWS DMS) full-load migration task to migrate the data.

使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 将 Oracle 模式转换为 Aurora PostgreSQL 模式。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 的全量迁移任务来迁移数据。

B. Use AWS DataSync to migrate the data to an Amazon S3 bucket. Import the S3 data to Aurora PostgreSQL by using the Aurora PostgreSQL `aws_s3` extension.

使用 AWS DataSync 将数据迁移到一个 Amazon S3 存储桶。通过使用 Aurora PostgreSQL 的 `aws_s3` 扩展将 S3 数据导入 Aurora PostgreSQL。

C. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to convert the Oracle schema to Aurora PostgreSQL schema. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate the existing data and replicate the ongoing changes. **Most Voted**

使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 将 Oracle 模式转换为 Aurora PostgreSQL 模式。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 迁移现有数据并复制正在进行的更改。

D. Use an AWS Snowball device to migrate the data to an Amazon S3 bucket. Import the S3 data to Aurora PostgreSQL by using the Aurora PostgreSQL `aws_s3` extension.

使用 AWS Snowball 设备将数据迁移到一个 Amazon S3 存储桶。通过使用 Aurora PostgreSQL 的 `aws_s3` 扩展将 S3 数据导入 Aurora PostgreSQL。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移：从本地数据库迁移到AWS Aurora PostgreSQL。

使用AWS Database Migration Service (AWS DMS)进行数据迁移和变更捕获。

使用AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)进行数据库模式转换。

2. 选项分析

A. 使用 AWS SCT 转换模式，使用 AWS DMS 全量迁移任务迁移数据。

正确性分析：此选项提到了使用AWS SCT进行模式转换和AWS DMS进行全量迁移，但没有提到捕获源数据库的变更（CDC, Change Data Capture）。因此不满足题目要求。

结论：错误。

B. 使用 AWS DataSync 将数据迁移到 S3，然后使用 Aurora PostgreSQL 的 aws_s3 扩展导入数据。

正确性分析：AWS DataSync主要用于文件级别的数据迁移，而不是关系型数据库的迁移。此外，aws_s3扩展无法捕获源数据库的变更。此选项不满足题目要求。

结论：错误。

C. 使用 AWS SCT 转换模式，使用 AWS DMS 迁移现有数据并复制正在进行的更改。

正确性分析：此选项提到了使用AWS SCT进行模式转换，并使用AWS DMS进行数据迁移和变更捕获（CDC）。完全满足题目要求。

结论：正确。

D. 使用 AWS Snowball 将数据迁移到 S3，然后使用 Aurora PostgreSQL 的 aws_s3 扩展导入数据。

正确性分析：AWS Snowball主要用于大规模数据迁移，但无法捕获源数据库的变更。此外，aws_s3扩展无法满足变更捕获的需求。此选项不满足题目要求。

结论：错误。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项C是唯一满足题目要求的解决方案，能够完成模式转换、数据迁移以及变更捕获。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #772

Topic 1

A company built an application with Docker containers and needs to run the application in the AWS Cloud. The company wants to use a managed service to host the application.

The solution must scale in and out appropriately according to demand on the individual container services. The solution also must not result in additional operational overhead or infrastructure to manage.

Which solutions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司使用 Docker 容器构建了一个应用程序，并需要在 AWS Cloud 中运行该应用程序。公司希望使用托管服务来托管该应用程序。

解决方案必须根据单个容器服务的需求适当进行扩展和缩减。解决方案还必须不会导致额外的运营开销或需要管理的基础设施。

哪些解决方案可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with AWS Fargate. **Most Voted**

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 AWS Fargate。

B. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with AWS Fargate. **Most Voted**

使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和 AWS Fargate。

C. Provision an Amazon API Gateway API. Connect the API to AWS Lambda to run the containers.

配置一个 Amazon API Gateway API。将 API 连接到 AWS Lambda 来运行容器。

D. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with Amazon EC2 worker nodes.

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 Amazon EC2 worker nodes。

E. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with Amazon EC2 worker nodes.

使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和 Amazon EC2 worker nodes。

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (69%)

AC (31%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察对容器服务的理解，包括Amazon ECS和Amazon EKS的使用场景。

考察AWS Fargate的无服务器容器运行模式，如何减少运维开销。

考察如何根据需求动态扩展容器服务。

2. 选项分析

A. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with AWS Fargate.

正确：Amazon ECS与AWS Fargate结合使用是一种完全托管的解决方案，支持无服务器运行容器，减少了运维开销。支持根据需求动态扩展容器服务，符合题目要求。

B. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with AWS Fargate.

正确：Amazon EKS与AWS Fargate结合使用也是一种完全托管的解决方案，支持无服务器运行容器，减少了运维开销。支持根据需求动态扩展容器服务，符合题目要求。

C. Provision an Amazon API Gateway API. Connect the API to AWS Lambda to run the containers.

错误：AWS Lambda不适合直接运行容器，且API Gateway与Lambda的组合主要用于无服务器函数计算，而非容器服务。不符合题目要求的“托管容器服务”场景。

D. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with Amazon EC2 worker nodes.

错误：使用Amazon EC2 worker nodes需要额外管理EC2实例，增加了运维开销。

不符合题目要求的“减少运维开销”的条件。

E. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with Amazon EC2 worker nodes.

错误：使用Amazon EC2 worker nodes需要额外管理EC2实例，增加了运维开销。

不符合题目要求的“减少运维开销”的条件。

3. 我选的答案

A

B

4. 官方答案

A

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #773

Topic 1

An ecommerce company is running a seasonal online sale. The company hosts its website on Amazon EC2 instances spanning multiple Availability Zones. The company wants its website to manage sudden traffic increases during the sale.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家电子商务公司正在进行季节性在线促销活动。该公司将其网站托管在跨多个可用区的 Amazon EC2 实例上。公司希望其网站能够应对促销期间突然增加的流量。

哪种解决方案能以最具成本效益的方式满足这些需求?

A. Create an Auto Scaling group that is large enough to handle peak traffic load. Stop half of the Amazon EC2 instances. Configure the Auto Scaling group to use the stopped instances to scale out when traffic increases.

创建一个足够大的 Auto Scaling 组以处理峰值流量负载。停止一半的 Amazon EC2 实例。配置 Auto Scaling 组以在流量增加时使用已停止的实例进行扩展。

B. Create an Auto Scaling group for the website. Set the minimum size of the Auto Scaling group so that it can handle high traffic volumes without the need to scale out.

为网站创建一个 Auto Scaling 组。设置 Auto Scaling 组的最小规模，使其能够处理高流量负载，而无需进行扩展。

C. Use Amazon CloudFront and Amazon ElastiCache to cache dynamic content with an Auto Scaling group set as the origin. Configure the Auto Scaling group with the instances necessary to populate CloudFront and ElastiCache. Scale in after the cache is fully populated.

使用 Amazon CloudFront 和 Amazon ElastiCache 缓存动态内容，并将 Auto Scaling 组设置为源。配置 Auto Scaling 组以使用必要的实例填充 CloudFront 和 ElastiCache。在缓存完全填充后进行缩减。

D. Configure an Auto Scaling group to scale out as traffic increases. Create a launch template to start new instances from a preconfigured Amazon Machine Image (AMI). **Most Voted**

配置一个 Auto Scaling 组以在流量增加时进行扩展。创建一个启动模板以从预配置的 Amazon Machine Image (AMI) 启动新实例。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布