

本题考察的是AWS Backup服务的功能和使用场景，特别是其集中化管理和自动化备份能力。
同时涉及其他AWS服务（如AWS Config、AWS Systems Manager）的功能对比。

2. 选项分析

A. 使用第三方备份软件与 AWS Storage Gateway 磁带网关虚拟磁带库。

错误：虽然AWS Storage Gateway磁带网关可以用于备份，但它需要第三方备份软件来管理备份任务，这与题目要求的“使用AWS原生选项”不符。

此外，磁带网关主要用于与本地环境集成，而不是集中管理云端服务的备份。

B. 使用 AWS Backup 配置和监控所使用服务的所有备份。

正确：AWS Backup是一个专门设计用于集中管理和自动化备份的服务，支持Amazon EC2、Amazon RDS、Amazon DynamoDB等服务。

它完全符合题目要求，可以简化备份管理并提供监控功能。

C. 使用 AWS Config 设置生命周期管理以按照计划对所有数据源进行快照。

错误：AWS Config主要用于资源配置的审计和合规性检查，而不是备份管理。

虽然可以通过AWS Config触发某些操作，但它并不是备份的最佳选择，也不支持集中化备份管理。

D. 使用 AWS Systems Manager State Manager 管理备份任务的配置和监控。

错误：AWS Systems Manager State Manager主要用于管理实例的状态和配置，而不是专门设计用于备份任务。

它无法提供集中化的备份管理功能，也不支持直接备份服务数据。

3. 我选的答案

B. 使用 AWS Backup 配置和监控所使用服务的所有备份。

4. 官方答案

B. 使用 AWS Backup 配置和监控所使用服务的所有备份。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Backup是专门设计用于集中化管理和自动化备份的服务，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #850

Topic 1

A company wants to build a map of its IT infrastructure to identify and enforce policies on resources that pose security risks. The company's security team must be able to query data in the IT infrastructure map and quickly identify security risks.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望构建其IT基础设施的地图，以识别并实施针对存在安全风险的资源策略。公司的安全团队必须能够查询IT基础设施地图中的数据，并快速识别安全风险。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use Amazon RDS to store the data. Use SQL to query the data to identify security risks.

使用Amazon RDS存储数据。使用SQL查询数据以识别安全风险。

B. Use Amazon Neptune to store the data. Use SPARQL to query the data to identify security risks. **Most Voted**

使用Amazon Neptune存储数据。使用SPARQL查询数据以识别安全风险。

C. Use Amazon Redshift to store the data. Use SQL to query the data to identify security risks.

使用Amazon Redshift存储数据。使用SQL查询数据以识别安全风险。

D. Use Amazon DynamoDB to store the data. Use PartiQL to query the data to identify security risks.

使用Amazon DynamoDB存储数据。使用PartiQL查询数据以识别安全风险。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (90%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与使用场景，特别是针对数据存储和查询的解决方案。

重点在于选择能够以最少的运维开销（Least Operational Overhead）满足查询和识别安全风险的需求。

2. 选项分析

A. 使用Amazon RDS存储数据，使用SQL查询数据以识别安全风险。

Amazon RDS是关系型数据库服务，适合存储结构化数据并使用SQL查询。

虽然可以满足查询需求，但RDS需要管理数据库实例（如备份、维护等），运维开销较高。

因此不符合“最少运维开销”的要求。

B. 使用Amazon Neptune存储数据，使用SPARQL查询数据以识别安全风险。

Amazon Neptune是图数据库服务，专门设计用于存储和查询图形数据。

SPARQL是一种查询语言，适合处理图形数据，能够快速查询和识别复杂关系中的安全风险。

Neptune是托管服务，运维开销低，符合“最少运维开销”的要求。

这是最佳选项。

C. 使用Amazon Redshift存储数据，使用SQL查询数据以识别安全风险。

Amazon Redshift是数据仓库服务，适合处理大规模分析型查询。

虽然可以使用SQL查询，但Redshift主要用于分析而非实时查询，且需要管理集群，运维开销较高。

不符合“最少运维开销”的要求。

D. 使用Amazon DynamoDB存储数据，使用PartiQL查询数据以识别安全风险。

Amazon DynamoDB是NoSQL数据库服务，适合存储键值对和文档数据。

PartiQL是一种查询语言，支持对DynamoDB数据进行查询。

虽然DynamoDB是托管服务，运维开销低，但它不适合处理复杂关系型或图形数据查询。

因此不符合本题的需求。

3. 我选的答案

B. 使用Amazon Neptune存储数据，使用SPARQL查询数据以识别安全风险。

4. 官方答案

B. 使用Amazon Neptune存储数据，使用SPARQL查询数据以识别安全风险。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Neptune是专门设计用于处理图形数据的托管服务，能够以最少的运维开销满足查询和识别安全风险的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #851

Topic 1

A large company wants to provide its globally located developers separate, limited size, managed PostgreSQL databases for development purposes. The databases will be low volume. The developers need the databases only when they are actively working.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家大型公司希望为其全球分布的开发人员提供单独的、有限大小的托管 PostgreSQL 数据库用于开发目的。数据库将是低容量的。开发人员仅在他们积极工作时需要这些数据库。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求?

A. Give the developers the ability to launch separate Amazon Aurora instances. Set up a process to shut down Aurora instances at the end of the workday and to start Aurora instances at the beginning of the next workday.

赋予开发人员启动单独 Amazon Aurora 实例的能力。设置一个流程，在工作日结束时关闭 Aurora 实例，并在下一个工作日开始时启动 Aurora 实例。

B. Develop an AWS Service Catalog product that enforces size restrictions for launching Amazon Aurora instances. Give the developers access to launch the product when they need a development database.

开发一个 AWS Service Catalog 产品，用于强制限制启动 Amazon Aurora 实例的大小。允许开发人员在需要开发数据库时启动该产品。

C. Create an Amazon Aurora Serverless cluster. Develop an AWS Service Catalog product to launch databases in the cluster with the default capacity settings. Grant the developers access to the product. **Most Voted**

创建一个 Amazon Aurora Serverless 集群。开发一个 AWS Service Catalog 产品，用于在集群中以默认容量设置启动数据库。授予开发人员访问该产品的权限。

D. Monitor AWS Trusted Advisor checks for idle Amazon RDS databases. Create a process to terminate identified idle RDS databases.

监控 AWS Trusted Advisor 检查闲置的 Amazon RDS 数据库。创建一个流程以终止已识别的闲置 RDS 数据库。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora Serverless的使用场景和成本优化。

AWS Service Catalog的功能和应用。

如何为开发人员提供按需数据库资源，同时控制成本。

2. 选项分析

A. 给开发人员启动单独的Amazon Aurora实例，并设置流程关闭和启动实例：

错误：虽然可以通过手动启动和关闭Aurora实例来节省成本，但Aurora实例的启动和关闭仍然会产生固定的存储成本，并且管理流程复杂，无法完全满足“最具成本效益”的要求。

B. 开发AWS Service Catalog产品，限制Aurora实例大小：

错误：虽然可以通过Service Catalog限制实例大小，但Aurora实例仍然是按实例计费，无法根据实际使用情况动态调整成本，且开发人员可能会启动多个实例，增加成本。

C. 创建Amazon Aurora Serverless集群，并通过AWS Service Catalog启动数据库：

正确：Aurora Serverless是按需计费的数据库服务，能够根据实际使用情况动态调整容量，避免闲置资源浪费。结合AWS Service Catalog，可以为开发人员提供受控的按需数据库资源，满足成本效益要求。

D. 监控AWS Trusted Advisor检查闲置RDS数据库并终止：

错误：虽然可以通过监控闲置数据库来节省成本，但此方法依赖于开发人员主动创建和管理数据库，无法提供按需的自动化解决方案，且Aurora Serverless更适合低流量场景。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Aurora Serverless结合AWS Service Catalog能够提供按需、低成本的数据库解决方案，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #852

Topic 1

A company is building a web application that serves a content management system. The content management system runs on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The EC2 instances run in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. Users are constantly adding and updating files, blogs, and other website assets in the content management system.

A solutions architect must implement a solution in which all the EC2 instances share up-to-date website content with the least possible lag time.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在构建一个提供内容管理系统的Web应用程序。内容管理系统运行在Amazon EC2实例上，这些实例位于一个Application Load Balancer (ALB)后面。EC2实例通过Auto Scaling组分布在多个可用区中。用户不断在内容管理系统中添加和更新文件、博客以及其他网站资源。

解决方案架构师必须实施一个解决方案，使所有EC2实例能够以最短的延迟时间共享最新的网站内容。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Update the EC2 user data in the Auto Scaling group lifecycle policy to copy the website assets from the EC2 instance that was launched most recently. Configure the ALB to make changes to the website assets only in the newest EC2 instance.
更新Auto Scaling组生命周期策略中的EC2用户数据，以从最近启动的EC2实例复制网站资源。配置ALB以仅对最新的EC2实例中的网站资源进行更改。

B. Copy the website assets to an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Configure each EC2 instance to mount the EFS file system locally. Configure the website hosting application to reference the website assets that are stored in the EFS file system. **Most Voted**

将网站资源复制到Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统。配置每个EC2实例本地挂载EFS文件系统。配置网站托管应用程序以引用存储在EFS文件系统上的网站资源。

C. Copy the website assets to an Amazon S3 bucket. Ensure that each EC2 instance downloads the website assets from the S3 bucket to the attached Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Run the S3 sync command once each hour to keep files up to date.

将网站资源复制到Amazon S3 bucket中。确保每个EC2实例从S3 bucket下载网站资源到附加的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷中。每小时运行一次S3 sync命令以保持文件更新。

D. Restore an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshot with the website assets. Attach the EBS snapshot as a secondary EBS volume when a new EC2 instance is launched. Configure the website hosting application to reference the

website assets that are stored in the secondary EBS volume.

使用包含网站资源的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)快照进行恢复。当新的EC2实例启动时，将EBS快照作为辅助EBS卷附加。配置网站托管应用程序以引用存储在辅助EBS卷中的网站资源。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic File System (EFS) 的使用场景和优势。

如何实现跨多个 EC2 实例共享文件系统。

高可用性和低延迟的文件共享解决方案。

2. 选项分析

A. 更新Auto Scaling组生命周期策略中的EC2用户数据，以从最近启动的EC2实例复制网站资源。

错误原因：此方案依赖于单个 EC2 实例作为源，可能导致单点故障问题。此外，ALB 无法直接管理文件同步，且这种方式无法保证低延迟和高可用性。

B. 将网站资源复制到Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统。

正确原因：Amazon EFS 是一个完全托管的文件存储服务，支持多个 EC2 实例同时挂载并访问文件系统。它提供低延迟和高可用性，适合共享文件的场景。此方案满足题目要求。

C. 将网站资源复制到Amazon S3 bucket中，并使用S3 sync命令保持文件更新。

错误原因：虽然 S3 是一个高可用的对象存储服务，但它不适合频繁的文件更新和低延迟访问场景。每小时运行 S3 sync 命令可能导致文件更新滞后，无法满足“最少延迟”的要求。

D. 使用包含网站资源的Amazon EBS快照进行恢复。

错误原因：Amazon EBS 是块存储服务，无法在多个 EC2 实例之间共享。每个实例都需要单独的 EBS 卷，这种方式无法实现文件的实时共享和更新。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，Amazon EFS 是最佳解决方案，能够满足题目要求的低延迟和实时共享文件的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #853

Topic 1

A company's web application consists of multiple Amazon EC2 instances that run behind an Application Load Balancer in a VPC. An Amazon RDS for MySQL DB instance contains the data. The company needs the ability to automatically detect and respond to suspicious or unexpected behavior in its AWS environment. The company already has added AWS WAF to its architecture.

What should a solutions architect do next to protect against threats?

一家公司的网络应用由多个运行在 VPC 中的 Amazon EC2 实例组成，这些实例位于一个 Application Load Balancer 后面。一个 Amazon RDS for MySQL 数据库实例存储数据。公司需要能够自动检测并响应其 AWS 环境中的可疑或意外行为。公司已经在其架构中添加了 AWS WAF。

解决方案架构师接下来应该怎么做来防范威胁？

A. Use Amazon GuardDuty to perform threat detection. Configure Amazon EventBridge to filter for GuardDuty findings and to invoke an AWS Lambda function to adjust the AWS WAF rules. **Most Voted**

使用 Amazon GuardDuty 执行威胁检测。配置 Amazon EventBridge 来过滤 GuardDuty 的发现，并调用一个 AWS Lambda 函数来调整 AWS WAF 规则。

B. Use AWS Firewall Manager to perform threat detection. Configure Amazon EventBridge to filter for Firewall Manager findings and to invoke an AWS Lambda function to adjust the AWS WAF web ACL.

使用 AWS Firewall Manager 执行威胁检测。配置 Amazon EventBridge 来过滤 Firewall Manager 的发现，并调用一个 AWS Lambda 函数来调整 AWS WAF 的 Web ACL。

C. Use Amazon Inspector to perform threat detection and to update the AWS WAF rules. Create a VPC network ACL to limit access to the web application.

使用 Amazon Inspector 执行威胁检测并更新 AWS WAF 规则。创建一个 VPC 网络 ACL 来限制对网络应用的访问。

D. Use Amazon Macie to perform threat detection and to update the AWS WAF rules. Create a VPC network ACL to limit access to the web application.

使用 Amazon Macie 执行威胁检测并更新 AWS WAF 规则。创建一个 VPC 网络 ACL 来限制对网络应用的访问。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

威胁检测与响应：了解如何使用AWS服务（如Amazon GuardDuty、AWS Firewall Manager、Amazon Inspector、Amazon Macie）进行威胁检测和响应。

事件驱动架构：使用Amazon EventBridge和AWS Lambda来自动化响应。

网络安全：结合AWS WAF和其他安全服务保护应用程序。

2. 选项分析

A. Use Amazon GuardDuty to perform threat detection. Configure Amazon EventBridge to filter for GuardDuty findings and to invoke an AWS Lambda function to adjust the AWS WAF rules.

正确：Amazon GuardDuty是AWS的托管威胁检测服务，专门用于检测恶意活动和异常行为。

正确：Amazon EventBridge可以过滤GuardDuty的发现，并触发AWS Lambda函数来调整AWS WAF规则，从而自动响应威胁。

此选项符合题目要求，提供了自动化威胁检测和响应的解决方案。

B. Use AWS Firewall Manager to perform threat detection. Configure Amazon EventBridge to filter for Firewall Manager findings and to invoke an AWS Lambda function to adjust the AWS WAF web ACL.

错误：AWS Firewall Manager主要用于集中管理和部署安全策略，而不是专门用于威胁检测。

错误：Firewall Manager的功能与题目要求的自动威胁检测和响应不完全匹配。

C. Use Amazon Inspector to perform threat detection and to update the AWS WAF rules. Create a VPC network ACL to limit access to the web application.

错误：Amazon Inspector主要用于评估EC2实例的安全漏洞，而不是实时威胁检测。

错误：创建VPC网络ACL虽然可以限制访问，但与题目要求的自动化威胁检测和响应无关。

D. Use Amazon Macie to perform threat detection and to update the AWS WAF rules. Create a VPC network ACL to limit access to the web application.

错误：Amazon Macie主要用于数据分类和敏感数据保护，而不是针对网络威胁的检测。

错误：创建VPC网络ACL与题目要求的自动化威胁检测和响应无关。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon GuardDuty是专门设计用于威胁检测的服务，结合Amazon EventBridge和AWS Lambda可以实现自动化响应，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #854

Topic 1

A company is planning to run a group of Amazon EC2 instances that connect to an Amazon Aurora database. The company has built an AWS CloudFormation template to deploy the EC2 instances and the Aurora DB cluster. The company wants to allow the instances to authenticate to the database in a secure way. The company does not want to maintain static database credentials.

Which solution meets these requirements with the LEAST operational effort?

一家公司计划运行一组连接到 Amazon Aurora 数据库的 Amazon EC2 实例。该公司已经构建了一个 AWS CloudFormation 模板，用于部署 EC2 实例和 Aurora 数据库集群。公司希望允许实例以安全的方式对数据库进行身份验证。公司不希望维护静态数据库凭证。

哪种解决方案以最少的运营工作量满足这些要求？

A. Create a database user with a user name and password. Add parameters for the database user name and password to the CloudFormation template. Pass the parameters to the EC2 instances when the instances are launched.

创建一个具有用户名和密码的数据库用户。在 CloudFormation 模板中添加数据库用户名和密码的参数。在实例启动时将参数传递给 EC2 实例。

B. Create a database user with a user name and password. Store the user name and password in AWS Systems Manager Parameter Store. Configure the EC2 instances to retrieve the database credentials from Parameter Store.

创建一个具有用户名和密码的数据库用户。将用户名和密码存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中。配置 EC2 实例从 Parameter Store 中检索数据库凭证。

C. Configure the DB cluster to use IAM database authentication. Create a database user to use with IAM authentication. Associate a role with the EC2 instances to allow applications on the instances to access the database. **Most Voted**

配置数据库集群以使用 IAM 数据库身份验证。创建一个用于 IAM 身份验证的数据库用户。将角色与 EC2 实例关联，以允许实例上的应用程序访问数据库。

D. Configure the DB cluster to use IAM database authentication with an IAM user. Create a database user that has a name that matches the IAM user. Associate the IAM user with the EC2 instances to allow applications on the instances to access the database.

配置数据库集群以使用具有 IAM 用户的 IAM 数据库身份验证。创建一个名称与 IAM 用户匹配的数据库用户。将 IAM 用户与 EC2 实例关联，以允许实例上的应用程序访问数据库。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora数据库的安全认证机制

AWS IAM数据库身份验证

AWS CloudFormation模板的参数化与自动化

最小化操作复杂性

2. 选项分析

A. 创建一个具有用户名和密码的数据库用户。在 CloudFormation 模板中添加数据库用户名和密码的参数。在实例启动时将参数传递给 EC2 实例。

分析：

此选项需要手动维护静态数据库凭证，违背了题目要求“不想维护静态数据库凭证”。

虽然可以通过CloudFormation模板传递参数，但仍然需要手动管理用户名和密码，增加了操作复杂性。

结论： 错误。

B. 创建一个具有用户名和密码的数据库用户。将用户名和密码存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中。配置 EC2 实例从 Parameter Store 中检索数据库凭证。

分析：

此选项使用了AWS Systems Manager Parameter Store来存储凭证，增强了安全性。

然而，仍然需要维护静态数据库凭证，违背了题目要求“不想维护静态数据库凭证”。

结论： 错误。

C. 配置数据库集群以使用 IAM 数据库身份验证。创建一个用于 IAM 身份验证的数据库用户。将角色与 EC2 实例关联，以允许实例上的应用程序访问数据库。

分析：

此选项使用了Amazon Aurora的IAM数据库身份验证功能，避免了静态凭证的维护。

通过IAM角色关联EC2实例，应用程序可以安全地访问数据库，符合题目要求。

操作复杂性最低，因为IAM身份验证是AWS原生支持的功能，且自动化程度高。

结论： 正确。

D. 配置数据库集群以使用具有 IAM 用户的 IAM 数据库身份验证。创建一个名称与 IAM 用户匹配的数据库用户。将 IAM 用户与 EC2 实例关联，以允许实例上的应用程序访问数据库。

分析：

此选项试图将IAM用户直接与EC2实例关联，但IAM用户通常用于人类用户，而不是应用程序或服务。

正确的做法是使用IAM角色，而不是IAM用户来关联EC2实例。

此选项增加了操作复杂性，并且不符合最佳实践。

结论： 错误。

3. 我的选择

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C使用了IAM数据库身份验证，避免了静态凭证的维护，且操作复杂性最低，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #855

Topic 1

A company wants to configure its Amazon CloudFront distribution to use SSL/TLS certificates. The company does not want to use the default domain name for the distribution. Instead, the company wants to use a different domain name for the distribution.

Which solution will deploy the certificate without incurring any additional costs?

一家公司希望配置其 Amazon CloudFront 分发以使用 SSL/TLS 证书。该公司不希望使用分发的默认域名。相反，该公司希望为分发使用一个不同的域名。

哪种解决方案可以部署证书而不产生任何额外费用？

A. Request an Amazon issued private certificate from AWS Certificate Manager (ACM) in the us-east-1 Region.
从 AWS Certificate Manager (ACM) 在 us-east-1 区域请求一个 Amazon 发行的私有证书。

B. Request an Amazon issued private certificate from AWS Certificate Manager (ACM) in the us-west-1 Region.
从 AWS Certificate Manager (ACM) 在 us-west-1 区域请求一个 Amazon 发行的私有证书。

C. Request an Amazon issued public certificate from AWS Certificate Manager (ACM) in the us-east-1 Region. **Most Voted**
从 AWS Certificate Manager (ACM) 在 us-east-1 区域请求一个 Amazon 发行的公共证书。

D. Request an Amazon issued public certificate from AWS Certificate Manager (ACM) in the us-west-1 Region.
从 AWS Certificate Manager (ACM) 在 us-west-1 区域请求一个 Amazon 发行的公共证书。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何为 Amazon CloudFront 配置 SSL/TLS 证书，以及 AWS Certificate Manager (ACM) 的使用。

重点知识包括：CloudFront 支持的证书类型、ACM 的区域限制、以及如何避免额外成本。

2. 选项分析

A. Request an Amazon issued private certificate from AWS Certificate Manager (ACM) in the us-east-1 Region.

错误：CloudFront 不支持使用私有证书。私有证书通常用于内部应用，而 CloudFront 需要公共证书以支持外部访问。

B. Request an Amazon issued private certificate from AWS Certificate Manager (ACM) in the us-west-1 Region.

错误：与选项 A 的问题相同，CloudFront 不支持私有证书。此外，ACM 的证书必须在 us-east-1 区域中创建才能与 CloudFront 集成。

C. Request an Amazon issued public certificate from AWS Certificate Manager (ACM) in the us-east-1 Region.

正确：CloudFront 支持公共证书，并且这些证书必须通过 AWS Certificate Manager (ACM) 在 us-east-1 区域中创建。使用公共证书不会产生额外成本。

D. Request an Amazon issued public certificate from AWS Certificate Manager (ACM) in the us-west-1 Region.

错误：虽然是公共证书，但 CloudFront 要求证书必须在 us-east-1 区域中创建才能与其集成。

3. 我的答案

我的选择是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 C 满足所有要求，包括使用公共证书、在正确的区域 (us-east-1) 创建证书，以及避免额外成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #856

Topic 1

A company creates operations data and stores the data in an Amazon S3 bucket. For the company's annual audit, an external consultant needs to access an annual report that is stored in the S3 bucket. The external consultant needs to access the report for 7 days.

The company must implement a solution to allow the external consultant access to only the report.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司创建了运营数据，并将数据存储在一个 Amazon S3 存储桶中。为了进行公司的年度审计，一位外部顾问需要访问存储在 S3 存储桶中的年度报告。外部顾问需要访问该报告 7 天。

公司必须实施一个解决方案，以允许外部顾问仅访问该报告。

哪种解决方案能够以最高的操作效率满足这些要求？

A. Create a new S3 bucket that is configured to host a public static website. Migrate the operations data to the new S3 bucket. Share the S3 website URL with the external consultant.

创建一个新的 S3 存储桶，并将其配置为托管公共静态网站。将运营数据迁移到新的 S3 存储桶。将 S3 网站 URL 分享给外部顾问。

B. Enable public access to the S3 bucket for 7 days. Remove access to the S3 bucket when the external consultant completes the audit.

启用 S3 存储桶的公共访问权限 7 天。在外部顾问完成审计后移除存储桶的访问权限。

C. Create a new IAM user that has access to the report in the S3 bucket. Provide the access keys to the external consultant. Revoke the access keys after 7 days.

创建一个新的 IAM 用户，该用户拥有对 S3 存储桶中报告的访问权限。将访问密钥提供给外部顾问。在 7 天后撤销访问密钥。

D. Generate a presigned URL that has the required access to the location of the report on the S3 bucket. Share the presigned URL with the external consultant. **Most Voted**

生成一个具有所需访问权限的预签名 URL，用于访问 S3 存储桶中报告的位置。将预签名 URL 分享给外部顾问。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的访问控制机制，包括预签名URL的使用。

如何为外部用户提供临时访问权限，同时确保最小权限原则。

操作效率 and 安全性在AWS解决方案中的应用。

2. 选项分析

A. 创建一个新的 S3 存储桶并配置为公共静态网站。

错误：此选项需要额外创建一个新的S3存储桶并迁移数据，增加了操作复杂性。

错误：将数据公开为静态网站可能会暴露数据，违反最小权限原则。

B. 启用 S3 存储桶的公共访问权限 7 天。

错误：启用公共访问权限会使整个存储桶的数据暴露给所有人，安全性极低。

错误：无法限制访问到特定的报告文件，违反最小权限原则。

C. 创建一个新的 IAM 用户并提供访问密钥。

错误：创建新的IAM用户并管理其访问密钥增加了操作复杂性。

错误：需要手动撤销访问密钥，容易出现操作失误或延迟。

D. 生成一个预签名 URL 并分享给外部顾问。

正确：预签名URL可以提供对特定文件的临时访问权限，符合最小权限原则。

正确：预签名URL的有效期可以设置为7天，满足需求。

正确：操作简单，无需额外创建资源或管理用户。

3. 我选的答案

D. 生成一个预签名 URL 并分享给外部顾问。

4. 官方答案

D. 生成一个预签名 URL 并分享给外部顾问。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：预签名URL是最符合需求的解决方案，既满足了临时访问的要求，又确保了操作效率和安全性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #857

Topic 1

A company plans to run a high performance computing (HPC) workload on Amazon EC2 Instances. The workload requires low-latency network performance and high network throughput with tightly coupled node-to-node communication.

Which solution will meet these requirements?

一家公司计划在 Amazon EC2 实例上运行高性能计算 (HPC) 工作负载。该工作负载需要低延迟的网络性能和高网络吞吐量，以及紧密耦合的节点间通信。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Configure the EC2 instances to be part of a cluster placement group. **Most Voted**

将 EC2 实例配置为集群放置组的一部分。

B. Launch the EC2 instances with Dedicated Instance tenancy.

使用 Dedicated Instance 租赁方式启动 EC2 实例。

C. Launch the EC2 instances as Spot Instances.

将 EC2 实例作为 Spot Instances 启动。

D. Configure an On-Demand Capacity Reservation when the EC2 instances are launched.

在启动 EC2 实例时配置按需容量预留。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon EC2的网络性能优化选项，特别是针对高性能计算（HPC）工作负载的配置，包括低延迟、高吞吐量和节点间通信的需求。

2. 选项分析

A. Configure the EC2 instances to be part of a cluster placement group.

正确：Cluster Placement Group是专门为需要低延迟、高吞吐量的工作负载设计的。它允许EC2实例在物理硬件上紧密分布，从而优化节点间通信性能。

B. Launch the EC2 instances with Dedicated Instance tenancy.

错误：Dedicated Instance tenancy主要用于隔离实例以满足合规性或安全性需求，与网络性能优化无直接关系。

C. Launch the EC2 instances as Spot Instances.

错误：Spot Instances是成本优化选项，与网络性能优化无直接关系。它无法保证低延迟或高吞吐量。

D. Configure an On-Demand Capacity Reservation when the EC2 instances are launched.

错误：On-Demand Capacity Reservation用于确保实例容量可用性，与网络性能优化无直接关系。

3. 我的答案

A. Configure the EC2 instances to be part of a cluster placement group.

4. 官方答案

A. Configure the EC2 instances to be part of a cluster placement group.

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #858

Topic 1

A company has primary and secondary data centers that are 500 miles (804.7 km) apart and interconnected with high-speed fiber-optic cable. The company needs a highly available and secure network connection between its data centers and a VPC on AWS for a mission-critical workload. A solutions architect must choose a connection solution that provides maximum resiliency.

Which solution meets these requirements?

一家公司拥有相距500英里（804.7公里）的主数据中心和辅助数据中心，并通过高速光纤电缆互联。该公司需要在其数据中心与AWS上的VPC之间建立一个高度可用且安全的网络连接，用于关键任务工作负载。解决方案架构师必须选择一个提供最大弹性的连接解决方案。

哪个解决方案满足这些要求？

A. Two AWS Direct Connect connections from the primary data center terminating at two Direct Connect locations on two separate devices

两个AWS Direct Connect连接从主数据中心终止于两个Direct Connect位置上的两个独立设备

B. A single AWS Direct Connect connection from each of the primary and secondary data centers terminating at one Direct Connect location on the same device

一个AWS Direct Connect连接从主数据中心和辅助数据中心分别终止于同一设备上的一个Direct Connect位置

C. Two AWS Direct Connect connections from each of the primary and secondary data centers terminating at two Direct Connect locations on two separate devices **Most Voted**

两个AWS Direct Connect连接从主数据中心和辅助数据中心分别终止于两个Direct Connect位置上的两个独立设备

D. A single AWS Direct Connect connection from each of the primary and secondary data centers terminating at one Direct Connect location on two separate devices

一个AWS Direct Connect连接从主数据中心和辅助数据中心分别终止于两个独立设备上的一个Direct Connect位置

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Direct Connect的高可用性和冗余设计。

涉及到网络连接的设计原则，包括多路径冗余和设备级故障容错。

2. 选项分析

A. 两个AWS Direct Connect连接从主数据中心终止于两个Direct Connect位置上的两个独立设备

优点：提供了冗余，因为有两个连接和两个设备。

缺点：只考虑了主数据中心，没有考虑辅助数据中心的冗余，无法满足最大化的可用性要求。

结论：错误。

B. 一个AWS Direct Connect连接从主数据中心和辅助数据中心分别终止于同一设备上的一个Direct Connect位置

优点：提供了主数据中心和辅助数据中心的连接。

缺点：两个连接都终止于同一设备，设备故障会导致连接中断，无法满足高可用性要求。

结论：错误。

C. 两个AWS Direct Connect连接从主数据中心和辅助数据中心分别终止于两个Direct Connect位置上的两个独立设备

优点：提供了主数据中心和辅助数据中心的连接，同时每个数据中心都有两个连接，终止于两个独立设备，最大化了冗余和可用性。

缺点：无明显缺点。

结论：正确。

D. 一个AWS Direct Connect连接从主数据中心和辅助数据中心分别终止于两个独立设备上的一个Direct Connect位置

优点：提供了主数据中心和辅助数据中心的连接。

缺点：每个数据中心只有一个连接，无法提供足够的冗余，且连接终止于同一个Direct Connect位置，位置故障会导致连接中断。

结论：错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项C提供了最大化的冗余和高可用性，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #859

Topic 1

A company runs several Amazon RDS for Oracle On-Demand DB instances that have high utilization. The RDS DB instances run in member accounts that are in an organization in AWS Organizations.

The company's finance team has access to the organization's management account and member accounts. The finance team wants to find ways to optimize costs by using AWS Trusted Advisor.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司运行了多个 Amazon RDS for Oracle 按需数据库实例，这些实例的使用率很高。这些 RDS 数据库实例运行在属于 AWS Organizations 组织中的成员账户中。

该公司的财务团队可以访问组织的管理账户和成员账户。财务团队希望通过使用 AWS Trusted Advisor 来寻找优化成本的方法。

哪些步骤组合可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Use the Trusted Advisor recommendations in the management account. **Most Voted**

使用管理账户中的 Trusted Advisor 建议。

B. Use the Trusted Advisor recommendations in the member accounts where the RDS DB instances are running.

使用运行 RDS 数据库实例的成员账户中的 Trusted Advisor 建议。

C. Review the Trusted Advisor checks for Amazon RDS Reserved Instance Optimization. **Most Voted**

查看 Amazon RDS Reserved Instance Optimization 的 Trusted Advisor 检查。

D. Review the Trusted Advisor checks for Amazon RDS Idle DB Instances.

查看 Amazon RDS Idle DB Instances 的 Trusted Advisor 检查。

E. Review the Trusted Advisor checks for compute optimization. Crosscheck the results by using AWS Compute Optimizer.


查看计算优化的 Trusted Advisor 检查。通过使用 AWS Compute Optimizer 交叉核对结果。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS Trusted Advisor的功能和使用场景，尤其是如何通过Trusted Advisor优化成本。涉及的具体检查包括Reserved Instance Optimization和Idle DB Instances检查。

2. 选项分析

A. Use the Trusted Advisor recommendations in the management account. 分析：正确。管理账户可以查看整个组织的Trusted Advisor建议，适合集中管理和优化成本。

B. Use the Trusted Advisor recommendations in the member accounts where the RDS DB instances are running. 分析：错误。虽然成员账户可以查看自己的Trusted Advisor建议，但题目要求的是集中优化成本，管理账户更适合此场景。

C. Review the Trusted Advisor checks for Amazon RDS Reserved Instance Optimization. 分析：正确。Reserved Instance Optimization检查可以帮助识别是否可以通过预留实例节省成本，是优化RDS成本的重要方法。

D. Review the Trusted Advisor checks for Amazon RDS Idle DB Instances. 分析：错误。Idle DB Instances检查适用于未充分利用的数据库实例，但题目提到的是高利用率的实例，因此不适用。

E. Review the Trusted Advisor checks for compute optimization. Crosscheck the results by using AWS Compute Optimizer. 分析：错误。Compute optimization主要针对EC2实例优化，与RDS数据库实例无关。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #860

Topic 1

A solutions architect is creating an application. The application will run on Amazon EC2 instances in private subnets across multiple Availability Zones in a VPC. The EC2 instances will frequently access large files that contain confidential information. These files are stored in Amazon S3 buckets for processing. The solutions architect must optimize the network architecture to minimize data transfer costs.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

解决方案架构师正在创建一个应用程序。该应用程序将在一个VPC中跨多个可用区的私有子网中的Amazon EC2实例上运行。EC2实例将频繁访问包含机密信息的大型文件。这些文件存储在Amazon S3桶中以供处理。解决方案架构师必须优化网络架构以尽量减少数据传输成本。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求?

A. Create a gateway endpoint for Amazon S3 in the VPC. In the route tables for the private subnets, add an entry for the gateway endpoint. **Most Voted**

在VPC中为Amazon S3创建一个网关终端节点。在私有子网的路由表中，为网关终端节点添加一个条目。

B. Create a single NAT gateway in a public subnet. In the route tables for the private subnets, add a default route that points to the NAT gateway.

在公共子网中创建一个单一的NAT网关。在私有子网的路由表中，添加一个指向NAT网关的默认路由。

C. Create an AWS PrivateLink interface endpoint for Amazon S3 in the VPC. In the route tables for the private subnets, add an entry for the interface endpoint.

在VPC中为Amazon S3创建一个AWS PrivateLink接口终端节点。在私有子网的路由表中，为接口终端节点添加一个条目。

D. Create one NAT gateway for each Availability Zone in public subnets. In each of the route tables for the private subnets, add a default route that points to the NAT gateway in the same Availability Zone.

在公共子网中为每个可用区创建一个NAT网关。在每个私有子网的路由表中，添加一个指向同一可用区内NAT网关的默认路由。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon VPC网络架构优化

Amazon S3访问方式（网关终端节点 vs NAT网关 vs PrivateLink接口终端节点）

数据传输成本优化

2. 选项分析

A. Create a gateway endpoint for Amazon S3 in the VPC. In the route tables for the private subnets, add an entry for the gateway endpoint.

正确：Amazon S3网关终端节点允许EC2实例通过私有网络直接访问S3，而无需通过互联网或NAT网关。这种方式不仅优化了网络架构，还避免了数据传输费用，因为流量不会经过互联网。

符合题目要求：优化网络架构并最小化数据传输成本。

B. Create a single NAT gateway in a public subnet. In the route tables for the private subnets, add a default route that points to the NAT gateway.

错误：NAT网关用于允许私有子网中的资源访问互联网，但访问S3时会产生额外的传输费用，因为流量需要通过NAT网关。

不符合题目要求：无法最小化数据传输成本。

C. Create an AWS PrivateLink interface endpoint for Amazon S3 in the VPC. In the route tables for the private subnets, add an entry for the interface endpoint.

错误：AWS PrivateLink接口终端节点通常用于访问特定服务（如API Gateway或自定义服务），而不是用于访问Amazon S3。对于S3，网关终端节点是更合适的选择。

不符合题目要求：无法优化网络架构或最小化数据传输成本。

D. Create one NAT gateway for each Availability Zone in public subnets. In each of the route tables for the private subnets, add a default route that points to the NAT gateway in the same Availability Zone.

错误：虽然为每个可用区创建NAT网关可以提高可用性，但仍然无法避免数据传输费用，因为流量需要通过NAT网关。

不符合题目要求：无法最小化数据传输成本。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：网关终端节点是访问Amazon S3的最佳选择，能够优化网络架构并最小化数据传输成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #861

Topic 1

A company wants to relocate its on-premises MySQL database to AWS. The database accepts regular imports from a client-facing application, which causes a high volume of write operations. The company is concerned that the amount of traffic might be causing performance issues within the application.

How should a solutions architect design the architecture on AWS?

一家公司希望将其本地 MySQL 数据库迁移到 AWS。该数据库接受来自面向客户的应用程序的定期导入，这会导致大量写操作。公司担心流量可能会导致应用程序性能问题。

解决方案架构师应该如何在 AWS 上设计架构？

A. Provision an Amazon RDS for MySQL DB instance with Provisioned IOPS SSD storage. Monitor write operation metrics by using Amazon CloudWatch. Adjust the provisioned IOPS if necessary. **Most Voted**

为 MySQL 数据库实例配置 Amazon RDS，并使用 Provisioned IOPS SSD 存储。通过 Amazon CloudWatch 监控写操作指标。如有必要，调整配置的 IOPS。

B. Provision an Amazon RDS for MySQL DB instance with General Purpose SSD storage. Place an Amazon ElastiCache cluster in front of the DB instance. Configure the application to query ElastiCache instead.

为 MySQL 数据库实例配置 Amazon RDS，并使用 General Purpose SSD 存储。在数据库实例前放置一个 Amazon ElastiCache 集群。配置应用程序查询 ElastiCache。

C. Provision an Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) instance with a memory optimized instance type. Monitor Amazon CloudWatch for performance-related issues. Change the instance class if necessary.

为 Amazon DocumentDB（与 MongoDB 兼容）实例配置内存优化实例类型。通过 Amazon CloudWatch 监控与性能相关的问题。如有必要，更改实例类型。

D. Provision an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system in General Purpose performance mode. Monitor Amazon CloudWatch for IOPS bottlenecks. Change to Provisioned Throughput performance mode if necessary.

为 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统配置 General Purpose 性能模式。通过 Amazon CloudWatch 监控 IOPS 瓶颈。如有必要，切换到 Provisioned Throughput 性能模式。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的使用与配置，包括存储类型选择（Provisioned IOPS SSD vs General Purpose SSD）。

性能监控工具（Amazon CloudWatch）的应用。

数据库性能优化策略，特别是针对高写入量的场景。

2. 选项分析

A. Provision an Amazon RDS for MySQL DB instance with Provisioned IOPS SSD storage. Monitor write operation metrics by using Amazon CloudWatch. Adjust the provisioned IOPS if necessary.

正确：Provisioned IOPS SSD存储专为高性能、高写入量场景设计，能够提供稳定的IOPS性能。

正确：使用Amazon CloudWatch监控写操作指标是标准的性能监控方法，可以帮助识别瓶颈并调整IOPS配置。

此选项完全符合题目要求，解决了高写入量可能导致的性能问题。

B. Provision an Amazon RDS for MySQL DB instance with General Purpose SSD storage. Place an Amazon ElastiCache cluster in front of the DB instance. Configure the application to query ElastiCache instead.

错误：General Purpose SSD存储不适合高写入量场景，性能可能无法满足需求。

错误：ElastiCache主要用于缓存读操作，而题目关注的是写操作性能问题，ElastiCache无法解决写入瓶颈。

C. Provision an Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) instance with a memory optimized instance type. Monitor Amazon CloudWatch for performance-related issues. Change the instance class if necessary.

错误：Amazon DocumentDB是为文档数据库设计的，与MySQL不兼容，无法满足题目要求。

错误：题目明确提到的是MySQL数据库，而不是DocumentDB。

D. Provision an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system in General Purpose performance mode. Monitor Amazon CloudWatch for IOPS bottlenecks. Change to Provisioned Throughput performance mode if necessary.

错误：Amazon EFS是文件存储服务，与关系型数据库（如MySQL）的需求不匹配。

错误：题目关注的是数据库性能优化，而不是文件存储性能。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A提供了针对高写入量场景的最佳解决方案，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #862

Topic 1

A company runs an application in the AWS Cloud that generates sensitive archival data files. The company wants to rearchitect the application's data storage. The company wants to encrypt the data files and to ensure that third parties do not have access to the data before the data is encrypted and sent to AWS. The company has already created an Amazon S3 bucket.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在AWS云中运行一个应用程序，该应用程序生成敏感的归档数据文件。公司希望重新设计应用程序的数据存储。公司希望对数据文件进行加密，并确保在数据加密并发送到AWS之前，第三方无法访问这些数据。公司已经创建了一个Amazon S3存储桶。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Configure the S3 bucket to use client-side encryption with an Amazon S3 managed encryption key. Configure the application to use the S3 bucket to store the archival files.

将S3存储桶配置为使用Amazon S3托管加密密钥的客户端加密。将应用程序配置为使用S3存储桶存储归档文件。

B. Configure the S3 bucket to use server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS). Configure the application to use the S3 bucket to store the archival files.

将S3存储桶配置为使用AWS KMS密钥（SSE-KMS）的服务器端加密。将应用程序配置为使用S3存储桶存储归档文件。

C. Configure the S3 bucket to use dual-layer server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS). Configure the application to use the S3 bucket to store the archival files.

将S3存储桶配置为使用AWS KMS密钥（SSE-KMS）的双层服务器端加密。将应用程序配置为使用S3存储桶存储归档文件。

D. Configure the application to use client-side encryption with a key stored in AWS Key Management Service (AWS KMS).

Configure the application to store the archival files in the S3 bucket. **Most Voted**

将应用程序配置为使用存储在AWS Key Management Service（AWS KMS）中的密钥进行客户端加密。将应用程序配置为将归档文件存储在S3存储桶中。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储加密选项，包括客户端加密和服务器端加密。

AWS Key Management Service (KMS) 的使用。

数据安全性和加密的最佳实践。

2. 选项分析

A. 配置S3存储桶为使用Amazon S3托管加密密钥的客户端加密。

错误：Amazon S3托管加密密钥是服务器端加密的一部分，而不是客户端加密的一部分。

客户端加密要求数据在发送到AWS之前已经被加密，而此选项未提及如何在客户端加密数据。

B. 配置S3存储桶为使用AWS KMS密钥（SSE-KMS）的服务器端加密。

错误：服务器端加密（SSE-KMS）是在数据到达AWS后进行加密，而题目要求在数据发送到AWS之前进行加密。

此选项未满足“确保第三方在数据加密之前无法访问”的要求。

C. 配置S3存储桶为使用AWS KMS密钥（SSE-KMS）的双层服务器端加密。

错误：双层服务器端加密仍然是在数据到达AWS后进行加密，未满足题目要求的客户端加密需求。

此选项未解决数据在传输过程中可能被第三方访问的问题。

D. 配置应用程序为使用存储在AWS KMS中的密钥进行客户端加密。

正确：客户端加密确保数据在发送到AWS之前已经被加密，从而满足题目要求。

使用AWS KMS存储密钥是安全的最佳实践，并且可以与客户端加密集成。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D完全满足题目要求，包括客户端加密和确保数据在传输过程中安全。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #863

Topic 1

A company uses Amazon RDS with default backup settings for its database tier. The company needs to make a daily backup of the database to meet regulatory requirements. The company must retain the backups for 30 days.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司使用默认备份设置的 Amazon RDS 作为其数据库层。该公司需要每天对数据库进行备份以满足监管要求。公司必须保留备份 30 天。

哪种解决方案可以以最少的操作开销满足这些要求？

A. Write an AWS Lambda function to create an RDS snapshot every day.

编写一个 AWS Lambda 函数每天创建一个 RDS 快照。

B. Modify the RDS database to have a retention period of 30 days for automated backups. **Most Voted**

修改 RDS 数据库以将自动备份的保留期设置为 30 天。

C. Use AWS Systems Manager Maintenance Windows to modify the RDS backup retention period.

使用 AWS Systems Manager Maintenance Windows 修改 RDS 备份保留期。

D. Create a manual snapshot every day by using the AWS CLI. Modify the RDS backup retention period.

通过使用 AWS CLI 每天创建一个手动快照。修改 RDS 备份保留期。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的备份机制，包括自动备份和手动快照。

如何设置备份保留期以满足业务和合规需求。

选择最少的操作开销（Least Operational Overhead）的解决方案。

2. 选项分析

A. 编写一个 AWS Lambda 函数每天创建一个 RDS 快照。

正确性：可以通过Lambda函数实现每天创建快照，但需要额外编写代码和维护Lambda函数。

操作开销：较高，因为需要开发、部署和维护Lambda函数。

结论：不符合“最少操作开销”的要求。

B. 修改 RDS 数据库以将自动备份的保留期设置为 30 天。

正确性：RDS支持自动备份，并允许设置备份保留期，最多可设置为35天。

操作开销：最低，因为只需修改一个配置，无需额外开发或维护。

结论：符合“最少操作开销”的要求，是正确答案。

C. 使用 AWS Systems Manager Maintenance Windows 修改 RDS 备份保留期。

正确性：AWS Systems Manager Maintenance Windows主要用于计划维护任务，不直接用于修改RDS备份保留期。

操作开销：较高，因为需要配置维护窗口并关联任务。

结论：不符合题目要求。

D. 通过使用 AWS CLI 每天创建一个手动快照。修改 RDS 备份保留期。

正确性：手动快照可以满足备份需求，但需要每天执行CLI命令，且手动快照与自动备份是独立的机制。

操作开销：较高，因为需要每天手动操作或编写脚本自动化。

结论：不符合“最少操作开销”的要求。

3. 我选的答案

B. 修改 RDS 数据库以将自动备份的保留期设置为 30 天。

4. 官方答案

B. 修改 RDS 数据库以将自动备份的保留期设置为 30 天。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B是最符合题目要求的解决方案，既满足备份需求，又具有最少的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #864

Topic 1

A company that runs its application on AWS uses an Amazon Aurora DB cluster as its database. During peak usage hours when multiple users access and read the data, the monitoring system shows degradation of database performance for the write queries. The company wants to increase the scalability of the application to meet peak usage demands.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在 AWS 上运行其应用程序，并使用 Amazon Aurora DB 集群作为其数据库。在多个用户访问和读取数据的高峰使用时段，监控系统显示写查询的数据库性能下降。该公司希望提高应用程序的可扩展性以满足高峰使用需求。

哪种解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Create a second Aurora DB cluster. Configure a copy job to replicate the users' data to the new database. Update the application to use the second database to read the data.

创建第二个 Aurora DB 集群。配置一个复制作业将用户的数据复制到新的数据库。更新应用程序以使用第二个数据库读取数据。

B. Create an Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) cluster in front of the existing Aurora DB cluster. Update the application to use the DAX cluster for read-only queries. Write data directly to the Aurora DB cluster.

在现有的 Aurora DB 集群前创建一个 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。更新应用程序以使用 DAX 集群进行只读查询。直接将数据写入 Aurora DB 集群。

C. Create an Aurora read replica in the existing Aurora DB cluster. Update the application to use the replica endpoint for read-only queries and to use the cluster endpoint for write queries. **Most Voted**

在现有的 Aurora DB 集群中创建一个 Aurora 只读副本。更新应用程序以使用副本端点进行只读查询，并使用集群端点进行写查询。

D. Create an Amazon Redshift cluster. Copy the users' data to the Redshift cluster. Update the application to connect to the Redshift cluster and to perform read-only queries on the Redshift cluster.

创建一个 Amazon Redshift 集群。将用户的数据复制到 Redshift 集群。更新应用程序以连接到 Redshift 集群，并在 Redshift 集群上执行只读查询。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora的读写分离架构。

如何通过Aurora Read Replica提高数据库的读性能。

成本优化与性能扩展的最佳实践。

2. 选项分析

A. 创建第二个 Aurora DB 集群。

错误：创建第二个 Aurora DB 集群会增加成本，因为需要额外的资源来维护第二个集群。

错误：配置复制作业并更新应用程序逻辑复杂度较高，不是最优解决方案。

B. 创建 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。

错误：DAX是为Amazon DynamoDB设计的缓存解决方案，而不是Aurora的原生解决方案。

错误：Aurora无法直接与DAX集成，因此此选项不适用。

C. 创建 Aurora 只读副本。

正确：Aurora支持创建只读副本，能够分担读操作的负载，从而提高写操作的性能。

正确：只读副本的成本较低，且与现有Aurora集群无缝集成，是最优解决方案。

D. 创建 Amazon Redshift 集群。

错误：Redshift是专为数据仓库设计的服务，不适合处理事务型数据库的实时读写操作。

错误：将数据复制到Redshift会增加复杂性和成本，不符合题目要求的“成本效益”。

3. 我选的答案

C. 创建 Aurora 只读副本。

4. 官方答案

C. 创建 Aurora 只读副本。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Aurora Read Replica是解决读写分离问题的最佳实践，能够以最低成本提高读性能，同时保持写性能稳定。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #865

Topic 1

A company's near-real-time streaming application is running on AWS. As the data is ingested, a job runs on the data and takes 30 minutes to complete. The workload frequently experiences high latency due to large amounts of incoming data. A solutions architect needs to design a scalable and serverless solution to enhance performance.

Which combination of steps should the solutions architect take? (Choose two.)

一家公司的近实时流式应用程序正在AWS上运行。随着数据的摄入，一个作业在数据上运行并需要30分钟完成。由于大量的输入数据，工作负载经常经历高延迟。解决方案架构师需要设计一个可扩展且无服务器的解决方案来提高性能。

解决方案架构师应采取哪些步骤的组合？（选择两个。）

A. Use Amazon Kinesis Data Firehose to ingest the data. **Most Voted**

使用Amazon Kinesis Data Firehose摄入数据。

B. Use AWS Lambda with AWS Step Functions to process the data.

使用AWS Lambda与AWS Step Functions处理数据。

C. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to ingest the data.

使用AWS Database Migration Service (AWS DMS)摄入数据。

D. Use Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group to process the data.

使用Amazon EC2实例在Auto Scaling组中处理数据。

E. Use AWS Fargate with Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) to process the data. **Most Voted**

使用AWS Fargate与Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)处理数据。

Correct Answer: AE

正确答案: AE

Community vote distribution

社区投票分布

AE (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察AWS的流数据处理服务（如Amazon Kinesis Data Firehose）以及无服务器计算服务（如AWS Fargate和Lambda）的应用场景。

重点在于设计一个可扩展且无服务器的解决方案来处理高吞吐量的流数据。

2. 选项分析

A. Use Amazon Kinesis Data Firehose to ingest the data.

正确：Amazon Kinesis Data Firehose是一个完全托管的服务，专门用于流数据的摄入和传输。它支持高吞吐量并且可以无缝集成到其他AWS服务中，非常适合近实时流数据处理场景。

B. Use AWS Lambda with AWS Step Functions to process the data.

错误：虽然AWS Lambda和Step Functions可以用于无服务器计算，但Lambda的执行时间限制为15分钟，而题目中提到处理任务需要30分钟，因此Lambda不适合此场景。

C. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to ingest the data.

错误：AWS DMS主要用于数据库迁移，而不是流数据的摄入。它不适合处理近实时的流数据场景。

D. Use Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group to process the data.

错误：虽然EC2实例可以通过Auto Scaling实现可扩展性，但它不是无服务器解决方案，且需要额外的管理工作。题目要求设计一个无服务器的解决方案，因此不符合要求。

E. Use AWS Fargate with Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) to process the data.

正确：AWS Fargate是一个无服务器计算引擎，可以与Amazon ECS集成，用于运行容器化应用程序。它支持长时间运行的任务（超过Lambda的时间限制），并且无需管理底层基础设施，非常适合处理30分钟的任务。

3. 我选的答案

A

E

4. 官方答案

A

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #866

Topic 1

A company runs a web application on multiple Amazon EC2 instances in a VPC. The application needs to write sensitive data to an Amazon S3 bucket. The data cannot be sent over the public internet.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在VPC中运行一个基于多个Amazon EC2实例的Web应用程序。该应用程序需要将敏感数据写入一个Amazon S3 bucket。数据不能通过公共互联网传输。

哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3. Create a route in the VPC route table to the endpoint. **Most Voted**
为Amazon S3创建一个gateway VPC endpoint。在VPC路由表中为该endpoint创建一条路由。
- B. Create an internal Network Load Balancer that has the S3 bucket as the target.
创建一个内部Network Load Balancer，并将S3 bucket作为目标。
- C. Deploy the S3 bucket inside the VPC. Create a route in the VPC route table to the bucket.
将S3 bucket部署在VPC内部。在VPC路由表中为该bucket创建一条路由。
- D. Create an AWS Direct Connect connection between the VPC and an S3 regional endpoint.
在VPC和一个S3区域性endpoint之间创建一个AWS Direct Connect连接。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3访问控制与安全性

VPC网络配置与私有连接

2. 选项分析

A. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3. Create a route in the VPC route table to the endpoint. 正确。Gateway VPC Endpoint允许在不通过公共互联网的情况下，安全地从VPC访问Amazon S3。通过在VPC路由表中添加路由，可以确保流量通过私有连接到达S3。

B. Create an internal Network Load Balancer that has the S3 bucket as the target. 错误。Network Load Balancer无法直接将Amazon S3作为目标。S3是一个托管服务，不能作为负载均衡器的后端目标。

C. Deploy the S3 bucket inside the VPC. Create a route in the VPC route table to the bucket. 错误。Amazon S3是一个区域性服务，不能直接部署在VPC内部。S3的访问需要通过VPC Endpoint或其他方式进行。

D. Create an AWS Direct Connect connection between the VPC and an S3 regional endpoint. 错误。虽然AWS Direct Connect可以提供专线连接，但它通常用于跨数据中心或企业网络连接到AWS服务，而不是解决VPC内部到S3的访问问题。Direct Connect的成本较高，且不适用于此场景。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #867

Topic 1

A company runs its production workload on Amazon EC2 instances with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes. A solutions architect needs to analyze the current EBS volume cost and to recommend optimizations. The recommendations need to include estimated monthly saving opportunities.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行其生产工作负载，并使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。解决方案架构师需要分析当前的 EBS 卷成本并提出优化建议。这些建议需要包括每月的预计节省机会。

哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. Use Amazon Inspector reporting to generate EBS volume recommendations for optimization.
使用 Amazon Inspector 报告生成 EBS 卷优化建议。
- B. Use AWS Systems Manager reporting to determine EBS volume recommendations for optimization.
使用 AWS Systems Manager 报告确定 EBS 卷优化建议。
- C. Use Amazon CloudWatch metrics reporting to determine EBS volume recommendations for optimization.
使用 Amazon CloudWatch 指标报告确定 EBS 卷优化建议。
- D. Use AWS Compute Optimizer to generate EBS volume recommendations for optimization. **Most Voted**
使用 AWS Compute Optimizer 生成 EBS 卷优化建议。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与成本优化相关的工具和服务，特别是如何分析和优化Amazon EBS卷的成本。

涉及的服务包括AWS Compute Optimizer、Amazon Inspector、AWS Systems Manager和Amazon CloudWatch。

2. 选项分析

A. Use Amazon Inspector reporting to generate EBS volume recommendations for optimization.

Amazon Inspector主要用于安全性评估和漏洞扫描，而不是成本优化。

此选项与EBS卷的成本优化无关，因此是错误的。

B. Use AWS Systems Manager reporting to determine EBS volume recommendations for optimization.

AWS Systems Manager主要用于管理和自动化操作任务，例如补丁管理和配置管理。

虽然它可以提供一些资源信息，但它并不专门用于EBS卷的成本优化。

此选项不符合题目要求，因此是错误的。

C. Use Amazon CloudWatch metrics reporting to determine EBS volume recommendations for optimization.

Amazon CloudWatch主要用于监控和收集指标数据，例如性能和使用情况。

虽然它可以提供EBS卷的使用情况数据，但它并不直接提供成本优化建议。

此选项不完全满足题目要求，因此是错误的。

D. Use AWS Compute Optimizer to generate EBS volume recommendations for optimization.

AWS Compute Optimizer专门用于分析资源使用情况并提供优化建议，包括EBS卷的成本优化。

它可以生成优化建议并提供潜在的节省机会，完全符合题目要求。

此选项是正确的。

3. 我的答案

我选择的答案是：D

4. 官方答案

官方正确答案是：D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #868

Topic 1

A global company runs its workloads on AWS. The company's application uses Amazon S3 buckets across AWS Regions for sensitive data storage and analysis. The company stores millions of objects in multiple S3 buckets daily. The company wants to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled.

Which solution will meet these requirements?

一家全球性公司在AWS上运行其工作负载。该公司的应用程序使用跨AWS区域的Amazon S3桶来存储和分析敏感数据。该公司每天在多个S3桶中存储数百万个对象。该公司希望识别所有未启用版本控制的S3桶。

哪种解决方案可以满足这些需求?

B. Use Amazon S3 Storage Lens to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions. **Most Voted**
使用Amazon S3 Storage Lens来识别跨区域所有未启用版本控制的S3桶。

C. Enable IAM Access Analyzer for S3 to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.
启用IAM Access Analyzer for S3来识别跨区域所有未启用版本控制的S3桶。

D. Create an S3 Multi-Region Access Point to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.
创建一个S3 Multi-Region Access Point来识别跨区域所有未启用版本控制的S3桶。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的功能, 包括版本控制 (Versioning) 和存储分析工具。

Amazon S3 Storage Lens的用途和功能。

IAM Access Analyzer的功能和适用场景。

S3 Multi-Region Access Point的功能和适用场景。

2. 选项分析

B. Use Amazon S3 Storage Lens to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.

正确。Amazon S3 Storage Lens是一个存储分析工具，可以提供跨账户和跨区域的存储使用情况和活动指标。它支持识别未启用版本控制的S3桶，因此满足题目要求。

C. Enable IAM Access Analyzer for S3 to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.

错误。IAM Access Analyzer主要用于分析资源的访问权限，而不是用于检查S3桶的版本控制状态。因此不适合解决此问题。

D. Create an S3 Multi-Region Access Point to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.

错误。S3 Multi-Region Access Point用于跨区域访问S3桶，但它并不提供分析功能，无法识别未启用版本控制的桶。

3. 我的答案

B. Use Amazon S3 Storage Lens to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.

4. 官方答案

B. Use Amazon S3 Storage Lens to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon S3 Storage Lens是专门设计用于存储分析的工具，能够满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #869

Topic 1

A company wants to enhance its ecommerce order-processing application that is deployed on AWS. The application must process each order exactly once without affecting the customer experience during unpredictable traffic surges.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望增强其部署在AWS上的电子商务订单处理应用程序。该应用程序必须确保每个订单仅处理一次，并且在不可预测的流量激增期间不会影响客户体验。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue. Put all the orders in the SQS queue. Configure an AWS Lambda function as the target to process the orders. **Most Voted**

创建一个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO队列。将所有订单放入SQS队列。配置一个AWS Lambda函数作为目标来处理这些订单。

B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) standard topic. Publish all the orders to the SNS standard topic. Configure the application as a notification target.

创建一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)标准主题。将所有订单发布到SNS标准主题。将应用程序配置为通知目标。

C. Create a flow by using Amazon AppFlow. Send the orders to the flow. Configure an AWS Lambda function as the target to process the orders.

使用Amazon AppFlow创建一个流程。将订单发送到该流程。配置一个AWS Lambda函数作为目标来处理这些订单。

D. Configure AWS X-Ray in the application to track the order requests. Configure the application to process the orders by pulling the orders from Amazon CloudWatch.

在应用程序中配置AWS X-Ray以跟踪订单请求。通过从Amazon CloudWatch中拉取订单来配置应用程序处理订单。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS FIFO队列的特性：确保消息按顺序处理且仅处理一次。

AWS Lambda与SQS集成：如何使用Lambda函数处理队列中的消息。

高可用性和可扩展性：在流量激增时如何确保系统稳定运行。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue. Put all the orders in the SQS queue. Configure an AWS Lambda function as the target to process the orders.

分析：

Amazon SQS FIFO队列可以确保消息按顺序处理且仅处理一次，符合题目要求“每个订单必须处理一次”。

使用AWS Lambda函数作为目标可以实现自动化处理，并且Lambda可以根据流量动态扩展，适应流量激增。

此选项完全满足题目要求。

B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) standard topic. Publish all the orders to the SNS standard topic. Configure the application as a notification target.

分析：

Amazon SNS是一个发布/订阅服务，适合广播消息，但无法保证消息的顺序或“仅处理一次”。

此选项不符合题目要求，因为无法确保订单处理的唯一性。

C. Create a flow by using Amazon AppFlow. Send the orders to the flow. Configure an AWS Lambda function as the target to process the orders.

分析：

Amazon AppFlow主要用于数据集成和传输，不适合处理实时订单处理场景。

此选项不符合题目要求，因为AppFlow无法确保消息的唯一处理或顺序处理。

D. Configure AWS X-Ray in the application to track the order requests. Configure the application to process the orders by pulling the orders from Amazon CloudWatch.

分析：

AWS X-Ray用于分布式跟踪和调试，不适合处理订单队列。

从Amazon CloudWatch拉取订单并处理并不是一个标准的订单处理解决方案，且无法确保唯一性或顺序处理。

此选项不符合题目要求。

3. 我的选择

我的选择是：**A**

4. 官方答案

官方答案是：**A**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A完全满足题目要求，能够确保订单处理的唯一性和顺序性，同时适应流量激增。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #870

Topic 1

A company has two AWS accounts: Production and Development. The company needs to push code changes in the Development account to the Production account. In the alpha phase, only two senior developers on the development team need access to the Production account. In the beta phase, more developers will need access to perform testing.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有两个AWS账户：Production和Development。该公司需要将Development账户中的代码更改推送到Production账户。在alpha阶段，只有开发团队中的两位高级开发人员需要访问Production账户。在beta阶段，更多开发人员需要访问以进行测试。

哪种解决方案能够满足这些需求？

A. Create two policy documents by using the AWS Management Console in each account. Assign the policy to developers who need access.

使用AWS Management Console在每个账户中创建两个策略文档。将策略分配给需要访问的开发人员。

B. Create an IAM role in the Development account. Grant the IAM role access to the Production account. Allow developers to assume the role.

在Development账户中创建一个IAM角色。授予该IAM角色访问Production账户的权限。允许开发人员假设该角色。

C. Create an IAM role in the Production account. Define a trust policy that specifies the Development account. Allow developers to assume the role. **Most Voted**

在Production账户中创建一个IAM角色。定义一个信任策略，指定Development账户。允许开发人员假设该角色。

D. Create an IAM group in the Production account. Add the group as a principal in a trust policy that specifies the Production account. Add developers to the group.

在Production账户中创建一个IAM组。将该组作为信任策略中的主体，指定Production账户。将开发人员添加到该组。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (72%)

D (22%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM角色与信任策略的使用

跨账户访问的实现

权限管理与安全性最佳实践

2. 选项分析

A. Create two policy documents by using the AWS Management Console in each account. Assign the policy to developers who need access.

错误：此选项没有涉及跨账户访问的实现，仅在每个账户中创建策略文档并分配给开发人员。这无法满足开发人员从Development账户访问Production账户的需求。

B. Create an IAM role in the Development account. Grant the IAM role access to the Production account. Allow developers to assume the role.

错误：IAM角色需要在目标账户（Production账户）中创建，并定义信任策略以允许来源账户（Development账户）中的用户或角色进行访问。此选项在Development账户中创建角色，逻辑不正确。

C. Create an IAM role in the Production account. Define a trust policy that specifies the Development account. Allow developers to assume the role.

正确：这是跨账户访问的标准实现方式。在目标账户（Production账户）中创建IAM角色，并定义信任策略以允许来源账户（Development账户）中的用户或角色进行访问。开发人员可以通过AssumeRole操作来访问Production账户。

D. Create an IAM group in the Production account. Add the group as a principal in a trust policy that specifies the Production account. Add developers to the group.

错误：IAM组不能作为信任策略中的主体。信任策略只能指定用户、角色或账户作为主体。此选项的实现方式不符合AWS的权限管理逻辑。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #871

Topic 1

A company wants to restrict access to the content of its web application. The company needs to protect the content by using authorization techniques that are available on AWS. The company also wants to implement a serverless architecture for authorization and authentication that has low login latency.

The solution must integrate with the web application and serve web content globally. The application currently has a small user base, but the company expects the application's user base to increase.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望限制其网络应用程序内容的访问权限。该公司需要通过使用 AWS 提供的授权技术来保护内容。公司还希望实施一个具有低登录延迟的无服务器架构，用于授权和身份验证。

解决方案必须与网络应用程序集成，并在全球范围内提供网络内容。该应用程序目前拥有少量用户，但公司预计应用程序的用户数量将会增加。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Configure Amazon Cognito for authentication. Implement Lambda@Edge for authorization. Configure Amazon CloudFront to serve the web application globally. **Most Voted**

配置 Amazon Cognito 进行身份验证。实施 Lambda@Edge 进行授权。配置 Amazon CloudFront 在全球范围内提供网络应用程序。

B. Configure AWS Directory Service for Microsoft Active Directory for authentication. Implement AWS Lambda for authorization. Use an Application Load Balancer to serve the web application globally.

配置 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 进行身份验证。实施 AWS Lambda 进行授权。使用 Application Load Balancer 在全球范围内提供网络应用程序。

C. Configure Amazon Cognito for authentication. Implement AWS Lambda for authorization. Use Amazon S3 Transfer Acceleration to serve the web application globally.

配置 Amazon Cognito 进行身份验证。实施 AWS Lambda 进行授权。使用 Amazon S3 Transfer Acceleration 在全球范围内提供网络应用程序。

D. Configure AWS Directory Service for Microsoft Active Directory for authentication. Implement Lambda@Edge for authorization. Use AWS Elastic Beanstalk to serve the web application globally.

配置 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 进行身份验证。实施 Lambda@Edge 进行授权。使用 AWS Elastic Beanstalk 在全球范围内提供网络应用程序。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Cognito的身份验证功能。

Lambda@Edge的边缘计算能力，用于授权。

Amazon CloudFront的全球内容分发能力。

如何设计低延迟、可扩展的无服务器架构。

2. 选项分析

A. Configure Amazon Cognito for authentication. Implement Lambda@Edge for authorization. Configure Amazon CloudFront to serve the web application globally.

正确：Amazon Cognito提供身份验证服务，支持小型用户群并可扩展到更大的用户群。

正确：Lambda@Edge可以在CloudFront边缘节点执行授权逻辑，减少延迟。

正确：Amazon CloudFront可以全球分发内容，满足全球用户访问需求。

此选项完全符合题目要求。

B. Configure AWS Directory Service for Microsoft Active Directory for authentication. Implement AWS Lambda for authorization. Use an Application Load Balancer to serve the web application globally.

错误：AWS Directory Service适用于企业内部目录服务集成，不适合小型用户群或全球分发场景。

错误：AWS Lambda虽然可以实现授权，但无法在边缘节点执行，可能导致较高的延迟。

错误：Application Load Balancer无法实现全球分发，无法满足题目要求。

C. Configure Amazon Cognito for authentication. Implement AWS Lambda for authorization. Use Amazon S3 Transfer Acceleration to serve the web application globally.

正确：Amazon Cognito适合身份验证需求。

错误：AWS Lambda无法在边缘节点执行授权逻辑，可能导致较高的延迟。

错误：Amazon S3 Transfer Acceleration主要用于加速文件上传和下载，不适合直接分发动态Web内容。

D. Configure AWS Directory Service for Microsoft Active Directory for authentication. Implement Lambda@Edge for authorization. Use AWS Elastic Beanstalk to serve the web application globally.

错误：AWS Directory Service不适合小型用户群或全球分发场景。

正确：Lambda@Edge可以在边缘节点执行授权逻辑。

错误：AWS Elastic Beanstalk无法实现全球分发，无法满足题目要求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项A完全满足题目要求，包括身份验证、授权、全球分发以及低延迟的无服务器架构设计。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #872

Topic 1

A development team uses multiple AWS accounts for its development, staging, and production environments. Team members have been launching large Amazon EC2 instances that are underutilized. A solutions architect must prevent large instances from being launched in all accounts.

How can the solutions architect meet this requirement with the LEAST operational overhead?

一个开发团队使用多个AWS账户来管理其开发、预备和生产环境。团队成员一直在启动未充分利用的大型Amazon EC2实例。解决方案架构师必须阻止在所有账户中启动大型实例。

解决方案架构师如何以最低的运营开销满足此要求?

A. Update the IAM policies to deny the launch of large EC2 instances. Apply the policies to all users.

更新IAM策略以拒绝启动大型EC2实例。将策略应用于所有用户。

B. Define a resource in AWS Resource Access Manager that prevents the launch of large EC2 instances.

在AWS Resource Access Manager中定义一个资源，阻止启动大型EC2实例。

C. Create an IAM role in each account that denies the launch of large EC2 instances. Grant the developers IAM group access to the role.

在每个账户中创建一个IAM角色，拒绝启动大型EC2实例。授予开发人员IAM组访问该角色的权限。

D. Create an organization in AWS Organizations in the management account with the default policy. Create a service control policy (SCP) that denies the launch of large EC2 instances, and apply it to the AWS accounts. **Most Voted**

在管理账户中使用默认策略创建一个AWS Organizations组织。创建一个服务控制策略（SCP），拒绝启动大型EC2实例，并将其应用于AWS账户。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Organizations和服务控制策略 (SCP) 的使用, 以及如何通过集中管理来限制资源使用。还涉及IAM策略的应用场景和AWS Resource Access Manager的功能。

2. 选项分析

A. 更新IAM策略以拒绝启动大型EC2实例。将策略应用于所有用户。

错误: IAM策略只能作用于单个账户内的用户或角色, 无法跨账户集中管理。对于多账户环境, IAM策略的管理复杂度较高, 且无法实现集中控制。

B. 在AWS Resource Access Manager中定义一个资源, 阻止启动大型EC2实例。

错误: AWS Resource Access Manager (RAM) 的主要功能是共享资源, 而不是限制资源的使用。它无法直接用于限制EC2实例的类型。

C. 在每个账户中创建一个IAM角色, 拒绝启动大型EC2实例。授予开发人员IAM组访问该角色的权限。

错误: 这种方法需要在每个账户中单独配置IAM角色, 操作复杂且无法实现集中管理。对于多账户环境, SCP是更合适的解决方案。

D. 在管理账户中使用默认策略创建一个AWS Organizations组织。创建一个服务控制策略 (SCP), 拒绝启动大型EC2实例, 并将其应用于AWS账户。

正确: AWS Organizations允许集中管理多个账户, 并通过SCP实现跨账户的权限控制。SCP可以限制账户级别的操作, 例如禁止启动大型EC2实例。这种方法操作简单且具有最低的运维开销。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项D使用AWS Organizations和SCP实现集中管理, 符合题目要求的“最低运维开销”。其他选项要么无法实现跨账户管理, 要么操作复杂。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #873

Topic 1

A company has migrated a fleet of hundreds of on-premises virtual machines (VMs) to Amazon EC2 instances. The instances run a diverse fleet of Windows Server versions along with several Linux distributions. The company wants a solution that will automate inventory and updates of the operating systems. The company also needs a summary of common vulnerabilities of each instance for regular monthly reviews.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司已将数百个本地虚拟机 (VM) 迁移到 Amazon EC2 实例。这些实例运行多种版本的 Windows Server 以及多个 Linux 发行版。该公司希望找到一个解决方案来自动化操作系统的清单和更新。公司还需要每月定期审查每个实例的常见漏洞摘要。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些需求?

A. Set up AWS Systems Manager Patch Manager to manage all the EC2 instances. Configure AWS Security Hub to produce monthly reports.

设置 AWS Systems Manager Patch Manager 来管理所有 EC2 实例。配置 AWS Security Hub 以生成每月报告。

B. Set up AWS Systems Manager Patch Manager to manage all the EC2 instances. Deploy Amazon Inspector, and configure monthly reports. **Most Voted**

设置 AWS Systems Manager Patch Manager 来管理所有 EC2 实例。部署 Amazon Inspector, 并配置每月报告。

C. Set up AWS Shield Advanced, and configure monthly reports. Deploy AWS Config to automate patch installations on the EC2 instances.

设置 AWS Shield Advanced, 并配置每月报告。部署 AWS Config 来自动化 EC2 实例上的补丁安装。

D. Set up Amazon GuardDuty in the account to monitor all EC2 instances. Deploy AWS Config to automate patch installations on the EC2 instances.

在账户中设置 Amazon GuardDuty 来监控所有 EC2 实例。部署 AWS Config 来自动化 EC2 实例上的补丁安装。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Systems Manager Patch Manager的功能：用于管理和自动化操作系统补丁更新。

Amazon Inspector的功能：用于评估EC2实例的安全性和漏洞。

AWS Security Hub、AWS Shield Advanced、Amazon GuardDuty的功能及适用场景。

2. 选项分析

A. Set up AWS Systems Manager Patch Manager to manage all the EC2 instances. Configure AWS Security Hub to produce monthly reports.

正确性分析：AWS Systems Manager Patch Manager确实可以管理EC2实例的操作系统补丁更新，但AWS Security Hub主要用于汇总和分析安全警报，而不是直接评估实例的漏洞或生成详细的漏洞报告。因此此选项不完全满足题目需求。

结论：错误。

B. Set up AWS Systems Manager Patch Manager to manage all the EC2 instances. Deploy Amazon Inspector, and configure monthly reports.

正确性分析：AWS Systems Manager Patch Manager可以管理操作系统补丁更新，Amazon Inspector可以评估EC2实例的安全性并生成漏洞报告。这两个服务结合可以完全满足题目需求。

结论：正确。

C. Set up AWS Shield Advanced, and configure monthly reports. Deploy AWS Config to automate patch installations on the EC2 instances.

正确性分析：AWS Shield Advanced主要用于保护应用免受DDoS攻击，与操作系统补丁管理和漏洞评估无关。AWS Config可以跟踪资源配置变化，但不能直接自动化补丁安装。因此此选项不符合题目需求。

结论：错误。

D. Set up Amazon GuardDuty in the account to monitor all EC2 instances. Deploy AWS Config to automate patch installations on the EC2 instances.

正确性分析：Amazon GuardDuty主要用于检测恶意活动和异常行为，与漏洞评估无关。AWS Config不能直接自动化补丁安装。因此此选项不符合题目需求。

结论：错误。

3. 我的答案

我的选择：B

4. 官方答案

官方答案：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B结合了AWS Systems Manager Patch Manager和Amazon Inspector，完全满足题目中关于自动化操作系统更新和漏洞评估的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #874

Topic 1

A company hosts its application in the AWS Cloud. The application runs on Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Elastic Load Balancing (ELB) load balancer. The application connects to an Amazon DynamoDB table.

For disaster recovery (DR) purposes, the company wants to ensure that the application is available from another AWS Region with minimal downtime.

Which solution will meet these requirements with the LEAST downtime?

一家公司在 AWS 云中托管其应用程序。该应用程序运行在一个 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上，并位于一个 Elastic Load Balancing (ELB) 负载均衡器后面。该应用程序连接到一个 Amazon DynamoDB 表。

为了灾难恢复 (DR) 的目的，该公司希望确保应用程序能够从另一个 AWS 区域中以最小的停机时间可用。

哪种解决方案能够以最少的停机时间满足这些要求？

A. Create an Auto Scaling group and an ELB in the DR Region. Configure the DynamoDB table as a global table. Configure DNS failover to point to the new DR Region's ELB. **Most Voted**

在 DR 区域中创建一个 Auto Scaling 组和一个 ELB。将 DynamoDB 表配置为全局表。配置 DNS 故障切换以指向新的 DR 区域的 ELB。

B. Create an AWS CloudFormation template to create EC2 instances, ELBs, and DynamoDB tables to be launched when necessary. Configure DNS failover to point to the new DR Region's ELB.

创建一个 AWS CloudFormation 模板，以便在需要时创建 EC2 实例、ELBs 和 DynamoDB 表。配置 DNS 故障切换以指向新的 DR 区域的 ELB。

C. Create an AWS CloudFormation template to create EC2 instances and an ELB to be launched when necessary. Configure the DynamoDB table as a global table. Configure DNS failover to point to the new DR Region's ELB.

创建一个 AWS CloudFormation 模板，以便在需要时创建 EC2 实例和一个 ELB。将 DynamoDB 表配置为全局表。配置 DNS 故障切换以指向新的 DR 区域的 ELB。

D. Create an Auto Scaling group and an ELB in the DR Region. Configure the DynamoDB table as a global table. Create an Amazon CloudWatch alarm with an evaluation period of 10 minutes to invoke an AWS Lambda function that updates Amazon Route 53 to point to the DR Region's ELB.

在 DR 区域中创建一个 Auto Scaling 组和一个 ELB。将 DynamoDB 表配置为全局表。创建一个 Amazon CloudWatch 警报，评估周期为 10 分钟，以触发一个 AWS Lambda 函数，该函数更新 Amazon Route 53 以指向 DR 区域的 ELB。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨区域灾难恢复 (Disaster Recovery) 的设计与实现。

Amazon DynamoDB 全局表的使用。

DNS 故障切换 (DNS Failover) 的配置。

Auto Scaling 和 ELB 的跨区域部署。

2. 选项分析

A. Create an Auto Scaling group and an ELB in the DR Region. Configure the DynamoDB table as a global table. Configure DNS failover to point to the new DR Region's ELB.

正确: 此选项提供了一个预配置的灾难恢复解决方案, 确保在主区域不可用时, DR 区域的资源可以立即接管。

正确: DynamoDB 全局表允许跨区域的数据同步, 确保数据一致性。

正确: DNS 故障切换可以快速将流量切换到 DR 区域的 ELB, 减少停机时间。

B. Create an AWS CloudFormation template to create EC2 instances, ELBs, and DynamoDB tables to be launched when necessary. Configure DNS failover to point to the new DR Region's ELB.

错误: 此选项依赖于灾难发生时手动启动资源, 可能导致较长的停机时间。

错误: 没有预配置 DynamoDB 全局表, 数据可能无法及时同步到 DR 区域。

C. Create an AWS CloudFormation template to create EC2 instances and an ELB to be launched when necessary. Configure the DynamoDB table as a global table. Configure DNS failover to point to the new DR Region's ELB.

错误: 虽然配置了 DynamoDB 全局表, 但 EC2 和 ELB 需要手动启动, 仍然会导致较长的停机时间。

D. Create an Auto Scaling group and an ELB in the DR Region. Configure the DynamoDB table as a global table. Create an Amazon CloudWatch alarm with an evaluation period of 10 minutes to invoke an AWS Lambda function that updates Amazon Route 53 to point to the DR Region's ELB.

错误: 虽然此选项提供了自动化的 DNS 更新, 但 CloudWatch 警报的评估周期为 10 分钟, 可能导致较长的故障切换时间。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项 A 提供了最小的停机时间, 同时确保了数据一致性和资源的预配置, 是最优的灾难恢复解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #875

Topic 1

A company runs an application on Amazon EC2 instances in a private subnet. The application needs to store and retrieve data in Amazon S3 buckets. According to regulatory requirements, the data must not travel across the public internet.

What should a solutions architect do to meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在私有子网中的 Amazon EC2 实例上运行一个应用程序。该应用程序需要在 Amazon S3 存储桶中存储和检索数据。根据监管要求，数据不得通过公共互联网传输。

解决方案架构师应该如何以最具成本效益的方式满足这些要求？

- A. Deploy a NAT gateway to access the S3 buckets.
部署一个 NAT gateway 来访问 S3 存储桶。
- B. Deploy AWS Storage Gateway to access the S3 buckets.
部署 AWS Storage Gateway 来访问 S3 存储桶。
- C. Deploy an S3 interface endpoint to access the S3 buckets.
部署一个 S3 接口端点来访问 S3 存储桶。
- D. Deploy an S3 gateway endpoint to access the S3 buckets. **Most Voted**
部署一个 S3 网关端点来访问 S3 存储桶。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (87%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3访问方式：包括网关端点和接口端点的区别。
如何在私有子网中访问S3而不通过公共互联网。

成本优化：选择最经济的解决方案。

2. 选项分析

A. Deploy a NAT gateway to access the S3 buckets.

错误：NAT网关允许私有子网中的资源访问公共互联网，但会产生额外的流量费用。
不符合题目要求，因为数据不能通过公共互联网。

B. Deploy AWS Storage Gateway to access the S3 buckets.

错误：AWS Storage Gateway主要用于混合云存储解决方案，不适合直接访问S3。
成本较高且复杂度增加，不是最经济的选择。

C. Deploy an S3 interface endpoint to access the S3 buckets.

错误：S3接口端点是基于私有链接的解决方案，适用于特定场景，但相比网关端点成本更高。
虽然可以满足不通过公共互联网的要求，但不是最经济的选择。

D. Deploy an S3 gateway endpoint to access the S3 buckets.

正确：S3网关端点允许私有子网中的资源通过VPC直接访问S3，而无需通过公共互联网。
成本最低，符合题目要求。

3. 我的答案

D. Deploy an S3 gateway endpoint to access the S3 buckets.

4. 官方答案

D. Deploy an S3 gateway endpoint to access the S3 buckets.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #876

Topic 1

A company hosts an application on Amazon EC2 instances that run in a single Availability Zone. The application is accessible by using the transport layer of the Open Systems Interconnection (OSI) model. The company needs the application architecture to have high availability.

Which combination of steps will meet these requirements MOST cost-effectively? (Choose two.)

一家公司在运行于单个可用区的 Amazon EC2 实例上托管一个应用程序。该应用程序通过开放系统互连 (OSI) 模型的传输层进行访问。公司需要使应用程序架构具有高可用性。

以下步骤组合中，哪一个最具成本效益地满足这些要求？（选择两项）

A. Configure new EC2 instances in a different Availability Zone. Use Amazon Route 53 to route traffic to all instances.
在不同的可用区中配置新的 EC2 实例。使用 Amazon Route 53 将流量路由到所有实例。

B. Configure a Network Load Balancer in front of the EC2 instances. **Most Voted**
在 EC2 实例前配置一个 Network Load Balancer。

C. Configure a Network Load Balancer for TCP traffic to the instances. Configure an Application Load Balancer for HTTP and HTTPS traffic to the instances.
为实例的 TCP 流量配置一个 Network Load Balancer。为实例的 HTTP 和 HTTPS 流量配置一个 Application Load Balancer。

D. Create an Auto Scaling group for the EC2 instances. Configure the Auto Scaling group to use multiple Availability Zones. Configure the Auto Scaling group to run application health checks on the instances. **Most Voted**
为 EC2 实例创建一个 Auto Scaling 组。将 Auto Scaling 组配置为使用多个可用区。将 Auto Scaling 组配置为对实例运行应用程序健康检查。

E. Create an Amazon CloudWatch alarm. Configure the alarm to restart EC2 instances that transition to a stopped state.
创建一个 Amazon CloudWatch 警报。将警报配置为重新启动状态变为停止的 EC2 实例。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计：如何在AWS中实现应用的高可用性。

负载均衡：使用Load Balancer分发流量以提高可用性。

Auto Scaling：通过自动扩展实现弹性和高可用性。

2. 选项分析

A. 配置新的 EC2 实例并使用 Amazon Route 53 路由流量：

正确性：虽然在不同的可用区中配置新的 EC2 实例可以提高可用性，但仅使用 Route 53 进行流量路由并不能提供负载均衡功能。

错误原因：缺乏负载均衡器，无法动态分配流量，且没有提到健康检查机制。

B. 配置一个 Network Load Balancer：

正确性：Network Load Balancer可以在传输层（OSI模型的第4层）分发流量，支持TCP流量，且具有高性能和低延迟。

理由：这是实现高可用性的重要组成部分之一。

C. 配置两个负载均衡器（Network Load Balancer和Application Load Balancer）：

正确性：虽然可以同时使用两个负载均衡器，但这会增加成本，不符合题目要求的“最具成本效益”。

错误原因：题目没有明确要求区分TCP和HTTP/HTTPS流量，使用一个负载均衡器即可满足需求。

D. 创建一个 Auto Scaling 组并配置多可用区：

正确性：Auto Scaling组可以动态调整实例数量，并支持跨多个可用区部署，确保高可用性。

理由：这是实现高可用性和弹性的重要组成部分之一。

E. 创建一个 Amazon CloudWatch 警报并重新启动停止的实例：

正确性：CloudWatch警报可以监控实例状态，但重新启动停止的实例并不能解决高可用性问题。

错误原因：此选项仅解决实例故障问题，无法实现跨可用区的高可用性架构。

3. 我选的答案

B. 配置一个 Network Load Balancer。

D. 创建一个 Auto Scaling 组并配置多可用区。

4. 官方答案

B. 配置一个 Network Load Balancer。

D. 创建一个 Auto Scaling 组并配置多可用区。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：B和D选项结合可以实现高可用性架构，同时满足题目要求的“最具成本效益”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #877

Topic 1

A company uses Amazon S3 to host its static website. The company wants to add a contact form to the webpage. The contact form will have dynamic server-side components for users to input their name, email address, phone number, and user message.

The company expects fewer than 100 site visits each month. The contact form must notify the company by email when a customer fills out the form.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司使用 Amazon S3 来托管其静态网站。该公司希望在网页上添加一个联系表单。联系表单将具有动态的服务器端组件，供用户输入姓名、电子邮件地址、电话号码和用户消息。

该公司预计每月网站访问量少于 100 次。当客户填写表单时，联系表单必须通过电子邮件通知公司。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

A. Host the dynamic contact form in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Set up Amazon Simple Email Service (Amazon SES) to connect to a third-party email provider.

在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中托管动态联系表单。设置 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 以连接到第三方电子邮件提供商。

B. Create an Amazon API Gateway endpoint that returns the contact form from an AWS Lambda function. Configure another Lambda function on the API Gateway to publish a message to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic.

Most Voted

创建一个 Amazon API Gateway 端点，该端点通过 AWS Lambda 函数返回联系表单。在 API Gateway 上配置另一个 Lambda 函数，将消息发布到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。

C. Host the website by using AWS Amplify Hosting for static content and dynamic content. Use server-side scripting to build the contact form. Configure Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to deliver the message to the company.

使用 AWS Amplify Hosting 托管静态内容和动态内容的网站。使用服务器端脚本构建联系表单。配置 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 将消息传递给公司。

D. Migrate the website from Amazon S3 to Amazon EC2 instances that run Windows Server. Use Internet Information Services (IIS) for Windows Server to host the webpage. Use client-side scripting to build the contact form. Integrate the form with Amazon WorkMail.

将网站从 Amazon S3 迁移到运行 Windows Server 的 Amazon EC2 实例。使用 Windows Server 的 Internet Information Services (IIS) 来托管网页。使用客户端脚本构建联系表单。将表单与 Amazon WorkMail 集成。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 静态网站托管

动态内容的实现方式

AWS Lambda 的使用

Amazon API Gateway 的集成

Amazon SNS 的消息通知功能

成本优化

2. 选项分析

A. Host the dynamic contact form in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Set up Amazon Simple Email Service (Amazon SES) to connect to a third-party email provider.

分析:

Amazon ECS 是一种容器服务, 适合运行复杂的应用程序, 但对于每月少于 100 次访问的场景来说, 成本较高且过于复杂。

使用 Amazon SES 连接到第三方电子邮件提供商增加了额外的配置复杂性。

此选项不符合“最具成本效益”的要求。

结论: 错误。

B. Create an Amazon API Gateway endpoint that returns the contact form from an AWS Lambda function. Configure another Lambda function on the API Gateway to publish a message to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic.

分析:

Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 是无服务器架构, 适合低流量场景, 成本低。

使用 Lambda 函数处理表单提交, 并通过 Amazon SNS 发送通知, 符合动态内容和通知需求。

此选项实现简单, 且成本效益高。

结论: 正确。

C. Host the website by using AWS Amplify Hosting for static content and dynamic content. Use server-side scripting to build the contact form. Configure Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to deliver the message to the company.

分析:

AWS Amplify Hosting 适合托管静态和动态内容, 但对于每月少于 100 次访问的场景, 可能成本较高。

使用 Amazon SQS 传递消息增加了复杂性, 且不直接满足“通知公司”的需求。

此选项不符合“最具成本效益”的要求。

结论: 错误。

D. Migrate the website from Amazon S3 to Amazon EC2 instances that run Windows Server. Use Internet Information Services (IIS) for Windows Server to host the webpage. Use client-side scripting to build the contact form. Integrate the form with Amazon WorkMail.

分析:

将网站迁移到 Amazon EC2 实例增加了管理复杂性和成本。

使用 Windows Server 和 IIS 过于复杂, 不适合低流量场景。

此选项不符合“最具成本效益”的要求。

结论: 错误。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项 B 使用无服务器架构（API Gateway 和 Lambda），成本低且满足动态内容和通知需求，是最具成本效益的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #878

Topic 1

A company creates dedicated AWS accounts in AWS Organizations for its business units. Recently, an important notification was sent to the root user email address of a business unit account instead of the assigned account owner. The company wants to ensure that all future notifications can be sent to different employees based on the notification categories of billing, operations, or security.

Which solution will meet these requirements MOST securely?

一家公司在 AWS Organizations 中为其业务部门创建了专用的 AWS 账户。最近，一封重要通知被发送到了业务部门账户的根用户电子邮件地址，而不是分配的账户所有者。公司希望确保所有未来的通知可以根据通知类别（计费、运营或安全）发送给不同的员工。

哪种解决方案可以最安全地满足这些要求？

A. Configure each AWS account to use a single email address that the company manages. Ensure that all account owners can access the email account to receive notifications. Configure alternate contacts for each AWS account with corresponding distribution lists for the billing team, the security team, and the operations team for each business unit.

配置每个 AWS 账户以使用公司管理的单一电子邮件地址。确保所有账户所有者都可以访问该电子邮件账户以接收通知。为每个 AWS 账户配置备用联系人，并为每个业务部门的计费团队、安全团队和运营团队设置相应的邮件分发列表。

B. Configure each AWS account to use a different email distribution list for each business unit that the company manages. Configure each distribution list with administrator email addresses that can respond to alerts. Configure alternate contacts for each AWS account with corresponding distribution lists for the billing team, the security team, and the operations team for each business unit.

配置每个 AWS 账户以使用公司管理的不同电子邮件分发列表。为每个分发列表配置管理员电子邮件地址以响应警报。为每个 AWS 账户配置备用联系人，并为每个业务部门的计费团队、安全团队和运营团队设置相应的邮件分发列表。

C. Configure each AWS account root user email address to be the individual company managed email address of one person from each business unit. Configure alternate contacts for each AWS account with corresponding distribution lists for the billing team, the security team, and the operations team for each business unit.

将每个 AWS 账户根用户电子邮件地址配置为每个业务部门中某个人的公司管理的个人电子邮件地址。为每个 AWS 账户配置备用联系人，并为每个业务部门的计费团队、安全团队和运营团队设置相应的邮件分发列表。

D. Configure each AWS account root user to use email aliases that go to a centralized mailbox. Configure alternate contacts for each account by using a single business managed email distribution list each for the billing team, the security team, and the operations team. **Most Voted**

将每个 AWS 账户根用户配置为使用指向集中式邮箱的电子邮件别名。为每个账户配置备用联系人，使用单一业务管理的电子邮件分发列表分别对应计费团队、安全团队和运营团队。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Organizations的账户管理

根用户电子邮件地址的配置与安全性

备用联系人 (Alternate Contacts) 的设置

通知的分类与分发机制 (Billing, Operations, Security)

2. 选项分析

A. 配置每个 AWS 账户以使用公司管理的单一电子邮件地址。

分析: 虽然使用单一电子邮件地址可以集中管理, 但让所有账户所有者访问同一个邮箱存在安全风险。此外, 这种方法没有明确区分通知类别 (Billing, Operations, Security), 不符合题目要求。

错误原因: 安全性不足, 未能满足通知分类的需求。

B. 配置每个 AWS 账户以使用公司管理的不同电子邮件分发列表。

分析: 使用不同的分发列表可以提高通知的分类管理, 但将管理员电子邮件地址直接配置到分发列表中可能导致权限管理复杂化。此外, 这种方法没有提到集中管理根用户电子邮件地址。

错误原因: 未能集中管理根用户电子邮件地址, 可能导致管理复杂性。

C. 将每个 AWS 账户根用户电子邮件地址配置为个人电子邮件地址。

分析: 将根用户电子邮件地址绑定到个人邮箱可能导致安全性问题, 因为个人邮箱可能会发生变更或无法访问。此外, 这种方法虽然提到备用联系人, 但没有提到集中管理的机制。

错误原因: 安全性不足, 未能集中管理根用户电子邮件地址。

D. 将每个 AWS 账户根用户配置为使用指向集中式邮箱的电子邮件别名。

分析: 使用集中式邮箱的电子邮件别名可以确保根用户通知的集中管理, 同时通过备用联系人设置分发列表来满足通知分类需求 (Billing, Operations, Security)。这种方法既安全又符合题目要求。

正确原因: 集中管理根用户电子邮件地址, 满足通知分类需求, 安全性高。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项D提供了最安全且符合题目要求的解决方案, 既实现了根用户电子邮件地址的集中管理, 又通过备用联系人满足了通知分类需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #879

Topic 1

A company runs an ecommerce application on AWS. Amazon EC2 instances process purchases and store the purchase details in an Amazon Aurora PostgreSQL DB cluster.

Customers are experiencing application timeouts during times of peak usage. A solutions architect needs to rearchitect the application so that the application can scale to meet peak usage demands.

Which combination of actions will meet these requirements MOST cost-effectively? (Choose two.)

一家公司在 AWS 上运行一个电子商务应用程序。Amazon EC2 实例处理购买并将购买详情存储在 Amazon Aurora PostgreSQL DB 集群中。

客户在高峰使用期间遇到应用程序超时问题。解决方案架构师需要重新设计应用程序，以便应用程序能够扩展以满足高峰使用需求。

哪些操作组合可以最具成本效益地满足这些需求？（选择两个。）

A. Configure an Auto Scaling group of new EC2 instances to retry the purchases until the processing is complete. Update the applications to connect to the DB cluster by using Amazon RDS Proxy. **Most Voted**

配置一个新的 EC2 实例的 Auto Scaling 组以重试购买，直到处理完成。更新应用程序以通过 Amazon RDS Proxy 连接到 DB 集群。

B. Configure the application to use an Amazon ElastiCache cluster in front of the Aurora PostgreSQL DB cluster.

将应用程序配置为在 Aurora PostgreSQL DB 集群前使用 Amazon ElastiCache 集群。

C. Update the application to send the purchase requests to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure an Auto Scaling group of new EC2 instances that read from the SQS queue. **Most Voted**

更新应用程序以将购买请求发送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。配置一个新的 EC2 实例的 Auto Scaling 组以从 SQS 队列读取。

D. Configure an AWS Lambda function to retry the ticket purchases until the processing is complete.

配置一个 AWS Lambda 函数以重试票务购买，直到处理完成。

E. Configure an Amazon API Gateway REST API with a usage plan.

配置一个 Amazon API Gateway REST API 并设置使用计划。

Correct Answer: AC

正确答案：AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (47%)

BC (43%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察如何设计高可用、高性能且成本优化的架构，涉及以下知识点：

Amazon EC2 Auto Scaling的使用。

Amazon RDS Proxy的作用及其优化数据库连接的能力。

Amazon SQS的异步处理能力及其在解耦架构中的应用。

Amazon ElastiCache的缓存能力及其对数据库性能的优化。

AWS Lambda的无服务器计算能力及其在任务处理中的应用。

Amazon API Gateway的使用计划及其流量管理能力。

2. 独立思考

官方答案是AC，但我们需要独立分析每个选项的正确性和适用性，确保选择最优解。

3. 选项分析

A. 配置一个新的 EC2 实例的 Auto Scaling 组以重试购买，直到处理完成。更新应用程序以通过 Amazon RDS Proxy 连接到 DB 集群。

正确性分析：Auto Scaling可以动态扩展EC2实例以应对高峰流量，RDS Proxy可以优化数据库连接池，减少数据库连接的压力。

适用性分析：此选项解决了EC2实例的扩展问题，同时通过RDS Proxy优化了数据库连接，适用于高峰流量场景。

结论：此选项正确。

B. 将应用程序配置为在 Aurora PostgreSQL DB 集群前使用 Amazon ElastiCache 集群。

正确性分析：ElastiCache可以缓存频繁访问的数据，减少数据库的查询压力。

适用性分析：虽然可以优化数据库性能，但本题场景中涉及的是购买请求的处理，而不是频繁的查询操作，因此ElastiCache的作用有限。

结论：此选项错误。

C. 更新应用程序以将购买请求发送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。配置一个新的 EC2 实例的 Auto Scaling 组以从 SQS 队列读取。

正确性分析：SQS可以实现异步处理，将购买请求解耦并存储在队列中，Auto Scaling可以动态扩展处理队列的EC2实例。

适用性分析：此选项解决了高峰流量时的请求处理问题，适用于本题场景。

结论：此选项正确。

D. 配置一个 AWS Lambda 函数以重试票务购买，直到处理完成。

正确性分析：Lambda函数可以实现无服务器计算，但重试逻辑可能导致复杂性增加，且无法直接解决数据库连接压力问题。

适用性分析：此选项不如AC组合有效，且可能增加成本和复杂性。

结论：此选项错误。

E. 配置一个 Amazon API Gateway REST API 并设置使用计划。

正确性分析：API Gateway的使用计划可以限制流量，但无法直接解决高峰流量时的请求处理问题。

适用性分析：此选项不适用于本题场景。

结论：此选项错误。

4. 我的答案

我选择的答案是：A和C

5. 官方答案

官方答案是：A和C

6. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：A和C组合能够有效解决高峰流量时的请求处理问题，同时优化了数据库连接和请求处理的成本，是最优解。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #880

Topic 1

A company that uses AWS Organizations runs 150 applications across 30 different AWS accounts. The company used AWS Cost and Usage Report to create a new report in the management account. The report is delivered to an Amazon S3 bucket that is replicated to a bucket in the data collection account.

The company's senior leadership wants to view a custom dashboard that provides NAT gateway costs each day starting at the beginning of the current month.

Which solution will meet these requirements?

一家使用 AWS Organizations 的公司在 30 个不同的 AWS 账户中运行了 150 个应用程序。该公司使用 AWS Cost and Usage Report 在管理账户中创建了一份新的报告。报告被传送到一个 Amazon S3 存储桶，并复制到数据收集账户中的另一个存储桶。

该公司的高级领导层希望查看一个自定义仪表板，该仪表板从本月初开始每天提供 NAT 网关成本。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Share an Amazon QuickSight dashboard that includes the requested table visual. Configure QuickSight to use AWS DataSync to query the new report.

共享一个包含所需表格可视化的 Amazon QuickSight 仪表板。配置 QuickSight 使用 AWS DataSync 查询新报告。

B. Share an Amazon QuickSight dashboard that includes the requested table visual. Configure QuickSight to use Amazon Athena to query the new report. **Most Voted**

共享一个包含所需表格可视化的 Amazon QuickSight 仪表板。配置 QuickSight 使用 Amazon Athena 查询新报告。

C. Share an Amazon CloudWatch dashboard that includes the requested table visual. Configure CloudWatch to use AWS DataSync to query the new report.

共享一个包含所需表格可视化的 Amazon CloudWatch 仪表板。配置 CloudWatch 使用 AWS DataSync 查询新报告。

D. Share an Amazon CloudWatch dashboard that includes the requested table visual. Configure CloudWatch to use Amazon Athena to query the new report.

共享一个包含所需表格可视化的 Amazon CloudWatch 仪表板。配置 CloudWatch 使用 Amazon Athena 查询新报告。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Cost and Usage Report的使用和查询方法。

Amazon QuickSight的功能和数据可视化能力。

Amazon Athena的查询能力和与S3的集成。

AWS DataSync的功能和适用场景。

Amazon CloudWatch的监控和数据展示能力。

2. 选项分析

A. Share an Amazon QuickSight dashboard that includes the requested table visual. Configure QuickSight to use AWS DataSync to query the new report.

错误：AWS DataSync主要用于数据迁移和同步，而不是用于查询数据。QuickSight无法直接使用DataSync来查询Cost and Usage Report。

B. Share an Amazon QuickSight dashboard that includes the requested table visual. Configure QuickSight to use Amazon Athena to query the new report.

正确：Amazon Athena可以直接查询存储在S3中的Cost and Usage Report。QuickSight可以通过Athena作为数据源来创建可视化仪表板。

C. Share an Amazon CloudWatch dashboard that includes the requested table visual. Configure CloudWatch to use AWS DataSync to query the new report.

错误：CloudWatch主要用于监控和日志分析，不适合用于查询Cost and Usage Report。此外，DataSync不支持查询功能。

D. Share an Amazon CloudWatch dashboard that includes the requested table visual. Configure CloudWatch to use Amazon Athena to query the new report.

错误：CloudWatch不支持通过Athena查询数据。CloudWatch的主要功能是监控和告警，而不是数据可视化和查询。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #881

Topic 1

A company is hosting a high-traffic static website on Amazon S3 with an Amazon CloudFront distribution that has a default TTL of 0 seconds. The company wants to implement caching to improve performance for the website. However, the company also wants to ensure that stale content is not served for more than a few minutes after a deployment.

Which combination of caching methods should a solutions architect implement to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在通过 Amazon S3 托管一个高流量的静态网站，并使用一个默认 TTL 为 0 秒的 Amazon CloudFront 分发。该公司希望实施缓存以提高网站性能。然而，公司还希望确保在部署后，过期内容不会被提供超过几分钟。

解决方案架构师应该实施哪些缓存方法组合以满足这些要求？（选择两个）

A. Set the CloudFront default TTL to 2 minutes. **Most Voted**

将 CloudFront 默认 TTL 设置为 2 分钟。

B. Set a default TTL of 2 minutes on the S3 bucket.

在 S3 bucket 上设置默认 TTL 为 2 分钟。

C. Add a Cache-Control private directive to the objects in Amazon S3.

向 Amazon S3 中的对象添加 Cache-Control private 指令。

D. Create an AWS Lambda@Edge function to add an Expires header to HTTP responses. Configure the function to run on viewer response.

创建一个 AWS Lambda@Edge 函数以向 HTTP 响应添加 Expires 头。配置该函数在 viewer response 时运行。

E. Add a Cache-Control max-age directive of 24 hours to the objects in Amazon S3. On deployment, create a CloudFront invalidation to clear any changed files from edge caches. **Most Voted**

向 Amazon S3 中的对象添加 Cache-Control max-age 指令，设置为 24 小时。在部署时，创建一个 CloudFront invalidation 来清除边缘缓存中的任何已更改文件。

Correct Answer: AE

正确答案: AE

Community vote distribution

社区投票分布

AE (52%)

AC (42%)

2%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 和 Amazon CloudFront 的集成使用。

缓存策略的配置，包括 TTL 和 Cache-Control 指令。

如何通过 CloudFront invalidation 清除缓存。

使用 Cache-Control 和 Expires 头来控制内容的缓存行为。

2. 选项分析

A. Set the CloudFront default TTL to 2 minutes.

正确：将 CloudFront 的默认 TTL 设置为 2 分钟可以确保内容在边缘位置缓存一段时间，从而提高性能。

同时，TTL 的设置较短（2 分钟）可以减少 stale 内容的时间，符合题目要求。

B. Set a default TTL of 2 minutes on the S3 bucket.

错误：S3 本身不支持直接设置 TTL。TTL 是 CloudFront 的功能，而不是 S3 的功能。

C. Add a Cache-Control private directive to the objects in Amazon S3.

错误：Cache-Control private 指令会告诉缓存服务器不要缓存内容，这与题目要求的“实现缓存以提高性能”相矛盾。

D. Create an AWS Lambda@Edge function to add an Expires header to HTTP responses. Configure the function to run on viewer response.

错误：虽然可以通过 Lambda@Edge 添加 Expires 头，但这会增加复杂性，且题目没有明确要求使用 Lambda@Edge。

E. Add a Cache-Control max-age directive of 24 hours to the objects in Amazon S3. On deployment, create a CloudFront invalidation to clear any changed files from edge caches.

正确：Cache-Control max-age 指令可以设置对象的缓存时间为 24 小时，从而提高性能。

通过 CloudFront invalidation，可以在部署时清除已更改的文件，确保 stale 内容不会被长时间缓存。

3. 我选的答案

A

E

4. 官方答案

A

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #882

Topic 1

A company runs its application by using Amazon EC2 instances and AWS Lambda functions. The EC2 instances run in private subnets of a VPC. The Lambda functions need direct network access to the EC2 instances for the application to work.

The application will run for 1 year. The number of Lambda functions that the application uses will increase during the 1-year period. The company must minimize costs on all application resources.

Which solution will meet these requirements?

一家公司通过使用 Amazon EC2 实例和 AWS Lambda 函数运行其应用程序。EC2 实例运行在 VPC 的私有子网中。Lambda 函数需要直接网络访问 EC2 实例才能使应用程序正常工作。

该应用程序将运行 1 年。在 1 年期间，应用程序使用的 Lambda 函数数量将会增加。公司必须尽量减少所有应用程序资源的成本。

哪种解决方案能够满足这些需求？

A. Purchase an EC2 Instance Savings Plan. Connect the Lambda functions to the private subnets that contain the EC2 instances.
购买 EC2 Instance Savings Plan。将 Lambda 函数连接到包含 EC2 实例的私有子网。

B. Purchase an EC2 Instance Savings Plan. Connect the Lambda functions to new public subnets in the same VPC where the EC2 instances run.
购买 EC2 Instance Savings Plan。将 Lambda 函数连接到运行 EC2 实例的同一 VPC 中的新公共子网。

C. Purchase a Compute Savings Plan. Connect the Lambda functions to the private subnets that contain the EC2 instances.

Most Voted

购买 Compute Savings Plan。将 Lambda 函数连接到包含 EC2 实例的私有子网。

D. Purchase a Compute Savings Plan. Keep the Lambda functions in the Lambda service VPC.


购买 Compute Savings Plan。将 Lambda 函数保留在 Lambda 服务 VPC 中。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络配置：如何让AWS Lambda函数与EC2实例进行直接网络通信。

成本优化：选择合适的Savings Plan以降低长期运行成本。

AWS服务间的集成：Lambda函数与VPC的连接方式。

2. 选项分析

A. Purchase an EC2 Instance Savings Plan. Connect the Lambda functions to the private subnets that contain the EC2 instances.

正确性分析：EC2 Instance Savings Plan仅适用于EC2实例，无法覆盖Lambda函数的成本优化需求。

错误原因：题目要求优化所有资源的成本，而EC2 Instance Savings Plan无法覆盖Lambda函数的成本。

B. Purchase an EC2 Instance Savings Plan. Connect the Lambda functions to new public subnets in the same VPC where the EC2 instances run.

正确性分析：将Lambda函数连接到公共子网会暴露安全风险，且EC2 Instance Savings Plan无法优化Lambda函数的成本。

错误原因：公共子网不符合最佳实践，且Savings Plan选择不适合Lambda函数。

C. Purchase a Compute Savings Plan. Connect the Lambda functions to the private subnets that contain the EC2 instances.

正确性分析：Compute Savings Plan适用于EC2实例和Lambda函数，能够优化所有资源的成本。

正确原因：Lambda函数连接到私有子网符合安全性要求，同时Compute Savings Plan覆盖了所有资源的成本优化需求。

D. Purchase a Compute Savings Plan. Keep the Lambda functions in the Lambda service VPC.

正确性分析：Lambda函数保留在Lambda服务VPC中无法直接访问EC2实例，违背题目要求。

错误原因：题目明确要求Lambda函数需要直接网络访问EC2实例，而此选项无法满足该需求。

3. 我的答案

C. Purchase a Compute Savings Plan. Connect the Lambda functions to the private subnets that contain the EC2 instances.

4. 官方答案

C. Purchase a Compute Savings Plan. Connect the Lambda functions to the private subnets that contain the EC2 instances.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Compute Savings Plan覆盖了EC2实例和Lambda函数的成本优化需求，同时Lambda函数连接到私有子网满足安全性和网络访问要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #883

Topic 1

A company has deployed a multi-account strategy on AWS by using AWS Control Tower. The company has provided individual AWS accounts to each of its developers. The company wants to implement controls to limit AWS resource costs that the developers incur.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司通过使用 AWS Control Tower 部署了多账户策略。该公司为每位开发人员提供了单独的 AWS 账户。公司希望实施控制措施，以限制开发人员产生的 AWS 资源成本。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Instruct each developer to tag all their resources with a tag that has a key of CostCenter and a value of the developer's name. Use the required-tags AWS Config managed rule to check for the tag. Create an AWS Lambda function to terminate resources that do not have the tag. Configure AWS Cost Explorer to send a daily report to each developer to monitor their spending.

指示每位开发人员为其所有资源添加一个标签，该标签的键为 CostCenter，值为开发人员的姓名。使用 required-tags AWS Config 托管规则检查标签。创建一个 AWS Lambda 函数以终止没有该标签的资源。配置 AWS Cost Explorer 发送每日报告给每位开发人员以监控他们的支出。

B. Use AWS Budgets to establish budgets for each developer account. Set up budget alerts for actual and forecast values to notify developers when they exceed or expect to exceed their assigned budget. Use AWS Budgets actions to apply a DenyAll policy to the developer's IAM role to prevent additional resources from being launched when the assigned budget is reached.

Most Voted

使用 AWS Budgets 为每个开发人员账户建立预算。为实际值和预测值设置预算警报，以便在开发人员超出或预计将超出其分配的预算时通知他们。使用 AWS Budgets actions 将 DenyAll 策略应用于开发人员的 IAM 角色，以防止在达到分配的预算时启动额外的资源。

C. Use AWS Cost Explorer to monitor and report on costs for each developer account. Configure Cost Explorer to send a daily report to each developer to monitor their spending. Use AWS Cost Anomaly Detection to detect anomalous spending and provide alerts.

使用 AWS Cost Explorer 监控和报告每个开发人员账户的成本。配置 Cost Explorer 发送每日报告给每位开发人员以监控他们的支出。使用 AWS Cost Anomaly Detection 检测异常支出并提供警报。

D. Use AWS Service Catalog to allow developers to launch resources within a limited cost range. Create AWS Lambda functions in each AWS account to stop running resources at the end of each work day. Configure the Lambda functions to resume the resources at the start of each work day.


使用 AWS Service Catalog 允许开发人员在有限的成本范围内启动资源。在每个 AWS 账户中创建 AWS Lambda 函数，以在每个工作日结束时停止运行资源。配置 Lambda 函数以在每个工作日开始时恢复资源。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察 AWS 成本管理工具的使用，包括 AWS Budgets、AWS Cost Explorer、AWS Config、AWS Service Catalog 等服务。重点在于如何以最少的操作开销实现成本控制。

2. 选项分析

A. 使用标签和 AWS Config 托管规则:

正确性: 标签和 AWS Config 可以帮助跟踪资源，但需要开发人员主动添加标签，且需要额外的 Lambda 函数来终止资源，增加了操作开销。

错误原因: 这种方法依赖开发人员的主动性，且需要额外的开发和维护工作，操作开销较高。

B. 使用 AWS Budgets:

正确性: AWS Budgets 是专门设计用于成本管理的工具，可以设置预算、警报和自动执行操作（如应用 DenyAll 策略）。

优势: 操作开销低，自动化程度高，直接限制开发人员超出预算的行为。

C. 使用 AWS Cost Explorer 和 AWS Cost Anomaly Detection:

正确性: Cost Explorer 和 Anomaly Detection 可以监控和报告成本，但它们主要是用于分析和检测异常，而不是直接限制成本。

错误原因: 无法直接限制开发人员的资源使用，无法满足题目要求。

D. 使用 AWS Service Catalog 和 Lambda 函数:

正确性: Service Catalog 可以限制资源类型，但需要额外的 Lambda 函数来管理资源的启动和停止，增加了操作开销。

错误原因: 操作开销较高，且无法直接限制成本。

3. 我的选择

我选择的答案是: B

4. 官方答案

官方答案是: B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: AWS Budgets 是专门设计用于成本管理的工具，能够以最少的操作开销实现成本控制，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #884

Topic 1

A solutions architect is designing a three-tier web application. The architecture consists of an internet-facing Application Load Balancer (ALB) and a web tier that is hosted on Amazon EC2 instances in private subnets. The application tier with the business logic runs on EC2 instances in private subnets. The database tier consists of Microsoft SQL Server that runs on EC2 instances in private subnets. Security is a high priority for the company.

Which combination of security group configurations should the solutions architect use? (Choose three.)

解决方案架构师正在设计一个三层的 Web 应用程序。该架构包括一个面向互联网的 Application Load Balancer (ALB) 和托管在私有子网中的 Amazon EC2 实例的 Web 层。运行业务逻辑的应用程序层在私有子网中的 EC2 实例上运行。数据库层由运行在私有子网中的 EC2 实例上的 Microsoft SQL Server 构成。安全性是公司的一项高优先级。

解决方案架构师应使用哪些安全组配置组合？（选择三个）

A. Configure the security group for the web tier to allow inbound HTTPS traffic from the security group for the ALB. **Most Voted**
配置 Web 层的安全组以允许来自 ALB 的安全组的入站 HTTPS 流量。

B. Configure the security group for the web tier to allow outbound HTTPS traffic to 0.0.0.0/0.
配置 Web 层的安全组以允许到 0.0.0.0/0 的出站 HTTPS 流量。

C. Configure the security group for the database tier to allow inbound Microsoft SQL Server traffic from the security group for the application tier. **Most Voted**
配置数据库层的安全组以允许来自应用程序层安全组的入站 Microsoft SQL Server 流量。

D. Configure the security group for the database tier to allow outbound HTTPS traffic and Microsoft SQL Server traffic to the security group for the web tier.
配置数据库层的安全组以允许到 Web 层安全组的出站 HTTPS 流量和 Microsoft SQL Server 流量。

E. Configure the security group for the application tier to allow inbound HTTPS traffic from the security group for the web tier. **Most Voted**
配置应用程序层的安全组以允许来自 Web 层安全组的入站 HTTPS 流量。

F. Configure the security group for the application tier to allow outbound HTTPS traffic and Microsoft SQL Server traffic to the security group for the web tier.
配置应用程序层的安全组以允许到 Web 层安全组的出站 HTTPS 流量和 Microsoft SQL Server 流量。

Correct Answer: ACE

正确答案: ACE

Community vote distribution

社区投票分布

ACE (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

安全组的配置与规则：如何正确设置安全组以确保不同层之间的通信安全。

三层架构设计：包括Web层、应用层和数据库层的通信逻辑。

网络安全：限制流量来源和目标，确保最小权限原则。

2. 选项分析

A. Configure the security group for the web tier to allow inbound HTTPS traffic from the security group for the ALB.

正确。Web层需要接收来自ALB的HTTPS流量，安全组规则应该允许来自ALB安全组的入站流量。

B. Configure the security group for the web tier to allow outbound HTTPS traffic to 0.0.0.0/0.

错误。Web层通常不需要向外发送HTTPS流量到所有地址（0.0.0.0/0）。此规则不符合最小权限原则。

C. Configure the security group for the database tier to allow inbound Microsoft SQL Server traffic from the security group for the application tier.

正确。数据库层需要接收来自应用层的SQL Server流量，安全组规则应该允许来自应用层安全组的入站流量。

D. Configure the security group for the database tier to allow outbound HTTPS traffic and Microsoft SQL Server traffic to the security group for the web tier.

错误。数据库层不需要向Web层发送流量，尤其是HTTPS流量和SQL Server流量，这不符合三层架构的通信逻辑。

E. Configure the security group for the application tier to allow inbound HTTPS traffic from the security group for the web tier.

正确。应用层需要接收来自Web层的HTTPS流量，安全组规则应该允许来自Web层安全组的入站流量。

F. Configure the security group for the application tier to allow outbound HTTPS traffic and Microsoft SQL Server traffic to the security group for the web tier.

错误。应用层不需要向Web层发送HTTPS流量或SQL Server流量，这不符合三层架构的通信逻辑。

3. 我选的答案

A

C

E

4. 官方答案

A

C

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #885

Topic 1

A company has released a new version of its production application. The company's workload uses Amazon EC2, AWS Lambda, AWS Fargate, and Amazon SageMaker.

The company wants to cost optimize the workload now that usage is at a steady state. The company wants to cover the most services with the fewest savings plans.

Which combination of savings plans will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司发布了其生产应用程序的新版本。该公司的工作负载使用了 Amazon EC2、AWS Lambda、AWS Fargate 和 Amazon SageMaker。

该公司希望在使用量达到稳定状态后优化工作负载成本。公司希望以最少的 Savings Plans 覆盖最多的服务。

以下哪种 Savings Plans 组合能够满足这些要求？（选择两个。）

A. Purchase an EC2 Instance Savings Plan for Amazon EC2 and SageMaker.
为 Amazon EC2 和 SageMaker 购买 EC2 Instance Savings Plan。

B. Purchase a Compute Savings Plan for Amazon EC2, Lambda, and SageMaker.
为 Amazon EC2、Lambda 和 SageMaker 购买 Compute Savings Plan。

C. Purchase a SageMaker Savings Plan. **Most Voted**
购买 SageMaker Savings Plan。

D. Purchase a Compute Savings Plan for Lambda, Fargate, and Amazon EC2. **Most Voted**
为 Lambda、Fargate 和 Amazon EC2 购买 Compute Savings Plan。

E. Purchase an EC2 Instance Savings Plan for Amazon EC2 and Fargate.
为 Amazon EC2 和 Fargate 购买 EC2 Instance Savings Plan。

Correct Answer: CD

正确答案: CD

Community vote distribution

社区投票分布

CD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Savings Plans的类型及其适用范围，包括EC2 Instance Savings Plan和Compute Savings Plan。需要理解如何通过Savings Plans优化成本，同时覆盖最多的服务。

2. 选项分析

A. Purchase an EC2 Instance Savings Plan for Amazon EC2 and SageMaker.

EC2 Instance Savings Plan仅适用于Amazon EC2实例，不能覆盖SageMaker。

此选项错误，因为它错误地将SageMaker包含在EC2 Instance Savings Plan中。

B. Purchase a Compute Savings Plan for Amazon EC2, Lambda, and SageMaker.

Compute Savings Plan可以覆盖Amazon EC2和AWS Lambda，但不能直接覆盖SageMaker。

此选项错误，因为Compute Savings Plan无法覆盖SageMaker。

C. Purchase a SageMaker Savings Plan.

SageMaker Savings Plan专门用于优化Amazon SageMaker的成本。

此选项正确，因为它针对SageMaker服务提供了专门的成本优化方案。

D. Purchase a Compute Savings Plan for Lambda, Fargate, and Amazon EC2.

Compute Savings Plan可以覆盖Amazon EC2、AWS Lambda和AWS Fargate。

此选项正确，因为它覆盖了最多的服务并提供了成本优化。

E. Purchase an EC2 Instance Savings Plan for Amazon EC2 and Fargate.

EC2 Instance Savings Plan仅适用于Amazon EC2实例，不能覆盖Fargate。

此选项错误，因为它错误地将Fargate包含在EC2 Instance Savings Plan中。

3. 我选的答案

C

D

4. 官方答案

C

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #886

Topic 1

A company uses a Microsoft SQL Server database. The company's applications are connected to the database. The company wants to migrate to an Amazon Aurora PostgreSQL database with minimal changes to the application code.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司使用 Microsoft SQL Server 数据库。公司的应用程序连接到该数据库。公司希望迁移到 Amazon Aurora PostgreSQL 数据库，并尽量减少对应用程序代码的更改。

哪些步骤组合可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to rewrite the SQL queries in the applications.

使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 重写应用程序中的 SQL 查询。

B. Enable Babelfish on Aurora PostgreSQL to run the SQL queries from the applications. **Most Voted**

在 Aurora PostgreSQL 上启用 Babelfish，以运行来自应用程序的 SQL 查询。

C. Migrate the database schema and data by using the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) and AWS Database Migration Service (AWS DMS). **Most Voted**

使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 和 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 迁移数据库架构和数据。

D. Use Amazon RDS Proxy to connect the applications to Aurora PostgreSQL.

使用 Amazon RDS Proxy 将应用程序连接到 Aurora PostgreSQL。

E. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to rewrite the SQL queries in the applications.

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 重写应用程序中的 SQL 查询。

Correct Answer: BC

正确答案: BC

Community vote distribution

社区投票分布

BC (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora PostgreSQL的功能与特性。

Babelfish的作用及使用场景。

AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 和 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 的使用方法。

数据库迁移的最佳实践。

2. 选项分析

A. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to rewrite the SQL queries in the applications.

错误：AWS SCT的主要功能是帮助迁移数据库架构和数据，而不是直接重写应用程序中的SQL查询。

B. Enable Babelfish on Aurora PostgreSQL to run the SQL queries from the applications.

正确：Babelfish允许Aurora PostgreSQL支持Microsoft SQL Server的T-SQL语法，从而减少应用程序代码的修改。

C. Migrate the database schema and data by using the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) and AWS Database Migration Service (AWS DMS).

正确：AWS SCT和AWS DMS是迁移数据库架构和数据的标准工具，可以帮助完成从SQL Server到Aurora PostgreSQL的迁移。

D. Use Amazon RDS Proxy to connect the applications to Aurora PostgreSQL.

错误：Amazon RDS Proxy主要用于管理数据库连接池，优化性能和安全性，但与迁移SQL Server到Aurora PostgreSQL无关。

E. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to rewrite the SQL queries in the applications.

错误：AWS DMS的功能是迁移数据，而不是重写应用程序中的SQL查询。

3. 我选的答案

B

C

4. 官方答案

B

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #887

Topic 1

A company plans to rehost an application to Amazon EC2 instances that use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) as the attached storage.

A solutions architect must design a solution to ensure that all newly created Amazon EBS volumes are encrypted by default. The solution must also prevent the creation of unencrypted EBS volumes.

Which solution will meet these requirements?

一家公司计划将一个应用程序重新托管到使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 作为附加存储的 Amazon EC2 实例上。

解决方案架构师必须设计一个解决方案，以确保所有新创建的 Amazon EBS 卷默认都是加密的。该解决方案还必须防止创建未加密的 EBS 卷。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Configure the EC2 account attributes to always encrypt new EBS volumes. **Most Voted**

配置 EC2 账户属性以始终加密新的 EBS 卷。

B. Use AWS Config. Configure the encrypted-volumes identifier. Apply the default AWS Key Management Service (AWS KMS) key.

使用 AWS Config。配置加密卷标识符。应用默认的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。

C. Configure AWS Systems Manager to create encrypted copies of the EBS volumes. Reconfigure the EC2 instances to use the encrypted volumes.


配置 AWS Systems Manager 创建 EBS 卷的加密副本。重新配置 EC2 实例以使用加密卷。

D. Create a customer managed key in AWS Key Management Service (AWS KMS). Configure AWS Migration Hub to use the key when the company migrates workloads.

在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中创建一个客户管理密钥。配置 AWS Migration Hub 在公司迁移工作负载时使用该密钥。

Correct Answer: A

正确答案: A



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例与Amazon EBS卷的加密机制。

如何确保新创建的EBS卷默认加密。

如何防止创建未加密的EBS卷。

2. 选项分析

A. Configure the EC2 account attributes to always encrypt new EBS volumes.

正确：AWS允许通过配置EC2账户属性来确保所有新创建的EBS卷默认加密。这是最直接的解决方案，符合题目要求。

B. Use AWS Config. Configure the encrypted-volumes identifier. Apply the default AWS Key Management Service (AWS KMS) key.

错误：虽然AWS Config可以用于监控资源的合规性，但它无法直接阻止未加密的EBS卷的创建。它只能在事后检测到未加密的卷。

C. Configure AWS Systems Manager to create encrypted copies of the EBS volumes. Reconfigure the EC2 instances to use the encrypted volumes.

错误：此选项涉及额外的步骤（创建加密副本并重新配置实例），并不符合题目要求的“确保新创建的EBS卷默认加密”。

D. Create a customer managed key in AWS Key Management Service (AWS KMS). Configure AWS Migration Hub to use the key when the company migrates workloads.

错误：AWS Migration Hub用于迁移工作负载，与确保EBS卷默认加密无关。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #888

Topic 1

An ecommerce company wants to collect user clickstream data from the company's website for real-time analysis. The website experiences fluctuating traffic patterns throughout the day. The company needs a scalable solution that can adapt to varying levels of traffic.

Which solution will meet these requirements?

一家电子商务公司希望从其网站收集用户点击流数据以进行实时分析。该网站全天流量模式波动。公司需要一个可扩展的解决方案，以适应不同级别的流量。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use a data stream in Amazon Kinesis Data Streams in on-demand mode to capture the clickstream data. Use AWS Lambda to process the data in real time. **Most Voted**

使用 Amazon Kinesis Data Streams 的按需模式中的数据流来捕获点击流数据。使用 AWS Lambda 实时处理数据。

B. Use Amazon Kinesis Data Firehose to capture the clickstream data. Use AWS Glue to process the data in real time. 使用 Amazon Kinesis Data Firehose 捕获点击流数据。使用 AWS Glue 实时处理数据。

C. Use Amazon Kinesis Video Streams to capture the clickstream data. Use AWS Glue to process the data in real time. 使用 Amazon Kinesis Video Streams 捕获点击流数据。使用 AWS Glue 实时处理数据。

D. Use Amazon Managed Service for Apache Flink (previously known as Amazon Kinesis Data Analytics) to capture the clickstream data. Use AWS Lambda to process the data in real time.

使用 Amazon Managed Service for Apache Flink (以前称为 Amazon Kinesis Data Analytics) 捕获点击流数据。使用 AWS Lambda 实时处理数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Kinesis Data Streams的按需模式及其适用场景。

实时数据处理的架构设计，包括AWS Lambda的使用。

如何设计可扩展的解决方案以应对流量波动。

2. 选项分析

A. Use a data stream in Amazon Kinesis Data Streams in on-demand mode to capture the clickstream data. Use AWS Lambda to process the data in real time.

正确：Amazon Kinesis Data Streams的按需模式可以自动扩展以适应流量波动，非常适合捕获点击流数据。

正确：AWS Lambda可以无服务器地处理数据流，支持实时分析。

B. Use Amazon Kinesis Data Firehose to capture the clickstream data. Use AWS Glue to process the data in real time.

错误：Amazon Kinesis Data Firehose主要用于将数据传输到存储服务（如S3、Redshift），而不是实时处理数据。

错误：AWS Glue是一个ETL服务，通常用于批处理数据，而非实时处理。

C. Use Amazon Kinesis Video Streams to capture the clickstream data. Use AWS Glue to process the data in real time.

错误：Amazon Kinesis Video Streams用于处理视频流数据，而不是点击流数据。

错误：AWS Glue不适合实时处理数据。

D. Use Amazon Managed Service for Apache Flink (previously known as Amazon Kinesis Data Analytics) to capture the clickstream data. Use AWS Lambda to process the data in real time.

错误：Amazon Managed Service for Apache Flink用于实时分析数据，但它不是数据捕获服务。

错误：AWS Lambda通常用于处理数据流，而不是直接与Apache Flink集成。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Kinesis Data Streams的按需模式和AWS Lambda的组合是最适合实时处理点击流数据的解决方案，能够满足可扩展性和实时分析的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #889

Topic 1

A global company runs its workloads on AWS. The company's application uses Amazon S3 buckets across AWS Regions for sensitive data storage and analysis. The company stores millions of objects in multiple S3 buckets daily. The company wants to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled.

Which solution will meet these requirements?

一家全球性公司在 AWS 上运行其工作负载。该公司的应用程序使用跨 AWS 区域的 Amazon S3 存储桶来存储和分析敏感数据。该公司每天在多个 S3 存储桶中存储数百万个对象。该公司希望识别所有未启用版本控制的 S3 存储桶。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Set up an AWS CloudTrail event that has a rule to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.
设置一个 AWS CloudTrail 事件, 该事件具有规则来识别跨区域所有未启用版本控制的 S3 存储桶。

B. Use Amazon S3 Storage Lens to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions. **Most Voted**
使用 Amazon S3 Storage Lens 来识别跨区域所有未启用版本控制的 S3 存储桶。

C. Enable IAM Access Analyzer for S3 to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.
启用 IAM Access Analyzer for S3 来识别跨区域所有未启用版本控制的 S3 存储桶。

D. Create an S3 Multi-Region Access Point to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.
创建一个 S3 Multi-Region Access Point 来识别跨区域所有未启用版本控制的 S3 存储桶。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的功能, 包括版本控制 (Versioning) 和跨区域存储管理。

使用AWS工具（如S3 Storage Lens、CloudTrail、IAM Access Analyzer）进行资源监控和分析。
理解如何有效地识别和管理S3存储桶的配置。

2. 选项分析

A. Set up an AWS CloudTrail event that has a rule to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.

CloudTrail主要用于记录API调用和用户活动，而不是直接分析S3存储桶的配置。

虽然可以通过CloudTrail记录S3存储桶的创建或修改事件，但无法直接识别哪些存储桶未启用版本控制。

此选项不符合要求，因此是错误的。

B. Use Amazon S3 Storage Lens to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.

S3 Storage Lens是一个专门用于分析和监控S3存储桶的工具，可以提供关于存储桶配置的详细信息，包括版本控制状态。

此选项直接满足题目要求，可以跨区域识别未启用版本控制的存储桶。

此选项是正确的。

C. Enable IAM Access Analyzer for S3 to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.

IAM Access Analyzer主要用于分析资源的访问权限，而不是存储桶的配置状态。

此工具无法直接识别存储桶是否启用了版本控制。

此选项不符合要求，因此是错误的。

D. Create an S3 Multi-Region Access Point to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.

S3 Multi-Region Access Point用于跨区域访问存储桶，但它并不提供存储桶配置分析功能。

此选项无法满足题目要求，因此是错误的。

3. 我的答案

B. Use Amazon S3 Storage Lens to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.

4. 官方答案

B. Use Amazon S3 Storage Lens to identify all S3 buckets that are not versioning-enabled across Regions.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，S3 Storage Lens是唯一能够满足题目要求的工具。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #890

Topic 1

A company needs to optimize its Amazon S3 storage costs for an application that generates many files that cannot be recreated. Each file is approximately 5 MB and is stored in Amazon S3 Standard storage.

The company must store the files for 4 years before the files can be deleted. The files must be immediately accessible. The files are frequently accessed in the first 30 days of object creation, but they are rarely accessed after the first 30 days.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司需要优化其应用程序的 Amazon S3 存储成本，该应用程序会生成许多无法重新创建的文件。每个文件大约 5 MB，并存储在 Amazon S3 Standard 存储中。

公司必须将文件存储 4 年后才能删除。这些文件必须能够立即访问。在对象创建的前 30 天内，这些文件会被频繁访问，但在前 30 天之后很少被访问。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些要求？

A. Create an S3 Lifecycle policy to move the files to S3 Glacier Instant Retrieval 30 days after object creation. Delete the files 4 years after object creation. **Most Voted**

创建一个 S3 Lifecycle 策略，在对象创建后 30 天将文件移动到 S3 Glacier Instant Retrieval。文件在对象创建后 4 年删除。

B. Create an S3 Lifecycle policy to move the files to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 30 days after object creation. Delete the files 4 years after object creation.

创建一个 S3 Lifecycle 策略，在对象创建后 30 天将文件移动到 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。文件在对象创建后 4 年删除。

C. Create an S3 Lifecycle policy to move the files to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 30 days after object creation. Delete the files 4 years after object creation.

创建一个 S3 Lifecycle 策略，在对象创建后 30 天将文件移动到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。文件在对象创建后 4 年删除。

D. Create an S3 Lifecycle policy to move the files to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 30 days after object creation. Move the files to S3 Glacier Flexible Retrieval 4 years after object creation.

创建一个 S3 Lifecycle 策略，在对象创建后 30 天将文件移动到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。在对象创建后 4 年将文件移动到 S3 Glacier Flexible Retrieval。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的特性和成本优化。

S3 Lifecycle策略的使用。

数据访问模式与存储类别的匹配。

2. 选项分析

A. Create an S3 Lifecycle policy to move the files to S3 Glacier Instant Retrieval 30 days after object creation. Delete the files 4 years after object creation.

正确性分析: S3 Glacier Instant Retrieval是专为需要低延迟访问的冷数据设计的存储类别, 适合在文件不常访问但仍需即时访问的场景中使用。将文件在30天后移动到此类别可以显著降低存储成本, 同时满足“文件必须立即可访问”的要求。

成本优化: S3 Glacier Instant Retrieval的成本低于S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA), 因此是更具成本效益的选择。

结论: 此选项正确。

B. Create an S3 Lifecycle policy to move the files to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 30 days after object creation. Delete the files 4 years after object creation.

正确性分析: S3 One Zone-IA的成本较低, 但它仅存储在单个可用区中, 存在数据丢失风险。题目明确指出“文件不能被重新创建”, 因此不适合使用此存储类别。

结论: 此选项错误。

C. Create an S3 Lifecycle policy to move the files to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 30 days after object creation. Delete the files 4 years after object creation.

正确性分析: S3 Standard-IA适合不频繁访问但需要高可用性的数据。虽然它满足“文件必须立即可访问”的要求, 但其成本高于S3 Glacier Instant Retrieval, 因此不是最具成本效益的选择。

结论: 此选项错误。

D. Create an S3 Lifecycle policy to move the files to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 30 days after object creation. Move the files to S3 Glacier Flexible Retrieval 4 years after object creation.

正确性分析: S3 Glacier Flexible Retrieval适合长期存储冷数据, 但题目要求文件在4年后删除, 而不是进一步存储。因此, 将文件移动到S3 Glacier Flexible Retrieval是多余的操作。

结论: 此选项错误。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #891

Topic 1

A company runs its critical storage application in the AWS Cloud. The application uses Amazon S3 in two AWS Regions. The company wants the application to send remote user data to the nearest S3 bucket with no public network congestion. The company also wants the application to fail over with the least amount of management of Amazon S3.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 AWS 云中运行其关键存储应用程序。该应用程序在两个 AWS 区域中使用 Amazon S3。公司希望该应用程序将远程用户数据发送到最近的 S3 存储桶，并且没有公共网络拥堵。公司还希望该应用程序以最少的 Amazon S3 管理量进行故障切换。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Implement an active-active design between the two Regions. Configure the application to use the regional S3 endpoints closest to the user.

在两个区域之间实施主动-主动设计。将应用程序配置为使用最接近用户的区域 S3 端点。

B. Use an active-passive configuration with S3 Multi-Region Access Points. Create a global endpoint for each of the Regions. 使用具有 S3 Multi-Region Access Points 的主动-被动配置。为每个区域创建一个全局端点。

C. Send user data to the regional S3 endpoints closest to the user. Configure an S3 cross-account replication rule to keep the S3 buckets synchronized.

将用户数据发送到最接近用户的区域 S3 端点。配置一个 S3 跨账户复制规则以保持 S3 存储桶同步。

D. Set up Amazon S3 to use Multi-Region Access Points in an active-active configuration with a single global endpoint.

Configure S3 Cross-Region Replication. **Most Voted**

设置 Amazon S3 以在主动-主动配置中使用 Multi-Region Access Points，并使用单个全局端点。配置 S3 跨区域复制。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 Multi-Region Access Points的功能与使用场景。

跨区域复制（Cross-Region Replication）的配置与作用。

高可用性和故障转移设计（Active-Active vs Active-Passive）。

如何优化用户数据传输以减少网络拥堵。

2. 选项分析

A. 实施主动-主动设计，使用区域 S3 端点：

正确性分析：虽然主动-主动设计可以提供高可用性，但直接使用区域 S3 端点无法自动处理故障转移，也无法减少公共网络拥堵。

结论：此选项不符合题目要求。

B. 使用主动-被动配置和 S3 Multi-Region Access Points：

正确性分析：主动-被动配置需要手动管理故障转移，增加了管理复杂性。虽然S3 Multi-Region Access Points可以优化数据传输，但主动-被动设计不符合“最少管理”的要求。

结论：此选项不符合题目要求。

C. 使用区域 S3 端点并配置跨账户复制：

正确性分析：跨账户复制可以同步数据，但无法自动处理故障转移，也无法减少公共网络拥堵。直接使用区域端点也不符合“最少管理”的要求。

结论：此选项不符合题目要求。

D. 使用 S3 Multi-Region Access Points 和跨区域复制：

正确性分析：S3 Multi-Region Access Points提供单一的全局端点，自动将用户数据发送到最近的区域，减少公共网络拥堵。跨区域复制确保数据同步，主动-主动配置提供高可用性和自动故障转移，符合“最少管理”的要求。

结论：此选项完全符合题目要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D全面满足题目要求，包括减少网络拥堵、自动故障转移和最少管理。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #892

Topic 1

A company is migrating a data center from its on-premises location to AWS. The company has several legacy applications that are hosted on individual virtual servers. Changes to the application designs cannot be made.

Each individual virtual server currently runs as its own EC2 instance. A solutions architect needs to ensure that the applications are reliable and fault tolerant after migration to AWS. The applications will run on Amazon EC2 instances.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将数据中心从其本地位置迁移到AWS。该公司有几个托管在单独虚拟服务器上的遗留应用程序。无法对应用程序设计进行更改。

每个单独的虚拟服务器当前作为其自己的EC2实例运行。解决方案架构师需要确保应用程序在迁移到AWS后是可靠且容错的。这些应用程序将运行在Amazon EC2实例上。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Create an Auto Scaling group that has a minimum of one and a maximum of one. Create an Amazon Machine Image (AMI) of each application instance. Use the AMI to create EC2 instances in the Auto Scaling group. Configure an Application Load Balancer in front of the Auto Scaling group. **Most Voted**

创建一个最小值为1、最大值为1的Auto Scaling组。为每个应用程序实例创建一个Amazon Machine Image (AMI)。使用该AMI在Auto Scaling组中创建EC2实例。在Auto Scaling组前配置一个Application Load Balancer。

B. Use AWS Backup to create an hourly backup of the EC2 instance that hosts each application. Store the backup in Amazon S3 in a separate Availability Zone. Configure a disaster recovery process to restore the EC2 instance for each application from its most recent backup.

使用AWS Backup为托管每个应用程序的EC2实例创建每小时备份。将备份存储在位于单独可用区的Amazon S3中。配置灾难恢复流程以从最近的备份中恢复每个应用程序的EC2实例。

C. Create an Amazon Machine Image (AMI) of each application instance. Launch two new EC2 instances from the AMI. Place each EC2 instance in a separate Availability Zone. Configure a Network Load Balancer that has the EC2 instances as targets. 为每个应用程序实例创建一个Amazon Machine Image (AMI)。从AMI启动两个新的EC2实例。将每个EC2实例放置在单独的可用区中。配置一个以EC2实例为目标的Network Load Balancer。

D. Use AWS Mitigation Hub Refactor Spaces to migrate each application off the EC2 instance. Break down functionality from each application into individual components. Host each application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with an AWS Fargate launch type.

使用AWS Mitigation Hub Refactor Spaces将每个应用程序从EC2实例迁移出去。将每个应用程序的功能分解为单独的组件。使用AWS Fargate启动类型将每个应用程序托管在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)上。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (52%)

C (48%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性和容错性设计

Amazon EC2 Auto Scaling组的使用

负载均衡器的配置

Amazon Machine Image (AMI)的创建与使用

2. 选项分析

A. Create an Auto Scaling group that has a minimum of one and a maximum of one. Create an Amazon Machine Image (AMI) of each application instance. Use the AMI to create EC2 instances in the Auto Scaling group. Configure an Application Load Balancer in front of the Auto Scaling group.

分析:

使用Auto Scaling组可以确保实例的自动恢复,从而提高可靠性和容错性。

最小值为1、最大值为1的设置确保始终有一个实例运行,符合题目要求。

通过Application Load Balancer可以实现流量分发,进一步增强高可用性。

此选项正确,符合题目要求。

B. Use AWS Backup to create an hourly backup of the EC2 instance that hosts each application. Store the backup in Amazon S3 in a separate Availability Zone. Configure a disaster recovery process to restore the EC2 instance for each application from its most recent backup.

分析:

AWS Backup提供备份和恢复功能,但无法实现实时的高可用性和容错性。

灾难恢复流程需要手动干预,无法满足题目中对可靠性和容错性的要求。

此选项错误。

C. Create an Amazon Machine Image (AMI) of each application instance. Launch two new EC2 instances from the AMI. Place each EC2 instance in a separate Availability Zone. Configure a Network Load Balancer that has the EC2 instances as targets.

分析:

此选项通过在不同可用区部署两个实例和使用Network Load Balancer实现了高可用性。

然而,题目中明确指出每个应用程序只能运行在单个实例上,因此此选项不符合题目要求。

此选项错误。

D. Use AWS Mitigation Hub Refactor Spaces to migrate each application off the EC2 instance. Break down functionality from each application into individual components. Host each application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with an AWS Fargate launch type.

分析:

此选项涉及应用程序的重构,但题目明确指出不能对应用程序设计进行更改。

此选项不符合题目要求。

此选项错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #893

Topic 1

A company wants to isolate its workloads by creating an AWS account for each workload. The company needs a solution that centrally manages networking components for the workloads. The solution also must create accounts with automatic security controls (guardrails).

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望通过为每个工作负载创建一个AWS账户来隔离其工作负载。该公司需要一个集中管理工作负载网络组件的解决方案。该解决方案还必须创建具有自动安全控制（防护栏）的账户。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use AWS Control Tower to deploy accounts. Create a networking account that has a VPC with private subnets and public subnets. Use AWS Resource Access Manager (AWS RAM) to share the subnets with the workload accounts. **Most Voted**

使用AWS Control Tower部署账户。创建一个具有私有子网和公共子网的网络账户。使用AWS Resource Access Manager (AWS RAM)与工作负载账户共享子网。

B. Use AWS Organizations to deploy accounts. Create a networking account that has a VPC with private subnets and public subnets. Use AWS Resource Access Manager (AWS RAM) to share the subnets with the workload accounts.

使用AWS Organizations部署账户。创建一个具有私有子网和公共子网的网络账户。使用AWS Resource Access Manager (AWS RAM)与工作负载账户共享子网。

C. Use AWS Control Tower to deploy accounts. Deploy a VPC in each workload account. Configure each VPC to route through an inspection VPC by using a transit gateway attachment.

使用AWS Control Tower部署账户。在每个工作负载账户中部署一个VPC。使用transit gateway attachment配置每个VPC通过一个检查VPC进行路由。

D. Use AWS Organizations to deploy accounts. Deploy a VPC in each workload account. Configure each VPC to route through an inspection VPC by using a transit gateway attachment.

使用AWS Organizations部署账户。在每个工作负载账户中部署一个VPC。使用transit gateway attachment配置每个VPC通过一个检查VPC进行路由。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Control Tower的功能和用途。

AWS Organizations的功能和用途。

AWS Resource Access Manager (AWS RAM)的使用场景。

VPC网络架构设计与跨账户资源共享。

自动化安全控制 (Guardrails) 的实现。

2. 选项分析

A. 使用AWS Control Tower部署账户。创建一个具有私有子网和公共子网的网络账户。使用AWS Resource Access Manager (AWS RAM)与工作负载账户共享子网。

正确: AWS Control Tower可以自动化地创建和管理多个账户, 同时提供预定义的安全控制 (Guardrails)。

正确: 通过创建一个专用的网络账户, 可以集中管理网络资源 (如VPC、子网)。

正确: AWS RAM允许跨账户共享资源 (如子网), 减少了重复配置的复杂性。

此选项满足题目要求, 并且操作开销最小。

B. 使用AWS Organizations部署账户。创建一个具有私有子网和公共子网的网络账户。使用AWS Resource Access Manager (AWS RAM)与工作负载账户共享子网。

部分正确: AWS Organizations可以用于账户管理, 但它不提供自动化的安全控制 (Guardrails)。

正确: 创建一个专用的网络账户并使用AWS RAM共享资源是可行的。

错误: 相比AWS Control Tower, AWS Organizations需要更多的手动配置, 增加了操作开销。

C. 使用AWS Control Tower部署账户。在每个工作负载账户中部署一个VPC。使用transit gateway attachment配置每个VPC通过一个检查VPC进行路由。

部分正确: AWS Control Tower可以自动化地创建账户并提供安全控制。

错误: 在每个工作负载账户中单独部署VPC会增加管理复杂性和操作开销。

正确: 使用Transit Gateway可以实现跨VPC的路由, 但这不是题目要求的最小操作开销解决方案。

D. 使用AWS Organizations部署账户。在每个工作负载账户中部署一个VPC。使用transit gateway attachment配置每个VPC通过一个检查VPC进行路由。

部分正确: AWS Organizations可以用于账户管理, 但它不提供自动化的安全控制 (Guardrails)。

错误: 在每个工作负载账户中单独部署VPC会增加管理复杂性和操作开销。

正确: 使用Transit Gateway可以实现跨VPC的路由, 但这不是题目要求的最小操作开销解决方案。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: AWS Control Tower提供了自动化账户创建和管理功能, 同时支持预定义的安全控制 (Guardrails), 并结合AWS RAM可以实现跨账户资源共享, 满足题目要求的最小操作开销解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #894

Topic 1

A company hosts a website on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The website serves static content. Website traffic is increasing. The company wants to minimize the website hosting costs.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在配置了 Application Load Balancer (ALB) 的 Amazon EC2 实例上托管了一个网站。该网站提供静态内容。网站流量正在增加。公司希望尽量减少网站托管成本。

哪种解决方案能够满足这些需求?

A. Move the website to an Amazon S3 bucket. Configure an Amazon CloudFront distribution for the S3 bucket. **Most Voted**
将网站迁移到一个 Amazon S3 bucket。为该 S3 bucket 配置一个 Amazon CloudFront 分发。

B. Move the website to an Amazon S3 bucket. Configure an Amazon ElastiCache cluster for the S3 bucket.
将网站迁移到一个 Amazon S3 bucket。为该 S3 bucket 配置一个 Amazon ElastiCache 集群。

C. Move the website to AWS Amplify. Configure an ALB to resolve to the Amplify website.
将网站迁移到 AWS Amplify。为 Amplify 网站配置一个 ALB。

D. Move the website to AWS Amplify. Configure EC2 instances to cache the website.
将网站迁移到 AWS Amplify。配置 EC2 实例以缓存该网站。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (80%)

B (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的静态网站托管功能。

Amazon CloudFront的内容分发网络 (CDN) 功能, 用于优化性能和降低成本。

如何选择最具成本效益的架构来托管静态内容。

2. 选项分析

A. Move the website to an Amazon S3 bucket. Configure an Amazon CloudFront distribution for the S3 bucket.

正确：Amazon S3是托管静态网站的理想选择，成本低且易于扩展。

正确：Amazon CloudFront可以加速内容交付，减少延迟，并降低数据传输成本。

此选项完全符合题目要求：托管静态内容并最小化成本。

B. Move the website to an Amazon S3 bucket. Configure an Amazon ElastiCache cluster for the S3 bucket.

错误：Amazon ElastiCache主要用于缓存动态数据，而不是静态内容。

错误：S3本身已经是一个高效的静态内容存储解决方案，不需要额外的缓存层。

此选项不符合题目要求。

C. Move the website to AWS Amplify. Configure an ALB to resolve to the Amplify website.

错误：AWS Amplify主要用于构建和托管现代Web应用程序，而不是简单的静态内容托管。

错误：使用ALB会增加额外的成本，不符合“最小化成本”的要求。

此选项不符合题目要求。

D. Move the website to AWS Amplify. Configure EC2 instances to cache the website.

错误：AWS Amplify不需要EC2实例来缓存内容。

错误：使用EC2实例会显著增加成本，不符合“最小化成本”的要求。

此选项不符合题目要求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A是唯一符合题目要求的解决方案，既能托管静态内容，又能最小化成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #895

Topic 1

A company is implementing a shared storage solution for a media application that the company hosts on AWS. The company needs the ability to use SMB clients to access stored data.

Which solution will meet these requirements with the LEAST administrative overhead?

一家公司正在为其托管在AWS上的媒体应用程序实施共享存储解决方案。该公司需要能够使用SMB客户端访问存储的数据。

哪种解决方案可以以最少的管理开销满足这些需求?

A. Create an AWS Storage Gateway Volume Gateway. Create a file share that uses the required client protocol. Connect the application server to the file share.

创建一个AWS Storage Gateway Volume Gateway。创建一个使用所需客户端协议的文件共享。将应用程序服务器连接到文件共享。

B. Create an AWS Storage Gateway Tape Gateway. Configure tapes to use Amazon S3. Connect the application server to the Tape Gateway.

创建一个AWS Storage Gateway Tape Gateway。配置磁带以使用Amazon S3。将应用程序服务器连接到Tape Gateway。

C. Create an Amazon EC2 Windows instance. Install and configure a Windows file share role on the instance. Connect the application server to the file share.

创建一个Amazon EC2 Windows实例。在实例上安装并配置Windows文件共享角色。将应用程序服务器连接到文件共享。

D. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system. Connect the application server to the file system. **Most Voted**

创建一个Amazon FSx for Windows File Server文件系统。将应用程序服务器连接到文件系统。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择，特别是针对共享存储解决方案的场景。
重点在于支持SMB协议的存储服务，以及如何以最少的管理开销实现需求。

2. 选项分析

A. Create an AWS Storage Gateway Volume Gateway:

Volume Gateway主要用于块存储（Block Storage），而不是文件存储（File Storage）。

虽然可以创建文件共享，但它并不直接支持SMB协议，且管理开销较高。

因此此选项不符合题目要求。

B. Create an AWS Storage Gateway Tape Gateway:

Tape Gateway主要用于备份和归档场景，模拟磁带设备。

它不支持文件共享功能，也不支持SMB协议。

此选项完全不符合题目要求。

C. Create an Amazon EC2 Windows instance:

通过EC2实例安装和配置Windows文件共享角色可以支持SMB协议。

但这种方法需要手动管理EC2实例，包括操作系统更新、备份和高可用性配置，管理开销较高。

因此此选项虽然可行，但不符合“最少的管理开销”要求。

D. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system:

Amazon FSx for Windows File Server是专门设计用于支持Windows文件共享的托管服务，原生支持SMB协议。

它是一个完全托管的解决方案，提供高可用性、备份和性能优化，管理开销最低。

此选项完全符合题目要求。

3. 我的答案

我选择的答案是：D

4. 官方答案

官方正确答案是：D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon FSx for Windows File Server是专门为支持SMB协议设计的托管服务，能够以最少的管理开销满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #896

Topic 1

A company is designing its production application's disaster recovery (DR) strategy. The application is backed by a MySQL database on an Amazon Aurora cluster in the us-east-1 Region. The company has chosen the us-west-1 Region as its DR Region.

The company's target recovery point objective (RPO) is 5 minutes and the target recovery time objective (RTO) is 20 minutes. The company wants to minimize configuration changes.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司正在设计其生产应用程序的灾难恢复 (DR) 策略。该应用程序由位于 us-east-1 区域的 Amazon Aurora 集群上的 MySQL 数据库支持。公司选择 us-west-1 区域作为其 DR 区域。

公司的目标恢复点目标 (RPO) 是 5 分钟，目标恢复时间目标 (RTO) 是 20 分钟。公司希望尽量减少配置更改。

哪种解决方案能够以最高的运营效率满足这些要求？

A. Create an Aurora read replica in us-west-1 similar in size to the production application's Aurora MySQL cluster writer instance.

在 us-west-1 创建一个 Aurora 只读副本，其大小与生产应用程序的 Aurora MySQL 集群写入实例相似。

B. Convert the Aurora cluster to an Aurora global database. Configure managed failover. **Most Voted**

将 Aurora 集群转换为 Aurora 全球数据库。配置托管故障转移。

C. Create a new Aurora cluster in us-west-1 that has Cross-Region Replication.

在 us-west-1 创建一个新的 Aurora 集群，并启用跨区域复制。

D. Create a new Aurora cluster in us-west-1. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to sync both clusters.

在 us-west-1 创建一个新的 Aurora 集群。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 同步两个集群。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora全球数据库的功能与优势。

灾难恢复 (DR) 策略的设计, 包括恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO) 。

跨区域复制和故障转移的配置。

2. 选项分析

A. Create an Aurora read replica in us-west-1 similar in size to the production application's Aurora MySQL cluster writer instance.

正确性分析: Aurora支持跨区域只读副本, 但这种方法无法满足5分钟的RPO, 因为跨区域复制的延迟可能超过5分钟。此外, 故障转移需要手动配置, 增加了操作复杂性。

结论: 错误。

B. Convert the Aurora cluster to an Aurora global database. Configure managed failover.

正确性分析: Aurora全球数据库支持跨区域复制, 复制延迟通常在1秒以内, 能够轻松满足5分钟的RPO。此外, Aurora全球数据库提供托管故障转移功能, 能够快速切换到备用区域, 满足20分钟的RTO, 同时减少配置复杂性。

结论: 正确。

C. Create a new Aurora cluster in us-west-1 that has Cross-Region Replication.

正确性分析: 跨区域复制可以实现数据同步, 但这种方法需要手动配置故障转移, 无法满足20分钟的RTO要求。此外, 操作复杂性较高。

结论: 错误。

D. Create a new Aurora cluster in us-west-1. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to sync both clusters.

正确性分析: AWS DMS可以实现数据同步, 但其延迟可能较高, 无法满足5分钟的RPO。此外, 故障转移需要手动操作, 无法满足20分钟的RTO要求。

结论: 错误。

3. 我的答案

B. Convert the Aurora cluster to an Aurora global database. Configure managed failover.

4. 官方答案

B. Convert the Aurora cluster to an Aurora global database. Configure managed failover.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: Aurora全球数据库是专为跨区域灾难恢复设计的解决方案, 能够满足低RPO和低RTO的要求, 同时简化操作流程。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #897

Topic 1

A company runs a critical data analysis job each week before the first day of the work week. The job requires at least 1 hour to complete the analysis. The job is stateful and cannot tolerate interruptions. The company needs a solution to run the job on AWS.

Which solution will meet these requirements?

一家公司每周在工作周的第一天之前运行一个关键的数据分析任务。该任务至少需要1小时完成分析。该任务是有状态的，不能容忍中断。该公司需要一个解决方案来在AWS上运行该任务。

哪个解决方案可以满足这些需求？

A. Create a container for the job. Schedule the job to run as an AWS Fargate task on an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster by using Amazon EventBridge Scheduler. **Most Voted**

为该任务创建一个容器。通过使用Amazon EventBridge Scheduler，将任务调度为在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)集群上的AWS Fargate任务运行。

B. Configure the job to run in an AWS Lambda function. Create a scheduled rule in Amazon EventBridge to invoke the Lambda function.

将任务配置为在AWS Lambda函数中运行。在Amazon EventBridge中创建一个计划规则以调用Lambda函数。

C. Configure an Auto Scaling group of Amazon EC2 Spot Instances that run Amazon Linux. Configure a crontab entry on the instances to run the analysis.

配置一个运行Amazon Linux的Amazon EC2 Spot Instances的Auto Scaling组。在实例上配置一个crontab条目以运行分析任务。

D. Configure an AWS DataSync task to run the job. Configure a cron expression to run the task on a schedule.

配置一个AWS DataSync任务来运行该任务。配置一个cron表达式以按计划运行该任务。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的调度能力、无服务器计算（Serverless）和容器化技术的应用。

重点关注AWS Fargate、Amazon ECS、Amazon EventBridge Scheduler、AWS Lambda、EC2 Spot Instances、AWS DataSync等服务的特点和适用场景。

2. 选项分析

A. Create a container for the job. Schedule the job to run as an AWS Fargate task on an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster by using Amazon EventBridge Scheduler.

正确性分析：AWS Fargate是一个无服务器容器运行服务，支持运行长时间任务且不会中断。结合Amazon ECS和EventBridge Scheduler，可以可靠地调度任务并确保其运行完成。

优点：Fargate任务是无状态的，且不会受到底层基础设施的中断影响，非常适合运行关键任务。

结论：此选项正确。

B. Configure the job to run in an AWS Lambda function. Create a scheduled rule in Amazon EventBridge to invoke the Lambda function.

正确性分析：AWS Lambda适合运行短时间任务（最长15分钟），而题目要求任务至少运行1小时，因此Lambda不适合此场景。

缺点：Lambda的运行时间限制无法满足任务需求。

结论：此选项错误。

C. Configure an Auto Scaling group of Amazon EC2 Spot Instances that run Amazon Linux. Configure a crontab entry on the instances to run the analysis.

正确性分析：EC2 Spot Instances价格低廉，但可能会被中断，无法保证任务的连续性。而题目明确要求任务不能容忍中断。

缺点：Spot Instances的中断风险使其不适合运行关键任务。

结论：此选项错误。

D. Configure an AWS DataSync task to run the job. Configure a cron expression to run the task on a schedule.

正确性分析：AWS DataSync主要用于数据迁移和同步，而不是运行计算任务。此选项与题目要求不符。

缺点：DataSync不适合运行分析任务。

结论：此选项错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Fargate结合Amazon ECS和EventBridge Scheduler能够满足任务的无中断运行需求，同时提供可靠的调度能力。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #898

Topic 1

A company runs workloads in the AWS Cloud. The company wants to centrally collect security data to assess security across the entire company and to improve workload protection.

Which solution will meet these requirements with the LEAST development effort?

一家公司在 AWS 云中运行工作负载。该公司希望集中收集安全数据，以评估整个公司的安全性并提高工作负载保护。

哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些需求？

A. Configure a data lake in AWS Lake Formation. Use AWS Glue crawlers to ingest the security data into the data lake.

在 AWS Lake Formation 中配置一个数据湖。使用 AWS Glue crawlers 将安全数据导入数据湖。

B. Configure an AWS Lambda function to collect the security data in .csv format. Upload the data to an Amazon S3 bucket.

配置一个 AWS Lambda 函数以收集 .csv 格式的安全数据。将数据上传到 Amazon S3 bucket。

C. Configure a data lake in Amazon Security Lake to collect the security data. Upload the data to an Amazon S3 bucket.

Most Voted

在 Amazon Security Lake 中配置一个数据湖以收集安全数据。将数据上传到 Amazon S3 bucket。

D. Configure an AWS Database Migration Service (AWS DMS) replication instance to load the security data into an Amazon RDS cluster.

配置一个 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 复制实例，将安全数据加载到 Amazon RDS 集群中。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与安全数据收集和集中管理相关的解决方案，特别是Amazon Security Lake的使用。

重点在于选择一个能够以最少开发工作量实现安全数据集中收集和管理的服务。

2. 选项分析

A. Configure a data lake in AWS Lake Formation. Use AWS Glue crawlers to ingest the security data into the data lake.

错误：AWS Lake Formation主要用于构建和管理数据湖，但它并不是专门为安全数据设计的解决方案。

需要额外的开发工作来配置Glue爬虫以收集和处理安全数据。

B. Configure an AWS Lambda function to collect the security data in .csv format. Upload the data to an Amazon S3 bucket.

错误：虽然Lambda可以用来收集数据并上传到S3，但这种方法需要编写和维护Lambda函数，开发工作量较大。

此外，这种方法缺乏专门的安全数据管理功能。

C. Configure a data lake in Amazon Security Lake to collect the security data. Upload the data to an Amazon S3 bucket.

正确：Amazon Security Lake是专门设计用于集中收集和管理安全数据的服务。

它支持自动化数据收集和存储，减少了开发工作量。

D. Configure an AWS Database Migration Service (AWS DMS) replication instance to load the security data into an Amazon RDS cluster.

错误：AWS DMS主要用于数据库迁移，而不是安全数据的集中收集和管理。

使用RDS存储安全数据需要额外的开发工作来设计和管理数据库架构。

3. 我的答案

我的选择是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Security Lake是专门设计用于集中收集和管理安全数据的服务，能够以最少的开发工作量满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #899

Topic 1

A company is migrating five on-premises applications to VPCs in the AWS Cloud. Each application is currently deployed in isolated virtual networks on premises and should be deployed similarly in the AWS Cloud. The applications need to reach a shared services VPC. All the applications must be able to communicate with each other.

If the migration is successful, the company will repeat the migration process for more than 100 applications.

Which solution will meet these requirements with the LEAST administrative overhead?

一家公司正在将五个本地部署的应用程序迁移到AWS云中的VPC中。每个应用程序目前在本地部署在独立的虚拟网络中，并且应该以类似的方式部署到AWS云中。这些应用程序需要访问一个共享服务VPC。所有应用程序必须能够相互通信。

如果迁移成功，该公司将对超过100个应用程序重复迁移过程。

哪种解决方案能够以最少的管理开销满足这些需求？

A. Deploy software VPN tunnels between the application VPCs and the shared services VPC. Add routes between the application VPCs in their subnets to the shared services VPC.

在应用程序VPC和共享服务VPC之间部署软件VPN隧道。在应用程序VPC的子网中添加到共享服务VPC的路由。

B. Deploy VPC peering connections between the application VPCs and the shared services VPC. Add routes between the application VPCs in their subnets to the shared services VPC through the peering connection.

在应用程序VPC和共享服务VPC之间部署VPC对等连接。通过对等连接在应用程序VPC的子网中添加到共享服务VPC的路由。

C. Deploy an AWS Direct Connect connection between the application VPCs and the shared services VPC. Add routes from the application VPCs in their subnets to the shared services VPC and the applications VPCs. Add routes from the shared services VPC subnets to the applications VPCs.

在应用程序VPC和共享服务VPC之间部署AWS Direct Connect连接。从应用程序VPC的子网添加到共享服务VPC和应用程序VPC的路由。从共享服务VPC的子网添加到应用程序VPC的路由。

D. Deploy a transit gateway with associations between the transit gateway and the application VPCs and the shared services VPC. Add routes between the application VPCs in their subnets and the application VPCs to the shared services VPC through the transit gateway. **Most Voted**

部署一个Transit Gateway，并在Transit Gateway与应用程序VPC和共享服务VPC之间建立关联。通过Transit Gateway在应用程序VPC的子网中添加到共享服务VPC的路由。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络设计与连接: 包括VPC Peering、VPN、AWS Direct Connect和Transit Gateway的使用场景。

跨VPC通信的最佳实践: 如何在多个VPC之间实现高效、可扩展的通信。

管理开销: 选择最少的管理开销解决方案。

2. 选项分析

A. 部署软件VPN隧道:

正确性: 软件VPN隧道可以实现VPC之间的通信, 但需要手动配置每个VPN连接, 且管理开销较高。

错误原因: 对于超过100个应用程序的场景, 手动配置和维护VPN隧道的管理开销非常大, 不符合“最少管理开销”的要求。

B. 部署VPC Peering连接:

正确性: VPC Peering可以实现VPC之间的通信, 但需要为每个VPC对手动创建对等连接。

错误原因: 随着应用程序数量增加, VPC Peering连接的数量会呈指数级增长, 管理开销非常高, 不适合大规模场景。

C. 部署AWS Direct Connect连接:

正确性: AWS Direct Connect主要用于连接本地数据中心和AWS云, 而不是用于VPC之间的通信。

错误原因: Direct Connect不适合解决VPC之间的通信问题, 且成本较高, 无法满足题目要求。

D. 部署Transit Gateway:

正确性: Transit Gateway是专为大规模VPC通信设计的服务, 可以轻松管理多个VPC之间的连接。

正确原因: Transit Gateway支持集中式路由管理, 减少了手动配置的复杂性, 且非常适合超过100个应用程序的场景。

3. 我的选择

答案: D

4. 官方答案

答案: D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: Transit Gateway是最适合大规模VPC通信的解决方案, 符合题目要求的“最少管理开销”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #900

Topic 1

A company wants to use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) to run its on-premises application in a hybrid environment. The application currently runs on containers on premises.

The company needs a single container solution that can scale in an on-premises, hybrid, or cloud environment. The company must run new application containers in the AWS Cloud and must use a load balancer for HTTP traffic.

Which combination of actions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司希望使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 在混合环境中运行其本地应用程序。该应用程序目前在本地运行于容器中。

该公司需要一个单一的容器解决方案，可以在本地、混合或云环境中进行扩展。公司必须在 AWS 云中运行新的应用程序容器，并且必须使用负载均衡器处理 HTTP 流量。

哪些操作组合可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Set up an ECS cluster that uses the AWS Fargate launch type for the cloud application containers. Use an Amazon ECS Anywhere external launch type for the on-premises application containers. **Most Voted**

为云应用程序容器设置一个使用 AWS Fargate 启动类型的 ECS 集群。对于本地应用程序容器，使用 Amazon ECS Anywhere 外部启动类型。

B. Set up an Application Load Balancer for cloud ECS services. **Most Voted**

为云 ECS 服务设置一个 Application Load Balancer。

C. Set up a Network Load Balancer for cloud ECS services.

为云 ECS 服务设置一个 Network Load Balancer。

D. Set up an ECS cluster that uses the AWS Fargate launch type. Use Fargate for the cloud application containers and the on-premises application containers.

设置一个使用 AWS Fargate 启动类型的 ECS 集群。使用 Fargate 来运行云应用程序容器和本地应用程序容器。

E. Set up an ECS cluster that uses the Amazon EC2 launch type for the cloud application containers. Use Amazon ECS Anywhere with an AWS Fargate launch type for the on-premises application containers.

设置一个使用 Amazon EC2 启动类型的 ECS 集群。对于本地应用程序容器，使用 Amazon ECS Anywhere 和 AWS Fargate 启动类型。

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon ECS的不同启动类型 (Fargate、EC2、ECS Anywhere)。

负载均衡器的选择 (Application Load Balancer vs Network Load Balancer)。

混合环境中运行容器的解决方案。

2. 选项分析

A. Set up an ECS cluster that uses the AWS Fargate launch type for the cloud application containers. Use an Amazon ECS Anywhere external launch type for the on-premises application containers.

正确: AWS Fargate是无服务器的容器运行方式, 适合云端应用程序容器。Amazon ECS Anywhere允许在本地运行容器并与AWS集成, 满足混合环境需求。

B. Set up an Application Load Balancer for cloud ECS services.

正确: Application Load Balancer支持HTTP/HTTPS流量, 是运行Web应用程序的最佳选择。

C. Set up a Network Load Balancer for cloud ECS services.

错误: Network Load Balancer主要用于处理TCP/UDP流量, 而题目明确要求处理HTTP流量, 因此不适合。

D. Set up an ECS cluster that uses the AWS Fargate launch type. Use Fargate for the cloud application containers and the on-premises application containers.

错误: AWS Fargate仅支持云端运行容器, 无法直接用于本地环境。题目要求支持混合环境, 因此此选项不符合要求。

E. Set up an ECS cluster that uses the Amazon EC2 launch type for the cloud application containers. Use Amazon ECS Anywhere with an AWS Fargate launch type for the on-premises application containers.

错误: Amazon ECS Anywhere不支持AWS Fargate启动类型用于本地环境。此选项与技术限制不符。

3. 我选的答案

A

B

4. 官方答案

A

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #901

Topic 1

A company is migrating its workloads to AWS. The company has sensitive and critical data in on-premises relational databases that run on SQL Server instances.

The company wants to use the AWS Cloud to increase security and reduce operational overhead for the databases.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将其工作负载迁移到AWS。该公司在运行SQL Server实例的本地关系数据库中存储了敏感和关键数据。

该公司希望使用AWS云来提高安全性并减少数据库的运营开销。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Migrate the databases to Amazon EC2 instances. Use an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key for encryption.

将数据库迁移到Amazon EC2实例。使用AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS托管密钥进行加密。

B. Migrate the databases to a Multi-AZ Amazon RDS for SQL Server DB instance. Use an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key for encryption. **Most Voted**

将数据库迁移到支持Multi-AZ的Amazon RDS for SQL Server数据库实例。使用AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS托管密钥进行加密。

C. Migrate the data to an Amazon S3 bucket. Use Amazon Macie to ensure data security.

将数据迁移到Amazon S3存储桶。使用Amazon Macie确保数据安全。

D. Migrate the databases to an Amazon DynamoDB table. Use Amazon CloudWatch Logs to ensure data security.

将数据库迁移到Amazon DynamoDB表。使用Amazon CloudWatch Logs确保数据安全。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的功能与优势，包括Multi-AZ部署。

AWS Key Management Service (KMS)的使用和数据加密。

如何选择适合的AWS服务来迁移和管理关系型数据库。

2. 选项分析

A. Migrate the databases to Amazon EC2 instances. Use an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key for encryption.

错误：虽然可以在EC2实例上运行SQL Server并使用KMS进行加密，但这种方法增加了运维开销，因为需要手动管理EC2实例的操作系统、数据库软件的安装和维护。

不符合题目要求的“减少运维开销”。

B. Migrate the databases to a Multi-AZ Amazon RDS for SQL Server DB instance. Use an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key for encryption.

正确：Amazon RDS是托管服务，减少了运维开销，同时支持Multi-AZ部署以提高可用性。

RDS支持KMS进行数据加密，符合题目中对安全性的要求。

完全满足题目要求的“增加安全性”和“减少运维开销”。

C. Migrate the data to an Amazon S3 bucket. Use Amazon Macie to ensure data security.

错误：Amazon S3是对象存储服务，不适合存储关系型数据库数据。

Amazon Macie主要用于识别敏感数据，而不是直接管理数据库的安全性。

不符合题目要求的“迁移关系型数据库”。

D. Migrate the databases to an Amazon DynamoDB table. Use Amazon CloudWatch Logs to ensure data security.

错误：Amazon DynamoDB是NoSQL数据库服务，不适合迁移SQL Server关系型数据库。

CloudWatch Logs用于监控和日志记录，不直接提供数据安全功能。

不符合题目要求的“迁移关系型数据库”。

3. 我选的答案

B. Migrate the databases to a Multi-AZ Amazon RDS for SQL Server DB instance. Use an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key for encryption.

4. 官方答案

B. Migrate the databases to a Multi-AZ Amazon RDS for SQL Server DB instance. Use an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key for encryption.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon RDS提供托管服务，支持Multi-AZ部署以提高可用性，并且可以使用KMS进行加密，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #902

Topic 1

A company wants to migrate an application to AWS. The company wants to increase the application's current availability. The company wants to use AWS WAF in the application's architecture.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望将一个应用程序迁移到AWS。该公司希望提高应用程序当前的可用性。该公司希望在应用程序的架构中使用AWS WAF。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Create an Auto Scaling group that contains multiple Amazon EC2 instances that host the application across two Availability Zones. Configure an Application Load Balancer (ALB) and set the Auto Scaling group as the target. Connect a WAF to the ALB.

Most Voted

创建一个Auto Scaling组, 其中包含多个Amazon EC2实例, 这些实例在两个可用区中托管应用程序。配置一个Application Load Balancer (ALB), 并将Auto Scaling组设置为目标。将一个WAF连接到ALB。

B. Create a cluster placement group that contains multiple Amazon EC2 instances that hosts the application. Configure an Application Load Balancer and set the EC2 instances as the targets. Connect a WAF to the placement group.

创建一个集群放置组, 其中包含多个Amazon EC2实例, 这些实例托管应用程序。配置一个Application Load Balancer, 并将EC2实例设置为目标。将一个WAF连接到放置组。

C. Create two Amazon EC2 instances that host the application across two Availability Zones. Configure the EC2 instances as the targets of an Application Load Balancer (ALB). Connect a WAF to the ALB.

创建两个Amazon EC2实例, 这些实例在两个可用区中托管应用程序。将EC2实例配置为Application Load Balancer (ALB) 的目标。将一个WAF连接到ALB。

D. Create an Auto Scaling group that contains multiple Amazon EC2 instances that host the application across two Availability Zones. Configure an Application Load Balancer (ALB) and set the Auto Scaling group as the target. Connect a WAF to the Auto Scaling group.

创建一个Auto Scaling组, 其中包含多个Amazon EC2实例, 这些实例在两个可用区中托管应用程序。配置一个Application Load Balancer (ALB), 并将Auto Scaling组设置为目标。将一个WAF连接到Auto Scaling组。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计：通过跨多个可用区部署资源来提高应用程序的可用性。

AWS WAF (Web Application Firewall) 的使用：保护应用程序免受常见的网络攻击。

负载均衡器 (Application Load Balancer) 的配置：分发流量以提高应用程序的性能和可靠性。

Auto Scaling组的使用：动态调整计算资源以满足需求。

2. 选项分析

A. Create an Auto Scaling group that contains multiple Amazon EC2 instances that host the application across two Availability Zones. Configure an Application Load Balancer (ALB) and set the Auto Scaling group as the target. Connect a WAF to the ALB.

正确：此选项通过Auto Scaling组实现动态扩展，并跨两个可用区部署EC2实例以提高可用性。

正确：使用Application Load Balancer分发流量，确保高性能和可靠性。

正确：将WAF连接到ALB是保护应用程序的最佳实践。

B. Create a cluster placement group that contains multiple Amazon EC2 instances that hosts the application. Configure an Application Load Balancer and set the EC2 instances as the targets. Connect a WAF to the placement group.

错误：Cluster placement group主要用于低延迟、高性能计算，而不是提高可用性。

错误：此选项未跨多个可用区部署资源，无法满足高可用性要求。

正确：WAF可以连接到ALB，但此选项的架构设计不符合题目要求。

C. Create two Amazon EC2 instances that host the application across two Availability Zones. Configure the EC2 instances as the targets of an Application Load Balancer (ALB). Connect a WAF to the ALB.

正确：跨两个可用区部署EC2实例可以提高可用性。

错误：仅使用两个EC2实例没有动态扩展能力，无法满足需求变化。

正确：WAF连接到ALB是保护应用程序的最佳实践。

D. Create an Auto Scaling group that contains multiple Amazon EC2 instances that host the application across two Availability Zones. Configure an Application Load Balancer (ALB) and set the Auto Scaling group as the target. Connect a WAF to the Auto Scaling group.

正确：Auto Scaling组和跨两个可用区的部署可以提高可用性。

错误：WAF无法直接连接到Auto Scaling组，WAF只能连接到ALB。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #903

Topic 1

A company manages a data lake in an Amazon S3 bucket that numerous applications access. The S3 bucket contains a unique prefix for each application. The company wants to restrict each application to its specific prefix and to have granular control of the objects under each prefix.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在 Amazon S3 bucket 中管理数据湖，多个应用程序访问该 bucket。该 S3 bucket 为每个应用程序包含一个唯一的前缀。该公司希望限制每个应用程序访问其特定的前缀，并对每个前缀下的对象进行精细控制。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create dedicated S3 access points and access point policies for each application. **Most Voted**

为每个应用程序创建专用的 S3 access points 和 access point policies。

B. Create an S3 Batch Operations job to set the ACL permissions for each object in the S3 bucket.

创建一个 S3 Batch Operations 作业，为 S3 bucket 中的每个对象设置 ACL 权限。

C. Replicate the objects in the S3 bucket to new S3 buckets for each application. Create replication rules by prefix.

将 S3 bucket 中的对象复制到新的 S3 buckets 中，每个应用程序一个。根据前缀创建复制规则。

D. Replicate the objects in the S3 bucket to new S3 buckets for each application. Create dedicated S3 access points for each application.

将 S3 bucket 中的对象复制到新的 S3 buckets 中，每个应用程序一个。为每个应用程序创建专用的 S3 access points。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (85%)

B (15%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的访问控制机制，包括S3 Access Points和Access Point Policies。

如何实现基于前缀的权限管理。

优化操作开销的解决方案。

2. 选项分析

A. Create dedicated S3 access points and access point policies for each application.

正确：S3 Access Points允许为每个应用程序创建独立的访问点，并通过Access Point Policies实现基于前缀的权限管理。这种方法可以直接限制每个应用程序访问特定的前缀，同时减少操作开销。

B. Create an S3 Batch Operations job to set the ACL permissions for each object in the S3 bucket.

错误：S3 Batch Operations适用于批量处理对象，但ACL权限管理是基于对象的，无法实现基于前缀的权限控制。此外，ACL的管理复杂性较高，操作开销较大。

C. Replicate the objects in the S3 bucket to new S3 buckets for each application. Create replication rules by prefix.

错误：创建多个S3 bucket并设置复制规则会增加存储成本和管理复杂性。虽然可以通过前缀实现分离，但这种方法的操作开销较高，不符合“最少操作开销”的要求。

D. Replicate the objects in the S3 bucket to new S3 buckets for each application. Create dedicated S3 access points for each application.

错误：虽然S3 Access Points可以简化权限管理，但复制对象到多个S3 bucket会增加存储成本和管理复杂性。这种方法的操作开销较高。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A通过S3 Access Points和Access Point Policies实现了基于前缀的权限管理，同时减少了操作开销，是最优解。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #904

Topic 1

A company has an application that customers use to upload images to an Amazon S3 bucket. Each night, the company launches an Amazon EC2 Spot Fleet that processes all the images that the company received that day. The processing for each image takes 2 minutes and requires 512 MB of memory.

A solutions architect needs to change the application to process the images when the images are uploaded.

Which change will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司有一个应用程序，客户使用该应用程序将图像上传到一个 Amazon S3 bucket。每晚，公司启动一个 Amazon EC2 Spot Fleet 来处理当天收到的所有图像。处理每张图像需要 2 分钟，并且需要 512 MB 的内存。

一个解决方案架构师需要更改应用程序以在图像上传时处理图像。

哪种更改能够以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. Use S3 Event Notifications to write a message with image details to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure an AWS Lambda function to read the messages from the queue and to process the images. **Most Voted**

使用 S3 Event Notifications 将包含图像详细信息的信息写入 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。配置一个 AWS Lambda 函数从队列中读取消息并处理图像。

B. Use S3 Event Notifications to write a message with image details to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure an EC2 Reserved Instance to read the messages from the queue and to process the images.

使用 S3 Event Notifications 将包含图像详细信息的信息写入 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。配置一个 EC2 Reserved Instance 从队列中读取消息并处理图像。

C. Use S3 Event Notifications to publish a message with image details to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Configure a container instance in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) to subscribe to the topic and to process the images.

使用 S3 Event Notifications 将包含图像详细信息的信息发布到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。配置一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器实例订阅该主题并处理图像。

D. Use S3 Event Notifications to publish a message with image details to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Configure an AWS Elastic Beanstalk application to subscribe to the topic and to process the images.

使用 S3 Event Notifications 将包含图像详细信息的信息发布到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。配置一个 AWS Elastic Beanstalk 应用程序订阅该主题并处理图像。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 Event Notifications的使用

Amazon SQS与AWS Lambda的集成

成本优化与无服务器架构的应用

2. 选项分析

A. Use S3 Event Notifications to write a message with image details to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure an AWS Lambda function to read the messages from the queue and to process the images.

正确: S3 Event Notifications可以触发消息写入SQS队列, AWS Lambda可以无服务器地处理这些消息, 且Lambda函数的按需计费模式非常适合短时间处理任务(如2分钟)。

成本效益高: Lambda函数无需预置资源, 且512 MB内存需求完全在Lambda的支持范围内。

B. Use S3 Event Notifications to write a message with image details to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure an EC2 Reserved Instance to read the messages from the queue and to process the images.

错误: 虽然EC2 Reserved Instance可以处理任务, 但它需要预置资源并支付固定费用, 即使没有任务运行时也会产生成本。

不符合成本效益: 相比Lambda, EC2 Reserved Instance的成本更高, 且管理复杂度更大。

C. Use S3 Event Notifications to publish a message with image details to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Configure a container instance in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) to subscribe to the topic and to process the images.

错误: SNS无法直接触发ECS容器实例, ECS需要额外的任务调度和管理, 增加了复杂性。

成本效益较低: ECS容器实例需要持续运行或调度, 可能会产生额外的费用。

D. Use S3 Event Notifications to publish a message with image details to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Configure an AWS Elastic Beanstalk application to subscribe to the topic and to process the images.

错误: Elastic Beanstalk适合运行复杂的应用程序, 但对于简单的图像处理任务来说过于复杂且成本较高。

不符合成本效益: Elastic Beanstalk需要持续运行环境, 可能会产生额外的费用。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项A最符合题目要求, 使用S3 Event Notifications和AWS Lambda实现无服务器架构, 成本最低且管理简单。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #905

Topic 1

A company wants to improve the availability and performance of its hybrid application. The application consists of a stateful TCP-based workload hosted on Amazon EC2 instances in different AWS Regions and a stateless UDP-based workload hosted on premises.

Which combination of actions should a solutions architect take to improve availability and performance? (Choose two.)

一家公司希望提高其混合应用程序的可用性和性能。该应用程序包括托管在不同 AWS 区域的 Amazon EC2 实例上的有状态基于 TCP 的工作负载，以及托管在本地的无状态基于 UDP 的工作负载。

解决方案架构师应采取哪些组合操作来提高可用性和性能？（选择两项）

A. Create an accelerator using AWS Global Accelerator. Add the load balancers as endpoints. **Most Voted**

使用 AWS Global Accelerator 创建一个加速器。将负载均衡器作为端点添加。

B. Create an Amazon CloudFront distribution with an origin that uses Amazon Route 53 latency-based routing to route requests to the load balancers.

创建一个 Amazon CloudFront 分发，使用 Amazon Route 53 基于延迟的路由将请求路由到负载均衡器。

C. Configure two Application Load Balancers in each Region. The first will route to the EC2 endpoints, and the second will route to the on-premises endpoints.

在每个区域配置两个 Application Load Balancer。第一个将路由到 EC2 端点，第二个将路由到本地端点。

D. Configure a Network Load Balancer in each Region to address the EC2 endpoints. Configure a Network Load Balancer in each Region that routes to the on-premises endpoints. **Most Voted**

在每个区域配置一个 Network Load Balancer 来处理 EC2 端点。在每个区域配置一个 Network Load Balancer，将路由到本地端点。

E. Configure a Network Load Balancer in each Region to address the EC2 endpoints. Configure an Application Load Balancer in each Region that routes to the on-premises endpoints.

在每个区域配置一个 Network Load Balancer 来处理 EC2 端点。在每个区域配置一个 Application Load Balancer，将路由到本地端点。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS Global Accelerator的使用场景和负载均衡器（Network Load Balancer和Application Load Balancer）的配置与功能。

涉及混合架构的高可用性和性能优化，包括跨区域流量管理和本地端点的集成。

2. 选项分析

A. Create an accelerator using AWS Global Accelerator. Add the load balancers as endpoints.

正确。AWS Global Accelerator可以通过优化路由来提高跨区域应用的性能和可用性。将负载均衡器作为端点可以支持跨区域流量管理。

B. Create an Amazon CloudFront distribution with an origin that uses Amazon Route 53 latency-based routing to route requests to the load balancers.

错误。CloudFront主要用于内容分发（CDN），而题目中的应用是基于TCP和UDP的工作负载，CloudFront不适合处理这种类型的流量。

C. Configure two Application Load Balancers in each Region. The first will route to the EC2 endpoints, and the second will route to the on-premises endpoints.

错误。Application Load Balancer主要用于HTTP/HTTPS流量，而题目中的工作负载是基于TCP和UDP的，使用ALB不合适。

D. Configure a Network Load Balancer in each Region to address the EC2 endpoints. Configure a Network Load Balancer in each Region that routes to the on-premises endpoints.

正确。Network Load Balancer支持TCP和UDP流量，适合处理题目中的工作负载。配置NLB可以提高可用性和性能。

E. Configure a Network Load Balancer in each Region to address the EC2 endpoints. Configure an Application Load Balancer in each Region that routes to the on-premises endpoints.

错误。虽然NLB适合处理EC2端点的TCP/UDP流量，但ALB不适合处理本地端点的TCP/UDP流量。

3. 我的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #906

Topic 1

A company runs a self-managed Microsoft SQL Server on Amazon EC2 instances and Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Daily snapshots are taken of the EBS volumes.

Recently, all the company's EBS snapshots were accidentally deleted while running a snapshot cleaning script that deletes all expired EBS snapshots. A solutions architect needs to update the architecture to prevent data loss without retaining EBS snapshots indefinitely.

Which solution will meet these requirements with the LEAST development effort?

一家公司在 Amazon EC2 实例和 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 上运行自管理的 Microsoft SQL Server。每天都会对 EBS 卷进行快照。

最近, 在运行一个删除所有过期 EBS 快照的清理脚本时, 该公司的所有 EBS 快照被意外删除。解决方案架构师需要更新架构以防止数据丢失, 同时避免无限期保留 EBS 快照。

哪种解决方案可以以最少的开发工作量满足这些需求?

A. Change the IAM policy of the user to deny EBS snapshot deletion.

更改用户的 IAM 策略以拒绝 EBS 快照删除。

B. Copy the EBS snapshots to another AWS Region after completing the snapshots daily.

每天完成快照后, 将 EBS 快照复制到另一个 AWS 区域。

C. Create a 7-day EBS snapshot retention rule in Recycle Bin and apply the rule for all snapshots. **Most Voted**

在 Recycle Bin 中创建一个 7 天的 EBS 快照保留规则, 并将该规则应用于所有快照。

D. Copy EBS snapshots to Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA).

将 EBS 快照复制到 Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EBS快照管理与数据保护机制。

IAM策略的权限控制。

跨区域复制与灾备策略。

Recycle Bin功能的使用。

Amazon S3存储类别的选择与成本优化。

2. 选项分析

A. Change the IAM policy of the user to deny EBS snapshot deletion.

正确性分析：虽然更改IAM策略可以防止用户删除快照，但这并不能解决问题，因为脚本可能是由具有更高权限的用户或角色运行的。此外，IAM策略的修改需要精确控制，可能会影响其他操作。

结论：此选项错误。

B. Copy the EBS snapshots to another AWS Region after completing the snapshots daily.

正确性分析：跨区域复制可以提供额外的灾备保护，但这需要额外的开发工作来实现自动化，并且无法解决快照被删除的问题，因为删除操作可能会影响所有区域的快照。

结论：此选项错误。

C. Create a 7-day EBS snapshot retention rule in Recycle Bin and apply the rule for all snapshots.

正确性分析：Recycle Bin是AWS提供的功能，用于防止意外删除快照。通过设置保留规则，可以确保快照在一定时间内不会被永久删除，从而有效防止数据丢失。

结论：此选项正确。

D. Copy EBS snapshots to Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA).

正确性分析：将EBS快照复制到S3需要额外的开发工作，并且S3存储快照的成本可能较高。此外，这种方法无法直接防止快照被删除的问题。

结论：此选项错误。

3. 我选的答案

C. Create a 7-day EBS snapshot retention rule in Recycle Bin and apply the rule for all snapshots.

4. 官方答案

C. Create a 7-day EBS snapshot retention rule in Recycle Bin and apply the rule for all snapshots.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Recycle Bin功能是AWS提供的专门用于防止意外删除快照的解决方案，符合题目要求，并且开发工作量最小。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #907

Topic 1

A company wants to use an AWS CloudFormation stack for its application in a test environment. The company stores the CloudFormation template in an Amazon S3 bucket that blocks public access. The company wants to grant CloudFormation access to the template in the S3 bucket based on specific user requests to create the test environment. The solution must follow security best practices.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望在测试环境中使用 AWS CloudFormation 堆栈来运行其应用程序。该公司将 CloudFormation 模板存储在一个阻止公共访问的 Amazon S3 存储桶中。该公司希望根据特定用户请求授予 CloudFormation 对 S3 存储桶中模板的访问权限，以创建测试环境。解决方案必须遵循安全最佳实践。

哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3. Configure the CloudFormation stack to use the S3 object URL.
为 Amazon S3 创建一个网关 VPC 终端节点。配置 CloudFormation 堆栈以使用 S3 对象 URL。
- B. Create an Amazon API Gateway REST API that has the S3 bucket as the target. Configure the CloudFormation stack to use the API Gateway URL.
创建一个 Amazon API Gateway REST API，并将 S3 存储桶作为目标。配置 CloudFormation 堆栈以使用 API Gateway URL。
- C. Create a presigned URL for the template object. Configure the CloudFormation stack to use the presigned URL. **Most Voted**
为模板对象创建一个预签名 URL。配置 CloudFormation 堆栈以使用预签名 URL。
- D. Allow public access to the template object in the S3 bucket. Block the public access after the test environment is created.
允许公共访问 S3 存储桶中的模板对象。在测试环境创建后阻止公共访问。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (71%)

A (29%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

CloudFormation与Amazon S3的集成。

如何安全地授予CloudFormation访问S3模板的权限。

遵循AWS安全最佳实践。

2. 选项分析

A. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3. Configure the CloudFormation stack to use the S3 object URL.

错误：虽然创建VPC终端节点可以增强安全性，但它并不能解决基于特定用户请求的访问控制问题。VPC终端节点的主要作用是提供私有网络访问，而不是动态控制访问权限。

B. Create an Amazon API Gateway REST API that has the S3 bucket as the target. Configure the CloudFormation stack to use the API Gateway URL.

错误：使用API Gateway将S3作为目标是一种复杂且不必要的解决方案。它增加了额外的管理开销，并且不符合简单、安全的最佳实践。

C. Create a presigned URL for the template object. Configure the CloudFormation stack to use the presigned URL.

正确：预签名URL允许临时访问S3对象，并且可以基于特定用户请求动态生成。这种方法符合AWS安全最佳实践，因为它避免了公开访问，同时提供了灵活性。

D. Allow public access to the template object in the S3 bucket. Block the public access after the test environment is created.

错误：允许公共访问违反了AWS安全最佳实践，即使是临时的公共访问也可能带来安全风险。

3. 我选的答案

C. Create a presigned URL for the template object. Configure the CloudFormation stack to use the presigned URL.

4. 官方答案

C. Create a presigned URL for the template object. Configure the CloudFormation stack to use the presigned URL.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：预签名URL是最符合题目要求的解决方案，既满足了动态访问控制的需求，又遵循了AWS安全最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #908

Topic 1

A company has applications that run in an organization in AWS Organizations. The company outsources operational support of the applications. The company needs to provide access for the external support engineers without compromising security.

The external support engineers need access to the AWS Management Console. The external support engineers also need operating system access to the company's fleet of Amazon EC2 instances that run Amazon Linux in private subnets.

Which solution will meet these requirements MOST securely?

一家公司有一些应用程序运行在 AWS Organizations 的组织中。该公司将应用程序的运营支持外包。公司需要为外部支持工程师提供访问权限，同时不影响安全性。

外部支持工程师需要访问 AWS Management Console。外部支持工程师还需要操作系统访问权限，以便访问运行在私有子网中的 Amazon Linux 的公司 Amazon EC2 实例。

哪种解决方案可以最安全地满足这些需求？

A. Confirm that AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) is installed on all instances. Assign an instance profile with the necessary policy to connect to Systems Manager. Use AWS IAM Identity Center to provide the external support engineers console access. Use Systems Manager Session Manager to assign the required permissions. **Most Voted**

确认所有实例上都安装了 AWS Systems Manager Agent (SSM Agent)。为实例分配一个具有必要策略的实例配置文件以连接到 Systems Manager。使用 AWS IAM Identity Center 为外部支持工程师提供控制台访问权限。使用 Systems Manager Session Manager 分配所需权限。

B. Confirm that AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) is installed on all instances. Assign an instance profile with the necessary policy to connect to Systems Manager. Use Systems Manager Session Manager to provide local IAM user credentials in each AWS account to the external support engineers for console access.

确认所有实例上都安装了 AWS Systems Manager Agent (SSM Agent)。为实例分配一个具有必要策略的实例配置文件以连接到 Systems Manager。使用 Systems Manager Session Manager 为每个 AWS 账户中的外部支持工程师提供本地 IAM 用户凭证以进行控制台访问。

C. Confirm that all instances have a security group that allows SSH access only from the external support engineers' source IP address ranges. Provide local IAM user credentials in each AWS account to the external support engineers for console access. Provide each external support engineer an SSH key pair to log in to the application instances.

确认所有实例具有一个安全组，该安全组仅允许来自外部支持工程师源 IP 地址范围的 SSH 访问。为每个 AWS 账户中的外部支持工程师提供本地 IAM 用户凭证以进行控制台访问。为每个外部支持工程师提供一个 SSH 密钥对以登录应用程序实例。

D. Create a bastion host in a public subnet. Set up the bastion host security group to allow access from only the external engineers' IP address ranges. Ensure that all instances have a security group that allows SSH access from the bastion host. Provide each external support engineer an SSH key pair to log in to the application instances. Provide local account IAM user credentials to the engineers for console access.

在公有子网中创建一个 bastion host。设置 bastion host 的安全组以仅允许来自外部工程师 IP 地址范围的访问。确保所有实例具有一个安全组，该安全组允许来自 bastion host 的 SSH 访问。为每个外部支持工程师提供一个 SSH 密钥对以登录应用程序实例。为工程师提供本地账户 IAM 用户凭证以进行控制台访问。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Systems Manager的功能，包括SSM Agent和Session Manager。

AWS IAM Identity Center（原AWS SSO）的使用。

安全性最佳实践，包括最小权限原则和避免直接暴露SSH访问。

2. 选项分析

A. Confirm that AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) is installed on all instances. Assign an instance profile with the necessary policy to connect to Systems Manager. Use AWS IAM Identity Center to provide the external support engineers console access. Use Systems Manager Session Manager to assign the required permissions.

正确：此选项使用AWS Systems Manager Session Manager提供对EC2实例的操作系统访问，避免了直接暴露SSH端口，符合安全性最佳实践。

正确：使用IAM Identity Center为外部支持工程师提供控制台访问权限，集中管理用户身份，避免了创建本地IAM用户的复杂性。

正确：确保SSM Agent安装并配置了必要的权限，支持通过Session Manager进行安全访问。

B. Confirm that AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) is installed on all instances. Assign an instance profile with the necessary policy to connect to Systems Manager. Use Systems Manager Session Manager to provide local IAM user credentials in each AWS account to the external support engineers for console access.

错误：虽然使用了Session Manager，但为外部支持工程师提供本地IAM用户凭证增加了管理复杂性，并且不符合集中管理用户身份的最佳实践。

错误：本地IAM用户的使用可能导致安全性问题，例如凭证泄露或难以撤销访问权限。

C. Confirm that all instances have a security group that allows SSH access only from the external support engineers' source IP address ranges. Provide local IAM user credentials in each AWS account to the external support engineers for console access. Provide each external support engineer an SSH key pair to log in to the application instances.

错误：直接暴露SSH端口，即使限制了IP地址范围，也增加了潜在的安全风险。

错误：使用本地IAM用户和SSH密钥对增加了管理复杂性，并且不符合现代化的安全性最佳实践。

D. Create a bastion host in a public subnet. Set up the bastion host security group to allow access from only the external engineers' IP address ranges. Ensure that all instances have a security group that allows SSH access from the bastion host. Provide each external support engineer an SSH key pair to log in to the application instances. Provide local account IAM user credentials to the engineers for console access.

错误：使用跳板机（bastion host）虽然是一种传统方法，但仍然依赖SSH访问，增加了安全风险。

错误：本地IAM用户和SSH密钥对的使用增加了管理复杂性，并且不符合集中管理用户身份的最佳实践。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #909

Topic 1

A company uses Amazon RDS for PostgreSQL to run its applications in the us-east-1 Region. The company also uses machine learning (ML) models to forecast annual revenue based on near real-time reports. The reports are generated by using the same RDS for PostgreSQL database. The database performance slows during business hours. The company needs to improve database performance.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司使用 Amazon RDS for PostgreSQL 在 us-east-1 区域运行其应用程序。该公司还使用机器学习 (ML) 模型基于近实时报告预测年度收入。这些报告是通过使用同一个 RDS for PostgreSQL 数据库生成的。数据库性能在工作时间内变慢。公司需要改善数据库性能。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些需求?

A. Create a cross-Region read replica. Configure the reports to be generated from the read replica.

创建跨区域的只读副本。配置报告从只读副本生成。

B. Activate Multi-AZ DB instance deployment for RDS for PostgreSQL. Configure the reports to be generated from the standby database.

激活 RDS for PostgreSQL 的 Multi-AZ DB 实例部署。配置报告从备用数据库生成。

C. Use AWS Data Migration Service (AWS DMS) to logically replicate data to a new database. Configure the reports to be generated from the new database.

使用 AWS Data Migration Service (AWS DMS) 将数据逻辑复制到一个新数据库。配置报告从新数据库生成。

D. Create a read replica in us-east-1. Configure the reports to be generated from the read replica. **Most Voted**
在 us-east-1 创建一个只读副本。配置报告从只读副本生成。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的性能优化选项，包括读副本（Read Replica）和多可用区（Multi-AZ）部署。

如何使用AWS服务解决数据库性能问题。

成本效益分析。

2. 选项分析

A. Create a cross-Region read replica. Configure the reports to be generated from the read replica.

正确性分析：跨区域读副本可以分担读取负载，但它主要用于跨区域灾备或跨区域访问场景，而不是解决同一区域的性能问题。

成本分析：跨区域读副本会产生额外的跨区域数据传输费用，成本较高。

结论：此选项不符合“最具成本效益”的要求。

B. Activate Multi-AZ DB instance deployment for RDS for PostgreSQL. Configure the reports to be generated from the standby database.

正确性分析：Multi-AZ部署主要用于高可用性和故障转移，备用数据库是同步复制的，不能用于读取操作。

成本分析：Multi-AZ部署会增加成本，但无法解决性能问题。

结论：此选项不符合要求。

C. Use AWS Data Migration Service (AWS DMS) to logically replicate data to a new database. Configure the reports to be generated from the new database.

正确性分析：AWS DMS可以用于数据复制，但设置和维护逻辑复制的复杂性较高，且需要额外的数据库实例。

成本分析：需要额外的数据库实例和DMS服务费用，成本较高。

结论：此选项不符合“最具成本效益”的要求。

D. Create a read replica in us-east-1. Configure the reports to be generated from the read replica.

正确性分析：读副本可以分担读取负载，适合生成报告的场景。

成本分析：读副本的成本相对较低，且无需额外的复杂配置。

结论：此选项符合“最具成本效益”的要求。

3. 我的答案

D. Create a read replica in us-east-1. Configure the reports to be generated from the read replica.

4. 官方答案

D. Create a read replica in us-east-1. Configure the reports to be generated from the read replica.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：读副本是解决数据库性能问题的最佳实践，尤其是在读取负载较高的场景中，同时成本较低，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #910

Topic 1

A company hosts its multi-tier, public web application in the AWS Cloud. The web application runs on Amazon EC2 instances, and its database runs on Amazon RDS. The company is anticipating a large increase in sales during an upcoming holiday weekend. A solutions architect needs to build a solution to analyze the performance of the web application with a granularity of no more than 2 minutes.

What should the solutions architect do to meet this requirement?

一家公司在 AWS 云中托管其多层公共 Web 应用程序。该 Web 应用程序运行在 Amazon EC2 实例上，其数据库运行在 Amazon RDS 上。公司预计在即将到来的假期周末销售量会大幅增加。解决方案架构师需要构建一个解决方案，以分析 Web 应用程序的性能，分析粒度不超过 2 分钟。

解决方案架构师应该怎么做以满足此要求？

A. Send Amazon CloudWatch logs to Amazon Redshift. Use Amazon QuickSight to perform further analysis.
将 Amazon CloudWatch 日志发送到 Amazon Redshift。使用 Amazon QuickSight 进行进一步分析。

B. Enable detailed monitoring on all EC2 instances. Use Amazon CloudWatch metrics to perform further analysis. **Most Voted**
在所有 EC2 实例上启用详细监控。使用 Amazon CloudWatch 指标进行进一步分析。

C. Create an AWS Lambda function to fetch EC2 logs from Amazon CloudWatch Logs. Use Amazon CloudWatch metrics to perform further analysis.

创建一个 AWS Lambda 函数，从 Amazon CloudWatch Logs 中获取 EC2 日志。使用 Amazon CloudWatch 指标进行进一步分析。

D. Send EC2 logs to Amazon S3. Use Amazon Redshift to fetch logs from the S3 bucket to process raw data for further analysis with Amazon QuickSight.

将 EC2 日志发送到 Amazon S3。使用 Amazon Redshift 从 S3 存储桶中获取日志以处理原始数据，并使用 Amazon QuickSight 进行进一步分析。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudWatch的详细监控功能。

如何使用CloudWatch Metrics进行性能分析。

AWS服务之间的集成与数据分析能力。

2. 选项分析

A. Send Amazon CloudWatch logs to Amazon Redshift. Use Amazon QuickSight to perform further analysis.

错误：将CloudWatch日志发送到Redshift并使用QuickSight进行分析虽然可以实现数据分析，但这种方法不适合实时性能监控，尤其是要求2分钟的粒度。

Redshift更适合处理批量数据，而不是实时数据分析。

B. Enable detailed monitoring on all EC2 instances. Use Amazon CloudWatch metrics to perform further analysis.

正确：启用EC2实例的详细监控后，CloudWatch可以提供更高粒度的指标（每分钟一次），满足2分钟粒度的要求。

CloudWatch Metrics是专门设计用于实时性能监控的工具。

C. Create an AWS Lambda function to fetch EC2 logs from Amazon CloudWatch Logs. Use Amazon CloudWatch metrics to perform further analysis.

错误：使用Lambda函数从CloudWatch Logs中提取日志并进行分析是一种复杂且不必要的解决方案。

CloudWatch Metrics已经可以直接提供所需的性能数据，无需额外的Lambda函数。

D. Send EC2 logs to Amazon S3. Use Amazon Redshift to fetch logs from the S3 bucket to process raw data for further analysis with Amazon QuickSight.

错误：将日志发送到S3并使用Redshift和QuickSight进行分析是一种适合长期数据分析的解决方案，但不适合实时性能监控。这种方法无法满足2分钟粒度的要求。

3. 我选的答案

B. Enable detailed monitoring on all EC2 instances. Use Amazon CloudWatch metrics to perform further analysis.

4. 官方答案

B. Enable detailed monitoring on all EC2 instances. Use Amazon CloudWatch metrics to perform further analysis.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：启用详细监控并使用CloudWatch Metrics是满足2分钟粒度性能分析的最佳解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #911

Topic 1

A company runs an application that stores and shares photos. Users upload the photos to an Amazon S3 bucket. Every day, users upload approximately 150 photos. The company wants to design a solution that creates a thumbnail of each new photo and stores the thumbnail in a second S3 bucket.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司运行一个存储和共享照片的应用程序。用户将照片上传到一个 Amazon S3 bucket。每天，用户大约上传 150 张照片。该公司希望设计一个解决方案，为每张新照片创建一个缩略图，并将缩略图存储在第二个 S3 bucket 中。

哪个解决方案将最具成本效益地满足这些需求？

A. Configure an Amazon EventBridge scheduled rule to invoke a script every minute on a long-running Amazon EMR cluster. Configure the script to generate thumbnails for the photos that do not have thumbnails. Configure the script to upload the thumbnails to the second S3 bucket.

配置一个 Amazon EventBridge 定时规则，每分钟调用一个脚本运行在一个长期运行的 Amazon EMR 集群上。配置该脚本为没有缩略图的照片生成缩略图。配置该脚本将缩略图上传到第二个 S3 bucket。

B. Configure an Amazon EventBridge scheduled rule to invoke a script every minute on a memory-optimized Amazon EC2 instance that is always on. Configure the script to generate thumbnails for the photos that do not have thumbnails. Configure the script to upload the thumbnails to the second S3 bucket.

配置一个 Amazon EventBridge 定时规则，每分钟调用一个脚本运行在一个始终开启的内存优化型 Amazon EC2 实例上。配置该脚本为没有缩略图的照片生成缩略图。配置该脚本将缩略图上传到第二个 S3 bucket。

C. Configure an S3 event notification to invoke an AWS Lambda function each time a user uploads a new photo to the application. Configure the Lambda function to generate a thumbnail and to upload the thumbnail to the second S3 bucket.

Most Voted

配置一个 S3 事件通知，每次用户将新照片上传到应用程序时调用一个 AWS Lambda 函数。配置该 Lambda 函数生成缩略图并将缩略图上传到第二个 S3 bucket。

D. Configure S3 Storage Lens to invoke an AWS Lambda function each time a user uploads a new photo to the application. Configure the Lambda function to generate a thumbnail and to upload the thumbnail to a second S3 bucket.

配置 S3 Storage Lens 每次用户将新照片上传到应用程序时调用一个 AWS Lambda 函数。配置该 Lambda 函数生成缩略图并将缩略图上传到第二个 S3 bucket。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3事件通知机制

AWS Lambda的无服务器计算能力

成本优化与资源自动化

2. 选项分析

A. 配置 Amazon EventBridge 定时规则调用脚本运行在长期运行的 Amazon EMR 集群上：

错误：Amazon EMR 是为大规模数据处理设计的，运行一个长期集群成本较高，不适合处理每天仅150张照片的任务。

错误：EventBridge 定时规则每分钟触发脚本，可能会导致资源浪费，因为任务量较小。

B. 配置 Amazon EventBridge 定时规则调用脚本运行在始终开启的内存优化型 Amazon EC2 实例上：

错误：始终开启的 EC2 实例会产生持续的成本，即使没有任务运行时也会收费。

错误：EventBridge 定时规则每分钟触发脚本，可能会导致资源浪费，且内存优化型实例不必要。

C. 配置 S3 事件通知调用 AWS Lambda 函数：

正确：S3 事件通知可以在用户上传新照片时自动触发 Lambda 函数，无需定时规则。

正确：AWS Lambda 是无服务器计算服务，按需运行，成本低且适合处理小规模任务。

正确：Lambda 函数可以直接生成缩略图并上传到第二个 S3 bucket，符合需求。

D. 配置 S3 Storage Lens 调用 AWS Lambda 函数：

错误：S3 Storage Lens 是用于存储分析的工具，不能直接触发 Lambda 函数。

错误：此选项描述的功能与 S3 Storage Lens 的实际用途不符。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C最符合题目要求，利用S3事件通知和AWS Lambda实现自动化和成本优化。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #912

Topic 1

A company has stored millions of objects across multiple prefixes in an Amazon S3 bucket by using the Amazon S3 Glacier Deep Archive storage class. The company needs to delete all data older than 3 years except for a subset of data that must be retained. The company has identified the data that must be retained and wants to implement a serverless solution.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用 Amazon S3 Glacier Deep Archive 存储类别在一个 Amazon S3 bucket 中存储了数百万个对象，这些对象分布在多个前缀中。该公司需要删除所有超过 3 年的数据，但需要保留一部分数据。公司已经识别出需要保留的数据，并希望实施一个无服务器解决方案。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use S3 Inventory to list all objects. Use the AWS CLI to create a script that runs on an Amazon EC2 instance that deletes objects from the inventory list.

使用 S3 Inventory 列出所有对象。使用 AWS CLI 创建一个脚本，该脚本在 Amazon EC2 实例上运行，从清单列表中删除对象。

B. Use AWS Batch to delete objects older than 3 years except for the data that must be retained.

使用 AWS Batch 删除超过 3 年的数据，除了需要保留的数据。

C. Provision an AWS Glue crawler to query objects older than 3 years. Save the manifest file of old objects. Create a script to delete objects in the manifest.

配置一个 AWS Glue 爬虫以查询超过 3 年的对象。保存旧对象的清单文件。创建一个脚本以删除清单中的对象。

D. Enable S3 Inventory. Create an AWS Lambda function to filter and delete objects. Invoke the Lambda function with S3 Batch Operations to delete objects by using the inventory reports. **Most Voted**

启用 S3 Inventory。创建一个 AWS Lambda 函数以过滤和删除对象。使用 S3 Batch Operations 调用 Lambda 函数以通过清单报告删除对象。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储管理，包括S3 Inventory和S3 Batch Operations的使用。

如何实现数据生命周期管理和删除操作。

使用AWS Lambda实现无服务器解决方案。

2. 选项分析

A. 使用 S3 Inventory 列出所有对象。使用 AWS CLI 创建一个脚本，该脚本在 Amazon EC2 实例上运行，从清单列表中删除对象。

错误：虽然S3 Inventory可以列出所有对象，但使用EC2实例运行脚本并非无服务器解决方案，且需要额外的管理和维护工作。

B. 使用 AWS Batch 删除超过 3 年的数据，除了需要保留的数据。

错误：AWS Batch主要用于运行批处理计算任务，而不是直接用于管理S3对象。此选项不适合解决S3对象删除问题。

C. 配置一个 AWS Glue 爬虫以查询超过 3 年的对象。保存旧对象的清单文件。创建一个脚本以删除清单中的对象。

错误：AWS Glue主要用于数据分析和ETL任务，而不是直接用于管理S3对象。此选项复杂且不符合无服务器解决方案的要求。

D. 启用 S3 Inventory。创建一个 AWS Lambda 函数以过滤和删除对象。使用 S3 Batch Operations 调用 Lambda 函数以通过清单报告删除对象。

正确：此选项使用S3 Inventory生成对象列表，结合S3 Batch Operations和AWS Lambda实现无服务器解决方案，符合题目要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #913

Topic 1

A company is building an application on AWS. The application uses multiple AWS Lambda functions to retrieve sensitive data from a single Amazon S3 bucket for processing. The company must ensure that only authorized Lambda functions can access the data. The solution must comply with the principle of least privilege.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在 AWS 上构建一个应用程序。该应用程序使用多个 AWS Lambda 函数从单个 Amazon S3 存储桶中检索敏感数据进行处理。公司必须确保只有授权的 Lambda 函数才能访问这些数据。解决方案必须遵循最小权限原则。

哪个解决方案可以满足这些要求?

A. Grant full S3 bucket access to all Lambda functions through a shared IAM role.

通过共享的 IAM 角色授予所有 Lambda 函数完全的 S3 存储桶访问权限。

B. Configure the Lambda functions to run within a VPC. Configure a bucket policy to grant access based on the Lambda functions' VPC endpoint IP addresses.

将 Lambda 函数配置为在 VPC 内运行。配置存储桶策略以基于 Lambda 函数的 VPC 端点 IP 地址授予访问权限。

C. Create individual IAM roles for each Lambda function. Grant the IAM roles access to the S3 bucket. Assign each IAM role as the Lambda execution role for its corresponding Lambda function. **Most Voted**

为每个 Lambda 函数创建单独的 IAM 角色。授予这些 IAM 角色访问 S3 存储桶的权限。将每个 IAM 角色分配为其对应 Lambda 函数的执行角色。

D. Configure a bucket policy granting access to the Lambda functions based on their function ARNs.

配置存储桶策略，基于 Lambda 函数的函数 ARN 授予访问权限。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM角色与权限管理

Amazon S3存储桶策略

AWS Lambda执行角色

最小权限原则 (Principle of Least Privilege)

2. 选项分析

A. Grant full S3 bucket access to all Lambda functions through a shared IAM role.

错误原因：此选项违反了最小权限原则，因为它授予所有Lambda函数完全的S3存储桶访问权限，而不是根据每个函数的具体需求进行权限限制。

B. Configure the Lambda functions to run within a VPC. Configure a bucket policy to grant access based on the Lambda functions' VPC endpoint IP addresses.

错误原因：基于VPC端点IP地址的访问控制不适合Lambda函数，因为Lambda函数的IP地址可能会动态变化。此外，这种方法复杂且不符合最佳实践。

C. Create individual IAM roles for each Lambda function. Grant the IAM roles access to the S3 bucket. Assign each IAM role as the Lambda execution role for its corresponding Lambda function.

正确原因：此选项符合最小权限原则。为每个Lambda函数创建单独的IAM角色，并根据需要授予访问权限，确保只有授权的函数可以访问S3存储桶。

D. Configure a bucket policy granting access to the Lambda functions based on their function ARNs.

错误原因：虽然可以通过存储桶策略基于函数ARN授予访问权限，但这种方法不够灵活且难以管理。IAM角色是更推荐的方式，因为它可以更好地与Lambda函数的执行角色集成。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C符合最小权限原则，并且是AWS推荐的最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #914

Topic 1

A company has developed a non-production application that is composed of multiple microservices for each of the company's business units. A single development team maintains all the microservices.

The current architecture uses a static web frontend and a Java-based backend that contains the application logic. The architecture also uses a MySQL database that the company hosts on an Amazon EC2 instance.

The company needs to ensure that the application is secure and available globally.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司开发了一个非生产环境的应用程序，该应用程序由多个微服务组成，每个微服务对应公司的一个业务部门。一个开发团队负责维护所有微服务。

当前架构使用静态网页前端和基于 Java 的后端，该后端包含应用程序逻辑。架构还使用公司托管在 Amazon EC2 实例上的 MySQL 数据库。

公司需要确保应用程序的安全性，并能够在全球范围内使用。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use Amazon CloudFront and AWS Amplify to host the static web frontend. Refactor the microservices to use AWS Lambda functions that the microservices access by using Amazon API Gateway. Migrate the MySQL database to an Amazon EC2 Reserved Instance.

使用 Amazon CloudFront 和 AWS Amplify 托管静态网页前端。将微服务重构为使用 AWS Lambda 函数，并通过 Amazon API Gateway 访问这些微服务。将 MySQL 数据库迁移到 Amazon EC2 Reserved Instance。

B. Use Amazon CloudFront and Amazon S3 to host the static web frontend. Refactor the microservices to use AWS Lambda functions that the microservices access by using Amazon API Gateway. Migrate the MySQL database to Amazon RDS for MySQL. **Most Voted**

使用 Amazon CloudFront 和 Amazon S3 托管静态网页前端。将微服务重构为使用 AWS Lambda 函数，并通过 Amazon API Gateway 访问这些微服务。将 MySQL 数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL。

C. Use Amazon CloudFront and Amazon S3 to host the static web frontend. Refactor the microservices to use AWS Lambda functions that are in a target group behind a Network Load Balancer. Migrate the MySQL database to Amazon RDS for MySQL. 使用 Amazon CloudFront 和 Amazon S3 托管静态网页前端。将微服务重构为使用 AWS Lambda 函数，这些函数位于 Network Load Balancer 后的目标组中。将 MySQL 数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL。

D. Use Amazon S3 to host the static web frontend. Refactor the microservices to use AWS Lambda functions that are in a target group behind an Application Load Balancer. Migrate the MySQL database to an Amazon EC2 Reserved Instance.

使用 Amazon S3 托管静态网页前端。将微服务重构为使用 AWS Lambda 函数，这些函数位于 Application Load Balancer 后的目标组中。将 MySQL 数据库迁移到 Amazon EC2 Reserved Instance。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

使用Amazon CloudFront和Amazon S3托管静态内容的能力。

使用AWS Lambda和Amazon API Gateway构建无服务器架构的能力。

数据库迁移到托管服务（如Amazon RDS）的能力。

优化架构以减少运营开销和提高全球可用性。

2. 选项分析

A. 使用Amazon CloudFront和AWS Amplify托管静态网页前端。将微服务重构为使用AWS Lambda函数，并通过Amazon API Gateway访问这些微服务。将MySQL数据库迁移到Amazon EC2 Reserved Instance。

正确点：使用Amazon CloudFront可以提高全球可用性，AWS Amplify可以托管静态网页。

错误点：将数据库迁移到Amazon EC2 Reserved Instance仍然需要手动管理数据库实例，增加了运营开销，不符合“最少运营开销”的要求。

B. 使用Amazon CloudFront和Amazon S3托管静态网页前端。将微服务重构为使用AWS Lambda函数，并通过Amazon API Gateway访问这些微服务。将MySQL数据库迁移到Amazon RDS for MySQL。

正确点：使用Amazon CloudFront和Amazon S3托管静态网页前端是最佳实践，减少了运营开销。AWS Lambda和Amazon API Gateway构建无服务器架构，进一步降低了管理复杂性。将数据库迁移到Amazon RDS for MySQL是托管服务，减少了数据库管理的运营开销。

错误点：无明显错误。

C. 使用Amazon CloudFront和Amazon S3托管静态网页前端。将微服务重构为使用AWS Lambda函数，这些函数位于Network Load Balancer后的目标组中。将MySQL数据库迁移到Amazon RDS for MySQL。

正确点：使用Amazon CloudFront和Amazon S3托管静态网页前端是正确的。将数据库迁移到Amazon RDS for MySQL也是正确的。

错误点：AWS Lambda通常与API Gateway集成，而不是与Network Load Balancer集成。Network Load Balancer主要用于处理高吞吐量的TCP/UDP流量，不适合Lambda函数的场景。

D. 使用Amazon S3托管静态网页前端。将微服务重构为使用AWS Lambda函数，这些函数位于Application Load Balancer后的目标组中。将MySQL数据库迁移到Amazon EC2 Reserved Instance。

正确点：使用Amazon S3托管静态网页前端是正确的。

错误点：将Lambda函数放在Application Load Balancer后虽然技术上可行，但通常不如API Gateway集成高效。将数据库迁移到Amazon EC2 Reserved Instance增加了运营开销，不符合题目要求。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #915

Topic 1

A video game company is deploying a new gaming application to its global users. The company requires a solution that will provide near real-time reviews and rankings of the players.

A solutions architect must design a solution to provide fast access to the data. The solution must also ensure the data persists on disks in the event that the company restarts the application.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家视频游戏公司正在向其全球用户部署一款新的游戏应用程序。该公司需要一个解决方案来提供近乎实时的玩家评论和排名。

解决方案架构师必须设计一个解决方案，以提供对数据的快速访问。该解决方案还必须确保在公司重新启动应用程序时，数据能够持久存储在磁盘上。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Configure an Amazon CloudFront distribution with an Amazon S3 bucket as the origin. Store the player data in the S3 bucket.

配置一个 Amazon CloudFront 分发，并将 Amazon S3 bucket 作为源。将玩家数据存储在 S3 bucket 中。

B. Create Amazon EC2 instances in multiple AWS Regions. Store the player data on the EC2 instances. Configure Amazon Route 53 with geolocation records to direct users to the closest EC2 instance.

在多个 AWS 区域中创建 Amazon EC2 实例。将玩家数据存储在 EC2 实例上。使用 Amazon Route 53 配置地理位置记录，将用户定向到最近的 EC2 实例。

C. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis duster. Store the player data in the ElastiCache cluster. **Most Voted**

部署一个 Amazon ElastiCache for Redis 集群。将玩家数据存储在 ElastiCache 集群中。

D. Deploy an Amazon ElastiCache for Memcached duster. Store the player data in the ElastiCache cluster.

部署一个 Amazon ElastiCache for Memcached 集群。将玩家数据存储在 ElastiCache 集群中。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS服务的选择与架构设计能力，尤其是针对高性能、低延迟数据访问的解决方案。

涉及的服务包括Amazon CloudFront、Amazon S3、Amazon EC2、Amazon Route 53、Amazon ElastiCache（Redis和Memcached）。

重点在于数据持久性、实时性以及最小化运维开销。

2. 选项分析

A. Configure an Amazon CloudFront distribution with an Amazon S3 bucket as the origin. Store the player data in the S3 bucket.

错误原因：Amazon S3是一个对象存储服务，适合存储静态文件，但不适合实时数据访问。CloudFront可以加速内容分发，但无法满足实时性和数据持久性要求。

B. Create Amazon EC2 instances in multiple AWS Regions. Store the player data on the EC2 instances. Configure Amazon Route 53 with geolocation records to direct users to the closest EC2 instance.

错误原因：虽然EC2实例可以存储数据并通过Route 53实现地理位置路由，但需要手动管理实例的高可用性和数据持久性，运维开销较高，不符合“最小化运维开销”的要求。

C. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis cluster. Store the player data in the ElastiCache cluster.

正确原因：ElastiCache for Redis支持高性能、低延迟的数据访问，并且可以配置持久化以确保数据在应用重启时不会丢失。Redis还支持复杂的数据结构，非常适合实时排名和评论功能。

D. Deploy an Amazon ElastiCache for Memcached cluster. Store the player data in the ElastiCache cluster.

错误原因：虽然Memcached也支持高性能数据访问，但它不支持数据持久化功能，因此无法满足“数据在应用重启时不会丢失”的要求。

3. 我的答案

C. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis cluster. Store the player data in the ElastiCache cluster.

4. 官方答案

C. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis cluster. Store the player data in the ElastiCache cluster.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：ElastiCache for Redis是唯一满足实时性、数据持久性以及最小化运维开销的选项。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #916

Topic 1

A company is designing an application on AWS that processes sensitive data. The application stores and processes financial data for multiple customers.

To meet compliance requirements, the data for each customer must be encrypted separately at rest by using a secure, centralized key management solution. The company wants to use AWS Key Management Service (AWS KMS) to implement encryption.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在设计一个在AWS上运行的应用程序，该应用程序处理敏感数据。该应用程序存储并处理多个客户的财务数据。

为了满足合规要求，每个客户的数据必须使用安全的集中式密钥管理解决方案分别进行静态加密。该公司希望使用AWS Key Management Service (AWS KMS) 来实现加密。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Generate a unique encryption key for each customer. Store the keys in an Amazon S3 bucket. Enable server-side encryption. 为每个客户生成一个唯一的加密密钥。将密钥存储在Amazon S3桶中。启用服务器端加密。

B. Deploy a hardware security appliance in the AWS environment that securely stores customer-provided encryption keys. Integrate the security appliance with AWS KMS to encrypt the sensitive data in the application. 在AWS环境中部署一个硬件安全设备，该设备安全存储客户提供的加密密钥。将安全设备与AWS KMS集成，以在应用程序中加密敏感数据。

C. Create a single AWS KMS key to encrypt all sensitive data across the application. 创建一个单一的AWS KMS密钥来加密整个应用程序中的所有敏感数据。

D. Create separate AWS KMS keys for each customer's data that have granular access control and logging enabled. Most Voted

为每个客户的数据创建单独的AWS KMS密钥，并启用细粒度的访问控制和日志记录。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Key Management Service (KMS) 的使用和功能。

数据加密与合规性要求。

如何实现多租户环境下的加密和访问控制。

最小化操作开销的解决方案设计。

2. 选项分析

A. Generate a unique encryption key for each customer. Store the keys in an Amazon S3 bucket. Enable server-side encryption.

错误原因：将加密密钥存储在Amazon S3桶中并启用服务器端加密并不符合最佳实践。AWS KMS是专门设计用于安全管理加密密钥的服务，直接使用KMS会更安全且操作开销更低。

此外，S3的服务器端加密无法提供对每个客户数据的单独加密和访问控制。

B. Deploy a hardware security appliance in the AWS environment that securely stores customer-provided encryption keys. Integrate the security appliance with AWS KMS to encrypt the sensitive data in the application.

错误原因：部署硬件安全设备会增加操作开销和复杂性，不符合题目要求的“最小化操作开销”。

虽然可以实现加密，但AWS KMS本身已经提供了安全的密钥管理功能，无需额外的硬件设备。

C. Create a single AWS KMS key to encrypt all sensitive data across the application.

错误原因：使用单一的KMS密钥无法满足题目中“每个客户的数据必须单独加密”的合规性要求。

单一密钥无法提供细粒度的访问控制和日志记录。

D. Create separate AWS KMS keys for each customer's data that have granular access control and logging enabled.

正确原因：为每个客户的数据创建单独的KMS密钥可以满足合规性要求，即每个客户的数据必须单独加密。

启用细粒度的访问控制和日志记录可以确保安全性和可审计性。

使用AWS KMS可以最小化操作开销，因为它是一个托管服务，提供了自动化的密钥管理功能。

3. 我的答案

D. Create separate AWS KMS keys for each customer's data that have granular access control and logging enabled.

4. 官方答案

D. Create separate AWS KMS keys for each customer's data that have granular access control and logging enabled.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项D是唯一能够满足题目中所有要求（合规性、最小化操作开销、安全性）的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #917

Topic 1

A company needs to design a resilient web application to process customer orders. The web application must automatically handle increases in web traffic and application usage without affecting the customer experience or losing customer orders.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要设计一个弹性强的网络应用程序来处理客户订单。该网络应用程序必须能够自动处理网络流量和应用程序使用量的增加，而不会影响客户体验或丢失客户订单。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use a NAT gateway to manage web traffic. Use Amazon EC2 Auto Scaling groups to receive, process, and store processed customer orders. Use an AWS Lambda function to capture and store unprocessed orders.

使用 NAT gateway 管理网络流量。使用 Amazon EC2 Auto Scaling 组来接收、处理和存储已处理的客户订单。使用 AWS Lambda 函数来捕获和存储未处理的订单。

B. Use a Network Load Balancer (NLB) to manage web traffic. Use an Application Load Balancer to receive customer orders from the NLB. Use Amazon Redshift with a Multi-AZ deployment to store unprocessed and processed customer orders.

使用 Network Load Balancer (NLB) 管理网络流量。使用 Application Load Balancer 从 NLB 接收客户订单。使用 Amazon Redshift 的 Multi-AZ 部署来存储未处理和已处理的客户订单。

C. Use a Gateway Load Balancer (GWLB) to manage web traffic. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) to receive and process customer orders. Use the GWLB to capture and store unprocessed orders. Use Amazon DynamoDB to store processed customer orders.

使用 Gateway Load Balancer (GWLB) 管理网络流量。使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 来接收和处理客户订单。使用 GWLB 来捕获和存储未处理的订单。使用 Amazon DynamoDB 存储已处理的客户订单。

D. Use an Application Load Balancer to manage web traffic. Use Amazon EC2 Auto Scaling groups to receive and process customer orders. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to store unprocessed orders. Use Amazon RDS with a Multi-AZ deployment to store processed customer orders. **Most Voted**

使用 Application Load Balancer 管理网络流量。使用 Amazon EC2 Auto Scaling 组来接收和处理客户订单。使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 存储未处理的订单。使用 Amazon RDS 的 Multi-AZ 部署存储已处理的客户订单。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性和弹性架构设计

负载均衡器的使用 (Application Load Balancer)

自动扩展 (Auto Scaling)

队列服务 (Amazon SQS)

数据库的高可用性 (Amazon RDS Multi-AZ)

2. 选项分析

A. 使用 NAT gateway 管理网络流量。使用 Amazon EC2 Auto Scaling 组来接收、处理和存储已处理的客户订单。使用 AWS Lambda 函数来捕获和存储未处理的订单。

错误： NAT Gateway 主要用于管理出站流量，而不是处理 Web 应用的流量。它不适合用来管理客户订单的流量。

正确： Amazon EC2 Auto Scaling 组可以处理弹性扩展需求。

错误： AWS Lambda 不适合直接捕获和存储未处理的订单，缺乏队列机制。

B. 使用 Network Load Balancer (NLB) 管理网络流量。使用 Application Load Balancer 从 NLB 接收客户订单。使用 Amazon Redshift 的 Multi-AZ 部署来存储未处理和已处理的客户订单。

错误： Network Load Balancer 适用于处理低延迟和 TCP/UDP 流量，但不适合 Web 应用的 HTTP/HTTPS 流量。

正确： Application Load Balancer 适合处理 HTTP/HTTPS 流量。

错误： Amazon Redshift 是数据仓库服务，不适合用来存储实时订单数据。

C. 使用 Gateway Load Balancer (GWLB) 管理网络流量。使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 来接收和处理客户订单。使用 GWLB 来捕获和存储未处理的订单。使用 Amazon DynamoDB 存储已处理的客户订单。

错误： Gateway Load Balancer 主要用于管理第三方虚拟网络设备流量，不适合处理 Web 应用流量。

正确： Amazon ECS 可以处理弹性扩展需求。

错误： GWLB 不具备存储未处理订单的功能。

正确： Amazon DynamoDB 是高性能的 NoSQL 数据库，但题目中更适合使用关系型数据库（如 RDS）。

D. 使用 Application Load Balancer 管理网络流量。使用 Amazon EC2 Auto Scaling 组来接收和处理客户订单。使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 存储未处理的订单。使用 Amazon RDS 的 Multi-AZ 部署存储已处理的客户订单。

正确： Application Load Balancer 适合处理 HTTP/HTTPS 流量。

正确： Amazon EC2 Auto Scaling 组可以处理弹性扩展需求。

正确： Amazon SQS 是队列服务，适合存储未处理的订单，确保订单不会丢失。

正确： Amazon RDS Multi-AZ 提供高可用性和持久性，适合存储已处理的订单。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #918

Topic 1

A company is using AWS DataSync to migrate millions of files from an on-premises system to AWS. The files are 10 KB in size on average.

The company wants to use Amazon S3 for file storage. For the first year after the migration, the files will be accessed once or twice and must be immediately available. After 1 year, the files must be archived for at least 7 years.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在使用 AWS DataSync 将数百万个文件从本地系统迁移到 AWS。这些文件的平均大小为 10 KB。

该公司希望使用 Amazon S3 进行文件存储。在迁移后的第一年，这些文件将被访问一到两次，并且必须立即可用。1 年后，这些文件必须归档至少 7 年。

哪种解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Use an archive tool to group the files into large objects. Use DataSync to migrate the objects. Store the objects in S3 Glacier Instant Retrieval for the first year. Use a lifecycle configuration to transition the files to S3 Glacier Deep Archive after 1 year with a retention period of 7 years. **Most Voted**

使用归档工具将文件分组为大型对象。使用 DataSync 迁移这些对象。在第一年将对象存储在 S3 Glacier Instant Retrieval 中。使用生命周期配置在 1 年后将文件转换到 S3 Glacier Deep Archive，保留期为 7 年。

B. Use an archive tool to group the files into large objects. Use DataSync to copy the objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA). Use a lifecycle configuration to transition the files to S3 Glacier Instant Retrieval after 1 year with a retention period of 7 years.

使用归档工具将文件分组为大型对象。使用 DataSync 将对象复制到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。使用生命周期配置在 1 年后将文件转换到 S3 Glacier Instant Retrieval，保留期为 7 年。

C. Configure the destination storage class for the files as S3 Glacier Instant Retrieval. Use a lifecycle policy to transition the files to S3 Glacier Flexible Retrieval after 1 year with a retention period of 7 years.

将文件的目标存储类别配置为 S3 Glacier Instant Retrieval。使用生命周期策略在 1 年后将文件转换到 S3 Glacier Flexible Retrieval，保留期为 7 年。

D. Configure a DataSync task to transfer the files to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA). Use a lifecycle configuration to transition the files to S3 Deep Archive after 1 year with a retention period of 7 years.

配置一个 DataSync 任务，将文件传输到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。使用生命周期配置在 1 年后将文件转换到 S3 Deep Archive，保留期为 7 年。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (54%)

D (45%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的选择与优化, 包括S3 Glacier Instant Retrieval和S3 Glacier Deep Archive。

使用生命周期配置管理对象的存储成本。

AWS DataSync的使用场景和配置。

2. 选项分析

A. 使用归档工具将文件分组为大型对象。使用 DataSync 迁移这些对象。在第一年将对象存储在 S3 Glacier Instant Retrieval 中。使用生命周期配置在 1 年后将文件转换到 S3 Glacier Deep Archive, 保留期为 7 年。

正确: 将小文件分组为大型对象可以减少存储和请求成本, 特别是在归档场景中。

正确: S3 Glacier Instant Retrieval提供低延迟访问, 适合第一年需要立即访问的场景。

正确: 使用生命周期配置将文件迁移到S3 Glacier Deep Archive可以显著降低长期存储成本。

B. 使用归档工具将文件分组为大型对象。使用 DataSync 将对象复制到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。使用生命周期配置在 1 年后将文件转换到 S3 Glacier Instant Retrieval, 保留期为 7 年。

错误: S3 Standard-IA适合低访问频率的场景, 但第一年需要立即访问的场景更适合S3 Glacier Instant Retrieval。

错误: 将文件从S3 Standard-IA迁移到S3 Glacier Instant Retrieval不符合成本优化的要求。

C. 将文件的目标存储类别配置为 S3 Glacier Instant Retrieval。使用生命周期策略在 1 年后将文件转换到 S3 Glacier Flexible Retrieval, 保留期为 7 年。

错误: S3 Glacier Flexible Retrieval的访问延迟较高, 不适合第一年需要立即访问的场景。

错误: 题目要求在1年后使用S3 Glacier Deep Archive, 而不是S3 Glacier Flexible Retrieval。

D. 配置一个 DataSync 任务, 将文件传输到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。使用生命周期配置在 1 年后将文件转换到 S3 Deep Archive, 保留期为 7 年。

错误: S3 Standard-IA不适合第一年需要立即访问的场景。

错误: 题目要求第一年使用S3 Glacier Instant Retrieval, 而不是S3 Standard-IA。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #919

Topic 1

A company recently performed a lift and shift migration of its on-premises Oracle database workload to run on an Amazon EC2 memory optimized Linux instance. The EC2 Linux instance uses a 1 TB Provisioned IOPS SSD (io1) EBS volume with 64,000 IOPS.

The database storage performance after the migration is slower than the performance of the on-premises database.

Which solution will improve storage performance?

一家公司最近将其本地的 Oracle 数据库工作负载迁移到 Amazon EC2 内存优化的 Linux 实例上运行。该 EC2 Linux 实例使用了一个 1 TB Provisioned IOPS SSD (io1) EBS 卷, 具有 64,000 IOPS。

迁移后的数据库存储性能比本地数据库的性能慢。

哪种解决方案可以提高存储性能?

A. Add more Provisioned IOPS SSD (io1) EBS volumes. Use OS commands to create a Logical Volume Management (LVM) stripe. **Most Voted**

添加更多的 Provisioned IOPS SSD (io1) EBS 卷。使用操作系统命令创建一个逻辑卷管理 (LVM) 条带。

B. Increase the Provisioned IOPS SSD (io1) EBS volume to more than 64,000 IOPS.

将 Provisioned IOPS SSD (io1) EBS 卷的 IOPS 增加到超过 64,000。

C. Increase the size of the Provisioned IOPS SSD (io1) EBS volume to 2 TB.

将 Provisioned IOPS SSD (io1) EBS 卷的大小增加到 2 TB。

D. Change the EC2 Linux instance to a storage optimized instance type. Do not change the Provisioned IOPS SSD (io1) EBS volume.


将 EC2 Linux 实例更改为存储优化的实例类型。不要更改 Provisioned IOPS SSD (io1) EBS 卷。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例与EBS卷的性能优化。

Provisioned IOPS SSD (io1) EBS卷的性能特性。

使用逻辑卷管理 (LVM) 实现存储条带化以提高性能。

2. 选项分析

A. Add more Provisioned IOPS SSD (io1) EBS volumes. Use OS commands to create a Logical Volume Management (LVM) stripe.

正确：通过添加更多的io1卷并使用LVM条带化，可以实现并行读写操作，从而显著提高存储性能。

条带化是一种常见的性能优化技术，尤其适用于高性能数据库工作负载。

B. Increase the Provisioned IOPS SSD (io1) EBS volume to more than 64,000 IOPS.

错误：单个io1卷的最大IOPS限制为64,000（在Nitro系统上为256,000），因此无法通过增加IOPS超过64,000来解决问题。

即使增加IOPS到最大值，也可能无法满足数据库的性能需求。

C. Increase the size of the Provisioned IOPS SSD (io1) EBS volume to 2 TB.

错误：增加卷的大小不会直接提高IOPS性能。IOPS与卷大小相关，但问题的核心是性能不足，而不是存储容量不足。

D. Change the EC2 Linux instance to a storage optimized instance type. Do not change the Provisioned IOPS SSD (io1) EBS volume.

错误：存储优化实例类型（如I3或I3en）通常使用本地NVMe存储，而不是EBS卷。如果继续使用EBS卷，改变实例类型不会显著提高性能。

问题的核心在于EBS卷的性能，而不是实例类型。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #920

Topic 1

A company is migrating from a monolithic architecture for a web application that is hosted on Amazon EC2 to a serverless microservices architecture. The company wants to use AWS services that support an event-driven, loosely coupled architecture. The company wants to use the publish/subscribe (pub/sub) pattern.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在将一个托管在 Amazon EC2 上的 Web 应用程序从单体架构迁移到无服务器的微服务架构。该公司希望使用支持事件驱动、松耦合架构的 AWS 服务。该公司希望使用发布/订阅 (pub/sub) 模式。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

A. Configure an Amazon API Gateway REST API to invoke an AWS Lambda function that publishes events to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure one or more subscribers to read events from the SQS queue.

配置一个 Amazon API Gateway REST API 来调用一个 AWS Lambda 函数，该函数将事件发布到一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。配置一个或多个订阅者从 SQS 队列中读取事件。

B. Configure an Amazon API Gateway REST API to invoke an AWS Lambda function that publishes events to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Configure one or more subscribers to receive events from the SNS topic.

配置一个 Amazon API Gateway REST API 来调用一个 AWS Lambda 函数，该函数将事件发布到一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。配置一个或多个订阅者从 SNS 主题接收事件。

C. Configure an Amazon API Gateway WebSocket API to write to a data stream in Amazon Kinesis Data Streams with enhanced fan-out. Configure one or more subscribers to receive events from the data stream.

配置一个 Amazon API Gateway WebSocket API 来写入 Amazon Kinesis Data Streams 中的数据流，并启用增强型扇出功能。配置一个或多个订阅者从数据流接收事件。

D. Configure an Amazon API Gateway HTTP API to invoke an AWS Lambda function that publishes events to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Configure one or more subscribers to receive events from the topic.

Most Voted

配置一个 Amazon API Gateway HTTP API 来调用一个 AWS Lambda 函数，该函数将事件发布到一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。配置一个或多个订阅者从该主题接收事件。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

事件驱动架构的设计原则

AWS服务的选择与集成，包括API Gateway、Lambda、SNS、SQS、Kinesis等

Pub/Sub模式的实现

成本效益的考虑

2. 选项分析

A. Configure an Amazon API Gateway REST API to invoke an AWS Lambda function that publishes events to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure one or more subscribers to read events from the SQS queue.

正确性分析：Amazon SQS是一个队列服务，适合点对点消息传递，而不是Pub/Sub模式。虽然可以通过多个消费者读取队列中的消息，但它不完全符合Pub/Sub的设计模式。

成本分析：使用SQS可能会增加成本，因为需要额外的队列管理和消息轮询。

结论：不符合题目要求。

B. Configure an Amazon API Gateway REST API to invoke an AWS Lambda function that publishes events to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Configure one or more subscribers to receive events from the SNS topic.

正确性分析：Amazon SNS是一个Pub/Sub服务，支持事件驱动架构和多个订阅者。此选项符合题目要求。

成本分析：使用REST API可能会增加成本，因为REST API的调用费用较高。

结论：虽然符合要求，但不是最具成本效益的解决方案。

C. Configure an Amazon API Gateway WebSocket API to write to a data stream in Amazon Kinesis Data Streams with enhanced fan-out. Configure one or more subscribers to receive events from the data stream.

正确性分析：Amazon Kinesis Data Streams适合实时数据流处理，但它的主要用途是高吞吐量数据流，而不是事件驱动的Pub/Sub模式。

成本分析：Kinesis Data Streams的成本较高，尤其是启用增强型扇出功能时。

结论：不符合题目要求。

D. Configure an Amazon API Gateway HTTP API to invoke an AWS Lambda function that publishes events to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Configure one or more subscribers to receive events from the topic.

正确性分析：Amazon SNS是一个Pub/Sub服务，支持事件驱动架构和多个订阅者。HTTP API的成本比REST API更低，符合题目要求。

成本分析：HTTP API的调用费用较低，是最具成本效益的解决方案。

结论：符合题目要求，是最佳答案。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：D选项使用了HTTP API和SNS，既符合Pub/Sub模式的要求，又是最具成本效益的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #921

Topic 1

A company recently migrated a monolithic application to an Amazon EC2 instance and Amazon RDS. The application has tightly coupled modules. The existing design of the application gives the application the ability to run on only a single EC2 instance.

The company has noticed high CPU utilization on the EC2 instance during peak usage times. The high CPU utilization corresponds to degraded performance on Amazon RDS for read requests. The company wants to reduce the high CPU utilization and improve read request performance.

Which solution will meet these requirements?

一家公司最近将一个单体应用程序迁移到 Amazon EC2 实例和 Amazon RDS。该应用程序具有紧密耦合的模块。现有的应用程序设计使得该应用程序只能运行在单个 EC2 实例上。

该公司注意到在使用高峰期，EC2 实例的 CPU 使用率很高。高 CPU 使用率导致了 Amazon RDS 的读取请求性能下降。该公司希望降低高 CPU 使用率并改善读取请求性能。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Resize the EC2 instance to an EC2 instance type that has more CPU capacity. Configure an Auto Scaling group with a minimum and maximum size of 1. Configure an RDS read replica for read requests. **Most Voted**

将 EC2 实例调整为具有更多 CPU 容量的 EC2 实例类型。配置一个 Auto Scaling 组，设置最小和最大大小为 1。为读取请求配置一个 RDS 只读副本。

B. Resize the EC2 instance to an EC2 instance type that has more CPU capacity. Configure an Auto Scaling group with a minimum and maximum size of 1. Add an RDS read replica and redirect all read/write traffic to the replica.

将 EC2 实例调整为具有更多 CPU 容量的 EC2 实例类型。配置一个 Auto Scaling 组，设置最小和最大大小为 1。添加一个 RDS 只读副本，并将所有读/写流量重定向到副本。

C. Configure an Auto Scaling group with a minimum size of 1 and maximum size of 2. Resize the RDS DB instance to an instance type that has more CPU capacity.

配置一个 Auto Scaling 组，设置最小大小为 1，最大大小为 2。将 RDS 数据库实例调整为具有更多 CPU 容量的实例类型。

D. Resize the EC2 instance to an EC2 instance type that has more CPU capacity. Configure an Auto Scaling group with a minimum and maximum size of 1. Resize the RDS DB instance to an instance type that has more CPU capacity.

将 EC2 实例调整为具有更多 CPU 容量的 EC2 实例类型。配置一个 Auto Scaling 组，设置最小和最大大小为 1。将 RDS 数据库实例调整为具有更多 CPU 容量的实例类型。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例的性能优化和扩展。

Amazon RDS的读写性能优化, 包括使用读副本。

Auto Scaling组的配置和使用。

2. 选项分析

A. Resize the EC2 instance to an EC2 instance type that has more CPU capacity. Configure an Auto Scaling group with a minimum and maximum size of 1. Configure an RDS read replica for read requests.

正确: 调整EC2实例以增加CPU容量可以解决高CPU利用率问题。

正确: 配置Auto Scaling组的最小和最大大小为1, 确保单实例运行符合当前应用的设计限制。

正确: 添加RDS读副本可以分担读请求负载, 从而提高数据库性能。

B. Resize the EC2 instance to an EC2 instance type that has more CPU capacity. Configure an Auto Scaling group with a minimum and maximum size of 1. Add an RDS read replica and redirect all read/write traffic to the replica.

错误: RDS读副本仅用于处理读请求, 不能处理写请求。将所有读/写流量重定向到读副本是不正确的。

正确: 调整EC2实例以增加CPU容量可以解决高CPU利用率问题。

正确: 配置Auto Scaling组的最小和最大大小为1, 符合当前应用的设计限制。

C. Configure an Auto Scaling group with a minimum size of 1 and maximum size of 2. Resize the RDS DB instance to an instance type that has more CPU capacity.

错误: 当前应用设计为只能运行在单个EC2实例上, 因此Auto Scaling组的最大大小设置为2不符合要求。

正确: 调整RDS实例以增加CPU容量可以提高数据库性能, 但没有解决读请求的分担问题。

D. Resize the EC2 instance to an EC2 instance type that has more CPU capacity. Configure an Auto Scaling group with a minimum and maximum size of 1. Resize the RDS DB instance to an instance type that has more CPU capacity.

正确: 调整EC2实例以增加CPU容量可以解决高CPU利用率问题。

正确: 配置Auto Scaling组的最小和最大大小为1, 符合当前应用的设计限制。

错误: 调整RDS实例以增加CPU容量可以提高性能, 但没有解决读请求的分担问题。相比之下, 使用RDS读副本更适合解决读请求性能问题。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #922

Topic 1

A company needs to grant a team of developers access to the company's AWS resources. The company must maintain a high level of security for the resources.

The company requires an access control solution that will prevent unauthorized access to the sensitive data.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要为一组开发人员提供访问公司AWS资源的权限。公司必须对这些资源保持高水平的安全性。

公司需要一种访问控制解决方案，以防止未经授权访问敏感数据。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Share the IAM user credentials for each development team member with the rest of the team to simplify access management and to streamline development workflows.

与开发团队的每个成员共享IAM用户凭证，以简化访问管理并优化开发工作流程。

B. Define IAM roles that have fine-grained permissions based on the principle of least privilege. Assign an IAM role to each developer. **Most Voted**

定义基于最小权限原则的精细权限的IAM角色。为每个开发人员分配一个IAM角色。

C. Create IAM access keys to grant programmatic access to AWS resources. Allow only developers to interact with AWS resources through API calls by using the access keys.

创建IAM访问密钥以授予对AWS资源的编程访问权限。仅允许开发人员通过使用访问密钥进行API调用与AWS资源交互。

D. Create an AWS Cognito user pool. Grant developers access to AWS resources by using the user pool.

创建一个AWS Cognito用户池。通过使用用户池授予开发人员访问AWS资源的权限。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (82%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM (Identity and Access Management) 的使用与最佳实践。

基于最小权限原则的权限管理。

如何安全地管理对AWS资源的访问。

2. 选项分析

A. Share the IAM user credentials for each development team member with the rest of the team to simplify access management and to streamline development workflows.

错误：共享IAM用户凭证违反了安全最佳实践，因为它会导致凭证泄露的风险。

错误：无法实现对敏感数据的细粒度访问控制。

B. Define IAM roles that have fine-grained permissions based on the principle of least privilege. Assign an IAM role to each developer.

正确：基于最小权限原则定义IAM角色是AWS推荐的最佳实践。

正确：IAM角色可以提供细粒度的权限控制，并且可以通过临时凭证安全地访问资源。

C. Create IAM access keys to grant programmatic access to AWS resources. Allow only developers to interact with AWS resources through API calls by using the access keys.

错误：虽然可以通过访问密钥进行编程访问，但长期使用静态访问密钥存在安全风险。

错误：无法实现基于最小权限的细粒度控制。

D. Create an AWS Cognito user pool. Grant developers access to AWS resources by using the user pool.

错误：AWS Cognito主要用于管理应用程序用户身份，而不是直接管理对AWS资源的访问。

错误：无法满足对敏感数据的细粒度权限控制需求。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B符合AWS的安全最佳实践，基于最小权限原则定义IAM角色可以有效地控制对敏感数据的访问，同时避免凭证泄露的风险。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #923

Topic 1

A company hosts a monolithic web application on an Amazon EC2 instance. Application users have recently reported poor performance at specific times. Analysis of Amazon CloudWatch metrics shows that CPU utilization is 100% during the periods of poor performance.

The company wants to resolve this performance issue and improve application availability.

Which combination of steps will meet these requirements MOST cost-effectively? (Choose two.)

一家公司在一台 Amazon EC2 实例上托管了一个单体的 Web 应用程序。应用程序用户最近报告在特定时间性能较差。对 Amazon CloudWatch 指标的分析显示，在性能较差的时间段内，CPU 利用率达到 100%。

该公司希望解决此性能问题并提高应用程序的可用性。

哪种步骤组合能够以最具成本效益的方式满足这些需求？（选择两个）

A. Use AWS Compute Optimizer to obtain a recommendation for an instance type to scale vertically. **Most Voted**
使用 AWS Compute Optimizer 获取关于垂直扩展实例类型的推荐。

B. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the web server. Reference the AMI in a new launch template.
从 Web 服务器创建一个 Amazon Machine Image (AMI)。在新的启动模板中引用该 AMI。

C. Create an Auto Scaling group and an Application Load Balancer to scale vertically.
创建一个 Auto Scaling 组和一个 Application Load Balancer 来进行垂直扩展。

D. Use AWS Compute Optimizer to obtain a recommendation for an instance type to scale horizontally.
使用 AWS Compute Optimizer 获取关于水平扩展实例类型的推荐。

E. Create an Auto Scaling group and an Application Load Balancer to scale horizontally. **Most Voted**
创建一个 Auto Scaling 组和一个 Application Load Balancer 来进行水平扩展。

Correct Answer: AE

正确答案: AE

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例性能优化

使用AWS Compute Optimizer进行实例类型推荐

Auto Scaling组和Application Load Balancer的使用

垂直扩展与水平扩展的区别与应用场景

2. 选项分析

A. Use AWS Compute Optimizer to obtain a recommendation for an instance type to scale vertically.

正确。AWS Compute Optimizer可以分析当前实例的性能并推荐更高性能的实例类型以进行垂直扩展。这是解决CPU利用率过高问题的一个有效方法。

B. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the web server. Reference the AMI in a new launch template.

错误。创建AMI和启动模板是部署新实例的步骤，但它本身并不能解决性能问题，也没有直接改善应用的可用性。

C. Create an Auto Scaling group and an Application Load Balancer to scale vertically.

错误。Auto Scaling组和Application Load Balancer通常用于水平扩展，而不是垂直扩展。垂直扩展是通过更换更高性能的实例类型来实现的。

D. Use AWS Compute Optimizer to obtain a recommendation for an instance type to scale horizontally.

错误。AWS Compute Optimizer主要用于推荐单个实例的优化类型，而不是水平扩展的架构设计。

E. Create an Auto Scaling group and an Application Load Balancer to scale horizontally.

正确。通过创建Auto Scaling组和Application Load Balancer，可以实现水平扩展，动态增加实例数量以应对高负载，从而提高应用的可用性。

3. 我选的答案

A

E

4. 官方答案

A

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #924

Topic 1

A company runs all its business applications in the AWS Cloud. The company uses AWS Organizations to manage multiple AWS accounts.

A solutions architect needs to review all permissions that are granted to IAM users to determine which IAM users have more permissions than required.

Which solution will meet these requirements with the LEAST administrative overhead?

一家公司将其所有业务应用程序运行在 AWS 云中。该公司使用 AWS Organizations 来管理多个 AWS 账户。

一位解决方案架构师需要审查授予 IAM 用户的所有权限，以确定哪些 IAM 用户拥有超过所需的权限。

哪种解决方案能够以最少的管理开销满足这些需求？

A. Use Network Access Analyzer to review all access permissions in the company's AWS accounts.

使用 Network Access Analyzer 审查公司 AWS 账户中的所有访问权限。

B. Create an AWS CloudWatch alarm that activates when an IAM user creates or modifies resources in an AWS account.

创建一个 AWS CloudWatch 警报，当 IAM 用户在 AWS 账户中创建或修改资源时激活。

C. Use AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer to review all the company's resources and accounts.

Most Voted

使用 AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer 审查公司的所有资源和账户。

D. Use Amazon Inspector to find vulnerabilities in existing IAM policies.

使用 Amazon Inspector 查找现有 IAM 策略中的漏洞。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS权限管理工具的使用，特别是如何审查IAM用户权限以确保最小权限原则（Least Privilege）。涉及的服务包括IAM Access Analyzer、Network Access Analyzer、CloudWatch、Amazon Inspector等。

2. 选项分析

A. Use Network Access Analyzer to review all access permissions in the company's AWS accounts.

错误：Network Access Analyzer主要用于分析网络访问路径和网络配置，而不是专门设计来审查IAM用户权限。

B. Create an AWS CloudWatch alarm that activates when an IAM user creates or modifies resources in an AWS account.

错误：CloudWatch可以监控事件，但无法直接审查IAM用户权限。此方法需要额外的配置和手动分析，增加了管理开销。

C. Use AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer to review all the company's resources and accounts.

正确：IAM Access Analyzer专门设计用于分析权限并识别过度权限问题，是解决此问题的最佳工具。

D. Use Amazon Inspector to find vulnerabilities in existing IAM policies.

错误：Amazon Inspector主要用于检查EC2实例、容器和Lambda函数的安全漏洞，而不是审查IAM权限。

3. 我的答案

C. Use AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer to review all the company's resources and accounts.

4. 官方答案

C. Use AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer to review all the company's resources and accounts.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：IAM Access Analyzer是专门设计用于审查权限的工具，能够有效识别过度权限问题，同时减少管理开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #925

Topic 1

A company needs to implement a new data retention policy for regulatory compliance. As part of this policy, sensitive documents that are stored in an Amazon S3 bucket must be protected from deletion or modification for a fixed period of time.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要实施新的数据保留策略以满足监管合规要求。作为该策略的一部分，存储在 Amazon S3 存储桶中的敏感文档必须在固定时间内受到删除或修改的保护。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Activate S3 Object Lock on the required objects and enable governance mode.
在所需对象上激活 S3 Object Lock 并启用治理模式。

B. Activate S3 Object Lock on the required objects and enable compliance mode. **Most Voted**
在所需对象上激活 S3 Object Lock 并启用合规模式。

C. Enable versioning on the S3 bucket. Set a lifecycle policy to delete the objects after a specified period.
启用 S3 存储桶的版本控制。设置生命周期策略以在指定时间后删除对象。

D. Configure an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 Glacier Flexible Retrieval for the retention duration.
配置 S3 生命周期策略以在保留期间将对象转移到 S3 Glacier Flexible Retrieval。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 Object Lock功能及其两种模式（治理模式和合规模式）。
数据保护与合规性要求，包括防止数据删除或修改的机制。

S3版本控制和生命周期策略的作用与限制。

2. 选项分析

A. Activate S3 Object Lock on the required objects and enable governance mode.

治理模式允许特定用户（具有适当权限）绕过锁定并删除或修改对象。

此模式不完全满足“防止删除或修改”的要求，因为权限用户仍然可以操作对象。

因此，此选项不符合题目要求。

B. Activate S3 Object Lock on the required objects and enable compliance mode.

合规模式完全防止对象被删除或修改，即使是具有管理员权限的用户也无法绕过锁定。

此模式完全满足题目要求，确保敏感文档在固定时间内无法被删除或修改。

此选项是正确答案。

C. Enable versioning on the S3 bucket. Set a lifecycle policy to delete the objects after a specified period.

版本控制可以保留对象的历史版本，但无法防止对象被删除或修改。

生命周期策略仅用于管理对象的存储时间，并不能满足“防止删除或修改”的要求。

此选项不符合题目要求。

D. Configure an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 Glacier Flexible Retrieval for the retention duration.

将对象转移到S3 Glacier Flexible Retrieval可以降低存储成本，但无法防止对象被删除或修改。

此选项不符合题目要求。

3. 我选的答案

B. Activate S3 Object Lock on the required objects and enable compliance mode.

4. 官方答案

B. Activate S3 Object Lock on the required objects and enable compliance mode.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：合规模式是唯一能够完全满足“防止删除或修改”的要求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #926

Topic 1

A company runs its customer-facing web application on containers. The workload uses Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate. The web application is resource intensive.

The web application needs to be available 24 hours a day, 7 days a week for customers. The company expects the application to experience short bursts of high traffic. The workload must be highly available.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司的面向客户的 Web 应用程序运行在容器上。该工作负载使用在 AWS Fargate 上运行的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)。该 Web 应用程序资源密集。

该 Web 应用程序需要每周 7 天、每天 24 小时对客户可用。公司预计该应用程序会经历短时的高流量突增。该工作负载必须具备高可用性。

哪种解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. Configure an ECS capacity provider with Fargate. Conduct load testing by using a third-party tool. Rightsize the Fargate tasks in Amazon CloudWatch.

配置一个使用 Fargate 的 ECS 容量提供程序。使用第三方工具进行负载测试。在 Amazon CloudWatch 中对 Fargate 任务进行规格优化 (rightsizing)。

B. Configure an ECS capacity provider with Fargate for steady state and Fargate Spot for burst traffic. **Most Voted**

配置一个 ECS 容量提供程序：稳态使用 Fargate，突发流量使用 Fargate Spot。

C. Configure an ECS capacity provider with Fargate Spot for steady state and Fargate for burst traffic.

配置一个 ECS 容量提供程序：稳态使用 Fargate Spot，突发流量使用 Fargate。

D. Configure an ECS capacity provider with Fargate. Use AWS Compute Optimizer to rightsize the Fargate task.

配置一个使用 Fargate 的 ECS 容量提供程序。使用 AWS Compute Optimizer 对 Fargate 任务进行规格优化 (rightsizing)。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (50%)

D (50%)