

题目解析：ECS on Fargate 的高可用 + 突发流量下的成本优化

1. 本题考察的知识点

Amazon ECS Capacity Provider (容量提供程序)：通过容量提供程序在同一服务中组合使用不同计算容量（如 Fargate 与 Fargate Spot）。

Fargate vs Fargate Spot 的适用场景：Fargate 适合稳定、必须持续可用的负载；Fargate Spot 适合可中断、弹性扩缩、容忍回收的任务以降低成本。

高可用 (HA) 与 7x24 可用性：稳态容量不能依赖可中断资源；突发部分可用更低成本的可中断资源补充。

成本最优：在满足 HA 的前提下，尽可能用更便宜的 Spot 承载“额外的、可被回收的”突发容量。

2. 独立思考 (不参考官方答案)

应用要求 7x24 面向客户，且“工作负载必须高可用”，意味着**至少有一部分容量必须使用不可中断的计算资源**来保证持续可用。

同时存在短时高流量突发，最经济的方式是：**稳态用按需 Fargate 保证可用性**，突发扩容部分尽量用**更便宜的 Fargate Spot**承载，以降低尖峰成本。

因此，最符合“高可用 + 突发 + 成本最优”的组合是：**稳态 Fargate，突发 Fargate Spot**。

3. 逐个选项分析

A 选项：配置仅使用 Fargate 的容量提供程序 + 第三方压测 + CloudWatch 中 rightsizing

优点：rightsizing 有助于降低资源浪费；压测能帮助评估容量需求。

问题：没有引入任何突发期的成本优化手段（例如 Spot）。在短时高流量下只能通过按需 Fargate 扩容，尖峰成本更高。

结论：能满足可用性，但不满足“MOST cost-effectively（最具成本效益）”。

B 选项：稳态使用 Fargate，突发流量使用 Fargate Spot 的容量提供程序

优点：

稳态容量使用**不可中断的** Fargate，满足 7x24 与高可用的基本要求。

突发扩容使用**更便宜的** Fargate Spot，在短时尖峰时显著降低成本。

容量提供程序可帮助服务在扩缩时按策略在两种容量间分配任务。

风险与可接受性：Fargate Spot 可能被回收，但用于“突发容量”通常可接受；稳态仍由 Fargate 承担，整体仍可保持高可用。

结论：同时满足高可用与突发弹性，并且最省钱。

C 选项：稳态使用 Fargate Spot，突发使用 Fargate

问题：稳态放在 Spot 上意味着**核心 7x24 容量可能随时被中断**，不符合“必须高可用/持续可用”的要求。

成本逻辑也不优：把更贵的 Fargate 用在突发（短时）上，把可中断 Spot 用在稳态（长期）上，会引入可用性风险；即便省钱也不满足可用性前提。

结论：不满足高可用与持续可用的关键约束。

D 选项：配置仅使用 Fargate 的容量提供程序 + 用 Compute Optimizer rightsizing

优点：Compute Optimizer 可能提供更系统的规格优化建议，减少浪费。

问题：仍然没有利用 Spot 来降低“突发扩容”的单位成本；对于“短时高流量突发”，仅 rightsizing 通常不如“按需+Spot混合”节省。

结论：可改进成本但通常不是“最具成本效益”的方案。

4. 我选择的答案

B

5. 官方答案

B

6. 与官方答案对比与复盘

我的答案：B

官方答案：B

对比结果：一致。

复盘原因：稳态必须用不可中断的 Fargate 保证 7x24 与高可用；突发部分用 Fargate Spot 降低峰值成本，是满足所有约束下最经济的组合。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #927

Topic 1

A company is building an application in the AWS Cloud. The application is hosted on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The company uses Amazon Route 53 for the DNS.

The company needs a managed solution with proactive engagement to detect against DDoS attacks.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在 AWS 云中构建一个应用程序。该应用程序托管在 Amazon EC2 实例上，并位于一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。该公司使用 Amazon Route 53 作为 DNS。

该公司需要一个托管解决方案，能够主动参与检测和防御 DDoS 攻击。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Enable AWS Config. Configure an AWS Config managed rule that detects DDoS attacks.

启用 AWS Config。配置一个 AWS Config 托管规则来检测 DDoS 攻击。

B. Enable AWS WAF on the ALB. Create an AWS WAF web ACL with rules to detect and prevent DDoS attacks. Associate the web ACL with the ALB.

在 ALB 上启用 AWS WAF。创建一个 AWS WAF web ACL，并设置规则来检测和防止 DDoS 攻击。将 web ACL 与 ALB 关联。

C. Store the ALB access logs in an Amazon S3 bucket. Configure Amazon GuardDuty to detect and take automated preventative actions for DDoS attacks.

将 ALB 访问日志存储在一个 Amazon S3 存储桶中。配置 Amazon GuardDuty 来检测并采取自动预防措施以应对 DDoS 攻击。

D. Subscribe to AWS Shield Advanced. Configure hosted zones in Route 53. Add ALB resources as protected resources.

Most Voted

订阅 AWS Shield Advanced。配置 Route 53 中的托管区域。将 ALB 资源添加为受保护资源。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS的DDoS防护解决方案，包括AWS Shield Advanced、AWS WAF、Amazon GuardDuty等服务的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Enable AWS Config. Configure an AWS Config managed rule that detects DDoS attacks.

错误：AWS Config主要用于资源配置的合规性检查和审计，不具备检测或防御DDoS攻击的功能。

B. Enable AWS WAF on the ALB. Create an AWS WAF web ACL with rules to detect and prevent DDoS attacks. Associate the web ACL with the ALB.

部分正确：AWS WAF可以帮助防御某些类型的攻击（如SQL注入、跨站脚本攻击），但它并不是专门设计用于防御大规模DDoS攻击的解决方案。

不足：AWS WAF无法提供主动的DDoS防护和事件响应服务。

C. Store the ALB access logs in an Amazon S3 bucket. Configure Amazon GuardDuty to detect and take automated preventative actions for DDoS attacks.

错误：Amazon GuardDuty主要用于检测恶意活动和异常行为（如恶意IP地址、异常流量），但它不具备直接防御DDoS攻击的功能。

GuardDuty无法提供主动的DDoS防护和事件响应服务。

D. Subscribe to AWS Shield Advanced. Configure hosted zones in Route 53. Add ALB resources as protected resources.

正确：AWS Shield Advanced是AWS提供的专门用于防御DDoS攻击的托管解决方案，包含主动监控、事件响应支持以及对受保护资源的经济补偿。

它支持与Route 53和ALB集成，提供全面的DDoS防护。

3. 我的答案

D. Subscribe to AWS Shield Advanced. Configure hosted zones in Route 53. Add ALB resources as protected resources.

4. 官方答案

D. Subscribe to AWS Shield Advanced. Configure hosted zones in Route 53. Add ALB resources as protected resources.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #928

Topic 1

A company hosts a video streaming web application in a VPC. The company uses a Network Load Balancer (NLB) to handle TCP traffic for real-time data processing. There have been unauthorized attempts to access the application.

The company wants to improve application security with minimal architectural change to prevent unauthorized attempts to access the application.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 VPC 中托管了一个视频流媒体 Web 应用程序。该公司使用 Network Load Balancer (NLB) 来处理实时数据处理的 TCP 流量。最近出现了未经授权的访问尝试。

该公司希望通过最小的架构更改来提高应用程序的安全性，以防止未经授权的访问尝试。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Implement a series of AWS WAF rules directly on the NLB to filter out unauthorized traffic.

在 NLB 上直接实施一系列 AWS WAF 规则以过滤掉未经授权的流量。

B. Recreate the NLB with a security group to allow only trusted IP addresses.

重新创建 NLB，并使用安全组仅允许受信任的 IP 地址。

C. Deploy a second NLB in parallel with the existing NLB configured with a strict IP address allow list.

并行部署第二个 NLB，并配置严格的 IP 地址允许列表。

D. Use AWS Shield Advanced to provide enhanced DDoS protection and prevent unauthorized access attempts. **Most Voted**


使用 AWS Shield Advanced 提供增强的 DDoS 保护并防止未经授权的访问尝试。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS网络安全相关的服务，包括AWS Shield、AWS WAF、NLB的功能和限制，以及如何在不变架构的情况下增强安全性。

还涉及到对AWS服务的适用场景的理解，例如NLB不支持安全组和王AF规则的直接应用。

2. 独立思考

官方答案可能不正确，因此需要逐个分析选项的可行性和正确性。

3. 选项分析

A. Implement a series of AWS WAF rules directly on the NLB to filter out unauthorized traffic.

错误：AWS WAF无法直接应用于NLB。AWS WAF只能与Application Load Balancer (ALB)、Amazon CloudFront、API Gateway或AppSync集成。

因此此选项不可行。

B. Recreate the NLB with a security group to allow only trusted IP addresses.

错误：NLB不支持安全组。安全组只能应用于实例或ALB，而不能直接应用于NLB。

重新创建NLB也不符合“最小架构变更”的要求。

C. Deploy a second NLB in parallel with the existing NLB configured with a strict IP address allow list.

错误：NLB本身不支持IP地址允许列表的配置。此选项不仅增加了架构复杂性，还无法实现所需的安全功能。

并行部署第二个NLB也不符合“最小架构变更”的要求。

D. Use AWS Shield Advanced to provide enhanced DDoS protection and prevent unauthorized access attempts.

正确：AWS Shield Advanced是专门设计用于增强DDoS保护的服务，可以帮助防止未经授权的访问尝试。

此选项符合“最小架构变更”的要求，因为它可以直接应用于现有的NLB。

4. 我选的答案

D. Use AWS Shield Advanced to provide enhanced DDoS protection and prevent unauthorized access attempts.

5. 官方答案

D. Use AWS Shield Advanced to provide enhanced DDoS protection and prevent unauthorized access attempts.

6. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Shield Advanced是唯一符合题目要求的解决方案，能够在不变架构的情况下增强安全性，并防止未经授权的访问尝试。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #929

Topic 1

A healthcare company is developing an AWS Lambda function that publishes notifications to an encrypted Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. The notifications contain protected health information (PHI).

The SNS topic uses AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed keys for encryption. The company must ensure that the application has the necessary permissions to publish messages securely to the SNS topic.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose three.)

一家医疗公司正在开发一个 AWS Lambda 函数，该函数会将通知发布到加密的 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题中。这些通知包含受保护的健康信息 (PHI)。

SNS 主题使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 的客户管理密钥进行加密。公司必须确保应用程序拥有必要的权限，以安全地向 SNS 主题发布消息。

以下哪些步骤组合可以满足这些要求？（选择三项）

A. Create a resource policy for the SNS topic that allows the Lambda function to publish messages to the topic. **Most Voted**
为 SNS 主题创建一个资源策略，允许 Lambda 函数向该主题发布消息。

B. Use server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) for the SNS topic instead of customer managed keys.
使用 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS) 替代客户管理密钥来加密 SNS 主题。

C. Create a resource policy for the encryption key that the SNS topic uses that has the necessary AWS KMS permissions. **Most Voted**
为 SNS 主题使用的加密密钥创建一个资源策略，其中包含必要的 AWS KMS 权限。

D. Specify the Lambda function's Amazon Resource Name (ARN) in the SNS topic's resource policy.
在 SNS 主题的资源策略中指定 Lambda 函数的 Amazon Resource Name (ARN)。

E. Associate an Amazon API Gateway HTTP API with the SNS topic to control access to the topic by using API Gateway resource policies.
将 Amazon API Gateway HTTP API 与 SNS 主题关联，以使用 API Gateway 资源策略控制对该主题的访问。

F. Configure a Lambda execution role that has the necessary IAM permissions to use a customer managed key in AWS KMS. **Most Voted**
配置一个 Lambda 执行角色，该角色具有使用 AWS KMS 中客户管理密钥的必要 IAM 权限。

Correct Answer: ACF

正确答案: A、C、F

Community vote distribution

社区投票分布

ACF (70%)

ADF (30%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SNS的资源策略配置。

AWS KMS加密与权限管理。

AWS Lambda执行角色的权限配置。

2. 选项分析

A. Create a resource policy for the SNS topic that allows the Lambda function to publish messages to the topic.

正确。SNS主题需要一个资源策略来允许Lambda函数发布消息。资源策略是控制访问SNS主题的关键部分。

B. Use server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) for the SNS topic instead of customer managed keys.

错误。题目明确指出SNS主题已经使用了客户管理密钥进行加密，因此不需要替换为SSE-KMS。

C. Create a resource policy for the encryption key that the SNS topic uses that has the necessary AWS KMS permissions.

正确。SNS主题使用的加密密钥需要一个资源策略来授予必要的AWS KMS权限，以确保Lambda函数能够安全地使用该密钥。

D. Specify the Lambda function's Amazon Resource Name (ARN) in the SNS topic's resource policy.

错误。虽然可以在SNS资源策略中指定Lambda函数的ARN，但这并不是题目要求的最佳实践。题目更关注加密和权限管理。

E. Associate an Amazon API Gateway HTTP API with the SNS topic to control access to the topic by using API Gateway resource policies.

错误。API Gateway与SNS主题的关联并不相关，题目没有提到需要通过API Gateway来控制访问。

F. Configure a Lambda execution role that has the necessary IAM permissions to use a customer managed key in AWS KMS.

正确。Lambda函数需要一个执行角色，该角色必须具有使用客户管理密钥的必要IAM权限，以便能够安全地发布加密消息。

3. 我选的答案

A

C

F

4. 官方答案

A

C

F

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #930

Topic 1

A company has an employee web portal. Employees log in to the portal to view payroll details. The company is developing a new system to give employees the ability to upload scanned documents for reimbursement. The company runs a program to extract text-based data from the documents and attach the extracted information to each employee's reimbursement IDs for processing.

The employee web portal requires 100% uptime. The document extract program runs infrequently throughout the day on an on-demand basis. The company wants to build a scalable and cost-effective new system that will require minimal changes to the existing web portal. The company does not want to make any code changes.

Which solution will meet these requirements with the LEAST implementation effort?

一家公司有一个员工网页门户。员工登录门户以查看工资详情。公司正在开发一个新系统，使员工能够上传扫描文件以进行报销。公司运行一个程序从文件中提取基于文本的数据，并将提取的信息附加到每个员工的报销ID以进行处理。

员工网页门户需要100%正常运行时间。文件提取程序在一天中不定期按需运行。公司希望构建一个可扩展且成本有效的新系统，并且对现有网页门户的更改最少。公司不希望进行任何代码更改。

哪种解决方案可以以最少的实施工作量满足这些要求？

A. Run Amazon EC2 On-Demand Instances in an Auto Scaling group for the web portal. Use an AWS Lambda function to run the document extract program. Invoke the Lambda function when an employee uploads a new reimbursement document.

Most Voted

在一个Auto Scaling组中运行Amazon EC2 On-Demand Instances以支持网页门户。使用AWS Lambda函数运行文件提取程序。当员工上传新的报销文件时调用Lambda函数。

B. Run Amazon EC2 Spot Instances in an Auto Scaling group for the web portal. Run the document extract program on EC2 Spot Instances. Start document extract program instances when an employee uploads a new reimbursement document.

在一个Auto Scaling组中运行Amazon EC2 Spot Instances以支持网页门户。在EC2 Spot Instances上运行文件提取程序。当员工上传新的报销文件时启动文件提取程序实例。

C. Purchase a Savings Plan to run the web portal and the document extract program. Run the web portal and the document extract program in an Auto Scaling group.

购买一个Savings Plan以运行网页门户和文件提取程序。在一个Auto Scaling组中运行网页门户和文件提取程序。

D. Create an Amazon S3 bucket to host the web portal. Use Amazon API Gateway and an AWS Lambda function for the existing functionalities. Use the Lambda function to run the document extract program. Invoke the Lambda function when the API that is associated with a new document upload is called.


创建一个Amazon S3 bucket以托管网页门户。使用Amazon API Gateway和AWS Lambda函数实现现有功能。使用Lambda函数运行文件提取程序。当与新文件上传相关联的API被调用时调用Lambda函数。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性架构设计：确保员工门户具有100%正常运行时间。

无服务器计算：使用AWS Lambda实现按需运行的文档提取程序。

成本优化：选择最具成本效益的解决方案。

最小化实施工作量：避免对现有系统进行代码更改。

2. 选项分析

A. Run Amazon EC2 On-Demand Instances in an Auto Scaling group for the web portal. Use an AWS Lambda function to run the document extract program. Invoke the Lambda function when an employee uploads a new reimbursement document.

正确性分析：EC2 On-Demand Instances可以提供高可用性和按需扩展的能力，满足门户的100%正常运行时间要求。AWS Lambda是无服务器的，适合运行不频繁的文档提取程序。调用Lambda函数时无需对现有代码进行更改。

优点：高可用性、成本优化、最小化实施工作量。

缺点：无明显缺点。

B. Run Amazon EC2 Spot Instances in an Auto Scaling group for the web portal. Run the document extract program on EC2 Spot Instances. Start document extract program instances when an employee uploads a new reimbursement document.

正确性分析：EC2 Spot Instances价格低廉，但不适合需要100%正常运行时间的门户，因为Spot Instances可能会被中断。

优点：成本较低。

缺点：无法保证门户的高可用性，且需要额外的逻辑来启动文档提取程序实例。

C. Purchase a Savings Plan to run the web portal and the document extract program. Run the web portal and the document extract program in an Auto Scaling group.

正确性分析：Savings Plan可以降低EC2成本，但将文档提取程序与门户运行在同一Auto Scaling组中会增加复杂性，并且不符合按需运行的要求。

优点：成本优化。

缺点：无法实现文档提取程序的按需运行，增加了系统复杂性。

D. Create an Amazon S3 bucket to host the web portal. Use Amazon API Gateway and an AWS Lambda function for the existing functionalities. Use the Lambda function to run the document extract program. Invoke the Lambda function when the API that is associated with a new document upload is called.

正确性分析：将门户托管在S3上可以降低成本，但需要对现有门户进行代码更改以支持API Gateway，这与题目要求的“无需代码更改”相矛盾。

优点：成本优化。

缺点：需要对现有系统进行代码更改，实施工作量较大。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #931

Topic 1

A media company has a multi-account AWS environment in the us-east-1 Region. The company has an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic in a production account that publishes performance metrics. The company has an AWS Lambda function in an administrator account to process and analyze log data.

The Lambda function that is in the administrator account must be invoked by messages from the SNS topic that is in the production account when significant metrics are reported.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家媒体公司在 us-east-1 区域拥有一个多账户 AWS 环境。该公司在生产账户中有一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，用于发布性能指标。该公司在管理员账户中有一个 AWS Lambda 函数，用于处理和分析日志数据。

当报告重要指标时，管理员账户中的 Lambda 函数必须由生产账户中的 SNS 主题消息触发。

以下哪种步骤组合可以满足这些要求？（选择两项）

A. Create an IAM resource policy for the Lambda function that allows Amazon SNS to invoke the function. **Most Voted**
为 Lambda 函数创建一个 IAM 资源策略，允许 Amazon SNS 调用该函数。

B. Implement an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue in the administrator account to buffer messages from the SNS topic that is in the production account. Configure the SQS queue to invoke the Lambda function.
在管理员账户中实现一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列，用于缓冲来自生产账户中 SNS 主题的消息。配置 SQS 队列以调用 Lambda 函数。

C. Create an IAM policy for the SNS topic that allows the Lambda function to subscribe to the topic. **Most Voted**
为 SNS 主题创建一个 IAM 策略，允许 Lambda 函数订阅该主题。

D. Use an Amazon EventBridge rule in the production account to capture the SNS topic notifications. Configure the EventBridge rule to forward notifications to the Lambda function that is in the administrator account.
在生产账户中使用一个 Amazon EventBridge 规则来捕获 SNS 主题通知。配置 EventBridge 规则将通知转发到管理员账户中的 Lambda 函数。

E. Store performance metrics in an Amazon S3 bucket in the production account. Use Amazon Athena to analyze the metrics from the administrator account.
将性能指标存储在生产账户中的 Amazon S3 存储桶中。使用 Amazon Athena 从管理员账户分析这些指标。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨账户权限管理：如何在多账户环境中设置资源访问权限。

Amazon SNS与AWS Lambda的集成：如何配置SNS主题与Lambda函数的交互。

IAM策略与资源策略的应用：如何使用IAM策略和资源策略来实现跨账户访问。

2. 选项分析

A. Create an IAM resource policy for the Lambda function that allows Amazon SNS to invoke the function.

正确：Lambda函数需要一个资源策略来允许SNS主题调用它。这是跨账户SNS与Lambda集成的必要步骤。

B. Implement an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue in the administrator account to buffer messages from the SNS topic that is in the production account. Configure the SQS queue to invoke the Lambda function.

错误：虽然SQS可以用来缓冲SNS消息，但题目没有提到需要缓冲消息的需求。直接让SNS调用Lambda函数更符合题目要求。

C. Create an IAM policy for the SNS topic that allows the Lambda function to subscribe to the topic.

正确：SNS主题需要一个IAM策略来允许跨账户的Lambda函数订阅它。这是实现跨账户SNS与Lambda集成的另一必要步骤。

D. Use an Amazon EventBridge rule in the production account to capture the SNS topic notifications. Configure the EventBridge rule to forward notifications to the Lambda function that is in the administrator account.

错误：EventBridge规则可以捕获SNS通知，但题目没有提到需要使用EventBridge。直接使用SNS与Lambda的集成更简单且符合题目要求。

E. Store performance metrics in an Amazon S3 bucket in the production account. Use Amazon Athena to analyze the metrics from the administrator account.

错误：题目要求SNS直接触发Lambda函数，而不是存储数据后再分析。此选项与题目要求不符。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #932

Topic 1

A company is migrating an application from an on-premises location to Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). The company must use a custom subnet for pods that are in the company's VPC to comply with requirements. The company also needs to ensure that the pods can communicate securely within the pods' VPC.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将一个应用程序从本地位置迁移到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)。该公司必须为位于公司 VPC 中的 pods 使用自定义子网以符合要求。公司还需要确保 pods 能够在 pods 的 VPC 内安全通信。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Configure AWS Transit Gateway to directly manage custom subnet configurations for the pods in Amazon EKS.
配置 AWS Transit Gateway 来直接管理 Amazon EKS 中 pods 的自定义子网配置。

B. Create an AWS Direct Connect connection from the company's on-premises IP address ranges to the EKS pods.
从公司的本地 IP 地址范围到 EKS pods 创建一个 AWS Direct Connect 连接。

C. Use the Amazon VPC CNI plugin for Kubernetes. Define custom subnets in the VPC cluster for the pods to use. **Most Voted**
使用 Amazon VPC CNI plugin for Kubernetes。在 VPC 集群中定义 pods 使用的自定义子网。

D. Implement a Kubernetes network policy that has pod anti-affinity rules to restrict pod placement to specific nodes that are within custom subnets.

实施一个 Kubernetes 网络策略，该策略具有 pod 反亲和规则，以限制 pod 放置到位于自定义子网内的特定节点。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 的网络配置。
如何使用 Amazon VPC CNI 插件为 Kubernetes pods 提供网络连接。
确保 pods 在 VPC 内安全通信的最佳实践。

2. 选项分析

A. Configure AWS Transit Gateway to directly manage custom subnet configurations for the pods in Amazon EKS.

错误：AWS Transit Gateway 主要用于连接多个 VPC 或本地网络，而不是直接管理 Kubernetes pods 的子网配置。
此选项与题目要求的“使用自定义子网”和“确保 pods 在 VPC 内安全通信”无关。

B. Create an AWS Direct Connect connection from the company's on-premises IP address ranges to the EKS pods.

错误：AWS Direct Connect 是用于连接本地数据中心和 AWS 云的专线服务，与 Kubernetes pods 的子网配置无关。
此选项未解决题目中关于“自定义子网”和“VPC 内安全通信”的要求。

C. Use the Amazon VPC CNI plugin for Kubernetes. Define custom subnets in the VPC cluster for the pods to use.

正确：Amazon VPC CNI 插件允许 Kubernetes pods 使用 VPC 的 IP 地址，并支持自定义子网配置。
此解决方案完全符合题目要求，确保 pods 在 VPC 内安全通信，同时支持自定义子网。

D. Implement a Kubernetes network policy that has pod anti-affinity rules to restrict pod placement to specific nodes that are within custom subnets.

错误：Kubernetes 网络策略主要用于定义 pods 的通信规则，而不是直接管理子网配置。
Pod anti-affinity 规则仅限制 pods 的放置位置，无法满足题目中关于“自定义子网”和“VPC 内安全通信”的要求。

3. 我选的答案

C. Use the Amazon VPC CNI plugin for Kubernetes. Define custom subnets in the VPC cluster for the pods to use.

4. 官方答案

C. Use the Amazon VPC CNI plugin for Kubernetes. Define custom subnets in the VPC cluster for the pods to use.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon VPC CNI 插件是解决题目中要求的最佳选择，能够支持自定义子网并确保 pods 在 VPC 内安全通信。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #933

Topic 1

A company hosts an ecommerce application that stores all data in a single Amazon RDS for MySQL DB instance that is fully managed by AWS. The company needs to mitigate the risk of a single point of failure.

Which solution will meet these requirements with the LEAST implementation effort?

一家公司托管了一个电子商务应用程序，该应用程序将所有数据存储在一个由 AWS 完全托管的单一 Amazon RDS for MySQL 数据库实例中。该公司需要降低单点故障的风险。

哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些需求？

A. Modify the RDS DB instance to use a Multi-AZ deployment. Apply the changes during the next maintenance window.

Most Voted

将 RDS 数据库实例修改为使用 Multi-AZ 部署。在下一个维护窗口期间应用更改。

B. Migrate the current database to a new Amazon DynamoDB Multi-AZ deployment. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) with a heterogeneous migration strategy to migrate the current RDS DB instance to DynamoDB tables.

将当前数据库迁移到新的 Amazon DynamoDB Multi-AZ 部署。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 的异构迁移策略，将当前 RDS 数据库实例迁移到 DynamoDB 表。

C. Create a new RDS DB instance in a Multi-AZ deployment. Manually restore the data from the existing RDS DB instance from the most recent snapshot.

创建一个新的 RDS 数据库实例并使用 Multi-AZ 部署。手动从现有 RDS 数据库实例的最新快照中恢复数据。

D. Configure the DB instance in an Amazon EC2 Auto Scaling group with a minimum group size of three. Use Amazon Route 53 simple routing to distribute requests to all DB instances.

将数据库实例配置在一个 Amazon EC2 Auto Scaling 组中，最小组大小为三。使用 Amazon Route 53 简单路由将请求分发到所有数据库实例。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在 AWS 中实现高可用性和故障转移，特别是针对 Amazon RDS 的 Multi-AZ 部署功能。

2. 选项分析

A. Modify the RDS DB instance to use a Multi-AZ deployment. Apply the changes during the next maintenance window.

正确：Amazon RDS 的 Multi-AZ 部署是专门设计用于提高数据库的高可用性和容错能力。启用 Multi-AZ 部署后，AWS 会自动在另一个可用区中创建一个同步的副本，并在主实例发生故障时自动切换到副本。

实现成本低：只需修改现有的 RDS 实例配置，无需迁移数据或创建新的实例。

最少的实施工作：只需在控制台中启用 Multi-AZ 部署，并在维护窗口中应用更改。

B. Migrate the current database to a new Amazon DynamoDB Multi-AZ deployment. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) with a heterogeneous migration strategy to migrate the current RDS DB instance to DynamoDB tables.

错误：DynamoDB 是一个 NoSQL 数据库，与 RDS 的关系型数据库结构不同。迁移到 DynamoDB 需要进行架构调整 and 应用程序改造。

实施成本高：需要使用 AWS DMS 进行异构迁移，并且需要重新设计应用程序以适配 DynamoDB。

不符合“最少实施工作”的要求。

C. Create a new RDS DB instance in a Multi-AZ deployment. Manually restore the data from the existing RDS DB instance from the most recent snapshot.

错误：虽然创建一个新的 Multi-AZ RDS 实例可以实现高可用性，但手动恢复数据需要额外的时间和操作。

实施成本高：需要创建新实例并手动恢复数据，增加了复杂性。

不符合“最少实施工作”的要求。

D. Configure the DB instance in an Amazon EC2 Auto Scaling group with a minimum group size of three. Use Amazon Route 53 simple routing to distribute requests to all DB instances.

错误：EC2 Auto Scaling 组通常用于应用程序服务器，而不是数据库实例。数据库的高可用性通常通过 RDS 的内置功能（如 Multi-AZ）来实现，而不是通过 EC2 Auto Scaling。

实施成本高：需要手动配置 EC2 实例、Auto Scaling 组和 Route 53 路由规则。

不符合“最少实施工作”的要求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 A 是实现高可用性和故障转移的最简单、最直接的方法，符合题目要求的“最少实施工作”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #934

Topic 1

A company has multiple Microsoft Windows SMB file servers and Linux NFS file servers for file sharing in an on-premises environment. As part of the company's AWS migration plan, the company wants to consolidate the file servers in the AWS Cloud.

The company needs a managed AWS storage service that supports both NFS and SMB access. The solution must be able to share between protocols. The solution must have redundancy at the Availability Zone level.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在本地环境中使用多个 Microsoft Windows SMB 文件服务器和 Linux NFS 文件服务器进行文件共享。作为公司 AWS 迁移计划的一部分，公司希望将文件服务器整合到 AWS 云中。

公司需要一个托管的 AWS 存储服务，该服务支持 NFS 和 SMB 访问。解决方案必须能够在协议之间共享。解决方案必须在可用区级别具有冗余。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use Amazon FSx for NetApp ONTAP for storage. Configure multi-protocol access. **Most Voted**

使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP 作为存储。配置多协议访问。

B. Create two Amazon EC2 instances. Use one EC2 instance for Windows SMB file server access and one EC2 instance for Linux NFS file server access.

创建两个 Amazon EC2 实例。使用一个 EC2 实例进行 Windows SMB 文件服务器访问，另一个 EC2 实例进行 Linux NFS 文件服务器访问。

C. Use Amazon FSx for NetApp ONTAP for SMB access. Use Amazon FSx for Lustre for NFS access.

使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP 进行 SMB 访问。使用 Amazon FSx for Lustre 进行 NFS 访问。

D. Use Amazon S3 storage. Access Amazon S3 through an Amazon S3 File Gateway.

使用 Amazon S3 存储。通过 Amazon S3 File Gateway 访问 Amazon S3。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS存储服务的功能和适用场景。

熟悉Amazon FSx服务，特别是Amazon FSx for NetApp ONTAP的多协议支持（NFS和SMB）。

理解高可用性和跨可用区冗余的要求。

2. 选项分析

A. Use Amazon FSx for NetApp ONTAP for storage. Configure multi-protocol access.

正确：Amazon FSx for NetApp ONTAP支持同时使用NFS和SMB协议，并允许跨协议共享文件。这完全满足题目要求。

此外，Amazon FSx for NetApp ONTAP提供高可用性和跨可用区冗余，符合冗余要求。

B. Create two Amazon EC2 instances. Use one EC2 instance for Windows SMB file server access and one EC2 instance for Linux NFS file server access.

错误：虽然可以通过EC2实例分别实现SMB和NFS访问，但这不是一个托管服务，且无法实现跨协议共享。

此外，EC2实例需要额外的管理工作，且不具备内置的高可用性和跨可用区冗余。

C. Use Amazon FSx for NetApp ONTAP for SMB access. Use Amazon FSx for Lustre for NFS access.

错误：Amazon FSx for Lustre仅支持NFS协议，但它主要用于高性能计算场景，不适合一般文件共享。

此外，这种方案无法实现跨协议共享文件，不符合题目要求。

D. Use Amazon S3 storage. Access Amazon S3 through an Amazon S3 File Gateway.

错误：Amazon S3是对象存储服务，而不是文件存储服务。虽然可以通过S3 File Gateway访问S3，但它不支持NFS和SMB协议的直接访问。

此外，S3 File Gateway无法实现跨协议共享文件，不符合题目要求。

3. 我的答案

A. Use Amazon FSx for NetApp ONTAP for storage. Configure multi-protocol access.

4. 官方答案

A. Use Amazon FSx for NetApp ONTAP for storage. Configure multi-protocol access.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon FSx for NetApp ONTAP是唯一满足题目所有要求的解决方案，包括支持NFS和SMB协议、跨协议共享文件以及高可用性和跨可用区冗余。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #935

Topic 1

A software company needs to upgrade a critical web application. The application currently runs on a single Amazon EC2 instance that the company hosts in a public subnet. The EC2 instance runs a MySQL database. The application's DNS records are published in an Amazon Route 53 zone.

A solutions architect must reconfigure the application to be scalable and highly available. The solutions architect must also reduce MySQL read latency.

Which combination of solutions will meet these requirements? (Choose two.)

一家软件公司需要升级一个关键的 Web 应用程序。该应用程序目前运行在一个由公司托管在公有子网中的单个 Amazon EC2 实例上。EC2 实例运行一个 MySQL 数据库。该应用程序的 DNS 记录发布在一个 Amazon Route 53 区域中。

解决方案架构师必须重新配置该应用程序以实现可扩展性和高可用性。解决方案架构师还必须降低 MySQL 的读取延迟。

哪些解决方案组合可以满足这些要求? (选择两个。)

A. Launch a second EC2 instance in a second AWS Region. Use a Route 53 failover routing policy to redirect the traffic to the second EC2 instance.

在第二个 AWS 区域中启动第二个 EC2 实例。使用 Route 53 故障转移路由策略将流量重定向到第二个 EC2 实例。

B. Create and configure an Auto Scaling group to launch private EC2 instances in multiple Availability Zones. Add the instances to a target group behind a new Application Load Balancer. **Most Voted**

创建并配置一个 Auto Scaling 组, 以在多个可用区中启动私有 EC2 实例。将这些实例添加到一个新的 Application Load Balancer 后面的目标组中。

C. Migrate the database to an Amazon Aurora MySQL cluster. Create the primary DB instance and reader DB instance in separate Availability Zones. **Most Voted**

将数据库迁移到一个 Amazon Aurora MySQL 集群。在单独的可用区中创建主数据库实例和只读数据库实例。

D. Create and configure an Auto Scaling group to launch private EC2 instances in multiple AWS Regions. Add the instances to a target group behind a new Application Load Balancer.

创建并配置一个 Auto Scaling 组, 以在多个 AWS 区域中启动私有 EC2 实例。将这些实例添加到一个新的 Application Load Balancer 后面的目标组中。

E. Migrate the database to an Amazon Aurora MySQL cluster with cross-Region read replicas.

将数据库迁移到一个具有跨区域只读副本的 Amazon Aurora MySQL 集群。

Correct Answer: BC

正确答案: BC

Community vote distribution

社区投票分布

BC (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性架构设计: 如何通过多可用区和自动扩展实现应用的高可用性。

数据库优化: 如何通过 Amazon Aurora 和读副本降低数据库读取延迟。

负载均衡: 如何使用 Application Load Balancer 实现流量分发。

2. 选项分析

A. Launch a second EC2 instance in a second AWS Region. Use a Route 53 failover routing policy to redirect the traffic to the second EC2 instance.

错误: 虽然故障转移路由策略可以提高容灾能力, 但它无法实现应用的高可用性和可扩展性。单独启动一个 EC2 实例也无法解决数据库读延迟问题。

B. Create and configure an Auto Scaling group to launch private EC2 instances in multiple Availability Zones. Add the instances to a target group behind a new Application Load Balancer.

正确: 使用 Auto Scaling 组和 Application Load Balancer 可以在多个可用区中实现应用的高可用性和可扩展性。

C. Migrate the database to an Amazon Aurora MySQL cluster. Create the primary DB instance and reader DB instance in separate Availability Zones.

正确: Amazon Aurora MySQL 支持多可用区部署, 并通过读副本降低数据库读取延迟, 符合题目要求。

D. Create and configure an Auto Scaling group to launch private EC2 instances in multiple AWS Regions. Add the instances to a target group behind a new Application Load Balancer.

错误: 跨区域 Auto Scaling 组虽然可以提高容灾能力, 但题目要求的是在单个区域内实现高可用性和可扩展性。此外, 跨区域部署会增加复杂性和成本。

E. Migrate the database to an Amazon Aurora MySQL cluster with cross-Region read replicas.

错误: 跨区域读副本虽然可以降低跨区域读取延迟, 但题目并未提到需要跨区域访问数据库。此选项超出了题目需求。

3. 我的答案

B

C

4. 官方答案

B

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #936

Topic 1

A company runs thousands of AWS Lambda functions. The company needs a solution to securely store sensitive information that all the Lambda functions use. The solution must also manage the automatic rotation of the sensitive information.

Which combination of steps will meet these requirements with the LEAST operational overhead? (Choose two.)

一家公司运行了数千个AWS Lambda函数。该公司需要一个解决方案来安全存储所有Lambda函数使用的敏感信息。该解决方案还必须管理敏感信息的自动轮换。

以下步骤组合可以以最低的运营开销满足这些需求? (选择两个)

A. Create HTTP security headers by using Lambda@Edge to retrieve and create sensitive information
使用Lambda@Edge创建HTTP安全头以检索和创建敏感信息

B. Create a Lambda layer that retrieves sensitive information **Most Voted**
创建一个Lambda层以检索敏感信息

C. Store sensitive information in AWS Secrets Manager **Most Voted**
将敏感信息存储在AWS Secrets Manager中

D. Store sensitive information in AWS Systems Manager Parameter Store
将敏感信息存储在AWS Systems Manager Parameter Store中

E. Create a Lambda consumer with dedicated throughput to retrieve sensitive information and create environmental variables
创建一个具有专用吞吐量的Lambda消费者以检索敏感信息并创建环境变量

Correct Answer: BC

正确答案: BC

Community vote distribution

社区投票分布

BC (90%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

如何在AWS中安全存储敏感信息。
如何实现敏感信息的自动旋转。
如何减少操作开销并优化Lambda函数的敏感信息管理。

2. 选项分析

A. Create HTTP security headers by using Lambda@Edge to retrieve and create sensitive information 错误: Lambda@Edge 主要用于在CloudFront边缘位置处理请求和响应, 与存储敏感信息无关。此选项不符合题目要求。

B. Create a Lambda layer that retrieves sensitive information 正确: Lambda层可以用于共享代码或逻辑, 例如检索敏感信息。通过使用Lambda层, 可以减少重复代码并简化敏感信息的管理。

C. Store sensitive information in AWS Secrets Manager 正确: AWS Secrets Manager是专门设计用于存储和管理敏感信息的服。它支持自动旋转密钥和凭证, 符合题目要求。

D. Store sensitive information in AWS Systems Manager Parameter Store 错误: 虽然Parameter Store可以存储敏感信息, 但它不支持自动旋转功能, 因此不完全满足题目要求。

E. Create a Lambda consumer with dedicated throughput to retrieve sensitive information and create environmental variables 错误: 创建一个专用的Lambda消费者会增加操作开销, 并且不直接解决敏感信息的安全存储和自动旋转问题。

3. 我选的答案

B

C

4. 官方答案

B

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由: 选项B和C结合使用可以满足题目要求, 既能安全存储敏感信息, 又能实现自动旋转, 同时减少操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #937

Topic 1

A company has an internal application that runs on Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group. The EC2 instances are compute optimized and use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes.

The company wants to identify cost optimizations across the EC2 instances, the Auto Scaling group, and the EBS volumes.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司有一个内部应用程序，该应用程序运行在一个 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上。这些 EC2 实例是计算优化型，并使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。

该公司希望识别 EC2 实例、Auto Scaling 组和 EBS 卷的成本优化。

哪种解决方案能够以最高的运营效率满足这些需求？

A. Create a new AWS Cost and Usage Report. Search the report for cost recommendations for the EC2 instances the Auto Scaling group, and the EBS volumes.

创建一个新的 AWS Cost and Usage Report。在报告中搜索 EC2 实例、Auto Scaling 组和 EBS 卷的成本推荐。

B. Create new Amazon CloudWatch billing alerts. Check the alert statuses for cost recommendations for the EC2 instances, the Auto Scaling group, and the EBS volumes.

创建新的 Amazon CloudWatch 计费警报。检查警报状态以获取 EC2 实例、Auto Scaling 组和 EBS 卷的成本推荐。

C. Configure AWS Compute Optimizer for cost recommendations for the EC2 instances, the Auto Scaling group and the EBS volumes. **Most Voted**

配置 AWS Compute Optimizer，以获取 EC2 实例、Auto Scaling 组和 EBS 卷的成本推荐。

D. Configure AWS Compute Optimizer for cost recommendations for the EC2 instances. Create a new AWS Cost and Usage Report. Search the report for cost recommendations for the Auto Scaling group and the EBS volumes.

配置 AWS Compute Optimizer，以获取 EC2 实例的成本推荐。创建一个新的 AWS Cost and Usage Report。在报告中搜索 Auto Scaling 组和 EBS 卷的成本推荐。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS成本优化工具的使用，包括AWS Compute Optimizer和AWS Cost and Usage Report。了解如何高效地获取成本优化建议以减少运营成本。

2. 选项分析

A. Create a new AWS Cost and Usage Report. Search the report for cost recommendations for the EC2 instances, the Auto Scaling group, and the EBS volumes.

错误：AWS Cost and Usage Report主要用于提供详细的成本和使用数据，但它不会直接提供优化建议。缺乏自动化和效率，用户需要手动分析数据。

B. Create new Amazon CloudWatch billing alerts. Check the alert statuses for cost recommendations for the EC2 instances, the Auto Scaling group, and the EBS volumes.

错误：CloudWatch billing alerts用于监控成本阈值，但它不会提供具体的优化建议。无法满足题目中“成本优化建议”的需求。

C. Configure AWS Compute Optimizer for cost recommendations for the EC2 instances, the Auto Scaling group and the EBS volumes.

正确：AWS Compute Optimizer专门设计用于提供优化建议，包括EC2实例、Auto Scaling组和EBS卷。它能够自动分析资源使用情况并提供具体的优化建议，符合题目要求的“最高运营效率”。

D. Configure AWS Compute Optimizer for cost recommendations for the EC2 instances. Create a new AWS Cost and Usage Report. Search the report for cost recommendations for the Auto Scaling group and the EBS volumes.

错误：虽然部分使用了AWS Compute Optimizer，但仍然依赖AWS Cost and Usage Report进行手动分析。与选项C相比，效率较低，不符合“最高运营效率”的要求。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Compute Optimizer是专门设计用于提供资源优化建议的工具，能够满足题目中“最高运营效率”的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #938

Topic 1

A company is running a media store across multiple Amazon EC2 instances distributed across multiple Availability Zones in a single VPC. The company wants a high-performing solution to share data between all the EC2 instances, and prefers to keep the data within the VPC only.

What should a solutions architect recommend?

一家公司在单一VPC中，通过多个可用区运行多个Amazon EC2实例来管理一个媒体存储。该公司希望有一个高性能的解决方案来在所有EC2实例之间共享数据，并且倾向于将数据仅保留在VPC内。

解决方案架构师应该推荐什么？

- A. Create an Amazon S3 bucket and call the service APIs from each instance's application
创建一个Amazon S3 bucket，并从每个实例的应用程序调用服务API
- B. Create an Amazon S3 bucket and configure all instances to access it as a mounted volume
创建一个Amazon S3 bucket，并将所有实例配置为以挂载卷的方式访问它
- C. Configure an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume and mount it across all instances
配置一个Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷，并将其挂载到所有实例
- D. Configure an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system and mount it across all instances **Most Voted**
配置一个Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统，并将其挂载到所有实例

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择，包括Amazon S3、Amazon EBS和Amazon EFS的适用场景。

重点关注如何在多个EC2实例之间共享数据，同时保持高性能和数据存储在VPC内。

2. 选项分析

A. Create an Amazon S3 bucket and call the service APIs from each instance's application

Amazon S3是对象存储服务，适合存储静态文件或数据，但不支持直接挂载到EC2实例。

通过API访问S3可能会增加延迟，且数据存储在区域级别，而不是VPC内。

此选项不符合题目要求的“高性能”和“数据存储在VPC内”的条件。

错误

B. Create an Amazon S3 bucket and configure all instances to access it as a mounted volume

Amazon S3不支持直接挂载为文件系统，无法作为共享文件系统使用。

此选项技术上不可行，因此不符合题目要求。

错误

C. Configure an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume and mount it across all instances

Amazon EBS是块存储服务，设计为单个EC2实例使用，不能直接跨多个实例共享。

虽然可以通过某些技术（如EBS多附加）实现共享，但性能和管理复杂性不符合题目要求的“高性能”条件。

错误

D. Configure an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system and mount it across all instances

Amazon EFS是文件存储服务，支持跨多个EC2实例共享文件系统。

EFS提供高性能和低延迟，且数据存储在VPC内，完全符合题目要求。

正确

3. 我的答案

D. Configure an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system and mount it across all instances

4. 官方答案

D. Configure an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system and mount it across all instances

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon EFS是专为跨多个EC2实例共享文件系统设计的服务，完全符合题目要求的“高性能”和“数据存储在VPC内”的条件。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #939

Topic 1

A company uses an Amazon RDS for MySQL instance. To prepare for end-of-year processing, the company added a read replica to accommodate extra read-only queries from the company's reporting tool. The read replica CPU usage was 60% and the primary instance CPU usage was 60%.

After end-of-year activities are complete, the read replica has a constant 25% CPU usage. The primary instance still has a constant 60% CPU usage. The company wants to rightsize the database and still provide enough performance for future growth.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用了一个 Amazon RDS for MySQL 实例。为了准备年终处理，公司添加了一个只读副本以适应公司报告工具的额外只读查询。只读副本的 CPU 使用率为 60%，主实例的 CPU 使用率为 60%。

在年终活动完成后，只读副本的 CPU 使用率保持在 25%。主实例的 CPU 使用率仍然保持在 60%。公司希望调整数据库规模，同时仍然提供足够的性能以支持未来增长。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Delete the read replica Do not make changes to the primary instance

删除只读副本 不对主实例进行更改

B. Resize the read replica to a smaller instance size Do not make changes to the primary instance **Most Voted**

将只读副本调整为较小的实例大小 不对主实例进行更改

C. Resize the read replica to a larger instance size Resize the primary instance to a smaller instance size

将只读副本调整为较大的实例大小 将主实例调整为较小的实例大小

D. Delete the read replica Resize the primary instance to a larger instance

删除只读副本 将主实例调整为较大的实例大小

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (53%)

D (47%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的性能优化与成本管理。

读副本的使用场景及其对主实例的影响。

如何根据实际负载调整实例大小以优化资源利用率。

2. 独立思考

题目要求在保证性能的同时优化资源使用。需要分析主实例和读副本的负载情况，并根据实际需求调整实例大小或删除资源。

3. 选项分析

A. 删除只读副本，不对主实例进行更改

错误。虽然读副本的CPU使用率较低（25%），但它仍然承担了部分读操作的负载。如果删除读副本，主实例可能需要处理额外的读操作，导致性能下降。

B. 将只读副本调整为较小的实例大小，不对主实例进行更改

正确。读副本的CPU使用率仅为25%，说明其资源配置过剩。将其调整为较小的实例可以节省成本，同时保留读副本以分担主实例的读操作负载。

C. 将只读副本调整为较大的实例大小，将主实例调整为较小的实例大小

错误。读副本的CPU使用率较低（25%），没有必要调整为更大的实例。主实例的CPU使用率为60%，属于正常范围，调整为较小的实例可能导致性能问题。

D. 删除只读副本，将主实例调整为较大的实例

错误。删除读副本会将所有读操作转移到主实例，可能导致主实例负载过高。虽然调整主实例为较大的实例可以提高性能，但这会增加成本，不符合题目要求的“优化资源使用”。

4. 我的答案

B. 将只读副本调整为较小的实例大小，不对主实例进行更改

5. 官方答案

B. 将只读副本调整为较小的实例大小，不对主实例进行更改

6. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。理由是读副本的CPU使用率较低，调整为较小的实例可以节省成本，同时保留其分担主实例读操作的功能。主实例的CPU使用率为60%，属于正常范围，无需调整。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #940

Topic 1

A company is migrating its databases to Amazon RDS for PostgreSQL. The company is migrating its applications to Amazon EC2 instances. The company wants to optimize costs for long-running workloads.

Which solution will meet this requirement MOST cost-effectively?

一家公司正在将其数据库迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL。该公司正在将其应用程序迁移到 Amazon EC2 实例。该公司希望优化长期运行工作负载的成本。

哪种解决方案将最具成本效益地满足此需求?

A. Use On-Demand Instances for the Amazon RDS for PostgreSQL workloads. Purchase a 1 year Compute Savings Plan with the No Upfront option for the EC2 instances.

对 Amazon RDS for PostgreSQL 工作负载使用 On-Demand Instances。为 EC2 实例购买 1 年期 Compute Savings Plan，选择 No Upfront 选项。

B. Purchase Reserved Instances for a 1 year term with the No Upfront option for the Amazon RDS for PostgreSQL workloads. Purchase a 1 year EC2 Instance Savings Plan with the No Upfront option for the EC2 instances.

为 Amazon RDS for PostgreSQL 工作负载购买 1 年期 Reserved Instances，选择 No Upfront 选项。为 EC2 实例购买 1 年期 EC2 Instance Savings Plan，选择 No Upfront 选项。

C. Purchase Reserved Instances for a 1 year term with the Partial Upfront option for the Amazon RDS for PostgreSQL workloads. Purchase a 1 year EC2 Instance Savings Plan with the Partial Upfront option for the EC2 instances.

为 Amazon RDS for PostgreSQL 工作负载购买 1 年期 Reserved Instances，选择 Partial Upfront 选项。为 EC2 实例购买 1 年期 EC2 Instance Savings Plan，选择 Partial Upfront 选项。

D. Purchase Reserved Instances for a 3 year term with the All Upfront option for the Amazon RDS for PostgreSQL workloads. Purchase a 3 year EC2 Instance Savings Plan with the All Upfront option for the EC2 instances. **Most Voted**

为 Amazon RDS for PostgreSQL 工作负载购买 3 年期 Reserved Instances，选择 All Upfront 选项。为 EC2 实例购买 3 年期 EC2 Instance Savings Plan，选择 All Upfront 选项。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS Reserved Instances的成本优化策略。

EC2 Instance Savings Plan的成本优化策略。

如何选择合适的预付选项（No Upfront、Partial Upfront、All Upfront）。

长期工作负载的成本优化方法。

2. 选项分析

A. Use On-Demand Instances for the Amazon RDS for PostgreSQL workloads. Purchase a 1 year Compute Savings Plan with the No Upfront option for the EC2 instances.

错误：On-Demand Instances虽然灵活，但成本较高，不适合长期工作负载的成本优化。

Compute Savings Plan适合优化EC2实例的成本，但1年期No Upfront选项的折扣力度较低。

B. Purchase Reserved Instances for a 1 year term with the No Upfront option for the Amazon RDS for PostgreSQL workloads. Purchase a 1 year EC2 Instance Savings Plan with the No Upfront option for the EC2 instances.

错误：虽然Reserved Instances和Savings Plan都能降低成本，但1年期No Upfront选项的折扣力度较低，无法最大化成本优化。

C. Purchase Reserved Instances for a 1 year term with the Partial Upfront option for the Amazon RDS for PostgreSQL workloads. Purchase a 1 year EC2 Instance Savings Plan with the Partial Upfront option for the EC2 instances.

错误：Partial Upfront选项的折扣力度比No Upfront高，但1年期的成本优化效果仍然不如3年期。

D. Purchase Reserved Instances for a 3 year term with the All Upfront option for the Amazon RDS for PostgreSQL workloads. Purchase a 3 year EC2 Instance Savings Plan with the All Upfront option for the EC2 instances.

正确：3年期All Upfront选项提供最高的折扣力度，适合长期工作负载的成本优化。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #941

Topic 1

A company is using an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster. The company must ensure that Kubernetes service accounts in the EKS cluster have secure and granular access to specific AWS resources by using IAM roles for service accounts (IRSA).

Which combination of solutions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。该公司必须确保 EKS 集群中的 Kubernetes 服务账户通过使用 IAM roles for service accounts (IRSA) 对特定的 AWS 资源具有安全且细粒度的访问权限。

哪些解决方案的组合可以满足这些要求？（选择两个）

A. Create an IAM policy that defines the required permissions Attach the policy directly to the IAM role of the EKS nodes.
创建一个定义所需权限的 IAM policy，将该 policy 直接附加到 EKS 节点的 IAM role。

B. Implement network policies within the EKS cluster to prevent Kubernetes service accounts from accessing specific AWS services.
在 EKS 集群中实施网络策略，以防止 Kubernetes 服务账户访问特定的 AWS 服务。

C. Modify the EKS cluster's IAM role to include permissions for each Kubernetes service account. Ensure a one-to-one mapping between IAM roles and Kubernetes roles.
修改 EKS 集群的 IAM role，以包含每个 Kubernetes 服务账户的权限。确保 IAM roles 和 Kubernetes roles 之间是一对一映射关系。

修改 EKS 集群的 IAM role，以包含每个 Kubernetes 服务账户的权限。确保 IAM roles 和 Kubernetes roles 之间是一对一映射关系。

D. Define an IAM role that includes the necessary permissions. Annotate the Kubernetes service accounts with the Amazon ResourceName (ARN) of the IAM role. **Most Voted**
定义一个包含必要权限的 IAM role。使用该 IAM role 的 Amazon Resource Name (ARN) 对 Kubernetes 服务账户进行注解。

定义一个包含必要权限的 IAM role。使用该 IAM role 的 Amazon Resource Name (ARN) 对 Kubernetes 服务账户进行注解。

E. Set up a trust relationship between the IAM roles for the service accounts and an OpenID Connect (OIDC) identity provider. **Most Voted**
在服务账户的 IAM roles 和 OpenID Connect (OIDC) 身份提供商之间设置信任关系。

在服务账户的 IAM roles 和 OpenID Connect (OIDC) 身份提供商之间设置信任关系。

Correct Answer: DE

正确答案: DE

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 中 IAM Roles for Service Accounts (IRSA) 的使用。

IRSA 是一种机制，允许 Kubernetes 服务账户通过 IAM 角色安全地访问 AWS 资源。

重点知识包括 IAM 角色的定义、权限的分配以及 OpenID Connect (OIDC) 身份提供商的信任关系设置。

2. 选项分析

A. Create an IAM policy that defines the required permissions Attach the policy directly to the IAM role of the EKS nodes.

错误：将 IAM policy 附加到 EKS 节点的 IAM role 是一种粗粒度的权限分配方式，无法实现 Kubernetes 服务账户的细粒度权限控制。

IRSA 的目标是为每个服务账户分配独立的 IAM role，而不是依赖节点角色。

B. Implement network policies within the EKS cluster to prevent Kubernetes service accounts from accessing specific AWS services.

错误：网络策略主要用于控制 Pod 之间的网络流量，而不是管理服务账户对 AWS 资源的访问权限。

IRSA 是通过 IAM 角色和 OIDC 身份提供商来实现权限控制，与网络策略无关。

C. Modify the EKS cluster's IAM role to include permissions for each Kubernetes service account. Ensure a one-to-one mapping between IAM roles and Kubernetes roles.

错误：EKS 集群的 IAM role 是为集群本身设计的，不能直接用于服务账户的权限分配。

IRSA 的设计是通过独立的 IAM role 和服务账户的映射来实现权限控制，而不是修改集群角色。

D. Define an IAM role that includes the necessary permissions. Annotate the Kubernetes service accounts with the Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role.

正确：这是 IRSA 的核心步骤之一。通过定义 IAM role 并将其 ARN 注解到 Kubernetes 服务账户，可以实现服务账户与 IAM role 的绑定。

这种方式允许服务账户以该 IAM role 的身份访问 AWS 资源。

E. Set up a trust relationship between the IAM roles for the service accounts and an OpenID Connect (OIDC) identity provider.

正确：这是 IRSA 的另一个关键步骤。通过设置 IAM role 与 OIDC 身份提供商之间的信任关系，AWS 可以验证服务账户的身份并授予相应权限。

OIDC 身份提供商通常由 EKS 集群自动配置，用于支持 IRSA。

3. 我选的答案

D

E

4. 官方答案

D

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

选择 D 和 E 是正确的，因为它们是实现 IRSA 的必要步骤。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #942

Topic 1

A company regularly uploads confidential data to Amazon S3 buckets for analysis.

The company's security policies mandate that the objects must be encrypted at rest. The company must automatically rotate the encryption key every year. The company must be able to track key rotation by using AWS CloudTrail. The company also must minimize costs for the encryption key.

Which solution will meet these requirements?

一家公司定期将机密数据上传到 Amazon S3 存储桶进行分析。

该公司的安全策略要求对象必须在静止状态下加密。公司必须每年自动轮换加密密钥。公司必须能够通过 AWS CloudTrail 跟踪密钥轮换。公司还必须尽量减少加密密钥的成本。

哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. Use server-side encryption with customer-provided keys (SSE-C)
使用客户提供的密钥进行服务器端加密 (SSE-C)
- B. Use server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3)
使用 Amazon S3 管理密钥进行服务器端加密 (SSE-S3)
- C. Use server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) **Most Voted**
使用 AWS KMS 密钥进行服务器端加密 (SSE-KMS)
- D. Use server-side encryption with customer managed AWS KMS keys
使用客户管理的 AWS KMS 密钥进行服务器端加密

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (64%)

D (36%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的加密选项, 包括SSE-C、SSE-S3、SSE-KMS。

AWS Key Management Service (KMS)的功能, 包括密钥管理和自动轮换。

AWS CloudTrail的功能, 用于跟踪密钥使用和轮换事件。

成本优化与安全性要求的平衡。

2. 选项分析

A. 使用客户提供的密钥进行服务器端加密 (SSE-C)

错误: SSE-C要求客户自己提供加密密钥, 并且AWS不会管理密钥的轮换。无法满足“自动轮换密钥每年一次”的要求。

错误: SSE-C的密钥管理和跟踪需要客户自己实现, 无法通过AWS CloudTrail跟踪密钥轮换事件。

B. 使用 Amazon S3 管理密钥进行服务器端加密 (SSE-S3)

错误: SSE-S3使用Amazon S3管理的密钥, 但这些密钥无法自动轮换, 也无法通过AWS CloudTrail跟踪密钥轮换事件。

错误: 虽然SSE-S3成本较低, 但无法满足“自动轮换密钥”和“跟踪密钥轮换”的要求。

C. 使用 AWS KMS 密钥进行服务器端加密 (SSE-KMS)

正确: SSE-KMS使用AWS KMS管理的密钥, 支持自动轮换密钥, 并且可以通过AWS CloudTrail跟踪密钥使用和轮换事件。

正确: SSE-KMS的成本较低, 因为使用的是AWS管理的KMS密钥, 而不是客户管理的密钥。

D. 使用客户管理的 AWS KMS 密钥进行服务器端加密

错误: 虽然客户管理的KMS密钥也支持自动轮换和CloudTrail跟踪, 但成本较高, 因为客户需要额外支付管理密钥的费用。

错误: 题目要求“最小化成本”, 客户管理的密钥不符合这一要求。

3. 我选的答案

C. 使用 AWS KMS 密钥进行服务器端加密 (SSE-KMS)

4. 官方答案

C. 使用 AWS KMS 密钥进行服务器端加密 (SSE-KMS)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: SSE-KMS满足所有要求, 包括自动轮换密钥、通过CloudTrail跟踪密钥轮换事件, 以及成本优化。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #943

Topic 1

A company has migrated several applications to AWS in the past 3 months. The company wants to know the breakdown of costs for each of these applications. The company wants to receive a regular report that includes this information.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在过去的3个月内将多个应用程序迁移到了AWS。该公司希望了解每个应用程序的成本细分。公司希望定期收到包含这些信息的报告。

哪种解决方案可以最具成本效益地满足这些需求?

A. Use AWS Budgets to download data for the past 3 months into a .csv file. Look up the desired information.
使用AWS Budgets下载过去3个月的数据到一个.csv文件中。查找所需的信息。

B. Load AWS Cost and Usage Reports into an Amazon RDS DB instance. Run SQL queries to get the desired information.
将AWS Cost and Usage Reports加载到一个Amazon RDS数据库实例中。运行SQL查询以获取所需的信息。

C. Tag all the AWS resources with a key for cost and a value of the application's name. Activate cost allocation tags. Use Cost Explorer to get the desired information. **Most Voted**
为所有AWS资源添加一个成本的标签键，并将应用程序名称作为标签值。激活成本分配标签。使用Cost Explorer获取所需的信息。

D. Tag all the AWS resources with a key for cost and a value of the application's name. Use the AWS Billing and Cost Management console to download bills for the past 3 months. Look up the desired information.

为所有AWS资源添加一个成本的标签键，并将应用程序名称作为标签值。使用AWS Billing and Cost Management控制台下载过去3个月的账单。查找所需的信息。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (80%)

D (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

成本管理与优化：如何使用AWS工具（如Cost Explorer、Cost and Usage Reports、标签等）来跟踪和分析成本。

标签管理：如何通过标签对资源进行分类和分配成本。

成本分配标签的激活与使用。

2. 选项分析

A. 使用AWS Budgets下载过去3个月的数据到一个.csv文件中。查找所需的信息。

错误：AWS Budgets主要用于设置预算和接收通知，而不是用于详细的成本分析。它无法直接提供按应用程序分类的成本信息。

B. 将AWS Cost and Usage Reports加载到一个Amazon RDS数据库实例中。运行SQL查询以获取所需的信息。

错误：虽然AWS Cost and Usage Reports可以提供详细的成本数据，但将数据加载到RDS并运行SQL查询的过程复杂且成本较高，不符合“最具成本效益”的要求。

C. 为所有AWS资源添加一个成本的标签键，并将应用程序名称作为标签值。激活成本分配标签。使用Cost Explorer获取所需的信息。

正确：通过标签对资源进行分类并激活成本分配标签，可以使用Cost Explorer轻松查看按应用程序分类的成本数据。这是最具成本效益的解决方案。

D. 为所有AWS资源添加一个成本的标签键，并将应用程序名称作为标签值。使用AWS Billing and Cost Management控制台下载过去3个月的账单。查找所需的信息。

错误：虽然可以通过账单查看成本信息，但账单数据通常不够详细，无法按标签分类成本。此外，这种方法比使用Cost Explorer更繁琐。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #944

Topic 1

An ecommerce company is preparing to deploy a web application on AWS to ensure continuous service for customers. The architecture includes a web application that the company hosts on Amazon EC2 instances, a relational database in Amazon RDS, and static assets that the company stores in Amazon S3.

The company wants to design a robust and resilient architecture for the application.

Which solution will meet these requirements?

一家电子商务公司正在准备在 AWS 上部署一个 Web 应用程序, 以确保为客户提供持续服务。架构包括公司托管在 Amazon EC2 实例上的 Web 应用程序、Amazon RDS 中的关系数据库, 以及公司存储在 Amazon S3 中的静态资源。

公司希望为该应用程序设计一个强大且具有弹性的架构。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Deploy Amazon EC2 instances in a single Availability Zone. Deploy an RDS DB instance in the same Availability Zone. Use Amazon S3 with versioning enabled to store static assets.

在单个可用区中部署 Amazon EC2 实例。在同一可用区中部署一个 RDS 数据库实例。使用启用版本控制的 Amazon S3 存储静态资源。

B. Deploy Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. Deploy a Multi-AZ RDS DB instance. Use Amazon CloudFront to distribute static assets. **Most Voted**

在多个可用区中通过 Auto Scaling 组部署 Amazon EC2 实例。部署一个 Multi-AZ RDS 数据库实例。使用 Amazon CloudFront 分发静态资源。

C. Deploy Amazon EC2 instances in a single Availability Zone. Deploy an RDS DB instance in a second Availability Zone for cross-AZ redundancy. Serve static assets directly from the EC2 instances.

在单个可用区中部署 Amazon EC2 实例。在第二个可用区中部署一个 RDS 数据库实例以实现跨可用区冗余。直接从 EC2 实例提供静态资源。

D. Use AWS Lambda functions to serve the web application. Use Amazon Aurora Serverless v2 for the database. Store static assets in Amazon Elastic File System (Amazon EFS) One Zone-Infrequent Access (One Zone-IA).

使用 AWS Lambda 函数提供 Web 应用程序服务。使用 Amazon Aurora Serverless v2 作为数据库。将静态资源存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) One Zone-Infrequent Access (One Zone-IA) 中。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性架构设计: 如何在AWS中设计跨多个可用区的高可用性架构。

Amazon EC2 Auto Scaling: 实现动态扩展以应对流量变化。

Amazon RDS Multi-AZ: 提供数据库的高可用性和灾难恢复能力。

Amazon CloudFront: 用于分发静态资源以提高性能和可用性。

2. 选项分析

A. 在单个可用区中部署 Amazon EC2 实例。在同一可用区中部署一个 RDS 数据库实例。使用启用版本控制的 Amazon S3 存储静态资源。

错误: 单个可用区的部署无法提供高可用性。如果该可用区发生故障, 整个应用程序将不可用。

正确: Amazon S3 的版本控制功能可以保护静态资源免受意外删除或覆盖, 但这与高可用性无关。

B. 在多个可用区中通过 Auto Scaling 组部署 Amazon EC2 实例。部署一个 Multi-AZ RDS 数据库实例。使用 Amazon CloudFront 分发静态资源。

正确: 通过 Auto Scaling 组跨多个可用区部署 EC2 实例可以确保高可用性和弹性。

正确: Multi-AZ RDS 提供数据库的高可用性和灾难恢复能力。

正确: Amazon CloudFront 提供全球分发静态资源的能力, 进一步提高性能和可用性。

C. 在单个可用区中部署 Amazon EC2 实例。在第二个可用区中部署一个 RDS 数据库实例以实现跨可用区冗余。直接从 EC2 实例提供静态资源。

错误: 单个可用区的 EC2 部署无法提供高可用性。

错误: 直接从 EC2 实例提供静态资源效率低下, 且不具备全球分发能力。

正确: 跨可用区部署 RDS 数据库可以提供冗余, 但此选项的整体架构仍然不够健壮。

D. 使用 AWS Lambda 函数提供 Web 应用程序服务。使用 Amazon Aurora Serverless v2 作为数据库。将静态资源存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) One Zone-Infrequent Access (One Zone-IA) 中。

错误: AWS Lambda 是无服务器架构, 与题目中提到的 EC2 部署不一致。

错误: Amazon Aurora Serverless v2 是一种无服务器数据库, 与题目中提到的 RDS 部署不一致。

错误: Amazon EFS One Zone-IA 不提供跨可用区的冗余, 无法满足高可用性要求。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #945

Topic 1

An ecommerce company runs several internal applications in multiple AWS accounts. The company uses AWS Organizations to manage its AWS accounts.

A security appliance in the company's networking account must inspect interactions between applications across AWS accounts.

Which solution will meet these requirements?

一家电子商务公司在多个 AWS 账户中运行了多个内部应用程序。该公司使用 AWS Organizations 来管理其 AWS 账户。

公司网络账户中的一个安全设备必须检查跨 AWS 账户的应用程序之间的交互。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Deploy a Network Load Balancer (NLB) in the networking account to send traffic to the security appliance. Configure the application accounts to send traffic to the NLB by using an interface VPC endpoint in the application accounts.

在网络账户中部署一个 Network Load Balancer (NLB)，将流量发送到安全设备。通过在应用程序账户中使用一个接口 VPC endpoint 配置，将流量发送到 NLB。

B. Deploy an Application Load Balancer (ALB) in the application accounts to send traffic directly to the security appliance. In the application accounts, deploy an Application Load Balancer (ALB),将流量直接发送到安全设备。

C. Deploy a Gateway Load Balancer (GWLB) in the networking account to send traffic to the security appliance. Configure the application accounts to send traffic to the GWLB by using an interface GWLB endpoint in the application accounts. **Most Voted**
在网络账户中部署一个 Gateway Load Balancer (GWLB)，将流量发送到安全设备。通过在应用程序账户中使用一个接口 GWLB endpoint 配置，将流量发送到 GWLB。

D. Deploy an interface VPC endpoint in the application accounts to send traffic directly to the security appliance. In the application accounts, deploy an interface VPC endpoint,将流量直接发送到安全设备。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨账户网络流量管理与安全检查。

使用AWS Gateway Load Balancer (GWLB)进行流量转发和安全设备集成。

VPC Endpoint的类型及其用途 (Interface Endpoint和Gateway Endpoint) 。

2. 选项分析

A. Deploy a Network Load Balancer (NLB) in the networking account to send traffic to the security appliance. Configure the application accounts to send traffic to the NLB by using an interface VPC endpoint in the application accounts.

错误原因：虽然NLB可以处理流量，但它不具备与安全设备集成的能力，也无法直接支持跨账户的流量检查。Interface VPC Endpoint也不适合用于这种场景，因为它无法与NLB直接配合完成安全检查。

B. Deploy an Application Load Balancer (ALB) in the application accounts to send traffic directly to the security appliance.

错误原因：ALB主要用于HTTP/HTTPS流量的负载均衡，而不是用于跨账户流量检查。此外，ALB无法直接与安全设备集成以完成流量检查任务。

C. Deploy a Gateway Load Balancer (GWLB) in the networking account to send traffic to the security appliance. Configure the application accounts to send traffic to the GWLB by using an interface GWLB endpoint in the application accounts.

正确原因：GWLB专门设计用于与第三方安全设备集成，可以对流量进行检查和转发。通过在应用账户中配置GWLB接口端点，可以实现跨账户流量的安全检查和流量管理。这是AWS推荐的最佳实践。

D. Deploy an interface VPC endpoint in the application accounts to send traffic directly to the security appliance.

错误原因：Interface VPC Endpoint无法直接与安全设备集成，也无法完成流量检查任务。此选项缺乏负载均衡和流量管理的能力。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：GWLB是专门设计用于与安全设备集成的负载均衡器，能够满足题目中跨账户流量检查的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #946

Topic 1

A company runs its production workload on an Amazon Aurora MySQL DB cluster that includes six Aurora Replicas. The company wants near-real-time reporting queries from one of its departments to be automatically distributed across three of the Aurora Replicas. Those three replicas have a different compute and memory specification from the rest of the DB cluster.

Which solution meets these requirements?

一家公司在 Amazon Aurora MySQL DB 集群上运行其生产工作负载，该集群包括六个 Aurora Replicas。该公司希望来自其某个部门的近实时报告查询能够自动分布到三个 Aurora Replicas。这三个副本的计算和内存规格与集群中的其他部分不同。

满足这些要求的解决方案是什么？

A. Create and use a custom endpoint for the workload **Most Voted**

为工作负载创建并使用一个自定义端点

B. Create a three-node cluster clone and use the reader endpoint

创建一个三节点集群克隆并使用读取端点

C. Use any of the instance endpoints for the selected three nodes

使用选定三个节点的任何实例端点

D. Use the reader endpoint to automatically distribute the read-only workload

使用读取端点自动分布只读工作负载

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora的自定义端点功能。

如何优化读操作的分布以满足特定需求。

Aurora Replicas的使用和配置。

2. 选项分析

A. Create and use a custom endpoint for the workload

正确：Amazon Aurora支持创建自定义端点，允许用户将流量分配到特定的实例组。通过这种方式，可以将流量定向到具有不同计算和内存规格的三个Aurora Replicas，满足题目要求。

B. Create a three-node cluster clone and use the reader endpoint

错误：创建集群克隆会复制整个数据库，这会增加管理复杂性和成本。题目并未要求创建新的集群，而是要求在现有的Aurora Replicas中分配流量。

C. Use any of the instance endpoints for the selected three nodes

错误：使用实例端点无法实现自动分布流量的功能。题目要求流量自动分布到三个特定的Aurora Replicas，而不是手动选择实例端点。

D. Use the reader endpoint to automatically distribute the read-only workload

错误：Aurora的默认读取端点会将流量分布到所有的Aurora Replicas，而不是特定的三个实例。题目要求流量仅分布到具有不同规格的三个Aurora Replicas。

3. 我的答案

A. Create and use a custom endpoint for the workload

4. 官方答案

A. Create and use a custom endpoint for the workload

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #947

Topic 1

A company runs a Node.js function on a server in its on-premises data center. The data center stores data in a PostgreSQL database. The company stores the credentials in a connection string in an environment variable on the server. The company wants to migrate its application to AWS and to replace the Node.js application server with AWS Lambda. The company also wants to migrate to Amazon RDS for PostgreSQL and to ensure that the database credentials are securely managed.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在其本地数据中心的服务器上运行一个 Node.js 函数。数据中心将数据存储在一个 PostgreSQL 数据库中。公司将凭证存储在服务器环境变量中的连接字符串中。公司希望将其应用程序迁移到 AWS，并用 AWS Lambda 替换 Node.js 应用程序服务器。公司还希望迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL，并确保数据库凭证被安全管理。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求？

A. Store the database credentials as a parameter in AWS Systems Manager Parameter Store. Configure Parameter Store to automatically rotate the secrets every 30 days. Update the Lambda function to retrieve the credentials from the parameter. 将数据库凭证作为参数存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中。配置 Parameter Store 每 30 天自动轮换密钥。更新 Lambda 函数以从参数中检索凭证。

B. Store the database credentials as a secret in AWS Secrets Manager. Configure Secrets Manager to automatically rotate the credentials every 30 days. Update the Lambda function to retrieve the credentials from the secret. **Most Voted** 将数据库凭证作为密钥存储在 AWS Secrets Manager 中。配置 Secrets Manager 每 30 天自动轮换凭证。更新 Lambda 函数以从密钥中检索凭证。

C. Store the database credentials as an encrypted Lambda environment variable. Write a custom Lambda function to rotate the credentials. Schedule the Lambda function to run every 30 days. 将数据库凭证作为加密的 Lambda 环境变量存储。编写一个自定义 Lambda 函数来轮换凭证。安排该 Lambda 函数每 30 天运行一次。

D. Store the database credentials as a key in AWS Key Management Service (AWS KMS). Configure automatic rotation for the key. Update the Lambda function to retrieve the credentials from the KMS key. 将数据库凭证作为密钥存储在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中。配置密钥的自动轮换。更新 Lambda 函数以从 KMS 密钥中检索凭证。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

如何在AWS中安全管理数据库凭证。

使用AWS服务（如Secrets Manager、Parameter Store、KMS等）进行凭证存储和自动轮换。

Lambda函数与凭证管理服务的集成。

2. 选项分析

A. Store the database credentials as a parameter in AWS Systems Manager Parameter Store...

正确性：AWS Systems Manager Parameter Store可以存储参数并支持加密，但它不支持自动轮换数据库凭证。

错误原因：虽然可以存储凭证，但需要额外的逻辑来实现自动轮换，增加了操作复杂性。

B. Store the database credentials as a secret in AWS Secrets Manager...

正确性：AWS Secrets Manager专门设计用于存储和管理敏感信息（如数据库凭证），并支持自动轮换。

正确原因：Secrets Manager提供内置的自动轮换功能，减少了操作复杂性，符合题目要求的“LEAST operational overhead”。

C. Store the database credentials as an encrypted Lambda environment variable...

正确性：Lambda环境变量可以存储加密数据，但需要自定义逻辑来实现凭证轮换。

错误原因：编写和维护自定义轮换逻辑增加了操作复杂性，不符合题目要求的“LEAST operational overhead”。

D. Store the database credentials as a key in AWS Key Management Service (AWS KMS)...

正确性：AWS KMS主要用于加密和解密数据，而不是专门设计用于存储和轮换数据库凭证。

错误原因：KMS不支持自动轮换数据库凭证，且需要额外的逻辑来实现凭证管理。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #948

Topic 1

A company wants to replicate existing and ongoing data changes from an on-premises Oracle database to Amazon RDS for Oracle. The amount of data to replicate varies throughout each day. The company wants to use AWS Database Migration Service (AWS DMS) for data replication. The solution must allocate only the capacity that the replication instance requires.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望将现有的以及持续变化的数据从本地 Oracle 数据库复制到 Amazon RDS for Oracle。每天的数据复制量会有所变化。该公司希望使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 进行数据复制。解决方案必须仅分配复制实例所需的容量。

哪个解决方案能够满足这些需求?

A. Configure the AWS DMS replication instance with a Multi-AZ deployment to provision instances across multiple Availability Zones.

将 AWS DMS 复制实例配置为 Multi-AZ 部署，以在多个可用区之间预置实例。

B. Create an AWS DMS Serverless replication task to analyze and replicate the data while provisioning the required capacity.

Most Voted

创建一个 AWS DMS Serverless 复制任务来分析和复制数据，同时预置所需的容量。

C. Use Amazon EC2 Auto Scaling to scale the size of the AWS DMS replication instance up or down based on the amount of data to replicate.

使用 Amazon EC2 Auto Scaling 根据需要复制的数据量动态调整 AWS DMS 复制实例的大小。

D. Provision AWS DMS replication capacity by using Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with an AWS Fargate launch type to analyze and replicate the data while provisioning the required capacity.

通过使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 AWS Fargate 启动类型预置 AWS DMS 复制容量，来分析和复制数据，同时预置所需的容量。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS Database Migration Service (AWS DMS)的功能和使用场景。

重点关注AWS DMS Serverless的动态容量分配能力。

理解如何优化资源使用以满足动态工作负载需求。

2. 选项分析

A. Configure the AWS DMS replication instance with a Multi-AZ deployment to provision instances across multiple Availability Zones.

错误：Multi-AZ部署主要用于提高高可用性，而不是动态调整容量以满足数据复制需求。

此选项未解决动态容量分配的问题。

B. Create an AWS DMS Serverless replication task to analyze and replicate the data while provisioning the required capacity.

正确：AWS DMS Serverless可以根据工作负载动态分配所需的容量，满足题目要求。

此选项直接解决了动态容量分配的问题，是最佳选择。

C. Use Amazon EC2 Auto Scaling to scale the size of the AWS DMS replication instance up or down based on the amount of data to replicate.

错误：AWS DMS不支持通过EC2 Auto Scaling动态调整容量。

此选项与AWS DMS的实际功能不匹配。

D. Provision AWS DMS replication capacity by using Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with an AWS Fargate launch type to analyze and replicate the data while provisioning the required capacity.

错误：虽然ECS和Fargate可以动态分配资源，但它们不是AWS DMS的原生解决方案。

此选项未直接使用AWS DMS Serverless功能，偏离题目要求。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS DMS Serverless是专门设计用于动态分配容量以满足数据复制需求的解决方案，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #949

Topic 1

A company has a multi-tier web application. The application's internal service components are deployed on Amazon EC2 instances. The internal service components need to access third-party software as a service (SaaS) APIs that are hosted on AWS.

The company needs to provide secure and private connectivity from the application's internal services to the third-party SaaS application. The company needs to ensure that there is minimal public internet exposure.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个多层次的 Web 应用程序。该应用程序的内部服务组件部署在 Amazon EC2 实例上。内部服务组件需要访问托管在 AWS 上的第三方软件即服务 (SaaS) API。

该公司需要为应用程序的内部服务与第三方 SaaS 应用程序之间提供安全且私密的连接。公司需要确保公共互联网的暴露最小化。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Implement an AWS Site-to-Site VPN to establish a secure connection with the third-party SaaS provider.

实施 AWS Site-to-Site VPN, 以与第三方 SaaS 提供商建立安全连接。

B. Deploy AWS Transit Gateway to manage and route traffic between the application's VPC and the third-party SaaS provider.

部署 AWS Transit Gateway, 以管理和路由应用程序的 VPC 与第三方 SaaS 提供商之间的流量。

C. Configure AWS PrivateLink to allow only outbound traffic from the VPC without enabling the third-party SaaS provider to establish.

配置 AWS PrivateLink, 以仅允许来自 VPC 的出站流量, 而不启用第三方 SaaS 提供商的连接。

D. Use AWS PrivateLink to create a private connection between the application's VPC and the third-party SaaS provider.

Most Voted

使用 AWS PrivateLink 在应用程序的 VPC 和第三方 SaaS 提供商之间创建私密连接。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络服务的使用，包括AWS PrivateLink、AWS Site-to-Site VPN、AWS Transit Gateway等服务的功能和适用场景。

重点在于如何实现安全、私密的连接，同时减少公共互联网的暴露。

2. 选项分析

A. Implement an AWS Site-to-Site VPN to establish a secure connection with the third-party SaaS provider.

错误：AWS Site-to-Site VPN主要用于连接本地数据中心和AWS环境，而不是用于连接VPC与第三方SaaS服务。

此选项无法满足“私密连接”和“减少公共互联网暴露”的要求。

B. Deploy AWS Transit Gateway to manage and route traffic between the application's VPC and the third-party SaaS provider.

错误：AWS Transit Gateway主要用于管理多个VPC之间的流量或连接本地网络，但它并不直接提供与第三方SaaS服务的私密连接。

此选项无法满足“私密连接”的要求。

C. Configure AWS PrivateLink to allow only outbound traffic from the VPC without enabling the third-party SaaS provider to establish.

错误：此选项描述的功能不完全正确。AWS PrivateLink的主要功能是创建私密连接，而不是仅仅限制出站流量。

此选项的描述与AWS PrivateLink的实际功能不符。

D. Use AWS PrivateLink to create a private connection between the application's VPC and the third-party SaaS provider.

正确：AWS PrivateLink允许VPC与第三方SaaS服务之间建立私密连接，避免流量通过公共互联网。

此选项完全符合题目要求，提供了安全、私密的连接，并减少了公共互联网暴露。

3. 我选的答案

D. Use AWS PrivateLink to create a private connection between the application's VPC and the third-party SaaS provider.

4. 官方答案

D. Use AWS PrivateLink to create a private connection between the application's VPC and the third-party SaaS provider.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS PrivateLink是专门设计用于创建私密连接的服务，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #950

Topic 1

A solutions architect needs to connect a company's corporate network to its VPC to allow on-premises access to its AWS resources. The solution must provide encryption of all traffic between the corporate network and the VPC at the network layer and the session layer. The solution also must provide security controls to prevent unrestricted access between AWS and the on-premises systems.

Which solution meets these requirements?

解决方案架构师需要将公司的企业网络连接到其 VPC，以允许本地访问其 AWS 资源。该解决方案必须在网络层和会话层之间提供所有流量的加密。该解决方案还必须提供安全控制，以防止 AWS 和本地系统之间的无限制访问。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Configure AWS Direct Connect to connect to the VPC. Configure the VPC route tables to allow and deny traffic between AWS and on premises as required.

配置 AWS Direct Connect 连接到 VPC。配置 VPC 路由表以根据需要允许和拒绝 AWS 和本地之间的流量。

B. Create an IAM policy to allow access to the AWS Management Console only from a defined set of corporate IP addresses. Restrict user access based on job responsibility by using an IAM policy and roles.

创建一个 IAM 策略，仅允许从定义的一组企业 IP 地址访问 AWS Management Console。使用 IAM 策略和角色根据工作职责限制用户访问。

C. Configure AWS Site-to-Site VPN to connect to the VPC. Configure route table entries to direct traffic from on premises to the VPC. Configure instance security groups and network ACLs to allow only required traffic from on premises. **Most Voted**

配置 AWS Site-to-Site VPN 连接到 VPC。配置路由表条目将流量从本地引导到 VPC。配置实例安全组和网络 ACL 以仅允许来自本地的必要流量。

D. Configure AWS Transit Gateway to connect to the VPC. Configure route table entries to direct traffic from on premises to the VPC. Configure instance security groups and network ACLs to allow only required traffic from on premises.

配置 AWS Transit Gateway 连接到 VPC。配置路由表条目将流量从本地引导到 VPC。配置实例安全组和网络 ACL 以仅允许来自本地的必要流量。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC连接选项：了解如何将企业网络连接到AWS VPC。

加密：确保网络层和会话层的流量加密。

安全控制：限制AWS与本地系统之间的访问。

2. 选项分析

A. Configure AWS Direct Connect to connect to the VPC. Configure the VPC route tables to allow and deny traffic between AWS and on premises as required.

错误：AWS Direct Connect提供专线连接，但它本身不提供流量加密功能，无法满足题目要求的网络层和会话层加密。

错误：虽然可以通过路由表控制流量，但Direct Connect无法直接实现题目要求的安全控制。

B. Create an IAM policy to allow access to the AWS Management Console only from a defined set of corporate IP addresses. Restrict user access based on job responsibility by using an IAM policy and roles.

错误：IAM策略和角色是针对用户访问权限的管理，与网络层和会话层的加密无关。

错误：此选项未涉及VPC连接，也未满足题目要求的加密和安全控制。

C. Configure AWS Site-to-Site VPN to connect to the VPC. Configure route table entries to direct traffic from on premises to the VPC. Configure instance security groups and network ACLs to allow only required traffic from on premises.

正确：AWS Site-to-Site VPN提供网络层和会话层的加密，满足题目要求。

正确：通过路由表、实例安全组和网络ACL可以实现流量控制，满足安全控制要求。

D. Configure AWS Transit Gateway to connect to the VPC. Configure route table entries to direct traffic from on premises to the VPC. Configure instance security groups and network ACLs to allow only required traffic from on premises.

错误：AWS Transit Gateway可以连接多个VPC和本地网络，但它本身不提供流量加密功能。

错误：虽然可以通过路由表、实例安全组和网络ACL实现流量控制，但未满足题目要求的加密功能。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Site-to-Site VPN是唯一满足题目要求的解决方案，提供网络层和会话层的加密，并通过路由表、安全组和网络ACL实现安全控制。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #951

Topic 1

A company has a custom application with embedded credentials that retrieves information from a database in an Amazon RDS for MySQL DB cluster. The company needs to make the application more secure with minimal programming effort. The company has created credentials on the RDS for MySQL database for the application user.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个嵌入了凭证的自定义应用程序，该应用程序从 Amazon RDS for MySQL 数据库集群中检索信息。公司需要以最少的编程工作使应用程序更加安全。公司已经在 RDS for MySQL 数据库中为应用程序用户创建了凭证。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Store the credentials in AWS Key Management Service (AWS KMS). Create keys in AWS KMS. Configure the application to load the database credentials from AWS KMS. Enable automatic key rotation

将凭证存储在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中。在 AWS KMS 中创建密钥。配置应用程序从 AWS KMS 加载数据库凭证。启用自动密钥轮换。

B. Store the credentials in encrypted local storage. Configure the application to load the database credentials from the local storage. Set up a credentials rotation schedule by creating a cron job.

将凭证存储在加密的本地存储中。配置应用程序从本地存储加载数据库凭证。通过创建 cron 作业设置凭证轮换计划。

C. Store the credentials in AWS Secrets Manager. Configure the application to load the database credentials from Secrets Manager. Set up a credentials rotation schedule by creating an AWS Lambda function for Secrets Manager. **Most Voted**

将凭证存储在 AWS Secrets Manager 中。配置应用程序从 Secrets Manager 加载数据库凭证。通过为 Secrets Manager 创建 AWS Lambda 函数设置凭证轮换计划。

D. Store the credentials in AWS Systems Manager Parameter Store. Configure the application to load the database credentials from Parameter Store. Set up a credentials rotation schedule in the RDS for MySQL database by using Parameter Store.

将凭证存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中。配置应用程序从 Parameter Store 加载数据库凭证。通过使用 Parameter Store 在 RDS for MySQL 数据库中设置凭证轮换计划。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS 服务中如何安全管理和轮换数据库凭证的最佳实践。

涉及的服务包括 AWS Secrets Manager、AWS Key Management Service (KMS)、AWS Systems Manager Parameter Store 等。

2. 选项分析

A. Store the credentials in AWS Key Management Service (AWS KMS). Create keys in AWS KMS. Configure the application to load the database credentials from AWS KMS. Enable automatic key rotation.

错误: AWS KMS 是用于加密密钥管理的服务, 但它并不直接用于存储和轮换数据库凭证。

虽然可以使用 KMS 加密凭证, 但它不提供自动凭证轮换功能。

B. Store the credentials in encrypted local storage. Configure the application to load the database credentials from the local storage. Set up a credentials rotation schedule by creating a cron job.

错误: 将凭证存储在本地存储中并使用 cron 作业进行轮换是一种手动且不安全的方式。

这种方法需要额外的编程工作, 并且不符合 AWS 的最佳实践。

C. Store the credentials in AWS Secrets Manager. Configure the application to load the database credentials from Secrets Manager. Set up a credentials rotation schedule by creating an AWS Lambda function for Secrets Manager.

正确: AWS Secrets Manager 是专门设计用于安全存储和轮换凭证的服务。

它支持自动凭证轮换, 并可以通过 AWS Lambda 函数实现无缝集成。

这种方法需要最少的编程工作, 同时提供了高安全性。

D. Store the credentials in AWS Systems Manager Parameter Store. Configure the application to load the database credentials from Parameter Store. Set up a credentials rotation schedule in the RDS for MySQL database by using Parameter Store.

错误: 虽然 AWS Systems Manager Parameter Store 可以存储凭证, 但它不支持自动凭证轮换。

需要额外的编程工作来实现轮换功能, 因此不符合题目要求的“最少编程工作”。

3. 我的答案

我选择的答案是: C

4. 官方答案

官方正确答案是: C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: AWS Secrets Manager 是专门设计用于安全存储和轮换凭证的服务, 符合题目要求的“最少编程工作”和“提高安全性”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #952

Topic 1

A company wants to move its application to a serverless solution. The serverless solution needs to analyze existing data and new data by using SQL. The company stores the data in an Amazon S3 bucket. The data must be encrypted at rest and replicated to a different AWS Region.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望将其应用程序迁移到无服务器解决方案。无服务器解决方案需要使用 SQL 分析现有数据和新数据。该公司将数据存储在 Amazon S3 bucket 中。数据必须在静态时加密，并复制到不同的 AWS Region。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Create a new S3 bucket that uses server-side encryption with AWS KMS multi-Region keys (SSE-KMS). Configure Cross-Region Replication (CRR). Load the data into the new S3 bucket. Use Amazon Athena to query the data.

创建一个新的 S3 bucket，使用 AWS KMS multi-Region keys (SSE-KMS) 进行服务器端加密。配置 Cross-Region Replication (CRR)。将数据加载到新的 S3 bucket 中。使用 Amazon Athena 查询数据。

B. Create a new S3 bucket that uses server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3). Configure Cross-Region Replication (CRR). Load the data into the new S3 bucket. Use Amazon RDS to query the data.

创建一个新的 S3 bucket，使用 Amazon S3 managed keys (SSE-S3) 进行服务器端加密。配置 Cross-Region Replication (CRR)。将数据加载到新的 S3 bucket 中。使用 Amazon RDS 查询数据。

C. Configure Cross-Region Replication (CRR) on the existing S3 bucket. Use server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3). Use Amazon Athena to query the data. **Most Voted**

在现有的 S3 bucket 上配置 Cross-Region Replication (CRR)。使用 Amazon S3 managed keys (SSE-S3) 进行服务器端加密。使用 Amazon Athena 查询数据。

D. Configure S3 Cross-Region Replication (CRR) on the existing S3 bucket. Use server-side encryption with AWS KMS multi-Region keys (SSE-KMS). Use Amazon RDS to query the data.

在现有的 S3 bucket 上配置 S3 Cross-Region Replication (CRR)。使用 AWS KMS multi-Region keys (SSE-KMS) 进行服务器端加密。使用 Amazon RDS 查询数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的加密机制，包括 SSE-S3 和 SSE-KMS。

Amazon S3 的跨区域复制 (Cross-Region Replication, CRR)。

Amazon Athena 的使用场景和功能。

Amazon RDS 的使用场景和功能。

如何设计低运营开销的无服务器架构。

2. 独立思考与分析

题目要求选择一个无服务器解决方案，能够分析数据（包括现有数据和新数据），并且数据需要加密且跨区域复制。需要重点关注以下几点：

无服务器架构：Amazon Athena 是无服务器的查询服务，而 Amazon RDS 是托管数据库服务，需要管理实例，因此不符合无服务器的要求。

数据加密：SSE-S3 和 SSE-KMS 都可以满足数据加密的要求，但 SSE-KMS 提供更高级的密钥管理功能，尤其是多区域密钥 (multi-Region keys)。

跨区域复制：CRR 是实现数据跨区域复制的标准方法。

低运营开销：无服务器架构和自动化的加密与复制机制可以降低运营开销。

3. 选项逐个分析

A. 创建一个新的 S3 bucket，使用 AWS KMS multi-Region keys (SSE-KMS) 进行服务器端加密，配置 CRR，使用 Amazon Athena 查询数据。

优点：SSE-KMS 提供高级加密功能，CRR 实现跨区域复制，Amazon Athena 是无服务器查询服务，符合题目要求。

缺点：创建新的 S3 bucket 会增加额外的操作步骤，而题目并未要求创建新的 bucket。

结论：虽然满足要求，但创建新 bucket 增加了操作开销，不是最佳选择。

B. 创建一个新的 S3 bucket，使用 Amazon S3 managed keys (SSE-S3) 进行服务器端加密，配置 CRR，使用 Amazon RDS 查询数据。

优点：SSE-S3 提供基本的加密功能，CRR 实现跨区域复制。

缺点：Amazon RDS 是托管服务，需要管理实例，不符合无服务器架构的要求；创建新 bucket 增加了操作开销。

结论：不符合无服务器架构要求，且增加了操作开销。

C. 在现有的 S3 bucket 上配置 CRR，使用 Amazon S3 managed keys (SSE-S3) 进行服务器端加密，使用 Amazon Athena 查询数据。

优点：直接使用现有的 S3 bucket，避免额外的操作开销；SSE-S3 提供基本的加密功能；CRR 实现跨区域复制；Amazon Athena 是无服务器查询服务，符合题目要求。

缺点：SSE-S3 的加密功能不如 SSE-KMS 高级，但仍然满足题目要求。

结论：符合题目要求，且运营开销最低，是最佳选择。

D. 在现有的 S3 bucket 上配置 CRR，使用 AWS KMS multi-Region keys (SSE-KMS) 进行服务器端加密，使用 Amazon RDS 查询数据。

优点：SSE-KMS 提供高级加密功能，CRR 实现跨区域复制。

缺点：Amazon RDS 是托管服务，需要管理实例，不符合无服务器架构的要求。

结论：不符合无服务器架构要求。

4. 我选的答案

C. 在现有的 S3 bucket 上配置 CRR，使用 Amazon S3 managed keys (SSE-S3) 进行服务器端加密，使用 Amazon Athena 查询数据。

5. 官方答案

C. 在现有的 S3 bucket 上配置 CRR，使用 Amazon S3 managed keys (SSE-S3) 进行服务器端加密，使用 Amazon Athena 查询数据。

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。原因如下：

Amazon Athena 是无服务器查询服务，符合无服务器架构的要求。

直接使用现有的 S3 bucket，避免额外的操作开销。

SSE-S3 提供基本的加密功能，满足题目要求。

CRR 实现跨区域复制，满足题目要求。

因此，答案是正确的，无需更改。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #953

Topic 1

A company has a web application that has thousands of users. The application uses 8-10 user-uploaded images to generate AI images. Users can download the generated AI images once every 6 hours. The company also has a premium user option that gives users the ability to download the generated AI images anytime.

The company uses the user-uploaded images to run AI model training twice a year. The company needs a storage solution to store the images.

Which storage solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司有一个拥有数千用户的网络应用程序。该应用程序使用8-10张用户上传的图片来生成AI图片。用户每6小时可以下载一次生成的AI图片。公司还提供了一个高级用户选项，允许用户随时下载生成的AI图片。

该公司使用用户上传的图片每年进行两次AI模型训练。公司需要一个存储解决方案来存储这些图片。

哪个存储解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Move uploaded images to Amazon S3 Glacier Deep Archive. Move premium user-generated AI images to S3 Standard.

Move non-premium user-generated AI images to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA). **Most Voted**

将上传的图片移动到Amazon S3 Glacier Deep Archive。将高级用户生成的AI图片移动到S3 Standard。将非高级用户生成的AI图片移动到S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

B. Move uploaded images to Amazon S3 Glacier Deep Archive. Move all generated AI images to S3 Glacier Flexible Retrieval.

将上传的图片移动到Amazon S3 Glacier Deep Archive。将所有生成的AI图片移动到S3 Glacier Flexible Retrieval。

C. Move uploaded images to Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA). Move premium user-generated AI

images to S3 Standard. Move non-premium user-generated AI images to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA).

将上传的图片移动到Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。将高级用户生成的AI图片移动到S3 Standard。


将非高级用户生成的AI图片移动到S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

D. Move uploaded images to Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA). Move all generated AI images to S3 Glacier Flexible Retrieval.

将上传的图片移动到Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。将所有生成的AI图片移动到S3 Glacier Flexible Retrieval。

Correct Answer: A

正确答案: A



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的选择与成本优化。

了解不同S3存储类别的适用场景，例如S3 Standard、S3 Standard-IA、S3 Glacier Deep Archive等。

根据访问频率和数据存储需求选择最合适的存储解决方案。

2. 选项分析

A. Move uploaded images to Amazon S3 Glacier Deep Archive. Move premium user-generated AI images to S3 Standard. Move non-premium user-generated AI images to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA).

将上传的图片移动到Amazon S3 Glacier Deep Archive：正确。用户上传的图片仅用于AI模型训练，每年仅使用两次，访问频率极低，S3 Glacier Deep Archive是最具成本效益的选择。

将高级用户生成的AI图片移动到S3 Standard：正确。高级用户可以随时下载生成的AI图片，因此需要高频访问，S3 Standard是合适的选择。

将非高级用户生成的AI图片移动到S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)：正确。非高级用户每6小时下载一次，访问频率较低，S3 Standard-IA是成本优化的选择。

B. Move uploaded images to Amazon S3 Glacier Deep Archive. Move all generated AI images to S3 Glacier Flexible Retrieval.

将上传的图片移动到Amazon S3 Glacier Deep Archive：正确。用户上传的图片访问频率极低，S3 Glacier Deep Archive是合适的选择。

将所有生成的AI图片移动到S3 Glacier Flexible Retrieval：错误。生成的AI图片需要根据用户类型提供不同的访问频率，S3 Glacier Flexible Retrieval不适合高频访问的高级用户。

C. Move uploaded images to Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA). Move premium user-generated AI images to S3 Standard. Move non-premium user-generated AI images to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA).

将上传的图片移动到Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)：错误。S3 One Zone-IA适用于非关键数据，且仅存储在一个可用区，无法满足数据持久性要求。

将高级用户生成的AI图片移动到S3 Standard：正确。高级用户需要高频访问，S3 Standard是合适的选择。

将非高级用户生成的AI图片移动到S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)：正确。非高级用户访问频率较低，S3 Standard-IA是成本优化的选择。

D. Move uploaded images to Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA). Move all generated AI images to S3 Glacier Flexible Retrieval.

将上传的图片移动到Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)：错误。S3 One Zone-IA无法满足数据持久性要求。

将所有生成的AI图片移动到S3 Glacier Flexible Retrieval：错误。生成的AI图片需要根据用户类型提供不同的访问频率，S3 Glacier Flexible Retrieval不适合高频访问的高级用户。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项A最符合题目需求，充分考虑了访问频率和成本优化，选择了合适的S3存储类别。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #954

Topic 1

A company is developing machine learning (ML) models on AWS. The company is developing the ML models as independent microservices. The microservices fetch approximately 1 GB of model data from Amazon S3 at startup and load the data into memory. Users access the ML models through an asynchronous API. Users can send a request or a batch of requests.

The company provides the ML models to hundreds of users. The usage patterns for the models are irregular. Some models are not used for days or weeks. Other models receive batches of thousands of requests at a time.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在 AWS 上开发机器学习 (ML) 模型。该公司将 ML 模型开发为独立的微服务。微服务在启动时从 Amazon S3 获取大约 1 GB 的模型数据, 并将数据加载到内存中。用户通过异步 API 访问 ML 模型。用户可以发送单个请求或一批请求。

该公司将 ML 模型提供给数百名用户。模型的使用模式不规则。有些模型几天或几周都不会被使用。其他模型一次会收到成千上万的请求批量。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Direct the requests from the API to a Network Load Balancer (NLB). Deploy the ML models as AWS Lambda functions that the NLB will invoke. Use auto scaling to scale the Lambda functions based on the traffic that the NLB receives.

将 API 的请求定向到 Network Load Balancer (NLB)。将 ML 模型部署为 NLB 将调用的 AWS Lambda 函数。使用自动扩展根据 NLB 接收到的流量扩展 Lambda 函数。

B. Direct the requests from the API to an Application Load Balancer (ALB). Deploy the ML models as Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) services that the ALB will invoke. Use auto scaling to scale the ECS cluster instances based on the traffic that the ALB receives.

将 API 的请求定向到 Application Load Balancer (ALB)。将 ML 模型部署为 ALB 将调用的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 服务。使用自动扩展根据 ALB 接收到的流量扩展 ECS 集群实例。

C. Direct the requests from the API into an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Deploy the ML models as AWS Lambda functions that SQS events will invoke. Use auto scaling to increase the number of vCPUs for the Lambda functions based on the size of the SQS queue.

将 API 的请求定向到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。将 ML 模型部署为 SQS 事件将调用的 AWS Lambda 函数。使用自动扩展根据 SQS 队列的大小增加 Lambda 函数的 vCPU 数量。

D. Direct the requests from the API into an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Deploy the ML models as Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) services that read from the queue. Use auto scaling for Amazon ECS to scale both the cluster capacity and number of the services based on the size of the SQS queue. **Most Voted**

将 API 的请求定向到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。将 ML 模型部署为从队列读取的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 服务。对 Amazon ECS 使用自动扩展，根据 SQS 队列的大小扩展集群容量和服务数量。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (67%)

B (17%)

C (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

理解异步API架构设计。

Amazon SQS队列的使用场景。

AWS Lambda与Amazon ECS的适用场景。

自动扩展 (Auto Scaling) 的实现方式。

2. 选项分析

A. Direct the requests from the API to a Network Load Balancer (NLB). Deploy the ML models as AWS Lambda functions that the NLB will invoke. Use auto scaling to scale the Lambda functions based on the traffic that the NLB receives.

错误: AWS Lambda函数的冷启动时间较长, 加载1GB的模型数据到内存会导致性能问题, 尤其是对于不规则的使用模式。

错误: NLB无法直接触发Lambda函数, Lambda函数通常通过API Gateway或其他服务触发。

B. Direct the requests from the API to an Application Load Balancer (ALB). Deploy the ML models as Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) services that the ALB will invoke. Use auto scaling to scale the ECS cluster instances based on the traffic that the ALB receives.

错误: 虽然ECS可以处理模型加载, 但ALB是同步请求处理方式, 不适合异步API架构。

错误: 无法有效处理不规则的使用模式和批量请求。

C. Direct the requests from the API into an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Deploy the ML models as AWS Lambda functions that SQS events will invoke. Use auto scaling to increase the number of vCPUs for the Lambda functions based on the size of the SQS queue.

错误: AWS Lambda函数的冷启动时间较长, 加载1GB的模型数据到内存会导致性能问题。

错误: Lambda函数无法直接增加vCPU数量, 扩展方式是增加并发执行的实例数量。

D. Direct the requests from the API into an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Deploy the ML models as Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) services that read from the queue. Use auto scaling for Amazon ECS to scale both the cluster capacity and number of the services based on the size of the SQS queue.

正确: SQS队列可以有效处理异步请求和批量请求。

正确: ECS服务可以加载1GB的模型数据到内存, 并保持模型常驻内存, 适合处理不规则的使用模式。

正确: ECS支持基于SQS队列大小的自动扩展, 能够动态调整服务数量和集群容量。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #955

Topic 1

A company runs a web application on Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer (ALB). The application stores data in an Amazon Aurora MySQL DB cluster.

The company needs to create a disaster recovery (DR) solution. The acceptable recovery time for the DR solution is up to 30 minutes. The DR solution does not need to support customer usage when the primary infrastructure is healthy.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在带有 Application Load Balancer (ALB) 的 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上运行一个 Web 应用程序。该应用程序将数据存储在 Amazon Aurora MySQL DB 集群中。

该公司需要创建一个灾难恢复 (DR) 解决方案。该 DR 解决方案的可接受恢复时间为最多 30 分钟。当主基础设施正常运行时，DR 解决方案不需要支持客户使用。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Deploy the DR infrastructure in a second AWS Region with an ALB and an Auto Scaling group. Set the desired capacity and maximum capacity of the Auto Scaling group to a minimum value. Convert the Aurora MySQL DB cluster to an Aurora global database. Configure Amazon Route 53 for an active-passive failover with ALB endpoints. **Most Voted**

在第二个 AWS 区域中部署 DR 基础设施，包括一个 ALB 和一个 Auto Scaling 组。将 Auto Scaling 组的目标容量和最大容量设置为最小值。将 Aurora MySQL DB 集群转换为 Aurora 全球数据库。使用 Amazon Route 53 配置 ALB 端点的主动-被动故障切换。

B. Deploy the DR infrastructure in a second AWS Region with an ALB. Update the Auto Scaling group to include EC2 instances from the second Region. Use Amazon Route 53 to configure active-active failover. Convert the Aurora MySQL DB cluster to an Aurora global database.

在第二个 AWS 区域中部署 DR 基础设施，包括一个 ALB。更新 Auto Scaling 组以包含来自第二个区域的 EC2 实例。使用 Amazon Route 53 配置主动-主动故障切换。将 Aurora MySQL DB 集群转换为 Aurora 全球数据库。

C. Back up the Aurora MySQL DB cluster data by using AWS Backup. Deploy the DR infrastructure in a second AWS Region with an ALB. Update the Auto Scaling group to include EC2 instances from the second Region. Use Amazon Route 53 to configure active-active failover. Create an Aurora MySQL DB cluster in the second Region. Restore the data from the backup.

使用 AWS Backup 备份 Aurora MySQL DB 集群数据。在第二个 AWS 区域中部署 DR 基础设施，包括一个 ALB。更新 Auto Scaling 组以包含来自第二个区域的 EC2 实例。使用 Amazon Route 53 配置主动-主动故障切换。在第二个区域创建一个 Aurora MySQL DB 集群，并从备份中恢复数据。

D. Back up the infrastructure configuration by using AWS Backup. Use the backup to create the required infrastructure in a second AWS Region. Set the Auto Scaling group desired capacity to zero. Use Amazon Route 53 to configure active-passive failover. Convert the Aurora MySQL DB cluster to an Aurora global database.


使用 AWS Backup 备份基础设施配置。使用备份在第二个 AWS 区域中创建所需的基础设施。将 Auto Scaling 组的目标容量设置为零。使用 Amazon Route 53 配置主动-被动故障切换。将 Aurora MySQL DB 集群转换为 Aurora 全球数据库。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

灾难恢复 (Disaster Recovery) 策略, 包括主动-被动和主动-主动架构。

Amazon Aurora全球数据库的功能和使用场景。

Amazon Route 53的故障切换配置 (Active-Passive和Active-Active) 。

Auto Scaling组的容量设置及其在灾难恢复中的作用。

2. 选项分析

A:

正确: 在第二个AWS区域中部署DR基础设施, 并将Auto Scaling组的目标容量和最大容量设置为最小值, 确保资源不会浪费。

正确: 将Aurora MySQL DB集群转换为Aurora全球数据库, 支持跨区域复制, 满足灾难恢复需求。

正确: 使用Amazon Route 53配置主动-被动故障切换, 确保在主区域故障时能够快速切换到备区域。

B:

错误: 主动-主动故障切换不符合题目要求, 因为题目明确指出DR解决方案不需要在主基础设施健康时支持客户使用。

正确: Aurora全球数据库支持跨区域复制, 满足灾难恢复需求。

C:

错误: 使用AWS Backup备份Aurora MySQL DB集群数据并在灾难发生时恢复, 可能无法满足30分钟的恢复时间要求。

错误: 主动-主动故障切换不符合题目要求。

D:

错误: 备份基础设施配置并在灾难发生时创建所需的基础设施, 可能无法满足30分钟的恢复时间要求。

正确: Aurora全球数据库支持跨区域复制, 满足灾难恢复需求。

正确: 主动-被动故障切换符合题目要求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #956

Topic 1

A company is migrating its data processing application to the AWS Cloud. The application processes several short-lived batch jobs that cannot be disrupted. Data is generated after each batch job is completed. The data is accessed for 30 days and retained for 2 years.

The company wants to keep the cost of running the application in the AWS Cloud as low as possible.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将其数据处理应用程序迁移到AWS云。该应用程序处理多个短期的批处理任务，这些任务不能被中断。数据在每个批处理任务完成后生成。数据会在30天内被访问，并保留2年。

该公司希望尽可能降低在AWS云中运行该应用程序的成本。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Migrate the data processing application to Amazon EC2 Spot Instances. Store the data in Amazon S3 Standard. Move the data to Amazon S3 Glacier Instant Retrieval after 30 days. Set an expiration to delete the data after 2 years.

将数据处理应用程序迁移到Amazon EC2 Spot Instances。将数据存储存储在Amazon S3 Standard中。30天后将数据迁移到Amazon S3 Glacier Instant Retrieval。设置到期时间，在2年后删除数据。

B. Migrate the data processing application to Amazon EC2 On-Demand Instances. Store the data in Amazon S3 Glacier Instant Retrieval. Move the data to S3 Glacier Deep Archive after 30 days. Set an expiration to delete the data after 2 years.

将数据处理应用程序迁移到Amazon EC2 On-Demand Instances。将数据存储存储在Amazon S3 Glacier Instant Retrieval中。30天后将数据迁移到S3 Glacier Deep Archive。设置到期时间，在2年后删除数据。

C. Deploy Amazon EC2 Spot Instances to run the batch jobs. Store the data in Amazon S3 Standard. Move the data to Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval after 30 days. Set an expiration to delete the data after 2 years.

部署Amazon EC2 Spot Instances来运行批处理任务。将数据存储存储在Amazon S3 Standard中。30天后将数据迁移到Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval。设置到期时间，在2年后删除数据。

D. Deploy Amazon EC2 On-Demand Instances to run the batch jobs. Store the data in Amazon S3 Standard. Move the data to Amazon S3 Glacier Deep Archive after 30 days. Set an expiration to delete the data after 2 years. **Most Voted**

部署Amazon EC2 On-Demand Instances来运行批处理任务。将数据存储存储在Amazon S3 Standard中。30天后将数据迁移到Amazon S3 Glacier Deep Archive。设置到期时间，在2年后删除数据。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (81%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例类型选择 (Spot Instances vs On-Demand Instances)

Amazon S3存储类别的选择 (Standard, Glacier Instant Retrieval, Glacier Flexible Retrieval, Glacier Deep Archive)

生命周期管理 (数据迁移和到期删除)

成本优化

2. 选项分析

A. Migrate the data processing application to Amazon EC2 Spot Instances. Store the data in Amazon S3 Standard. Move the data to Amazon S3 Glacier Instant Retrieval after 30 days. Set an expiration to delete the data after 2 years.

错误: EC2 Spot Instances可能会被中断, 不适合运行不能被中断的短期批处理任务。

正确: S3 Standard适合短期存储, S3 Glacier Instant Retrieval适合需要快速访问的归档数据。

错误: 虽然存储策略合理, 但Spot Instances的选择不符合题目要求。

B. Migrate the data processing application to Amazon EC2 On-Demand Instances. Store the data in Amazon S3 Glacier Instant Retrieval. Move the data to S3 Glacier Deep Archive after 30 days. Set an expiration to delete the data after 2 years.

正确: EC2 On-Demand Instances适合运行不能被中断的任务。

错误: S3 Glacier Instant Retrieval不适合存储30天内频繁访问的数据, 成本较高。

正确: S3 Glacier Deep Archive适合长期存储, 成本最低。

错误: 初始存储类别选择不符合题目要求。

C. Deploy Amazon EC2 Spot Instances to run the batch jobs. Store the data in Amazon S3 Standard. Move the data to Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval after 30 days. Set an expiration to delete the data after 2 years.

错误: EC2 Spot Instances可能会被中断, 不适合运行不能被中断的短期批处理任务。

正确: S3 Standard适合短期存储, S3 Glacier Flexible Retrieval适合需要偶尔访问的归档数据。

错误: Spot Instances的选择不符合题目要求。

D. Deploy Amazon EC2 On-Demand Instances to run the batch jobs. Store the data in Amazon S3 Standard. Move the data to Amazon S3 Glacier Deep Archive after 30 days. Set an expiration to delete the data after 2 years.

正确: EC2 On-Demand Instances适合运行不能被中断的任务。

正确: S3 Standard适合短期存储, S3 Glacier Deep Archive适合长期存储, 成本最低。

正确: 生命周期策略符合题目要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #957

Topic 1

A company needs to design a hybrid network architecture. The company's workloads are currently stored in the AWS Cloud and in on-premises data centers. The workloads require single-digit latencies to communicate. The company uses an AWS Transit Gateway transit gateway to connect multiple VPCs.

Which combination of steps will meet these requirements MOST cost-effectively? (Choose two.)

一家公司需要设计一个混合网络架构。该公司的工作负载目前存储在AWS Cloud和本地数据中心中。工作负载需要单位数字的延迟进行通信。该公司使用AWS Transit Gateway来连接多个VPC。

哪些步骤组合能够以最具成本效益的方式满足这些要求？（选择两个）

A. Establish an AWS Site-to-Site VPN connection to each VPC.

为每个VPC建立一个AWS Site-to-Site VPN连接。

B. Associate an AWS Direct Connect gateway with the transit gateway that is attached to the VPCs. **Most Voted**

将一个AWS Direct Connect gateway与连接到VPC的transit gateway关联。

C. Establish an AWS Site-to-Site VPN connection to an AWS Direct Connect gateway.

为AWS Direct Connect gateway建立一个AWS Site-to-Site VPN连接。

D. Establish an AWS Direct Connect connection. Create a transit virtual interface (VIF) to a Direct Connect gateway. **Most Voted**

建立一个AWS Direct Connect连接。为Direct Connect gateway创建一个transit virtual interface (VIF)。

E. Associate AWS Site-to-Site VPN connections with the transit gateway that is attached to the VPCs.

将AWS Site-to-Site VPN连接与连接到VPC的transit gateway关联。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

混合网络架构设计：如何在AWS和本地数据中心之间建立高效、低延迟的连接。

AWS Direct Connect和AWS Transit Gateway的使用及其集成。

成本效益的网络连接选项。

2. 选项分析

A. 为每个VPC建立一个AWS Site-to-Site VPN连接。

错误：Site-to-Site VPN连接通常用于低成本的解决方案，但它无法提供单数字延迟，且为每个VPC建立VPN连接会增加复杂性和成本。

B. 将一个AWS Direct Connect gateway与连接到VPC的transit gateway关联。

正确：Direct Connect gateway可以与Transit Gateway关联，从而实现高效的网络连接。这种方法支持低延迟通信，并且可以连接多个VPC，降低成本。

C. 为AWS Direct Connect gateway建立一个AWS Site-to-Site VPN连接。

错误：虽然可以通过VPN连接到Direct Connect gateway，但VPN连接无法提供单数字延迟，且不符合题目要求的“最具成本效益”的解决方案。

D. 建立一个AWS Direct Connect连接。为Direct Connect gateway创建一个transit virtual interface (VIF)。

正确：Direct Connect提供专用的低延迟连接，transit virtual interface (VIF)允许Direct Connect gateway与Transit Gateway集成，从而支持多个VPC的连接。这是一个高效且成本优化的解决方案。

E. 将AWS Site-to-Site VPN连接与连接到VPC的transit gateway关联。

错误：虽然可以通过VPN连接到Transit Gateway，但VPN无法提供单数字延迟，且不符合题目要求的“最具成本效益”的解决方案。

3. 我选的答案

B

D

4. 官方答案

B

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：B和D选项结合使用可以满足题目要求的单数字延迟和成本效益，同时支持混合网络架构的设计。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #958

Topic 1

A global ecommerce company runs its critical workloads on AWS. The workloads use an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance that is configured for a Multi-AZ deployment.

Customers have reported application timeouts when the company undergoes database failovers. The company needs a resilient solution to reduce failover time.

Which solution will meet these requirements?

一家全球电子商务公司在AWS上运行其关键工作负载。这些工作负载使用一个配置为Multi-AZ部署的Amazon RDS for PostgreSQL数据库实例。

客户报告在公司进行数据库故障转移时出现应用程序超时问题。公司需要一个弹性解决方案来减少故障转移时间。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Create an Amazon RDS Proxy. Assign the proxy to the DB instance. **Most Voted**

创建一个Amazon RDS Proxy。将代理分配给数据库实例。

B. Create a read replica for the DB instance. Move the read traffic to the read replica.

为数据库实例创建一个只读副本。将读取流量转移到只读副本。

C. Enable Performance Insights. Monitor the CPU load to identify the timeouts.

启用Performance Insights。监控CPU负载以识别超时问题。

D. Take regular automatic snapshots. Copy the automatic snapshots to multiple AWS Regions.

定期进行自动快照。将自动快照复制到多个AWS区域。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的高可用性和故障转移机制。

Amazon RDS Proxy的功能及其在减少故障转移时间中的作用。

如何优化数据库性能和提高应用程序的弹性。

2. 选项分析

A. Create an Amazon RDS Proxy. Assign the proxy to the DB instance.

正确：Amazon RDS Proxy可以帮助减少数据库故障转移时间，因为它在应用程序和数据库之间提供了一个连接池，能够快速切换到备用实例。

此外，RDS Proxy可以管理连接并减少应用程序的超时问题。

B. Create a read replica for the DB instance. Move the read traffic to the read replica.

错误：只读副本主要用于分担读取流量，而不是解决故障转移时间的问题。

故障转移发生时，主实例的写流量仍然会受到影响，无法解决题目中的问题。

C. Enable Performance Insights. Monitor the CPU load to identify the timeouts.

错误：Performance Insights是一个监控工具，用于分析数据库性能问题，但它不能直接减少故障转移时间。

此选项与题目要求的“减少故障转移时间”无关。

D. Take regular automatic snapshots. Copy the automatic snapshots to multiple AWS Regions.

错误：快照用于备份和灾难恢复，而不是解决故障转移时间的问题。

快照的恢复过程需要时间，无法满足题目中“减少故障转移时间”的需求。

3. 我选的答案

A. Create an Amazon RDS Proxy. Assign the proxy to the DB instance.

4. 官方的答案

A. Create an Amazon RDS Proxy. Assign the proxy to the DB instance.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon RDS Proxy是专门设计用于减少故障转移时间的解决方案，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #959

Topic 1

A company has multiple Amazon RDS DB instances that run in a development AWS account. All the instances have tags to identify them as development resources. The company needs the development DB instances to run on a schedule only during business hours.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在开发 AWS 账户中运行多个 Amazon RDS DB 实例。所有实例都有标签以标识它们为开发资源。公司需要这些开发 DB 实例仅在工作时间内按计划运行。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Create an Amazon CloudWatch alarm to identify RDS instances that need to be stopped. Create an AWS Lambda function to start and stop the RDS instances.

创建一个 Amazon CloudWatch 警报以识别需要停止的 RDS 实例。创建一个 AWS Lambda 函数来启动和停止 RDS 实例。

B. Create an AWS Trusted Advisor report to identify RDS instances to be started and stopped. Create an AWS Lambda function to start and stop the RDS instances.

创建一个 AWS Trusted Advisor 报告以识别需要启动和停止的 RDS 实例。创建一个 AWS Lambda 函数来启动和停止 RDS 实例。

C. Create AWS Systems Manager State Manager associations to start and stop the RDS instances.

创建 AWS Systems Manager State Manager 关联以启动和停止 RDS 实例。

D. Create an Amazon EventBridge rule that invokes AWS Lambda functions to start and stop the RDS instances. **Most Voted**

创建一个 Amazon EventBridge 规则来调用 AWS Lambda 函数以启动和停止 RDS 实例。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (57%)

C (43%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS实例管理

自动化资源调度

使用Amazon EventBridge和AWS Lambda实现自动化

降低操作开销

2. 选项分析

A. Create an Amazon CloudWatch alarm to identify RDS instances that need to be stopped. Create an AWS Lambda function to start and stop the RDS instances.

错误：CloudWatch Alarms主要用于监控指标并触发操作，但它不适合直接用于基于时间表的资源调度。

虽然可以通过Lambda函数实现启动和停止，但使用CloudWatch Alarms来识别需要停止的实例并不符合题目要求的“基于时间表”需求。

B. Create an AWS Trusted Advisor report to identify RDS instances to be started and stopped. Create an AWS Lambda function to start and stop the RDS instances.

错误：AWS Trusted Advisor主要用于提供优化建议，例如成本节约、安全性和性能改进。它不是一个调度工具，无法直接用于基于时间表的资源管理。

此选项与题目要求的“基于时间表”需求不匹配。

C. Create AWS Systems Manager State Manager associations to start and stop the RDS instances.

错误：AWS Systems Manager State Manager主要用于管理实例的状态配置，例如安装软件或应用补丁。它不适合用于基于时间表的资源启动和停止。

此选项的功能与题目要求的“基于时间表”需求不匹配。

D. Create an Amazon EventBridge rule that invokes AWS Lambda functions to start and stop the RDS instances.

正确：Amazon EventBridge可以基于时间表触发事件，非常适合实现基于时间的资源调度。

通过EventBridge规则，可以设置在工作时间启动RDS实例，在非工作时间停止RDS实例，从而满足题目要求。

结合AWS Lambda函数，可以实现对RDS实例的启动和停止操作。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon EventBridge是实现基于时间表的资源调度的最佳选择，符合题目要求的“最少操作开销”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #960

Topic 1

A consumer survey company has gathered data for several years from a specific geographic region. The company stores this data in an Amazon S3 bucket in an AWS Region.

The company has started to share this data with a marketing firm in a new geographic region. The company has granted the firm's AWS account access to the S3 bucket. The company wants to minimize the data transfer costs when the marketing firm requests data from the S3 bucket.

Which solution will meet these requirements?

一家消费者调查公司多年来从特定地理区域收集数据。该公司将这些数据存储在一个位于某个 AWS Region 的 Amazon S3 bucket 中。

该公司已开始与一个新地理区域的营销公司共享这些数据。该公司已授予该营销公司的 AWS 账户访问该 S3 bucket 的权限。该公司希望在营销公司从 S3 bucket 请求数据时尽量减少数据传输成本。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Configure the Requester Pays feature on the company's S3 bucket. **Most Voted**

在公司的 S3 bucket 上配置 Requester Pays 功能。

B. Configure S3 Cross-Region Replication (CRR) from the company's S3 bucket to one of the marketing firm's S3 buckets. 从公司的 S3 bucket 配置 S3 Cross-Region Replication (CRR) 到营销公司的一个 S3 bucket。

C. Configure AWS Resource Access Manager to share the S3 bucket with the marketing firm AWS account. 配置 AWS Resource Access Manager 以与营销公司的 AWS 账户共享 S3 bucket。

D. Configure the company's S3 bucket to use S3 Intelligent-Tiering Sync the S3 bucket to one of the marketing firm's S3 buckets.

将公司的 S3 bucket 配置为使用 S3 Intelligent-Tiering 将 S3 bucket 同步到营销公司的一个 S3 bucket。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的访问控制和成本优化功能。

Requester Pays功能的使用场景。

跨区域数据传输的成本管理。

2. 选项分析

A. Configure the Requester Pays feature on the company's S3 bucket.

正确：Requester Pays功能允许数据请求者承担数据传输费用，而不是数据拥有者。这符合题目要求，即最小化公司承担的传输成本。

B. Configure S3 Cross-Region Replication (CRR) from the company's S3 bucket to one of the marketing firm's S3 buckets.

错误：CRR会将数据复制到另一个区域的S3 bucket，这会产生额外的存储和传输成本，不符合题目要求的“最小化数据传输成本”。

C. Configure AWS Resource Access Manager to share the S3 bucket with the marketing firm AWS account.

错误：AWS Resource Access Manager用于共享资源（如VPC、子网等），但不适用于直接共享S3 bucket。此选项与题目要求无关。

D. Configure the company's S3 bucket to use S3 Intelligent-Tiering Sync the S3 bucket to one of the marketing firm's S3 buckets.

错误：S3 Intelligent-Tiering是用于优化存储成本的功能，与数据传输成本无关。同步到另一个S3 bucket会增加额外的存储和传输成本。

3. 我选的答案

A. Configure the Requester Pays feature on the company's S3 bucket.

4. 官方答案

A. Configure the Requester Pays feature on the company's S3 bucket.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Requester Pays功能直接将数据传输成本转移给请求者，符合题目要求的“最小化公司承担的传输成本”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #961

Topic 1

A company uses AWS to host its public ecommerce website. The website uses an AWS Global Accelerator accelerator for traffic from the internet. The Global Accelerator accelerator forwards the traffic to an Application Load Balancer (ALB) that is the entry point for an Auto Scaling group.

The company recently identified a DDoS attack on the website. The company needs a solution to mitigate future attacks.

Which solution will meet these requirements with the LEAST implementation effort?

一家公司使用 AWS 托管其公共电子商务网站。该网站使用 AWS Global Accelerator 加速器处理来自互联网的流量。Global Accelerator 加速器将流量转发到作为 Auto Scaling 组入口点的 Application Load Balancer (ALB)。

该公司最近发现了针对网站的 DDoS 攻击。公司需要一种解决方案来缓解未来的攻击。

哪种解决方案可以以最少的实施工作量满足这些要求？

- A. Configure an AWS WAF web ACL for the Global Accelerator accelerator to block traffic by using rate-based rules
为 Global Accelerator 加速器配置一个 AWS WAF web ACL，通过基于速率的规则阻止流量
- B. Configure an AWS Lambda function to read the ALB metrics to block attacks by updating a VPC network ACL
配置一个 AWS Lambda 函数以读取 ALB 指标，通过更新 VPC 网络 ACL 来阻止攻击
- C. Configure an AWS WAF web ACL on the ALB to block traffic by using rate-based rules **Most Voted**
在 ALB 上配置一个 AWS WAF web ACL，通过基于速率的规则阻止流量
- D. Configure an Amazon CloudFront distribution in front of the Global Accelerator accelerator
在 Global Accelerator 加速器前配置一个 Amazon CloudFront 分发

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (83%)

A (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS的DDoS防护解决方案，包括AWS WAF、Global Accelerator、Application Load Balancer (ALB)、VPC网络ACL和Amazon CloudFront的使用。

重点是选择一种最简单且有效的方式来防止DDoS攻击。

2. 选项分析

A. Configure an AWS WAF web ACL for the Global Accelerator accelerator to block traffic by using rate-based rules

错误：虽然AWS WAF可以配置在Global Accelerator上，但Global Accelerator本身并不直接支持Web ACL。AWS WAF通常与ALB或CloudFront结合使用。

此外，配置WAF在Global Accelerator上需要额外的复杂性，违背了“最少实施努力”的要求。

B. Configure an AWS Lambda function to read the ALB metrics to block attacks by updating a VPC network ACL

错误：使用Lambda函数读取ALB指标并动态更新VPC网络ACL是一种复杂的解决方案，涉及多个组件的集成和编程工作。

这种方法不符合“最少实施努力”的要求。

C. Configure an AWS WAF web ACL on the ALB to block traffic by using rate-based rules

正确：AWS WAF可以直接与ALB集成，并通过基于速率的规则有效地阻止DDoS攻击。

这种方法简单易行，符合“最少实施努力”的要求。

D. Configure an Amazon CloudFront distribution in front of the Global Accelerator accelerator

错误：虽然CloudFront可以帮助缓解DDoS攻击，但将CloudFront放在Global Accelerator前面会增加架构复杂性。

此外，Global Accelerator的主要用途是优化全球流量，而不是直接与CloudFront结合使用。

3. 我选的答案

C. Configure an AWS WAF web ACL on the ALB to block traffic by using rate-based rules

4. 官方答案

C. Configure an AWS WAF web ACL on the ALB to block traffic by using rate-based rules

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C是最简单且有效的解决方案，符合题目要求的“最少实施努力”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #962

Topic 1

A company uses an Amazon DynamoDB table to store data that the company receives from devices. The DynamoDB table supports a customer-facing website to display recent activity on customer devices. The company configured the table with provisioned throughput for writes and reads.

The company wants to calculate performance metrics for customer device data on a daily basis. The solution must have minimal effect on the table's provisioned read and write capacity.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用 Amazon DynamoDB 表来存储从设备接收到的数据。该 DynamoDB 表支持一个面向客户的网站，用于显示客户设备的最近活动。公司为该表配置了预置的写入和读取吞吐量。

公司希望每天计算客户设备数据的性能指标。解决方案必须对表的预置读取和写入容量影响最小。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use an Amazon Athena SQL query with the Amazon Athena DynamoDB connector to calculate performance metrics on a recurring schedule.

使用 Amazon Athena SQL 查询与 Amazon Athena DynamoDB connector，按周期性计划计算性能指标。

B. Use an AWS Glue job with the AWS Glue DynamoDB export connector to calculate performance metrics on a recurring schedule. **Most Voted**

使用 AWS Glue 作业与 AWS Glue DynamoDB export connector，按周期性计划计算性能指标。

C. Use an Amazon Redshift COPY command to calculate performance metrics on a recurring schedule.

使用 Amazon Redshift COPY 命令，按周期性计划计算性能指标。

D. Use an Amazon EMR job with an Apache Hive external table to calculate performance metrics on a recurring schedule.

使用 Amazon EMR 作业与 Apache Hive 外部表，按周期性计划计算性能指标。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的使用场景与性能优化。

如何在不影响DynamoDB表的读写容量的情况下进行数据分析。

AWS服务之间的集成，包括AWS Glue、Amazon Athena、Amazon Redshift和Amazon EMR。

2. 选项分析

A. Use an Amazon Athena SQL query with the Amazon Athena DynamoDB connector to calculate performance metrics on a recurring schedule.

正确性分析：Amazon Athena可以通过DynamoDB connector直接查询DynamoDB表，但这种方法会直接读取表数据，可能会影响DynamoDB的读容量，违反了题目要求“对表的读写容量影响最小”。

结论：错误。

B. Use an AWS Glue job with the AWS Glue DynamoDB export connector to calculate performance metrics on a recurring schedule.

正确性分析：AWS Glue DynamoDB export connector可以将DynamoDB表数据导出到其他存储（如S3），然后进行分析。这种方法不会直接影响DynamoDB表的读写容量，符合题目要求。

结论：正确。

C. Use an Amazon Redshift COPY command to calculate performance metrics on a recurring schedule.

正确性分析：Amazon Redshift COPY命令需要将数据从DynamoDB导入到Redshift中，但导入过程可能会直接读取DynamoDB表数据，影响其读容量，违反题目要求。

结论：错误。

D. Use an Amazon EMR job with an Apache Hive external table to calculate performance metrics on a recurring schedule.

正确性分析：Amazon EMR可以通过Hive外部表查询DynamoDB数据，但这种方法会直接读取DynamoDB表数据，可能会影响其读容量，违反题目要求。

结论：错误。

3. 我的答案

我的选择：B

4. 官方答案

官方答案：B

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Glue DynamoDB export connector是专门设计用于导出DynamoDB数据的工具，可以避免直接读取表数据，从而最小化对表的读写容量的影响，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #963

Topic 1

A solutions architect is designing the cloud architecture for a new stateless application that will be deployed on AWS. The solutions architect created an Amazon Machine Image (AMI) and launch template for the application.

Based on the number of jobs that need to be processed, the processing must run in parallel while adding and removing application Amazon EC2 instances as needed. The application must be loosely coupled. The job items must be durably stored.

Which solution will meet these requirements?

解决方案架构师正在设计一个新的无状态应用程序的云架构，该应用程序将部署在 AWS 上。解决方案架构师创建了一个 Amazon Machine Image (AMI) 和启动模板用于该应用程序。

根据需要处理的作业数量，处理必须并行运行，同时根据需要添加和移除应用程序的 Amazon EC2 实例。应用程序必须是松耦合的。作业项必须持久存储。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to send the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on CPU usage.

创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题以发送需要处理的作业。使用启动模板创建一个 Auto Scaling 组，并将扩展策略设置为根据 CPU 使用率添加和移除 EC2 实例。

B. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to hold the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on network usage.

创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列以保存需要处理的作业。使用启动模板创建一个 Auto Scaling 组，并将扩展策略设置为根据网络使用率添加和移除 EC2 实例。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to hold the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on the number of items in the SQS queue. **Most Voted**

创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列以保存需要处理的作业。使用启动模板创建一个 Auto Scaling 组，并将扩展策略设置为根据 SQS 队列中的项目数量添加和移除 EC2 实例。

D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to send the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on the number of messages published to the SNS topic.

创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题以发送需要处理的作业。使用启动模板创建一个 Auto Scaling 组，并将扩展策略设置为根据发布到 SNS 主题的消息数量添加和移除 EC2 实例。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling的使用和配置。

Amazon SQS队列的功能和应用场景。

Amazon SNS的功能和应用场景。

如何设计松耦合的分布式系统。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to send the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on CPU usage.

错误: SNS是一个发布/订阅服务, 适合通知和消息广播, 但不适合存储和管理任务队列。题目要求任务必须被持久存储, 而SNS不具备持久存储功能。

错误: 根据CPU使用率进行扩展可能无法准确反映任务队列的处理需求, 无法保证任务处理的效率。

B. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to hold the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on network usage.

正确: SQS队列可以持久存储任务, 满足题目要求。

错误: 根据网络使用率进行扩展可能无法准确反映任务队列的处理需求, 无法保证任务处理的效率。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to hold the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on the number of items in the SQS queue.

正确: SQS队列可以持久存储任务, 满足题目要求。

正确: 根据SQS队列中的任务数量进行扩展可以准确反映任务处理需求, 确保资源的高效利用。

D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to send the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on the number of messages published to the SNS topic.

错误: SNS不具备持久存储功能, 无法满足题目要求。

错误: 根据SNS消息数量进行扩展可能无法准确反映任务队列的处理需求。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #964

Topic 1

A global ecommerce company uses a monolithic architecture. The company needs a solution to manage the increasing volume of product data. The solution must be scalable and have a modular service architecture. The company needs to maintain its structured database schemas. The company also needs a storage solution to store product data and product images.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家全球电子商务公司使用单体架构。该公司需要一个解决方案来管理日益增长的产品数据量。解决方案必须具有可扩展性并采用模块化服务架构。公司需要维护其结构化数据库模式。公司还需要一个存储解决方案来存储产品数据和产品图片。

哪个解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Use an Amazon EC2 instance in an Auto Scaling group to deploy a containerized application. Use an Application Load Balancer to distribute web traffic. Use an Amazon RDS DB instance to store product data and product images.

使用一个配置了 Auto Scaling 组的 Amazon EC2 实例来部署容器化应用程序。使用 Application Load Balancer 来分发网络流量。使用 Amazon RDS DB 实例来存储产品数据和产品图片。

B. Use AWS Lambda functions to manage the existing monolithic application. Use Amazon DynamoDB to store product data and product images. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) for event-driven communication between the Lambda functions.

使用 AWS Lambda 函数来管理现有的单体应用程序。使用 Amazon DynamoDB 来存储产品数据和产品图片。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 在 Lambda 函数之间进行事件驱动的通信。

C. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with an Amazon EC2 deployment to deploy a containerized application. Use an Amazon Aurora cluster to store the product data. Use AWS Step Functions to manage workflows. Store the product images in Amazon S3 Glacier Deep Archive.

使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和 Amazon EC2 部署来部署容器化应用程序。使用 Amazon Aurora 集群来存储产品数据。使用 AWS Step Functions 来管理工作流。将产品图片存储在 Amazon S3 Glacier Deep Archive 中。

D. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with AWS Fargate to deploy a containerized application. Use Amazon RDS with a Multi-AZ deployment to store the product data. Store the product images in an Amazon S3 bucket. **Most Voted**

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 AWS Fargate 来部署容器化应用程序。使用配置了 Multi-AZ 部署的 Amazon RDS 来存储产品数据。将产品图片存储在 Amazon S3 bucket 中。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

理解AWS服务的最佳实践，包括容器化应用的部署、数据库选择和存储解决方案。

熟悉AWS服务的操作简化能力，例如Fargate的无服务器容器管理。

掌握高可用性架构设计，例如Multi-AZ部署。

了解AWS存储服务的使用场景，例如Amazon S3。

2. 选项分析

A. 使用EC2实例和RDS：

正确性：EC2实例可以支持容器化应用，RDS可以存储结构化数据。

问题：EC2实例需要手动管理和维护，增加了操作开销，不符合“最少操作开销”的要求。

B. 使用Lambda和DynamoDB：

正确性：Lambda函数可以实现无服务器架构，DynamoDB是一个高性能的NoSQL数据库。

问题：DynamoDB是NoSQL数据库，不适合存储结构化数据库模式的数据。此外，Lambda函数不适合直接管理复杂的单体应用。

C. 使用EKS和Aurora：

正确性：EKS支持容器化应用，Aurora是高性能的关系型数据库。

问题：EKS需要复杂的管理和配置，增加了操作开销。S3 Glacier Deep Archive不适合频繁访问的产品图片存储。

D. 使用ECS和Fargate：

正确性：ECS与Fargate提供无服务器容器管理，减少了操作开销。RDS Multi-AZ部署提供高可用性，S3适合存储产品图片。

问题：无明显问题，完全符合题目要求。

3. 我的选择

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #965

Topic 1

A company is migrating an application from an on-premises environment to AWS. The application will store sensitive data in Amazon S3. The company must encrypt the data before storing the data in Amazon S3.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将一个应用程序从本地环境迁移到AWS。该应用程序将在Amazon S3中存储敏感数据。公司必须在将数据存储到Amazon S3之前对数据进行加密。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Encrypt the data by using client-side encryption with customer managed keys. **Most Voted**
使用客户管理密钥通过客户端加密数据。

B. Encrypt the data by using server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS).
使用AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 通过服务器端加密数据。

C. Encrypt the data by using server-side encryption with customer-provided keys (SSE-C).
使用客户提供的密钥 (SSE-C) 通过服务器端加密数据。

D. Encrypt the data by using client-side encryption with Amazon S3 managed keys.
使用Amazon S3管理密钥通过客户端加密数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS中数据加密的方式, 包括客户端加密和服务器端加密的区别, 以及如何使用客户管理密钥、AWS KMS密钥和客户提供的密钥进行加密。

重点关注Amazon S3的加密选项和敏感数据保护的最佳实践。

2. 选项分析

A. Encrypt the data by using client-side encryption with customer managed keys. 正确。客户端加密意味着数据在上传到Amazon S3之前已经被加密。使用客户管理密钥（Customer Managed Keys）可以确保公司完全控制加密密钥，符合敏感数据保护的要求。

B. Encrypt the data by using server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS). 错误。虽然SSE-KMS是一个强大的加密选项，但它是服务器端加密，数据在传输过程中未加密。题目要求“在存储之前加密数据”，因此不符合要求。

C. Encrypt the data by using server-side encryption with customer-provided keys (SSE-C). 错误。SSE-C是服务器端加密，数据在传输过程中未加密。题目要求“在存储之前加密数据”，因此不符合要求。

D. Encrypt the data by using client-side encryption with Amazon S3 managed keys. 错误。Amazon S3管理密钥是由AWS管理的，客户无法完全控制密钥。题目要求使用客户管理密钥，因此不符合要求。

3. 我的答案

A. Encrypt the data by using client-side encryption with customer managed keys.

4. 官方答案

A. Encrypt the data by using client-side encryption with customer managed keys.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #966

Topic 1

A company wants to create an Amazon EMR cluster that multiple teams will use. The company wants to ensure that each team's big data workloads can access only the AWS services that each team needs to interact with. The company does not want the workloads to have access to Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2) on the cluster's underlying EC2 instances.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望创建一个供多个团队使用的 Amazon EMR 集群。该公司希望确保每个团队的大数据工作负载只能访问每个团队需要交互的 AWS 服务。该公司不希望这些工作负载能够访问集群底层 EC2 实例上的 Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2)。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Configure interface VPC endpoints for each AWS service that the teams need. Use the required interface VPC endpoints to submit the big data workloads.

为每个团队需要的 AWS 服务配置接口 VPC 端点。使用所需的接口 VPC 端点提交大数据工作负载。

B. Create EMR runtime roles. Configure the cluster to use the runtime roles. Use the runtime roles to submit the big data workloads. **Most Voted**

创建 EMR 运行时角色。配置集群以使用运行时角色。使用运行时角色提交大数据工作负载。

C. Create an EC2 IAM instance profile that has the required permissions for each team. Use the instance profile to submit the big data workloads.

创建一个 EC2 IAM 实例配置文件，该配置文件具有每个团队所需的权限。使用实例配置文件提交大数据工作负载。

D. Create an EMR security configuration that has the EnableApplicationScopedIAMRole option set to false. Use the security configuration to submit the big data workloads.

创建一个 EMR 安全配置，其中 EnableApplicationScopedIAMRole 选项设置为 false。使用安全配置提交大数据工作负载。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EMR集群的权限管理与安全配置。

如何为不同团队分配权限以确保安全性和隔离性。

Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2)的使用和限制。

2. 选项分析

A. 配置接口 VPC 端点并使用它们提交大数据工作负载。

正确性分析：虽然VPC端点可以限制对特定AWS服务的访问，但它无法直接解决团队权限隔离的问题，也无法禁用IMDSv2。

结论：此选项错误。

B. 创建EMR运行时角色并配置集群使用这些角色。

正确性分析：EMR运行时角色允许为每个团队分配特定权限，并且可以通过配置来禁用IMDSv2。这是解决问题的正确方法。

结论：此选项正确。

C. 创建EC2 IAM实例配置文件并使用它提交大数据工作负载。

正确性分析：EC2实例配置文件是为EC2实例分配权限的，而不是为EMR集群中的工作负载分配权限。此方法无法实现团队权限隔离，也无法禁用IMDSv2。

结论：此选项错误。

D. 创建EMR安全配置并设置EnableApplicationScopedIAMRole为false。

正确性分析：此选项涉及EMR安全配置，但设置EnableApplicationScopedIAMRole为false并不能直接解决团队权限隔离的问题，也无法禁用IMDSv2。

结论：此选项错误。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B通过EMR运行时角色解决了团队权限隔离的问题，并且可以禁用IMDSv2，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #967

Topic 1

A solutions architect is designing an application that helps users fill out and submit registration forms. The solutions architect plans to use a two-tier architecture that includes a web application server tier and a worker tier.

The application needs to process submitted forms quickly. The application needs to process each form exactly once. The solution must ensure that no data is lost.

Which solution will meet these requirements?

解决方案架构师正在设计一个帮助用户填写和提交注册表单的应用程序。解决方案架构师计划使用一个包含 Web 应用程序服务器层和工作层的两层架构。

该应用程序需要快速处理提交的表单。该应用程序需要确保每个表单仅被处理一次。解决方案必须确保数据不会丢失。

哪种解决方案能够满足这些要求？

A. Use an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data. **Most Voted**

在 Web 应用程序服务器层和工作层之间使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列来存储和转发表单数据。

B. Use an Amazon API Gateway HTTP API between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data.

在 Web 应用程序服务器层和工作层之间使用 Amazon API Gateway HTTP API 来存储和转发表单数据。

C. Use an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queue between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data.

在 Web 应用程序服务器层和工作层之间使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列来存储和转发表单数据。

D. Use an AWS Step Functions workflow. Create a synchronous workflow between the web application server tier and the worker tier that stores and forwards form data.

使用 AWS Step Functions 工作流。在 Web 应用程序服务器层和工作层之间创建一个同步工作流来存储和转发表单数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS FIFO队列的特性：保证消息的顺序性和“恰好一次”处理。

Amazon SQS标准队列的特性：高吞吐量，但不保证消息顺序或“恰好一次”处理。

Amazon API Gateway的用途：主要用于API管理和HTTP请求处理，不适合消息队列场景。

AWS Step Functions的用途：用于编排分布式应用程序工作流，不适合简单的消息队列场景。

2. 选项分析

A. Use an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data.

正确：Amazon SQS FIFO队列可以确保消息的顺序性和“恰好一次”处理，符合题目要求。

FIFO队列适合需要严格顺序和避免重复处理的场景。

B. Use an Amazon API Gateway HTTP API between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data.

错误：API Gateway主要用于管理HTTP API请求，不具备消息队列的功能。

无法保证消息的顺序性或“恰好一次”处理。

C. Use an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queue between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data.

错误：标准队列虽然支持高吞吐量，但不保证消息的顺序性或“恰好一次”处理。

题目明确要求“恰好一次”处理，因此标准队列不符合要求。

D. Use an AWS Step Functions workflow. Create a synchronous workflow between the web application server tier and the worker tier that stores and forwards form data.

错误：Step Functions主要用于编排复杂的工作流，而不是简单的消息队列场景。

题目要求快速处理表单数据，Step Functions的同步工作流可能会增加延迟。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon SQS FIFO队列能够满足题目要求的“恰好一次”处理和数据不丢失，同时保证消息的顺序性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #968

Topic 1

A finance company uses an on-premises search application to collect streaming data from various producers. The application provides real-time updates to search and visualization features.

The company is planning to migrate to AWS and wants to use an AWS native solution.

Which solution will meet these requirements?

一家金融公司使用本地搜索应用程序从多个生产者收集流数据。该应用程序为搜索和可视化功能提供实时更新。

该公司计划迁移到AWS，并希望使用AWS原生解决方案。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use Amazon EC2 instances to ingest and process the data streams to Amazon S3 buckets for storage. Use Amazon Athena to search the data. Use Amazon Managed Grafana to create visualizations.

使用Amazon EC2实例将数据流摄取并处理到Amazon S3存储桶进行存储。使用Amazon Athena搜索数据。使用Amazon Managed Grafana创建可视化。

B. Use Amazon EMR to ingest and process the data streams to Amazon Redshift for storage. Use Amazon Redshift Spectrum to search the data. Use Amazon QuickSight to create visualizations.

使用Amazon EMR将数据流摄取并处理到Amazon Redshift进行存储。使用Amazon Redshift Spectrum搜索数据。使用Amazon QuickSight创建可视化。

C. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) to ingest and process the data streams to Amazon DynamoDB for storage. Use Amazon CloudWatch to create graphical dashboards to search and visualize the data.

使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)将数据流摄取并处理到Amazon DynamoDB进行存储。使用Amazon CloudWatch创建图形化仪表板以搜索和可视化数据。

D. Use Amazon Kinesis Data Streams to ingest and process the data streams to Amazon OpenSearch Service. Use OpenSearch Service to search the data. Use Amazon QuickSight to create visualizations. **Most Voted**

使用Amazon Kinesis Data Streams将数据流摄取并处理到Amazon OpenSearch Service。使用OpenSearch Service搜索数据。使用Amazon QuickSight创建可视化。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据流处理：如何使用AWS服务处理实时数据流。

存储与搜索：选择合适的存储和搜索服务。

可视化：使用AWS服务创建数据可视化。

2. 选项分析

A. 使用Amazon EC2实例将数据流摄取并处理到Amazon S3存储桶进行存储。使用Amazon Athena搜索数据。使用Amazon Managed Grafana创建可视化。

错误：Amazon EC2需要手动管理，且不适合处理实时数据流，缺乏原生流处理能力。

错误：Amazon S3和Athena适合批量数据查询，但不适合实时搜索。

正确：Amazon Managed Grafana可以创建可视化，但整体方案不符合实时处理需求。

B. 使用Amazon EMR将数据流摄取并处理到Amazon Redshift进行存储。使用Amazon Redshift Spectrum搜索数据。使用Amazon QuickSight创建可视化。

错误：Amazon EMR适合大规模数据处理，但不适合实时流处理。

错误：Amazon Redshift是数据仓库服务，适合结构化数据分析，但不适合实时搜索。

正确：Amazon QuickSight可以创建可视化，但整体方案不符合实时处理需求。

C. 使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)将数据流摄取并处理到Amazon DynamoDB进行存储。使用Amazon CloudWatch创建图形化仪表盘以搜索和可视化数据。

错误：Amazon EKS需要复杂的管理，且不适合直接处理实时数据流。

错误：Amazon DynamoDB是NoSQL数据库，适合快速查询，但不适合复杂搜索功能。

错误：Amazon CloudWatch主要用于监控和日志分析，不适合复杂数据可视化。

D. 使用Amazon Kinesis Data Streams将数据流摄取并处理到Amazon OpenSearch Service。使用OpenSearch Service搜索数据。使用Amazon QuickSight创建可视化。

正确：Amazon Kinesis Data Streams是原生的实时数据流处理服务，适合实时数据摄取和处理。

正确：Amazon OpenSearch Service支持实时搜索和分析功能，适合实时数据需求。

正确：Amazon QuickSight可以创建可视化，适合展示数据分析结果。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：D选项提供了一个完整的AWS原生解决方案，满足实时数据流处理、搜索和可视化的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #969

Topic 1

A company currently runs an on-premises application that uses ASP.NET on Linux machines. The application is resource-intensive and serves customers directly.

The company wants to modernize the application to .NET. The company wants to run the application on containers and to scale based on Amazon CloudWatch metrics. The company also wants to reduce the time spent on operational maintenance activities.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司目前运行一个使用 ASP.NET 的本地应用程序，该应用程序部署在 Linux 机器上。该应用程序资源密集型，并直接为客户提供服务。

该公司希望将应用程序现代化为 .NET。公司希望将应用程序运行在容器中，并基于 Amazon CloudWatch 指标进行扩展。公司还希望减少在运营维护活动上花费的时间。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use AWS App2Container to containerize the application. Use an AWS CloudFormation template to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate. **Most Voted**

使用 AWS App2Container 对应用程序进行容器化。使用 AWS CloudFormation 模板将应用程序部署到 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上的 AWS Fargate。

B. Use AWS App2Container to containerize the application. Use an AWS CloudFormation template to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on Amazon EC2 instances.

使用 AWS App2Container 对应用程序进行容器化。使用 AWS CloudFormation 模板将应用程序部署到 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上的 Amazon EC2 实例。

C. Use AWS App Runner to containerize the application. Use App Runner to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate.

使用 AWS App Runner 对应用程序进行容器化。使用 App Runner 将应用程序部署到 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上的 AWS Fargate。

D. Use AWS App Runner to containerize the application. Use App Runner to deploy the application to Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) on Amazon EC2 instances.

使用 AWS App Runner 对应用程序进行容器化。使用 App Runner 将应用程序部署到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上的 Amazon EC2 实例。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

容器化应用程序的工具和服务: AWS App2Container和AWS App Runner。

部署容器化应用程序的服务: Amazon ECS、AWS Fargate、Amazon EC2、Amazon EKS。

减少运维开销的最佳实践。

基于Amazon CloudWatch指标进行自动扩展的能力。

2. 选项分析

A. Use AWS App2Container to containerize the application. Use an AWS CloudFormation template to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate.

正确性分析: AWS App2Container是一个适合将现有应用程序容器化的工具。AWS Fargate是一个无服务器计算引擎, 支持Amazon ECS, 能够减少运维开销。使用CloudFormation模板可以实现自动化部署。此选项满足题目要求, 包括减少运维开销和基于CloudWatch指标进行扩展。

结论: 正确。

B. Use AWS App2Container to containerize the application. Use an AWS CloudFormation template to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on Amazon EC2 instances.

正确性分析: 虽然AWS App2Container可以容器化应用程序, Amazon ECS可以部署容器, 但使用Amazon EC2实例会增加运维开销(例如管理EC2实例的生命周期、打补丁等)。此选项不符合“减少运维开销”的要求。

结论: 错误。

C. Use AWS App Runner to containerize the application. Use App Runner to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate.

正确性分析: AWS App Runner是一个完全托管的服务, 适合直接运行容器化应用程序, 但它不支持将应用程序部署到Amazon ECS。此选项在技术上不正确。

结论: 错误。

D. Use AWS App Runner to containerize the application. Use App Runner to deploy the application to Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) on Amazon EC2 instances.

正确性分析: AWS App Runner无法直接部署到Amazon EKS。此外, 使用Amazon EC2实例会增加运维开销, 不符合题目要求。

结论: 错误。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 选项A使用了AWS App2Container进行容器化, 并使用AWS Fargate减少运维开销, 同时支持基于CloudWatch指标进行扩展, 完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #970

Topic 1

A company is designing a new internal web application in the AWS Cloud. The new application must securely retrieve and store multiple employee usernames and passwords from an AWS managed service.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在设计一个新的内部Web应用程序，运行于AWS云中。新的应用程序必须安全地从一个AWS托管服务中检索并存储多个员工用户名和密码。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Store the employee credentials in AWS Systems Manager Parameter Store. Use AWS CloudFormation and the BatchGetSecretValue API to retrieve usernames and passwords from Parameter Store.

将员工凭证存储在AWS Systems Manager Parameter Store中。使用AWS CloudFormation和BatchGetSecretValue API从Parameter Store中检索用户名和密码。

B. Store the employee credentials in AWS Secrets Manager. Use AWS CloudFormation and AWS Batch with the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Secrets Manager.

将员工凭证存储在AWS Secrets Manager中。使用AWS CloudFormation和AWS Batch以及BatchGetSecretValue API从Secrets Manager中检索用户名和密码。

C. Store the employee credentials in AWS Systems Manager Parameter Store. Use AWS CloudFormation and AWS Batch with the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Parameter Store.

将员工凭证存储在AWS Systems Manager Parameter Store中。使用AWS CloudFormation和AWS Batch以及BatchGetSecretValue API从Parameter Store中检索用户名和密码。

D. Store the employee credentials in AWS Secrets Manager. Use AWS CloudFormation and the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Secrets Manager. **Most Voted**

将员工凭证存储在AWS Secrets Manager中。使用AWS CloudFormation和BatchGetSecretValue API从Secrets Manager中检索用户名和密码。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS Secrets Manager和AWS Systems Manager Parameter Store的使用场景和区别。
同时涉及如何以最少的操作开销安全地存储和检索敏感信息（如用户名和密码）。

2. 选项分析

A. Store the employee credentials in AWS Systems Manager Parameter Store. Use AWS CloudFormation and the BatchGetSecretValue API to retrieve usernames and passwords from Parameter Store.

错误：AWS Systems Manager Parameter Store适合存储配置数据和非敏感信息，但对于敏感信息（如用户名和密码），AWS Secrets Manager是更合适的选择。

错误：BatchGetSecretValue API是Secrets Manager的API，不能用于Parameter Store。

B. Store the employee credentials in AWS Secrets Manager. Use AWS CloudFormation and AWS Batch with the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Secrets Manager.

错误：虽然Secrets Manager是正确的存储选择，但AWS Batch并不是检索Secrets Manager数据的合适工具。

错误：AWS Batch主要用于运行批处理作业，与检索敏感信息无关。

C. Store the employee credentials in AWS Systems Manager Parameter Store. Use AWS CloudFormation and AWS Batch with the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Parameter Store.

错误：同选项A，Parameter Store不适合存储敏感信息。

错误：BatchGetSecretValue API是Secrets Manager的API，不能用于Parameter Store。

错误：AWS Batch与检索敏感信息无关。

D. Store the employee credentials in AWS Secrets Manager. Use AWS CloudFormation and the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Secrets Manager.

正确：AWS Secrets Manager专门设计用于存储和管理敏感信息（如用户名和密码）。

正确：BatchGetSecretValue API是Secrets Manager的API，用于检索存储的敏感信息。

正确：此选项使用了正确的服务和API，且操作开销最小。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Secrets Manager是存储敏感信息的最佳选择，且BatchGetSecretValue API是正确的检索方法。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #971

Topic 1

A company that is in the ap-northeast-1 Region has a fleet of thousands of AWS Outposts servers. The company has deployed the servers at remote locations around the world. All the servers regularly download new software versions that consist of 100 files. There is significant latency before all servers run the new software versions.

The company must reduce the deployment latency for new software versions.

Which solution will meet this requirement with the LEAST operational overhead?

一家位于 ap-northeast-1 区域的公司拥有数千台 AWS Outposts 服务器的集群。该公司已在全球各地的远程地点部署了这些服务器。所有服务器定期下载包含 100 个文件的新软件版本。在所有服务器运行新软件版本之前存在显著的延迟。

该公司必须减少新软件版本的部署延迟。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足此需求?

A. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Set up an Amazon CloudFront distribution in ap-northeast-1 that includes a CachingDisabled cache policy. Configure the S3 bucket as the origin. Download the software by using signed URLs.

在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 bucket。在 ap-northeast-1 中设置一个包含 CachingDisabled 缓存策略的 Amazon CloudFront 分配。将 S3 bucket 配置为源。使用签名 URL 下载软件。

B. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Create a second S3 bucket in the us-east-1 Region. Configure replication between the buckets. Set up an Amazon CloudFront distribution that uses ap-northeast-1 as the primary origin and us-east-1 as the secondary origin. Download the software by using signed URLs.

在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 bucket。在 us-east-1 区域中创建第二个 S3 bucket。配置两个 bucket 之间的复制。设置一个 Amazon CloudFront 分配，将 ap-northeast-1 作为主源，将 us-east-1 作为次源。使用签名 URL 下载软件。

C. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Configure Amazon S3 Transfer Acceleration. Download the software by using the S3 Transfer Acceleration endpoint.

在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 bucket。配置 Amazon S3 Transfer Acceleration。使用 S3 Transfer Acceleration 端点下载软件。

D. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Set up an Amazon CloudFront distribution. Configure the S3 bucket as the origin. Download the software by using signed URLs. **Most Voted**


在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 bucket。设置一个 Amazon CloudFront 分配。将 S3 bucket 配置为源。使用签名 URL 下载软件。

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的使用和配置

Amazon CloudFront 的分发机制

如何优化全球范围内的内容分发以减少延迟

签名 URL 的使用

2. 选项分析

A. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Set up an Amazon CloudFront distribution in ap-northeast-1 that includes a CachingDisabled cache policy. Configure the S3 bucket as the origin. Download the software by using signed URLs.

分析：

虽然使用了 CloudFront，但禁用缓存（CachingDisabled）会导致每次请求都直接回源服务器，无法利用 CloudFront 的缓存优势。这会增加延迟，尤其是对于全球范围的分发场景。

因此，这个选项不符合减少部署延迟的要求。

B. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Create a second S3 bucket in the us-east-1 Region. Configure replication between the buckets. Set up an Amazon CloudFront distribution that uses ap-northeast-1 as the primary origin and us-east-1 as the secondary origin. Download the software by using signed URLs.

分析：

配置了两个 S3 bucket 并设置了复制，但这增加了额外的复杂性和操作开销。

虽然 CloudFront 可以使用多个源，但这种配置并不直接解决全球范围的延迟问题。

此选项的操作开销较高，不符合“LEAST operational overhead”的要求。

C. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Configure Amazon S3 Transfer Acceleration. Download the software by using the S3 Transfer Acceleration endpoint.

分析：

S3 Transfer Acceleration 可以加速跨区域的上传和下载，但它主要适用于单一客户端与 S3 bucket 的交互。

对于全球范围的分发，CloudFront 的边缘缓存更适合，因为它可以将内容缓存到离用户最近的边缘位置。

此选项虽然减少了延迟，但不如 CloudFront 的分发机制高效。

D. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Set up an Amazon CloudFront distribution. Configure the S3 bucket as the origin. Download the software by using signed URLs.

分析：

使用 CloudFront 分发内容，可以将文件缓存到全球范围的边缘位置，从而显著减少延迟。

签名 URL 提供了安全性，确保只有授权用户可以下载文件。

此选项操作简单，符合“LEAST operational overhead”的要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：D 选项使用了 CloudFront 的全球分发能力，并且操作简单，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #972

Topic 1

A company currently runs an on-premises stock trading application by using Microsoft Windows Server. The company wants to migrate the application to the AWS Cloud.

The company needs to design a highly available solution that provides low-latency access to block storage across multiple Availability Zones.

Which solution will meet these requirements with the LEAST implementation effort?

一家公司目前使用 Microsoft Windows Server 在本地运行一个股票交易应用程序。该公司希望将该应用程序迁移到 AWS 云。

该公司需要设计一个高可用的解决方案，以提供跨多个可用区的低延迟块存储访问。

哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些需求？

A. Configure a Windows Server cluster that spans two Availability Zones on Amazon EC2 instances. Install the application on both cluster nodes. Use Amazon FSx for Windows File Server as shared storage between the two cluster nodes.

配置一个跨两个可用区的 Windows Server 集群，运行在 Amazon EC2 实例上。在两个集群节点上安装应用程序。使用 Amazon FSx for Windows File Server 作为两个集群节点之间的共享存储。

B. Configure a Windows Server cluster that spans two Availability Zones on Amazon EC2 instances. Install the application on both cluster nodes. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSD (gp3) volumes as storage attached to the EC2 instances. Set up application-level replication to sync data from one EBS volume in one Availability Zone to another EBS volume in the second Availability Zone.

配置一个跨两个可用区的 Windows Server 集群，运行在 Amazon EC2 实例上。在两个集群节点上安装应用程序。使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSD (gp3) 卷作为附加到 EC2 实例的存储。设置应用程序级别的复制，将一个可用区中的 EBS 卷数据同步到另一个可用区中的 EBS 卷。

C. Deploy the application on Amazon EC2 instances in two Availability Zones. Configure one EC2 instance as active and the second EC2 instance in standby mode. Use an Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ file system to access the data by using Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) protocol. **Most Voted**

在两个可用区的 Amazon EC2 实例上部署应用程序。将一个 EC2 实例配置为活动模式，另一个 EC2 实例配置为备用模式。使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ 文件系统，通过 Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) 协议访问数据。

D. Deploy the application on Amazon EC2 instances in two Availability Zones. Configure one EC2 instance as active and the second EC2 instance in standby mode. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Provisioned IOPS SSD (io2) volumes as storage attached to the EC2 instances. Set up Amazon EBS level replication to sync data from one io2 volume in one Availability Zone to another io2 volume in the second Availability Zone.


在两个可用区的 Amazon EC2 实例上部署应用程序。将一个 EC2 实例配置为活动模式，另一个 EC2 实例配置为备用模式。使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Provisioned IOPS SSD (io2) 卷作为附加到 EC2 实例的存储。设置 Amazon EBS 层级的复制，将一个可用区中的 io2 卷数据同步到另一个可用区中的 io2 卷。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计

跨可用区的低延迟存储解决方案

AWS存储服务 (Amazon FSx、Amazon EBS) 的特性与使用场景

Windows Server集群配置与应用部署

2. 选项分析

A. Configure a Windows Server cluster that spans two Availability Zones on Amazon EC2 instances. Install the application on both cluster nodes. Use Amazon FSx for Windows File Server as shared storage between the two cluster nodes.

分析:

Amazon FSx for Windows File Server是一个托管的Windows文件系统，适合Windows应用程序的共享存储需求。

虽然FSx for Windows File Server支持跨可用区的高可用性，但它主要用于文件共享，而不是低延迟的块存储。

此选项未提到使用块存储（如iSCSI协议），因此不完全满足题目要求。

结论: 错误。

B. Configure a Windows Server cluster that spans two Availability Zones on Amazon EC2 instances. Install the application on both cluster nodes. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSD (gp3) volumes as storage attached to the EC2 instances. Set up application-level replication to sync data from one EBS volume in one Availability Zone to another EBS volume in the second Availability Zone.

分析:

Amazon EBS gp3卷提供高性能块存储，但它不支持跨可用区的原生同步或复制。

应用程序级别的复制需要额外的开发工作，增加了实现复杂性。

此选项的实现努力较高，不符合题目要求的“LEAST implementation effort”。

结论: 错误。

C. Deploy the application on Amazon EC2 instances in two Availability Zones. Configure one EC2 instance as active and the second EC2 instance in standby mode. Use an Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ file system to access the data by using Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) protocol.

分析:

Amazon FSx for NetApp ONTAP支持跨可用区的高可用性，并提供低延迟的块存储访问（通过iSCSI协议）。

此选项直接满足题目要求：高可用、低延迟、跨可用区的块存储。

实现努力较低，因为FSx for NetApp ONTAP是托管服务，减少了配置和管理的复杂性。

结论: 正确。

D. Deploy the application on Amazon EC2 instances in two Availability Zones. Configure one EC2 instance as active and the second EC2 instance in standby mode. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Provisioned IOPS SSD (io2) volumes as storage attached to the EC2 instances. Set up Amazon EBS level replication to sync data from one io2 volume in one Availability Zone to another io2 volume in the second Availability Zone.

分析:

Amazon EBS io2卷提供高性能和高可靠性，但EBS本身不支持跨可用区的原生同步。

设置EBS级别的复制需要额外的配置工作，增加了实现复杂性。

此选项的实现努力较高，不符合题目要求的“LEAST implementation effort”。

结论：错误。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ文件系统通过iSCSI协议提供低延迟的块存储访问，同时支持跨可用区的高可用性，且实现努力最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #973

Topic 1

A company is designing a web application with an internet-facing Application Load Balancer (ALB).

The company needs the ALB to receive HTTPS web traffic from the public internet. The ALB must send only HTTPS traffic to the web application servers hosted on the Amazon EC2 instances on port 443. The ALB must perform a health check of the web application servers over HTTPS on port 8443.

Which combination of configurations of the security group that is associated with the ALB will meet these requirements? (Choose three.)

一家公司正在设计一个具有面向互联网的 Application Load Balancer (ALB) 的网页应用程序。

该公司需要 ALB 从公共互联网接收 HTTPS 网络流量。ALB 必须仅将 HTTPS 流量发送到托管在 Amazon EC2 实例上的网页应用程序服务器的 443 端口。ALB 必须通过 8443 端口上的 HTTPS 对网页应用程序服务器执行健康检查。

与 ALB 关联的安全组的哪些配置组合可以满足这些要求? (选择三个)

A. Allow HTTPS inbound traffic from 0.0.0.0/0 for port 443. **Most Voted**

允许来自 0.0.0.0/0 的 443 端口的 HTTPS 入站流量。

B. Allow all outbound traffic to 0.0.0.0/0 for port 443.

允许所有流量通过 443 端口出站到 0.0.0.0/0。

C. Allow HTTPS outbound traffic to the web application instances for port 443. **Most Voted**

允许通过 443 端口向网页应用程序实例发送 HTTPS 出站流量。

D. Allow HTTPS inbound traffic from the web application instances for port 443.

允许来自网页应用程序实例的 443 端口的 HTTPS 入站流量。

E. Allow HTTPS outbound traffic to the web application instances for the health check on port 8443. **Most Voted**

允许通过 8443 端口向网页应用程序实例发送健康检查的 HTTPS 出站流量。

F. Allow HTTPS inbound traffic from the web application instances for the health check on port 8443.

允许来自网页应用程序实例的 8443 端口的健康检查的 HTTPS 入站流量。

Correct Answer: ACE

正确答案: ACE

题目分析与解答

1. 考察的知识点

安全组配置：如何正确设置安全组规则以满足应用程序的需求。

HTTPS流量管理：理解HTTPS流量的入站和出站规则。

健康检查：如何配置安全组以支持ALB的健康检查功能。

2. 选项分析

A. Allow HTTPS inbound traffic from 0.0.0.0/0 for port 443.

正确：ALB需要接收来自互联网的HTTPS流量，因此需要允许从0.0.0.0/0到443端口的入站流量。

B. Allow all outbound traffic to 0.0.0.0/0 for port 443.

错误：ALB不需要向互联网发送HTTPS流量，出站流量应该限制到目标实例。

C. Allow HTTPS outbound traffic to the web application instances for port 443.

正确：ALB需要将HTTPS流量发送到托管Web应用程序的EC2实例，因此需要允许到443端口的出站流量。

D. Allow HTTPS inbound traffic from the web application instances for port 443.

错误：Web应用程序实例不会向ALB发送HTTPS流量，因此不需要此规则。

E. Allow HTTPS outbound traffic to the web application instances for the health check on port 8443.

正确：ALB需要对Web应用程序实例进行健康检查，健康检查使用HTTPS协议并通过8443端口，因此需要允许此出站流量。

F. Allow HTTPS inbound traffic from the web application instances for the health check on port 8443.

错误：健康检查是ALB向实例发起的请求，实例不会向ALB发送流量，因此不需要此规则。

3. 我选的答案

A

C

E

4. 官方答案

A

C

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #974

Topic 1

A company hosts an application on AWS. The application gives users the ability to upload photos and store the photos in an Amazon S3 bucket. The company wants to use Amazon CloudFront and a custom domain name to upload the photo files to the S3 bucket in the eu-west-1 Region.

Which solution will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司在 AWS 上托管了一个应用程序。该应用程序允许用户上传照片并将照片存储在 Amazon S3 bucket 中。公司希望使用 Amazon CloudFront 和一个自定义域名将照片文件上传到位于 eu-west-1 区域的 S3 bucket 中。

哪种解决方案可以满足这些要求? (选择两个)

A. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a public certificate in the us-east-1 Region. Use the certificate in CloudFront.

Most Voted

使用 AWS Certificate Manager (ACM) 在 us-east-1 区域创建一个公共证书。在 CloudFront 中使用该证书。

B. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a public certificate in eu-west-1. Use the certificate in CloudFront.
使用 AWS Certificate Manager (ACM) 在 eu-west-1 区域创建一个公共证书。在 CloudFront 中使用该证书。

C. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront. Configure S3 Transfer Acceleration.
配置 Amazon S3 允许从 CloudFront 上传。配置 S3 Transfer Acceleration。

D. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront origin access control (OAC). **Most Voted**
配置 Amazon S3 允许从 CloudFront 源访问控制 (OAC) 上传。

E. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront. Configure an Amazon S3 website endpoint.
配置 Amazon S3 允许从 CloudFront 上传。配置一个 Amazon S3 网站端点。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (83%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront与Amazon S3的集成。

AWS Certificate Manager (ACM)的使用及区域要求。

Amazon S3的上传配置，包括源访问控制 (OAC) 和加速选项。

2. 选项分析

A. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a public certificate in the us-east-1 Region. Use the certificate in CloudFront.

正确。CloudFront要求使用的证书必须在us-east-1区域创建，因为CloudFront的证书管理是集中在us-east-1区域的。

B. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a public certificate in eu-west-1. Use the certificate in CloudFront.

错误。CloudFront不支持在其他区域（如eu-west-1）创建的证书，必须在us-east-1区域创建证书。

C. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront. Configure S3 Transfer Acceleration.

错误。S3 Transfer Acceleration是用于加速跨区域或全球范围的上传，但题目没有提到需要加速功能，且与CloudFront的集成不直接相关。

D. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront origin access control (OAC).

正确。使用CloudFront的源访问控制 (OAC) 是推荐的最佳实践，可以确保只有CloudFront可以访问S3资源。

E. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront. Configure an Amazon S3 website endpoint.

错误。S3网站端点用于静态网站托管，与CloudFront的上传功能无关。

3. 我的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #975

Topic 1

A weather forecasting company collects temperature readings from various sensors on a continuous basis. An existing data ingestion process collects the readings and aggregates the readings into larger Apache Parquet files. Then the process encrypts the files by using client-side encryption with KMS managed keys (CSE-KMS). Finally, the process writes the files to an Amazon S3 bucket with separate prefixes for each calendar day.

The company wants to run occasional SQL queries on the data to take sample moving averages for a specific calendar day.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家天气预报公司持续从各种传感器收集温度读数。现有的数据摄取流程会收集这些读数，并将读数汇总成更大的 Apache Parquet 文件。然后，该流程使用客户端加密和 KMS 管理密钥（CSE-KMS）对文件进行加密。最后，该流程将文件写入一个 Amazon S3 存储桶，并为每个日历日设置单独的前缀。

该公司希望对数据运行偶尔的 SQL 查询，以获取特定日历日的样本移动平均值。

哪种解决方案可以最具成本效益地满足这些需求？

A. Configure Amazon Athena to read the encrypted files. Run SQL queries on the data directly in Amazon S3. **Most Voted**

配置 Amazon Athena 来读取加密文件。在 Amazon S3 中直接对数据运行 SQL 查询。

B. Use Amazon S3 Select to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

使用 Amazon S3 Select 在 Amazon S3 中直接对数据运行 SQL 查询。

C. Configure Amazon Redshift to read the encrypted files. Use Redshift Spectrum and Redshift query editor v2 to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

配置 Amazon Redshift 来读取加密文件。使用 Redshift Spectrum 和 Redshift query editor v2 在 Amazon S3 中直接对数据运行 SQL 查询。

D. Configure Amazon EMR Serverless to read the encrypted files. Use Apache SparkSQL to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

配置 Amazon EMR Serverless 来读取加密文件。使用 Apache SparkSQL 在 Amazon S3 中直接对数据运行 SQL 查询。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Athena的使用及其与Amazon S3的集成。

Amazon S3存储和加密文件的处理方式。

成本效益分析：选择最经济的解决方案。

SQL查询工具的适用场景。

2. 选项分析

A. Configure Amazon Athena to read the encrypted files. Run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

正确：Amazon Athena是一种无服务器的交互式查询服务，可以直接查询存储在Amazon S3中的数据。它支持读取加密的Parquet文件，并且可以通过KMS解密数据。

成本效益高：Athena按查询付费，无需预置资源，非常适合偶尔运行SQL查询的场景。

B. Use Amazon S3 Select to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

错误：Amazon S3 Select主要用于从单个对象中提取部分数据，而不是运行复杂的SQL查询。题目要求运行SQL查询以计算移动平均值，S3 Select不适合这种场景。

C. Configure Amazon Redshift to read the encrypted files. Use Redshift Spectrum and Redshift query editor v2 to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

错误：虽然Redshift Spectrum可以查询存储在S3中的数据，但Redshift需要预置集群，成本较高，不适合偶尔运行查询的场景。

D. Configure Amazon EMR Serverless to read the encrypted files. Use Apache SparkSQL to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

错误：Amazon EMR Serverless适合处理大规模数据分析任务，但对于偶尔运行SQL查询的场景，EMR的复杂性和成本较高，不是最优选择。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Athena是最适合偶尔运行SQL查询的工具，支持直接查询存储在Amazon S3中的加密数据，并且成本效益最高。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #976

Topic 1

A company is implementing a new application on AWS. The company will run the application on multiple Amazon EC2 instances across multiple Availability Zones within multiple AWS Regions. The application will be available through the internet. Users will access the application from around the world.

The company wants to ensure that each user who accesses the application is sent to the EC2 instances that are closest to the user's location.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在 AWS 上实施一个新应用程序。该公司将在多个 AWS 区域内的多个可用区中运行多个 Amazon EC2 实例来运行该应用程序。该应用程序将通过互联网提供服务。用户将从世界各地访问该应用程序。

该公司希望确保每个访问该应用程序的用户都被发送到距离用户位置最近的 EC2 实例。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Implement an Amazon Route 53 geolocation routing policy. Use an internet-facing Application Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

实施 Amazon Route 53 地理位置路由策略。使用面向互联网的 Application Load Balancer 将流量分配到同一区域内的所有可用区。

B. Implement an Amazon Route 53 geoproximity routing policy. Use an internet-facing Network Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region. **Most Voted**

实施 Amazon Route 53 地理邻近路由策略。使用面向互联网的 Network Load Balancer 将流量分配到同一区域内的所有可用区。

C. Implement an Amazon Route 53 multivalue answer routing policy. Use an internet-facing Application Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

实施 Amazon Route 53 多值答案路由策略。使用面向互联网的 Application Load Balancer 将流量分配到同一区域内的所有可用区。

D. Implement an Amazon Route 53 weighted routing policy. Use an internet-facing Network Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

实施 Amazon Route 53 加权路由策略。使用面向互联网的 Network Load Balancer 将流量分配到同一区域内的所有可用区。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (63%)

A (37%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53 路由策略，包括地理位置路由（Geolocation）、地理邻近路由（Geoproximity）、多值答案路由（Multivalued Answer）、加权路由（Weighted Routing）。

负载均衡器的类型及其适用场景，包括 Application Load Balancer 和 Network Load Balancer。

跨区域和跨可用区的流量分配策略。

2. 选项分析

A. Implement an Amazon Route 53 geolocation routing policy. Use an internet-facing Application Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

正确性分析：Geolocation routing policy 是基于用户的地理位置来路由流量，但它无法动态调整到“最近的”资源，只能基于预定义的地理区域进行分配。

错误原因：题目要求将用户路由到“最近的”EC2实例，而 Geolocation routing 不能动态计算距离。

B. Implement an Amazon Route 53 geoproximity routing policy. Use an internet-facing Network Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

正确性分析：Geoproximity routing policy 是基于用户和资源之间的距离来路由流量，可以动态调整到“最近的”资源。

正确原因：此选项满足题目要求，将用户路由到最近的 EC2 实例，同时 Network Load Balancer 可以高效处理跨区域流量。

C. Implement an Amazon Route 53 multivalued answer routing policy. Use an internet-facing Application Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

正确性分析：Multivalued answer routing policy 返回多个 IP 地址供客户端选择，但它不基于用户位置动态调整流量。

错误原因：此选项无法满足题目要求的“最近的”资源路由功能。

D. Implement an Amazon Route 53 weighted routing policy. Use an internet-facing Network Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

正确性分析：Weighted routing policy 是基于预定义权重分配流量，而不是基于用户位置动态调整流量。

错误原因：此选项无法满足题目要求的“最近的”资源路由功能。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Geoproximity routing policy 是唯一能够动态调整到“最近的”资源的路由策略，且 Network Load Balancer 适合处理跨区域流量。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #977

Topic 1

A financial services company plans to launch a new application on AWS to handle sensitive financial transactions. The company will deploy the application on Amazon EC2 instances. The company will use Amazon RDS for MySQL as the database. The company's security policies mandate that data must be encrypted at rest and in transit.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家金融服务公司计划在 AWS 上启动一个新应用程序，以处理敏感的金融交易。该公司将把应用程序部署在 Amazon EC2 实例上。公司将使用 Amazon RDS for MySQL 作为数据库。公司的安全策略要求数据必须在静止和传输过程中加密。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure AWS Certificate Manager (ACM) SSL/TLS certificates for encryption in transit. **Most Voted**

使用 AWS KMS 管理密钥为 Amazon RDS for MySQL 配置静止数据加密。使用 AWS Certificate Manager (ACM) 的 SSL/TLS 证书配置传输中的数据加密。

B. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure IPsec tunnels for encryption in transit.

使用 AWS KMS 管理密钥为 Amazon RDS for MySQL 配置静止数据加密。使用 IPsec 隧道配置传输中的数据加密。

C. Implement third-party application-level data encryption before storing data in Amazon RDS for MySQL. Configure AWS Certificate Manager (ACM) SSL/TLS certificates for encryption in transit.

在将数据存储在 Amazon RDS for MySQL 之前，实施第三方应用程序级数据加密。使用 AWS Certificate Manager (ACM) 的 SSL/TLS 证书配置传输中的数据加密。

D. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure a VPN connection to enable private connectivity to encrypt data in transit.

使用 AWS KMS 管理密钥为 Amazon RDS for MySQL 配置静止数据加密。配置 VPN 连接以启用私有连接来加密传输中的数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS 数据加密：如何使用 AWS KMS 管理密钥实现静态数据加密。

数据传输加密：如何使用 SSL/TLS 证书实现传输中的数据加密。

选择最少的操作开销解决方案：AWS 提供的托管服务和自动化功能。

2. 选项分析

A. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure AWS Certificate Manager (ACM) SSL/TLS certificates for encryption in transit.

正确：AWS KMS 是原生支持的服务，可以轻松配置 RDS 数据加密，且操作开销低。

正确：AWS Certificate Manager (ACM) 提供托管的 SSL/TLS 证书，自动化管理证书生命周期，适合加密数据传输。

此选项完全符合要求，并且操作开销最低。

B. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure IPsec tunnels for encryption in transit.

正确：AWS KMS 可以轻松配置 RDS 数据加密。

错误：IPsec 隧道通常用于网络层加密（如 VPN），而不是直接用于应用层数据传输加密。配置和维护 IPsec 隧道需要额外的操作开销。

C. Implement third-party application-level data encryption before storing data in Amazon RDS for MySQL. Configure AWS Certificate Manager (ACM) SSL/TLS certificates for encryption in transit.

错误：第三方应用程序级数据加密需要开发人员额外的工作，增加了操作开销。

正确：ACM SSL/TLS 证书可以加密数据传输。

此选项增加了不必要的复杂性，不符合“最少操作开销”的要求。

D. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure a VPN connection to enable private connectivity to encrypt data in transit.

正确：AWS KMS 可以轻松配置 RDS 数据加密。

错误：VPN 连接主要用于网络层的私有连接，而不是直接用于应用层数据加密。配置和维护 VPN 连接需要额外的操作开销。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #978

Topic 1

A company is migrating its on-premises Oracle database to an Amazon RDS for Oracle database. The company needs to retain data for 90 days to meet regulatory requirements. The company must also be able to restore the database to a specific point in time for up to 14 days.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在将其本地 Oracle 数据库迁移到 Amazon RDS for Oracle 数据库。该公司需要保留数据 90 天以满足监管要求。公司还必须能够将数据库恢复到最多 14 天内的特定时间点。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求?

A. Create Amazon RDS automated backups. Set the retention period to 90 days.

创建 Amazon RDS 自动备份。将保留期设置为 90 天。

B. Create an Amazon RDS manual snapshot every day. Delete manual snapshots that are older than 90 days.

每天创建一个 Amazon RDS 手动快照。删除超过 90 天的手动快照。

C. Use the Amazon Aurora Clone feature for Oracle to create a point-in-time restore. Delete clones that are older than 90 days. 使用 Amazon Aurora Clone 功能为 Oracle 创建一个时间点恢复。删除超过 90 天的克隆。

D. Create a backup plan that has a retention period of 90 days by using AWS Backup for Amazon RDS. **Most Voted**

使用 AWS Backup 为 Amazon RDS 创建一个具有 90 天保留期的备份计划。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS备份与恢复机制, 包括自动备份、手动快照和AWS Backup的使用。

如何满足数据保留要求和点时间恢复需求。

选择最少操作开销的解决方案。

2. 选项分析

A. Create Amazon RDS automated backups. Set the retention period to 90 days.

错误：Amazon RDS自动备份的最大保留期为35天，无法满足90天的保留要求。

虽然自动备份支持点时间恢复，但无法满足90天的保留需求。

B. Create an Amazon RDS manual snapshot every day. Delete manual snapshots that are older than 90 days.

正确性：手动快照可以满足90天的保留要求。

错误：需要每天手动创建快照并管理删除操作，增加了操作开销，不符合“最少操作开销”的要求。

C. Use the Amazon Aurora Clone feature for Oracle to create a point-in-time restore. Delete clones that are older than 90 days.

错误：Amazon Aurora Clone是Aurora特有的功能，不适用于Amazon RDS for Oracle。

此选项与题目要求不符。

D. Create a backup plan that has a retention period of 90 days by using AWS Backup for Amazon RDS.

正确性：AWS Backup支持为Amazon RDS创建备份计划，并可以设置保留期为90天。

正确性：AWS Backup支持点时间恢复，且操作开销最少。

此选项完全满足题目要求。

3. 我的答案

D. Create a backup plan that has a retention period of 90 days by using AWS Backup for Amazon RDS.

4. 官方答案

D. Create a backup plan that has a retention period of 90 days by using AWS Backup for Amazon RDS.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Backup提供了最少的操作开销，同时满足90天数据保留和点时间恢复的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #979

Topic 1

A company is developing a new application that uses a relational database to store user data and application configurations. The company expects the application to have steady user growth. The company expects the database usage to be variable and read-heavy, with occasional writes.

The company wants to cost-optimize the database solution. The company wants to use an AWS managed database solution that will provide the necessary performance.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在开发一个新应用程序，该应用程序使用关系型数据库来存储用户数据和应用程序配置。公司预计该应用程序将有稳定的用户增长。公司预计数据库的使用将是可变的，并且以读取为主，偶尔会有写入操作。

公司希望优化数据库解决方案的成本。公司希望使用一个AWS托管的数据库解决方案，以提供必要的性能。

哪种解决方案能够最具成本效益地满足这些需求？

A. Deploy the database on Amazon RDS. Use Provisioned IOPS SSD storage to ensure consistent performance for read and write operations.

将数据库部署在Amazon RDS上。使用Provisioned IOPS SSD存储以确保读取和写入操作的一致性能。

B. Deploy the database on Amazon Aurora Serverless to automatically scale the database capacity based on actual usage to accommodate the workload. **Most Voted**

将数据库部署在Amazon Aurora Serverless上，根据实际使用情况自动扩展数据库容量以适应工作负载。

C. Deploy the database on Amazon DynamoDB. Use on-demand capacity mode to automatically scale throughput to accommodate the workload.

将数据库部署在Amazon DynamoDB上。使用按需容量模式以自动扩展吞吐量以适应工作负载。

D. Deploy the database on Amazon RDS. Use magnetic storage and use read replicas to accommodate the workload.

将数据库部署在Amazon RDS上。使用磁性存储并使用只读副本来适应工作负载。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察AWS数据库服务的选择，包括Amazon RDS、Amazon Aurora Serverless和Amazon DynamoDB的特性和适用场景。重点关注成本优化、性能需求（读写操作）、自动扩展能力以及工作负载的特性（读多写少）。

2. 选项分析

A. Deploy the database on Amazon RDS. Use Provisioned IOPS SSD storage to ensure consistent performance for read and write operations.

正确性分析：Provisioned IOPS SSD存储确实可以提供一致的性能，但它的成本较高，不符合题目中“成本优化”的要求。

结论：此选项错误。

B. Deploy the database on Amazon Aurora Serverless to automatically scale the database capacity based on actual usage to accommodate the workload.

正确性分析：Amazon Aurora Serverless支持自动扩展数据库容量，能够根据实际使用情况动态调整资源，适合读多写少的场景，同时成本优化效果显著。

结论：此选项正确。

C. Deploy the database on Amazon DynamoDB. Use on-demand capacity mode to automatically scale throughput to accommodate the workload.

正确性分析：DynamoDB是一个NoSQL数据库，不适合存储关系型数据（如用户数据和应用配置），与题目要求不符。

结论：此选项错误。

D. Deploy the database on Amazon RDS. Use magnetic storage and use read replicas to accommodate the workload.

正确性分析：磁性存储的性能较低，不适合读多写少的场景；虽然读副本可以提高读取性能，但整体方案不够成本优化。

结论：此选项错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Aurora Serverless能够根据实际使用情况自动扩展数据库容量，适合读多写少的场景，同时具有成本优化的优势，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #980

Topic 1

A company hosts its application on several Amazon EC2 instances inside a VPC. The company creates a dedicated Amazon S3 bucket for each customer to store their relevant information in Amazon S3.

The company wants to ensure that the application running on EC2 instances can securely access only the S3 buckets that belong to the company's AWS account.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在VPC内的多个Amazon EC2实例上托管其应用程序。该公司为每位客户创建一个专属的Amazon S3存储桶，用于在Amazon S3中存储相关信息。

该公司希望确保运行在EC2实例上的应用程序能够安全地访问仅属于该公司AWS账户的S3存储桶。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些要求？

A. Create a gateway endpoint for Amazon S3 that is attached to the VPC. Update the IAM instance profile policy to provide access to only the specific buckets that the application needs.

为Amazon S3创建一个附加到VPC的网关端点。更新IAM实例配置文件策略以仅提供对应用程序需要的特定存储桶的访问权限。

B. Create a NAT gateway in a public subnet with a security group that allows access to only Amazon S3. Update the route tables to use the NAT Gateway.

在公共子网中创建一个NAT网关，并为其分配一个安全组，仅允许访问Amazon S3。更新路由表以使用NAT网关。

C. Create a gateway endpoint for Amazon S3 that is attached to the VPC. Update the IAM instance profile policy with a Deny action and the following condition key:

```
{
  "StringNotEquals" : {
    "s3:ResourceAccount" : [ "CompanyAWSAcctNumber" ]
  }
}
```

Most Voted

为Amazon S3创建一个附加到VPC的网关端点。更新IAM实例配置文件策略，使用Deny操作和以下条件键：

D. Create a NAT Gateway in a public subnet. Update route tables to use the NAT Gateway. Assign bucket policies for all buckets with a Deny action and the following condition key:

```
{
  "StringNotEquals" : {
    "s3:ResourceAccount" : [ "CompanyAWSAcctNumber"]
  }
}
```

在公共子网中创建一个NAT网关。更新路由表以使用NAT网关。为所有存储桶分配存储桶策略，使用Deny操作和以下条件键：

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (67%)

A (33%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3访问控制：如何通过IAM策略和条件键限制对S3存储桶的访问。

VPC端点：如何使用网关端点优化与S3的安全通信。

最小化操作开销：选择最简单且高效的解决方案。

2. 选项分析

A. Create a gateway endpoint for Amazon S3 that is attached to the VPC. Update the IAM instance profile policy to provide access to only the specific buckets that the application needs.

正确性分析：使用网关端点可以安全地访问S3，而无需通过互联网。更新IAM实例配置文件策略可以限制对特定存储桶的访问。

问题：虽然可以实现目标，但需要手动更新IAM策略以限制访问特定存储桶，增加了操作开销。

结论：此选项正确但不是操作开销最小的解决方案。

B. Create a NAT gateway in a public subnet with a security group that allows access to only Amazon S3. Update the route tables to use the NAT Gateway.

正确性分析：NAT网关允许私有子网中的实例访问互联网资源，包括S3。

问题：使用NAT网关会增加成本，并且安全组无法直接限制对特定S3存储桶的访问。

结论：此选项不符合要求，因为它无法确保仅访问公司账户的S3存储桶。

C. Create a gateway endpoint for Amazon S3 that is attached to the VPC. Update the IAM instance profile policy with a Deny action and the following condition key:

正确性分析：网关端点提供安全的S3访问。通过IAM策略中的Deny操作和条件键，可以确保实例只能访问公司账户的S3存储桶。

优势：此方法自动化程度高，操作开销最小。

结论：此选项是正确答案。

D. Create a NAT Gateway in a public subnet. Update route tables to use the NAT Gateway. Assign bucket policies for all buckets with a Deny action and the following condition key:

正确性分析：NAT网关允许私有子网中的实例访问互联网资源，包括S3。通过存储桶策略可以限制访问。

问题：使用NAT网关增加了成本，且需要为每个存储桶单独配置策略，操作开销较高。

结论：此选项不符合要求，因为操作开销较高。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C使用网关端点和IAM策略中的Deny操作及条件键，既满足了安全性要求，又最小化了操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #981

Topic 1

A company is building a cloud-based application on AWS that will handle sensitive customer data. The application uses Amazon RDS for the database, Amazon S3 for object storage, and S3 Event Notifications that invoke AWS Lambda for serverless processing.

The company uses AWS IAM Identity Center to manage user credentials. The development, testing, and operations teams need secure access to Amazon RDS and Amazon S3 while ensuring the confidentiality of sensitive customer data. The solution must comply with the principle of least privilege.

Which solution meets these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在使用 AWS 构建一个基于云的应用程序，该应用程序将处理敏感的客户数据。该应用程序使用 Amazon RDS 作为数据库，使用 Amazon S3 进行对象存储，并使用 S3 Event Notifications 调用 AWS Lambda 进行无服务器处理。

该公司使用 AWS IAM Identity Center 来管理用户凭证。开发、测试和运营团队需要安全访问 Amazon RDS 和 Amazon S3，同时确保敏感客户数据的机密性。解决方案必须符合最小权限原则。

哪种解决方案在最少的运营开销下满足这些要求？

A. Use IAM roles with least privilege to grant all the teams access. Assign IAM roles to each team with customized IAM policies defining specific permission for Amazon RDS and S3 object access based on team responsibilities.

使用具有最小权限的 IAM 角色为所有团队授予访问权限。为每个团队分配 IAM 角色，并使用自定义 IAM 策略定义基于团队职责的 Amazon RDS 和 S3 对象访问的特定权限。

B. Enable IAM Identity Center with an Identity Center directory. Create and configure permission sets with granular access to Amazon RDS and Amazon S3. Assign all the teams to groups that have specific access with the permission sets. **Most Voted**
启用 IAM Identity Center，并使用 Identity Center 目录。创建并配置具有细粒度访问权限的权限集，用于访问 Amazon RDS 和 Amazon S3。将所有团队分配到具有权限集的特定访问权限的组中。

C. Create individual IAM users for each member in all the teams with role-based permissions. Assign the IAM roles with predefined policies for RDS and S3 access to each user based on user needs. Implement IAM Access Analyzer for periodic credential evaluation.

为所有团队中的每个成员创建单独的 IAM 用户，并设置基于角色的权限。根据用户需求为每个用户分配具有预定义策略的 IAM 角色，用于访问 RDS 和 S3。实施 IAM Access Analyzer 进行定期凭证评估。

D. Use AWS Organizations to create separate accounts for each team. Implement cross-account IAM roles with least privilege. Grant specific permission for RDS and S3 access based on team roles and responsibilities.

使用 AWS Organizations 为每个团队创建单独的账户。实施跨账户 IAM 角色，并设置最小权限。根据团队角色和职责授予 RDS 和 S3 访问的特定权限。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM权限管理与最佳实践

AWS IAM Identity Center的使用

最小权限原则的实现

跨服务权限管理 (Amazon RDS和Amazon S3)

操作简化与安全性

2. 选项分析

A. 使用IAM角色为所有团队授予访问权限:

正确性: 使用IAM角色可以实现最小权限原则, 并且可以为不同团队分配自定义策略。

问题: 需要手动创建和管理多个IAM角色及策略, 增加了操作复杂性和管理开销。

结论: 虽然满足要求, 但操作开销较高, 不是最佳解决方案。

B. 启用IAM Identity Center并使用权限集:

正确性: IAM Identity Center支持集中管理用户身份和权限, 权限集可以实现细粒度控制, 符合最小权限原则。

优势: 通过组和权限集的管理, 简化了操作开销, 同时确保安全性和合规性。

结论: 满足所有要求, 并且操作开销最低, 是最佳解决方案。

C. 为每个成员创建IAM用户并分配角色:

正确性: 可以通过IAM用户和角色实现权限管理。

问题: 需要为每个用户单独创建IAM用户和分配权限, 管理复杂性高, 且不符合集中管理的最佳实践。

结论: 操作开销高, 不是最佳解决方案。

D. 使用AWS Organizations创建单独账户:

正确性: 跨账户IAM角色可以实现权限管理, 并且符合最小权限原则。

问题: 创建多个账户增加了管理复杂性, 且不必要地增加了操作开销。

结论: 虽然满足要求, 但操作开销较高, 不是最佳解决方案。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 选项B通过IAM Identity Center实现集中管理, 权限集支持细粒度控制, 符合最小权限原则, 同时操作开销最低, 是最佳解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #982

Topic 1

A company has an Amazon S3 bucket that contains sensitive data files. The company has an application that runs on virtual machines in an on-premises data center. The company currently uses AWS IAM Identity Center.

The application requires temporary access to files in the S3 bucket. The company wants to grant the application secure access to the files in the S3 bucket.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个 Amazon S3 bucket，其中包含敏感数据文件。该公司有一个运行在本地数据中心虚拟机上的应用程序。该公司目前使用 AWS IAM Identity Center。

该应用程序需要临时访问 S3 bucket 中的文件。公司希望为应用程序提供安全访问 S3 bucket 文件的权限。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create an S3 bucket policy that permits access to the bucket from the public IP address range of the company's on-premises data center.

创建一个 S3 bucket policy，允许从公司本地数据中心的公共 IP 地址范围访问该 bucket。

B. Use IAM Roles Anywhere to obtain security credentials in IAM Identity Center that grant access to the S3 bucket. Configure the virtual machines to assume the role by using the AWS CLI. **Most Voted**

使用 IAM Roles Anywhere 从 IAM Identity Center 获取授予访问 S3 bucket 的安全凭证。通过 AWS CLI 配置虚拟机来承担该角色。

C. Install the AWS CLI on the virtual machine. Configure the AWS CLI with access keys from an IAM user that has access to the bucket.


在虚拟机上安装 AWS CLI。使用具有 bucket 访问权限的 IAM 用户的访问密钥配置 AWS CLI。

D. Create an IAM user and policy that grants access to the bucket. Store the access key and secret key for the IAM user in AWS Secrets Manager. Configure the application to retrieve the access key and secret key at startup.

创建一个 IAM 用户和策略，授予对 bucket 的访问权限。将 IAM 用户的访问密钥和秘密密钥存储在 AWS Secrets Manager 中。配置应用程序在启动时检索访问密钥和秘密密钥。

Correct Answer: B

正确答案: B



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3访问控制与安全性

IAM Roles Anywhere的使用

如何安全地为本地应用程序提供临时访问AWS资源

2. 选项分析

A. Create an S3 bucket policy that permits access to the bucket from the public IP address range of the company's on-premises data center.

错误：通过IP地址范围限制访问虽然可以实现访问控制，但这种方法不够安全，尤其是对于敏感数据文件。IP地址可能会被伪造，且无法提供临时凭证。

B. Use IAM Roles Anywhere to obtain security credentials in IAM Identity Center that grant access to the S3 bucket.

Configure the virtual machines to assume the role by using the AWS CLI.

正确：IAM Roles Anywhere允许本地应用程序安全地获取临时凭证并访问AWS资源。通过AWS CLI配置虚拟机以承担角色是安全且符合最佳实践的解决方案。

C. Install the AWS CLI on the virtual machine. Configure the AWS CLI with access keys from an IAM user that has access to the bucket.

错误：直接使用IAM用户的访问密钥和秘密密钥存在安全风险，因为这些密钥是长期凭证，容易被泄露或滥用。

D. Create an IAM user and policy that grants access to the bucket. Store the access key and secret key for the IAM user in AWS Secrets Manager. Configure the application to retrieve the access key and secret key at startup.

错误：虽然使用AWS Secrets Manager存储密钥可以提高安全性，但仍然依赖IAM用户的长期凭证，不符合临时访问的最佳实践。

3. 我选的答案

B

4. 官方的答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #983

Topic 1

A company hosts its core network services, including directory services and DNS, in its on-premises data center. The data center is connected to the AWS Cloud using AWS Direct Connect (DX). Additional AWS accounts are planned that will require quick, cost-effective, and consistent access to these network services.

What should a solutions architect implement to meet these requirements with the LEAST amount of operational overhead?

一家公司在其本地数据中心托管其核心网络服务，包括目录服务和DNS。数据中心通过AWS Direct Connect (DX)连接到AWS云。计划新增多个AWS账户，这些账户需要快速、经济高效且一致地访问这些网络服务。

解决方案架构师应实施什么以满足这些需求，同时将运营开销降到最低？

A. Create a DX connection in each new account. Route the network traffic to the on-premises servers.

在每个新账户中创建一个DX连接。将网络流量路由到本地服务器。

B. Configure VPC endpoints in the DX VPC for all required services. Route the network traffic to the on-premises servers.

在DX VPC中为所有所需服务配置VPC endpoints。将网络流量路由到本地服务器。

C. Create a VPN connection between each new account and the DX VPC. Route the network traffic to the on-premises servers.

在每个新账户和DX VPC之间创建VPN连接。将网络流量路由到本地服务器。

D. Configure AWS Transit Gateway between the accounts. Assign DX to the transit gateway and route network traffic to the on-premises servers. **Most Voted**

在账户之间配置AWS Transit Gateway。将DX分配给Transit Gateway，并将网络流量路由到本地服务器。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络架构设计，包括AWS Direct Connect (DX)、AWS Transit Gateway、VPC Endpoints、VPN连接等技术的使用场景和最佳实践。

重点在于如何实现跨账户的网络连接，同时保持低运营开销和高效性。

2. 选项分析

A. Create a DX connection in each new account. Route the network traffic to the on-premises servers.

错误：创建多个DX连接会导致高成本，因为每个DX连接都需要额外的费用。

错误：运营开销较高，因为需要为每个账户单独配置DX连接。

不符合题目要求的“LEAST amount of operational overhead”。

B. Configure VPC endpoints in the DX VPC for all required services. Route the network traffic to the on-premises servers.

错误：VPC Endpoints主要用于访问AWS服务（如S3、DynamoDB），而不是用于连接本地数据中心。

错误：无法直接通过VPC Endpoints实现跨账户的网络连接到本地服务器。

C. Create a VPN connection between each new account and the DX VPC. Route the network traffic to the on-premises servers.

错误：为每个账户创建VPN连接会增加运营开销和复杂性。

错误：VPN连接的性能通常不如DX连接，且不符合题目要求的“快速、成本效益高、稳定”。

D. Configure AWS Transit Gateway between the accounts. Assign DX to the transit gateway and route network traffic to the on-premises servers.

正确：AWS Transit Gateway可以高效地连接多个VPC和账户，简化网络架构。

正确：将DX连接分配给Transit Gateway可以实现快速、稳定的网络连接到本地数据中心。

正确：符合题目要求的“LEAST amount of operational overhead”。

3. 我的答案

我选择的答案是：D

4. 官方答案

官方正确答案是：D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Transit Gateway是跨账户和跨VPC网络连接的最佳实践，能够有效降低运营开销，同时提供快速、稳定的网络连接。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #984

Topic 1

A company hosts its main public web application in one AWS Region across multiple Availability Zones. The application uses an Amazon EC2 Auto Scaling group and an Application Load Balancer (ALB).

A web development team needs a cost-optimized compute solution to improve the company's ability to serve dynamic content globally to millions of customers.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在AWS Region内跨多个可用区托管其主要公共Web应用程序。该应用程序使用Amazon EC2 Auto Scaling组和Application Load Balancer (ALB)。

一个Web开发团队需要一个成本优化的计算解决方案，以提高公司向全球数百万客户提供动态内容的能力。

哪种解决方案能够满足这些需求？

A. Create an Amazon CloudFront distribution. Configure the existing ALB as the origin. **Most Voted**

创建一个Amazon CloudFront分配。将现有的ALB配置为源。

B. Use Amazon Route 53 to serve traffic to the ALB and EC2 instances based on the geographic location of each customer.

使用Amazon Route 53根据每个客户的地理位置将流量引导至ALB和EC2实例。

C. Create an Amazon S3 bucket with public read access enabled. Migrate the web application to the S3 bucket. Configure the S3 bucket for website hosting.

创建一个启用公共读取访问的Amazon S3桶。将Web应用程序迁移到S3桶。将S3桶配置为网站托管。

D. Use AWS Direct Connect to directly serve content from the web application to the location of each customer.

使用AWS Direct Connect直接从Web应用程序向每个客户的位置提供内容。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的功能和使用场景。

如何优化动态内容的全球分发。

成本优化的解决方案。

2. 选项分析

A. Create an Amazon CloudFront distribution. Configure the existing ALB as the origin.

正确：Amazon CloudFront是一个全球内容分发网络（CDN），可以缓存和分发动态内容，减少延迟并优化成本。

将现有的ALB配置为CloudFront的源是一个常见的架构模式，可以有效地将动态内容分发到全球用户。

B. Use Amazon Route 53 to serve traffic to the ALB and EC2 instances based on the geographic location of each customer.

错误：虽然Amazon Route 53支持基于地理位置的流量路由，但它无法优化动态内容的分发，也无法提供缓存功能。

此选项没有提到如何降低成本或提高性能。

C. Create an Amazon S3 bucket with public read access enabled. Migrate the web application to the S3 bucket. Configure the S3 bucket for website hosting.

错误：Amazon S3适用于静态网站托管，而题目明确提到需要优化动态内容的分发。

动态内容无法直接通过S3托管实现，且迁移整个应用程序到S3并不符合题目要求。

D. Use AWS Direct Connect to directly serve content from the web application to the location of each customer.

错误：AWS Direct Connect是一个网络连接服务，用于建立专线连接，适合企业内部网络与AWS之间的通信。

Direct Connect不适用于动态内容的全球分发，也无法优化成本。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #985

Topic 1

A company stores user data in AWS. The data is used continuously with peak usage during business hours. Access patterns vary, with some data not being used for months at a time. A solutions architect must choose a cost-effective solution that maintains the highest level of durability while maintaining high availability.

Which storage solution meets these requirements?

一家公司将用户数据存储存储在AWS中。数据被持续使用，业务高峰期为工作时间。访问模式各不相同，有些数据可能数月未被使用。解决方案架构师必须选择一种具有成本效益的解决方案，同时保持最高级别的持久性和高可用性。

哪种存储解决方案符合这些要求？

A. Amazon S3 Standard

Amazon S3 Standard

B. Amazon S3 Intelligent-Tiering **Most Voted**

Amazon S3 Intelligent-Tiering

C. Amazon S3 Glacier Deep Archive

Amazon S3 Glacier Deep Archive

D. Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的特点与使用场景。

如何选择成本优化的存储解决方案，同时满足高可用性和高耐久性要求。

2. 选项分析

A. Amazon S3 Standard

Amazon S3 Standard提供高可用性和高耐久性，适合频繁访问的数据。然而，它的成本较高，不适合访问模式变化较大的场景。因此，此选项错误。

B. Amazon S3 Intelligent-Tiering

Amazon S3 Intelligent-Tiering根据访问模式自动将数据移动到最合适的存储层。它支持高可用性和高耐久性，同时优化成本，非常适合访问模式变化的场景。因此，此选项正确。

C. Amazon S3 Glacier Deep Archive

Amazon S3 Glacier Deep Archive是最低成本的存储选项，但它主要用于长期存档数据，检索时间较长，不适合需要高可用性和频繁访问的数据。因此，此选项错误。

D. Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

Amazon S3 One Zone-IA成本较低，但它仅存储在单个可用区中，无法提供高可用性，不符合题目要求。因此，此选项错误。

3. 我的答案

B. Amazon S3 Intelligent-Tiering

4. 官方答案

B. Amazon S3 Intelligent-Tiering

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，选择了**B. Amazon S3 Intelligent-Tiering**。

原因：此选项符合题目要求，能够在访问模式变化的情况下提供高可用性和高耐久性，同时优化成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #986

Topic 1

A company is testing an application that runs on an Amazon EC2 Linux instance. A single 500 GB Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSO (gp2) volume is attached to the EC2 instance.

The company will deploy the application on multiple EC2 instances in an Auto Scaling group. All instances require access to the data that is stored in the EBS volume. The company needs a highly available and resilient solution that does not introduce significant changes to the application's code.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在测试一个运行在 Amazon EC2 Linux 实例上的应用程序。一个 500 GB 的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSO (gp2) 卷已附加到 EC2 实例。

该公司将把应用程序部署到一个 Auto Scaling 组中的多个 EC2 实例。所有实例都需要访问存储在 EBS 卷中的数据。公司需要一个高可用且具有弹性解决方案，并且不会对应用程序代码引入重大更改。

哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. Provision an EC2 instance that uses NFS server software. Attach a single 500 GB gp2 EBS volume to the instance.
配置一个使用 NFS 服务器软件的 EC2 实例。将一个 500 GB 的 gp2 EBS 卷附加到该实例。
- B. Provision an Amazon FSx for Windows File Server file system. Configure the file system as an SMB file store within a single Availability Zone.
配置一个 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统。将文件系统配置为单个可用区内的 SMB 文件存储。
- C. Provision an EC2 instance with two 250 GB Provisioned IOPS SSD EBS volumes.
配置一个 EC2 实例，并附加两个 250 GB 的 Provisioned IOPS SSD EBS 卷。

D. Provision an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Configure the file system to use General Purpose performance mode. **Most Voted**

配置一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。将文件系统配置为使用 General Purpose 性能模式。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EBS 和 Amazon EFS 的区别与使用场景。

高可用性和弹性存储解决方案的设计。

Auto Scaling 组中共享存储的最佳实践。

2. 选项分析

A. Provision an EC2 instance that uses NFS server software. Attach a single 500 GB gp2 EBS volume to the instance.

正确性分析：虽然 NFS 可以提供共享存储，但它依赖于单个 EC2 实例作为服务器。如果该实例发生故障，存储将不可用，因此不符合高可用性和弹性要求。

结论：错误。

B. Provision an Amazon FSx for Windows File Server file system. Configure the file system as an SMB file store within a single Availability Zone.

正确性分析：Amazon FSx for Windows File Server 是一种专为 Windows 应用程序设计的文件存储解决方案，使用 SMB 协议。但题目未提到应用程序需要 Windows 文件系统支持。此外，单可用区配置不符合高可用性要求。

结论：错误。

C. Provision an EC2 instance with two 250 GB Provisioned IOPS SSD EBS volumes.

正确性分析：此选项仅提供了高性能存储，但没有解决共享存储的需求。多个 EC2 实例无法直接访问这些 EBS 卷。

结论：错误。

D. Provision an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Configure the file system to use General Purpose performance mode.

正确性分析：Amazon EFS 是一个完全托管的共享文件存储服务，支持多个 EC2 实例同时访问。General Purpose 性能模式提供高可用性和弹性，符合题目要求。

结论：正确。

3. 我的答案

答案：D

4. 官方答案

答案：D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon EFS 是唯一符合题目中高可用性、弹性和共享存储需求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #987

Topic 1

A company recently launched a new application for its customers. The application runs on multiple Amazon EC2 instances across two Availability Zones. End users use TCP to communicate with the application.

The application must be highly available and must automatically scale as the number of users increases.

Which combination of steps will meet these requirements MOST cost-effectively? (Choose two.)

一家公司最近为其客户推出了一款新应用程序。该应用程序运行在跨两个可用区的多个 Amazon EC2 实例上。终端用户使用 TCP 与该应用程序进行通信。

该应用程序必须具有高可用性，并且必须能够在用户数量增加时自动扩展。

以下哪种步骤组合能够以最具成本效益的方式满足这些要求？（选择两项）

A. Add a Network Load Balancer in front of the EC2 instances. **Most Voted**

在 EC2 实例前添加一个 Network Load Balancer。

B. Configure an Auto Scaling group for the EC2 instances. **Most Voted**

为 EC2 实例配置一个 Auto Scaling 组。

C. Add an Application Load Balancer in front of the EC2 instances.

在 EC2 实例前添加一个 Application Load Balancer。

D. Manually add more EC2 instances for the application.

手动为该应用程序添加更多 EC2 实例。

E. Add a Gateway Load Balancer in front of the EC2 instances.

在 EC2 实例前添加一个 Gateway Load Balancer。

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (79%)

11%

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性架构设计：如何确保应用程序在多个可用区之间实现高可用性。

自动扩展：如何根据用户需求动态调整资源以节约成本。

负载均衡器的选择：了解不同类型的负载均衡器（NLB、ALB、Gateway LB）的适用场景。

2. 选项分析

A. Add a Network Load Balancer in front of the EC2 instances.

正确：Network Load Balancer (NLB) 是一种高性能负载均衡器，适用于处理 TCP 流量。题目明确提到用户使用 TCP 与应用通信，因此 NLB 是合适的选择。

成本效益：NLB 的性能和成本在处理 TCP 流量时非常高效。

B. Configure an Auto Scaling group for the EC2 instances.

正确：Auto Scaling 组可以根据用户需求动态调整 EC2 实例的数量，从而实现自动扩展和高可用性。

成本效益：通过自动扩展，避免了资源过度分配，节约了成本。

C. Add an Application Load Balancer in front of the EC2 instances.

错误：Application Load Balancer (ALB) 主要用于处理 HTTP 和 HTTPS 流量，而题目明确提到用户使用 TCP 通信，因此 ALB 不适合此场景。

D. Manually add more EC2 instances for the application.

错误：手动添加 EC2 实例无法实现自动扩展，且管理成本较高，不符合题目要求的“自动扩展”和“高可用性”。

E. Add a Gateway Load Balancer in front of the EC2 instances.

错误：Gateway Load Balancer 主要用于网络流量的第三方虚拟设备（如防火墙、入侵检测系统），不适用于直接处理 TCP 流量的应用负载均衡。

3. 我选的答案

A

B

4. 官方答案

A

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：A 和 B 是最符合题目要求的选项，能够实现高可用性和自动扩展，同时满足成本效益的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #988

Topic 1

A company is designing the architecture for a new mobile app that uses the AWS Cloud. The company uses organizational units (OUs) in AWS Organizations to manage its accounts. The company wants to tag Amazon EC2 instances with data sensitivity by using values of sensitive and nonsensitive. IAM identities must not be able to delete a tag or create instances without a tag.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在设计一个使用 AWS 云的新移动应用的架构。该公司在 AWS Organizations 中使用组织单元 (OUs) 来管理其账户。公司希望通过使用 sensitive 和 nonsensitive 值为 Amazon EC2 实例添加数据敏感性标签。IAM 身份不得删除标签或创建没有标签的实例。

哪些步骤组合可以满足这些要求? (选择两个。)

A. In Organizations, create a new tag policy that specifies the data sensitivity tag key and the required values. Enforce the tag values for the EC2 instances. Attach the tag policy to the appropriate OU. **Most Voted**

在 Organizations 中, 创建一个新的标签策略 (tag policy), 指定数据敏感性标签键和所需值。强制执行 EC2 实例的标签值。将标签策略附加到适当的 OU。

B. In Organizations, create a new service control policy (SCP) that specifies the data sensitivity tag key and the required tag values. Enforce the tag values for the EC2 instances. Attach the SCP to the appropriate OU.

在 Organizations 中, 创建一个新的服务控制策略 (SCP), 指定数据敏感性标签键和所需标签值。强制执行 EC2 实例的标签值。将 SCP 附加到适当的 OU。

C. Create a tag policy to deny running instances when a tag key is not specified. Create another tag policy that prevents identities from deleting tags. Attach the tag policies to the appropriate OU.

创建一个标签策略以拒绝运行没有指定标签键的实例。创建另一个标签策略以防止身份删除标签。将标签策略附加到适当的 OU。

D. Create a service control policy (SCP) to deny creating instances when a tag key is not specified. Create another SCP that prevents identities from deleting tags. Attach the SCPs to the appropriate OU. **Most Voted**

创建一个服务控制策略 (SCP) 以拒绝创建没有指定标签键的实例。创建另一个 SCP 以防止身份删除标签。将 SCP 附加到适当的 OU。

E. Create an AWS Config rule to check if EC2 instances use the data sensitivity tag and the specified values. Configure an AWS Lambda function to delete the resource if a noncompliant resource is found.

创建一个 AWS Config 规则以检查 EC2 实例是否使用数据敏感性标签和指定值。配置一个 AWS Lambda 函数以删除发现的不合规资源。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Organizations中的服务控制策略 (SCP) 和标签策略 (Tag Policy) 的使用。

如何强制执行资源标签的使用和防止标签被删除。

IAM权限管理与资源合规性控制。

2. 选项分析

A. In Organizations, create a new tag policy that specifies the data sensitivity tag key and the required values. Enforce the tag values for the EC2 instances. Attach the tag policy to the appropriate OU.

正确: 标签策略 (Tag Policy) 可以强制要求资源使用特定的标签键和值, 并且可以附加到OU以应用到相关账户。

但标签策略无法直接阻止创建没有标签的实例或防止删除标签, 因此需要结合其他策略 (如SCP)。

B. In Organizations, create a new service control policy (SCP) that specifies the data sensitivity tag key and the required tag values. Enforce the tag values for the EC2 instances. Attach the SCP to the appropriate OU.

错误: SCP可以限制创建没有标签的实例, 但无法直接强制资源使用特定的标签键和值。SCP的作用是限制权限, 而不是管理标签的具体值。

C. Create a tag policy to deny running instances when a tag key is not specified. Create another tag policy that prevents identities from deleting tags. Attach the tag policies to the appropriate OU.

错误: 标签策略 (Tag Policy) 无法直接实现“拒绝运行没有指定标签键的实例”或“防止删除标签”的功能。这些功能需要通过SCP来实现。

D. Create a service control policy (SCP) to deny creating instances when a tag key is not specified. Create another SCP that prevents identities from deleting tags. Attach the SCPs to the appropriate OU.

正确: SCP可以限制创建没有标签的实例, 并且可以防止IAM身份删除标签。将SCP附加到OU后, 可以在组织范围内强制执行这些限制。

E. Create an AWS Config rule to check if EC2 instances use the data sensitivity tag and the specified values. Configure an AWS Lambda function to delete the resource if a noncompliant resource is found.

错误: AWS Config规则可以检查资源是否符合标签要求, 但它无法阻止创建没有标签的实例或防止删除标签。使用Lambda函数删除资源是一种事后处理方式, 而题目要求的是预防性措施。

3. 我选的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 标签策略 (Tag Policy) 用于强制资源使用特定的标签键和值, 而服务控制策略 (SCP) 用于限制权限 (如防止创建没有标签的实例和防止删除标签)。两者结合可以满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #989

Topic 1

A company runs database workloads on AWS that are the backend for the company's customer portals. The company runs a Multi-AZ database cluster on Amazon RDS for PostgreSQL.

The company needs to implement a 30-day backup retention policy. The company currently has both automated RDS backups and manual RDS backups. The company wants to maintain both types of existing RDS backups that are less than 30 days old.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在 AWS 上运行数据库工作负载，这些工作负载是该公司客户门户的后端。该公司在 Amazon RDS for PostgreSQL 上运行一个 Multi-AZ 数据库集群。

该公司需要实施一个 30 天的备份保留策略。该公司目前同时拥有自动 RDS 备份和手动 RDS 备份。该公司希望保留少于 30 天的现有两种类型的 RDS 备份。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups by using AWS Backup. Manually delete manual backups that are older than 30 days.

使用 AWS Backup 将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。手动删除超过 30 天的手动备份。

B. Disable RDS automated backups. Delete automated backups and manual backups that are older than 30 days. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups.

禁用 RDS 自动备份。删除超过 30 天的自动备份和手动备份。将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。

C. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups. Manually delete manual backups that are older than 30 days. **Most Voted**

将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。手动删除超过 30 天的手动备份。

D. Disable RDS automated backups. Delete automated backups and manual backups that are older than 30 days automatically by using AWS CloudFormation. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups.

禁用 RDS 自动备份。使用 AWS CloudFormation 自动删除超过 30 天的自动备份和手动备份。将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS备份策略，包括自动备份和手动备份的管理。

如何配置备份保留策略以满足业务需求。

成本优化的最佳实践。

2. 选项分析

A. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups by using AWS Backup. Manually delete manual backups that are older than 30 days.

正确性分析：AWS Backup可以管理RDS备份，但题目并未提到需要使用AWS Backup来配置备份策略。手动删除手动备份是可行的，但没有提到如何自动化这一过程。

成本分析：使用AWS Backup可能会增加额外的成本，而题目要求最具成本效益的解决方案。

结论：此选项不符合题目要求。

B. Disable RDS automated backups. Delete automated backups and manual backups that are older than 30 days.

Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups.

正确性分析：禁用自动备份会导致数据保护风险，不符合题目要求。删除备份的操作也没有提到如何自动化。

成本分析：禁用自动备份可能会降低成本，但会增加数据丢失的风险，不符合最佳实践。

结论：此选项不符合题目要求。

C. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups. Manually delete manual backups that are older than 30 days.

正确性分析：配置自动备份的保留策略为30天是正确的做法。手动删除超过30天的手动备份是可行的，并且符合题目要求。

成本分析：此选项不需要额外的服务或工具，符合成本效益的要求。

结论：此选项符合题目要求。

D. Disable RDS automated backups. Delete automated backups and manual backups that are older than 30 days automatically by using AWS CloudFormation. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups.

正确性分析：禁用自动备份会导致数据保护风险，不符合题目要求。使用AWS CloudFormation删除备份并不是最佳实践，因为CloudFormation主要用于资源的创建和管理，而不是备份管理。

成本分析：禁用自动备份可能会降低成本，但会增加数据丢失的风险，不符合最佳实践。

结论：此选项不符合题目要求。

3. 我选的答案

C. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups. Manually delete manual backups that are older than 30 days.

4. 官方答案

C. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups. Manually delete manual backups that are older than 30 days.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：此选项符合题目要求，既满足了30天的备份保留策略，又避免了额外的成本，同时保持了数据保护的 best practice。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #990

Topic 1

A company is planning to migrate a legacy application to AWS. The application currently uses NFS to communicate to an on-premises storage solution to store application data. The application cannot be modified to use any other communication protocols other than NFS for this purpose.

Which storage solution should a solutions architect recommend for use after the migration?

一家公司计划将一个遗留应用程序迁移到AWS。该应用程序当前使用NFS与本地存储解决方案进行通信以存储应用程序数据。该应用程序无法修改为使用除NFS以外的其他通信协议来完成此目的。

解决方案架构师应推荐在迁移后使用哪种存储解决方案？

A. AWS DataSync

AWS DataSync

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) **Most Voted**

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

D. Amazon EMR File System (Amazon EMRFS)

Amazon EMR File System (Amazon EMRFS)

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择，特别是针对NFS协议的支持。

需要了解AWS存储服务的特性，包括Amazon EFS、Amazon EBS、AWS DataSync和Amazon EMRFS。

2. 选项分析

A. AWS DataSync

错误：AWS DataSync是一种数据迁移服务，用于将数据从本地存储迁移到AWS存储服务（如EFS或S3）。它不提供直接的NFS存储功能。

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

错误：Amazon EBS是块存储服务，主要用于与EC2实例配合使用。它不支持NFS协议，无法满足题目中应用的需求。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

正确：Amazon EFS是一个完全托管的文件存储服务，支持NFS协议。它可以直接与迁移后的应用集成，满足题目中应用的需求。

D. Amazon EMR File System (Amazon EMRFS)

错误：Amazon EMRFS是专门为Amazon EMR（Elastic MapReduce）设计的文件系统，主要用于与S3集成。它不支持NFS协议，无法满足题目中应用的需求。

3. 我的答案

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

4. 官方答案

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #991

Topic 1

A company uses GPS trackers to document the migration patterns of thousands of sea turtles. The trackers check every 5 minutes to see if a turtle has moved more than 100 yards (91.4 meters). If a turtle has moved, its tracker sends the new coordinates to a web application running on three Amazon EC2 instances that are in multiple Availability Zones in one AWS Region.

Recently, the web application was overwhelmed while processing an unexpected volume of tracker data. Data was lost with no way to replay the events. A solutions architect must prevent this problem from happening again and needs a solution with the least operational overhead.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

一家公司使用GPS追踪器记录成千上万只海龟的迁徙模式。追踪器每5分钟检查一次，是否有海龟移动超过100码（91.4米）。如果海龟移动了，其追踪器会将新的坐标发送到一个运行在多个可用区中的三个Amazon EC2实例上的Web应用程序，该应用程序位于一个AWS区域内。

最近，Web应用程序在处理意外的大量追踪器数据时不堪重负。数据丢失且无法重播事件。解决方案架构师必须防止此问题再次发生，并需要一个具有最低运营开销的解决方案。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Create an Amazon S3 bucket to store the data. Configure the application to scan for new data in the bucket for processing.
创建一个Amazon S3 bucket来存储数据。配置应用程序扫描bucket中的新数据进行处理。

B. Create an Amazon API Gateway endpoint to handle transmitted location coordinates. Use an AWS Lambda function to process each item concurrently.
创建一个Amazon API Gateway端点来处理传输的位置信息。使用AWS Lambda函数并发处理每个条目。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to store the incoming data. Configure the application to poll for new messages for processing.
创建一个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列来存储传入的数据。配置应用程序轮询新消息进行处理。

D. Create an Amazon DynamoDB table to store transmitted location coordinates. Configure the application to query the table for new data for processing. Use TTL to remove data that has been processed.
创建一个Amazon DynamoDB表来存储传输的位置信息。配置应用程序查询表中的新数据进行处理。使用TTL移除已处理的数据。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS的使用场景：消息队列服务，用于解耦和缓冲数据流，支持高并发和可靠性。

高可用性和数据处理的最佳实践：如何设计系统以应对突发流量并防止数据丢失。

无服务器架构与低运营开销的解决方案。

2. 选项分析

A. Create an Amazon S3 bucket to store the data. Configure the application to scan for new data in the bucket for processing.

错误原因：Amazon S3是对象存储服务，适合存储静态文件或数据，但不适合处理实时数据流。扫描S3 bucket的方式效率低下，且无法保证数据处理的顺序或可靠性。

B. Create an Amazon API Gateway endpoint to handle transmitted location coordinates. Use an AWS Lambda function to process each item concurrently.

错误原因：虽然API Gateway和Lambda可以处理并发请求，但它们无法缓冲数据流。如果流量激增，API Gateway可能会超载，导致数据丢失。此外，这种方案需要额外的配置和管理，运营开销较高。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to store the incoming data. Configure the application to poll for new messages for processing.

正确原因：Amazon SQS是专门设计用于缓冲和存储消息的服务，能够处理高并发数据流并防止数据丢失。应用程序可以轮询队列中的消息，确保数据按顺序处理。这种方案具有低运营开销，且非常可靠。

D. Create an Amazon DynamoDB table to store transmitted location coordinates. Configure the application to query the table for new data for processing. Use TTL to remove data that has been processed.

错误原因：虽然DynamoDB可以存储数据并支持TTL清理，但它不是设计用于处理实时数据流的最佳选择。查询新数据的方式效率较低，且无法保证数据处理的顺序。此外，运营开销较高。

3. 我选的答案

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to store the incoming data. Configure the application to poll for new messages for processing.

4. 官方答案

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to store the incoming data. Configure the application to poll for new messages for processing.

5. 与官方答案的比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon SQS是处理实时数据流的最佳选择，能够缓冲数据并防止丢失，同时具有低运营开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #992

Topic 1

A company's software development team needs an Amazon RDS Multi-AZ cluster. The RDS cluster will serve as a backend for a desktop client that is deployed on premises. The desktop client requires direct connectivity to the RDS cluster.

The company must give the development team the ability to connect to the cluster by using the client when the team is in the office.

Which solution provides the required connectivity MOST securely?

一家公司的软件开发团队需要一个 Amazon RDS Multi-AZ 集群。该 RDS 集群将作为部署在本地的桌面客户端的后端。桌面客户端需要直接连接到 RDS 集群。

公司必须让开发团队能够在团队成员在办公室时使用客户端连接到集群。

哪种解决方案最安全地提供所需的连接?

A. Create a VPC and two public subnets. Create the RDS cluster in the public subnets. Use AWS Site-to-Site VPN with a customer gateway in the company's office.

创建一个 VPC 和两个公共子网。在公共子网中创建 RDS 集群。使用 AWS Site-to-Site VPN 和公司办公室的客户网关。

B. Create a VPC and two private subnets. Create the RDS cluster in the private subnets. Use AWS Site-to-Site VPN with a customer gateway in the company's office. **Most Voted**

创建一个 VPC 和两个私有子网。在私有子网中创建 RDS 集群。使用 AWS Site-to-Site VPN 和公司办公室的客户网关。

C. Create a VPC and two private subnets. Create the RDS cluster in the private subnets. Use RDS security groups to allow the company's office IP ranges to access the cluster.

创建一个 VPC 和两个私有子网。在私有子网中创建 RDS 集群。使用 RDS security groups 允许公司的办公室 IP 范围访问集群。

D. Create a VPC and two public subnets. Create the RDS cluster in the public subnets. Create a cluster user for each developer. Use RDS security groups to allow the users to access the cluster.

创建一个 VPC 和两个公共子网。在公共子网中创建 RDS 集群。为每个开发人员创建一个集群用户。使用 RDS security groups 允许用户访问集群。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS Multi-AZ部署的最佳实践。

VPC子网类型（公共子网 vs 私有子网）的安全性和用途。

安全连接选项（如AWS Site-to-Site VPN）。

如何安全地允许本地客户端访问AWS资源。

2. 选项分析

A. 创建一个 VPC 和两个公共子网。在公共子网中创建 RDS 集群。使用 AWS Site-to-Site VPN 和公司办公室的客户网关。

错误：将RDS部署在公共子网中会暴露数据库实例的公网IP地址，增加安全风险。

虽然使用Site-to-Site VPN可以提供安全连接，但公共子网的选择违背了最佳实践。

B. 创建一个 VPC 和两个私有子网。在私有子网中创建 RDS 集群。使用 AWS Site-to-Site VPN 和公司办公室的客户网关。

正确：将RDS部署在私有子网中可以确保数据库实例不会直接暴露在互联网中，符合安全最佳实践。

使用AWS Site-to-Site VPN可以安全地连接公司办公室和AWS VPC，满足题目要求。

C. 创建一个 VPC 和两个私有子网。在私有子网中创建 RDS 集群。使用 RDS security groups 允许公司的办公室 IP 范围访问集群。

错误：虽然RDS安全组可以限制访问，但没有提到如何建立安全的网络连接（如VPN）。

直接依赖IP范围访问可能不够安全，尤其是在动态IP环境中。

D. 创建一个 VPC 和两个公共子网。在公共子网中创建 RDS 集群。为每个开发人员创建一个集群用户。使用 RDS security groups 允许用户访问集群。

错误：将RDS部署在公共子网中会暴露数据库实例的公网IP地址，增加安全风险。

为每个开发人员创建用户并使用安全组限制访问虽然可以控制权限，但公共子网的选择违背了安全最佳实践。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #993

Topic 1

A solutions architect is creating an application that will handle batch processing of large amounts of data. The input data will be held in Amazon S3 and the output data will be stored in a different S3 bucket. For processing, the application will transfer the data over the network between multiple Amazon EC2 instances.

What should the solutions architect do to reduce the overall data transfer costs?

解决方案架构师正在创建一个应用程序，该应用程序将处理大量数据的批处理。输入数据将存储在 Amazon S3 中，输出数据将存储在另一个 S3 bucket 中。为了处理数据，应用程序将在多个 Amazon EC2 实例之间通过网络传输数据。

解决方案架构师应该怎么做以减少整体数据传输成本？

A. Place all the EC2 instances in an Auto Scaling group.

将所有 EC2 实例放置在一个 Auto Scaling 组中。

B. Place all the EC2 instances in the same AWS Region.

将所有 EC2 实例放置在同一个 AWS Region 中。

C. Place all the EC2 instances in the same Availability Zone. **Most Voted**

将所有 EC2 实例放置在同一个 Availability Zone 中。

D. Place all the EC2 instances in private subnets in multiple Availability Zones.

将所有 EC2 实例放置在多个 Availability Zones 中的私有子网中。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (83%)

B (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络数据传输成本优化的知识点，特别是EC2实例之间的数据传输费用如何减少。

涉及到AWS区域 (Region)、可用区 (Availability Zone)、子网 (Subnet) 以及Auto Scaling组的概念。

2. 选项分析

A. Place all the EC2 instances in an Auto Scaling group.

错误: Auto Scaling组的主要作用是根据负载动态调整实例数量, 与数据传输成本优化无直接关系。

B. Place all the EC2 instances in the same AWS Region.

错误: 虽然在同一个Region内传输数据比跨Region传输便宜, 但在同一个Region内的不同可用区之间传输数据仍然会产生费用。

C. Place all the EC2 instances in the same Availability Zone.

正确: 在同一个可用区内的EC2实例之间传输数据是免费的, 因此将所有实例放置在同一个可用区可以有效减少数据传输成本。

D. Place all the EC2 instances in private subnets in multiple Availability Zones.

错误: 虽然使用私有子网可以提高安全性, 但在多个可用区之间传输数据仍然会产生费用。

3. 我的答案

我选择的答案是: C

4. 官方答案

官方正确答案是: C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 将所有EC2实例放置在同一个可用区可以避免跨可用区的数据传输费用, 这是优化数据传输成本的最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #994

Topic 1

A company hosts a multi-tier web application that uses an Amazon Aurora MySQL DB cluster for storage. The application tier is hosted on Amazon EC2 instances. The company's IT security guidelines mandate that the database credentials be encrypted and rotated every 14 days.

What should a solutions architect do to meet this requirement with the LEAST operational effort?

一家公司托管了一个使用 Amazon Aurora MySQL DB 集群作为存储的多层 Web 应用程序。应用程序层托管在 Amazon EC2 实例上。公司的 IT 安全指南要求数据库凭证必须加密并每 14 天轮换一次。

解决方案架构师应该采取什么措施以最少的运营工作量满足这一要求?

A. Create a new AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption key. Use AWS Secrets Manager to create a new secret that uses the KMS key with the appropriate credentials. Associate the secret with the Aurora DB cluster. Configure a custom rotation period of 14 days. **Most Voted**

创建一个新的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密密钥。使用 AWS Secrets Manager 创建一个新的密钥，该密钥使用 KMS 密钥和适当的凭证。将密钥与 Aurora DB 集群关联。配置一个自定义的 14 天轮换周期。

B. Create two parameters in AWS Systems Manager Parameter Store: one for the user name as a string parameter and one that uses the SecureString type for the password. Select AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption for the password parameter, and load these parameters in the application tier. Implement an AWS Lambda function that rotates the password every 14 days.

在 AWS Systems Manager Parameter Store 中创建两个参数：一个作为字符串参数存储用户名，另一个使用 SecureString 类型存储密码。为密码参数选择 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密，并在应用程序层加载这些参数。实现一个 AWS Lambda 函数，每 14 天轮换一次密码。

C. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system in all EC2 instances of the application tier. Restrict the access to the file on the file system so that the application can read the file and that only super users can modify the file. Implement an AWS Lambda function that rotates the key in Aurora every 14 days and writes new credentials into the file.

将包含凭证的文件存储在一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中。在应用程序层的所有 EC2 实例中挂载 EFS 文件系统。限制对文件系统中文件的访问，以便应用程序可以读取文件，而只有超级用户可以修改文件。实现一个 AWS Lambda 函数，每 14 天轮换 Aurora 的密钥并将新凭证写入文件。

D. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon S3 bucket that the application uses to load the credentials. Download the file to the application regularly to ensure that the correct credentials are used. Implement an AWS Lambda function that rotates the Aurora credentials every 14 days and uploads these credentials to the file in the S3 bucket.

将包含凭证的文件存储在一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密的 Amazon S3 存储桶中，应用程序用于加载这些凭证。定期将文件下载到应用程序以确保使用正确的凭证。实现一个 AWS Lambda 函数，每 14 天轮换 Aurora 凭证并将这些凭证上传到 S3 存储桶中的文件。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora数据库管理

AWS Secrets Manager的使用

数据库凭证加密与轮换

AWS Key Management Service (KMS) 的集成

2. 选项分析

A. Create a new AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption key. Use AWS Secrets Manager to create a new secret that uses the KMS key with the appropriate credentials. Associate the secret with the Aurora DB cluster. Configure a custom rotation period of 14 days.

分析:

AWS Secrets Manager支持自动轮换数据库凭证，并且可以与Aurora数据库直接集成。

使用AWS KMS加密密钥确保凭证的安全性。

配置自定义轮换周期（14天）完全符合题目要求。

此选项操作简单，自动化程度高，符合“最少操作努力”的要求。

结论: 正确。

B. Create two parameters in AWS Systems Manager Parameter Store: one for the user name as a string parameter and one that uses the SecureString type for the password. Select AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption for the password parameter, and load these parameters in the application tier. Implement an AWS Lambda function that rotates the password every 14 days.

分析:

AWS Systems Manager Parameter Store可以存储加密的参数，但它不支持自动轮换数据库凭证。

需要额外实现一个AWS Lambda函数来轮换密码，增加了操作复杂性。

相比Secrets Manager，此选项需要更多的手动配置和维护，不符合“最少操作努力”的要求。

结论: 错误。

C. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system in all EC2 instances of the application tier. Restrict the access to the file on the file system so that the application can read the file and that only super users can modify the file. Implement an AWS Lambda function that rotates the key in Aurora every 14 days and writes new credentials into the file.

分析:

使用EFS存储凭证文件并加密虽然可行，但需要额外的配置来挂载文件系统。

需要实现一个AWS Lambda函数来轮换凭证，增加了操作复杂性。

此方法不如Secrets Manager直接集成Aurora数据库方便，且操作复杂性较高。

结论: 错误。

D. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon S3 bucket that the application uses to load the credentials. Download the file to the application regularly to ensure that the correct credentials are used. Implement an AWS Lambda function that rotates the Aurora credentials every 14 days and uploads

these credentials to the file in the S3 bucket.

分析：

使用S3存储凭证文件并加密虽然可行，但需要额外的配置来定期下载文件。

需要实现一个AWS Lambda函数来轮换凭证，增加了操作复杂性。

此方法不如Secrets Manager直接集成Aurora数据库方便，且操作复杂性较高。

结论： 错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A使用AWS Secrets Manager直接集成Aurora数据库，支持自动轮换凭证，操作简单且符合“最少操作努力”的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #995

Topic 1

A streaming media company is rebuilding its infrastructure to accommodate increasing demand for video content that users consume daily.

The company needs to process terabyte-sized videos to block some content in the videos. Video processing can take up to 20 minutes.

The company needs a solution that will scale with demand and remain cost-effective.

Which solution will meet these requirements?

一家流媒体公司正在重建其基础设施，以满足用户每天消费视频内容的日益增长的需求。

该公司需要处理以TB为单位的视频，以屏蔽视频中的某些内容。视频处理可能需要长达20分钟。

该公司需要一个能够随需求扩展且具有成本效益的解决方案。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use AWS Lambda functions to process videos. Store video metadata in Amazon DynamoDB. Store video content in Amazon S3 Intelligent-Tiering.

使用AWS Lambda函数处理视频。在Amazon DynamoDB中存储视频元数据。在Amazon S3 Intelligent-Tiering中存储视频内容。

B. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) and AWS Fargate to implement microservices to process videos. Store video metadata in Amazon Aurora. Store video content in Amazon S3 Intelligent-Tiering. **Most Voted**

使用Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和AWS Fargate实现微服务来处理视频。在Amazon Aurora中存储视频元数据。在Amazon S3 Intelligent-Tiering中存储视频内容。

C. Use Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer (ALB) to process videos. Store video content in Amazon S3 Standard. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) for queuing and to decouple processing tasks.

在一个带有Application Load Balancer (ALB) 的Auto Scaling组中的Amazon EC2实例上处理视频。在Amazon S3 Standard中存储视频内容。使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)进行排队并解耦处理任务。

D. Deploy a containerized video processing application on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) on Amazon EC2. Store video metadata in Amazon RDS in a single Availability Zone. Store video content in Amazon S3 Glacier Deep Archive. 在Amazon EC2上的Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)上部署容器化的视频处理应用程序。在单一可用区的Amazon RDS中存储视频元数据。在Amazon S3 Glacier Deep Archive中存储视频内容。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (83%)

C (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

视频处理的高性能计算架构设计。

可扩展性和成本优化的解决方案。

AWS服务的选择与组合，包括计算、存储和数据库服务。

2. 选项分析

A. 使用AWS Lambda函数处理视频。

错误：AWS Lambda适合处理短时间的任务（最大15分钟），而题目中视频处理需要20分钟，超出了Lambda的执行时间限制。

正确：Amazon DynamoDB是一个高性能的NoSQL数据库，适合存储视频元数据。

正确：Amazon S3 Intelligent-Tiering可以根据访问模式自动优化存储成本。

B. 使用Amazon ECS和AWS Fargate实现微服务来处理视频。

正确：Amazon ECS和AWS Fargate支持容器化应用，能够处理长时间运行的任务，并且可以根据需求自动扩展，适合视频处理场景。

正确：Amazon Aurora是一个高性能的关系型数据库，适合存储结构化的元数据。

正确：Amazon S3 Intelligent-Tiering可以优化存储成本，适合存储视频内容。

C. 使用Amazon EC2实例在Auto Scaling组中处理视频。

正确：EC2实例可以处理长时间运行的任务，并且Auto Scaling组可以根据需求扩展计算资源。

正确：Amazon SQS可以解耦任务并实现队列管理。

错误：Amazon S3 Standard虽然适合存储视频内容，但没有提供成本优化功能，题目要求成本效益。

D. 在Amazon EKS上部署容器化的视频处理应用程序。

正确：Amazon EKS支持容器化应用，适合处理复杂的工作负载。

错误：Amazon RDS在单一可用区中部署会导致高可用性问题，不符合最佳实践。

错误：Amazon S3 Glacier Deep Archive适合长期存储冷数据，不适合频繁访问的视频内容。

3. 我的选择

答案: B

4. 官方答案

答案: B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #996

Topic 1

A company runs an on-premises application on a Kubernetes cluster. The company recently added millions of new customers. The company's existing on-premises infrastructure is unable to handle the large number of new customers. The company needs to migrate the on-premises application to the AWS Cloud.

The company will migrate to an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster. The company does not want to manage the underlying compute infrastructure for the new architecture on AWS.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在 Kubernetes 集群上运行本地应用程序。该公司最近新增了数百万名新客户。公司的现有本地基础设施无法处理大量新客户。公司需要将本地应用程序迁移到 AWS 云。

公司将迁移到一个 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。公司不希望管理 AWS 上新架构的底层计算基础设施。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use a self-managed node to supply compute capacity. Deploy the application to the new EKS cluster.

使用自管理节点提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。

B. Use managed node groups to supply compute capacity. Deploy the application to the new EKS cluster.

使用托管节点组提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。

C. Use AWS Fargate to supply compute capacity. Create a Fargate profile. Use the Fargate profile to deploy the application.

Most Voted

使用 AWS Fargate 提供计算容量。创建一个 Fargate 配置文件。使用 Fargate 配置文件部署应用程序。

D. Use managed node groups with Karpenter to supply compute capacity. Deploy the application to the new EKS cluster.

使用带有 Karpenter 的托管节点组提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 的使用。

AWS Fargate 的无服务器计算能力。

托管节点组与自管理节点的区别。

如何减少操作开销 (Operational Overhead)。

2. 选项分析

A. 使用自管理节点提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。

错误：自管理节点需要用户手动管理底层计算资源，包括 EC2 实例的启动、配置、监控和维护。这增加了操作开销，不符合题目要求的“最少操作开销”。

B. 使用托管节点组提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。

部分正确：托管节点组减少了部分管理工作，因为 AWS 会自动管理节点生命周期（例如自动修复和更新）。但仍然需要管理底层 EC2 实例，操作开销比 Fargate 高。

C. 使用 AWS Fargate 提供计算容量。创建一个 Fargate 配置文件。使用 Fargate 配置文件部署应用程序。

正确：AWS Fargate 是一种无服务器计算选项，完全消除了对底层计算资源的管理需求。用户只需定义任务和服务，AWS 会自动处理资源分配和管理。这是最少操作开销的解决方案。

D. 使用带有 Karpenter 的托管节点组提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。

部分正确：Karpenter 是一种自动扩展工具，可以动态调整节点组的大小以满足工作负载需求。但它仍然依赖托管节点组，因此需要管理底层 EC2 实例，操作开销比 Fargate 高。

3. 我选的答案

C. 使用 AWS Fargate 提供计算容量。创建一个 Fargate 配置文件。使用 Fargate 配置文件部署应用程序。

4. 官方答案

C. 使用 AWS Fargate 提供计算容量。创建一个 Fargate 配置文件。使用 Fargate 配置文件部署应用程序。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Fargate 是无服务器计算选项，完全消除了对底层计算资源的管理需求，符合题目要求的“最少操作开销”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #997

Topic 1

A company is launching a new application that requires a structured database to store user profiles, application settings, and transactional data. The database must be scalable with application traffic and must offer backups.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在推出一个新应用程序，该应用程序需要一个结构化数据库来存储用户档案、应用程序设置和事务数据。数据库必须能够随着应用程序流量进行扩展，并且必须提供备份功能。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Deploy a self-managed database on Amazon EC2 instances by using open source software. Use Spot Instances for cost optimization. Configure automated backups to Amazon S3.

使用开源软件在 Amazon EC2 实例上部署自托管数据库。使用 Spot 实例进行成本优化。将自动备份配置到 Amazon S3。

B. Use Amazon RDS. Use on-demand capacity mode for the database with General Purpose SSD storage. Configure automatic backups with a retention period of 7 days.

使用 Amazon RDS。为数据库使用按需容量模式，并使用通用 SSD 存储。配置保留期为 7 天的自动备份。

C. Use Amazon Aurora Serverless for the database. Use serverless capacity scaling. Configure automated backups to Amazon S3. **Most Voted**

使用 Amazon Aurora Serverless 作为数据库。使用无服务器容量扩展。将自动备份配置到 Amazon S3。

D. Deploy a self-managed NoSQL database on Amazon EC2 instances. Use Reserved Instances for cost optimization. Configure automated backups directly to Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval.

在 Amazon EC2 实例上部署自托管 NoSQL 数据库。使用预留实例进行成本优化。将自动备份直接配置到 Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS 和 Amazon Aurora 的功能与特点
数据库的可扩展性和备份机制
成本优化的最佳实践
选择合适的数据库解决方案（关系型 vs NoSQL）

2. 选项分析

A. Deploy a self-managed database on Amazon EC2 instances by using open source software. Use Spot Instances for cost optimization. Configure automated backups to Amazon S3.

正确性分析：虽然使用 Spot Instances 可以降低成本，但自托管数据库需要额外的管理工作，包括安装、维护、扩展和备份配置。这增加了复杂性和运营成本。

备份到 Amazon S3 是可行的，但不如 Amazon RDS 或 Aurora 的自动备份机制方便。

错误原因：不符合“最成本效益”的要求，因为管理开销较高。

B. Use Amazon RDS. Use on-demand capacity mode for the database with General Purpose SSD storage. Configure automatic backups with a retention period of 7 days.

正确性分析：Amazon RDS 提供托管的关系型数据库服务，支持自动备份和扩展，使用 General Purpose SSD 存储是一个合理的选择。

错误原因：虽然 RDS 是一个不错的选择，但使用按需容量模式可能会导致成本高于 Aurora Serverless，尤其是在流量波动较大的情况下。

C. Use Amazon Aurora Serverless for the database. Use serverless capacity scaling. Configure automated backups to Amazon S3.

正确性分析：Amazon Aurora Serverless 是一个无服务器的关系型数据库解决方案，支持自动扩展和按需计费，非常适合流量波动的应用场景。

备份机制自动集成到 Amazon S3，简化了管理工作。

正确原因：最符合题目要求的“最成本效益”解决方案。

D. Deploy a self-managed NoSQL database on Amazon EC2 instances. Use Reserved Instances for cost optimization. Configure automated backups directly to Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval.

正确性分析：NoSQL 数据库不适合存储结构化数据（如用户配置文件和事务数据）。

虽然 Reserved Instances 可以降低成本，但自托管数据库仍然需要额外的管理工作。

错误原因：不符合题目要求的“结构化数据库”和“最成本效益”解决方案。

3. 我的答案

C. Use Amazon Aurora Serverless for the database. Use serverless capacity scaling. Configure automated backups to Amazon S3.

4. 官方答案

C. Use Amazon Aurora Serverless for the database. Use serverless capacity scaling. Configure automated backups to Amazon S3.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Aurora Serverless 提供了无服务器架构，支持自动扩展和按需计费，备份机制集成到 Amazon S3，最符合题目要求的“最成本效益”解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #998

Topic 1

A company runs its legacy web application on AWS. The web application server runs on an Amazon EC2 instance in the public subnet of a VPC. The web application server collects images from customers and stores the image files in a locally attached Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. The image files are uploaded every night to an Amazon S3 bucket for backup.

A solutions architect discovers that the image files are being uploaded to Amazon S3 through the public endpoint. The solutions architect needs to ensure that traffic to Amazon S3 does not use the public endpoint.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 AWS 上运行其传统的 Web 应用程序。该 Web 应用程序服务器运行在 VPC 的公共子网中的 Amazon EC2 实例上。Web 应用程序服务器从客户那里收集图片，并将图像文件存储在本地附加的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。这些图像文件每晚都会上传到 Amazon S3 存储桶进行备份。

一位解决方案架构师发现图像文件正在通过公共端点上传到 Amazon S3。解决方案架构师需要确保到 Amazon S3 的流量不使用公共端点。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create a gateway VPC endpoint for the S3 bucket that has the necessary permissions for the VPC. Configure the subnet route table to use the gateway VPC endpoint. **Most Voted**

为具有必要权限的 VPC 创建一个 S3 存储桶的网关 VPC 端点。配置子网路由表以使用网关 VPC 端点。

B. Move the S3 bucket inside the VPC. Configure the subnet route table to access the S3 bucket through private IP addresses. 将 S3 存储桶移动到 VPC 内部。配置子网路由表以通过私有 IP 地址访问 S3 存储桶。

C. Create an Amazon S3 access point for the Amazon EC2 instance inside the VPC. Configure the web application to upload by using the Amazon S3 access point.

为 VPC 内的 Amazon EC2 实例创建一个 Amazon S3 访问点。配置 Web 应用程序使用 Amazon S3 访问点上传。

D. Configure an AWS Direct Connect connection between the VPC that has the Amazon EC2 instance and Amazon S3 to provide a dedicated network path.

在具有 Amazon EC2 实例的 VPC 和 Amazon S3 之间配置一个 AWS Direct Connect 连接，以提供专用网络路径。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络配置与优化

Amazon S3访问方式（公有端点 vs 私有端点）

Gateway VPC Endpoint的使用

2. 选项分析

A. Create a gateway VPC endpoint for the S3 bucket that has the necessary permissions for the VPC. Configure the subnet route table to use the gateway VPC endpoint.

正确：Gateway VPC Endpoint允许流量通过私有网络直接访问Amazon S3，而无需通过公有端点。

通过配置子网路由表，流量可以通过VPC Endpoint访问S3，满足题目要求。

B. Move the S3 bucket inside the VPC. Configure the subnet route table to access the S3 bucket through private IP addresses.

错误：S3是一个区域级服务，不能直接“移动”到VPC内部。

即使配置了私有IP地址，S3的架构设计不支持这种方式。

C. Create an Amazon S3 access point for the Amazon EC2 instance inside the VPC. Configure the web application to upload by using the Amazon S3 access point.

错误：S3 Access Point是用于简化大规模数据访问的工具，但它仍然依赖于公有端点或VPC Endpoint。

题目要求避免使用公有端点，而此选项未解决该问题。

D. Configure an AWS Direct Connect connection between the VPC that has the Amazon EC2 instance and Amazon S3 to provide a dedicated network path.

错误：Direct Connect主要用于连接本地数据中心与AWS，而不是解决VPC内部流量问题。

此选项过于复杂且成本较高，不符合题目要求的简单解决方案。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #999

Topic 1

A company is creating a prototype of an ecommerce website on AWS. The website consists of an Application Load Balancer, an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances for web servers, and an Amazon RDS for MySQL DB instance that runs with the Single-AZ configuration.

The website is slow to respond during searches of the product catalog. The product catalog is a group of tables in the MySQL database that the company does not update frequently. A solutions architect has determined that the CPU utilization on the DB instance is high when product catalog searches occur.

What should the solutions architect recommend to improve the performance of the website during searches of the product catalog?

一家公司正在 AWS 上创建一个电子商务网站的原型。该网站由一个 Application Load Balancer、一个用于 Web 服务器的 Amazon EC2 实例 Auto Scaling 组，以及一个运行 Single-AZ 配置的 Amazon RDS for MySQL 数据库实例组成。

在搜索产品目录时，网站响应速度很慢。产品目录是 MySQL 数据库中的一组表，公司不经常更新这些表。解决方案架构师确定，当进行产品目录搜索时，数据库实例的 CPU 使用率很高。

解决方案架构师应该推荐什么来改善网站在搜索产品目录时的性能？

A. Migrate the product catalog to an Amazon Redshift database. Use the COPY command to load the product catalog tables. 将产品目录迁移到 Amazon Redshift 数据库。使用 COPY 命令加载产品目录表。

B. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster to cache the product catalog. Use lazy loading to populate the cache.

Most Voted

实施一个 Amazon ElastiCache for Redis 集群来缓存产品目录。使用惰性加载来填充缓存。

C. Add an additional scaling policy to the Auto Scaling group to launch additional EC2 instances when database response is slow.

向 Auto Scaling 组添加一个额外的扩展策略，以便在数据库响应缓慢时启动额外的 EC2 实例。

D. Turn on the Multi-AZ configuration for the DB instance. Configure the EC2 instances to throttle the product catalog queries that are sent to the database.

启用数据库实例的 Multi-AZ 配置。配置 EC2 实例以限制发送到数据库的产品目录查询。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS服务的性能优化方法，尤其是如何使用缓存服务（如Amazon ElastiCache）来减轻数据库负载并提高查询性能。涉及的服务包括Amazon RDS、Amazon ElastiCache、Auto Scaling、以及Amazon Redshift。

2. 选项分析

A. Migrate the product catalog to an Amazon Redshift database. Use the COPY command to load the product catalog tables.

错误：Amazon Redshift是专为数据仓库设计的服务，适合处理分析型查询，而不是事务型查询。产品目录查询通常是事务型查询，迁移到Redshift并不能有效解决问题。

B. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster to cache the product catalog. Use lazy loading to populate the cache.

正确：使用Amazon ElastiCache可以缓存频繁查询的数据（如产品目录），减少对数据库的直接访问，从而降低数据库的CPU负载并提高查询性能。

惰性加载（lazy loading）是一种常见的缓存填充策略，可以在需要时动态加载数据到缓存中。

C. Add an additional scaling policy to the Auto Scaling group to launch additional EC2 instances when database response is slow.

错误：增加EC2实例的数量并不能直接解决数据库的性能问题，因为问题的根源在于数据库的高CPU利用率，而不是Web服务器的负载。

D. Turn on the Multi-AZ configuration for the DB instance. Configure the EC2 instances to throttle the product catalog queries that are sent to the database.

错误：启用Multi-AZ配置可以提高数据库的可用性，但不会直接改善查询性能。限制查询（throttling）可能会进一步降低用户体验。

3. 我选的答案

B. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster to cache the product catalog. Use lazy loading to populate the cache.

4. 官方答案

B. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster to cache the product catalog. Use lazy loading to populate the cache.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：使用Amazon ElastiCache是解决数据库高负载问题的最佳实践，尤其是对于频繁查询但更新较少的数据（如产品目录）。