

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #79

Topic 1

A company is planning to use an Amazon DynamoDB table for data storage. The company is concerned about cost optimization. The table will not be used on most mornings. In the evenings, the read and write traffic will often be unpredictable. When traffic spikes occur, they will happen very quickly.

What should a solutions architect recommend?

一家公司计划使用 Amazon DynamoDB 表进行数据存储。该公司担心成本优化问题。该表在大多数早晨不会被使用。在晚上，读写流量通常是不可预测的。当流量激增发生时，它们会非常迅速。
解决方案架构师应该推荐什么？

- A. Create a DynamoDB table in on-demand capacity mode. **Most Voted**
创建一个使用按需容量模式的 DynamoDB 表。
- B. Create a DynamoDB table with a global secondary index.
创建一个带有全局二级索引的 DynamoDB 表。
- C. Create a DynamoDB table with provisioned capacity and auto scaling.
创建一个具有预置容量和自动扩展功能的 DynamoDB 表。
- D. Create a DynamoDB table in provisioned capacity mode, and configure it as a global table.
创建一个使用预置容量模式的 DynamoDB 表，并将其配置为全局表。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (78%)

C (22%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的容量模式选择: 按需容量模式与预置容量模式。
成本优化与动态流量管理。
如何应对流量峰值和不确定性。

2. 选项分析

A. Create a DynamoDB table in on-demand capacity mode.

正确：按需容量模式允许 DynamoDB 根据流量自动扩展，无需手动设置读写容量单位。

按需模式非常适合流量不稳定的场景，尤其是流量峰值快速发生的情况。

虽然按需模式的成本可能比预置模式稍高，但在流量不稳定的情况下，它可以避免过度预置或容量不足的问题。

B. Create a DynamoDB table with a global secondary index.

错误：全局二级索引（GSI）用于支持不同的查询模式，与流量管理和成本优化无关。

此选项未解决流量峰值和不稳定的问题。

C. Create a DynamoDB table with provisioned capacity and auto scaling.

错误：预置容量模式需要手动设置读写容量单位，虽然可以通过自动扩展来应对流量变化，但配置复杂度较高。

对于流量快速变化的场景，自动扩展可能无法及时响应，导致性能问题。

D. Create a DynamoDB table in provisioned capacity mode, and configure it as a global table.

错误：全局表用于跨区域数据复制，与流量管理和成本优化无关。

预置容量模式仍然需要手动设置容量，无法灵活应对流量峰值。

3. 我的答案

A. Create a DynamoDB table in on-demand capacity mode.

4. 官方答案

A. Create a DynamoDB table in on-demand capacity mode.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：按需容量模式是应对流量不稳定和快速峰值的最佳选择，同时简化了配置并优化了成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #80

Topic 1

A company recently signed a contract with an AWS Managed Service Provider (MSP) Partner for help with an application migration initiative. A solutions architect needs to share an Amazon Machine Image (AMI) from an existing AWS account with the MSP Partner's AWS account. The AMI is backed by Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) and uses an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key to encrypt EBS volume snapshots.

What is the MOST secure way for the solutions architect to share the AMI with the MSP Partner's AWS account?

一家公司最近与一家AWS托管服务提供商 (MSP) 合作伙伴签订了一份合同, 以协助进行应用迁移计划。一个解决方案架构师需要将现有AWS账户中的Amazon Machine Image (AMI) 共享给MSP合作伙伴的AWS账户。该AMI由Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 支持, 并使用AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户管理密钥来加密EBS卷快照。解决方案架构师与MSP合作伙伴的AWS账户共享AMI的最安全方式是什么?

A. Make the encrypted AMI and snapshots publicly available. Modify the key policy to allow the MSP Partner's AWS account to use the key.

使加密的AMI和快照公开可用。修改密钥策略以允许MSP合作伙伴的AWS账户使用该密钥。

B. Modify the launchPermission property of the AMI. Share the AMI with the MSP Partner's AWS account only. Modify the key policy to allow the MSP Partner's AWS account to use the key. **Most Voted**

修改AMI的launchPermission属性。仅与MSP合作伙伴的AWS账户共享AMI。修改密钥策略以允许MSP合作伙伴的AWS账户使用该密钥。

C. Modify the launchPermission property of the AMI. Share the AMI with the MSP Partner's AWS account only. Modify the key policy to trust a new KMS key that is owned by the MSP Partner for encryption.

修改AMI的launchPermission属性。仅与MSP合作伙伴的AWS账户共享AMI。修改密钥策略以信任由MSP合作伙伴拥有的新KMS密钥进行加密。

D. Export the AMI from the source account to an Amazon S3 bucket in the MSP Partner's AWS account. Encrypt the S3 bucket with a new KMS key that is owned by the MSP Partner. Copy and launch the AMI in the MSP Partner's AWS account.

将AMI从源账户导出到MSP合作伙伴AWS账户中的Amazon S3桶。使用由MSP合作伙伴拥有的新KMS密钥加密S3桶。在MSP合作伙伴的AWS账户中复制并启动AMI。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Machine Image (AMI)共享机制

Amazon Elastic Block Store (EBS)加密与AWS Key Management Service (KMS)的使用

安全性最佳实践

2. 选项分析

A. Make the encrypted AMI and snapshots publicly available. Modify the key policy to allow the MSP Partner's AWS account to use the key.

错误：将加密的AMI和快照公开可用会导致安全风险，因为任何人都可以访问这些资源。

错误：虽然修改密钥策略可以允许MSP合作伙伴使用密钥，但公开共享AMI违背了安全性最佳实践。

B. Modify the launchPermission property of the AMI. Share the AMI with the MSP Partner's AWS account only. Modify the key policy to allow the MSP Partner's AWS account to use the key.

正确：通过修改launchPermission属性，可以限制AMI的共享范围，仅与指定的AWS账户共享。

正确：修改密钥策略以允许MSP合作伙伴的AWS账户使用加密密钥，确保EBS卷的加密仍然有效。

此选项符合安全性最佳实践，同时满足共享需求。

C. Modify the launchPermission property of the AMI. Share the AMI with the MSP Partner's AWS account only. Modify the key policy to trust a new KMS key that is owned by the MSP Partner for encryption.

错误：虽然修改launchPermission属性是正确的，但修改密钥策略以信任MSP合作伙伴的新KMS密钥会增加复杂性。

错误：此选项要求额外的密钥管理步骤，而这些步骤并非必要。

D. Export the AMI from the source account to an Amazon S3 bucket in the MSP Partner's AWS account, Encrypt the S3 bucket with a new KMS key that is owned by the MSP Partner. Copy and launch the AMI in the MSP Partner's AWS account.

错误：导出AMI到S3并重新加密增加了不必要的复杂性。

错误：此方法不直接利用AWS提供的AMI共享功能，效率较低。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项B提供了最安全、最直接的方式来共享AMI，同时遵循AWS的最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #81

Topic 1

A solutions architect is designing the cloud architecture for a new application being deployed on AWS. The process should run in parallel while adding and removing application nodes as needed based on the number of jobs to be processed. The processor application is stateless. The solutions architect must ensure that the application is loosely coupled and the job items are durably stored.

Which design should the solutions architect use?

解决方案架构师正在设计一个新的应用程序在AWS上的云架构。该过程应并行运行，同时根据需要添加和移除应用程序节点，具体取决于需要处理的作业数量。处理器应用程序是无状态的。解决方案架构师必须确保应用程序是松耦合的，并且作业项被可靠地存储。

解决方案架构师应该使用哪种设计？

A. Create an Amazon SNS topic to send the jobs that need to be processed. Create an Amazon Machine Image (AMI) that consists of the processor application. Create a launch configuration that uses the AMI. Create an Auto Scaling group using the launch configuration. Set the scaling policy for the Auto Scaling group to add and remove nodes based on CPU usage.

创建一个Amazon SNS主题以发送需要处理的作业。创建一个包含处理器应用程序的Amazon Machine Image (AMI)。创建一个使用该AMI的启动配置。使用启动配置创建一个Auto Scaling组。为Auto Scaling组设置扩展策略，以根据CPU使用情况添加和移除节点。

B. Create an Amazon SQS queue to hold the jobs that need to be processed. Create an Amazon Machine Image (AMI) that consists of the processor application. Create a launch configuration that uses the AMI. Create an Auto Scaling group using the launch configuration. Set the scaling policy for the Auto Scaling group to add and remove nodes based on network usage.

创建一个Amazon SQS队列以保存需要处理的作业。创建一个包含处理器应用程序的Amazon Machine Image (AMI)。创建一个使用该AMI的启动配置。使用启动配置创建一个Auto Scaling组。为Auto Scaling组设置扩展策略，以根据网络使用情况添加和移除节点。

C. Create an Amazon SQS queue to hold the jobs that need to be processed. Create an Amazon Machine Image (AMI) that consists of the processor application. Create a launch template that uses the AMI. Create an Auto Scaling group using the launch template. Set the scaling policy for the Auto Scaling group to add and remove nodes based on the number of items in the SQS queue. **Most Voted**

创建一个Amazon SQS队列以保存需要处理的作业。创建一个包含处理器应用程序的Amazon Machine Image (AMI)。创建一个使用该AMI的启动模板。使用启动模板创建一个Auto Scaling组。为Auto Scaling组设置扩展策略，以根据SQS队列中的项目数量添加和移除节点。

D. Create an Amazon SNS topic to send the jobs that need to be processed. Create an Amazon Machine Image (AMI) that consists of the processor application. Create a launch template that uses the AMI. Create an Auto Scaling group using the launch template. Set the scaling policy for the Auto Scaling group to add and remove nodes based on the number of messages published to the SNS topic.

创建一个Amazon SNS主题以发送需要处理的作业。创建一个包含处理器应用程序的Amazon Machine Image (AMI)。创建一个使用该AMI的启动模板。使用启动模板创建一个Auto Scaling组。为Auto Scaling组设置扩展策略，以根据发布到SNS主题的消息数量添加和移除节点。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS队列的使用：用于存储任务并实现应用的松耦合。

Auto Scaling组的动态扩展：根据队列中的任务数量动态调整计算资源。

无状态应用的设计：确保应用可以轻松扩展和缩减。

2. 选项分析

A. 创建Amazon SNS主题并使用Auto Scaling组基于CPU使用情况扩展：

错误：SNS主题用于消息发布和订阅，不适合存储任务。题目要求任务需要“持久存储”，SNS不满足这一要求。

错误：基于CPU使用情况扩展可能无法准确反映队列中任务的数量，无法确保资源与任务需求匹配。

B. 创建Amazon SQS队列并使用Auto Scaling组基于网络使用情况扩展：

正确：SQS队列可以持久存储任务并实现松耦合。

错误：基于网络使用情况扩展不直接反映队列中任务的数量，可能导致资源分配不准确。

C. 创建Amazon SQS队列并使用Auto Scaling组基于队列中的任务数量扩展：

正确：SQS队列可以持久存储任务并实现松耦合。

正确：基于队列中的任务数量扩展可以确保资源与任务需求匹配，是最佳实践。

D. 创建Amazon SNS主题并使用Auto Scaling组基于SNS消息数量扩展：

错误：SNS主题用于消息发布和订阅，不适合存储任务。题目要求任务需要“持久存储”，SNS不满足这一要求。

错误：基于SNS消息数量扩展无法准确反映队列中任务的数量，可能导致资源分配不准确。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项C符合题目要求，使用Amazon SQS队列实现任务的持久存储和松耦合，并基于队列中的任务数量动态扩展计算资源，是最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #82

Topic 1

A company hosts its web applications in the AWS Cloud. The company configures Elastic Load Balancers to use certificates that are imported into AWS Certificate Manager (ACM). The company's security team must be notified 30 days before the expiration of each certificate.

What should a solutions architect recommend to meet this requirement?

一家公司在 AWS 云中托管其 Web 应用程序。该公司配置了 Elastic Load Balancers 使用导入到 AWS Certificate Manager (ACM) 的证书。公司的安全团队必须在每个证书到期前 30 天收到通知。

解决方案架构师应该推荐什么来满足此要求?

A. Add a rule in ACM to publish a custom message to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic every day, beginning 30 days before any certificate will expire.

在 ACM 中添加一个规则，每天向 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题发布自定义消息，从任何证书到期前 30 天开始。

B. Create an AWS Config rule that checks for certificates that will expire within 30 days. Configure Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) to invoke a custom alert by way of Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) when AWS Config reports a noncompliant resource. **Most Voted**

创建一个 AWS Config 规则，检查将在 30 天内到期的证书。配置 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 通过 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 调用自定义警报，当 AWS Config 报告不合规资源时。

C. Use AWS Trusted Advisor to check for certificates that will expire within 30 days. Create an Amazon CloudWatch alarm that is based on Trusted Advisor metrics for check status changes. Configure the alarm to send a custom alert by way of Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

使用 AWS Trusted Advisor 检查将在 30 天内到期的证书。创建一个基于 Trusted Advisor 检查状态变化的指标的 Amazon CloudWatch 警报。配置警报通过 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 发送自定义警报。

D. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule to detect any certificates that will expire within 30 days. Configure the rule to invoke an AWS Lambda function. Configure the Lambda function to send a custom alert by way of Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则，检测将在 30 天内到期的任何证书。配置该规则调用一个 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数通过 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 发送自定义警报。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何监控和管理证书的到期时间，并通过自动化方式通知相关团队。

涉及的AWS服务包括：AWS Certificate Manager (ACM)、Amazon SNS、AWS Config、Amazon EventBridge、AWS Lambda、AWS Trusted Advisor。

2. 独立分析每个选项

A. 在 ACM 中添加一个规则，每天向 Amazon SNS 主题发布自定义消息，从任何证书到期前 30 天开始。

错误：ACM本身并不支持直接创建规则来发布消息到SNS。ACM的功能主要是管理证书，而不是提供通知功能。

因此此选项不可行。

B. 创建一个 AWS Config 规则，检查将在 30 天内到期的证书。配置 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 通过 Amazon SNS 调用自定义警报，当 AWS Config 报告不合规资源时。

正确：AWS Config可以通过规则检查资源的合规性，包括证书的到期时间。

EventBridge可以捕获AWS Config的非合规事件，并触发SNS通知。

此选项是可行的，并且符合题目要求。

C. 使用 AWS Trusted Advisor 检查将在 30 天内到期的证书。创建一个基于 Trusted Advisor 检查状态变化的指标的 Amazon CloudWatch 警报。配置警报通过 Amazon SNS 发送自定义警报。

错误：虽然Trusted Advisor可以检查证书的状态，但它的功能主要是提供建议，而不是实时监控和通知。

此外，Trusted Advisor的某些功能需要企业支持计划，可能不适合所有用户。

此选项不符合题目要求。

D. 创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则，检测将在 30 天内到期的任何证书。配置该规则调用一个 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数通过 Amazon SNS 发送自定义警报。

正确：EventBridge可以检测证书到期事件，并触发Lambda函数。

Lambda函数可以进一步处理逻辑并发送SNS通知。

此选项是可行的，但实现起来比选项B复杂，且需要额外的Lambda函数开发工作。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B使用AWS Config和EventBridge的组合，能够直接满足题目要求，且实现起来相对简单，无需额外开发工作。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #83

Topic 1

A company's dynamic website is hosted using on-premises servers in the United States. The company is launching its product in Europe, and it wants to optimize site loading times for new European users. The site's backend must remain in the United States. The product is being launched in a few days, and an immediate solution is needed. What should the solutions architect recommend?

一家公司的动态网站托管在美国的本地服务器上。该公司正在欧洲推出其产品，并希望优化新欧洲用户的网站加载时间。网站的后端必须保持在美国。产品将在几天内推出，因此需要一个立即解决方案。解决方案架构师应该推荐什么？

- A. Launch an Amazon EC2 instance in us-east-1 and migrate the site to it.
在 us-east-1 启动一个 Amazon EC2 实例并将网站迁移到该实例。
- B. Move the website to Amazon S3. Use Cross-Region Replication between Regions.
将网站迁移到 Amazon S3。使用跨区域复制 (Cross-Region Replication) 在区域之间进行复制。
- C. Use Amazon CloudFront with a custom origin pointing to the on-premises servers. **Most Voted**
使用 Amazon CloudFront，并将自定义源指向本地服务器。
- D. Use an Amazon Route 53 geoproximity routing policy pointing to on-premises servers.
使用 Amazon Route 53 的地理邻近路由策略 (geoproximity routing policy) 指向本地服务器。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的功能和使用场景。
如何优化跨区域用户的访问速度。
解决方案的快速部署能力。

2. 选项分析

A. Launch an Amazon EC2 instance in us-east-1 and migrate the site to it.

错误：虽然将网站迁移到Amazon EC2实例可以提供更高的可用性，但它并不能解决欧洲用户的访问速度问题，因为EC2实例仍然位于美国。

此外，迁移网站到EC2实例需要时间，而题目要求“立即解决方案”。

B. Move the website to Amazon S3. Use Cross-Region Replication between Regions.

错误：Amazon S3的跨区域复制可以将数据复制到多个区域，但这需要时间来设置和同步数据，无法满足“立即解决方案”的要求。

此外，题目明确要求网站的后端必须保持在美国，而跨区域复制会将数据复制到其他区域，违背了这一要求。

C. Use Amazon CloudFront with a custom origin pointing to the on-premises servers.

正确：Amazon CloudFront是一个全球内容分发网络（CDN），可以将内容缓存到离用户最近的边缘位置，从而显著提高欧洲用户的访问速度。

使用自定义源指向本地服务器，确保后端仍然位于美国，符合题目要求。

CloudFront的设置和部署速度快，能够满足“立即解决方案”的需求。

D. Use an Amazon Route 53 geoproximity routing policy pointing to on-premises servers.

错误：Route 53的地理邻近路由策略可以根据用户位置选择最近的服务器，但它无法优化跨区域的访问速度。

此外，Route 53的功能主要是DNS层面的路由，而不是内容分发层面的优化。

3. 我选的答案

C. Use Amazon CloudFront with a custom origin pointing to the on-premises servers.

4. 官方答案

C. Use Amazon CloudFront with a custom origin pointing to the on-premises servers.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：CloudFront是解决跨区域访问速度问题的最佳选择，符合题目要求，并且能够快速部署。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #84

Topic 1

A company wants to reduce the cost of its existing three-tier web architecture. The web, application, and database servers are running on Amazon EC2 instances for the development, test, and production environments. The EC2 instances average 30% CPU utilization during peak hours and 10% CPU utilization during non-peak hours.

The production EC2 instances run 24 hours a day. The development and test EC2 instances run for at least 8 hours each day. The company plans to implement automation to stop the development and test EC2 instances when they are not in use.

Which EC2 instance purchasing solution will meet the company's requirements MOST cost-effectively?

一家公司希望降低其现有的三层网络架构的成本。用于开发、测试和生产环境的网络、应用和数据库服务器运行在 Amazon EC2 实例上。这些 EC2 实例在高峰时段的平均 CPU 利用率为 30%，非高峰时段的平均 CPU 利用率为 10%。生产环境的 EC2 实例每天运行 24 小时。开发和测试环境的 EC2 实例每天至少运行 8 小时。公司计划实施自动化，以便在开发和测试 EC2 实例未使用时停止它们。

哪种 EC2 实例购买解决方案能够最具成本效益地满足公司的需求？

A. Use Spot Instances for the production EC2 instances. Use Reserved Instances for the development and test EC2 instances.
对生产环境的 EC2 实例使用 Spot Instances。对开发和测试环境的 EC2 实例使用 Reserved Instances。

B. Use Reserved Instances for the production EC2 instances. Use On-Demand Instances for the development and test EC2 instances. **Most Voted**
对生产环境的 EC2 实例使用 Reserved Instances。对开发和测试环境的 EC2 实例使用 On-Demand Instances。

C. Use Spot blocks for the production EC2 instances. Use Reserved Instances for the development and test EC2 instances.
对生产环境的 EC2 实例使用 Spot blocks。对开发和测试环境的 EC2 实例使用 Reserved Instances。

D. Use On-Demand Instances for the production EC2 instances. Use Spot blocks for the development and test EC2 instances.
对生产环境的 EC2 实例使用 On-Demand Instances。对开发和测试环境的 EC2 实例使用 Spot blocks。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (97%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2实例的购买选项，包括On-Demand Instances、Reserved Instances、Spot Instances和Spot Blocks。
如何根据使用模式选择最具成本效益的EC2实例类型。
自动化实例管理以优化成本。

2. 选项分析

A. Use Spot Instances for the production EC2 instances. Use Reserved Instances for the development and test EC2 instances.

Spot Instances适用于非关键任务或可中断的工作负载，但生产环境需要高可用性，Spot Instances不适合生产环境。
Reserved Instances适用于长期稳定的工作负载，但开发和测试环境每天只运行8小时，使用Reserved Instances可能导致资源浪费。
此选项不符合成本效益和高可用性要求。

B. Use Reserved Instances for the production EC2 instances. Use On-Demand Instances for the development and test EC2 instances.

Reserved Instances适用于生产环境，因为生产环境需要24小时运行，且长期稳定，使用Reserved Instances可以显著降低成本。
On-Demand Instances适用于开发和测试环境，因为它们每天只运行8小时，使用On-Demand Instances可以灵活地根据需求启动和停止实例，避免资源浪费。
此选项符合成本效益和使用模式要求。

C. Use Spot blocks for the production EC2 instances. Use Reserved Instances for the development and test EC2 instances.

Spot blocks适用于短期任务，但生产环境需要长期稳定运行，Spot blocks不适合生产环境。
Reserved Instances适用于长期稳定的工作负载，但开发和测试环境每天只运行8小时，使用Reserved Instances可能导致资源浪费。
此选项不符合成本效益和高可用性要求。

D. Use On-Demand Instances for the production EC2 instances. Use Spot blocks for the development and test EC2 instances.

On-Demand Instances适用于短期或不可预测的工作负载，但生产环境需要长期稳定运行，使用On-Demand Instances成本较高。
Spot blocks适用于短期任务，但开发和测试环境需要每天运行8小时，Spot blocks可能无法满足需求。
此选项不符合成本效益和使用模式要求。

3. 我的答案

B. Use Reserved Instances for the production EC2 instances. Use On-Demand Instances for the development and test EC2 instances.

4. 官方答案

B. Use Reserved Instances for the production EC2 instances. Use On-Demand Instances for the development and test EC2 instances.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：生产环境需要长期稳定运行，使用Reserved Instances最具成本效益；开发和测试环境需要灵活性，使用On-Demand Instances避免资源浪费。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #85

Topic 1

A company has a production web application in which users upload documents through a web interface or a mobile app. According to a new regulatory requirement, new documents cannot be modified or deleted after they are stored. What should a solutions architect do to meet this requirement?

一家公司有一个生产环境的网页应用程序，用户通过网页界面或移动应用上传文档。根据新的监管要求，存储后的新文档不能被修改或删除。

解决方案架构师应该怎么做以满足这一要求？

A. Store the uploaded documents in an Amazon S3 bucket with S3 Versioning and S3 Object Lock enabled. **Most Voted**

将上传的文档存储在启用了 S3 Versioning 和 S3 Object Lock 的 Amazon S3 存储桶中。

B. Store the uploaded documents in an Amazon S3 bucket. Configure an S3 Lifecycle policy to archive the documents periodically.

将上传的文档存储在 Amazon S3 存储桶中。配置一个 S3 Lifecycle 策略以定期归档文档。

C. Store the uploaded documents in an Amazon S3 bucket with S3 Versioning enabled. Configure an ACL to restrict all access to read-only.

将上传的文档存储在启用了 S3 Versioning 的 Amazon S3 存储桶中。配置一个 ACL 将所有访问权限限制为只读。

D. Store the uploaded documents on an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume. Access the data by mounting the volume in read-only mode.

将上传的文档存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷中。通过以只读模式挂载该卷来访问数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的功能，包括 S3 Versioning 和 S3 Object Lock。

如何满足数据不可变性要求（防止修改和删除）。

理解 AWS 存储服务的特性和适用场景。

2. 选项分析

A. Store the uploaded documents in an Amazon S3 bucket with S3 Versioning and S3 Object Lock enabled.

正确：S3 Object Lock 是专门设计用于满足不可变性要求的功能，可以防止对象被修改或删除。

启用 S3 Versioning 后，所有对象的版本都会被保留，进一步确保数据的完整性。

此选项完全符合题目要求。

B. Store the uploaded documents in an Amazon S3 bucket. Configure an S3 Lifecycle policy to archive the documents periodically.

错误：S3 Lifecycle 仅用于管理对象的生命周期（例如归档或删除），并不能防止对象被修改或删除。

此选项无法满足题目中“不可修改或删除”的要求。

C. Store the uploaded documents in an Amazon S3 bucket with S3 Versioning enabled. Configure an ACL to restrict all access to read-only.

错误：虽然启用了 S3 Versioning 可以保留对象的版本，但 ACL 仅限制访问权限，无法防止对象被删除或修改。

此选项无法完全满足题目要求。

D. Store the uploaded documents on an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume. Access the data by mounting the volume in read-only mode.

错误：EFS 是一个文件存储服务，虽然可以通过挂载为只读模式限制修改，但这并不是针对对象级别的不可变性设计。

此选项不适合满足题目中“不可修改或删除”的要求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 A 是唯一能够满足题目中“不可修改或删除”要求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #86

Topic 1

A company has several web servers that need to frequently access a common Amazon RDS MySQL Multi-AZ DB instance. The company wants a secure method for the web servers to connect to the database while meeting a security requirement to rotate user credentials frequently.

Which solution meets these requirements?

一家公司有多需要频繁访问一个公共 Amazon RDS MySQL Multi-AZ DB 实例的 Web 服务器。该公司希望采用一种安全的方法让 Web 服务器连接到数据库，同时满足一个频繁轮换用户凭证的安全要求。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Store the database user credentials in AWS Secrets Manager. Grant the necessary IAM permissions to allow the web servers to access AWS Secrets Manager. **Most Voted**

将数据库用户凭证存储在 AWS Secrets Manager 中。授予必要的 IAM 权限以允许 Web 服务器访问 AWS Secrets Manager。

B. Store the database user credentials in AWS Systems Manager OpsCenter. Grant the necessary IAM permissions to allow the web servers to access OpsCenter.

将数据库用户凭证存储在 AWS Systems Manager OpsCenter 中。授予必要的 IAM 权限以允许 Web 服务器访问 OpsCenter。

C. Store the database user credentials in a secure Amazon S3 bucket. Grant the necessary IAM permissions to allow the web servers to retrieve credentials and access the database.

将数据库用户凭证存储在一个安全的 Amazon S3 bucket 中。授予必要的 IAM 权限以允许 Web 服务器检索凭证并访问数据库。

D. Store the database user credentials in files encrypted with AWS Key Management Service (AWS KMS) on the web server file system. The web server should be able to decrypt the files and access the database.

将数据库用户凭证存储在使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密的文件中，并存储在 Web 服务器文件系统中。

Web 服务器应能够解密文件并访问数据库。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

安全存储和管理数据库用户凭证。

使用AWS服务（如Secrets Manager）实现凭证的自动轮换。

IAM权限管理和服务集成。

2. 选项分析

A. Store the database user credentials in AWS Secrets Manager. Grant the necessary IAM permissions to allow the web servers to access AWS Secrets Manager.

正确：AWS Secrets Manager是专门设计用于安全存储和管理敏感信息（如数据库凭证）的服务。

支持自动轮换数据库凭证，符合题目要求的“频繁轮换用户凭证”。

通过IAM权限可以安全地控制Web服务器对Secrets Manager的访问。

B. Store the database user credentials in AWS Systems Manager OpsCenter. Grant the necessary IAM permissions to allow the web servers to access OpsCenter.

错误：AWS Systems Manager OpsCenter主要用于管理和解决操作问题，不适合存储和管理数据库凭证。

OpsCenter不支持自动轮换数据库凭证。

C. Store the database user credentials in a secure Amazon S3 bucket. Grant the necessary IAM permissions to allow the web servers to retrieve credentials and access the database.

错误：虽然可以将凭证存储在加密的S3 bucket中，但S3不是专门设计用于管理敏感信息的服务。

不支持自动轮换数据库凭证，且管理复杂性较高。

D. Store the database user credentials in files encrypted with AWS Key Management Service (AWS KMS) on the web server file system. The web server should be able to decrypt the files and access the database.

错误：将凭证存储在Web服务器文件系统中增加了安全风险。

虽然可以使用AWS KMS加密文件，但不支持自动轮换数据库凭证。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #87

Topic 1

A company hosts an application on AWS Lambda functions that are invoked by an Amazon API Gateway API. The Lambda functions save customer data to an Amazon Aurora MySQL database. Whenever the company upgrades the database, the Lambda functions fail to establish database connections until the upgrade is complete. The result is that customer data is not recorded for some of the event.

A solutions architect needs to design a solution that stores customer data that is created during database upgrades. Which solution will meet these requirements?

一家公司在 AWS Lambda 函数上托管一个应用程序，这些函数通过 Amazon API Gateway API 被调用。Lambda 函数将客户数据保存到 Amazon Aurora MySQL 数据库中。每当公司升级数据库时，Lambda 函数在升级完成之前无法建立数据库连接。结果是某些事件的客户数据未被记录。

解决方案架构师需要设计一个解决方案来存储在数据库升级期间创建的客户数据。
哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Provision an Amazon RDS proxy to sit between the Lambda functions and the database. Configure the Lambda functions to connect to the RDS proxy.

为 Lambda 函数和数据库之间配置一个 Amazon RDS proxy。将 Lambda 函数配置为连接到 RDS proxy。

B. Increase the run time of the Lambda functions to the maximum. Create a retry mechanism in the code that stores the customer data in the database.

将 Lambda 函数的运行时间增加到最大值。在代码中创建一个重试机制，将客户数据存储到数据库中。

C. Persist the customer data to Lambda local storage. Configure new Lambda functions to scan the local storage to save the customer data to the database.

将客户数据持久化到 Lambda 本地存储。配置新的 Lambda 函数扫描本地存储以将客户数据保存到数据库中。

D. Store the customer data in an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue. Create a new Lambda function that polls the queue and stores the customer data in the database. **Most Voted**

将客户数据存储到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列中。创建一个新的 Lambda 函数轮询队列并将客户数据存储到数据库中。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS FIFO队列的使用场景和优势。

AWS Lambda与Amazon Aurora MySQL数据库的集成。

如何设计高可用性和容错的架构以应对数据库升级或不可用的情况。

2. 选项分析

A. Provision an Amazon RDS proxy to sit between the Lambda functions and the database. Configure the Lambda functions to connect to the RDS proxy.

正确性分析：Amazon RDS Proxy可以帮助管理数据库连接池，减少连接管理的开销，但它无法解决数据库升级期间的不可用问题。

结论：此选项无法满足题目要求，因为它不能存储客户数据以防止数据丢失。

B. Increase the run time of the Lambda functions to the maximum. Create a retry mechanism in the code that stores the customer data in the database.

正确性分析：增加Lambda运行时间和重试机制可以减少失败的可能性，但如果数据库升级时间较长，Lambda函数仍可能超时或失败。

结论：此选项无法完全解决问题，且不符合最佳实践。

C. Persist the customer data to Lambda local storage. Configure new Lambda functions to scan the local storage to save the customer data to the database.

正确性分析：Lambda的本地存储是临时的，无法保证数据持久性。此外，扫描本地存储的方式复杂且不可靠。

结论：此选项不符合题目要求，也不符合最佳实践。

D. Store the customer data in an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue. Create a new Lambda function that polls the queue and stores the customer data in the database.

正确性分析：Amazon SQS FIFO队列可以确保消息的顺序和持久性。即使数据库升级期间不可用，消息仍然可以存储在队列中，升级完成后可以通过轮询将数据写入数据库。

结论：此选项符合题目要求，是最佳解决方案。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon SQS FIFO队列提供了可靠的消息存储和顺序保证，能够解决数据库升级期间数据丢失的问题，是最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #88

Topic 1

A survey company has gathered data for several years from areas in the United States. The company hosts the data in an Amazon S3 bucket that is 3 TB in size and growing. The company has started to share the data with a European marketing firm that has S3 buckets. The company wants to ensure that its data transfer costs remain as low as possible.

Which solution will meet these requirements?

一家调查公司多年来从美国各地区收集数据。该公司将数据托管在一个大小为 3 TB 且不断增长的 Amazon S3 bucket 中。该公司已开始与一家拥有 S3 bucket 的欧洲营销公司共享数据。该公司希望确保其数据传输成本保持尽可能低。哪种解决方案可以满足这些需求?

- A. Configure the Requester Pays feature on the company's S3 bucket. **Most Voted**
在该公司的 S3 bucket 上配置 Requester Pays 功能。
- B. Configure S3 Cross-Region Replication from the company's S3 bucket to one of the marketing firm's S3 buckets.
从该公司的 S3 bucket 配置 S3 Cross-Region Replication 到营销公司的一个 S3 bucket。
- C. Configure cross-account access for the marketing firm so that the marketing firm has access to the company's S3 bucket.
为营销公司配置跨账户访问, 以便营销公司可以访问该公司的 S3 bucket。
- D. Configure the company's S3 bucket to use S3 Intelligent-Tiering. Sync the S3 bucket to one of the marketing firm's S3 buckets.
将该公司的 S3 bucket 配置为使用 S3 Intelligent-Tiering。将 S3 bucket 同步到营销公司的一个 S3 bucket。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (47%) B (45%) 9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的成本优化功能, 包括Requester Pays。
跨账户访问和数据共享的最佳实践。

S3 Cross-Region Replication的使用场景。

S3 Intelligent-Tiering的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Configure the Requester Pays feature on the company's S3 bucket.

正确：Requester Pays功能允许数据访问者承担数据请求和传输的费用，而不是数据拥有者。这可以有效降低公司在共享数据时的成本。

符合题目要求：公司希望确保数据传输成本尽可能低，Requester Pays是专门为这种场景设计的功能。

B. Configure S3 Cross-Region Replication from the company's S3 bucket to one of the marketing firm's S3 buckets.

错误：S3 Cross-Region Replication会将数据从一个区域复制到另一个区域，这会产生额外的存储和数据传输费用。

不符合题目要求：题目要求降低数据传输成本，而此选项会增加成本。

C. Configure cross-account access for the marketing firm so that the marketing firm has access to the company's S3 bucket.

错误：虽然跨账户访问可以实现数据共享，但数据传输费用仍由数据拥有者承担。

不符合题目要求：题目明确要求降低数据传输成本，而此选项无法解决成本问题。

D. Configure the company's S3 bucket to use S3 Intelligent-Tiering. Sync the S3 bucket to one of the marketing firm's S3 buckets.

错误：S3 Intelligent-Tiering是用于优化存储成本的功能，与数据传输成本无关。

不符合题目要求：题目关注的是数据传输成本，而不是存储成本。

3. 我的答案

A. Configure the Requester Pays feature on the company's S3 bucket.

4. 官方答案

A. Configure the Requester Pays feature on the company's S3 bucket.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Requester Pays功能是解决数据传输成本问题的最佳选择，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #89

Topic 1

A company uses Amazon S3 to store its confidential audit documents. The S3 bucket uses bucket policies to restrict access to audit team IAM user credentials according to the principle of least privilege. Company managers are worried about accidental deletion of documents in the S3 bucket and want a more secure solution.

What should a solutions architect do to secure the audit documents?

一家公司使用 Amazon S3 存储其机密审计文档。S3 存储桶使用存储桶策略，根据最小权限原则限制审计团队 IAM 用户凭证的访问权限。公司经理担心 S3 存储桶中的文档被意外删除，并希望采用更安全的解决方案。

解决方案架构师应该怎么做来保护审计文档？

- A. Enable the versioning and MFA Delete features on the S3 bucket. **Most Voted**
在 S3 存储桶上启用版本控制和 MFA Delete 功能。
- B. Enable multi-factor authentication (MFA) on the IAM user credentials for each audit team IAM user account.
为每个审计团队 IAM 用户账户的 IAM 用户凭证启用多重身份验证 (MFA)。
- C. Add an S3 Lifecycle policy to the audit team's IAM user accounts to deny the s3:DeleteObject action during audit dates.
向审计团队的 IAM 用户账户添加一个 S3 生命周期策略，以在审计日期间拒绝 s3:DeleteObject 操作。
- D. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) to encrypt the S3 bucket and restrict audit team IAM user accounts from accessing the KMS key.
使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密 S3 存储桶，并限制审计团队 IAM 用户账户访问 KMS 密钥。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的版本控制功能和MFA Delete功能的使用。

如何保护S3存储桶中的数据免受意外删除或更改。

IAM用户权限管理和安全性增强。

2. 选项分析

A. Enable the versioning and MFA Delete features on the S3 bucket.

版本控制可以保留对象的多个版本，从而防止意外删除或覆盖。

MFA Delete功能要求用户在删除对象时提供多重身份验证，进一步增强安全性。

此选项直接解决了公司担心的“意外删除”问题，是正确的解决方案。

B. Enable multi-factor authentication (MFA) on the IAM user credentials for each audit team IAM user account.

启用MFA可以增强IAM用户的登录安全性，但无法防止S3对象的意外删除。

此选项与题目要求的“防止意外删除”不直接相关，因此是错误的。

C. Add an S3 Lifecycle policy to the audit team's IAM user accounts to deny the s3:DeleteObject action during audit dates.

S3生命周期策略用于管理对象的生命周期（如过期或转移），而不是直接控制IAM用户的权限。

权限控制应通过IAM策略或存储桶策略实现，而不是生命周期策略。

此选项技术上不可行，因此是错误的。

D. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) to encrypt the S3 bucket and restrict audit team IAM user accounts from accessing the KMS key.

使用KMS加密可以保护数据的机密性，但与防止意外删除无关。

限制访问KMS密钥会导致审计团队无法访问存储桶中的数据，不符合题目要求。

此选项与题目要求不符，因此是错误的。

3. 我选的答案

A. Enable the versioning and MFA Delete features on the S3 bucket.

4. 官方答案

A. Enable the versioning and MFA Delete features on the S3 bucket.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：版本控制和MFA Delete功能是防止意外删除的最佳实践，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #90

Topic 1

A company is using a SQL database to store movie data that is publicly accessible. The database runs on an Amazon RDS Single-AZ DB instance. A script runs queries at random intervals each day to record the number of new movies that have been added to the database. The script must report a final total during business hours.

The company's development team notices that the database performance is inadequate for development tasks when the script is running. A solutions architect must recommend a solution to resolve this issue.

Which solution will meet this requirement with the LEAST operational overhead?

一家公司正在使用一个 SQL 数据库来存储公开访问的电影数据。该数据库运行在一个 Amazon RDS 单可用区 DB 实例上。一个脚本每天会在随机时间间隔运行查询，以记录添加到数据库中的新电影数量。该脚本必须在工作时间内报告最终总数。该公司的开发团队注意到，当脚本运行时，数据库性能不足以支持开发任务。一位解决方案架构师必须推荐一个解决方案来解决此问题。

哪个解决方案可以以最少的运营开销满足此需求？

A. Modify the DB instance to be a Multi-AZ deployment.
将 DB 实例修改为多可用区部署。

B. Create a read replica of the database. Configure the script to query only the read replica. **Most Voted**
创建数据库的只读副本。配置脚本仅查询只读副本。

C. Instruct the development team to manually export the entries in the database at the end of each day.
指示开发团队在每天结束时手动导出数据库中的条目。

D. Use Amazon ElastiCache to cache the common queries that the script runs against the database.
使用 Amazon ElastiCache 缓存脚本针对数据库运行的常见查询。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (95%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的功能，包括单可用区和多可用区部署。
Amazon RDS的读副本（Read Replica）功能及其用途。
Amazon ElastiCache的使用场景。
优化数据库性能的解决方案。

2. 选项分析

A. Modify the DB instance to be a Multi-AZ deployment.

多可用区部署主要用于提高数据库的可用性和容错能力，而不是直接提升性能。

虽然可以提供冗余，但不会解决脚本运行时对性能的影响。

此选项错误。

B. Create a read replica of the database. Configure the script to query only the read replica.

读副本用于分担主数据库的读取负载，适合解决性能问题。

脚本可以查询读副本，从而减少对主数据库的压力。

此选项正确。

C. Instruct the development team to manually export the entries in the database at the end of each day.

手动导出数据增加了操作复杂性，且不符合“最少操作开销”的要求。

此选项错误。

D. Use Amazon ElastiCache to cache the common queries that the script runs against the database.

ElastiCache适合缓存频繁查询的数据，但题目中脚本运行的查询是随机的，无法有效利用缓存。

此选项错误。

3. 我的答案

B. Create a read replica of the database. Configure the script to query only the read replica.

4. 官方答案

B. Create a read replica of the database. Configure the script to query only the read replica.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #91

Topic 1

A company has applications that run on Amazon EC2 instances in a VPC. One of the applications needs to call the Amazon S3 API to store and read objects. According to the company's security regulations, no traffic from the applications is allowed to travel across the internet.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一些运行在 VPC 中的 Amazon EC2 实例上的应用程序。其中一个应用程序需要调用 Amazon S3 API 来存储和读取对象。根据公司的安全规定, 应用程序的任何流量都不允许通过互联网传输。

哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. Configure an S3 gateway endpoint. **Most Voted**
配置一个 S3 网关端点。
- B. Create an S3 bucket in a private subnet.
在一个私有子网中创建一个 S3 bucket。
- C. Create an S3 bucket in the same AWS Region as the EC2 instances.
在与 EC2 实例相同的 AWS Region 中创建一个 S3 bucket。
- D. Configure a NAT gateway in the same subnet as the EC2 instances.
在与 EC2 实例相同的子网中配置一个 NAT 网关。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon VPC与Amazon S3的集成

使用VPC端点 (Gateway Endpoint) 访问AWS服务

安全性要求: 避免流量通过互联网

2. 选项分析

A. Configure an S3 gateway endpoint.

正确：S3 Gateway Endpoint允许EC2实例通过VPC直接访问S3，而无需流量通过互联网。

符合题目要求：流量不会离开VPC，满足安全性要求。

B. Create an S3 bucket in a private subnet.

错误：S3是一个区域级服务，不能直接部署在私有子网中。

此选项不符合AWS服务的架构设计。

C. Create an S3 bucket in the same AWS Region as the EC2 instances.

错误：虽然S3和EC2在同一区域可以减少延迟，但这并不能避免流量通过互联网。

此选项未解决题目中关于安全性要求的问题。

D. Configure a NAT gateway in the same subnet as the EC2 instances.

错误：NAT网关用于允许私有子网中的资源访问互联网，但题目明确要求流量不能通过互联网。

此选项与题目要求相悖。

3. 我的答案

A. Configure an S3 gateway endpoint.

4. 官方答案

A. Configure an S3 gateway endpoint.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：S3 Gateway Endpoint是解决此类问题的标准方法，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #92

Topic 1

A company is storing sensitive user information in an Amazon S3 bucket. The company wants to provide secure access to this bucket from the application tier running on Amazon EC2 instances inside a VPC.

Which combination of steps should a solutions architect take to accomplish this? (Choose two.)

一家公司正在将敏感的用户信息存储在一个 Amazon S3 bucket 中。该公司希望从运行在 VPC 内的 Amazon EC2 实例上的应用层提供对该 bucket 的安全访问。

解决方案架构师应采取哪些步骤来实现这一目标? (选择两项)

A. Configure a VPC gateway endpoint for Amazon S3 within the VPC. **Most Voted**
在 VPC 内为 Amazon S3 配置一个 VPC gateway endpoint。

B. Create a bucket policy to make the objects in the S3 bucket public.
创建一个 bucket policy, 使 S3 bucket 中的对象公开。

C. Create a bucket policy that limits access to only the application tier running in the VPC. **Most Voted**
创建一个 bucket policy, 限制访问仅限于运行在 VPC 内的应用层。

D. Create an IAM user with an S3 access policy and copy the IAM credentials to the EC2 instance.
创建一个具有 S3 访问策略的 IAM 用户, 并将 IAM 凭证复制到 EC2 实例。

E. Create a NAT instance and have the EC2 instances use the NAT instance to access the S3 bucket.
创建一个 NAT 实例, 并让 EC2 实例使用 NAT 实例访问 S3 bucket。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (89%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的安全访问控制, 包括VPC Gateway Endpoint和Bucket Policy的使用。
如何在VPC环境中安全地访问S3资源。

IAM用户和凭证的使用场景。

2. 选项分析

A. Configure a VPC gateway endpoint for Amazon S3 within the VPC.

正确。VPC Gateway Endpoint允许EC2实例通过私有网络直接访问S3，而无需通过互联网。这是安全访问S3的推荐方法。

B. Create a bucket policy to make the objects in the S3 bucket public.

错误。将S3对象公开会导致敏感信息暴露，不符合题目要求的“安全访问”。

C. Create a bucket policy that limits access to only the application tier running in the VPC.

正确。通过Bucket Policy可以限制访问权限，仅允许来自特定VPC的请求访问S3资源，从而提高安全性。

D. Create an IAM user with an S3 access policy and copy the IAM credentials to the EC2 instance.

错误。将IAM凭证直接复制到EC2实例中是一种不安全的做法，可能导致凭证泄露。

E. Create a NAT instance and have the EC2 instances use the NAT instance to access the S3 bucket.

错误。使用NAT实例访问S3并不必要，因为可以通过VPC Gateway Endpoint直接访问S3，且NAT实例增加了成本和复杂性。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #93

Topic 1

A company runs an on-premises application that is powered by a MySQL database. The company is migrating the application to AWS to increase the application's elasticity and availability.

The current architecture shows heavy read activity on the database during times of normal operation. Every 4 hours, the company's development team pulls a full export of the production database to populate a database in the staging environment. During this period, users experience unacceptable application latency. The development team is unable to use the staging environment until the procedure completes.

A solutions architect must recommend replacement architecture that alleviates the application latency issue. The replacement architecture also must give the development team the ability to continue using the staging environment without delay.

Which solution meets these requirements?

一家公司运行一个由 MySQL 数据库驱动的本地应用程序。该公司正在将应用程序迁移到 AWS，以提高应用程序的弹性和可用性。当前架构显示在正常运行期间数据库存在大量读取活动。每隔 4 小时，公司开发团队会对生产数据库进行完整导出，以填充预生产环境中的数据库。在此期间，用户会遇到不可接受的应用程序延迟。开发团队无法在该过程完成之前使用预生产环境。解决方案架构师必须推荐替代架构，以缓解应用程序延迟问题。替代架构还必须使开发团队能够继续无延迟地使用预生产环境。哪种解决方案满足这些要求？

A. Use Amazon Aurora MySQL with Multi-AZ Aurora Replicas for production. Populate the staging database by implementing a backup and restore process that uses the mysqldump utility.

使用 Amazon Aurora MySQL 和 Multi-AZ Aurora Replicas 作为生产环境。通过使用 mysqldump 工具实现备份和恢复流程来填充预生产数据库。

B. Use Amazon Aurora MySQL with Multi-AZ Aurora Replicas for production. Use database cloning to create the staging database on-demand. **Most Voted**

使用 Amazon Aurora MySQL 和 Multi-AZ Aurora Replicas 作为生产环境。使用数据库克隆按需创建预生产数据库。

C. Use Amazon RDS for MySQL with a Multi-AZ deployment and read replicas for production. Use the standby instance for the staging database.

使用 Amazon RDS for MySQL，采用 Multi-AZ 部署和读副本作为生产环境。使用备用实例作为预生产数据库。

D. Use Amazon RDS for MySQL with a Multi-AZ deployment and read replicas for production. Populate the staging database by implementing a backup and restore process that uses the mysqldump utility.

使用 Amazon RDS for MySQL，采用 Multi-AZ 部署和读副本作为生产环境。通过使用 mysqldump 工具实现备份和恢复流程来填充预生产数据库。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora MySQL的特性，包括Multi-AZ Aurora Replicas和数据库克隆功能。

Amazon RDS的特性，包括Multi-AZ部署和读副本。

如何设计高可用性和高性能的数据库架构。

如何解决数据库备份和恢复对生产环境性能的影响。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon Aurora MySQL 和 Multi-AZ Aurora Replicas 作为生产环境。通过使用 mysqldump 工具实现备份和恢复流程来填充预生产数据库。

正确性分析：Amazon Aurora MySQL和Multi-AZ Aurora Replicas可以提供高可用性和高性能，但使用mysqldump工具进行备份和恢复仍然会导致生产环境性能下降，无法解决题目中提到的应用延迟问题。

结论：错误。

B. 使用 Amazon Aurora MySQL 和 Multi-AZ Aurora Replicas 作为生产环境。使用数据库克隆按需创建预生产数据库。

正确性分析：Amazon Aurora MySQL支持数据库克隆功能，可以快速创建预生产数据库，而不会影响生产环境性能。这完全解决了题目中提到的应用延迟问题，同时满足开发团队的需求。

结论：正确。

C. 使用 Amazon RDS for MySQL，采用 Multi-AZ 部署和读副本作为生产环境。使用备用实例作为预生产数据库。

正确性分析：Multi-AZ部署的备用实例是用于故障转移的，不能直接用于读操作或作为预生产数据库。这种方案不符合题目要求。

结论：错误。

D. 使用 Amazon RDS for MySQL，采用 Multi-AZ 部署和读副本作为生产环境。通过使用 mysqldump 工具实现备份和恢复流程来填充预生产数据库。

正确性分析：虽然读副本可以减轻生产数据库的读取压力，但使用mysqldump工具进行备份和恢复仍然会导致性能问题，无法解决题目中提到的应用延迟问题。

结论：错误。

3. 我选的答案

B. 使用 Amazon Aurora MySQL 和 Multi-AZ Aurora Replicas 作为生产环境。使用数据库克隆按需创建预生产数据库。

4. 官方答案

B. 使用 Amazon Aurora MySQL 和 Multi-AZ Aurora Replicas 作为生产环境。使用数据库克隆按需创建预生产数据库。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：数据库克隆功能是解决题目中性能问题的最佳选择，同时满足开发团队的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #94

Topic 1

A company is designing an application where users upload small files into Amazon S3. After a user uploads a file, the file requires one-time simple processing to transform the data and save the data in JSON format for later analysis.

Each file must be processed as quickly as possible after it is uploaded. Demand will vary. On some days, users will upload a high number of files. On other days, users will upload a few files or no files.

Which solution meets these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在设计一个应用程序，用户将小文件上传到 Amazon S3。用户上传文件后，文件需要进行一次简单处理以转换数据，并以 JSON 格式保存数据以供后续分析。

每个文件在上传后必须尽快处理。需求会有所变化。在某些日子里，用户会上传大量文件。而在其他日子里，用户可能只上传少量文件或不上传文件。

哪种解决方案以最少的运营开销满足这些需求？

A. Configure Amazon EMR to read text files from Amazon S3. Run processing scripts to transform the data. Store the resulting JSON file in an Amazon Aurora DB cluster.

配置 Amazon EMR 从 Amazon S3 读取文本文件。运行处理脚本以转换数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon Aurora DB 集群中。

B. Configure Amazon S3 to send an event notification to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Use Amazon EC2 instances to read from the queue and process the data. Store the resulting JSON file in Amazon DynamoDB.

配置 Amazon S3 发送事件通知到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。使用 Amazon EC2 实例从队列中读取并处理数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon DynamoDB 中。

C. Configure Amazon S3 to send an event notification to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Use an AWS Lambda function to read from the queue and process the data. Store the resulting JSON file in Amazon DynamoDB. **Most Voted**

配置 Amazon S3 发送事件通知到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。使用 AWS Lambda 函数从队列中读取并处理数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon DynamoDB 中。

D. Configure Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) to send an event to Amazon Kinesis Data Streams when a new file is uploaded. Use an AWS Lambda function to consume the event from the stream and process the data. Store the resulting JSON file in an Amazon Aurora DB cluster.

配置 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 发送事件到 Amazon Kinesis Data Streams，当有新文件上传时。使用 AWS Lambda 函数从流中消费事件并处理数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon Aurora DB 集群中。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3事件通知机制

AWS Lambda的无服务器计算能力

Amazon DynamoDB作为存储解决方案

如何设计低运营开销的架构

2. 选项分析

A. 配置 Amazon EMR 从 Amazon S3 读取文本文件。运行处理脚本以转换数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon Aurora DB 集群中。

错误原因：Amazon EMR 是一个大规模数据处理工具，适合处理复杂的批量数据分析任务，而题目要求的是简单处理小文件，EMR 的使用会增加运营开销。

此外，Amazon Aurora DB 集群作为存储解决方案对于简单的 JSON 文件存储来说过于复杂且成本较高。

B. 配置 Amazon S3 发送事件通知到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。使用 Amazon EC2 实例从队列中读取并处理数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon DynamoDB 中。

错误原因：使用 Amazon EC2 实例处理数据需要手动管理实例的启动、停止和扩展，增加了运营开销。

虽然 Amazon DynamoDB 是一个合适的存储解决方案，但 EC2 的使用不符合“最低运营开销”的要求。

C. 配置 Amazon S3 发送事件通知到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。使用 AWS Lambda 函数从队列中读取并处理数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon DynamoDB 中。

正确原因：AWS Lambda 是无服务器计算服务，能够自动扩展并处理事件，无需管理底层基础设施，符合“最低运营开销”的要求。

Amazon SQS 用于事件通知，确保消息可靠传递，适合处理文件上传事件。

Amazon DynamoDB 是一个高性能、低延迟的 NoSQL 数据库，适合存储 JSON 格式的数据。

D. 配置 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 发送事件到 Amazon Kinesis Data Streams，当有新文件上传时。使用 AWS Lambda 函数从流中消费事件并处理数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon Aurora DB 集群中。

错误原因：Amazon Kinesis Data Streams 适合处理实时流数据，但题目中并未提到需要实时流处理，使用 Kinesis 会增加复杂性和成本。

Amazon Aurora DB 集群作为存储解决方案对于简单的 JSON 文件存储来说过于复杂且成本较高。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #95

Topic 1

An application allows users at a company's headquarters to access product data. The product data is stored in an Amazon RDS MySQL DB instance. The operations team has isolated an application performance slowdown and wants to separate read traffic from write traffic. A solutions architect needs to optimize the application's performance quickly.

What should the solutions architect recommend?

一个应用程序允许公司总部的用户访问产品数据。产品数据存储在一个 Amazon RDS MySQL DB 实例中。运营团队已经隔离了应用程序性能变慢的问题，并希望将读流量与写流量分离。解决方案架构师需要快速优化应用程序的性能。

解决方案架构师应该推荐什么？

- A. Change the existing database to a Multi-AZ deployment. Serve the read requests from the primary Availability Zone.
将现有数据库更改为 Multi-AZ 部署。从主可用区处理读请求。
- B. Change the existing database to a Multi-AZ deployment. Serve the read requests from the secondary Availability Zone.
将现有数据库更改为 Multi-AZ 部署。从次可用区处理读请求。
- C. Create read replicas for the database. Configure the read replicas with half of the compute and storage resources as the source database.
为数据库创建只读副本。将只读副本配置为源数据库一半的计算和存储资源。
- D. Create read replicas for the database. Configure the read replicas with the same compute and storage resources as the source database. **Most Voted**
为数据库创建只读副本。将只读副本配置为与源数据库相同的计算和存储资源。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS 的读写分离功能。

使用 Read Replica 优化数据库性能。

理解 Multi-AZ 部署的用途和限制。

2. 选项分析

A. Change the existing database to a Multi-AZ deployment. Serve the read requests from the primary Availability Zone.

错误：Multi-AZ 部署的主要目的是提供高可用性和灾难恢复，而不是优化性能。主可用区仍然处理所有读写请求，无法实现读写分离。

B. Change the existing database to a Multi-AZ deployment. Serve the read requests from the secondary Availability Zone.

错误：Multi-AZ 的备用实例仅用于故障转移，不能直接处理读请求。此选项不符合读写分离的需求。

C. Create read replicas for the database. Configure the read replicas with half of the compute and storage resources as the source database.

错误：虽然创建 Read Replica 是正确的方向，但配置副本的资源为源数据库的一半可能会导致性能瓶颈，尤其是在高负载场景下。

D. Create read replicas for the database. Configure the read replicas with the same compute and storage resources as the source database.

正确：创建 Read Replica 可以实现读写分离，优化性能。配置副本与源数据库相同的资源可以确保副本能够处理高负载的读请求。

3. 我的选择

D. Create read replicas for the database. Configure the read replicas with the same compute and storage resources as the source database.

4. 官方答案

D. Create read replicas for the database. Configure the read replicas with the same compute and storage resources as the source database.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #96

Topic 1

An Amazon EC2 administrator created the following policy associated with an IAM group containing several users:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:TerminateInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "10.100.100.0/24"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "ec2:Region": "us-east-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

What is the effect of this policy?

一位 Amazon EC2 管理员创建了以下策略，该策略与包含多个用户的 IAM 组相关联：

此策略的效果是什么？

- A. Users can terminate an EC2 instance in any AWS Region except us-east-1.
用户可以终止任何 AWS 区域中的 EC2 实例，除了 us-east-1。
- B. Users can terminate an EC2 instance with the IP address 10.100.100.1 in the us-east-1 Region.
用户可以终止 IP 地址为 10.100.100.1 的 EC2 实例，位于 us-east-1 区域。

C. Users can terminate an EC2 instance in the us-east-1 Region when the user's source IP is 10.100.100.254. **Most Voted**
用户可以在用户的源 IP 为 10.100.100.254 时终止 us-east-1 区域中的 EC2 实例。

D. Users cannot terminate an EC2 instance in the us-east-1 Region when the user's source IP is 10.100.100.254.
用户无法在用户的源 IP 为 10.100.100.254 时终止 us-east-1 区域中的 EC2 实例。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (72%)

D (28%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM策略的结构与优先级，包括“Allow”和“Deny”语句的交互。

条件语句的使用，例如“aws:SourceIp”和“ec2:Region”。

IAM策略的作用范围和限制。

2. 选项分析

A. Users can terminate an EC2 instance in any AWS Region except us-east-1. 错误：根据策略，用户只能在源IP为10.100.100.0/24的情况下终止实例，并且“Deny”语句明确禁止用户在非us-east-1区域执行任何EC2操作。因此此选项不正确。

B. Users can terminate an EC2 instance with the IP address 10.100.100.1 in the us-east-1 Region. 错误：虽然10.100.100.1属于10.100.100.0/24范围，但策略并未限制到具体的单个IP地址，而是允许整个子网范围内的IP地址进行操作。因此此选项过于具体，不正确。

C. Users can terminate an EC2 instance in the us-east-1 Region when the user's source IP is 10.100.100.254. 正确：根据策略，“Allow”语句允许源IP为10.100.100.0/24的用户在任何区域终止实例，而“Deny”语句仅禁止非us-east-1区域的操作。因此，源IP为10.100.100.254的用户可以在us-east-1区域终止实例。

D. Users cannot terminate an EC2 instance in the us-east-1 Region when the user's source IP is 10.100.100.254. 错误：此选项与策略的实际效果相反。源IP为10.100.100.254的用户在us-east-1区域是被允许终止实例的。

3. 我选的答案

C. Users can terminate an EC2 instance in the us-east-1 Region when the user's source IP is 10.100.100.254.

4. 官方答案

C. Users can terminate an EC2 instance in the us-east-1 Region when the user's source IP is 10.100.100.254.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：策略的“Allow”语句允许源IP为10.100.100.0/24的用户终止实例，而“Deny”语句仅禁止非us-east-1区域的操作。因此，源IP为10.100.100.254的用户可以在us-east-1区域终止实例。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #97

Topic 1

A company has a large Microsoft SharePoint deployment running on-premises that requires Microsoft Windows shared file storage. The company wants to migrate this workload to the AWS Cloud and is considering various storage options. The storage solution must be highly available and integrated with Active Directory for access control.

Which solution will satisfy these requirements?

一家公司在本地运行了一个大型的 Microsoft SharePoint 部署，该部署需要 Microsoft Windows 共享文件存储。该公司希望将此工作负载迁移到 AWS 云，并正在考虑各种存储选项。存储解决方案必须高度可用，并与 Active Directory 集成以进行访问控制。哪种解决方案能够满足这些要求？

A. Configure Amazon EFS storage and set the Active Directory domain for authentication.

配置 Amazon EFS 存储并设置 Active Directory 域进行身份验证。

B. Create an SMB file share on an AWS Storage Gateway file gateway in two Availability Zones.

在两个可用区中，在 AWS Storage Gateway 文件网关上创建一个 SMB 文件共享。

C. Create an Amazon S3 bucket and configure Microsoft Windows Server to mount it as a volume.

创建一个 Amazon S3 存储桶，并配置 Microsoft Windows Server 将其挂载为一个卷。

D. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system on AWS and set the Active Directory domain for authentication.

Most Voted

在 AWS 上创建一个 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统，并设置 Active Directory 域进行身份验证。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS存储服务的特性和适用场景。

熟悉Amazon FSx for Windows File Server的功能，包括与Active Directory集成和高可用性。

理解如何选择适合Windows共享文件存储的解决方案。

2. 选项分析

A. Configure Amazon EFS storage and set the Active Directory domain for authentication.

Amazon EFS是一个适用于Linux工作负载的文件存储服务，不支持Windows文件共享。

虽然EFS可以提供高可用性，但它无法满足Microsoft Windows共享文件存储的需求。

错误原因：不支持Windows文件共享。

B. Create an SMB file share on an AWS Storage Gateway file gateway in two Availability Zones.

AWS Storage Gateway文件网关支持SMB文件共享，但它主要用于混合云场景，将本地存储扩展到云端。

文件网关不提供原生的高可用性，且需要额外的配置来与Active Directory集成。

错误原因：不完全满足高可用性和Active Directory集成的要求。

C. Create an Amazon S3 bucket and configure Microsoft Windows Server to mount it as a volume.

Amazon S3是对象存储服务，不适合用作Windows共享文件存储。

虽然可以通过第三方工具或自定义配置将S3挂载为卷，但这不是原生支持的功能，且不支持Active Directory集成。

错误原因：不适合Windows文件共享场景，且不支持Active Directory。

D. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system on AWS and set the Active Directory domain for authentication.

Amazon FSx for Windows File Server是专为Windows工作负载设计的文件存储服务，支持SMB协议。

它原生支持与Active Directory集成，并提供高可用性。

正确原因：完全满足题目要求，包括高可用性和Active Directory集成。

3. 我的答案

D. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system on AWS and set the Active Directory domain for authentication.

4. 官方答案

D. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system on AWS and set the Active Directory domain for authentication.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，选择Amazon FSx for Windows File Server是正确的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #98

Topic 1

An image-processing company has a web application that users use to upload images. The application uploads the images into an Amazon S3 bucket. The company has set up S3 event notifications to publish the object creation events to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queue. The SQS queue serves as the event source for an AWS Lambda function that processes the images and sends the results to users through email.

Users report that they are receiving multiple email messages for every uploaded image. A solutions architect determines that SQS messages are invoking the Lambda function more than once, resulting in multiple email messages.

What should the solutions architect do to resolve this issue with the LEAST operational overhead?

一家图像处理公司有一个供用户上传图像的网络应用程序。该应用程序将图像上传到一个 Amazon S3 bucket。公司已设置 S3 事件通知，将对象创建事件发布到一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列。SQS 队列作为 AWS Lambda 函数的事件源，该函数处理图像并通过电子邮件将结果发送给用户。

用户报告说，每上传一张图像，他们都会收到多封电子邮件。解决方案架构师确定 SQS 消息多次触发 Lambda 函数，导致发送了多封电子邮件。

解决方案架构师应该采取什么措施以最少的运营开销解决此问题？

A. Set up long polling in the SQS queue by increasing the ReceiveMessage wait time to 30 seconds.

通过将 ReceiveMessage 等待时间增加到 30 秒，在 SQS 队列中设置长轮询。

B. Change the SQS standard queue to an SQS FIFO queue. Use the message deduplication ID to discard duplicate messages.

将 SQS 标准队列更改为 SQS FIFO 队列。使用消息去重 ID 来丢弃重复的消息。

C. Increase the visibility timeout in the SQS queue to a value that is greater than the total of the function timeout and the batch window timeout. **Most Voted**

将 SQS 队列中的可见性超时增加到一个大于函数超时和批处理窗口超时总和的值。

D. Modify the Lambda function to delete each message from the SQS queue immediately after the message is read before processing.

修改 Lambda 函数，在读取消息后立即从 SQS 队列中删除每条消息，然后再进行处理。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (79%)

14%

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS队列的工作机制，包括标准队列和FIFO队列的区别。

Lambda函数与SQS队列的集成及消息处理流程。

Visibility Timeout（可见性超时）的作用及配置。

如何避免重复消息处理的最佳实践。

2. 选项分析

A. Set up long polling in the SQS queue by increasing the ReceiveMessage wait time to 30 seconds.

长轮询可以减少空轮询请求的次数，但它无法解决重复消息的问题。

重复消息的原因是SQS标准队列的设计允许消息可能被多次交付，而不是轮询时间的设置。

此选项无法解决问题，因此是错误的。

B. Change the SQS standard queue to an SQS FIFO queue. Use the message deduplication ID to discard duplicate messages.

SQS FIFO队列确实支持消息去重，但切换到FIFO队列可能需要对现有系统进行较大的改动。

此外，FIFO队列的吞吐量较低，可能不适合高并发场景。

虽然可以解决问题，但不是最小操作开销的解决方案，因此不是最佳选项。

C. Increase the visibility timeout in the SQS queue to a value that is greater than the total of the function timeout and the batch window timeout.

Visibility Timeout（可见性超时）用于防止消息在处理期间被其他消费者读取。

如果Lambda函数处理时间较长，而Visibility Timeout设置过短，消息可能会重新变为可见并被重复处理。

通过将Visibility Timeout设置为大于Lambda函数超时和批处理窗口超时的总和，可以有效避免重复处理问题。

此选项解决问题并且操作开销最小，因此是正确答案。

D. Modify the Lambda function to delete each message from the SQS queue immediately after the message is read before processing.

在消息处理完成之前删除消息可能导致数据丢失，因为如果Lambda函数失败，消息将无法重新处理。

此选项违反了消息处理的可靠性原则，因此是错误的。

3. 我选的答案

C. Increase the visibility timeout in the SQS queue to a value that is greater than the total of the function timeout and the batch window timeout.

4. 官方答案

C. Increase the visibility timeout in the SQS queue to a value that is greater than the total of the function timeout and the batch window timeout.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Visibility Timeout是解决重复消息问题的最佳实践，且操作开销最小。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #99

Topic 1

A company is implementing a shared storage solution for a gaming application that is hosted in an on-premises data center. The company needs the ability to use Lustre clients to access data. The solution must be fully managed.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在为托管在本地数据中心的的游戏应用程序实施共享存储解决方案。该公司需要能够使用 Lustre 客户端访问数据。解决方案必须是完全托管的。

哪种解决方案满足这些要求?

A. Create an AWS Storage Gateway file gateway. Create a file share that uses the required client protocol. Connect the application server to the file share.

创建一个 AWS Storage Gateway 文件网关。创建一个使用所需客户端协议的文件共享。将应用程序服务器连接到文件共享。

B. Create an Amazon EC2 Windows instance. Install and configure a Windows file share role on the instance. Connect the application server to the file share.

创建一个 Amazon EC2 Windows 实例。在实例上安装并配置 Windows 文件共享角色。将应用程序服务器连接到文件共享。

C. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system, and configure it to support Lustre. Attach the file system to the origin server. Connect the application server to the file system.

创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统，并将其配置为支持 Lustre。将文件系统附加到源服务器。将应用程序服务器连接到文件系统。

D. Create an Amazon FSx for Lustre file system. Attach the file system to the origin server. Connect the application server to the file system. **Most Voted**

创建一个 Amazon FSx for Lustre 文件系统。将文件系统附加到源服务器。将应用程序服务器连接到文件系统。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (91%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择，尤其是针对特定协议（如Lustre）的支持。
需要了解AWS提供的完全托管的存储解决方案，以及如何满足特定应用需求（如游戏应用）。

2. 选项分析

A. Create an AWS Storage Gateway file gateway.

错误：AWS Storage Gateway文件网关主要用于将本地文件系统与AWS云存储（如S3）集成，但它不支持Lustre协议。

分析：虽然文件网关可以提供文件共享功能，但它不满足题目中“使用Lustre客户端访问数据”的要求。

B. Create an Amazon EC2 Windows instance.

错误：EC2实例上的Windows文件共享角色不支持Lustre协议。

分析：此选项需要手动配置文件共享，并且不符合“完全托管”的要求，同时也不支持Lustre协议。

C. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system.

错误：Amazon EFS是一个完全托管的文件存储服务，但它不支持Lustre协议。

分析：EFS主要用于支持NFS协议，而不是Lustre协议，因此不符合题目要求。

D. Create an Amazon FSx for Lustre file system.

正确：Amazon FSx for Lustre是一个完全托管的文件系统，专门支持Lustre协议。

分析：此选项完全满足题目要求，包括“完全托管”和“支持Lustre客户端访问数据”。

3. 我选的答案

D. Create an Amazon FSx for Lustre file system.

4. 官方答案

D. Create an Amazon FSx for Lustre file system.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon FSx for Lustre是唯一符合题目要求的解决方案，支持Lustre协议并且是完全托管的。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #100

Topic 1

A company's containerized application runs on an Amazon EC2 instance. The application needs to download security certificates before it can communicate with other business applications. The company wants a highly secure solution to encrypt and decrypt the certificates in near real time. The solution also needs to store data in highly available storage after the data is encrypted. Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司的容器化应用程序运行在 Amazon EC2 实例上。该应用程序需要下载安全证书才能与其他业务应用程序进行通信。公司希望采用一种高度安全的解决方案，以接近实时的方式加密和解密证书。该解决方案还需要在数据加密后将数据存储在高可用的存储中。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create AWS Secrets Manager secrets for encrypted certificates. Manually update the certificates as needed. Control access to the data by using fine-grained IAM access.

为加密证书创建 AWS Secrets Manager secrets。根据需要手动更新证书。通过使用精细化的 IAM 访问控制来控制对数据的访问。

B. Create an AWS Lambda function that uses the Python cryptography library to receive and perform encryption operations. Store the function in an Amazon S3 bucket.

创建一个使用 Python cryptography 库的 AWS Lambda 函数，用于接收并执行加密操作。将函数存储在 Amazon S3 bucket 中。

C. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Allow the EC2 role to use the KMS key for encryption operations. Store the encrypted data on Amazon S3. **Most Voted**

创建一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥。允许 EC2 角色使用 KMS 密钥进行加密操作。将加密数据存储在 Amazon S3 中。

D. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Allow the EC2 role to use the KMS key for encryption operations. Store the encrypted data on Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes.

创建一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥。允许 EC2 角色使用 KMS 密钥进行加密操作。将加密数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例的加密与解密操作。

AWS Key Management Service (KMS) 的使用。

数据存储的高可用性 (Amazon S3 vs Amazon EBS) 。

最小化操作开销的解决方案设计。

2. 选项分析

A. Create AWS Secrets Manager secrets for encrypted certificates. Manually update the certificates as needed. Control access to the data by using fine-grained IAM access.

正确性分析: AWS Secrets Manager适合存储和管理敏感信息 (如密码、API密钥), 但它不直接提供实时加密和解密功能。

错误原因: 手动更新证书增加了操作开销, 不符合“最小化操作开销”的要求。

B. Create an AWS Lambda function that uses the Python cryptography library to receive and perform encryption operations. Store the function in an Amazon S3 bucket.

正确性分析: 使用Lambda函数和Python库可以实现加密操作, 但需要额外的开发和维护工作。

错误原因: 这种方法增加了开发复杂性和操作开销, 不符合“最小化操作开销”的要求。

C. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Allow the EC2 role to use the KMS key for encryption operations. Store the encrypted data on Amazon S3.

正确性分析: AWS KMS提供了安全的加密和解密功能, Amazon S3提供了高可用性存储。

正确原因: 此选项利用了AWS原生服务, 减少了操作开销, 同时满足了安全性和高可用性要求。

D. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Allow the EC2 role to use the KMS key for encryption operations. Store the encrypted data on Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes.

正确性分析: AWS KMS提供了加密功能, Amazon EBS也可以存储数据。

错误原因: Amazon EBS的高可用性不如Amazon S3, 且EBS卷与EC2实例绑定, 限制了灵活性。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 选项C最符合题目要求, 利用AWS KMS和Amazon S3实现了安全性、高可用性和最小化操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #101

Topic 1

A solutions architect is designing a VPC with public and private subnets. The VPC and subnets use IPv4 CIDR blocks. There is one public subnet and one private subnet in each of three Availability Zones (AZs) for high availability. An internet gateway is used to provide internet access for the public subnets. The private subnets require access to the internet to allow Amazon EC2 instances to download software updates.

What should the solutions architect do to enable Internet access for the private subnets?

解决方案架构师正在设计一个具有公共和私有子网的VPC。该VPC和子网使用IPv4 CIDR块。为了实现高可用性，每个三个可用区(AZ)中都有一个公共子网和一个私有子网。一个Internet网关用于为公共子网提供Internet访问。私有子网需要访问Internet，以允许Amazon EC2实例下载软件更新。

解决方案架构师应该怎么做才能为私有子网启用Internet访问？

A. Create three NAT gateways, one for each public subnet in each AZ. Create a private route table for each AZ that forwards non-VPC traffic to the NAT gateway in its AZ. **Most Voted**

为每个AZ中的公共子网创建三个NAT网关。为每个AZ创建一个私有路由表，将非VPC流量转发到其AZ中的NAT网关。

B. Create three NAT instances, one for each private subnet in each AZ. Create a private route table for each AZ that forwards non-VPC traffic to the NAT instance in its AZ.

为每个AZ中的私有子网创建三个NAT实例。为每个AZ创建一个私有路由表，将非VPC流量转发到其AZ中的NAT实例。

C. Create a second internet gateway on one of the private subnets. Update the route table for the private subnets that forward non-VPC traffic to the private internet gateway.

在一个私有子网上创建第二个Internet网关。更新私有子网的路由表，将非VPC流量转发到私有Internet网关。

D. Create an egress-only internet gateway on one of the public subnets. Update the route table for the private subnets that forward non-VPC traffic to the egress-only Internet gateway.

在一个公共子网上创建一个仅出口Internet网关。更新私有子网的路由表，将非VPC流量转发到仅出口Internet网关。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (98%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络设计，包括公有子网和私有子网的配置。

使用NAT网关为私有子网提供互联网访问。

高可用性设计，确保跨多个可用区的冗余。

2. 选项分析

A. Create three NAT gateways, one for each public subnet in each AZ. Create a private route table for each AZ that forwards non-VPC traffic to the NAT gateway in its AZ.

正确：NAT网关是为私有子网提供互联网访问的推荐解决方案。将每个可用区的私有子网流量路由到对应的NAT网关可以确保高可用性。

高可用性：每个可用区都有一个独立的NAT网关，避免单点故障。

B. Create three NAT instances, one for each private subnet in each AZ. Create a private route table for each AZ that forwards non-VPC traffic to the NAT instance in its AZ.

错误：NAT实例是较旧的解决方案，已被NAT网关取代。NAT实例需要手动管理，且不具备自动扩展能力。

高可用性较差：NAT实例可能成为性能瓶颈或单点故障。

C. Create a second internet gateway on one of the private subnets. Update the route table for the private subnets that forward non-VPC traffic to the private internet gateway.

错误：一个VPC只能有一个互联网网关，无法创建第二个互联网网关。

互联网网关仅适用于公有子网，无法直接为私有子网提供互联网访问。

D. Create an egress-only internet gateway on one of the public subnets. Update the route table for the private subnets that forward non-VPC traffic to the egress-only Internet gateway.

错误：出口网关（egress-only internet gateway）仅适用于IPv6流量，而题目明确指出使用的是IPv4 CIDR块。

不适用：出口网关无法满足题目要求的私有子网互联网访问需求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #102

Topic 1

A company wants to migrate an on-premises data center to AWS. The data center hosts an SFTP server that stores its data on an NFS-based file system. The server holds 200 GB of data that needs to be transferred. The server must be hosted on an Amazon EC2 instance that uses an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system.

Which combination of steps should a solutions architect take to automate this task? (Choose two.)

一家公司希望将本地数据中心迁移到AWS。该数据中心托管了一个SFTP服务器，该服务器将其数据存储存储在基于NFS的文件系统中。服务器持有200 GB的数据需要进行传输。服务器必须托管在使用Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统的Amazon EC2实例上。

解决方案架构师应采取哪些步骤来自动化此任务？（选择两个）

A. Launch the EC2 instance into the same Availability Zone as the EFS file system.
将EC2实例启动到与EFS文件系统相同的可用区。

B. Install an AWS DataSync agent in the on-premises data center. **Most Voted**
在本地数据中心安装一个AWS DataSync代理。

C. Create a secondary Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume on the EC2 instance for the data.
在EC2实例上创建一个二级Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷以存储数据。

D. Manually use an operating system copy command to push the data to the EC2 instance.
手动使用操作系统复制命令将数据推送到EC2实例。

E. Use AWS DataSync to create a suitable location configuration for the on-premises SFTP server. **Most Voted**
使用AWS DataSync为本地SFTP服务器创建一个适当的位置配置。

Correct Answer: BE

正确答案: BE

Community vote distribution

社区投票分布

BE (57%)

AB (39%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS DataSync的使用，以及如何将数据从本地数据中心迁移到AWS上的Amazon EFS文件系统。

涉及的服务包括Amazon EC2、Amazon EFS和AWS DataSync。

2. 选项分析

A. 将EC2实例启动到与EFS文件系统相同的可用区。

分析：虽然EFS文件系统需要与EC2实例在同一可用区内进行挂载，但本题的重点是数据迁移，而不是EC2实例的启动位置。因此此选项与数据迁移的自动化任务无关，错误。

B. 在本地数据中心安装一个AWS DataSync代理。

分析：这是正确的步骤之一。AWS DataSync代理可以帮助将本地数据中心的数据迁移到AWS上的存储服务（如EFS）。

C. 在EC2实例上创建一个二级Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷以存储数据。

分析：本题要求使用EFS作为存储，而不是EBS。因此此选项与题目要求不符，错误。

D. 手动使用操作系统复制命令将数据推送到EC2实例。

分析：手动操作无法实现自动化任务，且题目明确要求使用自动化方式进行数据迁移，因此此选项错误。

E. 使用AWS DataSync为本地SFTP服务器创建一个适当的位置配置。

分析：这是正确的步骤之一。AWS DataSync需要配置源位置（本地SFTP服务器）和目标位置（EFS文件系统）以完成数据迁移。

3. 我选的答案

B

E

4. 官方答案

B

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #103

Topic 1

A company has an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job that runs every day at the same time. The job processes XML data that is in an Amazon S3 bucket. New data is added to the S3 bucket every day. A solutions architect notices that AWS Glue is processing all the data during each run.

What should the solutions architect do to prevent AWS Glue from reprocessing old data?

一家公司有一个 AWS Glue 提取、转换和加载 (ETL) 作业，每天在同一时间运行。该作业处理存储在 Amazon S3 存储桶中的 XML 数据。每天都会有新数据添加到 S3 存储桶中。一位解决方案架构师注意到 AWS Glue 在每次运行时都会处理所有数据。解决方案架构师应该怎么做以防止 AWS Glue 重新处理旧数据？

A. Edit the job to use job bookmarks. **Most Voted**

编辑作业以使用作业书签。

B. Edit the job to delete data after the data is processed.

编辑作业以在数据处理后删除数据。

C. Edit the job by setting the NumberOfWorkers field to 1.

编辑作业，通过设置 NumberOfWorkers 字段为 1。

D. Use a FindMatches machine learning (ML) transform.

使用 FindMatches 机器学习 (ML) 转换。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Glue的作业书签 (Job Bookmarks) 功能，该功能用于跟踪ETL作业的处理状态，避免重复处理已处理过的数据。

2. 选项分析

A. Edit the job to use job bookmarks.

正确：AWS Glue的作业书签功能可以跟踪已处理的数据，防止重复处理旧数据。这正是解决问题的最佳方法。

B. Edit the job to delete data after the data is processed.

错误：删除数据可能会导致数据丢失，且不符合实际业务需求。题目并未要求删除数据，而是要求避免重复处理。

C. Edit the job by setting the NumberOfWorkers field to 1.

错误：NumberOfWorkers字段用于设置作业的并行度，与避免重复处理数据无关。

D. Use a FindMatches machine learning (ML) transform.

错误：FindMatches是用于数据去重的机器学习转换，与避免重复处理数据无关。

3. 我的答案

A. Edit the job to use job bookmarks.

4. 官方答案

A. Edit the job to use job bookmarks.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #104

Topic 1

A solutions architect must design a highly available infrastructure for a website. The website is powered by Windows web servers that run on Amazon EC2 instances. The solutions architect must implement a solution that can mitigate a large-scale DDoS attack that originates from thousands of IP addresses. Downtime is not acceptable for the website.

Which actions should the solutions architect take to protect the website from such an attack? (Choose two.)

解决方案架构师必须为一个网站设计一个高可用的基础设施。该网站由运行在 Amazon EC2 实例上的 Windows 网络服务器提供支持。解决方案架构师必须实施一个解决方案，以减轻来自数千个 IP 地址的大规模 DDoS 攻击。网站不能接受停机。

解决方案架构师应该采取哪些行动来保护网站免受此类攻击？（选择两个）

A. Use AWS Shield Advanced to stop the DDoS attack. **Most Voted**

使用 AWS Shield Advanced 来阻止 DDoS 攻击。

B. Configure Amazon GuardDuty to automatically block the attackers.

配置 Amazon GuardDuty 自动阻止攻击者。

C. Configure the website to use Amazon CloudFront for both static and dynamic content. **Most Voted**

将网站配置为同时使用 Amazon CloudFront 提供静态和动态内容。

D. Use an AWS Lambda function to automatically add attacker IP addresses to VPC network ACLs.

使用 AWS Lambda 函数自动将攻击者的 IP 地址添加到 VPC 网络 ACL 中。

E. Use EC2 Spot Instances in an Auto Scaling group with a target tracking scaling policy that is set to 80% CPU utilization.

在一个目标跟踪扩展策略设置为 80% CPU 利用率的 Auto Scaling 组中使用 EC2 Spot Instances。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (89%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计：如何设计一个高可用的基础架构以应对大规模DDoS攻击。

AWS服务的功能与用途：包括AWS Shield Advanced、Amazon CloudFront、Amazon GuardDuty、AWS Lambda、EC2 Auto Scaling等服务。

安全性与性能优化：如何利用AWS服务保护网站免受攻击，同时确保网站的正常运行。

2. 选项分析

A. Use AWS Shield Advanced to stop the DDoS attack.

正确： AWS Shield Advanced是专门设计用于保护应用程序免受复杂和大规模DDoS攻击的服务。它提供了高级保护功能，并与其他AWS服务集成，可以有效缓解攻击。

B. Configure Amazon GuardDuty to automatically block the attackers.

错误： Amazon GuardDuty是一个威胁检测服务，用于识别潜在的恶意活动，但它不会自动阻止攻击者。它的主要功能是检测和报告，而不是直接防御。

C. Configure the website to use Amazon CloudFront for both static and dynamic content.

正确： Amazon CloudFront是一个内容分发网络（CDN），可以帮助缓解DDoS攻击。它通过分布式边缘位置提供内容，减少对源服务器的直接访问，并提供内置的DDoS保护。

D. Use an AWS Lambda function to automatically add attacker IP addresses to VPC network ACLs.

错误： 虽然可以使用AWS Lambda自动更新VPC网络ACL，但这种方法不适合应对大规模DDoS攻击，因为攻击可能来自成千上万的IP地址，手动管理ACL效率低且不够全面。

E. Use EC2 Spot Instances in an Auto Scaling group with a target tracking scaling policy that is set to 80% CPU utilization.

错误： 使用Spot实例和Auto Scaling可以提高成本效益，但它无法直接缓解DDoS攻击。DDoS攻击的目标是耗尽资源，而不是优化资源使用。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #105

Topic 1

A company is preparing to deploy a new serverless workload. A solutions architect must use the principle of least privilege to configure permissions that will be used to run an AWS Lambda function. An Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule will invoke the function.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在准备部署一个新的无服务器工作负载。解决方案架构师必须遵循最小权限原则来配置用于运行 AWS Lambda 函数的权限。一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则将调用该函数。

满足这些要求的解决方案是什么？

- A. Add an execution role to the function with `lambda:InvokeFunction` as the action and `*` as the principal.
为函数添加一个执行角色，操作为 `lambda:InvokeFunction`，主体为 `*`。
- B. Add an execution role to the function with `lambda:InvokeFunction` as the action and `Service: lambda.amazonaws.com` as the principal.
为函数添加一个执行角色，操作为 `lambda:InvokeFunction`，主体为 `Service: lambda.amazonaws.com`。
- C. Add a resource-based policy to the function with `lambda:*` as the action and `Service: events.amazonaws.com` as the principal.
为函数添加一个基于资源的策略，操作为 `lambda:*`，主体为 `Service: events.amazonaws.com`。
- D. Add a resource-based policy to the function with `lambda:InvokeFunction` as the action and `Service: events.amazonaws.com` as the principal. **Most Voted**
为函数添加一个基于资源的策略，操作为 `lambda:InvokeFunction`，主体为 `Service: events.amazonaws.com`。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (97%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS Lambda 的权限配置，尤其是基于资源的策略（Resource-based Policy）和执行角色（Execution Role）的使用。

同时涉及到 AWS 服务之间的调用权限配置，例如 Amazon EventBridge 调用 AWS Lambda 的权限。

重点是遵循最小权限原则（Principle of Least Privilege）。

2. 选项分析

A. Add an execution role to the function with `lambda:InvokeFunction` as the action and `*` as the principal.

错误：执行角色是赋予 Lambda 函数权限去调用其他服务，而不是赋予其他服务权限调用 Lambda 函数。

主体（Principal）为 `*` 是不符合最小权限原则的，因为它允许任何主体调用 Lambda 函数。

B. Add an execution role to the function with `lambda:InvokeFunction` as the action and `Service: lambda.amazonaws.com` as the principal.

错误：执行角色的主体（Principal）应该是 Lambda 函数本身，而不是其他服务（如 `lambda.amazonaws.com`）。

此外，`lambda:InvokeFunction` 是用于调用 Lambda 函数的权限，而不是赋予 Lambda 函数执行权限的正确操作。

C. Add a resource-based policy to the function with `lambda:*` as the action and `Service: events.amazonaws.com` as the principal.

错误：`lambda:*` 的权限范围过大，不符合最小权限原则。

主体（Principal）`Service: events.amazonaws.com` 是正确的，因为 EventBridge 需要调用 Lambda 函数。

D. Add a resource-based policy to the function with `lambda:InvokeFunction` as the action and `Service: events.amazonaws.com` as the principal.

正确：`lambda:InvokeFunction` 是最小权限的正确操作，允许 EventBridge 调用 Lambda 函数。

主体（Principal）`Service: events.amazonaws.com` 是正确的，因为 EventBridge 是调用 Lambda 的服务。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #106

Topic 1

A company is preparing to store confidential data in Amazon S3. For compliance reasons, the data must be encrypted at rest. Encryption key usage must be logged for auditing purposes. Keys must be rotated every year.

Which solution meets these requirements and is the MOST operationally efficient?

一家公司正在准备将机密数据存储在 Amazon S3 中。出于合规性原因, 数据必须在静止状态下加密。加密密钥的使用必须被记录以进行审计。密钥必须每年轮换一次。

哪种解决方案满足这些要求并且是最具操作效率的?

A. Server-side encryption with customer-provided keys (SSE-C)

使用客户提供的密钥进行服务器端加密 (SSE-C)

B. Server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3)

使用 Amazon S3 管理密钥进行服务器端加密 (SSE-S3)

C. Server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) with manual rotation

使用 AWS KMS 密钥进行服务器端加密 (SSE-KMS) 并手动轮换

D. Server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) with automatic rotation **Most Voted**

使用 AWS KMS 密钥进行服务器端加密 (SSE-KMS) 并自动轮换

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (93%)

7%

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

Amazon S3的加密选项, 包括SSE-C、SSE-S3、SSE-KMS。

AWS Key Management Service (KMS)的功能, 包括密钥使用日志记录和自动轮换。

如何满足合规性要求(加密、审计、密钥轮换)。

2. 选项分析

A. Server-side encryption with customer-provided keys (SSE-C)

错误：SSE-C要求客户自己管理密钥，包括密钥的轮换和审计。这增加了操作复杂性，不符合“最具操作效率”的要求。

B. Server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3)

错误：SSE-S3使用Amazon S3管理的密钥，但不支持密钥使用日志记录和轮换功能，因此无法满足审计和密钥轮换的要求。

C. Server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) with manual rotation

错误：虽然SSE-KMS支持密钥使用日志记录，但手动轮换密钥需要额外的操作步骤，增加了操作复杂性，不符合“最具操作效率”的要求。

D. Server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) with automatic rotation

正确：SSE-KMS支持密钥使用日志记录，自动轮换功能减少了操作复杂性，完全满足题目要求。

3. 我选的答案

D. Server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) with automatic rotation

4. 官方答案

D. Server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) with automatic rotation

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #107

Topic 1

A bicycle sharing company is developing a multi-tier architecture to track the location of its bicycles during peak operating hours. The company wants to use these data points in its existing analytics platform. A solutions architect must determine the most viable multi-tier option to support this architecture. The data points must be accessible from the REST API. Which action meets these requirements for storing and retrieving location data?

一家自行车共享公司正在开发一个多层架构，用于在运营高峰时段跟踪其自行车的位置。该公司希望在其现有的分析平台中使用这些数据点。一名解决方案架构师必须确定支持此架构的最可行的多层选项。这些数据点必须可通过 REST API 访问。哪项操作满足用于存储和检索位置数据的这些要求？

A. Use Amazon Athena with Amazon S3.

使用 Amazon Athena 与 Amazon S3。

B. Use Amazon API Gateway with AWS Lambda. **Most Voted**

使用 Amazon API Gateway 与 AWS Lambda。

C. Use Amazon QuickSight with Amazon Redshift.

使用 Amazon QuickSight 与 Amazon Redshift。

D. Use Amazon API Gateway with Amazon Kinesis Data Analytics.

使用 Amazon API Gateway 与 Amazon Kinesis Data Analytics。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (47%)

D (47%)

6%

题目解析：多层架构下位置数据的存储与检索（REST API 可访问）

1. 本题考察的知识点

API 层：如何让数据点可通过 **REST API** 访问（典型为 **Amazon API Gateway**）。

计算/业务逻辑层：如何在无服务器或多层架构中实现“写入位置数据 + 查询位置数据”的业务逻辑（典型为 **AWS Lambda**）。

存储与低延迟访问：位置数据属于高峰期高并发写入、需要被 API 低延迟读取的典型场景（常见落地是 DynamoDB/Redis/S3 等，但本题选项未给出存储服务，需判断哪个组合最贴近“通过 REST API 存取数据”的架构模式）。

分析平台对接：数据后续要进入既有 analytics 平台，但本题问的是“用于存储与检索位置数据”的动作/方案，而不是 BI 可视化或离线查询。

2. 独立思考（不参考官方答案）

API 要提供 REST 访问，因此前门最合理是 **API Gateway**。其次需要一个后端来执行业务逻辑：接收位置点、写入数据存储，并在查询时从存储读取并返回。选项里只有 **API Gateway + Lambda** 具备“REST API + 业务逻辑处理”这一完整形态。虽然“存储”服务没有出现在选项中，但在 AWS 标准模式里，**Lambda 通常作为控制器/服务层**，对接 DynamoDB/S3/RDS 等实现真正存取。因此在给定选项中，最可行的是 B。其他选项要么不是 REST 的存取模式，要么是分析/可视化组件而非在线存取组件。

3. 逐个分析每个选项为什么正确或错误

A. Use Amazon Athena with Amazon S3 错误。原因：

Athena 是对 **S3 上的数据做交互式 SQL 查询**（偏离线/交互式分析），不是为 REST API 提供低延迟在线查询而设计。

S3 + Athena 不适合高峰期大量位置点的“实时写入 + API 频繁读取”的在线交易型访问模式（延迟、数据组织方式、查询启动开销等都不匹配）。

题目强调“数据点必须可从 REST API 访问”，该组合不直接提供 REST API 接入与在线读写路径。

B. Use Amazon API Gateway with AWS Lambda 正确（在给定选项中最符合）。原因：

API Gateway 直接用于构建与发布 **REST API**，满足“数据点必须可从 REST API 访问”。

Lambda 承载业务逻辑：接收位置上报请求、校验/转换数据、并把数据写入后端存储；在查询时从后端存储读取并返回给 API。

可天然构建“多层架构”（API 层 + 计算层 + 数据层）。尽管选项未写出数据层，但 Lambda 作为中间层是标准做法。

具备弹性扩缩，适配“peak operating hours”的突发高并发（前提是后端存储也选用可扩展方案）。

C. Use Amazon QuickSight with Amazon Redshift 错误。原因：

QuickSight 是 **BI 可视化**，不用于提供 REST API 的在线读写接口。

Redshift 是数据仓库，适合分析型查询，但并非此题强调的“REST API 可访问的在线存取位置数据点”的第一选择。

该组合更像“数据进仓 + 报表分析”，不能直接解决 REST API 存取位置点的需求。

D. Use Amazon API Gateway with Amazon Kinesis Data Analytics 错误。原因：

Kinesis Data Analytics 主要用于对流数据做实时分析（SQL/Flink），它不是典型的“存储 + API 查询”后端。

即使可以通过 API Gateway 接入，也缺少“持久化存储与按需查询”的核心闭环；Kinesis Data Analytics 本身不作为数据存储系统。

若要实现该场景，通常还需要 Kinesis Data Streams/Firehose + DynamoDB/S3/OpenSearch 等组件，选项未体现。

4. 我选择的答案

B

5. 官方答案

B

6. 与官方答案比较与复盘

结论：我的答案与官方答案一致，均为 B。

复盘：本题选项里只有 B 直接覆盖“REST API 暴露 + 后端逻辑处理”这条主路径；其余选项偏离线分析/可视化/流处理且缺少在线存取闭环。

补充说明：严格说“存储”需要额外数据层（如 DynamoDB），但由于选项未提供数据层服务，考试语境通常默认“Lambda 后接合适的数据存储”。在四个选项中，B 仍是最合理且可落地的多层架构入口。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #108

Topic 1

A company has an automobile sales website that stores its listings in a database on Amazon RDS. When an automobile is sold, the listing needs to be removed from the website and the data must be sent to multiple target systems.

Which design should a solutions architect recommend?

一家公司有一个汽车销售网站，其列表存储在 Amazon RDS 的数据库中。当汽车售出时，需要从网站上移除该列表，并且必须将数据发送到多个目标系统。

解决方案架构师应该推荐哪种设计？

A. Create an AWS Lambda function triggered when the database on Amazon RDS is updated to send the information to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue for the targets to consume. **Most Voted**

创建一个 AWS Lambda 函数，当 Amazon RDS 数据库更新时触发，将信息发送到一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列供目标系统消费。

B. Create an AWS Lambda function triggered when the database on Amazon RDS is updated to send the information to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue for the targets to consume.

创建一个 AWS Lambda 函数，当 Amazon RDS 数据库更新时触发，将信息发送到一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列供目标系统消费。

C. Subscribe to an RDS event notification and send an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue fanned out to multiple Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topics. Use AWS Lambda functions to update the targets.

订阅一个 RDS 事件通知，并将信息发送到一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列，再分发到多个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。使用 AWS Lambda 函数来更新目标系统。

D. Subscribe to an RDS event notification and send an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic fanned out to multiple Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues. Use AWS Lambda functions to update the targets.

订阅一个 RDS 事件通知，并将信息发送到一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，再分发到多个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。使用 AWS Lambda 函数来更新目标系统。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS事件通知机制
AWS Lambda的触发器功能
Amazon SQS队列的使用
系统设计中消息队列的应用

2. 选项分析

A. Create an AWS Lambda function triggered when the database on Amazon RDS is updated to send the information to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue for the targets to consume.

分析：此选项设计合理，使用AWS Lambda函数监听数据库更新事件，并将数据发送到Amazon SQS队列供目标系统消费。SQS队列可以有效解耦系统，支持多目标消费。此选项符合题目需求。

B. Create an AWS Lambda function triggered when the database on Amazon RDS is updated to send the information to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue for the targets to consume.

分析：此选项与A类似，但使用了FIFO队列。FIFO队列主要用于需要严格顺序和去重的场景，而题目并未提到需要顺序处理或去重，因此使用FIFO队列可能会增加不必要的复杂性。

C. Subscribe to an RDS event notification and send an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue fanned out to multiple Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topics. Use AWS Lambda functions to update the targets.

分析：此选项设计复杂，涉及RDS事件通知、SQS队列和SNS主题的组合。虽然可以实现目标，但题目并未要求使用SNS主题进行分发，且设计过于复杂，不符合最佳实践。

D. Subscribe to an RDS event notification and send an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic fanned out to multiple Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues. Use AWS Lambda functions to update the targets.

分析：此选项与C类似，使用了SNS主题和SQS队列的组合。虽然可以实现目标，但设计复杂且不必要，题目并未要求使用SNS主题进行分发。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A设计简单且符合题目需求，使用AWS Lambda和SQS队列实现解耦和多目标消费，符合最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #109

Topic 1

A company needs to store data in Amazon S3 and must prevent the data from being changed. The company wants new objects that are uploaded to Amazon S3 to remain unchangeable for a nonspecific amount of time until the company decides to modify the objects. Only specific users in the company's AWS account can have the ability to delete the objects.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司需要将数据存储在 Amazon S3，并且必须防止数据被更改。该公司希望上传到 Amazon S3 的新对象在未指定的时间内保持不可更改状态，直到公司决定修改这些对象。只有公司 AWS 账户中的特定用户可以删除这些对象。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Create an S3 Glacier vault. Apply a write-once, read-many (WORM) vault lock policy to the objects.

创建一个 S3 Glacier vault。对对象应用写一次、读多次 (WORM) vault lock 策略。

B. Create an S3 bucket with S3 Object Lock enabled. Enable versioning. Set a retention period of 100 years. Use governance mode as the S3 bucket's default retention mode for new objects.

创建一个启用了 S3 Object Lock 的 S3 bucket。启用版本控制。设置保留期为 100 年。使用治理模式作为 S3 bucket 的新对象默认保留模式。

C. Create an S3 bucket. Use AWS CloudTrail to track any S3 API events that modify the objects. Upon notification, restore the modified objects from any backup versions that the company has.

创建一个 S3 bucket。使用 AWS CloudTrail 跟踪任何修改对象的 S3 API 事件。在收到通知后，从公司拥有的任何备份版本中恢复被修改的对象。

D. Create an S3 bucket with S3 Object Lock enabled. Enable versioning. Add a legal hold to the objects. Add the s3:PutObjectLegalHold permission to the IAM policies of users who need to delete the objects. **Most Voted**

创建一个启用了 S3 Object Lock 的 S3 bucket。启用版本控制。对对象添加法律保留。将 s3:PutObjectLegalHold 权限添加到需要删除对象的用户的 IAM 策略中。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (78%)

B (22%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 Object Lock功能，包括治理模式和法律保留（Legal Hold）。

如何使用IAM权限控制特定用户对S3对象的操作权限。

数据保护与合规性相关的AWS服务功能。

2. 选项分析

A. 创建一个 S3 Glacier vault。对对象应用写一次、读多次 (WORM) vault lock 策略。

错误：S3 Glacier vault lock是用于归档数据的长期存储解决方案，适合需要不可变性和合规性要求的归档数据，但题目要求的是针对S3对象的不可变性，而不是归档数据。

B. 创建一个启用了 S3 Object Lock 的 S3 bucket。启用版本控制。设置保留期为 100 年。使用治理模式作为 S3 bucket 的新对象默认保留模式。

部分正确：S3 Object Lock和治理模式可以防止对象被修改，但设置固定的保留期（100年）不符合题目要求，因为题目明确提到需要“非特定时间”直到公司决定修改对象。

C. 创建一个 S3 bucket。使用 AWS CloudTrail 跟踪任何修改对象的 S3 API 事件。在收到通知后，从公司拥有的任何备份版本中恢复被修改的对象。

错误：CloudTrail只能跟踪事件，无法主动防止对象被修改。依赖备份恢复并不能满足题目要求的“防止数据被更改”。

D. 创建一个启用了 S3 Object Lock 的 S3 bucket。启用版本控制。对对象添加法律保留。将 s3:PutObjectLegalHold 权限添加到需要删除对象的用户的 IAM 策略中。

正确：S3 Object Lock的法律保留（Legal Hold）功能允许对象保持不可变状态，直到明确移除法律保留。通过IAM权限控制，只有特定用户可以删除对象，完全符合题目要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #110

Topic 1

A social media company allows users to upload images to its website. The website runs on Amazon EC2 instances. During upload requests, the website resizes the images to a standard size and stores the resized images in Amazon S3. Users are experiencing slow upload requests to the website.

The company needs to reduce coupling within the application and improve website performance. A solutions architect must design the most operationally efficient process for image uploads.

Which combination of actions should the solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家社交媒体公司允许用户将图片上传到其网站。该网站运行在 Amazon EC2 实例上。在上传请求期间，网站将图片调整为标准尺寸，并将调整后的图片存储在 Amazon S3 中。用户在向网站上传图片时遇到上传请求缓慢的问题。该公司需要减少应用程序中的耦合并提高网站性能。解决方案架构师必须设计最具操作效率的图片上传流程。解决方案架构师应采取哪些组合操作来满足这些要求？（选择两项）

A. Configure the application to upload images to S3 Glacier.

将应用程序配置为将图片上传到 S3 Glacier。

B. Configure the web server to upload the original images to Amazon S3.

将 Web 服务器配置为将原始图片上传到 Amazon S3。

C. Configure the application to upload images directly from each user's browser to Amazon S3 through the use of a presigned URL. **Most Voted**

将应用程序配置为通过使用 presigned URL 直接从每个用户的浏览器上传图片到 Amazon S3。

D. Configure S3 Event Notifications to invoke an AWS Lambda function when an image is uploaded. Use the function to resize the image. **Most Voted**

配置 S3 Event Notifications 以在图片上传时调用 AWS Lambda 函数。使用该函数调整图片大小。

E. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule that invokes an AWS Lambda function on a schedule to resize uploaded images.

创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则，按计划调用 AWS Lambda 函数以调整上传的图片大小。

Correct Answer: CD

正确答案: CD

Community vote distribution

社区投票分布

CD (53%)

BD (45%)

1

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的使用, 包括预签名 URL 和事件通知。

AWS Lambda 的使用, 包括事件驱动的架构设计。

如何设计解耦和高效的架构以提高性能。

2. 选项分析

A. Configure the application to upload images to S3 Glacier.

错误原因: Amazon S3 Glacier 是用于长期存储的冷存储服务, 适合存档数据, 而不是实时处理上传的图片。此选项与题目要求的性能提升和解耦无关。

B. Configure the web server to upload the original images to Amazon S3.

错误原因: 虽然将图片上传到 Amazon S3 是一个合理的步骤, 但直接由 Web 服务器处理上传会增加服务器的负载, 无法实现解耦和性能优化。

C. Configure the application to upload images directly from each user's browser to Amazon S3 through the use of a presigned URL.

正确原因: 使用预签名 URL 允许用户直接将图片上传到 Amazon S3, 而无需通过 Web 服务器。这种方式减少了服务器的负载, 实现了解耦并提高了性能。

D. Configure S3 Event Notifications to invoke an AWS Lambda function when an image is uploaded. Use the function to resize the image.

正确原因: 使用 S3 事件通知和 AWS Lambda 可以实现事件驱动的架构。当图片上传到 S3 时, 自动触发 Lambda 函数进行图片处理。这种方式实现了解耦并提高了操作效率。

E. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule that invokes an AWS Lambda function on a schedule to resize uploaded images.

错误原因: 使用 EventBridge 定时触发 Lambda 函数不适合实时处理图片上传的场景。此选项无法满足题目要求的性能优化。

3. 我选的答案

C

D

4. 官方答案

C

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰, 选项 C 和 D 是最符合题目要求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #111

Topic 1

A company recently migrated a message processing system to AWS. The system receives messages into an ActiveMQ queue running on an Amazon EC2 instance. Messages are processed by a consumer application running on Amazon EC2. The consumer application processes the messages and writes results to a MySQL database running on Amazon EC2. The company wants this application to be highly available with low operational complexity.

Which architecture offers the HIGHEST availability?

一家公司最近将消息处理系统迁移到AWS。该系统将消息接收到运行在Amazon EC2实例上的ActiveMQ队列中。消息由运行在Amazon EC2上的消费者应用程序处理。消费者应用程序处理消息并将结果写入运行在Amazon EC2上的MySQL数据库。公司希望该应用程序具有高可用性并且操作复杂性较低。

哪种架构提供了最高的可用性?

A. Add a second ActiveMQ server to another Availability Zone. Add an additional consumer EC2 instance in another Availability Zone. Replicate the MySQL database to another Availability Zone.

在另一个可用区添加第二个ActiveMQ服务器。在另一个可用区添加额外的消费者EC2实例。将MySQL数据库复制到另一个可用区。

B. Use Amazon MQ with active/standby brokers configured across two Availability Zones. Add an additional consumer EC2 instance in another Availability Zone. Replicate the MySQL database to another Availability Zone.

使用Amazon MQ配置跨两个可用区的active/standby brokers。在另一个可用区添加额外的消费者EC2实例。将MySQL数据库复制到另一个可用区。

C. Use Amazon MQ with active/standby brokers configured across two Availability Zones. Add an additional consumer EC2 instance in another Availability Zone. Use Amazon RDS for MySQL with Multi-AZ enabled.

使用Amazon MQ配置跨两个可用区的active/standby brokers。在另一个可用区添加额外的消费者EC2实例。使用启用Multi-AZ的Amazon RDS for MySQL。

D. Use Amazon MQ with active/standby brokers configured across two Availability Zones. Add an Auto Scaling group for the consumer EC2 instances across two Availability Zones. Use Amazon RDS for MySQL with Multi-AZ enabled. **Most Voted**

使用Amazon MQ配置跨两个可用区的active/standby brokers。为跨两个可用区的消费者EC2实例添加一个Auto Scaling组。使用启用Multi-AZ的Amazon RDS for MySQL。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计：如何在AWS中设计高可用的系统。

Amazon MQ的使用：了解Amazon MQ的active/standby broker配置。

Amazon RDS Multi-AZ：如何使用RDS的多可用区功能来提高数据库的可用性。

Auto Scaling：如何使用Auto Scaling组来实现应用的高可用性和弹性。

2. 选项分析

A. Add a second ActiveMQ server to another Availability Zone. Add an additional consumer EC2 instance in another Availability Zone. Replicate the MySQL database to another Availability Zone.

错误原因：手动管理ActiveMQ服务器和MySQL数据库的复制增加了运维复杂性，且无法提供Amazon MQ和Amazon RDS的内置高可用性功能。

B. Use Amazon MQ with active/standby brokers configured across two Availability Zones. Add an additional consumer EC2 instance in another Availability Zone. Replicate the MySQL database to another Availability Zone.

错误原因：虽然Amazon MQ提供了高可用性，但手动管理MySQL数据库的复制仍然增加了运维复杂性，且不如Amazon RDS Multi-AZ可靠。

C. Use Amazon MQ with active/standby brokers configured across two Availability Zones. Add an additional consumer EC2 instance in another Availability Zone. Use Amazon RDS for MySQL with Multi-AZ enabled.

正确但不最佳：此选项提供了Amazon MQ和Amazon RDS的高可用性，但没有使用Auto Scaling组来管理消费者实例，限制了消费者应用的弹性和高可用性。

D. Use Amazon MQ with active/standby brokers configured across two Availability Zones. Add an Auto Scaling group for the consumer EC2 instances across two Availability Zones. Use Amazon RDS for MySQL with Multi-AZ enabled.

正确且最佳：此选项结合了Amazon MQ的高可用性、Amazon RDS Multi-AZ的高可用性，以及Auto Scaling组的弹性和高可用性，提供了最低的运维复杂性和最高的可用性。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #112

Topic 1

A company hosts a containerized web application on a fleet of on-premises servers that process incoming requests. The number of requests is growing quickly. The on-premises servers cannot handle the increased number of requests. The company wants to move the application to AWS with minimum code changes and minimum development effort.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在本地服务器上托管了一个容器化的网页应用程序，用于处理传入请求。请求数量正在迅速增长，本地服务器无法处理增加的请求数量。该公司希望以最少的代码更改和最少的开发工作量将应用程序迁移到AWS。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use AWS Fargate on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) to run the containerized web application with Service Auto Scaling. Use an Application Load Balancer to distribute the incoming requests. **Most Voted**

使用AWS Fargate在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)上运行容器化的网页应用程序，并启用Service Auto Scaling。使用Application Load Balancer分配传入请求。

B. Use two Amazon EC2 instances to host the containerized web application. Use an Application Load Balancer to distribute the incoming requests.

使用两个Amazon EC2实例托管容器化的网页应用程序。使用Application Load Balancer分配传入请求。

C. Use AWS Lambda with a new code that uses one of the supported languages. Create multiple Lambda functions to support the load. Use Amazon API Gateway as an entry point to the Lambda functions.

使用AWS Lambda和支持语言的新代码。创建多个Lambda函数以支持负载。使用Amazon API Gateway作为Lambda函数的入口点。

D. Use a high performance computing (HPC) solution such as AWS ParallelCluster to establish an HPC cluster that can process the incoming requests at the appropriate scale.

使用高性能计算 (HPC) 解决方案，例如AWS ParallelCluster，建立一个可以以适当规模处理传入请求的HPC集群。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

容器化应用的迁移与部署

AWS服务选择与架构设计

最小代码修改和开发工作量

自动扩展与负载均衡

2. 选项分析

A. Use AWS Fargate on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) to run the containerized web application with Service Auto Scaling. Use an Application Load Balancer to distribute the incoming requests.

正确: AWS Fargate是无服务器容器服务, 支持运行容器化应用, 无需管理底层基础设施。

正确: Service Auto Scaling可以根据流量自动扩展容器, 减少运维工作量。

正确: Application Load Balancer可以分配传入请求, 确保高可用性和负载均衡。

总结: 此选项符合“最小代码修改”和“最小开发工作量”的要求, 同时具有最低的运维开销。

B. Use two Amazon EC2 instances to host the containerized web application. Use an Application Load Balancer to distribute the incoming requests.

错误: 使用EC2实例需要手动管理服务器, 包括操作系统、容器运行时和扩展策略, 增加了运维开销。

错误: 仅使用两个EC2实例可能无法处理快速增长的请求量, 扩展能力有限。

总结: 此选项不符合“最小运维开销”的要求。

C. Use AWS Lambda with a new code that uses one of the supported languages. Create multiple Lambda functions to support the load. Use Amazon API Gateway as an entry point to the Lambda functions.

错误: AWS Lambda需要重写代码以适配无服务器架构, 增加了开发工作量。

错误: 虽然Lambda可以自动扩展, 但重写代码不符合“最小代码修改”的要求。

总结: 此选项不符合题目要求的“最小代码修改”。

D. Use a high performance computing (HPC) solution such as AWS ParallelCluster to establish an HPC cluster that can process the incoming requests at the appropriate scale.

错误: HPC解决方案通常用于科学计算或高性能任务, 不适合处理容器化的web应用请求。

错误: 设置HPC集群需要复杂的配置和管理, 增加了运维开销。

总结: 此选项不符合题目要求的“最小运维开销”。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: AWS Fargate与Amazon ECS结合使用, 支持容器化应用的无服务器运行, 减少了运维开销, 同时无需修改代码, 符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #113

Topic 1

A company uses 50 TB of data for reporting. The company wants to move this data from on premises to AWS. A custom application in the company's data center runs a weekly data transformation job. The company plans to pause the application until the data transfer is complete and needs to begin the transfer process as soon as possible.

The data center does not have any available network bandwidth for additional workloads. A solutions architect must transfer the data and must configure the transformation job to continue to run in the AWS Cloud.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司使用50 TB的数据进行报告。该公司希望将这些数据从本地迁移到AWS。公司数据中心的一款自定义应用程序每周运行一次数据转换作业。公司计划在数据传输完成之前暂停该应用程序，并需要尽快开始传输过程。

数据中心没有任何可用的网络带宽来处理额外的工作负载。解决方案架构师必须传输数据，并且必须配置转换作业以继续在AWS云中运行。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use AWS DataSync to move the data. Create a custom transformation job by using AWS Glue.

使用AWS DataSync迁移数据。使用AWS Glue创建一个自定义转换作业。

B. Order an AWS Snowcone device to move the data. Deploy the transformation application to the device.

订购一个AWS Snowcone设备来迁移数据。将转换应用程序部署到该设备。

C. Order an AWS Snowball Edge Storage Optimized device. Copy the data to the device. Create a custom transformation job by using AWS Glue. **Most Voted**

订购一个AWS Snowball Edge Storage Optimized设备。将数据复制到设备上。使用AWS Glue创建一个自定义转换作业。

D. Order an AWS Snowball Edge Storage Optimized device that includes Amazon EC2 compute. Copy the data to the device.

Create a new EC2 instance on AWS to run the transformation application.

订购一个包含Amazon EC2计算功能的AWS Snowball Edge Storage Optimized设备。将数据复制到设备上。在AWS上创建一个新的EC2实例以运行转换应用程序。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (65%)

D (35%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移：如何将大量数据从本地迁移到AWS。

AWS Snowball Edge设备的使用：了解不同类型的Snowball设备及其功能。

数据处理：如何在AWS中运行数据转换任务。

操作简化：选择最少的操作开销解决方案。

2. 选项分析

A. 使用AWS DataSync迁移数据。使用AWS Glue创建一个自定义转换作业。

错误原因：AWS DataSync需要网络带宽来传输数据，而题目明确指出数据中心没有可用的网络带宽。

正确部分：AWS Glue是一个适合运行数据转换任务的服务。

B. 订购一个AWS Snowcone设备来迁移数据。将转换应用程序部署到该设备。

错误原因：AWS Snowcone设备的存储容量较小（最多14 TB），无法满足50 TB数据迁移的需求。

正确部分：Snowcone设备可以用于数据迁移，但不适合大规模数据。

C. 订购一个AWS Snowball Edge Storage Optimized设备。将数据复制到设备上。使用AWS Glue创建一个自定义转换作业。

正确原因：Snowball Edge Storage Optimized设备支持大规模数据迁移（最多80 TB），适合50 TB数据的传输需求。

正确原因：AWS Glue可以在AWS中高效地运行数据转换任务。

D. 订购一个包含Amazon EC2计算功能的AWS Snowball Edge Storage Optimized设备。将数据复制到设备上。在AWS上创建一个新的EC2实例以运行转换应用程序。

错误原因：虽然包含EC2计算功能的Snowball设备可以运行转换任务，但题目要求最少的操作开销。创建新的EC2实例增加了额外的配置和管理工作。

正确部分：Snowball Edge Storage Optimized设备适合大规模数据迁移。

3. 我的答案

C. 订购一个AWS Snowball Edge Storage Optimized设备。将数据复制到设备上。使用AWS Glue创建一个自定义转换作业。

4. 官方答案

C. 订购一个AWS Snowball Edge Storage Optimized设备。将数据复制到设备上。使用AWS Glue创建一个自定义转换作业。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项C满足题目要求，使用Snowball Edge Storage Optimized设备进行数据迁移，同时利用AWS Glue运行数据转换任务，操作开销最少。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #114

Topic 1

A company has created an image analysis application in which users can upload photos and add photo frames to their images. The users upload images and metadata to indicate which photo frames they want to add to their images. The application uses a single Amazon EC2 instance and Amazon DynamoDB to store the metadata.

The application is becoming more popular, and the number of users is increasing. The company expects the number of concurrent users to vary significantly depending on the time of day and day of week. The company must ensure that the application can scale to meet the needs of the growing user base.

Which solution meets these requirements?

一家公司创建了一个图像分析应用程序，用户可以上传照片并为其图像添加相框。用户上传图像和元数据，以指示他们希望为图像添加哪些相框。该应用程序使用单个 Amazon EC2 实例和 Amazon DynamoDB 来存储元数据。

该应用程序变得越来越受欢迎，用户数量正在增加。公司预计并发用户数量会根据一天中的时间和一周中的日期显著变化。公司必须确保应用程序能够扩展以满足不断增长的用户需求。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Use AWS Lambda to process the photos. Store the photos and metadata in DynamoDB.

使用 AWS Lambda 来处理照片。在 DynamoDB 中存储照片和元数据。

B. Use Amazon Kinesis Data Firehose to process the photos and to store the photos and metadata.

使用 Amazon Kinesis Data Firehose 来处理照片，并存储照片和元数据。

C. Use AWS Lambda to process the photos. Store the photos in Amazon S3. Retain DynamoDB to store the metadata.

Most Voted

使用 AWS Lambda 来处理照片。在 Amazon S3 中存储照片。保留 DynamoDB 来存储元数据。

D. Increase the number of EC2 instances to three. Use Provisioned IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes to store the photos and metadata.

将 EC2 实例数量增加到三个。使用 Provisioned IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷来存储照片和元数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS服务的可扩展性和高可用性，包括AWS Lambda、Amazon S3、Amazon DynamoDB等服务的使用场景。重点在于如何设计一个可扩展的架构来处理动态负载，同时优化存储和计算资源。

2. 选项分析

A. 使用 AWS Lambda 来处理照片。在 DynamoDB 中存储照片和元数据。

正确性分析：AWS Lambda是无服务器计算服务，适合处理动态负载，能够自动扩展以应对用户增长。但DynamoDB不适合存储大文件（如照片），更适合存储结构化数据（如元数据）。将照片存储在DynamoDB中会导致成本高昂且性能不佳。

结论：错误。

B. 使用 Amazon Kinesis Data Firehose 来处理照片，并存储照片和元数据。

正确性分析：Amazon Kinesis Data Firehose主要用于实时数据流的收集和传输，而不是处理静态文件（如照片）。此外，它不适合直接存储照片和元数据。

结论：错误。

C. 使用 AWS Lambda 来处理照片。在 Amazon S3 中存储照片。保留 DynamoDB 来存储元数据。

正确性分析：AWS Lambda可以动态扩展以处理照片，Amazon S3是高可用、低成本的对象存储服务，非常适合存储照片。DynamoDB适合存储元数据，能够提供高性能和可扩展性。

结论：正确。

D. 将 EC2 实例数量增加到三个。使用 Provisioned IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷来存储照片和元数据。

正确性分析：增加EC2实例数量可以提高计算能力，但仍然需要手动管理扩展，无法动态应对负载变化。EBS适合存储块级数据，但不如S3适合存储照片。此外，这种方案的成本较高，且复杂性增加。

结论：错误。

3. 我选的答案

C. 使用 AWS Lambda 来处理照片。在 Amazon S3 中存储照片。保留 DynamoDB 来存储元数据。

4. 官方答案

C. 使用 AWS Lambda 来处理照片。在 Amazon S3 中存储照片。保留 DynamoDB 来存储元数据。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：C选项提供了一个无服务器架构，能够动态扩展以应对用户增长，同时优化了存储和计算资源的使用。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #115

Topic 1

A medical records company is hosting an application on Amazon EC2 instances. The application processes customer data files that are stored on Amazon S3. The EC2 instances are hosted in public subnets. The EC2 instances access Amazon S3 over the internet, but they do not require any other network access.

A new requirement mandates that the network traffic for file transfers take a private route and not be sent over the internet. Which change to the network architecture should a solutions architect recommend to meet this requirement?

一家医疗记录公司正在 Amazon EC2 实例上托管一个应用程序。该应用程序处理存储在 Amazon S3 上的客户数据文件。EC2 实例托管在公共子网中。EC2 实例通过互联网访问 Amazon S3，但它们不需要任何其他网络访问。

一项新的要求规定，文件传输的网络流量必须通过私有路径，而不能通过互联网发送。

解决方案架构师应推荐对网络架构进行哪些更改以满足此要求？

A. Create a NAT gateway. Configure the route table for the public subnets to send traffic to Amazon S3 through the NAT gateway.

创建一个 NAT 网关。将公共子网的路由表配置为通过 NAT 网关将流量发送到 Amazon S3。

B. Configure the security group for the EC2 instances to restrict outbound traffic so that only traffic to the S3 prefix list is permitted.

为 EC2 实例配置安全组，以限制出站流量，仅允许流向 S3 前缀列表的流量。

C. Move the EC2 instances to private subnets. Create a VPC endpoint for Amazon S3, and link the endpoint to the route table for the private subnets. **Most Voted**

将 EC2 实例移动到私有子网。为 Amazon S3 创建一个 VPC 终端节点，并将该终端节点链接到私有子网的路由表。

D. Remove the internet gateway from the VPC. Set up an AWS Direct Connect connection, and route traffic to Amazon S3 over the Direct Connect connection.

从 VPC 中移除互联网网关。设置一个 AWS Direct Connect 连接，并通过 Direct Connect 连接将流量路由到 Amazon S3。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon VPC网络架构设计

VPC子网类型（公有子网与私有子网）

VPC Endpoint的使用（特别是S3 Gateway Endpoint）

安全性与网络流量优化

2. 选项分析

A. 创建一个 NAT 网关。将公共子网的路由表配置为通过 NAT 网关将流量发送到 Amazon S3。

错误：NAT网关用于将私有子网的流量路由到互联网或其他AWS服务，但它仍然通过互联网访问S3，而不是通过私有网络路径。不符合题目要求“网络流量必须通过私有路径而不是互联网”。

B. 为 EC2 实例配置安全组，以限制出站流量，仅允许流向 S3 前缀列表的流量。

错误：安全组可以限制流量，但它无法改变流量的路由路径。

即使限制了流量，EC2实例仍然通过互联网访问S3，不符合题目要求。

C. 将 EC2 实例移动到私有子网。为 Amazon S3 创建一个 VPC 终端节点，并将该终端节点链接到私有子网的路由表。

正确：将EC2实例移动到私有子网后，它们无法直接访问互联网。

通过创建S3的VPC Gateway Endpoint，流量可以通过AWS内部网络直接访问S3，而不是通过互联网。

完全符合题目要求“网络流量必须通过私有路径而不是互联网”。

D. 从 VPC 中移除互联网网关。设置一个 AWS Direct Connect 连接，并通过 Direct Connect 连接将流量路由到 Amazon S3。

错误：Direct Connect是一种专用网络连接，通常用于连接本地数据中心到AWS，而不是在VPC内部使用。

题目没有提到需要使用Direct Connect，且设置Direct Connect成本较高，复杂度不必要。

3. 我选的答案

C. 将 EC2 实例移动到私有子网。为 Amazon S3 创建一个 VPC 终端节点，并将该终端节点链接到私有子网的路由表。

4. 官方答案

C. 将 EC2 实例移动到私有子网。为 Amazon S3 创建一个 VPC 终端节点，并将该终端节点链接到私有子网的路由表。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C完全符合题目要求，能够通过VPC Endpoint实现私有路径访问S3，同时确保EC2实例不通过互联网进行通信。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #116

Topic 1

A company uses a popular content management system (CMS) for its corporate website. However, the required patching and maintenance are burdensome. The company is redesigning its website and wants a new solution. The website will be updated four times a year and does not need to have any dynamic content available. The solution must provide high scalability and enhanced security.

Which combination of changes will meet these requirements with the LEAST operational overhead? (Choose two.)

一家公司使用一个流行的内容管理系统 (CMS) 来运行其企业网站。然而, 所需的补丁和维护工作负担繁重。该公司正在重新设计其网站, 并希望采用一个新的解决方案。该网站每年更新四次, 并且不需要提供任何动态内容。该解决方案必须具备高扩展性和增强安全性。

哪种更改组合可以以最少的运营开销满足这些要求? (选择两项)

A. Configure Amazon CloudFront in front of the website to use HTTPS functionality. **Most Voted**

在网站前配置 Amazon CloudFront 以使用 HTTPS 功能。

B. Deploy an AWS WAF web ACL in front of the website to provide HTTPS functionality.

在网站前部署一个 AWS WAF web ACL 以提供 HTTPS 功能。

C. Create and deploy an AWS Lambda function to manage and serve the website content.

创建并部署一个 AWS Lambda 函数来管理和提供网站内容。

D. Create the new website and an Amazon S3 bucket. Deploy the website on the S3 bucket with static website hosting enabled. **Most Voted**

创建新网站并设置一个 Amazon S3 bucket。在 S3 bucket 上启用静态网站托管并部署网站。

E. Create the new website. Deploy the website by using an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer.

创建新网站。使用一个 Auto Scaling 组的 Amazon EC2 实例, 并将其部署在一个 Application Load Balancer 后面。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (89%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 静态网站托管的功能与优势。

Amazon CloudFront 的内容分发与 HTTPS 功能。

AWS WAF 的功能与适用场景。

AWS Lambda 的使用场景与限制。

EC2 Auto Scaling 和 Application Load Balancer 的适用场景。

2. 选项分析

A. Configure Amazon CloudFront in front of the website to use HTTPS functionality.

正确：Amazon CloudFront 是一个全球内容分发网络 (CDN)，可以提供高可用性和低延迟，同时支持 HTTPS 功能以增强安全性。

符合题目要求的高扩展性和增强安全性。

B. Deploy an AWS WAF web ACL in front of the website to provide HTTPS functionality.

错误：AWS WAF 是一个 Web 应用防火墙，用于保护网站免受常见的网络攻击，但它并不直接提供 HTTPS 功能。

题目没有提到需要防护复杂的网络攻击，因此此选项不符合最低操作开销的要求。

C. Create and deploy an AWS Lambda function to manage and serve the website content.

错误：AWS Lambda 适用于事件驱动的计算任务，而不是托管静态网站内容。使用 Lambda 来管理和提供网站内容会增加复杂性和操作开销。

不符合题目要求的最低操作开销。

D. Create the new website and an Amazon S3 bucket. Deploy the website on the S3 bucket with static website hosting enabled.

正确：Amazon S3 支持静态网站托管，适合托管无需动态内容的静态网站。它具有高扩展性和低操作开销。

符合题目要求的最低操作开销和高扩展性。

E. Create the new website. Deploy the website by using an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer.

错误：使用 EC2 和 Auto Scaling 部署静态网站会增加操作开销，且不必要，因为静态网站可以直接托管在 S3 上。

不符合题目要求的最低操作开销。

3. 我选的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #117

Topic 1

A company stores its application logs in an Amazon CloudWatch Logs log group. A new policy requires the company to store all application logs in Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) in near-real time.

Which solution will meet this requirement with the LEAST operational overhead?

一家公司将其应用程序日志存储在一个 Amazon CloudWatch Logs 日志组中。新的策略要求公司将所有应用程序日志以近实时方式存储在 Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) 中。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足此要求?

A. Configure a CloudWatch Logs subscription to stream the logs to Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service). **Most Voted**

配置一个 CloudWatch Logs 订阅, 将日志流式传输到 Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service)。

B. Create an AWS Lambda function. Use the log group to invoke the function to write the logs to Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service).

创建一个 AWS Lambda 函数。使用日志组触发该函数, 将日志写入 Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service)。

C. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream. Configure the log group as the delivery streams sources. Configure Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) as the delivery stream's destination.

创建一个 Amazon Kinesis Data Firehose 交付流。将日志组配置为交付流的来源。将 Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) 配置为交付流的目标。

D. Install and configure Amazon Kinesis Agent on each application server to deliver the logs to Amazon Kinesis Data Streams. Configure Kinesis Data Streams to deliver the logs to Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service).

在每个应用程序服务器上安装并配置 Amazon Kinesis Agent, 将日志传输到 Amazon Kinesis Data Streams。配置 Kinesis Data Streams 将日志传输到 Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service)。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (68%)

C (30%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudWatch Logs的订阅功能

Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) 的日志集成

如何实现日志的近实时传输

选择最少的操作开销解决方案

2. 选项分析

A. Configure a CloudWatch Logs subscription to stream the logs to Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service).

正确：CloudWatch Logs支持直接订阅并将日志流式传输到Amazon OpenSearch Service。这种方法是原生集成，操作开销最低。无需额外的组件或复杂配置。

B. Create an AWS Lambda function. Use the log group to invoke the function to write the logs to Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service).

错误：虽然可以通过Lambda函数实现日志传输，但需要编写和维护代码，增加了操作开销。

相比选项A，这种方法复杂度更高。

C. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream. Configure the log group as the delivery streams sources. Configure Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) as the delivery stream's destination.

错误：Kinesis Data Firehose可以实现日志传输，但需要额外配置交付流，增加了操作开销。

相比选项A，这种方法复杂度更高。

D. Install and configure Amazon Kinesis Agent on each application server to deliver the logs to Amazon Kinesis Data Streams. Configure Kinesis Data Streams to deliver the logs to Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service).

错误：需要在每个应用服务器上安装和配置Kinesis Agent，增加了操作开销。

相比选项A，这种方法复杂度更高。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

选项A是最优解，因为它利用了CloudWatch Logs的原生订阅功能，直接将日志流式传输到Amazon OpenSearch Service，操作开销最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #118

Topic 1

A company is building a web-based application running on Amazon EC2 instances in multiple Availability Zones. The web application will provide access to a repository of text documents totaling about 900 TB in size. The company anticipates that the web application will experience periods of high demand. A solutions architect must ensure that the storage component for the text documents can scale to meet the demand of the application at all times. The company is concerned about the overall cost of the solution.

Which storage solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在构建一个基于网络的应用程序，该应用程序运行在多个可用区的 Amazon EC2 实例上。该网络应用程序将提供对一个文本文档存储库的访问，总计约 900 TB 的大小。公司预计该网络应用程序将经历高需求的时期。解决方案架构师必须确保文本文档的存储组件能够随时扩展以满足应用程序的需求。公司对解决方案的整体成本感到担忧。

哪个存储解决方案最具成本效益地满足这些需求？

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- C. Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service)
Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service)

D. Amazon S3 **Most Voted**
Amazon S3

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (98%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

存储服务的选择：了解AWS存储服务（如Amazon S3、EBS、EFS等）的特性和适用场景。

成本优化：选择最具成本效益的解决方案。

可扩展性：确保存储解决方案能够动态扩展以满足需求。

2. 选项分析

A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

分析：EBS是块存储服务，适用于单个EC2实例的高性能存储需求。虽然EBS可以提供高性能，但它不适合存储大规模的非结构化数据（如文本文件），并且无法跨多个实例共享数据。

结论：不适合此场景。

B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

分析：EFS是一个可扩展的文件存储服务，适合共享文件存储需求。虽然EFS支持多可用区和动态扩展，但其成本较高，尤其是对于大规模存储（如900 TB）而言。

结论：成本不够优化，不是最优选择。

C. Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service)

分析：OpenSearch Service主要用于搜索和分析数据，而不是存储大规模的非结构化数据。虽然它可以处理文本数据，但它的设计目标与本题需求不符。

结论：不适合此场景。

D. Amazon S3

分析：Amazon S3是一个对象存储服务，专为存储和检索大规模非结构化数据而设计。它具有高可扩展性、低成本和高可用性，非常适合存储900 TB的文本文件，并能轻松应对高需求的访问量。

结论：最符合需求，且成本最优。

3. 我的答案

D. Amazon S3

4. 官方答案

D. Amazon S3

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon S3是最适合存储大规模非结构化数据的解决方案，同时具有高可扩展性和低成本，完全满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #119

Topic 1

A global company is using Amazon API Gateway to design REST APIs for its loyalty club users in the us-east-1 Region and the ap-southeast-2 Region. A solutions architect must design a solution to protect these API Gateway managed REST APIs across multiple accounts from SQL injection and cross-site scripting attacks.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of administrative effort?

一家全球性公司正在使用 Amazon API Gateway 在 us-east-1 区域和 ap-southeast-2 区域为其忠诚度俱乐部用户设计 REST API。一位解决方案架构师必须设计一个解决方案，以保护这些由 API Gateway 管理的 REST API，防止 SQL 注入和跨站脚本攻击。哪种解决方案能够以最少的管理工作量满足这些需求？

A. Set up AWS WAF in both Regions. Associate Regional web ACLs with an API stage.

在两个区域设置 AWS WAF。将区域性 Web ACL 与 API 阶段关联。

B. Set up AWS Firewall Manager in both Regions. Centrally configure AWS WAF rules. **Most Voted**

在两个区域设置 AWS Firewall Manager。集中配置 AWS WAF 规则。

C. Set up AWS Shield in both Regions. Associate Regional web ACLs with an API stage.

在两个区域设置 AWS Shield。将区域性 Web ACL 与 API 阶段关联。

D. Set up AWS Shield in one of the Regions. Associate Regional web ACLs with an API stage.

在其中一个区域设置 AWS Shield。将区域性 Web ACL 与 API 阶段关联。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (70%)

A (30%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何保护 Amazon API Gateway 管理的 REST API 免受 SQL 注入和跨站脚本攻击。

涉及的服务包括 AWS WAF、AWS Firewall Manager 和 AWS Shield。

重点在于选择能够以最少的管理工作量实现跨区域保护的解决方案。

2. 选项分析

A. Set up AWS WAF in both Regions. Associate Regional web ACLs with an API stage.

正确性分析：AWS WAF 可以保护 API Gateway 阶段免受 SQL 注入和跨站脚本攻击，但需要在每个区域分别设置 WAF 和 Web ACL，这增加了管理工作量。

错误原因：虽然可以实现保护，但不符合“最少的工作量”要求。

B. Set up AWS Firewall Manager in both Regions. Centrally configure AWS WAF rules.

正确性分析：AWS Firewall Manager 是一个集中管理工具，可以跨账户和跨区域统一管理 AWS WAF 规则，减少了管理工作量。

正确原因：符合题目要求的“最少的工作量”，并且能够有效保护 API Gateway。

C. Set up AWS Shield in both Regions. Associate Regional web ACLs with an API stage.

正确性分析：AWS Shield 是针对 DDoS 攻击的保护服务，主要用于防御分布式拒绝服务攻击。

错误原因：题目要求保护 API Gateway 免受 SQL 注入和跨站脚本攻击，而这些攻击属于应用层攻击，AWS Shield 并不适合解决这些问题。

D. Set up AWS Shield in one of the Regions. Associate Regional web ACLs with an API stage.

正确性分析：同选项 C，AWS Shield 主要用于防御 DDoS 攻击。

错误原因：无法解决 SQL 注入和跨站脚本攻击问题，且只在一个区域设置 Shield 无法满足跨区域保护需求。

3. 我选的答案

B. Set up AWS Firewall Manager in both Regions. Centrally configure AWS WAF rules.

4. 官方答案

B. Set up AWS Firewall Manager in both Regions. Centrally configure AWS WAF rules.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Firewall Manager 是专门设计用于集中管理 AWS WAF 规则的工具，能够以最少的工作量实现跨区域保护，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #120

Topic 1

A company has implemented a self-managed DNS solution on three Amazon EC2 instances behind a Network Load Balancer (NLB) in the us-west-2 Region. Most of the company's users are located in the United States and Europe. The company wants to improve the performance and availability of the solution. The company launches and configures three EC2 instances in the eu-west-1 Region and adds the EC2 instances as targets for a new NLB.

Which solution can the company use to route traffic to all the EC2 instances?

一家公司在美国西部 (us-west-2) 区域的三个 Amazon EC2 实例上实施了一个自管理的 DNS 解决方案, 这些实例位于一个 Network Load Balancer (NLB) 后面。该公司的大多数用户位于美国和欧洲。公司希望提高该解决方案的性能和可用性。公司在欧洲西部 (eu-west-1) 区域启动并配置了三个 EC2 实例, 并将这些 EC2 实例作为目标添加到一个新的 NLB 中。公司可以使用哪种解决方案来将流量路由到所有 EC2 实例?

A. Create an Amazon Route 53 geolocation routing policy to route requests to one of the two NLBs. Create an Amazon CloudFront distribution. Use the Route 53 record as the distribution's origin.

创建一个 Amazon Route 53 地理位置路由策略, 将请求路由到两个 NLB 之一。创建一个 Amazon CloudFront 分配。使用 Route 53 记录作为分配的源。

B. Create a standard accelerator in AWS Global Accelerator. Create endpoint groups in us-west-2 and eu-west-1. Add the two NLBs as endpoints for the endpoint groups. **Most Voted**

在 AWS Global Accelerator 中创建一个标准加速器。在 us-west-2 和 eu-west-1 中创建端点组。将两个 NLB 添加为端点组的端点。

C. Attach Elastic IP addresses to the six EC2 instances. Create an Amazon Route 53 geolocation routing policy to route requests to one of the six EC2 instances. Create an Amazon CloudFront distribution. Use the Route 53 record as the distribution's origin. 将 Elastic IP 地址附加到六个 EC2 实例。创建一个 Amazon Route 53 地理位置路由策略, 将请求路由到六个 EC2 实例之一。创建一个 Amazon CloudFront 分配。使用 Route 53 记录作为分配的源。

D. Replace the two NLBs with two Application Load Balancers (ALBs). Create an Amazon Route 53 latency routing policy to route requests to one of the two ALBs. Create an Amazon CloudFront distribution. Use the Route 53 record as the distribution's origin.

将两个 NLB 替换为两个 Application Load Balancers (ALBs)。创建一个 Amazon Route 53 延迟路由策略, 将请求路由到两个 ALB 之一。创建一个 Amazon CloudFront 分配。使用 Route 53 记录作为分配的源。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨区域负载均衡和流量路由优化

AWS Global Accelerator的使用

Amazon Route 53的路由策略

负载均衡器（NLB和ALB）的功能和适用场景

2. 选项分析

A. Create an Amazon Route 53 geolocation routing policy to route requests to one of the two NLBs. Create an Amazon CloudFront distribution. Use the Route 53 record as the distribution's origin.

错误原因：虽然Route 53地理位置路由可以根据用户位置将流量路由到不同的区域，但它无法提供跨区域的性能优化。此外，CloudFront主要用于内容分发，而不是优化动态流量的路由。

B. Create a standard accelerator in AWS Global Accelerator. Create endpoint groups in us-west-2 and eu-west-1. Add the two NLBs as endpoints for the endpoint groups.

正确原因：AWS Global Accelerator是专门设计用于优化跨区域流量的服务。它通过使用全球Anycast IP地址和加速器，可以将用户流量路由到最近的区域，从而提高性能和可用性。将两个NLB作为端点是最佳实践。

C. Attach Elastic IP addresses to the six EC2 instances. Create an Amazon Route 53 geolocation routing policy to route requests to one of the six EC2 instances. Create an Amazon CloudFront distribution. Use the Route 53 record as the distribution's origin.

错误原因：直接使用Elastic IP地址和Route 53地理位置路由策略无法提供跨区域的性能优化。此外，这种方法增加了管理复杂性，并且CloudFront的使用在此场景中并不适合。

D. Replace the two NLBs with two Application Load Balancers (ALBs). Create an Amazon Route 53 latency routing policy to route requests to one of the two ALBs. Create an Amazon CloudFront distribution. Use the Route 53 record as the distribution's origin.

错误原因：虽然ALB支持更多高级功能，但在此场景中，NLB已经足够满足需求。Route 53延迟路由策略可以优化流量，但它无法提供像AWS Global Accelerator那样的全球性能优化。此外，CloudFront的使用在此场景中并不适合。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Global Accelerator是专门设计用于优化跨区域流量的服务，能够提供最佳性能和可用性。其他选项要么增加了复杂性，要么无法满足性能优化的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #121

Topic 1

A company is running an online transaction processing (OLTP) workload on AWS. This workload uses an unencrypted Amazon RDS DB instance in a Multi-AZ deployment. Daily database snapshots are taken from this instance.

What should a solutions architect do to ensure the database and snapshots are always encrypted moving forward?

一家公司正在 AWS 上运行在线事务处理 (OLTP) 工作负载。该工作负载使用未加密的 Amazon RDS DB 实例，并采用 Multi-AZ 部署。每天都会从该实例中获取数据库快照。

解决方案架构师应该怎么做以确保数据库和快照从现在起始终加密？

A. Encrypt a copy of the latest DB snapshot. Replace existing DB instance by restoring the encrypted snapshot. **Most Voted**
对最新的数据库快照进行加密。通过恢复加密的快照替换现有的数据库实例。

B. Create a new encrypted Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume and copy the snapshots to it. Enable encryption on the DB instance.

创建一个新的加密 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷，并将快照复制到其中。在数据库实例上启用加密。

C. Copy the snapshots and enable encryption using AWS Key Management Service (AWS KMS) Restore encrypted snapshot to an existing DB instance.

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 复制快照并启用加密。将加密的快照恢复到现有的数据库实例。

D. Copy the snapshots to an Amazon S3 bucket that is encrypted using server-side encryption with AWS Key Management Service (AWS KMS) managed keys (SSE-KMS).

将快照复制到使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 托管密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密的 Amazon S3 存储桶中。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (85%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS数据库加密机制。

如何处理未加密的RDS实例和快照。

使用AWS Key Management Service (KMS)进行加密。

2. 选项分析

A. Encrypt a copy of the latest DB snapshot. Replace existing DB instance by restoring the encrypted snapshot.

正确：这是AWS推荐的方式。RDS实例无法直接启用加密，必须通过创建加密的快照并从该快照恢复一个新的加密实例来实现。此方法确保数据库和未来的快照都被加密。

B. Create a new encrypted Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume and copy the snapshots to it. Enable encryption on the DB instance.

错误：RDS实例的加密与EBS卷的加密是独立的。无法通过创建加密的EBS卷直接为RDS实例启用加密。

RDS实例的加密只能通过加密的快照恢复来实现。

C. Copy the snapshots and enable encryption using AWS Key Management Service (AWS KMS). Restore encrypted snapshot to an existing DB instance.

错误：虽然可以使用KMS加密快照，但无法将加密的快照恢复到现有的未加密实例。

必须创建一个新的加密实例，而不是恢复到现有实例。

D. Copy the snapshots to an Amazon S3 bucket that is encrypted using server-side encryption with AWS Key Management Service (AWS KMS) managed keys (SSE-KMS).

错误：将快照复制到S3并加密不会影响RDS实例本身的加密状态。

此方法仅适用于备份目的，而不是为RDS实例启用加密。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #122

Topic 1

A company wants to build a scalable key management infrastructure to support developers who need to encrypt data in their applications.

What should a solutions architect do to reduce the operational burden?

一家公司希望构建一个可扩展的密钥管理基础设施，以支持需要在其应用程序中加密数据的开发人员。
解决方案架构师应该怎么做以减少运营负担？

A. Use multi-factor authentication (MFA) to protect the encryption keys.

使用多因素身份验证 (MFA) 来保护加密密钥。

B. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) to protect the encryption keys. **Most Voted**

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 来保护加密密钥。

C. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create, store, and assign the encryption keys.

使用 AWS Certificate Manager (ACM) 来创建、存储和分配加密密钥。

D. Use an IAM policy to limit the scope of users who have access permissions to protect the encryption keys.

使用 IAM 策略来限制具有访问权限的用户范围，以保护加密密钥。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Key Management Service (KMS)的功能和使用场景，尤其是如何减少管理加密密钥的操作负担。

2. 选项分析

A. 使用多因素身份验证 (MFA) 来保护加密密钥。

分析：MFA是一种增强身份验证安全性的机制，但它并不是专门用于管理加密密钥的服务。虽然可以在某些场景下保护访问权限，但它无法直接减少管理加密密钥的操作负担。

结论：错误。

B. 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 来保护加密密钥。

分析：AWS KMS是一种托管服务，专门用于创建、管理和保护加密密钥。它提供了自动化的密钥轮换、访问控制和审计功能，可以显著减少操作负担。

结论：正确。

C. 使用 AWS Certificate Manager (ACM) 来创建、存储和分配加密密钥。

分析：ACM主要用于管理SSL/TLS证书，而不是加密密钥管理。它不适合用于支持开发者加密数据的场景。

结论：错误。

D. 使用 IAM 策略来限制具有访问权限的用户范围，以保护加密密钥。

分析：IAM策略可以限制用户访问权限，但它是访问控制的一部分，不能直接减少加密密钥管理的操作负担。

结论：错误。

3. 我的答案

我的选择是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS KMS是专门设计用于加密密钥管理的服务，能够减少操作负担并提供高效的密钥管理功能。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #123

Topic 1

A company has a dynamic web application hosted on two Amazon EC2 instances. The company has its own SSL certificate, which is on each instance to perform SSL termination.

There has been an increase in traffic recently, and the operations team determined that SSL encryption and decryption is causing the compute capacity of the web servers to reach their maximum limit.

What should a solutions architect do to increase the application's performance?

一家公司有一个动态的网页应用程序，托管在两个 Amazon EC2 实例上。该公司拥有自己的 SSL 证书，证书安装在每个实例上以执行 SSL 终止。

最近流量有所增加，运营团队确定 SSL 加密和解密导致网页服务器的计算能力达到最大限制。

解决方案架构师应该怎么做以提高应用程序的性能？

A. Create a new SSL certificate using AWS Certificate Manager (ACM). Install the ACM certificate on each instance.

使用 AWS Certificate Manager (ACM) 创建一个新的 SSL 证书。在每个实例上安装 ACM 证书。

B. Create an Amazon S3 bucket. Migrate the SSL certificate to the S3 bucket. Configure the EC2 instances to reference the bucket for SSL termination.

创建一个 Amazon S3 bucket 将 SSL 证书迁移到 S3 bucket。配置 EC2 实例以引用该 bucket 进行 SSL 终止。

C. Create another EC2 instance as a proxy server. Migrate the SSL certificate to the new instance and configure it to direct connections to the existing EC2 instances.

创建另一个 EC2 实例作为代理服务器。将 SSL 证书迁移到新的实例，并将其配置为将连接引导到现有的 EC2 实例。

D. Import the SSL certificate into AWS Certificate Manager (ACM). Create an Application Load Balancer with an HTTPS listener that uses the SSL certificate from ACM. **Most Voted**

将 SSL 证书导入 AWS Certificate Manager (ACM)。创建一个具有 HTTPS 监听器的 Application Load Balancer，并使用 ACM 中的 SSL 证书。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

SSL/TLS 终止的最佳实践

AWS Certificate Manager (ACM) 的使用

负载均衡器 (Application Load Balancer) 的功能与配置

优化 EC2 实例性能的方法

2. 选项分析

A. Create a new SSL certificate using AWS Certificate Manager (ACM). Install the ACM certificate on each instance.

错误：虽然 ACM 可以管理 SSL 证书，但它不能直接安装到 EC2 实例上。ACM 的证书只能用于 AWS 服务（如 Load Balancer 或 CloudFront）。

B. Create an Amazon S3 bucket. Migrate the SSL certificate to the S3 bucket. Configure the EC2 instances to reference the bucket for SSL termination.

错误：S3 不支持 SSL 终止功能。S3 是对象存储服务，不能用于处理 SSL 加密和解密。

C. Create another EC2 instance as a proxy server. Migrate the SSL certificate to the new instance and configure it to direct connections to the existing EC2 instances.

错误：虽然可以通过代理服务器处理 SSL 终止，但这会增加架构复杂性，并且仍然需要手动管理证书。相比使用 ALB，这种方法效率较低且不具备扩展性。

D. Import the SSL certificate into AWS Certificate Manager (ACM). Create an Application Load Balancer with an HTTPS listener that uses the SSL certificate from ACM.

正确：将 SSL 证书导入 ACM 后，可以使用 Application Load Balancer (ALB) 的 HTTPS 监听器处理 SSL 终止。这种方法可以减轻 EC2 实例的负载，同时提供高可用性和扩展性。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #124

Topic 1

A company has a highly dynamic batch processing job that uses many Amazon EC2 instances to complete it. The job is stateless in nature, can be started and stopped at any given time with no negative impact, and typically takes upwards of 60 minutes total to complete. The company has asked a solutions architect to design a scalable and cost-effective solution that meets the requirements of the job.

What should the solutions architect recommend?

一家公司有一个高度动态的批处理任务，该任务使用许多 Amazon EC2 实例来完成。该任务具有无状态特性，可以在任何时间启动和停止而不会产生负面影响，并且通常需要超过 60 分钟才能完成。公司要求解决方案架构师设计一个可扩展且经济高效的解决方案，以满足任务的需求。

解决方案架构师应该推荐什么？

- A. Implement EC2 Spot Instances. **Most Voted**
实施 EC2 Spot Instances.
- B. Purchase EC2 Reserved Instances.
购买 EC2 Reserved Instances.
- C. Implement EC2 On-Demand Instances.
实施 EC2 On-Demand Instances.
- D. Implement the processing on AWS Lambda.
在 AWS Lambda 上实施处理.

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (96%)

2%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2实例类型选择: Spot Instances、Reserved Instances、On-Demand Instances的特点和适用场景。

成本优化：如何选择最具性价比的计算资源。

无状态应用的设计：无状态应用的灵活性和容错性。

2. 选项分析

A. Implement EC2 Spot Instances.

正确。Spot Instances是EC2的一种定价模式，适用于无状态、容错性高的应用场景。它们的价格远低于On-Demand Instances，非常适合动态批处理任务。由于题目明确指出任务是无状态的，并且可以随时启动和停止，因此Spot Instances是最具成本效益的选择。

B. Purchase EC2 Reserved Instances.

错误。Reserved Instances适用于长期稳定的工作负载，通常需要提前购买并锁定使用期限（1年或3年）。题目中的批处理任务是动态的，不适合使用Reserved Instances。

C. Implement EC2 On-Demand Instances.

错误。On-Demand Instances适用于短期、不可预测的工作负载，但它们的成本较高。虽然可以满足动态需求，但题目要求成本效益，Spot Instances更适合。

D. Implement the processing on AWS Lambda.

错误。AWS Lambda适用于短时间运行的无服务器计算任务，最大执行时间为15分钟。题目中的批处理任务需要60分钟以上，因此Lambda无法满足需求。

3. 我的答案

A. Implement EC2 Spot Instances.

4. 官方答案

A. Implement EC2 Spot Instances.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #125

Topic 1

A company runs its two-tier ecommerce website on AWS. The web tier consists of a load balancer that sends traffic to Amazon EC2 instances. The database tier uses an Amazon RDS DB instance. The EC2 instances and the RDS DB instance should not be exposed to the public internet. The EC2 instances require internet access to complete payment processing of orders through a third-party web service. The application must be highly available.

Which combination of configuration options will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司在 AWS 上运行其两层电子商务网站。Web 层由一个负载均衡器组成，该负载均衡器将流量发送到 Amazon EC2 实例。数据库层使用一个 Amazon RDS DB 实例。EC2 实例和 RDS DB 实例不应暴露给公共互联网。EC2 实例需要互联网访问，以通过第三方 Web 服务完成订单的支付处理。应用程序必须具有高可用性。哪些配置选项的组合能够满足这些要求？（选择两个）

A. Use an Auto Scaling group to launch the EC2 instances in private subnets. Deploy an RDS Multi-AZ DB instance in private subnets. **Most Voted**

使用 Auto Scaling 组在私有子网中启动 EC2 实例。在私有子网中部署一个 RDS Multi-AZ DB 实例。

B. Configure a VPC with two private subnets and two NAT gateways across two Availability Zones. Deploy an Application Load Balancer in the private subnets.

配置一个 VPC，包含两个私有子网和两个跨两个可用区的 NAT 网关。在私有子网中部署一个 Application Load Balancer。

C. Use an Auto Scaling group to launch the EC2 instances in public subnets across two Availability Zones. Deploy an RDS Multi-AZ DB instance in private subnets.

使用 Auto Scaling 组在跨两个可用区的公共子网中启动 EC2 实例。在私有子网中部署一个 RDS Multi-AZ DB 实例。


D. Configure a VPC with one public subnet, one private subnet, and two NAT gateways across two Availability Zones. Deploy an Application Load Balancer in the public subnet.

D. Configure a VPC with two public subnets, two private subnets, and two NAT gateways across two Availability Zones. Deploy an Application Load Balancer in the public subnets. **Most Voted**

配置一个 VPC，包含一个公共子网、一个私有子网和两个跨两个可用区的 NAT 网关。在公共子网中部署一个 Application Load Balancer。 D. 配置一个 VPC，包含两个公共子网、两个私有子网和两个跨两个可用区的 NAT 网关。在公共子网中部署一个 Application Load Balancer。

Correct Answer: AD

正确答案: AD



题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络设计，包括公有子网和私有子网的配置。

NAT网关的使用，确保私有子网中的资源可以访问互联网。

高可用性架构设计，包括跨多个可用区的部署。

Amazon RDS Multi-AZ配置，确保数据库的高可用性。

负载均衡器的部署位置和类型选择。

2. 选项分析

A. Use an Auto Scaling group to launch the EC2 instances in private subnets. Deploy an RDS Multi-AZ DB instance in private subnets.

正确：EC2实例在私有子网中可以避免直接暴露到互联网，符合题目要求。

正确：RDS Multi-AZ部署在私有子网中，确保数据库的高可用性，同时避免暴露到互联网。

B. Configure a VPC with two private subnets and two NAT gateways across two Availability Zones. Deploy an Application Load Balancer in the private subnets.

错误：Application Load Balancer需要部署在公有子网中，以便接收来自互联网的流量。

正确：两个私有子网和两个NAT网关的配置可以确保高可用性和私有子网中的资源访问互联网。

C. Use an Auto Scaling group to launch the EC2 instances in public subnets across two Availability Zones. Deploy an RDS Multi-AZ DB instance in private subnets.

错误：EC2实例部署在公有子网中会暴露到互联网，不符合题目要求。

正确：RDS Multi-AZ部署在私有子网中，确保数据库的高可用性。

D. Configure a VPC with one public subnet, one private subnet, and two NAT gateways across two Availability Zones. Deploy an Application Load Balancer in the public subnet.

正确：Application Load Balancer部署在公有子网中，可以接收来自互联网的流量。

正确：两个NAT网关跨两个可用区，确保高可用性，并允许私有子网中的资源访问互联网。

3. 我的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #126

Topic 1

A solutions architect needs to implement a solution to reduce a company's storage costs. All the company's data is in the Amazon S3 Standard storage class. The company must keep all data for at least 25 years. Data from the most recent 2 years must be highly available and immediately retrievable.

Which solution will meet these requirements?

解决方案架构师需要实施一个解决方案以降低公司的存储成本。公司的所有数据都存储在 Amazon S3 Standard 存储类别中。公司必须至少保存所有数据 25 年。最近 2 年的数据必须具有高度可用性并能够立即检索。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Set up an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 Glacier Deep Archive immediately.

设置一个 S3 Lifecycle 策略以立即将对象转移到 S3 Glacier Deep Archive。

B. Set up an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 Glacier Deep Archive after 2 years. **Most Voted**

设置一个 S3 Lifecycle 策略以在 2 年后将对象转移到 S3 Glacier Deep Archive。

C. Use S3 Intelligent-Tiering. Activate the archiving option to ensure that data is archived in S3 Glacier Deep Archive.

使用 S3 Intelligent-Tiering。激活归档选项以确保数据归档到 S3 Glacier Deep Archive。

D. Set up an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) immediately and to S3 Glacier Deep Archive after 2 years.

设置一个 S3 Lifecycle 策略以立即将对象转移到 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)，并在 2 年后转移到 S3 Glacier Deep Archive。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (83%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类的特性和使用场景，包括S3 Standard、S3 Glacier Deep Archive、S3 Intelligent-Tiering等。

S3 Lifecycle策略的配置和应用。
成本优化与数据存储生命周期管理。

2. 选项分析

A. Set up an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 Glacier Deep Archive immediately.

错误原因：虽然S3 Glacier Deep Archive是最低成本的存储选项，但题目要求最近2年的数据必须“高度可用且可立即检索”。将所有数据立即转移到S3 Glacier Deep Archive会导致最近2年的数据无法满足可用性和检索要求。

B. Set up an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 Glacier Deep Archive after 2 years.

正确原因：此选项符合题目要求。最近2年的数据保留在S3 Standard存储类中，确保其高度可用且可立即检索。超过2年的数据则转移到S3 Glacier Deep Archive以降低存储成本，同时满足25年的数据保留要求。

C. Use S3 Intelligent-Tiering. Activate the archiving option to ensure that data is archived in S3 Glacier Deep Archive.

错误原因：S3 Intelligent-Tiering虽然可以自动优化存储成本，但它无法明确保证最近2年的数据始终保留在高可用的存储层中。此外，激活归档选项后，数据可能会被转移到S3 Glacier Deep Archive，而这不符合题目对最近2年数据的可用性要求。

D. Set up an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) immediately and to S3 Glacier Deep Archive after 2 years.

错误原因：S3 One Zone-IA的可用性较低，且不具备跨区域冗余。将最近2年的数据转移到S3 One Zone-IA会降低数据的可用性，不符合题目要求。

3. 我选的答案

B. Set up an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 Glacier Deep Archive after 2 years.

4. 官方答案

B. Set up an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 Glacier Deep Archive after 2 years.

5. 与官方答案比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B完全符合题目要求，既满足最近2年数据的高可用性和可立即检索需求，又通过S3 Glacier Deep Archive降低长期存储成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #127

Topic 1

A media company is evaluating the possibility of moving its systems to the AWS Cloud. The company needs at least 10 TB of storage with the maximum possible I/O performance for video processing, 300 TB of very durable storage for storing media content, and 900 TB of storage to meet requirements for archival media that is not in use anymore.

Which set of services should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家媒体公司正在评估将其系统迁移到AWS云的可能性。该公司需要至少10 TB的存储，以获得视频处理的最大可能I/O性能，300 TB的非常耐用的存储用于存储媒体内容，以及900 TB的存储以满足不再使用的归档媒体的需求。

解决方案架构师应该推荐哪组服务来满足这些需求？

A. Amazon EBS for maximum performance, Amazon S3 for durable data storage, and Amazon S3 Glacier for archival storage
Amazon EBS用于最大性能，Amazon S3用于耐用数据存储，以及Amazon S3 Glacier用于归档存储

B. Amazon EBS for maximum performance, Amazon EFS for durable data storage, and Amazon S3 Glacier for archival storage
Amazon EBS用于最大性能，Amazon EFS用于耐用数据存储，以及Amazon S3 Glacier用于归档存储

C. Amazon EC2 instance store for maximum performance, Amazon EFS for durable data storage, and Amazon S3 for archival storage

Amazon EC2 instance store用于最大性能，Amazon EFS用于耐用数据存储，以及Amazon S3用于归档存储

D. Amazon EC2 instance store for maximum performance, Amazon S3 for durable data storage, and Amazon S3 Glacier for archival storage **Most Voted**

Amazon EC2 instance store用于最大性能，Amazon S3用于耐用数据存储，以及Amazon S3 Glacier用于归档存储

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (57%)

A (43%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EBS 和 EC2 Instance Store 的性能特点和适用场景。

Amazon S3 的耐用性和适用场景。
Amazon S3 Glacier 的归档存储功能。
Amazon EFS 的适用场景和特点。

2. 选项分析

A. Amazon EBS for maximum performance, Amazon S3 for durable data storage, and Amazon S3 Glacier for archival storage

Amazon EBS 提供高性能存储，适合需要高 I/O 的场景，但它的容量限制较小，无法满足 10 TB 的需求。
Amazon S3 是一种高耐用性存储服务，适合存储 300 TB 的媒体内容。
Amazon S3 Glacier 是专门用于归档存储的服务，适合存储 900 TB 的归档数据。
此选项的问题在于 Amazon EBS 的容量限制，无法满足 10 TB 的需求。

B. Amazon EBS for maximum performance, Amazon EFS for durable data storage, and Amazon S3 Glacier for archival storage

Amazon EBS 提供高性能存储，但容量限制较小，无法满足 10 TB 的需求。
Amazon EFS 是一个文件存储服务，适合共享文件存储，但不如 Amazon S3 在耐用性和成本方面适合存储 300 TB 的媒体内容。
Amazon S3 Glacier 适合归档存储，满足 900 TB 的需求。
此选项的问题在于 Amazon EBS 的容量限制，以及 Amazon EFS 不适合存储大规模媒体内容。

C. Amazon EC2 instance store for maximum performance, Amazon EFS for durable data storage, and Amazon S3 for archival storage

Amazon EC2 instance store 提供高性能存储，适合需要高 I/O 的场景，但它是临时存储，数据会在实例停止时丢失，不适合持久存储。
Amazon EFS 是一个文件存储服务，适合共享文件存储，但不如 Amazon S3 在耐用性和成本方面适合存储 300 TB 的媒体内容。
Amazon S3 是一种高耐用性存储服务，但它更适合存储媒体内容而非归档数据。
此选项的问题在于 EC2 instance store 的临时性，以及 Amazon S3 不适合归档存储。

D. Amazon EC2 instance store for maximum performance, Amazon S3 for durable data storage, and Amazon S3 Glacier for archival storage

Amazon EC2 instance store 提供高性能存储，适合需要高 I/O 的场景，虽然是临时存储，但在视频处理场景中可以接受。
Amazon S3 是一种高耐用性存储服务，适合存储 300 TB 的媒体内容。
Amazon S3 Glacier 是专门用于归档存储的服务，适合存储 900 TB 的归档数据。
此选项满足所有需求，是正确答案。

3. 我选的答案

D. Amazon EC2 instance store for maximum performance, Amazon S3 for durable data storage, and Amazon S3 Glacier for archival storage

4. 官方答案

D. Amazon EC2 instance store for maximum performance, Amazon S3 for durable data storage, and Amazon S3 Glacier for archival storage

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #128

Topic 1

A company wants to run applications in containers in the AWS Cloud. These applications are stateless and can tolerate disruptions within the underlying infrastructure. The company needs a solution that minimizes cost and operational overhead.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司希望在 AWS 云中运行容器化应用程序。这些应用程序是无状态的，并且可以容忍底层基础设施中的中断。该公司需要一个能够最大限度降低成本和运营开销的解决方案。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些需求？


- A. Use Spot Instances in an Amazon EC2 Auto Scaling group to run the application containers.
在 Amazon EC2 Auto Scaling 组中使用 Spot Instances 来运行应用程序容器。
- B. Use Spot Instances in an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) managed node group. **Most Voted**
在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 托管节点组中使用 Spot Instances。
- C. Use On-Demand Instances in an Amazon EC2 Auto Scaling group to run the application containers.
在 Amazon EC2 Auto Scaling 组中使用 On-Demand Instances 来运行应用程序容器。
- D. Use On-Demand Instances in an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) managed node group.
在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 托管节点组中使用 On-Demand Instances。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

容器化应用的部署方式。

AWS服务的成本优化 (Spot Instances vs On-Demand Instances)。

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 的使用场景。

如何减少运营开销和容器化应用的高可用性设计。

2. 选项分析

A. Use Spot Instances in an Amazon EC2 Auto Scaling group to run the application containers.

正确性分析：使用Spot Instances可以显著降低成本，且Auto Scaling组可以提供弹性扩展能力。

错误原因：虽然成本低，但直接使用EC2 Auto Scaling组运行容器需要额外的运维工作（例如手动管理容器编排），增加了运营开销。

B. Use Spot Instances in an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) managed node group.

正确性分析：EKS是一个托管的容器编排服务，可以减少运营开销。使用Spot Instances进一步降低成本。

正确原因：EKS托管节点组自动管理节点的生命周期，结合Spot Instances可以满足题目中“最小化成本和运营开销”的要求。

C. Use On-Demand Instances in an Amazon EC2 Auto Scaling group to run the application containers.

正确性分析：On-Demand Instances提供稳定性，但成本较高。

错误原因：虽然可以运行容器，但没有使用容器编排服务（如EKS），增加了运营开销，同时没有成本优化。

D. Use On-Demand Instances in an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) managed node group.

正确性分析：EKS托管节点组减少了运营开销。

错误原因：虽然EKS减少了运营开销，但使用On-Demand Instances会增加成本，不符合题目中“最小化成本”的要求。

3. 我选的答案

B. Use Spot Instances in an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) managed node group.

4. 官方答案

B. Use Spot Instances in an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) managed node group.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B完美满足题目要求，既降低了成本（Spot Instances），又减少了运营开销（EKS托管节点组）。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #129

Topic 1

A company is running a multi-tier web application on premises. The web application is containerized and runs on a number of Linux hosts connected to a PostgreSQL database that contains user records. The operational overhead of maintaining the infrastructure and capacity planning is limiting the company's growth. A solutions architect must improve the application's infrastructure.

Which combination of actions should the solutions architect take to accomplish this? (Choose two.)

一家公司在本地运行一个多层网络应用程序。该网络应用程序已容器化，并运行在多个连接到包含用户记录的 PostgreSQL 数据库的 Linux 主机上。维护基础设施和容量规划的运营开销正在限制公司的发展。解决方案架构师必须改进该应用程序的基础设施。解决方案架构师应采取哪些操作组合来实现这一目标？（选择两项）

A. Migrate the PostgreSQL database to Amazon Aurora. **Most Voted**

将 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon Aurora。

B. Migrate the web application to be hosted on Amazon EC2 instances.

将网络应用程序迁移到 Amazon EC2 实例上托管。

C. Set up an Amazon CloudFront distribution for the web application content.

为网络应用程序内容设置 Amazon CloudFront 分发。

D. Set up Amazon ElastiCache between the web application and the PostgreSQL database.

在网络应用程序和 PostgreSQL 数据库之间设置 Amazon ElastiCache。

E. Migrate the web application to be hosted on AWS Fargate with Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). **Most Voted**

将网络应用程序迁移到使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 的 AWS Fargate 上托管。

Correct Answer: AE

正确答案: AE

Community vote distribution

社区投票分布

AE (98%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

容器化应用的迁移与托管：AWS Fargate 和 Amazon ECS 的使用。

数据库迁移：Amazon Aurora 的功能与优势。

性能优化：使用缓存服务（如 Amazon ElastiCache）。

内容分发：Amazon CloudFront 的作用。

2. 选项分析

A. Migrate the PostgreSQL database to Amazon Aurora.

正确。Amazon Aurora 是一种高性能、可扩展的托管数据库服务，支持 PostgreSQL。迁移到 Aurora 可以减少数据库的管理开销，同时提高性能和可用性。

B. Migrate the web application to be hosted on Amazon EC2 instances.

错误。虽然 EC2 可以托管应用程序，但它仍然需要手动管理实例、扩展和容器化环境，无法显著减少运维开销。

C. Set up an Amazon CloudFront distribution for the web application content.

错误。CloudFront 是一个内容分发网络（CDN），主要用于加速静态和动态内容的交付，但题目没有提到需要优化内容分发，因此与题目要求不完全相关。

D. Set up Amazon ElastiCache between the web application and the PostgreSQL database.

错误。虽然 ElastiCache 可以优化数据库查询性能，但题目重点在于减少运维开销，而不是直接优化数据库性能。

E. Migrate the web application to be hosted on AWS Fargate with Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

正确。AWS Fargate 是一种无服务器容器管理服务，可以显著减少容器化应用的运维开销，同时支持自动扩展。

3. 我选的答案

A

E

4. 官方答案

A

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #130

Topic 1

An application runs on Amazon EC2 instances across multiple Availability Zones. The instances run in an Amazon EC2 Auto Scaling group behind an Application Load Balancer. The application performs best when the CPU utilization of the EC2 instances is at or near 40%.

What should a solutions architect do to maintain the desired performance across all instances in the group?

一个应用程序运行在跨多个可用区的 Amazon EC2 实例上。这些实例运行在一个 Amazon EC2 Auto Scaling 组中，并且位于一个 Application Load Balancer 后面。该应用程序在 EC2 实例的 CPU 利用率达到或接近 40% 时表现最佳。

解决方案架构师应该怎么做才能在组中的所有实例上保持所需的性能？

A. Use a simple scaling policy to dynamically scale the Auto Scaling group.

使用简单的扩展策略动态扩展 Auto Scaling 组。

B. Use a target tracking policy to dynamically scale the Auto Scaling group. **Most Voted**

使用目标跟踪策略动态扩展 Auto Scaling 组。

C. Use an AWS Lambda function to update the desired Auto Scaling group capacity.

使用 AWS Lambda 函数更新 Auto Scaling 组的目标容量。

D. Use scheduled scaling actions to scale up and scale down the Auto Scaling group.

使用计划扩展操作来扩展和缩减 Auto Scaling 组。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Auto Scaling的动态扩展策略，特别是目标跟踪策略（Target Tracking Policy）的使用。

目标跟踪策略允许根据指定的指标（如CPU利用率）自动调整Auto Scaling组的容量，以保持应用程序的性能。

2. 选项分析

A. Use a simple scaling policy to dynamically scale the Auto Scaling group.

简单扩展策略（Simple Scaling Policy）基于特定的阈值触发扩展或缩减操作，但它不适合维持目标CPU利用率（如40%）。此选项不够灵活，无法动态调整以维持目标性能。

错误。

B. Use a target tracking policy to dynamically scale the Auto Scaling group.

目标跟踪策略（Target Tracking Policy）是专门设计用于维持指定指标（如CPU利用率）的目标值。它会自动调整Auto Scaling组的容量以保持CPU利用率在40%左右。

正确。

C. Use an AWS Lambda function to update the desired Auto Scaling group capacity.

使用AWS Lambda函数手动更新Auto Scaling组的容量是一种复杂且不推荐的方式。这种方法需要额外的开发和维护工作，且无法自动动态调整。

错误。

D. Use scheduled scaling actions to scale up and scale down the Auto Scaling group.

计划扩展操作（Scheduled Scaling Actions）基于预定义的时间表进行扩展或缩减，但无法根据实时指标（如CPU利用率）动态调整。

此选项不适合维持目标性能。

错误。

3. 我的答案

B. Use a target tracking policy to dynamically scale the Auto Scaling group.

4. 官方答案

B. Use a target tracking policy to dynamically scale the Auto Scaling group.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

目标跟踪策略是最适合维持CPU利用率在40%的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #131

Topic 1

A company is developing a file-sharing application that will use an Amazon S3 bucket for storage. The company wants to serve all the files through an Amazon CloudFront distribution. The company does not want the files to be accessible through direct navigation to the S3 URL.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司正在开发一个文件共享应用程序，该应用程序将使用 Amazon S3 bucket 进行存储。公司希望通过 Amazon CloudFront 分配来提供所有文件。公司不希望通过直接导航到 S3 URL 来访问这些文件。

解决方案架构师应该怎么做才能满足这些要求？

- A. Write individual policies for each S3 bucket to grant read permission for only CloudFront access.
为每个 S3 bucket 编写单独的策略，仅授予 CloudFront 访问的读取权限。
- B. Create an IAM user. Grant the user read permission to objects in the S3 bucket. Assign the user to CloudFront.
创建一个 IAM 用户。授予该用户读取 S3 bucket 中对象的权限。将该用户分配给 CloudFront。
- C. Write an S3 bucket policy that assigns the CloudFront distribution ID as the Principal and assigns the target S3 bucket as the Amazon Resource Name (ARN).
编写一个 S3 bucket 策略，将 CloudFront 分配 ID 作为 Principal，并将目标 S3 bucket 作为 Amazon Resource Name (ARN)。
- D. Create an origin access identity (OAI). Assign the OAI to the CloudFront distribution. Configure the S3 bucket permissions so that only the OAI has read permission. **Most Voted**
创建一个 origin access identity (OAI)。将 OAI 分配给 CloudFront 分配。配置 S3 bucket 权限，使只有 OAI 拥有读取权限。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 与 Amazon CloudFront 的集成。

如何通过 Origin Access Identity (OAI) 限制对 S3 bucket 的直接访问。

S3 bucket 策略的配置与权限管理。

2. 选项分析

A. Write individual policies for each S3 bucket to grant read permission for only CloudFront access.

错误：虽然可以通过 S3 bucket 策略限制访问，但直接为每个 bucket 编写单独的策略并不高效，也无法直接与 CloudFront 的 OAI 集成。

此外，CloudFront 的访问权限通常通过 OAI 或者其他机制来实现，而不是直接通过 bucket 策略。

B. Create an IAM user. Grant the user read permission to objects in the S3 bucket. Assign the user to CloudFront.

错误：IAM 用户的权限是针对用户的，而不是针对 CloudFront。CloudFront 无法直接使用 IAM 用户的权限来访问 S3 bucket。这种方法不符合最佳实践，也无法满足题目要求。

C. Write an S3 bucket policy that assigns the CloudFront distribution ID as the Principal and assigns the target S3 bucket as the Amazon Resource Name (ARN).

错误：CloudFront 分配 ID 不能直接作为 Principal 使用。正确的做法是使用 OAI 来限制 S3 bucket 的访问权限。

这种方法无法实现题目中要求的限制直接访问 S3 URL 的功能。

D. Create an origin access identity (OAI). Assign the OAI to the CloudFront distribution. Configure the S3 bucket permissions so that only the OAI has read permission.

正确：OAI 是专门用于限制 S3 bucket 直接访问的机制。通过将 OAI 分配给 CloudFront 分发，并配置 S3 bucket 权限，使只有 OAI 可以访问 S3 bucket，可以有效地满足题目要求。

这种方法是 AWS 官方推荐的最佳实践。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：D 是唯一正确的选项，符合 AWS 的最佳实践，并且能够满足题目中对限制直接访问 S3 URL 的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #132

Topic 1

A company's website provides users with downloadable historical performance reports. The website needs a solution that will scale to meet the company's website demands globally. The solution should be cost-effective, limit the provisioning of infrastructure resources, and provide the fastest possible response time.

Which combination should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司的网站为用户提供可下载的历史性能报告。该网站需要一个解决方案，能够根据公司网站的全球需求进行扩展。该解决方案应具有成本效益，限制基础设施资源的配置，并提供尽可能快的响应时间。
解决方案架构师应推荐哪种组合来满足这些要求？

- A. Amazon CloudFront and Amazon S3 **Most Voted**
Amazon CloudFront 和 Amazon S3
- B. AWS Lambda and Amazon DynamoDB
AWS Lambda 和 Amazon DynamoDB
- C. Application Load Balancer with Amazon EC2 Auto Scaling
Application Load Balancer 与 Amazon EC2 Auto Scaling
- D. Amazon Route 53 with internal Application Load Balancers
Amazon Route 53 与内部 Application Load Balancers

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (96%) 2%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

全球内容分发与加速：如何使用AWS服务实现全球范围内的快速内容分发。

成本优化：选择最经济高效的解决方案。

无服务器架构：减少基础设施资源的预置。

2. 选项分析

A. Amazon CloudFront 和 Amazon S3

Amazon CloudFront 是一个全球内容分发网络 (CDN)，可以快速分发内容到全球用户，提供低延迟和高吞吐量。

Amazon S3 是一个高可用性和高扩展性的存储服务，适合存储静态文件（如历史报告）。

此组合完全满足题目要求：全球分发、成本效益、无服务器架构、快速响应时间。

正确选项。

B. AWS Lambda 和 Amazon DynamoDB

AWS Lambda 是一个无服务器计算服务，适合处理动态请求或事件驱动的应用程序。

Amazon DynamoDB 是一个无服务器的NoSQL数据库，适合存储结构化数据。

此组合不适合静态文件的全球分发，且不符合题目要求的“最快响应时间”。

错误选项。

C. Application Load Balancer 与 Amazon EC2 Auto Scaling

Application Load Balancer 和 EC2 Auto Scaling 适合动态应用程序的负载均衡和扩展。

此组合需要预置基础设施资源，成本较高，不符合题目要求的“成本效益”和“无服务器架构”。

错误选项。

D. Amazon Route 53 与内部 Application Load Balancers

Amazon Route 53 是一个DNS服务，适合域名解析和流量路由。

内部 Application Load Balancers 适合内部网络的负载均衡，但不适合全球范围的内容分发。

此组合不符合题目要求的“全球分发”和“最快响应时间”。

错误选项。

3. 我选的答案

A. Amazon CloudFront 和 Amazon S3

4. 官方答案

A. Amazon CloudFront 和 Amazon S3

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon CloudFront 和 Amazon S3 是最符合题目要求的组合，能够提供全球范围的快速内容分发，同时具有成本效益和无服务器架构。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #133

Topic 1

A company runs an Oracle database on premises. As part of the company's migration to AWS, the company wants to upgrade the database to the most recent available version. The company also wants to set up disaster recovery (DR) for the database. The company needs to minimize the operational overhead for normal operations and DR setup. The company also needs to maintain access to the database's underlying operating system.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在本地运行一个Oracle数据库。作为公司迁移到AWS的一部分，公司希望将数据库升级到最新可用版本。公司还希望为数据库设置灾难恢复（DR）。公司需要尽量减少正常操作和DR设置的运营开销。公司还需要保持对数据库底层操作系统的访问权限。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Migrate the Oracle database to an Amazon EC2 instance. Set up database replication to a different AWS Region.

将Oracle数据库迁移到Amazon EC2实例。设置数据库复制到另一个AWS区域。

B. Migrate the Oracle database to Amazon RDS for Oracle. Activate Cross-Region automated backups to replicate the snapshots to another AWS Region.

将Oracle数据库迁移到Amazon RDS for Oracle。启用跨区域自动备份以将快照复制到另一个AWS区域。

C. Migrate the Oracle database to Amazon RDS Custom for Oracle. Create a read replica for the database in another AWS Region. **Most Voted**

将Oracle数据库迁移到Amazon RDS Custom for Oracle。在另一个AWS区域为数据库创建一个只读副本。

D. Migrate the Oracle database to Amazon RDS for Oracle. Create a standby database in another Availability Zone.

将Oracle数据库迁移到Amazon RDS for Oracle。在另一个可用区创建一个备用数据库。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (51%)

A (39%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Oracle数据库迁移到AWS的解决方案。

灾难恢复 (DR) 架构设计。

Amazon RDS和Amazon RDS Custom的功能区别。

如何最小化操作开销，同时满足对底层操作系统的访问需求。

2. 选项分析

A. Migrate the Oracle database to an Amazon EC2 instance. Set up database replication to a different AWS Region.

正确性分析：虽然迁移到EC2实例可以提供对底层操作系统的访问，但这种方法需要手动设置和管理数据库复制，增加了操作开销，不符合“最小化操作开销”的要求。

结论：错误。

B. Migrate the Oracle database to Amazon RDS for Oracle. Activate Cross-Region automated backups to replicate the snapshots to another AWS Region.

正确性分析：Amazon RDS for Oracle支持跨区域备份，但它不允许访问底层操作系统，不符合题目要求。

结论：错误。

C. Migrate the Oracle database to Amazon RDS Custom for Oracle. Create a read replica for the database in another AWS Region.

正确性分析：Amazon RDS Custom for Oracle允许访问底层操作系统，同时支持跨区域只读副本，满足灾难恢复需求并最小化操作开销。

结论：正确。

D. Migrate the Oracle database to Amazon RDS for Oracle. Create a standby database in another Availability Zone.

正确性分析：Amazon RDS for Oracle支持在同一区域内创建备用数据库（多可用区部署），但不支持跨区域灾难恢复，也不允许访问底层操作系统。

结论：错误。

3. 我的答案

C. Migrate the Oracle database to Amazon RDS Custom for Oracle. Create a read replica for the database in another AWS Region.

4. 官方答案

C. Migrate the Oracle database to Amazon RDS Custom for Oracle. Create a read replica for the database in another AWS Region.

5. 与官方答案比较

我的答案：与官方答案一致。

原因分析：Amazon RDS Custom for Oracle满足对底层操作系统的访问需求，同时支持跨区域灾难恢复，最小化了操作开销，是最佳解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #134

Topic 1

A company wants to move its application to a serverless solution. The serverless solution needs to analyze existing and new data by using SL. The company stores the data in an Amazon S3 bucket. The data requires encryption and must be replicated to a different AWS Region.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望将其应用程序迁移到无服务器解决方案。该无服务器解决方案需要使用 SL 分析现有和新数据。公司将数据存储在 Amazon S3 bucket 中。数据需要加密, 并且必须复制到不同的 AWS 区域。
哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Create a new S3 bucket. Load the data into the new S3 bucket. Use S3 Cross-Region Replication (CRR) to replicate encrypted objects to an S3 bucket in another Region. Use server-side encryption with AWS KMS multi-Region keys (SSE-KMS). Use Amazon Athena to query the data.

创建一个新的 S3 bucket。将数据加载到新的 S3 bucket 中。使用 S3 Cross-Region Replication (CRR) 将加密对象复制到另一个区域的 S3 bucket 中。使用 AWS KMS 多区域密钥的服务器端加密 (SSE-KMS)。使用 Amazon Athena 查询数据。

B. Create a new S3 bucket. Load the data into the new S3 bucket. Use S3 Cross-Region Replication (CRR) to replicate encrypted objects to an S3 bucket in another Region. Use server-side encryption with AWS KMS multi-Region keys (SSE-KMS). Use Amazon RDS to query the data.

创建一个新的 S3 bucket。将数据加载到新的 S3 bucket 中。使用 S3 Cross-Region Replication (CRR) 将加密对象复制到另一个区域的 S3 bucket 中。使用 AWS KMS 多区域密钥的服务器端加密 (SSE-KMS)。使用 Amazon RDS 查询数据。

C. Load the data into the existing S3 bucket. Use S3 Cross-Region Replication (CRR) to replicate encrypted objects to an S3 bucket in another Region. Use server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3). Use Amazon Athena to query the data. **Most Voted**

将数据加载到现有的 S3 bucket 中。使用 S3 Cross-Region Replication (CRR) 将加密对象复制到另一个区域的 S3 bucket 中。使用 Amazon S3 托管加密密钥的服务器端加密 (SSE-S3)。使用 Amazon Athena 查询数据。

D. Load the data into the existing S3 bucket. Use S3 Cross-Region Replication (CRR) to replicate encrypted objects to an S3 bucket in another Region. Use server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3). Use Amazon RDS to query the data.

将数据加载到现有的 S3 bucket 中。使用 S3 Cross-Region Replication (CRR) 将加密对象复制到另一个区域的 S3 bucket 中。使用 Amazon S3 托管加密密钥的服务器端加密 (SSE-S3)。使用 Amazon RDS 查询数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的加密选项 (SSE-KMS vs SSE-S3)。

S3 Cross-Region Replication (CRR)的功能和配置。

使用Amazon Athena进行数据查询的能力。

选择最少的操作开销 (serverless架构)。

2. 选项分析

A:

正确点: 使用S3 Cross-Region Replication (CRR)来实现跨区域复制, 符合要求。

正确点: 使用AWS KMS多区域密钥 (SSE-KMS) 进行加密, 符合加密要求。

正确点: 使用Amazon Athena查询数据, 符合serverless架构要求。

错误点: 创建新的S3 bucket增加了额外的操作开销, 不符合“最少操作开销”的要求。

B:

正确点: 使用S3 Cross-Region Replication (CRR)来实现跨区域复制, 符合要求。

正确点: 使用AWS KMS多区域密钥 (SSE-KMS) 进行加密, 符合加密要求。

错误点: 使用Amazon RDS查询数据不符合serverless架构要求, 因为RDS需要管理实例, 增加了操作开销。

错误点: 创建新的S3 bucket增加了额外的操作开销, 不符合“最少操作开销”的要求。

C:

正确点: 使用现有的S3 bucket减少了操作开销, 符合“最少操作开销”的要求。

正确点: 使用S3 Cross-Region Replication (CRR)来实现跨区域复制, 符合要求。

正确点: 使用Amazon S3托管加密密钥 (SSE-S3) 进行加密, 符合加密要求。

正确点: 使用Amazon Athena查询数据, 符合serverless架构要求。

D:

正确点: 使用现有的S3 bucket减少了操作开销, 符合“最少操作开销”的要求。

正确点: 使用S3 Cross-Region Replication (CRR)来实现跨区域复制, 符合要求。

正确点: 使用Amazon S3托管加密密钥 (SSE-S3) 进行加密, 符合加密要求。

错误点: 使用Amazon RDS查询数据不符合serverless架构要求, 因为RDS需要管理实例, 增加了操作开销。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #135

Topic 1

A company runs workloads on AWS. The company needs to connect to a service from an external provider. The service is hosted in the provider's VPC. According to the company's security team, the connectivity must be private and must be restricted to the target service. The connection must be initiated only from the company's VPC.

Which solution will mast these requirements?

一家公司在 AWS 上运行工作负载。该公司需要连接到一个来自外部供应商的服务。该服务托管在供应商的 VPC 中。根据公司安全团队的要求，连接必须是私有的，并且必须限制到目标服务。连接必须仅从公司的 VPC 发起。

哪种解决方案最符合这些要求？

A. Create a VPC peering connection between the company's VPC and the provider's VPC. Update the route table to connect to the target service.

在公司 VPC 和供应商 VPC 之间创建一个 VPC 对等连接。更新路由表以连接到目标服务。

B. Ask the provider to create a virtual private gateway in its VPC. Use AWS PrivateLink to connect to the target service.

要求供应商在其 VPC 中创建一个虚拟私有网关。使用 AWS PrivateLink 连接到目标服务。

C. Create a NAT gateway in a public subnet of the company's VPC. Update the route table to connect to the target service.

在公司 VPC 的公共子网中创建一个 NAT 网关。更新路由表以连接到目标服务。

D. Ask the provider to create a VPC endpoint for the target service. Use AWS PrivateLink to connect to the target service.

Most Voted

要求供应商为目标服务创建一个 VPC 端点。使用 AWS PrivateLink 连接到目标服务。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

本题主要考察的是AWS网络连接的选项，包括VPC Peering、NAT Gateway、AWS PrivateLink等技术的使用场景和限制。

重点关注如何实现私有连接，同时满足安全性要求（仅从公司VPC发起连接，且连接仅限目标服务）。

2. 选项分析

A. Create a VPC peering connection between the company's VPC and the provider's VPC. Update the route table to connect to the target service.

VPC Peering允许两个VPC之间进行私有连接，但它是全网互通的，无法限制连接到特定服务。

此外，VPC Peering需要双方协作配置，可能不符合题目要求的“仅从公司VPC发起连接”。

因此此选项不符合题目要求。

B. Ask the provider to create a virtual private gateway in its VPC. Use AWS PrivateLink to connect to the target service.

虚拟私有网关（Virtual Private Gateway）通常用于VPN或Direct Connect连接，而不是用于AWS PrivateLink。

此选项混淆了技术概念，AWS PrivateLink需要的是VPC Endpoint，而不是虚拟私有网关。

因此此选项不正确。

C. Create a NAT gateway in a public subnet of the company's VPC. Update the route table to connect to the target service.

NAT Gateway用于将私有子网的流量路由到互联网或其他公共网络，但它不是私有连接的解决方案。

题目要求连接必须是私有的，而NAT Gateway会暴露流量到公共网络，因此不符合题目要求。

此选项不正确。

D. Ask the provider to create a VPC endpoint for the target service. Use AWS PrivateLink to connect to the target service.

AWS PrivateLink允许通过VPC Endpoint实现私有连接，且可以限制连接到特定服务。

此解决方案完全符合题目要求：连接是私有的，仅限目标服务，且连接由公司VPC发起。

此选项正确。

3. 我选的答案

D. Ask the provider to create a VPC endpoint for the target service. Use AWS PrivateLink to connect to the target service.

4. 官方答案

D. Ask the provider to create a VPC endpoint for the target service. Use AWS PrivateLink to connect to the target service.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #136

Topic 1

A company is migrating its on-premises PostgreSQL database to Amazon Aurora PostgreSQL. The on-premises database must remain online and accessible during the migration. The Aurora database must remain synchronized with the on-premises database.

Which combination of actions must a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在将其本地部署的 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon Aurora PostgreSQL。在迁移期间，本地数据库必须保持在线并可访问。Aurora 数据库必须与本地数据库保持同步。

解决方案架构师必须采取哪些组合操作以满足这些要求？（选择两个。）

A. Create an ongoing replication task. **Most Voted**

创建一个持续的复制任务。

B. Create a database backup of the on-premises database.

创建本地数据库的数据库备份。

C. Create an AWS Database Migration Service (AWS DMS) replication server. **Most Voted**

创建一个 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 复制服务器。

D. Convert the database schema by using the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT).

使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 转换数据库架构。

E. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule to monitor the database synchronization.

创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则来监控数据库同步。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (92%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora PostgreSQL的迁移与同步。

AWS Database Migration Service (AWS DMS)的使用。

如何保持数据库在线并同步。

2. 选项分析

A. Create an ongoing replication task.

正确。AWS DMS支持创建持续的复制任务以保持源数据库和目标数据库同步。这是实现实时同步的关键步骤。

B. Create a database backup of the on-premises database.

错误。创建数据库备份是静态的操作，无法满足题目中“保持同步”的要求。

C. Create an AWS Database Migration Service (AWS DMS) replication server.

正确。AWS DMS需要一个复制服务器来执行迁移任务，这是实现数据库迁移和同步的必要组件。

D. Convert the database schema by using the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT).

错误。AWS SCT用于转换数据库架构，但题目没有提到需要转换架构，且此工具不直接涉及同步操作。

E. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule to monitor the database synchronization.

错误。EventBridge用于事件驱动的自动化操作，与数据库同步无直接关系。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #137

Topic 1

A company uses AWS Organizations to create dedicated AWS accounts for each business unit to manage each business unit's account independently upon request. The root email recipient missed a notification that was sent to the root user email address of one account. The company wants to ensure that all future notifications are not missed. Future notifications must be limited to account administrators.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用 AWS Organizations 为每个业务部门创建专用的 AWS 账户，以便根据请求独立管理每个业务部门的账户。某个账户的根用户电子邮件地址收件人错过了发送到该电子邮件地址的通知。公司希望确保未来不会错过任何通知。未来的通知必须仅限于账户管理员。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Configure the company's email server to forward notification email messages that are sent to the AWS account root user email address to all users in the organization.

将发送到 AWS 账户根用户电子邮件地址的通知电子邮件消息配置为由公司的电子邮件服务器转发给组织中的所有用户。

B. Configure all AWS account root user email addresses as distribution lists that go to a few administrators who can respond to alerts. Configure AWS account alternate contacts in the AWS Organizations console or programmatically. **Most Voted**

将所有 AWS 账户根用户电子邮件地址配置为分发列表，这些列表会发送给少数可以响应警报的管理员。通过 AWS Organizations 控制台或以编程方式配置 AWS 账户的备用联系人。

C. Configure all AWS account root user email messages to be sent to one administrator who is responsible for monitoring alerts and forwarding those alerts to the appropriate groups.

将所有 AWS 账户根用户电子邮件消息配置为发送给一位负责监控警报并将这些警报转发给适当组的管理员。

D. Configure all existing AWS accounts and all newly created accounts to use the same root user email address. Configure AWS account alternate contacts in the AWS Organizations console or programmatically.

将所有现有 AWS 账户和所有新创建的账户配置为使用相同的根用户电子邮件地址。通过 AWS Organizations 控制台或以编程方式配置 AWS 账户的备用联系人。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS账户管理，特别是如何管理通知和警报的接收方式。

涉及AWS Organizations的使用，以及如何配置账户的备用联系人（Alternate Contacts）。

2. 选项分析

A. 配置公司的电子邮件服务器以转发通知邮件到组织中的所有用户。

错误：这种方法可能会导致通知发送给不相关的用户，无法限制通知仅发送给账户管理员。

此外，这种方法需要额外的电子邮件服务器配置，增加了复杂性。

B. 配置根用户电子邮件地址为分发列表，并通过AWS Organizations控制台或编程方式配置备用联系人。

正确：分发列表可以确保通知发送给少数管理员，避免遗漏重要信息。

备用联系人配置是AWS推荐的最佳实践，可以确保通知发送给指定的账户管理员。

C. 配置所有根用户电子邮件消息发送给一个管理员，由其负责转发。

错误：这种方法依赖单一管理员，存在单点故障风险。如果该管理员无法及时处理通知，可能会导致延误。

不符合题目要求“通知必须限于账户管理员”的最佳实践。

D. 配置所有账户使用相同的根用户电子邮件地址，并通过AWS Organizations配置备用联系人。

错误：使用相同的根用户电子邮件地址会导致管理混乱，无法区分不同账户的通知来源。

虽然备用联系人配置是正确的，但根用户电子邮件地址的统一设置不符合AWS的推荐实践。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B符合AWS的最佳实践，使用分发列表和备用联系人确保通知发送给账户管理员，同时避免遗漏重要信息。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #138

Topic 1

A company runs its ecommerce application on AWS. Every new order is published as a message in a RabbitMQ queue that runs on an Amazon EC2 instance in a single Availability Zone. These messages are processed by a different application that runs on a separate EC2 instance. This application stores the details in a PostgreSQL database on another EC2 instance. All the EC2 instances are in the same Availability Zone.

The company needs to redesign its architecture to provide the highest availability with the least operational overhead.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司在 AWS 上运行其电子商务应用程序。每个新订单都会作为消息发布到运行在单个可用区的 Amazon EC2 实例上的 RabbitMQ 队列中。这些消息由运行在另一台 EC2 实例上的不同应用程序处理。该应用程序将详细信息存储在另一台 EC2 实例上的 PostgreSQL 数据库中。所有 EC2 实例都位于同一个可用区。

该公司需要重新设计其架构，以提供最高的可用性并减少运营开销。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Migrate the queue to a redundant pair (active/standby) of RabbitMQ instances on Amazon MQ. Create a Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the application. Create another Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the PostgreSQL database.

将队列迁移到 Amazon MQ 上的 RabbitMQ 实例的冗余对（活动/备用）。为托管应用程序的 EC2 实例创建一个多可用区 Auto Scaling 组。为托管 PostgreSQL 数据库的 EC2 实例创建另一个多可用区 Auto Scaling 组。

B. Migrate the queue to a redundant pair (active/standby) of RabbitMQ instances on Amazon MQ. Create a Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the application. Migrate the database to run on a Multi-AZ deployment of Amazon RDS for PostgreSQL. **Most Voted**

将队列迁移到 Amazon MQ 上的 RabbitMQ 实例的冗余对（活动/备用）。为托管应用程序的 EC2 实例创建一个多可用区 Auto Scaling 组。将数据库迁移到运行在 Amazon RDS for PostgreSQL 的多可用区部署中。

C. Create a Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the RabbitMQ queue. Create another Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the application. Migrate the database to run on a Multi-AZ deployment of Amazon RDS for PostgreSQL.

为托管 RabbitMQ 队列的 EC2 实例创建一个多可用区 Auto Scaling 组。为托管应用程序的 EC2 实例创建另一个多可用区 Auto Scaling 组。将数据库迁移到运行在 Amazon RDS for PostgreSQL 的多可用区部署中。

D. Create a Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the RabbitMQ queue. Create another Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the application. Create a third Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the PostgreSQL database

为托管 RabbitMQ 队列的 EC2 实例创建一个多可用区 Auto Scaling 组。为托管应用程序的 EC2 实例创建另一个多可用区 Auto Scaling 组。为托管 PostgreSQL 数据库的 EC2 实例创建第三个多可用区 Auto Scaling 组。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计：如何在AWS中设计高可用的应用架构。

Amazon MQ：使用托管消息队列服务来减少运维开销。

Amazon RDS：使用托管数据库服务实现高可用性和减少运维开销。

Auto Scaling：通过多可用区的自动伸缩组实现高可用性。

2. 选项分析

A. Migrate the queue to a redundant pair (active/standby) of RabbitMQ instances on Amazon MQ. Create a Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the application. Create another Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the PostgreSQL database.

正确性分析：迁移队列到Amazon MQ是正确的，因为Amazon MQ是托管服务，支持高可用性并减少运维开销。

错误点：为PostgreSQL数据库创建一个Multi-AZ Auto Scaling组是不合适的，因为PostgreSQL数据库应该使用Amazon RDS的Multi-AZ部署，而不是手动管理EC2实例。

结论：错误。

B. Migrate the queue to a redundant pair (active/standby) of RabbitMQ instances on Amazon MQ. Create a Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the application. Migrate the database to run on a Multi-AZ deployment of Amazon RDS for PostgreSQL.

正确性分析：迁移队列到Amazon MQ是正确的，因为它提供高可用性并减少运维开销。

正确性分析：为应用程序创建Multi-AZ Auto Scaling组是正确的，因为它提供高可用性。

正确性分析：将数据库迁移到Amazon RDS的Multi-AZ部署是正确的，因为它是托管服务，支持高可用性并减少运维开销。

结论：正确。

C. Create a Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the RabbitMQ queue. Create another Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the application. Migrate the database to run on a Multi-AZ deployment of Amazon RDS for PostgreSQL.

错误点：为RabbitMQ队列创建Multi-AZ Auto Scaling组是不合适的，因为Amazon MQ是更好的选择，提供托管服务和高可用性。

正确点：为应用程序创建Multi-AZ Auto Scaling组是正确的。

正确点：将数据库迁移到Amazon RDS的Multi-AZ部署是正确的。

结论：错误。

D. Create a Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the RabbitMQ queue. Create another Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the application. Create a third Multi-AZ Auto Scaling group for EC2 instances that host the PostgreSQL database.

错误点：为RabbitMQ队列创建Multi-AZ Auto Scaling组是不合适的，因为Amazon MQ是更好的选择，提供托管服务和高可用性。

正确点：为应用程序创建Multi-AZ Auto Scaling组是正确的。

错误点：为PostgreSQL数据库创建Multi-AZ Auto Scaling组是不合适的，因为Amazon RDS的Multi-AZ部署是更好的选择。

结论：错误。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B全面考虑了高可用性和减少运维开销，符合最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #139

Topic 1

A reporting team receives files each day in an Amazon S3 bucket. The reporting team manually reviews and copies the files from this initial S3 bucket to an analysis S3 bucket each day at the same time to use with Amazon QuickSight. Additional teams are starting to send more files in larger sizes to the initial S3 bucket.

The reporting team wants to move the files automatically analysis S3 bucket as the files enter the initial S3 bucket. The reporting team also wants to use AWS Lambda functions to run pattern-matching code on the copied data. In addition, the reporting team wants to send the data files to a pipeline in Amazon SageMaker Pipelines.

What should a solutions architect do to meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一个报告团队每天都会在一个 Amazon S3 bucket 中接收文件。报告团队每天在同一时间手动审查并将文件从这个初始 S3 bucket 复制到一个分析 S3 bucket, 以便使用 Amazon QuickSight。其他团队开始向初始 S3 bucket 发送更多更大的文件。

报告团队希望在文件进入初始 S3 bucket 时自动将文件移动到分析 S3 bucket。报告团队还希望使用 AWS Lambda 函数对复制的数据运行模式匹配代码。此外, 报告团队希望将数据文件发送到 Amazon SageMaker Pipelines 中的管道。

解决方案架构师应该如何以最少的运营开销满足这些需求?

A. Create a Lambda function to copy the files to the analysis S3 bucket. Create an S3 event notification for the analysis S3 bucket. Configure Lambda and SageMaker Pipelines as destinations of the event notification. Configure s3:ObjectCreated:Put as the event type.

创建一个 Lambda 函数以将文件复制到分析 S3 bucket。为分析 S3 bucket 创建一个 S3 事件通知。配置 Lambda 和 SageMaker Pipelines 作为事件通知的目标。将事件类型配置为 s3:ObjectCreated:Put。

B. Create a Lambda function to copy the files to the analysis S3 bucket. Configure the analysis S3 bucket to send event notifications to Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events). Configure an ObjectCreated rule in EventBridge (CloudWatch Events). Configure Lambda and SageMaker Pipelines as targets for the rule.

创建一个 Lambda 函数以将文件复制到分析 S3 bucket。配置分析 S3 bucket 发送事件通知到 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events)。在 EventBridge (CloudWatch Events) 中配置一个 ObjectCreated 规则。将 Lambda 和 SageMaker Pipelines 配置为该规则的目标。

C. Configure S3 replication between the S3 buckets. Create an S3 event notification for the analysis S3 bucket. Configure Lambda and SageMaker Pipelines as destinations of the event notification. Configure s3:ObjectCreated:Put as the event type. In S3 buckets between S3 replication. Create an S3 event notification. Configure Lambda and SageMaker Pipelines as event notification targets. Configure event type as s3:ObjectCreated:Put.

D. Configure S3 replication between the S3 buckets. Configure the analysis S3 bucket to send event notifications to Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events). Configure an ObjectCreated rule in EventBridge (CloudWatch Events). Configure Lambda and SageMaker Pipelines as targets for the rule. **Most Voted**

在 S3 buckets 之间配置 S3 复制。配置分析 S3 bucket 发送事件通知到 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events)。在 EventBridge (CloudWatch Events) 中配置一个 ObjectCreated 规则。将 Lambda 和 SageMaker Pipelines 配置为该规则的目标。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (77%)

13%

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3事件通知机制

AWS Lambda与S3集成

S3跨区域复制 (Replication)

Amazon EventBridge (CloudWatch Events) 规则配置

Amazon SageMaker Pipelines集成

2. 选项分析

A. 创建一个 Lambda 函数以将文件复制到分析 S3 bucket。为分析 S3 bucket 创建一个 S3 事件通知。配置 Lambda 和 SageMaker Pipelines 作为事件通知的目标。将事件类型配置为 s3:ObjectCreated:Put。

错误: 此选项要求手动创建 Lambda 函数来复制文件, 这增加了操作开销, 不符合题目要求的“最少操作开销”。

错误: S3事件通知无法直接支持多个目标 (如Lambda和SageMaker Pipelines), 需要通过EventBridge来实现多目标支持。

B. 创建一个 Lambda 函数以将文件复制到分析 S3 bucket。配置分析 S3 bucket 发送事件通知到 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events)。在 EventBridge (CloudWatch Events) 中配置一个 ObjectCreated 规则。将 Lambda 和 SageMaker Pipelines 配置为该规则的目标。

错误: 此选项仍然要求手动创建 Lambda 函数来复制文件, 增加了操作开销。

正确: EventBridge可以支持多目标, 但手动复制文件的方式不符合“最少操作开销”的要求。

C. 在 S3 buckets 之间配置 S3 复制。为分析 S3 bucket 创建一个 S3 事件通知。配置 Lambda 和 SageMaker Pipelines 作为事件通知的目标。将事件类型配置为 s3:ObjectCreated:Put。

错误: S3事件通知无法直接支持多个目标 (如Lambda和SageMaker Pipelines), 需要通过EventBridge来实现多目标支持。

正确: S3复制可以自动将文件从初始S3 bucket复制到分析S3 bucket, 减少了操作开销。

D. 在 S3 buckets 之间配置 S3 复制。配置分析 S3 bucket 发送事件通知到 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events)。在 EventBridge (CloudWatch Events) 中配置一个 ObjectCreated 规则。将 Lambda 和 SageMaker Pipelines 配置为该规则的目标。

正确: S3复制自动处理文件复制, 减少了操作开销。

正确: EventBridge支持多目标 (如Lambda和SageMaker Pipelines), 符合题目要求。

正确: 此选项完全满足题目要求, 并且操作开销最少。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #140

Topic 1

A solutions architect needs to help a company optimize the cost of running an application on AWS. The application will use Amazon EC2 instances, AWS Fargate, and AWS Lambda for compute within the architecture.

The EC2 instances will run the data ingestion layer of the application. EC2 usage will be sporadic and unpredictable. Workloads that run on EC2 instances can be interrupted at any time. The application front end will run on Fargate, and Lambda will serve the API layer. The front-end utilization and API layer utilization will be predictable over the course of the next year.

Which combination of purchasing options will provide the MOST cost-effective solution for hosting this application? (Choose two.)

解决方案架构师需要帮助一家公司优化在 AWS 上运行应用程序的成本。该应用程序将在架构中使用 Amazon EC2 实例、AWS Fargate 和 AWS Lambda 进行计算。

EC2 实例将运行应用程序的数据摄取层。EC2 的使用将是间歇性的且不可预测的。在 EC2 实例上运行的工作负载可能随时会被中断。应用程序的前端将运行在 Fargate 上，而 Lambda 将服务于 API 层。前端的使用率和 API 层的使用率在接下来的一年内将是可预测的。

哪种购买选项组合将为托管此应用程序提供最具成本效益的解决方案？（选择两个）

A. Use Spot Instances for the data ingestion layer **Most Voted**

为数据摄取层使用 Spot Instances

B. Use On-Demand Instances for the data ingestion layer

为数据摄取层使用 On-Demand Instances

C. Purchase a 1-year Compute Savings Plan for the front end and API layer. **Most Voted**

为前端和 API 层购买 1 年期 Compute Savings Plan。

D. Purchase 1-year All Upfront Reserved instances for the data ingestion layer.

为数据摄取层购买 1 年期 All Upfront Reserved Instances。

E. Purchase a 1-year EC2 instance Savings Plan for the front end and API layer.

为前端和 API 层购买 1 年期 EC2 实例 Savings Plan。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS的定价模型，包括Spot Instances、On-Demand Instances、Savings Plans和Reserved Instances。

理解如何根据工作负载的特点选择最具成本效益的购买选项。

熟悉AWS服务（EC2、Fargate、Lambda）的使用场景和定价策略。

2. 选项分析

A. Use Spot Instances for the data ingestion layer

正确。Spot Instances适用于可以被中断的工作负载，且成本较低。题目明确指出数据摄取层的EC2使用是“sporadic and unpredictable”，并且可以被中断，因此Spot Instances是最合适的选择。

B. Use On-Demand Instances for the data ingestion layer

错误。On-Demand Instances成本较高，适用于需要持续运行且不可中断的工作负载。题目明确指出数据摄取层可以被中断，因此不需要使用On-Demand Instances。

C. Purchase a 1-year Compute Savings Plan for the front end and API layer

正确。Compute Savings Plan提供灵活性，可以应用于Fargate和Lambda，且适用于预测性较高的工作负载。题目指出前端和API层的利用率是“predictable”，因此Compute Savings Plan是最具成本效益的选择。

D. Purchase 1-year All Upfront Reserved instances for the data ingestion layer

错误。Reserved Instances适用于长期稳定的工作负载，而数据摄取层的使用是“sporadic and unpredictable”，不适合使用Reserved Instances。

E. Purchase a 1-year EC2 instance Savings Plan for the front end and API layer

错误。EC2 instance Savings Plan仅适用于EC2实例，而题目中的前端运行在Fargate，API层运行在Lambda，因此EC2 instance Savings Plan无法覆盖这些服务。

3. 我的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #141

Topic 1

A company runs a web-based portal that provides users with global breaking news, local alerts, and weather updates. The portal delivers each user a personalized view by using mixture of static and dynamic content. Content is served over HTTPS through an API server running on an Amazon EC2 instance behind an Application Load Balancer (ALB). The company wants the portal to provide this content to its users across the world as quickly as possible.

How should a solutions architect design the application to ensure the LEAST amount of latency for all users?

一家公司运行一个基于网络的门户网站，为用户提供全球突发新闻、本地警报和天气更新。该门户通过混合静态和动态内容为每位用户提供个性化视图。内容通过运行在一个 Amazon EC2 实例上的 API 服务器通过 HTTPS 提供，该实例位于一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。公司希望该门户能够尽可能快速地将这些内容提供给全球用户。

解决方案架构师应该如何设计应用程序以确保所有用户的延迟最少？

A. Deploy the application stack in a single AWS Region. Use Amazon CloudFront to serve all static and dynamic content by specifying the ALB as an origin. **Most Voted**

将应用程序堆栈部署在单个 AWS Region 中。使用 Amazon CloudFront 通过指定 ALB 作为源来提供所有静态和动态内容。

B. Deploy the application stack in two AWS Regions. Use an Amazon Route 53 latency routing policy to serve all content from the ALB in the closest Region.

将应用程序堆栈部署在两个 AWS Region 中。使用 Amazon Route 53 延迟路由策略从最近的 Region 中的 ALB 提供所有内容。

C. Deploy the application stack in a single AWS Region. Use Amazon CloudFront to serve the static content. Serve the dynamic content directly from the ALB.

将应用程序堆栈部署在单个 AWS Region 中。使用 Amazon CloudFront 提供静态内容。直接从 ALB 提供动态内容。

D. Deploy the application stack in two AWS Regions. Use an Amazon Route 53 geolocation routing policy to serve all content from the ALB in the closest Region.


将应用程序堆栈部署在两个 AWS Region 中。使用 Amazon Route 53 地理位置路由策略从最近的 Region 中的 ALB 提供所有内容。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的功能与使用场景

Application Load Balancer (ALB) 的作用

跨区域部署与路由策略 (Amazon Route 53)

优化全球用户访问的低延迟设计

2. 选项分析

A. Deploy the application stack in a single AWS Region. Use Amazon CloudFront to serve all static and dynamic content by specifying the ALB as an origin.

分析:

Amazon CloudFront是一个全球内容分发网络 (CDN)，可以缓存和分发静态和动态内容，显著降低延迟。

通过指定ALB作为CloudFront的源，可以确保动态内容也通过CloudFront的边缘位置快速分发。

单区域部署结合CloudFront的全球分发能力是一个高效的低延迟解决方案。

此选项正确。

B. Deploy the application stack in two AWS Regions. Use an Amazon Route 53 latency routing policy to serve all content from the ALB in the closest Region.

分析:

跨区域部署可以降低延迟，但需要额外的管理和成本。

Route 53的延迟路由策略可以根据用户的延迟选择最近的区域，但没有提到如何优化内容分发。

此选项没有利用CloudFront的全球分发能力，可能导致动态内容的延迟较高。

此选项错误。

C. Deploy the application stack in a single AWS Region. Use Amazon CloudFront to serve the static content. Serve the dynamic content directly from the ALB.

分析:

CloudFront可以优化静态内容的分发，但动态内容直接从ALB提供可能导致较高的延迟，尤其是对于远离区域的用户。

此选项没有充分利用CloudFront的能力来优化动态内容的分发。

此选项错误。

D. Deploy the application stack in two AWS Regions. Use an Amazon Route 53 geolocation routing policy to serve all content from the ALB in the closest Region.

分析:

地理位置路由策略可以根据用户的地理位置选择最近的区域，但没有提到如何优化内容分发。

跨区域部署增加了复杂性和成本，且没有利用CloudFront的全球分发能力。

此选项错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A充分利用了Amazon CloudFront的全球分发能力，结合ALB作为源，可以有效降低全球用户访问的延迟，同时保持架构的简单性和成本的可控性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #142

Topic 1

A gaming company is designing a highly available architecture. The application runs on a modified Linux kernel and supports only UDP-based traffic. The company needs the front-end tier to provide the best possible user experience. That tier must have low latency, route traffic to the nearest edge location, and provide static IP addresses for entry into the application endpoints. What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家游戏公司正在设计一个高可用架构。该应用程序运行在一个经过修改的 Linux 内核上，并且仅支持基于 UDP 的流量。公司需要前端层提供最佳的用户体验。该层必须具有低延迟、将流量路由到最近的边缘位置，并提供静态 IP 地址以进入应用程序端点。解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Configure Amazon Route 53 to forward requests to an Application Load Balancer. Use AWS Lambda for the application in AWS Application Auto Scaling.

配置 Amazon Route 53 将请求转发到 Application Load Balancer。使用 AWS Lambda 作为 AWS Application Auto Scaling 中的应用程序。

B. Configure Amazon CloudFront to forward requests to a Network Load Balancer. Use AWS Lambda for the application in an AWS Application Auto Scaling group.

配置 Amazon CloudFront 将请求转发到 Network Load Balancer。使用 AWS Lambda 作为 AWS Application Auto Scaling 组中的应用程序。

C. Configure AWS Global Accelerator to forward requests to a Network Load Balancer. Use Amazon EC2 instances for the application in an EC2 Auto Scaling group. **Most Voted**

配置 AWS Global Accelerator 将请求转发到 Network Load Balancer。使用 Amazon EC2 实例作为 EC2 Auto Scaling 组中的应用程序。

D. Configure Amazon API Gateway to forward requests to an Application Load Balancer. Use Amazon EC2 instances for the application in an EC2 Auto Scaling group.

配置 Amazon API Gateway 将请求转发到 Application Load Balancer。使用 Amazon EC2 实例作为 EC2 Auto Scaling 组中的应用程序。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计

AWS Global Accelerator的功能与用途

Network Load Balancer的特性

UDP流量支持

低延迟和边缘路由的实现

2. 选项分析

A. 配置 Amazon Route 53 将请求转发到 Application Load Balancer。使用 AWS Lambda 作为 AWS Application Auto Scaling 中的应用程序。

错误：Application Load Balancer不支持UDP流量，仅支持HTTP/HTTPS流量。

错误：AWS Lambda无法运行需要修改Linux内核的应用程序。

错误：Route 53主要用于DNS解析，不提供低延迟路由或静态IP功能。

B. 配置 Amazon CloudFront 将请求转发到 Network Load Balancer。使用 AWS Lambda 作为 AWS Application Auto Scaling 组中的应用程序。

错误：CloudFront主要用于内容分发，不支持UDP流量。

错误：AWS Lambda无法运行需要修改Linux内核的应用程序。

正确：Network Load Balancer支持UDP流量，但CloudFront与NLB的组合不符合题目需求。

C. 配置 AWS Global Accelerator 将请求转发到 Network Load Balancer。使用 Amazon EC2 实例作为 EC2 Auto Scaling 组中的应用程序。

正确：AWS Global Accelerator提供低延迟路由和静态IP地址功能，符合题目需求。

正确：Network Load Balancer支持UDP流量，符合题目需求。

正确：Amazon EC2实例可以运行需要修改Linux内核的应用程序，并且可以通过Auto Scaling实现高可用性。

D. 配置 Amazon API Gateway 将请求转发到 Application Load Balancer。使用 Amazon EC2 实例作为 EC2 Auto Scaling 组中的应用程序。

错误：Application Load Balancer不支持UDP流量，仅支持HTTP/HTTPS流量。

错误：API Gateway主要用于处理HTTP/HTTPS API请求，不支持UDP流量。

正确：Amazon EC2实例可以运行需要修改Linux内核的应用程序，但整体架构不符合题目需求。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #143

Topic 1

A company wants to migrate its existing on-premises monolithic application to AWS. The company wants to keep as much of the front-end code and the backend code as possible. However, the company wants to break the application into smaller applications. A different team will manage each application. The company needs a highly scalable solution that minimizes operational overhead.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望将其现有的本地单体应用程序迁移到AWS。该公司希望尽可能保留前端代码和后端代码。然而，公司希望将应用程序拆分为更小的应用程序。每个应用程序将由不同的团队管理。公司需要一个高度可扩展且能够最小化运营开销的解决方案。哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Host the application on AWS Lambda. Integrate the application with Amazon API Gateway.

将应用程序托管在AWS Lambda上。将应用程序与Amazon API Gateway集成。

B. Host the application with AWS Amplify. Connect the application to an Amazon API Gateway API that is integrated with AWS Lambda.

将应用程序托管在AWS Amplify上。将应用程序连接到与AWS Lambda集成的Amazon API Gateway API。

C. Host the application on Amazon EC2 instances. Set up an Application Load Balancer with EC2 instances in an Auto Scaling group as targets.

将应用程序托管在Amazon EC2实例上。设置一个带有Auto Scaling组中EC2实例作为目标的Application Load Balancer。

D. Host the application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Set up an Application Load Balancer with Amazon ECS as the target. **Most Voted**

将应用程序托管在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)上。设置一个带有Amazon ECS作为目标的Application Load Balancer。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (78%)

B (19%)

2%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

应用迁移到AWS的最佳实践。

微服务架构的实现方式。

高可扩展性和低运维开销的解决方案。

AWS服务的适用场景：AWS Lambda、Amazon API Gateway、Amazon EC2、Amazon ECS。

2. 选项分析

A. Host the application on AWS Lambda. Integrate the application with Amazon API Gateway.

正确性分析：虽然AWS Lambda和API Gateway可以实现无服务器架构并减少运维开销，但题目提到要保留现有的前端和后端代码，并将应用拆分为多个小型应用。Lambda适合运行小型函数，而不是托管复杂的应用程序。此外，Lambda可能需要重构代码以适应其事件驱动模型。

结论：错误。

B. Host the application with AWS Amplify. Connect the application to an Amazon API Gateway API that is integrated with AWS Lambda.

正确性分析：AWS Amplify主要用于构建和部署前端应用程序，而不是托管后端代码。虽然可以通过API Gateway和Lambda连接后端，但这并不符合题目要求的“保留现有前端和后端代码”的需求。

结论：错误。

C. Host the application on Amazon EC2 instances. Set up an Application Load Balancer with EC2 instances in an Auto Scaling group as targets.

正确性分析：EC2实例可以托管现有的前端和后端代码，并通过负载均衡器实现高可用性。然而，EC2实例的管理和维护需要较高的运维开销，不符合题目要求的“最小化运维开销”。

结论：错误。

D. Host the application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Set up an Application Load Balancer with Amazon ECS as the target.

正确性分析：Amazon ECS支持容器化应用程序，可以将单体应用拆分为多个容器，每个容器由不同的团队管理。ECS与Application Load Balancer集成后可以实现高可扩展性，同时容器化减少了运维开销，符合题目要求。

结论：正确。

3. 我选的答案

D. Host the application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Set up an Application Load Balancer with Amazon ECS as the target.

4. 官方答案

D. Host the application on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Set up an Application Load Balancer with Amazon ECS as the target.

5. 与官方答案比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon ECS提供了容器化解决方案，支持将单体应用拆分为多个小型应用，并通过负载均衡实现高可扩展性，同时减少运维开销，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #144

Topic 1

A company recently started using Amazon Aurora as the data store for its global ecommerce application. When large reports are run, developers report that the ecommerce application is performing poorly. After reviewing metrics in Amazon CloudWatch, a solutions architect finds that the ReadIOPS and CPUUtilization metrics are spiking when monthly reports run. What is the MOST cost-effective solution?

一家公司最近开始使用 Amazon Aurora 作为其全球电子商务应用程序的数据存储。在运行大型报告时，开发人员报告电子商务应用程序的性能表现不佳。在 Amazon CloudWatch 中查看指标后，解决方案架构师发现每月报告运行时 ReadIOPS 和 CPUUtilization 指标出现峰值。最具成本效益的解决方案是什么？

A. Migrate the monthly reporting to Amazon Redshift.
将每月报告迁移到 Amazon Redshift。

B. Migrate the monthly reporting to an Aurora Replica. **Most Voted**
将每月报告迁移到 Aurora Replica。

C. Migrate the Aurora database to a larger instance class.
将 Aurora 数据库迁移到更大的实例类型。

D. Increase the Provisioned IOPS on the Aurora instance.
增加 Aurora 实例的 Provisioned IOPS。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (98%) 24

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora的性能优化与扩展能力。
如何处理高读写负载的数据库性能问题。

使用Aurora Replica进行读写分离的最佳实践。

2. 选项分析

A. Migrate the monthly reporting to Amazon Redshift.

错误：Amazon Redshift是专为数据仓库设计的服务，适合处理复杂的分析查询，但迁移到Redshift需要额外的架构调整和数据迁移工作，成本较高，不是最直接的解决方案。

B. Migrate the monthly reporting to an Aurora Replica.

正确：Aurora Replica可以分担读操作的负载，适合解决高读负载问题。将报告查询迁移到Aurora Replica是最具成本效益的解决方案。

C. Migrate the Aurora database to a larger instance class.

错误：虽然迁移到更大的实例类型可以提高性能，但成本较高，并且不能解决根本问题（读写负载分离）。

D. Increase the Provisioned IOPS on the Aurora instance.

错误：增加Provisioned IOPS可以提高存储性能，但成本较高，并且主要针对写操作优化，而题目中问题主要是读操作负载过高。

3. 我的答案

B. Migrate the monthly reporting to an Aurora Replica.

4. 官方答案

B. Migrate the monthly reporting to an Aurora Replica.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #145

Topic 1

A company hosts a website analytics application on a single Amazon EC2 On-Demand Instance. The analytics software is written in PHP and uses a MySQL database. The analytics software, the web server that provides PHP, and the database server are all hosted on the EC2 instance. The application is showing signs of performance degradation during busy times and is presenting 5xx errors. The company needs to make the application scale seamlessly.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在单个 Amazon EC2 按需实例上托管一个网站分析应用程序。分析软件使用 PHP 编写，并使用 MySQL 数据库。分析软件、提供 PHP 的 Web 服务器以及数据库服务器都托管在 EC2 实例上。该应用程序在繁忙时段显示性能下降的迹象，并出现 5xx 错误。公司需要使应用程序能够无缝扩展。

哪个解决方案将以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Migrate the database to an Amazon RDS for MySQL DB instance. Create an AMI of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use an Application Load Balancer to distribute the load to each EC2 instance.
将数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL 数据库实例。创建一个包含 Web 应用程序的 AMI。使用该 AMI 启动第二个 EC2 按需实例。使用 Application Load Balancer 将负载分配到每个 EC2 实例。

B. Migrate the database to an Amazon RDS for MySQL DB instance. Create an AMI of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use Amazon Route 53 weighted routing to distribute the load across the two EC2 instances.

将数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL 数据库实例。创建一个包含 Web 应用程序的 AMI。使用该 AMI 启动第二个 EC2 按需实例。使用 Amazon Route 53 加权路由将负载分配到两个 EC2 实例。

C. Migrate the database to an Amazon Aurora MySQL DB instance. Create an AWS Lambda function to stop the EC2 instance and change the instance type. Create an Amazon CloudWatch alarm to invoke the Lambda function when CPU utilization surpasses 75%.

将数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL 数据库实例。创建一个 AWS Lambda 函数以停止 EC2 实例并更改实例类型。当 CPU 使用率超过 75% 时，创建一个 Amazon CloudWatch 警报以调用 Lambda 函数。

D. Migrate the database to an Amazon Aurora MySQL DB instance. Create an AMI of the web application. Apply the AMI to a launch template. Create an Auto Scaling group with the launch template. Configure the launch template to use a Spot Fleet. Attach an Application Load Balancer to the Auto Scaling group. **Most Voted**

将数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL 数据库实例。创建一个包含 Web 应用程序的 AMI。将 AMI 应用于启动模板。使用启动模板创建一个 Auto Scaling 组。配置启动模板以使用 Spot Fleet。将 Application Load Balancer 附加到 Auto Scaling 组。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS 和 Amazon Aurora 的使用场景和区别。

EC2 实例的扩展和负载均衡策略。

Auto Scaling 和 Spot Fleet 的成本优化能力。

Application Load Balancer 的功能和作用。

2. 选项分析

A. Migrate the database to an Amazon RDS for MySQL DB instance. Create an AMI of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use an Application Load Balancer to distribute the load to each EC2 instance.

正确性：将数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL 是一个合理的选择，可以提高数据库性能和可扩展性。

问题：虽然使用 Application Load Balancer 可以分配负载，但使用 On-Demand Instances 的成本较高，缺乏成本优化。

结论：此选项正确性较高，但不是最具成本效益的解决方案。

B. Migrate the database to an Amazon RDS for MySQL DB instance. Create an AMI of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use Amazon Route 53 weighted routing to distribute the load across the two EC2 instances.

正确性：将数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL 是合理的选择。

问题：使用 Route 53 加权路由分配负载不如 Application Load Balancer 高效，且仍然使用 On-Demand Instances，成本较高。

结论：此选项正确性较低，且不符合“无缝扩展”的要求。

C. Migrate the database to an Amazon Aurora MySQL DB instance. Create an AWS Lambda function to stop the EC2 instance and change the instance type. Create an Amazon CloudWatch alarm to invoke the Lambda function when CPU utilization surpasses 75%.

正确性：将数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL 是合理的选择，可以提高性能。

问题：使用 Lambda 和 CloudWatch 来动态调整实例类型虽然可以优化性能，但无法实现无缝扩展，且操作复杂。

结论：此选项正确性较低，不符合“无缝扩展”的要求。

D. Migrate the database to an Amazon Aurora MySQL DB instance. Create an AMI of the web application. Apply the AMI to a launch template. Create an Auto Scaling group with the launch template. Configure the launch template to use a Spot Fleet. Attach an Application Load Balancer to the Auto Scaling group.

正确性：将数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL 是合理的选择，可以提高性能。

优势：使用 Auto Scaling Group 和 Spot Fleet 可以实现无缝扩展，同时优化成本。Application Load Balancer 可以高效分配负载。

结论：此选项是最具成本效益且符合“无缝扩展”要求的解决方案。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 D 提供了最具成本效益的解决方案，同时满足了性能优化和无缝扩展的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #146

Topic 1

A company runs a stateless web application in production on a group of Amazon EC2 On-Demand Instances behind an Application Load Balancer. The application experiences heavy usage during an 8-hour period each business day. Application usage is moderate and steady overnight. Application usage is low during weekends.

The company wants to minimize its EC2 costs without affecting the availability of the application.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在生产环境中运行一个无状态的 Web 应用程序，该应用程序部署在一组 Amazon EC2 按需实例上，并位于一个 Application Load Balancer 后面。该应用程序在每个工作日的 8 小时期间会经历高负载使用。在夜间，应用程序使用量适中且稳定。在周末，应用程序使用量较低。

该公司希望在不影响应用程序可用性的情况下尽量减少 EC2 成本。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use Spot Instances for the entire workload.

将整个工作负载都使用 Spot Instances。

B. Use Reserved Instances for the baseline level of usage. Use Spot instances for any additional capacity that the application needs. **Most Voted**

为基础使用量使用 Reserved Instances。为应用程序需要的任何额外容量使用 Spot Instances。

C. Use On-Demand Instances for the baseline level of usage. Use Spot Instances for any additional capacity that the application needs.

为基础使用量使用 On-Demand Instances。为应用程序需要的任何额外容量使用 Spot Instances。

D. Use Dedicated Instances for the baseline level of usage. Use On-Demand Instances for any additional capacity that the application needs.


为基础使用量使用 Dedicated Instances。为应用程序需要的任何额外容量使用 On-Demand Instances。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2实例类型及其成本优化策略。

如何根据工作负载选择合适的EC2实例类型（On-Demand, Reserved, Spot, Dedicated）。

应用程序的高可用性与成本之间的平衡。

2. 选项分析

A. Use Spot Instances for the entire workload.

错误原因：Spot Instances价格低廉，但它们可能随时被中断，无法保证应用程序的高可用性，尤其是生产环境的关键工作负载。

B. Use Reserved Instances for the baseline level of usage. Use Spot instances for any additional capacity that the application needs.

正确原因：Reserved Instances适合长期稳定的基础使用量，提供成本节约。Spot Instances适合处理额外的临时容量需求，进一步降低成本，同时不会影响应用的可用性。

C. Use On-Demand Instances for the baseline level of usage. Use Spot Instances for any additional capacity that the application needs.

错误原因：虽然On-Demand Instances可以满足基础使用量，但它们的成本较高，未能充分利用Reserved Instances的成本优势。

D. Use Dedicated Instances for the baseline level of usage. Use On-Demand Instances for any additional capacity that the application needs.

错误原因：Dedicated Instances成本非常高，通常用于满足合规性或特殊硬件需求，而题目未提到这些要求。此外，On-Demand Instances的成本也较高，未能优化成本。

3. 我的答案

B. Use Reserved Instances for the baseline level of usage. Use Spot instances for any additional capacity that the application needs.

4. 官方答案

B. Use Reserved Instances for the baseline level of usage. Use Spot instances for any additional capacity that the application needs.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Reserved Instances提供了稳定的成本优化，适合基础使用量；Spot Instances进一步降低了额外容量的成本，同时满足题目对成本和可用性的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #147

Topic 1

A company needs to retain application log files for a critical application for 10 years. The application team regularly accesses logs from the past month for troubleshooting, but logs older than 1 month are rarely accessed. The application generates more than 10 TB of logs per month.

Which storage option meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司需要保留一个关键应用程序的日志文件长达10年。应用程序团队定期访问过去一个月的日志以进行故障排除，但超过1个月的日志很少被访问。该应用程序每月生成超过10 TB的日志。

哪种存储选项最具成本效益地满足这些要求？

A. Store the logs in Amazon S3. Use AWS Backup to move logs more than 1 month old to S3 Glacier Deep Archive.

将日志存储在Amazon S3中。使用AWS Backup将超过1个月的日志移动到S3 Glacier Deep Archive。

B. Store the logs in Amazon S3. Use S3 Lifecycle policies to move logs more than 1 month old to S3 Glacier Deep Archive.

Most Voted

将日志存储在Amazon S3中。使用S3 Lifecycle策略将超过1个月的日志移动到S3 Glacier Deep Archive。

C. Store the logs in Amazon CloudWatch Logs. Use AWS Backup to move logs more than 1 month old to S3 Glacier Deep Archive.

将日志存储在Amazon CloudWatch Logs中。使用AWS Backup将超过1个月的日志移动到S3 Glacier Deep Archive。

D. Store the logs in Amazon CloudWatch Logs. Use Amazon S3 Lifecycle policies to move logs more than 1 month old to S3 Glacier Deep Archive.

将日志存储在Amazon CloudWatch Logs中。使用Amazon S3 Lifecycle策略将超过1个月的日志移动到S3 Glacier Deep Archive。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

Amazon S3存储选项及其生命周期策略。

S3 Glacier Deep Archive的使用场景及成本优化。

日志存储与归档的最佳实践。

2. 选项分析

A. Store the logs in Amazon S3. Use AWS Backup to move logs more than 1 month old to S3 Glacier Deep Archive.

错误：AWS Backup主要用于备份和恢复服务，而不是直接管理S3对象的生命周期。使用AWS Backup来移动S3对象到S3 Glacier Deep Archive并不是最佳实践。

B. Store the logs in Amazon S3. Use S3 Lifecycle policies to move logs more than 1 month old to S3 Glacier Deep Archive.

正确：S3 Lifecycle策略是管理对象生命周期的推荐方法，可以自动将超过1个月的日志移动到S3 Glacier Deep Archive，从而实现成本优化。

C. Store the logs in Amazon CloudWatch Logs. Use AWS Backup to move logs more than 1 month old to S3 Glacier Deep Archive.

错误：CloudWatch Logs主要用于实时日志监控和分析，而不是长期存储。AWS Backup也不适合用于管理CloudWatch Logs的生命周期。

D. Store the logs in Amazon CloudWatch Logs. Use Amazon S3 Lifecycle policies to move logs more than 1 month old to S3 Glacier Deep Archive.

错误：S3 Lifecycle策略仅适用于Amazon S3存储桶中的对象，而不是CloudWatch Logs。此选项在技术上不可行。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #148

Topic 1

A company has a data ingestion workflow that includes the following components:

An Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic that receives notifications about new data deliveries

An AWS Lambda function that processes and stores the data

The ingestion workflow occasionally fails because of network connectivity issues. When failure occurs, the corresponding data is not ingested unless the company manually reruns the job.

What should a solutions architect do to ensure that all notifications are eventually processed?

一家公司有一个数据摄取 workflow，包括以下组件：

一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，用于接收关于新数据交付的通知

一个 AWS Lambda 函数，用于处理和存储数据

由于网络连接问题，摄取 workflow 偶尔会失败。当失败发生时，除非公司手动重新运行任务，否则相应的数据不会被摄取。

解决方案架构师应该怎么做以确保所有通知最终都能被处理？

A. Configure the Lambda function for deployment across multiple Availability Zones.

将 Lambda 函数配置为跨多个可用区部署。

B. Modify the Lambda function's configuration to increase the CPU and memory allocations for the function.

修改 Lambda 函数的配置以增加函数的 CPU 和内存分配。

C. Configure the SNS topic's retry strategy to increase both the number of retries and the wait time between retries.

配置 SNS 主题的重试策略以增加重试次数和重试之间的等待时间。

D. Configure an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue as the on-failure destination. Modify the Lambda function to process messages in the queue. **Most Voted**

配置一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列作为失败时的目标。修改 Lambda 函数以处理队列中的消息。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何设计可靠的事件驱动架构，特别是如何处理失败的消息以确保数据不会丢失。

涉及的服务包括：Amazon SNS、AWS Lambda、Amazon SQS。

2. 选项分析

A. 配置 Lambda 函数为跨多个可用区部署。

错误：AWS Lambda 本身是高可用的，自动跨多个可用区运行。此选项与问题中的“网络连接问题”无关，无法解决消息丢失的问题。

B. 修改 Lambda 函数的配置以增加 CPU 和内存分配。

错误：增加 CPU 和内存分配可能提高函数性能，但无法解决网络连接问题，也无法确保消息不会丢失。

C. 配置 SNS 主题的重试策略以增加重试次数和重试之间的等待时间。

错误：虽然增加重试次数和等待时间可以减少失败的可能性，但如果重试仍然失败，消息仍然可能丢失。此选项无法确保所有通知最终被处理。

D. 配置一个 Amazon SQS 队列作为失败时的目标。修改 Lambda 函数以处理队列中的消息。

正确：通过将失败的消息发送到 SQS 队列，可以确保消息不会丢失。Lambda 函数可以从队列中读取消息并重新处理，解决了网络连接问题导致的失败。

3. 我的答案

我的选择是：**D**

4. 官方答案

官方答案是：**D**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 D 提供了一个可靠的解决方案，确保所有通知最终被处理，符合事件驱动架构的最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #149

Topic 1

A company has a service that produces event data. The company wants to use AWS to process the event data as it is received. The data is written in a specific order that must be maintained throughout processing. The company wants to implement a solution that minimizes operational overhead.

How should a solutions architect accomplish this?

一家公司有一个服务会生成事件数据。该公司希望使用AWS来处理接收到的事件数据。数据以特定顺序写入，并且在处理过程中必须保持该顺序。公司希望实施一个解决方案，以尽量减少运营开销。

解决方案架构师应该如何实现这一目标？

A. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue to hold messages. Set up an AWS Lambda function to process messages from the queue. **Most Voted**

创建一个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO队列来保存消息。设置一个AWS Lambda函数来处理队列中的消息。

B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to deliver notifications containing payloads to process. Configure an AWS Lambda function as a subscriber.

创建一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题，用于传递包含要处理的有效负载的通知。将一个AWS Lambda函数配置为订阅者。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queue to hold messages. Set up an AWS Lambda function to process messages from the queue independently.

创建一个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)标准队列来保存消息。设置一个AWS Lambda函数来独立处理队列中的消息。

D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to deliver notifications containing payloads to process. Configure an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue as a subscriber.

创建一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题，用于传递包含要处理的有效负载的通知。将一个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列配置为订阅者。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS FIFO队列的特性：保证消息的顺序性和去重。

AWS Lambda与SQS的集成：如何使用Lambda函数处理队列中的消息。

如何设计低运维的事件处理架构。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue to hold messages. Set up an AWS Lambda function to process messages from the queue.

正确：SQS FIFO队列可以保证消息的顺序性，这是题目要求的关键点。

正确：使用AWS Lambda处理队列中的消息可以实现低运维架构，符合题目要求。

B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to deliver notifications containing payloads to process. Configure an AWS Lambda function as a subscriber.

错误：SNS不保证消息的顺序性，因此不符合题目要求。

错误：虽然SNS可以与Lambda集成，但无法满足“数据顺序必须保持”的需求。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queue to hold messages. Set up an AWS Lambda function to process messages from the queue independently.

错误：SQS标准队列不保证消息的顺序性，因此不符合题目要求。

错误：虽然可以使用Lambda处理消息，但无法满足“数据顺序必须保持”的需求。

D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to deliver notifications containing payloads to process. Configure an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue as a subscriber.

错误：SNS不保证消息的顺序性，因此不符合题目要求。

错误：即使将SQS作为订阅者，也无法保证消息的顺序性。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：SQS FIFO队列是唯一能够保证消息顺序性的服务，结合AWS Lambda可以实现低运维的事件处理架构，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #150

Topic 1

A company is migrating an application from on-premises servers to Amazon EC2 instances. As part of the migration design requirements, a solutions architect must implement infrastructure metric alarms. The company does not need to take action if CPU utilization increases to more than 50% for a short burst of time. However, if the CPU utilization increases to more than 50% and read IOPS on the disk are high at the same time, the company needs to act as soon as possible. The solutions architect also must reduce false alarms.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

一家公司正在将应用程序从本地服务器迁移到 Amazon EC2 实例。作为迁移设计要求的一部分，解决方案架构师必须实施基础设施指标报警。公司不需要在 CPU 利用率短时间内超过 50% 时采取行动。然而，如果 CPU 利用率超过 50% 并且磁盘上的读 IOPS 同时很高，公司需要尽快采取行动。解决方案架构师还必须减少误报。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Create Amazon CloudWatch composite alarms where possible. **Most Voted**

创建 Amazon CloudWatch 复合报警 (composite alarms)，尽可能使用。

B. Create Amazon CloudWatch dashboards to visualize the metrics and react to issues quickly.

创建 Amazon CloudWatch 仪表板 (dashboards) 以可视化指标并快速应对问题。

C. Create Amazon CloudWatch Synthetics canaries to monitor the application and raise an alarm.

创建 Amazon CloudWatch Synthetics canaries 来监控应用程序并触发报警。

D. Create single Amazon CloudWatch metric alarms with multiple metric thresholds where possible.

创建单个 Amazon CloudWatch 指标报警 (metric alarms)，尽可能使用多个指标阈值。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudWatch的功能，包括复合报警（Composite Alarms）、仪表板（Dashboards）、Synthetics canaries和单指标报警（Metric Alarms）。

如何设计监控解决方案以减少误报并满足复杂的报警条件。

2. 选项分析

A. Create Amazon CloudWatch composite alarms where possible.

复合报警（Composite Alarms）允许结合多个指标报警的状态来触发一个报警。这种方式可以减少误报，并满足题目中“同时满足CPU利用率超过50%且磁盘读IOPS高”的条件。

这是正确的选项，因为它直接满足题目要求，并且可以减少误报。

B. Create Amazon CloudWatch dashboards to visualize the metrics and react to issues quickly.

仪表板（Dashboards）用于可视化指标，但它们不会自动触发报警。需要人工监控并手动采取行动。

此选项不符合题目要求，因为题目明确要求自动化报警，而不是人工监控。

C. Create Amazon CloudWatch Synthetics canaries to monitor the application and raise an alarm.

Synthetics canaries主要用于监控应用程序的可用性和性能，而不是监控基础设施指标（如CPU利用率和磁盘IOPS）。

此选项不符合题目要求，因为题目关注的是基础设施指标，而不是应用程序性能。

D. Create single Amazon CloudWatch metric alarms with multiple metric thresholds where possible.

单指标报警（Metric Alarms）无法同时监控多个指标的组合条件（如CPU利用率和磁盘IOPS同时满足某条件）。

此选项不符合题目要求，因为它无法实现复合条件报警。

3. 我选的答案

A. Create Amazon CloudWatch composite alarms where possible.

4. 官方答案

A. Create Amazon CloudWatch composite alarms where possible.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：复合报警（Composite Alarms）是唯一能够满足题目中“同时满足CPU利用率超过50%且磁盘读IOPS高”的条件，并减少误报的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #151

Topic 1

A company wants to migrate its on-premises data center to AWS. According to the company's compliance requirements, the company can use only the ap-northeast-3 Region. Company administrators are not permitted to connect VPCs to the internet. Which solutions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司希望将其本地数据中心迁移到AWS。根据公司的合规要求，公司只能使用ap-northeast-3区域。公司管理员不允许将VPC连接到互联网。

哪些解决方案可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Use AWS Control Tower to implement data residency guardrails to deny internet access and deny access to all AWS Regions except ap-northeast-3. **Most Voted**

使用AWS Control Tower实施数据驻留保护措施，以拒绝互联网访问并拒绝访问除ap-northeast-3之外的所有AWS区域。

B. Use rules in AWS WAF to prevent internet access. Deny access to all AWS Regions except ap-northeast-3 in the AWS account settings.

在AWS WAF中使用规则以防止互联网访问。在AWS账户设置中拒绝访问除ap-northeast-3之外的所有AWS区域。

C. Use AWS Organizations to configure service control policies (SCPS) that prevent VPCs from gaining internet access. Deny access to all AWS Regions except ap-northeast-3. **Most Voted**

使用AWS Organizations配置服务控制策略（SCPS），以防止VPC获得互联网访问权限。拒绝访问除ap-northeast-3之外的所有AWS区域。

D. Create an outbound rule for the network ACL in each VPC to deny all traffic from 0.0.0.0/0. Create an IAM policy for each user to prevent the use of any AWS Region other than ap-northeast-3.

为每个VPC的网络ACL创建一个出站规则，以拒绝来自0.0.0.0/0的所有流量。为每个用户创建一个IAM策略，以防止使用除ap-northeast-3之外的任何AWS区域。

E. Use AWS Config to activate managed rules to detect and alert for internet gateways and to detect and alert for new resources deployed outside of ap-northeast-3.


使用AWS Config激活托管规则，以检测并警报互联网网关，以及检测并警报在ap-northeast-3之外部署的新资源。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Organizations中的服务控制策略（SCP）的使用。

AWS Control Tower的功能，包括数据驻留保护措施。

如何限制VPC的互联网访问。

如何限制AWS资源的区域使用。

2. 选项分析

A. Use AWS Control Tower to implement data residency guardrails to deny internet access and deny access to all AWS Regions except ap-northeast-3.

正确：AWS Control Tower可以通过数据驻留保护措施（guardrails）来限制互联网访问，并限制访问特定区域（如ap-northeast-3）。

符合题目要求：限制互联网访问和区域使用。

B. Use rules in AWS WAF to prevent internet access. Deny access to all AWS Regions except ap-northeast-3 in the AWS account settings.

错误：AWS WAF主要用于保护Web应用程序免受恶意流量攻击，而不是直接用于限制VPC的互联网访问。

错误：AWS账户设置中无法直接限制区域访问。

C. Use AWS Organizations to configure service control policies (SCPs) that prevent VPCs from gaining internet access. Deny access to all AWS Regions except ap-northeast-3.

正确：AWS Organizations中的服务控制策略（SCP）可以限制VPC的互联网访问，并限制访问特定区域（如ap-northeast-3）。

符合题目要求：限制互联网访问和区域使用。

D. Create an outbound rule for the network ACL in each VPC to deny all traffic from 0.0.0.0/0. Create an IAM policy for each user to prevent the use of any AWS Region other than ap-northeast-3.

错误：虽然网络ACL可以限制互联网访问，但需要逐个VPC配置，管理复杂性较高。

错误：IAM策略无法直接限制区域使用，区域限制需要通过SCP实现。

E. Use AWS Config to activate managed rules to detect and alert for internet gateways and to detect and alert for new resources deployed outside of ap-northeast-3.

错误：AWS Config可以检测和警报违规行为，但无法主动阻止互联网访问或区域使用。

不符合题目要求：题目要求的是阻止，而不是检测和警报。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #152

Topic 1

A company uses a three-tier web application to provide training to new employees. The application is accessed for only 12 hours every day. The company is using an Amazon RDS for MySQL DB instance to store information and wants to minimize costs. What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司使用一个三层网络应用程序为新员工提供培训。该应用程序每天仅访问12小时。公司正在使用Amazon RDS for MySQL数据库实例存储信息，并希望尽量减少成本。
解决方案架构师应该怎么做来满足这些要求？

A. Configure an IAM policy for AWS Systems Manager Session Manager. Create an IAM role for the policy. Update the trust relationship of the role. Set up automatic start and stop for the DB instance.

为AWS Systems Manager Session Manager配置IAM策略。为该策略创建一个IAM角色。更新该角色的信任关系。设置数据库实例的自动启动和停止。

B. Create an Amazon ElastiCache for Redis cache cluster that gives users the ability to access the data from the cache when the DB instance is stopped. Invalidate the cache after the DB instance is started.

创建一个Amazon ElastiCache for Redis缓存集群，使用户能够在数据库实例停止时从缓存中访问数据。在数据库实例启动后使缓存失效。

C. Launch an Amazon EC2 instance. Create an IAM role that grants access to Amazon RDS. Attach the role to the EC2 instance. Configure a cron job to start and stop the EC2 instance on the desired schedule.

启动一个Amazon EC2实例。创建一个授予访问Amazon RDS权限的IAM角色。将该角色附加到EC2实例上。配置一个cron作业以在所需的时间表上启动和停止EC2实例。

D. Create AWS Lambda functions to start and stop the DB instance. Create Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) scheduled rules to invoke the Lambda functions. Configure the Lambda functions as event targets for the rules. **Most Voted**

创建AWS Lambda函数来启动和停止数据库实例。创建Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 计划规则以调用Lambda函数。将Lambda函数配置为规则的事件目标。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (83%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的成本优化策略。

使用AWS服务（如Lambda和EventBridge）实现自动化任务。

如何根据使用模式优化资源使用。

2. 选项分析

A. Configure an IAM policy for AWS Systems Manager Session Manager...

错误：虽然可以通过AWS Systems Manager设置自动化任务，但Session Manager主要用于管理EC2实例的会话，而不是直接用于管理RDS实例的启动和停止。

B. Create an Amazon ElastiCache for Redis cache cluster...

错误：ElastiCache是一个缓存服务，虽然可以减少数据库的访问频率，但它不能直接解决RDS实例的启动和停止问题，也无法显著降低RDS的成本。

C. Launch an Amazon EC2 instance...

错误：使用EC2实例和cron作业来管理RDS的启动和停止是一种可行的方案，但这种方法复杂且不符合最佳实践。AWS提供了更直接的服务（如Lambda和EventBridge）来实现自动化任务。

D. Create AWS Lambda functions to start and stop the DB instance...

正确：使用AWS Lambda函数和EventBridge（CloudWatch Events）可以轻松实现RDS实例的自动启动和停止。这种方法成本低、易于管理，并且符合AWS的最佳实践。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #153

Topic 1

A company sells ringtones created from clips of popular songs. The files containing the ringtones are stored in Amazon S3 Standard and are at least 128 KB in size. The company has millions of files, but downloads are infrequent for ringtones older than 90 days. The company needs to save money on storage while keeping the most accessed files readily available for its users. Which action should the company take to meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司销售由流行歌曲片段制作的铃声。存储铃声文件的文件位于 Amazon S3 Standard 中，文件大小至少为 128 KB。公司拥有数百万个文件，但对于超过 90 天的铃声下载频率较低。公司需要在节省存储成本的同时，确保用户能够随时访问最常用的文件。公司应该采取哪种行动以最具成本效益的方式满足这些需求？

- A. Configure S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) storage for the initial storage tier of the objects.
为对象的初始存储层配置 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 存储。
- B. Move the files to S3 Intelligent-Tiering and configure it to move objects to a less expensive storage tier after 90 days.
将文件移至 S3 Intelligent-Tiering，并配置在 90 天后将对象移至更便宜的存储层。
- C. Configure S3 inventory to manage objects and move them to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-1A) after 90 days.
配置 S3 inventory 来管理对象，并在 90 天后将它们移至 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

D. Implement an S3 Lifecycle policy that moves the objects from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-1A) after 90 days. **Most Voted**

实施一个 S3 Lifecycle 策略，将对象从 S3 Standard 移至 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 在 90 天后。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (66%)

B (34%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 存储类别及其成本优化策略。

S3 生命周期策略的使用。

如何根据访问模式选择合适的存储类别。

2. 选项分析

A. Configure S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) storage for the initial storage tier of the objects.

错误：S3 Standard-IA适用于不频繁访问的对象，但初始存储层直接使用S3 Standard-IA不符合题目要求，因为前90天的文件可能仍然需要频繁访问。

B. Move the files to S3 Intelligent-Tiering and configure it to move objects to a less expensive storage tier after 90 days.

错误：虽然S3 Intelligent-Tiering可以自动优化存储成本，但它会产生额外的监控费用。题目要求“最具成本效益”，而使用生命周期策略更直接且无额外费用。

C. Configure S3 inventory to manage objects and move them to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 90 days.

错误：S3 Inventory主要用于对象的报告和审计，而不是自动移动对象。需要额外的手动操作或脚本来实现对象迁移，不符合题目要求的自动化解决方案。

D. Implement an S3 Lifecycle policy that moves the objects from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 90 days.

正确：S3生命周期策略可以自动将对象从S3 Standard迁移到S3 Standard-IA，符合题目要求的“最具成本效益”解决方案。

3. 我的答案

D. Implement an S3 Lifecycle policy that moves the objects from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 90 days.

4. 官方答案

D. Implement an S3 Lifecycle policy that moves the objects from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 90 days.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3生命周期策略是最直接且无额外费用的解决方案，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #154

Topic 1

A company needs to save the results from a medical trial to an Amazon S3 repository. The repository must allow a few scientists to add new files and must restrict all other users to read-only access. No users can have the ability to modify or delete any files in the repository. The company must keep every file in the repository for a minimum of 1 year after its creation date.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要将医疗试验的结果保存到一个 Amazon S3 存储库中。该存储库必须允许少数科学家添加新文件，并且必须限制所有其他用户为只读访问。任何用户都不能修改或删除存储库中的任何文件。公司必须确保存储库中的每个文件在其创建日期之后至少保存 1 年。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use S3 Object Lock in governance mode with a legal hold of 1 year.

使用 S3 Object Lock 的治理模式，并设置 1 年的法律保留。

B. Use S3 Object Lock in compliance mode with a retention period of 365 days. **Most Voted**

使用 S3 Object Lock 的合规模式，并设置 365 天的保留期。

C. Use an IAM role to restrict all users from deleting or changing objects in the S3 bucket. Use an S3 bucket policy to only allow the IAM role.

使用 IAM 角色限制所有用户删除或更改 S3 bucket 中的对象。使用 S3 bucket policy 仅允许 IAM 角色。

D. Configure the S3 bucket to invoke an AWS Lambda function every time an object is added. Configure the function to track the hash of the saved object so that modified objects can be marked accordingly.

配置 S3 bucket 每次添加对象时触发 AWS Lambda 函数。配置该函数以跟踪保存对象的哈希值，以便可以相应地标记被修改的对象。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 Object Lock功能，包括治理模式和合规模式。

S3存储桶策略的权限管理。

数据保留策略和防止删除或修改的机制。

2. 选项分析

A. 使用 S3 Object Lock 的治理模式，并设置 1 年的法律保留。

治理模式允许用户（具有特定权限的用户）绕过锁定并删除或修改对象，因此不符合题目要求“没有用户可以修改或删除文件”。

虽然设置了法律保留，但治理模式无法完全防止文件被修改或删除。

此选项错误。

B. 使用 S3 Object Lock 的合规模式，并设置 365 天的保留期。

合规模式是最严格的模式，任何用户（包括管理员）都无法删除或修改对象，完全符合题目要求。

设置365天的保留期确保文件至少保存1年，符合题目要求。

此选项正确。

C. 使用 IAM 角色限制所有用户删除或更改 S3 bucket 中的对象。使用 S3 bucket policy 仅允许 IAM 角色。

虽然可以通过IAM角色和S3存储桶策略限制用户权限，但无法确保文件至少保存1年，也无法完全防止管理员修改或删除文件。

此选项不符合题目要求。

此选项错误。

D. 配置 S3 bucket 每次添加对象时触发 AWS Lambda 函数。配置该函数以跟踪保存对象的哈希值，以便可以相应地标记被修改的对象。

此选项涉及复杂的自定义解决方案，但无法防止文件被删除或修改。

题目要求的是防止修改或删除，而不是标记被修改的对象。

此选项错误。

3. 我选的答案

B. 使用 S3 Object Lock 的合规模式，并设置 365 天的保留期。

4. 官方答案

B. 使用 S3 Object Lock 的合规模式，并设置 365 天的保留期。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：合规模式是最严格的模式，完全符合题目要求，确保文件至少保存1年且无法被修改或删除。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #155

Topic 1

A large media company hosts a web application on AWS. The company wants to start caching confidential media files so that users around the world will have reliable access to the files. The content is stored in Amazon S3 buckets. The company must deliver the content quickly, regardless of where the requests originate geographically.

Which solution will meet these requirements?

一家大型媒体公司在 AWS 上托管了一个 Web 应用程序。该公司希望开始缓存机密媒体文件，以便全球用户能够可靠地访问这些文件。内容存储在 Amazon S3 存储桶中。公司必须快速交付内容，无论请求的地理位置在哪里。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use AWS DataSync to connect the S3 buckets to the web application.

使用 AWS DataSync 将 S3 存储桶连接到 Web 应用程序。

B. Deploy AWS Global Accelerator to connect the S3 buckets to the web application.

部署 AWS Global Accelerator 将 S3 存储桶连接到 Web 应用程序。

C. Deploy Amazon CloudFront to connect the S3 buckets to CloudFront edge servers. **Most Voted**

部署 Amazon CloudFront 将 S3 存储桶连接到 CloudFront 边缘服务器。

D. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to connect the S3 buckets to the web application.

使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 将 S3 存储桶连接到 Web 应用程序。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的内容分发与加速功能，特别是Amazon CloudFront的使用。

涉及到如何快速、安全地分发存储在Amazon S3中的内容给全球用户。

2. 选项分析

A. 使用 AWS DataSync 将 S3 存储桶连接到 Web 应用程序。

错误：AWS DataSync主要用于数据迁移和同步，而不是内容分发或加速。它无法满足全球用户快速访问的需求。

B. 部署 AWS Global Accelerator 将 S3 存储桶连接到 Web 应用程序。

错误：AWS Global Accelerator主要用于加速TCP/UDP流量，并优化网络路径，但它不直接用于内容分发或缓存S3中的文件。

C. 部署 Amazon CloudFront 将 S3 存储桶连接到 CloudFront 边缘服务器。

正确：Amazon CloudFront是一个全球内容分发网络（CDN），可以缓存S3中的内容并通过边缘服务器快速分发给全球用户。它支持加速访问，同时可以保护内容的安全性。

D. 使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 将 S3 存储桶连接到 Web 应用程序。

错误：Amazon SQS是一个消息队列服务，用于解耦应用程序组件，而不是用于内容分发或加速。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon CloudFront是专门设计用于内容分发和加速的服务，能够满足题目中提到的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #156

Topic 1

A company produces batch data that comes from different databases. The company also produces live stream data from network sensors and application APIs. The company needs to consolidate all the data into one place for business analytics. The company needs to process the incoming data and then stage the data in different Amazon S3 buckets. Teams will later run one-time queries and import the data into a business intelligence tool to show key performance indicators (KPIs).

Which combination of steps will meet these requirements with the LEAST operational overhead? (Choose two.)

一家公司生成来自不同数据库的批量数据。该公司还从网络传感器和应用程序API生成实时流数据。公司需要将所有数据整合到一个地方以进行业务分析。公司需要处理传入的数据，然后将数据分阶段存储在不同的Amazon S3存储桶中。团队稍后将运行一次性查询并将数据导入到业务智能工具中，以显示关键绩效指标（KPIs）。

哪种步骤组合可以以最少的运营开销满足这些需求？（选择两项）

A. Use Amazon Athena for one-time queries. Use Amazon QuickSight to create dashboards for KPIs. **Most Voted**

使用Amazon Athena进行一次性查询。使用Amazon QuickSight创建KPIs仪表板。

B. Use Amazon Kinesis Data Analytics for one-time queries. Use Amazon QuickSight to create dashboards for KPIs.

使用Amazon Kinesis Data Analytics进行一次性查询。使用Amazon QuickSight创建KPIs仪表板。

C. Create custom AWS Lambda functions to move the individual records from the databases to an Amazon Redshift cluster. 创建自定义AWS Lambda函数，将单个记录从数据库移动到Amazon Redshift集群。

D. Use an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job to convert the data into JSON format. Load the data into multiple Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) clusters.

使用AWS Glue的提取、转换和加载（ETL）作业将数据转换为JSON格式。将数据加载到多个Amazon OpenSearch Service（Amazon Elasticsearch Service）集群中。

E. Use blueprints in AWS Lake Formation to identify the data that can be ingested into a data lake. Use AWS Glue to crawl the source, extract the data, and load the data into Amazon S3 in Apache Parquet format. **Most Voted**

使用AWS Lake Formation中的蓝图识别可以被摄入数据湖的数据。使用AWS Glue爬取源数据，提取数据，并以Apache Parquet格式将数据加载到Amazon S3中。

Correct Answer: AE

正确答案: AE

Community vote distribution

社区投票分布

AE (89%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据湖的构建与管理 (AWS Lake Formation)

数据处理与转换 (AWS Glue ETL)

查询与分析工具 (Amazon Athena)

商业智能工具 (Amazon QuickSight)

流数据处理 (Amazon Kinesis Data Analytics)

2. 选项分析

A. Use Amazon Athena for one-time queries. Use Amazon QuickSight to create dashboards for KPIs.

正确: Amazon Athena是一种无服务器查询服务, 适合对存储在Amazon S3中的数据进行一次性查询。

正确: Amazon QuickSight是一种商业智能工具, 可以用来创建仪表盘并展示KPIs。

B. Use Amazon Kinesis Data Analytics for one-time queries. Use Amazon QuickSight to create dashboards for KPIs.

错误: Amazon Kinesis Data Analytics主要用于实时流数据分析, 而题目要求的是对存储数据进行一次查询。

正确: Amazon QuickSight可以用来创建仪表盘并展示KPIs。

C. Create custom AWS Lambda functions to move the individual records from the databases to an Amazon Redshift cluster.

错误: 使用AWS Lambda函数手动移动数据到Amazon Redshift会增加操作复杂性, 不符合“LEAST operational overhead”的要求。

D. Use an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job to convert the data into JSON format. Load the data into multiple Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) clusters.

错误: 将数据加载到Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) 不符合题目要求, 因为题目需要将数据存储在Amazon S3中以供后续查询。

E. Use blueprints in AWS Lake Formation to identify the data that can be ingested into a data lake. Use AWS Glue to crawl the source, extract the data, and load the data into Amazon S3 in Apache Parquet format.

正确: AWS Lake Formation可以帮助简化数据湖的构建过程, 使用蓝图可以自动识别可摄入的数据。

正确: AWS Glue可以爬取源数据并将其转换为高效的Apache Parquet格式存储在Amazon S3中。

3. 我选的答案

A

E

4. 官方答案

A

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #157

Topic 1

A company stores data in an Amazon Aurora PostgreSQL DB cluster. The company must store all the data for 5 years and must delete all the data after 5 years. The company also must indefinitely keep audit logs of actions that are performed within the database. Currently, the company has automated backups configured for Aurora.

Which combination of steps should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司将数据存储在 Amazon Aurora PostgreSQL DB 集群中。公司必须将所有数据存储 5 年，并且必须在 5 年后删除所有数据。公司还必须无限期地保留在数据库中执行的操作的审计日志。目前，公司已为 Aurora 配置了自动备份。

解决方案架构师应采取哪些步骤来满足这些要求？（选择两个。）

A. Take a manual snapshot of the DB cluster.

对 DB 集群进行手动快照。

B. Create a lifecycle policy for the automated backups.

为自动备份创建生命周期策略。

C. Configure automated backup retention for 5 years.

配置自动备份保留 5 年。

D. Configure an Amazon CloudWatch Logs export for the DB cluster. **Most Voted**

为 DB 集群配置 Amazon CloudWatch Logs 导出。

E. Use AWS Backup to take the backups and to keep the backups for 5 years. **Most Voted**


使用 AWS Backup 进行备份，并将备份保留 5 年。

Correct Answer: DE

正确答案: DE

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora数据库的备份和恢复机制。
数据生命周期管理，包括长期数据保留和删除策略。
审计日志的存储和管理。
AWS Backup服务的使用。
Amazon CloudWatch Logs的配置和导出。

2. 选项分析

A. Take a manual snapshot of the DB cluster.

手动快照可以保存数据库的状态，但无法自动删除数据，也无法满足5年的数据保留要求。
手动快照需要手动管理生命周期，不适合长期自动化需求。
错误。

B. Create a lifecycle policy for the automated backups.

Aurora的自动备份不支持生命周期策略，生命周期策略通常用于Amazon S3等服务。
无法满足5年的数据保留和自动删除要求。
错误。

C. Configure automated backup retention for 5 years.

Aurora的自动备份保留期最多只能设置为35天，无法满足5年的数据保留要求。
此选项不符合题目要求。
错误。

D. Configure an Amazon CloudWatch Logs export for the DB cluster.

CloudWatch Logs可以导出数据库的审计日志，满足题目中“无限期保留审计日志”的要求。
此选项正确。
正确。

E. Use AWS Backup to take the backups and to keep the backups for 5 years.

AWS Backup支持对Aurora数据库进行备份，并可以设置备份保留策略，满足5年的数据保留要求。
此选项正确。
正确。

3. 我选的答案

D

E

4. 官方答案

D

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。