

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #158

### Topic 1

A solutions architect is optimizing a website for an upcoming musical event. Videos of the performances will be streamed in real time and then will be available on demand. The event is expected to attract a global online audience.

Which service will improve the performance of both the real-time and on-demand streaming?

一位解决方案架构师正在为即将到来的音乐活动优化一个网站。表演的视频将进行实时流媒体播放，随后可供按需观看。预计该活动将吸引全球在线观众。

哪项服务将提升实时流媒体和按需流媒体的性能？

A. Amazon CloudFront **Most Voted**

Amazon CloudFront

B. AWS Global Accelerator

AWS Global Accelerator

C. Amazon Route 53

Amazon Route 53

D. Amazon S3 Transfer Acceleration

Amazon S3 Transfer Acceleration

**Correct Answer: A**

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (75%)

B (25%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化全球范围内的视频流媒体性能，包括实时流媒体和点播流媒体。

涉及的知识点包括内容分发网络（CDN）、全球加速服务、域名解析服务以及数据传输加速服务。

## 2. 选项分析

### A. Amazon CloudFront

Amazon CloudFront 是 AWS 的内容分发网络（CDN）服务，专门用于加速全球范围内的内容交付，包括实时流媒体和点播流媒体。

它通过将内容缓存到边缘位置，减少了延迟并提高了性能，非常适合本题场景。

**正确选项。**

### B. AWS Global Accelerator

AWS Global Accelerator 是一种网络加速服务，主要用于优化 TCP 和 UDP 流量的性能。

虽然它可以提高应用的全球访问速度，但它并不专门针对流媒体优化，无法直接改善视频流的性能。

**错误选项。**

### C. Amazon Route 53

Amazon Route 53 是 AWS 的域名解析服务，主要用于 DNS 路由和域名管理。

虽然它可以帮助用户连接到最近的资源，但它并不直接优化视频流的性能。

**错误选项。**

### D. Amazon S3 Transfer Acceleration

Amazon S3 Transfer Acceleration 是一种加速将数据上传到 S3 的服务。

它适用于数据传输场景，但与视频流媒体性能优化无关。

**错误选项。**

## 3. 我的答案

### A. Amazon CloudFront

## 4. 官方答案

### A. Amazon CloudFront

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

Amazon CloudFront 是优化全球范围内视频流媒体性能的最佳选择。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #159

### Topic 1

A company is running a publicly accessible serverless application that uses Amazon API Gateway and AWS Lambda. The application's traffic recently spiked due to fraudulent requests from botnets.

Which steps should a solutions architect take to block requests from unauthorized users? (Choose two.)

一家公司正在运行一个公开可访问的无服务器应用程序，该应用程序使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda。最近，由于来自僵尸网络的欺诈性请求，应用程序的流量激增。

解决方案架构师应该采取哪些步骤来阻止未经授权用户的请求？（选择两个。）

A. Create a usage plan with an API key that is shared with genuine users only. **Most Voted**

创建一个使用计划，并仅与真实用户共享 API 密钥。

B. Integrate logic within the Lambda function to ignore the requests from fraudulent IP addresses.

在 Lambda 函数中集成逻辑，以忽略来自欺诈性 IP 地址的请求。

C. Implement an AWS WAF rule to target malicious requests and trigger actions to filter them out. **Most Voted**

实施一个 AWS WAF 规则，以针对恶意请求并触发操作来过滤它们。

D. Convert the existing public API to a private API. Update the DNS records to redirect users to the new API endpoint.

将现有的公共 API 转换为私有 API。更新 DNS 记录以将用户重定向到新的 API 端点。

E. Create an IAM role for each user attempting to access the API. A user will assume the role when making the API call.

为尝试访问 API 的每个用户创建一个 IAM 角色。用户在进行 API 调用时将假设该角色。

**Correct Answer:** AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (72%)

CE (21%)

6%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

API Gateway的安全性和访问控制。

AWS WAF的使用和规则配置。

如何处理恶意流量和保护无服务器架构的应用程序。

## 2. 选项分析

**A. Create a usage plan with an API key that is shared with genuine users only.**

正确：使用API密钥和使用计划可以限制访问并确保只有授权用户能够调用API。这是一个有效的安全措施。

**B. Integrate logic within the Lambda function to ignore the requests from fraudulent IP addresses.**

错误：在Lambda函数中处理恶意流量会增加函数的复杂性和运行成本。更好的方法是使用AWS WAF在API Gateway层过滤恶意流量。

**C. Implement an AWS WAF rule to target malicious requests and trigger actions to filter them out.**

正确：AWS WAF可以有效地过滤恶意请求，防止它们到达API Gateway和Lambda函数。这是处理恶意流量的推荐方法。

**D. Convert the existing public API to a private API. Update the DNS records to redirect users to the new API endpoint.**

错误：将公共API转换为私有API会限制所有用户的访问，而不仅仅是恶意用户。这不符合题目要求。

**E. Create an IAM role for each user attempting to access the API. A user will assume the role when making the API call.**

错误：为每个用户创建IAM角色并让用户假设角色的方式不适合大规模的API访问场景，且无法有效阻止恶意流量。

## 3. 我选的答案

A

C

## 4. 官方答案

A

C

## 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。



## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #160

### Topic 1

An ecommerce company hosts its analytics application in the AWS Cloud. The application generates about 300 MB of data each month. The data is stored in JSON format. The company is evaluating a disaster recovery solution to back up the data. The data must be accessible in milliseconds if it is needed, and the data must be kept for 30 days.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家电子商务公司在 AWS 云中托管其分析应用程序。该应用程序每月生成约 300 MB 的数据。数据以 JSON 格式存储。公司正在评估一种灾难恢复解决方案以备份数据。数据必须在需要时以毫秒级的速度访问，并且数据必须保留 30 天。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

A. Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service)  
Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service)

B. Amazon S3 Glacier  
Amazon S3 Glacier

C. Amazon S3 Standard **Most Voted**  
Amazon S3 Standard

D. Amazon RDS for PostgreSQL  
Amazon RDS for PostgreSQL

### Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (90%)

10%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择，特别是针对数据备份和灾难恢复场景的成本效益分析。

需要理解不同存储服务的性能、成本和适用场景，例如Amazon S3 Standard、S3 Glacier、OpenSearch Service和RDS。

## 2. 选项分析

### A. Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service)

错误：OpenSearch Service主要用于搜索和分析数据，而不是用于备份和灾难恢复。

它的成本较高，并且不适合存储JSON格式的备份数据。

### B. Amazon S3 Glacier

错误：S3 Glacier是低成本的长期存储解决方案，但它的访问时间通常是分钟级或小时级，不符合“数据必须在毫秒内可访问”的要求。

### C. Amazon S3 Standard

正确：S3 Standard提供高可用性和低延迟访问，能够在毫秒内访问数据。

虽然成本比S3 Glacier高，但它满足了题目中对访问速度的要求，并且适合存储30天的数据。

### D. Amazon RDS for PostgreSQL

错误：RDS是一个关系型数据库服务，适合存储结构化数据，而不是备份JSON格式的文件。

成本较高，不适合备份场景。

## 3. 我的答案

C. Amazon S3 Standard

## 4. 官方答案

C. Amazon S3 Standard

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #161

### Topic 1

A company has a small Python application that processes JSON documents and outputs the results to an on-premises SQL database. The application runs thousands of times each day. The company wants to move the application to the AWS Cloud. The company needs a highly available solution that maximizes scalability and minimizes operational overhead.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个小型的 Python 应用程序，用于处理 JSON 文档并将结果输出到本地 SQL 数据库。该应用程序每天运行数千次。公司希望将该应用程序迁移到 AWS 云。公司需要一个高度可用的解决方案，以最大化可扩展性并最小化运营开销。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Place the JSON documents in an Amazon S3 bucket. Run the Python code on multiple Amazon EC2 instances to process the documents. Store the results in an Amazon Aurora DB cluster.

将 JSON 文档放置在 Amazon S3 存储桶中。在多个 Amazon EC2 实例上运行 Python 代码以处理文档。将结果存储在 Amazon Aurora DB 集群中。

B. Place the JSON documents in an Amazon S3 bucket. Create an AWS Lambda function that runs the Python code to process the documents as they arrive in the S3 bucket. Store the results in an Amazon Aurora DB cluster. **Most Voted**

将 JSON 文档放置在 Amazon S3 存储桶中。创建一个 AWS Lambda 函数，当文档到达 S3 存储桶时运行 Python 代码以处理文档。将结果存储在 Amazon Aurora DB 集群中。

C. Place the JSON documents in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Use the EBS Multi-Attach feature to attach the volume to multiple Amazon EC2 instances. Run the Python code on the EC2 instances to process the documents. Store the results on an Amazon RDS DB instance.

将 JSON 文档放置在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。使用 EBS Multi-Attach 功能将卷附加到多个 Amazon EC2 实例。在 EC2 实例上运行 Python 代码以处理文档。将结果存储在 Amazon RDS DB 实例中。

D. Place the JSON documents in an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue as messages. Deploy the Python code as a container on an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster that is configured with the Amazon EC2 launch type. Use the container to process the SQS messages. Store the results on an Amazon RDS DB instance.

将 JSON 文档作为消息放置在 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列中。将 Python 代码作为容器部署在配置了 Amazon EC2 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群上。使用容器处理 SQS 消息。将结果存储在 Amazon RDS DB 实例中。

**Correct Answer: B**

正确答案: B

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

高可用性和可扩展性设计

AWS Lambda的无服务器架构

Amazon S3的存储功能

Amazon Aurora的高性能数据库特性

### 2. 选项分析

**A. Place the JSON documents in an Amazon S3 bucket. Run the Python code on multiple Amazon EC2 instances to process the documents. Store the results in an Amazon Aurora DB cluster.**

正确性分析：使用Amazon S3存储JSON文档是合理的，但运行Python代码在多个EC2实例上会增加运维开销，不符合“最小化运维开销”的要求。

错误原因：EC2实例需要手动管理和扩展，无法实现无服务器架构的优势。

**B. Place the JSON documents in an Amazon S3 bucket. Create an AWS Lambda function that runs the Python code to process the documents as they arrive in the S3 bucket. Store the results in an Amazon Aurora DB cluster.**

正确性分析：使用Amazon S3存储JSON文档是合理的，AWS Lambda提供无服务器架构，自动扩展，且无需管理底层基础设施，符合“最小化运维开销”的要求。

正确原因：Lambda函数可以通过S3事件触发，处理文档后将结果存储到Amazon Aurora，满足高可用性和可扩展性需求。

**C. Place the JSON documents in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Use the EBS Multi-Attach feature to attach the volume to multiple Amazon EC2 instances. Run the Python code on the EC2 instances to process the documents. Store the results on an Amazon RDS DB instance.**

正确性分析：EBS Multi-Attach功能允许多个EC2实例共享存储，但这种设计增加了复杂性和运维开销。

错误原因：EBS不适合存储大量小文件（如JSON文档），且EC2实例需要手动管理，无法实现无服务器架构的优势。

**D. Place the JSON documents in an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue as messages. Deploy the Python code as a container on an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster that is configured with the Amazon EC2 launch type. Use the container to process the SQS messages. Store the results on an Amazon RDS DB instance.**

正确性分析：使用SQS队列和ECS容器是可行的，但ECS的EC2启动类型需要管理底层EC2实例，增加了运维开销。

错误原因：ECS的EC2启动类型不符合“最小化运维开销”的要求。

### 3. 我的答案

B

### 4. 官方答案

B

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #162

### Topic 1

A company wants to use high performance computing (HPC) infrastructure on AWS for financial risk modeling. The company's HPC workloads run on Linux. Each HPC workflow runs on hundreds of Amazon EC2 Spot Instances, is short-lived, and generates thousands of output files that are ultimately stored in persistent storage for analytics and long-term future use.

The company seeks a cloud storage solution that permits the copying of on-premises data to long-term persistent storage to make data available for processing by all EC2 instances. The solution should also be a high performance file system that is integrated with persistent storage to read and write datasets and output files.

Which combination of AWS services meets these requirements?

一家公司希望在 AWS 上使用高性能计算 (HPC) 基础设施进行金融风险建模。该公司的 HPC 工作负载运行在 Linux 上。每个 HPC 工作流运行在数百个 Amazon EC2 Spot Instances 上，生命周期短暂，并生成数千个输出文件，这些文件最终存储在持久性存储中用于分析和长期未来使用。

该公司寻求一种云存储解决方案，允许将本地数据复制到长期持久性存储中，以便所有 EC2 实例能够处理数据。该解决方案还应是一个高性能文件系统，与持久性存储集成，用于读取和写入数据集和输出文件。

哪种 AWS 服务组合满足这些需求？

A. Amazon FSx for Lustre integrated with Amazon S3 **Most Voted**

Amazon FSx for Lustre integrated with Amazon S3

B. Amazon FSx for Windows File Server integrated with Amazon S3

Amazon FSx for Windows File Server integrated with Amazon S3

C. Amazon S3 Glacier integrated with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Amazon S3 Glacier integrated with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

D. Amazon S3 bucket with a VPC endpoint integrated with an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSD (gp2) volume

Amazon S3 bucket with a VPC endpoint integrated with an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSD (gp2) volume

**Correct Answer: A**

正确答案: A

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

高性能计算 (HPC) 的最佳实践。

Amazon FSx for Lustre 的特性及其与 Amazon S3 的集成。

持久存储解决方案的选择。

EC2 Spot Instances 的使用场景。

### 2. 选项分析

#### A. Amazon FSx for Lustre integrated with Amazon S3

Amazon FSx for Lustre 是专为高性能计算设计的文件系统，支持低延迟、高吞吐量的文件访问。

它可以与 Amazon S3 集成，允许数据从 S3 加载到 Lustre 文件系统，并将结果写回到 S3，满足短期计算和长期存储需求。

此选项完全符合题目要求。

#### B. Amazon FSx for Windows File Server integrated with Amazon S3

Amazon FSx for Windows File Server 是为 Windows 工作负载设计的文件系统，主要用于支持 Windows 的 SMB 协议。

它不适合 Linux HPC 工作负载，也不具备与 S3 的高性能集成能力。

此选项不符合题目要求。

#### C. Amazon S3 Glacier integrated with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Amazon S3 Glacier 是一种低成本的归档存储解决方案，适合长期存储，但不适合高性能计算的实时数据访问。

Amazon EBS 是块存储服务，适合单实例使用，但不支持跨实例共享文件系统。

此选项不符合题目要求。

#### D. Amazon S3 bucket with a VPC endpoint integrated with an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSD (gp2) volume

Amazon S3 bucket 和 VPC endpoint 可以提供安全的存储访问，但不具备高性能文件系统的能力。

Amazon EBS gp2 卷是单实例块存储，不支持跨实例共享文件系统。

此选项不符合题目要求。

### 3. 我的答案

#### A. Amazon FSx for Lustre integrated with Amazon S3

### 4. 官方答案

#### A. Amazon FSx for Lustre integrated with Amazon S3

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #163

### Topic 1

A company is building a containerized application on premises and decides to move the application to AWS. The application will have thousands of users soon after it is deployed. The company is unsure how to manage the deployment of containers at scale. The company needs to deploy the containerized application in a highly available architecture that minimizes operational overhead.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在本地构建一个容器化应用程序，并决定将该应用程序迁移到AWS。该应用程序在部署后不久将拥有数千名用户。公司不确定如何在大规模管理容器的部署。公司需要以高度可用的架构部署容器化应用程序，同时尽量减少运营开销。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Store container images in an Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) repository. Use an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with the AWS Fargate launch type to run the containers. Use target tracking to scale automatically based on demand. **Most Voted**

将容器镜像存储在Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 存储库中。使用带有AWS Fargate启动类型的Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群来运行容器。使用目标追踪根据需求自动扩展。

B. Store container images in an Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) repository. Use an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with the Amazon EC2 launch type to run the containers. Use target tracking to scale automatically based on demand.

将容器镜像存储在Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 存储库中。使用带有Amazon EC2启动类型的Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群来运行容器。使用目标追踪根据需求自动扩展。

C. Store container images in a repository that runs on an Amazon EC2 instance. Run the containers on EC2 instances that are spread across multiple Availability Zones. Monitor the average CPU utilization in Amazon CloudWatch. Launch new EC2 instances as needed.

将容器镜像存储在运行于Amazon EC2实例上的存储库中。在跨多个可用区分布的EC2实例上运行容器。在Amazon CloudWatch中监控平均CPU利用率。根据需要启动新的EC2实例。

D. Create an Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) that contains the container image. Launch EC2 instances in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. Use an Amazon CloudWatch alarm to scale out EC2 instances when the average CPU utilization threshold is breached.

创建一个包含容器镜像的Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI)。在跨多个可用区的Auto Scaling组中启动EC2实例。当平均CPU利用率阈值被突破时，使用Amazon CloudWatch警报扩展EC2实例。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

容器化应用的部署与管理

AWS服务选择: Amazon ECS、AWS Fargate、Amazon ECR

高可用架构设计

自动扩展与负载管理

### 2. 选项分析

**A. Store container images in an Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) repository. Use an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with the AWS Fargate launch type to run the containers. Use target tracking to scale automatically based on demand.**

正确: Amazon ECR是专门用于存储容器镜像的服务, 适合容器化应用。

正确: AWS Fargate是一种无服务器计算引擎, 能够减少管理容器基础设施的操作开销。

正确: 目标追踪自动扩展可以根据需求动态调整资源, 确保高可用性。

总结: 此选项完全符合题目要求, 提供了高可用性并最小化了操作开销。

**B. Store container images in an Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) repository. Use an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with the Amazon EC2 launch type to run the containers. Use target tracking to scale automatically based on demand.**

正确: Amazon ECR可以存储容器镜像。

错误: Amazon EC2启动类型需要手动管理底层EC2实例, 增加了操作开销。

正确: 目标追踪自动扩展可以根据需求动态调整资源。

总结: 虽然可以实现高可用性, 但操作开销较高, 不符合题目要求。

**C. Store container images in a repository that runs on an Amazon EC2 instance. Run the containers on EC2 instances that are spread across multiple Availability Zones. Monitor the average CPU utilization in Amazon CloudWatch. Launch new EC2 instances as needed.**

错误: 使用EC2实例存储容器镜像增加了管理复杂性。

错误: 需要手动管理EC2实例, 操作开销较高。

正确: 跨多个可用区运行容器可以提高高可用性。

总结: 此选项增加了操作开销, 不符合题目要求。

**D. Create an Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) that contains the container image. Launch EC2 instances in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. Use an Amazon CloudWatch alarm to scale out EC2 instances when the average CPU utilization threshold is breached.**

错误: 使用AMI存储容器镜像不符合最佳实践。

正确: Auto Scaling组可以实现高可用性。

错误: 需要手动管理EC2实例, 增加了操作开销。

总结: 此选项增加了操作开销, 不符合题目要求。

### 3. 我的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案比较



我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #164

### Topic 1

A company has two applications: a sender application that sends messages with payloads to be processed and a processing application intended to receive the messages with payloads. The company wants to implement an AWS service to handle messages between the two applications. The sender application can send about 1,000 messages each hour. The messages may take up to 2 days to be processed. If the messages fail to process, they must be retained so that they do not impact the processing of any remaining messages.

Which solution meets these requirements and is the MOST operationally efficient?

一家公司有两个应用程序：一个发送应用程序，用于发送带有有效负载的消息以供处理；另一个处理应用程序，用于接收带有有效负载的消息。该公司希望实现一个AWS服务来处理两个应用程序之间的消息。发送应用程序每小时可以发送大约1,000条消息。这些消息可能需要长达2天的时间来处理：如果消息处理失败，它们必须被保留，以确保不会影响任何剩余消息的处理。

哪个解决方案满足这些要求并且是最具操作效率的？

A. Set up an Amazon EC2 instance running a Redis database. Configure both applications to use the instance. Store, process, and delete the messages, respectively.

设置一个运行Redis数据库的Amazon EC2实例。配置两个应用程序使用该实例。分别存储、处理和删除消息。

B. Use an Amazon Kinesis data stream to receive the messages from the sender application. Integrate the processing application with the Kinesis Client Library (KCL).

使用Amazon Kinesis数据流接收来自发送应用程序的消息。将处理应用程序与Kinesis Client Library (KCL)集成。

C. Integrate the sender and processor applications with an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure a dead-letter queue to collect the messages that failed to process. **Most Voted**

将发送和处理应用程序与Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列集成。配置一个死信队列以收集处理失败的消息。

D. Subscribe the processing application to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to receive notifications to process. Integrate the sender application to write to the SNS topic.

将处理应用程序订阅到一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题，以接收通知进行处理。将发送应用程序集成到写入SNS主题。

**Correct Answer: C**

正确答案: C

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon Simple Queue Service (SQS) 的使用场景和功能，包括消息队列的持久性和死信队列。

Amazon SNS 的发布/订阅模式与消息通知机制。

Amazon Kinesis 数据流的实时数据处理能力。

Amazon EC2 和 Redis 的自托管解决方案的复杂性与适用场景。

### 2. 选项分析

#### A. Set up an Amazon EC2 instance running a Redis database.

**错误原因：**虽然 Redis 可以用作消息队列，但需要手动管理消息的持久性、失败处理和重试逻辑。这种解决方案需要额外的运维工作，复杂度高，不符合“最具操作效率”的要求。

#### B. Use an Amazon Kinesis data stream.

**错误原因：**Amazon Kinesis 主要用于实时数据流处理，而题目中消息的处理可能会延迟长达 2 天。Kinesis 不适合长时间存储消息，且没有内置的失败消息处理机制（如死信队列）。

#### C. Integrate the sender and processor applications with an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue.

**正确原因：**Amazon SQS 是专门设计用于消息队列的服务，支持消息的持久性（最长 14 天）和死信队列（DLQ）功能，可以收集处理失败的消息。它完全托管，操作效率高，符合题目要求。

#### D. Subscribe the processing application to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic.

**错误原因：**Amazon SNS 是发布/订阅模式，适合实时通知，但不支持消息的持久性和失败处理机制（如死信队列）。因此不符合题目要求。

### 3. 我的答案

#### C. Integrate the sender and processor applications with an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue.

### 4. 官方答案

#### C. Integrate the sender and processor applications with an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue.

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon SQS 是最适合题目场景的解决方案，提供消息持久性、失败处理（DLQ）功能，并且操作效率高。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

### Question #165

### Topic 1

A solutions architect must design a solution that uses Amazon CloudFront with an Amazon S3 origin to store a static website. The company's security policy requires that all website traffic be inspected by AWS WAF.

How should the solutions architect comply with these requirements?

解决方案架构师必须设计一个使用 Amazon CloudFront 和 Amazon S3 作为源来存储静态网站的解决方案。公司的安全策略要求所有网站流量都必须经过 AWS WAF 检查。

解决方案架构师应该如何满足这些要求?

- A. Configure an S3 bucket policy to accept requests coming from the AWS WAF Amazon Resource Name (ARN) only.  
配置一个 S3 bucket policy, 仅接受来自 AWS WAF Amazon Resource Name (ARN) 的请求。
- B. Configure Amazon CloudFront to forward all incoming requests to AWS WAF before requesting content from the S3 origin.  
配置 Amazon CloudFront, 将所有传入请求转发到 AWS WAF, 然后再向 S3 源请求内容。
- C. Configure a security group that allows Amazon CloudFront IP addresses to access Amazon S3 only. Associate AWS WAF to CloudFront.  
配置一个安全组, 仅允许 Amazon CloudFront IP 地址访问 Amazon S3。将 AWS WAF 关联到 CloudFront。
- D. Configure Amazon CloudFront and Amazon S3 to use an origin access identity (OAI) to restrict access to the S3 bucket. Enable AWS WAF on the distribution. **Most Voted**  
配置 Amazon CloudFront 和 Amazon S3 使用一个 origin access identity (OAI) 来限制对 S3 bucket 的访问。在分发上启用 AWS WAF。

**Correct Answer: D**

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (68%)

B (32%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的功能与配置

Amazon S3的访问控制（如Origin Access Identity, OAI）

AWS WAF的集成与使用

安全性最佳实践（如限制直接访问S3）

## 2. 选项分析

**A. 配置一个 S3 bucket policy，仅接受来自 AWS WAF Amazon Resource Name (ARN) 的请求。**

错误：AWS WAF无法直接与S3交互。AWS WAF是一个Web应用防火墙，通常与CloudFront或API Gateway集成，而不是直接与S3通信。

**B. 配置 Amazon CloudFront，将所有传入请求转发到 AWS WAF，然后再向 S3 源请求内容。**

错误：CloudFront并不会“转发”请求到AWS WAF。AWS WAF是直接与CloudFront集成的，所有传入请求会自动通过WAF进行检查。

**C. 配置一个安全组，仅允许 Amazon CloudFront IP 地址访问 Amazon S3。将 AWS WAF 关联到 CloudFront。**

部分正确：限制CloudFront IP地址访问S3是一个安全性最佳实践，但安全组无法直接应用于S3。S3使用的是基于资源的访问控制（如Bucket Policy或OAI）。

错误：虽然AWS WAF可以关联到CloudFront，但此选项未提到如何限制直接访问S3。

**D. 配置 Amazon CloudFront 和 Amazon S3 使用一个 origin access identity (OAI) 来限制对 S3 bucket 的访问。在分发上启用 AWS WAF。**

正确：OAI是用于限制直接访问S3的最佳实践。通过OAI，只有CloudFront可以访问S3内容。

正确：AWS WAF可以直接与CloudFront集成，用于检查所有传入请求。

## 3. 我选的答案

D

## 4. 官方答案

D

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #166

### Topic 1

Organizers for a global event want to put daily reports online as static HTML pages. The pages are expected to generate millions of views from users around the world. The files are stored in an Amazon S3 bucket. A solutions architect has been asked to design an efficient and effective solution.

Which action should the solutions architect take to accomplish this?

全球活动的组织者希望将每日报告作为静态 HTML 页面在线发布。这些页面预计会从全球用户生成数百万次访问量。文件存储在一个 Amazon S3 bucket 中。一位解决方案架构师被要求设计一个高效且有效的解决方案。

解决方案架构师应该采取什么行动来实现这一目标?

- A. Generate presigned URLs for the files.  
为文件生成 presigned URLs。
- B. Use cross-Region replication to all Regions.  
使用跨区域复制到所有区域。
- C. Use the geoproximity feature of Amazon Route 53.  
使用 Amazon Route 53 的地理邻近功能。

D. Use Amazon CloudFront with the S3 bucket as its origin. **Most Voted**  
使用 Amazon CloudFront, 将 S3 bucket 作为其源。

### Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon S3 的静态网站托管功能。

Amazon CloudFront 的内容分发网络 (CDN) 功能。

如何优化全球用户访问静态内容的性能和效率。

## 2. 选项分析

### A. Generate presigned URLs for the files.

错误: Presigned URLs 是用于临时授权访问 S3 对象的解决方案, 通常用于需要控制访问权限的场景, 而不是优化全球用户访问性能解决方案。

### B. Use cross-Region replication to all Regions.

错误: 跨区域复制 (Cross-Region Replication) 用于在多个区域间复制 S3 数据以实现灾备或数据冗余, 但不会直接优化用户访问性能, 也无法解决全球用户访问的高效分发问题。

### C. Use the geoproximity feature of Amazon Route 53.

错误: Amazon Route 53 的地理邻近功能用于基于用户位置选择最近的资源, 但它无法直接优化静态内容的分发性能, 也不适合处理 S3 静态文件的全球分发需求。

### D. Use Amazon CloudFront with the S3 bucket as its origin.

正确: Amazon CloudFront 是 AWS 的内容分发网络 (CDN) 服务, 可以将 S3 中的静态文件分发到全球的边缘位置, 从而显著提高用户访问速度并降低延迟。

## 3. 我选的答案

### D. Use Amazon CloudFront with the S3 bucket as its origin.

## 4. 官方答案

### D. Use Amazon CloudFront with the S3 bucket as its origin.

## 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 没有差异。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

### Question #167

### Topic 1

A company runs a production application on a fleet of Amazon EC2 instances. The application reads the data from an Amazon SQS queue and processes the messages in parallel. The message volume is unpredictable and often has intermittent traffic. This application should continually process messages without any downtime.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在—组 Amazon EC2 实例上运行生产应用程序。该应用程序从 Amazon SQS 队列中读取数据，并并行处理消息。消息量不可预测且经常有间歇性流量。此应用程序应持续处理消息且不能有任何停机时间。

哪个解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. Use Spot Instances exclusively to handle the maximum capacity required.  
仅使用 Spot Instances 来处理所需的最大容量。
- B. Use Reserved Instances exclusively to handle the maximum capacity required.  
仅使用 Reserved Instances 来处理所需的最大容量。
- C. Use Reserved Instances for the baseline capacity and use Spot Instances to handle additional capacity.  
使用 Reserved Instances 来处理基线容量，并使用 Spot Instances 来处理额外容量。
- D. Use Reserved Instances for the baseline capacity and use On-Demand Instances to handle additional capacity. **Most Voted**  
使用 Reserved Instances 来处理基线容量，并使用 On-Demand Instances 来处理额外容量。

### Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (56%)

C (44%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon EC2实例类型及定价模式 (Spot Instances、Reserved Instances、On-Demand Instances)。



如何根据应用需求选择最具成本效益的实例组合。

处理间歇性流量的最佳实践。

## 2. 选项分析

### A. Use Spot Instances exclusively to handle the maximum capacity required.

错误：Spot Instances虽然成本低，但它们可能会随时被中断，无法保证应用的持续运行。这不符合题目要求的“持续处理消息且无停机时间”。

### B. Use Reserved Instances exclusively to handle the maximum capacity required.

错误：Reserved Instances适合长期稳定的负载，但对于间歇性流量来说，使用Reserved Instances处理最大容量会导致资源浪费，成本不够优化。

### C. Use Reserved Instances for the baseline capacity and use Spot Instances to handle additional capacity.

部分正确：Reserved Instances可以处理稳定的基线容量，Spot Instances可以处理额外的间歇性流量，成本较低。但由于Spot Instances可能会被中断，无法保证“无停机时间”，因此不完全符合题目要求。

### D. Use Reserved Instances for the baseline capacity and use On-Demand Instances to handle additional capacity.

正确：Reserved Instances处理稳定的基线容量，On-Demand Instances处理额外的间歇性流量。On-Demand Instances不会被中断，能够保证应用的持续运行且无停机时间，同时在间歇性流量场景下成本效益较高。

## 3. 我选的答案

D. Use Reserved Instances for the baseline capacity and use On-Demand Instances to handle additional capacity.

## 4. 官方答案

D. Use Reserved Instances for the baseline capacity and use On-Demand Instances to handle additional capacity.

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：D选项最符合题目要求，既能保证应用的持续运行且无停机时间，又能在间歇性流量场景下实现成本优化。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #168

Topic 1

A security team wants to limit access to specific services or actions in all of the team's AWS accounts. All accounts belong to a large organization in AWS Organizations. The solution must be scalable and there must be a single point where permissions can be maintained.

What should a solutions architect do to accomplish this?

一个安全团队希望限制对所有团队的 AWS 账户中特定服务或操作的访问。所有账户都属于 AWS Organizations 中的一个大型组织。解决方案必须具有可扩展性, 并且权限必须能够在单一位置进行维护。

解决方案架构师应该怎么做来实现这一目标?

- A. Create an ACL to provide access to the services or actions.  
创建一个 ACL 来提供对服务或操作的访问。
- B. Create a security group to allow accounts and attach it to user groups.  
创建一个安全组以允许账户, 并将其附加到用户组。
- C. Create cross-account roles in each account to deny access to the services or actions.  
在每个账户中创建跨账户角色以拒绝对服务或操作的访问。

- D. Create a service control policy in the root organizational unit to deny access to the services or actions. **Most Voted**  
在根组织单元中创建一个服务控制策略以拒绝对服务或操作的访问。

**Correct Answer: D**

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Organizations中的服务控制策略 (Service Control Policies, SCPs) 的使用。

了解如何通过SCP集中管理和限制组织内账户对AWS服务或操作的访问权限。

## 2. 选项分析

### A. Create an ACL to provide access to the services or actions.

ACL（访问控制列表）主要用于网络层的访问控制，例如Amazon S3或VPC的网络流量控制。

ACL无法实现对AWS服务或操作的权限管理，因此此选项错误。

### B. Create a security group to allow accounts and attach it to user groups.

安全组用于控制EC2实例的入站和出站流量，与用户权限管理无关。

安全组无法限制对AWS服务或操作的访问，因此此选项错误。

### C. Create cross-account roles in each account to deny access to the services or actions.

跨账户角色可以用于跨账户访问资源，但无法集中管理权限。

需要在每个账户中单独创建角色，无法满足题目要求的“单点维护权限”的需求，因此此选项错误。

### D. Create a service control policy in the root organizational unit to deny access to the services or actions.

SCP是AWS Organizations中的一种策略，可以集中管理和限制组织内账户对AWS服务或操作的访问权限。

将SCP应用于根组织单元（Root OU）可以确保所有子账户都受到限制，满足题目要求的“单点维护权限”的需求。

此选项正确。

## 3. 我的答案

我的答案是：D

## 4. 官方答案

官方答案是：D

## 5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：SCP是唯一能够满足题目中“限制特定服务或操作”、“单点维护权限”和“可扩展性”要求的解决方案。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #169

### Topic 1

A company is concerned about the security of its public web application due to recent web attacks. The application uses an Application Load Balancer (ALB). A solutions architect must reduce the risk of DDoS attacks against the application.

What should the solutions architect do to meet this requirement?

一家公司由于最近的网络攻击对其公共网络应用程序的安全性感到担忧。该应用程序使用了一个 Application Load Balancer (ALB)。解决方案架构师必须降低针对该应用程序的 DDoS 攻击风险。

解决方案架构师应该怎么做以满足这一要求?

A. Add an Amazon Inspector agent to the ALB.

在 ALB 上添加 Amazon Inspector agent。

B. Configure Amazon Macie to prevent attacks.

配置 Amazon Macie 以防止攻击。

C. Enable AWS Shield Advanced to prevent attacks. **Most Voted**

启用 AWS Shield Advanced 以防止攻击。

D. Configure Amazon GuardDuty to monitor the ALB.

配置 Amazon GuardDuty 以监控 ALB。

### Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是AWS的安全服务，特别是如何保护应用程序免受DDoS攻击。

涉及的服务包括AWS Shield、Amazon Inspector、Amazon Macie和Amazon GuardDuty。

## 2. 选项分析

### A. Add an Amazon Inspector agent to the ALB.

Amazon Inspector是一个自动化的安全评估服务，用于检查应用程序的漏洞和错误配置。

它不适用于防止DDoS攻击，也不能直接与ALB集成。

**错误原因：**此选项与DDoS防护无关。

### B. Configure Amazon Macie to prevent attacks.

Amazon Macie是一个数据安全服务，用于识别和保护敏感数据。

它不适用于防止DDoS攻击，也不能直接保护ALB。

**错误原因：**此选项与DDoS防护无关。

### C. Enable AWS Shield Advanced to prevent attacks.

AWS Shield Advanced是一个专门设计用于保护应用程序免受DDoS攻击的服务。

它提供高级的DDoS防护功能，并与ALB集成以保护应用程序。

**正确原因：**此选项直接解决了题目要求，提供了DDoS防护。

### D. Configure Amazon GuardDuty to monitor the ALB.

Amazon GuardDuty是一个威胁检测服务，用于监控恶意活动和异常行为。

虽然它可以监控ALB，但它不能直接防止DDoS攻击。

**错误原因：**此选项仅提供监控功能，不能满足题目要求的防护需求。

## 3. 我的答案

**我的选择：** C. Enable AWS Shield Advanced to prevent attacks.

## 4. 官方答案

**官方答案：** C. Enable AWS Shield Advanced to prevent attacks.

## 5. 与官方答案比较

**比较结果：** 我的答案与官方答案一致。

**原因分析：** AWS Shield Advanced是专门设计用于防止DDoS攻击的服务，完全符合题目要求。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #170

### Topic 1

A company's web application is running on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The company recently changed its policy, which now requires the application to be accessed from one specific country only.

Which configuration will meet this requirement?

一家公司的 Web 应用程序运行在 Amazon EC2 实例上, 并且位于一个 Application Load Balancer 后面。该公司最近更改了其政策, 现在要求只能从一个特定国家访问该应用程序。

哪种配置可以满足此要求?

- A. Configure the security group for the EC2 instances.  
为 EC2 实例配置安全组。
- B. Configure the security group on the Application Load Balancer.  
为 Application Load Balancer 配置安全组。
- C. Configure AWS WAF on the Application Load Balancer in a VPC. **Most Voted**  
在 VPC 中的 Application Load Balancer 上配置 AWS WAF。
- D. Configure the network ACL for the subnet that contains the EC2 instances.  
为包含 EC2 实例的子网配置网络 ACL。

**Correct Answer: C**

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用AWS服务(如AWS WAF、Security Groups、Network ACLs)来实现基于地理位置的访问控制。重点知识点包括: AWS WAF的地理匹配功能、Security Groups的功能限制、Network ACL的作用范围。

## 2. 选项分析

**A. Configure the security group for the EC2 instances.** 错误。Security Groups不支持基于地理位置的访问控制。它只能基于IP地址范围进行允许或拒绝规则的设置，因此无法满足“仅允许一个特定国家访问”的需求。

**B. Configure the security group on the Application Load Balancer.** 错误。与选项A类似，Security Groups的功能限制使其无法基于地理位置进行访问控制。

**C. Configure AWS WAF on the Application Load Balancer in a VPC.** 正确。AWS WAF支持地理匹配规则，可以基于访问者的地理位置（如国家）来允许或拒绝访问。将AWS WAF配置在Application Load Balancer上，可以实现对特定国家的访问控制。

**D. Configure the network ACL for the subnet that contains the EC2 instances.** 错误。Network ACLs是基于IP地址范围的访问控制机制，无法直接基于地理位置进行规则设置。因此无法满足题目要求。

## 3. 我的答案

我的选择是：C

## 4. 官方答案

官方答案是：C

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #171

### Topic 1

A company provides an API to its users that automates inquiries for tax computations based on item prices. The company experiences a larger number of inquiries during the holiday season only that cause slower response times. A solutions architect needs to design a solution that is scalable and elastic.

What should the solutions architect do to accomplish this?

一家公司向其用户提供一个API，用于根据商品价格自动查询税费计算。该公司仅在假期期间会遇到大量查询，这导致响应时间变慢。解决方案架构师需要设计一个可扩展且弹性的解决方案。

解决方案架构师应该如何实现这一目标？

A. Provide an API hosted on an Amazon EC2 instance. The EC2 instance performs the required computations when the API request is made.

提供一个托管在Amazon EC2实例上的API。该EC2实例在收到API请求时执行所需的计算。

B. Design a REST API using Amazon API Gateway that accepts the item names. API Gateway passes item names to AWS Lambda for tax computations. **Most Voted**

设计一个使用Amazon API Gateway的REST API，该API接受商品名称。API Gateway将商品名称传递给AWS Lambda进行税费计算。

C. Create an Application Load Balancer that has two Amazon EC2 instances behind it. The EC2 instances will compute the tax on the received item names.

创建一个具有两个Amazon EC2实例的Application Load Balancer。这些EC2实例将对接收到的商品名称进行税费计算。

D. Design a REST API using Amazon API Gateway that connects with an API hosted on an Amazon EC2 instance. API Gateway accepts and passes the item names to the EC2 instance for tax computations.

设计一个使用Amazon API Gateway的REST API，该API连接到托管在Amazon EC2实例上的API。API Gateway接受并将商品名称传递给EC2实例进行税费计算。

### Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (98%)

3%



## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是AWS的可扩展性和弹性架构设计，特别是使用无服务器架构（Serverless）来处理动态负载的能力。

涉及的服务包括Amazon API Gateway、AWS Lambda、Amazon EC2和Application Load Balancer。

### 2. 选项分析

**A. 提供一个托管在Amazon EC2实例上的API。该EC2实例在收到API请求时执行所需的计算。**

错误：EC2实例虽然可以处理API请求，但它不是弹性和可扩展的最佳选择。单个EC2实例无法自动扩展以应对节假日的高峰流量。

缺乏弹性：需要手动配置Auto Scaling组才能实现弹性扩展，而这并不是最优解。

**B. 设计一个使用Amazon API Gateway的REST API，该API接受商品名称。API Gateway将商品名称传递给AWS Lambda进行税费计算。**

正确：API Gateway和AWS Lambda的组合是无服务器架构的典范，能够自动扩展以应对流量高峰。

弹性：Lambda函数按需运行，支持动态负载，无需预置或管理服务器。

成本效益：无服务器架构按使用付费，节假日流量高峰后不会产生额外费用。

**C. 创建一个具有两个Amazon EC2实例的Application Load Balancer。这些EC2实例将对接收到的商品名称进行税费计算。**

错误：虽然ALB可以分发流量，但EC2实例的数量是固定的，无法自动扩展以应对流量高峰。

缺乏弹性：需要手动配置Auto Scaling组才能实现动态扩展。

**D. 设计一个使用Amazon API Gateway的REST API，该API连接到托管在Amazon EC2实例上的API。API Gateway接受并将商品名称传递给EC2实例进行税费计算。**

错误：虽然API Gateway可以简化API管理，但EC2实例仍然是单点故障，无法自动扩展以应对流量高峰。

缺乏弹性：EC2实例需要手动配置Auto Scaling组才能实现动态扩展。

### 3. 我的答案

我选择的答案是：B

### 4. 官方答案

官方正确答案是：B

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B使用了无服务器架构（API Gateway + AWS Lambda），能够自动扩展以应对流量高峰，同时具有成本效益和弹性，是最佳解决方案。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #172

### Topic 1

A solutions architect is creating a new Amazon CloudFront distribution for an application. Some of the information submitted by users is sensitive. The application uses HTTPS but needs another layer of security. The sensitive information should be protected throughout the entire application stack, and access to the information should be restricted to certain applications.

Which action should the solutions architect take?

一个解决方案架构师正在为一个应用程序创建新的 Amazon CloudFront 分发。一些用户提交的信息是敏感的。该应用程序使用 HTTPS，但需要另一层安全保护。敏感信息应在整个应用程序堆栈中受到保护，并且对信息的访问应仅限于某些应用程序。

解决方案架构师应该采取哪些行动？

A. Configure a CloudFront signed URL.

配置 CloudFront 签名 URL。

B. Configure a CloudFront signed cookie.

配置 CloudFront 签名 Cookie。

C. Configure a CloudFront field-level encryption profile. **Most Voted**

配置 CloudFront 字段级加密配置文件。

D. Configure CloudFront and set the Origin Protocol Policy setting to HTTPS Only for the Viewer Protocol Policy.

配置 CloudFront 并将 Origin Protocol Policy 设置为 HTTPS Only，同时将 Viewer Protocol Policy 设置为 HTTPS Only。

### Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (83%)

Other

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的安全功能，包括签名URL、签名Cookie、字段级加密和协议策略。

如何保护敏感信息在整个应用堆栈中的安全性。

如何限制对敏感信息的访问。

## 2. 选项分析

### A. Configure a CloudFront signed URL.

签名URL用于限制对特定资源的访问，例如限制某些用户或应用程序访问特定的文件或视频。虽然它可以限制访问，但它并不能提供额外的加密层来保护敏感信息。因此，这个选项不符合题目要求。

### B. Configure a CloudFront signed cookie.

签名Cookie与签名URL类似，用于限制访问权限，但它适用于需要访问多个资源的场景。它同样无法提供额外的加密层来保护敏感信息，因此这个选项也不符合题目要求。

### C. Configure a CloudFront field-level encryption profile.

字段级加密是CloudFront提供的一项功能，用于加密特定字段的数据（例如表单中的敏感信息）。它确保敏感信息在整个应用堆栈中都受到保护，并且可以限制访问权限。这正是题目要求的解决方案，因此这个选项是正确的。

### D. Configure CloudFront and set the Origin Protocol Policy setting to HTTPS Only for the Viewer Protocol Policy.

将协议策略设置为HTTPS Only可以确保数据在传输过程中是加密的，但它无法提供额外的加密层来保护特定字段的数据，也无法限制对敏感信息的访问。因此，这个选项不完全符合题目要求。

## 3. 我选的答案

### C. Configure a CloudFront field-level encryption profile.

## 4. 官方答案

### C. Configure a CloudFront field-level encryption profile.

## 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：字段级加密是唯一能够满足题目要求的解决方案，它提供了额外的加密层来保护敏感信息，并且可以限制访问权限。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #173

### Topic 1

A gaming company hosts a browser-based application on AWS. The users of the application consume a large number of videos and images that are stored in Amazon S3. This content is the same for all users.

The application has increased in popularity, and millions of users worldwide accessing these media files. The company wants to provide the files to the users while reducing the load on the origin.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家游戏公司在 AWS 上托管了一个基于浏览器的应用程序。该应用程序的用户会消费大量存储在 Amazon S3 中的视频和图像。这些内容对所有用户来说都是相同的。

该应用程序的受欢迎程度有所提高，全球数百万用户正在访问这些媒体文件。公司希望在减少源负载的同时向用户提供这些文件。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Deploy an AWS Global Accelerator accelerator in front of the web servers.

在 Web 服务器前部署一个 AWS Global Accelerator 加速器。

B. Deploy an Amazon CloudFront web distribution in front of the S3 bucket. **Most Voted**

在 S3 存储桶前部署一个 Amazon CloudFront Web 分发。

C. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis instance in front of the web servers.

在 Web 服务器前部署一个 Amazon ElastiCache for Redis 实例。

D. Deploy an Amazon ElastiCache for Memcached instance in front of the web servers.

在 Web 服务器前部署一个 Amazon ElastiCache for Memcached 实例。

### Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (93%)

7%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化内容分发以减少源站负载，同时提高全球用户访问速度和成本效益。

涉及的AWS服务包括Amazon S3、Amazon CloudFront、AWS Global Accelerator、Amazon ElastiCache等。

### 2. 选项分析

#### A. Deploy an AWS Global Accelerator accelerator in front of the web servers.

错误：AWS Global Accelerator主要用于加速TCP/UDP流量，并优化网络路径以减少延迟，但它并不适合用于分发静态内容（如视频和图片）。

此外，Global Accelerator不会缓存内容，因此无法减轻源站负载。

#### B. Deploy an Amazon CloudFront web distribution in front of the S3 bucket.

正确：Amazon CloudFront是一个内容分发网络（CDN），专门用于缓存和分发静态和动态内容。

它可以将内容缓存到全球的边缘位置，减少用户访问延迟，同时显著降低S3的负载。

CloudFront与S3集成良好，且成本效益高，是分发静态内容的最佳选择。

#### C. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis instance in front of the web servers.

错误：ElastiCache for Redis主要用于缓存数据库查询结果或其他动态数据，而不是用于分发静态内容。

它无法直接与S3集成，也无法有效地分发视频和图片。

#### D. Deploy an Amazon ElastiCache for Memcached instance in front of the web servers.

错误：ElastiCache for Memcached与Redis类似，主要用于缓存动态数据，而不是分发静态内容。

它无法直接与S3集成，也无法有效地分发视频和图片。

### 3. 我选的答案

#### B. Deploy an Amazon CloudFront web distribution in front of the S3 bucket.

### 4. 官方答案

#### B. Deploy an Amazon CloudFront web distribution in front of the S3 bucket.

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：CloudFront是分发静态内容的最佳选择，能够显著降低源站负载并提高全球用户访问速度，同时具有良好的成本效益。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #174

### Topic 1

A company has a multi-tier application that runs six front-end web servers in an Amazon EC2 Auto Scaling group in a single Availability Zone behind an Application Load Balancer (ALB). A solutions architect needs to modify the infrastructure to be highly available without modifying the application.

Which architecture should the solutions architect choose that provides high availability?

一家公司有一个多层应用程序，该应用程序在一个单一可用区内的 Amazon EC2 Auto Scaling 组中运行六个前端 Web 服务器，并且位于一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。一个解决方案架构师需要修改基础设施以实现高可用性，而无需修改应用程序。

解决方案架构师应该选择哪种架构来提供高可用性？

A. Create an Auto Scaling group that uses three instances across each of two Regions.

创建一个 Auto Scaling 组，在两个区域中分别使用三个实例。

B. Modify the Auto Scaling group to use three instances across each of two Availability Zones. **Most Voted**

修改 Auto Scaling 组，在两个可用区中分别使用三个实例。

C. Create an Auto Scaling template that can be used to quickly create more instances in another Region.

创建一个 Auto Scaling 模板，可用于快速在另一个区域中创建更多实例。

D. Change the ALB in front of the Amazon EC2 instances in a round-robin configuration to balance traffic to the web tier.

将 Amazon EC2 实例前面的 ALB 更改为轮询配置，以平衡对 Web 层的流量。

### Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

高可用性架构设计

Amazon EC2 Auto Scaling组的跨可用区部署

Application Load Balancer (ALB) 的作用

## 2. 选项分析

### A. Create an Auto Scaling group that uses three instances across each of two Regions.

错误：跨区域部署虽然可以提高容灾能力，但题目要求的是高可用性，而不是跨区域容灾。跨区域部署需要额外的配置，例如跨区域路由和数据同步，且题目明确要求不修改应用。

### B. Modify the Auto Scaling group to use three instances across each of two Availability Zones.

正确：跨可用区部署是实现高可用性的最佳实践。通过在两个可用区中分别运行实例，确保即使一个可用区发生故障，另一个可用区仍然可以提供服务。

### C. Create an Auto Scaling template that can be used to quickly create more instances in another Region.

错误：创建模板虽然可以加快实例部署，但这并不能直接提高高可用性。题目要求的是立即实现高可用性，而不是为未来的扩展做准备。

### D. Change the ALB in front of the Amazon EC2 instances in a round-robin configuration to balance traffic to the web tier.

错误：ALB已经具备流量分配功能，改变为轮询配置不会解决高可用性问题。高可用性需要跨可用区部署，而不是仅仅改变流量分配策略。

## 3. 我的答案

### B. Modify the Auto Scaling group to use three instances across each of two Availability Zones.

## 4. 官方答案

### B. Modify the Auto Scaling group to use three instances across each of two Availability Zones.

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：跨可用区部署是AWS高可用性架构的核心原则，符合题目要求且无需修改应用。

**AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)**

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

## Question #175

## Topic 1

An ecommerce company has an order-processing application that uses Amazon API Gateway and an AWS Lambda function. The application stores data in an Amazon Aurora PostgreSQL database. During a recent sales event, a sudden surge in customer orders occurred. Some customers experienced timeouts, and the application did not process the orders of those customers.

A solutions architect determined that the CPU utilization and memory utilization were high on the database because of a large number of open connections. The solutions architect needs to prevent the timeout errors while making the least possible changes to the application.

Which solution will meet these requirements?

一家电子商务公司有一个订单处理应用程序，该应用程序使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 函数。该应用程序将数据存储存储在 Amazon Aurora PostgreSQL 数据库中。在最近的一次促销活动中，客户订单突然激增。一些客户遇到了超时问题，应用程序未能处理这些客户的订单。

解决方案架构师确定，由于大量打开的连接，数据库的 CPU 利用率和内存利用率很高。解决方案架构师需要防止超时错误，同时尽可能少地更改应用程序。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Configure provisioned concurrency for the Lambda function. Modify the database to be a global database in multiple AWS Regions.

为 Lambda 函数配置预置并发。将数据库修改为多个 AWS 区域中的全局数据库。

B. Use Amazon RDS Proxy to create a proxy for the database. Modify the Lambda function to use the RDS Proxy endpoint instead of the database endpoint. **Most Voted**

使用 Amazon RDS Proxy 为数据库创建代理。修改 Lambda 函数以使用 RDS Proxy 端点而不是数据库端点。

C. Create a read replica for the database in a different AWS Region. Use query string parameters in API Gateway to route traffic to the read replica.

在不同的 AWS 区域中为数据库创建一个只读副本。在 API Gateway 中使用查询字符串参数将流量路由到只读副本。

D. Migrate the data from Aurora PostgreSQL to Amazon DynamoDB by using AWS Database Migration Service (AWS DMS). Modify the Lambda function to use the DynamoDB table.

通过使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据从 Aurora PostgreSQL 迁移到 Amazon DynamoDB。修改 Lambda 函数以使用 DynamoDB 表。

**Correct Answer: B**



正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon RDS Proxy的使用及其优势。

如何优化数据库连接以减少高并发场景下的资源消耗。

AWS Lambda与数据库的集成优化。

### 2. 选项分析

**A. 配置预置并发并将数据库修改为全局数据库:**

错误: 预置并发可以优化Lambda函数的启动时间, 但无法解决数据库连接过多导致的资源消耗问题。

错误: 将数据库修改为全局数据库并不能直接解决高并发连接问题, 且会增加复杂性和成本。

**B. 使用Amazon RDS Proxy并修改Lambda函数:**

正确: RDS Proxy可以管理数据库连接池, 减少数据库的连接压力, 特别是在高并发场景下。

正确: 修改Lambda函数以使用RDS Proxy端点是一个低成本且有效的解决方案。

**C. 创建只读副本并使用API Gateway路由流量:**

错误: 只读副本只能处理读取请求, 无法解决写入请求的高并发问题。

错误: 使用API Gateway路由流量到只读副本无法解决数据库连接过多的问题。

**D. 迁移到DynamoDB并修改Lambda函数:**

错误: 迁移到DynamoDB需要对应用程序进行重大修改, 违背了“最少改动”的要求。

错误: DynamoDB适合处理非关系型数据, 而题目中使用的是Aurora PostgreSQL关系型数据库。

### 3. 我选的答案

**B. 使用Amazon RDS Proxy并修改Lambda函数。**

### 4. 官方答案

**B. 使用Amazon RDS Proxy并修改Lambda函数。**

### 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #176

### Topic 1

An application runs on Amazon EC2 instances in private subnets. The application needs to access an Amazon DynamoDB table.

What is the MOST secure way to access the table while ensuring that the traffic does not leave the AWS network?

一个应用程序运行在私有子网中的 Amazon EC2 实例上。该应用程序需要访问一个 Amazon DynamoDB 表。

确保流量不离开 AWS 网络的同时，访问该表的最安全方式是什么？

A. Use a VPC endpoint for DynamoDB. **Most Voted**  
使用 DynamoDB 的 VPC 终端节点。

B. Use a NAT gateway in a public subnet.  
使用位于公共子网中的 NAT 网关。

C. Use a NAT instance in a private subnet.  
使用位于私有子网中的 NAT 实例。

D. Use the internet gateway attached to the VPC.  
使用连接到 VPC 的 Internet 网关。

### Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是如何在AWS中实现安全的网络通信，同时确保流量不离开AWS网络。

涉及的服务包括Amazon DynamoDB、VPC Endpoint、NAT Gateway、NAT Instance和Internet Gateway。

### 2. 选项分析

#### **A. Use a VPC endpoint for DynamoDB.**

正确：VPC Endpoint允许私有子网中的资源通过AWS网络直接访问DynamoDB，而无需流量离开AWS网络。这是最安全的方式，因为流量不会经过互联网，且VPC Endpoint支持安全的通信。

#### **B. Use a NAT gateway in a public subnet.**

错误：NAT Gateway用于将私有子网中的流量路由到互联网，但本题要求流量不离开AWS网络。使用NAT Gateway会导致流量离开AWS网络，违背题目要求。

#### **C. Use a NAT instance in a private subnet.**

错误：NAT Instance的功能与NAT Gateway类似，主要用于将私有子网中的流量路由到互联网。同样会导致流量离开AWS网络，不符合题目要求。

#### **D. Use the internet gateway attached to the VPC.**

错误：Internet Gateway用于将VPC中的流量路由到互联网。使用Internet Gateway会导致流量离开AWS网络，完全不符合题目要求。

### **3. 我的答案**

A. Use a VPC endpoint for DynamoDB.

### **4. 官方答案**

A. Use a VPC endpoint for DynamoDB.

### **5. 与官方答案比较**

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，无需重新思考。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #177

### Topic 1

An entertainment company is using Amazon DynamoDB to store media metadata. The application is read intensive and experiencing delays. The company does not have staff to handle additional operational overhead and needs to improve the performance efficiency of DynamoDB without reconfiguring the application.

What should a solutions architect recommend to meet this requirement?

一家娱乐公司正在使用 Amazon DynamoDB 来存储媒体元数据。该应用程序以读取为主，并且正在经历延迟问题。公司没有员工来处理额外的运营开销，需要在不重新配置应用程序的情况下提高 DynamoDB 的性能效率。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这一需求？

A. Use Amazon ElastiCache for Redis.

使用 Amazon ElastiCache for Redis。

B. Use Amazon DynamoDB Accelerator (DAX). **Most Voted**

使用 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)。

C. Replicate data by using DynamoDB global tables.

通过使用 DynamoDB 全球表复制数据。

D. Use Amazon ElastiCache for Memcached with Auto Discovery enabled.

使用启用自动发现的 Amazon ElastiCache for Memcached。

### Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化 Amazon DynamoDB 的性能，特别是在读密集型场景下，且要求减少操作开销。

涉及的服务包括 Amazon DynamoDB、DynamoDB Accelerator (DAX)、Amazon ElastiCache (Redis 和 Memcached)、以及 DynamoDB 全球表。

## 2. 选项分析

### A. Use Amazon ElastiCache for Redis.

Redis 是一种高性能的缓存解决方案，可以用于加速数据库查询。

然而，使用 Redis 需要额外的配置和开发工作来集成到现有应用中，这与题目中“不需要重新配置应用”的要求不符。因此，此选项错误。

### B. Use Amazon DynamoDB Accelerator (DAX).

DAX 是专门为 DynamoDB 提供的内存中缓存服务，能够显著提高读性能。

它与 DynamoDB 无缝集成，不需要对现有应用进行重大修改。

符合题目要求，因此此选项正确。

### C. Replicate data by using DynamoDB global tables.

全球表用于跨区域复制数据，主要解决多区域可用性和延迟问题。

虽然全球表可以提高性能，但它并不是专门针对读密集型场景的优化方案，且可能需要额外的配置工作。

因此，此选项错误。

### D. Use Amazon ElastiCache for Memcached with Auto Discovery enabled.

Memcached 是另一种缓存解决方案，支持自动发现功能。

与 Redis 类似，使用 Memcached 需要额外的开发工作来集成到现有应用中，这与题目中“不需要重新配置应用”的要求不符。因此，此选项错误。

## 3. 我的答案

### B. Use Amazon DynamoDB Accelerator (DAX).

## 4. 官方答案

### B. Use Amazon DynamoDB Accelerator (DAX).

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：DAX 是专门为 DynamoDB 提供的性能优化服务，能够满足题目中“读密集型场景”和“无需重新配置应用”的要求。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #178

### Topic 1

A company's infrastructure consists of Amazon EC2 instances and an Amazon RDS DB instance in a single AWS Region. The company wants to back up its data in a separate Region.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司的基础设施包括位于单一 AWS Region 的 Amazon EC2 实例和一个 Amazon RDS DB 实例。该公司希望将其数据备份到另一个 Region。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求?

A. Use AWS Backup to copy EC2 backups and RDS backups to the separate Region. **Most Voted**

使用 AWS Backup 将 EC2 备份和 RDS 备份复制到另一个 Region。

B. Use Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) to copy EC2 backups and RDS backups to the separate Region.

使用 Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) 将 EC2 备份和 RDS 备份复制到另一个 Region。

C. Create Amazon Machine Images (AMIs) of the EC2 instances. Copy the AMIs to the separate Region. Create a read replica for the RDS DB instance in the separate Region.

创建 EC2 实例的 Amazon Machine Images (AMIs)。将 AMIs 复制到另一个 Region。为 RDS DB 实例在另一个 Region 创建一个只读副本。

D. Create Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshots. Copy the EBS snapshots to the separate Region. Create RDS snapshots. Export the RDS snapshots to Amazon S3. Configure S3 Cross-Region Replication (CRR) to the separate Region.

创建 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快照。将 EBS 快照复制到另一个 Region。创建 RDS 快照。将 RDS 快照导出到 Amazon S3。配置 S3 Cross-Region Replication (CRR) 到另一个 Region。

### Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (98%)

23

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

跨区域备份的解决方案。

使用AWS服务实现数据备份和复制的最佳实践。

评估不同服务的功能和操作复杂性。

### 2. 选项分析

**A. Use AWS Backup to copy EC2 backups and RDS backups to the separate Region.**

正确：AWS Backup是一种集中式备份服务，支持跨区域备份，能够自动化备份任务并减少操作复杂性。

最少的操作开销：AWS Backup可以直接配置跨区域备份策略，无需手动管理快照或其他资源。

**B. Use Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) to copy EC2 backups and RDS backups to the separate Region.**

错误：Amazon DLM主要用于管理EBS快照生命周期，而不是直接支持RDS备份或跨区域备份。

操作复杂性较高：需要单独处理RDS备份，无法统一管理。

**C. Create Amazon Machine Images (AMIs) of the EC2 instances. Copy the AMIs to the separate Region. Create a read replica for the RDS DB instance in the separate Region.**

错误：虽然AMIs可以跨区域复制，但这需要手动操作，增加了操作开销。

RDS只读副本是用于高可用性和性能优化，而不是备份解决方案。

**D. Create Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshots. Copy the EBS snapshots to the separate Region. Create RDS snapshots. Export the RDS snapshots to Amazon S3. Configure S3 Cross-Region Replication (CRR) to the separate Region.**

错误：此选项涉及多个步骤，包括手动管理EBS快照、RDS快照导出和S3跨区域复制，操作复杂性较高。

虽然可以实现目标，但不符合“最少操作开销”的要求。

### 3. 我的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Backup是专门设计用于集中管理和自动化备份任务的服务，支持跨区域备份，操作开销最少。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #179

### Topic 1

A solutions architect needs to securely store a database user name and password that an application uses to access an Amazon RDS DB instance. The application that accesses the database runs on an Amazon EC2 instance. The solutions architect wants to create a secure parameter in AWS Systems Manager Parameter Store.

What should the solutions architect do to meet this requirement?

解决方案架构师需要安全地存储应用程序用于访问 Amazon RDS DB 实例的数据库用户名和密码。访问数据库的应用程序运行在 Amazon EC2 实例上。解决方案架构师希望在 AWS Systems Manager Parameter Store 中创建一个安全参数。

解决方案架构师应该怎么做以满足此需求?

A. Create an IAM role that has read access to the Parameter Store parameter. Allow Decrypt access to an AWS Key Management Service (AWS KMS) key that is used to encrypt the parameter. Assign this IAM role to the EC2 instance.

**Most Voted**

创建一个具有读取 Parameter Store 参数权限的 IAM 角色。允许对用于加密参数的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥进行解密访问。将此 IAM 角色分配给 EC2 实例。

B. Create an IAM policy that allows read access to the Parameter Store parameter. Allow Decrypt access to an AWS Key Management Service (AWS KMS) key that is used to encrypt the parameter. Assign this IAM policy to the EC2 instance.

创建一个允许读取 Parameter Store 参数权限的 IAM 策略。允许对用于加密参数的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥进行解密访问。将此 IAM 策略分配给 EC2 实例。

C. Create an IAM trust relationship between the Parameter Store parameter and the EC2 instance. Specify Amazon RDS as a principal in the trust policy.

在 Parameter Store 参数和 EC2 实例之间创建 IAM 信任关系。在信任策略中指定 Amazon RDS 作为主体。

D. Create an IAM trust relationship between the DB instance and the EC2 instance. Specify Systems Manager as a principal in the trust policy.

在 DB 实例和 EC2 实例之间创建 IAM 信任关系。在信任策略中指定 Systems Manager 作为主体。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用 AWS Systems Manager Parameter Store 安全存储敏感信息（如数据库用户名和密码），以及如何通过 IAM 角色和权限管理来确保安全访问。

涉及的服务包括：AWS Systems Manager Parameter Store、IAM 角色与策略、AWS Key Management Service (KMS)。

### 2. 选项分析

**A. Create an IAM role that has read access to the Parameter Store parameter. Allow Decrypt access to an AWS Key Management Service (AWS KMS) key that is used to encrypt the parameter. Assign this IAM role to the EC2 instance.**

正确：此选项描述了最佳实践。通过创建 IAM 角色并赋予其读取 Parameter Store 参数的权限，同时允许解密 KMS 加密的参数，确保 EC2 实例能够安全访问敏感信息。

IAM 角色是分配给 EC2 实例的最佳方式，因为它避免了硬编码凭证，并且可以动态管理权限。

**B. Create an IAM policy that allows read access to the Parameter Store parameter. Allow Decrypt access to an AWS Key Management Service (AWS KMS) key that is used to encrypt the parameter. Assign this IAM policy to the EC2 instance.**

错误：IAM 策略不能直接分配给 EC2 实例。IAM 策略需要附加到 IAM 角色或用户，而 EC2 实例只能通过 IAM 角色来获取权限。

**C. Create an IAM trust relationship between the Parameter Store parameter and the EC2 instance. Specify Amazon RDS as a principal in the trust policy.**

错误：IAM 信任关系的主体应该是 EC2 实例或相关的 IAM 角色，而不是 Amazon RDS。此选项的描述不符合 AWS 的权限管理逻辑。

**D. Create an IAM trust relationship between the DB instance and the EC2 instance. Specify Systems Manager as a principal in the trust policy.**

错误：DB 实例和 EC2 实例之间不需要直接的 IAM 信任关系。Systems Manager Parameter Store 的权限管理是通过 IAM 角色和策略来实现的，而不是通过信任关系。

### 3. 我选的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #180

Topic 1

A company is designing a cloud communications platform that is driven by APIs. The application is hosted on Amazon EC2 instances behind a Network Load Balancer (NLB). The company uses Amazon API Gateway to provide external users with access to the application through APIs. The company wants to protect the platform against web exploits like SQL injection and also wants to detect and mitigate large, sophisticated DDoS attacks.

Which combination of solutions provides the MOST protection? (Choose two.)

一家公司正在设计一个由 API 驱动的云通信平台。该应用程序托管在 Amazon EC2 实例上，并通过 Network Load Balancer (NLB) 提供服务。公司使用 Amazon API Gateway 为外部用户通过 API 访问该应用程序。公司希望保护平台免受诸如 SQL 注入等网络攻击，并希望检测和缓解大型复杂的 DDoS 攻击。

哪种解决方案组合提供了最大的保护？（选择两个）

A. Use AWS WAF to protect the NLB.  
使用 AWS WAF 保护 NLB。

B. Use AWS Shield Advanced with the NLB. **Most Voted**  
使用 AWS Shield Advanced 与 NLB。

C. Use AWS WAF to protect Amazon API Gateway. **Most Voted**  
使用 AWS WAF 保护 Amazon API Gateway。

D. Use Amazon GuardDuty with AWS Shield Standard  
将 Amazon GuardDuty 与 AWS Shield Standard 一起使用。

E. Use AWS Shield Standard with Amazon API Gateway.  
将 AWS Shield Standard 与 Amazon API Gateway 一起使用。

**Correct Answer:** BC

正确答案: BC

Community vote distribution

社区投票分布

BC (93%)

2%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的安全性配置。

AWS WAF的功能与使用场景。

AWS Shield Advanced与Shield Standard的区别及应用场景。

如何保护应用免受DDoS攻击和Web漏洞攻击。

### 2. 选项分析

#### A. Use AWS WAF to protect the NLB.

错误：AWS WAF无法直接保护Network Load Balancer (NLB)。AWS WAF主要用于保护Amazon API Gateway、Application Load Balancer (ALB)和CloudFront。

#### B. Use AWS Shield Advanced with the NLB.

正确：AWS Shield Advanced提供高级DDoS保护，可以与NLB结合使用，帮助检测和缓解复杂的DDoS攻击。

#### C. Use AWS WAF to protect Amazon API Gateway.

正确：AWS WAF可以保护Amazon API Gateway免受Web漏洞攻击，例如SQL注入和跨站脚本攻击。

#### D. Use Amazon GuardDuty with AWS Shield Standard.

错误：Amazon GuardDuty是一个威胁检测服务，但它不能直接提供DDoS保护。AWS Shield Standard是默认启用的基础DDoS保护，但它不提供高级功能。

#### E. Use AWS Shield Standard with Amazon API Gateway.

错误：AWS Shield Standard是默认启用的基础DDoS保护，但它不提供高级功能。题目要求检测和缓解“大型、复杂的DDoS攻击”，需要使用AWS Shield Advanced。

### 3. 我选的答案

B. Use AWS Shield Advanced with the NLB.

C. Use AWS WAF to protect Amazon API Gateway.

### 4. 官方答案

B. Use AWS Shield Advanced with the NLB.

C. Use AWS WAF to protect Amazon API Gateway.

### 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #181

### Topic 1

A company has a legacy data processing application that runs on Amazon EC2 instances. Data is processed sequentially, but the order of results does not matter. The application uses a monolithic architecture. The only way that the company can scale the application to meet increased demand is to increase the size of the instances.

The company's developers have decided to rewrite the application to use a microservices architecture on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

What should a solutions architect recommend for communication between the microservices?

一家公司有一个遗留的数据处理应用程序，该应用程序运行在 Amazon EC2 实例上。数据按顺序处理，但结果的顺序无关紧要。该应用程序使用单体架构。公司唯一能够扩展应用程序以满足增长需求的方法是增加实例的大小。

公司的开发人员决定将应用程序重写为使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 的微服务架构。

解决方案架构师应该推荐微服务之间的通信方式是什么？

A. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Add code to the data producers, and send data to the queue. Add code to the data consumers to process data from the queue. **Most Voted**

创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。向数据生产者添加代码，并将数据发送到队列。向数据消费者添加代码以从队列中处理数据。

B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Add code to the data producers, and publish notifications to the topic. Add code to the data consumers to subscribe to the topic.

创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。向数据生产者添加代码，并将通知发布到主题。向数据消费者添加代码以订阅该主题。

C. Create an AWS Lambda function to pass messages. Add code to the data producers to call the Lambda function with a data object. Add code to the data consumers to receive a data object that is passed from the Lambda function.

创建一个 AWS Lambda 函数来传递消息。向数据生产者添加代码以使用数据对象调用 Lambda 函数。向数据消费者添加代码以接收从 Lambda 函数传递的数据对象。

D. Create an Amazon DynamoDB table. Enable DynamoDB Streams. Add code to the data producers to insert data into the table. Add code to the data consumers to use the DynamoDB Streams API to detect new table entries and retrieve the data.

创建一个 Amazon DynamoDB 表。启用 DynamoDB Streams。向数据生产者添加代码以将数据插入到表中。向数据消费者添加代码以使用 DynamoDB Streams API 检测新的表条目并检索数据。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (95%)

5%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是微服务架构中服务间通信的设计选择，特别是如何在异步处理场景中实现解耦。

涉及的AWS服务包括Amazon SQS、Amazon SNS、AWS Lambda和Amazon DynamoDB Streams。

### 2. 选项分析

#### A. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue.

Amazon SQS是一个完全托管的消息队列服务，适合异步通信场景。

数据生产者将消息发送到队列，消费者从队列中拉取消息进行处理。这种模式支持解耦和高吞吐量。

由于数据处理顺序不重要，SQS非常适合这种场景。

**正确选项。**

#### B. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic.

Amazon SNS是一个发布/订阅消息服务，适合实时通知和广播消息。

虽然SNS可以将消息发送给多个订阅者，但它不支持消息持久化，消费者必须实时处理消息。

本题要求异步处理，SNS不适合此场景。

**错误选项。**

#### C. Create an AWS Lambda function to pass messages.

AWS Lambda适合事件驱动的计算，但它不是专门设计用于消息队列的服务。

使用Lambda传递消息会增加复杂性，并且不支持消息持久化。

本题要求异步处理，Lambda不适合此场景。

**错误选项。**

#### D. Create an Amazon DynamoDB table. Enable DynamoDB Streams.

DynamoDB Streams可以检测表中的新条目并触发事件，但它主要用于数据变化的实时处理。

使用DynamoDB作为消息队列会增加复杂性，并且不如SQS专注于消息队列场景。

本题要求异步处理，DynamoDB Streams不适合此场景。

**错误选项。**

### 3. 我选的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

选择Amazon SQS是因为它支持异步通信、消息持久化，并且能够解耦生产者和消费者，完全符合题目要求。

**AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)**

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

## Question #182

## Topic 1

A company wants to migrate its MySQL database from on premises to AWS. The company recently experienced a database outage that significantly impacted the business. To ensure this does not happen again, the company wants a reliable database solution on AWS that minimizes data loss and stores every transaction on at least two nodes.

Which solution meets these requirements?

一家公司希望将其 MySQL 数据库从本地迁移到 AWS。该公司最近经历了一次数据库中断，对业务造成了重大影响。为了确保这种情况不再发生，该公司希望在 AWS 上实现一个可靠的数据库解决方案，以最大限度地减少数据丢失，并将每个事务存储在至少两个节点上。

哪个解决方案满足这些要求？

A. Create an Amazon RDS DB instance with synchronous replication to three nodes in three Availability Zones.

创建一个 Amazon RDS DB 实例，并在三个可用区内进行同步复制到三个节点。

B. Create an Amazon RDS MySQL DB instance with Multi-AZ functionality enabled to synchronously replicate the data.

**Most Voted**

创建一个启用了 Multi-AZ 功能的 Amazon RDS MySQL DB 实例，以同步复制数据。

C. Create an Amazon RDS MySQL DB instance and then create a read replica in a separate AWS Region that synchronously replicates the data.

创建一个 Amazon RDS MySQL DB 实例，然后在单独的 AWS 区域中创建一个只读副本，以同步复制数据。

D. Create an Amazon EC2 instance with a MySQL engine installed that triggers an AWS Lambda function to synchronously replicate the data to an Amazon RDS MySQL DB instance.

创建一个安装了 MySQL 引擎的 Amazon EC2 实例，该实例触发一个 AWS Lambda 函数以同步复制数据到一个 Amazon RDS MySQL DB 实例。

**Correct Answer: B**

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (98%)

2

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon RDS 的 Multi-AZ 功能及其高可用性和数据同步机制。

如何设计可靠的数据库解决方案以最小化数据丢失。

理解同步复制与异步复制的区别。

### 2. 选项分析

**A. Create an Amazon RDS DB instance with synchronous replication to three nodes in three Availability Zones.**

错误：Amazon RDS 的 Multi-AZ 功能确实使用同步复制，但它不会明确地让用户配置到三个节点。RDS Multi-AZ 的实现是自动的，用户无法直接选择节点数量。

**B. Create an Amazon RDS MySQL DB instance with Multi-AZ functionality enabled to synchronously replicate the data.**

正确：Amazon RDS 的 Multi-AZ 功能提供了高可用性和数据冗余。它通过同步复制确保数据在主实例和备用实例之间保持一致，从而最小化数据丢失。

**C. Create an Amazon RDS MySQL DB instance and then create a read replica in a separate AWS Region that synchronously replicates the data.**

错误：Amazon RDS 的跨区域只读副本使用的是异步复制，而不是同步复制。这不符合题目要求的“最小化数据丢失”。

**D. Create an Amazon EC2 instance with a MySQL engine installed that triggers an AWS Lambda function to synchronously replicate the data to an Amazon RDS MySQL DB instance.**

错误：这种方案复杂且不符合最佳实践。使用 EC2 和 Lambda 手动实现同步复制不仅增加了管理复杂性，还可能导致性能问题。

### 3. 我的答案

B. Create an Amazon RDS MySQL DB instance with Multi-AZ functionality enabled to synchronously replicate the data.

### 4. 官方答案

B. Create an Amazon RDS MySQL DB instance with Multi-AZ functionality enabled to synchronously replicate the data.

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Multi-AZ 是 AWS 提供的原生解决方案，专为高可用性和数据冗余设计，符合题目要求的“可靠数据库解决方案”和“最小化数据丢失”。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #183

### Topic 1

A company is building a new dynamic ordering website. The company wants to minimize server maintenance and patching. The website must be highly available and must scale read and write capacity as quickly as possible to meet changes in user demand.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在构建一个新的动态订单网站。该公司希望尽量减少服务器维护和补丁更新。网站必须具有高可用性，并且必须尽可能快速地扩展读写容量，以满足用户需求的变化。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Host static content in Amazon S3. Host dynamic content by using Amazon API Gateway and AWS Lambda. Use Amazon DynamoDB with on-demand capacity for the database. Configure Amazon CloudFront to deliver the website content.

**Most Voted**

将静态内容托管在 Amazon S3 中。使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 托管动态内容。使用 Amazon DynamoDB 的按需容量作为数据库。配置 Amazon CloudFront 以交付网站内容。

B. Host static content in Amazon S3. Host dynamic content by using Amazon API Gateway and AWS Lambda. Use Amazon Aurora with Aurora Auto Scaling for the database. Configure Amazon CloudFront to deliver the website content.

将静态内容托管在 Amazon S3 中。使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 托管动态内容。使用 Amazon Aurora 和 Aurora Auto Scaling 作为数据库。配置 Amazon CloudFront 以交付网站内容。

C. Host all the website content on Amazon EC2 instances. Create an Auto Scaling group to scale the EC2 instances. Use an Application Load Balancer to distribute traffic. Use Amazon DynamoDB with provisioned write capacity for the database.

将所有网站内容托管在 Amazon EC2 实例上。创建一个 Auto Scaling 组以扩展 EC2 实例。使用 Application Load Balancer 分配流量。使用 Amazon DynamoDB 的预置写入容量作为数据库。

D. Host all the website content on Amazon EC2 instances. Create an Auto Scaling group to scale the EC2 instances. Use an Application Load Balancer to distribute traffic. Use Amazon Aurora with Aurora Auto Scaling for the database.

将所有网站内容托管在 Amazon EC2 实例上。创建一个 Auto Scaling 组以扩展 EC2 实例。使用 Application Load Balancer 分配流量。使用 Amazon Aurora 和 Aurora Auto Scaling 作为数据库。

**Correct Answer: A**

正确答案: A



## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

无服务器架构 (Serverless Architecture)

Amazon S3 用于托管静态内容

Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 用于动态内容处理

Amazon DynamoDB 的按需容量模式

Amazon CloudFront 用于内容分发和加速

高可用性和自动扩展能力

### 2. 选项分析

**A:**

静态内容托管在 Amazon S3: 正确, S3 是托管静态内容的最佳选择, 支持高可用性和低成本。

动态内容使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda: 正确, 无服务器架构减少了服务器维护和补丁工作, 同时支持自动扩展。

数据库使用 Amazon DynamoDB 的按需容量: 正确, 按需容量模式支持自动扩展, 适合动态负载。

使用 Amazon CloudFront: 正确, CloudFront 提供全球内容分发和加速。

**此选项完全符合题目要求。**

**B:**

静态内容托管在 Amazon S3: 正确。

动态内容使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda: 正确。

数据库使用 Amazon Aurora 和 Aurora Auto Scaling: 错误, Aurora 是关系型数据库, 虽然支持自动扩展, 但相比 DynamoDB, Aurora 的管理复杂性更高, 不完全符合“最小化服务器维护和补丁”的要求。

使用 Amazon CloudFront: 正确。

**此选项不完全符合题目要求。**

**C:**

所有内容托管在 Amazon EC2 实例上: 错误, EC2 需要手动管理服务器, 增加了维护和补丁工作量, 不符合题目要求。

创建 Auto Scaling 组: 正确, 但 EC2 的管理复杂性较高。

使用 Application Load Balancer: 正确, 但不符合无服务器架构的要求。

数据库使用 Amazon DynamoDB 的预置写入容量: 错误, 预置容量模式需要手动调整, 无法快速响应需求变化。

**此选项不符合题目要求。**

**D:**

所有内容托管在 Amazon EC2 实例上: 错误, 同选项 C, 增加了维护和补丁工作量。

创建 Auto Scaling 组: 正确, 但 EC2 的管理复杂性较高。

使用 Application Load Balancer: 正确, 但不符合无服务器架构的要求。

数据库使用 Amazon Aurora 和 Aurora Auto Scaling: 错误, 同选项 B, Aurora 的管理复杂性较高。

**此选项不符合题目要求。**

### 3. 我的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

选项 A 是最佳解决方案, 完全符合题目要求。



## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #184

### Topic 1

A company has an AWS account used for software engineering. The AWS account has access to the company's on-premises data center through a pair of AWS Direct Connect connections. All non-VPC traffic routes to the virtual private gateway.

A development team recently created an AWS Lambda function through the console. The development team needs to allow the function to access a database that runs in a private subnet in the company's data center.

Which solution will meet these requirements?

一家公司拥有一个用于软件工程的AWS账户。该AWS账户通过一对AWS Direct Connect连接访问公司的本地数据中心。所有非VPC流量都路由到虚拟私有网关。

一个开发团队最近通过控制台创建了一个AWS Lambda函数。开发团队需要允许该函数访问运行在公司数据中心私有子网中的数据库。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Configure the Lambda function to run in the VPC with the appropriate security group. **Most Voted**  
将Lambda函数配置为在VPC中运行, 并使用适当的安全组。

B. Set up a VPN connection from AWS to the data center. Route the traffic from the Lambda function through the VPN.  
从AWS到数据中心设置一个VPN连接。通过VPN路由Lambda函数的流量。

C. Update the route tables in the VPC to allow the Lambda function to access the on-premises data center through Direct Connect.  
更新VPC中的路由表, 以允许Lambda函数通过Direct Connect访问本地数据中心。

D. Create an Elastic IP address. Configure the Lambda function to send traffic through the Elastic IP address without an elastic network interface.  
创建一个Elastic IP地址。配置Lambda函数通过Elastic IP地址发送流量, 而不使用弹性网络接口。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Lambda函数与VPC的集成。

如何通过AWS Direct Connect访问本地数据中心。

安全组和路由表的配置。

### 2. 选项分析

#### A. Configure the Lambda function to run in the VPC with the appropriate security group.

正确：Lambda函数默认运行在AWS的托管环境中，无法直接访问VPC资源或本地数据中心。将Lambda函数配置为运行在VPC中，并分配适当的安全组，可以确保它能够通过Direct Connect访问本地数据中心的资源。

#### B. Set up a VPN connection from AWS to the data center. Route the traffic from the Lambda function through the VPN.

错误：题目中已经提到公司使用AWS Direct Connect连接到本地数据中心，因此不需要额外设置VPN连接。

#### C. Update the route tables in the VPC to allow the Lambda function to access the on-premises data center through Direct Connect.

错误：虽然更新路由表是必要的，但仅更新路由表不足以让Lambda函数访问VPC资源。Lambda函数必须运行在VPC中才能使用这些路由。

#### D. Create an Elastic IP address. Configure the Lambda function to send traffic through the Elastic IP address without an elastic network interface.

错误：Elastic IP地址与Lambda函数的网络访问无关。Lambda函数需要通过VPC和安全组来访问本地数据中心，而不是通过Elastic IP地址。

### 3. 我选的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A正确地描述了如何配置Lambda函数以访问VPC资源和通过Direct Connect连接到本地数据中心。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #185

Topic 1

A company runs an application using Amazon ECS. The application creates resized versions of an original image and then makes Amazon S3 API calls to store the resized images in Amazon S3.

How can a solutions architect ensure that the application has permission to access Amazon S3?

一家公司使用 Amazon ECS 运行一个应用程序。该应用程序会创建原始图像的调整大小版本，然后调用 Amazon S3 API 将调整大小后的图像存储到 Amazon S3 中。

解决方案架构师如何确保该应用程序有权限访问 Amazon S3?

A. Update the S3 role in AWS IAM to allow read/write access from Amazon ECS, and then relaunch the container.  
更新 AWS IAM 中的 S3 角色以允许从 Amazon ECS 进行读/写访问，然后重新启动容器。

B. Create an IAM role with S3 permissions, and then specify that role as the taskRoleArn in the task definition. **Most Voted**  
创建一个具有 S3 权限的 IAM 角色，然后在任务定义中将该角色指定为 taskRoleArn。

C. Create a security group that allows access from Amazon ECS to Amazon S3, and update the launch configuration used by the ECS cluster.  
创建一个允许从 Amazon ECS 访问 Amazon S3 的安全组，并更新 ECS 集群使用的启动配置。

D. Create an IAM user with S3 permissions, and then relaunch the Amazon EC2 instances for the ECS cluster while logged in as this account.  
创建一个具有 S3 权限的 IAM 用户，然后以该账户登录重新启动 ECS 集群的 Amazon EC2 实例。

**Correct Answer: B**

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon ECS任务如何通过IAM角色访问其他AWS服务（如Amazon S3）。

IAM角色的使用和任务定义中的taskRoleArn属性。

## 2. 选项分析

**A. 更新 AWS IAM 中的 S3 角色以允许从 Amazon ECS 进行读/写访问，然后重新启动容器。**

错误：IAM角色不能直接与Amazon ECS关联。需要通过任务定义中的taskRoleArn属性将IAM角色绑定到任务。

**B. 创建一个具有 S3 权限的 IAM 角色，然后在任务定义中将该角色指定为 taskRoleArn。**

正确：这是最佳实践。通过在任务定义中指定taskRoleArn，ECS任务可以使用该IAM角色访问Amazon S3。

**C. 创建一个允许从 Amazon ECS 访问 Amazon S3 的安全组，并更新 ECS 集群使用的启动配置。**

错误：安全组用于控制网络流量，而不是权限管理。无法通过安全组授予ECS任务对S3的访问权限。

**D. 创建一个具有 S3 权限的 IAM 用户，然后以该账户登录重新启动 ECS 集群的 Amazon EC2 实例。**

错误：IAM用户是为人类用户或应用程序设计的，而不是为ECS任务设计的。ECS任务应该使用IAM角色而不是IAM用户。

## 3. 我的答案

B

## 4. 官方答案

B

## 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #186

### Topic 1

A company has a Windows-based application that must be migrated to AWS. The application requires the use of a shared Windows file system attached to multiple Amazon EC2 Windows instances that are deployed across multiple Availability Zone:

What should a solutions architect do to meet this requirement?

一家公司有一个基于 Windows 的应用程序，必须迁移到 AWS。该应用程序需要使用一个共享的 Windows 文件系统，该文件系统连接到部署在多个可用区的多个 Amazon EC2 Windows 实例：

解决方案架构师应该怎么做以满足这一要求？

A. Configure AWS Storage Gateway in volume gateway mode. Mount the volume to each Windows instance.

配置 AWS Storage Gateway 的卷网关模式。将该卷挂载到每个 Windows 实例。

B. Configure Amazon FSx for Windows File Server. Mount the Amazon FSx file system to each Windows instance. **Most Voted**

配置 Amazon FSx for Windows File Server。将 Amazon FSx 文件系统挂载到每个 Windows 实例。

C. Configure a file system by using Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Mount the EFS file system to each Windows instance.

使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 配置一个文件系统。将 EFS 文件系统挂载到每个 Windows 实例。

D. Configure an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume with the required size. Attach each EC2 instance to the volume. Mount the file system within the volume to each Windows instance.

配置一个具有所需大小的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。将每个 EC2 实例连接到该卷。在每个 Windows 实例中挂载该卷内的文件系统。

**Correct Answer: B**

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择与使用，特别是针对Windows环境的共享文件系统解决方案。

涉及的服务包括Amazon FSx for Windows File Server、Amazon EFS、AWS Storage Gateway和Amazon EBS。

## 2. 选项分析

### A. Configure AWS Storage Gateway in volume gateway mode. Mount the volume to each Windows instance.

错误：AWS Storage Gateway主要用于混合云场景，将本地存储与AWS云存储集成。它不适合直接作为跨多个可用区的共享文件系统解决方案。

此外，Volume Gateway模式主要用于块存储，而不是文件系统共享。

### B. Configure Amazon FSx for Windows File Server. Mount the Amazon FSx file system to each Windows instance.

正确：Amazon FSx for Windows File Server是专门为Windows环境设计的托管文件系统服务，支持SMB协议，可以跨多个可用区提供共享文件系统。

它完全满足题目要求，支持Windows实例之间的文件共享。

### C. Configure a file system by using Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Mount the EFS file system to each Windows instance.

错误：Amazon EFS是针对Linux环境设计的文件系统服务，不支持Windows实例的挂载。

因此，EFS无法满足题目中关于Windows共享文件系统的要求。

### D. Configure an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume with the required size. Attach each EC2 instance to the volume. Mount the file system within the volume to each Windows instance.

错误：Amazon EBS是块存储服务，不能直接作为共享文件系统使用。

一个EBS卷只能挂载到一个EC2实例，无法满足多个实例共享文件系统的需求。

## 3. 我选的答案

### B. Configure Amazon FSx for Windows File Server. Mount the Amazon FSx file system to each Windows instance.

## 4. 官方答案

### B. Configure Amazon FSx for Windows File Server. Mount the Amazon FSx file system to each Windows instance.

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon FSx for Windows File Server是专门为Windows环境设计的共享文件系统解决方案，完全符合题目要求。



## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

### Question #187

### Topic 1

A company is developing an ecommerce application that will consist of a load-balanced front end, a container-based application, and a relational database. A solutions architect needs to create a highly available solution that operates with as little manual intervention as possible.

Which solutions meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在开发一个电子商务应用程序，该应用程序将包括一个负载均衡的前端、一个基于容器的应用程序以及一个关系型数据库。解决方案架构师需要创建一个高可用的解决方案，并尽可能减少人工干预。

哪些解决方案满足这些要求？（选择两个。）

A. Create an Amazon RDS DB instance in Multi-AZ mode. **Most Voted**

创建一个以 Multi-AZ 模式运行的 Amazon RDS DB 实例。

B. Create an Amazon RDS DB instance and one or more replicas in another Availability Zone.

创建一个 Amazon RDS DB 实例，并在另一个可用区中创建一个或多个副本。

C. Create an Amazon EC2 instance-based Docker cluster to handle the dynamic application load.

创建一个基于 Amazon EC2 实例的 Docker 集群以处理动态应用负载。

D. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with a Fargate launch type to handle the dynamic application load. **Most Voted**

创建一个具有 Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群以处理动态应用负载。

E. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with an Amazon EC2 launch type to handle the dynamic application load.

创建一个具有 Amazon EC2 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群以处理动态应用负载。

**Correct Answer:** AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

高可用性架构设计：包括数据库的高可用性和应用的高可用性。

AWS服务选择：Amazon RDS、Amazon ECS、Fargate等服务的使用场景和特点。

自动化与最小化手动干预：选择托管服务以减少运维工作。

### 2. 选项分析

**A. Create an Amazon RDS DB instance in Multi-AZ mode.**

**正确：**Multi-AZ模式提供数据库的高可用性和自动故障转移功能，符合题目要求的高可用性和最小化手动干预。

**B. Create an Amazon RDS DB instance and one or more replicas in another Availability Zone.**

**错误：**虽然跨可用区的副本可以提高读取性能，但它不提供自动故障转移功能，因此不完全满足高可用性要求。

**C. Create an Amazon EC2 instance-based Docker cluster to handle the dynamic application load.**

**错误：**EC2实例需要手动管理和扩展，不符合题目要求的“尽量减少手动干预”。

**D. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with a Fargate launch type to handle the dynamic application load.**

**正确：**Fargate是无服务器的容器运行模式，自动管理底层基础设施，符合高可用性和减少手动干预的要求。

**E. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with an Amazon EC2 launch type to handle the dynamic application load.**

**错误：**EC2启动类型需要手动管理底层实例，不符合题目要求的“尽量减少手动干预”。

### 3. 我选的答案

A

D

### 4. 官方答案

A

D

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #188

### Topic 1

A company uses Amazon S3 as its data lake. The company has a new partner that must use SFTP to upload data files. A solutions architect needs to implement a highly available SFTP solution that minimizes operational overhead.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用 Amazon S3 作为其数据湖。该公司有一个新的合作伙伴必须使用 SFTP 上传数据文件。解决方案架构师需要实施一个高度可用的 SFTP 解决方案，同时尽量减少运营开销。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use AWS Transfer Family to configure an SFTP-enabled server with a publicly accessible endpoint. Choose the S3 data lake as the destination. **Most Voted**

使用 AWS Transfer Family 配置一个启用 SFTP 的服务器，并设置一个公开可访问的端点。选择 S3 数据湖作为目标。

B. Use Amazon S3 File Gateway as an SFTP server. Expose the S3 File Gateway endpoint URL to the new partner. Share the S3 File Gateway endpoint with the new partner.

使用 Amazon S3 File Gateway 作为 SFTP 服务器。将 S3 File Gateway 端点 URL 暴露给新的合作伙伴。与新的合作伙伴共享 S3 File Gateway 端点。

C. Launch an Amazon EC2 instance in a private subnet in a VPC. Instruct the new partner to upload files to the EC2 instance by using a VPN. Run a cron job script, on the EC2 instance to upload files to the S3 data lake.

在 VPC 的私有子网中启动一个 Amazon EC2 实例。指示新的合作伙伴通过 VPN 将文件上传到 EC2 实例。在 EC2 实例上运行一个 cron 作业脚本，将文件上传到 S3 数据湖。

D. Launch Amazon EC2 instances in a private subnet in a VPC. Place a Network Load Balancer (NLB) in front of the EC2 instances. Create an SFTP listener port for the NLB. Share the NLB hostname with the new partner. Run a cron job script on the EC2 instances to upload files to the S3 data lake.

在 VPC 的私有子网中启动多个 Amazon EC2 实例。在 EC2 实例前放置一个 Network Load Balancer (NLB)。为 NLB 创建一个 SFTP 监听端口。与新的合作伙伴共享 NLB 主机名。在 EC2 实例上运行一个 cron 作业脚本，将文件上传到 S3 数据湖。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon S3作为数据湖的使用场景。

AWS Transfer Family的功能和用途。

如何实现高可用的SFTP解决方案。

如何最小化运维开销。

### 2. 选项分析

**A. Use AWS Transfer Family to configure an SFTP-enabled server with a publicly accessible endpoint. Choose the S3 data lake as the destination.**

正确：AWS Transfer Family是专门设计用于支持SFTP、FTPS和FTP协议的托管服务，能够直接与Amazon S3集成。

正确：它提供高可用性，并且无需管理底层基础设施，符合“最小化运维开销”的要求。

正确：可以配置一个公开可访问的端点，满足合作伙伴的需求。

**B. Use Amazon S3 File Gateway as an SFTP server. Expose the S3 File Gateway endpoint URL to the new partner. Share the S3 File Gateway endpoint with the new partner.**

错误：Amazon S3 File Gateway是用于将本地文件系统与Amazon S3集成的服务，但它不支持SFTP协议。

错误：无法直接将S3 File Gateway作为SFTP服务器使用。

**C. Launch an Amazon EC2 instance in a private subnet in a VPC. Instruct the new partner to upload files to the EC2 instance by using a VPN. Run a cron job script, on the EC2 instance to upload files to the S3 data lake.**

错误：虽然可以通过EC2实例实现SFTP功能，但需要手动配置和管理服务器，增加了运维开销。

错误：使用VPN增加了复杂性，不符合“最小化运维开销”的要求。

**D. Launch Amazon EC2 instances in a private subnet in a VPC. Place a Network Load Balancer (NLB) in front of the EC2 instances. Create an SFTP listener port for the NLB. Share the NLB hostname with the new partner. Run a cron job script on the EC2 instances to upload files to the S3 data lake.**

错误：虽然可以通过NLB和EC2实现高可用的SFTP解决方案，但需要手动管理多个EC2实例和负载均衡器，增加了运维开销。

错误：相比AWS Transfer Family，这种方案复杂且不符合“最小化运维开销”的要求。

### 3. 我的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #189

### Topic 1

A company needs to store contract documents. A contract lasts for 5 years. During the 5-year period, the company must ensure that the documents cannot be overwritten or deleted. The company needs to encrypt the documents at rest and rotate the encryption keys automatically every year.

Which combination of steps should a solutions architect take to meet these requirements with the LEAST operational overhead? (Choose two.)

一家公司需要存储合同文件。合同期限为5年。在这5年期间，公司必须确保文件不能被覆盖或删除。公司需要对静态文件进行加密，并每年自动轮换加密密钥。

解决方案架构师应采取哪些步骤以最低的运营开销满足这些要求？（选择两个）

A. Store the documents in Amazon S3. Use S3 Object Lock in governance mode.

将文件存储在 Amazon S3 中。使用 S3 Object Lock 的治理模式。

B. Store the documents in Amazon S3. Use S3 Object Lock in compliance mode. **Most Voted**

将文件存储在 Amazon S3 中。使用 S3 Object Lock 的合规模式。

C. Use server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3). Configure key rotation.

使用 Amazon S3 托管加密密钥（SSE-S3）的服务器端加密。配置密钥轮换。

D. Use server-side encryption with AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed keys. Configure key rotation. **Most Voted**

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥的服务器端加密。配置密钥轮换。

E. Use server-side encryption with AWS Key Management Service (AWS KMS) customer provided (imported) keys. Configure key rotation.

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户提供（导入）的密钥的服务器端加密。配置密钥轮换。

**Correct Answer:** BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (79%)

BC (20%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon S3 Object Lock的使用，包括治理模式和合规模式。

加密数据的方式，包括SSE-S3和AWS KMS的加密选项。

如何实现加密密钥的自动轮换。

如何满足数据不可删除和不可覆盖的合规性要求。

### 2. 选项分析

#### A. Store the documents in Amazon S3. Use S3 Object Lock in governance mode.

治理模式允许管理员绕过锁定规则，这不符合题目要求的“确保文件不能被覆盖或删除”的严格合规性要求。

因此此选项错误。

#### B. Store the documents in Amazon S3. Use S3 Object Lock in compliance mode.

合规模式确保文件不能被覆盖或删除，即使是管理员也无法绕过锁定规则。

此选项符合题目要求，因此正确。

#### C. Use server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3). Configure key rotation.

SSE-S3使用Amazon S3托管的加密密钥，但它不支持用户控制的密钥轮换。

题目要求每年自动轮换加密密钥，因此此选项错误。

#### D. Use server-side encryption with AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed keys. Configure key rotation.

AWS KMS客户托管密钥支持自动密钥轮换，符合题目要求。

此选项正确。

#### E. Use server-side encryption with AWS Key Management Service (AWS KMS) customer provided (imported) keys. Configure key rotation.

客户提供的密钥需要手动管理密钥轮换，不支持自动轮换。

题目要求自动轮换加密密钥，因此此选项错误。

### 3. 我选的答案

B

D

### 4. 官方答案

B

D

### 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

### Question #190

### Topic 1

A company has a web application that is based on Java and PHP. The company plans to move the application from on premises to AWS. The company needs the ability to test new site features frequently. The company also needs a highly available and managed solution that requires minimum operational overhead.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个基于 Java 和 PHP 的 Web 应用程序。该公司计划将应用程序从本地迁移到 AWS。公司需要能够频繁测试新站点功能。公司还需要一个高可用且托管的解决方案，并且需要最低的运营开销。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Create an Amazon S3 bucket. Enable static web hosting on the S3 bucket. Upload the static content to the S3 bucket. Use AWS Lambda to process all dynamic content.

创建一个 Amazon S3 存储桶。在 S3 存储桶上启用静态网站托管。将静态内容上传到 S3 存储桶。使用 AWS Lambda 处理所有动态内容。

B. Deploy the web application to an AWS Elastic Beanstalk environment. Use URL swapping to switch between multiple Elastic Beanstalk environments for feature testing. **Most Voted**

将 Web 应用程序部署到 AWS Elastic Beanstalk 环境中。使用 URL 交换在多个 Elastic Beanstalk 环境之间切换以进行功能测试。

C. Deploy the web application to Amazon EC2 instances that are configured with Java and PHP. Use Auto Scaling groups and an Application Load Balancer to manage the website's availability.

将 Web 应用程序部署到配置了 Java 和 PHP 的 Amazon EC2 实例上。使用 Auto Scaling 组和 Application Load Balancer 来管理网站的可用性。

D. Containerize the web application. Deploy the web application to Amazon EC2 instances. Use the AWS Load Balancer Controller to dynamically route traffic between containers that contain the new site features for testing.

将 Web 应用程序容器化。将 Web 应用程序部署到 Amazon EC2 实例上。使用 AWS Load Balancer Controller 动态路由流量到包含新站点功能的容器以进行测试。

**Correct Answer: B**

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题主要考察AWS服务的选择与架构设计能力，尤其是针对高可用性、托管解决方案以及功能测试的需求。

涉及的服务包括Amazon S3、AWS Lambda、AWS Elastic Beanstalk、Amazon EC2、Auto Scaling、Application Load Balancer、以及容器化部署。

### 2. 选项分析

**A. Create an Amazon S3 bucket. Enable static web hosting on the S3 bucket. Upload the static content to the S3 bucket. Use AWS Lambda to process all dynamic content.**

正确性分析：Amazon S3适合托管静态网站，但本题的应用是基于Java和PHP的动态网站，S3无法直接支持动态内容。

使用AWS Lambda处理动态内容虽然可行，但会增加开发复杂性，不符合“最低运营开销”的要求。

结论：此选项错误。

**B. Deploy the web application to an AWS Elastic Beanstalk environment. Use URL swapping to switch between multiple Elastic Beanstalk environments for feature testing.**

正确性分析：AWS Elastic Beanstalk是一个托管服务，支持Java和PHP应用程序，能够自动处理部署、负载均衡和扩展，符合“最低运营开销”的要求。

URL交换功能允许在多个环境之间快速切换，满足频繁测试新功能的需求。

结论：此选项正确。

**C. Deploy the web application to Amazon EC2 instances that are configured with Java and PHP. Use Auto Scaling groups and an Application Load Balancer to manage the website's availability.**

正确性分析：虽然EC2实例可以支持Java和PHP应用程序，并且Auto Scaling和ALB可以提供高可用性，但需要手动管理实例配置和部署，增加了运营开销。

结论：此选项错误。

**D. Containerize the web application. Deploy the web application to Amazon EC2 instances. Use the AWS Load Balancer Controller to dynamically route traffic between containers that contain the new site features for testing.**

正确性分析：容器化部署需要额外的容器管理工具（如EKS或ECS），并且手动管理EC2实例和容器增加了运营开销。

虽然可以动态路由流量进行测试，但复杂性较高，不符合“最低运营开销”的要求。

结论：此选项错误。

### 3. 我的答案

我选择的答案是：B

### 4. 官方答案

官方正确答案是：B

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Elastic Beanstalk是一个托管服务，能够满足高可用性、最低运营开销以及频繁测试新功能的需求，是本题的最佳选择。



## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

### Question #191

### Topic 1

A company has an ordering application that stores customer information in Amazon RDS for MySQL. During regular business hours, employees run one-time queries for reporting purposes. Timeouts are occurring during order processing because the reporting queries are taking a long time to run. The company needs to eliminate the timeouts without preventing employees from performing queries.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司有一个订购应用程序，该应用程序将客户信息存储在 Amazon RDS for MySQL 中。在正常营业时间，员工会运行一次性查询以进行报告。由于报告查询运行时间过长，订单处理期间出现了超时问题。公司需要消除超时问题，同时不妨碍员工执行查询。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些需求？

A. Create a read replica. Move reporting queries to the read replica. **Most Voted**

创建一个只读副本。将报告查询移至只读副本。

B. Create a read replica. Distribute the ordering application to the primary DB instance and the read replica.

创建一个只读副本。将订购应用程序分配到主数据库实例和只读副本。

C. Migrate the ordering application to Amazon DynamoDB with on-demand capacity.

将订购应用程序迁移到具有按需容量的 Amazon DynamoDB。

D. Schedule the reporting queries for non-peak hours.

将报告查询安排在非高峰时段运行。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon RDS的读副本功能及其用途。  
如何优化数据库性能以避免主实例的性能瓶颈。  
解决读写分离场景中的性能问题。

## 2. 选项分析

### A. Create a read replica. Move reporting queries to the read replica.

正确：创建一个读副本可以有效分担主数据库实例的读取压力。将报告查询移至读副本可以避免主实例因查询负载过高而发生超时。

这是解决读写分离问题的最佳实践。

### B. Create a read replica. Distribute the ordering application to the primary DB instance and the read replica.

错误：读副本是只读的，无法处理写操作。订购应用程序需要写入数据，因此不能分配到读副本。

此选项不符合实际需求。

### C. Migrate the ordering application to Amazon DynamoDB with on-demand capacity.

错误：虽然DynamoDB是一个高性能的NoSQL数据库，但迁移到DynamoDB需要对应用程序进行重大改动。

题目中并未提到需要更改数据库类型，因此此选项不符合要求。

### D. Schedule the reporting queries for non-peak hours.

错误：虽然安排查询在非高峰时段运行可以减少主实例的压力，但这并不能完全解决问题。

员工可能需要随时运行查询，因此此选项不符合需求。

## 3. 我选的答案

A. Create a read replica. Move reporting queries to the read replica.

## 4. 官方答案

A. Create a read replica. Move reporting queries to the read replica.

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：读副本是解决数据库读写分离问题的最佳实践，能够有效分担主实例的读取压力，避免超时问题。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

### Question #192

### Topic 1

A hospital wants to create digital copies for its large collection of historical written records. The hospital will continue to add hundreds of new documents each day. The hospital's data team will scan the documents and will upload the documents to the AWS Cloud.

A solutions architect must implement a solution to analyze the documents, extract the medical information, and store the documents so that an application can run SQL queries on the data. The solution must maximize scalability and operational efficiency.

Which combination of steps should the solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家医院希望为其大量的历史书面记录创建数字副本。医院将继续每天添加数百份新文件。医院的数据团队将扫描这些文件并将文件上传到AWS Cloud。

一位解决方案架构师必须实施一个解决方案，以分析这些文件、提取医疗信息并存储文件，以便应用程序可以对数据运行SQL查询。该解决方案必须最大化可扩展性和运营效率。

解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求？（选择两个。）

A. Write the document information to an Amazon EC2 instance that runs a MySQL database.

将文件信息写入运行MySQL数据库的Amazon EC2实例。

B. Write the document information to an Amazon S3 bucket. Use Amazon Athena to query the data. **Most Voted**

将文件信息写入Amazon S3 bucket。使用Amazon Athena查询数据。

C. Create an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances to run a custom application that processes the scanned files and extracts the medical information.

创建一个Amazon EC2实例的Auto Scaling组，以运行一个处理扫描文件并提取医疗信息的自定义应用程序。

D. Create an AWS Lambda function that runs when new documents are uploaded. Use Amazon Rekognition to convert the documents to raw text. Use Amazon Transcribe Medical to detect and extract relevant medical information from the text.

创建一个AWS Lambda函数，当上传新文件时运行。使用Amazon Rekognition将文件转换为原始文本。使用Amazon Transcribe Medical检测并从文本中提取相关的医疗信息。

E. Create an AWS Lambda function that runs when new documents are uploaded. Use Amazon Textract to convert the documents to raw text. Use Amazon Comprehend Medical to detect and extract relevant medical information from the text.

**Most Voted**

创建一个AWS Lambda函数，当上传新文件时运行。使用Amazon Textract将文件转换为原始文本。使用Amazon Comprehend Medical检测并从文本中提取相关的医疗信息。

Correct Answer: BE

正确答案: BE

Community vote distribution

社区投票分布

BE (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon S3的存储能力及与其他服务的集成能力。  
Amazon Athena的SQL查询功能及其与S3的集成。  
Amazon Textract的文档文本提取功能。  
Amazon Comprehend Medical的医疗信息提取功能。  
AWS Lambda的事件驱动架构及无服务器计算能力。

### 2. 选项分析

**A. Write the document information to an Amazon EC2 instance that runs a MySQL database.**

错误：使用EC2实例运行MySQL数据库不符合“最大化可扩展性和操作效率”的要求。EC2需要手动管理，且MySQL在处理大规模数据时可能不如S3和Athena高效。

**B. Write the document information to an Amazon S3 bucket. Use Amazon Athena to query the data.**

正确：Amazon S3提供高可扩展性和低成本存储，适合存储大量文档。Amazon Athena可以直接查询存储在S3中的数据，支持SQL查询，符合题目要求。

**C. Create an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances to run a custom application that processes the scanned files and extracts the medical information.**

错误：使用EC2实例运行自定义应用程序需要手动管理和维护，增加了操作复杂性，不符合“最大化操作效率”的要求。

**D. Create an AWS Lambda function that runs when new documents are uploaded. Use Amazon Rekognition to convert the documents to raw text. Use Amazon Transcribe Medical to detect and extract relevant medical information from the text.**

错误：Amazon Rekognition主要用于图像和视频分析，不适合文档文本提取。Amazon Transcribe Medical用于语音转录，不适合从文档中提取医疗信息。

**E. Create an AWS Lambda function that runs when new documents are uploaded. Use Amazon Textract to convert the documents to raw text. Use Amazon Comprehend Medical to detect and extract relevant medical information from the text.**

正确：AWS Lambda可以自动触发处理上传的文档，Amazon Textract可以从文档中提取文本，Amazon Comprehend Medical可以从文本中提取医疗信息，符合题目要求。

### 3. 我选的答案

B

E

### 4. 官方答案

B

E

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。



## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #193

### Topic 1

A company is running a batch application on Amazon EC2 instances. The application consists of a backend with multiple Amazon RDS databases. The application is causing a high number of reads on the databases. A solutions architect must reduce the number of database reads while ensuring high availability.

What should the solutions architect do to meet this requirement?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行一个批处理应用程序。该应用程序由一个后端和多个 Amazon RDS 数据库组成。该应用程序对数据库造成了大量读取操作。解决方案架构师必须减少数据库读取次数，同时确保高可用性。

解决方案架构师应该怎么做以满足这一要求？

A. Add Amazon RDS read replicas. **Most Voted**

添加 Amazon RDS 只读副本。

B. Use Amazon ElastiCache for Redis.

使用 Amazon ElastiCache for Redis。

C. Use Amazon Route 53 DNS caching

使用 Amazon Route 53 DNS 缓存。

D. Use Amazon ElastiCache for Memcached.

使用 Amazon ElastiCache for Memcached。

### Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (61%)

B (39%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon RDS的高可用性和性能优化功能，包括读副本。

缓存服务的使用，包括Amazon ElastiCache（Redis和Memcached）。

DNS缓存的功能和适用场景。

## 2. 选项分析

### A. Add Amazon RDS read replicas.

正确：Amazon RDS读副本可以有效减少主数据库的读取压力，同时提供高可用性。读副本是专门设计用于处理高读取负载的场景。

符合题目要求：减少数据库读取次数并确保高可用性。

### B. Use Amazon ElastiCache for Redis.

错误：虽然Redis可以作为缓存层减少数据库读取压力，但题目没有提到应用程序支持Redis或需要复杂的缓存逻辑。

Redis适用于需要高性能缓存的场景，但它并不直接提供数据库的高可用性功能。

### C. Use Amazon Route 53 DNS caching.

错误：Route 53 DNS缓存主要用于优化域名解析速度，与减少数据库读取次数无关。

不符合题目要求：无法直接解决数据库读取压力问题。

### D. Use Amazon ElastiCache for Memcached.

错误：Memcached与Redis类似，可以作为缓存层减少数据库读取压力，但题目没有提到应用程序支持Memcached。

Memcached也不直接提供数据库的高可用性功能。

## 3. 我选的答案

A. Add Amazon RDS read replicas.

## 4. 官方答案

A. Add Amazon RDS read replicas.

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：读副本是解决高读取负载的最佳实践，同时确保高可用性。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #194

### Topic 1

A company needs to run a critical application on AWS. The company needs to use Amazon EC2 for the application's database. The database must be highly available and must fail over automatically if a disruptive event occurs.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要在 AWS 上运行一个关键应用程序。该公司需要使用 Amazon EC2 来运行应用程序的数据库。数据库必须具有高可用性，并且在发生中断事件时必须能够自动故障转移。

哪种解决方案能够满足这些要求？

A. Launch two EC2 instances, each in a different Availability Zone in the same AWS Region. Install the database on both EC2 instances. Configure the EC2 instances as a cluster. Set up database replication. **Most Voted**

启动两个 EC2 实例，每个实例位于同一 AWS 区域的不同可用区中。在两个 EC2 实例上安装数据库。将 EC2 实例配置为一个集群。设置数据库复制。

B. Launch an EC2 instance in an Availability Zone. Install the database on the EC2 instance. Use an Amazon Machine Image (AMI) to back up the data. Use AWS CloudFormation to automate provisioning of the EC2 instance if a disruptive event occurs. 在一个可用区中启动一个 EC2 实例。在 EC2 实例上安装数据库。使用 Amazon Machine Image (AMI) 来备份数据。如果发生中断事件，使用 AWS CloudFormation 自动化 EC2 实例的配置。

C. Launch two EC2 instances, each in a different AWS Region. Install the database on both EC2 instances. Set up database replication. Fail over the database to a second Region.

启动两个 EC2 实例，每个实例位于不同的 AWS 区域。在两个 EC2 实例上安装数据库。设置数据库复制。将数据库故障转移到第二个区域。

D. Launch an EC2 instance in an Availability Zone. Install the database on the EC2 instance. Use an Amazon Machine Image (AMI) to back up the data. Use EC2 automatic recovery to recover the instance if a disruptive event occurs.

在一个可用区中启动一个 EC2 实例。在 EC2 实例上安装数据库。使用 Amazon Machine Image (AMI) 来备份数据。如果发生中断事件，使用 EC2 自动恢复功能来恢复实例。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

高可用性架构设计

跨可用区部署

数据库复制与故障转移

### 2. 选项分析

**A. Launch two EC2 instances, each in a different Availability Zone in the same AWS Region. Install the database on both EC2 instances. Configure the EC2 instances as a cluster. Set up database replication.**

正确：此选项符合高可用性要求，因为它在同一区域的不同可用区中部署了两个 EC2 实例，并设置了数据库复制和集群配置。这样可以确保在一个可用区发生故障时，另一个可用区的实例可以继续运行。

**B. Launch an EC2 instance in an Availability Zone. Install the database on the EC2 instance. Use an Amazon Machine Image (AMI) to back up the data. Use AWS CloudFormation to automate provisioning of the EC2 instance if a disruptive event occurs.**

错误：此选项仅在一个可用区中部署了一个 EC2 实例，没有提供跨可用区的高可用性。虽然使用 AMI 和 CloudFormation 可以快速恢复，但这不是自动故障转移，也无法满足高可用性要求。

**C. Launch two EC2 instances, each in a different AWS Region. Install the database on both EC2 instances. Set up database replication. Fail over the database to a second Region.**

错误：跨区域部署虽然可以提供灾难恢复，但它不是高可用性解决方案。跨区域故障转移通常需要手动干预，且延迟较高，不符合题目要求的自动故障转移。

**D. Launch an EC2 instance in an Availability Zone. Install the database on the EC2 instance. Use an Amazon Machine Image (AMI) to back up the data. Use EC2 automatic recovery to recover the instance if a disruptive event occurs.**

错误：EC2 自动恢复仅适用于实例级别的故障（如硬件故障），而不是可用区级别的故障。此外，此选项没有跨可用区的部署，无法满足高可用性要求。

### 3. 我的选择

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #195

### Topic 1

A company's order system sends requests from clients to Amazon EC2 instances. The EC2 instances process the orders and then store the orders in a database on Amazon RDS. Users report that they must reprocess orders when the system fails. The company wants a resilient solution that can process orders automatically if a system outage occurs.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司的订单系统将来自客户端的请求发送到 Amazon EC2 实例。EC2 实例处理订单，然后将订单存储在 Amazon RDS 数据库中。用户报告说，当系统发生故障时，他们必须重新处理订单。公司希望实现一个具有弹性能力的解决方案，以便在系统中断发生时能够自动处理订单。

解决方案架构师应该怎么做才能满足这些要求？

A. Move the EC2 instances into an Auto Scaling group. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule to target an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) task.

将 EC2 实例移入 Auto Scaling 组。创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则以定位一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 任务。

B. Move the EC2 instances into an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer (ALB). Update the order system to send messages to the ALB endpoint.

将 EC2 实例移入 Auto Scaling 组，并置于一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。更新订单系统以将消息发送到 ALB 端点。

C. Move the EC2 instances into an Auto Scaling group. Configure the order system to send messages to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure the EC2 instances to consume messages from the queue. **Most Voted**

将 EC2 实例移入 Auto Scaling 组。配置订单系统以将消息发送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。配置 EC2 实例以从队列中消费消息。

D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Create an AWS Lambda function, and subscribe the function to the SNS topic. Configure the order system to send messages to the SNS topic. Send a command to the EC2 instances to process the messages by using AWS Systems Manager Run Command.

创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。创建一个 AWS Lambda 函数，并将该函数订阅到 SNS 主题。配置订单系统以将消息发送到 SNS 主题。通过使用 AWS Systems Manager Run Command 向 EC2 实例发送命令以处理消息。

**Correct Answer: C**

正确答案: C

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

高可用性和弹性架构设计

Amazon EC2 Auto Scaling 的使用

Amazon Simple Queue Service (SQS) 的消息队列功能

如何设计系统以避免单点故障

### 2. 选项分析

**A. Move the EC2 instances into an Auto Scaling group. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule to target an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) task.**

**分析：**

将 EC2 实例移入 Auto Scaling 组是正确的，因为它可以提供弹性和高可用性。

使用 EventBridge 和 ECS 任务并不适合解决订单系统的消息处理问题。EventBridge 主要用于事件驱动的架构，而 ECS 任务的使用并未明确解决消息的持久性问题。

此选项未提到如何处理消息的持久性和重试机制，因此不符合要求。

**结论：** 错误。

**B. Move the EC2 instances into an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer (ALB). Update the order system to send messages to the ALB endpoint.**

**分析：**

将 EC2 实例移入 Auto Scaling 组是正确的，因为它可以提供弹性和高可用性。

使用 ALB 作为消息传递的入口点并不适合订单系统的需求。ALB 主要用于处理 HTTP/HTTPS 请求，而不是消息队列的功能。

此选项未解决消息的持久性问题，也未提供重试机制，因此不符合要求。

**结论：** 错误。

**C. Move the EC2 instances into an Auto Scaling group. Configure the order system to send messages to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure the EC2 instances to consume messages from the queue.**

**分析：**

将 EC2 实例移入 Auto Scaling 组是正确的，因为它可以提供弹性和高可用性。

使用 Amazon SQS 队列可以确保消息的持久性，并提供重试机制，适合处理订单系统的需求。

EC2 实例可以从 SQS 队列中消费消息，确保即使系统发生故障，消息仍然可以被处理。

**结论：** 正确。

**D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Create an AWS Lambda function, and subscribe the function to the SNS topic. Configure the order system to send messages to the SNS topic. Send a command to the EC2 instances to process the messages by using AWS Systems Manager Run Command.**

**分析：**

使用 SNS 主题和 Lambda 函数可以实现消息的分发，但 SNS 不提供消息的持久性和重试机制。

通过 Systems Manager Run Command 向 EC2 实例发送命令处理消息的方式较为复杂，并不适合订单系统的需求。

此选项未解决消息的持久性问题，因此不符合要求。

**结论：** 错误。

### 3. 我的答案

C

### 4. 官方答案

C

### 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，选项 C 是唯一能够满足高可用性、消息持久性和自动处理需求的解决方案。



## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #196

### Topic 1

A company runs an application on a large fleet of Amazon EC2 instances. The application reads and writes entries into an Amazon DynamoDB table. The size of the DynamoDB table continuously grows, but the application needs only data from the last 30 days. The company needs a solution that minimizes cost and development effort.

Which solution meets these requirements?

一家公司在大量的 Amazon EC2 实例上运行一个应用程序。该应用程序在 Amazon DynamoDB 表中读取和写入条目。DynamoDB 表的大小不断增长，但该应用程序仅需要过去 30 天的数据。公司需要一个解决方案以最小化成本和开发工作量。

满足这些要求的解决方案是什么？

A. Use an AWS CloudFormation template to deploy the complete solution. Redeploy the CloudFormation stack every 30 days, and delete the original stack.

使用 AWS CloudFormation 模板部署完整解决方案。每 30 天重新部署 CloudFormation 堆栈，并删除原始堆栈。

B. Use an EC2 instance that runs a monitoring application from AWS Marketplace. Configure the monitoring application to use Amazon DynamoDB Streams to store the timestamp when a new item is created in the table. Use a script that runs on the EC2 instance to delete items that have a timestamp that is older than 30 days.

使用运行来自 AWS Marketplace 的监控应用程序的 EC2 实例。配置监控应用程序使用 Amazon DynamoDB Streams 存储表中新项目创建时的时间戳。在 EC2 实例上运行一个脚本以删除时间戳超过 30 天的项目。

C. Configure Amazon DynamoDB Streams to invoke an AWS Lambda function when a new item is created in the table.

Configure the Lambda function to delete items in the table that are older than 30 days.

配置 Amazon DynamoDB Streams 在表中新项目创建时调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以删除表中超过 30 天的项目。

D. Extend the application to add an attribute that has a value of the current timestamp plus 30 days to each new item that is created in the table. Configure DynamoDB to use the attribute as the TTL attribute. **Most Voted**

扩展应用程序，为表中新创建的每个项目添加一个属性，该属性的值为当前时间戳加 30 天。配置 DynamoDB 使用该属性作为 TTL 属性。

**Correct Answer: D**

正确答案: D

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的TTL (Time-to-Live) 功能。

如何优化成本和减少开发工作量。

使用AWS服务的最佳实践。

### 2. 选项分析

**A. 使用 AWS CloudFormation 模板部署完整解决方案。每 30 天重新部署 CloudFormation 堆栈，并删除原始堆栈。**

错误：CloudFormation主要用于资源的自动化部署和管理，而不是数据管理。重新部署整个堆栈并删除原始堆栈的方式效率低下，且不符合“最小化开发工作量”的要求。

**B. 使用运行来自 AWS Marketplace 的监控应用程序的 EC2 实例。配置监控应用程序使用 Amazon DynamoDB Streams 存储表中新项目创建时的时间戳。在 EC2 实例上运行一个脚本以删除时间戳超过 30 天的项目。**

错误：这种方法需要额外的EC2实例和监控应用程序，增加了成本和复杂性。手动运行脚本也增加了开发工作量，不符合“最小化成本和开发工作量”的要求。

**C. 配置 Amazon DynamoDB Streams 在表中新项目创建时调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以删除表中超过 30 天的项目。**

错误：虽然使用Lambda函数可以自动化删除操作，但需要额外的开发工作来编写和维护Lambda函数逻辑。相比D选项，开发工作量更大。

**D. 扩展应用程序，为表中新创建的每个项目添加一个属性，该属性的值为当前时间戳加 30 天。配置 DynamoDB 使用该属性作为 TTL 属性。**

正确：DynamoDB的TTL功能可以自动删除过期数据，无需额外的开发工作或资源。通过设置TTL属性，DynamoDB会自动清理超过30天的数据，符合“最小化成本和开发工作量”的要求。

### 3. 我的答案

D

### 4. 官方答案

D

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #197

### Topic 1

A company has a Microsoft .NET application that runs on an on-premises Windows Server. The application stores data by using an Oracle Database Standard Edition server. The company is planning a migration to AWS and wants to minimize development changes while moving the application. The AWS application environment should be highly available.

Which combination of actions should the company take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司有一个 Microsoft .NET 应用程序，运行在本地的 Windows Server 上。该应用程序使用 Oracle Database Standard Edition 服务器存储数据。公司计划迁移到 AWS，并希望在迁移应用程序时尽量减少开发更改。AWS 应用程序环境应具有高可用性。

公司应该采取哪些行动组合以满足这些要求？（选择两个）

A. Refactor the application as serverless with AWS Lambda functions running .NET Core.

将应用程序重构为无服务器架构，使用运行 .NET Core 的 AWS Lambda 函数。

B. Rehost the application in AWS Elastic Beanstalk with the .NET platform in a Multi-AZ deployment. **Most Voted**

将应用程序重新托管到 AWS Elastic Beanstalk，使用 .NET 平台进行多可用区部署。

C. Replatform the application to run on Amazon EC2 with the Amazon Linux Amazon Machine Image (AMI).

将应用程序重新平台化以运行在 Amazon EC2 上，使用 Amazon Linux Amazon Machine Image (AMI)。

D. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate from the Oracle database to Amazon DynamoDB in a Multi-AZ deployment.

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 从 Oracle 数据库迁移到 Amazon DynamoDB，并进行多可用区部署。

E. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate from the Oracle database to Oracle on Amazon RDS in a Multi-AZ deployment. **Most Voted**

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 从 Oracle 数据库迁移到 Amazon RDS 上的 Oracle，并进行多可用区部署。

**Correct Answer:** BE

正确答案: BE

Community vote distribution

社区投票分布

BE (97%)

3%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

应用程序迁移到AWS的策略，包括重托管（Rehosting）、重新平台化（Replatforming）、重构（Refactoring）。高可用架构设计，包括多可用区（Multi-AZ）部署。

AWS服务的使用，包括AWS Elastic Beanstalk、Amazon RDS、AWS Database Migration Service (DMS)。

### 2. 选项分析

**A. Refactor the application as serverless with AWS Lambda functions running .NET Core.**

错误：重构应用程序为无服务器架构需要大量开发工作，与题目要求的“最小化开发更改”不符。

**B. Rehost the application in AWS Elastic Beanstalk with the .NET platform in a Multi-AZ deployment.**

正确：AWS Elastic Beanstalk支持.NET平台，可以快速迁移应用程序，同时支持多可用区部署以实现高可用性。

**C. Replatform the application to run on Amazon EC2 with the Amazon Linux Amazon Machine Image (AMI).**

错误：题目提到应用程序运行在Windows Server上，而Amazon Linux AMI不支持Windows环境，迁移到Linux需要大量开发工作。

**D. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate from the Oracle database to Amazon DynamoDB in a Multi-AZ deployment.**

错误：DynamoDB是NoSQL数据库，与现有的Oracle数据库（关系型数据库）架构不兼容，迁移到DynamoDB需要对应用程序进行大量修改。

**E. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate from the Oracle database to Oracle on Amazon RDS in a Multi-AZ deployment.**

正确：Amazon RDS支持Oracle数据库，可以使用AWS DMS进行迁移，同时支持多可用区部署以实现高可用性。

### 3. 我选的答案

B

E

### 4. 官方答案

B

E

### 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。



## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #198

Topic 1

A company runs a containerized application on a Kubernetes cluster in an on-premises data center. The company is using a MongoDB database for data storage. The company wants to migrate some of these environments to AWS, but no code changes or deployment method changes are possible at this time. The company needs a solution that minimizes operational overhead.

Which solution meets these requirements?

一家公司在本地数据中心的 Kubernetes 集群上运行容器化应用程序。该公司使用 MongoDB 数据库进行数据存储。公司希望将其一些环境迁移到 AWS，但目前无法进行代码更改或部署方法更改。公司需要一个能够最大限度减少运营开销的解决方案。

哪个解决方案满足这些要求？

A. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with Amazon EC2 worker nodes for compute and MongoDB on EC2 for data storage.

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 Amazon EC2 工作节点进行计算，以及在 EC2 上运行 MongoDB 进行数据存储。

B. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with AWS Fargate for compute and Amazon DynamoDB for data storage

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 AWS Fargate 进行计算，以及使用 Amazon DynamoDB 进行数据存储。

C. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with Amazon EC2 worker nodes for compute and Amazon DynamoDB for data storage.

使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和 Amazon EC2 工作节点进行计算，以及使用 Amazon DynamoDB 进行数据存储。

D. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with AWS Fargate for compute and Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) for data storage. **Most Voted**

使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和 AWS Fargate 进行计算，以及使用 Amazon DocumentDB (具有 MongoDB 兼容性) 进行数据存储。

**Correct Answer: D**

正确答案: D

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

容器化应用的迁移与部署：了解如何将现有的容器化应用迁移到AWS。

计算服务选择：熟悉Amazon ECS、Amazon EKS以及AWS Fargate的使用场景。

数据库服务选择：了解MongoDB与AWS数据库服务的兼容性。

操作开销最小化：选择托管服务以减少管理工作。

### 2. 选项分析

**A. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with Amazon EC2 worker nodes for compute and MongoDB on EC2 for data storage.**

正确性分析：Amazon ECS可以运行容器化应用，但使用EC2实例运行MongoDB会增加管理开销（如手动安装、维护、备份等）。

错误原因：不符合“最小化操作开销”的要求。

**B. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with AWS Fargate for compute and Amazon DynamoDB for data storage.**

正确性分析：AWS Fargate减少了管理计算资源的开销，但DynamoDB是NoSQL数据库，与MongoDB的兼容性较低。

错误原因：需要代码修改以适配DynamoDB，不符合“不做代码或部署方法更改”的要求。

**C. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with Amazon EC2 worker nodes for compute and Amazon DynamoDB for data storage.**

正确性分析：Amazon EKS支持Kubernetes，但DynamoDB与MongoDB不兼容，且EC2 worker nodes增加了管理开销。

错误原因：不符合“不做代码更改”和“最小化操作开销”的要求。

**D. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with AWS Fargate for compute and Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) for data storage.**

正确性分析：Amazon EKS支持Kubernetes，AWS Fargate减少了计算资源管理开销，Amazon DocumentDB与MongoDB兼容，满足“不做代码更改”的要求。

正确原因：完全符合题目要求，最小化操作开销且无需代码或部署方法更改。

### 3. 我的答案

D

### 4. 官方答案

D

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

**AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)**

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

## Question #199

## Topic 1

A telemarketing company is designing its customer call center functionality on AWS. The company needs a solution that provides multiple speaker recognition and generates transcript files. The company wants to query the transcript files to analyze the business patterns. The transcript files must be stored for 7 years for auditing purposes.

Which solution will meet these requirements?

一家电话营销公司正在设计其基于AWS的客户呼叫中心功能。公司需要一个解决方案，能够提供多位讲话者识别并生成转录文件。公司希望查询转录文件以分析业务模式。这些转录文件必须存储7年以满足审计要求。

哪个解决方案能够满足这些需求？

A. Use Amazon Rekognition for multiple speaker recognition. Store the transcript files in Amazon S3. Use machine learning models for transcript file analysis.

使用Amazon Rekognition进行多位讲话者识别。将转录文件存储在Amazon S3中。使用机器学习模型进行转录文件分析。

B. Use Amazon Transcribe for multiple speaker recognition. Use Amazon Athena for transcript file analysis. **Most Voted**  
使用Amazon Transcribe进行多位讲话者识别。使用Amazon Athena进行转录文件分析。

C. Use Amazon Translate for multiple speaker recognition. Store the transcript files in Amazon Redshift. Use SQL queries for transcript file analysis.

使用Amazon Translate进行多位讲话者识别。将转录文件存储在Amazon Redshift中。使用SQL查询进行转录文件分析。

D. Use Amazon Rekognition for multiple speaker recognition. Store the transcript files in Amazon S3. Use Amazon Textract for transcript file analysis.

使用Amazon Rekognition进行多位讲话者识别。将转录文件存储在Amazon S3中。使用Amazon Textract进行转录文件分析。

**Correct Answer: B**

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (93%)

4%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon Transcribe的功能：多位讲话者识别和生成转录文件。

Amazon Athena的功能：基于SQL查询分析存储在Amazon S3中的数据。

数据存储与合规性：使用Amazon S3存储数据并满足长期存储需求（7年）。

### 2. 选项分析

**A. 使用Amazon Rekognition进行多位讲话者识别。将转录文件存储在Amazon S3中。使用机器学习模型进行转录文件分析。**

错误：Amazon Rekognition主要用于图像和视频分析，不支持多位讲话者识别。

正确：Amazon S3可以存储转录文件，满足长期存储需求。

错误：题目没有明确要求使用机器学习模型进行分析，且未提到具体的分析工具。

**B. 使用Amazon Transcribe进行多位讲话者识别。使用Amazon Athena进行转录文件分析。**

正确：Amazon Transcribe支持多位讲话者识别并生成转录文件。

正确：Amazon Athena可以对存储在Amazon S3中的转录文件进行SQL查询分析。

正确：Amazon S3可以满足7年的长期存储需求。

**C. 使用Amazon Translate进行多位讲话者识别。将转录文件存储在Amazon Redshift中。使用SQL查询进行转录文件分析。**

错误：Amazon Translate用于语言翻译，不支持多位讲话者识别。

错误：Amazon Redshift是数据仓库服务，虽然支持SQL查询，但不适合存储转录文件进行长期存储。

**D. 使用Amazon Rekognition进行多位讲话者识别。将转录文件存储在Amazon S3中。使用Amazon Textract进行转录文件分析。**

错误：Amazon Rekognition不支持多位讲话者识别。

正确：Amazon S3可以存储转录文件，满足长期存储需求。

错误：Amazon Textract用于提取文档中的文本信息，不适合分析转录文件。

### 3. 我的选择

B

### 4. 官方答案

B

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #200

### Topic 1

A company hosts its application on AWS. The company uses Amazon Cognito to manage users. When users log in to the application, the application fetches required data from Amazon DynamoDB by using a REST API that is hosted in Amazon API Gateway. The company wants an AWS managed solution that will control access to the REST API to reduce development efforts.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在 AWS 上托管其应用程序。该公司使用 Amazon Cognito 来管理用户。当用户登录到应用程序时，应用程序通过托管在 Amazon API Gateway 中的 REST API 从 Amazon DynamoDB 获取所需数据。该公司希望使用 AWS 托管解决方案来控制对 REST API 的访问，以减少开发工作量。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Configure an AWS Lambda function to be an authorizer in API Gateway to validate which user made the request.

配置一个 AWS Lambda 函数作为 API Gateway 中的授权器，用于验证哪个用户发出了请求。

B. For each user, create and assign an API key that must be sent with each request. Validate the key by using an AWS Lambda function.

为每个用户创建并分配一个必须随每次请求发送的 API 密钥。使用 AWS Lambda 函数验证该密钥。

C. Send the user's email address in the header with every request. Invoke an AWS Lambda function to validate that the user with that email address has proper access.

在每次请求的头部中发送用户的电子邮件地址。调用一个 AWS Lambda 函数以验证具有该电子邮件地址的用户是否具有适当的访问权限。

D. Configure an Amazon Cognito user pool authorizer in API Gateway to allow Amazon Cognito to validate each request.

**Most Voted**

在 API Gateway 中配置一个 Amazon Cognito 用户池授权器，以允许 Amazon Cognito 验证每个请求。

### Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (98%)

2

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon Cognito用户池的功能与集成。

API Gateway的授权机制，包括Lambda授权器和Cognito用户池授权器。

如何选择AWS托管解决方案以减少开发和运维工作。

### 2. 选项分析

**A. 配置一个 AWS Lambda 函数作为 API Gateway 中的授权器，用于验证哪个用户发出了请求。**

分析：虽然Lambda授权器可以实现用户验证，但它需要开发和维护自定义代码，增加了运维工作量。这不符合题目要求的“减少开发努力”和“最少运维开销”。因此此选项错误。

**B. 为每个用户创建并分配一个必须随每次请求发送的 API 密钥。使用 AWS Lambda 函数验证该密钥。**

分析：API密钥的管理和分配需要额外的开发工作，并且API密钥本身并不提供用户身份验证功能。还需要额外的Lambda函数来验证密钥，这增加了运维复杂性。因此此选项错误。

**C. 在每次请求的头部中发送用户的电子邮件地址。调用一个 AWS Lambda 函数以验证具有该电子邮件地址的用户是否具有适当的访问权限。**

分析：这种方法需要开发和维护自定义Lambda函数来验证用户权限，并且直接发送用户的电子邮件地址可能存在安全隐患。这不符合题目要求的“减少开发努力”和“最少运维开销”。因此此选项错误。

**D. 在 API Gateway 中配置一个 Amazon Cognito 用户池授权器，以允许 Amazon Cognito 验证每个请求。**

分析：Amazon Cognito用户池授权器是AWS托管的解决方案，能够直接与API Gateway集成，自动处理用户身份验证和授权。这种方法减少了开发工作量和运维开销，完全符合题目要求。因此此选项正确。

### 3. 我选的答案

D

### 4. 官方答案

D

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #201

### Topic 1

A company is developing a marketing communications service that targets mobile app users. The company needs to send confirmation messages with Short Message Service (SMS) to its users. The users must be able to reply to the SMS messages. The company must store the responses for a year for analysis.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司正在开发一个针对移动应用用户的营销通信服务。该公司需要通过短消息服务（SMS）向用户发送确认消息。用户必须能够回复这些SMS消息。公司必须将回复存储一年以供分析。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些要求？

A. Create an Amazon Connect contact flow to send the SMS messages. Use AWS Lambda to process the responses.  
创建一个Amazon Connect联系流程以发送SMS消息。使用AWS Lambda处理回复。

B. Build an Amazon Pinpoint journey. Configure Amazon Pinpoint to send events to an Amazon Kinesis data stream for analysis and archiving. **Most Voted**  
构建一个Amazon Pinpoint旅程。配置Amazon Pinpoint将事件发送到Amazon Kinesis数据流以进行分析和归档。

C. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to distribute the SMS messages. Use AWS Lambda to process the responses.  
使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 分发SMS消息。使用AWS Lambda处理回复。

D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) FIFO topic. Subscribe an Amazon Kinesis data stream to the SNS topic for analysis and archiving.  
创建一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) FIFO主题。订阅一个Amazon Kinesis数据流到SNS主题以进行分析和归档。

### Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (90%)

7%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon Pinpoint的功能和使用场景。

如何处理和存储SMS消息及其回复。

数据流的分析与归档 (Amazon Kinesis) 。

### 2. 选项分析

**A. Create an Amazon Connect contact flow to send the SMS messages. Use AWS Lambda to process the responses.**

Amazon Connect主要用于构建呼叫中心解决方案，而不是发送SMS消息。

虽然可以使用AWS Lambda处理回复，但Amazon Connect并不适合此场景。

**错误原因：**此选项不符合发送SMS消息和存储回复的需求。

**B. Build an Amazon Pinpoint journey. Configure Amazon Pinpoint to send events to an Amazon Kinesis data stream for analysis and archiving.**

Amazon Pinpoint专门用于发送SMS消息和管理用户交互。

可以配置将事件发送到Amazon Kinesis数据流以进行分析和归档。

**正确原因：**此选项完全满足发送SMS消息、处理回复以及存储数据的需求。

**C. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to distribute the SMS messages. Use AWS Lambda to process the responses.**

Amazon SQS主要用于消息队列，而不是直接发送SMS消息。

虽然可以使用AWS Lambda处理回复，但SQS不适合发送SMS消息。

**错误原因：**此选项不符合发送SMS消息的需求。

**D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) FIFO topic. Subscribe an Amazon Kinesis data stream to the SNS topic for analysis and archiving.**

Amazon SNS可以发送通知，但不支持用户回复SMS消息。

FIFO主题主要用于严格的消息顺序，而不是SMS消息发送。

**错误原因：**此选项不支持用户回复SMS消息的需求。

### 3. 我的答案

**B. Build an Amazon Pinpoint journey. Configure Amazon Pinpoint to send events to an Amazon Kinesis data stream for analysis and archiving.**

### 4. 官方答案

**B. Build an Amazon Pinpoint journey. Configure Amazon Pinpoint to send events to an Amazon Kinesis data stream for analysis and archiving.**

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，Amazon Pinpoint是最适合此场景的服务。



## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #202

### Topic 1

A company is planning to move its data to an Amazon S3 bucket. The data must be encrypted when it is stored in the S3 bucket. Additionally, the encryption key must be automatically rotated every year.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司计划将其数据迁移到一个 Amazon S3 存储桶中。数据在存储到 S3 存储桶时必须被加密。此外，加密密钥必须每年自动轮换一次。

哪种解决方案能够以最少的操作开销满足这些要求？

A. Move the data to the S3 bucket. Use server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3). Use the built-in key rotation behavior of SSE-S3 encryption keys. **Most Voted**

将数据迁移到 S3 存储桶中。使用 Amazon S3 管理的加密密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密。利用 SSE-S3 加密密钥的内置密钥轮换功能。

B. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Enable automatic key rotation. Set the S3 bucket's default encryption behavior to use the customer managed KMS key. Move the data to the S3 bucket.

创建一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户管理密钥。启用自动密钥轮换。将 S3 存储桶的默认加密行为设置为使用客户管理的 KMS 密钥。将数据迁移到 S3 存储桶中。

C. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Set the S3 bucket's default encryption behavior to use the customer managed KMS key. Move the data to the S3 bucket. Manually rotate the KMS key every year.

创建一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户管理密钥。将 S3 存储桶的默认加密行为设置为使用客户管理的 KMS 密钥。将数据迁移到 S3 存储桶中。每年手动轮换 KMS 密钥。

D. Encrypt the data with customer key material before moving the data to the S3 bucket. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) key without key material. Import the customer key material into the KMS key. Enable automatic key rotation.

在将数据迁移到 S3 存储桶之前，使用客户密钥材料加密数据。创建一个没有密钥材料的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。将客户密钥材料导入到 KMS 密钥中。启用自动密钥轮换。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon S3存储桶的加密选项

服务器端加密 (SSE) 的类型: SSE-S3、SSE-KMS、SSE-C

AWS Key Management Service (KMS) 的功能, 包括密钥管理和自动轮换

如何选择最少的操作开销解决方案

### 2. 选项分析

**A. Move the data to the S3 bucket. Use server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3). Use the built-in key rotation behavior of SSE-S3 encryption keys.**

**分析:**

SSE-S3是Amazon S3的内置加密选项, 使用Amazon S3管理的加密密钥。

SSE-S3自动管理密钥的创建和轮换, 无需用户干预。

此选项完全满足题目要求, 并且操作开销最低。

**结论:** 正确。

**B. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Enable automatic key rotation. Set the S3 bucket's default encryption behavior to use the customer managed KMS key. Move the data to the S3 bucket.**

**分析:**

使用AWS KMS客户管理密钥可以实现加密和自动密钥轮换。

虽然满足题目要求, 但需要额外的配置和管理KMS密钥, 增加了操作开销。

**结论:** 错误。

**C. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Set the S3 bucket's default encryption behavior to use the customer managed KMS key. Move the data to the S3 bucket. Manually rotate the KMS key every year.**

**分析:**

手动轮换KMS密钥增加了操作开销, 不符合题目要求的“自动轮换”。

此选项不满足题目要求的最少操作开销。

**结论:** 错误。

**D. Encrypt the data with customer key material before moving the data to the S3 bucket. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) key without key material. Import the customer key material into the KMS key. Enable automatic key rotation.**

**分析:**

此选项要求用户在迁移数据之前手动加密数据, 并导入客户密钥材料到KMS。

操作复杂且不符合题目要求的“最少操作开销”。

**结论:** 错误。

### 3. 我选的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: A选项使用SSE-S3, 完全满足题目要求, 并且操作开销最低。



## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #203

### Topic 1

The customers of a finance company request appointments with financial advisors by sending text messages. A web application that runs on Amazon EC2 instances accepts the appointment requests. The text messages are published to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue through the web application. Another application that runs on EC2 instances then sends meeting invitations and meeting confirmation email messages to the customers. After successful scheduling, this application stores the meeting information in an Amazon DynamoDB database.

As the company expands, customers report that their meeting invitations are taking longer to arrive.

What should a solutions architect recommend to resolve this issue?

金融公司的客户通过发送短信请求与财务顾问预约。运行在 Amazon EC2 实例上的一个 Web 应用程序接受预约请求。这些短信通过 Web 应用程序发布到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。另一个运行在 EC2 实例上的应用程序随后向客户发送会议邀请和会议确认电子邮件。在成功安排会议后，该应用程序将会议信息存储在 Amazon DynamoDB 数据库中。

随着公司扩展，客户报告他们的会议邀请到达时间变长。

解决此问题，解决方案架构师应该推荐什么？

- A. Add a DynamoDB Accelerator (DAX) cluster in front of the DynamoDB database.  
在 DynamoDB 数据库前添加一个 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。
- B. Add an Amazon API Gateway API in front of the web application that accepts the appointment requests.  
在接受预约请求的 Web 应用程序前添加一个 Amazon API Gateway API。
- C. Add an Amazon CloudFront distribution. Set the origin as the web application that accepts the appointment requests.  
添加一个 Amazon CloudFront 分发。将源设置为接受预约请求的 Web 应用程序。
- D. Add an Auto Scaling group for the application that sends meeting invitations. Configure the Auto Scaling group to scale based on the depth of the SQS queue. **Most Voted**  
为发送会议邀请的应用程序添加一个 Auto Scaling 组。将 Auto Scaling 组配置为根据 SQS 队列的深度进行扩展。

**Correct Answer: D**

正确答案: D

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon SQS队列的使用和管理。

Auto Scaling组的配置和动态扩展能力。

如何优化应用程序性能以减少延迟。

### 2. 选项分析

**A. Add a DynamoDB Accelerator (DAX) cluster in front of the DynamoDB database.**

错误：DAX主要用于加速对DynamoDB的读取操作，而题目中提到的问题是会议邀请发送延迟，与DynamoDB的性能无关。

**B. Add an Amazon API Gateway API in front of the web application that accepts the appointment requests.**

错误：API Gateway可以优化请求的管理，但问题的核心是会议邀请发送延迟，而不是预约请求的处理速度。

**C. Add an Amazon CloudFront distribution. Set the origin as the web application that accepts the appointment requests.**

错误：CloudFront主要用于内容分发和缓存静态资源，与会议邀请发送延迟无关。

**D. Add an Auto Scaling group for the application that sends meeting invitations. Configure the Auto Scaling group to scale based on the depth of the SQS queue.**

正确：通过监控SQS队列的深度，Auto Scaling组可以动态扩展处理会议邀请的EC2实例数量，从而减少延迟。

### 3. 我选的答案

D

### 4. 官方答案

D

### 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

**AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)**

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

## Question #204

## Topic 1

An online retail company has more than 50 million active customers and receives more than 25,000 orders each day. The company collects purchase data for customers and stores this data in Amazon S3. Additional customer data is stored in Amazon RDS.

The company wants to make all the data available to various teams so that the teams can perform analytics. The solution must provide the ability to manage fine-grained permissions for the data and must minimize operational overhead.

Which solution will meet these requirements?

一家在线零售公司拥有超过5000万活跃客户，每天接收超过25,000个订单。该公司收集客户的购买数据并将这些数据存储在Amazon S3中。额外的客户数据存储在Amazon RDS中。

该公司希望将所有数据提供给不同的团队，以便团队能够进行分析。解决方案必须能够管理细粒度的数据权限，并且必须尽量减少运营开销。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Migrate the purchase data to write directly to Amazon RDS. Use RDS access controls to limit access.

将购买数据迁移为直接写入Amazon RDS。使用RDS访问控制来限制访问。

B. Schedule an AWS Lambda function to periodically copy data from Amazon RDS to Amazon S3. Create an AWS Glue crawler. Use Amazon Athena to query the data. Use S3 policies to limit access.

安排一个AWS Lambda函数定期将数据从Amazon RDS复制到Amazon S3。创建一个AWS Glue爬网程序。使用Amazon Athena查询数据。使用S3策略限制访问。

C. Create a data lake by using AWS Lake Formation. Create an AWS Glue JDBC connection to Amazon RDS. Register the S3 bucket in Lake Formation. Use Lake Formation access controls to limit access. **Most Voted**

使用AWS Lake Formation创建一个数据湖。创建一个AWS Glue JDBC连接到Amazon RDS。在Lake Formation中注册S3桶。使用Lake Formation访问控制来限制访问。

D. Create an Amazon Redshift cluster. Schedule an AWS Lambda function to periodically copy data from Amazon S3 and Amazon RDS to Amazon Redshift. Use Amazon Redshift access controls to limit access.

创建一个Amazon Redshift集群。安排一个AWS Lambda函数定期将数据从Amazon S3和Amazon RDS复制到Amazon Redshift。使用Amazon Redshift访问控制来限制访问。

**Correct Answer: C**

正确答案: C

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

数据湖的概念与实现：AWS Lake Formation

数据存储与分析：Amazon S3、Amazon RDS、Amazon Athena

权限管理：细粒度访问控制

数据集成与操作简化：AWS Glue、JDBC连接

### 2. 选项分析

**A. Migrate the purchase data to write directly to Amazon RDS. Use RDS access controls to limit access.**

**错误原因：**将所有数据迁移到Amazon RDS会导致存储成本增加，并且RDS不适合存储大量非结构化数据（如S3中的数据）。此外，RDS的权限管理不够灵活，无法满足细粒度权限要求。

**B. Schedule an AWS Lambda function to periodically copy data from Amazon RDS to Amazon S3. Create an AWS Glue crawler. Use Amazon Athena to query the data. Use S3 policies to limit access.**

**错误原因：**虽然此方案可以实现数据分析，但S3策略的权限管理不够细粒度，无法满足题目要求。此外，定期复制数据增加了操作复杂性。

**C. Create a data lake by using AWS Lake Formation. Create an AWS Glue JDBC connection to Amazon RDS. Register the S3 bucket in Lake Formation. Use Lake Formation access controls to limit access.**

**正确原因：**Lake Formation是专门设计用于构建数据湖的服务，支持细粒度权限管理。通过AWS Glue JDBC连接，可以集成RDS数据；通过注册S3桶，可以集成S3数据。此方案满足了题目对权限管理和操作简化的要求。

**D. Create an Amazon Redshift cluster. Schedule an AWS Lambda function to periodically copy data from Amazon S3 and Amazon RDS to Amazon Redshift. Use Amazon Redshift access controls to limit access.**

**错误原因：**虽然Redshift适合数据分析，但定期复制数据增加了操作复杂性。此外，Redshift的权限管理不如Lake Formation灵活，无法满足细粒度权限要求。

### 3. 我选的答案

C

### 4. 官方答案

C

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #205

### Topic 1

A company hosts a marketing website in an on-premises data center. The website consists of static documents and runs on a single server. An administrator updates the website content infrequently and uses an SFTP client to upload new documents.

The company decides to host its website on AWS and to use Amazon CloudFront. The company's solutions architect creates a CloudFront distribution. The solutions architect must design the most cost-effective and resilient architecture for website hosting to serve as the CloudFront origin.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在本地数据中心托管了一个营销网站。该网站由静态文档组成，并运行在一台服务器上。管理员很少更新网站内容，并使用 SFTP 客户端上传新的文档。

该公司决定将其网站托管在 AWS 上，并使用 Amazon CloudFront。公司的解决方案架构师创建了一个 CloudFront 分发。解决方案架构师必须设计一个最具成本效益和弹性的网站托管架构，以作为 CloudFront 的源。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create a virtual server by using Amazon Lightsail. Configure the web server in the Lightsail instance. Upload website content by using an SFTP client.

使用 Amazon Lightsail 创建一个虚拟服务器。在 Lightsail 实例中配置 Web 服务器。使用 SFTP 客户端上传网站内容。

B. Create an AWS Auto Scaling group for Amazon EC2 instances. Use an Application Load Balancer. Upload website content by using an SFTP client.

为 Amazon EC2 实例创建一个 AWS Auto Scaling 组。使用 Application Load Balancer。使用 SFTP 客户端上传网站内容。

C. Create a private Amazon S3 bucket. Use an S3 bucket policy to allow access from a CloudFront origin access identity (OAI). Upload website content by using the AWS CLI. **Most Voted**

创建一个私有 Amazon S3 存储桶。使用 S3 存储桶策略允许从 CloudFront 源访问身份 (OAI) 进行访问。使用 AWS CLI 上传网站内容。

D. Create a public Amazon S3 bucket. Configure AWS Transfer for SFTP. Configure the S3 bucket for website hosting. Upload website content by using the SFTP client.

创建一个公共 Amazon S3 存储桶。配置 AWS Transfer for SFTP。将 S3 存储桶配置为网站托管。使用 SFTP 客户端上传网站内容。

**Correct Answer: C**



正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (81%)

D (19%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的使用和配置。

Amazon S3作为静态网站托管的最佳实践。

如何设计成本优化和高可用的架构。

安全性：使用S3存储桶策略和CloudFront的源访问身份（OAI）。

### 2. 选项分析

**A. Create a virtual server by using Amazon Lightsail. Configure the web server in the Lightsail instance. Upload website content by using an SFTP client.**

正确性分析：Lightsail可以用于托管网站，但它需要运行一个虚拟服务器并配置Web服务器，这增加了管理复杂性和成本。

错误原因：题目要求最具成本效益和弹性的架构，而Lightsail需要持续运行实例，成本较高且不如S3的静态托管简单。

**B. Create an AWS Auto Scaling group for Amazon EC2 instances. Use an Application Load Balancer. Upload website content by using an SFTP client.**

正确性分析：EC2 Auto Scaling组和ALB可以提供高可用性，但这是为动态内容设计的架构。

错误原因：题目明确指出网站是静态内容，使用EC2和ALB会导致不必要的复杂性和高成本。

**C. Create a private Amazon S3 bucket. Use an S3 bucket policy to allow access from a CloudFront origin access identity (OAI). Upload website content by using the AWS CLI.**

正确性分析：S3是托管静态网站的最佳选择，结合CloudFront可以提供高性能和全球分发。使用OAI可以确保安全性。

正确原因：这是最具成本效益和弹性的解决方案，完全符合题目要求。

**D. Create a public Amazon S3 bucket. Configure AWS Transfer for SFTP. Configure the S3 bucket for website hosting. Upload website content by using the SFTP client.**

正确性分析：S3可以托管静态网站，但将存储桶设置为公共访问会带来安全风险。

错误原因：题目要求安全性，而公共存储桶不符合最佳实践。此外，AWS Transfer for SFTP增加了额外的成本。

### 3. 我选的答案

**C. Create a private Amazon S3 bucket. Use an S3 bucket policy to allow access from a CloudFront origin access identity (OAI). Upload website content by using the AWS CLI.**

### 4. 官方答案

**C. Create a private Amazon S3 bucket. Use an S3 bucket policy to allow access from a CloudFront origin access identity (OAI). Upload website content by using the AWS CLI.**

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项C完全符合题目要求，提供了成本效益高、弹性强且安全的架构。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #206

### Topic 1

A company wants to manage Amazon Machine Images (AMIs). The company currently copies AMIs to the same AWS Region where the AMIs were created. The company needs to design an application that captures AWS API calls and sends alerts whenever the Amazon EC2 CreateImage API operation is called within the company's account.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望管理 Amazon Machine Images (AMIs)。该公司目前将 AMIs 复制到 AMIs 创建所在的同一个 AWS Region。该公司需要设计一个应用程序，用于捕获 AWS API 调用，并在公司账户内调用 Amazon EC2 CreateImage API 操作时发送警报。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create an AWS Lambda function to query AWS CloudTrail logs and to send an alert when a CreateImage API call is detected. 创建一个 AWS Lambda 函数来查询 AWS CloudTrail 日志，并在检测到 CreateImage API 调用时发送警报。

B. Configure AWS CloudTrail with an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification that occurs when updated logs are sent to Amazon S3. Use Amazon Athena to create a new table and to query on CreateImage when an API call is detected.

配置 AWS CloudTrail，使其在更新日志发送到 Amazon S3 时触发 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知。使用 Amazon Athena 创建一个新表，并在检测到 API 调用时查询 CreateImage。

C. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule for the CreateImage API call. Configure the target as an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to send an alert when a CreateImage API call is detected. **Most Voted**  
为 CreateImage API 调用创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则。将目标配置为 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，以便在检测到 CreateImage API 调用时发送警报。

D. Configure an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue as a target for AWS CloudTrail logs. Create an AWS Lambda function to send an alert to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic when a CreateImage API call is detected.

将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列配置为 AWS CloudTrail 日志的目标。创建一个 AWS Lambda 函数，将警报发送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，当检测到 CreateImage API 调用时触发。

**Correct Answer: C**

正确答案: C

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS 服务集成与事件驱动架构的设计，包括 Amazon EventBridge、Amazon SNS、AWS CloudTrail 等服务的使用。重点在于如何以最低的操作开销实现对 API 调用的实时监控和警报。

### 2. 选项分析

**A. Create an AWS Lambda function to query AWS CloudTrail logs and to send an alert when a CreateImage API call is detected.**

错误：虽然可以通过 Lambda 查询 CloudTrail 日志来检测 API 调用，但这种方法需要定期运行 Lambda 函数以扫描日志，增加了操作开销。

此外，这种方式不是实时的，可能会有延迟。

**B. Configure AWS CloudTrail with an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification that occurs when updated logs are sent to Amazon S3. Use Amazon Athena to create a new table and to query on CreateImage when an API call is detected.**

错误：此方法依赖于 CloudTrail 将日志存储到 S3，然后使用 Athena 查询日志。这种方式需要手动配置 Athena 表，并且查询过程可能会有延迟。

操作开销较高，不符合“最低操作开销”的要求。

**C. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule for the CreateImage API call. Configure the target as an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to send an alert when a CreateImage API call is detected.**

正确：EventBridge 可以直接捕获 CreateImage API 调用事件，并将其发送到 SNS 主题以触发警报。

这种方法是实时的，且操作开销最低，因为不需要额外的日志查询或存储配置。

**D. Configure an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue as a target for AWS CloudTrail logs. Create an AWS Lambda function to send an alert to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic when a CreateImage API call is detected.**

错误：此方法需要配置 SQS 队列和 Lambda 函数，增加了操作复杂性。

此外，依赖 CloudTrail 日志，可能会有延迟，不如 EventBridge 的实时性强。

### 3. 我选的答案

C

### 4. 官方答案

C

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 C 使用了 Amazon EventBridge 的事件驱动架构，能够以最低的操作开销实现实时监控和警报，完全符合题目要求。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #207

### Topic 1

A company owns an asynchronous API that is used to ingest user requests and, based on the request type, dispatch requests to the appropriate microservice for processing. The company is using Amazon API Gateway to deploy the API front end, and an AWS Lambda function that invokes Amazon DynamoDB to store user requests before dispatching them to the processing microservices.

The company provisioned as much DynamoDB throughput as its budget allows, but the company is still experiencing availability issues and is losing user requests.

What should a solutions architect do to address this issue without impacting existing users?

一家公司拥有一个异步 API，用于接收用户请求，并根据请求类型将请求分派到适当的微服务进行处理。该公司使用 Amazon API Gateway 部署 API 前端，并使用一个 AWS Lambda 函数调用 Amazon DynamoDB 来存储用户请求，然后将其分派到处理微服务。

该公司已根据预算允许的范围预置了尽可能多的 DynamoDB 吞吐量，但仍然遇到可用性问题，并丢失了用户请求。

解决方案架构师应该如何在不影响现有用户的情况下解决此问题？

- A. Add throttling on the API Gateway with server-side throttling limits.  
在 API Gateway 上添加服务器端节流限制。
- B. Use DynamoDB Accelerator (DAX) and Lambda to buffer writes to DynamoDB.  
使用 DynamoDB Accelerator (DAX) 和 Lambda 来缓冲写入 DynamoDB 的操作。
- C. Create a secondary index in DynamoDB for the table with the user requests.  
为存储用户请求的 DynamoDB 表创建一个二级索引。

- D. Use the Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue and Lambda to buffer writes to DynamoDB. **Most Voted**  
使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列和 Lambda 来缓冲写入 DynamoDB 的操作。

### Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (99%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的性能与吞吐量限制。

Amazon SQS的使用场景，特别是作为缓冲队列的能力。

API Gateway的节流机制。

DynamoDB Accelerator (DAX)的功能与适用场景。

二级索引的作用与限制。

### 2. 选项分析

**A. Add throttling on the API Gateway with server-side throttling limits.**

分析：虽然API Gateway的节流限制可以减少请求数量，但这会直接影响用户体验，导致用户请求被拒绝或延迟处理。这并不能解决DynamoDB的吞吐量问题，因此此选项不适合。

**B. Use DynamoDB Accelerator (DAX) and Lambda to buffer writes to DynamoDB.**

分析：DAX主要用于加速读取操作，而不是写入操作。题目中提到的问题是写入吞吐量不足，因此使用DAX无法解决问题，此选项错误。

**C. Create a secondary index in DynamoDB for the table with the user requests.**

分析：二级索引用于优化查询性能，与写入吞吐量无关。创建二级索引不会缓解写入压力，因此此选项错误。

**D. Use the Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue and Lambda to buffer writes to DynamoDB.**

分析：使用Amazon SQS作为缓冲队列可以有效地分散写入压力，将用户请求暂存到队列中，然后通过Lambda函数逐步写入DynamoDB。这种方式可以解决DynamoDB吞吐量不足的问题，同时不会影响用户请求的接收，因此此选项正确。

### 3. 我选的答案

**D. Use the Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue and Lambda to buffer writes to DynamoDB.**

### 4. 官方答案

**D. Use the Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue and Lambda to buffer writes to DynamoDB.**

### 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：使用Amazon SQS作为缓冲队列是解决DynamoDB写入吞吐量不足的最佳实践，同时不会影响用户请求的接收。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #208

### Topic 1

A company needs to move data from an Amazon EC2 instance to an Amazon S3 bucket. The company must ensure that no API calls and no data are routed through public internet routes. Only the EC2 instance can have access to upload data to the S3 bucket.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要将数据从 Amazon EC2 实例迁移到 Amazon S3 存储桶。公司必须确保没有 API 调用和数据通过公共互联网路由。只有 EC2 实例可以访问并上传数据到 S3 存储桶。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Create an interface VPC endpoint for Amazon S3 in the subnet where the EC2 instance is located. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access. **Most Voted**

在 EC2 实例所在的子网中为 Amazon S3 创建一个接口 VPC 端点。将资源策略附加到 S3 存储桶，以仅允许 EC2 实例的 IAM 角色访问。

B. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3 in the Availability Zone where the EC2 instance is located. Attach appropriate security groups to the endpoint. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access.

在 EC2 实例所在的可用区中为 Amazon S3 创建一个网关 VPC 端点。将适当的安全组附加到端点。将资源策略附加到 S3 存储桶，以仅允许 EC2 实例的 IAM 角色访问。

C. Run the nslookup tool from inside the EC2 instance to obtain the private IP address of the S3 bucket's service API endpoint. Create a route in the VPC route table to provide the EC2 instance with access to the S3 bucket. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access.

从 EC2 实例内部运行 nslookup 工具以获取 S3 存储桶服务 API 端点的私有 IP 地址。在 VPC 路由表中创建一个路由，以提供 EC2 实例对 S3 存储桶的访问权限。将资源策略附加到 S3 存储桶，以仅允许 EC2 实例的 IAM 角色访问。

D. Use the AWS provided, publicly available ip-ranges.json file to obtain the private IP address of the S3 bucket's service API endpoint. Create a route in the VPC route table to provide the EC2 instance with access to the S3 bucket. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access.

使用 AWS 提供的、公开可用的 ip-ranges.json 文件以获取 S3 存储桶服务 API 端点的私有 IP 地址。在 VPC 路由表中创建一个路由，以提供 EC2 实例对 S3 存储桶的访问权限。将资源策略附加到 S3 存储桶，以仅允许 EC2 实例的 IAM 角色访问。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon S3访问控制与安全性

VPC端点的使用 (Interface VPC Endpoint和Gateway VPC Endpoint)

如何避免通过公共互联网访问AWS服务

IAM角色和资源策略的应用

### 2. 选项分析

**A. Create an interface VPC endpoint for Amazon S3 in the subnet where the EC2 instance is located. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access.**

**分析：**

Interface VPC Endpoint允许通过私有网络访问Amazon S3，而无需通过公共互联网。

资源策略可以限制只有特定的IAM角色（EC2实例的IAM角色）能够访问S3存储桶。

此选项完全满足题目要求：避免公共互联网访问，并限制访问权限。

**正确。**

**B. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3 in the Availability Zone where the EC2 instance is located. Attach appropriate security groups to the endpoint. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access.**

**分析：**

Gateway VPC Endpoint适用于Amazon S3和DynamoDB，但它是基于路由表的，而不是基于子网的接口端点。

题目要求“在子网中创建端点”，而不是在可用区中创建端点，因此此选项不完全符合题目要求。

此外，安全组不能直接附加到Gateway VPC Endpoint。

**错误。**

**C. Run the nslookup tool from inside the EC2 instance to obtain the private IP address of the S3 bucket's service API endpoint. Create a route in the VPC route table to provide the EC2 instance with access to the S3 bucket. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access.**

**分析：**

使用nslookup工具获取S3的私有IP地址并手动创建路由表条目是不可行的，因为S3的服务端点是动态的，且无法通过这种方式可靠地实现访问。

此方法复杂且不符合AWS最佳实践。

**错误。**

**D. Use the AWS provided, publicly available ip-ranges.json file to obtain the private IP address of the S3 bucket's service API endpoint. Create a route in the VPC route table to provide the EC2 instance with access to the S3 bucket. Attach a resource policy to the S3 bucket to only allow the EC2 instance's IAM role for access.**

**分析：**

ip-ranges.json文件提供的是AWS服务的公共IP地址范围，而不是私有IP地址。

此方法无法实现通过私有网络访问S3服务。

此选项不符合题目要求。

**错误。**

### 3. 我的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项A正确地使用了Interface VPC Endpoint和资源策略，完全满足题目要求。



## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #209

### Topic 1

A solutions architect is designing the architecture of a new application being deployed to the AWS Cloud. The application will run on Amazon EC2 On-Demand Instances and will automatically scale across multiple Availability Zones. The EC2 instances will scale up and down frequently throughout the day. An Application Load Balancer (ALB) will handle the load distribution. The architecture needs to support distributed session data management. The company is willing to make changes to code if needed.

What should the solutions architect do to ensure that the architecture supports distributed session data management?

解决方案架构师正在设计一个新的应用程序的架构，该应用程序将部署到AWS云中。该应用程序将运行在Amazon EC2按需实例上，并将自动扩展到多个可用区。EC2实例将在一天中频繁地扩展和缩减。一个Application Load Balancer (ALB)将处理负载分配。该架构需要支持分布式会话数据管理。公司愿意在必要时对代码进行更改。

解决方案架构师应该怎么做以确保该架构支持分布式会话数据管理？

A. Use Amazon ElastiCache to manage and store session data. **Most Voted**

使用Amazon ElastiCache管理和存储会话数据。

B. Use session affinity (sticky sessions) of the ALB to manage session data.

使用ALB的会话亲和性（粘性会话）管理会话数据。

C. Use Session Manager from AWS Systems Manager to manage the session.

使用AWS Systems Manager中的Session Manager管理会话。

D. Use the GetSessionToken API operation in AWS Security Token Service (AWS STS) to manage the session.

使用AWS Security Token Service (AWS STS)中的GetSessionToken API操作管理会话。

### Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

分布式会话数据管理的解决方案。

Amazon ElastiCache的使用场景。

Application Load Balancer的会话亲和性（Sticky Sessions）。

AWS Systems Manager和AWS STS的功能及适用场景。

## 2. 选项分析

### A. Use Amazon ElastiCache to manage and store session data.

正确：Amazon ElastiCache是一种高性能、低延迟的分布式缓存服务，适合存储会话数据并支持分布式架构。它支持频繁的EC2实例上下线，并且可以通过Redis或Memcached实现会话数据的共享。

### B. Use session affinity (sticky sessions) of the ALB to manage session data.

错误：Sticky Sessions会将用户请求绑定到特定的EC2实例，但这不是真正的分布式会话管理解决方案。

当EC2实例频繁上下线时，Sticky Sessions可能导致会话丢失或不一致。

### C. Use Session Manager from AWS Systems Manager to manage the session.

错误：Session Manager是用于管理EC2实例的远程会话工具，与应用程序的会话数据管理无关。

### D. Use the GetSessionToken API operation in AWS Security Token Service (AWS STS) to manage the session.

错误：GetSessionToken API用于生成临时安全凭证，与应用程序的会话数据管理无关。

## 3. 我的答案

A. Use Amazon ElastiCache to manage and store session data.

## 4. 官方答案

A. Use Amazon ElastiCache to manage and store session data.

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon ElastiCache是支持分布式会话数据管理的最佳解决方案，能够满足题目中对频繁扩缩容和分布式架构的要求。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #210

### Topic 1

A company offers a food delivery service that is growing rapidly. Because of the growth, the company's order processing system is experiencing scaling problems during peak traffic hours. The current architecture includes the following:

- A group of Amazon EC2 instances that run in an Amazon EC2 Auto Scaling group to collect orders from the application
- Another group of EC2 instances that run in an Amazon EC2 Auto Scaling group to fulfill orders

The order collection process occurs quickly, but the order fulfillment process can take longer. Data must not be lost because of a scaling event.

A solutions architect must ensure that the order collection process and the order fulfillment process can both scale properly during peak traffic hours. The solution must optimize utilization of the company's AWS resources.

Which solution meets these requirements?

一家公司提供一个快速增长的食品配送服务。由于业务增长，公司订单处理系统在流量高峰时段遇到了扩展问题。当前架构包括以下内容：

- 一个运行在 Amazon EC2 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例组，用于从应用程序收集订单
- 另一个运行在 Amazon EC2 Auto Scaling 组中的 EC2 实例组，用于完成订单

订单收集过程发生得很快，但订单完成过程可能需要更长时间。数据不能因为扩展事件而丢失。

解决方案架构师必须确保订单收集过程和订单完成过程在流量高峰时段都能够正确扩展。解决方案必须优化公司 AWS 资源的利用率。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Use Amazon CloudWatch metrics to monitor the CPU of each instance in the Auto Scaling groups. Configure each Auto Scaling group's minimum capacity according to peak workload values.

使用 Amazon CloudWatch 指标监控 Auto Scaling 组中每个实例的 CPU。根据高峰工作负载值配置每个 Auto Scaling 组的最小容量。

B. Use Amazon CloudWatch metrics to monitor the CPU of each instance in the Auto Scaling groups. Configure a CloudWatch alarm to invoke an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic that creates additional Auto Scaling groups on demand.

使用 Amazon CloudWatch 指标监控 Auto Scaling 组中每个实例的 CPU。配置一个 CloudWatch 警报以调用一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，该主题按需创建额外的 Auto Scaling 组。

C. Provision two Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues: one for order collection and another for order fulfillment. Configure the EC2 instances to poll their respective queue. Scale the Auto Scaling groups based on notifications that the queues send.

配置两个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列：一个用于订单收集，另一个用于订单完成。配置 EC2 实例轮询各自的队列。根据队列发送的通知扩展 Auto Scaling 组。

D. Provision two Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues: one for order collection and another for order fulfillment. Configure the EC2 instances to poll their respective queue. Create a metric based on a backlog per instance calculation. Scale the Auto Scaling groups based on this metric. **Most Voted**

配置两个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列：一个用于订单收集，另一个用于订单完成。配置 EC2 实例轮询各自的队列。基于每个实例的积压计算创建一个指标。根据此指标扩展 Auto Scaling 组。

**Correct Answer: D**

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (91%)

9%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling的使用与配置

Amazon Simple Queue Service (SQS) 的队列机制

如何通过监控和指标优化资源利用率

高可用性和可扩展性架构设计

### 2. 选项分析

**A. 使用 Amazon CloudWatch 指标监控 Auto Scaling 组中每个实例的 CPU。根据高峰工作负载值配置每个 Auto Scaling 组的最小容量。**

错误：此选项仅通过设置最小容量来解决问题，无法动态处理订单积压问题。

无法优化资源利用率，因为它没有考虑订单处理的动态需求。

**B. 使用 Amazon CloudWatch 指标监控 Auto Scaling 组中每个实例的 CPU。配置一个 CloudWatch 警报以调用一个 Amazon SNS 主题，该主题按需创建额外的 Auto Scaling 组。**

错误：创建额外的 Auto Scaling 组并不是解决订单积压问题的最佳方法。

此选项增加了复杂性，但没有直接解决订单处理的动态需求。

**C. 配置两个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列：一个用于订单收集，另一个用于订单完成。配置 EC2 实例轮询各自的队列。根据队列发送的通知扩展 Auto Scaling 组。**

部分正确：使用SQS队列可以有效分离订单收集和订单完成的流程。

错误：仅根据队列发送的通知扩展Auto Scaling组，可能无法精确处理积压问题。

**D. 配置两个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列：一个用于订单收集，另一个用于订单完成。配置 EC2 实例轮询各自的队列。基于每个实例的积压计算创建一个指标。根据此指标扩展 Auto Scaling 组。**

正确：此选项通过SQS队列分离订单收集和订单完成流程，并基于积压计算动态扩展Auto Scaling组。

优化了资源利用率，同时确保订单不会因扩展问题丢失。

### 3. 我选的答案

D

### 4. 官方答案

D

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

**AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)**

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

## Question #211

## Topic 1

A company hosts multiple production applications. One of the applications consists of resources from Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon RDS, Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), and Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) across multiple AWS Regions. All company resources are tagged with a tag name of "application" and a value that corresponds to each application. A solutions architect must provide the quickest solution for identifying all of the tagged components.

Which solution meets these requirements?

一家公司托管了多个生产应用程序。其中一个应用程序由分布在多个 AWS 区域的 Amazon EC2、AWS Lambda、Amazon RDS、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 和 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 的资源组成。所有公司资源都使用标签名称 "application" 和与每个应用程序对应的值进行了标记。解决方案架构师必须提供最快的解决方案来识别所有被标记的组件。

满足这些要求的解决方案是什么?

- A. Use AWS CloudTrail to generate a list of resources with the application tag.  
使用 AWS CloudTrail 生成带有 application 标签的资源列表。
- B. Use the AWS CLI to query each service across all Regions to report the tagged components.  
使用 AWS CLI 查询所有区域中的每项服务以报告被标记的组件。
- C. Run a query in Amazon CloudWatch Logs Insights to report on the components with the application tag.  
在 Amazon CloudWatch Logs Insights 中运行查询以报告带有 application 标签的组件。
- D. Run a query with the AWS Resource Groups Tag Editor to report on the resources globally with the application tag.

**Most Voted**

使用 AWS Resource Groups Tag Editor 运行查询以全局报告带有 application 标签的资源。

**Correct Answer: D**

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是AWS资源管理与标签功能的使用，特别是如何快速查询和管理带有特定标签的资源。  
涉及的服务包括AWS Resource Groups Tag Editor、AWS CLI、CloudTrail、CloudWatch Logs Insights等。

### 2. 选项分析

**A. Use AWS CloudTrail to generate a list of resources with the application tag.**

错误：AWS CloudTrail主要用于记录API调用和活动日志，而不是直接查询资源标签。虽然可以通过分析CloudTrail日志间接找到资源，但这不是最快的解决方案。

**B. Use the AWS CLI to query each service across all Regions to report the tagged components.**

错误：使用AWS CLI查询每个服务的资源标签需要手动编写脚本，并且需要逐个区域查询，效率较低，不符合“最快解决方案”的要求。

**C. Run a query in Amazon CloudWatch Logs Insights to report on the components with the application tag.**

错误：CloudWatch Logs Insights主要用于分析日志数据，而不是直接查询资源标签。此选项与题目要求不符。

**D. Run a query with the AWS Resource Groups Tag Editor to report on the resources globally with the application tag.**

正确：AWS Resource Groups Tag Editor允许用户跨多个区域和服务查询资源标签，是最快速且直接的解决方案。

### 3. 我选的答案

D

### 4. 官方答案

D

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #212

### Topic 1

A company needs to export its database once a day to Amazon S3 for other teams to access. The exported object size varies between 2 GB and 5 GB. The S3 access pattern for the data is variable and changes rapidly. The data must be immediately available and must remain accessible for up to 3 months. The company needs the most cost-effective solution that will not increase retrieval time.

Which S3 storage class should the company use to meet these requirements?

一家公司需要每天将其数据库导出到 Amazon S3，以供其他团队访问。导出的对象大小在 2 GB 到 5 GB 之间变化。数据的 S3 访问模式是可变的，并且变化迅速。数据必须立即可用，并且必须保持可访问状态长达 3 个月。公司需要最具成本效益的解决方案，同时不会增加检索时间。

该公司应该使用哪种 S3 存储类别来满足这些要求？

A. S3 Intelligent-Tiering **Most Voted**  
S3 Intelligent-Tiering

B. S3 Glacier Instant Retrieval  
S3 Glacier Instant Retrieval

C. S3 Standard  
S3 Standard


D. S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)  
S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

**Correct Answer: A**

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点



Amazon S3存储类的特性和使用场景。

如何选择最具成本效益的存储解决方案，同时满足数据访问需求。

## 2. 选项分析

### A. S3 Intelligent-Tiering

正确。S3 Intelligent-Tiering是一个自动优化存储成本的存储类，它根据访问模式动态调整数据存储层级。对于访问模式变化频繁的数据，它是最具成本效益的选择，同时提供低延迟和高吞吐量，满足“数据必须立即可用”的要求。

### B. S3 Glacier Instant Retrieval

错误。虽然S3 Glacier Instant Retrieval提供低检索延迟，但它主要用于归档数据，且成本效益不如S3 Intelligent-Tiering。题目要求数据访问模式变化频繁，S3 Glacier Instant Retrieval不适合这种场景。

### C. S3 Standard

错误。S3 Standard提供高性能和低延迟，但成本较高。对于访问模式变化频繁的数据，S3 Intelligent-Tiering更具成本效益。

### D. S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

错误。S3 Standard-IA适用于访问频率较低的数据，但题目中提到数据访问模式变化频繁，因此S3 Standard-IA不适合这种场景。

## 3. 我的答案

A. S3 Intelligent-Tiering

## 4. 官方答案

A. S3 Intelligent-Tiering

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #213

### Topic 1

A company is developing a new mobile app. The company must implement proper traffic filtering to protect its Application Load Balancer (ALB) against common application-level attacks, such as cross-site scripting or SQL injection. The company has minimal infrastructure and operational staff. The company needs to reduce its share of the responsibility in managing, updating, and securing servers for its AWS environment.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司正在开发一款新的移动应用程序。该公司必须实施适当的流量过滤，以保护其 Application Load Balancer (ALB) 免受常见的应用层攻击，例如跨站脚本或 SQL 注入。该公司基础设施和运营人员较少。公司需要减少在管理、更新和保护其 AWS 环境服务器方面的责任份额。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些需求？

A. Configure AWS WAF rules and associate them with the ALB. **Most Voted**

配置 AWS WAF 规则并将其与 ALB 关联。

B. Deploy the application using Amazon S3 with public hosting enabled.

使用启用公共托管的 Amazon S3 部署应用程序。

C. Deploy AWS Shield Advanced and add the ALB as a protected resource.

部署 AWS Shield Advanced 并将 ALB 添加为受保护资源。

D. Create a new ALB that directs traffic to an Amazon EC2 instance running a third-party firewall, which then passes the traffic to the current ALB.

创建一个新的 ALB，将流量定向到运行第三方防火墙的 Amazon EC2 实例，然后将流量传递到当前的 ALB。

**Correct Answer:** A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (79%)

C (21%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的安全性，特别是如何保护应用程序免受常见的应用层攻击（如跨站脚本和SQL注入）。

涉及的服务包括AWS WAF、AWS Shield、Amazon S3和Application Load Balancer (ALB)。

重点在于选择一种托管服务来减少管理和操作负担，同时提供有效的安全防护。

### 2. 选项分析

#### A. Configure AWS WAF rules and associate them with the ALB.

正确：AWS WAF是一种托管的Web应用程序防火墙，可以保护应用程序免受常见的应用层攻击（如跨站脚本和SQL注入）。

正确：将AWS WAF规则与ALB关联可以直接过滤恶意流量，减少对应用程序的威胁。

正确：AWS WAF是托管服务，减少了公司在管理和更新安全规则方面的责任。

#### B. Deploy the application using Amazon S3 with public hosting enabled.

错误：Amazon S3适用于静态网站托管，但无法提供针对应用层攻击的防护。

错误：启用公共托管可能会增加安全风险，而不是减少它。

#### C. Deploy AWS Shield Advanced and add the ALB as a protected resource.

错误：AWS Shield Advanced主要用于防护DDoS攻击，而不是应用层攻击（如跨站脚本和SQL注入）。

错误：虽然可以保护ALB，但无法直接解决题目中提到的应用层攻击问题。

#### D. Create a new ALB that directs traffic to an Amazon EC2 instance running a third-party firewall, which then passes the traffic to the current ALB.

错误：这种方法增加了架构复杂性，并且需要额外的管理和维护工作。

错误：题目要求减少管理负担，而运行第三方防火墙需要额外的操作和维护。

### 3. 我选的答案

A. Configure AWS WAF rules and associate them with the ALB.

### 4. 官方答案

A. Configure AWS WAF rules and associate them with the ALB.

### 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS WAF是专门设计用于防护应用层攻击的托管服务，符合题目要求的减少管理负担和提供安全防护的需求。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #214

### Topic 1

A company's reporting system delivers hundreds of .csv files to an Amazon S3 bucket each day. The company must convert these files to Apache Parquet format and must store the files in a transformed data bucket.

Which solution will meet these requirements with the LEAST development effort?

一家公司的报告系统每天将数百个 .csv 文件传送到一个 Amazon S3 存储桶中。公司必须将这些文件转换为 Apache Parquet 格式，并且必须将文件存储在一个转换后的数据存储桶中。

哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些需求？

A. Create an Amazon EMR cluster with Apache Spark installed. Write a Spark application to transform the data. Use EMR File System (EMRFS) to write files to the transformed data bucket.

创建一个安装了 Apache Spark 的 Amazon EMR 集群。编写一个 Spark 应用程序来转换数据。使用 EMR File System (EMRFS) 将文件写入转换后的数据存储桶。

B. Create an AWS Glue crawler to discover the data. Create an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job to transform the data. Specify the transformed data bucket in the output step. **Most Voted**

创建一个 AWS Glue 爬网器来发现数据。创建一个 AWS Glue 提取、转换和加载 (ETL) 作业来转换数据。在输出步骤中指定转换后的数据存储桶。

C. Use AWS Batch to create a job definition with Bash syntax to transform the data and output the data to the transformed data bucket. Use the job definition to submit a job. Specify an array job as the job type.

使用 AWS Batch 创建一个使用 Bash 语法的作业定义来转换数据，并将数据输出到转换后的数据存储桶。使用作业定义提交作业。将作业类型指定为数组作业。

D. Create an AWS Lambda function to transform the data and output the data to the transformed data bucket. Configure an event notification for the S3 bucket. Specify the Lambda function as the destination for the event notification.

创建一个 AWS Lambda 函数来转换数据，并将数据输出到转换后的数据存储桶。为 S3 存储桶配置事件通知。将 Lambda 函数指定为事件通知的目标。

**Correct Answer: B**

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon S3的文件处理能力

AWS Glue的ETL (Extract, Transform, Load) 功能

数据格式转换 (CSV到Parquet)

选择最少开发工作量的解决方案

### 2. 选项分析

#### A. Create an Amazon EMR cluster with Apache Spark installed...

**分析:** 虽然Amazon EMR和Apache Spark可以高效处理大规模数据转换, 但需要编写Spark应用程序并管理EMR集群。这增加了开发和运维工作量, 不符合“最少开发工作量”的要求。

**结论:** 错误。

#### B. Create an AWS Glue crawler to discover the data...

**分析:** AWS Glue是一个托管的ETL服务, 提供内置的功能来发现数据并转换格式。使用Glue爬网器和ETL作业可以自动化数据转换过程, 减少开发工作量。符合题目要求。

**结论:** 正确。

#### C. Use AWS Batch to create a job definition...

**分析:** AWS Batch适合运行批处理作业, 但需要编写Bash脚本并配置作业定义。这增加了开发工作量, 不符合“最少开发工作量”的要求。

**结论:** 错误。

#### D. Create an AWS Lambda function to transform the data...

**分析:** AWS Lambda可以处理事件驱动的任务, 但需要编写代码来处理数据转换。对于每天处理数百个文件, Lambda可能会受到执行时间和资源限制的影响。此外, 开发工作量较高。

**结论:** 错误。

### 3. 我的答案

B

### 4. 官方答案

B

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由: AWS Glue提供了托管的ETL功能, 能够以最少的开发工作量完成数据转换任务, 符合题目要求。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #215

### Topic 1

A company has 700 TB of backup data stored in network attached storage (NAS) in its data center. This backup data need to be accessible for infrequent regulatory requests and must be retained 7 years. The company has decided to migrate this backup data from its data center to AWS. The migration must be complete within 1 month. The company has 500 Mbps of dedicated bandwidth on its public internet connection available for data transfer.

What should a solutions architect do to migrate and store the data at the LOWEST cost?

一家公司在其数据中心的网络附加存储（NAS）中存储了700 TB的备份数据。该备份数据需要在不频繁的合规请求中可访问，并且必须保留7年。公司决定将这些备份数据从其数据中心迁移到AWS。迁移必须在1个月内完成。公司在其公共互联网连接上有500 Mbps的专用带宽可用于数据传输。

解决方案架构师应该怎么做以最低成本迁移和存储数据？

A. Order AWS Snowball devices to transfer the data. Use a lifecycle policy to transition the files to Amazon S3 Glacier Deep Archive. **Most Voted**

订购AWS Snowball设备来传输数据。使用生命周期策略将文件转换到Amazon S3 Glacier Deep Archive。

B. Deploy a VPN connection between the data center and Amazon VPC. Use the AWS CLI to copy the data from on premises to Amazon S3 Glacier.

部署一个VPN连接在数据中心和Amazon VPC之间。使用AWS CLI将数据从本地复制到Amazon S3 Glacier。

C. Provision a 500 Mbps AWS Direct Connect connection and transfer the data to Amazon S3. Use a lifecycle policy to transition the files to Amazon S3 Glacier Deep Archive.

配置一个500 Mbps的AWS Direct Connect连接并将数据传输到Amazon S3。使用生命周期策略将文件转换到Amazon S3 Glacier Deep Archive。

D. Use AWS DataSync to transfer the data and deploy a DataSync agent on premises. Use the DataSync task to copy files from the on-premises NAS storage to Amazon S3 Glacier.

使用AWS DataSync来传输数据，并在本地部署一个DataSync代理。使用DataSync任务将文件从本地NAS存储复制到Amazon S3 Glacier。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

数据迁移到AWS的最佳实践

使用AWS Snowball设备进行大规模数据迁移

Amazon S3存储类及生命周期策略

成本优化和性能评估

### 2. 选项分析

**A. Order AWS Snowball devices to transfer the data. Use a lifecycle policy to transition the files to Amazon S3 Glacier Deep Archive.**

**正确：** AWS Snowball是一种高效的物理设备，用于大规模数据迁移，尤其适合在有限的网络带宽下快速迁移数据。使用生命周期策略将数据转移到Amazon S3 Glacier Deep Archive可以显著降低存储成本。

**符合要求：** 迁移700 TB数据在1个月内完成，且成本最低。

**B. Deploy a VPN connection between the data center and Amazon VPC. Use the AWS CLI to copy the data from on premises to Amazon S3 Glacier.**

**错误：** 使用VPN连接和AWS CLI传输700 TB数据在500 Mbps的带宽下需要很长时间，无法满足1个月的迁移时间要求。

**成本较高：** VPN连接的性能和稳定性可能不足以支持大规模数据迁移。

**C. Provision a 500 Mbps AWS Direct Connect connection and transfer the data to Amazon S3. Use a lifecycle policy to transition the files to Amazon S3 Glacier Deep Archive.**

**错误：** 虽然AWS Direct Connect提供了更高的性能，但设置Direct Connect需要时间，无法满足1个月的迁移时间要求。

**成本较高：** Direct Connect的初始设置成本和持续使用成本较高，不是最低成本的解决方案。

**D. Use AWS DataSync to transfer the data and deploy a DataSync agent on premises. Use the DataSync task to copy files from the on-premises NAS storage to Amazon S3 Glacier.**

**错误：** AWS DataSync依赖网络带宽进行数据传输，在500 Mbps的带宽下，迁移700 TB数据需要很长时间，无法满足1个月的迁移时间要求。

**成本较高：** DataSync的传输成本可能高于使用AWS Snowball设备。

### 3. 我的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

选择AWS Snowball设备是因为它能够在有限的网络带宽下快速迁移大规模数据，同时使用生命周期策略将数据转移到Amazon S3 Glacier Deep Archive可以显著降低存储成本。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #216

### Topic 1

A company has a serverless website with millions of objects in an Amazon S3 bucket. The company uses the S3 bucket as the origin for an Amazon CloudFront distribution. The company did not set encryption on the S3 bucket before the objects were loaded. A solutions architect needs to enable encryption for all existing objects and for all objects that are added to the S3 bucket in the future.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of effort?

一家公司拥有一个无服务器网站，该网站在一个 Amazon S3 存储桶中存储了数百万个对象。该公司使用 S3 存储桶作为 Amazon CloudFront 分发的源。公司在加载对象之前没有对 S3 存储桶设置加密。解决方案架构师需要为所有现有对象以及未来添加到 S3 存储桶中的所有对象启用加密。

哪种解决方案可以以最少的努力满足这些需求？

A. Create a new S3 bucket. Turn on the default encryption settings for the new S3 bucket. Download all existing objects to temporary local storage. Upload the objects to the new S3 bucket.

创建一个新的 S3 存储桶。为新的 S3 存储桶启用默认加密设置。将所有现有对象下载到临时本地存储。将对象上传到新的 S3 存储桶。

B. Turn on the default encryption settings for the S3 bucket. Use the S3 Inventory feature to create a .csv file that lists the unencrypted objects. Run an S3 Batch Operations job that uses the copy command to encrypt those objects. **Most Voted**

为 S3 存储桶启用默认加密设置。使用 S3 Inventory 功能创建一个列出未加密对象的 .csv 文件。运行一个使用 copy 命令加密这些对象的 S3 Batch Operations 作业。

C. Create a new encryption key by using AWS Key Management Service (AWS KMS). Change the settings on the S3 bucket to use server-side encryption with AWS KMS managed encryption keys (SSE-KMS). Turn on versioning for the S3 bucket.

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 创建一个新的加密密钥。更改 S3 存储桶的设置以使用 AWS KMS 管理的加密密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密。为 S3 存储桶启用版本控制。

D. Navigate to Amazon S3 in the AWS Management Console. Browse the S3 bucket's objects. Sort by the encryption field.

Select each unencrypted object. Use the Modify button to apply default encryption settings to every unencrypted object in the S3 bucket.

导航到 AWS Management Console 中的 Amazon S3。浏览 S3 存储桶的对象。按加密字段排序。选择每个未加密的对象。使用 Modify 按钮对 S3 存储桶中的每个未加密对象应用默认加密设置。

**Correct Answer: B**

正确答案: B



## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon S3默认加密设置

S3 Batch Operations的使用

S3 Inventory功能

如何对现有对象和未来对象启用加密

### 2. 选项分析

#### A. 创建一个新的 S3 存储桶并重新上传对象：

错误。虽然这种方法可以实现加密，但需要下载所有对象到本地并重新上传，操作复杂且耗时，不符合“最少努力”的要求。

#### B. 启用默认加密设置并使用 S3 Inventory 和 S3 Batch Operations：

正确。这种方法利用了S3的内置功能（Inventory和Batch Operations），可以高效地对现有对象进行加密，同时启用默认加密设置确保未来上传的对象也被加密。这是最少努力的解决方案。

#### C. 使用AWS KMS创建加密密钥并启用版本控制：

错误。虽然可以通过SSE-KMS实现加密，但这并不会自动加密现有对象，且启用版本控制并不是解决问题的必要步骤。

#### D. 手动选择未加密对象并应用加密设置：

错误。这种方法需要逐个选择对象并手动操作，效率极低，不符合“最少努力”的要求。

### 3. 我的选择

B

### 4. 官方答案

B

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #217

### Topic 1

A company runs a global web application on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The application stores data in Amazon Aurora. The company needs to create a disaster recovery solution and can tolerate up to 30 minutes of downtime and potential data loss. The solution does not need to handle the load when the primary infrastructure is healthy.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行一个全球性 Web 应用程序, 并使用 Application Load Balancer 进行负载均衡。该应用程序将数据存储在 Amazon Aurora 中。公司需要创建一个灾难恢复解决方案, 并且可以容忍最多 30 分钟的停机时间和潜在的数据丢失。该解决方案不需要在主基础设施正常运行时处理负载。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些要求?

A. Deploy the application with the required infrastructure elements in place. Use Amazon Route 53 to configure active-passive failover. Create an Aurora Replica in a second AWS Region. **Most Voted**

使用所需的基础设施元素部署应用程序。使用 Amazon Route 53 配置主动-被动故障转移。在第二个 AWS 区域创建一个 Aurora Replica。

B. Host a scaled-down deployment of the application in a second AWS Region. Use Amazon Route 53 to configure active-active failover. Create an Aurora Replica in the second Region.

在第二个 AWS 区域托管一个缩减规模的应用程序部署。使用 Amazon Route 53 配置主动-主动故障转移。在第二个区域创建一个 Aurora Replica。

C. Replicate the primary infrastructure in a second AWS Region. Use Amazon Route 53 to configure active-active failover. Create an Aurora database that is restored from the latest snapshot.

在第二个 AWS 区域复制主基础设施。使用 Amazon Route 53 配置主动-主动故障转移。创建一个从最新快照恢复的 Aurora 数据库。

D. Back up data with AWS Backup. Use the backup to create the required infrastructure in a second AWS Region. Use Amazon Route 53 to configure active-passive failover. Create an Aurora second primary instance in the second Region.

使用 AWS Backup 备份数据。使用备份在第二个 AWS 区域创建所需的基础设施。使用 Amazon Route 53 配置主动-被动故障转移。在第二个区域创建一个 Aurora 第二主实例。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

灾难恢复解决方案设计

Amazon Aurora跨区域复制

Amazon Route 53故障转移配置

主动-被动架构的实现

### 2. 选项分析

**A. Deploy the application with the required infrastructure elements in place. Use Amazon Route 53 to configure active-passive failover. Create an Aurora Replica in a second AWS Region.**

正确：此选项符合题目要求，使用主动-被动架构，Aurora Replica可以在灾难发生时快速切换到备用区域，满足30分钟的恢复时间目标。

Route 53的主动-被动故障转移配置可以确保在主区域不可用时切换到备用区域。

**B. Host a scaled-down deployment of the application in a second AWS Region. Use Amazon Route 53 to configure active-active failover. Create an Aurora Replica in the second Region.**

错误：主动-主动架构不符合题目中“解决方案不需要在主基础设施正常时处理负载”的要求。

主动-主动架构会增加成本，因为备用区域需要持续运行。

**C. Replicate the primary infrastructure in a second AWS Region. Use Amazon Route 53 to configure active-active failover. Create an Aurora database that is restored from the latest snapshot.**

错误：使用快照恢复Aurora数据库可能无法满足30分钟的恢复时间目标，因为恢复过程可能需要更长时间。

主动-主动架构不符合题目要求。

**D. Back up data with AWS Backup. Use the backup to create the required infrastructure in a second AWS Region. Use Amazon Route 53 to configure active-passive failover. Create an Aurora second primary instance in the second Region.**

错误：使用AWS Backup恢复数据可能无法满足30分钟的恢复时间目标，因为备份恢复过程可能较慢。

创建Aurora第二主实例不符合题目中“潜在数据丢失”的容忍要求。

### 3. 我的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项A提供了符合题目要求的灾难恢复解决方案，满足30分钟的恢复时间目标，并使用主动-被动架构以降低成本。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #218

### Topic 1

A company has a web server running on an Amazon EC2 instance in a public subnet with an Elastic IP address. The default security group is assigned to the EC2 instance. The default network ACL has been modified to block all traffic. A solutions architect needs to make the web server accessible from everywhere on port 443.

Which combination of steps will accomplish this task? (Choose two.)

一家公司在公共子网中运行一个带有弹性IP地址的Amazon EC2实例上的Web服务器。默认安全组已分配给该EC2实例。默认网络ACL已被修改为阻止所有流量。解决方案架构师需要使Web服务器在端口443上可以从任何地方访问。

以下步骤的组合可以完成此任务? (选择两个。)

A. Create a security group with a rule to allow TCP port 443 from source 0.0.0.0/0. **Most Voted**

创建一个安全组, 添加允许从源0.0.0.0/0访问TCP端口443的规则。

B. Create a security group with a rule to allow TCP port 443 to destination 0.0.0.0/0.

创建一个安全组, 添加允许到目标0.0.0.0/0访问TCP端口443的规则。

C. Update the network ACL to allow TCP port 443 from source 0.0.0.0/0.

更新网络ACL, 允许从源0.0.0.0/0访问TCP端口443。

D. Update the network ACL to allow inbound/outbound TCP port 443 from source 0.0.0.0/0 and to destination 0.0.0.0/0.

更新网络ACL, 允许入站/出站TCP端口443从源0.0.0.0/0到目标0.0.0.0/0。

E. Update the network ACL to allow inbound TCP port 443 from source 0.0.0.0/0 and outbound TCP port 32768-65535 to destination 0.0.0.0/0. **Most Voted**


更新网络ACL, 允许入站TCP端口443从源0.0.0.0/0到目标0.0.0.0/0, 以及出站TCP端口32768-65535到目标0.0.0.0/0。

**Correct Answer: AE**

正确答案: AE

Community vote distribution

社区投票分布



## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

安全组和网络ACL的配置与区别。  
如何使EC2实例上的服务对外部访问开放。  
TCP端口规则的设置，包括入站和出站流量。

### 2. 选项分析

**A. Create a security group with a rule to allow TCP port 443 from source 0.0.0.0/0.**

正确。安全组是状态性的，允许入站规则会自动允许相关的出站流量。创建一个安全组并允许从0.0.0.0/0访问TCP端口443是使Web服务器对外开放的必要步骤。

**B. Create a security group with a rule to allow TCP port 443 to destination 0.0.0.0/0.**

错误。安全组的规则是基于入站流量的源地址，而不是目标地址。此选项描述的规则不符合安全组的工作方式。

**C. Update the network ACL to allow TCP port 443 from source 0.0.0.0/0.**

错误。网络ACL是无状态的，仅允许入站流量是不够的，还需要配置出站流量规则。

**D. Update the network ACL to allow inbound/outbound TCP port 443 from source 0.0.0.0/0 and to destination 0.0.0.0/0.**

错误。虽然此选项看起来正确，但它没有考虑出站流量的动态端口范围（32768-65535），因此不完全满足要求。

**E. Update the network ACL to allow inbound TCP port 443 from source 0.0.0.0/0 and outbound TCP port 32768-65535 to destination 0.0.0.0/0.**

正确。网络ACL是无状态的，因此需要同时配置入站和出站规则。入站规则允许TCP端口443，出站规则允许动态端口范围（32768-65535），这是使Web服务器对外开放的必要步骤。

### 3. 我选的答案

A

E

### 4. 官方答案

A

E

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #219

### Topic 1

A company's application is having performance issues. The application is stateful and needs to complete in-memory tasks on Amazon EC2 instances. The company used AWS CloudFormation to deploy infrastructure and used the M5 EC2 instance family. As traffic increased, the application performance degraded. Users are reporting delays when the users attempt to access the application.

Which solution will resolve these issues in the MOST operationally efficient way?

一家公司的应用程序出现性能问题。该应用程序是有状态的，需要在 Amazon EC2 实例上完成内存任务。公司使用 AWS CloudFormation 部署基础设施，并使用了 M5 EC2 实例系列。随着流量增加，应用程序性能下降。用户报告在尝试访问应用程序时出现延迟。

哪种解决方案可以以最具操作效率的方式解决这些问题？

A. Replace the EC2 instances with T3 EC2 instances that run in an Auto Scaling group. Make the changes by using the AWS Management Console.

将 EC2 实例替换为运行在 Auto Scaling 组中的 T3 EC2 实例。通过使用 AWS Management Console 进行更改。

B. Modify the CloudFormation templates to run the EC2 instances in an Auto Scaling group. Increase the desired capacity and the maximum capacity of the Auto Scaling group manually when an increase is necessary.

修改 CloudFormation 模板，使 EC2 实例运行在 Auto Scaling 组中。在需要增加时手动增加 Auto Scaling 组的期望容量和最大容量。

C. Modify the CloudFormation templates. Replace the EC2 instances with R5 EC2 instances. Use Amazon CloudWatch built-in EC2 memory metrics to track the application performance for future capacity planning.

修改 CloudFormation 模板。将 EC2 实例替换为 R5 EC2 实例。使用 Amazon CloudWatch 内置的 EC2 内存指标来跟踪应用程序性能，以进行未来的容量规划。

D. Modify the CloudFormation templates. Replace the EC2 instances with R5 EC2 instances. Deploy the Amazon CloudWatch agent on the EC2 instances to generate custom application latency metrics for future capacity planning. **Most Voted**

修改 CloudFormation 模板。将 EC2 实例替换为 R5 EC2 实例。在 EC2 实例上部署 Amazon CloudWatch agent，以生成自定义应用程序延迟指标，用于未来的容量规划。

**Correct Answer: D**

正确答案: D

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

EC2实例类型选择：了解不同EC2实例类型的特性（如M5、T3、R5）及其适用场景。

CloudFormation模板修改：熟悉如何通过CloudFormation管理和更新基础设施。

性能监控与优化：使用Amazon CloudWatch监控应用性能并进行容量规划。

Auto Scaling：理解如何通过Auto Scaling动态调整资源以应对流量变化。

### 2. 选项分析

**A. Replace the EC2 instances with T3 EC2 instances that run in an Auto Scaling group. Make the changes by using the AWS Management Console.**

**错误原因：** T3实例是突发性能实例，适合间歇性负载，但不适合需要持续高性能的状态性应用。使用AWS Management Console手动更改基础设施不符合“最具操作效率”的要求。

**B. Modify the CloudFormation templates to run the EC2 instances in an Auto Scaling group. Increase the desired capacity and the maximum capacity of the Auto Scaling group manually when an increase is necessary.**

**错误原因：** 虽然Auto Scaling可以动态调整容量，但手动增加容量不符合“最具操作效率”的要求。此外，题目提到应用是状态性的，Auto Scaling可能无法解决状态性应用的性能问题。

**C. Modify the CloudFormation templates. Replace the EC2 instances with R5 EC2 instances. Use Amazon CloudWatch built-in EC2 memory metrics to track the application performance for future capacity planning.**

**错误原因：** R5实例是内存优化型实例，适合状态性应用，但仅使用内置的EC2内存指标无法全面监控应用性能（如延迟）。缺乏对应用延迟的监控可能导致容量规划不足。

**D. Modify the CloudFormation templates. Replace the EC2 instances with R5 EC2 instances. Deploy the Amazon CloudWatch agent on the EC2 instances to generate custom application latency metrics for future capacity planning.**

**正确原因：** R5实例是内存优化型实例，适合状态性应用。部署Amazon CloudWatch代理可以生成自定义应用延迟指标，帮助进行全面的性能监控和容量规划。这种方法符合“最具操作效率”的要求。

### 3. 我的答案

D

### 4. 官方答案

D

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #220

Topic 1

A solutions architect is designing a new API using Amazon API Gateway that will receive requests from users. The volume of requests is highly variable; several hours can pass without receiving a single request. The data processing will take place asynchronously, but should be completed within a few seconds after a request is made.

Which compute service should the solutions architect have the API invoke to deliver the requirements at the lowest cost?

解决方案架构师正在设计一个新的 API，使用 Amazon API Gateway 来接收用户请求。请求的数量变化很大；可能会有几个小时没有收到任何请求。数据处理将以异步方式进行，但应该在请求发出后几秒内完成。

解决方案架构师应该让 API 调用哪个计算服务，以最低成本满足需求？

A. An AWS Glue job

一个 AWS Glue 作业

B. An AWS Lambda function **Most Voted**

一个 AWS Lambda 函数

C. A containerized service hosted in Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

一个托管在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 中的容器化服务

D. A containerized service hosted in Amazon ECS with Amazon EC2

一个托管在 Amazon ECS 中并使用 Amazon EC2 的容器化服务

**Correct Answer: B**

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (97%)

3%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS 的计算服务选择，尤其是在处理异步请求时如何选择最具成本效益的服务。



涉及的服务包括 AWS Lambda、AWS Glue、Amazon EKS 和 Amazon ECS。

重点在于理解服务的适用场景、成本模型以及异步处理能力。

## 2. 选项分析

### A. An AWS Glue job

错误：AWS Glue 是一种用于数据处理和 ETL（提取、转换、加载）的服务，主要用于处理大规模数据集，而不是设计用于处理 API 的异步请求。

此外，Glue 的启动时间较长，无法满足“几秒内完成处理”的要求。

### B. An AWS Lambda function

正确：AWS Lambda 是一种无服务器计算服务，能够快速响应 API Gateway 的请求。

Lambda 的按需计费模式非常适合处理“请求量高度可变”的场景，因为它只有在有请求时运行，避免了闲置资源的成本。

Lambda 的执行时间可以在几秒内完成，完全满足题目要求。

### C. A containerized service hosted in Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

错误：Amazon EKS 是一种容器编排服务，适合运行长期的容器化应用程序。

虽然可以处理 API 请求，但需要持续运行集群，成本较高，不适合“请求量高度可变”的场景。

### D. A containerized service hosted in Amazon ECS with Amazon EC2

错误：Amazon ECS 使用 EC2 实例运行容器化服务，适合长期运行的应用程序。

与 EKS 类似，ECS 的成本较高，因为 EC2 实例需要持续运行，即使没有请求也会产生费用。

## 3. 我的答案

我选择的答案是：**B. An AWS Lambda function**

## 4. 官方答案

官方正确答案是：**B. An AWS Lambda function**

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求：Lambda 是最具成本效益且能够快速响应异步请求的服务。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #221

### Topic 1

A company runs an application on a group of Amazon Linux EC2 instances. For compliance reasons, the company must retain all application log files for 7 years. The log files will be analyzed by a reporting tool that must be able to access all the files concurrently.

Which storage solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在—组 Amazon Linux EC2 实例上运行一个应用程序。由于合规原因，公司必须保留所有应用程序日志文件 7 年。这些日志文件将由一个报告工具进行分析，该工具必须能够同时访问所有文件。

哪个存储解决方案最具成本效益地满足这些要求？

A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

C. Amazon EC2 instance store

Amazon EC2 instance store

D. Amazon S3 **Most Voted**

Amazon S3

### Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

了解AWS存储服务的特性和适用场景。

熟悉Amazon S3、Amazon EFS、Amazon EBS和EC2实例存储的功能和成本效益。  
掌握如何选择最适合长期存储和并发访问的解决方案。

## 2. 选项分析

### A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Amazon EBS是块存储服务，适用于单个EC2实例的高性能存储需求。

不适合长期存储，因为EBS卷需要与EC2实例绑定，且成本较高。

不支持多实例并发访问。

**错误原因：**不符合长期存储和并发访问的要求。

### B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

Amazon EFS是文件存储服务，支持多实例并发访问。

适合存储需要低延迟访问的文件，但成本较高，尤其是存储大量数据时。

对于长期存储，Amazon S3更具成本效益。

**错误原因：**成本不够经济。

### C. Amazon EC2 instance store

EC2实例存储是临时存储，数据会在实例停止或终止时丢失。

不适合长期存储需求。

**错误原因：**无法满足7年存储要求。

### D. Amazon S3

Amazon S3是对象存储服务，支持高持久性和低成本存储。

适合长期存储和并发访问场景。

支持生命周期管理，可以将数据迁移到更低成本的存储类别（如S3 Glacier）。

**正确原因：**最符合题目要求，且成本效益最高。

## 3. 我的答案

### D. Amazon S3

## 4. 官方答案

### D. Amazon S3

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，无需重新思考。

**AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)**

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

## Question #222

## Topic 1

A company has hired an external vendor to perform work in the company's AWS account. The vendor uses an automated tool that is hosted in an AWS account that the vendor owns. The vendor does not have IAM access to the company's AWS account.

How should a solutions architect grant this access to the vendor?

一家公司聘请了一个外部供应商在该公司的AWS账户中执行工作。该供应商使用一个自动化工具，该工具托管在供应商拥有的AWS账户中。供应商没有IAM访问权限来操作公司的AWS账户。

解决方案架构师应该如何授予供应商访问权限？

A. Create an IAM role in the company's account to delegate access to the vendor's IAM role. Attach the appropriate IAM policies to the role for the permissions that the vendor requires. **Most Voted**

在公司的账户中创建一个IAM角色，以委派访问权限给供应商的IAM角色。将供应商所需权限的适当IAM策略附加到该角色上。

B. Create an IAM user in the company's account with a password that meets the password complexity requirements. Attach the appropriate IAM policies to the user for the permissions that the vendor requires.

在公司的账户中创建一个IAM用户，并设置符合密码复杂性要求的密码。将供应商所需权限的适当IAM策略附加到该用户上。

C. Create an IAM group in the company's account. Add the tool's IAM user from the vendor account to the group. Attach the appropriate IAM policies to the group for the permissions that the vendor requires.

在公司的账户中创建一个IAM组。将供应商账户中工具的IAM用户添加到该组中。将供应商所需权限的适当IAM策略附加到该组上。

D. Create a new identity provider by choosing "AWS account" as the provider type in the IAM console. Supply the vendor's AWS account ID and user name. Attach the appropriate IAM policies to the new provider for the permissions that the vendor requires.

通过IAM控制台选择"AWS账户"作为提供者类型，创建一个新的身份提供者。提供供应商的AWS账户ID和用户名。将供应商所需权限的适当IAM策略附加到新的身份提供者上。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (91%)

6%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

IAM角色的跨账户访问  
权限委派与安全最佳实践  
如何为外部供应商提供访问权限

### 2. 选项分析

**A. Create an IAM role in the company's account to delegate access to the vendor's IAM role. Attach the appropriate IAM policies to the role for the permissions that the vendor requires.**

正确：这是AWS推荐的最佳实践。通过创建IAM角色并允许外部账户的IAM角色进行假设（assume role），可以安全地实现跨账户访问。

这种方法避免了直接创建用户或共享密码，符合安全性和权限最小化原则。

**B. Create an IAM user in the company's account with a password that meets the password complexity requirements. Attach the appropriate IAM policies to the user for the permissions that the vendor requires.**

错误：创建IAM用户并共享密码不符合安全最佳实践。密码可能会被泄露或滥用，且无法实现自动化工具的跨账户访问。此方法不适合供应商的自动化工具使用场景。

**C. Create an IAM group in the company's account. Add the tool's IAM user from the vendor account to the group. Attach the appropriate IAM policies to the group for the permissions that the vendor requires.**

错误：IAM组仅适用于同一账户内的用户管理，无法跨账户使用。

供应商的IAM用户无法直接加入公司账户的IAM组。

**D. Create a new identity provider by choosing "AWS account" as the provider type in the IAM console. Supply the vendor's AWS account ID and user name. Attach the appropriate IAM policies to the new provider for the permissions that the vendor requires.**

错误：AWS身份提供者主要用于联合身份认证（Federation），例如与SAML或OpenID Connect集成，而不是用于跨账户访问。此选项与题目场景不匹配。

### 3. 我的答案

A

### 4. 官方答案

A

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项A符合AWS最佳实践，能够安全地实现跨账户访问，同时满足供应商自动化工具的需求。

**AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)**

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

## Question #223

## Topic 1

A company has deployed a Java Spring Boot application as a pod that runs on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) in private subnets. The application needs to write data to an Amazon DynamoDB table. A solutions architect must ensure that the application can interact with the DynamoDB table without exposing traffic to the internet.

Which combination of steps should the solutions architect take to accomplish this goal? (Choose two.)

一家公司已将一个 Java Spring Boot 应用程序作为 pod 部署，该 pod 在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 的私有子网中运行。该应用程序需要向 Amazon DynamoDB 表写入数据。解决方案架构师必须确保应用程序能够与 DynamoDB 表交互，同时不将流量暴露给互联网。

解决方案架构师应采取哪些步骤来实现此目标？（选择两个。）

A. Attach an IAM role that has sufficient privileges to the EKS pod. **Most Voted**

为具有足够权限的 EKS pod 附加 IAM 角色。

B. Attach an IAM user that has sufficient privileges to the EKS pod.

为具有足够权限的 EKS pod 附加 IAM 用户。

C. Allow outbound connectivity to the DynamoDB table through the private subnets' network ACLs.

通过私有子网的网络 ACL 允许与 DynamoDB 表的出站连接。

D. Create a VPC endpoint for DynamoDB. **Most Voted**

为 DynamoDB 创建一个 VPC endpoint。

E. Embed the access keys in the Java Spring Boot code.

将访问密钥嵌入到 Java Spring Boot 代码中。

**Correct Answer: AD**

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon EKS与IAM角色的集成。

如何通过VPC Endpoint实现与DynamoDB的私有连接。

网络安全性和最佳实践，例如避免将访问密钥嵌入代码。

### 2. 选项分析

#### A. Attach an IAM role that has sufficient privileges to the EKS pod.

正确。通过IAM角色，EKS pod可以安全地访问AWS资源（如DynamoDB），这是AWS的最佳实践。

IAM角色可以通过服务账户绑定到EKS pod，避免使用硬编码的访问密钥。

#### B. Attach an IAM user that has sufficient privileges to the EKS pod.

错误。IAM用户不适合直接绑定到EKS pod，AWS推荐使用IAM角色而不是IAM用户来管理权限。

IAM用户的访问密钥需要硬编码或手动管理，这不符合安全性最佳实践。

#### C. Allow outbound connectivity to the DynamoDB table through the private subnets' network ACLs.

错误。DynamoDB是一个托管服务，默认情况下通过公共网络访问。即使配置网络ACL，仍然需要通过VPC Endpoint来实现私有连接。

此选项未解决如何避免流量暴露到互联网的问题。

#### D. Create a VPC endpoint for DynamoDB.

正确。通过VPC Endpoint，EKS pod可以通过私有网络与DynamoDB通信，而无需流量暴露到互联网。

这是AWS推荐的安全性最佳实践。

#### E. Embed the access keys in the Java Spring Boot code.

错误。将访问密钥嵌入代码是严重的安全风险，不符合AWS的最佳实践。

如果密钥泄露，可能导致未经授权的访问。

### 3. 我选的答案

A

D

### 4. 官方答案

A

D

### 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

**AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)**

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

## Question #224

## Topic 1

A company recently migrated its web application to AWS by rehosting the application on Amazon EC2 instances in a single AWS Region. The company wants to redesign its application architecture to be highly available and fault tolerant. Traffic must reach all running EC2 instances randomly.

Which combination of steps should the company take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司最近通过将其网络应用程序重新托管到位于单个 AWS Region 的 Amazon EC2 实例上，迁移到了 AWS。该公司希望重新设计其应用程序架构，使其具有高可用性和容错能力。流量必须随机到达所有正在运行的 EC2 实例。

公司应该采取哪些步骤来满足这些要求？（选择两项）

A. Create an Amazon Route 53 failover routing policy.

创建一个 Amazon Route 53 故障转移路由策略。

B. Create an Amazon Route 53 weighted routing policy.

创建一个 Amazon Route 53 加权路由策略。

C. Create an Amazon Route 53 multivalue answer routing policy. **Most Voted**

创建一个 Amazon Route 53 多值答案路由策略。

D. Launch three EC2 instances: two instances in one Availability Zone and one instance in another Availability Zone.

启动三个 EC2 实例：两个实例位于一个可用区，一个实例位于另一个可用区。

E. Launch four EC2 instances: two instances in one Availability Zone and two instances in another Availability Zone. **Most Voted**

启动四个 EC2 实例：两个实例位于一个可用区，两个实例位于另一个可用区。

**Correct Answer: CE**

正确答案: CE

Community vote distribution

社区投票分布

CE (76%)

BE (24%)

**题目分析与解答****1. 考察的知识点**



高可用性和容错架构设计。

Amazon Route 53 路由策略的使用。

跨可用区部署 EC2 实例以实现高可用性。

## 2. 选项分析

### A. Create an Amazon Route 53 failover routing policy.

故障转移路由策略主要用于在主资源不可用时将流量转移到备用资源。

此题要求流量随机分配到所有运行的 EC2 实例，而不是故障转移，因此此选项不符合要求。

### B. Create an Amazon Route 53 weighted routing policy.

加权路由策略允许根据权重将流量分配到不同的资源。

虽然可以实现流量分配，但题目要求随机分配流量，而加权路由需要明确设置权重，因此此选项不完全符合要求。

### C. Create an Amazon Route 53 multivalue answer routing policy.

多值答案路由策略允许返回多个 IP 地址，并支持健康检查以确保流量只发送到健康的资源。

此策略可以实现随机分配流量到所有运行的 EC2 实例，符合题目要求。

### D. Launch three EC2 instances: two instances in one Availability Zone and one instance in another Availability Zone.

此选项在可用区之间的分布不均匀，可能导致单点故障问题。

为了实现高可用性，应该在多个可用区之间均匀分布实例，因此此选项不符合要求。

### E. Launch four EC2 instances: two instances in one Availability Zone and two instances in another Availability Zone.

此选项在两个可用区之间均匀分布实例，符合高可用性和容错的最佳实践。

此选项符合题目要求。

## 3. 我选的答案

C

E

## 4. 官方答案

C

E

## 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #225

### Topic 1

A media company collects and analyzes user activity data on premises. The company wants to migrate this capability to AWS. The user activity data store will continue to grow and will be petabytes in size. The company needs to build a highly available data ingestion solution that facilitates on-demand analytics of existing data and new data with SQL.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家媒体公司在本地收集和分析用户活动数据。该公司希望将此功能迁移到AWS。用户活动数据存储将继续增长，并达到PB级规模。公司需要构建一个高度可用的数据摄取解决方案，以便使用SQL按需分析现有数据和新数据。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Send activity data to an Amazon Kinesis data stream. Configure the stream to deliver the data to an Amazon S3 bucket.  
将活动数据发送到Amazon Kinesis数据流。配置该数据流将数据传送到Amazon S3存储桶。

B. Send activity data to an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream. Configure the stream to deliver the data to an Amazon Redshift cluster. **Most Voted**  
将活动数据发送到Amazon Kinesis Data Firehose传送流。配置该数据流将数据传送到Amazon Redshift集群。

C. Place activity data in an Amazon S3 bucket. Configure Amazon S3 to run an AWS Lambda function on the data as the data arrives in the S3 bucket.  
将活动数据放入Amazon S3存储桶。配置Amazon S3以在数据到达S3存储桶时运行AWS Lambda函数。

D. Create an ingestion service on Amazon EC2 instances that are spread across multiple Availability Zones. Configure the service to forward data to an Amazon RDS Multi-AZ database.  
在跨多个可用区的Amazon EC2实例上创建摄取服务。配置该服务将数据转发到Amazon RDS Multi-AZ数据库。

**Correct Answer: B**

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (96%)

4%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

数据流和数据分析服务：Amazon Kinesis、Amazon S3、Amazon Redshift等。

高可用性和低运维的解决方案设计。

SQL分析能力和数据存储的选择。

### 2. 选项分析

**A. Send activity data to an Amazon Kinesis data stream. Configure the stream to deliver the data to an Amazon S3 bucket.**

正确性分析：Kinesis数据流可以用于实时数据流处理，S3可以存储数据，但此方案缺乏直接的SQL分析能力。需要额外的服务（如Athena或Redshift）来实现SQL查询。

结论：此选项不符合“最低运维开销”和“直接SQL分析”的要求。

**B. Send activity data to an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream. Configure the stream to deliver the data to an Amazon Redshift cluster.**

正确性分析：Kinesis Data Firehose是一个完全托管的服务，可以将数据直接传送到Redshift。Redshift支持SQL查询，并且Firehose自动管理数据传输，减少运维开销。

结论：此选项符合题目要求，是最佳选择。

**C. Place activity data in an Amazon S3 bucket. Configure Amazon S3 to run an AWS Lambda function on the data as the data arrives in the S3 bucket.**

正确性分析：S3可以存储数据，Lambda可以处理数据，但此方案需要额外的服务（如Athena或Redshift）来实现SQL查询。

Lambda的运维复杂性较高。

结论：此选项不符合“最低运维开销”和“直接SQL分析”的要求。

**D. Create an ingestion service on Amazon EC2 instances that are spread across multiple Availability Zones. Configure the service to forward data to an Amazon RDS Multi-AZ database.**

正确性分析：EC2实例需要手动管理，增加运维开销。RDS支持SQL查询，但不适合处理大规模数据（如Petabyte级别）。

结论：此选项不符合“最低运维开销”和“高可用性”的要求。

### 3. 我选的答案

**B. Send activity data to an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream. Configure the stream to deliver the data to an Amazon Redshift cluster.**

### 4. 官方答案

**B. Send activity data to an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream. Configure the stream to deliver the data to an Amazon Redshift cluster.**

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Kinesis Data Firehose和Redshift的组合提供了高效的数据传输和SQL分析能力，同时减少了运维开销，完全符合题目要求。

**AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)**

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

## Question #226

## Topic 1

A company collects data from thousands of remote devices by using a RESTful web services application that runs on an Amazon EC2 instance. The EC2 instance receives the raw data, transforms the raw data, and stores all the data in an Amazon S3 bucket. The number of remote devices will increase into the millions soon. The company needs a highly scalable solution that minimizes operational overhead.

Which combination of steps should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司通过运行在 Amazon EC2 实例上的 RESTful Web 服务应用程序从数千个远程设备收集数据。该 EC2 实例接收原始数据，对原始数据进行转换，并将所有数据存储在 Amazon S3 存储桶中。远程设备的数量很快将增加到数百万。该公司需要一个高度可扩展的解决方案，以尽量减少运营开销。

解决方案架构师应采取哪些步骤来满足这些要求？（选择两个。）

A. Use AWS Glue to process the raw data in Amazon S3. **Most Voted**

使用 AWS Glue 处理 Amazon S3 中的原始数据。

B. Use Amazon Route 53 to route traffic to different EC2 instances.

使用 Amazon Route 53 将流量路由到不同的 EC2 实例。

C. Add more EC2 instances to accommodate the increasing amount of incoming data.

添加更多 EC2 实例以容纳不断增加的传入数据量。

D. Send the raw data to Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Use EC2 instances to process the data.

将原始数据发送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)。使用 EC2 实例处理数据。

E. Use Amazon API Gateway to send the raw data to an Amazon Kinesis data stream. Configure Amazon Kinesis Data Firehose to use the data stream as a source to deliver the data to Amazon S3. **Most Voted**

使用 Amazon API Gateway 将原始数据发送到 Amazon Kinesis 数据流。配置 Amazon Kinesis Data Firehose 使用数据流作为源将数据传送到 Amazon S3。

**Correct Answer: AE**

正确答案: AE

*Community vote distribution*

社区投票分布

AE (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

高可扩展性架构设计

使用托管服务减少运维开销

数据流处理与存储优化

### 2. 选项分析

#### A. Use AWS Glue to process the raw data in Amazon S3.

正确：AWS Glue 是一个完全托管的 ETL 服务，可以高效地处理和转换存储在 Amazon S3 中的数据。

符合题目要求的“高可扩展性”和“减少运维开销”。

#### B. Use Amazon Route 53 to route traffic to different EC2 instances.

错误：Amazon Route 53 是一个 DNS 服务，主要用于域名解析和流量路由，不适合处理数据流或扩展数据处理能力。

不符合题目要求的“高可扩展性”和“减少运维开销”。

#### C. Add more EC2 instances to accommodate the increasing amount of incoming data.

错误：增加 EC2 实例虽然可以扩展处理能力，但会增加运维开销，不符合题目要求的“减少运维开销”。

手动管理 EC2 实例的扩展性较低，且成本较高。

#### D. Send the raw data to Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Use EC2 instances to process the data.

错误：虽然 Amazon SQS 可以缓冲数据流，但使用 EC2 实例处理数据仍然需要手动管理，增加了运维开销。

不符合题目要求的“减少运维开销”。

#### E. Use Amazon API Gateway to send the raw data to an Amazon Kinesis data stream. Configure Amazon Kinesis Data Firehose to use the data stream as a source to deliver the data to Amazon S3.

正确：Amazon API Gateway 是一个托管服务，可以高效地接收数据请求并将数据发送到 Amazon Kinesis 数据流。

Amazon Kinesis Data Firehose 是一个完全托管的服务，可以将数据流直接传送到 Amazon S3，符合题目要求的“高可扩展性”和“减少运维开销”。

### 3. 我选的答案

A

E

### 4. 官方答案

A

E

### 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #227

### Topic 1

A company needs to retain its AWS CloudTrail logs for 3 years. The company is enforcing CloudTrail across a set of AWS accounts by using AWS Organizations from the parent account. The CloudTrail target S3 bucket is configured with S3 Versioning enabled. An S3 Lifecycle policy is in place to delete current objects after 3 years.

After the fourth year of use of the S3 bucket, the S3 bucket metrics show that the number of objects has continued to rise. However, the number of new CloudTrail logs that are delivered to the S3 bucket has remained consistent.

Which solution will delete objects that are older than 3 years in the MOST cost-effective manner?

一家公司需要保留其 AWS CloudTrail 日志 3 年。该公司通过使用 AWS Organizations 从父账户强制实施 CloudTrail，覆盖一组 AWS 账户。CloudTrail 的目标 S3 存储桶已启用 S3 Versioning。S3 生命周期策略已设置为在 3 年后删除当前对象。

在使用 S3 存储桶的第四年后，S3 存储桶指标显示对象数量持续增加。然而，传递到 S3 存储桶的新 CloudTrail 日志数量保持一致。

哪种解决方案可以以最具成本效益的方式删除超过 3 年的对象？

A. Configure the organization's centralized CloudTrail trail to expire objects after 3 years.

配置组织的集中式 CloudTrail 路径以在 3 年后过期对象。

B. Configure the S3 Lifecycle policy to delete previous versions as well as current versions. **Most Voted**

配置 S3 生命周期策略以删除以前的版本以及当前版本。

C. Create an AWS Lambda function to enumerate and delete objects from Amazon S3 that are older than 3 years.

创建一个 AWS Lambda 函数来枚举并删除超过 3 年的 Amazon S3 对象。

D. Configure the parent account as the owner of all objects that are delivered to the S3 bucket.

将父账户配置为传递到 S3 存储桶的所有对象的所有者。

### Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (94%)

6%

# 题目分析与解答

## 1. 考察的知识点

CloudTrail日志存储与管理

S3存储桶版本控制与生命周期策略

跨账户日志管理与成本优化

## 2. 选项分析

**A. 配置组织的集中式 CloudTrail 路径以在 3 年后过期对象。**

错误。CloudTrail本身没有直接的功能来管理S3对象的生命周期。对象的过期和删除需要通过S3生命周期策略来实现，而不是通过CloudTrail配置。

**B. 配置 S3 生命周期策略以删除以前的版本以及当前版本。**

正确。S3生命周期策略可以配置为删除当前版本和以前的版本。由于S3版本控制已启用，旧版本的对象不会被当前的生命周期策略删除，因此需要明确配置删除旧版本。

**C. 创建一个 AWS Lambda 函数来枚举并删除超过 3 年的 Amazon S3 对象。**

错误。虽然Lambda函数可以实现对象删除，但这种方法需要额外的开发和运行成本，不是最成本有效的解决方案。

**D. 将父账户配置为传递到 S3 存储桶的所有对象的所有者。**

错误。对象所有权与对象的生命周期管理无关。更改对象所有权不会解决旧版本对象未被删除的问题。

## 3. 我的选择

**B. 配置 S3 生命周期策略以删除以前的版本以及当前版本。**

## 4. 官方答案

**B. 配置 S3 生命周期策略以删除以前的版本以及当前版本。**

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3生命周期策略是管理对象过期和删除的最佳实践，尤其是在启用了版本控制的情况下，明确配置删除旧版本是解决问题的关键。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #228

### Topic 1

A company has an API that receives real-time data from a fleet of monitoring devices. The API stores this data in an Amazon RDS DB instance for later analysis. The amount of data that the monitoring devices send to the API fluctuates. During periods of heavy traffic, the API often returns timeout errors.

After an inspection of the logs, the company determines that the database is not capable of processing the volume of write traffic that comes from the API. A solutions architect must minimize the number of connections to the database and must ensure that data is not lost during periods of heavy traffic.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个 API，该 API 从一组监控设备接收实时数据。API 将这些数据存储在 Amazon RDS DB 实例中，以供后续分析。监控设备发送到 API 的数据量波动较大。在高流量期间，API 经常返回超时错误。

在检查日志后，公司确定数据库无法处理来自 API 的写入流量量。解决方案架构师必须尽量减少与数据库的连接数量，并确保在高流量期间数据不会丢失。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Increase the size of the DB instance to an instance type that has more available memory.  
将 DB 实例的大小增加到具有更多可用内存的实例类型。

B. Modify the DB instance to be a Multi-AZ DB instance. Configure the application to write to all active RDS DB instances.  
将 DB 实例修改为 Multi-AZ DB 实例。配置应用程序写入所有活动的 RDS DB 实例。

C. Modify the API to write incoming data to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Use an AWS Lambda function that Amazon SQS invokes to write data from the queue to the database. **Most Voted**  
修改 API，将接收到的数据写入 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。使用一个 AWS Lambda 函数，由 Amazon SQS 触发，从队列中将数据写入数据库。

D. Modify the API to write incoming data to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Use an AWS Lambda function that Amazon SNS invokes to write data from the topic to the database.  
修改 API，将接收到的数据写入 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。使用一个 AWS Lambda 函数，由 Amazon SNS 触发，从主题中将数据写入数据库。

**Correct Answer: C**

正确答案: C



## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon RDS性能优化与扩展

Amazon SQS队列的使用场景

AWS Lambda与事件驱动架构

Amazon SNS与消息分发

### 2. 选项分析

#### A. 增加 DB 实例的大小

**正确性分析：**增加实例大小可以提升数据库性能，但无法解决高峰期的写入压力问题，也无法减少数据库连接数。

**结论：**错误。此选项无法满足“减少数据库连接数”和“确保数据不丢失”的要求。

#### B. 修改为 Multi-AZ DB 实例

**正确性分析：**Multi-AZ主要用于高可用性和灾难恢复，不能直接提升写入性能。此外，应用程序无法同时写入多个活动实例。

**结论：**错误。此选项无法解决写入压力问题，也无法减少数据库连接数。

#### C. 使用 Amazon SQS 和 AWS Lambda

**正确性分析：**Amazon SQS可以缓冲写入请求，减少数据库连接数。AWS Lambda可以异步处理队列中的数据，确保数据不丢失并平滑写入数据库。

**结论：**正确。此选项满足所有要求：减少数据库连接数、确保数据不丢失、处理高峰期写入压力。

#### D. 使用 Amazon SNS 和 AWS Lambda

**正确性分析：**Amazon SNS主要用于消息分发，而非缓冲。它无法减少数据库连接数，也无法有效处理高峰期的写入压力。

**结论：**错误。此选项不适合解决问题。

### 3. 我选的答案

C. 使用 Amazon SQS 和 AWS Lambda

### 4. 官方答案

C. 使用 Amazon SQS 和 AWS Lambda

### 5. 与官方答案比较

**比较结果：**我的答案与官方答案一致。

**原因分析：**Amazon SQS提供了缓冲机制，可以减少数据库连接数并处理高峰期的写入压力。AWS Lambda可以异步处理队列中的数据，确保数据不丢失。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #229

### Topic 1

A company manages its own Amazon EC2 instances that run MySQL databases. The company is manually managing replication and scaling as demand increases or decreases. The company needs a new solution that simplifies the process of adding or removing compute capacity to or from its database tier as needed. The solution also must offer improved performance, scaling, and durability with minimal effort from operations.

Which solution meets these requirements?

一家公司管理其运行 MySQL 数据库的 Amazon EC2 实例。该公司正在手动管理复制和扩展，以应对需求的增加或减少。公司需要一个新的解决方案，以简化根据需要向其数据库层添加或移除计算容量的过程。该解决方案还必须以最少的运营工作量提供改进的性能、扩展性和持久性。

哪个解决方案满足这些要求？

A. Migrate the databases to Amazon Aurora Serverless for Aurora MySQL. **Most Voted**

将数据库迁移到 Amazon Aurora Serverless for Aurora MySQL。

B. Migrate the databases to Amazon Aurora Serverless for Aurora PostgreSQL.

将数据库迁移到 Amazon Aurora Serverless for Aurora PostgreSQL。

C. Combine the databases into one larger MySQL database. Run the larger database on larger EC2 instances.

将数据库合并为一个更大的 MySQL 数据库。在更大的 EC2 实例上运行该数据库。

D. Create an EC2 Auto Scaling group for the database tier. Migrate the existing databases to the new environment.

为数据库层创建一个 EC2 Auto Scaling 组。将现有数据库迁移到新环境。

**Correct Answer: A**

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

Amazon Aurora Serverless的特性，包括自动扩展、性能优化和高可用性。

如何简化数据库管理，减少手动操作。

对比不同数据库解决方案的适用场景。

## 2. 选项分析

### A. Migrate the databases to Amazon Aurora Serverless for Aurora MySQL.

正确：Amazon Aurora Serverless支持自动扩展，能够根据需求动态调整计算容量，简化了数据库管理。

Aurora MySQL与现有的MySQL数据库兼容，迁移成本较低。

满足题目要求的性能提升、扩展性和耐久性。

### B. Migrate the databases to Amazon Aurora Serverless for Aurora PostgreSQL.

错误：虽然Aurora PostgreSQL也支持自动扩展，但题目中现有数据库是MySQL，迁移到PostgreSQL会增加复杂性。

与题目要求的“简化过程”不符。

### C. Combine the databases into one larger MySQL database. Run the larger database on larger EC2 instances.

错误：合并数据库和使用更大的EC2实例无法解决动态扩展的问题。

需要手动管理扩展，增加了运维复杂性，与题目要求的“最小化操作”不符。

### D. Create an EC2 Auto Scaling group for the database tier. Migrate the existing databases to the new environment.

错误：EC2 Auto Scaling组适用于应用层，而不是数据库层。

数据库的扩展和复制仍需手动管理，与题目要求的“简化过程”不符。

## 3. 我的答案

A. Migrate the databases to Amazon Aurora Serverless for Aurora MySQL.

## 4. 官方答案

A. Migrate the databases to Amazon Aurora Serverless for Aurora MySQL.

## 5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Aurora Serverless for Aurora MySQL完全符合题目要求，能够简化数据库管理，同时提供自动扩展、性能优化和高可用性。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #230

### Topic 1

A company is concerned that two NAT instances in use will no longer be able to support the traffic needed for the company's application. A solutions architect wants to implement a solution that is highly available, fault tolerant, and automatically scalable.

What should the solutions architect recommend?

一家公司担心目前使用的两个 NAT 实例将无法支持其应用程序所需的流量。解决方案架构师希望实施一个高度可用、容错且可自动扩展的解决方案。

解决方案架构师应该推荐什么？

A. Remove the two NAT instances and replace them with two NAT gateways in the same Availability Zone.

移除两个 NAT 实例，并用位于同一可用区的两个 NAT 网关替换它们。

B. Use Auto Scaling groups with Network Load Balancers for the NAT instances in different Availability Zones.

使用带有网络负载均衡器的 Auto Scaling 组，将 NAT 实例部署到不同的可用区。

C. Remove the two NAT instances and replace them with two NAT gateways in different Availability Zones. **Most Voted**

移除两个 NAT 实例，并用位于不同可用区的两个 NAT 网关替换它们。

D. Replace the two NAT instances with Spot Instances in different Availability Zones and deploy a Network Load Balancer.

将两个 NAT 实例替换为位于不同可用区的 Spot Instances，并部署一个网络负载均衡器。

**Correct Answer: C**

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (97%)

3%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络服务中的NAT网关和NAT实例的使用场景，以及如何设计高可用、容错和自动扩展的架构。涉及的知识点包括：NAT网关的特性、可用区设计原则、自动扩展和负载均衡的使用。

## 2. 选项分析

### A. Remove the two NAT instances and replace them with two NAT gateways in the same Availability Zone.

错误：虽然NAT网关比NAT实例更高效，但将两个NAT网关部署在同一个可用区会导致单点故障问题。如果该可用区发生故障，所有流量都会中断，无法满足高可用性要求。

### B. Use Auto Scaling groups with Network Load Balancers for the NAT instances in different Availability Zones.

错误：NAT实例可以与Auto Scaling组结合使用，但这种方法复杂且需要额外的配置。相比之下，NAT网关是托管服务，提供更简单的高可用性和扩展性解决方案。

### C. Remove the two NAT instances and replace them with two NAT gateways in different Availability Zones.

正确：NAT网关是托管服务，支持高可用性和自动扩展。将两个NAT网关部署在不同的可用区可以确保容错能力，即使一个可用区发生故障，流量仍然可以通过另一个可用区的NAT网关进行处理。

### D. Replace the two NAT instances with Spot Instances in different Availability Zones and deploy a Network Load Balancer.

错误：Spot实例价格低廉，但不适合关键任务服务，因为它们可能随时被中断。使用Spot实例作为NAT实例会导致不稳定性，无法满足高可用性和容错要求。

## 3. 我选的答案

### C. Remove the two NAT instances and replace them with two NAT gateways in different Availability Zones.

## 4. 官方答案

### C. Remove the two NAT instances and replace them with two NAT gateways in different Availability Zones.

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：NAT网关是AWS推荐的解决方案，具有高可用性、容错性和自动扩展能力。将其部署在不同的可用区可以进一步增强架构的可靠性。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #231

### Topic 1

An application runs on an Amazon EC2 instance that has an Elastic IP address in VPC A. The application requires access to a database in VPC B. Both VPCs are in the same AWS account.

Which solution will provide the required access MOST securely?

一个应用程序运行在具有弹性 IP 地址的 VPC A 中的 Amazon EC2 实例上。该应用程序需要访问 VPC B 中的数据库。两个 VPC 都在同一个 AWS 账户中。

哪种解决方案将最安全地提供所需的访问?

A. Create a DB instance security group that allows all traffic from the public IP address of the application server in VPC A.  
创建一个允许来自 VPC A 中应用服务器的公共 IP 地址的所有流量的 DB 实例安全组。

B. Configure a VPC peering connection between VPC A and VPC B. **Most Voted**  
配置 VPC A 和 VPC B 之间的 VPC 对等连接。

C. Make the DB instance publicly accessible. Assign a public IP address to the DB instance.  
使 DB 实例可公开访问。为 DB 实例分配一个公共 IP 地址。

D. Launch an EC2 instance with an Elastic IP address into VPC B. Proxy all requests through the new EC2 instance.  
在 VPC B 中启动一个具有弹性 IP 地址的 EC2 实例。通过新的 EC2 实例代理所有请求。

**Correct Answer: B**

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (91%)

9%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

VPC网络连接: 如何在不同VPC之间安全地通信。

安全性: 选择最安全的解决方案以保护数据和资源。

VPC Peering: VPC之间的私有连接。

## 2. 选项分析

**A. 创建一个允许来自 VPC A 中应用服务器的公共 IP 地址的所有流量的 DB 实例安全组。**

错误原因:

使用公共IP地址进行通信会暴露资源, 降低安全性。

安全组规则允许所有流量, 可能导致不必要的安全风险。

**B. 配置 VPC A 和 VPC B 之间的 VPC 对等连接。**

正确原因:

VPC Peering允许两个VPC之间的私有通信, 无需通过公共互联网。

这种方式最安全, 因为流量保持在AWS网络内部。

可以通过安全组进一步限制访问权限。

**C. 使 DB 实例可公开访问。为 DB 实例分配一个公共 IP 地址。**

错误原因:

将数据库公开访问会暴露在互联网中, 存在安全风险。

不符合“最安全”的要求。

**D. 在 VPC B 中启动一个具有弹性 IP 地址的 EC2 实例。通过新的 EC2 实例代理所有请求。**

错误原因:

虽然可以通过代理实现访问, 但增加了额外的复杂性和成本。

使用弹性IP地址仍然涉及公共互联网通信, 降低了安全性。

## 3. 我选的答案

**B. 配置 VPC A 和 VPC B 之间的 VPC 对等连接。**

## 4. 官方答案

**B. 配置 VPC A 和 VPC B 之间的 VPC 对等连接。**

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: VPC Peering是最安全、最直接的解决方案, 符合题目要求。

**AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)**

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

## Question #232

## Topic 1

A company runs demonstration environments for its customers on Amazon EC2 instances. Each environment is isolated in its own VPC. The company's operations team needs to be notified when RDP or SSH access to an environment has been established.

一家公司为其客户在 Amazon EC2 实例上运行演示环境。每个环境都隔离在其自己的 VPC 中。公司的运营团队需要在某个环境建立 RDP 或 SSH 访问时收到通知。

A. Configure Amazon CloudWatch Application Insights to create AWS Systems Manager OpsItems when RDP or SSH access is detected.

配置 Amazon CloudWatch Application Insights, 以便在检测到 RDP 或 SSH 访问时创建 AWS Systems Manager OpsItems。

B. Configure the EC2 instances with an IAM instance profile that has an IAM role with the AmazonSSMManagedInstanceCore policy attached.

为 EC2 实例配置一个 IAM 实例配置文件, 该配置文件附有带有 AmazonSSMManagedInstanceCore 策略的 IAM 角色。

C. Publish VPC flow logs to Amazon CloudWatch Logs. Create required metric filters. Create an Amazon CloudWatch metric alarm with a notification action for when the alarm is in the ALARM state. **Most Voted**

将 VPC 流日志发布到 Amazon CloudWatch Logs。创建所需的指标过滤器。创建一个 Amazon CloudWatch 指标警报, 并在警报处于 ALARM 状态时配置通知操作。

D. Configure an Amazon EventBridge rule to listen for events of type EC2 Instance State-change Notification. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic as a target. Subscribe the operations team to the topic.

配置一个 Amazon EventBridge 规则以监听类型为 EC2 Instance State-change Notification 的事件。将 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题配置为目标。将运营团队订阅到该主题。

**Correct Answer: C**

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (84%)

Other

**题目分析与解答****1. 考察的知识点**



本题主要考察对AWS监控和通知服务的理解，包括Amazon CloudWatch Logs、VPC Flow Logs、CloudWatch Alarms、EventBridge规则等。

还涉及到如何检测特定的网络访问行为（如RDP或SSH）并通知相关团队。

## 2. 选项分析

**A. Configure Amazon CloudWatch Application Insights to create AWS Systems Manager OpsItems when RDP or SSH access is detected.**

错误：Amazon CloudWatch Application Insights主要用于监控应用程序性能和异常，而不是直接用于检测网络访问行为（如RDP或SSH）。

此外，OpsItems是用于问题管理的，不适合直接通知团队。

**B. Configure the EC2 instances with an IAM instance profile that has an IAM role with the AmazonSSMManagedInstanceCore policy attached.**

错误：AmazonSSMManagedInstanceCore策略用于启用EC2实例与AWS Systems Manager的集成，但它与检测RDP或SSH访问无关。

此选项未提及如何监控或通知团队，因此不符合题目要求。

**C. Publish VPC flow logs to Amazon CloudWatch Logs. Create required metric filters. Create an Amazon CloudWatch metric alarm with a notification action for when the alarm is in the ALARM state.**

正确：VPC Flow Logs可以捕获网络流量数据，包括RDP和SSH访问。将这些日志发布到CloudWatch Logs后，可以创建特定的Metric Filters来检测RDP或SSH访问行为。

通过CloudWatch Metric Alarm，可以在检测到特定行为时触发通知操作（如发送SNS通知）。

此选项完全符合题目要求。

**D. Configure an Amazon EventBridge rule to listen for events of type EC2 Instance State-change Notification. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic as a target. Subscribe the operations team to the topic.**

错误：EC2 Instance State-change Notification事件仅用于监控实例状态变化（如启动、停止、终止），而不是检测网络访问行为（如RDP或SSH）。

此选项与题目要求不符。

## 3. 我的答案

我选择的答案是：C

## 4. 官方答案

官方正确答案是：C

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #233

Topic 1

A solutions architect has created a new AWS account and must secure AWS account root user access.

Which combination of actions will accomplish this? (Choose two.)

解决方案架构师创建了一个新的AWS账户，并且必须保护AWS账户根用户的访问权限。

以下操作的组合可以实现这一目标？（选择两个。）

A. Ensure the root user uses a strong password. **Most Voted**  
确保根用户使用强密码。

B. Enable multi-factor authentication to the root user. **Most Voted**  
为根用户启用多重身份验证（MFA）。

C. Store root user access keys in an encrypted Amazon S3 bucket.  
将根用户访问密钥存储在加密的Amazon S3桶中。

D. Add the root user to a group containing administrative permissions.  
将根用户添加到包含管理员权限的组中。

E. Apply the required permissions to the root user with an inline policy document.  
通过内联策略文档为根用户应用所需的权限。

**Correct Answer:** AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (86%)

10%

## 题目分析与解答

### 1. 考察的知识点

本题考察的是AWS账户安全最佳实践，特别是如何保护根用户的访问权限。

根用户是AWS账户的最高权限用户，保护其安全至关重要。

## 2. 选项分析

### A. Ensure the root user uses a strong password.

正确。使用强密码是保护账户安全的基本措施之一。

强密码可以防止暴力破解攻击。

### B. Enable multi-factor authentication to the root user.

正确。启用多重身份验证（MFA）是AWS推荐的最佳实践之一。

MFA增加了额外的安全层，即使密码泄露，攻击者也无法轻易访问账户。

### C. Store root user access keys in an encrypted Amazon S3 bucket.

错误。AWS强烈建议不要使用根用户访问密钥。

根用户访问密钥不应被创建或存储，应该使用IAM用户或角色来代替。

### D. Add the root user to a group containing administrative permissions.

错误。根用户本身已经拥有所有权限，无法被添加到IAM组中。

IAM组仅适用于IAM用户，而非根用户。

### E. Apply the required permissions to the root user with an inline policy document.

错误。根用户已经拥有所有权限，无需额外的权限配置。

使用IAM用户和角色来管理权限是更好的实践。

## 3. 我的答案

A

B

## 4. 官方答案

A

B

## 5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

## AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

### Question #234

### Topic 1

A company is building a new web-based customer relationship management application. The application will use several Amazon EC2 instances that are backed by Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes behind an Application Load Balancer (ALB). The application will also use an Amazon Aurora database. All data for the application must be encrypted at rest and in transit.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在构建一个新的基于网络的客户关系管理应用程序。该应用程序将使用多个由 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷支持的 Amazon EC2 实例，并通过 Application Load Balancer (ALB) 进行负载均衡。该应用程序还将使用 Amazon Aurora 数据库。应用程序的所有数据必须在静态存储和传输过程中加密。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) certificates on the ALB to encrypt data in transit. Use AWS Certificate Manager (ACM) to encrypt the EBS volumes and Aurora database storage at rest.

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 证书在 ALB 上加密传输中的数据。使用 AWS Certificate Manager (ACM) 加密静态存储的 EBS 卷和 Aurora 数据库存储。

B. Use the AWS root account to log in to the AWS Management Console. Upload the company's encryption certificates. While in the root account, select the option to turn on encryption for all data at rest and in transit for the account.

使用 AWS 根账户登录到 AWS Management Console。上传公司的加密证书。在根账户中，选择启用账户所有静态存储和传输数据加密的选项。

C. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) to encrypt the EBS volumes and Aurora database storage at rest. Attach an AWS Certificate Manager (ACM) certificate to the ALB to encrypt data in transit. **Most Voted**

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密静态存储的 EBS 卷和 Aurora 数据库存储。在 ALB 上附加 AWS Certificate Manager (ACM) 证书以加密传输中的数据。

D. Use BitLocker to encrypt all data at rest. Import the company's TLS certificate keys to AWS Key Management Service (AWS KMS) Attach the KMS keys to the ALB to encrypt data in transit.

使用 BitLocker 加密所有静态存储数据。将公司的 TLS 证书密钥导入 AWS Key Management Service (AWS KMS)。将 KMS 密钥附加到 ALB 以加密传输中的数据。

**Correct Answer: C**

正确答案: C