

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据加密：包括静态存储加密和传输加密。

AWS服务：AWS Key Management Service (KMS)、AWS Certificate Manager (ACM)、Amazon EBS、Amazon Aurora、Application Load Balancer (ALB)。

安全性最佳实践：如何正确使用AWS服务来满足加密需求。

2. 选项分析

A. 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 证书在 ALB 上加密传输中的数据。使用 AWS Certificate Manager (ACM) 加密静态存储的 EBS 卷和 Aurora 数据库存储。

错误：AWS KMS 不用于传输中的数据加密，ALB 的传输加密需要使用 AWS Certificate Manager (ACM) 提供的证书。

错误：ACM 不用于静态存储加密，EBS 和 Aurora 的静态存储加密需要使用 AWS KMS。

B. 使用 AWS 根账户登录到 AWS Management Console。上传公司的加密证书。在根账户中，选择启用账户所有静态存储和传输数据加密的选项。

错误：AWS 根账户不建议用于日常操作，且没有“一键启用所有加密”的选项。

错误：上传公司证书并启用加密的方式不符合AWS的加密最佳实践。

C. 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密静态存储的 EBS 卷和 Aurora 数据库存储。在 ALB 上附加 AWS Certificate Manager (ACM) 证书以加密传输中的数据。

正确：AWS KMS 是用于静态存储加密的正确服务，可以加密EBS卷和Aurora数据库。

正确：AWS Certificate Manager (ACM) 是用于传输加密的正确服务，可以为ALB提供SSL/TLS证书。

D. 使用 BitLocker 加密所有静态存储数据。将公司的 TLS 证书密钥导入 AWS Key Management Service (AWS KMS)。将 KMS 密钥附加到 ALB 以加密传输中的数据。

错误：BitLocker 是微软的加密技术，不适用于AWS环境。

错误：KMS 不用于传输加密，ALB 的传输加密需要使用 ACM 提供的证书。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #235

Topic 1

A company is moving its on-premises Oracle database to Amazon Aurora PostgreSQL. The database has several applications that write to the same tables. The applications need to be migrated one by one with a month in between each migration. Management has expressed concerns that the database has a high number of reads and writes. The data must be kept in sync across both databases throughout the migration.

What should a solutions architect recommend?

一家公司正在将其本地的 Oracle 数据库迁移到 Amazon Aurora PostgreSQL。该数据库有多个应用程序会写入相同的表。这些应用程序需要一个接一个地迁移，每次迁移之间间隔一个月。管理层表达了对数据库高读写量的担忧。在整个迁移过程中，数据必须在两个数据库之间保持同步。

解决方案架构师应该推荐什么？

A. Use AWS DataSync for the initial migration. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to create a change data capture (CDC) replication task and a table mapping to select all tables.

使用 AWS DataSync 进行初始迁移。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 创建一个变更数据捕获 (CDC) 复制任务，并使用表映射选择所有表。

B. Use AWS DataSync for the initial migration. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to create a full load plus change data capture (CDC) replication task and a table mapping to select all tables.

使用 AWS DataSync 进行初始迁移。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 创建一个全量加载加变更数据捕获 (CDC) 复制任务，并使用表映射选择所有表。

C. Use the AWS Schema Conversion Tool with AWS Database Migration Service (AWS DMS) using a memory optimized replication instance. Create a full load plus change data capture (CDC) replication task and a table mapping to select all tables.

Most Voted

使用 AWS Schema Conversion Tool 和 AWS Database Migration Service (AWS DMS)，使用内存优化的复制实例。创建一个全量加载加变更数据捕获 (CDC) 复制任务，并使用表映射选择所有表。

D. Use the AWS Schema Conversion Tool with AWS Database Migration Service (AWS DMS) using a compute optimized replication instance. Create a full load plus change data capture (CDC) replication task and a table mapping to select the largest tables.

使用 AWS Schema Conversion Tool 和 AWS Database Migration Service (AWS DMS)，使用计算优化的复制实例。创建一个全量加载加变更数据捕获 (CDC) 复制任务，并使用表映射选择最大的表。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据库迁移：从Oracle迁移到Amazon Aurora PostgreSQL。

使用AWS Database Migration Service (AWS DMS)进行数据同步。

使用AWS Schema Conversion Tool进行数据库架构转换。

变更数据捕获 (CDC) 的应用。

选择合适的实例类型（内存优化 vs 计算优化）。

2. 选项分析

A. 使用 AWS DataSync 进行初始迁移。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 创建一个变更数据捕获 (CDC) 复制任务，并使用表映射选择所有表。

错误：AWS DataSync主要用于文件级别的数据迁移，而不是数据库迁移。对于数据库迁移，AWS DMS是更合适的工具。

错误：仅使用CDC任务无法完成初始数据加载，必须结合全量加载任务。

B. 使用 AWS DataSync 进行初始迁移。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 创建一个全量加载加变更数据捕获 (CDC) 复制任务，并使用表映射选择所有表。

错误：同样，AWS DataSync不适用于数据库迁移。

正确：全量加载加CDC任务是正确的迁移方式，但此选项仍然不使用AWS Schema Conversion Tool，无法处理架构转换问题。

C. 使用 AWS Schema Conversion Tool 和 AWS Database Migration Service (AWS DMS)，使用内存优化的复制实例。创建一个全量加载加变更数据捕获 (CDC) 复制任务，并使用表映射选择所有表。

正确：AWS Schema Conversion Tool可以帮助将Oracle架构转换为PostgreSQL架构，这是迁移的必要步骤。

正确：全量加载加CDC任务可以确保数据在迁移期间保持同步。

正确：内存优化的复制实例适用于高读写负载的场景。

D. 使用 AWS Schema Conversion Tool 和 AWS Database Migration Service (AWS DMS)，使用计算优化的复制实例。创建一个全量加载加变更数据捕获 (CDC) 复制任务，并使用表映射选择最大的表。

正确：AWS Schema Conversion Tool可以处理架构转换。

错误：计算优化的实例不适合高读写负载场景，内存优化的实例更合适。

错误：仅选择最大的表可能导致数据不完整，应该选择所有表。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：C选项全面考虑了架构转换、数据同步以及实例类型选择，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #236

Topic 1

A company has a three-tier application for image sharing. The application uses an Amazon EC2 instance for the front-end layer, another EC2 instance for the application layer, and a third EC2 instance for a MySQL database. A solutions architect must design a scalable and highly available solution that requires the least amount of change to the application.

Which solution meets these requirements?

一家公司有一个用于图片分享的三层应用程序。该应用程序使用一个 Amazon EC2 实例作为前端层，另一个 EC2 实例作为应用层，第三个 EC2 实例作为 MySQL 数据库。解决方案架构师必须设计一个可扩展且高可用的解决方案，并且需要对应用程序进行最少的更改。

哪个解决方案满足这些要求？

A. Use Amazon S3 to host the front-end layer. Use AWS Lambda functions for the application layer. Move the database to an Amazon DynamoDB table. Use Amazon S3 to store and serve users' images.

使用 Amazon S3 托管前端层。使用 AWS Lambda 函数作为应用层。将数据库迁移到 Amazon DynamoDB 表中。使用 Amazon S3 存储和提供用户的图片。

B. Use load-balanced Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk environments for the front-end layer and the application layer. Move the database to an Amazon RDS DB instance with multiple read replicas to serve users' images.

使用负载均衡的多可用区 AWS Elastic Beanstalk 环境作为前端层和应用层。将数据库迁移到具有多个只读副本的 Amazon RDS DB 实例以提供用户的图片。

C. Use Amazon S3 to host the front-end layer. Use a fleet of EC2 instances in an Auto Scaling group for the application layer. Move the database to a memory optimized instance type to store and serve users' images.


使用 Amazon S3 托管前端层。使用 Auto Scaling 组中的 EC2 实例群作为应用层。将数据库迁移到内存优化的实例类型以存储和提供用户的图片。

D. Use load-balanced Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk environments for the front-end layer and the application layer. Move the database to an Amazon RDS Multi-AZ DB instance. Use Amazon S3 to store and serve users' images. **Most Voted**

使用负载均衡的多可用区 AWS Elastic Beanstalk 环境作为前端层和应用层。将数据库迁移到 Amazon RDS 多可用区 DB 实例。使用 Amazon S3 存储和提供用户的图片。

Correct Answer: D

正确答案: D



题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性和可扩展性设计：如何设计一个三层架构以实现高可用性和可扩展性。

AWS服务选择：包括Amazon S3、AWS Lambda、Elastic Beanstalk、Amazon RDS等服务的使用场景。

最小化应用改动：如何在现有架构基础上进行优化，减少对应用的改动。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon S3 托管前端层。使用 AWS Lambda 函数作为应用层。将数据库迁移到 Amazon DynamoDB 表中。使用 Amazon S3 存储和提供用户的图片。

正确性分析：此选项需要对应用进行大量改动，包括将应用层迁移到无服务器架构（AWS Lambda）以及将关系型数据库迁移到非关系型数据库（DynamoDB）。虽然这些服务具有高可用性和可扩展性，但改动量较大，不符合“最少改动”的要求。

结论：错误。

B. 使用负载均衡的多可用区 AWS Elastic Beanstalk 环境作为前端层和应用层。将数据库迁移到具有多个只读副本的 Amazon RDS DB 实例以提供用户的图片。

正确性分析：Elastic Beanstalk提供了高可用性和自动扩展功能，适合前端和应用层。但数据库部分仅提到“多个只读副本”，未提到主实例的高可用性（如Multi-AZ），因此数据库的高可用性未完全满足要求。

结论：错误。

C. 使用 Amazon S3 托管前端层。使用 Auto Scaling 组中的 EC2 实例群作为应用层。将数据库迁移到内存优化的实例类型以存储和提供用户的图片。

正确性分析：此选项将前端迁移到Amazon S3，应用层使用Auto Scaling组，具有一定的可扩展性。但数据库部分仅提到“内存优化实例”，未提到高可用性（如Multi-AZ），因此数据库的高可用性未完全满足要求。

结论：错误。

D. 使用负载均衡的多可用区 AWS Elastic Beanstalk 环境作为前端层和应用层。将数据库迁移到 Amazon RDS 多可用区 DB 实例。使用 Amazon S3 存储和提供用户的图片。

正确性分析：Elastic Beanstalk提供了高可用性和自动扩展功能，适合前端和应用层。Amazon RDS Multi-AZ提供了数据库的高可用性。Amazon S3用于存储和提供用户图片，符合要求。此选项改动量最小，同时满足高可用性和可扩展性需求。

结论：正确。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #237

Topic 1

An application running on an Amazon EC2 instance in VPC-A needs to access files in another EC2 instance in VPC-B. Both VPCs are in separate AWS accounts. The network administrator needs to design a solution to configure secure access to EC2 instance in VPC-B from VPC-A. The connectivity should not have a single point of failure or bandwidth concerns.

Which solution will meet these requirements?

一个运行在 VPC-A 中的 Amazon EC2 实例的应用程序需要访问另一个运行在 VPC-B 中的 EC2 实例中的文件。两个 VPC 分别位于不同的 AWS 账户中。网络管理员需要设计一个解决方案，以配置从 VPC-A 到 VPC-B 中的 EC2 实例的安全访问。连接性不应有单点故障或带宽问题。

哪个解决方案可以满足这些要求？

A. Set up a VPC peering connection between VPC-A and VPC-B. **Most Voted**
在 VPC-A 和 VPC-B 之间设置 VPC 对等连接。

B. Set up VPC gateway endpoints for the EC2 instance running in VPC-B.
为运行在 VPC-B 中的 EC2 实例设置 VPC 网关端点。

C. Attach a virtual private gateway to VPC-B and set up routing from VPC-A.
将虚拟私有网关附加到 VPC-B，并设置从 VPC-A 的路由。

D. Create a private virtual interface (VIF) for the EC2 instance running in VPC-B and add appropriate routes from VPC-A.
为运行在 VPC-B 中的 EC2 实例创建一个私有虚拟接口 (VIF)，并从 VPC-A 添加适当的路由。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (97%) 3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC间通信的解决方案，包括VPC Peering、Gateway Endpoints、Virtual Private Gateway和Private Virtual Interface。
如何在不同AWS账户之间实现安全、可靠的网络连接。
避免单点故障和带宽瓶颈的设计原则。

2. 选项分析

A. Set up a VPC peering connection between VPC-A and VPC-B.

正确：VPC Peering允许两个VPC之间直接通信，即使它们属于不同的AWS账户。它是一个高带宽、低延迟的解决方案，没有单点故障。

符合题目要求：安全、可靠的连接，没有单点故障或带宽问题。

B. Set up VPC gateway endpoints for the EC2 instance running in VPC-B.

错误：VPC Gateway Endpoints用于访问AWS服务（如S3或DynamoDB），而不是用于VPC之间的通信。

不符合题目要求：无法实现VPC-A与VPC-B之间的直接通信。

C. Attach a virtual private gateway to VPC-B and set up routing from VPC-A.

错误：Virtual Private Gateway通常用于连接VPC与本地数据中心（通过VPN或Direct Connect），而不是用于VPC之间的通信。

不符合题目要求：无法直接实现VPC-A与VPC-B之间的通信。

D. Create a private virtual interface (VIF) for the EC2 instance running in VPC-B and add appropriate routes from VPC-A.

错误：Private Virtual Interface (VIF)是Direct Connect的一部分，通常用于连接本地数据中心与AWS，而不是用于VPC之间的通信。

不符合题目要求：无法实现VPC-A与VPC-B之间的直接通信。

3. 我选的答案

A. Set up a VPC peering connection between VPC-A and VPC-B.

4. 官方答案

A. Set up a VPC peering connection between VPC-A and VPC-B.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：VPC Peering是实现不同VPC之间安全、可靠通信的最佳解决方案，特别是在不同AWS账户之间。它满足题目要求，没有单点故障或带宽问题。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #238

Topic 1

A company wants to experiment with individual AWS accounts for its engineer team. The company wants to be notified as soon as the Amazon EC2 instance usage for a given month exceeds a specific threshold for each account.

What should a solutions architect do to meet this requirement MOST cost-effectively?

一家公司希望为其工程团队试验使用独立的AWS账户。公司希望在每个账户的Amazon EC2实例使用量在某个月超过特定阈值时立即收到通知。

解决方案架构师应该如何以最具成本效益的方式满足此需求?

A. Use Cost Explorer to create a daily report of costs by service. Filter the report by EC2 instances. Configure Cost Explorer to send an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) notification when a threshold is exceeded.

使用Cost Explorer创建按服务划分的每日成本报告。通过EC2实例过滤报告。当超过阈值时，配置Cost Explorer发送Amazon Simple Email Service (Amazon SES)通知。

B. Use Cost Explorer to create a monthly report of costs by service. Filter the report by EC2 instances. Configure Cost Explorer to send an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) notification when a threshold is exceeded.

使用Cost Explorer创建按服务划分的每月成本报告。通过EC2实例过滤报告。当超过阈值时，配置Cost Explorer发送Amazon Simple Email Service (Amazon SES)通知。

C. Use AWS Budgets to create a cost budget for each account. Set the period to monthly. Set the scope to EC2 instances. Set an alert threshold for the budget. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to receive a notification when a threshold is exceeded. **Most Voted**

使用AWS Budgets为每个账户创建一个成本预算。将周期设置为每月。将范围设置为EC2实例。为预算设置一个警报阈值。当超过阈值时，配置一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题接收通知。

D. Use AWS Cost and Usage Reports to create a report with hourly granularity. Integrate the report data with Amazon Athena. Use Amazon EventBridge to schedule an Athena query. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to receive a notification when a threshold is exceeded.

使用AWS Cost and Usage Reports创建一个具有小时粒度的报告。将报告数据与Amazon Athena集成。使用Amazon EventBridge调度Athena查询。当超过阈值时，配置一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题接收通知。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS成本管理工具，包括AWS Budgets、Cost Explorer、Cost and Usage Reports等工具的使用。重点在于如何设置成本监控和通知机制，以便在达到阈值时及时通知用户。

2. 选项分析

A. 使用Cost Explorer创建按服务划分的每日成本报告，通过EC2实例过滤报告，并配置SES通知。

错误：Cost Explorer不支持直接设置阈值并发送通知。它主要用于分析和可视化成本数据，而不是实时监控和通知。

B. 使用Cost Explorer创建按服务划分的每月成本报告，通过EC2实例过滤报告，并配置SES通知。

错误：与选项A类似，Cost Explorer无法直接设置阈值并发送通知。它的功能局限于成本分析，而不是主动通知。

C. 使用AWS Budgets为每个账户创建一个成本预算，设置周期为每月，范围为EC2实例，设置警报阈值，并配置SNS主题接收通知。

正确：AWS Budgets是专门设计用于成本监控和通知的工具。它支持设置预算、定义阈值，并通过SNS发送通知，非常适合本题需求。

D. 使用AWS Cost and Usage Reports创建小时粒度的报告，集成Athena并使用EventBridge调度查询，配置SNS通知。

错误：虽然这种方法可以实现成本监控，但它过于复杂且成本较高，不符合题目要求的“最具成本效益”的解决方案。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Budgets是最适合本题需求的工具，能够以最低成本实现实时监控和通知功能。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #239

Topic 1

A solutions architect needs to design a new microservice for a company's application. Clients must be able to call an HTTPS endpoint to reach the microservice. The microservice also must use AWS Identity and Access Management (IAM) to authenticate calls. The solutions architect will write the logic for this microservice by using a single AWS Lambda function that is written in Go 1.x.

Which solution will deploy the function in the MOST operationally efficient way?

解决方案架构师需要为公司的应用程序设计一个新的微服务。客户端必须能够调用一个HTTPS端点以访问该微服务。该微服务还必须使用AWS Identity and Access Management (IAM) 来验证调用。解决方案架构师将使用一个用Go 1.x编写的单一AWS Lambda函数来编写该微服务的逻辑。

哪种解决方案能够以最具操作效率的方式部署该函数？

A. Create an Amazon API Gateway REST API. Configure the method to use the Lambda function. Enable IAM authentication on the API. **Most Voted**

创建一个Amazon API Gateway REST API。配置方法以使用该Lambda函数。在API上启用IAM身份验证。

B. Create a Lambda function URL for the function. Specify AWS_IAM as the authentication type.
为该函数创建一个Lambda function URL。指定AWS_IAM作为身份验证类型。

C. Create an Amazon CloudFront distribution. Deploy the function to Lambda@Edge. Integrate IAM authentication logic into the Lambda@Edge function.

创建一个Amazon CloudFront分配。将该函数部署到Lambda@Edge。在Lambda@Edge函数中集成IAM身份验证逻辑。

D. Create an Amazon CloudFront distribution. Deploy the function to CloudFront Functions. Specify AWS_IAM as the authentication type.

创建一个Amazon CloudFront分配。将该函数部署到CloudFront Functions。指定AWS_IAM作为身份验证类型。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (54%)

B (46%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的功能与配置，包括支持Lambda函数和IAM身份验证。

Lambda Function URL的使用场景及其支持的身份验证类型。

Amazon CloudFront与Lambda@Edge的功能及其适用场景。

CloudFront Functions的功能及其限制。

2. 选项分析

A. Create an Amazon API Gateway REST API. Configure the method to use the Lambda function. Enable IAM authentication on the API.

正确：API Gateway可以直接集成Lambda函数，并支持IAM身份验证。这种方式是最常见且高效的解决方案，特别适合需要HTTPS端点和IAM身份验证的场景。

B. Create a Lambda function URL for the function. Specify AWS_IAM as the authentication type.

错误：虽然Lambda Function URL支持IAM身份验证，但它的功能较为简单，缺乏API Gateway提供的高级功能（如流量管理、缓存、监控等）。此外，题目要求“最具操作效率”的解决方案，API Gateway更适合这种场景。

C. Create an Amazon CloudFront distribution. Deploy the function to Lambda@Edge. Integrate IAM authentication logic into the Lambda@Edge function.

错误：Lambda@Edge主要用于内容交付优化，而不是直接处理API请求。将IAM身份验证逻辑集成到Lambda@Edge中会增加复杂性，不符合“最具操作效率”的要求。

D. Create an Amazon CloudFront distribution. Deploy the function to CloudFront Functions. Specify AWS_IAM as the authentication type.

错误：CloudFront Functions主要用于轻量级的内容处理，不支持复杂的身份验证逻辑（如IAM）。此外，CloudFront Functions不适合直接处理API请求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #240

Topic 1

A company previously migrated its data warehouse solution to AWS. The company also has an AWS Direct Connect connection. Corporate office users query the data warehouse using a visualization tool. The average size of a query returned by the data warehouse is 50 MB and each webpage sent by the visualization tool is approximately 500 KB. Result sets returned by the data warehouse are not cached.

Which solution provides the LOWEST data transfer egress cost for the company?

一家公司之前已将其数据仓库解决方案迁移到AWS。该公司还拥有有一个AWS Direct Connect连接。公司办公室的用户使用可视化工具查询数据仓库。数据仓库返回的查询平均大小为50 MB，而可视化工具发送的每个网页大约为500 KB。数据仓库返回的结果集未被缓存。

哪种解决方案为公司提供最低的数据传输出口成本？

A. Host the visualization tool on premises and query the data warehouse directly over the internet.

在本地托管可视化工具，并通过互联网直接查询数据仓库。

B. Host the visualization tool in the same AWS Region as the data warehouse. Access it over the internet.

在与数据仓库相同的AWS Region中托管可视化工具。通过互联网访问它。

C. Host the visualization tool on premises and query the data warehouse directly over a Direct Connect connection at a location in the same AWS Region.

在本地托管可视化工具，并通过Direct Connect连接在与数据仓库相同的AWS Region中的位置直接查询数据仓库。

D. Host the visualization tool in the same AWS Region as the data warehouse and access it over a Direct Connect connection at a location in the same Region. **Most Voted**

在与数据仓库相同的AWS Region中托管可视化工具，并通过Direct Connect连接在同一Region中的位置访问它。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (94%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据传输成本优化：AWS中数据传输费用的计算规则。

Direct Connect的使用场景及优势：Direct Connect提供低延迟和高带宽连接，同时降低数据传输成本。

区域内数据传输费用：AWS同一区域内的服务之间数据传输通常是免费的。

2. 选项分析

A. Host the visualization tool on premises and query the data warehouse directly over the internet.

错误：通过互联网传输数据会产生较高的出站数据传输费用，因为AWS对从其服务到互联网的出站流量收费。

此外，互联网连接可能会增加延迟，影响用户体验。

B. Host the visualization tool in the same AWS Region as the data warehouse. Access it over the internet.

错误：虽然工具和数据仓库在同一区域，但通过互联网访问仍会产生出站数据传输费用。

区域内服务之间的数据传输通常是免费的，但通过互联网访问会导致额外费用。

C. Host the visualization tool on premises and query the data warehouse directly over a Direct Connect connection at a location in the same AWS Region.

错误：Direct Connect确实降低了数据传输成本，但将可视化工具托管在本地仍会导致数据从AWS传输到本地的费用。

Direct Connect的优势在于减少互联网流量费用，但仍然涉及出站数据传输费用。

D. Host the visualization tool in the same AWS Region as the data warehouse and access it over a Direct Connect connection at a location in the same Region.

正确：将可视化工具托管在与数据仓库相同的AWS区域内，并通过Direct Connect连接访问，避免了出站数据传输费用。

区域内服务之间的数据传输通常是免费的，Direct Connect提供低延迟和高带宽连接，进一步优化成本和性能。

3. 我的答案

D. Host the visualization tool in the same AWS Region as the data warehouse and access it over a Direct Connect connection at a location in the same Region.

4. 官方答案

D. Host the visualization tool in the same AWS Region as the data warehouse and access it over a Direct Connect connection at a location in the same Region.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，Direct Connect在同一区域内使用时可以避免出站数据传输费用，同时提供高效的连接方式。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #241

Topic 1

An online learning company is migrating to the AWS Cloud. The company maintains its student records in a PostgreSQL database. The company needs a solution in which its data is available and online across multiple AWS Regions at all times.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of operational overhead?

一家在线学习公司正在迁移到 AWS 云。该公司将学生记录保存在 PostgreSQL 数据库中。公司需要一个解决方案，以确保其数据始终可用，并在多个 AWS 区域内保持在线状态。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Migrate the PostgreSQL database to a PostgreSQL cluster on Amazon EC2 instances.

将 PostgreSQL 数据库迁移到运行在 Amazon EC2 实例上的 PostgreSQL 集群。

B. Migrate the PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance with the Multi-AZ feature turned on.

将 PostgreSQL 数据库迁移到启用了 Multi-AZ 功能的 Amazon RDS for PostgreSQL DB 实例。

C. Migrate the PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. Create a read replica in another Region.

Most Voted

将 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL DB 实例。在另一个区域创建一个只读副本。

D. Migrate the PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. Set up DB snapshots to be copied to another Region.

将 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL DB 实例。设置数据库快照以复制到另一个区域。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (82%)

B (18%)

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

本题考察的是 AWS 数据库服务 (Amazon RDS) 的功能, 包括 Multi-AZ 部署、跨区域复制、读副本 (Read Replica) 以及快照备份。

重点关注如何实现跨区域数据可用性, 同时减少运维开销。

2. 选项分析

A. Migrate the PostgreSQL database to a PostgreSQL cluster on Amazon EC2 instances.

错误: 虽然可以在 EC2 上运行 PostgreSQL 集群, 但这需要手动配置和管理跨区域复制, 增加了运维开销。

不符合题目要求的“LEAST amount of operational overhead”。

B. Migrate the PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance with the Multi-AZ feature turned on.

错误: Multi-AZ 提供高可用性, 但仅限于单个区域内的故障转移, 无法实现跨区域数据可用性。

不满足题目要求的“数据在线且跨多个区域可用”。

C. Migrate the PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. Create a read replica in another Region.

正确: Amazon RDS 支持跨区域读副本, 读副本可以提供跨区域的数据可用性, 并且自动管理复制过程, 减少运维开销。

符合题目要求的“数据在线且跨多个区域可用, 同时运维开销最少”。

D. Migrate the PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. Set up DB snapshots to be copied to another Region.

错误: 快照复制仅用于备份目的, 无法提供实时的跨区域数据可用性。

不满足题目要求的“数据在线且跨多个区域可用”。

3. 我选的答案

C. Migrate the PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. Create a read replica in another Region.

4. 官方答案

C. Migrate the PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. Create a read replica in another Region.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由: 跨区域读副本是 AWS 提供的原生功能, 能够满足题目要求的“数据在线且跨多个区域可用”, 同时减少运维开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #242

Topic 1

A company hosts its web application on AWS using seven Amazon EC2 instances. The company requires that the IP addresses of all healthy EC2 instances be returned in response to DNS queries.

Which policy should be used to meet this requirement?

一家公司使用七个 Amazon EC2 实例在 AWS 上托管其 Web 应用程序。该公司要求在响应 DNS 查询时返回所有健康 EC2 实例的 IP 地址。

应该使用哪种策略来满足此要求?

A. Simple routing policy

简单路由策略

B. Latency routing policy

延迟路由策略

C. Multivalue routing policy **Most Voted**

多值路由策略

D. Geolocation routing policy

地理位置路由策略

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (97%) 3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Route 53的路由策略, 包括如何选择合适的策略来满足特定的DNS查询需求。

重点在于理解不同路由策略的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Simple routing policy 简单路由策略

错误。简单路由策略会返回一个单一的IP地址，而不是所有健康的EC2实例的IP地址。因此不符合题目要求。

B. Latency routing policy 延迟路由策略

错误。延迟路由策略会根据用户与资源之间的延迟选择最佳的资源，而不是返回所有健康的EC2实例的IP地址。

C. Multivalue routing policy 多值路由策略

正确。多值路由策略可以返回多个健康资源的IP地址，符合题目要求。

D. Geolocation routing policy 地理位置路由策略

错误。地理位置路由策略会根据用户的地理位置返回资源，而不是返回所有健康的EC2实例的IP地址。

3. 我选的答案

C. Multivalue routing policy 多值路由策略

4. 官方答案

C. Multivalue routing policy 多值路由策略

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #243

Topic 1

A medical research lab produces data that is related to a new study. The lab wants to make the data available with minimum latency to clinics across the country for their on-premises, file-based applications. The data files are stored in an Amazon S3 bucket that has read-only permissions for each clinic.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一个医疗研究实验室生成了与一项新研究相关的数据。实验室希望以最低的延迟将数据提供给全国范围内的诊所，用于它们的本地文件型应用程序。这些数据文件存储在一个 Amazon S3 bucket 中，并为每个诊所设置了只读权限。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些需求？

- A. Deploy an AWS Storage Gateway file gateway as a virtual machine (VM) on premises at each clinic **Most Voted**
在每个诊所的本地部署一个 AWS Storage Gateway 文件网关作为虚拟机 (VM)
- B. Migrate the files to each clinic's on-premises applications by using AWS DataSync for processing.
通过使用 AWS DataSync 将文件迁移到每个诊所的本地应用程序进行处理。
- C. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway as a virtual machine (VM) on premises at each clinic.
在每个诊所的本地部署一个 AWS Storage Gateway 卷网关作为虚拟机 (VM)
- D. Attach an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system to each clinic's on-premises servers.
将一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统附加到每个诊所的本地服务器。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (97%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的使用场景和权限管理。

AWS Storage Gateway的功能和类型（文件网关、卷网关）。

AWS DataSync的用途和适用场景。

Amazon Elastic File System (EFS)的使用场景和限制。

2. 选项分析

A. Deploy an AWS Storage Gateway file gateway as a virtual machine (VM) on premises at each clinic

正确：AWS Storage Gateway文件网关允许本地应用程序通过标准文件协议（如NFS或SMB）访问Amazon S3中的数据，提供低延迟访问。

符合题目要求：文件网关可以直接与Amazon S3交互，满足诊所的文件访问需求。

B. Migrate the files to each clinic's on-premises applications by using AWS DataSync for processing

错误：AWS DataSync主要用于数据迁移，而不是提供实时低延迟访问。

不符合题目要求：题目要求的是“最低延迟访问”，而不是数据迁移。

C. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway as a virtual machine (VM) on premises at each clinic

错误：卷网关主要用于块存储（iSCSI协议），适用于数据库或应用程序的块级存储需求，而不是文件级访问。

不符合题目要求：诊所需要文件级访问，而不是块存储。

D. Attach an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system to each clinic's on-premises servers

错误：Amazon EFS是一个区域性服务，无法直接附加到分布在全国的诊所的本地服务器。

不符合题目要求：EFS无法满足跨区域的低延迟访问需求。

3. 我选的答案

A. Deploy an AWS Storage Gateway file gateway as a virtual machine (VM) on premises at each clinic

4. 官方答案

A. Deploy an AWS Storage Gateway file gateway as a virtual machine (VM) on premises at each clinic

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：文件网关是唯一能够满足题目中“最低延迟访问”和“文件级访问”的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #244

Topic 1

A company is using a content management system that runs on a single Amazon EC2 instance. The EC2 instance contains both the web server and the database software. The company must make its website platform highly available and must enable the website to scale to meet user demand.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司正在使用一个内容管理系统，该系统运行在单个 Amazon EC2 实例上。该 EC2 实例同时包含了 Web 服务器和数据库软件。公司必须使其网站平台具有高可用性，并且必须使网站能够根据用户需求进行扩展。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

A. Move the database to Amazon RDS, and enable automatic backups. Manually launch another EC2 instance in the same Availability Zone. Configure an Application Load Balancer in the Availability Zone, and set the two instances as targets.

将数据库迁移到 Amazon RDS，并启用自动备份。在同一可用区手动启动另一个 EC2 实例。配置一个 Application Load Balancer，并将两个实例设置为目标。

B. Migrate the database to an Amazon Aurora instance with a read replica in the same Availability Zone as the existing EC2 instance. Manually launch another EC2 instance in the same Availability Zone. Configure an Application Load Balancer, and set the two EC2 instances as targets.

将数据库迁移到一个 Amazon Aurora 实例，并在与现有 EC2 实例相同的可用区中创建一个只读副本。在同一可用区手动启动另一个 EC2 实例。配置一个 Application Load Balancer，并将两个 EC2 实例设置为目标。

C. Move the database to Amazon Aurora with a read replica in another Availability Zone. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the EC2 instance. Configure an Application Load Balancer in two Availability Zones. Attach an Auto Scaling group that uses the AMI across two Availability Zones. **Most Voted**

将数据库迁移到 Amazon Aurora，并在另一个可用区创建一个只读副本。从 EC2 实例创建一个 Amazon Machine Image (AMI)。在两个可用区中配置一个 Application Load Balancer。附加一个使用该 AMI 的 Auto Scaling 组，并跨两个可用区运行。

D. Move the database to a separate EC2 instance, and schedule backups to Amazon S3. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the original EC2 instance. Configure an Application Load Balancer in two Availability Zones. Attach an Auto Scaling group that uses the AMI across two Availability Zones.

将数据库迁移到一个单独的 EC2 实例，并将备份计划到 Amazon S3。从原始 EC2 实例创建一个 Amazon Machine Image (AMI)。在两个可用区中配置一个 Application Load Balancer。附加一个使用该 AMI 的 Auto Scaling 组，并跨两个可用区运行。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计：如何设计跨多个可用区的高可用架构。

数据库迁移：选择合适的数据库服务（如Amazon RDS或Amazon Aurora）。

负载均衡：使用Application Load Balancer分配流量。

自动扩展：使用Auto Scaling组实现动态扩展。

2. 选项分析

A. Move the database to Amazon RDS, and enable automatic backups. Manually launch another EC2 instance in the same Availability Zone. Configure an Application Load Balancer in the Availability Zone, and set the two instances as targets.

正确点：将数据库迁移到Amazon RDS并启用自动备份是一个合理的选择，可以提高数据库的可用性和管理效率。

错误点：手动启动另一个EC2实例并将其配置在同一可用区无法实现高可用性，因为如果该可用区发生故障，整个架构仍然会不可用。

B. Migrate the database to an Amazon Aurora instance with a read replica in the same Availability Zone as the existing EC2 instance. Manually launch another EC2 instance in the same Availability Zone. Configure an Application Load Balancer, and set the two EC2 instances as targets.

正确点：Amazon Aurora是一个高性能的数据库服务，支持读副本以提高读取性能。

错误点：将读副本和EC2实例都放在同一可用区无法实现高可用性。如果该可用区发生故障，整个架构仍然会不可用。

C. Move the database to Amazon Aurora with a read replica in another Availability Zone. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the EC2 instance. Configure an Application Load Balancer in two Availability Zones. Attach an Auto Scaling group that uses the AMI across two Availability Zones.

正确点：将数据库迁移到Amazon Aurora并在另一个可用区创建读副本可以实现数据库的高可用性。

正确点：使用Amazon Machine Image (AMI)创建EC2实例模板，并通过Auto Scaling组在多个可用区中运行实例，可以实现应用层的高可用性和自动扩展。

正确点：配置Application Load Balancer跨多个可用区分配流量，进一步提高架构的高可用性。

D. Move the database to a separate EC2 instance, and schedule backups to Amazon S3. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the original EC2 instance. Configure an Application Load Balancer in two Availability Zones. Attach an Auto Scaling group that uses the AMI across two Availability Zones.

正确点：将数据库迁移到单独的EC2实例并备份到Amazon S3可以提高数据的持久性。

错误点：使用EC2实例作为数据库服务需要手动管理，无法充分利用Amazon RDS或Amazon Aurora的高可用性和自动管理功能。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #245

Topic 1

A company is launching an application on AWS. The application uses an Application Load Balancer (ALB) to direct traffic to at least two Amazon EC2 instances in a single target group. The instances are in an Auto Scaling group for each environment. The company requires a development environment and a production environment. The production environment will have periods of high traffic.

Which solution will configure the development environment MOST cost-effectively?

一家公司正在 AWS 上启动一个应用程序。该应用程序使用 Application Load Balancer (ALB) 将流量引导至单个目标组中的至少两个 Amazon EC2 实例。实例位于每个环境的 Auto Scaling 组中。该公司需要一个开发环境和一个生产环境。生产环境将会有高流量的时期。

哪种解决方案可以最具成本效益地配置开发环境？

A. Reconfigure the target group in the development environment to have only one EC2 instance as a target.

将开发环境中的目标组重新配置为只有一个 EC2 实例作为目标。

B. Change the ALB balancing algorithm to least outstanding requests.

将 ALB 的负载均衡算法更改为最少未完成请求。

C. Reduce the size of the EC2 instances in both environments.

减少两个环境中 EC2 实例的大小。

D. Reduce the maximum number of EC2 instances in the development environment's Auto Scaling group. **Most Voted**

减少开发环境的 Auto Scaling 组中的最大 EC2 实例数量。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (63%)

A (36%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Auto Scaling组的配置优化，以及如何在不同环境中（开发环境和生产环境）实现成本效益。

涉及的服务包括：Application Load Balancer (ALB)、Amazon EC2、Auto Scaling组。

2. 选项分析

A. Reconfigure the target group in the development environment to have only one EC2 instance as a target.

分析：虽然减少目标组中的EC2实例数量可以降低成本，但这可能会导致单点故障（SPOF），不符合高可用性原则。

结论：此选项错误。

B. Change the ALB balancing algorithm to least outstanding requests.

分析：更改负载均衡算法不会直接影响成本，只是优化流量分配方式。

结论：此选项与成本优化无关，因此错误。

C. Reduce the size of the EC2 instances in both environments.

分析：减少实例大小可能会降低成本，但生产环境需要处理高流量，减小实例大小可能会影响性能。

结论：此选项不符合题目要求，因此错误。

D. Reduce the maximum number of EC2 instances in the development environment's Auto Scaling group.

分析：开发环境通常流量较低，减少Auto Scaling组中的最大实例数量可以有效降低成本，同时不会影响生产环境的性能。

结论：此选项正确。

3. 我选的答案

D. Reduce the maximum number of EC2 instances in the development environment's Auto Scaling group.

4. 官方答案

D. Reduce the maximum number of EC2 instances in the development environment's Auto Scaling group.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：减少开发环境的Auto Scaling组中的最大实例数量是最符合成本效益的解决方案，同时不会影响生产环境的性能。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #246

Topic 1

A company runs a web application on Amazon EC2 instances in multiple Availability Zones. The EC2 instances are in private subnets. A solutions architect implements an internet-facing Application Load Balancer (ALB) and specifies the EC2 instances as the target group. However, the internet traffic is not reaching the EC2 instances.

How should the solutions architect reconfigure the architecture to resolve this issue?

一家公司在多个可用区的 Amazon EC2 实例上运行一个 Web 应用程序。这些 EC2 实例位于私有子网中。解决方案架构师实现了一个面向互联网的 Application Load Balancer (ALB)，并将 EC2 实例指定为目标组。然而，互联网流量未能到达 EC2 实例。

解决方案架构师应该如何重新配置架构以解决此问题？

A. Replace the ALB with a Network Load Balancer. Configure a NAT gateway in a public subnet to allow internet traffic.

将 ALB 替换为 Network Load Balancer。在公共子网中配置一个 NAT gateway 以允许互联网流量。

B. Move the EC2 instances to public subnets. Add a rule to the EC2 instances' security groups to allow outbound traffic to 0.0.0.0/0.

将 EC2 实例移动到公共子网。向 EC2 实例的安全组添加一条规则，以允许到 0.0.0.0/0 的出站流量。

C. Update the route tables for the EC2 instances' subnets to send 0.0.0.0/0 traffic through the internet gateway route. Add a rule to the EC2 instances' security groups to allow outbound traffic to 0.0.0.0/0.

更新 EC2 实例子网的路由表，将 0.0.0.0/0 的流量通过 internet gateway 路由。向 EC2 实例的安全组添加一条规则，以允许到 0.0.0.0/0 的出站流量。

D. Create public subnets in each Availability Zone. Associate the public subnets with the ALB. Update the route tables for the public subnets with a route to the private subnets. **Most Voted**

在每个可用区创建公共子网。将公共子网与 ALB 关联。更新公共子网的路由表，并添加到私有子网的路由。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (86%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例的网络配置，包括子网类型（公共子网和私有子网）。

Application Load Balancer（ALB）的工作原理及其与子网的关联。

路由表的配置及其对流量的影响。

安全组规则的设置。

2. 选项分析

A. Replace the ALB with a Network Load Balancer. Configure a NAT gateway in a public subnet to allow internet traffic.

错误：Network Load Balancer（NLB）主要用于处理传输层（TCP/UDP）流量，而题目中明确提到使用的是ALB（应用层）。替换ALB为NLB并不能解决问题。

错误：NAT网关用于私有子网的出站流量，而题目中问题是互联网流量无法到达EC2实例（入站流量问题）。

B. Move the EC2 instances to public subnets. Add a rule to the EC2 instances' security groups to allow outbound traffic to 0.0.0.0/0.

错误：将EC2实例移动到公共子网会暴露实例的公网IP，可能导致安全问题。题目中并未要求更改实例的子网类型。

错误：出站流量规则与题目中互联网流量无法到达EC2实例的问题无关，因为问题是入站流量问题。

C. Update the route tables for the EC2 instances' subnets to send 0.0.0.0/0 traffic through the internet gateway route. Add a rule to the EC2 instances' security groups to allow outbound traffic to 0.0.0.0/0.

错误：私有子网的路由表不能直接指向Internet Gateway（IGW），因为私有子网中的实例没有公网IP，无法直接与互联网通信。

错误：出站流量规则与题目中互联网流量无法到达EC2实例的问题无关，因为问题是入站流量问题。

D. Create public subnets in each Availability Zone. Associate the public subnets with the ALB. Update the route tables for the public subnets with a route to the private subnets.

正确：ALB需要部署在公共子网中，以便接收互联网流量。将ALB关联到公共子网可以解决问题。

正确：更新公共子网的路由表以指向私有子网，确保ALB可以将流量转发到私有子网中的EC2实例。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #247

Topic 1

A company has deployed a database in Amazon RDS for MySQL. Due to increased transactions, the database support team is reporting slow reads against the DB instance and recommends adding a read replica.

Which combination of actions should a solutions architect take before implementing this change? (Choose two.)

一家公司在 Amazon RDS for MySQL 中部署了一个数据库。由于事务量增加，数据库支持团队报告了针对数据库实例的读取速度变慢，并建议添加一个只读副本。

在实施此更改之前，解决方案架构师应采取哪些组合操作？（选择两个。）

A. Enable binlog replication on the RDS primary node.

在 RDS 主节点上启用 binlog 复制。

B. Choose a failover priority for the source DB instance.

为源数据库实例选择一个故障转移优先级。

C. Allow long-running transactions to complete on the source DB instance. **Most Voted**

允许源数据库实例上的长时间运行事务完成。

D. Create a global table and specify the AWS Regions where the table will be available.

创建一个全局表并指定表可用的 AWS 区域。

E. Enable automatic backups on the source instance by setting the backup retention period to a value other than 0. **Most Voted**

通过将备份保留期设置为非零值，在源实例上启用自动备份。

Correct Answer: CE

正确答案: CE

Community vote distribution

社区投票分布

CE (76%)

AE (16%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的读副本配置和前置条件。
事务管理和备份机制在数据库操作中的重要性。

2. 选项分析

A. Enable binlog replication on the RDS primary node.

错误。Amazon RDS会自动管理读副本的复制，无需手动启用binlog复制。此选项不适用于RDS环境。

B. Choose a failover priority for the source DB instance.

错误。读副本的创建与故障转移优先级无关。故障转移优先级通常用于多可用区部署，而不是读副本。

C. Allow long-running transactions to complete on the source DB instance.

正确。在创建读副本之前，确保源数据库实例上的长时间运行事务完成是必要的，以避免数据不一致或复制失败。

D. Create a global table and specify the AWS Regions where the table will be available.

错误。此选项与Amazon DynamoDB相关，而不是Amazon RDS。题目明确提到使用的是RDS for MySQL。

E. Enable automatic backups on the source instance by setting the backup retention period to a value other than 0.

正确。启用自动备份是创建读副本的前置条件之一，因为读副本依赖于备份和快照来初始化。

3. 我的答案

C

E

4. 官方答案

C

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #248

Topic 1

A company runs analytics software on Amazon EC2 instances. The software accepts job requests from users to process data that has been uploaded to Amazon S3. Users report that some submitted data is not being processed Amazon CloudWatch reveals that the EC2 instances have a consistent CPU utilization at or near 100%. The company wants to improve system performance and scale the system based on user load.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行分析软件。该软件接受用户的作业请求以处理上传到 Amazon S3 的数据。用户报告称某些提交的数据未被处理。Amazon CloudWatch 显示 EC2 实例的 CPU 利用率始终接近或达到 100%。公司希望改善系统性能并根据用户负载扩展系统。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求?

- A. Create a copy of the instance. Place all instances behind an Application Load Balancer.
创建实例的副本。将所有实例置于 Application Load Balancer 后面。
- B. Create an S3 VPC endpoint for Amazon S3. Update the software to reference the endpoint.
为 Amazon S3 创建一个 S3 VPC endpoint。更新软件以引用该 endpoint。
- C. Stop the EC2 instances. Modify the instance type to one with a more powerful CPU and more memory. Restart the instances.
停止 EC2 实例。将实例类型修改为具有更强大 CPU 和更多内存的类型。重新启动实例。

D. Route incoming requests to Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Configure an EC2 Auto Scaling group based on queue size. Update the software to read from the queue. **Most Voted**
将传入请求路由到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)。根据队列大小配置一个 EC2 Auto Scaling 组。更新软件以从队列中读取。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (97%) 3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling的使用

Amazon SQS的工作原理及其在分布式系统中的应用

如何优化系统性能以应对高负载

2. 选项分析

A. Create a copy of the instance. Place all instances behind an Application Load Balancer.

错误：虽然使用Application Load Balancer可以分发流量，但它并不能解决EC2实例CPU利用率过高的问题。仅复制实例并放置在负载均衡器后面无法动态扩展实例数量，也无法根据负载自动调整资源。

B. Create an S3 VPC endpoint for Amazon S3. Update the software to reference the endpoint.

错误：S3 VPC Endpoint的作用是优化网络流量，使流量在VPC内进行，但它与解决EC2实例CPU利用率过高的问题无关。此选项未涉及扩展或优化计算资源。

C. Stop the EC2 instances. Modify the instance type to one with a more powerful CPU and more memory. Restart the instances.

错误：虽然升级实例类型可以暂时缓解CPU利用率问题，但这种方法无法根据用户负载动态扩展资源，且需要停机操作，影响系统可用性。

D. Route incoming requests to Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Configure an EC2 Auto Scaling group based on queue size. Update the software to read from the queue.

正确：使用Amazon SQS可以将用户请求排队，避免直接将负载施加到EC2实例上。通过配置EC2 Auto Scaling组，可以根据队列大小动态扩展实例数量，从而解决CPU利用率过高的问题并提高系统性能。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #249

Topic 1

A company is implementing a shared storage solution for a media application that is hosted in the AWS Cloud. The company needs the ability to use SMB clients to access data. The solution must be fully managed.

Which AWS solution meets these requirements?

一家公司正在为托管在 AWS Cloud 中的媒体应用程序实施共享存储解决方案。该公司需要能够使用 SMB 客户端访问数据。解决方案必须是完全托管的。

哪个 AWS 解决方案满足这些要求?

A. Create an AWS Storage Gateway volume gateway. Create a file share that uses the required client protocol. Connect the application server to the file share.

创建一个 AWS Storage Gateway volume gateway。创建一个使用所需客户端协议的文件共享。将应用程序服务器连接到文件共享。

B. Create an AWS Storage Gateway tape gateway. Configure tapes to use Amazon S3. Connect the application server to the tape gateway.

创建一个 AWS Storage Gateway tape gateway。配置磁带以使用 Amazon S3。将应用程序服务器连接到磁带网关。

C. Create an Amazon EC2 Windows instance. Install and configure a Windows file share role on the instance. Connect the application server to the file share.

创建一个 Amazon EC2 Windows 实例。在实例上安装并配置 Windows 文件共享角色。将应用程序服务器连接到文件共享。

D. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system. Attach the file system to the origin server. Connect the application server to the file system. **Most Voted**

创建一个 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统。将文件系统附加到源服务器。将应用程序服务器连接到文件系统。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (97%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择，尤其是针对共享存储解决方案的能力。

重点关注AWS服务是否支持SMB协议以及是否是完全托管的解决方案。

2. 选项分析

A. Create an AWS Storage Gateway volume gateway.

错误：AWS Storage Gateway的Volume Gateway主要用于块存储（Block Storage），而不是文件共享。它不支持SMB协议。

B. Create an AWS Storage Gateway tape gateway.

错误：Tape Gateway主要用于备份和归档场景，模拟磁带库，不适合文件共享需求，也不支持SMB协议。

C. Create an Amazon EC2 Windows instance.

错误：虽然可以在EC2 Windows实例上安装和配置文件共享角色以支持SMB协议，但这不是一个完全托管的解决方案。用户需要自行管理实例的操作系统、补丁和可用性。

D. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system.

正确：Amazon FSx for Windows File Server是一个完全托管的文件存储服务，支持SMB协议，专为Windows工作负载设计，满足题目要求。

3. 我的答案

D. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system.

4. 官方答案

D. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #250

Topic 1

A company's security team requests that network traffic be captured in VPC Flow Logs. The logs will be frequently accessed for 90 days and then accessed intermittently.

What should a solutions architect do to meet these requirements when configuring the logs?

一家公司安全团队要求在 VPC Flow Logs 中捕获网络流量。日志将在 90 天内频繁访问，然后间歇性访问。

解决方案架构师在配置日志时应该怎么做以满足这些要求？

- A. Use Amazon CloudWatch as the target. Set the CloudWatch log group with an expiration of 90 days
使用 Amazon CloudWatch 作为目标。将 CloudWatch 日志组设置为 90 天过期。
- B. Use Amazon Kinesis as the target. Configure the Kinesis stream to always retain the logs for 90 days.
使用 Amazon Kinesis 作为目标。配置 Kinesis 流以始终保留日志 90 天。
- C. Use AWS CloudTrail as the target. Configure CloudTrail to save to an Amazon S3 bucket, and enable S3 Intelligent-Tiering.
使用 AWS CloudTrail 作为目标。配置 CloudTrail 保存到 Amazon S3 存储桶，并启用 S3 Intelligent-Tiering。
- D. Use Amazon S3 as the target. Enable an S3 Lifecycle policy to transition the logs to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 90 days. **Most Voted**
使用 Amazon S3 作为目标。启用 S3 生命周期策略，将日志在 90 天后转换为 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC Flow Logs的存储与管理。

Amazon S3存储类及生命周期策略的使用。

如何优化存储成本和访问频率。

2. 选项分析

A. Use Amazon CloudWatch as the target. Set the CloudWatch log group with an expiration of 90 days.

错误：虽然CloudWatch可以存储日志，但它的成本较高，且不适合长期存储和间歇性访问的场景。

CloudWatch日志组的过期策略可以设置为90天，但无法满足后续间歇性访问的需求。

B. Use Amazon Kinesis as the target. Configure the Kinesis stream to always retain the logs for 90 days.

错误：Kinesis主要用于实时数据流处理，而不是长期存储。

Kinesis没有直接的日志保留功能，且成本较高，不适合此场景。

C. Use AWS CloudTrail as the target. Configure CloudTrail to save to an Amazon S3 bucket, and enable S3 Intelligent-Tiering.

错误：CloudTrail主要用于记录API调用日志，而不是VPC Flow Logs。

虽然S3 Intelligent-Tiering可以优化存储成本，但CloudTrail并不是VPC Flow Logs的目标存储选项。

D. Use Amazon S3 as the target. Enable an S3 Lifecycle policy to transition the logs to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 90 days.

正确：Amazon S3是VPC Flow Logs的推荐存储目标。

S3 Lifecycle策略可以自动将日志从标准存储类转换为S3 Standard-IA，优化存储成本。

此选项完全满足题目要求：频繁访问90天后，间歇性访问。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：D选项是唯一能够满足题目要求的解决方案，既支持频繁访问，又支持间歇性访问，同时优化了存储成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #251

Topic 1

An Amazon EC2 instance is located in a private subnet in a new VPC. This subnet does not have outbound internet access, but the EC2 instance needs the ability to download monthly security updates from an outside vendor.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一个 Amazon EC2 实例位于一个新的 VPC 的私有子网中。该子网没有出站互联网访问权限，但 EC2 实例需要能够从外部供应商下载每月的安全更新。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Create an internet gateway, and attach it to the VPC. Configure the private subnet route table to use the internet gateway as the default route.

创建一个 internet gateway，并将其附加到 VPC。配置私有子网路由表以使用 internet gateway 作为默认路由。

B. Create a NAT gateway, and place it in a public subnet. Configure the private subnet route table to use the NAT gateway as the default route. **Most Voted**

创建一个 NAT gateway，并将其放置在公共子网中。配置私有子网路由表以使用 NAT gateway 作为默认路由。

C. Create a NAT instance, and place it in the same subnet where the EC2 instance is located. Configure the private subnet route table to use the NAT instance as the default route.

创建一个 NAT instance，并将其放置在与 EC2 实例相同的子网中。配置私有子网路由表以使用 NAT instance 作为默认路由。

D. Create an internet gateway, and attach it to the VPC. Create a NAT instance, and place it in the same subnet where the EC2 instance is located. Configure the private subnet route table to use the internet gateway as the default route.

创建一个 internet gateway，并将其附加到 VPC。创建一个 NAT instance，并将其放置在与 EC2 实例相同的子网中。配置私有子网路由表以使用 internet gateway 作为默认路由。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (94%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络架构中的私有子网如何实现对外部互联网的访问。

涉及的服务包括：Internet Gateway、NAT Gateway、NAT Instance，以及子网路由表的配置。

2. 选项分析

A. Create an internet gateway, and attach it to the VPC. Configure the private subnet route table to use the internet gateway as the default route.

错误：私有子网不能直接使用Internet Gateway作为默认路由，因为这会暴露子网中的资源到互联网，违背私有子网的设计原则。

B. Create a NAT gateway, and place it in a public subnet. Configure the private subnet route table to use the NAT gateway as the default route.

正确：NAT Gateway是专门设计用于让私有子网中的资源能够访问互联网（如下载更新），同时保持资源的私密性。

将NAT Gateway放置在公共子网中，并配置私有子网的路由表指向NAT Gateway，符合最佳实践。

C. Create a NAT instance, and place it in the same subnet where the EC2 instance is located. Configure the private subnet route table to use the NAT instance as the default route.

错误：NAT Instance是一种较老的解决方案，且放置在与EC2实例相同的子网中会导致路由配置冲突。

最佳实践是将NAT Instance放置在公共子网中，而不是私有子网。

D. Create an internet gateway, and attach it to the VPC. Create a NAT instance, and place it in the same subnet where the EC2 instance is located. Configure the private subnet route table to use the internet gateway as the default route.

错误：此选项混合了Internet Gateway和NAT Instance的使用，但配置不正确。

私有子网不能直接使用Internet Gateway作为默认路由，同时NAT Instance也不应该放置在私有子网中。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：NAT Gateway是AWS推荐的解决方案，用于私有子网访问互联网，同时保持资源的私密性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #252

Topic 1

A solutions architect needs to design a system to store client case files. The files are core company assets and are important. The number of files will grow over time.

The files must be simultaneously accessible from multiple application servers that run on Amazon EC2 instances. The solution must have built-in redundancy.

Which solution meets these requirements?

一位解决方案架构师需要设计一个系统来存储客户案例文件。这些文件是公司的核心资产，并且非常重要。文件数量将随着时间增长。

这些文件必须能够同时从运行在 Amazon EC2 实例上的多个应用服务器访问。解决方案必须具有内置的冗余功能。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) **Most Voted**

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

C. Amazon S3 Glacier Deep Archive

Amazon S3 Glacier Deep Archive

D. AWS Backup

AWS Backup

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择，包括Amazon EFS、Amazon EBS、Amazon S3 Glacier Deep Archive和AWS Backup。重点关注文件存储的可扩展性、冗余性、多实例访问能力以及适合长期存储的解决方案。

2. 选项分析

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

Amazon EFS是一个完全托管的文件存储服务，支持多实例同时访问。它具有内置冗余，数据存储在多个可用区中，确保高可用性和持久性。适合存储需要频繁访问的文件，并且可以随着文件数量增长自动扩展。

正确选项。

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Amazon EBS是块存储服务，主要用于单个EC2实例的持久存储。虽然EBS可以提供冗余，但它不支持多实例同时访问。不符合题目要求的“多实例访问”条件。

错误选项。

C. Amazon S3 Glacier Deep Archive

Amazon S3 Glacier Deep Archive是一个低成本的长期存储解决方案，主要用于归档数据。它不支持多实例同时访问，也不适合频繁访问的文件存储需求。不符合题目要求的“同时访问”和“重要文件存储”条件。

错误选项。

D. AWS Backup

AWS Backup是一个集中化的备份服务，用于备份和恢复数据。它不是一个文件存储服务，无法满足多实例同时访问的需求。不符合题目要求的“文件存储”和“多实例访问”条件。

错误选项。

3. 我的答案

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

4. 官方答案

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

Amazon EFS是唯一符合题目要求的解决方案，支持多实例同时访问、内置冗余，并且可以随着文件数量增长自动扩展。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #253

Topic 1

A solutions architect has created two IAM policies: Policy1 and Policy2. Both policies are attached to an IAM group.

Policy 1

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "kms:List*",
        "ec2:*",
        "ds:*",
        "logs:Get*",
        "logs:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Policy 2

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ds:Delete*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

A cloud engineer is added as an IAM user to the IAM group. Which action will the cloud engineer be able to perform?

一位解决方案架构师创建了两个 IAM 策略: Policy1 和 Policy2。这两个策略都附加到一个 IAM 组。

一名云工程师作为 IAM 用户被添加到该 IAM 组。云工程师将能够执行哪些操作？

A. Deleting IAM users

删除 IAM 用户

B. Deleting directories

删除目录

C. Deleting Amazon EC2 instances

Most Voted

删除 Amazon EC2 实例

D. Deleting logs from Amazon CloudWatch Logs

删除 Amazon CloudWatch Logs 的日志

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (90%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM策略的优先级：显式拒绝优先于显式允许。

IAM策略的作用范围：如何通过策略控制对AWS资源的访问权限。

IAM组和用户的权限继承：IAM用户会继承附加到IAM组的所有策略。

2. 选项分析

A. Deleting IAM users (删除 IAM 用户)

分析：Policy1中允许了对IAM资源的"Get*"和"List*"操作，但没有包含"Delete*"操作，因此用户无法删除IAM用户。此选项错误。

B. Deleting directories (删除目录)

分析：Policy1中允许了对"ds:*"的所有操作，但Policy2显式拒绝了"ds:Delete*"操作。由于显式拒绝优先于显式允许，用户无法删除目录。此选项错误。

C. Deleting Amazon EC2 instances (删除 Amazon EC2 实例)

分析：Policy1中允许了对"ec2:*"的所有操作，并且没有显式拒绝与EC2相关的操作。因此用户可以删除EC2实例。此选项正确。

D. Deleting logs from Amazon CloudWatch Logs (删除 Amazon CloudWatch Logs 的日志)

分析：Policy1中允许了对CloudWatch Logs的"Get*"和"Describe*"操作，但没有包含"Delete*"操作，因此用户无法删除日志。此选项错误。

3. 我选的答案

C. Deleting Amazon EC2 instances

4. 官方答案

C. Deleting Amazon EC2 instances

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #254

Topic 1

A company is reviewing a recent migration of a three-tier application to a VPC. The security team discovers that the principle of least privilege is not being applied to Amazon EC2 security group ingress and egress rules between the application tiers.

What should a solutions architect do to correct this issue?

一家公司正在审查最近将一个三层应用程序迁移到一个VPC的过程。安全团队发现，在应用程序各层之间的Amazon EC2安全组入口和出口规则中，没有遵循最小权限原则。

解决方案架构师应该如何纠正这个问题？

A. Create security group rules using the instance ID as the source or destination.
使用实例ID作为源或目标创建安全组规则。

B. Create security group rules using the security group ID as the source or destination. **Most Voted**
使用安全组ID作为源或目标创建安全组规则。

C. Create security group rules using the VPC CIDR blocks as the source or destination.
使用VPC CIDR块作为源或目标创建安全组规则。

D. Create security group rules using the subnet CIDR blocks as the source or destination.
使用子网CIDR块作为源或目标创建安全组规则。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS安全组的配置，尤其是如何应用“最小权限原则”来管理安全组的入站和出站规则。理解安全组规则的来源和目标设置，包括实例ID、安全组ID、VPC CIDR块和子网CIDR块。

2. 选项分析

A. Create security group rules using the instance ID as the source or destination.

错误：安全组规则不能直接使用实例ID作为源或目标。AWS安全组规则是基于IP地址或安全组ID，而不是实例ID。

B. Create security group rules using the security group ID as the source or destination.

正确：使用安全组ID作为源或目标可以实现最小权限原则，因为它允许仅特定安全组内的实例进行通信，而不是开放给整个子网或VPC。

C. Create security group rules using the VPC CIDR blocks as the source or destination.

错误：使用VPC CIDR块会过于宽泛，允许整个VPC内的流量，这违反了最小权限原则。

D. Create security group rules using the subnet CIDR blocks as the source or destination.

错误：使用子网CIDR块虽然比VPC CIDR块范围更小，但仍然过于宽泛，无法实现最小权限原则。

3. 我选的答案

B. Create security group rules using the security group ID as the source or destination.

4. 官方答案

B. Create security group rules using the security group ID as the source or destination.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #255

Topic 1

A company has an ecommerce checkout workflow that writes an order to a database and calls a service to process the payment. Users are experiencing timeouts during the checkout process. When users resubmit the checkout form, multiple unique orders are created for the same desired transaction.

How should a solutions architect refactor this workflow to prevent the creation of multiple orders?

一家公司有一个电子商务结账工作流程，该流程将订单写入数据库并调用服务处理付款。用户在结账过程中遇到超时问题。当用户重新提交结账表单时，会为同一笔预期交易创建多个唯一订单。

解决方案架构师应如何重构此工作流程以防止创建多个订单？

A. Configure the web application to send an order message to Amazon Kinesis Data Firehose. Set the payment service to retrieve the message from Kinesis Data Firehose and process the order.

配置网络应用程序将订单消息发送到 Amazon Kinesis Data Firehose。设置支付服务从 Kinesis Data Firehose 中检索消息并处理订单。

B. Create a rule in AWS CloudTrail to invoke an AWS Lambda function based on the logged application path request. Use Lambda to query the database, call the payment service, and pass in the order information.

在 AWS CloudTrail 中创建一个规则，根据记录的应用程序路径请求调用 AWS Lambda 函数。使用 Lambda 查询数据库，调用支付服务，并传递订单信息。

C. Store the order in the database. Send a message that includes the order number to Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Set the payment service to poll Amazon SNS, retrieve the message, and process the order.

将订单存储在数据库中。发送包含订单号的消息到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)。设置支付服务轮询 Amazon SNS，检索消息并处理订单。

D. Store the order in the database. Send a message that includes the order number to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue. Set the payment service to retrieve the message and process the order. Delete the message from the queue. **Most Voted**

将订单存储在数据库中。发送包含订单号的消息到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列。设置支付服务检索消息并处理订单。从队列中删除消息。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何设计可靠的分布式系统，避免重复处理和确保消息的顺序性。

涉及的AWS服务包括Amazon SQS FIFO队列、Amazon SNS、Amazon Kinesis Data Firehose、AWS Lambda等。

重点在于如何使用消息队列或消息传递服务来确保订单处理的唯一性和顺序性。

2. 选项分析

A. 配置网络应用程序将订单消息发送到 Amazon Kinesis Data Firehose。

错误：Amazon Kinesis Data Firehose主要用于实时数据流的传输和存储，适合数据分析场景，而不是设计事务性工作流。

错误：Kinesis Data Firehose不支持消息的去重和顺序处理，无法解决重复订单的问题。

B. 在 AWS CloudTrail 中创建一个规则，根据记录的应用程序路径请求调用 AWS Lambda 函数。

错误：CloudTrail主要用于记录API调用和事件日志，不适合实时处理工作流。

错误：使用Lambda直接查询数据库和调用支付服务可能导致并发问题，无法确保消息的唯一性和顺序性。

C. 将订单存储在数据库中。发送包含订单号的消息到 Amazon SNS。

错误：Amazon SNS是发布/订阅消息服务，适合广播消息，但不支持消息的顺序性和去重处理。

错误：支付服务轮询SNS并检索消息的方式不符合SNS的设计模式，且无法解决重复订单的问题。

D. 将订单存储在数据库中。发送包含订单号的消息到 Amazon SQS FIFO 队列。

正确：Amazon SQS FIFO队列支持消息的顺序性和去重处理，能够确保每个订单只被处理一次。

正确：支付服务可以从队列中检索消息并处理订单，处理完成后删除消息，确保工作流的可靠性。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon SQS FIFO队列是解决重复订单问题的最佳选择，因为它支持消息的顺序性和去重功能，能够确保每个订单只被处理一次。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #256

Topic 1

A solutions architect is implementing a document review application using an Amazon S3 bucket for storage. The solution must prevent accidental deletion of the documents and ensure that all versions of the documents are available. Users must be able to download, modify, and upload documents.

Which combination of actions should be taken to meet these requirements? (Choose two.)

解决方案架构师正在使用 Amazon S3 存储桶来实施一个文档审阅应用程序。该解决方案必须防止文档被意外删除，并确保所有版本的文档都可用。用户必须能够下载、修改和上传文档。

应该采取哪些操作组合来满足这些要求？（选择两个。）

A. Enable a read-only bucket ACL.

启用只读存储桶 ACL。

B. Enable versioning on the bucket. **Most Voted**

在存储桶上启用版本控制。

C. Attach an IAM policy to the bucket.

将 IAM 策略附加到存储桶。

D. Enable MFA Delete on the bucket. **Most Voted**

在存储桶上启用 MFA Delete。

E. Encrypt the bucket using AWS KMS.

使用 AWS KMS 加密存储桶。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的版本控制功能。
Amazon S3 的 MFA Delete 功能。
如何保护数据免受意外删除。
如何确保数据的可用性和完整性。

2. 选项分析

A. Enable a read-only bucket ACL. 启用只读存储桶 ACL。

错误：启用只读 ACL 会限制用户对存储桶的写入权限，而题目要求用户能够下载、修改和上传文档。

B. Enable versioning on the bucket. 在存储桶上启用版本控制。

正确：启用版本控制可以确保所有文档的版本都被保存，从而防止意外删除或覆盖。

C. Attach an IAM policy to the bucket. 将 IAM 策略附加到存储桶。

错误：虽然 IAM 策略可以控制访问权限，但它不能防止意外删除或确保文档的版本可用性。

D. Enable MFA Delete on the bucket. 在存储桶上启用 MFA Delete。

正确：启用 MFA Delete 可以增加删除操作的安全性，防止意外删除。

E. Encrypt the bucket using AWS KMS. 使用 AWS KMS 加密存储桶。

错误：加密可以保护数据的安全性，但与防止意外删除和版本控制无关。

3. 我选的答案

B. Enable versioning on the bucket.

D. Enable MFA Delete on the bucket.

4. 官方答案

B. Enable versioning on the bucket.

D. Enable MFA Delete on the bucket.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #257

Topic 1

A company is building a solution that will report Amazon EC2 Auto Scaling events across all the applications in an AWS account. The company needs to use a serverless solution to store the EC2 Auto Scaling status data in Amazon S3. The company then will use the data in Amazon S3 to provide near-real-time updates in a dashboard. The solution must not affect the speed of EC2 instance launches.

How should the company move the data to Amazon S3 to meet these requirements?

一家公司正在构建一个解决方案，用于报告一个 AWS 账户中所有应用程序的 Amazon EC2 Auto Scaling 事件。该公司需要使用无服务器解决方案将 EC2 Auto Scaling 状态数据存储在 Amazon S3 中。然后公司将使用存储在 Amazon S3 中的数据在仪表板中提供近实时更新。该解决方案不得影响 EC2 实例启动的速度。

公司应该如何将数据移动到 Amazon S3 以满足这些需求？

A. Use an Amazon CloudWatch metric stream to send the EC2 Auto Scaling status data to Amazon Kinesis Data Firehose. Store the data in Amazon S3. **Most Voted**

使用 Amazon CloudWatch metric stream 将 EC2 Auto Scaling 状态数据发送到 Amazon Kinesis Data Firehose。将数据存储在 Amazon S3 中。

B. Launch an Amazon EMR cluster to collect the EC2 Auto Scaling status data and send the data to Amazon Kinesis Data Firehose. Store the data in Amazon S3.

启动一个 Amazon EMR 集群以收集 EC2 Auto Scaling 状态数据，并将数据发送到 Amazon Kinesis Data Firehose。将数据存储在 Amazon S3 中。

C. Create an Amazon EventBridge rule to invoke an AWS Lambda function on a schedule. Configure the Lambda function to send the EC2 Auto Scaling status data directly to Amazon S3.

创建一个 Amazon EventBridge 规则以按计划调用 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数将 EC2 Auto Scaling 状态数据直接发送到 Amazon S3。

D. Use a bootstrap script during the launch of an EC2 instance to install Amazon Kinesis Agent. Configure Kinesis Agent to collect the EC2 Auto Scaling status data and send the data to Amazon Kinesis Data Firehose. Store the data in Amazon S3.

在 EC2 实例启动期间使用 bootstrap 脚本安装 Amazon Kinesis Agent。配置 Kinesis Agent 收集 EC2 Auto Scaling 状态数据，并将数据发送到 Amazon Kinesis Data Firehose。将数据存储在 Amazon S3 中。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling事件的处理与数据流设计。

使用无服务器架构（Serverless）实现数据存储与处理。

Amazon CloudWatch、Amazon Kinesis Data Firehose和Amazon S3的集成与使用。

2. 选项分析

A. Use an Amazon CloudWatch metric stream to send the EC2 Auto Scaling status data to Amazon Kinesis Data Firehose. Store the data in Amazon S3.

正确：Amazon CloudWatch metric stream可以实时捕获EC2 Auto Scaling事件数据，并将其发送到Amazon Kinesis Data Firehose。Amazon Kinesis Data Firehose可以直接将数据存储到Amazon S3，满足无服务器架构的要求。

此方案不会影响EC2实例启动速度，因为数据流是异步的。

B. Launch an Amazon EMR cluster to collect the EC2 Auto Scaling status data and send the data to Amazon Kinesis Data Firehose. Store the data in Amazon S3.

错误：Amazon EMR是一个大数据处理服务，通常用于复杂的批处理任务，而不是实时数据流处理。

使用EMR会增加复杂性和成本，不符合无服务器架构的要求。

C. Create an Amazon EventBridge rule to invoke an AWS Lambda function on a schedule. Configure the Lambda function to send the EC2 Auto Scaling status data directly to Amazon S3.

错误：虽然EventBridge可以捕获事件并触发Lambda函数，但这种方法需要定期轮询，可能会导致延迟，无法实现近实时更新。

直接将数据发送到S3可能缺乏数据流的灵活性和扩展性。

D. Use a bootstrap script during the launch of an EC2 instance to install Amazon Kinesis Agent. Configure Kinesis Agent to collect the EC2 Auto Scaling status data and send the data to Amazon Kinesis Data Firehose. Store the data in Amazon S3.

错误：使用bootstrap脚本会增加EC2实例启动时间，直接影响实例启动速度。

Kinesis Agent通常用于日志数据收集，而不是处理EC2 Auto Scaling事件数据。

3. 我的选择

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #258

Topic 1

A company has an application that places hundreds of .csv files into an Amazon S3 bucket every hour. The files are 1 GB in size. Each time a file is uploaded, the company needs to convert the file to Apache Parquet format and place the output file into an S3 bucket.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司有一个应用程序，每小时会将数百个 .csv 文件放入一个 Amazon S3 bucket 中。文件大小为 1 GB。每次上传文件时，公司需要将文件转换为 Apache Parquet 格式，并将输出文件放入一个 S3 bucket 中。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create an AWS Lambda function to download the .csv files, convert the files to Parquet format, and place the output files in an S3 bucket. Invoke the Lambda function for each S3 PUT event.

创建一个 AWS Lambda 函数来下载 .csv 文件，将文件转换为 Parquet 格式，并将输出文件放入 S3 bucket 中。为每个 S3 PUT 事件调用 Lambda 函数。

B. Create an Apache Spark job to read the .csv files, convert the files to Parquet format, and place the output files in an S3 bucket. Create an AWS Lambda function for each S3 PUT event to invoke the Spark job.

创建一个 Apache Spark 作业来读取 .csv 文件，将文件转换为 Parquet 格式，并将输出文件放入 S3 bucket 中。为每个 S3 PUT 事件创建一个 AWS Lambda 函数来调用 Spark 作业。

C. Create an AWS Glue table and an AWS Glue crawler for the S3 bucket where the application places the .csv files. Schedule an AWS Lambda function to periodically use Amazon Athena to query the AWS Glue table, convert the query results into Parquet format, and place the output files into an S3 bucket.


为应用程序放置 .csv 文件的 S3 bucket 创建一个 AWS Glue 表和一个 AWS Glue 爬网器。安排一个 AWS Lambda 函数定期使用 Amazon Athena 查询 AWS Glue 表，将查询结果转换为 Parquet 格式，并将输出文件放入 S3 bucket 中。

D. Create an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job to convert the .csv files to Parquet format and place the output files into an S3 bucket. Create an AWS Lambda function for each S3 PUT event to invoke the ETL job. **Most Voted**

创建一个 AWS Glue 提取、转换和加载 (ETL) 作业，将 .csv 文件转换为 Parquet 格式，并将输出文件放入 S3 bucket 中。为每个 S3 PUT 事件创建一个 AWS Lambda 函数来调用 ETL 作业。

Correct Answer: D

正确答案: D



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3事件触发机制

AWS Lambda的使用场景

AWS Glue ETL作业的功能与优势

数据格式转换（CSV到Parquet）

如何选择最低操作开销的解决方案

2. 选项分析

A. Create an AWS Lambda function to download the .csv files, convert the files to Parquet format, and place the output files in an S3 bucket. Invoke the Lambda function for each S3 PUT event.

正确性分析：虽然Lambda可以处理S3 PUT事件并执行转换，但由于文件大小为1GB，Lambda的内存和执行时间限制可能会导致失败或性能问题。

结论：此选项错误，因为它无法可靠处理大文件，且操作开销较高。

B. Create an Apache Spark job to read the .csv files, convert the files to Parquet format, and place the output files in an S3 bucket. Create an AWS Lambda function for each S3 PUT event to invoke the Spark job.

正确性分析：Apache Spark适合处理大规模数据，但需要额外的基础设施（如Amazon EMR），增加了管理复杂性。

结论：此选项错误，因为它增加了操作开销，不符合“最低操作开销”的要求。

C. Create an AWS Glue table and an AWS Glue crawler for the S3 bucket where the application places the .csv files.

Schedule an AWS Lambda function to periodically use Amazon Athena to query the AWS Glue table, convert the query results into Parquet format, and place the output files into an S3 bucket.

正确性分析：此选项涉及多个服务（Glue、Athena、Lambda），流程复杂且需要定期调度，增加了操作开销。

结论：此选项错误，因为它不符合“最低操作开销”的要求。

D. Create an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job to convert the .csv files to Parquet format and place the output files into an S3 bucket. Create an AWS Lambda function for each S3 PUT event to invoke the ETL job.

正确性分析：AWS Glue ETL作业专为数据转换设计，支持大文件处理，且与S3集成良好。通过Lambda触发Glue作业，自动化程度高，操作开销低。

结论：此选项正确，因为它满足“最低操作开销”的要求。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #259

Topic 1

A company is implementing new data retention policies for all databases that run on Amazon RDS DB instances. The company must retain daily backups for a minimum period of 2 years. The backups must be consistent and restorable.

Which solution should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司正在为运行在 Amazon RDS DB 实例上的所有数据库实施新的数据保留策略。公司必须保留每日备份至少 2 年。备份必须一致且可恢复。

解决方案架构师应该推荐哪种解决方案来满足这些要求?

A. Create a backup vault in AWS Backup to retain RDS backups. Create a new backup plan with a daily schedule and an expiration period of 2 years after creation. Assign the RDS DB instances to the backup plan. **Most Voted**

在 AWS Backup 中创建一个备份库以保留 RDS 备份。创建一个具有每日计划和创建后 2 年到期时间的新备份计划。将 RDS DB 实例分配到备份计划。

B. Configure a backup window for the RDS DB instances for daily snapshots. Assign a snapshot retention policy of 2 years to each RDS DB instance. Use Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) to schedule snapshot deletions.

为 RDS DB 实例配置一个备份窗口以进行每日快照。为每个 RDS DB 实例分配一个 2 年的快照保留策略。使用 Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) 来安排快照删除。

C. Configure database transaction logs to be automatically backed up to Amazon CloudWatch Logs with an expiration period of 2 years.

配置数据库事务日志以自动备份到 Amazon CloudWatch Logs，并设置 2 年的到期时间。

D. Configure an AWS Database Migration Service (AWS DMS) replication task. Deploy a replication instance, and configure a change data capture (CDC) task to stream database changes to Amazon S3 as the target. Configure S3 Lifecycle policies to delete the snapshots after 2 years.

配置一个 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 复制任务。部署一个复制实例，并配置一个变更数据捕获 (CDC) 任务，将数据库更改流式传输到 Amazon S3 作为目标。配置 S3 生命周期策略以在 2 年后删除快照。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS备份与恢复机制
AWS Backup服务的使用与配置
数据生命周期管理与保留策略

2. 选项分析

A. Create a backup vault in AWS Backup to retain RDS backups. Create a new backup plan with a daily schedule and an expiration period of 2 years after creation. Assign the RDS DB instances to the backup plan.

正确: AWS Backup是专门设计用于集中管理和自动化备份的服务。它支持RDS备份, 并允许设置备份计划和保留策略。

正确: 可以创建备份库并定义备份计划, 包括每日备份和2年的保留期, 完全符合题目要求。

B. Configure a backup window for the RDS DB instances for daily snapshots. Assign a snapshot retention policy of 2 years to each RDS DB instance. Use Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) to schedule snapshot deletions.

错误: Amazon DLM主要用于管理EBS快照生命周期, 而不是RDS快照。

错误: RDS快照的保留策略无法直接通过DLM管理。

C. Configure database transaction logs to be automatically backed up to Amazon CloudWatch Logs with an expiration period of 2 years.

错误: CloudWatch Logs主要用于日志监控和分析, 而不是用于备份数据库快照。

错误: 事务日志备份无法满足题目中“备份必须一致和可恢复”的要求。

D. Configure an AWS Database Migration Service (AWS DMS) replication task. Deploy a replication instance, and configure a change data capture (CDC) task to stream database changes to Amazon S3 as the target. Configure S3 Lifecycle policies to delete the snapshots after 2 years.

错误: AWS DMS主要用于数据库迁移, 而不是备份管理。

错误: CDC任务捕获的是数据变更, 而不是完整的数据库快照, 无法满足题目要求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #260

Topic 1

A company's compliance team needs to move its file shares to AWS. The shares run on a Windows Server SMB file share. A self-managed on-premises Active Directory controls access to the files and folders.

The company wants to use Amazon FSx for Windows File Server as part of the solution. The company must ensure that the on-premises Active Directory groups restrict access to the FSx for Windows File Server SMB compliance shares, folders, and files after the move to AWS. The company has created an FSx for Windows File Server file system.

Which solution will meet these requirements?

一家公司合规团队需要将其文件共享迁移到AWS。这些共享运行在Windows Server SMB文件共享上。一个自管理的本地Active Directory控制对文件和文件夹的访问。

该公司希望使用Amazon FSx for Windows File Server作为解决方案的一部分。公司必须确保在迁移到AWS后, 本地Active Directory组能够限制对FSx for Windows File Server SMB合规共享、文件夹和文件的访问。公司已经创建了一个FSx for Windows File Server文件系统。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Create an Active Directory Connector to connect to the Active Directory. Map the Active Directory groups to IAM groups to restrict access.

创建一个Active Directory Connector以连接到Active Directory。将Active Directory组映射到IAM组以限制访问。

B. Assign a tag with a Restrict tag key and a Compliance tag value. Map the Active Directory groups to IAM groups to restrict access.

分配一个带有Restrict标签键和Compliance标签值的标签。将Active Directory组映射到IAM组以限制访问。

C. Create an IAM service-linked role that is linked directly to FSx for Windows File Server to restrict access.

创建一个直接链接到FSx for Windows File Server的IAM服务关联角色以限制访问。

D. Join the file system to the Active Directory to restrict access. **Most Voted**

将文件系统加入Active Directory以限制访问。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon FSx for Windows File Server的功能与配置。

如何将AWS服务与自托管的Active Directory集成。

文件和文件夹访问控制的实现方式。

2. 选项分析

A. Create an Active Directory Connector to connect to the Active Directory. Map the Active Directory groups to IAM groups to restrict access.

错误：Active Directory Connector用于将AWS Managed Microsoft AD与本地Active Directory集成，但它不适用于Amazon FSx for Windows File Server的直接访问控制。

错误：IAM组无法直接映射到Active Directory组来控制文件系统访问。

B. Assign a tag with a Restrict tag key and a Compliance tag value. Map the Active Directory groups to IAM groups to restrict access.

错误：标签（Tag）用于资源标识和管理，而不是用于访问控制。

错误：同样，IAM组无法直接映射到Active Directory组来控制文件系统访问。

C. Create an IAM service-linked role that is linked directly to FSx for Windows File Server to restrict access.

错误：IAM服务关联角色用于AWS服务之间的权限管理，但无法直接用于控制FSx文件系统的访问权限。

错误：文件系统访问权限需要通过Active Directory组来管理，而不是通过IAM角色。

D. Join the file system to the Active Directory to restrict access.

正确：Amazon FSx for Windows File Server支持与自托管的Active Directory集成。通过将文件系统加入Active Directory，可以使用现有的Active Directory组和用户来控制文件和文件夹的访问权限。

正确：这是实现基于Active Directory的访问控制的推荐方法。

3. 我的答案

D. Join the file system to the Active Directory to restrict access.

4. 官方答案

D. Join the file system to the Active Directory to restrict access.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D是唯一正确的解决方案，符合题目要求并利用了Amazon FSx for Windows File Server的功能。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #261

Topic 1

A company recently announced the deployment of its retail website to a global audience. The website runs on multiple Amazon EC2 instances behind an Elastic Load Balancer. The instances run in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones.

The company wants to provide its customers with different versions of content based on the devices that the customers use to access the website.

Which combination of actions should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司最近宣布将其零售网站部署到全球用户。该网站运行在多个 Amazon EC2 实例上，并通过 Elastic Load Balancer 进行负载均衡。这些实例运行在跨多个可用区的 Auto Scaling 组中。

该公司希望根据客户访问网站时使用的设备，为其提供不同版本的内容。

解决方案架构师应采取哪些组合操作来满足这些需求？（选择两个。）

A. Configure Amazon CloudFront to cache multiple versions of the content. **Most Voted**

配置 Amazon CloudFront 以缓存内容的多个版本。

B. Configure a host header in a Network Load Balancer to forward traffic to different instances.

在 Network Load Balancer 中配置主机头以将流量转发到不同的实例。

C. Configure a Lambda@Edge function to send specific objects to users based on the User-Agent header. **Most Voted**

配置 Lambda@Edge 函数，根据 User-Agent 头将特定对象发送给用户。

D. Configure AWS Global Accelerator. Forward requests to a Network Load Balancer (NLB). Configure the NLB to set up host-based routing to different EC2 instances.

配置 AWS Global Accelerator。将请求转发到 Network Load Balancer (NLB)。配置 NLB 设置基于主机的路由到不同的 EC2 实例。

E. Configure AWS Global Accelerator. Forward requests to a Network Load Balancer (NLB). Configure the NLB to set up path-based routing to different EC2 instances.

配置 AWS Global Accelerator。将请求转发到 Network Load Balancer (NLB)。配置 NLB 设置基于路径的路由到不同的 EC2 实例。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的缓存功能及其支持多版本内容的能力。

Lambda@Edge的功能，尤其是基于HTTP头（如User-Agent）动态处理请求的能力。

负载均衡器（如Network Load Balancer）的路由功能及其适用场景。

AWS Global Accelerator的功能及其与负载均衡器的集成能力。

2. 选项分析

A. Configure Amazon CloudFront to cache multiple versions of the content.

正确：Amazon CloudFront支持基于请求头（如User-Agent）缓存不同版本的内容，适合为不同设备提供不同的内容。

B. Configure a host header in a Network Load Balancer to forward traffic to different instances.

错误：Network Load Balancer主要用于基于IP地址和端口的流量转发，不支持基于User-Agent或其他复杂HTTP头的路由。

C. Configure a Lambda@Edge function to send specific objects to users based on the User-Agent header.

正确：Lambda@Edge可以基于User-Agent头动态处理请求并返回特定内容，非常适合此场景。

D. Configure AWS Global Accelerator. Forward requests to a Network Load Balancer (NLB). Configure the NLB to set up host-based routing to different EC2 instances.

错误：AWS Global Accelerator和NLB的组合主要用于加速和分发流量，但不支持基于User-Agent头的动态内容分发。

E. Configure AWS Global Accelerator. Forward requests to a Network Load Balancer (NLB). Configure the NLB to set up path-based routing to different EC2 instances.

错误：类似于选项D，NLB不支持基于User-Agent头的动态内容分发，且路径路由与题目要求无关。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #262

Topic 1

A company plans to use Amazon ElastiCache for its multi-tier web application. A solutions architect creates a Cache VPC for the ElastiCache cluster and an App VPC for the application's Amazon EC2 instances. Both VPCs are in the us-east-1 Region.

The solutions architect must implement a solution to provide the application's EC2 instances with access to the ElastiCache cluster.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司计划将 Amazon ElastiCache 用于其多层 Web 应用程序。解决方案架构师为 ElastiCache 集群创建了一个 Cache VPC，并为应用程序的 Amazon EC2 实例创建了一个 App VPC。两个 VPC 都位于 us-east-1 区域。

解决方案架构师必须实施一个解决方案，以使应用程序的 EC2 实例能够访问 ElastiCache 集群。

哪种解决方案可以最具成本效益地满足这些要求？

A. Create a peering connection between the VPCs. Add a route table entry for the peering connection in both VPCs. Configure an inbound rule for the ElastiCache cluster's security group to allow inbound connection from the application's security group.

Most Voted

在两个 VPC 之间创建一个对等连接。在两个 VPC 的路由表中为对等连接添加一条路由表条目。为 ElastiCache 集群的安全组配置一个入站规则，以允许来自应用程序安全组的入站连接。

B. Create a Transit VPC. Update the VPC route tables in the Cache VPC and the App VPC to route traffic through the Transit VPC. Configure an inbound rule for the ElastiCache cluster's security group to allow inbound connection from the application's security group.

创建一个 Transit VPC。更新 Cache VPC 和 App VPC 中的 VPC 路由表以通过 Transit VPC 路由流量。为 ElastiCache 集群的安全组配置一个入站规则，以允许来自应用程序安全组的入站连接。

C. Create a peering connection between the VPCs. Add a route table entry for the peering connection in both VPCs. Configure an inbound rule for the peering connection's security group to allow inbound connection from the application's security group.

在两个 VPC 之间创建一个对等连接。在两个 VPC 的路由表中为对等连接添加一条路由表条目。为对等连接的安全组配置一个入站规则，以允许来自应用程序安全组的入站连接。

D. Create a Transit VPC. Update the VPC route tables in the Cache VPC and the App VPC to route traffic through the Transit VPC. Configure an inbound rule for the Transit VPC's security group to allow inbound connection from the application's security group.

创建一个 Transit VPC。更新 Cache VPC 和 App VPC 中的 VPC 路由表以通过 Transit VPC 路由流量。为 Transit VPC 的安全组配置一个入站规则，以允许来自应用程序安全组的入站连接。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon VPC对等连接（VPC Peering）的使用和配置。

跨VPC通信的路由表配置。

安全组规则的设置。

成本优化的解决方案选择。

2. 选项分析

A. Create a peering connection between the VPCs. Add a route table entry for the peering connection in both VPCs.

Configure an inbound rule for the ElastiCache cluster's security group to allow inbound connection from the application's security group.

正确性分析：VPC对等连接是一个简单且成本最低的解决方案，可以实现两个VPC之间的直接通信。通过配置路由表和安全组规则，EC2实例可以访问ElastiCache集群。

成本分析：VPC对等连接没有额外的中间资源（如Transit Gateway），因此成本最低。

结论：此选项正确。

B. Create a Transit VPC. Update the VPC route tables in the Cache VPC and the App VPC to route traffic through the Transit VPC. Configure an inbound rule for the ElastiCache cluster's security group to allow inbound connection from the application's security group.

正确性分析：Transit VPC是一种复杂的网络架构，通常用于跨多个VPC或跨区域的通信。对于仅两个VPC之间的通信，这种方法过于复杂。

成本分析：Transit VPC需要额外的资源（如VPN网关或第三方设备），成本较高。

结论：此选项错误。

C. Create a peering connection between the VPCs. Add a route table entry for the peering connection in both VPCs.

Configure an inbound rule for the peering connection's security group to allow inbound connection from the application's security group.

正确性分析：VPC对等连接本身没有安全组，安全组是针对资源（如EC2实例或ElastiCache集群）配置的。因此此选项的描述不正确。

成本分析：虽然使用了VPC对等连接，但安全组的配置方式错误，无法实现通信。

结论：此选项错误。

D. Create a Transit VPC. Update the VPC route tables in the Cache VPC and the App VPC to route traffic through the Transit VPC. Configure an inbound rule for the Transit VPC's security group to allow inbound connection from the application's security group.

正确性分析：Transit VPC的安全组规则配置方式不适用于ElastiCache集群，因为ElastiCache的安全组规则是直接针对集群资源配置的。

成本分析：Transit VPC的成本较高，且不必要。

结论：此选项错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #263

Topic 1

A company is building an application that consists of several microservices. The company has decided to use container technologies to deploy its software on AWS. The company needs a solution that minimizes the amount of ongoing effort for maintenance and scaling. The company cannot manage additional infrastructure.

Which combination of actions should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在构建一个由多个微服务组成的应用程序。该公司决定使用容器技术在 AWS 上部署其软件。公司需要一个解决方案，以尽量减少维护和扩展所需的持续努力。公司无法管理额外的基础设施。

解决方案架构师应该采取哪些行动组合以满足这些要求？（选择两个）

A. Deploy an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster. **Most Voted**

部署一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。

B. Deploy the Kubernetes control plane on Amazon EC2 instances that span multiple Availability Zones.

在跨多个可用区的 Amazon EC2 实例上部署 Kubernetes 控制平面。

C. Deploy an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service with an Amazon EC2 launch type. Specify a desired task number level of greater than or equal to 2.

使用 Amazon EC2 启动类型部署一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 服务。指定一个任务数量级别，要求大于或等于 2。

D. Deploy an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service with a Fargate launch type. Specify a desired task number level of greater than or equal to 2. **Most Voted**

使用 Fargate 启动类型部署一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 服务。指定一个任务数量级别，要求大于或等于 2。

E. Deploy Kubernetes worker nodes on Amazon EC2 instances that span multiple Availability Zones. Create a deployment that specifies two or more replicas for each microservice.

在跨多个可用区的 Amazon EC2 实例上部署 Kubernetes 工作节点。创建一个部署，指定每个微服务的两个或更多副本。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察容器技术在AWS上的部署方式，包括Amazon ECS和Fargate的使用。
重点关注如何减少运维工作量、自动扩展能力以及避免额外的基础设施管理。

2. 选项分析

A. Deploy an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster.

分析：正确。Amazon ECS是AWS的托管容器服务，支持自动化管理和扩展。部署ECS集群是实现容器化应用的基础步骤。

B. Deploy the Kubernetes control plane on Amazon EC2 instances that span multiple Availability Zones.

分析：错误。部署Kubernetes控制平面需要额外管理基础设施（EC2实例），这与题目要求的“不能管理额外基础设施”相违背。

C. Deploy an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service with an Amazon EC2 launch type. Specify a desired task number level of greater than or equal to 2.

分析：错误。使用EC2启动类型需要管理底层EC2实例，这增加了运维工作量，与题目要求的“减少维护工作量”不符。

D. Deploy an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service with a Fargate launch type. Specify a desired task number level of greater than or equal to 2.

分析：正确。Fargate是无服务器的容器运行时，完全由AWS管理底层基础设施，符合题目要求的“减少维护工作量”和“不能管理额外基础设施”。

E. Deploy Kubernetes worker nodes on Amazon EC2 instances that span multiple Availability Zones. Create a deployment that specifies two or more replicas for each microservice.

分析：错误。部署Kubernetes工作节点需要管理EC2实例，与题目要求的“不能管理额外基础设施”相违背。

3. 我选的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #264

Topic 1

A company has a web application hosted over 10 Amazon EC2 instances with traffic directed by Amazon Route 53. The company occasionally experiences a timeout error when attempting to browse the application. The networking team finds that some DNS queries return IP addresses of unhealthy instances, resulting in the timeout error.

What should a solutions architect implement to overcome these timeout errors?

一家公司有一个通过 10 个 Amazon EC2 实例托管的 Web 应用程序，并通过 Amazon Route 53 引导流量。该公司偶尔会在尝试浏览该应用程序时遇到超时错误。网络团队发现一些 DNS 查询返回了不健康实例的 IP 地址，导致了超时错误。

解决方案架构师应该实施什么来解决这些超时错误？

- A. Create a Route 53 simple routing policy record for each EC2 instance. Associate a health check with each record.
为每个 EC2 实例创建一个 Route 53 简单路由策略记录。为每个记录关联一个健康检查。
- B. Create a Route 53 failover routing policy record for each EC2 instance. Associate a health check with each record.
为每个 EC2 实例创建一个 Route 53 故障转移路由策略记录。为每个记录关联一个健康检查。
- C. Create an Amazon CloudFront distribution with EC2 instances as its origin. Associate a health check with the EC2 instances.
创建一个 Amazon CloudFront 分配，并将 EC2 实例作为其源。为 EC2 实例关联一个健康检查。
- D. Create an Application Load Balancer (ALB) with a health check in front of the EC2 instances. Route to the ALB from Route 53.

Most Voted


在 EC2 实例前创建一个带有健康检查的 Application Load Balancer (ALB)。从 Route 53 路由到 ALB。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53的路由策略及健康检查功能。
Application Load Balancer (ALB)的健康检查和流量分发功能。
如何设计高可用性和容错的架构。

2. 选项分析

A. Create a Route 53 simple routing policy record for each EC2 instance. Associate a health check with each record.

正确性分析：Route 53的简单路由策略无法动态检测实例的健康状态并自动移除不健康的实例。虽然可以手动关联健康检查，但这不是最佳实践。

结论：错误。

B. Create a Route 53 failover routing policy record for each EC2 instance. Associate a health check with each record.

正确性分析：故障转移路由策略主要用于主备架构，而不是用于分发流量到多个实例。此选项不适合当前场景。

结论：错误。

C. Create an Amazon CloudFront distribution with EC2 instances as its origin. Associate a health check with the EC2 instances.

正确性分析：CloudFront主要用于内容分发网络（CDN），而不是直接解决实例健康检查和流量分发问题。此选项与题目需求不匹配。

结论：错误。

D. Create an Application Load Balancer (ALB) with a health check in front of the EC2 instances. Route to the ALB from Route 53.

正确性分析：ALB可以动态检测实例的健康状态，并自动将流量分发到健康的实例。结合Route 53，可以实现高可用性和容错架构。

结论：正确。

3. 我选的答案

D. Create an Application Load Balancer (ALB) with a health check in front of the EC2 instances. Route to the ALB from Route 53.

4. 官方答案

D. Create an Application Load Balancer (ALB) with a health check in front of the EC2 instances. Route to the ALB from Route 53.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：ALB是AWS推荐的解决方案，可以动态检测实例健康状态并分发流量，符合题目需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #265

Topic 1

A solutions architect needs to design a highly available application consisting of web, application, and database tiers. HTTPS content delivery should be as close to the edge as possible, with the least delivery time.

Which solution meets these requirements and is MOST secure?

一个解决方案架构师需要设计一个高可用的应用程序，该应用程序由 Web 层、应用层和数据库层组成。HTTPS 内容交付应尽可能接近边缘，并具有最短的交付时间。

哪个解决方案满足这些要求并且是最安全的？

A. Configure a public Application Load Balancer (ALB) with multiple redundant Amazon EC2 instances in public subnets. Configure Amazon CloudFront to deliver HTTPS content using the public ALB as the origin.

配置一个公共 Application Load Balancer (ALB)，并在公共子网中部署多个冗余的 Amazon EC2 实例。配置 Amazon CloudFront 使用公共 ALB 作为源来交付 HTTPS 内容。

B. Configure a public Application Load Balancer with multiple redundant Amazon EC2 instances in private subnets. Configure Amazon CloudFront to deliver HTTPS content using the EC2 instances as the origin.

配置一个公共 Application Load Balancer，并在私有子网中部署多个冗余的 Amazon EC2 实例。配置 Amazon CloudFront 使用 EC2 实例作为源来交付 HTTPS 内容。

C. Configure a public Application Load Balancer (ALB) with multiple redundant Amazon EC2 instances in private subnets. Configure Amazon CloudFront to deliver HTTPS content using the public ALB as the origin. **Most Voted**

配置一个公共 Application Load Balancer (ALB)，并在私有子网中部署多个冗余的 Amazon EC2 实例。配置 Amazon CloudFront 使用公共 ALB 作为源来交付 HTTPS 内容。

D. Configure a public Application Load Balancer with multiple redundant Amazon EC2 instances in public subnets. Configure Amazon CloudFront to deliver HTTPS content using the EC2 instances as the origin.

配置一个公共 Application Load Balancer，并在公共子网中部署多个冗余的 Amazon EC2 实例。配置 Amazon CloudFront 使用 EC2 实例作为源来交付 HTTPS 内容。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计：包括Web、应用和数据库层的设计。

Amazon CloudFront的使用：如何将内容交付到边缘节点以减少延迟。

安全性：如何确保架构的安全性，例如子网选择和负载均衡器配置。

2. 选项分析

A. 配置一个公共 ALB，并在公共子网中部署多个冗余的 Amazon EC2 实例。配置 Amazon CloudFront 使用公共 ALB 作为源来交付 HTTPS 内容。

正确性：公共子网中的 EC2 实例暴露在互联网上，存在安全风险。

安全性：不符合最佳实践，建议将 EC2 实例放在私有子网中以提高安全性。

结论：错误。

B. 配置一个公共 ALB，并在私有子网中部署多个冗余的 Amazon EC2 实例。配置 Amazon CloudFront 使用 EC2 实例作为源来交付 HTTPS 内容。

正确性：CloudFront通常使用负载均衡器（如ALB）作为源，而不是直接使用EC2实例。

安全性：EC2实例在私有子网中是安全的，但直接使用EC2实例作为源不符合最佳实践。

结论：错误。

C. 配置一个公共 ALB，并在私有子网中部署多个冗余的 Amazon EC2 实例。配置 Amazon CloudFront 使用公共 ALB 作为源来交付 HTTPS 内容。

正确性：ALB作为源符合最佳实践，EC2实例放在私有子网中提高了安全性。

安全性：公共ALB可以处理外部流量，而私有子网中的EC2实例不会直接暴露在互联网上。

结论：正确。

D. 配置一个公共 ALB，并在公共子网中部署多个冗余的 Amazon EC2 实例。配置 Amazon CloudFront 使用 EC2 实例作为源来交付 HTTPS 内容。

正确性：公共子网中的EC2实例暴露在互联网上，存在安全风险。

安全性：不符合最佳实践，建议将EC2实例放在私有子网中。

结论：错误。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C符合高可用性和安全性最佳实践，同时利用CloudFront和ALB实现内容交付和负载均衡。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #266

Topic 1

A company has a popular gaming platform running on AWS. The application is sensitive to latency because latency can impact the user experience and introduce unfair advantages to some players. The application is deployed in every AWS Region. It runs on Amazon EC2 instances that are part of Auto Scaling groups configured behind Application Load Balancers (ALBs). A solutions architect needs to implement a mechanism to monitor the health of the application and redirect traffic to healthy endpoints.

Which solution meets these requirements?

一家公司在 AWS 上运行一个受欢迎的游戏平台。该应用程序对延迟非常敏感，因为延迟会影响用户体验，并可能导致某些玩家获得不公平的优势。该应用程序部署在每个 AWS Region。它运行在属于 Auto Scaling 组的 Amazon EC2 实例上，这些实例配置在 Application Load Balancers (ALBs) 后面。解决方案架构师需要实施一种机制来监控应用程序的健康状况，并将流量重定向到健康的端点。

哪种解决方案符合这些要求？

A. Configure an accelerator in AWS Global Accelerator. Add a listener for the port that the application listens on, and attach it to a Regional endpoint in each Region. Add the ALB as the endpoint. **Most Voted**

在 AWS Global Accelerator 中配置一个加速器。为应用程序监听的端口添加一个监听器，并将其附加到每个 Region 的区域端点。将 ALB 作为端点添加。

B. Create an Amazon CloudFront distribution and specify the ALB as the origin server. Configure the cache behavior to use origin cache headers. Use AWS Lambda functions to optimize the traffic.

创建一个 Amazon CloudFront 分配，并指定 ALB 作为源服务器。配置缓存行为以使用源缓存头。使用 AWS Lambda 函数优化流量。

C. Create an Amazon CloudFront distribution and specify Amazon S3 as the origin server. Configure the cache behavior to use origin cache headers. Use AWS Lambda functions to optimize the traffic.

创建一个 Amazon CloudFront 分配，并指定 Amazon S3 作为源服务器。配置缓存行为以使用源缓存头。使用 AWS Lambda 函数优化流量。

D. Configure an Amazon DynamoDB database to serve as the data store for the application. Create a DynamoDB Accelerator (DAX) cluster to act as the in-memory cache for DynamoDB hosting the application data.

配置一个 Amazon DynamoDB 数据库作为应用程序的数据存储。创建一个 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群作为 DynamoDB 的内存缓存，用于托管应用程序数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

全球流量管理与优化：AWS Global Accelerator的使用。

负载均衡：Application Load Balancer (ALB) 的配置与健康检查。

高可用性与低延迟架构设计。

2. 选项分析

A. Configure an accelerator in AWS Global Accelerator...

正确： AWS Global Accelerator 是专门设计用于优化全球用户的流量路由，提供低延迟和高可用性。它支持健康检查，并可以将流量重定向到健康的区域端点。将 ALB 作为端点是一个合理的配置。

B. Create an Amazon CloudFront distribution...

错误： CloudFront 是一个内容分发网络 (CDN)，主要用于缓存静态内容以提高性能。虽然它可以优化流量，但它不支持健康检查功能，也无法动态重定向流量到健康的端点。

C. Create an Amazon CloudFront distribution...

错误： 此选项与 B 类似，但指定了 Amazon S3 作为源服务器。S3 主要用于存储静态内容，与题目中提到的 EC2 和 ALB 架构不匹配。此外，CloudFront 仍然无法满足健康检查和流量重定向的需求。

D. Configure an Amazon DynamoDB database...

错误： 此选项与题目要求完全不相关。DynamoDB 是一个 NoSQL 数据库，DAX 是其加速器，用于提高数据库查询性能。它们与流量管理和健康检查无关。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #267

Topic 1

A company has one million users that use its mobile app. The company must analyze the data usage in near-real time. The company also must encrypt the data in near-real time and must store the data in a centralized location in Apache Parquet format for further processing.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司拥有一百万用户使用其移动应用程序。该公司必须对数据使用情况进行近实时分析。公司还必须在近实时内加密数据，并且必须将数据以Apache Parquet格式存储在集中位置以供进一步处理。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create an Amazon Kinesis data stream to store the data in Amazon S3. Create an Amazon Kinesis Data Analytics application to analyze the data. Invoke an AWS Lambda function to send the data to the Kinesis Data Analytics application.

创建一个Amazon Kinesis数据流以将数据存储在Amazon S3中。创建一个Amazon Kinesis Data Analytics应用程序来分析数据。调用一个AWS Lambda函数将数据发送到Kinesis Data Analytics应用程序。

B. Create an Amazon Kinesis data stream to store the data in Amazon S3. Create an Amazon EMR cluster to analyze the data. Invoke an AWS Lambda function to send the data to the EMR cluster.

创建一个Amazon Kinesis数据流以将数据存储在Amazon S3中。创建一个Amazon EMR集群来分析数据。调用一个AWS Lambda函数将数据发送到EMR集群。

C. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream to store the data in Amazon S3. Create an Amazon EMR cluster to analyze the data.

创建一个Amazon Kinesis Data Firehose传输流以将数据存储在Amazon S3中。创建一个Amazon EMR集群来分析数据。

D. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream to store the data in Amazon S3. Create an Amazon Kinesis Data Analytics application to analyze the data. **Most Voted**

创建一个Amazon Kinesis Data Firehose传输流以将数据存储在Amazon S3中。创建一个Amazon Kinesis Data Analytics应用程序来分析数据。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Kinesis服务的使用，包括Kinesis Data Streams和Kinesis Data Firehose。

数据分析服务的选择，包括Amazon Kinesis Data Analytics和Amazon EMR。

数据存储格式（Apache Parquet）和存储位置（Amazon S3）。

加密和近实时数据处理的实现。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Kinesis data stream to store the data in Amazon S3. Create an Amazon Kinesis Data Analytics application to analyze the data. Invoke an AWS Lambda function to send the data to the Kinesis Data Analytics application.

错误：Kinesis Data Streams本身不直接支持将数据存储到Amazon S3，需要额外的处理步骤。

错误：使用AWS Lambda函数将数据发送到Kinesis Data Analytics增加了额外的复杂性和操作开销。

错误：题目要求“最少的操作开销”，此方案不符合要求。

B. Create an Amazon Kinesis data stream to store the data in Amazon S3. Create an Amazon EMR cluster to analyze the data. Invoke an AWS Lambda function to send the data to the EMR cluster.

错误：Kinesis Data Streams无法直接将数据存储到Amazon S3，需要额外的步骤。

错误：Amazon EMR是一个强大的数据处理工具，但它需要手动配置和管理，操作开销较高。

错误：使用AWS Lambda函数将数据发送到EMR集群增加了复杂性。

C. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream to store the data in Amazon S3. Create an Amazon EMR cluster to analyze the data.

正确：Kinesis Data Firehose可以直接将数据传输到Amazon S3，并支持Apache Parquet格式。

错误：Amazon EMR需要手动管理和配置，操作开销较高，不符合“最少操作开销”的要求。

D. Create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream to store the data in Amazon S3. Create an Amazon Kinesis Data Analytics application to analyze the data.

正确：Kinesis Data Firehose可以直接将数据传输到Amazon S3，并支持Apache Parquet格式。

正确：Kinesis Data Analytics是一个托管服务，支持近实时数据分析，操作开销低。

正确：此方案完全符合题目要求，并且具有最少的操作开销。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #268

Topic 1

A gaming company has a web application that displays scores. The application runs on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The application stores data in an Amazon RDS for MySQL database. Users are starting to experience long delays and interruptions that are caused by database read performance. The company wants to improve the user experience while minimizing changes to the application's architecture.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家游戏公司有一个显示分数的网页应用程序。该应用程序运行在 Amazon EC2 实例上，并位于 Application Load Balancer 后面。该应用程序将数据存储在 Amazon RDS for MySQL 数据库中。用户开始遇到由于数据库读取性能导致的长时间延迟和中断。该公司希望在尽量减少对应用程序架构更改的情况下改善用户体验。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些需求？

A. Use Amazon ElastiCache in front of the database. **Most Voted**

使用 Amazon ElastiCache 作为数据库前端。

B. Use RDS Proxy between the application and the database.

在应用程序和数据库之间使用 RDS Proxy。

C. Migrate the application from EC2 instances to AWS Lambda.

将应用程序从 EC2 实例迁移到 AWS Lambda。

D. Migrate the database from Amazon RDS for MySQL to Amazon DynamoDB.

将数据库从 Amazon RDS for MySQL 迁移到 Amazon DynamoDB。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (59%)

B (41%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon ElastiCache的使用场景和优势。
Amazon RDS Proxy的功能和适用场景。
Amazon DynamoDB与RDS的区别及适用场景。
AWS Lambda的使用场景及与EC2的对比。

2. 选项分析

A. Use Amazon ElastiCache in front of the database.

正确：Amazon ElastiCache是一种内存缓存服务，可以显著提高数据库的读取性能，减少用户延迟。
符合题目要求：通过缓存减少数据库的读取压力，同时对现有架构改动最小。

B. Use RDS Proxy between the application and the database.

错误：RDS Proxy主要用于优化数据库连接管理，减少连接开销，但不会直接提高数据库的读取性能。
不符合题目要求：用户体验问题是由于读取性能不足，而不是连接管理问题。

C. Migrate the application from EC2 instances to AWS Lambda.

错误：迁移到AWS Lambda不会直接解决数据库读取性能问题。
不符合题目要求：题目要求对现有架构改动最小，而迁移到Lambda涉及较大的架构变更。

D. Migrate the database from Amazon RDS for MySQL to Amazon DynamoDB.

错误：DynamoDB是NoSQL数据库，与RDS的关系型数据库架构不同，迁移会导致架构和应用程序的重大改动。
不符合题目要求：题目要求对现有架构改动最小，而迁移到DynamoDB涉及较大的架构变更。

3. 我的答案

A. Use Amazon ElastiCache in front of the database.

4. 官方答案

A. Use Amazon ElastiCache in front of the database.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon ElastiCache能够显著提高数据库读取性能，同时对现有架构改动最小，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #269

Topic 1

An ecommerce company has noticed performance degradation of its Amazon RDS based web application. The performance degradation is attributed to an increase in the number of read-only SQL queries triggered by business analysts. A solutions architect needs to solve the problem with minimal changes to the existing web application.

What should the solutions architect recommend?

一家电子商务公司注意到其基于 Amazon RDS 的网络应用性能下降。性能下降归因于业务分析师触发的只读 SQL 查询数量增加。解决方案架构师需要以最小的修改解决现有网络应用的问题。

解决方案架构师应该推荐什么?

A. Export the data to Amazon DynamoDB and have the business analysts run their queries.

将数据导出到 Amazon DynamoDB, 并让业务分析师运行他们的查询。

B. Load the data into Amazon ElastiCache and have the business analysts run their queries.

将数据加载到 Amazon ElastiCache, 并让业务分析师运行他们的查询。

C. Create a read replica of the primary database and have the business analysts run their queries. **Most Voted**

创建主数据库的只读副本, 并让业务分析师运行他们的查询。

D. Copy the data into an Amazon Redshift cluster and have the business analysts run their queries.

将数据复制到 Amazon Redshift 集群, 并让业务分析师运行他们的查询。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的性能优化方法

使用Read Replica解决读操作压力问题

最小化对现有应用程序的更改

2. 选项分析

A. Export the data to Amazon DynamoDB and have the business analysts run their queries.

错误: Amazon DynamoDB是一个NoSQL数据库, 与RDS的SQL查询模式不兼容。

错误: 将数据导出到DynamoDB需要对现有应用程序进行较大的更改, 不符合“最小化更改”的要求。

B. Load the data into Amazon ElastiCache and have the business analysts run their queries.

错误: Amazon ElastiCache主要用于缓存数据以加速应用程序性能, 而不是处理复杂的SQL查询。

错误: 业务分析师的查询通常是复杂的SQL查询, ElastiCache无法直接支持这些查询。

C. Create a read replica of the primary database and have the business analysts run their queries.

正确: Read Replica是Amazon RDS的功能之一, 专门用于分担读操作的压力。

正确: 创建Read Replica对现有应用程序的更改最小化, 符合题目要求。

D. Copy the data into an Amazon Redshift cluster and have the business analysts run their queries.

错误: Amazon Redshift是一个数据仓库解决方案, 适合处理大规模数据分析, 但迁移数据需要较大的更改。

错误: 将数据复制到Redshift需要额外的ETL流程, 不符合“最小化更改”的要求。

3. 我的答案

C. Create a read replica of the primary database and have the business analysts run their queries.

4. 官方答案

C. Create a read replica of the primary database and have the business analysts run their queries.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因: Read Replica是解决RDS读操作压力的最佳实践, 同时对现有应用程序的更改最小化。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #270

Topic 1

A company is using a centralized AWS account to store log data in various Amazon S3 buckets. A solutions architect needs to ensure that the data is encrypted at rest before the data is uploaded to the S3 buckets. The data also must be encrypted in transit.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在使用一个集中式的AWS账户来存储日志数据，这些数据存储在多个Amazon S3桶中。解决方案架构师需要确保数据在上传到S3桶之前已经静态加密。同时，数据也必须在传输过程中加密。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Use client-side encryption to encrypt the data that is being uploaded to the S3 buckets. **Most Voted**

使用客户端加密对上传到S3桶的数据进行加密。

B. Use server-side encryption to encrypt the data that is being uploaded to the S3 buckets.

使用服务器端加密对上传到S3桶的数据进行加密。

C. Create bucket policies that require the use of server-side encryption with S3 managed encryption keys (SSE-S3) for S3 uploads.

创建桶策略，要求使用服务器端加密和S3托管加密密钥（SSE-S3）进行S3上传。

D. Enable the security option to encrypt the S3 buckets through the use of a default AWS Key Management Service (AWS KMS) key.

启用安全选项，通过使用默认的AWS Key Management Service (AWS KMS)密钥对S3桶进行加密。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3数据加密机制，包括客户端加密和服务器端加密。

数据在传输过程中和存储过程中如何确保安全性。

如何使用加密策略和AWS服务（如KMS）来满足安全需求。

2. 选项分析

A. Use client-side encryption to encrypt the data that is being uploaded to the S3 buckets.

正确：客户端加密确保数据在上传到S3之前已经被加密，从而满足“数据在存储时加密”的要求。

此外，数据在传输过程中可以通过HTTPS协议加密，满足“数据在传输时加密”的要求。

B. Use server-side encryption to encrypt the data that is being uploaded to the S3 buckets.

错误：服务器端加密是在数据上传到S3后由S3进行加密，无法确保数据在上传过程中已经加密。

此选项未明确提到如何处理数据在传输过程中的加密问题。

C. Create bucket policies that require the use of server-side encryption with S3 managed encryption keys (SSE-S3) for S3 uploads.

错误：桶策略可以强制使用服务器端加密，但这仍然是在数据上传到S3后进行加密，无法确保数据在上传过程中已经加密。

此选项未解决数据在传输过程中的加密问题。

D. Enable the security option to encrypt the S3 buckets through the use of a default AWS Key Management Service (AWS KMS) key.

错误：启用AWS KMS密钥是服务器端加密的一种方式，仍然是在数据上传到S3后进行加密。

此选项未解决数据在传输过程中的加密问题。

3. 我选的答案

A. Use client-side encryption to encrypt the data that is being uploaded to the S3 buckets.

4. 官方答案

A. Use client-side encryption to encrypt the data that is being uploaded to the S3 buckets.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：客户端加密确保数据在上传到S3之前已经加密，满足“数据在存储时加密”的要求。同时，数据在传输过程中可以通过HTTPS协议加密，满足“数据在传输时加密”的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #271

Topic 1

A solutions architect observes that a nightly batch processing job is automatically scaled up for 1 hour before the desired Amazon EC2 capacity is reached. The peak capacity is the 'same every night and the batch jobs always start at 1 AM. The solutions architect needs to find a cost-effective solution that will allow for the desired EC2 capacity to be reached quickly and allow the Auto Scaling group to scale down after the batch jobs are complete.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

一个解决方案架构师观察到，每晚的批处理作业会在达到所需的 Amazon EC2 容量之前自动扩展 1 小时。峰值容量每晚都相同，并且批处理作业总是在凌晨 1 点开始。解决方案架构师需要找到一种具有成本效益的解决方案，以便快速达到所需的 EC2 容量，并在批处理作业完成后允许 Auto Scaling 组缩减规模。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些要求？

A. Increase the minimum capacity for the Auto Scaling group.

增加 Auto Scaling 组的最小容量。

B. Increase the maximum capacity for the Auto Scaling group.

增加 Auto Scaling 组的最大容量。

C. Configure scheduled scaling to scale up to the desired compute level. **Most Voted**

配置计划的扩展以扩展到所需的计算级别。

D. Change the scaling policy to add more EC2 instances during each scaling operation.

更改扩展策略以在每次扩展操作期间添加更多的 EC2 实例。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察的是AWS Auto Scaling的功能，特别是计划扩展（Scheduled Scaling）的使用。
计划扩展允许用户根据预定义的时间表调整Auto Scaling组的容量，以满足定期的工作负载需求。

2. 选项分析

A. 增加 Auto Scaling 组的最小容量。

错误：增加最小容量会导致EC2实例始终保持较高的数量，从而增加成本，不符合题目要求的“成本效益”解决方案。

B. 增加 Auto Scaling 组的最大容量。

错误：增加最大容量只是允许Auto Scaling组可以扩展到更高的实例数量，但并不能解决问题中提到的“快速达到所需容量”的需求。

C. 配置计划的扩展以扩展到所需的计算级别。

正确：计划扩展允许在1 AM之前预先扩展到所需的计算容量，从而确保批处理作业开始时已经达到所需的EC2实例数量。

此外，计划扩展可以在批处理作业完成后自动缩减容量，符合成本效益的要求。

D. 更改扩展策略以在每次扩展操作期间添加更多的 EC2 实例。

错误：更改扩展策略可能会加快扩展速度，但无法确保在1 AM之前达到所需的容量。

此外，这种方法可能会导致不必要的复杂性，并且无法完全解决问题中的需求。

3. 我选的答案

C. 配置计划的扩展以扩展到所需的计算级别。

4. 官方答案

C. 配置计划的扩展以扩展到所需的计算级别。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：计划扩展是解决此类定时扩展需求的最佳实践，能够在指定时间点预先扩展到所需容量，同时在任务完成后自动缩减容量，符合成本效益的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #272

Topic 1

A company serves a dynamic website from a fleet of Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The website needs to support multiple languages to serve customers around the world. The website's architecture is running in the us-west-1 Region and is exhibiting high request latency for users that are located in other parts of the world.

The website needs to serve requests quickly and efficiently regardless of a user's location. However, the company does not want to recreate the existing architecture across multiple Regions.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司通过位于一个 Application Load Balancer (ALB) 后面的 Amazon EC2 实例群组提供动态网站服务。该网站需要支持多种语言, 以服务全球范围内的客户。该网站的架构运行在 us-west-1 区域, 并且对于位于世界其他地区的用户表现出较高的请求延迟。

该网站需要快速高效地响应请求, 无论用户的地理位置如何。然而, 该公司不希望在多个区域重新创建现有的架构。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求?

A. Replace the existing architecture with a website that is served from an Amazon S3 bucket. Configure an Amazon CloudFront distribution with the S3 bucket as the origin. Set the cache behavior settings to cache based on the Accept-Language request header.

将现有架构替换为从 Amazon S3 bucket 提供服务的网站。配置一个 Amazon CloudFront 分配, 并将 S3 bucket 设置为源。将缓存行为设置为基于 Accept-Language 请求头进行缓存。

B. Configure an Amazon CloudFront distribution with the ALB as the origin. Set the cache behavior settings to cache based on the Accept-Language request header. **Most Voted**

配置一个 Amazon CloudFront 分配, 并将 ALB 设置为源。将缓存行为设置为基于 Accept-Language 请求头进行缓存。

C. Create an Amazon API Gateway API that is integrated with the ALB. Configure the API to use the HTTP integration type. Set up an API Gateway stage to enable the API cache based on the Accept-Language request header.

创建一个与 ALB 集成的 Amazon API Gateway API。配置 API 使用 HTTP 集成类型。设置一个 API Gateway 阶段以启用基于 Accept-Language 请求头的 API 缓存。

D. Launch an EC2 instance in each additional Region and configure NGINX to act as a cache server for that Region. Put all the EC2 instances and the ALB behind an Amazon Route 53 record set with a geolocation routing policy.

在每个额外的区域启动一个 EC2 实例, 并配置 NGINX 作为该区域的缓存服务器。将所有 EC2 实例和 ALB 放置在一个具有地理位置路由策略的 Amazon Route 53 记录集后面。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的使用及其缓存行为配置。

如何优化全球用户访问动态网站的性能。

Accept-Language请求头的缓存机制。

跨区域架构优化的解决方案。

2. 选项分析

A. Replace the existing architecture with a website that is served from an Amazon S3 bucket. Configure an Amazon CloudFront distribution with the S3 bucket as the origin. Set the cache behavior settings to cache based on the Accept-Language request header.

分析:

将现有架构替换为S3存储桶会导致动态网站的功能受限, 因为S3适合静态内容托管, 而不是动态内容。

虽然CloudFront可以优化全球访问, 但替换架构并不符合题目要求, 因为公司不希望重建现有架构。

此选项错误。

B. Configure an Amazon CloudFront distribution with the ALB as the origin. Set the cache behavior settings to cache based on the Accept-Language request header.

分析:

CloudFront可以作为全球内容分发网络(CDN), 有效减少用户请求的延迟。

将ALB作为源保留了现有架构, 同时通过Accept-Language请求头进行缓存优化, 满足多语言支持的需求。

此选项正确。

C. Create an Amazon API Gateway API that is integrated with the ALB. Configure the API to use the HTTP integration type. Set up an API Gateway stage to enable the API cache based on the Accept-Language request header.

分析:

API Gateway主要用于构建和管理API, 而不是优化动态网站的全球访问性能。

虽然API Gateway可以启用缓存, 但它并不是解决高请求延迟的最佳选择。

此选项错误。

D. Launch an EC2 instance in each additional Region and configure NGINX to act as a cache server for that Region. Put all the EC2 instances and the ALB behind an Amazon Route 53 record set with a geolocation routing policy.

分析:

此选项需要在多个区域启动EC2实例并配置NGINX, 增加了架构复杂性和管理成本。

题目明确要求不重建现有架构, 因此此选项不符合要求。

此选项错误。

3. 我的答案

B. Configure an Amazon CloudFront distribution with the ALB as the origin. Set the cache behavior settings to cache based on the Accept-Language request header.

4. 官方答案

B. Configure an Amazon CloudFront distribution with the ALB as the origin. Set the cache behavior settings to cache based on the Accept-Language request header.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由: CloudFront作为CDN可以有效优化全球用户访问性能, 同时保留现有架构并支持多语言缓存。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #273

Topic 1

A rapidly growing ecommerce company is running its workloads in a single AWS Region. A solutions architect must create a disaster recovery (DR) strategy that includes a different AWS Region. The company wants its database to be up to date in the DR Region with the least possible latency. The remaining infrastructure in the DR Region needs to run at reduced capacity and must be able to scale up if necessary.

Which solution will meet these requirements with the LOWEST recovery time objective (RTO)?

一家快速增长的电子商务公司正在单一的 AWS Region 中运行其工作负载。解决方案架构师必须创建一个包括不同 AWS Region 的灾难恢复 (DR) 策略。公司希望其数据库在 DR Region 中保持最新状态, 并具有尽可能低的延迟。DR Region 中的其余基础设施需要以降低的容量运行, 并且必须能够在必要时进行扩展。

哪种解决方案能够以最低的恢复时间目标 (RTO) 满足这些要求?

A. Use an Amazon Aurora global database with a pilot light deployment.

使用 Amazon Aurora global database 和 pilot light 部署。

B. Use an Amazon Aurora global database with a warm standby deployment. **Most Voted**

使用 Amazon Aurora global database 和 warm standby 部署。

C. Use an Amazon RDS Multi-AZ DB instance with a pilot light deployment.

使用 Amazon RDS Multi-AZ DB instance 和 pilot light 部署。

D. Use an Amazon RDS Multi-AZ DB instance with a warm standby deployment.

使用 Amazon RDS Multi-AZ DB instance 和 warm standby 部署。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (97%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

灾难恢复 (Disaster Recovery) 策略, 包括 RTO (恢复时间目标) 和 RPO (恢复点目标)。
Amazon Aurora Global Database 和 Amazon RDS 的功能和部署模式 (Pilot Light 和 Warm Standby)。
跨区域数据库复制和基础设施的弹性扩展能力。

2. 选项分析

A. Use an Amazon Aurora global database with a pilot light deployment.

正确性分析: Amazon Aurora Global Database 提供跨区域复制, 能够实现低延迟的数据库同步, 满足数据库实时性要求。但 Pilot Light 部署仅维持最小的基础设施运行, 恢复时间较长, 不符合最低 RTO 的要求。

结论: 错误。

B. Use an Amazon Aurora global database with a warm standby deployment.

正确性分析: Amazon Aurora Global Database 提供低延迟的跨区域复制, 确保数据库实时性。Warm Standby 部署在 DR 区域中预先配置了部分资源, 能够快速扩展以满足生产需求, 符合最低 RTO 的要求。

结论: 正确。

C. Use an Amazon RDS Multi-AZ DB instance with a pilot light deployment.

正确性分析: Amazon RDS Multi-AZ 提供高可用性, 但它仅在单个区域内工作, 无法满足跨区域灾难恢复的要求。Pilot Light 部署进一步增加了恢复时间, 不符合最低 RTO 的要求。

结论: 错误。

D. Use an Amazon RDS Multi-AZ DB instance with a warm standby deployment.

正确性分析: Amazon RDS Multi-AZ 提供高可用性, 但它仅在单个区域内工作, 无法满足跨区域灾难恢复的要求。Warm Standby 部署虽然可以减少恢复时间, 但仍然无法解决跨区域数据库同步的问题。

结论: 错误。

3. 我选的答案

B. Use an Amazon Aurora global database with a warm standby deployment.

4. 官方答案

B. Use an Amazon Aurora global database with a warm standby deployment.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: Amazon Aurora Global Database 提供低延迟的跨区域复制, Warm Standby 部署能够快速扩展以满足生产需求, 符合最低 RTO 的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #274

Topic 1

A company runs an application on Amazon EC2 instances. The company needs to implement a disaster recovery (DR) solution for the application. The DR solution needs to have a recovery time objective (RTO) of less than 4 hours. The DR solution also needs to use the fewest possible AWS resources during normal operations.

Which solution will meet these requirements in the MOST operationally efficient way?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行一个应用程序。该公司需要为该应用程序实施灾难恢复 (DR) 解决方案。DR 解决方案需要具有少于 4 小时的恢复时间目标 (RTO)。此外, DR 解决方案还需要在正常运行期间使用尽可能少的 AWS 资源。

哪种解决方案能够以最具操作效率的方式满足这些要求?

A. Create Amazon Machine Images (AMIs) to back up the EC2 instances. Copy the AMIs to a secondary AWS Region. Automate infrastructure deployment in the secondary Region by using AWS Lambda and custom scripts.

创建 Amazon Machine Images (AMIs) 来备份 EC2 实例。将 AMIs 复制到一个次级 AWS 区域。使用 AWS Lambda 和自定义脚本自动化次级区域的基础设施部署。

B. Create Amazon Machine Images (AMIs) to back up the EC2 instances. Copy the AMIs to a secondary AWS Region. Automate infrastructure deployment in the secondary Region by using AWS CloudFormation. **Most Voted**

创建 Amazon Machine Images (AMIs) 来备份 EC2 实例。将 AMIs 复制到一个次级 AWS 区域。使用 AWS CloudFormation 自动化次级区域的基础设施部署。

C. Launch EC2 instances in a secondary AWS Region. Keep the EC2 instances in the secondary Region active at all times.

在次级 AWS 区域启动 EC2 实例。保持次级区域的 EC2 实例始终处于活动状态。

D. Launch EC2 instances in a secondary Availability Zone. Keep the EC2 instances in the secondary Availability Zone active at all times.

在次级可用区启动 EC2 实例。保持次级可用区的 EC2 实例始终处于活动状态。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

灾难恢复 (Disaster Recovery) 策略, 包括恢复时间目标 (RTO) 和资源优化。

跨区域备份与恢复的实现方式。

AWS服务的自动化部署工具 (如AWS CloudFormation和AWS Lambda) 。

2. 选项分析

A. 使用AMIs备份并通过AWS Lambda和自定义脚本自动化部署:

正确性: AMIs备份和跨区域复制是灾难恢复的常见做法, 符合要求。

问题: 虽然AWS Lambda可以实现自动化, 但使用自定义脚本可能增加复杂性和维护成本, 不如AWS CloudFormation高效。

结论: 此选项正确但不是最优解。

B. 使用AMIs备份并通过AWS CloudFormation自动化部署:

正确性: AMIs备份和跨区域复制是灾难恢复的常见做法, 符合要求。

优势: AWS CloudFormation提供模板化的基础设施部署, 简化操作并提高效率, 符合“最少资源”和“高效”的要求。

结论: 此选项是最优解。

C. 在次级区域启动并保持EC2实例活动:

正确性: 保持次级区域的EC2实例活动可以实现快速恢复, 但会消耗大量资源, 违背“使用最少资源”的要求。

结论: 此选项错误。

D. 在次级可用区启动并保持EC2实例活动:

正确性: 次级可用区的实例活动无法满足跨区域灾难恢复的要求。

问题: 此选项与题目要求的跨区域灾难恢复不符。

结论: 此选项错误。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: AWS CloudFormation是实现跨区域灾难恢复的最优工具, 符合题目对资源效率和恢复时间的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #275

Topic 1

A company runs an internal browser-based application. The application runs on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The instances run in an Amazon EC2 Auto Scaling group across multiple Availability Zones. The Auto Scaling group scales up to 20 instances during work hours, but scales down to 2 instances overnight. Staff are complaining that the application is very slow when the day begins, although it runs well by mid-morning.

How should the scaling be changed to address the staff complaints and keep costs to a minimum?

一家公司运行一个内部基于浏览器的应用程序。该应用程序运行在 Amazon EC2 实例上，并通过 Application Load Balancer 进行负载均衡。这些实例运行在跨多个可用区的 Amazon EC2 Auto Scaling 组中。Auto Scaling 组在工作时间内扩展到 20 个实例，但在夜间缩减到 2 个实例。员工抱怨在一天开始时应用程序运行非常慢，尽管到了上午中期运行良好。

如何调整扩展以解决员工的投诉并将成本降到最低？

A. Implement a scheduled action that sets the desired capacity to 20 shortly before the office opens.

实施一个计划操作，在办公室开放前不久将目标容量设置为 20。

B. Implement a step scaling action triggered at a lower CPU threshold, and decrease the cooldown period.

实施一个在较低 CPU 阈值触发的步进扩展操作，并减少冷却时间。

C. Implement a target tracking action triggered at a lower CPU threshold, and decrease the cooldown period. **Most Voted**

实施一个在较低 CPU 阈值触发的目标跟踪操作，并减少冷却时间。

D. Implement a scheduled action that sets the minimum and maximum capacity to 20 shortly before the office opens.

实施一个计划操作，在办公室开放前不久将最小和最大容量设置为 20。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (65%)

A (35%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling的工作原理，包括目标跟踪、步进扩展和计划操作。

如何优化Auto Scaling以满足应用程序性能需求，同时控制成本。

冷却时间（Cooldown period）的作用及其对扩展行为的影响。

2. 选项分析

A. 实施一个计划操作，在办公室开放前不久将目标容量设置为20。

正确性分析：计划操作可以确保在特定时间点设置Auto Scaling组的容量，但它只设置目标容量，不能动态调整实例数量以应对实际负载。

缺点：虽然可以解决早晨的性能问题，但可能会导致资源浪费，因为目标容量固定为20，即使负载较低也不会减少实例数量。

结论：此选项不符合“保持成本最低”的要求。

B. 实施一个在较低CPU阈值触发的步进扩展操作，并减少冷却时间。

正确性分析：步进扩展基于预定义的阈值触发扩展操作，可以动态调整实例数量。但减少冷却时间可能导致频繁扩展，增加管理复杂性。

缺点：步进扩展的触发条件可能无法及时响应早晨的负载高峰，导致性能问题仍然存在。

结论：此选项无法完全解决问题。

C. 实施一个在较低CPU阈值触发的目标跟踪操作，并减少冷却时间。

正确性分析：目标跟踪扩展基于实时指标（如CPU利用率）动态调整实例数量，能够快速响应负载变化。减少冷却时间可以加快扩展速度。

优点：此方法既能解决早晨的性能问题，又能在负载降低时减少实例数量，从而控制成本。

结论：此选项是最佳选择。

D. 实施一个计划操作，在办公室开放前不久将最小和最大容量设置为20。

正确性分析：计划操作可以确保在特定时间点设置Auto Scaling组的最小和最大容量，但这会强制实例数量固定为20，无论负载如何变化。

缺点：虽然解决了早晨的性能问题，但会导致资源浪费，因为实例数量无法动态调整以适应负载变化。

结论：此选项不符合“保持成本最低”的要求。

3. 我选的答案

C. 实施一个在较低CPU阈值触发的目标跟踪操作，并减少冷却时间。

4. 官方答案

C. 实施一个在较低CPU阈值触发的目标跟踪操作，并减少冷却时间。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：目标跟踪扩展能够动态调整实例数量以满足实时负载需求，同时减少冷却时间可以加快扩展速度，解决早晨的性能问题并控制成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #276

Topic 1

A company has a multi-tier application deployed on several Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group. An Amazon RDS for Oracle instance is the application's data layer that uses Oracle-specific PL/SQL functions. Traffic to the application has been steadily increasing. This is causing the EC2 instances to become overloaded and the RDS instance to run out of storage. The Auto Scaling group does not have any scaling metrics and defines the minimum healthy instance count only. The company predicts that traffic will continue to increase at a steady but unpredictable rate before leveling off.

What should a solutions architect do to ensure the system can automatically scale for the increased traffic? (Choose two.)

一家公司在一个 Auto Scaling 组中的多个 Amazon EC2 实例上部署了一个多层应用程序。一个 Amazon RDS for Oracle 实例是该应用程序的数据层，并使用了 Oracle 特定的 PL/SQL 函数。应用程序的流量一直在稳步增加。这导致 EC2 实例过载，RDS 实例存储空间不足。Auto Scaling 组没有任何扩展指标，仅定义了最小健康实例数量。公司预测流量将继续以稳定但不可预测的速度增长，直到趋于平稳。

解决方案架构师应该怎么做以确保系统能够自动扩展以应对增加的流量？（选择两个）

A. Configure storage Auto Scaling on the RDS for Oracle instance. **Most Voted**

在 RDS for Oracle 实例上配置存储 Auto Scaling。

B. Migrate the database to Amazon Aurora to use Auto Scaling storage.

将数据库迁移到 Amazon Aurora 以使用 Auto Scaling 存储。

C. Configure an alarm on the RDS for Oracle instance for low free storage space.

为 RDS for Oracle 实例配置低可用存储空间的警报。

D. Configure the Auto Scaling group to use the average CPU as the scaling metric. **Most Voted**

将 Auto Scaling 组配置为使用平均 CPU 作为扩展指标。

E. Configure the Auto Scaling group to use the average free memory as the scaling metric.

将 Auto Scaling 组配置为使用平均可用内存作为扩展指标。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (90%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS存储自动扩展功能的配置。

Auto Scaling组的配置，包括使用适当的指标进行自动扩展。

如何处理流量增长导致的资源瓶颈问题。

2. 选项分析

A. Configure storage Auto Scaling on the RDS for Oracle instance. 正确。 RDS支持存储自动扩展功能，可以确保数据库在存储空间不足时自动扩展。这是解决RDS存储不足问题的最佳实践。

B. Migrate the database to Amazon Aurora to use Auto Scaling storage. 错误。 虽然Amazon Aurora支持存储自动扩展，但题目明确指出使用的是RDS for Oracle，并且依赖Oracle-specific PL/SQL功能。迁移到Aurora可能会导致功能不兼容。

C. Configure an alarm on the RDS for Oracle instance for low free storage space. 错误。 配置警报可以帮助监控存储空间，但无法解决存储不足的问题。题目要求的是自动扩展，而不是仅仅监控。

D. Configure the Auto Scaling group to use the average CPU as the scaling metric. 正确。 使用平均CPU作为扩展指标是解决EC2实例过载问题的最佳实践。随着流量增加，CPU使用率会升高，触发Auto Scaling扩展。

E. Configure the Auto Scaling group to use the average free memory as the scaling metric. 错误。 虽然内存是一个重要的指标，但题目没有提到内存不足的问题。CPU使用率通常是更常用的扩展指标。

3. 我选的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #277

Topic 1

A company provides an online service for posting video content and transcoding it for use by any mobile platform. The application architecture uses Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Standard to collect and store the videos so that multiple Amazon EC2 Linux instances can access the video content for processing. As the popularity of the service has grown over time, the storage costs have become too expensive.

Which storage solution is MOST cost-effective?

一家公司提供一个在线服务，用于发布视频内容并对其进行转码，以便在任何移动平台上使用。应用程序架构使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Standard 来收集和存储视频，以便多个 Amazon EC2 Linux 实例可以访问视频内容进行处理。随着服务的流行度随着时间的推移不断增长，存储成本变得过于昂贵。

哪种存储解决方案最具成本效益？

A. Use AWS Storage Gateway for files to store and process the video content.

使用 AWS Storage Gateway for files 来存储和处理视频内容。

B. Use AWS Storage Gateway for volumes to store and process the video content.

使用 AWS Storage Gateway for volumes 来存储和处理视频内容。

C. Use Amazon EFS for storing the video content. Once processing is complete, transfer the files to Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

使用 Amazon EFS 来存储视频内容。一旦处理完成，将文件转移到 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)。

D. Use Amazon S3 for storing the video content. Move the files temporarily over to an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume attached to the server for processing. **Most Voted**

使用 Amazon S3 来存储视频内容。将文件临时移动到附加到服务器的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷进行处理。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (82%)

A (18%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EFS的使用场景及成本优化。

Amazon S3的存储特性及成本优势。

Amazon EBS的临时存储和处理能力。

AWS存储服务的组合使用以实现成本优化。

2. 选项分析

A. Use AWS Storage Gateway for files to store and process the video content.

错误：AWS Storage Gateway主要用于混合云场景，将本地数据与AWS云存储集成。它不适合直接用于视频内容的存储和处理，且成本可能较高。

B. Use AWS Storage Gateway for volumes to store and process the video content.

错误：AWS Storage Gateway的卷模式主要用于备份和灾难恢复场景，而不是视频内容的存储和处理。此选项不符合题目需求。

C. Use Amazon EFS for storing the video content. Once processing is complete, transfer the files to Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

错误：虽然Amazon EFS支持多实例访问，但其成本较高。将文件转移到Amazon EBS后，仍然无法解决存储成本问题。

D. Use Amazon S3 for storing the video content. Move the files temporarily over to an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume attached to the server for processing.

正确：Amazon S3是低成本存储解决方案，适合存储视频内容。将文件临时移动到Amazon EBS进行处理可以优化成本，同时满足处理需求。

3. 我选的答案

D. Use Amazon S3 for storing the video content. Move the files temporarily over to an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume attached to the server for processing.

4. 官方答案

D. Use Amazon S3 for storing the video content. Move the files temporarily over to an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume attached to the server for processing.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon S3提供低成本存储解决方案，结合Amazon EBS的临时处理能力，可以有效降低存储成本，同时满足视频处理需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #278

Topic 1

A company wants to create an application to store employee data in a hierarchical structured relationship. The company needs a minimum-latency response to high-traffic queries for the employee data and must protect any sensitive data. The company also needs to receive monthly email messages if any financial information is present in the employee data.

Which combination of steps should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司希望创建一个应用程序，用于以分层结构关系存储员工数据。该公司需要对高流量查询的员工数据提供最低延迟的响应，并且必须保护任何敏感数据。此外，该公司还需要在员工数据中存在任何财务信息时，每月接收电子邮件消息。

解决方案架构师应采取哪些步骤来满足这些要求？（选择两个。）

A. Use Amazon Redshift to store the employee data in hierarchies. Unload the data to Amazon S3 every month.

使用 Amazon Redshift 以分层方式存储员工数据。每月将数据卸载到 Amazon S3。

B. Use Amazon DynamoDB to store the employee data in hierarchies. Export the data to Amazon S3 every month. **Most Voted**

使用 Amazon DynamoDB 以分层方式存储员工数据。每月将数据导出到 Amazon S3。

C. Configure Amazon Macie for the AWS account. Integrate Macie with Amazon EventBridge to send monthly events to AWS Lambda.

为 AWS 账户配置 Amazon Macie。将 Macie 与 Amazon EventBridge 集成，以发送每月事件到 AWS Lambda。

D. Use Amazon Athena to analyze the employee data in Amazon S3. Integrate Athena with Amazon QuickSight to publish analysis dashboards and share the dashboards with users.

使用 Amazon Athena 分析存储在 Amazon S3 中的员工数据。将 Athena 与 Amazon QuickSight 集成，以发布分析仪表板并与用户共享这些仪表板。

E. Configure Amazon Macie for the AWS account. Integrate Macie with Amazon EventBridge to send monthly notifications through an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) subscription. **Most Voted**

为 AWS 账户配置 Amazon Macie。将 Macie 与 Amazon EventBridge 集成，以通过 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 订阅发送每月通知。

Correct Answer: BE

正确答案: BE

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的使用场景，特别是存储层次化数据的能力。

Amazon Macie的功能，尤其是敏感数据保护和通知功能。

如何结合AWS服务实现数据导出和通知功能。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon Redshift 以分层方式存储员工数据。每月将数据卸载到 Amazon S3。

错误：Amazon Redshift主要用于数据仓库场景，适合分析性查询，但不适合存储层次化结构数据。

错误：题目要求最低延迟响应，而Redshift的查询延迟较高，不符合要求。

B. 使用 Amazon DynamoDB 以分层方式存储员工数据。每月将数据导出到 Amazon S3。

正确：Amazon DynamoDB是一个NoSQL数据库，支持存储层次化结构数据，且具有低延迟查询能力。

正确：可以通过DynamoDB导出功能将数据定期导出到Amazon S3，满足数据存储和导出需求。

C. 为 AWS 账户配置 Amazon Macie。将 Macie 与 Amazon EventBridge 集成，以发送每月事件到 AWS Lambda。

错误：虽然Amazon Macie可以检测敏感数据，但题目要求发送通知，而不是触发Lambda函数。

错误：此选项未提到如何发送通知，无法满足题目要求。

D. 使用 Amazon Athena 分析存储在 Amazon S3 中的员工数据。将 Athena 与 Amazon QuickSight 集成，以发布分析仪表板并与用户共享这些仪表板。

错误：Amazon Athena适合分析存储在S3中的数据，但题目要求最低延迟响应，而Athena的查询延迟较高。

错误：题目未提到需要分析仪表板，因此此选项与需求不符。

E. 为 AWS 账户配置 Amazon Macie。将 Macie 与 Amazon EventBridge 集成，以通过 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 订阅发送每月通知。

正确：Amazon Macie可以检测敏感数据，并通过EventBridge触发事件。

正确：通过SNS订阅发送通知，符合题目要求的每月通知功能。

3. 我选的答案

B

E

4. 官方答案

B

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #279

Topic 1

A company has an application that is backed by an Amazon DynamoDB table. The company's compliance requirements specify that database backups must be taken every month, must be available for 6 months, and must be retained for 7 years.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个应用程序，其后端由一个 Amazon DynamoDB 表支持。公司的合规要求规定，数据库备份必须每月进行一次，必须可用 6 个月，并且必须保留 7 年。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create an AWS Backup plan to back up the DynamoDB table on the first day of each month. Specify a lifecycle policy that transitions the backup to cold storage after 6 months. Set the retention period for each backup to 7 years. **Most Voted**

创建一个 AWS Backup 计划，在每月的第一天备份 DynamoDB 表。指定一个生命周期策略，在 6 个月后将备份转移到冷存储。为每个备份设置 7 年的保留期限。

B. Create a DynamoDB on-demand backup of the DynamoDB table on the first day of each month. Transition the backup to Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval after 6 months. Create an S3 Lifecycle policy to delete backups that are older than 7 years. 在每月的第一天创建 DynamoDB 表的按需备份。在 6 个月后将备份转移到 Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval。创建一个 S3 生命周期策略以删除超过 7 年的备份。

C. Use the AWS SDK to develop a script that creates an on-demand backup of the DynamoDB table. Set up an Amazon EventBridge rule that runs the script on the first day of each month. Create a second script that will run on the second day of each month to transition DynamoDB backups that are older than 6 months to cold storage and to delete backups that are older than 7 years.

使用 AWS SDK 开发一个脚本来创建 DynamoDB 表的按需备份。设置一个 Amazon EventBridge 规则，在每月的第一天运行该脚本。创建第二个脚本，在每月的第二天运行，用于将超过 6 个月的 DynamoDB 备份转移到冷存储，并删除超过 7 年的备份。

D. Use the AWS CLI to create an on-demand backup of the DynamoDB table. Set up an Amazon EventBridge rule that runs the command on the first day of each month with a cron expression. Specify in the command to transition the backups to cold storage after 6 months and to delete the backups after 7 years.

使用 AWS CLI 创建 DynamoDB 表的按需备份。设置一个 Amazon EventBridge 规则，在每月的第一天使用 cron 表达式运行该命令。在命令中指定在 6 个月后将备份转移到冷存储，并在 7 年后删除备份。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB备份与恢复机制

AWS Backup服务的使用与生命周期策略

数据合规性要求（备份保留与冷存储）

2. 选项分析

A. Create an AWS Backup plan to back up the DynamoDB table on the first day of each month. Specify a lifecycle policy that transitions the backup to cold storage after 6 months. Set the retention period for each backup to 7 years.

正确：AWS Backup支持DynamoDB表的备份，并允许设置备份计划和生命周期策略。

正确：可以指定备份的保留期限为7年，并在6个月后将备份转移到冷存储。

符合题目要求：每月备份、6个月冷存储、7年保留。

B. Create a DynamoDB on-demand backup of the DynamoDB table on the first day of each month. Transition the backup to Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval after 6 months. Create an S3 Lifecycle policy to delete backups that are older than 7 years.

错误：DynamoDB的按需备份无法直接转移到Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval。

错误：S3生命周期策略无法直接管理DynamoDB备份。

不符合题目要求：无法实现6个月冷存储和7年保留的合规性要求。

C. Use the AWS SDK to develop a script that creates an on-demand backup of the DynamoDB table. Set up an Amazon EventBridge rule that runs the script on the first day of each month. Create a second script that will run on the second day of each month to transition DynamoDB backups that are older than 6 months to cold storage and to delete backups that are older than 7 years.

错误：虽然可以通过AWS SDK和EventBridge实现备份，但手动开发脚本增加了复杂性。

错误：DynamoDB备份无法直接通过脚本转移到冷存储。

不符合题目要求：解决方案复杂且不符合最佳实践。

D. Use the AWS CLI to create an on-demand backup of the DynamoDB table. Set up an Amazon EventBridge rule that runs the command on the first day of each month with a cron expression. Specify in the command to transition the backups to cold storage after 6 months and to delete the backups after 7 years.

错误：AWS CLI无法直接指定DynamoDB备份的生命周期策略（冷存储和保留期限）。

错误：解决方案复杂且不符合最佳实践。

不符合题目要求：无法实现6个月冷存储和7年保留的合规性要求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #280

Topic 1

A company is using Amazon CloudFront with its website. The company has enabled logging on the CloudFront distribution, and logs are saved in one of the company's Amazon S3 buckets. The company needs to perform advanced analyses on the logs and build visualizations.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司正在使用 Amazon CloudFront 与其网站。该公司已在 CloudFront 分配上启用了日志记录，日志保存在公司的一个 Amazon S3 存储桶中。该公司需要对日志进行高级分析并构建可视化。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Use standard SQL queries in Amazon Athena to analyze the CloudFront logs in the S3 bucket. Visualize the results with AWS Glue.

在 Amazon Athena 中使用标准 SQL 查询分析 S3 存储桶中的 CloudFront 日志。使用 AWS Glue 进行结果可视化。

B. Use standard SQL queries in Amazon Athena to analyze the CloudFront logs in the S3 bucket. Visualize the results with Amazon QuickSight. **Most Voted**

在 Amazon Athena 中使用标准 SQL 查询分析 S3 存储桶中的 CloudFront 日志。使用 Amazon QuickSight 进行结果可视化。

C. Use standard SQL queries in Amazon DynamoDB to analyze the CloudFront logs in the S3 bucket. Visualize the results with AWS Glue.

在 Amazon DynamoDB 中使用标准 SQL 查询分析 S3 存储桶中的 CloudFront 日志。使用 AWS Glue 进行结果可视化。

D. Use standard SQL queries in Amazon DynamoDB to analyze the CloudFront logs in the S3 bucket. Visualize the results with Amazon QuickSight.

在 Amazon DynamoDB 中使用标准 SQL 查询分析 S3 存储桶中的 CloudFront 日志。使用 Amazon QuickSight 进行结果可视化。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront日志分析

Amazon S3存储与数据查询

Amazon Athena的使用

Amazon QuickSight的可视化功能

2. 选项分析

A. Use standard SQL queries in Amazon Athena to analyze the CloudFront logs in the S3 bucket. Visualize the results with AWS Glue.

正确性分析：Amazon Athena可以使用标准SQL查询分析存储在S3中的数据，这是正确的。

错误原因：AWS Glue主要用于ETL（提取、转换、加载）任务，而不是数据可视化工具，因此此选项在可视化部分不符合要求。

B. Use standard SQL queries in Amazon Athena to analyze the CloudFront logs in the S3 bucket. Visualize the results with Amazon QuickSight.

正确性分析：Amazon Athena可以使用标准SQL查询分析存储在S3中的数据，这是正确的。

正确性分析：Amazon QuickSight是AWS的可视化工具，适合用于创建图表和仪表盘，因此此选项完全符合要求。

C. Use standard SQL queries in Amazon DynamoDB to analyze the CloudFront logs in the S3 bucket. Visualize the results with AWS Glue.

错误原因：DynamoDB是一个NoSQL数据库，不支持直接使用标准SQL查询分析存储在S3中的数据。

错误原因：AWS Glue不是数据可视化工具，因此此选项完全错误。

D. Use standard SQL queries in Amazon DynamoDB to analyze the CloudFront logs in the S3 bucket. Visualize the results with Amazon QuickSight.

错误原因：DynamoDB是一个NoSQL数据库，不支持直接使用标准SQL查询分析存储在S3中的数据。

正确性分析：虽然Amazon QuickSight是可视化工具，但由于前半部分错误，此选项整体错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #281

Topic 1

A company runs a fleet of web servers using an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. After a routine compliance check, the company sets a standard that requires a recovery point objective (RPO) of less than 1 second for all its production databases.

Which solution meets these requirements?

一家公司使用 Amazon RDS for PostgreSQL DB 实例运行一组网络服务器。在例行合规性检查后，公司制定了一项标准，要求所有生产数据库的恢复点目标（RPO）少于 1 秒。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Enable a Multi-AZ deployment for the DB instance. **Most Voted**

为 DB 实例启用 Multi-AZ 部署。

B. Enable auto scaling for the DB instance in one Availability Zone.

在一个可用区中为 DB 实例启用自动扩展。

C. Configure the DB instance in one Availability Zone, and create multiple read replicas in a separate Availability Zone.

将 DB 实例配置在一个可用区中，并在单独的可用区中创建多个只读副本。

D. Configure the DB instance in one Availability Zone, and configure AWS Database Migration Service (AWS DMS) change data capture (CDC) tasks.

将 DB 实例配置在一个可用区中，并配置 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 更改数据捕获 (CDC) 任务。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (88%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的高可用性和灾难恢复功能。

Multi-AZ部署的作用和特点。

恢复点目标（RPO）的定义及其实现方式。

2. 选项分析

A. Enable a Multi-AZ deployment for the DB instance.

正确：Multi-AZ部署提供同步复制，确保主实例和备用实例之间的数据几乎实时同步，从而实现RPO小于1秒的要求。

Multi-AZ部署还提供高可用性和自动故障转移功能，符合生产环境的要求。

B. Enable auto scaling for the DB instance in one Availability Zone.

错误：自动扩展（Auto Scaling）主要用于处理计算资源的动态需求，与数据库的高可用性或RPO无关。

此选项无法满足RPO小于1秒的要求。

C. Configure the DB instance in one Availability Zone, and create multiple read replicas in a separate Availability Zone.

错误：读副本使用异步复制，无法保证数据的实时同步，因此无法满足RPO小于1秒的要求。

读副本主要用于分担读取负载，而不是用于灾难恢复。

D. Configure the DB instance in one Availability Zone, and configure AWS Database Migration Service (AWS DMS) change data capture (CDC) tasks.

错误：AWS DMS的CDC任务用于数据迁移和捕获更改，但它不是实时同步解决方案，无法满足RPO小于1秒的要求。

此选项与高可用性或灾难恢复无关。

3. 我选的答案

A. Enable a Multi-AZ deployment for the DB instance.

4. 官方答案

A. Enable a Multi-AZ deployment for the DB instance.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

Multi-AZ部署是唯一能够满足RPO小于1秒要求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #282

Topic 1

A company runs a web application that is deployed on Amazon EC2 instances in the private subnet of a VPC. An Application Load Balancer (ALB) that extends across the public subnets directs web traffic to the EC2 instances. The company wants to implement new security measures to restrict inbound traffic from the ALB to the EC2 instances while preventing access from any other source inside or outside the private subnet of the EC2 instances.

Which solution will meet these requirements?

一家公司运行一个部署在VPC的私有子网中的Amazon EC2实例上的Web应用程序。一个跨公共子网的Application Load Balancer (ALB)将Web流量引导至EC2实例。该公司希望实施新的安全措施,以限制从ALB到EC2实例的入站流量,同时防止来自EC2实例私有子网内外任何其他来源的访问。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Configure a route in a route table to direct traffic from the internet to the private IP addresses of the EC2 instances.
在路由表中配置一条路由,将来自互联网的流量引导至EC2实例的私有IP地址。

B. Configure the security group for the EC2 instances to only allow traffic that comes from the security group for the ALB.

Most Voted

配置EC2实例的安全组,仅允许来自ALB安全组的流量。

C. Move the EC2 instances into the public subnet. Give the EC2 instances a set of Elastic IP addresses.
将EC2实例移至公共子网。为EC2实例分配一组Elastic IP地址。

D. Configure the security group for the ALB to allow any TCP traffic on any port.
配置ALB的安全组允许任何端口上的任何TCP流量。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络架构与安全组的使用。

如何通过安全组限制流量来源。

应用负载均衡器（ALB）的工作原理及其与EC2实例的交互。

2. 选项分析

A. 配置一条路由，将来自互联网的流量引导至EC2实例的私有IP地址。

错误：路由表用于定义子网之间或子网与互联网之间的流量路径，但它不能限制流量来源。

此外，题目要求限制流量来源，而不是配置路由表。

B. 配置EC2实例的安全组，仅允许来自ALB安全组的流量。

正确：安全组可以通过引用其他安全组来限制流量来源。

通过将EC2实例的安全组配置为仅允许来自ALB安全组的流量，可以确保只有ALB能够访问EC2实例。

这完全符合题目要求，既限制了流量来源，又防止了其他来源的访问。

C. 将EC2实例移至公共子网。为EC2实例分配一组Elastic IP地址。

错误：将EC2实例移至公共子网会暴露它们的IP地址，增加安全风险。

题目明确要求防止来自其他来源的访问，这种做法与题目要求相悖。

D. 配置ALB的安全组允许任何端口上的任何TCP流量。

错误：允许任何TCP流量会降低安全性，无法满足题目中“限制流量来源”的要求。

题目要求限制流量来源，而不是放宽ALB的安全组规则。

3. 我的答案

B. 配置EC2实例的安全组，仅允许来自ALB安全组的流量。

4. 官方答案

B. 配置EC2实例的安全组，仅允许来自ALB安全组的流量。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：通过安全组限制流量来源是最佳实践，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #283

Topic 1

A research company runs experiments that are powered by a simulation application and a visualization application. The simulation application runs on Linux and outputs intermediate data to an NFS share every 5 minutes. The visualization application is a Windows desktop application that displays the simulation output and requires an SMB file system.

The company maintains two synchronized file systems. This strategy is causing data duplication and inefficient resource usage. The company needs to migrate the applications to AWS without making code changes to either application.

Which solution will meet these requirements?

一家研究公司运行由一个模拟应用程序和一个可视化应用程序支持的实验。模拟应用程序运行在 Linux 上, 并每隔 5 分钟将中间数据输出到一个 NFS 共享。可视化应用程序是一个 Windows 桌面应用程序, 用于显示模拟输出, 并需要一个 SMB 文件系统。

该公司维护两个同步的文件系统。这种策略导致数据重复和资源使用效率低下。该公司需要将应用程序迁移到 AWS, 而无需对任何一个应用程序进行代码更改。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Migrate both applications to AWS Lambda. Create an Amazon S3 bucket to exchange data between the applications.
将两个应用程序迁移到 AWS Lambda。创建一个 Amazon S3 bucket 在应用程序之间交换数据。

B. Migrate both applications to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Configure Amazon FSx File Gateway for storage.
将两个应用程序迁移到 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)。配置 Amazon FSx File Gateway 作为存储。

C. Migrate the simulation application to Linux Amazon EC2 instances. Migrate the visualization application to Windows EC2 instances. Configure Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to exchange data between the applications.
将模拟应用程序迁移到 Linux Amazon EC2 实例。将可视化应用程序迁移到 Windows EC2 实例。配置 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 在应用程序之间交换数据。

D. Migrate the simulation application to Linux Amazon EC2 instances. Migrate the visualization application to Windows EC2 instances. Configure Amazon FSx for NetApp ONTAP for storage. **Most Voted**
将模拟应用程序迁移到 Linux Amazon EC2 实例。将可视化应用程序迁移到 Windows EC2 实例。配置 Amazon FSx for NetApp ONTAP 作为存储。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨平台文件共享：NFS（Linux）和 SMB（Windows）文件系统的兼容性。

AWS存储服务：Amazon FSx for NetApp ONTAP的功能和适用场景。

应用迁移：如何在不修改代码的情况下迁移应用程序到AWS。

2. 选项分析

A. Migrate both applications to AWS Lambda. Create an Amazon S3 bucket to exchange data between the applications.

错误：AWS Lambda不适合运行长时间的模拟应用程序或桌面可视化应用程序。

错误：Amazon S3是对象存储，不支持NFS或SMB协议，无法满足文件系统需求。

B. Migrate both applications to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Configure Amazon FSx File Gateway for storage.

错误：Amazon FSx File Gateway主要用于本地文件系统与AWS之间的集成，不适合直接支持NFS和SMB协议的跨平台文件共享。

错误：ECS虽然可以运行容器化应用，但题目未提到应用程序已容器化，且迁移到ECS需要代码修改。

C. Migrate the simulation application to Linux Amazon EC2 instances. Migrate the visualization application to Windows EC2 instances. Configure Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to exchange data between the applications.

错误：Amazon SQS是消息队列服务，不适合文件系统需求。

错误：题目明确要求使用文件系统（NFS和SMB），而不是消息队列。

D. Migrate the simulation application to Linux Amazon EC2 instances. Migrate the visualization application to Windows EC2 instances. Configure Amazon FSx for NetApp ONTAP for storage.

正确：Amazon FSx for NetApp ONTAP支持同时提供NFS和SMB协议，满足Linux和Windows应用的文件共享需求。

正确：迁移到EC2实例无需修改代码，符合题目要求。

3. 我的选择

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon FSx for NetApp ONTAP是唯一能够同时支持NFS和SMB协议的存储解决方案，完全满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #284

Topic 1

As part of budget planning, management wants a report of AWS billed items listed by user. The data will be used to create department budgets. A solutions architect needs to determine the most efficient way to obtain this report information.

Which solution meets these requirements?

作为预算规划的一部分，管理层希望获得一份按用户列出的AWS账单项目报告。这些数据将用于创建部门预算。解决方案架构师需要确定获取此报告信息的最有效方法。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Run a query with Amazon Athena to generate the report.

使用Amazon Athena运行查询以生成报告。

B. Create a report in Cost Explorer and download the report. **Most Voted**

在Cost Explorer中创建报告并下载报告。

C. Access the bill details from the billing dashboard and download the bill.

从账单仪表板访问账单详细信息并下载账单。

D. Modify a cost budget in AWS Budgets to alert with Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

在AWS Budgets中修改成本预算以通过Amazon Simple Email Service (Amazon SES)发送警报。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS成本管理工具的使用，包括Cost Explorer、Amazon Athena、Billing Dashboard和AWS Budgets。重点在于如何高效地生成按用户列出的账单报告，以支持预算规划。

2. 选项分析

A. Run a query with Amazon Athena to generate the report.

Amazon Athena是一种交互式查询服务，可以查询存储在S3中的数据。

虽然Athena可以用于查询账单数据，但需要先将账单数据导入到S3中并定义表结构，设置复杂度较高，不是最直接的解决方案。因此此选项不够高效，错误。

B. Create a report in Cost Explorer and download the report.

Cost Explorer是AWS提供的工具，用于分析和报告成本和使用情况。

它支持按用户、服务、时间等维度生成详细报告，并可以直接下载。

此选项符合题目要求，是正确答案。

C. Access the bill details from the billing dashboard and download the bill.

Billing Dashboard提供账单的总体信息，但不支持按用户或部门生成详细报告。

此选项无法满足题目要求，错误。

D. Modify a cost budget in AWS Budgets to alert with Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

AWS Budgets用于设置预算和接收超出预算的警报，但不支持生成详细的账单报告。

此选项与题目要求不符，错误。

3. 我的答案

我的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

理由：Cost Explorer是生成按用户列出的账单报告的最直接和高效的工具，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #285

Topic 1

A company hosts its static website by using Amazon S3. The company wants to add a contact form to its webpage. The contact form will have dynamic server-side components for users to input their name, email address, phone number, and user message. The company anticipates that there will be fewer than 100 site visits each month.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司使用 Amazon S3 托管其静态网站。该公司希望在其网页上添加一个联系表单。联系表单将包含动态的服务器端组件，供用户输入姓名、电子邮件地址、电话号码和用户消息。该公司预计每月的站点访问量将少于 100 次。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Host a dynamic contact form page in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Set up Amazon Simple Email Service (Amazon SES) to connect to any third-party email provider.

在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中托管一个动态联系表单页面。设置 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 以连接到任何第三方电子邮件提供商。

B. Create an Amazon API Gateway endpoint with an AWS Lambda backend that makes a call to Amazon Simple Email Service (Amazon SES). **Most Voted**

创建一个 Amazon API Gateway 端点，并使用 AWS Lambda 后端来调用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES)。

C. Convert the static webpage to dynamic by deploying Amazon Lightsail. Use client-side scripting to build the contact form. Integrate the form with Amazon WorkMail.

通过部署 Amazon Lightsail 将静态网页转换为动态网页。使用客户端脚本构建联系表单。将表单与 Amazon WorkMail 集成。

D. Create a t2.micro Amazon EC2 instance. Deploy a LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) stack to host the webpage. Use client-side scripting to build the contact form. Integrate the form with Amazon WorkMail.

创建一个 t2.micro Amazon EC2 实例。部署一个 LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) 堆栈来托管网页。使用客户端脚本构建联系表单。将表单与 Amazon WorkMail 集成。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3静态网站托管的限制（无法处理动态内容）。

如何使用AWS服务（如API Gateway、Lambda、SES）构建动态功能。

成本优化：选择最经济高效的解决方案。

2. 选项分析

A. Host a dynamic contact form page in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Set up Amazon Simple Email Service (Amazon SES) to connect to any third-party email provider.

分析：

Amazon ECS适合托管容器化应用，但对于每月不到100次访问的场景，ECS的成本和复杂性过高。

虽然可以使用Amazon SES发送邮件，但设置ECS和第三方邮件服务的集成不够经济高效。

结论： 错误。

B. Create an Amazon API Gateway endpoint with an AWS Lambda backend that makes a call to Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

分析：

API Gateway和Lambda的结合非常适合处理动态请求，尤其是低流量场景。

Lambda按需计费，适合每月不到100次访问的场景。

Amazon SES可以直接发送邮件，集成简单且成本低。

结论： 正确。

C. Convert the static webpage to dynamic by deploying Amazon Lightsail. Use client-side scripting to build the contact form. Integrate the form with Amazon WorkMail.

分析：

Amazon Lightsail适合托管简单的动态网站，但相比API Gateway和Lambda，成本更高且不必要。

使用客户端脚本构建表单无法处理服务器端逻辑（如邮件发送）。

Amazon WorkMail是企业邮件服务，不适合直接用于动态表单的邮件发送。

结论： 错误。

D. Create a t2.micro Amazon EC2 instance. Deploy a LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) stack to host the webpage. Use client-side scripting to build the contact form. Integrate the form with Amazon WorkMail.

分析：

EC2实例需要持续运行，成本高于Lambda的按需计费模式。

部署LAMP堆栈增加了管理复杂性，不适合低流量场景。

Amazon WorkMail不适合直接用于动态表单的邮件发送。

结论： 错误。

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

答案：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：API Gateway和Lambda的组合是最经济高效的解决方案，能够满足动态表单的需求，同时成本最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #286

Topic 1

A company has a static website that is hosted on Amazon CloudFront in front of Amazon S3. The static website uses a database backend. The company notices that the website does not reflect updates that have been made in the website's Git repository. The company checks the continuous integration and continuous delivery (CI/CD) pipeline between the Git repository and Amazon S3. The company verifies that the webhooks are configured properly and that the CI/CD pipeline is sending messages that indicate successful deployments.

A solutions architect needs to implement a solution that displays the updates on the website.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个静态网站，该网站托管在 Amazon S3 上，并通过 Amazon CloudFront 提供服务。该静态网站使用一个数据库后端。公司注意到网站没有反映出在网站的 Git 仓库中所做的更新。公司检查了 Git 仓库与 Amazon S3 之间的持续集成和持续交付 (CI/CD) 管道。公司验证了 webhook 配置正确，并且 CI/CD 管道发送了表示部署成功的消息。

解决方案架构师需要实施一个解决方案，以便在网站上显示更新。

满足这些需求的解决方案是什么？

A. Add an Application Load Balancer.

添加一个 Application Load Balancer。

B. Add Amazon ElastiCache for Redis or Memcached to the database layer of the web application.

向 web 应用程序的数据库层添加 Amazon ElastiCache for Redis 或 Memcached。

C. Invalidate the CloudFront cache. **Most Voted**

使 CloudFront 缓存失效。

D. Use AWS Certificate Manager (ACM) to validate the website's SSL certificate.

使用 AWS Certificate Manager (ACM) 验证网站的 SSL 证书。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront缓存机制及如何使缓存失效。

静态网站托管在Amazon S3上的最佳实践。

CI/CD管道与部署更新的流程。

2. 选项分析

A. Add an Application Load Balancer.

错误：Application Load Balancer主要用于分发流量到多个后端服务或实例，与解决CloudFront缓存问题无关。

B. Add Amazon ElastiCache for Redis or Memcached to the database layer of the web application.

错误：ElastiCache用于加速数据库查询或缓存动态内容，与静态网站的更新问题无关。

C. Invalidate the CloudFront cache.

正确：CloudFront会缓存内容以提高性能，但可能导致更新的内容无法及时显示。使缓存失效可以强制CloudFront从S3获取最新内容。

D. Use AWS Certificate Manager (ACM) to validate the website's SSL certificate.

错误：ACM用于管理SSL证书，与网站内容更新无关。

3. 我选的答案

C. Invalidate the CloudFront cache.

4. 官方答案

C. Invalidate the CloudFront cache.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：使CloudFront缓存失效是解决静态网站更新问题的正确方法。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #287

Topic 1

A company wants to migrate a Windows-based application from on premises to the AWS Cloud. The application has three tiers: an application tier, a business tier, and a database tier with Microsoft SQL Server. The company wants to use specific features of SQL Server such as native backups and Data Quality Services. The company also needs to share files for processing between the tiers.

How should a solutions architect design the architecture to meet these requirements?

一家公司希望将一个基于 Windows 的应用程序从本地迁移到 AWS 云。该应用程序有三个层：应用层、业务层和使用 Microsoft SQL Server 的数据库层。公司希望使用 SQL Server 的特定功能，例如原生备份和数据质量服务（Data Quality Services）。公司还需要在各层之间共享文件以进行处理。

解决方案架构师应该如何设计架构以满足这些需求？

A. Host all three tiers on Amazon EC2 instances. Use Amazon FSx File Gateway for file sharing between the tiers.
将所有三个层托管在 Amazon EC2 实例上。使用 Amazon FSx File Gateway 在各层之间进行文件共享。

B. Host all three tiers on Amazon EC2 instances. Use Amazon FSx for Windows File Server for file sharing between the tiers.

Most Voted

将所有三个层托管在 Amazon EC2 实例上。使用 Amazon FSx for Windows File Server 在各层之间进行文件共享。

C. Host the application tier and the business tier on Amazon EC2 instances. Host the database tier on Amazon RDS. Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) for file sharing between the tiers.

将应用层和业务层托管在 Amazon EC2 实例上。将数据库层托管在 Amazon RDS 上。使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 在各层之间进行文件共享。

D. Host the application tier and the business tier on Amazon EC2 instances. Host the database tier on Amazon RDS. Use a Provisioned IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume for file sharing between the tiers.

将应用层和业务层托管在 Amazon EC2 实例上。将数据库层托管在 Amazon RDS 上。使用 Provisioned IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷在各层之间进行文件共享。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Windows应用程序迁移到AWS的架构设计。

SQL Server的特性支持，包括原生备份和Data Quality Services。

文件共享解决方案的选择。

2. 选项分析

A. Host all three tiers on Amazon EC2 instances. Use Amazon FSx File Gateway for file sharing between the tiers.

正确性分析：Amazon FSx File Gateway主要用于将本地文件系统与AWS存储集成，而不是专门为Windows环境设计的文件共享解决方案。此选项不符合Windows应用程序的需求。

结论：错误。

B. Host all three tiers on Amazon EC2 instances. Use Amazon FSx for Windows File Server for file sharing between the tiers.

正确性分析：Amazon FSx for Windows File Server是专门为Windows环境设计的文件共享解决方案，支持Windows原生协议（如SMB），非常适合此场景。

结论：正确。

C. Host the application tier and the business tier on Amazon EC2 instances. Host the database tier on Amazon RDS. Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) for file sharing between the tiers.

正确性分析：Amazon EFS主要用于Linux环境，不支持Windows原生协议（如SMB）。此选项不符合Windows应用程序的需求。

结论：错误。

D. Host the application tier and the business tier on Amazon EC2 instances. Host the database tier on Amazon RDS. Use a Provisioned IOPS SSD (io2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume for file sharing between the tiers.

正确性分析：Amazon EBS是块存储服务，通常用于单个实例的存储需求，而不是文件共享解决方案。此选项不符合文件共享的需求。

结论：错误。

3. 我的答案

答案：B

4. 官方答案

答案：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon FSx for Windows File Server是专门为Windows环境设计的文件共享解决方案，完全满足题目需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #288

Topic 1

A company is migrating a Linux-based web server group to AWS. The web servers must access files in a shared file store for some content. The company must not make any changes to the application.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司正在将基于 Linux 的 Web 服务器组迁移到 AWS。Web 服务器必须访问共享文件存储中的文件以获取某些内容。公司不得对应用程序进行任何更改。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些要求?

A. Create an Amazon S3 Standard bucket with access to the web servers.

创建一个 Amazon S3 Standard bucket 并允许 Web 服务器访问。

B. Configure an Amazon CloudFront distribution with an Amazon S3 bucket as the origin.

配置一个 Amazon CloudFront 分发, 并将 Amazon S3 bucket 设置为源。

C. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system on all web servers. **Most Voted**

创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。在所有 Web 服务器上挂载 EFS 文件系统。

D. Configure a General Purpose SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Mount the EBS volume to all web servers.

配置一个通用 SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。将 EBS 卷挂载到所有 Web 服务器。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS 文件存储服务的选择, 包括 Amazon S3、Amazon EFS 和 Amazon EBS 的适用场景。

重点在于理解共享文件存储的需求，以及如何在修改应用程序的情况下实现文件共享。

2. 选项分析

A. Create an Amazon S3 Standard bucket with access to the web servers.

错误：Amazon S3 是对象存储服务，适合存储静态文件或数据，但不支持文件系统挂载。

由于题目要求“共享文件存储”，且不能修改应用程序，S3 不适合直接作为文件系统使用。

B. Configure an Amazon CloudFront distribution with an Amazon S3 bucket as the origin.

错误：CloudFront 是内容分发网络 (CDN)，用于加速静态内容的分发。

虽然可以结合 S3 提供内容分发，但它不满足“共享文件存储”的需求，且无法直接挂载到 Linux 系统。

C. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system on all web servers.

正确：Amazon EFS 是一个完全托管的文件存储服务，支持多台 Linux 实例同时挂载。

它满足“共享文件存储”的需求，并且无需修改应用程序。

D. Configure a General Purpose SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Mount the EBS volume to all web servers.

错误：Amazon EBS 是块存储服务，设计为单实例挂载。

虽然可以提供高性能存储，但不支持多实例同时挂载，无法满足共享文件存储的需求。

3. 我的答案

C. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system on all web servers.

4. 官方答案

C. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system on all web servers.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon EFS 是唯一支持多实例挂载的文件存储服务，完全满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #289

Topic 1

A company has an AWS Lambda function that needs read access to an Amazon S3 bucket that is located in the same AWS account.

Which solution will meet these requirements in the MOST secure manner?

一家公司有一个 AWS Lambda 函数，需要对位于同一 AWS 账户中的 Amazon S3 bucket 进行读取访问。

哪种解决方案能够以最安全的方式满足这些要求？

A. Apply an S3 bucket policy that grants read access to the S3 bucket.

应用一个 S3 bucket policy，授予对该 S3 bucket 的读取访问权限。

B. Apply an IAM role to the Lambda function. Apply an IAM policy to the role to grant read access to the S3 bucket. **Most Voted**
为 Lambda 函数应用一个 IAM role。为该 role 应用一个 IAM policy，授予对该 S3 bucket 的读取访问权限。

C. Embed an access key and a secret key in the Lambda function's code to grant the required IAM permissions for read access to the S3 bucket.

在 Lambda 函数的代码中嵌入一个 access key 和一个 secret key，以授予所需的 IAM 权限来读取该 S3 bucket。

D. Apply an IAM role to the Lambda function. Apply an IAM policy to the role to grant read access to all S3 buckets in the account.

为 Lambda 函数应用一个 IAM role。为该 role 应用一个 IAM policy，授予对账户中所有 S3 buckets 的读取访问权限。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS Lambda 的权限管理，尤其是如何通过 IAM Role 和 Policy 为 Lambda 函数授予最小权限 (Least Privilege)。

涉及的服务包括 AWS Lambda、IAM 和 S3。

2. 选项分析

A. Apply an S3 bucket policy that grants read access to the S3 bucket.

错误：S3 bucket policy 是一种资源级别的权限管理方式，通常用于跨账户访问或控制特定用户/服务对 S3 的权限。

虽然可以通过 bucket policy 实现 Lambda 的访问权限，但这不是最安全的方式，因为它无法确保最小权限原则，且可能会暴露给其他不必要的主体。

B. Apply an IAM role to the Lambda function. Apply an IAM policy to the role to grant read access to the S3 bucket.

正确：这是最安全的方式。通过为 Lambda 函数分配 IAM Role，并在 Role 中附加一个精确的 IAM Policy，可以确保 Lambda 函数仅对指定的 S3 bucket 具有读取权限。

这种方式遵循了最小权限原则，并且 IAM Role 是 AWS 推荐的最佳实践，用于为 Lambda 函数授予权限。

C. Embed an access key and a secret key in the Lambda function's code to grant the required IAM permissions for read access to the S3 bucket.

错误：将 access key 和 secret key 硬编码到 Lambda 函数中是一个严重的安全风险。

这种方式不仅违反了 AWS 的安全最佳实践，还可能导致凭证泄露，进而引发安全问题。

D. Apply an IAM role to the Lambda function. Apply an IAM policy to the role to grant read access to all S3 buckets in the account.

错误：虽然这种方式可以实现 Lambda 函数对 S3 bucket 的访问，但它授予了对账户中所有 S3 buckets 的读取权限，违反了最小权限原则。

这种方式可能会导致权限过度，增加安全风险。

3. 我选的答案

B. Apply an IAM role to the Lambda function. Apply an IAM policy to the role to grant read access to the S3 bucket.

4. 官方答案

B. Apply an IAM role to the Lambda function. Apply an IAM policy to the role to grant read access to the S3 bucket.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 B 是最安全、最符合 AWS 最佳实践的解决方案，确保了最小权限原则，同时避免了安全风险。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #290

Topic 1

A company hosts a web application on multiple Amazon EC2 instances. The EC2 instances are in an Auto Scaling group that scales in response to user demand. The company wants to optimize cost savings without making a long-term commitment.

Which EC2 instance purchasing option should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司在多个 Amazon EC2 实例上托管一个 Web 应用程序。EC2 实例位于一个 Auto Scaling 组中，该组会根据用户需求进行扩展。公司希望在不做长期承诺的情况下优化成本节约。

解决方案架构师应该推荐哪种 EC2 实例购买选项来满足这些需求？

A. Dedicated Instances only

仅 Dedicated Instances

B. On-Demand Instances only

仅 On-Demand Instances

C. A mix of On-Demand Instances and Spot Instances **Most Voted**

On-Demand Instances 和 Spot Instances 的组合

D. A mix of On-Demand Instances and Reserved Instances

On-Demand Instances 和 Reserved Instances 的组合

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (94%) 6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2实例的购买选项及其适用场景。

如何优化成本，同时满足动态需求。

Auto Scaling组的工作原理与实例类型的选择。

2. 选项分析

A. Dedicated Instances only

错误：Dedicated Instances主要用于满足特定的合规性或隔离需求，成本较高，不适合优化成本。

B. On-Demand Instances only

错误：On-Demand Instances按需付费，灵活性高，但成本较高，不是最优的成本优化选择。

C. A mix of On-Demand Instances and Spot Instances

正确：On-Demand Instances提供灵活性，适合处理不可中断的工作负载；Spot Instances价格低廉，适合处理可中断的工作负载。两者结合可以在满足需求的同时优化成本。

D. A mix of On-Demand Instances and Reserved Instances

错误：Reserved Instances需要长期承诺，虽然可以节省成本，但不适合动态需求的场景。

3. 我选的答案

C. A mix of On-Demand Instances and Spot Instances

4. 官方答案

C. A mix of On-Demand Instances and Spot Instances

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：C选项结合了灵活性和成本优化，是最适合动态需求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #291

Topic 1

A media company uses Amazon CloudFront for its publicly available streaming video content. The company wants to secure the video content that is hosted in Amazon S3 by controlling who has access. Some of the company's users are using a custom HTTP client that does not support cookies. Some of the company's users are unable to change the hardcoded URLs that they are using for access.

Which services or methods will meet these requirements with the LEAST impact to the users? (Choose two.)

一家媒体公司使用 Amazon CloudFront 来提供其公开可用的流媒体视频内容。该公司希望通过控制访问权限来保护托管在 Amazon S3 中的视频内容。该公司的部分用户使用不支持 cookies 的自定义 HTTP 客户端。该公司的部分用户无法更改他们用于访问的硬编码 URL。

哪些服务或方法能够以对用户影响最小的方式满足这些需求？（选择两个）

A. Signed cookies **Most Voted**

Signed cookies

B. Signed URLs **Most Voted**

Signed URLs

C. AWS AppSync

AWS AppSync

D. JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token (JWT)

E. AWS Secrets Manager

AWS Secrets Manager

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (89%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的安全机制，包括如何使用签名URL和签名Cookie来控制对内容的访问。
如何在不影响用户体验的情况下保护Amazon S3上的内容。
理解不同的访问控制方法及其适用场景。

2. 选项分析

A. Signed cookies

正确。Signed cookies允许控制对CloudFront分发内容的访问，适用于支持Cookie的客户端。
但是题目提到部分用户的HTTP客户端不支持Cookie，因此Signed cookies可能无法满足所有用户的需求。

B. Signed URLs

正确。Signed URLs允许通过URL参数控制对CloudFront分发内容的访问，适用于不支持Cookie的客户端。
对于无法更改硬编码URL的用户，可以生成新的Signed URLs并分发给用户，满足题目要求。

C. AWS AppSync

错误。AWS AppSync是用于构建GraphQL API的服务，与控制CloudFront或S3内容访问无关。

D. JSON Web Token (JWT)

错误。JWT通常用于身份验证和授权，与CloudFront的内容访问控制机制无直接关系。

E. AWS Secrets Manager

错误。AWS Secrets Manager用于管理和存储敏感信息（如数据库密码），与CloudFront内容访问控制无关。

3. 我选的答案

A. Signed cookies

B. Signed URLs

4. 官方答案

A. Signed cookies

B. Signed URLs

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

分析原因：Signed cookies和Signed URLs是CloudFront提供的两种主要访问控制机制，能够满足题目中提到的不同用户需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #292

Topic 1

A company is preparing a new data platform that will ingest real-time streaming data from multiple sources. The company needs to transform the data before writing the data to Amazon S3. The company needs the ability to use SQL to query the transformed data.

Which solutions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在准备一个新的数据平台，该平台将从多个来源摄取实时流数据。公司需要在将数据写入 Amazon S3 之前对数据进行转换。公司需要能够使用 SQL 查询转换后的数据。

哪些解决方案可以满足这些需求？（选择两个。）

A. Use Amazon Kinesis Data Streams to stream the data. Use Amazon Kinesis Data Analytics to transform the data. Use Amazon Kinesis Data Firehose to write the data to Amazon S3. Use Amazon Athena to query the transformed data from Amazon S3. **Most Voted**

使用 Amazon Kinesis Data Streams 来流式传输数据。使用 Amazon Kinesis Data Analytics 来转换数据。使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将数据写入 Amazon S3。使用 Amazon Athena 从 Amazon S3 查询转换后的数据。

B. Use Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) to stream the data. Use AWS Glue to transform the data and to write the data to Amazon S3. Use Amazon Athena to query the transformed data from Amazon S3. **Most Voted**

使用 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 来流式传输数据。使用 AWS Glue 来转换数据并将数据写入 Amazon S3。使用 Amazon Athena 从 Amazon S3 查询转换后的数据。

C. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to ingest the data. Use Amazon EMR to transform the data and to write the data to Amazon S3. Use Amazon Athena to query the transformed data from Amazon S3.

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 来摄取数据。使用 Amazon EMR 来转换数据并将数据写入 Amazon S3。使用 Amazon Athena 从 Amazon S3 查询转换后的数据。

D. Use Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) to stream the data. Use Amazon Kinesis Data Analytics to transform the data and to write the data to Amazon S3. Use the Amazon RDS query editor to query the transformed data from Amazon S3.

使用 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 来流式传输数据。使用 Amazon Kinesis Data Analytics 来转换数据并将数据写入 Amazon S3。使用 Amazon RDS query editor 从 Amazon S3 查询转换后的数据。

E. Use Amazon Kinesis Data Streams to stream the data. Use AWS Glue to transform the data. Use Amazon Kinesis Data Firehose to write the data to Amazon S3. Use the Amazon RDS query editor to query the transformed data from Amazon S3.

使用 Amazon Kinesis Data Streams 来流式传输数据。使用 AWS Glue 来转换数据。使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将数据写入 Amazon S3。使用 Amazon RDS query editor 从 Amazon S3 查询转换后的数据。

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Kinesis Data Streams 和 Amazon MSK 的使用场景。

数据流的实时处理与转换工具（如 AWS Glue 和 Amazon Kinesis Data Analytics）。

数据存储到 Amazon S3 后的查询工具（如 Amazon Athena 和 Amazon RDS Query Editor）。

2. 选项分析

A. Use Amazon Kinesis Data Streams to stream the data. Use Amazon Kinesis Data Analytics to transform the data. Use Amazon Kinesis Data Firehose to write the data to Amazon S3. Use Amazon Athena to query the transformed data from Amazon S3.

正确: Amazon Kinesis Data Streams 是一种高效的实时数据流工具。

正确: Amazon Kinesis Data Analytics 可以实时处理和转换数据。

正确: Amazon Kinesis Data Firehose 可以将数据写入 Amazon S3。

正确: Amazon Athena 是一种查询存储在 Amazon S3 中数据的工具, 支持 SQL 查询。

B. Use Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) to stream the data. Use AWS Glue to transform the data and to write the data to Amazon S3. Use Amazon Athena to query the transformed data from Amazon S3.

正确: Amazon MSK 是一种托管的 Kafka 服务, 适合流式数据处理。

正确: AWS Glue 是一种 ETL 工具, 可以转换数据并将其写入 Amazon S3。

正确: Amazon Athena 可以查询存储在 Amazon S3 中的数据。

C. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to ingest the data. Use Amazon EMR to transform the data and to write the data to Amazon S3. Use Amazon Athena to query the transformed data from Amazon S3.

错误: AWS DMS 主要用于数据库迁移, 而不是实时流式数据处理。

正确: Amazon EMR 可以处理和转换数据, 但通常用于批处理而非实时流式数据。

正确: Amazon Athena 可以查询存储在 Amazon S3 中的数据。

D. Use Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) to stream the data. Use Amazon Kinesis Data Analytics to transform the data and to write the data to Amazon S3. Use the Amazon RDS query editor to query the transformed data from Amazon S3.

正确: Amazon MSK 是一种托管的 Kafka 服务, 适合流式数据处理。

正确: Amazon Kinesis Data Analytics 可以实时处理和转换数据。

错误: Amazon RDS Query Editor 主要用于查询 RDS 数据库, 而不是查询存储在 Amazon S3 中的数据。

E. Use Amazon Kinesis Data Streams to stream the data. Use AWS Glue to transform the data. Use Amazon Kinesis Data Firehose to write the data to Amazon S3. Use the Amazon RDS query editor to query the transformed data from Amazon S3.

正确: Amazon Kinesis Data Streams 是一种高效的实时数据流工具。

正确: AWS Glue 是一种 ETL 工具, 可以转换数据。

正确: Amazon Kinesis Data Firehose 可以将数据写入 Amazon S3。

错误: Amazon RDS Query Editor 主要用于查询 RDS 数据库, 而不是查询存储在 Amazon S3 中的数据。

3. 我选的答案

A

B

4. 官方答案

A

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #293

Topic 1

A company has an on-premises volume backup solution that has reached its end of life. The company wants to use AWS as part of a new backup solution and wants to maintain local access to all the data while it is backed up on AWS. The company wants to ensure that the data backed up on AWS is automatically and securely transferred.

Which solution meets these requirements?

一家公司有一个本地的卷备份解决方案，该解决方案已达到其生命周期的终点。该公司希望使用 AWS 作为新备份解决方案的一部分，并希望在数据备份到 AWS 的同时保持对所有数据的本地访问。该公司希望确保备份到 AWS 的数据能够自动且安全地传输。

哪个解决方案满足这些要求？

A. Use AWS Snowball to migrate data out of the on-premises solution to Amazon S3. Configure on-premises systems to mount the Snowball S3 endpoint to provide local access to the data.

使用 AWS Snowball 将数据从本地解决方案迁移到 Amazon S3。配置本地系统挂载 Snowball S3 端点以提供对数据的本地访问。

B. Use AWS Snowball Edge to migrate data out of the on-premises solution to Amazon S3. Use the Snowball Edge file interface to provide on-premises systems with local access to the data.

使用 AWS Snowball Edge 将数据从本地解决方案迁移到 Amazon S3。使用 Snowball Edge 文件接口为本地系统提供对数据的本地访问。

C. Use AWS Storage Gateway and configure a cached volume gateway. Run the Storage Gateway software appliance on premises and configure a percentage of data to cache locally. Mount the gateway storage volumes to provide local access to the data.

使用 AWS Storage Gateway 并配置一个缓存卷网关。在本地运行 Storage Gateway 软件设备，并配置一部分数据在本地缓存。挂载网关存储卷以提供对数据的本地访问。

D. Use AWS Storage Gateway and configure a stored volume gateway. Run the Storage Gateway software appliance on premises and map the gateway storage volumes to on-premises storage. Mount the gateway storage volumes to provide local access to the data. **Most Voted**

使用 AWS Storage Gateway 并配置一个存储卷网关。在本地运行 Storage Gateway 软件设备，并将网关存储卷映射到本地存储。挂载网关存储卷以提供对数据的本地访问。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Storage Gateway的使用场景和配置选项，包括缓存卷网关和存储卷网关的区别。

同时涉及AWS Snowball和Snowball Edge的功能及其适用场景。

重点在于如何实现本地数据访问，同时将数据安全地备份到AWS。

2. 选项分析

A. 使用 AWS Snowball 将数据从本地解决方案迁移到 Amazon S3。配置本地系统挂载 Snowball S3 端点以提供对数据的本地访问。

错误：AWS Snowball主要用于一次性数据迁移，而不是持续备份解决方案。

错误：Snowball设备不支持直接挂载S3端点以提供本地访问。

B. 使用 AWS Snowball Edge 将数据从本地解决方案迁移到 Amazon S3。使用 Snowball Edge 文件接口为本地系统提供对数据的本地访问。

错误：虽然Snowball Edge支持文件接口，但它仍然主要用于数据迁移，而不是持续备份解决方案。

错误：Snowball Edge不适合长期存储和本地访问场景。

C. 使用 AWS Storage Gateway 并配置一个缓存卷网关。在本地运行 Storage Gateway 软件设备，并配置一部分数据在本地缓存。挂载网关存储卷以提供对数据的本地访问。

部分正确：缓存卷网关允许将数据存储 Amazon S3，同时在本地缓存部分数据以提高访问速度。

错误：题目要求“维护本地访问到所有数据”，而缓存卷网关只缓存部分数据，无法满足这一要求。

D. 使用 AWS Storage Gateway 并配置一个存储卷网关。在本地运行 Storage Gateway 软件设备，并将网关存储卷映射到本地存储。挂载网关存储卷以提供对数据的本地访问。

正确：存储卷网关将所有数据存储本地，同时定期备份到Amazon S3，满足题目要求的“维护本地访问到所有数据”。

正确：存储卷网关支持本地挂载，提供对数据的直接访问。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：存储卷网关是唯一能够满足题目要求的解决方案，既支持本地访问所有数据，又能安全地备份到AWS。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #294

Topic 1

An application that is hosted on Amazon EC2 instances needs to access an Amazon S3 bucket. Traffic must not traverse the internet.

How should a solutions architect configure access to meet these requirements?

一个托管在 Amazon EC2 实例上的应用程序需要访问一个 Amazon S3 bucket。流量必须不能通过互联网。

解决方案架构师应该如何配置访问以满足这些要求?

A. Create a private hosted zone by using Amazon Route 53.

使用 Amazon Route 53 创建一个私有托管区域。

B. Set up a gateway VPC endpoint for Amazon S3 in the VPC. **Most Voted**

在 VPC 中为 Amazon S3 设置一个 gateway VPC endpoint。

C. Configure the EC2 instances to use a NAT gateway to access the S3 bucket.

配置 EC2 实例使用 NAT gateway 访问 S3 bucket。

D. Establish an AWS Site-to-Site VPN connection between the VPC and the S3 bucket.

在 VPC 和 S3 bucket 之间建立一个 AWS Site-to-Site VPN 连接。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在AWS中配置资源间的私有网络访问，避免流量通过互联网。
涉及的服务包括Amazon EC2、Amazon S3、VPC Endpoint、NAT Gateway等。

2. 选项分析

A. Create a private hosted zone by using Amazon Route 53.

错误：Amazon Route 53的私有托管区域用于在VPC内解析域名，但它不能直接实现EC2实例与S3之间的私有连接。
此选项与题目要求无关。

B. Set up a gateway VPC endpoint for Amazon S3 in the VPC.

正确：Gateway VPC Endpoint允许VPC中的资源通过私有网络访问Amazon S3，而无需流量经过互联网。
这是实现EC2实例与S3之间私有连接的最佳解决方案。

C. Configure the EC2 instances to use a NAT gateway to access the S3 bucket.

错误：NAT Gateway用于将私有子网中的资源连接到互联网或其他AWS服务，但流量仍然会经过互联网。
此选项不符合题目要求。

D. Establish an AWS Site-to-Site VPN connection between the VPC and the S3 bucket.

错误：AWS Site-to-Site VPN用于连接本地数据中心与AWS VPC，不能直接用于VPC与S3之间的连接。
此选项与题目要求无关。

3. 我的答案

B. Set up a gateway VPC endpoint for Amazon S3 in the VPC.

4. 官方答案

B. Set up a gateway VPC endpoint for Amazon S3 in the VPC.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Gateway VPC Endpoint是实现VPC内资源与S3之间私有连接的标准解决方案，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #295

Topic 1

An ecommerce company stores terabytes of customer data in the AWS Cloud. The data contains personally identifiable information (PII). The company wants to use the data in three applications. Only one of the applications needs to process the PII. The PII must be removed before the other two applications process the data.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家电子商务公司将数TB的客户数据存储于AWS云中。数据包含个人身份信息 (PII)。公司希望在三个应用程序中使用这些数据。只有一个应用程序需要处理PII。在其他两个应用程序处理数据之前, 必须移除PII。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Store the data in an Amazon DynamoDB table. Create a proxy application layer to intercept and process the data that each application requests.

将数据存储于Amazon DynamoDB表中。创建一个代理应用程序层, 用于拦截和处理每个应用程序请求的数据。

B. Store the data in an Amazon S3 bucket. Process and transform the data by using S3 Object Lambda before returning the data to the requesting application. **Most Voted**

将数据存储于Amazon S3 bucket中。在返回数据给请求应用程序之前, 使用S3 Object Lambda处理和转换数据。

C. Process the data and store the transformed data in three separate Amazon S3 buckets so that each application has its own custom dataset. Point each application to its respective S3 bucket.

处理数据并将转换后的数据存储于三个单独的Amazon S3 bucket中, 以便每个应用程序都有自己的定制数据集。将每个应用程序指向其各自的S3 bucket。

D. Process the data and store the transformed data in three separate Amazon DynamoDB tables so that each application has its own custom dataset. Point each application to its respective DynamoDB table.


处理数据并将转换后的数据存储于三个单独的Amazon DynamoDB表中, 以便每个应用程序都有自己的定制数据集。将每个应用程序指向其各自的DynamoDB表。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的功能，包括S3 Object Lambda的使用。
数据处理和存储的最佳实践，尤其是处理PII（个人身份信息）。
如何设计低操作开销的解决方案。

2. 选项分析

A. Store the data in an Amazon DynamoDB table. Create a proxy application layer to intercept and process the data that each application requests.

错误：虽然DynamoDB可以存储数据，但它并不适合处理和转换数据。创建一个代理应用程序层会增加额外的开发和维护工作，导致较高的操作开销。

B. Store the data in an Amazon S3 bucket. Process and transform the data by using S3 Object Lambda before returning the data to the requesting application.

正确：S3 Object Lambda允许在数据被请求时动态处理和转换数据。这种方法无需额外的存储或复杂的应用层，操作开销最低。

C. Process the data and store the transformed data in three separate Amazon S3 buckets so that each application has its own custom dataset. Point each application to its respective S3 bucket.

错误：虽然这种方法可以满足需求，但需要维护多个S3 bucket，增加了存储和管理的复杂性，操作开销较高。

D. Process the data and store the transformed data in three separate Amazon DynamoDB tables so that each application has its own custom dataset. Point each application to its respective DynamoDB table.

错误：DynamoDB不适合存储大规模的文件数据（如PII数据）。此外，维护多个DynamoDB表也会增加操作开销。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3 Object Lambda提供了动态数据处理功能，能够以最低的操作开销满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #296

Topic 1

A development team has launched a new application that is hosted on Amazon EC2 instances inside a development VPC. A solutions architect needs to create a new VPC in the same account. The new VPC will be peered with the development VPC. The VPC CIDR block for the development VPC is 192.168.0.0/24. The solutions architect needs to create a CIDR block for the new VPC. The CIDR block must be valid for a VPC peering connection to the development VPC.

What is the SMALLEST CIDR block that meets these requirements?

一个开发团队已经启动了一个新应用程序，该应用程序托管在一个开发 VPC 内的 Amazon EC2 实例上。一个解决方案架构师需要在同一账户中创建一个新的 VPC。新的 VPC 将与开发 VPC 建立对等连接。开发 VPC 的 VPC CIDR 块是 192.168.0.0/24。解决方案架构师需要为新的 VPC 创建一个 CIDR 块。该 CIDR 块必须对开发 VPC 的 VPC 对等连接有效。

满足这些要求的最小 CIDR 块是什么？

- A. 10.0.1.0/32
10.0.1.0/32
- B. 192.168.0.0/24
192.168.0.0/24
- C. 192.168.1.0/32
192.168.1.0/32
- D. 10.0.1.0/24 **Most Voted**
10.0.1.0/24

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络设计与CIDR块规划。

VPC Peering连接的要求：两个VPC的CIDR块不能有重叠。

2. 选项分析

A. 10.0.1.0/32 - 错误。CIDR块 /32 表示只有一个IP地址，这不符合VPC的最小CIDR块要求（最小为 /28）。此外，/32 的范围太小，无法满足实际使用需求。

B. 192.168.0.0/24 - 错误。这个CIDR块与开发VPC的CIDR块完全重叠（192.168.0.0/24），因此无法用于VPC Peering连接。

C. 192.168.1.0/32 - 错误。CIDR块 /32 表示只有一个IP地址，这不符合VPC的最小CIDR块要求（最小为 /28）。此外，虽然这个地址与开发VPC的CIDR块不重叠，但范围太小，无法满足实际使用需求。

D. 10.0.1.0/24 - 正确。这个CIDR块与开发VPC的CIDR块（192.168.0.0/24）没有重叠，并且满足VPC Peering连接的要求。/24 的范围足够大，适合实际使用。

3. 我选的答案

D. 10.0.1.0/24

4. 官方答案

D. 10.0.1.0/24

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #297

Topic 1

A company deploys an application on five Amazon EC2 instances. An Application Load Balancer (ALB) distributes traffic to the instances by using a target group. The average CPU usage on each of the instances is below 10% most of the time, with occasional surges to 65%.

A solutions architect needs to implement a solution to automate the scalability of the application. The solution must optimize the cost of the architecture and must ensure that the application has enough CPU resources when surges occur.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在五个 Amazon EC2 实例上部署了一个应用程序。一个 Application Load Balancer (ALB) 使用目标组将流量分发到这些实例。每个实例的平均 CPU 使用率大部分时间低于 10%，偶尔会飙升至 65%。

一个解决方案架构师需要实施一个解决方案来自动扩展该应用程序。该解决方案必须优化架构成本，并确保在发生峰值时应用程序拥有足够的 CPU 资源。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Create an Amazon CloudWatch alarm that enters the ALARM state when the CPUUtilization metric is less than 20%. Create an AWS Lambda function that the CloudWatch alarm invokes to terminate one of the EC2 instances in the ALB target group. 创建一个 Amazon CloudWatch 警报，当 CPUUtilization 指标低于 20% 时进入 ALARM 状态。创建一个 AWS Lambda 函数，由 CloudWatch 警报调用以终止 ALB 目标组中的一个 EC2 实例。

B. Create an EC2 Auto Scaling group. Select the existing ALB as the load balancer and the existing target group as the target group. Set a target tracking scaling policy that is based on the ASGAverageCPUUtilization metric. Set the minimum instances to 2, the desired capacity to 3, the maximum instances to 6, and the target value to 50%. Add the EC2 instances to the Auto Scaling group. **Most Voted**

创建一个 EC2 Auto Scaling 组。选择现有的 ALB 作为负载均衡器，并选择现有的目标组作为目标组。设置一个基于 ASGAverageCPUUtilization 指标的目标跟踪扩展策略。将最小实例数设置为 2，期望容量设置为 3，最大实例数设置为 6，目标值设置为 50%。将 EC2 实例添加到 Auto Scaling 组中。

C. Create an EC2 Auto Scaling group. Select the existing ALB as the load balancer and the existing target group as the target group. Set the minimum instances to 2, the desired capacity to 3, and the maximum instances to 6. Add the EC2 instances to the Auto Scaling group.

创建一个 EC2 Auto Scaling 组。选择现有的 ALB 作为负载均衡器，并选择现有的目标组作为目标组。将最小实例数设置为 2，期望容量设置为 3，最大实例数设置为 6。将 EC2 实例添加到 Auto Scaling 组中。

D. Create two Amazon CloudWatch alarms. Configure the first CloudWatch alarm to enter the ALARM state when the average CPUUtilization metric is below 20%. Configure the second CloudWatch alarm to enter the ALARM state when the average CPUUtilization matric is above 50%. Configure the alarms to publish to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to send an email message. After receiving the message, log in to decrease or increase the number of EC2 instances that are running.

创建两个 Amazon CloudWatch 警报。配置第一个 CloudWatch 警报，当平均 CPUUtilization 指标低于 20% 时进入 ALARM 状态。配置第二个 CloudWatch 警报，当平均 CPUUtilization 指标高于 50% 时进入 ALARM 状态。将这些警报配置为发布到一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题以发送电子邮件消息。在收到消息后，登录以减少或增加正在运行的 EC2 实例数量。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2 Auto Scaling的使用与配置。

目标跟踪扩展策略 (Target Tracking Scaling Policy) 。

优化成本与资源自动化管理。

2. 选项分析

A. Create an Amazon CloudWatch alarm that enters the ALARM state when the CPUUtilization metric is less than 20%.

Create an AWS Lambda function that the CloudWatch alarm invokes to terminate one of the EC2 instances in the ALB target group.

分析：

此选项试图通过手动终止实例来优化成本，但没有考虑到CPU使用率的峰值情况，无法动态扩展实例以应对负载增加。

此外，直接终止实例可能会导致服务中断，不符合高可用性要求。

错误的解决方案，无法满足题目要求。

B. Create an EC2 Auto Scaling group. Select the existing ALB as the load balancer and the existing target group as the target group. Set a target tracking scaling policy that is based on the ASGAverageCPUUtilization metric. Set the minimum instances to 2, the desired capacity to 3, the maximum instances to 6, and the target value to 50%. Add the EC2 instances to the Auto Scaling group.

分析：

此选项使用了EC2 Auto Scaling组，并配置了目标跟踪扩展策略 (Target Tracking Scaling Policy) ，基于ASGAverageCPUUtilization 指标动态调整实例数量。

设置了最小实例数、期望容量和最大实例数，确保了资源的动态扩展和成本优化。

解决方案符合题目要求，能够在CPU使用率峰值时自动扩展实例，同时优化成本。

正确的解决方案。

C. Create an EC2 Auto Scaling group. Select the existing ALB as the load balancer and the existing target group as the target group. Set the minimum instances to 2, the desired capacity to 3, and the maximum instances to 6. Add the EC2 instances to the Auto Scaling group.

分析：

此选项创建了EC2 Auto Scaling组，但没有配置目标跟踪扩展策略 (Target Tracking Scaling Policy) 。

虽然设置了最小实例数、期望容量和最大实例数，但无法根据CPU使用率动态调整实例数量。

解决方案不够完整，无法满足题目要求。

错误的解决方案。

D. Create two Amazon CloudWatch alarms. Configure the first CloudWatch alarm to enter the ALARM state when the average CPUUtilization metric is below 20%. Configure the second CloudWatch alarm to enter the ALARM state when the average CPUUtilization metric is above 50%. Configure the alarms to publish to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to send an email message. After receiving the message, log in to decrease or increase the number of EC2 instances that are running.

分析:

此选项依赖手动操作来调整实例数量，无法实现自动化扩展。

需要人工干预，效率低且容易出错，不符合题目要求的自动化解决方案。

错误的解决方案。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B提供了一个完整的解决方案，使用EC2 Auto Scaling组和目标跟踪扩展策略，能够动态调整实例数量以应对CPU使用率的变化，同时优化成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #298

Topic 1

A company is running a critical business application on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The EC2 instances run in an Auto Scaling group and access an Amazon RDS DB instance.

The design did not pass an operational review because the EC2 instances and the DB instance are all located in a single Availability Zone. A solutions architect must update the design to use a second Availability Zone.

Which solution will make the application highly available?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行一个关键业务应用程序，这些实例位于一个 Application Load Balancer 后面。EC2 实例运行在一个 Auto Scaling 组中，并访问一个 Amazon RDS DB 实例。

该设计未通过操作审查，因为 EC2 实例和 DB 实例都位于单个可用区中。解决方案架构师必须更新设计以使用第二个可用区。

哪种解决方案可以使应用程序具有高可用性？

A. Provision a subnet in each Availability Zone. Configure the Auto Scaling group to distribute the EC2 instances across both Availability Zones. Configure the DB instance with connections to each network.

在每个可用区中配置一个子网。配置 Auto Scaling 组以将 EC2 实例分布在两个可用区中。配置 DB 实例与每个网络的连接。

B. Provision two subnets that extend across both Availability Zones. Configure the Auto Scaling group to distribute the EC2 instances across both Availability Zones. Configure the DB instance with connections to each network.

配置两个跨越两个可用区的子网。配置 Auto Scaling 组以将 EC2 实例分布在两个可用区中。配置 DB 实例与每个网络的连接。

C. Provision a subnet in each Availability Zone. Configure the Auto Scaling group to distribute the EC2 instances across both Availability Zones. Configure the DB instance for Multi-AZ deployment. **Most Voted**

在每个可用区中配置一个子网。配置 Auto Scaling 组以将 EC2 实例分布在两个可用区中。将 DB 实例配置为 Multi-AZ 部署。

D. Provision a subnet that extends across both Availability Zones. Configure the Auto Scaling group to distribute the EC2 instances across both Availability Zones. Configure the DB instance for Multi-AZ deployment.

配置一个跨越两个可用区的子网。配置 Auto Scaling 组以将 EC2 实例分布在两个可用区中。将 DB 实例配置为 Multi-AZ 部署。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性设计：如何在多个可用区中分布资源以提高应用的容错能力。

Amazon EC2 Auto Scaling：如何配置 EC2 实例跨多个可用区分布。

Amazon RDS Multi-AZ 部署：如何配置数据库实例以实现高可用性。

2. 选项分析

A. Provision a subnet in each Availability Zone. Configure the Auto Scaling group to distribute the EC2 instances across both Availability Zones. Configure the DB instance with connections to each network.

正确点：在每个可用区中配置子网，并将 Auto Scaling 组分布到多个可用区是正确的高可用性设计。

错误点：Amazon RDS 不支持直接配置“与每个网络的连接”。高可用性需要使用 Multi-AZ 部署，而不是手动配置网络连接。

B. Provision two subnets that extend across both Availability Zones. Configure the Auto Scaling group to distribute the EC2 instances across both Availability Zones. Configure the DB instance with connections to each network.

错误点：子网不能跨多个可用区。每个子网只能属于一个可用区。

错误点：同样，Amazon RDS 不支持直接配置“与每个网络的连接”。

C. Provision a subnet in each Availability Zone. Configure the Auto Scaling group to distribute the EC2 instances across both Availability Zones. Configure the DB instance for Multi-AZ deployment.

正确点：在每个可用区中配置子网是正确的做法。

正确点：将 Auto Scaling 组分布到多个可用区可以提高 EC2 实例的高可用性。

正确点：配置 RDS 为 Multi-AZ 部署是实现数据库高可用性的推荐方法。

D. Provision a subnet that extends across both Availability Zones. Configure the Auto Scaling group to distribute the EC2 instances across both Availability Zones. Configure the DB instance for Multi-AZ deployment.

错误点：子网不能跨多个可用区。每个子网只能属于一个可用区。

正确点：将 Auto Scaling 组分布到多个可用区可以提高 EC2 实例的高可用性。

正确点：配置 RDS 为 Multi-AZ 部署是实现数据库高可用性的推荐方法。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #299

Topic 1

A research laboratory needs to process approximately 8 TB of data. The laboratory requires sub-millisecond latencies and a minimum throughput of 6 GBps for the storage subsystem. Hundreds of Amazon EC2 instances that run Amazon Linux will distribute and process the data.

Which solution will meet the performance requirements?

一个研究实验室需要处理大约 8 TB 的数据。实验室要求存储子系统具有亚毫秒级延迟和至少 6 GBps 的吞吐量。数百个运行 Amazon Linux 的 Amazon EC2 实例将分发和处理这些数据。

哪种解决方案能够满足性能要求?

A. Create an Amazon FSx for NetApp ONTAP file system. Set each volume's tiering policy to ALL. Import the raw data into the file system. Mount the file system on the EC2 instances.

创建一个 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件系统。将每个卷的分层策略设置为 ALL。将原始数据导入文件系统。在 EC2 实例上挂载文件系统。

B. Create an Amazon S3 bucket to store the raw data. Create an Amazon FSx for Lustre file system that uses persistent SSD storage. Select the option to import data from and export data to Amazon S3. Mount the file system on the EC2 instances.

Most Voted

创建一个 Amazon S3 存储桶来存储原始数据。创建一个使用持久性 SSD 存储的 Amazon FSx for Lustre 文件系统。选择从 Amazon S3 导入数据并导出数据到 Amazon S3 的选项。在 EC2 实例上挂载文件系统。

C. Create an Amazon S3 bucket to store the raw data. Create an Amazon FSx for Lustre file system that uses persistent HDD storage. Select the option to import data from and export data to Amazon S3. Mount the file system on the EC2 instances.

创建一个 Amazon S3 存储桶来存储原始数据。创建一个使用持久性 HDD 存储的 Amazon FSx for Lustre 文件系统。选择从 Amazon S3 导入数据并导出数据到 Amazon S3 的选项。在 EC2 实例上挂载文件系统。

D. Create an Amazon FSx for NetApp ONTAP file system. Set each volume's tiering policy to NONE. Import the raw data into the file system. Mount the file system on the EC2 instances.

创建一个 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件系统。将每个卷的分层策略设置为 NONE。将原始数据导入文件系统。在 EC2 实例上挂载文件系统。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon FSx服务的特性与使用场景，包括FSx for Lustre和FSx for NetApp ONTAP。

存储性能需求（如吞吐量、延迟）与存储类型的匹配。

Amazon S3与FSx的集成能力。

2. 选项分析

A. Create an Amazon FSx for NetApp ONTAP file system. Set each volume's tiering policy to ALL. Import the raw data into the file system. Mount the file system on the EC2 instances.

FSx for NetApp ONTAP支持高性能存储，但其主要适用于企业级文件存储和数据管理场景。

“tiering policy to ALL”会将数据分层到容量池中，可能会影响性能，尤其是需要高吞吐量和低延迟的场景。

此选项无法满足题目中要求的6 GBps吞吐量和亚毫秒级延迟。

错误原因：性能不符合要求。

B. Create an Amazon S3 bucket to store the raw data. Create an Amazon FSx for Lustre file system that uses persistent SSD storage. Select the option to import data from and export data to Amazon S3. Mount the file system on the EC2 instances.

FSx for Lustre是专为高性能计算设计的文件系统，支持亚毫秒级延迟和高吞吐量。

使用持久性SSD存储可以满足6 GBps的吞吐量需求。

与Amazon S3集成可以方便地导入和导出数据。

正确原因：完全符合性能要求和场景需求。

C. Create an Amazon S3 bucket to store the raw data. Create an Amazon FSx for Lustre file system that uses persistent HDD storage. Select the option to import data from and export data to Amazon S3. Mount the file system on the EC2 instances.

FSx for Lustre支持高性能计算，但使用HDD存储无法达到6 GBps的吞吐量需求。

HDD存储的延迟也较高，不符合亚毫秒级延迟的要求。

错误原因：存储类型性能不足。

D. Create an Amazon FSx for NetApp ONTAP file system. Set each volume's tiering policy to NONE. Import the raw data into the file system. Mount the file system on the EC2 instances.

FSx for NetApp ONTAP支持高性能存储，但其主要适用于企业级文件存储和数据管理场景。

虽然“tiering policy to NONE”可以避免分层存储的性能影响，但FSx for NetApp ONTAP仍无法达到6 GBps的吞吐量需求。

错误原因：性能不符合要求。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，选择B是正确的。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #300

Topic 1

A company needs to migrate a legacy application from an on-premises data center to the AWS Cloud because of hardware capacity constraints. The application runs 24 hours a day, 7 days a week. The application's database storage continues to grow over time.

What should a solutions architect do to meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司需要将一个遗留应用程序从本地数据中心迁移到AWS云, 因为硬件容量受限。该应用程序每天24小时, 每周7天运行。应用程序的数据库存储会随着时间不断增长。

解决方案架构师应该如何以最具成本效益的方式满足这些需求?

A. Migrate the application layer to Amazon EC2 Spot Instances. Migrate the data storage layer to Amazon S3.

将应用程序层迁移到Amazon EC2 Spot Instances。将数据存储层迁移到Amazon S3。

B. Migrate the application layer to Amazon EC2 Reserved Instances. Migrate the data storage layer to Amazon RDS On-Demand Instances.

将应用程序层迁移到Amazon EC2 Reserved Instances。将数据存储层迁移到Amazon RDS On-Demand Instances。

C. Migrate the application layer to Amazon EC2 Reserved Instances. Migrate the data storage layer to Amazon Aurora Reserved Instances. **Most Voted**

将应用程序层迁移到Amazon EC2 Reserved Instances。将数据存储层迁移到Amazon Aurora Reserved Instances。

D. Migrate the application layer to Amazon EC2 On-Demand Instances. Migrate the data storage layer to Amazon RDS Reserved Instances.

将应用程序层迁移到Amazon EC2 On-Demand Instances。将数据存储层迁移到Amazon RDS Reserved Instances。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (86%)

14%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2实例类型选择: Spot Instances、Reserved Instances、On-Demand Instances的成本和使用场景。

数据库服务选择: Amazon RDS、Amazon Aurora、Amazon S3的适用场景和成本优化。

成本优化: 如何在满足应用需求的同时选择最具性价比的AWS服务。

2. 选项分析

A. Migrate the application layer to Amazon EC2 Spot Instances. Migrate the data storage layer to Amazon S3.

EC2 Spot Instances适合短期、非关键任务的工作负载, 但不适合需要24/7运行的应用程序, 因为Spot Instances可能会被中断。

Amazon S3是对象存储服务, 不适合存储关系型数据库数据。

此选项不符合题目要求, 错误。

B. Migrate the application layer to Amazon EC2 Reserved Instances. Migrate the data storage layer to Amazon RDS On-Demand Instances.

EC2 Reserved Instances适合长期运行的应用程序, 成本较低, 符合要求。

RDS On-Demand Instances成本较高, 不是最具性价比的选择。

此选项部分正确, 但不是最优解。

C. Migrate the application layer to Amazon EC2 Reserved Instances. Migrate the data storage layer to Amazon Aurora Reserved Instances.

EC2 Reserved Instances适合长期运行的应用程序, 成本较低, 符合要求。

Amazon Aurora是高性能、可扩展的关系型数据库服务, 支持自动扩展, 且使用Reserved Instances进一步降低成本, 符合题目要求。

此选项是最优解, 正确。

D. Migrate the application layer to Amazon EC2 On-Demand Instances. Migrate the data storage layer to Amazon RDS Reserved Instances.

EC2 On-Demand Instances成本较高, 不适合长期运行的应用程序。

RDS Reserved Instances成本较低, 适合长期运行的数据库, 但EC2的选择不符合成本优化要求。

此选项部分正确, 但不是最优解。

3. 我的答案

C. Migrate the application layer to Amazon EC2 Reserved Instances. Migrate the data storage layer to Amazon Aurora Reserved Instances.

4. 官方答案

C. Migrate the application layer to Amazon EC2 Reserved Instances. Migrate the data storage layer to Amazon Aurora Reserved Instances.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #301

Topic 1

A university research laboratory needs to migrate 30 TB of data from an on-premises Windows file server to Amazon FSx for Windows File Server. The laboratory has a 1 Gbps network link that many other departments in the university share.

The laboratory wants to implement a data migration service that will maximize the performance of the data transfer. However, the laboratory needs to be able to control the amount of bandwidth that the service uses to minimize the impact on other departments. The data migration must take place within the next 5 days.

Which AWS solution will meet these requirements?

一个大学研究实验室需要将 30 TB 的数据从本地 Windows 文件服务器迁移到 Amazon FSx for Windows File Server。实验室拥有一个 1 Gbps 的网络链接，该链接由大学的许多其他部门共享。

实验室希望实施一种数据迁移服务，以最大化数据传输的性能。然而，实验室需要能够控制服务使用的带宽量，以尽量减少对其他部门的影响。数据迁移必须在未来 5 天内完成。

哪种 AWS 解决方案可以满足这些需求？

A. AWS Snowcone

AWS Snowcone

B. Amazon FSx File Gateway

Amazon FSx File Gateway

C. AWS DataSync **Most Voted**

AWS DataSync

D. AWS Transfer Family


AWS Transfer Family

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移服务：了解如何将数据从本地迁移到AWS服务（如Amazon FSx）。

网络性能优化：选择合适的工具以最大化数据传输性能，同时控制带宽使用。

时间敏感性：在规定时间内完成数据迁移。

2. 选项分析

A. AWS Snowcone

错误：AWS Snowcone是一种物理设备，用于离线数据迁移。虽然它适合小规模数据迁移，但需要时间来运输设备，无法满足5天内完成迁移的要求。

B. Amazon FSx File Gateway

错误：FSx File Gateway主要用于将本地文件系统与Amazon FSx集成，适合持续访问文件，但不专门用于大规模数据迁移。

C. AWS DataSync

正确：AWS DataSync是一种专门设计用于快速、安全地迁移数据的服务。它支持带宽限制功能，可以控制网络使用，适合在共享网络环境中进行数据迁移。

D. AWS Transfer Family

错误：AWS Transfer Family主要用于通过SFTP、FTPS或FTP协议传输数据，适合文件级别的传输，但不适合大规模数据迁移。

3. 我的答案

C. AWS DataSync

4. 官方答案

C. AWS DataSync

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #302

Topic 1

A company wants to create a mobile app that allows users to stream slow-motion video clips on their mobile devices. Currently, the app captures video clips and uploads the video clips in raw format into an Amazon S3 bucket. The app retrieves these video clips directly from the S3 bucket. However, the videos are large in their raw format.

Users are experiencing issues with buffering and playback on mobile devices. The company wants to implement solutions to maximize the performance and scalability of the app while minimizing operational overhead.

Which combination of solutions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司希望创建一个移动应用程序，允许用户在其移动设备上流式播放慢动作视频片段。目前，该应用程序捕获视频片段并以原始格式将视频片段上传到一个 Amazon S3 存储桶中。该应用程序直接从 S3 存储桶中检索这些视频片段。然而，这些视频在原始格式下非常大。

用户在移动设备上遇到了缓冲和播放问题。公司希望实施解决方案，以最大限度地提高应用程序的性能和可扩展性，同时将运营开销降到最低。

哪些解决方案的组合可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Deploy Amazon CloudFront for content delivery and caching. **Most Voted**

部署 Amazon CloudFront 进行内容交付和缓存。

B. Use AWS DataSync to replicate the video files across AWS Regions in other S3 buckets.

使用 AWS DataSync 将视频文件复制到其他 AWS 区域的 S3 存储桶中。

C. Use Amazon Elastic Transcoder to convert the video files to more appropriate formats.

使用 Amazon Elastic Transcoder 将视频文件转换为更合适的格式。

D. Deploy an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances in Local Zones for content delivery and caching.


在 Local Zones 中部署一个 Amazon EC2 实例的 Auto Scaling 组，用于内容交付和缓存。

E. Deploy an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances to convert the video files to more appropriate formats.

部署一个 Amazon EC2 实例的 Auto Scaling 组，将视频文件转换为更合适的格式。

Correct Answer: A

正确答案: A



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的内容交付和缓存功能。

Amazon Elastic Transcoder的视频格式转换功能。

AWS服务的性能优化和可扩展性设计。

2. 选项分析

A. Deploy Amazon CloudFront for content delivery and caching.

正确：Amazon CloudFront是一个全球分布式的内容交付网络（CDN），可以显著提高视频流的性能和减少延迟。

它支持缓存内容并优化内容交付，适合解决用户缓冲和播放问题。

B. Use AWS DataSync to replicate the video files across AWS Regions in other S3 buckets.

错误：AWS DataSync主要用于数据迁移和同步，而不是优化视频流性能或格式转换。

此选项与题目要求的性能优化和视频播放问题无关。

C. Use Amazon Elastic Transcoder to convert the video files to more appropriate formats.

正确：Amazon Elastic Transcoder是一个专门用于视频格式转换的服务，可以将视频转换为适合移动设备播放的格式。

这可以减少视频文件大小，从而解决缓冲问题。

D. Deploy an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances in Local Zones for content delivery and caching.

错误：使用EC2实例进行内容交付和缓存需要较高的运维开销，不符合题目要求的“最小化运维开销”。

CloudFront是更适合的解决方案。

E. Deploy an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances to convert the video files to more appropriate formats.

错误：虽然EC2实例可以用于视频格式转换，但这需要额外的管理和运维工作。

Amazon Elastic Transcoder是专门的托管服务，运维开销更低，适合题目要求。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

官方答案只选择了A，但题目要求选择两个解决方案。

根据题目要求，除了CloudFront（A）用于内容交付和缓存外，Elastic Transcoder（C）也符合题目要求，可以优化视频格式以减少文件大小。

因此，我认为官方答案可能遗漏了C选项。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #303

Topic 1

A company is launching a new application deployed on an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster and is using the Fargate launch type for ECS tasks. The company is monitoring CPU and memory usage because it is expecting high traffic to the application upon its launch. However, the company wants to reduce costs when utilization decreases.

What should a solutions architect recommend?

一家公司正在启动一个新应用程序，该应用程序部署在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群上，并使用 Fargate 启动类型运行 ECS 任务。该公司正在监控 CPU 和内存使用情况，因为预计在应用程序启动时会有高流量。然而，该公司希望在利用率下降时降低成本。

解决方案架构师应该推荐什么？

- A. Use Amazon EC2 Auto Scaling to scale at certain periods based on previous traffic patterns.
使用 Amazon EC2 Auto Scaling 根据以前的流量模式在特定时间段进行扩展。
- B. Use an AWS Lambda function to scale Amazon ECS based on metric breaches that trigger an Amazon CloudWatch alarm.
使用 AWS Lambda 函数根据触发 Amazon CloudWatch 警报的指标超限情况扩展 Amazon ECS。
- C. Use Amazon EC2 Auto Scaling with simple scaling policies to scale when ECS metric breaches trigger an Amazon CloudWatch alarm.
使用 Amazon EC2 Auto Scaling 和简单扩展策略，当 ECS 指标超限触发 Amazon CloudWatch 警报时进行扩展。
- D. Use AWS Application Auto Scaling with target tracking policies to scale when ECS metric breaches trigger an Amazon CloudWatch alarm. **Most Voted**
使用 AWS Application Auto Scaling 和目标跟踪策略，当 ECS 指标超限触发 Amazon CloudWatch 警报时进行扩展。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon ECS Fargate的自动扩展能力。

AWS Application Auto Scaling的使用场景和功能。

如何基于CloudWatch指标实现自动扩展。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon EC2 Auto Scaling 根据以前的流量模式在特定时间段进行扩展。

错误：EC2 Auto Scaling主要用于管理EC2实例的扩展，而题目明确指出使用的是Fargate launch type，Fargate不依赖EC2实例。此外，基于“以前的流量模式”进行扩展并不能实时响应当前的流量需求。

B. 使用 AWS Lambda 函数根据触发 Amazon CloudWatch 警报的指标超限情况扩展 Amazon ECS。

错误：虽然Lambda可以用来触发扩展，但这不是推荐的方式。AWS Application Auto Scaling已经内置了自动扩展功能，直接使用它更高效。

使用Lambda函数增加了复杂性，且不符合最佳实践。

C. 使用 Amazon EC2 Auto Scaling 和简单扩展策略，当 ECS 指标超限触发 Amazon CloudWatch 警报时进行扩展。

错误：同样的问题，EC2 Auto Scaling适用于EC2实例，而题目使用的是Fargate launch type。

简单扩展策略不如目标跟踪策略灵活和高效。

D. 使用 AWS Application Auto Scaling 和目标跟踪策略，当 ECS 指标超限触发 Amazon CloudWatch 警报时进行扩展。

正确：AWS Application Auto Scaling支持Fargate任务的自动扩展。

目标跟踪策略可以根据CloudWatch指标（如CPU和内存使用率）动态调整任务数量，符合题目需求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #304

Topic 1

A company recently created a disaster recovery site in a different AWS Region. The company needs to transfer large amounts of data back and forth between NFS file systems in the two Regions on a periodic basis.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司最近在另一个 AWS Region 创建了一个灾难恢复站点。该公司需要定期在两个 Region 的 NFS 文件系统之间来回传输大量数据。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Use AWS DataSync. **Most Voted**

使用 AWS DataSync。

B. Use AWS Snowball devices.

使用 AWS Snowball 设备。

C. Set up an SFTP server on Amazon EC2.

在 Amazon EC2 上设置一个 SFTP 服务器。

D. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS).

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS)。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与使用，特别是针对跨区域数据传输的解决方案。

重点关注AWS DataSync、AWS Snowball、SFTP服务器以及AWS DMS的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Use AWS DataSync

正确：AWS DataSync是一种专门设计用于高效传输文件数据的服务，支持跨区域传输，并且具有低操作开销。DataSync可以自动化数据传输过程，支持NFS文件系统，非常适合本题场景。

B. Use AWS Snowball devices

错误：AWS Snowball设备通常用于一次性的大量数据迁移，而不是周期性的数据传输。

使用Snowball需要手动操作设备，操作开销较高，不符合“LEAST operational overhead”的要求。

C. Set up an SFTP server on Amazon EC2

错误：设置SFTP服务器需要手动配置和管理EC2实例，增加了操作开销。

虽然可以实现数据传输，但不如DataSync高效且自动化。

D. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS)

错误：AWS DMS主要用于数据库迁移，而不是文件系统数据传输。

本题要求传输的是NFS文件系统数据，DMS不适用。

3. 我的答案

A. Use AWS DataSync

4. 官方答案

A. Use AWS DataSync

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS DataSync是专门设计用于高效传输文件数据的服务，支持跨区域传输，并且具有低操作开销，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #305

Topic 1

A company is designing a shared storage solution for a gaming application that is hosted in the AWS Cloud. The company needs the ability to use SMB clients to access data. The solution must be fully managed.

Which AWS solution meets these requirements?

一家公司正在为托管在 AWS Cloud 中的游戏应用程序设计一个共享存储解决方案。该公司需要能够使用 SMB 客户端访问数据。该解决方案必须是完全托管的。

哪个 AWS 解决方案满足这些要求?

A. Create an AWS DataSync task that shares the data as a mountable file system. Mount the file system to the application server.

创建一个 AWS DataSync 任务，将数据共享为可挂载的文件系统。将文件系统挂载到应用程序服务器。

B. Create an Amazon EC2 Windows instance. Install and configure a Windows file share role on the instance. Connect the application server to the file share.

创建一个 Amazon EC2 Windows 实例。在实例上安装并配置 Windows 文件共享角色。将应用程序服务器连接到文件共享。

C. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system. Attach the file system to the origin server. Connect the application server to the file system. **Most Voted**

创建一个 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统。将文件系统附加到源服务器。将应用程序服务器连接到文件系统。

D. Create an Amazon S3 bucket. Assign an IAM role to the application to grant access to the S3 bucket. Mount the S3 bucket to the application server.

创建一个 Amazon S3 bucket。为应用程序分配一个 IAM 角色以授予对 S3 bucket 的访问权限。将 S3 bucket 挂载到应用程序服务器。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择，特别是针对共享存储解决方案的设计。
重点在于支持SMB协议的文件共享，并且要求是完全托管的服务。

2. 选项分析

A. Create an AWS DataSync task that shares the data as a mountable file system.

错误原因：AWS DataSync是用于数据迁移的服务，而不是用于提供共享存储的解决方案。它不能直接提供SMB协议支持，也不符合“完全托管”的要求。

B. Create an Amazon EC2 Windows instance. Install and configure a Windows file share role on the instance.

错误原因：虽然可以通过EC2实例配置Windows文件共享来支持SMB协议，但这不是“完全托管”的解决方案。用户需要自行管理EC2实例的操作系统、文件共享配置和维护。

C. Create an Amazon FSx for Windows File Server file system.

正确原因：Amazon FSx for Windows File Server是一个完全托管的文件存储服务，专门支持SMB协议。它满足题目要求的“完全托管”和“SMB客户端访问”的需求。

D. Create an Amazon S3 bucket.

错误原因：Amazon S3是对象存储服务，不支持SMB协议。虽然可以通过IAM角色授予访问权限，但它无法直接作为文件系统挂载到应用程序服务器。

3. 我的答案

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #306

Topic 1

A company wants to run an in-memory database for a latency-sensitive application that runs on Amazon EC2 instances. The application processes more than 100,000 transactions each minute and requires high network throughput. A solutions architect needs to provide a cost-effective network design that minimizes data transfer charges.

Which solution meets these requirements?

一家公司希望为运行在 Amazon EC2 实例上的一个对延迟敏感的应用程序运行一个内存数据库。该应用程序每分钟处理超过 100,000 次事务，并需要高网络吞吐量。解决方案架构师需要提供一个具有成本效益的网络设计，以尽量减少数据传输费用。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Launch all EC2 instances in the same Availability Zone within the same AWS Region. Specify a placement group with cluster strategy when launching EC2 instances. **Most Voted**

在同一 AWS Region 的同一可用区内启动所有 EC2 实例。在启动 EC2 实例时指定一个具有 cluster 策略的 placement group。

B. Launch all EC2 instances in different Availability Zones within the same AWS Region. Specify a placement group with partition strategy when launching EC2 instances.

在同一 AWS Region 的不同可用区内启动所有 EC2 实例。在启动 EC2 实例时指定一个具有 partition 策略的 placement group。

C. Deploy an Auto Scaling group to launch EC2 instances in different Availability Zones based on a network utilization target. 部署一个 Auto Scaling group，根据网络利用率目标在不同可用区内启动 EC2 实例。

D. Deploy an Auto Scaling group with a step scaling policy to launch EC2 instances in different Availability Zones.

部署一个 Auto Scaling group，并使用 step scaling policy 在不同可用区内启动 EC2 实例。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Placement Groups的使用及策略（Cluster、Partition、Spread）。

如何优化网络性能以支持高吞吐量和低延迟的应用程序。

数据传输费用的优化（同一可用区内的数据传输免费）。

2. 选项分析

A. Launch all EC2 instances in the same Availability Zone within the same AWS Region. Specify a placement group with cluster strategy when launching EC2 instances.

正确：Cluster Placement Group策略将实例放置在同一可用区的低延迟网络中，优化了网络性能，适合高吞吐量和低延迟的应用场景。

正确：在同一可用区内的数据传输是免费的，符合成本优化的要求。

B. Launch all EC2 instances in different Availability Zones within the same AWS Region. Specify a placement group with partition strategy when launching EC2 instances.

错误：Partition Placement Group策略适用于分布式应用程序，主要用于隔离故障域，而不是优化网络性能。

错误：跨可用区的数据传输会产生费用，不符合成本优化的要求。

C. Deploy an Auto Scaling group to launch EC2 instances in different Availability Zones based on a network utilization target.

错误：Auto Scaling Group主要用于动态扩展实例数量，而不是优化网络性能。

错误：跨可用区的数据传输会产生费用，不符合成本优化的要求。

D. Deploy an Auto Scaling group with a step scaling policy to launch EC2 instances in different Availability Zones.

错误：Step Scaling Policy主要用于根据负载动态调整实例数量，而不是优化网络性能。

错误：跨可用区的数据传输会产生费用，不符合成本优化的要求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Cluster Placement Group策略在同一可用区内优化了网络性能，同时避免了跨可用区的数据传输费用，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #307

Topic 1

A company that primarily runs its application servers on premises has decided to migrate to AWS. The company wants to minimize its need to scale its Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) storage on premises. The company wants only its recently accessed data to remain stored locally.

Which AWS solution should the company use to meet these requirements?

一家主要在本地运行其应用服务器的公司决定迁移到AWS。该公司希望尽量减少在本地扩展其Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)存储的需求。该公司希望只有最近访问的数据保留在本地存储。

该公司应该使用哪种AWS解决方案来满足这些需求?

A. Amazon S3 File Gateway

Amazon S3 File Gateway

B. AWS Storage Gateway Tape Gateway

AWS Storage Gateway Tape Gateway

C. AWS Storage Gateway Volume Gateway stored volumes

AWS Storage Gateway Volume Gateway stored volumes

D. AWS Storage Gateway Volume Gateway cached volumes **Most Voted**

AWS Storage Gateway Volume Gateway cached volumes

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Storage Gateway的不同类型及其适用场景，尤其是Volume Gateway的两种模式（Stored Volumes和Cached Volumes）。

还涉及到如何优化本地存储与云存储的结合使用，以满足数据访问需求和存储扩展性。

2. 选项分析

A. Amazon S3 File Gateway

Amazon S3 File Gateway主要用于将文件存储到Amazon S3，同时提供本地缓存以加速访问。它适用于文件级存储场景，而题目中提到的是iSCSI存储（块级存储），因此此选项不符合要求。

B. AWS Storage Gateway Tape Gateway

Tape Gateway主要用于将本地备份磁带虚拟化并存储到AWS云中，适用于备份和归档场景。题目中没有提到备份或归档需求，因此此选项不符合要求。

C. AWS Storage Gateway Volume Gateway stored volumes

Stored Volumes模式会将所有数据存储在本地，并定期备份到AWS云中。这种模式需要较大的本地存储容量，而题目要求“仅最近访问的数据存储在本地”，因此此选项不符合要求。

D. AWS Storage Gateway Volume Gateway cached volumes

Cached Volumes模式会将所有数据存储在AWS云中，仅将最近访问的数据缓存到本地。这种模式可以有效减少本地存储需求，同时满足题目要求，因此此选项是正确答案。

3. 我选的答案

D. AWS Storage Gateway Volume Gateway cached volumes

4. 官方答案

D. AWS Storage Gateway Volume Gateway cached volumes

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，选择D是正确的。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #308

Topic 1

A company has multiple AWS accounts that use consolidated billing. The company runs several active high performance Amazon RDS for Oracle On-Demand DB instances for 90 days. The company's finance team has access to AWS Trusted Advisor in the consolidated billing account and all other AWS accounts.

The finance team needs to use the appropriate AWS account to access the Trusted Advisor check recommendations for RDS. The finance team must review the appropriate Trusted Advisor check to reduce RDS costs.

Which combination of steps should the finance team take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司拥有多个使用合并计费的AWS账户。该公司运行了几个活动的高性能Amazon RDS for Oracle按需数据库实例，持续90天。公司的财务团队可以访问合并计费账户以及所有其他AWS账户中的AWS Trusted Advisor。

财务团队需要使用适当的AWS账户来访问Trusted Advisor检查建议，以获取RDS相关信息。财务团队必须审查适当的Trusted Advisor检查以降低RDS成本。

财务团队应采取哪些步骤组合以满足这些要求？（选择两个。）

A. Use the Trusted Advisor recommendations from the account where the RDS instances are running.

使用运行RDS实例的账户中的Trusted Advisor建议。

B. Use the Trusted Advisor recommendations from the consolidated billing account to see all RDS instance checks at the same time. **Most Voted**

使用合并计费账户中的Trusted Advisor建议，以同时查看所有RDS实例检查。

C. Review the Trusted Advisor check for Amazon RDS Reserved Instance Optimization.

审查Amazon RDS Reserved Instance Optimization的Trusted Advisor检查。

D. Review the Trusted Advisor check for Amazon RDS Idle DB Instances. **Most Voted**

审查Amazon RDS Idle DB Instances的Trusted Advisor检查。

E. Review the Trusted Advisor check for Amazon Redshift Reserved Node Optimization.

审查Amazon Redshift Reserved Node Optimization的Trusted Advisor检查。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察AWS Trusted Advisor的功能与使用场景，尤其是与成本优化相关的检查项。涉及AWS账户结构（合并计费账户与子账户）以及如何使用Trusted Advisor进行跨账户成本优化。

2. 选项分析

A. 使用运行RDS实例的账户中的Trusted Advisor建议。

错误：虽然可以在运行RDS实例的账户中查看Trusted Advisor建议，但合并计费账户可以集中查看所有子账户的资源建议，更加高效。因此此选项不是最佳选择。

B. 使用合并计费账户中的Trusted Advisor建议，以同时查看所有RDS实例检查。

正确：合并计费账户可以集中查看所有子账户的资源使用情况和优化建议，适合跨账户成本优化场景。

C. 审查Amazon RDS Reserved Instance Optimization的Trusted Advisor检查。

错误：虽然Reserved Instance Optimization是一个成本优化检查项，但题目中提到的是高性能On-Demand实例运行了90天，Idle DB Instances检查更符合场景需求。

D. 审查Amazon RDS Idle DB Instances的Trusted Advisor检查。

正确：Idle DB Instances检查可以帮助识别未充分利用的数据库实例，从而优化成本。这是题目场景中需要的检查项之一。

E. 审查Amazon Redshift Reserved Node Optimization的Trusted Advisor检查。

错误：题目中讨论的是Amazon RDS实例，而不是Amazon Redshift，因此此选项与题目无关。

3. 我选的答案

B

D

4. 官方答案

B

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #309

Topic 1

A solutions architect needs to optimize storage costs. The solutions architect must identify any Amazon S3 buckets that are no longer being accessed or are rarely accessed.

Which solution will accomplish this goal with the LEAST operational overhead?

解决方案架构师需要优化存储成本。解决方案架构师必须识别任何不再被访问或很少被访问的 Amazon S3 存储桶。

哪种解决方案能够以最少的运营开销实现这一目标?

A. Analyze bucket access patterns by using the S3 Storage Lens dashboard for advanced activity metrics. **Most Voted**

使用 S3 Storage Lens 仪表板中的高级活动指标分析存储桶访问模式。

B. Analyze bucket access patterns by using the S3 dashboard in the AWS Management Console.

使用 AWS Management Console 中的 S3 仪表板分析存储桶访问模式。

C. Turn on the Amazon CloudWatch BucketSizeBytes metric for buckets. Analyze bucket access patterns by using the metrics data with Amazon Athena.

为存储桶启用 Amazon CloudWatch BucketSizeBytes 指标。使用 Amazon Athena 分析指标数据中的存储桶访问模式。

D. Turn on AWS CloudTrail for S3 object monitoring. Analyze bucket access patterns by using CloudTrail logs that are integrated with Amazon CloudWatch Logs.

为 S3 对象监控启用 AWS CloudTrail。使用与 Amazon CloudWatch Logs 集成的 CloudTrail 日志分析存储桶访问模式。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化Amazon S3存储成本，特别是通过分析存储桶的访问模式来识别未使用或很少使用的存储桶。

涉及的服务包括Amazon S3 Storage Lens、AWS Management Console、Amazon CloudWatch、Amazon Athena和AWS CloudTrail。

2. 选项分析

A. Analyze bucket access patterns by using the S3 Storage Lens dashboard for advanced activity metrics.

正确：S3 Storage Lens提供了高级活动指标，可以轻松分析存储桶的访问模式，且操作开销最低。

它是专门设计用于监控和优化S3存储的工具，支持跨账户和跨区域的分析。

B. Analyze bucket access patterns by using the S3 dashboard in the AWS Management Console.

错误：S3仪表板提供基本的存储信息，但不支持详细的访问模式分析。

它无法提供高级活动指标，因此无法满足题目要求。

C. Turn on the Amazon CloudWatch BucketSizeBytes metric for buckets. Analyze bucket access patterns by using the metrics data with Amazon Athena.

错误：BucketSizeBytes仅提供存储大小信息，而不是访问模式数据。

使用Amazon Athena分析数据增加了操作复杂性，不符合“最少操作开销”的要求。

D. Turn on AWS CloudTrail for S3 object monitoring. Analyze bucket access patterns by using CloudTrail logs that are integrated with Amazon CloudWatch Logs.

错误：CloudTrail主要用于记录API调用日志，而不是直接分析存储桶访问模式。

使用CloudTrail和CloudWatch Logs进行分析需要额外的配置和操作，增加了操作开销。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3 Storage Lens是专门设计用于分析S3存储桶访问模式的工具，提供了高级活动指标，且操作开销最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #310

Topic 1

A company sells datasets to customers who do research in artificial intelligence and machine learning (AI/ML). The datasets are large, formatted files that are stored in an Amazon S3 bucket in the us-east-1 Region. The company hosts a web application that the customers use to purchase access to a given dataset. The web application is deployed on multiple Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. After a purchase is made, customers receive an S3 signed URL that allows access to the files.

The customers are distributed across North America and Europe. The company wants to reduce the cost that is associated with data transfers and wants to maintain or improve performance.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司向从事人工智能和机器学习 (AI/ML) 研究的客户出售数据集。这些数据集是大型的格式化文件，存储在位于 us-east-1 区域的 Amazon S3 存储桶中。公司托管了一个供客户使用的 Web 应用程序，客户可以通过该应用程序购买特定数据集的访问权限。该 Web 应用程序部署在多个 Amazon EC2 实例上，并位于一个 Application Load Balancer 后面。购买完成后，客户会收到一个 S3 签名 URL，用于访问文件。

客户分布在北美和欧洲。公司希望降低与数据传输相关的成本，并希望保持或提高性能。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Configure S3 Transfer Acceleration on the existing S3 bucket. Direct customer requests to the S3 Transfer Acceleration endpoint. Continue to use S3 signed URLs for access control.

在现有的 S3 存储桶上配置 S3 Transfer Acceleration。将客户请求定向到 S3 Transfer Acceleration 端点。继续使用 S3 签名 URL 进行访问控制。

B. Deploy an Amazon CloudFront distribution with the existing S3 bucket as the origin. Direct customer requests to the CloudFront URL. Switch to CloudFront signed URLs for access control. **Most Voted**

部署一个 Amazon CloudFront 分配，将现有的 S3 存储桶作为源。将客户请求定向到 CloudFront URL。切换到 CloudFront 签名 URL 进行访问控制。

C. Set up a second S3 bucket in the eu-central-1 Region with S3 Cross-Region Replication between the buckets. Direct customer requests to the closest Region. Continue to use S3 signed URLs for access control.

在 eu-central-1 区域设置第二个 S3 存储桶，并在存储桶之间配置 S3 跨区域复制。将客户请求定向到最近的区域。继续使用 S3 签名 URL 进行访问控制。

D. Modify the web application to enable streaming of the datasets to end users. Configure the web application to read the data from the existing S3 bucket. Implement access control directly in the application.

修改 Web 应用程序以启用数据集流式传输到最终用户。配置 Web 应用程序从现有的 S3 存储桶读取数据。在应用程序中直接实施访问控制。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的访问控制机制（如S3签名URL）

Amazon CloudFront的功能与使用场景

数据传输成本优化

跨区域数据访问性能优化

2. 选项分析

A. 配置 S3 Transfer Acceleration

正确性：S3 Transfer Acceleration可以加速跨区域的数据传输，但它主要优化的是上传速度，而不是下载速度。

问题：虽然可以继续使用S3签名URL，但Transfer Acceleration无法显著降低数据传输成本，也无法改善北美和欧洲用户的下载性能。

结论：此选项不符合题目要求。

B. 部署 Amazon CloudFront

正确性：CloudFront是一个全球内容分发网络（CDN），可以缓存S3中的数据并分发到边缘位置，从而显著降低数据传输成本并提高性能。

优势：通过CloudFront签名URL可以实现更安全的访问控制，同时优化了北美和欧洲用户的访问速度。

结论：此选项完全符合题目要求。

C. 设置第二个 S3 存储桶并启用跨区域复制

正确性：跨区域复制可以将数据复制到多个区域，从而优化性能。

问题：此方法会增加存储成本，并且需要额外的逻辑来管理用户请求的区域分配。相比CloudFront，这种方法的成本更高且复杂度更高。

结论：此选项不符合题目要求。

D. 修改 Web 应用程序以启用流式传输

正确性：流式传输可以减少一次性下载的带宽需求，但需要对应用程序进行重大修改。

问题：此方法无法显著降低数据传输成本，也无法优化北美和欧洲用户的性能。实现复杂度较高。

结论：此选项不符合题目要求。

3. 我选的答案

B. 部署 Amazon CloudFront

4. 官方答案

B. 部署 Amazon CloudFront

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：CloudFront能够有效降低数据传输成本，同时通过边缘位置缓存提高性能，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #311

Topic 1

A company is using AWS to design a web application that will process insurance quotes. Users will request quotes from the application. Quotes must be separated by quote type, must be responded to within 24 hours, and must not get lost. The solution must maximize operational efficiency and must minimize maintenance.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在使用AWS设计一个处理保险报价的Web应用程序。用户将从该应用程序请求报价。报价必须根据报价类型进行分类，必须在24小时内响应，并且不能丢失。解决方案必须最大化运营效率并最小化维护工作。

哪种解决方案符合这些要求？

A. Create multiple Amazon Kinesis data streams based on the quote type. Configure the web application to send messages to the proper data stream. Configure each backend group of application servers to use the Kinesis Client Library (KCL) to pool messages from its own data stream.

根据报价类型创建多个Amazon Kinesis数据流。配置Web应用程序将消息发送到正确的数据流。配置每个后端应用程序服务器组使用Kinesis Client Library (KCL)从其自己的数据流中汇集消息。

B. Create an AWS Lambda function and an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic for each quote type. Subscribe the Lambda function to its associated SNS topic. Configure the application to publish requests for quotes to the appropriate SNS topic.

为每种报价类型创建一个AWS Lambda函数和一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题。将Lambda函数订阅到其关联的SNS主题。配置应用程序将报价请求发布到适当的SNS主题。

C. Create a single Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Subscribe Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues to the SNS topic. Configure SNS message filtering to publish messages to the proper SQS queue based on the quote type. Configure each backend application server to use its own SQS queue. **Most Voted**

创建一个单一的Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题。将Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列订阅到SNS主题。配置SNS消息过滤以根据报价类型将消息发布到正确的SQS队列。配置每个后端应用程序服务器使用其自己的SQS队列。

D. Create multiple Amazon Kinesis Data Firehose delivery streams based on the quote type to deliver data streams to an Amazon OpenSearch Service cluster. Configure the application to send messages to the proper delivery stream. Configure each backend group of application servers to search for the messages from OpenSearch Service and process them accordingly. 根据报价类型创建多个Amazon Kinesis Data Firehose交付流，将数据流传输到Amazon OpenSearch Service集群。配置应用程序将消息发送到正确的交付流。配置每个后端应用程序服务器组从OpenSearch Service中搜索消息并相应地处理它们。

Correct Answer: C