

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SNS与Amazon SQS的集成使用。

消息过滤功能的应用。

如何设计高效、可靠的消息传递系统。

确保消息不丢失并满足业务需求（如24小时响应）。

2. 选项分析

A. Create multiple Amazon Kinesis data streams based on the quote type...

正确性分析: Amazon Kinesis适用于实时数据流处理，但题目要求消息不能丢失且需要高效维护。Kinesis需要额外的管理和开发工作（如KCL），不符合“最大化操作效率和最小化维护”的要求。

结论: 错误。

B. Create an AWS Lambda function and an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic...

正确性分析: 虽然SNS可以发送消息，但它本身不保证消息持久性（消息可能丢失）。Lambda函数的触发也不适合处理需要持久存储的消息队列场景。

结论: 错误。

C. Create a single Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic...

正确性分析: 此选项结合了SNS和SQS的优点。SNS负责消息分发，SQS负责消息持久化和处理。通过SNS消息过滤，可以根据报价类型将消息路由到正确的SQS队列。每个后端应用服务器使用自己的SQS队列，确保消息不会丢失并满足业务需求。

结论: 正确。

D. Create multiple Amazon Kinesis Data Firehose delivery streams...

正确性分析: Kinesis Data Firehose主要用于数据传输到存储或分析服务（如OpenSearch），而不是消息队列场景。此选项不符合题目要求的消息持久性和高效维护。

结论: 错误。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

比较结果: 我的答案与官方答案一致。

原因分析: 选项C最符合题目要求，结合了SNS和SQS的优点，确保消息持久性、可靠性，并最大化操作效率和最小化维护。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #312

Topic 1

A company has an application that runs on several Amazon EC2 instances. Each EC2 instance has multiple Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) data volumes attached to it. The application's EC2 instance configuration and data need to be backed up nightly. The application also needs to be recoverable in a different AWS Region.

Which solution will meet these requirements in the MOST operationally efficient way?

一家公司有一个应用程序运行在多个 Amazon EC2 实例上。每个 EC2 实例都附加了多个 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 数据卷。该应用程序的 EC2 实例配置和数据需要每晚备份。该应用程序还需要能够在不同的 AWS Region 中恢复。

哪种解决方案将以最具操作效率的方式满足这些要求?

A. Write an AWS Lambda function that schedules nightly snapshots of the application's EBS volumes and copies the snapshots to a different Region.

编写一个 AWS Lambda 函数，安排每晚对应用程序的 EBS 数据卷进行快照，并将快照复制到另一个 Region。

B. Create a backup plan by using AWS Backup to perform nightly backups. Copy the backups to another Region. Add the application's EC2 instances as resources. **Most Voted**

使用 AWS Backup 创建一个备份计划以执行每晚备份。将备份复制到另一个 Region。将应用程序的 EC2 实例添加为资源。

C. Create a backup plan by using AWS Backup to perform nightly backups. Copy the backups to another Region. Add the application's EBS volumes as resources.

使用 AWS Backup 创建一个备份计划以执行每晚备份。将备份复制到另一个 Region。将应用程序的 EBS 数据卷添加为资源。

D. Write an AWS Lambda function that schedules nightly snapshots of the application's EBS volumes and copies the snapshots to a different Availability Zone.

编写一个 AWS Lambda 函数，安排每晚对应用程序的 EBS 数据卷进行快照，并将快照复制到另一个可用区 (Availability Zone)。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例和EBS卷的备份与恢复策略。

AWS Backup服务的功能和使用场景。

跨区域备份的实现方法。

操作效率和自动化备份的最佳实践。

2. 选项分析

A. Write an AWS Lambda function that schedules nightly snapshots of the application's EBS volumes and copies the snapshots to a different Region.

分析：

使用AWS Lambda函数可以实现自动化备份，但需要手动编写代码来管理快照和跨区域复制，增加了开发和维护的复杂性。

虽然可以满足需求，但操作效率较低，不是最优解。

结论： 错误。

B. Create a backup plan by using AWS Backup to perform nightly backups. Copy the backups to another Region. Add the application's EC2 instances as resources.

分析：

AWS Backup是一种托管服务，可以轻松创建备份计划并自动执行备份任务。

将EC2实例作为资源添加到备份计划中，可以备份实例配置和数据，同时支持跨区域复制。

操作效率高，完全满足题目要求。

结论： 正确。

C. Create a backup plan by using AWS Backup to perform nightly backups. Copy the backups to another Region. Add the application's EBS volumes as resources.

分析：

虽然可以备份EBS卷，但题目要求备份的是整个EC2实例的配置和数据，而不仅仅是EBS卷。

此选项未覆盖EC2实例的配置备份，因此不完全满足需求。

结论： 错误。

D. Write an AWS Lambda function that schedules nightly snapshots of the application's EBS volumes and copies the snapshots to a different Availability Zone.

分析：

此选项仅将快照复制到另一个可用区，而不是另一个区域，无法满足题目要求的跨区域恢复需求。

使用Lambda函数增加了开发和维护的复杂性，操作效率较低。

结论： 错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Backup是专门设计用于备份和恢复的托管服务，能够高效地满足题目要求，包括自动化备份和跨区域恢复。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #313

Topic 1

A company is building a mobile app on AWS. The company wants to expand its reach to millions of users. The company needs to build a platform so that authorized users can watch the company's content on their mobile devices.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司正在 AWS 上开发一个移动应用程序。该公司希望将其影响力扩展到数百万用户。公司需要构建一个平台，以便授权用户可以在其移动设备上观看公司的内容。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些需求？

A. Publish content to a public Amazon S3 bucket. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) keys to stream content.
将内容发布到一个公共 Amazon S3 存储桶。使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥来流式传输内容。

B. Set up IPsec VPN between the mobile app and the AWS environment to stream content.
在移动应用程序和 AWS 环境之间设置 IPsec VPN 以流式传输内容。

C. Use Amazon CloudFront. Provide signed URLs to stream content. **Most Voted**
使用 Amazon CloudFront。提供签名 URL 来流式传输内容。

D. Set up AWS Client VPN between the mobile app and the AWS environment to stream content.
在移动应用程序和 AWS 环境之间设置 AWS Client VPN 以流式传输内容。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

内容分发与安全性：如何使用 AWS 服务（如 Amazon CloudFront 和签名 URL）来安全地分发内容。

流媒体服务：如何为大量用户提供高效的流媒体服务。

安全性：如何确保只有授权用户可以访问内容。

2. 选项分析

A. Publish content to a public Amazon S3 bucket. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) keys to stream content.

错误原因：将内容发布到公共 S3 存储桶会暴露内容，无法确保只有授权用户可以访问。虽然 AWS KMS 提供加密功能，但它并不直接支持流媒体服务，也无法解决内容分发的性能问题。

B. Set up IPsec VPN between the mobile app and the AWS environment to stream content.

错误原因：IPsec VPN 主要用于安全的网络连接，而不是内容分发。它不适合大规模用户访问的场景，且性能和成本都不适合流媒体服务。

C. Use Amazon CloudFront. Provide signed URLs to stream content.

正确原因：Amazon CloudFront 是一个全球内容分发网络（CDN），可以高效地分发内容并支持流媒体服务。签名 URL 可以确保只有授权用户能够访问内容，从而满足安全性要求。

D. Set up AWS Client VPN between the mobile app and the AWS environment to stream content.

错误原因：AWS Client VPN 主要用于远程用户安全访问 AWS 资源，而不是内容分发。它不适合流媒体服务的场景，且无法解决性能问题。

3. 我的答案

C. Use Amazon CloudFront. Provide signed URLs to stream content.

4. 官方答案

C. Use Amazon CloudFront. Provide signed URLs to stream content.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon CloudFront 是最佳选择，能够满足性能和安全性要求，同时支持流媒体服务。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #314

Topic 1

A company has an on-premises MySQL database used by the global sales team with infrequent access patterns. The sales team requires the database to have minimal downtime. A database administrator wants to migrate this database to AWS without selecting a particular instance type in anticipation of more users in the future.

Which service should a solutions architect recommend?

一家公司拥有一个由全球销售团队使用的本地 MySQL 数据库，该数据库的访问模式不频繁。销售团队要求数据库具有最小的停机时间。一位数据库管理员希望将此数据库迁移到 AWS，但不选择特定的实例类型，以便为未来可能增加的用户做好准备。

解决方案架构师应该推荐哪项服务？

A. Amazon Aurora MySQL

Amazon Aurora MySQL

B. Amazon Aurora Serverless for MySQL **Most Voted**

Amazon Aurora Serverless for MySQL

C. Amazon Redshift Spectrum

Amazon Redshift Spectrum

D. Amazon RDS for MySQL

Amazon RDS for MySQL

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS数据库服务的选择，特别是针对迁移、扩展性、成本优化以及支持不频繁访问的场景。

重点知识点包括Amazon Aurora、Amazon Aurora Serverless、Amazon Redshift Spectrum和Amazon RDS的特点和适用场景。

2. 选项分析

A. Amazon Aurora MySQL

Amazon Aurora MySQL是一个高性能的关系数据库服务，兼容MySQL。

虽然Aurora MySQL提供了高可用性和性能，但它需要选择具体的实例类型，无法满足题目中“不选择特定实例类型”的要求。

因此，此选项错误。

B. Amazon Aurora Serverless for MySQL

Amazon Aurora Serverless是一个按需自动扩展的数据库服务，支持MySQL，适合不频繁访问的场景。

它不需要选择具体的实例类型，能够根据负载自动调整容量，满足题目中“迁移数据库、支持未来扩展、最小停机时间”的要求。

因此，此选项正确。

C. Amazon Redshift Spectrum

Amazon Redshift Spectrum是用于分析数据的服务，适合处理大规模数据集。

它不是关系型数据库服务，且不支持MySQL数据库迁移。

因此，此选项错误。

D. Amazon RDS for MySQL

Amazon RDS for MySQL是一个托管的关系数据库服务，兼容MySQL。

虽然它支持迁移，但需要选择具体的实例类型，无法满足题目中“不选择特定实例类型”的要求。

因此，此选项错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：**B. Amazon Aurora Serverless for MySQL**

4. 官方答案

官方正确答案是：**B. Amazon Aurora Serverless for MySQL**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #315

Topic 1

A company experienced a breach that affected several applications in its on-premises data center. The attacker took advantage of vulnerabilities in the custom applications that were running on the servers. The company is now migrating its applications to run on Amazon EC2 instances. The company wants to implement a solution that actively scans for vulnerabilities on the EC2 instances and sends a report that details the findings.

Which solution will meet these requirements?

一家公司经历了一次安全漏洞事件，影响了其本地数据中心的多个应用程序。攻击者利用了运行在服务器上的定制应用程序中的漏洞。该公司现在正在将其应用程序迁移到运行在 Amazon EC2 实例上。公司希望实施一个解决方案，能够主动扫描 EC2 实例上的漏洞，并发送一份详细说明发现内容的报告。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Deploy AWS Shield to scan the EC2 instances for vulnerabilities. Create an AWS Lambda function to log any findings to AWS CloudTrail.

部署 AWS Shield 来扫描 EC2 实例上的漏洞。创建一个 AWS Lambda 函数，将任何发现记录到 AWS CloudTrail。

B. Deploy Amazon Macie and AWS Lambda functions to scan the EC2 instances for vulnerabilities. Log any findings to AWS CloudTrail.

部署 Amazon Macie 和 AWS Lambda 函数来扫描 EC2 实例上的漏洞。将任何发现记录到 AWS CloudTrail。

C. Turn on Amazon GuardDuty. Deploy the GuardDuty agents to the EC2 instances. Configure an AWS Lambda function to automate the generation and distribution of reports that detail the findings.

启用 Amazon GuardDuty。将 GuardDuty 代理部署到 EC2 实例上。配置一个 AWS Lambda 函数来自动生成和分发详细说明发现内容的报告。

D. Turn on Amazon Inspector. Deploy the Amazon Inspector agent to the EC2 instances. Configure an AWS Lambda function to automate the generation and distribution of reports that detail the findings. **Most Voted**

启用 Amazon Inspector。将 Amazon Inspector 代理部署到 EC2 实例上。配置一个 AWS Lambda 函数来自动生成和分发详细说明发现内容的报告。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与安全性相关的功能，特别是如何主动扫描EC2实例的漏洞并生成报告。

涉及的服务包括Amazon Inspector、Amazon GuardDuty、AWS Shield、Amazon Macie等。

2. 选项分析

A. Deploy AWS Shield to scan the EC2 instances for vulnerabilities. Create an AWS Lambda function to log any findings to AWS CloudTrail.

错误：AWS Shield主要用于保护应用免受DDoS攻击，而不是扫描EC2实例的漏洞。它不具备主动扫描和报告漏洞的功能。

B. Deploy Amazon Macie and AWS Lambda functions to scan the EC2 instances for vulnerabilities. Log any findings to AWS CloudTrail.

错误：Amazon Macie主要用于识别和保护敏感数据（如PII），而不是扫描EC2实例的漏洞。它不适合用于漏洞扫描。

C. Turn on Amazon GuardDuty. Deploy the GuardDuty agents to the EC2 instances. Configure an AWS Lambda function to automate the generation and distribution of reports that detail the findings.

错误：Amazon GuardDuty是一个威胁检测服务，用于识别恶意活动和异常行为，但它不专注于漏洞扫描。GuardDuty不需要代理部署到EC2实例上。

D. Turn on Amazon Inspector. Deploy the Amazon Inspector agent to the EC2 instances. Configure an AWS Lambda function to automate the generation and distribution of reports that detail the findings.

正确：Amazon Inspector是专门设计用于扫描EC2实例的漏洞的服务。它可以主动检测安全问题并生成详细的报告。

Amazon Inspector需要在EC2实例上安装代理以执行扫描任务。

3. 我的选择

我选择的答案是：D

4. 官方答案

官方正确答案是：D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #316

Topic 1

A company uses an Amazon EC2 instance to run a script to poll for and process messages in an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. The company wants to reduce operational costs while maintaining its ability to process a growing number of messages that are added to the queue.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司使用一个 Amazon EC2 实例运行脚本来轮询和处理 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列中的消息。该公司希望在保持处理队列中不断增加的消息能力的同时, 降低运营成本。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些需求?

A. Increase the size of the EC2 instance to process messages faster.

增加 EC2 实例的大小以更快地处理消息。

B. Use Amazon EventBridge to turn off the EC2 instance when the instance is underutilized.

使用 Amazon EventBridge 在实例未充分利用时关闭 EC2 实例。

C. Migrate the script on the EC2 instance to an AWS Lambda function with the appropriate runtime. **Most Voted**

将 EC2 实例上的脚本迁移到具有适当运行时的 AWS Lambda 函数。

D. Use AWS Systems Manager Run Command to run the script on demand.

使用 AWS Systems Manager Run Command 按需运行脚本。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化成本, 同时满足动态扩展需求的能力。

涉及的服务包括：Amazon EC2、Amazon SQS、AWS Lambda、Amazon EventBridge、AWS Systems Manager。

重点知识点：无服务器架构（Serverless）、AWS Lambda的使用场景、动态扩展能力。

2. 选项分析

A. 增加 EC2 实例的大小以更快地处理消息。

错误：增加 EC2 实例的大小虽然可以提高处理速度，但无法解决成本问题，且无法动态扩展以应对消息数量的增长。

B. 使用 Amazon EventBridge 在实例未充分利用时关闭 EC2 实例。

错误：虽然可以减少未使用时的成本，但无法动态扩展以处理队列中不断增长的消息量。

C. 将 EC2 实例上的脚本迁移到具有适当运行时的 AWS Lambda 函数。

正确：AWS Lambda 是无服务器架构，按需运行，支持动态扩展，能够有效降低成本并处理增长的消息量。

D. 使用 AWS Systems Manager Run Command 按需运行脚本。

错误：虽然可以按需运行脚本，但无法动态扩展以处理队列中不断增长的消息量。

3. 我的答案

C. 将 EC2 实例上的脚本迁移到具有适当运行时的 AWS Lambda 函数。

4. 官方答案

C. 将 EC2 实例上的脚本迁移到具有适当运行时的 AWS Lambda 函数。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Lambda 是无服务器架构，支持动态扩展，能够有效降低成本并处理增长的消息量，是最佳解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #317

Topic 1

A company uses a legacy application to produce data in CSV format. The legacy application stores the output data in Amazon S3. The company is deploying a new commercial off-the-shelf (COTS) application that can perform complex SQL queries to analyze data that is stored in Amazon Redshift and Amazon S3 only. However, the COTS application cannot process the .csv files that the legacy application produces.

The company cannot update the legacy application to produce data in another format. The company needs to implement a solution so that the COTS application can use the data that the legacy application produces.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司使用一个遗留应用程序生成CSV格式的数据。遗留应用程序将输出数据存储存储在Amazon S3中。该公司正在部署一个新的商用现成(COTS)应用程序,该应用程序可以执行复杂的SQL查询来分析存储在Amazon Redshift和Amazon S3中的数据。然而,COTS应用程序无法处理遗留应用程序生成的.csv文件。

该公司无法更新遗留应用程序以生成其他格式的数据。公司需要实施一个解决方案,以便COTS应用程序可以使用遗留应用程序生成的数据。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求?

A. Create an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job that runs on a schedule. Configure the ETL job to process the .csv files and store the processed data in Amazon Redshift. **Most Voted**

创建一个按计划运行的AWS Glue提取、转换和加载(ETL)作业。配置ETL作业以处理.csv文件,并将处理后的数据存储存储在Amazon Redshift中。

B. Develop a Python script that runs on Amazon EC2 instances to convert the .csv files to .sql files. Invoke the Python script on a cron schedule to store the output files in Amazon S3.

开发一个在Amazon EC2实例上运行的Python脚本,将.csv文件转换为.sql文件。使用cron计划调用Python脚本,将输出文件存储在Amazon S3中。

C. Create an AWS Lambda function and an Amazon DynamoDB table. Use an S3 event to invoke the Lambda function. Configure the Lambda function to perform an extract, transform, and load (ETL) job to process the .csv files and store the processed data in the DynamoDB table.

创建一个AWS Lambda函数和一个Amazon DynamoDB表。使用S3事件调用Lambda函数。配置Lambda函数以执行提取、转换和加载(ETL)作业来处理.csv文件,并将处理后的数据存储存储在DynamoDB表中。

D. Use Amazon EventBridge to launch an Amazon EMR cluster on a weekly schedule. Configure the EMR cluster to perform an extract, transform, and load (ETL) job to process the .csv files and store the processed data in an Amazon Redshift table.

使用Amazon EventBridge按每周计划启动一个Amazon EMR集群。配置EMR集群以执行提取、转换和加载(ETL)作业来处理.csv文件，并将处理后的数据存储在Amazon Redshift表中。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (98%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3数据存储与处理

ETL (Extract, Transform, Load) 流程的实现

AWS Glue的功能与使用场景

Amazon Redshift数据分析能力

如何选择最低操作开销的解决方案

2. 选项分析

A. Create an AWS Glue extract, transform, and load (ETL) job that runs on a schedule. Configure the ETL job to process the .csv files and store the processed data in Amazon Redshift.

分析:

AWS Glue是专门设计用于ETL任务的服务，支持直接处理CSV文件。

可以通过调度自动运行，减少人工干预，操作开销低。

Amazon Redshift是目标存储，符合题目要求。

此选项正确。

B. Develop a Python script that runs on Amazon EC2 instances to convert the .csv files to .sql files. Invoke the Python script on a cron schedule to store the output files in Amazon S3.

分析:

需要手动开发和维护Python脚本，增加了开发和运维开销。

EC2实例需要持续运行，成本较高。

输出文件存储在Amazon S3，但题目要求数据存储在Amazon Redshift。

此选项错误。

C. Create an AWS Lambda function and an Amazon DynamoDB table. Use an S3 event to invoke the Lambda function. Configure the Lambda function to perform an extract, transform, and load (ETL) job to process the .csv files and store the processed data in the DynamoDB table.

分析:

AWS Lambda可以处理ETL任务，但DynamoDB不是题目要求的目标存储。

题目明确要求数据存储在Amazon Redshift或Amazon S3，而非DynamoDB。

此选项错误。

D. Use Amazon EventBridge to launch an Amazon EMR cluster on a weekly schedule. Configure the EMR cluster to perform an extract, transform, and load (ETL) job to process the .csv files and store the processed data in an Amazon Redshift table.

分析:

Amazon EMR适合处理大规模数据，但对于简单的CSV文件处理任务，使用EMR会增加不必要的复杂性和成本。

EventBridge可以调度任务，但整体操作开销较高。

此选项错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Glue是专门设计用于ETL任务的服务，能够以最低的操作开销满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #318

Topic 1

A company recently migrated its entire IT environment to the AWS Cloud. The company discovers that users are provisioning oversized Amazon EC2 instances and modifying security group rules without using the appropriate change control process. A solutions architect must devise a strategy to track and audit these inventory and configuration changes.

Which actions should the solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司最近将其整个IT环境迁移到AWS云。该公司发现用户正在配置过大的Amazon EC2实例，并在未使用适当的变更控制流程的情况下修改安全组规则。解决方案架构师必须制定一个策略来跟踪和审计这些库存和配置更改。

解决方案架构师应该采取哪些行动来满足这些要求？（选择两个）

A. Enable AWS CloudTrail and use it for auditing. **Most Voted**

启用AWS CloudTrail并用于审计。

B. Use data lifecycle policies for the Amazon EC2 instances.

为Amazon EC2实例使用数据生命周期策略。

C. Enable AWS Trusted Advisor and reference the security dashboard.

启用AWS Trusted Advisor并参考安全仪表板。

D. Enable AWS Config and create rules for auditing and compliance purposes. **Most Voted**

启用AWS Config并创建用于审计和合规目的的规则。

E. Restore previous resource configurations with an AWS CloudFormation template.

使用AWS CloudFormation模板恢复之前的资源配置。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS服务的审计和合规功能，包括AWS CloudTrail和AWS Config的使用。
涉及资源配置跟踪、变更管理以及安全合规性。

2. 选项分析

A. Enable AWS CloudTrail and use it for auditing.

正确。AWS CloudTrail是一个日志记录服务，可以跟踪用户活动和API调用，适用于审计和变更跟踪。
它能够记录用户对AWS资源的操作，帮助公司了解谁在做什么。

B. Use data lifecycle policies for the Amazon EC2 instances.

错误。数据生命周期策略主要用于管理存储（如S3对象生命周期），与审计和配置跟踪无关。
它不能解决用户过度配置EC2实例或修改安全组规则的问题。

C. Enable AWS Trusted Advisor and reference the security dashboard.

错误。AWS Trusted Advisor提供优化建议，包括安全性、成本和性能，但它不是专门用于审计和配置跟踪的工具。
虽然安全仪表板可以提供一些安全建议，但它无法直接跟踪资源配置的变更。

D. Enable AWS Config and create rules for auditing and compliance purposes.

正确。AWS Config是一个配置管理服务，可以跟踪资源配置的历史记录，并创建规则以确保合规性。
它能够帮助公司监控资源配置的变更，并确保遵守既定的变更控制流程。

E. Restore previous resource configurations with an AWS CloudFormation template.

错误。虽然AWS CloudFormation可以用于资源配置管理，但它主要用于部署和恢复资源，而不是实时跟踪和审计配置变更。
此选项无法解决用户随意修改安全组规则的问题。

3. 我的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。
没有差异，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #319

Topic 1

A company has hundreds of Amazon EC2 Linux-based instances in the AWS Cloud. Systems administrators have used shared SSH keys to manage the instances. After a recent audit, the company's security team is mandating the removal of all shared keys. A solutions architect must design a solution that provides secure access to the EC2 instances.

Which solution will meet this requirement with the LEAST amount of administrative overhead?

一家公司在AWS云中拥有数百个基于Linux的Amazon EC2实例。系统管理员使用共享的SSH密钥来管理这些实例。在最近的一次审计之后，该公司的安全团队要求移除所有共享密钥。解决方案架构师必须设计一个提供安全访问EC2实例的解决方案。

哪个解决方案能够以最少的管理开销满足这一要求？

A. Use AWS Systems Manager Session Manager to connect to the EC2 instances. **Most Voted**

使用AWS Systems Manager Session Manager连接到EC2实例。

B. Use AWS Security Token Service (AWS STS) to generate one-time SSH keys on demand.

使用AWS Security Token Service (AWS STS)按需生成一次性SSH密钥。

C. Allow shared SSH access to a set of bastion instances. Configure all other instances to allow only SSH access from the bastion instances.

允许共享SSH访问一组堡垒实例。配置所有其他实例仅允许从堡垒实例进行SSH访问。

D. Use an Amazon Cognito custom authorizer to authenticate users. Invoke an AWS Lambda function to generate a temporary SSH key.

使用Amazon Cognito自定义授权器验证用户。调用AWS Lambda函数生成临时SSH密钥。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (85%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS EC2实例的安全访问管理，尤其是在不使用共享SSH密钥的情况下，提供安全且高效的访问方式。涉及的服务包括AWS Systems Manager Session Manager、AWS STS、Bastion Host、Amazon Cognito和AWS Lambda。

2. 选项分析

A. Use AWS Systems Manager Session Manager to connect to the EC2 instances.

正确：AWS Systems Manager Session Manager是一种无代理的方式，可以安全地连接到EC2实例，无需使用SSH密钥或开放端口。它提供了最少的管理开销，因为不需要维护密钥或配置额外的网络设置。

B. Use AWS Security Token Service (AWS STS) to generate one-time SSH keys on demand.

错误：AWS STS主要用于生成临时凭证以访问AWS资源，而不是专门设计用于生成一次性SSH密钥。此选项需要额外的开发工作来实现生成和分发SSH密钥，增加了管理开销。

C. Allow shared SSH access to a set of bastion instances. Configure all other instances to allow only SSH access from the bastion instances.

错误：虽然使用堡垒主机是一种常见的安全访问方法，但它仍然依赖共享SSH密钥，违反了题目要求。此外，维护堡垒主机和管理访问权限会增加管理开销。

D. Use an Amazon Cognito custom authorizer to authenticate users. Invoke an AWS Lambda function to generate a temporary SSH key.

错误：此选项涉及复杂的自定义开发工作，包括设置Cognito、Lambda函数和SSH密钥生成逻辑。这种方法的管理开销较高，不符合“最少管理开销”的要求。

3. 我的答案

A. Use AWS Systems Manager Session Manager to connect to the EC2 instances.

4. 官方答案

A. Use AWS Systems Manager Session Manager to connect to the EC2 instances.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Systems Manager Session Manager提供了安全、无密钥的访问方式，并且管理开销最低，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #320

Topic 1

A company is using a fleet of Amazon EC2 instances to ingest data from on-premises data sources. The data is in JSON format and ingestion rates can be as high as 1 MB/s. When an EC2 instance is rebooted, the data in-flight is lost. The company's data science team wants to query ingested data in near-real time.

Which solution provides near-real-time data querying that is scalable with minimal data loss?

一家公司正在使用一组 Amazon EC2 实例从本地数据源摄取数据。数据是 JSON 格式，摄取速率最高可达 1 MB/s。当 EC2 实例重新启动时，正在传输的数据会丢失。该公司的数据科学团队希望以接近实时的方式查询摄取的数据。

哪种解决方案提供可扩展的接近实时数据查询并且数据丢失最少？

A. Publish data to Amazon Kinesis Data Streams, Use Kinesis Data Analytics to query the data. **Most Voted**

将数据发布到 Amazon Kinesis Data Streams，使用 Kinesis Data Analytics 查询数据。

B. Publish data to Amazon Kinesis Data Firehose with Amazon Redshift as the destination. Use Amazon Redshift to query the data.

将数据发布到 Amazon Kinesis Data Firehose，并将 Amazon Redshift 作为目标。使用 Amazon Redshift 查询数据。

C. Store ingested data in an EC2 instance store. Publish data to Amazon Kinesis Data Firehose with Amazon S3 as the destination. Use Amazon Athena to query the data.

将摄取的数据存储在 EC2 实例存储中。将数据发布到 Amazon Kinesis Data Firehose，并将 Amazon S3 作为目标。使用 Amazon Athena 查询数据。

D. Store ingested data in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Publish data to Amazon ElastiCache for Redis. Subscribe to the Redis channel to query the data.

将摄取的数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。将数据发布到 Amazon ElastiCache for Redis。订阅 Redis 频道以查询数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (74%)

B (26%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Kinesis Data Streams的使用场景和功能。

Amazon Kinesis Data Analytics的实时数据查询能力。

数据持久性和高可用性设计。

如何处理数据丢失问题。

2. 选项分析

A. Publish data to Amazon Kinesis Data Streams, Use Kinesis Data Analytics to query the data.

正确：Amazon Kinesis Data Streams是专门设计用于实时数据流处理的服务，能够处理高吞吐量的数据流。

正确：Kinesis Data Analytics可以直接查询流数据，支持近实时的数据分析。

正确：Kinesis Data Streams提供数据持久性，避免数据丢失，即使EC2实例重启也不会影响数据流。

B. Publish data to Amazon Kinesis Data Firehose with Amazon Redshift as the destination. Use Amazon Redshift to query the data.

错误：Kinesis Data Firehose是用于数据流的批量传输服务，不能提供近实时查询能力。

错误：Amazon Redshift是数据仓库服务，适合批量查询而非实时查询。

C. Store ingested data in an EC2 instance store. Publish data to Amazon Kinesis Data Firehose with Amazon S3 as the destination. Use Amazon Athena to query the data.

错误：EC2实例存储是临时存储，数据会在实例重启时丢失，不适合持久化数据。

错误：Kinesis Data Firehose和Amazon S3的组合适合批量数据存储，但不支持近实时查询。

错误：Amazon Athena是基于S3的查询服务，适合批量查询而非实时查询。

D. Store ingested data in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Publish data to Amazon ElastiCache for Redis. Subscribe to the Redis channel to query the data.

错误：EBS卷是块存储服务，适合持久化数据，但不适合实时数据流处理。

错误：ElastiCache for Redis适合缓存数据，但不支持复杂的实时查询功能。

3. 我的答案

A. Publish data to Amazon Kinesis Data Streams, Use Kinesis Data Analytics to query the data.

4. 官方答案

A. Publish data to Amazon Kinesis Data Streams, Use Kinesis Data Analytics to query the data.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #321

Topic 1

What should a solutions architect do to ensure that all objects uploaded to an Amazon S3 bucket are encrypted?

解决方案架构师应如何确保上传到 Amazon S3 存储桶的所有对象都已加密?

- A. Update the bucket policy to deny if the PutObject does not have an s3:x-amz-acl header set.
更新存储桶策略以拒绝 PutObject 请求, 如果未设置 s3:x-amz-acl 标头。
- B. Update the bucket policy to deny if the PutObject does not have an s3:x-amz-acl header set to private.
更新存储桶策略以拒绝 PutObject 请求, 如果 s3:x-amz-acl 标头未设置为 private。
- C. Update the bucket policy to deny if the PutObject does not have an aws:SecureTransport header set to true.
更新存储桶策略以拒绝 PutObject 请求, 如果 aws:SecureTransport 标头未设置为 true。
- D. Update the bucket policy to deny if the PutObject does not have an x-amz-server-side-encryption header set. **Most Voted**
更新存储桶策略以拒绝 PutObject 请求, 如果未设置 x-amz-server-side-encryption 标头。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

Amazon S3存储桶策略的使用

确保对象上传时的加密机制

如何通过策略强制执行加密要求

2. 选项分析

A. Update the bucket policy to deny if the PutObject does not have an s3:x-amz-acl header set.

错误: s3:x-amz-acl标头用于设置对象的访问控制列表 (ACL), 与加密无关。

B. Update the bucket policy to deny if the PutObject does not have an s3:x-amz-acl header set to private.

错误：虽然设置ACL为private可以限制访问，但它与确保对象加密无关。

C. Update the bucket policy to deny if the PutObject does not have an aws:SecureTransport header set to true.

错误：aws:SecureTransport标头用于确保通过HTTPS传输数据，与对象加密无关。

D. Update the bucket policy to deny if the PutObject does not have an x-amz-server-side-encryption header set.

正确：x-amz-server-side-encryption标头用于指定对象上传时的服务器端加密方式，符合题目要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #322

Topic 1

A solutions architect is designing a multi-tier application for a company. The application's users upload images from a mobile device. The application generates a thumbnail of each image and returns a message to the user to confirm that the image was uploaded successfully.

The thumbnail generation can take up to 60 seconds, but the company wants to provide a faster response time to its users to notify them that the original image was received. The solutions architect must design the application to asynchronously dispatch requests to the different application tiers.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

解决方案架构师正在为一家公司设计一个多层应用程序。该应用程序的用户从移动设备上传图像。应用程序会为每张图像生成一个缩略图，并向用户返回一条消息以确认图像已成功上传。

缩略图生成可能需要长达60秒，但公司希望向用户提供更快的响应时间，以通知他们原始图像已被接收。解决方案架构师必须设计应用程序以异步调度请求到不同的应用程序层。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Write a custom AWS Lambda function to generate the thumbnail and alert the user. Use the image upload process as an event source to invoke the Lambda function.

编写一个自定义的 AWS Lambda 函数，用于生成缩略图并提醒用户。使用图像上传过程作为事件源来调用 Lambda 函数。

B. Create an AWS Step Functions workflow. Configure Step Functions to handle the orchestration between the application tiers and alert the user when thumbnail generation is complete.

创建一个 AWS Step Functions 工作流。配置 Step Functions 以处理应用程序层之间的编排，并在缩略图生成完成后提醒用户。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) message queue. As images are uploaded, place a message on the SQS queue for thumbnail generation. Alert the user through an application message that the image was received. **Most Voted**

创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 消息队列。当图像被上传时，将一条消息放入 SQS 队列以进行缩略图生成。通过应用程序消息提醒用户图像已被接收。

D. Create Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification topics and subscriptions. Use one subscription with the application to generate the thumbnail after the image upload is complete. Use a second subscription to message the user's mobile app by way of a push notification after thumbnail generation is complete.

创建 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知主题和订阅。使用一个订阅与应用程序一起在图像上传完成后生成缩略图。使用第二个订阅通过推送通知向用户的移动应用程序发送消息，通知缩略图生成已完成。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

异步处理架构设计

AWS服务的使用场景: Amazon SQS、AWS Lambda、AWS Step Functions、Amazon SNS

如何设计高效的多层应用程序

2. 选项分析

A. Write a custom AWS Lambda function to generate the thumbnail and alert the user. Use the image upload process as an event source to invoke the Lambda function.

分析:

Lambda函数可以处理缩略图生成, 但它是同步触发的, 无法实现异步处理。

用户需要快速确认上传成功, 而Lambda函数的执行时间可能较长(最多60秒), 无法满足快速响应的需求。

此选项未提到如何异步处理请求, 因此不符合题目要求。

结论: 错误。

B. Create an AWS Step Functions workflow. Configure Step Functions to handle the orchestration between the application tiers and alert the user when thumbnail generation is complete.

分析:

AWS Step Functions适合复杂的工作流编排, 但题目要求的是异步处理, 而不是复杂的工作流管理。

Step Functions的设计更适合需要多个步骤的任务, 而本题的需求较简单, 使用Step Functions可能过于复杂。

此选项未提到如何快速响应用户上传成功的消息, 因此不符合题目要求。

结论: 错误。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) message queue. As images are uploaded, place a message on the SQS queue for thumbnail generation. Alert the user through an application message that the image was received.

分析:

Amazon SQS是一个完全托管的消息队列服务, 适合异步处理任务。

将上传的图像信息放入SQS队列后, 可以立即向用户发送确认消息, 满足快速响应的需求。

异步处理缩略图生成任务, 符合题目要求。

结论: 正确。

D. Create Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification topics and subscriptions. Use one subscription with the application to generate the thumbnail after the image upload is complete. Use a second subscription to message the user's mobile app by way of a push notification after thumbnail generation is complete.

分析:

Amazon SNS适合发布/订阅模式, 但题目要求的是异步处理, 而不是通知机制。

此选项未提到如何快速响应用户上传成功的消息, 因此不符合题目要求。

使用SNS进行缩略图生成的逻辑不够清晰, 且不符合题目需求的异步处理架构设计。

结论: 错误。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon SQS提供了异步处理的能力，能够满足题目中快速响应用户上传成功消息的需求，同时异步处理缩略图生成任务。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #323

Topic 1

A company's facility has badge readers at every entrance throughout the building. When badges are scanned, the readers send a message over HTTPS to indicate who attempted to access that particular entrance.

A solutions architect must design a system to process these messages from the sensors. The solution must be highly available, and the results must be made available for the company's security team to analyze.

Which system architecture should the solutions architect recommend?

一家公司的设施在大楼的每个入口处都安装了门禁卡读取器。当门禁卡被扫描时, 读取器会通过HTTPS发送一条消息, 以指示谁尝试访问该特定入口。

解决方案架构师必须设计一个系统来处理这些传感器发送的消息。该解决方案必须具有高可用性, 并且结果必须提供给公司的安全团队进行分析。

解决方案架构师应该推荐哪种系统架构?

A. Launch an Amazon EC2 instance to serve as the HTTPS endpoint and to process the messages. Configure the EC2 instance to save the results to an Amazon S3 bucket.

启动一个Amazon EC2实例作为HTTPS端点并处理消息。配置EC2实例将结果保存到Amazon S3存储桶中。

B. Create an HTTPS endpoint in Amazon API Gateway. Configure the API Gateway endpoint to invoke an AWS Lambda function to process the messages and save the results to an Amazon DynamoDB table. **Most Voted**

在Amazon API Gateway中创建一个HTTPS端点。配置API Gateway端点以调用一个AWS Lambda函数来处理消息, 并将结果保存到Amazon DynamoDB表中。

C. Use Amazon Route 53 to direct incoming sensor messages to an AWS Lambda function. Configure the Lambda function to process the messages and save the results to an Amazon DynamoDB table.

使用Amazon Route 53将传感器消息定向到一个AWS Lambda函数。配置Lambda函数处理消息并将结果保存到Amazon DynamoDB表中。

D. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3. Configure a Site-to-Site VPN connection from the facility network to the VPC so that sensor data can be written directly to an S3 bucket by way of the VPC endpoint.

为Amazon S3创建一个网关VPC端点。配置一个站点到站点VPN连接, 从设施网络连接到VPC, 以便通过VPC端点将传感器数据直接写入S3存储桶。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计

AWS服务集成：API Gateway、Lambda、DynamoDB

无服务器架构

数据处理与存储

2. 选项分析

A. 启动一个Amazon EC2实例作为HTTPS端点并处理消息。配置EC2实例将结果保存到Amazon S3存储桶中。

错误：EC2实例需要手动管理，可能会成为单点故障，无法满足高可用性要求。

错误：虽然S3可以存储数据，但EC2实例的处理能力有限，且不符合无服务器架构的最佳实践。

B. 在Amazon API Gateway中创建一个HTTPS端点。配置API Gateway端点以调用一个AWS Lambda函数来处理消息，并将结果保存到Amazon DynamoDB表中。

正确：API Gateway提供高可用的HTTPS端点，Lambda函数是无服务器的，自动扩展，适合处理消息。

正确：DynamoDB是高可用的数据库服务，适合存储结构化数据供后续分析。

正确：此架构完全符合高可用性和无服务器架构的要求。

C. 使用Amazon Route 53将传感器消息定向到一个AWS Lambda函数。配置Lambda函数处理消息并将结果保存到Amazon DynamoDB表中。

错误：Route 53是DNS服务，不适合直接处理HTTPS请求。

错误：Route 53无法充当HTTPS端点，无法满足题目要求。

D. 为Amazon S3创建一个网关VPC端点。配置一个站点到站点VPN连接，从设施网络连接到VPC，以便通过VPC端点将传感器数据直接写入S3存储桶。

错误：此选项没有提到如何处理消息，仅仅是将数据写入S3，不符合题目要求。

错误：VPN连接增加了复杂性，且不符合无服务器架构的最佳实践。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #324

Topic 1

A company wants to implement a disaster recovery plan for its primary on-premises file storage volume. The file storage volume is mounted from an Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) device on a local storage server. The file storage volume holds hundreds of terabytes (TB) of data.

The company wants to ensure that end users retain immediate access to all file types from the on-premises systems without experiencing latency.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of change to the company's existing infrastructure?

一家公司希望为其主要的本地文件存储卷实施灾难恢复计划。文件存储卷通过本地存储服务器上的Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)设备挂载。文件存储卷包含数百TB的数据。

该公司希望确保终端用户能够从本地系统即时访问所有文件类型，而不会遇到延迟问题。

哪种解决方案能够以最少的变更满足公司的现有基础设施要求？

A. Provision an Amazon S3 File Gateway as a virtual machine (VM) that is hosted on premises. Set the local cache to 10 TB.

Modify existing applications to access the files through the NFS protocol. To recover from a disaster, provision an Amazon EC2 instance and mount the S3 bucket that contains the files.

在本地作为虚拟机 (VM) 部署一个Amazon S3 File Gateway。将本地缓存设置为10 TB。修改现有应用程序以通过NFS协议访问文件。为了从灾难中恢复，部署一个Amazon EC2实例并挂载包含文件的S3桶。

B. Provision an AWS Storage Gateway tape gateway. Use a data backup solution to back up all existing data to a virtual tape library. Configure the data backup solution to run nightly after the initial backup is complete. To recover from a disaster, provision an Amazon EC2 instance and restore the data to an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume from the volumes in the virtual tape library.

部署一个AWS Storage Gateway tape gateway。使用数据备份解决方案将所有现有数据备份到虚拟磁带库。配置数据备份解决方案在初始备份完成后每晚运行。为了从灾难中恢复，部署一个Amazon EC2实例并将数据从虚拟磁带库中的卷恢复到Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷。

C. Provision an AWS Storage Gateway Volume Gateway cached volume. Set the local cache to 10 TB. Mount the Volume Gateway cached volume to the existing file server by using iSCSI, and copy all files to the storage volume. Configure scheduled snapshots of the storage volume. To recover from a disaster, restore a snapshot to an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume and attach the EBS volume to an Amazon EC2 instance.

部署一个AWS Storage Gateway Volume Gateway cached volume。将本地缓存设置为10 TB。通过iSCSI将Volume Gateway

cached volume挂载到现有文件服务器，并将所有文件复制到存储卷。配置存储卷的定期快照。为了从灾难中恢复，将快照恢复到一个Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷，并将EBS卷附加到一个Amazon EC2实例。

D. Provision an AWS Storage Gateway Volume Gateway stored volume with the same amount of disk space as the existing file storage volume. Mount the Volume Gateway stored volume to the existing file server by using iSCSI, and copy all files to the storage volume. Configure scheduled snapshots of the storage volume. To recover from a disaster, restore a snapshot to an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume and attach the EBS volume to an Amazon EC2 instance. **Most Voted**

部署一个AWS Storage Gateway Volume Gateway stored volume，其磁盘空间与现有文件存储卷相同。通过iSCSI将Volume Gateway stored volume挂载到现有文件服务器，并将所有文件复制到存储卷。配置存储卷的定期快照。为了从灾难中恢复，将快照恢复到一个Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷，并将EBS卷附加到一个Amazon EC2实例。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (83%)

C (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS Storage Gateway的不同类型（File Gateway、Tape Gateway、Volume Gateway）的使用场景和功能。同时涉及灾难恢复（Disaster Recovery）解决方案的设计，重点是如何在最小化基础设施变更的情况下实现高效的灾难恢复。

2. 选项分析

A. Amazon S3 File Gateway

正确性分析：S3 File Gateway适用于文件存储场景，支持通过NFS或SMB协议访问文件。但本题要求使用iSCSI协议，而S3 File Gateway不支持iSCSI协议。

错误原因：需要修改现有应用程序以通过NFS协议访问文件，这会对现有基础设施造成较大变更，不符合题目要求的“最少变更”。

B. AWS Storage Gateway Tape Gateway

正确性分析：Tape Gateway主要用于备份和归档场景，数据存储在虚拟磁带库中。恢复时需要将数据从磁带库恢复到EBS卷。

错误原因：Tape Gateway不适合实时文件访问场景，用户无法直接访问文件，且恢复过程可能会导致较高的延迟，不符合题目要求的“立即访问”。

C. AWS Storage Gateway Volume Gateway cached volume

正确性分析：Volume Gateway cached volume将数据主要存储在AWS云端，只有部分数据保留在本地缓存中。通过iSCSI协议访问数据，符合现有基础设施的要求。

错误原因：由于数据主要存储在云端，用户访问文件时可能会受到网络延迟的影响，不符合题目要求的“无延迟访问”。

D. AWS Storage Gateway Volume Gateway stored volume

正确性分析：Volume Gateway stored volume将所有数据存储在本地，同时定期将快照备份到AWS云端。通过iSCSI协议访问数据，完全符合现有基础设施的要求。

正确原因：用户可以立即访问所有文件，无需修改现有应用程序，且灾难恢复过程简单高效，符合题目要求的“最少变更”和“无延迟访问”。

3. 我的答案

我选择的答案是: D

4. 官方答案

官方答案是: D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Volume Gateway stored volume完全满足题目要求，能够在最少变更的情况下实现无延迟访问和高效灾难恢复。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #325

Topic 1

A company is hosting a web application from an Amazon S3 bucket. The application uses Amazon Cognito as an identity provider to authenticate users and return a JSON Web Token (JWT) that provides access to protected resources that are stored in another S3 bucket.

Upon deployment of the application, users report errors and are unable to access the protected content. A solutions architect must resolve this issue by providing proper permissions so that users can access the protected content.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在通过 Amazon S3 存储桶托管一个 Web 应用程序。该应用程序使用 Amazon Cognito 作为身份提供者来验证用户身份，并返回一个 JSON Web Token (JWT)，该令牌提供对存储在另一个 S3 存储桶中的受保护资源的访问权限。

在部署应用程序后，用户报告错误并无法访问受保护的内容。解决方案架构师必须通过提供适当的权限来解决此问题，以便用户可以访问受保护的内容。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Update the Amazon Cognito identity pool to assume the proper IAM role for access to the protected content. **Most Voted**

更新 Amazon Cognito 身份池以承担访问受保护内容的适当 IAM 角色。

B. Update the S3 ACL to allow the application to access the protected content.

更新 S3 ACL 以允许应用程序访问受保护的内容。

C. Redeploy the application to Amazon S3 to prevent eventually consistent reads in the S3 bucket from affecting the ability of users to access the protected content.

重新部署应用程序到 Amazon S3，以防止 S3 存储桶中的最终一致性读取影响用户访问受保护内容的能力。

D. Update the Amazon Cognito pool to use custom attribute mappings within the identity pool and grant users the proper permissions to access the protected content.

更新 Amazon Cognito 池以在身份池中使用自定义属性映射，并授予用户访问受保护内容的适当权限。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Cognito的身份池（Identity Pool）与IAM角色的关联。

如何通过Amazon Cognito为用户提供访问受保护资源的权限。

Amazon S3权限管理，包括ACL和IAM角色的使用。

2. 选项分析

A. Update the Amazon Cognito identity pool to assume the proper IAM role for access to the protected content.

正确：Amazon Cognito身份池可以配置IAM角色，允许用户通过身份池获得访问受保护资源的权限。

解决问题：通过更新身份池的配置，确保用户能够获得正确的IAM角色权限，从而访问受保护的S3内容。

B. Update the S3 ACL to allow the application to access the protected content.

错误：S3 ACL主要用于设置对象级别的权限，但题目中提到的是用户通过Amazon Cognito进行身份验证并访问资源，而不是直接通过应用程序访问资源。

不解决问题：ACL无法解决用户无法通过身份池获得权限的问题。

C. Redeploy the application to Amazon S3 to prevent eventually consistent reads in the S3 bucket from affecting the ability of users to access the protected content.

错误：S3的最终一致性读取与用户权限问题无关。题目中提到的问题是用户无法访问受保护资源，而不是数据读取一致性问题。

不解决问题：重新部署应用程序无法解决权限配置问题。

D. Update the Amazon Cognito pool to use custom attribute mappings within the identity pool and grant users the proper permissions to access the protected content.

错误：题目中并未提到需要使用自定义属性映射。解决问题的关键是更新身份池的IAM角色配置，而不是自定义属性映射。

不解决问题：自定义属性映射与用户权限问题无关。

3. 我的答案

A. Update the Amazon Cognito identity pool to assume the proper IAM role for access to the protected content.

4. 官方答案

A. Update the Amazon Cognito identity pool to assume the proper IAM role for access to the protected content.

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A正确地解决了用户无法访问受保护资源的问题，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #326

Topic 1

An image hosting company uploads its large assets to Amazon S3 Standard buckets. The company uses multipart upload in parallel by using S3 APIs and overwrites if the same object is uploaded again. For the first 30 days after upload, the objects will be accessed frequently. The objects will be used less frequently after 30 days, but the access patterns for each object will be inconsistent. The company must optimize its S3 storage costs while maintaining high availability and resiliency of stored assets.

Which combination of actions should a solutions architect recommend to meet these requirements? (Choose two.)

一家图片托管公司将其大型资源上传到 Amazon S3 Standard 存储桶。该公司通过使用 S3 APIs 并行进行分段上传，并在相同对象再次上传时进行覆盖。在上传后的前 30 天内，这些对象将被频繁访问。30 天后，这些对象的使用频率会降低，但每个对象的访问模式将不一致。公司必须优化其 S3 存储成本，同时保持存储资源的高可用性和弹性。

解决方案架构师应推荐哪些操作组合以满足这些要求？（选择两个）

A. Move assets to S3 Intelligent-Tiering after 30 days. **Most Voted**

在 30 天后将资源迁移到 S3 Intelligent-Tiering。

B. Configure an S3 Lifecycle policy to clean up incomplete multipart uploads. **Most Voted**

配置一个 S3 Lifecycle 策略以清理不完整的分段上传。

C. Configure an S3 Lifecycle policy to clean up expired object delete markers.

配置一个 S3 Lifecycle 策略以清理过期的对象删除标记。

D. Move assets to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 30 days.

在 30 天后将资源迁移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

E. Move assets to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 30 days.

在 30 天后将资源迁移到 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (65%)

BD (25%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的选择与优化成本。

S3生命周期策略的配置与管理。

如何处理不完整的分段上传和删除标记以优化存储成本。

2. 选项分析

A. Move assets to S3 Intelligent-Tiering after 30 days.

正确：S3 Intelligent-Tiering是一种自动优化存储成本的存储类别，适合访问模式不一致的场景。它会根据访问频率自动将对象移动到适当的存储层，无需手动干预。

推荐使用S3 Intelligent-Tiering，因为题目提到对象的访问模式在30天后变得不一致。

B. Configure an S3 Lifecycle policy to clean up incomplete multipart uploads.

正确：不完整的分段上传会占用存储空间，配置生命周期策略清理这些上传可以优化存储成本。

这是一个最佳实践，尤其是对于使用并行分段上传的场景。

C. Configure an S3 Lifecycle policy to clean up expired object delete markers.

错误：题目没有提到版本控制或删除标记相关的场景，因此这个选项与题目要求无关。

D. Move assets to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 30 days.

错误：虽然S3 Standard-IA适合访问频率较低的对象，但它不适合访问模式不一致的场景。题目明确提到访问模式不一致，因此S3 Intelligent-Tiering更合适。

E. Move assets to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 30 days.

错误：S3 One Zone-IA的可用性和数据持久性较低，不适合需要高可用性和高持久性的场景。题目明确要求高可用性和高持久性。

3. 我选的答案

A

B

4. 官方答案

A

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #327

Topic 1

A solutions architect must secure a VPC network that hosts Amazon EC2 instances. The EC2 instances contain highly sensitive data and run in a private subnet. According to company policy, the EC2 instances that run in the VPC can access only approved third-party software repositories on the internet for software product updates that use the third party's URL. Other internet traffic must be blocked.

Which solution meets these requirements?

解决方案架构师必须保护承载 Amazon EC2 实例的 VPC 网络。这些 EC2 实例包含高度敏感的数据，并运行在私有子网中。根据公司政策，运行在 VPC 中的 EC2 实例只能访问互联网中经过批准的第三方软件库，以使用第三方的 URL 进行软件产品更新。其他互联网流量必须被阻止。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Update the route table for the private subnet to route the outbound traffic to an AWS Network Firewall firewall. Configure domain list rule groups. **Most Voted**

更新私有子网的路由表，将出站流量路由到 AWS Network Firewall 防火墙。配置域名列表规则组。

B. Set up an AWS WAF web ACL. Create a custom set of rules that filter traffic requests based on source and destination IP address range sets.

设置一个 AWS WAF web ACL。创建一组基于源和目标 IP 地址范围集过滤流量请求的自定义规则。

C. Implement strict inbound security group rules. Configure an outbound rule that allows traffic only to the authorized software repositories on the internet by specifying the URLs.

实施严格的入站安全组规则。配置一个出站规则，仅通过指定 URL 允许流量到互联网上的授权软件库。

D. Configure an Application Load Balancer (ALB) in front of the EC2 instances. Direct all outbound traffic to the ALB. Use a URL-based rule listener in the ALB's target group for outbound access to the internet.

在 EC2 实例前配置一个 Application Load Balancer (ALB)。将所有出站流量引导到 ALB。在 ALB 的目标组中使用基于 URL 的规则监听器进行互联网出站访问。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络安全配置

使用AWS Network Firewall进行流量过滤

如何限制EC2实例的出站流量

基于域名或URL的流量控制

2. 选项分析

A. Update the route table for the private subnet to route the outbound traffic to an AWS Network Firewall firewall.

Configure domain list rule groups.

正确：AWS Network Firewall支持基于域名的规则组，可以有效地限制出站流量到指定的第三方软件库。

正确：通过更新路由表，将流量引导到AWS Network Firewall，可以实现集中管理和过滤。

符合题目要求：仅允许访问指定的第三方软件库，其他流量被阻止。

B. Set up an AWS WAF web ACL. Create a custom set of rules that filter traffic requests based on source and destination IP address range sets.

错误：AWS WAF主要用于保护Web应用程序免受恶意流量攻击，而不是用于管理VPC的出站流量。

错误：AWS WAF无法直接基于域名或URL过滤出站流量。

C. Implement strict inbound security group rules. Configure an outbound rule that allows traffic only to the authorized software repositories on the internet by specifying the URLs.

错误：安全组不支持基于URL的规则，只能基于IP地址或端口号进行流量控制。

错误：无法满足题目要求的基于域名的流量过滤。

D. Configure an Application Load Balancer (ALB) in front of the EC2 instances. Direct all outbound traffic to the ALB. Use a URL-based rule listener in the ALB's target group for outbound access to the internet.

错误：ALB主要用于处理入站流量，而不是出站流量。

错误：ALB的规则监听器无法直接基于URL过滤出站流量。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #328

Topic 1

A company is hosting a three-tier ecommerce application in the AWS Cloud. The company hosts the website on Amazon S3 and integrates the website with an API that handles sales requests. The company hosts the API on three Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The API consists of static and dynamic front-end content along with backend workers that process sales requests asynchronously.

The company is expecting a significant and sudden increase in the number of sales requests during events for the launch of new products.

What should a solutions architect recommend to ensure that all the requests are processed successfully?

一家公司在 AWS 云中托管一个三层电子商务应用程序。该公司将网站托管在 Amazon S3 上，并将网站与处理销售请求的 API 集成。该公司将 API 托管在三个 Amazon EC2 实例上，并通过一个 Application Load Balancer (ALB) 进行负载均衡。该 API 包括静态和动态的前端内容，以及异步处理销售请求的后端工作程序。

该公司预计在新产品发布活动期间，销售请求数量会显著且突然增加。

解决方案架构师应该建议什么，以确保所有请求都能成功处理？

A. Add an Amazon CloudFront distribution for the dynamic content. Increase the number of EC2 instances to handle the increase in traffic.

为动态内容添加一个 Amazon CloudFront 分发。增加 EC2 实例的数量以应对流量的增长。

B. Add an Amazon CloudFront distribution for the static content. Place the EC2 instances in an Auto Scaling group to launch new instances based on network traffic.

为静态内容添加一个 Amazon CloudFront 分发。将 EC2 实例置于一个 Auto Scaling 组中，以根据网络流量启动新的实例。

C. Add an Amazon CloudFront distribution for the dynamic content. Add an Amazon ElastiCache instance in front of the ALB to reduce traffic for the API to handle.

为动态内容添加一个 Amazon CloudFront 分发。在 ALB 前添加一个 Amazon ElastiCache 实例，以减少 API 需要处理的流量。

D. Add an Amazon CloudFront distribution for the static content. Add an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to receive requests from the website for later processing by the EC2 instances. **Most Voted**

为静态内容添加一个 Amazon CloudFront 分发。添加一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列，以接收来自网站的请求，供 EC2 实例稍后处理。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (73%)

B (27%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的使用场景：优化静态和动态内容的分发。

Amazon SQS的使用场景：异步处理请求，解耦系统组件。

Auto Scaling的使用场景：动态扩展EC2实例以应对流量变化。

Amazon ElastiCache的使用场景：缓存数据以减少后端负载。

2. 选项分析

A. Add an Amazon CloudFront distribution for the dynamic content. Increase the number of EC2 instances to handle the increase in traffic.

错误：CloudFront主要用于优化静态内容的分发，而动态内容的分发通常需要其他优化方式。

错误：仅增加EC2实例数量可能无法解决异步处理的需求，无法保证所有请求都被成功处理。

B. Add an Amazon CloudFront distribution for the static content. Place the EC2 instances in an Auto Scaling group to launch new instances based on network traffic.

部分正确：CloudFront用于优化静态内容的分发是合理的。

错误：Auto Scaling虽然可以动态扩展EC2实例，但无法解决异步处理的需求，可能导致请求丢失。

C. Add an Amazon CloudFront distribution for the dynamic content. Add an Amazon ElastiCache instance in front of the ALB to reduce traffic for the API to handle.

错误：CloudFront不适合动态内容的分发，且ElastiCache主要用于缓存数据，而不是处理异步请求。

错误：ElastiCache无法解决请求的异步处理问题。

D. Add an Amazon CloudFront distribution for the static content. Add an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to receive requests from the website for later processing by the EC2 instances.

正确：CloudFront优化静态内容的分发可以减少网站的负载。

正确：SQS队列可以接收请求并进行异步处理，确保所有请求都被成功处理。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #329

Topic 1

A security audit reveals that Amazon EC2 instances are not being patched regularly. A solutions architect needs to provide a solution that will run regular security scans across a large fleet of EC2 instances. The solution should also patch the EC2 instances on a regular schedule and provide a report of each instance's patch status.

Which solution will meet these requirements?

一次安全审计发现 Amazon EC2 实例未定期进行补丁更新。解决方案架构师需要提供一个解决方案，该解决方案能够对大量 EC2 实例进行定期安全扫描。该解决方案还应定期为 EC2 实例打补丁，并提供每个实例的补丁状态报告。

哪个解决方案可以满足这些要求？

A. Set up Amazon Macie to scan the EC2 instances for software vulnerabilities. Set up a cron job on each EC2 instance to patch the instance on a regular schedule.

设置 Amazon Macie 来扫描 EC2 实例的软件漏洞。在每个 EC2 实例上设置一个 cron 作业以定期为实例打补丁。

B. Turn on Amazon GuardDuty in the account. Configure GuardDuty to scan the EC2 instances for software vulnerabilities. Set up AWS Systems Manager Session Manager to patch the EC2 instances on a regular schedule.

在账户中启用 Amazon GuardDuty。配置 GuardDuty 扫描 EC2 实例的软件漏洞。设置 AWS Systems Manager Session Manager 以定期为 EC2 实例打补丁。

C. Set up Amazon Detective to scan the EC2 instances for software vulnerabilities. Set up an Amazon EventBridge scheduled rule to patch the EC2 instances on a regular schedule.

设置 Amazon Detective 来扫描 EC2 实例的软件漏洞。设置一个 Amazon EventBridge 定时规则以定期为 EC2 实例打补丁。

D. Turn on Amazon Inspector in the account. Configure Amazon Inspector to scan the EC2 instances for software vulnerabilities. Set up AWS Systems Manager Patch Manager to patch the EC2 instances on a regular schedule. **Most Voted**

在账户中启用 Amazon Inspector。配置 Amazon Inspector 扫描 EC2 实例的软件漏洞。设置 AWS Systems Manager Patch Manager 以定期为 EC2 实例打补丁。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Inspector的功能：用于扫描EC2实例的软件漏洞。

AWS Systems Manager Patch Manager的功能：用于自动化补丁管理和定期更新EC2实例。

如何结合AWS服务实现安全扫描和补丁管理。

2. 选项分析

A. Set up Amazon Macie to scan the EC2 instances for software vulnerabilities. Set up a cron job on each EC2 instance to patch the instance on a regular schedule.

错误：Amazon Macie主要用于数据分类和敏感数据保护，不适用于扫描EC2实例的软件漏洞。

错误：使用cron job手动管理补丁更新不符合自动化和集中管理的要求。

B. Turn on Amazon GuardDuty in the account. Configure GuardDuty to scan the EC2 instances for software vulnerabilities. Set up AWS Systems Manager Session Manager to patch the EC2 instances on a regular schedule.

错误：Amazon GuardDuty主要用于检测恶意活动和异常行为，不适用于扫描软件漏洞。

错误：AWS Systems Manager Session Manager用于远程访问EC2实例，而不是用于补丁管理。

C. Set up Amazon Detective to scan the EC2 instances for software vulnerabilities. Set up an Amazon EventBridge scheduled rule to patch the EC2 instances on a regular schedule.

错误：Amazon Detective主要用于调查和分析安全事件，不适用于扫描软件漏洞。

错误：虽然Amazon EventBridge可以触发定时任务，但它不是专门用于补丁管理的工具。

D. Turn on Amazon Inspector in the account. Configure Amazon Inspector to scan the EC2 instances for software vulnerabilities. Set up AWS Systems Manager Patch Manager to patch the EC2 instances on a regular schedule.

正确：Amazon Inspector专门用于扫描EC2实例的软件漏洞。

正确：AWS Systems Manager Patch Manager可以自动化补丁管理并定期更新EC2实例。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #330

Topic 1

A company is planning to store data on Amazon RDS DB instances. The company must encrypt the data at rest.

What should a solutions architect do to meet this requirement?

一家公司计划将数据存储在 Amazon RDS DB 实例上。公司必须对静态数据进行加密。

解决方案架构师应该怎么做来满足这一要求?

- A. Create a key in AWS Key Management Service (AWS KMS). Enable encryption for the DB instances. **Most Voted**
在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中创建一个密钥。为 DB 实例启用加密。
- B. Create an encryption key. Store the key in AWS Secrets Manager. Use the key to encrypt the DB instances.
创建一个加密密钥。将密钥存储在 AWS Secrets Manager 中。使用该密钥对 DB 实例进行加密。
- C. Generate a certificate in AWS Certificate Manager (ACM). Enable SSL/TLS on the DB instances by using the certificate.
在 AWS Certificate Manager (ACM) 中生成一个证书。通过使用该证书在 DB 实例上启用 SSL/TLS。
- D. Generate a certificate in AWS Identity and Access Management (IAM). Enable SSL/TLS on the DB instances by using the certificate.
在 AWS Identity and Access Management (IAM) 中生成一个证书。通过使用该证书在 DB 实例上启用 SSL/TLS。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在 Amazon RDS 中实现数据加密，特别是数据静态加密（encryption at rest）。涉及 AWS Key Management Service (KMS) 的使用，以及 RDS 实例的加密功能。

2. 选项分析

A. Create a key in AWS Key Management Service (AWS KMS). Enable encryption for the DB instances.

正确：AWS KMS是用于管理加密密钥的服务，RDS支持通过KMS密钥来启用数据静态加密。

在创建RDS实例时，可以选择使用KMS密钥来加密数据。

B. Create an encryption key. Store the key in AWS Secrets Manager. Use the key to encrypt the DB instances.

错误：AWS Secrets Manager主要用于存储和管理敏感信息（如密码、API密钥），而不是直接用于加密RDS实例。

RDS实例的加密需要通过KMS密钥，而不是Secrets Manager中的密钥。

C. Generate a certificate in AWS Certificate Manager (ACM). Enable SSL/TLS on the DB instances by using the certificate.

错误：ACM用于管理SSL/TLS证书，这些证书主要用于传输层加密（encryption in transit），而不是数据静态加密。

本题要求的是数据静态加密，而不是传输层加密。

D. Generate a certificate in AWS Identity and Access Management (IAM). Enable SSL/TLS on the DB instances by using the certificate.

错误：IAM不用于生成SSL/TLS证书，SSL/TLS证书通常由ACM管理。

此外，本题要求的是数据静态加密，而不是传输层加密。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A正确地描述了使用AWS KMS来实现RDS实例数据静态加密的步骤。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #331

Topic 1

A company must migrate 20 TB of data from a data center to the AWS Cloud within 30 days. The company's network bandwidth is limited to 15 Mbps and cannot exceed 70% utilization.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司必须在30天内将20 TB的数据从数据中心迁移到AWS云。公司的网络带宽限制为15 Mbps，并且不能超过70%的利用率。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些要求？

A. Use AWS Snowball. **Most Voted**

使用AWS Snowball。

B. Use AWS DataSync.

使用AWS DataSync。

C. Use a secure VPN connection.

使用安全的VPN连接。

D. Use Amazon S3 Transfer Acceleration.

使用Amazon S3 Transfer Acceleration。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS数据迁移服务的选择，包括AWS Snowball、AWS DataSync、VPN连接和Amazon S3 Transfer Acceleration的适用场景。

重点在于解决大规模数据迁移的效率问题，同时考虑网络带宽限制。

2. 选项分析

A. Use AWS Snowball

正确。AWS Snowball是一种物理设备，用于大规模数据迁移。它适合在网络带宽有限的情况下进行数据传输，因为数据通过设备而不是网络传输。

在本题中，网络带宽限制为15 Mbps且不能超过70%利用率，使用AWS Snowball可以避免网络瓶颈并满足30天内迁移20 TB数据的要求。

B. Use AWS DataSync

错误。AWS DataSync适用于通过网络进行数据迁移，但受限于网络带宽。在本题中，15 Mbps的带宽限制无法高效传输20 TB数据，且可能超过70%利用率。

C. Use a secure VPN connection

错误。VPN连接适合小规模数据传输或实时数据同步，但不适合大规模数据迁移。受限于网络带宽，使用VPN无法在30天内完成20 TB数据迁移。

D. Use Amazon S3 Transfer Acceleration

错误。Amazon S3 Transfer Acceleration通过优化网络路径加速数据上传，但仍依赖网络带宽。在本题中，网络带宽限制无法支持高效传输20 TB数据。

3. 我的答案

A. Use AWS Snowball

4. 官方答案

A. Use AWS Snowball

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Snowball是专门设计用于大规模数据迁移的解决方案，能够在网络带宽有限的情况下高效完成数据传输。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #332

Topic 1

A company needs to provide its employees with secure access to confidential and sensitive files. The company wants to ensure that the files can be accessed only by authorized users. The files must be downloaded securely to the employees' devices.

The files are stored in an on-premises Windows file server. However, due to an increase in remote usage, the file server is running out of capacity.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要为其员工提供安全访问机密和敏感文件的权限。公司希望确保文件只能被授权用户访问。这些文件必须安全地下载到员工的设备上。

这些文件存储在本地的 Windows 文件服务器中。然而，由于远程使用的增加，文件服务器正在耗尽容量。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Migrate the file server to an Amazon EC2 instance in a public subnet. Configure the security group to limit inbound traffic to the employees' IP addresses.

将文件服务器迁移到公共子网中的 Amazon EC2 实例。配置安全组以限制员工 IP 地址的入站流量。

B. Migrate the files to an Amazon FSx for Windows File Server file system. Integrate the Amazon FSx file system with the on-premises Active Directory. Configure AWS Client VPN. **Most Voted**

将文件迁移到 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统。将 Amazon FSx 文件系统与本地 Active Directory 集成。配置 AWS Client VPN。

C. Migrate the files to Amazon S3, and create a private VPC endpoint. Create a signed URL to allow download.

将文件迁移到 Amazon S3，并创建一个私有 VPC 端点。创建一个签名 URL 以允许下载。

D. Migrate the files to Amazon S3, and create a public VPC endpoint. Allow employees to sign on with AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On).

将文件迁移到 Amazon S3，并创建一个公共 VPC 端点。允许员工使用 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 登录。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

文件存储解决方案：Amazon FSx for Windows File Server 和 Amazon S3 的使用场景。

安全访问：如何确保文件的安全访问，包括 VPN 和 IAM 的使用。

混合架构：如何将云服务与本地服务集成，例如 Active Directory。

2. 选项分析

A. Migrate the file server to an Amazon EC2 instance in a public subnet. Configure the security group to limit inbound traffic to the employees' IP addresses.

错误原因：将文件服务器迁移到公共子网中的 EC2 实例并限制 IP 地址虽然可以提供访问，但公共子网的安全性较低，且没有提到如何解决文件下载的安全性问题。

此外，这种方法没有扩展性，且没有提到如何与现有的 Active Directory 集成。

B. Migrate the files to an Amazon FSx for Windows File Server file system. Integrate the Amazon FSx file system with the on-premises Active Directory. Configure AWS Client VPN.

正确原因：Amazon FSx for Windows File Server 是专门为 Windows 文件存储设计的解决方案，支持与本地 Active Directory 集成。通过 AWS Client VPN，可以为员工提供安全的远程访问，确保文件下载的安全性。

此选项满足题目中关于安全访问和与现有架构集成的要求。

C. Migrate the files to Amazon S3, and create a private VPC endpoint. Create a signed URL to allow download.

错误原因：虽然 Amazon S3 可以存储文件并通过签名 URL 提供安全下载，但此选项没有提到如何与现有的 Active Directory 集成。此外，S3 的使用场景更适合对象存储，而不是传统的文件存储。

D. Migrate the files to Amazon S3, and create a public VPC endpoint. Allow employees to sign on with AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On).

错误原因：创建公共 VPC 端点会暴露文件存储，降低安全性。

虽然 AWS IAM Identity Center 提供身份验证，但此选项没有提到如何确保文件下载的安全性，也没有与现有架构集成。

3. 我的答案

B. Migrate the files to an Amazon FSx for Windows File Server file system. Integrate the Amazon FSx file system with the on-premises Active Directory. Configure AWS Client VPN.

4. 官方答案

B. Migrate the files to an Amazon FSx for Windows File Server file system. Integrate the Amazon FSx file system with the on-premises Active Directory. Configure AWS Client VPN.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon FSx for Windows File Server 是专门为 Windows 文件存储设计的解决方案，支持与本地 Active Directory 集成，并通过 AWS Client VPN 提供安全的远程访问。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #333

Topic 1

A company's application runs on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The instances run in an Amazon EC2 Auto Scaling group across multiple Availability Zones. On the first day of every month at midnight, the application becomes much slower when the month-end financial calculation batch runs. This causes the CPU utilization of the EC2 instances to immediately peak to 100%, which disrupts the application.

What should a solutions architect recommend to ensure the application is able to handle the workload and avoid downtime?

一家公司的应用程序运行在 Amazon EC2 实例上，并位于一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。实例运行在跨多个可用区的 Amazon EC2 Auto Scaling 组中。在每个月的第一天午夜，当月末财务计算批处理运行时，应用程序变得非常缓慢。这会导致 EC2 实例的 CPU 使用率立即达到 100%，从而中断应用程序。

解决方案架构师应该推荐什么，以确保应用程序能够处理工作负载并避免停机？

- A. Configure an Amazon CloudFront distribution in front of the ALB.
在 ALB 前配置一个 Amazon CloudFront 分发。
- B. Configure an EC2 Auto Scaling simple scaling policy based on CPU utilization.
根据 CPU 使用率配置一个 EC2 Auto Scaling 简单扩展策略。

C. Configure an EC2 Auto Scaling scheduled scaling policy based on the monthly schedule. **Most Voted**
根据每月的计划配置一个 EC2 Auto Scaling 定时扩展策略。

- D. Configure Amazon ElastiCache to remove some of the workload from the EC2 instances.
配置 Amazon ElastiCache，以减少 EC2 实例上的部分工作负载。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2 Auto Scaling的扩展策略，包括基于CPU使用率的简单扩展策略和基于时间的定时扩展策略。

如何优化应用程序以应对周期性高负载场景。

负载分发和缓存服务的使用场景。

2. 选项分析

A. Configure an Amazon CloudFront distribution in front of the ALB.

错误：CloudFront主要用于内容分发和缓存静态资源，无法直接解决EC2实例CPU利用率高的问题。

虽然可以减少部分流量压力，但无法解决计算密集型任务导致的性能问题。

B. Configure an EC2 Auto Scaling simple scaling policy based on CPU utilization.

错误：简单扩展策略基于实时CPU使用率触发扩展，但无法提前应对已知的周期性高负载场景。

在负载达到峰值后才开始扩展，可能导致短时间内的性能问题。

C. Configure an EC2 Auto Scaling scheduled scaling policy based on the monthly schedule.

正确：定时扩展策略可以根据已知的周期性负载提前扩展资源，确保应用程序在高负载时能够正常运行。

这是解决周期性高负载问题的最佳实践。

D. Configure Amazon ElastiCache to remove some of the workload from the EC2 instances.

错误：ElastiCache适用于缓存频繁访问的数据以减少数据库查询压力，但无法解决计算密集型任务导致的CPU利用率问题。

题目中并未提到需要优化数据库查询或缓存数据，因此不适用。

3. 我的答案

C. Configure an EC2 Auto Scaling scheduled scaling policy based on the monthly schedule.

4. 官方答案

C. Configure an EC2 Auto Scaling scheduled scaling policy based on the monthly schedule.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：定时扩展策略能够提前应对周期性高负载场景，是解决此问题的最佳选择。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #334

Topic 1

A company wants to give a customer the ability to use on-premises Microsoft Active Directory to download files that are stored in Amazon S3. The customer's application uses an SFTP client to download the files.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead and no changes to the customer's application?

一家公司希望让客户能够使用本地的 Microsoft Active Directory 下载存储在 Amazon S3 中的文件。客户的应用程序使用 SFTP 客户端来下载文件。

哪种解决方案能够以最少的运营开销并且无需更改客户的应用程序来满足这些需求?

A. Set up AWS Transfer Family with SFTP for Amazon S3. Configure integrated Active Directory authentication. **Most Voted**

设置 AWS Transfer Family, 使用 SFTP 连接到 Amazon S3。配置集成的 Active Directory 身份验证。

B. Set up AWS Database Migration Service (AWS DMS) to synchronize the on-premises client with Amazon S3. Configure integrated Active Directory authentication.

设置 AWS Database Migration Service (AWS DMS), 同步本地客户端与 Amazon S3。配置集成的 Active Directory 身份验证。

C. Set up AWS DataSync to synchronize between the on-premises location and the S3 location by using AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On).

设置 AWS DataSync, 通过使用 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 在本地位置和 S3 位置之间进行同步。

D. Set up a Windows Amazon EC2 instance with SFTP to connect the on-premises client with Amazon S3. Integrate AWS Identity and Access Management (IAM).

设置一个 Windows Amazon EC2 实例, 通过 SFTP 将本地客户端连接到 Amazon S3。集成 AWS Identity and Access Management (IAM)。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的文件存储与访问机制

AWS Transfer Family的功能与使用场景

集成Active Directory进行身份验证

如何实现SFTP协议的文件传输

2. 选项分析

A. Set up AWS Transfer Family with SFTP for Amazon S3. Configure integrated Active Directory authentication.

正确：AWS Transfer Family支持SFTP协议，可以直接与Amazon S3集成，且支持与Microsoft Active Directory集成进行身份验证。

正确：此方案无需额外的基础设施，操作开销较低，符合题目要求。

B. Set up AWS Database Migration Service (AWS DMS) to synchronize the on-premises client with Amazon S3. Configure integrated Active Directory authentication.

错误：AWS DMS主要用于数据库迁移，而非文件传输。题目要求使用SFTP协议下载文件，DMS不适合此场景。

C. Set up AWS DataSync to synchronize between the on-premises location and the S3 location by using AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On).

错误：AWS DataSync用于高效的数据迁移和同步，但不支持SFTP协议。题目明确要求使用SFTP客户端下载文件。

D. Set up a Windows Amazon EC2 instance with SFTP to connect the on-premises client with Amazon S3. Integrate AWS Identity and Access Management (IAM).

错误：虽然可以通过EC2实例设置SFTP服务器，但需要额外的基础设施和管理开销，操作复杂度较高，不符合题目要求的“最少操作开销”。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Transfer Family是专门设计用于支持SFTP协议与Amazon S3集成的服务，且支持Active Directory身份验证，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #335

Topic 1

A company is experiencing sudden increases in demand. The company needs to provision large Amazon EC2 instances from an Amazon Machine Image (AMI). The instances will run in an Auto Scaling group. The company needs a solution that provides minimum initialization latency to meet the demand.

Which solution meets these requirements?

一家公司正经历需求的突然增加。该公司需要从一个 Amazon Machine Image (AMI) 中配置大型 Amazon EC2 实例。这些实例将在一个 Auto Scaling 组中运行。公司需要一种解决方案，以提供最小的初始化延迟来满足需求。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Use the `aws ec2 register-image` command to create an AMI from a snapshot. Use AWS Step Functions to replace the AMI in the Auto Scaling group.

使用 `aws ec2 register-image` 命令从快照创建一个 AMI。使用 AWS Step Functions 替换 Auto Scaling 组中的 AMI。

B. Enable Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fast snapshot restore on a snapshot. Provision an AMI by using the snapshot. Replace the AMI in the Auto Scaling group with the new AMI. **Most Voted**

启用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快速快照恢复功能。通过使用快照配置一个 AMI。用新的 AMI 替换 Auto Scaling 组中的 AMI。

C. Enable AMI creation and define lifecycle rules in Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM). Create an AWS Lambda function that modifies the AMI in the Auto Scaling group.

启用 AMI 创建并在 Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) 中定义生命周期规则。创建一个 AWS Lambda 函数来修改 Auto Scaling 组中的 AMI。

D. Use Amazon EventBridge to invoke AWS Backup lifecycle policies that provision AMIs. Configure Auto Scaling group capacity limits as an event source in EventBridge.

使用 Amazon EventBridge 调用 AWS Backup 生命周期策略来配置 AMI。将 Auto Scaling 组容量限制配置为 EventBridge 中的事件源。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling组的使用和管理。

Amazon Elastic Block Store (EBS) 快速快照恢复功能。

如何减少实例初始化延迟以应对突发需求。

2. 选项分析

A. 使用 `aws ec2 register-image` 命令从快照创建一个 AMI。使用 AWS Step Functions 替换 Auto Scaling 组中的 AMI。

错误：虽然可以使用 `aws ec2 register-image` 命令创建 AMI，但此方法并未提到如何减少初始化延迟。

错误：AWS Step Functions 的主要用途是编排工作流，而不是直接优化 AMI 初始化性能。

B. 启用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快速快照恢复功能。通过使用快照配置一个 AMI。用新的 AMI 替换 Auto Scaling 组中的 AMI。

正确：EBS 快速快照恢复功能可以显著减少从快照启动实例时的初始化延迟。

正确：通过使用快照创建 AMI 并替换 Auto Scaling 组中的 AMI，可以快速响应突发需求。

C. 启用 AMI 创建并在 Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) 中定义生命周期规则。创建一个 AWS Lambda 函数来修改 Auto Scaling 组中的 AMI。

错误：Amazon DLM 主要用于管理 EBS 快照和 AMI 的生命周期，但并未直接解决初始化延迟问题。

错误：虽然可以使用 Lambda 函数修改 Auto Scaling 组中的 AMI，但此方法并未优化初始化性能。

D. 使用 Amazon EventBridge 调用 AWS Backup 生命周期策略来配置 AMI。将 Auto Scaling 组容量限制配置为 EventBridge 中的事件源。

错误：EventBridge 主要用于事件驱动的架构设计，与优化初始化延迟无关。

错误：AWS Backup 生命周期策略的主要用途是备份和恢复，而不是优化 AMI 初始化性能。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：启用 EBS 快速快照恢复功能是减少初始化延迟的最佳实践，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #336

Topic 1

A company hosts a multi-tier web application that uses an Amazon Aurora MySQL DB cluster for storage. The application tier is hosted on Amazon EC2 instances. The company's IT security guidelines mandate that the database credentials be encrypted and rotated every 14 days.

What should a solutions architect do to meet this requirement with the LEAST operational effort?

一家公司托管了一个多层Web应用程序，该应用程序使用Amazon Aurora MySQL数据库集群进行存储。应用程序层托管在Amazon EC2实例上。公司的IT安全指南要求数据库凭证必须加密并且每14天轮换一次。

解决方案架构师应该如何以最少的操作工作量满足这一要求？

A. Create a new AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption key. Use AWS Secrets Manager to create a new secret that uses the KMS key with the appropriate credentials. Associate the secret with the Aurora DB cluster. Configure a custom rotation period of 14 days. **Most Voted**

创建一个新的AWS Key Management Service (AWS KMS)加密密钥。使用AWS Secrets Manager创建一个新密钥，该密钥使用KMS密钥和适当的凭证。将该密钥与Aurora数据库集群关联。配置一个14天的自定义轮换周期。

B. Create two parameters in AWS Systems Manager Parameter Store: one for the user name as a string parameter and one that uses the SecureString type for the password. Select AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption for the password parameter, and load these parameters in the application tier. Implement an AWS Lambda function that rotates the password every 14 days.

在AWS Systems Manager Parameter Store中创建两个参数：一个用于用户名的字符串参数，另一个使用SecureString类型存储密码。为密码参数选择AWS Key Management Service (AWS KMS)加密，并在应用程序层加载这些参数。实现一个AWS Lambda函数，每14天轮换一次密码。

C. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system in all EC2 instances of the application tier. Restrict the access to the file on the file system so that the application can read the file and that only super users can modify the file. Implement an AWS Lambda function that rotates the key in Aurora every 14 days and writes new credentials into the file.

将包含凭证的文件存储在AWS Key Management Service (AWS KMS)加密的Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统中。在应用程序层的所有EC2实例中挂载EFS文件系统。限制文件系统上的文件访问权限，使应用程序可以读取文件，而只有超级用户可以修改文件。实现一个AWS Lambda函数，每14天轮换Aurora中的密钥，并将新凭证写入文件。

D. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon S3 bucket that the application uses to load the credentials. Download the file to the application regularly to ensure that the correct credentials are used. Implement an AWS Lambda function that rotates the Aurora credentials every 14 days and uploads these credentials to the file in the S3 bucket.

将包含凭证的文件存储在AWS Key Management Service (AWS KMS)加密的Amazon S3桶中，供应用程序加载凭证。定期将文件下载到应用程序，以确保使用正确的凭证。实现一个AWS Lambda函数，每14天轮换Aurora凭证，并将这些凭证上传到S3桶中的文件。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora数据库集群的集成与管理

AWS Secrets Manager的使用及凭证加密与轮换

AWS Key Management Service (KMS) 的加密功能

如何实现最少的操作工作量 (Least Operational Effort)

2. 选项分析

A. Create a new AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption key. Use AWS Secrets Manager to create a new secret that uses the KMS key with the appropriate credentials. Associate the secret with the Aurora DB cluster. Configure a custom rotation period of 14 days.

正确: AWS Secrets Manager是专门设计用于管理和轮换数据库凭证的服务。它支持与Amazon Aurora的直接集成，并允许设置自定义轮换周期。

正确: 使用AWS KMS加密密钥可以确保凭证的安全性。

正确: 此选项完全符合“最少操作工作量”的要求，因为Secrets Manager自动处理凭证轮换，无需额外的手动干预。

B. Create two parameters in AWS Systems Manager Parameter Store: one for the user name as a string parameter and one that uses the SecureString type for the password. Select AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption for the password parameter, and load these parameters in the application tier. Implement an AWS Lambda function that rotates the password every 14 days.

错误: 虽然Parameter Store可以存储加密的参数，但它不支持自动轮换数据库凭证。

错误: 需要额外实现一个Lambda函数来轮换密码，这增加了操作工作量。

C. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system in all EC2 instances of the application tier. Restrict the access to the file on the file system so that the application can read the file and that only super users can modify the file.

Implement an AWS Lambda function that rotates the key in Aurora every 14 days and writes new credentials into the file.

错误: 使用EFS存储凭证文件并依赖Lambda函数进行轮换增加了复杂性。

错误: 需要额外的操作来管理文件系统的挂载和权限，这不符合“最少操作工作量”的要求。

D. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon S3 bucket that the application uses to load the credentials. Download the file to the application regularly to ensure that the correct credentials are used. Implement an AWS Lambda function that rotates the Aurora credentials every 14 days and uploads these credentials to the file in the S3 bucket.

错误: 使用S3存储凭证文件并依赖Lambda函数进行轮换增加了复杂性。

错误: 需要额外的操作来管理文件的下载和上传，这不符合“最少操作工作量”的要求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A使用AWS Secrets Manager和AWS KMS的组合，提供了自动化的凭证管理和轮换功能，完全符合题目要求，并且操作工作量最少。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #337

Topic 1

A company has deployed a web application on AWS. The company hosts the backend database on Amazon RDS for MySQL with a primary DB instance and five read replicas to support scaling needs. The read replicas must lag no more than 1 second behind the primary DB instance. The database routinely runs scheduled stored procedures.

As traffic on the website increases, the replicas experience additional lag during periods of peak load. A solutions architect must reduce the replication lag as much as possible. The solutions architect must minimize changes to the application code and must minimize ongoing operational overhead.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 AWS 上部署了一个 Web 应用程序。公司将后端数据库托管在 Amazon RDS for MySQL 上，使用一个主数据库实例和五个只读副本来支持扩展需求。只读副本的延迟必须不超过主数据库实例 1 秒。数据库定期运行计划的存储过程。

随着网站流量的增加，副本在高峰负载期间出现了额外的延迟。解决方案架构师必须尽可能减少复制延迟。解决方案架构师必须尽量减少对应用程序代码的更改，并尽量减少持续的运营开销。

哪种解决方案能够满足这些要求？

A. Migrate the database to Amazon Aurora MySQL. Replace the read replicas with Aurora Replicas, and configure Aurora Auto Scaling. Replace the stored procedures with Aurora MySQL native functions. **Most Voted**

将数据库迁移到 Amazon Aurora MySQL。将只读副本替换为 Aurora Replicas，并配置 Aurora Auto Scaling。将存储过程替换为 Aurora MySQL 原生函数。

B. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis cluster in front of the database. Modify the application to check the cache before the application queries the database. Replace the stored procedures with AWS Lambda functions.

在数据库前部署一个 Amazon ElastiCache for Redis 集群。修改应用程序以在查询数据库之前检查缓存。将存储过程替换为 AWS Lambda 函数。

C. Migrate the database to a MySQL database that runs on Amazon EC2 instances. Choose large, compute optimized EC2 instances for all replica nodes. Maintain the stored procedures on the EC2 instances.

将数据库迁移到运行在 Amazon EC2 实例上的 MySQL 数据库。为所有副本节点选择大型、计算优化的 EC2 实例。在 EC2 实例上维护存储过程。

D. Migrate the database to Amazon DynamoDB. Provision a large number of read capacity units (RCUs) to support the required throughput, and configure on-demand capacity scaling. Replace the stored procedures with DynamoDB streams.

将数据库迁移到 Amazon DynamoDB。为支持所需的吞吐量预置大量的读取容量单元 (RCUs)，并配置按需容量扩展。将存储过程替换为 DynamoDB streams。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (90%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora的性能优势和自动扩展功能。

Amazon RDS与Aurora的区别，尤其是复制延迟问题。

如何优化数据库性能以减少复制延迟。

最小化应用代码修改和运维开销的解决方案。

2. 选项分析

A. Migrate the database to Amazon Aurora MySQL. Replace the read replicas with Aurora Replicas, and configure Aurora Auto Scaling. Replace the stored procedures with Aurora MySQL native functions.

分析:

Amazon Aurora MySQL提供更高的性能和更低的复制延迟，通常小于1秒。

Aurora Replicas支持自动扩展，能够动态调整以应对流量峰值。

Aurora MySQL原生函数可以替代存储过程，优化性能。

此选项符合题目要求：减少复制延迟、最小化代码修改和运维开销。

结论: 正确。

B. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis cluster in front of the database. Modify the application to check the cache before the application queries the database. Replace the stored procedures with AWS Lambda functions.

分析:

ElastiCache可以减少数据库查询压力，但需要修改应用程序代码以实现缓存逻辑。

替换存储过程为AWS Lambda函数需要较大的代码改动。

此选项增加了运维复杂性，不符合“最小化代码修改和运维开销”的要求。

结论: 错误。

C. Migrate the database to a MySQL database that runs on Amazon EC2 instances. Choose large, compute optimized EC2 instances for all replica nodes. Maintain the stored procedures on the EC2 instances.

分析:

将数据库迁移到EC2实例增加了运维开销，例如实例管理、备份和监控。

虽然可以选择计算优化的实例，但复制延迟问题可能仍然存在。

此选项不符合“最小化运维开销”的要求。

结论: 错误。

D. Migrate the database to Amazon DynamoDB. Provision a large number of read capacity units (RCUs) to support the required throughput, and configure on-demand capacity scaling. Replace the stored procedures with DynamoDB streams.

分析:

DynamoDB是NoSQL数据库，与MySQL的关系型数据库结构完全不同，迁移需要大量代码改动。

替换存储过程为DynamoDB Streams需要重新设计应用逻辑。

此选项不符合“最小化代码修改”的要求。

结论: 错误。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon Aurora MySQL提供了高性能、低延迟的复制机制，同时支持自动扩展，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #338

Topic 1

A solutions architect must create a disaster recovery (DR) plan for a high-volume software as a service (SaaS) platform. All data for the platform is stored in an Amazon Aurora MySQL DB cluster.

The DR plan must replicate data to a secondary AWS Region.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

解决方案架构师必须为一个高流量的软件即服务 (SaaS) 平台创建灾难恢复 (DR) 计划。该平台的所有数据都存储在 Amazon Aurora MySQL DB 集群中。

DR 计划必须将数据复制到次级 AWS 区域。

哪种解决方案可以以最具成本效益的方式满足这些需求?

A. Use MySQL binary log replication to an Aurora cluster in the secondary Region. Provision one DB instance for the Aurora cluster in the secondary Region.

使用 MySQL 二进制日志复制到次级区域的 Aurora 集群。为次级区域的 Aurora 集群预置一个 DB 实例。

B. Set up an Aurora global database for the DB cluster. When setup is complete, remove the DB instance from the secondary Region. **Most Voted**

为 DB 集群设置 Aurora 全球数据库。设置完成后, 从次级区域移除 DB 实例。

C. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to continuously replicate data to an Aurora cluster in the secondary Region. Remove the DB instance from the secondary Region.

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据连续复制到次级区域的 Aurora 集群。从次级区域移除 DB 实例。

D. Set up an Aurora global database for the DB cluster. Specify a minimum of one DB instance in the secondary Region.


为 DB 集群设置 Aurora 全球数据库。在次级区域指定至少一个 DB 实例。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora全球数据库的功能与配置。

灾难恢复（Disaster Recovery）解决方案的设计。

成本优化的最佳实践。

2. 选项分析

A. 使用 MySQL 二进制日志复制到次级区域的 Aurora 集群。为次级区域的 Aurora 集群预置一个 DB 实例。

正确性分析：MySQL 二进制日志复制是一种可行的解决方案，但它需要手动设置和管理，且不如 Aurora 全球数据库的自动化和高效率性。

成本分析：需要持续运行一个 DB 实例，成本较高。

结论：此选项正确性较低，且成本不够优化。

B. 为 DB 集群设置 Aurora 全球数据库。设置完成后，从次级区域移除 DB 实例。

正确性分析：Aurora 全球数据库支持跨区域复制，且复制速度快，延迟低。移除次级区域的 DB 实例后，仍然可以保留存储层，降低成本。

成本分析：此选项通过移除次级区域的 DB 实例，显著降低了运行成本。

结论：此选项正确且成本优化，是最佳选择。

C. 使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据连续复制到次级区域的 Aurora 集群。从次级区域移除 DB 实例。

正确性分析：AWS DMS 可以用于数据迁移，但它主要用于一次性迁移或轻量级的持续复制，不适合高性能、高容量的 SaaS 平台。

成本分析：DMS 的持续运行成本较高，且管理复杂度增加。

结论：此选项正确性较低，且成本不够优化。

D. 为 DB 集群设置 Aurora 全球数据库。在次级区域指定至少一个 DB 实例。

正确性分析：Aurora 全球数据库是正确的解决方案，但指定至少一个 DB 实例会增加运行成本。

成本分析：次级区域的 DB 实例会持续运行，成本较高。

结论：此选项正确性较高，但成本不够优化。

3. 我的答案

B. 为 DB 集群设置 Aurora 全球数据库。设置完成后，从次级区域移除 DB 实例。

4. 官方答案

B. 为 DB 集群设置 Aurora 全球数据库。设置完成后，从次级区域移除 DB 实例。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Aurora 全球数据库是专为跨区域灾难恢复设计的解决方案，支持高效的跨区域复制，同时通过移除次级区域的 DB 实例优化了成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #339

Topic 1

A company has a custom application with embedded credentials that retrieves information from an Amazon RDS MySQL DB instance. Management says the application must be made more secure with the least amount of programming effort.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司有一个嵌入了凭证的自定义应用程序，用于从 Amazon RDS MySQL 数据库实例检索信息。管理层表示，该应用程序必须以最少的编程工作量提高安全性。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) to create keys. Configure the application to load the database credentials from AWS KMS. Enable automatic key rotation.

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 创建密钥。配置应用程序从 AWS KMS 加载数据库凭证。启用自动密钥轮换。

B. Create credentials on the RDS for MySQL database for the application user and store the credentials in AWS Secrets Manager. Configure the application to load the database credentials from Secrets Manager. Create an AWS Lambda function that rotates the credentials in Secret Manager.

在 RDS for MySQL 数据库上为应用程序用户创建凭证，并将凭证存储在 AWS Secrets Manager 中。配置应用程序从 Secrets Manager 加载数据库凭证。创建一个 AWS Lambda 函数以在 Secrets Manager 中轮换凭证。

C. Create credentials on the RDS for MySQL database for the application user and store the credentials in AWS Secrets Manager. Configure the application to load the database credentials from Secrets Manager. Set up a credentials rotation schedule for the application user in the RDS for MySQL database using Secrets Manager. **Most Voted**

在 RDS for MySQL 数据库上为应用程序用户创建凭证，并将凭证存储在 AWS Secrets Manager 中。配置应用程序从 Secrets Manager 加载数据库凭证。使用 Secrets Manager 为 RDS for MySQL 数据库中的应用程序用户设置凭证轮换计划。

D. Create credentials on the RDS for MySQL database for the application user and store the credentials in AWS Systems Manager Parameter Store. Configure the application to load the database credentials from Parameter Store. Set up a credentials rotation schedule for the application user in the RDS for MySQL database using Parameter Store.

在 RDS for MySQL 数据库上为应用程序用户创建凭证，并将凭证存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中。配置应用程序从 Parameter Store 加载数据库凭证。使用 Parameter Store 为 RDS for MySQL 数据库中的应用程序用户设置凭证轮换计划。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS数据库的安全性管理

AWS Secrets Manager的使用

凭证轮换的自动化

最小化编程工作量的解决方案

2. 选项分析

A. 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 创建密钥。配置应用程序从 AWS KMS 加载数据库凭证。启用自动密钥轮换。

错误：AWS KMS主要用于加密封钥管理，而不是直接存储和轮换数据库凭证。此选项需要额外的编程工作来实现凭证管理，不符合“最少编程工作量”的要求。

B. 在 RDS for MySQL 数据库上为应用程序用户创建凭证，并将凭证存储在 AWS Secrets Manager 中。配置应用程序从 Secrets Manager 加载数据库凭证。创建一个 AWS Lambda 函数以在 Secrets Manager 中轮换凭证。

错误：虽然使用AWS Secrets Manager是正确的方向，但手动创建AWS Lambda函数来轮换凭证增加了编程工作量，不符合“最少编程工作量”的要求。

C. 在 RDS for MySQL 数据库上为应用程序用户创建凭证，并将凭证存储在 AWS Secrets Manager 中。配置应用程序从 Secrets Manager 加载数据库凭证。使用 Secrets Manager 为 RDS for MySQL 数据库中的应用程序用户设置凭证轮换计划。

正确：AWS Secrets Manager支持自动凭证轮换功能，且无需额外编程工作。此选项符合“最少编程工作量”的要求，同时提高了安全性。

D. 在 RDS for MySQL 数据库上为应用程序用户创建凭证，并将凭证存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中。配置应用程序从 Parameter Store 加载数据库凭证。使用 Parameter Store 为 RDS for MySQL 数据库中的应用程序用户设置凭证轮换计划。

错误：AWS Systems Manager Parameter Store不支持自动凭证轮换功能。此选项需要额外的编程工作来实现轮换，不符合“最少编程工作量”的要求。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #340

Topic 1

A media company hosts its website on AWS. The website application's architecture includes a fleet of Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB) and a database that is hosted on Amazon Aurora. The company's cybersecurity team reports that the application is vulnerable to SQL injection.

How should the company resolve this issue?

一家媒体公司将其网站托管在 AWS 上。该网站应用程序的架构包括一个位于 Application Load Balancer (ALB) 后面的 Amazon EC2 实例集群, 以及一个托管在 Amazon Aurora 上的数据库。公司的网络安全团队报告该应用程序容易受到 SQL 注入攻击。

公司应该如何解决这个问题?

A. Use AWS WAF in front of the ALB. Associate the appropriate web ACLs with AWS WAF. **Most Voted**
在 ALB 前使用 AWS WAF。将适当的 web ACL 与 AWS WAF 关联。

B. Create an ALB listener rule to reply to SQL injections with a fixed response.
创建一个 ALB 监听器规则, 以固定响应回复 SQL 注入。

C. Subscribe to AWS Shield Advanced to block all SQL injection attempts automatically.
订阅 AWS Shield Advanced, 以自动阻止所有 SQL 注入尝试。

D. Set up Amazon Inspector to block all SQL injection attempts automatically.
设置 Amazon Inspector, 以自动阻止所有 SQL 注入尝试。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS安全服务的使用, 特别是如何防止SQL注入攻击。

涉及的服务包括AWS WAF、ALB、AWS Shield Advanced和Amazon Inspector。

2. 选项分析

A. Use AWS WAF in front of the ALB. Associate the appropriate web ACLs with AWS WAF.

正确：AWS WAF（Web Application Firewall）是专门设计用于保护Web应用程序免受常见攻击（如SQL注入）的服务。通过在ALB前使用AWS WAF并配置适当的Web ACL（访问控制列表），可以有效检测和阻止SQL注入攻击。

B. Create an ALB listener rule to reply to SQL injections with a fixed response.

错误：ALB监听器规则主要用于路由流量或返回固定响应，但它无法检测或阻止SQL注入攻击。ALB本身不具备防护SQL注入的功能。

C. Subscribe to AWS Shield Advanced to block all SQL injection attempts automatically.

错误：AWS Shield Advanced主要用于保护应用程序免受DDoS攻击，而不是SQL注入攻击。SQL注入属于应用层攻击，AWS Shield Advanced无法直接处理此类问题。

D. Set up Amazon Inspector to block all SQL injection attempts automatically.

错误：Amazon Inspector是一个漏洞扫描服务，用于识别EC2实例中的安全问题，但它无法实时阻止SQL注入攻击。Amazon Inspector的功能与SQL注入防护不直接相关。

3. 我的答案

A. Use AWS WAF in front of the ALB. Associate the appropriate web ACLs with AWS WAF.

4. 官方答案

A. Use AWS WAF in front of the ALB. Associate the appropriate web ACLs with AWS WAF.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS WAF是专门设计用于防护Web应用程序免受SQL注入攻击的服务，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #341

Topic 1

A company has an Amazon S3 data lake that is governed by AWS Lake Formation. The company wants to create a visualization in Amazon QuickSight by joining the data in the data lake with operational data that is stored in an Amazon Aurora MySQL database. The company wants to enforce column-level authorization so that the company's marketing team can access only a subset of columns in the database.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司拥有一个由AWS Lake Formation管理的Amazon S3数据湖。该公司希望通过将数据湖中的数据与存储在Amazon Aurora MySQL数据库中的运营数据结合起来，在Amazon QuickSight中创建可视化。公司希望实施列级授权，以便公司的营销团队只能访问数据库中的部分列。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use Amazon EMR to ingest the data directly from the database to the QuickSight SPICE engine. Include only the required columns.

使用Amazon EMR直接从数据库将数据摄取到QuickSight SPICE引擎中。仅包含所需的列。

B. Use AWS Glue Studio to ingest the data from the database to the S3 data lake. Attach an IAM policy to the QuickSight users to enforce column-level access control. Use Amazon S3 as the data source in QuickSight.

使用AWS Glue Studio将数据从数据库摄取到S3数据湖。为QuickSight用户附加一个IAM策略以实施列级访问控制。在QuickSight中使用Amazon S3作为数据源。

C. Use AWS Glue Elastic Views to create a materialized view for the database in Amazon S3. Create an S3 bucket policy to enforce column-level access control for the QuickSight users. Use Amazon S3 as the data source in QuickSight.

使用AWS Glue Elastic Views为数据库在Amazon S3中创建一个物化视图。为QuickSight用户创建一个S3存储桶策略以实施列级访问控制。在QuickSight中使用Amazon S3作为数据源。

D. Use a Lake Formation blueprint to ingest the data from the database to the S3 data lake. Use Lake Formation to enforce column-level access control for the QuickSight users. Use Amazon Athena as the data source in QuickSight. **Most Voted**

使用Lake Formation蓝图将数据从数据库摄取到S3数据湖。使用Lake Formation为QuickSight用户实施列级访问控制。在QuickSight中使用Amazon Athena作为数据源。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3数据湖的使用与治理

AWS Lake Formation的功能，包括列级访问控制

Amazon QuickSight数据可视化工具的集成

数据源的选择与访问控制的实现

2. 选项分析

A. 使用Amazon EMR直接从数据库将数据摄取到QuickSight SPICE引擎中。仅包含所需的列。

错误：Amazon EMR主要用于大规模数据处理，而不是直接用于列级访问控制。此选项没有提到如何实现列级授权。

错误：SPICE引擎是QuickSight的内存计算引擎，但它无法直接实现列级访问控制。

B. 使用AWS Glue Studio将数据从数据库摄取到S3数据湖。为QuickSight用户附加一个IAM策略以实施列级访问控制。在QuickSight中使用Amazon S3作为数据源。

错误：IAM策略无法直接实现列级访问控制。IAM主要用于资源级别的权限管理，而不是细粒度的列级控制。

错误：此选项没有提到如何使用Lake Formation来管理数据湖的访问权限。

C. 使用AWS Glue Elastic Views为数据库在Amazon S3中创建一个物化视图。为QuickSight用户创建一个S3存储桶策略以实施列级访问控制。在QuickSight中使用Amazon S3作为数据源。

错误：S3存储桶策略无法实现列级访问控制。存储桶策略主要用于控制对整个对象的访问，而不是细粒度的列级控制。

错误：AWS Glue Elastic Views的主要功能是跨数据源创建物化视图，但它不直接支持列级访问控制。

D. 使用Lake Formation蓝图将数据从数据库摄取到S3数据湖。使用Lake Formation为QuickSight用户实施列级访问控制。在QuickSight中使用Amazon Athena作为数据源。

正确：Lake Formation支持列级访问控制，可以满足题目要求。

正确：使用Lake Formation蓝图可以简化数据摄取过程，降低操作开销。

正确：Amazon Athena可以直接查询S3数据湖，并与QuickSight集成。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：D选项使用了Lake Formation来实现列级访问控制，并通过Athena与QuickSight集成，满足了题目要求，同时具有最低的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #342

Topic 1

A transaction processing company has weekly scripted batch jobs that run on Amazon EC2 instances. The EC2 instances are in an Auto Scaling group. The number of transactions can vary, but the baseline CPU utilization that is noted on each run is at least 60%. The company needs to provision the capacity 30 minutes before the jobs run.

Currently, engineers complete this task by manually modifying the Auto Scaling group parameters. The company does not have the resources to analyze the required capacity trends for the Auto Scaling group counts. The company needs an automated way to modify the Auto Scaling group's desired capacity.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家事务处理公司每周会在 Amazon EC2 实例上运行脚本批处理作业。EC2 实例位于一个 Auto Scaling 组中。事务数量可能会有所变化，但每次运行时记录的基线 CPU 利用率至少为 60%。公司需要在作业运行前 30 分钟预置容量。

目前，工程师通过手动修改 Auto Scaling 组参数来完成此任务。公司没有资源分析 Auto Scaling 组计数所需的容量趋势。公司需要一种自动化的方法来修改 Auto Scaling 组的目标容量。

哪种解决方案能够以最低的运营开销满足这些需求？

A. Create a dynamic scaling policy for the Auto Scaling group. Configure the policy to scale based on the CPU utilization metric. Set the target value for the metric to 60%.

为 Auto Scaling 组创建一个动态扩展策略。配置策略以根据 CPU 利用率指标进行扩展。将指标的目标值设置为 60%。

B. Create a scheduled scaling policy for the Auto Scaling group. Set the appropriate desired capacity, minimum capacity, and maximum capacity. Set the recurrence to weekly. Set the start time to 30 minutes before the batch jobs run.

为 Auto Scaling 组创建一个计划扩展策略。设置适当的目标容量、最小容量和最大容量。将重复周期设置为每周。将开始时间设置为批处理作业运行前的 30 分钟。

C. Create a predictive scaling policy for the Auto Scaling group. Configure the policy to scale based on forecast. Set the scaling metric to CPU utilization. Set the target value for the metric to 60%. In the policy, set the instances to pre-launch 30 minutes before the jobs run. **Most Voted**

为 Auto Scaling 组创建一个预测扩展策略。配置策略以根据预测进行扩展。将扩展指标设置为 CPU 利用率。将指标的目标值设置为 60%。在策略中设置实例在作业运行前 30 分钟预启动。

D. Create an Amazon EventBridge event to invoke an AWS Lambda function when the CPU utilization metric value for the Auto Scaling group reaches 60%. Configure the Lambda function to increase the Auto Scaling group's desired capacity and maximum capacity by 20%.

创建一个 Amazon EventBridge 事件，当 Auto Scaling 组的 CPU 利用率指标值达到 60%时触发 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以将 Auto Scaling 组的目标容量和最大容量增加 20%。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Auto Scaling组的扩展策略，包括动态扩展、计划扩展和预测扩展。

如何根据工作负载需求自动调整EC2实例的容量。

减少操作开销的最佳实践。

2. 选项分析

A. Create a dynamic scaling policy for the Auto Scaling group...

动态扩展策略基于实时指标（如CPU利用率）进行扩展，但无法提前30分钟预置容量。

此选项无法满足“提前30分钟准备容量”的需求。

错误原因：动态扩展无法提前预置容量。

B. Create a scheduled scaling policy for the Auto Scaling group...

计划扩展策略可以设置固定时间点扩展实例，满足“提前30分钟准备容量”的需求。

此选项需要手动分析容量需求并设置固定值，增加了操作开销。

错误原因：虽然满足需求，但操作开销较高，不是最优解。

C. Create a predictive scaling policy for the Auto Scaling group...

预测扩展策略基于历史数据和机器学习预测未来的容量需求。

可以设置实例提前启动时间，满足“提前30分钟准备容量”的需求。

此选项自动化程度高，操作开销最低。

正确原因：满足需求并且操作开销最低。

D. Create an Amazon EventBridge event...

EventBridge事件触发Lambda函数动态调整容量，但无法提前30分钟预置容量。

此选项依赖实时指标触发，无法满足需求。

错误原因：无法提前扩展容量。

3. 我的答案

C. Create a predictive scaling policy for the Auto Scaling group...

4. 官方答案

C. Create a predictive scaling policy for the Auto Scaling group...

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，预测扩展策略是满足需求并且操作开销最低的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #343

Topic 1

A solutions architect is designing a company's disaster recovery (DR) architecture. The company has a MySQL database that runs on an Amazon EC2 instance in a private subnet with scheduled backup. The DR design needs to include multiple AWS Regions.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一个解决方案架构师正在设计公司的灾难恢复 (DR) 架构。公司有一个运行在私有子网中的 Amazon EC2 实例上的 MySQL 数据库, 并设置了定期备份。DR 设计需要包含多个 AWS 区域。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求?

A. Migrate the MySQL database to multiple EC2 instances. Configure a standby EC2 instance in the DR Region. Turn on replication.

将 MySQL 数据库迁移到多个 EC2 实例。在 DR 区域配置一个备用 EC2 实例。开启复制。

B. Migrate the MySQL database to Amazon RDS. Use a Multi-AZ deployment. Turn on read replication for the primary DB instance in the different Availability Zones.

将 MySQL 数据库迁移到 Amazon RDS。使用 Multi-AZ 部署。为不同可用区中的主数据库实例开启读取复制。

C. Migrate the MySQL database to an Amazon Aurora global database. Host the primary DB cluster in the primary Region. Host the secondary DB cluster in the DR Region. **Most Voted**

将 MySQL 数据库迁移到 Amazon Aurora 全球数据库。在主区域托管主数据库集群。在 DR 区域托管辅助数据库集群。

D. Store the scheduled backup of the MySQL database in an Amazon S3 bucket that is configured for S3 Cross-Region Replication (CRR). Use the data backup to restore the database in the DR Region.

将 MySQL 数据库的定期备份存储在配置了 S3 跨区域复制 (CRR) 的 Amazon S3 存储桶中。使用数据备份在 DR 区域恢复数据库。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

灾难恢复 (Disaster Recovery) 的设计与实现。

跨区域数据复制与备份策略。

AWS数据库服务的特性，包括 Amazon RDS 和 Amazon Aurora。

操作复杂性与自动化程度的权衡。

2. 选项分析

A. 将 MySQL 数据库迁移到多个 EC2 实例。在 DR 区域配置一个备用 EC2 实例。开启复制。

正确性分析：此方案需要手动配置和管理 MySQL 数据库的跨区域复制，操作复杂性较高。

错误原因：手动管理跨区域复制增加了运维负担，不符合“最少操作开销”的要求。

B. 将 MySQL 数据库迁移到 Amazon RDS。使用 Multi-AZ 部署。为不同可用区中的主数据库实例开启读取复制。

正确性分析：Multi-AZ 部署提供高可用性，但仅限于单个区域，无法满足跨区域灾难恢复的需求。

错误原因：此方案无法实现跨区域灾难恢复，不符合题目要求。

C. 将 MySQL 数据库迁移到 Amazon Aurora 全球数据库。在主区域托管主数据库集群。在 DR 区域托管辅助数据库集群。

正确性分析：Amazon Aurora 全球数据库支持跨区域复制，延迟低，自动化程度高，符合“最少操作开销”的要求。

正确原因：此方案完全满足跨区域灾难恢复需求，并且操作开销最低。

D. 将 MySQL 数据库的定期备份存储在配置了 S3 跨区域复制 (CRR) 的 Amazon S3 存储桶中。使用数据备份在 DR 区域恢复数据库。

正确性分析：此方案依赖备份和手动恢复，操作开销较高，恢复时间较长。

错误原因：手动恢复过程不符合“最少操作开销”的要求。

3. 我选的答案

C. 将 MySQL 数据库迁移到 Amazon Aurora 全球数据库。在主区域托管主数据库集群。在 DR 区域托管辅助数据库集群。

4. 官方答案

C. 将 MySQL 数据库迁移到 Amazon Aurora 全球数据库。在主区域托管主数据库集群。在 DR 区域托管辅助数据库集群。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Aurora 全球数据库提供了跨区域灾难恢复的最佳解决方案，操作开销最低，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #344

Topic 1

A company has a Java application that uses Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to parse messages. The application cannot parse messages that are larger than 256 KB in size. The company wants to implement a solution to give the application the ability to parse messages as large as 50 MB.

Which solution will meet these requirements with the FEWEST changes to the code?

一家公司有一个使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 来解析消息的 Java 应用程序。该应用程序无法解析超过 256 KB 的消息。公司希望实施一个解决方案，使应用程序能够解析最大为 50 MB 的消息。

哪种解决方案能以最少的代码更改满足这些要求？

A. Use the Amazon SQS Extended Client Library for Java to host messages that are larger than 256 KB in Amazon S3.

Most Voted

使用 Amazon SQS Extended Client Library for Java 将超过 256 KB 的消息托管在 Amazon S3 中。

B. Use Amazon EventBridge to post large messages from the application instead of Amazon SQS.

使用 Amazon EventBridge 从应用程序发布大消息，而不是使用 Amazon SQS。

C. Change the limit in Amazon SQS to handle messages that are larger than 256 KB.

更改 Amazon SQS 的限制以处理超过 256 KB 的消息。

D. Store messages that are larger than 256 KB in Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Configure Amazon SQS to reference this location in the messages.

将超过 256 KB 的消息存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 中。在消息中配置 Amazon SQS 引用此位置。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS消息大小限制及扩展解决方案。
Amazon SQS Extended Client Library的使用。
如何处理超过256 KB的消息大小。

2. 选项分析

A. Use the Amazon SQS Extended Client Library for Java to host messages that are larger than 256 KB in Amazon S3.

正确：Amazon SQS本身的消息大小限制为256 KB，但可以通过Amazon SQS Extended Client Library将大消息存储在Amazon S3中，并在SQS中存储引用。这是官方推荐的解决方案，且对现有代码改动最少。

B. Use Amazon EventBridge to post large messages from the application instead of Amazon SQS.

错误：Amazon EventBridge并不是设计用于处理大消息的服务，且更改消息传递机制需要对代码进行较大改动。

C. Change the limit in Amazon SQS to handle messages that are larger than 256 KB.

错误：Amazon SQS的消息大小限制是硬性规定，无法通过配置更改。

D. Store messages that are larger than 256 KB in Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Configure Amazon SQS to reference this location in the messages.

错误：Amazon SQS无法直接与Amazon EFS集成，也无法在消息中引用EFS存储位置。这种解决方案不可行。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #345

Topic 1

A company wants to restrict access to the content of one of its main web applications and to protect the content by using authorization techniques available on AWS. The company wants to implement a serverless architecture and an authentication solution for fewer than 100 users. The solution needs to integrate with the main web application and serve web content globally. The solution must also scale as the company's user base grows while providing the lowest login latency possible.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司希望限制访问其主要网络应用程序之一的内容，并通过使用AWS提供的授权技术保护内容。该公司希望实施无服务器架构，并为少于100名用户提供身份验证解决方案。该解决方案需要与主要网络应用程序集成，并在全球范围内提供网络内容。该解决方案还必须随着公司用户基础的增长进行扩展，同时提供尽可能低的登录延迟。

哪个解决方案最具成本效益地满足这些要求？

A. Use Amazon Cognito for authentication. Use Lambda@Edge for authorization. Use Amazon CloudFront to serve the web application globally. **Most Voted**

使用 Amazon Cognito 进行身份验证。使用 Lambda@Edge 进行授权。使用 Amazon CloudFront 在全球范围内提供网络应用程序。

B. Use AWS Directory Service for Microsoft Active Directory for authentication. Use AWS Lambda for authorization. Use an Application Load Balancer to serve the web application globally.

使用 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 进行身份验证。使用 AWS Lambda 进行授权。使用 Application Load Balancer 在全球范围内提供网络应用程序。

C. Use Amazon Cognito for authentication. Use AWS Lambda for authorization. Use Amazon S3 Transfer Acceleration to serve the web application globally.

使用 Amazon Cognito 进行身份验证。使用 AWS Lambda 进行授权。使用 Amazon S3 Transfer Acceleration 在全球范围内提供网络应用程序。

D. Use AWS Directory Service for Microsoft Active Directory for authentication. Use Lambda@Edge for authorization. Use AWS Elastic Beanstalk to serve the web application globally.

使用 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 进行身份验证。使用 Lambda@Edge 进行授权。使用 AWS Elastic Beanstalk 在全球范围内提供网络应用程序。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Cognito的身份验证功能。

Lambda@Edge的授权功能。

Amazon CloudFront的全球内容分发能力。

如何设计成本效益高的无服务器架构。

2. 选项分析

A. Use Amazon Cognito for authentication. Use Lambda@Edge for authorization. Use Amazon CloudFront to serve the web application globally.

Amazon Cognito是AWS提供的身份验证服务，支持少量用户并且可以扩展，适合本题需求。

Lambda@Edge可以在CloudFront边缘节点执行授权逻辑，提供低延迟的授权解决方案。

Amazon CloudFront是全球内容分发网络，能够高效地服务全球用户。

此选项完全符合题目要求，包括无服务器架构、低延迟、全球分发和成本效益。

B. Use AWS Directory Service for Microsoft Active Directory for authentication. Use AWS Lambda for authorization. Use an Application Load Balancer to serve the web application globally.

AWS Directory Service适用于企业级目录服务，但对于少于100个用户的场景显得过于复杂且成本较高。

AWS Lambda可以执行授权逻辑，但与Application Load Balancer的结合不符合无服务器架构的要求。

Application Load Balancer不具备全球分发能力，无法满足题目要求。

此选项不符合题目要求，且成本较高。

C. Use Amazon Cognito for authentication. Use AWS Lambda for authorization. Use Amazon S3 Transfer Acceleration to serve the web application globally.

Amazon Cognito适合身份验证需求。

AWS Lambda可以执行授权逻辑，但与Amazon S3 Transfer Acceleration的结合不符合无服务器架构的最佳实践。

Amazon S3 Transfer Acceleration主要用于加速文件上传和下载，不适合用来服务动态Web应用。

此选项不符合题目要求，且技术选择不合理。

D. Use AWS Directory Service for Microsoft Active Directory for authentication. Use Lambda@Edge for authorization. Use AWS Elastic Beanstalk to serve the web application globally.

AWS Directory Service适用于企业级目录服务，但对于少于100个用户的场景显得过于复杂且成本较高。

Lambda@Edge可以执行授权逻辑，但与AWS Elastic Beanstalk的结合不符合无服务器架构的要求。

AWS Elastic Beanstalk是一个托管服务，适合应用部署，但不具备全球分发能力。

此选项不符合题目要求，且成本较高。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项A完全符合题目要求，包括无服务器架构、低延迟、全球分发和成本效益。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #346

Topic 1

A company has an aging network-attached storage (NAS) array in its data center. The NAS array presents SMB shares and NFS shares to client workstations. The company does not want to purchase a new NAS array. The company also does not want to incur the cost of renewing the NAS array's support contract. Some of the data is accessed frequently, but much of the data is inactive.

A solutions architect needs to implement a solution that migrates the data to Amazon S3, uses S3 Lifecycle policies, and maintains the same look and feel for the client workstations. The solutions architect has identified AWS Storage Gateway as part of the solution.

Which type of storage gateway should the solutions architect provision to meet these requirements?

一家公司在其数据中心中使用了一台老化的网络附加存储（NAS）阵列。该NAS阵列向客户端工作站提供SMB共享和NFS共享。公司不希望购买新的NAS阵列，也不希望承担续订NAS阵列支持合同的费用。一些数据被频繁访问，但大部分数据处于非活动状态。

解决方案架构师需要实施一个解决方案，将数据迁移到Amazon S3，使用S3生命周期策略，并保持客户端工作站的相同外观和使用体验。解决方案架构师已确定AWS Storage Gateway是解决方案的一部分。

解决方案架构师应该配置哪种类型的存储网关以满足这些需求？

A. Volume Gateway

Volume Gateway

B. Tape Gateway

Tape Gateway

C. Amazon FSx File Gateway

Amazon FSx File Gateway

D. Amazon S3 File Gateway **Most Voted**

Amazon S3 File Gateway

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS Storage Gateway的不同类型及其适用场景。
熟悉Amazon S3的生命周期策略和存储解决方案。
理解如何迁移数据到Amazon S3并保持客户端访问的透明性。

2. 选项分析

A. Volume Gateway

Volume Gateway主要用于块存储解决方案，提供iSCSI接口，适合应用程序需要块存储的场景。题目中提到的是SMB和NFS共享，而不是块存储，因此此选项不符合要求。

B. Tape Gateway

Tape Gateway主要用于备份和归档场景，将虚拟磁带存储到Amazon S3或Amazon Glacier。题目中没有提到磁带备份需求，因此此选项不符合要求。

C. Amazon FSx File Gateway

Amazon FSx是一个完全托管的文件系统服务，支持Windows文件服务器和Lustre文件系统。虽然它支持文件共享，但题目要求迁移数据到Amazon S3并使用S3生命周期策略，而FSx并不直接支持此功能，因此此选项不符合要求。

D. Amazon S3 File Gateway

Amazon S3 File Gateway允许客户端通过SMB或NFS协议访问存储在Amazon S3中的数据，同时支持S3生命周期策略。此选项完全符合题目要求，因此是正确答案。

3. 我的答案

D. Amazon S3 File Gateway

4. 官方答案

D. Amazon S3 File Gateway

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #347

Topic 1

A company has an application that is running on Amazon EC2 instances. A solutions architect has standardized the company on a particular instance family and various instance sizes based on the current needs of the company.

The company wants to maximize cost savings for the application over the next 3 years. The company needs to be able to change the instance family and sizes in the next 6 months based on application popularity and usage.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司有一个应用程序运行在 Amazon EC2 实例上。解决方案架构师已经根据公司的当前需求，标准化了特定的实例系列和各种实例大小。

公司希望在未来三年内最大化应用程序的成本节约。公司需要能够在接下来的六个月内根据应用程序的受欢迎程度和使用情况更改实例系列和大小。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些要求？

A. Compute Savings Plan **Most Voted**

Compute Savings Plan

B. EC2 Instance Savings Plan

EC2 Instance Savings Plan

C. Zonal Reserved Instances

Zonal Reserved Instances

D. Standard Reserved Instances


Standard Reserved Instances

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS的成本优化策略，特别是针对EC2实例的长期使用成本节约方案，包括Savings Plans和Reserved Instances的选择。

还涉及到Savings Plans的灵活性与实例类型的切换能力。

2. 选项分析

A. Compute Savings Plan Compute Savings Plan提供了最大的灵活性，允许用户在不同的实例类型、区域、操作系统和租赁选项之间切换，同时仍然享受折扣。这种计划非常适合需要在未来几个月内更改实例类型和大小的场景。因此，这个选项是正确的。

B. EC2 Instance Savings Plan EC2 Instance Savings Plan提供了比Compute Savings Plan更低的折扣，但限制较多，仅适用于特定的实例系列和区域。如果公司需要在未来6个月内更改实例类型和大小，这种计划的灵活性不足，因此这个选项是错误的。

C. Zonal Reserved Instances Zonal Reserved Instances绑定到特定的可用区和实例类型，缺乏灵活性。如果公司需要更改实例类型或大小，这种选项无法满足需求，因此这个选项是错误的。

D. Standard Reserved Instances Standard Reserved Instances提供了较高的折扣，但限制较多，无法灵活地更改实例类型或大小。这种选项不适合需要灵活性和未来调整的场景，因此这个选项是错误的。

3. 我的答案

A. Compute Savings Plan

4. 官方答案

A. Compute Savings Plan

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #348

Topic 1

A company collects data from a large number of participants who use wearable devices. The company stores the data in an Amazon DynamoDB table and uses applications to analyze the data. The data workload is constant and predictable. The company wants to stay at or below its forecasted budget for DynamoDB.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司从使用可穿戴设备的大量参与者处收集数据。该公司将数据存储在一个 Amazon DynamoDB 表中，并使用应用程序分析数据。数据工作负载是恒定且可预测的。该公司希望保持在其预测的 DynamoDB 预算之内或以下。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

A. Use provisioned mode and DynamoDB Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA). Reserve capacity for the forecasted workload.

使用预置模式和 DynamoDB Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA)。为预测的工作负载预留容量。

B. Use provisioned mode. Specify the read capacity units (RCUs) and write capacity units (WCUs). **Most Voted**
使用预置模式。指定读取容量单位 (RCUs) 和写入容量单位 (WCUs)。

C. Use on-demand mode. Set the read capacity units (RCUs) and write capacity units (WCUs) high enough to accommodate changes in the workload.

使用按需模式。将读取容量单位 (RCUs) 和写入容量单位 (WCUs) 设置得足够高以适应工作负载的变化。

D. Use on-demand mode. Specify the read capacity units (RCUs) and write capacity units (WCUs) with reserved capacity.

使用按需模式。指定读取容量单位 (RCUs) 和写入容量单位 (WCUs) 并使用预留容量。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (90%)

10%

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

Amazon DynamoDB的计费模式：按需模式 (On-Demand Mode) 和预置模式 (Provisioned Mode)。

如何优化成本：使用预置模式时可以指定RCU和WCU，并根据预测的工作负载预留容量。

数据访问模式：DynamoDB Standard和DynamoDB Standard-Infrequent Access (Standard-IA)。

2. 选项分析

A. 使用预置模式和 DynamoDB Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA)。为预测的工作负载预留容量。

正确性分析：DynamoDB Standard-IA适用于访问频率较低的数据，但题目没有提到数据访问频率较低，因此不适合使用Standard-IA。

错误原因：题目没有明确说明数据访问模式是“低频访问”，因此使用Standard-IA可能不符合需求。

B. 使用预置模式。指定读取容量单位 (RCUs) 和写入容量单位 (WCUs)。

正确性分析：预置模式允许用户根据预测的工作负载指定RCU和WCU，从而优化成本并保持预算稳定。

正确原因：题目明确指出工作负载是“恒定且可预测的”，预置模式是最适合的选择。

C. 使用按需模式。将读取容量单位 (RCUs) 和写入容量单位 (WCUs) 设置得足够高以适应工作负载的变化。

正确性分析：按需模式适用于工作负载不可预测的情况，但题目明确指出工作负载是“恒定且可预测的”。

错误原因：按需模式的成本通常高于预置模式，不符合“保持预算稳定”的要求。

D. 使用按需模式。指定读取容量单位 (RCUs) 和写入容量单位 (WCUs) 并使用预留容量。

正确性分析：按需模式不支持预留容量，预留容量仅适用于预置模式。

错误原因：选项描述与DynamoDB的功能不符。

3. 我的答案

B. 使用预置模式。指定读取容量单位 (RCUs) 和写入容量单位 (WCUs)。

4. 官方答案

B. 使用预置模式。指定读取容量单位 (RCUs) 和写入容量单位 (WCUs)。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：预置模式最适合恒定且可预测的工作负载，同时可以通过指定RCU和WCU来优化成本并保持预算稳定。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #349

Topic 1

A company stores confidential data in an Amazon Aurora PostgreSQL database in the ap-southeast-3 Region. The database is encrypted with an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. The company was recently acquired and must securely share a backup of the database with the acquiring company's AWS account in ap-southeast-3.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司在 ap-southeast-3 区域的 Amazon Aurora PostgreSQL 数据库中存储机密数据。该数据库使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户管理密钥进行加密。该公司最近被收购，必须安全地与收购公司的 AWS 账户共享数据库的备份。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Create a database snapshot. Copy the snapshot to a new unencrypted snapshot. Share the new snapshot with the acquiring company's AWS account.

创建一个数据库快照。将快照复制到一个新的未加密快照。将新的快照共享给收购公司的 AWS 账户。

B. Create a database snapshot. Add the acquiring company's AWS account to the KMS key policy. Share the snapshot with the acquiring company's AWS account. **Most Voted**

创建一个数据库快照。将收购公司的 AWS 账户添加到 KMS 密钥策略中。将快照共享给收购公司的 AWS 账户。

C. Create a database snapshot that uses a different AWS managed KMS key. Add the acquiring company's AWS account to the KMS key alias. Share the snapshot with the acquiring company's AWS account.

创建一个使用不同 AWS 管理 KMS 密钥的数据库快照。将收购公司的 AWS 账户添加到 KMS 密钥别名中。将快照共享给收购公司的 AWS 账户。

D. Create a database snapshot. Download the database snapshot. Upload the database snapshot to an Amazon S3 bucket. Update the S3 bucket policy to allow access from the acquiring company's AWS account.

创建一个数据库快照。下载数据库快照。将数据库快照上传到一个 Amazon S3 bucket。更新 S3 bucket 策略以允许收购公司的 AWS 账户访问。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora数据库快照的加密与共享机制。
AWS Key Management Service (KMS) 的密钥策略配置。
跨账户资源共享的最佳实践。

2. 选项分析

A. 创建一个数据库快照。将快照复制到一个新的未加密快照。将新的快照共享给收购公司的 AWS 账户。

错误：AWS Aurora数据库快照无法直接从加密状态复制为未加密状态。加密快照的加密状态无法更改。
此外，未加密的快照可能会导致数据泄露风险，不符合安全要求。

B. 创建一个数据库快照。将收购公司的 AWS 账户添加到 KMS 密钥策略中。将快照共享给收购公司的 AWS 账户。

正确：加密的数据库快照可以通过修改KMS密钥策略来允许其他账户访问该密钥，从而实现跨账户共享。
这是符合AWS最佳实践的安全共享方式。

C. 创建一个使用不同 AWS 管理 KMS 密钥的数据库快照。将收购公司的 AWS 账户添加到 KMS 密钥别名中。将快照共享给收购公司的 AWS 账户。

错误：AWS Aurora数据库快照无法直接使用不同的KMS密钥进行加密。
此外，KMS别名仅是密钥的标识符，无法直接用于跨账户权限管理。

D. 创建一个数据库快照。下载数据库快照。将数据库快照上传到一个 Amazon S3 bucket。更新 S3 bucket 策略以允许收购公司的 AWS 账户访问。

错误：Aurora数据库快照无法直接下载到本地或上传到S3。Aurora快照只能在AWS内进行管理和共享。
此方法不适用于Aurora数据库快照的共享场景。

3. 我的选择

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #350

Topic 1

A company uses a 100 GB Amazon RDS for Microsoft SQL Server Single-AZ DB instance in the us-east-1 Region to store customer transactions. The company needs high availability and automatic recovery for the DB instance.

The company must also run reports on the RDS database several times a year. The report process causes transactions to take longer than usual to post to the customers' accounts. The company needs a solution that will improve the performance of the report process.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司在 us-east-1 区域使用一个 100 GB 的 Amazon RDS for Microsoft SQL Server 单可用区 DB 实例来存储客户交易数据。该公司需要为 DB 实例提供高可用性和自动恢复功能。

该公司还需要每年多次在 RDS 数据库上运行报告。报告处理会导致交易比平时更长时间才能记录到客户账户中。公司需要一种解决方案来改善报告处理的性能。

哪些步骤组合可以满足这些要求? (选择两个。)

A. Modify the DB instance from a Single-AZ DB instance to a Multi-AZ deployment. **Most Voted**

将 DB 实例从单可用区 DB 实例修改为多可用区部署。

B. Take a snapshot of the current DB instance. Restore the snapshot to a new RDS deployment in another Availability Zone. 对当前 DB 实例进行快照。将快照恢复到另一个可用区的新 RDS 部署。

C. Create a read replica of the DB instance in a different Availability Zone. Point all requests for reports to the read replica. **Most Voted**

在不同的可用区创建 DB 实例的只读副本。将所有报告请求指向只读副本。

D. Migrate the database to RDS Custom.

将数据库迁移到 RDS Custom。

E. Use RDS Proxy to limit reporting requests to the maintenance window.

使用 RDS Proxy 将报告请求限制到维护窗口。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的高可用性配置（Multi-AZ部署）。

Amazon RDS的性能优化（使用Read Replica）。

如何解决报告运行导致性能下降的问题。

2. 选项分析

A. Modify the DB instance from a Single-AZ DB instance to a Multi-AZ deployment.

正确：Multi-AZ部署提供高可用性和自动故障恢复功能，满足题目中对高可用性和自动恢复的需求。

这是解决高可用性问题的推荐方法。

B. Take a snapshot of the current DB instance. Restore the snapshot to a new RDS deployment in another Availability Zone.

错误：虽然可以通过快照恢复到另一个可用区，但这并不能提供自动故障恢复功能，也无法解决报告性能问题。

此方法不符合题目要求的高可用性和性能优化需求。

C. Create a read replica of the DB instance in a different Availability Zone. Point all requests for reports to the read replica.

正确：Read Replica可以分担读取负载，尤其是报告请求，从而提高主数据库的性能。

这是解决报告性能问题的推荐方法。

D. Migrate the database to RDS Custom.

错误：RDS Custom主要用于支持需要自定义操作系统或数据库的应用程序，不适用于解决高可用性或性能问题。

此选项与题目需求无关。

E. Use RDS Proxy to limit reporting requests to the maintenance window.

错误：RDS Proxy主要用于优化数据库连接管理，并不直接解决报告性能问题或提供高可用性。

限制报告请求到维护窗口并不符合题目需求。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项A解决了高可用性和自动恢复问题，选项C解决了报告性能问题。这两个选项完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #351

Topic 1

A company is moving its data management application to AWS. The company wants to transition to an event-driven architecture. The architecture needs to be more distributed and to use serverless concepts while performing the different aspects of the workflow. The company also wants to minimize operational overhead.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将其数据管理应用程序迁移到AWS。该公司希望过渡到事件驱动架构。该架构需要更加分布式，并使用无服务器概念来执行工作流的不同方面。该公司还希望尽量减少运营开销。

哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. Build out the workflow in AWS Glue. Use AWS Glue to invoke AWS Lambda functions to process the workflow steps.
在AWS Glue中构建工作流。使用AWS Glue调用AWS Lambda函数来处理工作流步骤。
- B. Build out the workflow in AWS Step Functions. Deploy the application on Amazon EC2 instances. Use Step Functions to invoke the workflow steps on the EC2 instances.
在AWS Step Functions中构建工作流。将应用程序部署在Amazon EC2实例上。使用Step Functions调用EC2实例上的工作流步骤。
- C. Build out the workflow in Amazon EventBridge. Use EventBridge to invoke AWS Lambda functions on a schedule to process the workflow steps.
在Amazon EventBridge中构建工作流。使用EventBridge按计划调用AWS Lambda函数来处理工作流步骤。
- D. Build out the workflow in AWS Step Functions. Use Step Functions to create a state machine. Use the state machine to invoke AWS Lambda functions to process the workflow steps. **Most Voted**
在AWS Step Functions中构建工作流。使用Step Functions创建状态机。使用状态机调用AWS Lambda函数来处理工作流步骤。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

事件驱动架构的设计与实现。

AWS服务的选择与最佳实践，包括AWS Step Functions、AWS Lambda、Amazon EventBridge、AWS Glue等。

如何构建分布式、无服务器架构以减少运营开销。

2. 选项分析

A. Build out the workflow in AWS Glue. Use AWS Glue to invoke AWS Lambda functions to process the workflow steps.

正确性分析：虽然AWS Glue可以用于数据处理和ETL任务，但它并不是设计事件驱动架构的最佳选择。AWS Glue主要用于数据转换和管理，而不是构建分布式工作流。

结论：错误。

B. Build out the workflow in AWS Step Functions. Deploy the application on Amazon EC2 instances. Use Step Functions to invoke the workflow steps on the EC2 instances.

正确性分析：虽然AWS Step Functions可以用于构建工作流，但使用EC2实例会增加运营开销，不符合题目要求的“最小化运营开销”和“无服务器架构”的要求。

结论：错误。

C. Build out the workflow in Amazon EventBridge. Use EventBridge to invoke AWS Lambda functions on a schedule to process the workflow steps.

正确性分析：Amazon EventBridge适合事件驱动架构，但它主要用于事件路由和调度，而不是构建复杂的工作流。题目要求的是一个分布式工作流，而EventBridge无法直接满足这一需求。

结论：错误。

D. Build out the workflow in AWS Step Functions. Use Step Functions to create a state machine. Use the state machine to invoke AWS Lambda functions to process the workflow steps.

正确性分析：AWS Step Functions是构建分布式工作流的最佳选择。它支持状态机，可以轻松集成AWS Lambda以实现无服务器架构，同时减少运营开销。

结论：正确。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Step Functions结合AWS Lambda是构建事件驱动、分布式、无服务器架构的最佳实践，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #352

Topic 1

A company is designing the network for an online multi-player game. The game uses the UDP networking protocol and will be deployed in eight AWS Regions. The network architecture needs to minimize latency and packet loss to give end users a high-quality gaming experience.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在设计一个在线多人游戏的网络架构。该游戏使用UDP网络协议，并将在八个AWS区域部署。网络架构需要尽量减少延迟和数据包丢失，以为终端用户提供高质量的游戏体验。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Setup a transit gateway in each Region. Create inter-Region peering attachments between each transit gateway.
在每个区域设置一个transit gateway。创建每个transit gateway之间的跨区域对等连接。

B. Set up AWS Global Accelerator with UDP listeners and endpoint groups in each Region. **Most Voted**
设置AWS Global Accelerator，使用UDP监听器和每个区域的endpoint groups。

C. Set up Amazon CloudFront with UDP turned on. Configure an origin in each Region.
设置Amazon CloudFront并开启UDP。在每个区域配置一个origin。

D. Set up a VPC peering mesh between each Region. Turn on UDP for each VPC.
在每个区域之间设置一个VPC对等连接网格。为每个VPC开启UDP。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络服务的选择与优化，特别是如何使用AWS服务来实现低延迟和高质量的用户体验。

涉及的服务包括AWS Global Accelerator、Amazon CloudFront、VPC Peering、Transit Gateway等。
重点在于UDP协议的支持以及跨区域的低延迟网络架构设计。

2. 选项分析

A. Setup a transit gateway in each Region. Create inter-Region peering attachments between each transit gateway.

Transit Gateway主要用于管理和连接多个VPC和本地网络，但它并不专门优化UDP流量的低延迟和高质量传输。

虽然可以通过跨区域对等连接实现网络连接，但这并不是针对UDP流量优化的最佳解决方案。

因此此选项错误。

B. Set up AWS Global Accelerator with UDP listeners and endpoint groups in each Region.

AWS Global Accelerator专门设计用于优化全球用户的网络性能，支持UDP协议，并通过其全球网络基础设施减少延迟和提高可靠性。

它可以为每个区域设置端点组，并使用UDP监听器来支持游戏流量。

此选项正确。

C. Set up Amazon CloudFront with UDP turned on. Configure an origin in each Region.

Amazon CloudFront是一个内容分发网络（CDN），主要用于优化HTTP/HTTPS流量，而不是UDP流量。

CloudFront不支持直接开启UDP协议，因此此选项错误。

D. Set up a VPC peering mesh between each Region. Turn on UDP for each VPC.

VPC Peering可以实现跨区域的网络连接，但它并不优化UDP流量的低延迟和高质量传输。

此外，设置VPC对等连接网格在管理上非常复杂，不是最佳实践。

因此此选项错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Global Accelerator是专门设计用于优化全球用户的网络性能，支持UDP协议，并通过其全球网络基础设施减少延迟和提高可靠性，是满足题目需求的最佳解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #353

Topic 1

A company hosts a three-tier web application on Amazon EC2 instances in a single Availability Zone. The web application uses a self-managed MySQL database that is hosted on an EC2 instance to store data in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. The MySQL database currently uses a 1 TB Provisioned IOPS SSD (io2) EBS volume. The company expects traffic of 1,000 IOPS for both reads and writes at peak traffic.

The company wants to minimize any disruptions, stabilize performance, and reduce costs while retaining the capacity for double the IOPS. The company wants to move the database tier to a fully managed solution that is highly available and fault tolerant.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在单个可用区的 Amazon EC2 实例上托管一个三层 Web 应用程序。该 Web 应用程序使用一个自管理的 MySQL 数据库，该数据库托管在一个 EC2 实例上，并将数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。当前 MySQL 数据库使用一个 1 TB Provisioned IOPS SSD (io2) EBS 卷。公司预计峰值流量时读写操作的 IOPS 为 1,000。

公司希望尽量减少任何中断，稳定性能，并降低成本，同时保留双倍 IOPS 的容量。公司希望将数据库层迁移到一个高度可用且容错的完全托管解决方案。

哪种解决方案可以最具成本效益地满足这些要求？

A. Use a Multi-AZ deployment of an Amazon RDS for MySQL DB instance with an io2 Block Express EBS volume.

使用一个 Amazon RDS for MySQL 数据库实例的 Multi-AZ 部署，并使用 io2 Block Express EBS 卷。

B. Use a Multi-AZ deployment of an Amazon RDS for MySQL DB instance with a General Purpose SSD (gp2) EBS volume.

Most Voted

使用一个 Amazon RDS for MySQL 数据库实例的 Multi-AZ 部署，并使用 General Purpose SSD (gp2) EBS 卷。

C. Use Amazon S3 Intelligent-Tiering access tiers.

使用 Amazon S3 Intelligent-Tiering 访问层。

D. Use two large EC2 instances to host the database in active-passive mode.

使用两个大型 EC2 实例以主动-被动模式托管数据库。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的功能与优势，包括高可用性和故障容错能力。

Amazon EBS存储类型的选择及其性能和成本优化。

如何迁移自托管数据库到托管解决方案以降低成本和提高稳定性。

2. 选项分析

A. 使用一个 Amazon RDS for MySQL 数据库实例的 Multi-AZ 部署，并使用 io2 Block Express EBS 卷。

分析：虽然io2 Block Express EBS卷提供了极高的性能和可靠性，但它的成本较高，不符合题目中“降低成本”的要求。因此此选项不符合题目要求。

B. 使用一个 Amazon RDS for MySQL 数据库实例的 Multi-AZ 部署，并使用 General Purpose SSD (gp2) EBS 卷。

分析：gp2卷提供了足够的性能（支持高达16,000 IOPS），并且成本较低。结合RDS的Multi-AZ部署，可以实现高可用性和故障容错能力，同时满足性能需求和成本优化要求。因此此选项是正确答案。

C. 使用 Amazon S3 Intelligent-Tiering 访问层。

分析：S3 Intelligent-Tiering是用于对象存储的解决方案，与关系型数据库的存储需求不匹配。此选项与题目要求无关，因此是错误的。

D. 使用两个大型 EC2 实例以主动-被动模式托管数据库。

分析：虽然主动-被动模式可以提供高可用性，但仍然是自托管解决方案，无法利用RDS的托管优势。此外，使用两个大型EC2实例的成本可能较高，不符合“降低成本”的要求。因此此选项是错误的。

3. 我选的答案

B. 使用一个 Amazon RDS for MySQL 数据库实例的 Multi-AZ 部署，并使用 General Purpose SSD (gp2) EBS 卷。

4. 官方答案

B. 使用一个 Amazon RDS for MySQL 数据库实例的 Multi-AZ 部署，并使用 General Purpose SSD (gp2) EBS 卷。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：B选项最符合题目要求，既满足性能需求，又优化了成本，同时提供了高可用性和故障容错能力。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #354

Topic 1

A company hosts a serverless application on AWS. The application uses Amazon API Gateway, AWS Lambda, and an Amazon RDS for PostgreSQL database. The company notices an increase in application errors that result from database connection timeouts during times of peak traffic or unpredictable traffic. The company needs a solution that reduces the application failures with the least amount of change to the code.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司在 AWS 上托管了一个无服务器应用程序。该应用程序使用 Amazon API Gateway、AWS Lambda 和 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库。公司注意到，在高峰流量或不可预测流量期间，由于数据库连接超时导致的应用程序错误有所增加。公司需要一个解决方案，以最少的代码更改减少应用程序故障。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些要求？

A. Reduce the Lambda concurrency rate.
降低 Lambda 并发率。

B. Enable RDS Proxy on the RDS DB instance. **Most Voted**
在 RDS 数据库实例上启用 RDS Proxy。

C. Resize the RDS DB instance class to accept more connections.
调整 RDS 数据库实例类别以接受更多连接。

D. Migrate the database to Amazon DynamoDB with on-demand scaling.
将数据库迁移到具有按需扩展功能的 Amazon DynamoDB。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化 AWS Lambda 与 Amazon RDS 的连接管理，特别是在高并发或流量不可预测的情况下，减少数据库连接超时问题。

涉及的服务包括 Amazon RDS、AWS Lambda、RDS Proxy，以及数据库连接管理的最佳实践。

2. 选项分析

A. Reduce the Lambda concurrency rate.

错误：降低 Lambda 并发率可能会减少数据库连接数，但这会直接影响应用的性能和响应能力，无法解决根本问题。此选项并未优化数据库连接管理，而是通过限制并发来规避问题，不符合题目要求。

B. Enable RDS Proxy on the RDS DB instance.

正确：RDS Proxy 是专门设计用于优化数据库连接管理的服务。它可以池化数据库连接，减少 Lambda 函数直接连接数据库的压力，从而解决连接超时问题。

此选项对代码改动最少，同时有效解决了问题，是最佳选择。

C. Resize the RDS DB instance class to accept more connections.

错误：虽然增加 RDS 实例的容量可以支持更多连接，但这并未解决连接管理的根本问题，且可能导致额外的成本。此选项需要对数据库实例进行调整，改变了基础架构，且无法保证在高并发情况下完全解决问题。

D. Migrate the database to Amazon DynamoDB with on-demand scaling.

错误：将数据库迁移到 DynamoDB 是一个较大的架构变更，涉及大量代码改动，不符合题目要求的“最少改动”。此外，DynamoDB 是 NoSQL 数据库，与 PostgreSQL 的关系型数据库性质不同，可能不适合现有应用场景。

3. 我的答案

B. Enable RDS Proxy on the RDS DB instance.

4. 官方答案

B. Enable RDS Proxy on the RDS DB instance.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：RDS Proxy 是解决 Lambda 与 RDS 连接管理问题的最佳实践，符合题目要求的“最少改动”和“减少应用失败”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #355

Topic 1

A company is migrating an old application to AWS. The application runs a batch job every hour and is CPU intensive. The batch job takes 15 minutes on average with an on-premises server. The server has 64 virtual CPU (vCPU) and 512 GiB of memory.

Which solution will run the batch job within 15 minutes with the LEAST operational overhead?

一家公司正在将一个旧应用程序迁移到AWS。该应用程序每小时运行一次批处理作业，并且对CPU要求较高。该批处理作业在本地服务器上平均需要15分钟完成。服务器具有64个虚拟CPU (vCPU) 和512 GiB的内存。

哪种解决方案可以在15分钟内运行批处理作业，并且具有最低的运营开销？

- A. Use AWS Lambda with functional scaling.
使用AWS Lambda进行功能扩展。
- B. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with AWS Fargate.
使用Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和AWS Fargate。
- C. Use Amazon Lightsail with AWS Auto Scaling.
使用Amazon Lightsail和AWS Auto Scaling。
- D. Use AWS Batch on Amazon EC2. **Most Voted**
使用AWS Batch在Amazon EC2上运行。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (98%) 24

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与优化，特别是针对计算密集型任务的解决方案。

涉及的服务包括AWS Lambda、Amazon ECS、Amazon Lightsail、AWS Batch等，重点在于理解这些服务的适用场景和性能特点。

2. 选项分析

A. Use AWS Lambda with functional scaling.

错误：AWS Lambda适用于短时间运行的无服务器计算任务，最大运行时间为15分钟。虽然可以扩展，但对于CPU密集型任务（如64 vCPU），Lambda并不适合，因为它的资源限制无法满足需求。

B. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with AWS Fargate.

错误：Amazon ECS和AWS Fargate适合运行容器化应用，但对于CPU密集型任务，Fargate的资源分配可能不足以满足64 vCPU的需求。此外，配置和管理容器化环境可能增加操作复杂性。

C. Use Amazon Lightsail with AWS Auto Scaling.

错误：Amazon Lightsail主要用于简单的应用和网站托管，不适合处理高性能计算任务。即使结合Auto Scaling，也无法满足64 vCPU和512 GiB内存的需求。

D. Use AWS Batch on Amazon EC2.

正确：AWS Batch专为批处理任务设计，能够高效地调度和运行计算密集型任务。通过使用Amazon EC2实例，可以满足64 vCPU和512 GiB内存的需求，同时减少操作复杂性。

3. 我的选择

答案：D

4. 官方答案

答案：D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Batch结合Amazon EC2是处理CPU密集型批处理任务的最佳选择，能够满足性能需求并降低操作复杂性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #356

Topic 1

A company stores its data objects in Amazon S3 Standard storage. A solutions architect has found that 75% of the data is rarely accessed after 30 days. The company needs all the data to remain immediately accessible with the same high availability and resiliency, but the company wants to minimize storage costs.

Which storage solution will meet these requirements?

一家公司将其数据对象存储在Amazon S3 Standard存储中。解决方案架构师发现，75%的数据在存储30天后很少被访问。该公司需要所有数据保持即时可访问性，同时具有相同的高可用性和弹性，但公司希望尽可能减少存储成本。

哪种存储解决方案可以满足这些需求？

A. Move the data objects to S3 Glacier Deep Archive after 30 days.

在30天后将数据对象迁移到S3 Glacier Deep Archive。

B. Move the data objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 30 days. **Most Voted**

在30天后将数据对象迁移到S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

C. Move the data objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 30 days.

在30天后将数据对象迁移到S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。

D. Move the data objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) immediately.

立即将数据对象迁移到S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的特性和使用场景，包括S3 Standard、S3 Standard-IA、S3 One Zone-IA、S3 Glacier Deep Archive。

如何优化存储成本，同时满足高可用性和数据即时访问需求。

2. 选项分析

A. Move the data objects to S3 Glacier Deep Archive after 30 days.

错误：S3 Glacier Deep Archive是用于长期存储的最低成本选项，但它不支持数据的即时访问。检索数据需要等待时间（通常为数小时），不符合题目要求的“立即访问”需求。

B. Move the data objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 30 days.

正确：S3 Standard-IA提供与S3 Standard相同的高可用性和数据即时访问能力，但存储成本更低，非常适合不经常访问的数据。将数据迁移到S3 Standard-IA可以有效降低成本，同时满足题目要求。

C. Move the data objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 30 days.

错误：S3 One Zone-IA的成本更低，但它仅在单个可用区中存储数据，无法提供与S3 Standard相同的高可用性和数据冗余，不符合题目要求的高可用性和高韧性需求。

D. Move the data objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) immediately.

错误：与选项C相同，S3 One Zone-IA不符合题目要求的高可用性和高韧性需求。此外，立即迁移所有数据到S3 One Zone-IA也不符合题目中提到的“30天后迁移”的条件。

3. 我的答案

B. Move the data objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 30 days.

4. 官方答案

B. Move the data objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 30 days.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：S3 Standard-IA是唯一符合题目要求的选项，既能降低存储成本，又能提供与S3 Standard相同的高可用性和数据即时访问能力。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #357

Topic 1

A gaming company is moving its public scoreboard from a data center to the AWS Cloud. The company uses Amazon EC2 Windows Server instances behind an Application Load Balancer to host its dynamic application. The company needs a highly available storage solution for the application. The application consists of static files and dynamic server-side code.

Which combination of steps should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家游戏公司正在将其公共记分板从数据中心迁移到AWS云。该公司使用Amazon EC2 Windows Server实例，并通过Application Load Balancer托管其动态应用程序。公司需要为该应用程序提供一个高可用的存储解决方案。该应用程序由静态文件和动态服务器端代码组成。

解决方案架构师应采取哪些步骤来满足这些要求？（选择两个。）

A. Store the static files on Amazon S3. Use Amazon CloudFront to cache objects at the edge. **Most Voted**

将静态文件存储在Amazon S3上。使用Amazon CloudFront在边缘缓存对象。

B. Store the static files on Amazon S3. Use Amazon ElastiCache to cache objects at the edge.

将静态文件存储在Amazon S3上。使用Amazon ElastiCache在边缘缓存对象。

C. Store the server-side code on Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Mount the EFS volume on each EC2 instance to share the files.

将服务器端代码存储在Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 上。在每个EC2实例上挂载EFS卷以共享文件。

D. Store the server-side code on Amazon FSx for Windows File Server. Mount the FSx for Windows File Server volume on each EC2 instance to share the files. **Most Voted**

将服务器端代码存储在Amazon FSx for Windows File Server上。在每个EC2实例上挂载FSx for Windows File Server卷以共享文件。

E. Store the server-side code on a General Purpose SSD (gp2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Mount the EBS volume on each EC2 instance to share the files.

将服务器端代码存储在通用型SSD (gp2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷上。在每个EC2实例上挂载EBS卷以共享文件。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 和 Amazon CloudFront 的使用场景：静态文件存储和边缘缓存。

Amazon FSx for Windows File Server 的使用场景：适用于 Windows 环境的共享文件存储。

Amazon EFS 和 Amazon EBS 的使用场景：文件系统和块存储的区别及适用场景。

2. 选项分析

A. Store the static files on Amazon S3. Use Amazon CloudFront to cache objects at the edge.

正确：Amazon S3 是一种高可用性和高持久性的存储解决方案，非常适合存储静态文件。结合 Amazon CloudFront，可以在边缘位置缓存文件，提高访问速度和降低延迟。

B. Store the static files on Amazon S3. Use Amazon ElastiCache to cache objects at the edge.

错误：Amazon ElastiCache 是一种内存缓存服务，适用于动态数据的缓存，而不是静态文件的边缘缓存。对于静态文件，Amazon CloudFront 是更合适的选择。

C. Store the server-side code on Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Mount the EFS volume on each EC2 instance to share the files.

错误：虽然 Amazon EFS 是一个共享文件系统，但它更适合 Linux 环境，而不是 Windows 环境。题目明确提到使用 Windows Server，因此不适合使用 EFS。

D. Store the server-side code on Amazon FSx for Windows File Server. Mount the FSx for Windows File Server volume on each EC2 instance to share the files.

正确：Amazon FSx for Windows File Server 是专为 Windows 环境设计的共享文件存储解决方案，支持 Windows 原生文件系统功能，非常适合题目中的场景。

E. Store the server-side code on a General Purpose SSD (gp2) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Mount the EBS volume on each EC2 instance to share the files.

错误：Amazon EBS 是块存储，不能直接用于多个 EC2 实例之间的共享存储。题目要求的是共享存储解决方案，因此 EBS 不符合要求。

3. 我的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #358

Topic 1

A social media company runs its application on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The ALB is the origin for an Amazon CloudFront distribution. The application has more than a billion images stored in an Amazon S3 bucket and processes thousands of images each second. The company wants to resize the images dynamically and serve appropriate formats to clients.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家社交媒体公司在 Amazon EC2 实例上运行其应用程序，并通过 Application Load Balancer (ALB) 提供服务。ALB 是 Amazon CloudFront 分发的源。该应用程序在一个 Amazon S3 存储桶中存储了超过十亿张图像，并且每秒处理数千张图像。公司希望动态调整图像大小，并向客户端提供适当的格式。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Install an external image management library on an EC2 instance. Use the image management library to process the images. 在 EC2 实例上安装一个外部图像管理库。使用图像管理库处理图像。

B. Create a CloudFront origin request policy. Use the policy to automatically resize images and to serve the appropriate format based on the User-Agent HTTP header in the request.

创建一个 CloudFront 源请求策略。使用该策略根据请求中的 User-Agent HTTP 头自动调整图像大小，并提供适当的格式。

C. Use a Lambda@Edge function with an external image management library. Associate the Lambda@Edge function with the CloudFront behaviors that serve the images. **Most Voted**

使用带有外部图像管理库的 Lambda@Edge 函数。将 Lambda@Edge 函数与提供图像的 CloudFront 行为关联。

D. Create a CloudFront response headers policy. Use the policy to automatically resize images and to serve the appropriate format based on the User-Agent HTTP header in the request.


创建一个 CloudFront 响应头策略。使用该策略根据请求中的 User-Agent HTTP 头自动调整图像大小，并提供适当的格式。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的功能与使用场景

Lambda@Edge的动态内容处理能力

如何实现动态图像处理以减少操作开销

HTTP头（如User-Agent）的使用

2. 选项分析

A. Install an external image management library on an EC2 instance. Use the image management library to process the images.

错误：此选项需要在EC2实例上安装和维护外部库，增加了操作开销。

错误：动态处理图像的需求会导致EC2实例的负载增加，可能需要额外的扩展和维护。

B. Create a CloudFront origin request policy. Use the policy to automatically resize images and to serve the appropriate format based on the User-Agent HTTP header in the request.

错误：CloudFront的origin request policy无法直接处理图像的动态调整或格式转换。

错误：此策略主要用于控制请求头的传递，而不是动态内容处理。

C. Use a Lambda@Edge function with an external image management library. Associate the Lambda@Edge function with the CloudFront behaviors that serve the images.

正确：Lambda@Edge可以在CloudFront边缘节点动态处理图像，减少了对后端的依赖。

正确：使用外部图像管理库可以实现图像的动态调整和格式转换。

正确：此解决方案具有最低的操作开销，因为它利用了无服务器架构和边缘计算。

D. Create a CloudFront response headers policy. Use the policy to automatically resize images and to serve the appropriate format based on the User-Agent HTTP header in the request.

错误：CloudFront的response headers policy无法直接处理图像的动态调整或格式转换。

错误：此策略主要用于设置响应头，而不是动态内容处理。

3. 我选的答案

C. Use a Lambda@Edge function with an external image management library. Associate the Lambda@Edge function with the CloudFront behaviors that serve the images.

4. 官方答案

C. Use a Lambda@Edge function with an external image management library. Associate the Lambda@Edge function with the CloudFront behaviors that serve the images.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Lambda@Edge是处理动态内容的最佳选择，能够在边缘节点高效地完成图像调整和格式转换，同时减少操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #359

Topic 1

A hospital needs to store patient records in an Amazon S3 bucket. The hospital's compliance team must ensure that all protected health information (PHI) is encrypted in transit and at rest. The compliance team must administer the encryption key for data at rest.

Which solution will meet these requirements?

一家医院需要将患者记录存储在一个 Amazon S3 bucket 中。医院的合规团队必须确保所有受保护的健康信息 (PHI) 在传输和静止状态下都被加密。合规团队必须管理静止数据的加密密钥。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Create a public SSL/TLS certificate in AWS Certificate Manager (ACM). Associate the certificate with Amazon S3. Configure default encryption for each S3 bucket to use server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS). Assign the compliance team to manage the KMS keys.

在 AWS Certificate Manager (ACM) 中创建一个公共 SSL/TLS 证书。将证书与 Amazon S3 关联。为每个 S3 bucket 配置默认加密, 以使用 AWS KMS keys (SSE-KMS) 进行服务器端加密。指定合规团队管理 KMS keys。

B. Use the aws:SecureTransport condition on S3 bucket policies to allow only encrypted connections over HTTPS (TLS).

Configure default encryption for each S3 bucket to use server-side encryption with S3 managed encryption keys (SSE-S3).

Assign the compliance team to manage the SSE-S3 keys.

在 S3 bucket 策略中使用 aws:SecureTransport 条件, 仅允许通过 HTTPS (TLS) 的加密连接。为每个 S3 bucket 配置默认加密, 以使用 S3 managed encryption keys (SSE-S3) 进行服务器端加密。指定合规团队管理 SSE-S3 keys。

C. Use the aws:SecureTransport condition on S3 bucket policies to allow only encrypted connections over HTTPS (TLS).

Configure default encryption for each S3 bucket to use server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS). Assign the compliance team to manage the KMS keys. **Most Voted**

在 S3 bucket 策略中使用 aws:SecureTransport 条件, 仅允许通过 HTTPS (TLS) 的加密连接。为每个 S3 bucket 配置默认加密, 以使用 AWS KMS keys (SSE-KMS) 进行服务器端加密。指定合规团队管理 KMS keys。

D. Use the aws:SecureTransport condition on S3 bucket policies to allow only encrypted connections over HTTPS (TLS). Use Amazon Macie to protect the sensitive data that is stored in Amazon S3. Assign the compliance team to manage Macie.

在 S3 bucket 策略中使用 aws:SecureTransport 条件, 仅允许通过 HTTPS (TLS) 的加密连接。使用 Amazon Macie 来保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。指定合规团队管理 Macie。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 数据加密：包括加密传输中的数据和加密存储中的数据。

使用 AWS KMS 管理加密密钥。

使用 S3 bucket 策略确保安全传输。

2. 选项分析

A. 创建一个公共 SSL/TLS 证书并使用 AWS KMS keys (SSE-KMS)

正确性：SSL/TLS 确保数据在传输中加密，SSE-KMS 确保数据在存储中加密。

问题：ACM 证书主要用于 HTTPS 终端服务（如 CloudFront 或 ELB），而不是直接用于 S3。此选项未提到如何强制加密传输。

结论：错误。

B. 使用 aws:SecureTransport 条件和 SSE-S3

正确性：aws:SecureTransport 条件确保传输加密，SSE-S3 提供存储加密。

问题：SSE-S3 是由 AWS 管理的加密密钥，无法满足“合规团队必须管理加密密钥”的要求。

结论：错误。

C. 使用 aws:SecureTransport 条件和 AWS KMS keys (SSE-KMS)

正确性：aws:SecureTransport 条件确保传输加密，SSE-KMS 提供存储加密，并允许合规团队管理 KMS 密钥。

问题：无。

结论：正确。

D. 使用 aws:SecureTransport 条件和 Amazon Macie

正确性：aws:SecureTransport 条件确保传输加密，Amazon Macie 提供敏感数据保护。

问题：Amazon Macie 主要用于数据分类和监控，而不是加密数据。此选项未提到如何加密存储中的数据。

结论：错误。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 C 满足所有要求，包括加密传输中的数据、加密存储中的数据，以及允许合规团队管理加密密钥。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #360

Topic 1

A company uses Amazon API Gateway to run a private gateway with two REST APIs in the same VPC. The BuyStock RESTful web service calls the CheckFunds RESTful web service to ensure that enough funds are available before a stock can be purchased. The company has noticed in the VPC flow logs that the BuyStock RESTful web service calls the CheckFunds RESTful web service over the internet instead of through the VPC. A solutions architect must implement a solution so that the APIs communicate through the VPC.

Which solution will meet these requirements with the FEWEST changes to the code?

一家公司使用 Amazon API Gateway 在同一个 VPC 中运行一个私有网关，并托管两个 REST API。BuyStock RESTful 网络服务调用 CheckFunds RESTful 网络服务，以确保在购买股票之前有足够的资金可用。该公司在 VPC 流日志中注意到，BuyStock RESTful 网络服务通过互联网调用 CheckFunds RESTful 网络服务，而不是通过 VPC。解决方案架构师必须实施一个解决方案，以便这些 API 能够通过 VPC 进行通信。

满足这些要求并且对代码更改最少的解决方案是什么？

A. Add an X-API-Key header in the HTTP header for authorization.

在 HTTP 头中添加一个 X-API-Key 头用于授权。

B. Use an interface endpoint. **Most Voted**

使用接口端点。

C. Use a gateway endpoint.

使用网关端点。

D. Add an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue between the two REST APIs.

在两个 REST API 之间添加一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在Amazon API Gateway中实现私有通信，确保REST API之间通过VPC内部通信而不是通过互联网。

涉及的知识点包括：VPC接口端点（Interface Endpoint）、网关端点（Gateway Endpoint）、API Gateway的私有集成以及服务间通信的优化。

2. 选项分析

A. Add an X-API-Key header in the HTTP header for authorization.

错误：X-API-Key头仅用于授权和认证，无法解决API之间通过互联网通信的问题。

此选项与题目要求无关，因为它不会改变通信路径。

B. Use an interface endpoint.

正确：接口端点（Interface Endpoint）允许API Gateway通过VPC内部通信，而不是通过互联网。

接口端点是专门为私有通信设计的，且对代码改动最少。

C. Use a gateway endpoint.

错误：网关端点（Gateway Endpoint）主要用于S3和DynamoDB的私有通信，不适用于API Gateway。

此选项无法解决API Gateway的通信问题。

D. Add an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue between the two REST APIs.

错误：SQS队列用于异步通信，虽然可以实现API之间的消息传递，但会增加复杂性且不符合题目要求的“最少代码改动”。

此选项不适合解决直接通信路径问题。

3. 我选的答案

B. Use an interface endpoint.

4. 官方答案

B. Use an interface endpoint.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：接口端点是解决API Gateway私有通信的最佳选择，符合题目要求的“最少代码改动”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #361

Topic 1

A company hosts a multiplayer gaming application on AWS. The company wants the application to read data with sub-millisecond latency and run one-time queries on historical data.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在AWS上托管了一个多人游戏应用程序。该公司希望该应用程序能够以亚毫秒级的延迟读取数据，并对历史数据运行一次性查询。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use Amazon RDS for data that is frequently accessed. Run a periodic custom script to export the data to an Amazon S3 bucket.

使用Amazon RDS存储经常访问的数据。运行一个定期的自定义脚本，将数据导出到Amazon S3存储桶。

B. Store the data directly in an Amazon S3 bucket. Implement an S3 Lifecycle policy to move older data to S3 Glacier Deep Archive for long-term storage. Run one-time queries on the data in Amazon S3 by using Amazon Athena.

直接将数据存储到Amazon S3存储桶中。实施一个S3生命周期策略，将较旧的数据移至S3 Glacier Deep Archive进行长期存储。使用Amazon Athena对Amazon S3中的数据运行一次性查询。

C. Use Amazon DynamoDB with DynamoDB Accelerator (DAX) for data that is frequently accessed. Export the data to an Amazon S3 bucket by using DynamoDB table export. Run one-time queries on the data in Amazon S3 by using Amazon Athena. **Most Voted**

使用Amazon DynamoDB和DynamoDB Accelerator (DAX)存储经常访问的数据。通过DynamoDB表导出功能将数据导出到Amazon S3存储桶。使用Amazon Athena对Amazon S3中的数据运行一次性查询。

D. Use Amazon DynamoDB for data that is frequently accessed. Turn on streaming to Amazon Kinesis Data Streams. Use Amazon Kinesis Data Firehose to read the data from Kinesis Data Streams. Store the records in an Amazon S3 bucket.

使用Amazon DynamoDB存储经常访问的数据。启用流式传输到Amazon Kinesis Data Streams。使用Amazon Kinesis Data Firehose从Kinesis Data Streams读取数据。将记录存储在Amazon S3存储桶中。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的使用及其加速器DAX的功能。

Amazon S3的存储和查询能力。

Amazon Athena的查询功能。

如何设计低延迟、高性能的架构，同时满足历史数据查询需求。

2. 选项分析

A. 使用Amazon RDS存储经常访问的数据。运行一个定期的自定义脚本，将数据导出到Amazon S3存储桶。

错误原因：Amazon RDS虽然可以存储经常访问的数据，但其查询性能无法达到“子毫秒延迟”的要求。此外，定期导出数据到S3增加了操作复杂性，不符合“最少操作开销”的要求。

B. 直接将数据存储到Amazon S3存储桶中。实施一个S3生命周期策略，将较旧的数据移至S3 Glacier Deep Archive进行长期存储。使用Amazon Athena对Amazon S3中的数据运行一次性查询。

错误原因：Amazon S3适合存储大量数据，但无法满足“子毫秒延迟”的要求。Athena适合运行一次性查询，但无法提供实时访问性能。

C. 使用Amazon DynamoDB和DynamoDB Accelerator (DAX)存储经常访问的数据。通过DynamoDB表导出功能将数据导出到Amazon S3存储桶。使用Amazon Athena对Amazon S3中的数据运行一次性查询。

正确原因：Amazon DynamoDB结合DAX可以提供“子毫秒延迟”的数据访问性能。DynamoDB表导出功能可以轻松将数据导出到S3，Athena可以高效地对S3中的历史数据运行一次性查询。这种架构设计满足了低延迟和历史数据查询的需求，同时操作开销较低。

D. 使用Amazon DynamoDB存储经常访问的数据。启用流式传输到Amazon Kinesis Data Streams。使用Amazon Kinesis Data Firehose从Kinesis Data Streams读取数据。将记录存储在Amazon S3存储桶中。

错误原因：虽然DynamoDB可以提供低延迟访问，但引入Kinesis Data Streams和Kinesis Data Firehose增加了架构复杂性和操作开销，不符合“最少操作开销”的要求。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，选项C满足题目要求的“子毫秒延迟”和“一次性查询历史数据”的需求，同时具有最少的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #362

Topic 1

A company uses a payment processing system that requires messages for a particular payment ID to be received in the same order that they were sent. Otherwise, the payments might be processed incorrectly.

Which actions should a solutions architect take to meet this requirement? (Choose two.)

一家公司使用一个支付处理系统，该系统要求针对特定支付 ID 的消息必须按照发送的顺序接收。否则，支付可能会被错误处理。

解决方案架构师应该采取哪些操作来满足此要求？（选择两个。）

A. Write the messages to an Amazon DynamoDB table with the payment ID as the partition key.

将消息写入一个 Amazon DynamoDB 表，并使用支付 ID 作为分区键。

B. Write the messages to an Amazon Kinesis data stream with the payment ID as the partition key. **Most Voted**

将消息写入一个 Amazon Kinesis 数据流，并使用支付 ID 作为分区键。

C. Write the messages to an Amazon ElastiCache for Memcached cluster with the payment ID as the key.

将消息写入一个 Amazon ElastiCache for Memcached 集群，并使用支付 ID 作为键。

D. Write the messages to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Set the message attribute to use the payment ID.

将消息写入一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。设置消息属性以使用支付 ID。

E. Write the messages to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue. Set the message group to use the payment ID. **Most Voted**

将消息写入一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列。设置消息组以使用支付 ID。

Correct Answer: BE

正确答案: BE

Community vote distribution

社区投票分布

BE (80%)

AE (17%) 3%

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

消息队列和数据流服务的使用场景。

如何保证消息的顺序性（FIFO队列和分区键的应用）。

AWS服务的特性，包括Amazon SQS FIFO队列和Amazon Kinesis数据流。

2. 选项分析

A. Write the messages to an Amazon DynamoDB table with the payment ID as the partition key.

错误：DynamoDB是一个NoSQL数据库，虽然可以使用分区键来组织数据，但它并不保证消息的顺序性。

B. Write the messages to an Amazon Kinesis data stream with the payment ID as the partition key.

正确：Kinesis数据流支持分区键，能够保证同一分区内的消息顺序性。

C. Write the messages to an Amazon ElastiCache for Memcached cluster with the payment ID as the key.

错误：ElastiCache for Memcached是一个内存缓存服务，不适合处理消息队列或保证消息顺序。

D. Write the messages to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Set the message attribute to use the payment ID.

错误：普通的SQS队列不保证消息的顺序性，即使设置了消息属性。

E. Write the messages to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue. Set the message group to use the payment ID.

正确：SQS FIFO队列支持消息组，能够保证同一组内的消息顺序性。

3. 我选的答案

B

E

4. 官方答案

B

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #363

Topic 1

A company is building a game system that needs to send unique events to separate leaderboard, matchmaking, and authentication services concurrently. The company needs an AWS event-driven system that guarantees the order of the events.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在构建一个游戏系统，该系统需要将独特事件同时发送到单独的排行榜、匹配和认证服务。该公司需要一个AWS事件驱动系统来保证事件的顺序。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Amazon EventBridge event bus

Amazon EventBridge event bus

B. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) FIFO topics **Most Voted**

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) FIFO topics

C. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) standard topics

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) standard topics

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queues

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queues

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (79%)

D (16%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS的事件驱动架构，特别是如何保证事件的顺序性以及如何将事件分发到多个服务。

涉及的服务包括Amazon EventBridge、Amazon SNS（FIFO和标准主题）、以及Amazon SQS（FIFO队列）。

2. 选项分析

A. Amazon EventBridge event bus

EventBridge是一个事件总线服务，可以用于事件驱动架构，但它不保证事件的顺序性。
因此，这个选项不符合题目中“保证事件顺序”的要求。

B. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) FIFO topics

SNS FIFO主题支持事件的顺序性，并且可以将事件分发到多个订阅者（如服务）。
这个选项符合题目中“保证事件顺序”和“分发到多个服务”的要求。

C. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) standard topics

SNS标准主题支持事件分发到多个订阅者，但不保证事件的顺序性。
因此，这个选项不符合题目中“保证事件顺序”的要求。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queues

SQS FIFO队列支持事件的顺序性，但它是点对点的消息队列服务，不能将事件分发到多个服务。
因此，这个选项不符合题目中“分发到多个服务”的要求。

3. 我的答案

我选择的答案是：**B. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) FIFO topics**

4. 官方答案

官方正确答案是：**B. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) FIFO topics**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #364

Topic 1

A hospital is designing a new application that gathers symptoms from patients. The hospital has decided to use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) and Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) in the architecture.

A solutions architect is reviewing the infrastructure design. Data must be encrypted at rest and in transit. Only authorized personnel of the hospital should be able to access the data.

Which combination of steps should the solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家医院正在设计一个新的应用程序，用于收集患者的症状。医院决定在架构中使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 和 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)。

一位解决方案架构师正在审查基础设施设计。数据必须在静止状态和传输过程中加密。只有医院的授权人员才能访问数据。

解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求？（选择两个。）

A. Turn on server-side encryption on the SQS components. Update the default key policy to restrict key usage to a set of authorized principals.

在 SQS 组件上启用服务器端加密。更新默认密钥策略以限制密钥使用仅限于一组授权主体。

B. Turn on server-side encryption on the SNS components by using an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Apply a key policy to restrict key usage to a set of authorized principals. **Most Voted**

通过使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥，在 SNS 组件上启用服务器端加密。应用密钥策略以限制密钥使用仅限于一组授权主体。

C. Turn on encryption on the SNS components. Update the default key policy to restrict key usage to a set of authorized principals. Set a condition in the topic policy to allow only encrypted connections over TLS.

在 SNS 组件上启用加密。更新默认密钥策略以限制密钥使用仅限于一组授权主体。在主题策略中设置条件以仅允许通过 TLS 的加密连接。

D. Turn on server-side encryption on the SQS components by using an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Apply a key policy to restrict key usage to a set of authorized principals. Set a condition in the queue policy to allow only encrypted connections over TLS. **Most Voted**

通过使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥，在 SQS 组件上启用服务器端加密。应用密钥策略以限制密钥使用仅限于一组授权主体。在队列策略中设置条件以仅允许通过 TLS 的加密连接。

E. Turn on server-side encryption on the SQS components by using an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Apply an IAM policy to restrict key usage to a set of authorized principals. Set a condition in the queue policy to

allow only encrypted connections over TLS.


通过使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥，在 SQS 组件上启用服务器端加密。应用 IAM 策略以限制密钥使用仅限于一组授权主体。在队列策略中设置条件以仅允许通过 TLS 的加密连接。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS 和 Amazon SNS 的加密机制，包括服务器端加密 (SSE)。

AWS Key Management Service (KMS) 的使用，包括客户托管密钥 (Customer Managed Key)。

如何通过策略 (Key Policy、Queue Policy、Topic Policy) 限制访问权限。

如何确保数据在传输中使用加密连接 (TLS)。

2. 选项分析

A. Turn on server-side encryption on the SQS components. Update the default key policy to restrict key usage to a set of authorized principals.

正确性分析：启用服务器端加密是正确的，但使用默认密钥策略可能不够安全。题目要求使用客户托管密钥 (Customer Managed Key)，而不是默认密钥。

结论：错误。

B. Turn on server-side encryption on the SNS components by using an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Apply a key policy to restrict key usage to a set of authorized principals.

正确性分析：启用服务器端加密并使用客户托管密钥符合题目要求。通过密钥策略限制访问权限也是正确的做法。

结论：正确。

C. Turn on encryption on the SNS components. Update the default key policy to restrict key usage to a set of authorized principals. Set a condition in the topic policy to allow only encrypted connections over TLS.

正确性分析：启用加密是正确的，但题目要求使用客户托管密钥，而不是默认密钥。设置条件以允许加密连接是正确的，但此选项未提及使用 KMS 客户托管密钥。

结论：错误。

D. Turn on server-side encryption on the SQS components by using an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Apply a key policy to restrict key usage to a set of authorized principals. Set a condition in the queue policy to allow only encrypted connections over TLS.

正确性分析：启用服务器端加密并使用客户托管密钥符合题目要求。通过密钥策略限制访问权限也是正确的做法。设置条件以允许加密连接符合题目要求。

结论：正确。

E. Turn on server-side encryption on the SQS components by using an AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key. Apply an IAM policy to restrict key usage to a set of authorized principals. Set a condition in the queue policy to allow only encrypted connections over TLS.

正确性分析：启用服务器端加密并使用客户托管密钥符合题目要求。但使用 IAM 策略限制密钥使用不如使用 Key Policy 更安全和符合最佳实践。

结论：错误。

3. 我选的答案

B

D

4. 官方答案

B

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #365

Topic 1

A company runs a web application that is backed by Amazon RDS. A new database administrator caused data loss by accidentally editing information in a database table. To help recover from this type of incident, the company wants the ability to restore the database to its state from 5 minutes before any change within the last 30 days.

Which feature should the solutions architect include in the design to meet this requirement?

一家公司运行一个由 Amazon RDS 支持的 Web 应用程序。一位新的数据库管理员由于意外编辑数据库表中的信息导致数据丢失。为了帮助从这种类型的事件中恢复，公司希望能够将数据库恢复到过去 30 天内任何更改前 5 分钟的状态。

解决方案架构师应该在设计中包含哪个功能以满足此需求？

A. Read replicas

Read replicas

B. Manual snapshots

Manual snapshots

C. Automated backups **Most Voted**

Automated backups

D. Multi-AZ deployments

Multi-AZ deployments

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Amazon RDS 的备份与恢复功能，包括自动备份、手动快照、读副本和多可用区部署的用途和区别。

2. 选项分析

A. Read replicas:

读副本用于提高数据库的读取性能和分担主数据库的负载，但它不提供数据恢复到特定时间点的功能。因此此选项错误。

B. Manual snapshots:

手动快照是用户手动创建的数据库备份，可以用于恢复数据。但手动快照无法满足题目中“恢复到5分钟前的状态”的需求，因为它需要用户主动创建快照，无法提供连续的时间点恢复功能。因此此选项错误。

C. Automated backups:

自动备份是Amazon RDS提供的功能，支持连续的时间点恢复（Point-in-Time Recovery），可以恢复到过去30天内的任意时间点。这完全满足题目要求，因此此选项正确。

D. Multi-AZ deployments:

多可用区部署用于提高数据库的高可用性和容错能力，但它不提供数据恢复到特定时间点的功能。因此此选项错误。

3. 我选的答案

C. Automated backups

4. 官方答案

C. Automated backups

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有任何不同。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #366

Topic 1

A company's web application consists of an Amazon API Gateway API in front of an AWS Lambda function and an Amazon DynamoDB database. The Lambda function handles the business logic, and the DynamoDB table hosts the data. The application uses Amazon Cognito user pools to identify the individual users of the application. A solutions architect needs to update the application so that only users who have a subscription can access premium content.

Which solution will meet this requirement with the LEAST operational overhead?

一家公司的网络应用程序由一个 Amazon API Gateway API、一个 AWS Lambda 函数和一个 Amazon DynamoDB 数据库组成。Lambda 函数处理业务逻辑，DynamoDB 表存储数据。该应用程序使用 Amazon Cognito 用户池来识别应用程序的个人用户。解决方案架构师需要更新应用程序，以便只有订阅用户才能访问高级内容。

哪种解决方案能以最少的运营开销满足这一需求？

- A. Enable API caching and throttling on the API Gateway API.
在 API Gateway API 上启用 API 缓存和限流。
- B. Set up AWS WAF on the API Gateway API. Create a rule to filter users who have a subscription.
在 API Gateway API 上设置 AWS WAF。创建一个规则以过滤具有订阅的用户。
- C. Apply fine-grained IAM permissions to the premium content in the DynamoDB table.
对 DynamoDB 表中的高级内容应用细粒度的 IAM 权限。

D. Implement API usage plans and API keys to limit the access of users who do not have a subscription. **Most Voted**
实施 API 使用计划和 API 密钥，以限制未订阅用户的访问。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (86%)

14%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的功能，包括API使用计划和API密钥。

AWS Cognito用户池的身份验证功能。

如何限制用户访问特定内容以满足业务需求。

优化解决方案以减少操作开销。

2. 选项分析

A. Enable API caching and throttling on the API Gateway API.

错误：API缓存和限流主要用于优化性能和控制流量，而不是用于限制用户访问特定内容。

此选项无法满足“仅订阅用户访问高级内容”的需求。

B. Set up AWS WAF on the API Gateway API. Create a rule to filter users who have a subscription.

错误：AWS WAF主要用于保护API免受恶意流量攻击，而不是用于基于用户订阅状态进行访问控制。

创建规则来过滤订阅用户的复杂性较高，且操作开销较大。

C. Apply fine-grained IAM permissions to the premium content in the DynamoDB table.

错误：IAM权限可以控制对DynamoDB表的访问，但无法直接基于用户订阅状态进行动态控制。

实现此功能需要额外的逻辑和操作开销。

D. Implement API usage plans and API keys to limit the access of users who do not have a subscription.

正确：API使用计划和API密钥是API Gateway的内置功能，可以轻松实现基于订阅状态的访问控制。

此解决方案操作开销最低，且直接满足题目需求。

3. 我选的答案

D. Implement API usage plans and API keys to limit the access of users who do not have a subscription.

4. 官方答案

D. Implement API usage plans and API keys to limit the access of users who do not have a subscription.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：API使用计划和API密钥是最直接、最有效的解决方案，且操作开销最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #367

Topic 1

A company is using Amazon Route 53 latency-based routing to route requests to its UDP-based application for users around the world. The application is hosted on redundant servers in the company's on-premises data centers in the United States, Asia, and Europe. The company's compliance requirements state that the application must be hosted on premises. The company wants to improve the performance and availability of the application.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司正在使用 Amazon Route 53 基于延迟的路由，将请求路由到其面向全球用户的基于 UDP 的应用程序。该应用程序托管在公司位于美国、亚洲和欧洲的本地数据中心的冗余服务器上。公司的合规性要求规定，该应用程序必须托管在本地。公司希望改善该应用程序的性能和可用性。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Configure three Network Load Balancers (NLBs) in the three AWS Regions to address the on-premises endpoints. Create an accelerator by using AWS Global Accelerator, and register the NLBs as its endpoints. Provide access to the application by using a CNAME that points to the accelerator DNS. **Most Voted**

在三个 AWS 区域中配置三个 Network Load Balancers (NLBs) 来处理本地端点。使用 AWS Global Accelerator 创建一个加速器，并将 NLBs 注册为其端点。通过使用指向加速器 DNS 的 CNAME 提供对应用程序的访问。

B. Configure three Application Load Balancers (ALBs) in the three AWS Regions to address the on-premises endpoints. Create an accelerator by using AWS Global Accelerator, and register the ALBs as its endpoints. Provide access to the application by using a CNAME that points to the accelerator DNS.

在三个 AWS 区域中配置三个 Application Load Balancers (ALBs) 来处理本地端点。使用 AWS Global Accelerator 创建一个加速器，并将 ALBs 注册为其端点。通过使用指向加速器 DNS 的 CNAME 提供对应用程序的访问。

C. Configure three Network Load Balancers (NLBs) in the three AWS Regions to address the on-premises endpoints. In Route 53, create a latency-based record that points to the three NLBs, and use it as an origin for an Amazon CloudFront distribution. Provide access to the application by using a CNAME that points to the CloudFront DNS.

在三个 AWS 区域中配置三个 Network Load Balancers (NLBs) 来处理本地端点。在 Route 53 中创建一个基于延迟的记录，该记录指向三个 NLBs，并将其用作 Amazon CloudFront 分配的源。通过使用指向 CloudFront DNS 的 CNAME 提供对应用程序的访问。

D. Configure three Application Load Balancers (ALBs) in the three AWS Regions to address the on-premises endpoints. In Route 53, create a latency-based record that points to the three ALBs, and use it as an origin for an Amazon CloudFront distribution. Provide access to the application by using a CNAME that points to the CloudFront DNS.

在三个 AWS 区域中配置三个 Application Load Balancers (ALBs) 来处理本地端点。在 Route 53 中创建一个基于延迟的记录，该

记录指向三个 ALBs，并将其用作 Amazon CloudFront 分配的源。通过使用指向 CloudFront DNS 的 CNAME 提供对应用程序的访问。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (98%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53的延迟路由功能

AWS Global Accelerator的使用场景

Network Load Balancer (NLB)与Application Load Balancer (ALB)的区别

如何优化跨区域的性能和可用性

2. 选项分析

A. Configure three Network Load Balancers (NLBs) in the three AWS Regions to address the on-premises endpoints. Create an accelerator by using AWS Global Accelerator, and register the NLBs as its endpoints. Provide access to the application by using a CNAME that points to the accelerator DNS.

分析:

使用NLB可以处理UDP流量，符合题目要求。

AWS Global Accelerator可以优化跨区域的性能和可用性，并支持UDP协议。

通过CNAME指向加速器DNS是正确的配置方式。

此选项完全符合题目要求。

B. Configure three Application Load Balancers (ALBs) in the three AWS Regions to address the on-premises endpoints. Create an accelerator by using AWS Global Accelerator, and register the ALBs as its endpoints. Provide access to the application by using a CNAME that points to the accelerator DNS.

分析:

ALB不支持UDP流量，仅支持HTTP/HTTPS协议，因此不符合题目要求。

虽然Global Accelerator可以优化性能，但ALB的协议限制使此选项错误。

C. Configure three Network Load Balancers (NLBs) in the three AWS Regions to address the on-premises endpoints. In Route 53, create a latency-based record that points to the three NLBs, and use it as an origin for an Amazon CloudFront distribution. Provide access to the application by using a CNAME that points to the CloudFront DNS.

分析:

虽然NLB支持UDP流量，但CloudFront仅支持HTTP/HTTPS协议，不支持UDP流量。

Route 53的延迟路由可以优化性能，但结合CloudFront的使用不符合题目要求。

此选项错误。

D. Configure three Application Load Balancers (ALBs) in the three AWS Regions to address the on-premises endpoints. In Route 53, create a latency-based record that points to the three ALBs, and use it as an origin for an Amazon CloudFront distribution. Provide access to the application by using a CNAME that points to the CloudFront DNS.

分析:

ALB不支持UDP流量，仅支持HTTP/HTTPS协议，因此不符合题目要求。

CloudFront也不支持UDP流量，因此此选项错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A完全符合题目要求，使用NLB处理UDP流量，并通过AWS Global Accelerator优化性能和可用性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #368

Topic 1

A solutions architect wants all new users to have specific complexity requirements and mandatory rotation periods for IAM user passwords.

What should the solutions architect do to accomplish this?

一个解决方案架构师希望所有新用户的 IAM 用户密码具有特定的复杂性要求和强制轮换周期。

解决方案架构师应该怎么做来实现这一目标?

- A. Set an overall password policy for the entire AWS account. **Most Voted**
为整个 AWS 账户设置总体密码策略。
- B. Set a password policy for each IAM user in the AWS account.
为 AWS 账户中的每个 IAM 用户设置密码策略。
- C. Use third-party vendor software to set password requirements.
使用第三方供应商软件来设置密码要求。
- D. Attach an Amazon CloudWatch rule to the Create_newuser event to set the password with the appropriate requirements.
将 Amazon CloudWatch 规则附加到 Create_newuser 事件, 以根据适当的要求设置密码。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (94%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM用户管理: 密码策略和安全性。

如何在AWS账户级别设置密码复杂性和强制轮换策略。

2. 选项分析

A. Set an overall password policy for the entire AWS account.

正确。AWS允许在账户级别设置密码策略，这样可以确保所有IAM用户都遵循统一的密码复杂性要求和轮换策略。这是推荐的最佳实践，因为它简化了管理并提高了安全性。

B. Set a password policy for each IAM user in the AWS account.

错误。AWS不支持为单个IAM用户设置独立的密码策略。密码策略只能在账户级别设置。

C. Use third-party vendor software to set password requirements.

错误。虽然可以使用第三方工具来管理密码，但这不是AWS推荐的解决方案，也不符合题目要求的“直接在AWS中实现”。

D. Attach an Amazon CloudWatch rule to the Create_newuser event to set the password with the appropriate requirements.

错误。CloudWatch规则无法直接设置密码策略。此选项不符合题目要求，也不是AWS推荐的实现方式。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #369

Topic 1

A company has migrated an application to Amazon EC2 Linux instances. One of these EC2 instances runs several 1-hour tasks on a schedule. These tasks were written by different teams and have no common programming language. The company is concerned about performance and scalability while these tasks run on a single instance. A solutions architect needs to implement a solution to resolve these concerns.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司已将一个应用程序迁移到 Amazon EC2 Linux 实例。其中一个 EC2 实例按计划运行多个 1 小时任务。这些任务由不同的团队编写，并且没有统一的编程语言。公司担心这些任务在单个实例上运行时的性能和可扩展性。解决方案架构师需要实施一个解决方案来解决这些问题。

哪种解决方案能够以最低的运营开销满足这些需求？

A. Use AWS Batch to run the tasks as jobs. Schedule the jobs by using Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events).

Most Voted

使用 AWS Batch 将任务作为作业运行。通过使用 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 调度这些作业。

B. Convert the EC2 instance to a container. Use AWS App Runner to create the container on demand to run the tasks as jobs.
将 EC2 实例转换为容器。使用 AWS App Runner 根据需求创建容器以将任务作为作业运行。

C. Copy the tasks into AWS Lambda functions. Schedule the Lambda functions by using Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events).

将任务复制到 AWS Lambda 函数中。通过使用 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 调度 Lambda 函数。

D. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the EC2 instance that runs the tasks. Create an Auto Scaling group with the AMI to run multiple copies of the instance.


创建运行这些任务的 EC2 实例的 Amazon Machine Image (AMI)。使用该 AMI 创建一个 Auto Scaling 组以运行多个实例副本。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS服务的选择与架构设计能力，尤其是针对任务调度、性能优化和可扩展性问题的解决方案。涉及的服务包括AWS Batch、Amazon EventBridge、AWS Lambda、AWS App Runner和Auto Scaling。

2. 选项分析

A. Use AWS Batch to run the tasks as jobs. Schedule the jobs by using Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events).

正确： AWS Batch是专门设计用于运行批处理任务的服务，支持多种编程语言和任务类型，能够高效地管理资源并提供自动扩展能力。

通过Amazon EventBridge可以轻松调度任务，减少运维开销。

此选项满足性能和可扩展性要求，同时具有最低的操作开销。

B. Convert the EC2 instance to a container. Use AWS App Runner to create the container on demand to run the tasks as jobs.

错误： AWS App Runner主要用于运行Web应用程序或API，而不是批处理任务。

将EC2实例转换为容器需要额外的开发工作，增加了操作开销。

此选项不适合解决当前问题。

C. Copy the tasks into AWS Lambda functions. Schedule the Lambda functions by using Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events).

错误： 虽然AWS Lambda可以运行任务并通过EventBridge调度，但Lambda函数有运行时间限制（最大15分钟），不适合运行1小时的任务。

此外，将任务迁移到Lambda需要重写代码，增加了开发和运维开销。

D. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the EC2 instance that runs the tasks. Create an Auto Scaling group with the AMI to run multiple copies of the instance.

错误： 虽然Auto Scaling可以扩展EC2实例，但这种方法无法解决任务调度问题。

运行多个实例会增加成本和管理复杂性，操作开销较高。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

选择A的原因是AWS Batch能够高效地运行批处理任务，支持多种编程语言，且与Amazon EventBridge结合使用可以实现任务的自动调度，满足性能和可扩展性要求，同时具有最低的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #370

Topic 1

A company runs a public three-tier web application in a VPC. The application runs on Amazon EC2 instances across multiple Availability Zones. The EC2 instances that run in private subnets need to communicate with a license server over the internet. The company needs a managed solution that minimizes operational maintenance.

Which solution meets these requirements?

一家公司在VPC中运行一个公共的三层Web应用程序。该应用程序运行在跨多个可用区的Amazon EC2实例上。运行在私有子网中的EC2实例需要通过互联网与一个许可证服务器通信。公司需要一个托管解决方案，以尽量减少运营维护。

哪个解决方案满足这些要求？

A. Provision a NAT instance in a public subnet. Modify each private subnet's route table with a default route that points to the NAT instance.

在公共子网中配置一个NAT实例。修改每个私有子网的路由表，将默认路由指向该NAT实例。

B. Provision a NAT instance in a private subnet. Modify each private subnet's route table with a default route that points to the NAT instance.

在私有子网中配置一个NAT实例。修改每个私有子网的路由表，将默认路由指向该NAT实例。

C. Provision a NAT gateway in a public subnet. Modify each private subnet's route table with a default route that points to the NAT gateway. **Most Voted**

在公共子网中配置一个NAT gateway。修改每个私有子网的路由表，将默认路由指向该NAT gateway。

D. Provision a NAT gateway in a private subnet. Modify each private subnet's route table with a default route that points to the NAT gateway.

在私有子网中配置一个NAT gateway。修改每个私有子网的路由表，将默认路由指向该NAT gateway。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络服务中的NAT网关和NAT实例的使用场景，以及如何配置私有子网与外部互联网通信。

重点知识包括：NAT网关的功能、NAT实例的功能、子网路由表的配置，以及如何选择托管解决方案以减少运维工作。

2. 选项分析

A. Provision a NAT instance in a public subnet. Modify each private subnet's route table with a default route that points to the NAT instance.

正确性分析：NAT实例可以实现私有子网与互联网的通信，但它需要手动管理（如实例的启动、监控、扩展等），因此不符合“托管解决方案，减少运维工作”的要求。

结论：错误。

B. Provision a NAT instance in a private subnet. Modify each private subnet's route table with a default route that points to the NAT instance.

正确性分析：NAT实例必须部署在公共子网中才能访问互联网。如果部署在私有子网中，它无法与互联网通信，因此此选项技术上不可行。

结论：错误。

C. Provision a NAT gateway in a public subnet. Modify each private subnet's route table with a default route that points to the NAT gateway.

正确性分析：NAT网关是托管服务，AWS负责管理和维护。它需要部署在公共子网中，并通过路由表配置私有子网的默认路由指向NAT网关。这是最佳实践，符合题目要求。

结论：正确。

D. Provision a NAT gateway in a private subnet. Modify each private subnet's route table with a default route that points to the NAT gateway.

正确性分析：NAT网关必须部署在公共子网中才能访问互联网。如果部署在私有子网中，它无法与互联网通信，因此此选项技术上不可行。

结论：错误。

3. 我的答案

我的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

分析原因：选项C符合题目要求，提供了托管解决方案（NAT网关），并正确配置了路由表以实现私有子网与互联网的通信。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #371

Topic 1

A company needs to create an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster to host a digital media streaming application. The EKS cluster will use a managed node group that is backed by Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes for storage. The company must encrypt all data at rest by using a customer managed key that is stored in AWS Key Management Service (AWS KMS).

Which combination of actions will meet this requirement with the LEAST operational overhead? (Choose two.)

一家公司需要创建一个 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群来托管数字媒体流应用程序。该 EKS 集群将使用由 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷支持的托管节点组进行存储。公司必须使用存储在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中的客户管理密钥对所有静态数据进行加密。

以下哪种操作组合能够以最少的运营开销满足此要求? (选择两个)

A. Use a Kubernetes plugin that uses the customer managed key to perform data encryption.

使用一个 Kubernetes 插件, 该插件使用客户管理密钥执行数据加密。

B. After creation of the EKS cluster, locate the EBS volumes. Enable encryption by using the customer managed key.

在创建 EKS 集群后, 定位 EBS 卷。使用客户管理密钥启用加密。

C. Enable EBS encryption by default in the AWS Region where the EKS cluster will be created. Select the customer managed key as the default key. **Most Voted**

在创建 EKS 集群的 AWS 区域中启用 EBS 默认加密。选择客户管理密钥作为默认密钥。

D. Create the EKS cluster. Create an IAM role that has a policy that grants permission to the customer managed key. Associate the role with the EKS cluster. **Most Voted**

创建 EKS 集群。创建一个具有授予客户管理密钥权限策略的 IAM 角色。将该角色与 EKS 集群关联。

E. Store the customer managed key as a Kubernetes secret in the EKS cluster. Use the customer managed key to encrypt the EBS volumes.

将客户管理密钥存储为 Kubernetes secret 在 EKS 集群中。使用客户管理密钥加密 EBS 卷。

Correct Answer: CD

正确答案: CD

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EKS集群的创建与管理。

Amazon EBS卷的加密机制。

AWS Key Management Service (KMS)的使用与集成。

如何使用客户管理密钥 (Customer Managed Key) 实现数据加密。

最小化操作开销的最佳实践。

2. 选项分析

A. 使用一个 Kubernetes 插件，该插件使用客户管理密钥执行数据加密。

错误：虽然可以使用Kubernetes插件来实现加密，但这会增加额外的操作开销，并且不符合“最小化操作开销”的要求。

B. 在创建 EKS 集群后，定位 EBS 卷。使用客户管理密钥启用加密。

错误：手动定位EBS卷并启用加密需要额外的操作步骤，增加了操作开销，不符合题目要求。

C. 在创建 EKS 集群的 AWS 区域中启用 EBS 默认加密。选择客户管理密钥作为默认密钥。

正确：启用EBS默认加密并选择客户管理密钥作为默认密钥是一个自动化的解决方案，减少了操作开销。

D. 创建 EKS 集群。创建一个具有授予客户管理密钥权限策略的 IAM 角色。将该角色与 EKS 集群关联。

正确：为EKS集群创建IAM角色并授予访问客户管理密钥的权限是实现加密的必要步骤，同时不会增加额外的操作开销。

E. 将客户管理密钥存储为 Kubernetes secret 在 EKS 集群中。使用客户管理密钥加密 EBS 卷。

错误：将密钥存储为Kubernetes secret并手动加密EBS卷增加了操作复杂性，不符合“最小化操作开销”的要求。

3. 我选的答案

C

D

4. 官方答案

C

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C和D提供了自动化和最小化操作开销的解决方案，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #372

Topic 1

A company wants to migrate an Oracle database to AWS. The database consists of a single table that contains millions of geographic information systems (GIS) images that are high resolution and are identified by a geographic code.

When a natural disaster occurs, tens of thousands of images get updated every few minutes. Each geographic code has a single image or row that is associated with it. The company wants a solution that is highly available and scalable during such events.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司希望将一个 Oracle 数据库迁移到 AWS。该数据库由一个包含数百万高分辨率地理信息系统 (GIS) 图像的单表组成, 这些图像通过地理代码进行标识。

当自然灾害发生时, 每隔几分钟就会更新数万张图像。每个地理代码都有一个与之关联的单个图像或行。该公司希望在此类事件期间拥有高可用性和可扩展性的解决方案。

哪个解决方案最具成本效益地满足这些需求?

A. Store the images and geographic codes in a database table. Use Oracle running on an Amazon RDS Multi-AZ DB instance. 将图像和地理代码存储在数据库表中。使用运行在 Amazon RDS Multi-AZ DB 实例上的 Oracle。

B. Store the images in Amazon S3 buckets. Use Amazon DynamoDB with the geographic code as the key and the image S3 URL as the value. **Most Voted**

将图像存储在 Amazon S3 存储桶中。使用 Amazon DynamoDB, 将地理代码作为键, 将图像的 S3 URL 作为值。

C. Store the images and geographic codes in an Amazon DynamoDB table. Configure DynamoDB Accelerator (DAX) during times of high load.

将图像和地理代码存储在 Amazon DynamoDB 表中。在高负载期间配置 DynamoDB Accelerator (DAX)。

D. Store the images in Amazon S3 buckets. Store geographic codes and image S3 URLs in a database table. Use Oracle running on an Amazon RDS Multi-AZ DB instance.

将图像存储在 Amazon S3 存储桶中。将地理代码和图像的 S3 URL 存储在数据库表中。使用运行在 Amazon RDS Multi-AZ DB 实例上的 Oracle。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的存储能力和成本效益。

Amazon DynamoDB 的高可用性和可扩展性。

如何设计高效的架构以应对高负载场景。

数据库选择与存储优化。

2. 选项分析

A. Store the images and geographic codes in a database table. Use Oracle running on an Amazon RDS Multi-AZ DB instance.

错误：将大量高分辨率图像存储在关系型数据库中（如 Oracle）会导致存储成本高昂且性能低下。

错误：虽然 Amazon RDS Multi-AZ 提供高可用性，但它不适合存储大量非结构化数据（如图像）。

B. Store the images in Amazon S3 buckets. Use Amazon DynamoDB with the geographic code as the key and the image S3 URL as the value.

正确：Amazon S3 是一种高效且成本低廉的存储解决方案，适合存储大量图像。

正确：Amazon DynamoDB 是一个高可用性和可扩展的 NoSQL 数据库，适合存储地理代码和图像 URL 的映射关系。

正确：这种架构在高负载情况下能够快速扩展，同时保持成本效益。

C. Store the images and geographic codes in an Amazon DynamoDB table. Configure DynamoDB Accelerator (DAX) during times of high load.

错误：DynamoDB 不适合直接存储大量高分辨率图像，因为其存储成本较高且性能不如 S3。

错误：虽然 DAX 可以提高 DynamoDB 的性能，但它无法解决存储图像的成本问题。

D. Store the images in Amazon S3 buckets. Store geographic codes and image S3 URLs in a database table. Use Oracle running on an Amazon RDS Multi-AZ DB instance.

部分正确：将图像存储在 S3 是一个正确的选择。

错误：使用 Oracle 数据库存储地理代码和图像 URL 的映射关系会导致成本较高，且性能不如 DynamoDB。

3. 我的选择

B. Store the images in Amazon S3 buckets. Use Amazon DynamoDB with the geographic code as the key and the image S3 URL as the value.

4. 官方答案

B. Store the images in Amazon S3 buckets. Use Amazon DynamoDB with the geographic code as the key and the image S3 URL as the value.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 B 提供了最具成本效益且高可用的解决方案，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #373

Topic 1

A company has an application that collects data from IoT sensors on automobiles. The data is streamed and stored in Amazon S3 through Amazon Kinesis Data Firehose. The data produces trillions of S3 objects each year. Each morning, the company uses the data from the previous 30 days to retrain a suite of machine learning (ML) models.

Four times each year, the company uses the data from the previous 12 months to perform analysis and train other ML models. The data must be available with minimal delay for up to 1 year. After 1 year, the data must be retained for archival purposes.

Which storage solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司有一个应用程序，用于收集汽车上的 IoT 传感器数据。这些数据通过 Amazon Kinesis Data Firehose 流式传输并存储在 Amazon S3 中。每年这些数据会生成数万亿个 S3 对象。每天早晨，公司使用过去 30 天的数据来重新训练一套机器学习 (ML) 模型。

每年四次，公司使用过去 12 个月的数据进行分析并训练其他 ML 模型。这些数据必须能够以最小的延迟访问，最长保留时间为 1 年。1 年后，这些数据必须保留用于归档目的。

哪种存储解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Use the S3 Intelligent-Tiering storage class. Create an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 Glacier Deep Archive after 1 year.

使用 S3 Intelligent-Tiering 存储类别。创建一个 S3 生命周期策略，将对象在 1 年后转移到 S3 Glacier Deep Archive。

B. Use the S3 Intelligent-Tiering storage class. Configure S3 Intelligent-Tiering to automatically move objects to S3 Glacier Deep Archive after 1 year.

使用 S3 Intelligent-Tiering 存储类别。配置 S3 Intelligent-Tiering 自动在 1 年后将对象转移到 S3 Glacier Deep Archive。

C. Use the S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) storage class. Create an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 Glacier Deep Archive after 1 year.

使用 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 存储类别。创建一个 S3 生命周期策略，将对象在 1 年后转移到 S3 Glacier Deep Archive。

D. Use the S3 Standard storage class. Create an S3 Lifecycle policy to transition objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 30 days, and then to S3 Glacier Deep Archive after 1 year. **Most Voted**

使用 S3 Standard 存储类别。创建一个 S3 生命周期策略，将对象在 30 天后转移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)，然后在 1 年后转移到 S3 Glacier Deep Archive。

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (91%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的选择与优化，包括S3 Standard、S3 Standard-IA、S3 Intelligent-Tiering、S3 Glacier Deep Archive。
S3生命周期策略的配置与使用。
成本优化与数据访问延迟的权衡。

2. 选项分析

A. 使用 S3 Intelligent-Tiering 存储类别。创建一个 S3 生命周期策略，将对象在 1 年后转移到 S3 Glacier Deep Archive。

正确性分析：S3 Intelligent-Tiering适合数据访问模式不确定的场景，但它的成本高于S3 Standard-IA，且生命周期策略与Intelligent-Tiering的自动分层功能重复。

错误原因：不需要使用S3 Intelligent-Tiering，因为数据访问模式是明确的（30天频繁访问，之后较少访问）。

B. 使用 S3 Intelligent-Tiering 存储类别。配置 S3 Intelligent-Tiering 自动在 1 年后将对象转移到 S3 Glacier Deep Archive。

正确性分析：S3 Intelligent-Tiering可以自动分层，但它的成本高于S3 Standard-IA，且无法直接配置将数据转移到S3 Glacier Deep Archive。

错误原因：S3 Intelligent-Tiering不支持直接转移到S3 Glacier Deep Archive，且成本不够优化。

C. 使用 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 存储类别。创建一个 S3 生命周期策略，将对象在 1 年后转移到 S3 Glacier Deep Archive。

正确性分析：S3 Standard-IA适合较少访问的数据，但没有考虑前30天频繁访问的需求，直接使用S3 Standard-IA会导致前30天的访问成本增加。

错误原因：未优化前30天的存储成本，未充分利用S3 Standard存储类别。

D. 使用 S3 Standard 存储类别。创建一个 S3 生命周期策略，将对象在 30 天后转移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)，然后在 1 年后转移到 S3 Glacier Deep Archive。

正确性分析：S3 Standard适合前30天频繁访问的数据，S3 Standard-IA适合较少访问的数据，S3 Glacier Deep Archive适合长期归档数据。

正确原因：此选项充分利用了S3存储类别的特点，并通过生命周期策略实现了成本优化。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #374

Topic 1

A company is running several business applications in three separate VPCs within the us-east-1 Region. The applications must be able to communicate between VPCs. The applications also must be able to consistently send hundreds of gigabytes of data each day to a latency-sensitive application that runs in a single on-premises data center.

A solutions architect needs to design a network connectivity solution that maximizes cost-effectiveness.

Which solution meets these requirements?

一家公司在 us-east-1 区域的三个独立 VPC 中运行多个业务应用程序。这些应用程序必须能够在 VPC 之间进行通信。这些应用程序还必须能够每天一致地向一个运行在单一本地数据中心的对延迟敏感的应用程序发送数百 GB 的数据。

解决方案架构师需要设计一个最大化成本效益的网络连接解决方案。

哪个解决方案满足这些要求？

A. Configure three AWS Site-to-Site VPN connections from the data center to AWS. Establish connectivity by configuring one VPN connection for each VPC.

从数据中心到 AWS 配置三个 AWS Site-to-Site VPN 连接。通过为每个 VPC 配置一个 VPN 连接来建立连接。

B. Launch a third-party virtual network appliance in each VPC. Establish an IPsec VPN tunnel between the data center and each virtual appliance.

在每个 VPC 中启动一个第三方虚拟网络设备。在数据中心和每个虚拟设备之间建立一个 IPsec VPN 隧道。

C. Set up three AWS Direct Connect connections from the data center to a Direct Connect gateway in us-east-1. Establish connectivity by configuring each VPC to use one of the Direct Connect connections.

从数据中心到 us-east-1 的 Direct Connect 网关设置三个 AWS Direct Connect 连接。通过配置每个 VPC 使用其中一个 Direct Connect 连接来建立连接。

D. Set up one AWS Direct Connect connection from the data center to AWS. Create a transit gateway, and attach each VPC to the transit gateway. Establish connectivity between the Direct Connect connection and the transit gateway. **Most Voted**

从数据中心到 AWS 设置一个 AWS Direct Connect 连接。创建一个 transit gateway，并将每个 VPC 附加到 transit gateway。建立 Direct Connect 连接与 transit gateway 之间的连接。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC间通信的设计与实现。

跨区域和跨环境（AWS与本地数据中心）网络连接的解决方案。

成本优化与高效网络架构设计。

2. 选项分析

A. 配置三个 AWS Site-to-Site VPN 连接：

错误：虽然 Site-to-Site VPN 可以实现连接，但它是基于互联网的解决方案，可能会导致较高的延迟和不稳定性，尤其是对于每天传输数百 GB 的数据和对延迟敏感的应用。

成本方面，VPN的费用较低，但性能无法满足需求。

B. 启动第三方虚拟网络设备并建立 IPsec VPN 隧道：

错误：这种方法复杂且需要额外的管理开销。第三方设备的成本较高，并且仍然基于互联网连接，无法保证低延迟和高吞吐量。

不符合“最大化成本效益”的要求。

C. 设置三个 AWS Direct Connect 连接：

错误：虽然 Direct Connect 提供低延迟和高吞吐量，但设置三个独立的 Direct Connect 连接会显著增加成本，不符合“最大化成本效益”的要求。

Direct Connect Gateway可以支持多个VPC连接，因此不需要为每个VPC单独设置连接。

D. 设置一个 AWS Direct Connect 连接并使用 Transit Gateway：

正确：Direct Connect 提供低延迟和高吞吐量，适合每天传输大量数据的场景。

Transit Gateway 可以连接多个 VPC，并通过 Direct Connect Gateway 实现与本地数据中心的连接。这种架构简化了管理，降低了成本，同时满足性能需求。

符合“最大化成本效益”的要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 D 是唯一能够满足低延迟、高吞吐量、简化管理和成本效益的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #375

Topic 1

An ecommerce company is building a distributed application that involves several serverless functions and AWS services to complete order-processing tasks. These tasks require manual approvals as part of the workflow. A solutions architect needs to design an architecture for the order-processing application. The solution must be able to combine multiple AWS Lambda functions into responsive serverless applications. The solution also must orchestrate data and services that run on Amazon EC2 instances, containers, or on-premises servers.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家电子商务公司正在构建一个分布式应用程序，该应用程序涉及多个无服务器函数和AWS服务来完成订单处理任务。这些任务需要在工作流中进行人工审批。解决方案架构师需要为订单处理应用程序设计一个架构。该解决方案必须能够将多个AWS Lambda函数组合成响应式无服务器应用程序。该解决方案还必须协调运行在Amazon EC2实例、容器或本地服务器上的数据和服务。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use AWS Step Functions to build the application. **Most Voted**

使用AWS Step Functions构建应用程序。

B. Integrate all the application components in an AWS Glue job.

将所有应用程序组件集成到一个AWS Glue作业中。

C. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to build the application.

使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)构建应用程序。

D. Use AWS Lambda functions and Amazon EventBridge events to build the application.

使用AWS Lambda函数和Amazon EventBridge事件构建应用程序。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与架构设计，特别是如何使用AWS Step Functions、AWS Glue、Amazon SQS、Amazon EventBridge等服务来构建分布式应用程序。

重点在于选择能够最小化操作开销的解决方案，同时满足手动审批和跨服务编排的需求。

2. 选项分析

A. Use AWS Step Functions to build the application.

正确：AWS Step Functions是一种服务器无关的编排服务，可以轻松将多个AWS Lambda函数和其他服务组合成响应式应用程序。Step Functions支持手动审批流程，并且可以与EC2实例、容器和本地服务器集成。它提供了可视化工作流设计和状态管理，减少了操作开销。

B. Integrate all the application components in an AWS Glue job.

错误：AWS Glue主要用于ETL（提取、转换、加载）任务，适合处理数据转换和分析，而不是编排分布式应用程序。它不支持手动审批流程，也不适合跨服务编排。

C. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to build the application.

错误：Amazon SQS是消息队列服务，适合解耦组件和异步通信，但不支持复杂的工作流编排。手动审批流程和跨服务编排需要额外的逻辑和服务支持，增加了操作开销。

D. Use AWS Lambda functions and Amazon EventBridge events to build the application.

错误：虽然Lambda和EventBridge可以处理事件驱动的架构，但它们不提供内置的工作流编排功能。手动审批流程需要额外的开发工作，增加了操作开销。

3. 我选的答案

A. Use AWS Step Functions to build the application.

4. 官方答案

A. Use AWS Step Functions to build the application.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Step Functions是最适合满足题目需求的服务，能够最小化操作开销，同时支持手动审批和跨服务编排。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #376

Topic 1

A company has launched an Amazon RDS for MySQL DB instance. Most of the connections to the database come from serverless applications. Application traffic to the database changes significantly at random intervals. At times of high demand, users report that their applications experience database connection rejection errors.

Which solution will resolve this issue with the LEAST operational overhead?

一家公司启动了一个 Amazon RDS for MySQL 数据库实例。大多数连接到数据库的请求来自无服务器应用程序。应用程序对数据库的流量在随机时间间隔内显著变化。在高需求时期，用户报告他们的应用程序遇到了数据库连接拒绝错误。

哪种解决方案可以以最少的运营开销解决此问题？

A. Create a proxy in RDS Proxy. Configure the users' applications to use the DB instance through RDS Proxy. **Most Voted**

在 RDS Proxy 中创建一个代理。配置用户的应用程序通过 RDS Proxy 使用数据库实例。

B. Deploy Amazon ElastiCache for Memcached between the users' applications and the DB instance.

在用户的应用程序和数据库实例之间部署 Amazon ElastiCache for Memcached。

C. Migrate the DB instance to a different instance class that has higher I/O capacity. Configure the users' applications to use the new DB instance.

将数据库实例迁移到具有更高 I/O 容量的不同实例类型。配置用户的应用程序使用新的数据库实例。

D. Configure Multi-AZ for the DB instance. Configure the users' applications to switch between the DB instances.

为数据库实例配置 Multi-AZ。配置用户的应用程序在数据库实例之间切换。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS Proxy的功能与使用场景。

如何优化数据库连接管理以应对高并发和动态流量变化。

对比其他解决方案（如ElastiCache、实例升级、Multi-AZ）的适用性。

2. 选项分析

A. Create a proxy in RDS Proxy. Configure the users' applications to use the DB instance through RDS Proxy.

正确：RDS Proxy可以管理数据库连接池，减少连接开销并提高应用程序的可扩展性。它特别适合处理动态流量变化和高并发场景，同时具有较低的操作开销。

B. Deploy Amazon ElastiCache for Memcached between the users' applications and the DB instance.

错误：ElastiCache主要用于缓存数据以减少数据库查询次数，但题目中并未提到查询性能问题，而是数据库连接被拒绝的问题。此选项无法直接解决连接管理问题。

C. Migrate the DB instance to a different instance class that has higher I/O capacity. Configure the users' applications to use the new DB instance.

错误：升级实例类型可以提高性能，但无法解决连接管理问题。高并发场景下，连接数限制仍然存在，且操作开销较高。

D. Configure Multi-AZ for the DB instance. Configure the users' applications to switch between the DB instances.

错误：Multi-AZ主要用于提高数据库的高可用性和灾难恢复能力，而不是优化连接管理。此选项无法解决连接拒绝问题。

3. 我的答案

A. Create a proxy in RDS Proxy. Configure the users' applications to use the DB instance through RDS Proxy.

4. 官方答案

A. Create a proxy in RDS Proxy. Configure the users' applications to use the DB instance through RDS Proxy.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：RDS Proxy是解决高并发和动态流量变化场景下数据库连接管理问题的最佳选择，且具有最低的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #377

Topic 1

A company recently deployed a new auditing system to centralize information about operating system versions, patching, and installed software for Amazon EC2 instances. A solutions architect must ensure all instances provisioned through EC2 Auto Scaling groups successfully send reports to the auditing system as soon as they are launched and terminated.

Which solution achieves these goals MOST efficiently?

一家公司最近部署了一个新的审计系统，用于集中管理有关操作系统版本、补丁以及安装的软件的Amazon EC2实例信息。解决方案架构师必须确保通过EC2 Auto Scaling组配置的所有实例在启动和终止时能够成功发送报告到审计系统。

哪种解决方案最有效地实现这些目标？

A. Use a scheduled AWS Lambda function and run a script remotely on all EC2 instances to send data to the audit system.
使用一个计划的AWS Lambda函数，并远程运行脚本在所有EC2实例上发送数据到审计系统。

B. Use EC2 Auto Scaling lifecycle hooks to run a custom script to send data to the audit system when instances are launched and terminated. **Most Voted**
使用EC2 Auto Scaling生命周期挂钩，在实例启动和终止时运行自定义脚本发送数据到审计系统。

C. Use an EC2 Auto Scaling launch configuration to run a custom script through user data to send data to the audit system when instances are launched and terminated.
使用EC2 Auto Scaling启动配置，通过用户数据运行自定义脚本，在实例启动和终止时发送数据到审计系统。

D. Run a custom script on the instance operating system to send data to the audit system. Configure the script to be invoked by the EC2 Auto Scaling group when the instance starts and is terminated.
在实例操作系统上运行自定义脚本发送数据到审计系统。配置该脚本由EC2 Auto Scaling组在实例启动和终止时调用。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2 Auto Scaling生命周期挂钩 (Lifecycle Hooks) 的使用。

如何在实例启动和终止时执行自定义操作。

自动化与审计系统集成的最佳实践。

2. 选项分析

A. 使用一个计划的AWS Lambda函数，并远程运行脚本在所有EC2实例上发送数据到审计系统。

错误：虽然Lambda函数可以定期运行脚本，但它无法确保在实例启动和终止时立即发送数据。这种方法效率较低，且无法满足题目要求的实时性。

B. 使用EC2 Auto Scaling生命周期挂钩，在实例启动和终止时运行自定义脚本发送数据到审计系统。

正确：生命周期挂钩允许在实例启动和终止时执行自定义操作。这是实现实时数据发送的最佳方法，符合题目要求。

C. 使用EC2 Auto Scaling启动配置，通过用户数据运行自定义脚本，在实例启动和终止时发送数据到审计系统。

错误：用户数据仅在实例启动时运行，无法在实例终止时执行操作，因此无法满足题目要求。

D. 在实例操作系统上运行自定义脚本发送数据到审计系统。配置该脚本由EC2 Auto Scaling组在实例启动和终止时调用。

错误：EC2 Auto Scaling组本身无法直接调用实例操作系统上的脚本。需要借助生命周期挂钩或其他机制来实现。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：生命周期挂钩是实现实例启动和终止时执行自定义操作的最佳实践，能够满足题目要求的实时性和效率。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #378

Topic 1

A company is developing a real-time multiplayer game that uses UDP for communications between the client and servers in an Auto Scaling group. Spikes in demand are anticipated during the day, so the game server platform must adapt accordingly. Developers want to store gamer scores and other non-relational data in a database solution that will scale without intervention.

Which solution should a solutions architect recommend?

一家公司正在开发一个实时多人游戏，该游戏使用UDP进行客户端与Auto Scaling组中的服务器之间的通信。预计白天会出现需求峰值，因此游戏服务器平台必须相应地进行调整。开发人员希望将玩家分数和其他非关系型数据存储在一个无需干预即可扩展的数据库解决方案中。

解决方案架构师应该推荐哪种解决方案？

A. Use Amazon Route 53 for traffic distribution and Amazon Aurora Serverless for data storage.

使用Amazon Route 53进行流量分配，使用Amazon Aurora Serverless进行数据存储。

B. Use a Network Load Balancer for traffic distribution and Amazon DynamoDB on-demand for data storage. **Most Voted**

使用Network Load Balancer进行流量分配，使用Amazon DynamoDB按需进行数据存储。

C. Use a Network Load Balancer for traffic distribution and Amazon Aurora Global Database for data storage.

使用Network Load Balancer进行流量分配，使用Amazon Aurora Global Database进行数据存储。

D. Use an Application Load Balancer for traffic distribution and Amazon DynamoDB global tables for data storage.

使用Application Load Balancer进行流量分配，使用Amazon DynamoDB全球表进行数据存储。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

负载均衡器的选择：了解不同类型的负载均衡器（如Network Load Balancer和Application Load Balancer）的适用场景。

数据库解决方案：选择适合实时、高可用性和自动扩展的数据库服务（如Amazon DynamoDB和Amazon Aurora）。

UDP通信：识别支持UDP协议的负载均衡器。

自动扩展：确保解决方案能够根据需求动态扩展。

2. 选项分析

A. Use Amazon Route 53 for traffic distribution and Amazon Aurora Serverless for data storage.

错误原因：Amazon Route 53是DNS服务，不是负载均衡器，无法直接处理UDP流量。Aurora Serverless虽然可以自动扩展，但它是关系型数据库，不适合存储非关系型数据（如游戏分数）。

B. Use a Network Load Balancer for traffic distribution and Amazon DynamoDB on-demand for data storage.

正确原因：Network Load Balancer支持UDP协议，非常适合实时游戏的通信需求。Amazon DynamoDB是非关系型数据库，支持按需扩展，适合存储游戏分数和其他非关系型数据。

C. Use a Network Load Balancer for traffic distribution and Amazon Aurora Global Database for data storage.

错误原因：虽然Network Load Balancer支持UDP协议，但Amazon Aurora Global Database是关系型数据库，不适合存储非关系型数据（如游戏分数）。

D. Use an Application Load Balancer for traffic distribution and Amazon DynamoDB global tables for data storage.

错误原因：Application Load Balancer不支持UDP协议，只支持HTTP/HTTPS协议，因此不适合实时游戏的通信需求。虽然DynamoDB全球表适合存储非关系型数据，但负载均衡器的选择不正确。

3. 我选的答案

B. Use a Network Load Balancer for traffic distribution and Amazon DynamoDB on-demand for data storage.

4. 官方答案

B. Use a Network Load Balancer for traffic distribution and Amazon DynamoDB on-demand for data storage.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Network Load Balancer支持UDP协议，适合实时游戏的通信需求；Amazon DynamoDB按需扩展，适合存储非关系型数据，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #379

Topic 1

A company hosts a frontend application that uses an Amazon API Gateway API backend that is integrated with AWS Lambda. When the API receives requests, the Lambda function loads many libraries. Then the Lambda function connects to an Amazon RDS database, processes the data, and returns the data to the frontend application. The company wants to ensure that response latency is as low as possible for all its users with the fewest number of changes to the company's operations.

Which solution will meet these requirements?

一家公司托管了一个前端应用程序，该应用程序使用了一个 Amazon API Gateway API 后端，并与 AWS Lambda 集成。当 API 接收到请求时，Lambda 函数会加载许多库。然后，Lambda 函数连接到一个 Amazon RDS 数据库，处理数据，并将数据返回给前端应用程序。该公司希望确保所有用户的响应延迟尽可能低，同时对公司运营的更改数量最少。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Establish a connection between the frontend application and the database to make queries faster by bypassing the API.
在前端应用程序和数据库之间建立连接，以绕过 API 来加快查询速度。

B. Configure provisioned concurrency for the Lambda function that handles the requests. **Most Voted**
为处理请求的 Lambda 函数配置预置并发。

C. Cache the results of the queries in Amazon S3 for faster retrieval of similar datasets.
将查询结果缓存到 Amazon S3 中，以便更快地检索类似的数据集。

D. Increase the size of the database to increase the number of connections Lambda can establish at one time.
增加数据库的大小，以提高 Lambda 可以同时建立连接的数量。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway与AWS Lambda的集成。

Lambda函数的性能优化，包括并发配置。

数据库连接优化与缓存机制。

2. 选项分析

A. 在前端应用程序和数据库之间建立连接，以绕过 API 来加快查询速度。

错误：直接连接前端应用程序和数据库会绕过API Gateway和Lambda的逻辑处理层，破坏现有架构设计，可能导致安全性和复杂性增加。

B. 为处理请求的 Lambda 函数配置预置并发。

正确：预置并发可以减少Lambda函数的冷启动时间，从而降低响应延迟。这是解决问题的最佳方法，且对现有架构的改动最少。

C. 将查询结果缓存到 Amazon S3 中，以便更快地检索类似的数据集。

错误：虽然缓存可以提高性能，但题目没有提到查询结果是重复的或可以缓存。此外，使用S3作为缓存需要额外的开发工作，改变现有架构。

D. 增加数据库的大小，以提高 Lambda 可以同时建立连接的数量。

错误：增加数据库大小不会直接减少Lambda函数的冷启动时间，也不会显著降低响应延迟。

3. 我选的答案

B. 为处理请求的 Lambda 函数配置预置并发。

4. 官方答案

B. 为处理请求的 Lambda 函数配置预置并发。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：预置并发是解决Lambda冷启动问题的最佳实践，能够显著降低响应延迟，同时对现有架构的改动最少。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #380

Topic 1

A company is migrating its on-premises workload to the AWS Cloud. The company already uses several Amazon EC2 instances and Amazon RDS DB instances. The company wants a solution that automatically starts and stops the EC2 instances and DB instances outside of business hours. The solution must minimize cost and infrastructure maintenance.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将其本地工作负载迁移到AWS云。该公司已经使用了多个Amazon EC2实例和Amazon RDS DB实例。公司希望有一个解决方案能够在非工作时间自动启动和停止EC2实例和DB实例。该解决方案必须最大限度地降低成本和基础设施维护。

哪些解决方案可以满足这些要求?

A. Scale the EC2 instances by using elastic resize. Scale the DB instances to zero outside of business hours.

使用弹性调整对EC2实例进行扩展。在非工作时间将DB实例缩放到零。

B. Explore AWS Marketplace for partner solutions that will automatically start and stop the EC2 instances and DB instances on a schedule.

探索AWS Marketplace中的合作伙伴解决方案, 这些解决方案可以根据计划自动启动和停止EC2实例和DB实例。

C. Launch another EC2 instance. Configure a crontab schedule to run shell scripts that will start and stop the existing EC2 instances and DB instances on a schedule.

启动另一个EC2实例。配置一个crontab计划以运行shell脚本, 根据计划启动和停止现有的EC2实例和DB实例。

D. Create an AWS Lambda function that will start and stop the EC2 instances and DB instances. Configure Amazon EventBridge to invoke the Lambda function on a schedule. **Most Voted**

创建一个AWS Lambda函数, 用于启动和停止EC2实例和DB实例。配置Amazon EventBridge以根据计划调用Lambda函数。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

自动化资源管理：如何使用AWS服务自动启动和停止资源。

成本优化：通过自动化减少非工作时间的资源使用以降低成本。

事件驱动架构：使用Amazon EventBridge和AWS Lambda实现自动化任务。

2. 选项分析

A. Scale the EC2 instances by using elastic resize. Scale the DB instances to zero outside of business hours.

错误：EC2实例不支持“弹性调整”功能，且无法直接缩放到零。RDS实例也无法直接缩放到零，只有Aurora Serverless支持暂停功能。

B. Explore AWS Marketplace for partner solutions that will automatically start and stop the EC2 instances and DB instances on a schedule.

错误：虽然AWS Marketplace可能有相关解决方案，但这会增加额外的成本和复杂性，不符合“最小化成本和基础设施维护”的要求。

C. Launch another EC2 instance. Configure a crontab schedule to run shell scripts that will start and stop the existing EC2 instances and DB instances on a schedule.

错误：使用额外的EC2实例运行crontab脚本会增加基础设施维护成本，不符合“最小化成本和基础设施维护”的要求。

D. Create an AWS Lambda function that will start and stop the EC2 instances and DB instances. Configure Amazon EventBridge to invoke the Lambda function on a schedule.

正确：AWS Lambda是无服务器的，成本低且无需维护。EventBridge可以根据计划触发Lambda函数，完美满足题目要求。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #381

Topic 1

A company hosts a three-tier web application that includes a PostgreSQL database. The database stores the metadata from documents. The company searches the metadata for key terms to retrieve documents that the company reviews in a report each month. The documents are stored in Amazon S3. The documents are usually written only once, but they are updated frequently.

The reporting process takes a few hours with the use of relational queries. The reporting process must not prevent any document modifications or the addition of new documents. A solutions architect needs to implement a solution to speed up the reporting process.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of change to the application code?

一家公司托管了一个包含 PostgreSQL 数据库的三层 Web 应用程序。该数据库存储了文档的元数据。公司通过搜索元数据中的关键词来检索文档，并在每月的报告中对这些文档进行审查。文档存储在 Amazon S3 中。文档通常只写入一次，但会被频繁更新。

报告处理过程使用关系查询需要几个小时。报告处理过程不能阻止任何文档的修改或新文档的添加。解决方案架构师需要实施一个解决方案来加速报告处理过程。

哪种解决方案能够以最少的应用代码更改满足这些要求？

A. Set up a new Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) cluster that includes a read replica. Scale the read replica to generate the reports.

设置一个新的 Amazon DocumentDB (与 MongoDB 兼容) 集群，其中包括一个只读副本。扩展只读副本以生成报告。

B. Set up a new Amazon Aurora PostgreSQL DB cluster that includes an Aurora Replica. Issue queries to the Aurora Replica to generate the reports. **Most Voted**

设置一个新的 Amazon Aurora PostgreSQL DB 集群，其中包括一个 Aurora 副本。向 Aurora 副本发出查询以生成报告。

C. Set up a new Amazon RDS for PostgreSQL Multi-AZ DB instance. Configure the reporting module to query the secondary RDS node so that the reporting module does not affect the primary node.

设置一个新的 Amazon RDS for PostgreSQL Multi-AZ DB 实例。配置报告模块以查询 RDS 的辅助节点，从而使报告模块不会影响主节点。

D. Set up a new Amazon DynamoDB table to store the documents. Use a fixed write capacity to support new document entries. Automatically scale the read capacity to support the reports.

设置一个新的 Amazon DynamoDB 表来存储文档。使用固定的写入容量支持新文档条目的写入。自动扩展读取容量以支持报告。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (96%)

2%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora PostgreSQL的特性, 包括Aurora Replica的使用。

数据库读写分离的实现方式。

如何优化数据库查询性能以支持报告生成。

最小化对现有应用代码的改动。

2. 选项分析

A. Set up a new Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) cluster that includes a read replica. Scale the read replica to generate the reports.

错误: Amazon DocumentDB是一个NoSQL数据库, 与PostgreSQL不兼容。迁移到DocumentDB需要对应用代码进行大量改动。

错误: 题目要求最少改动代码, 而迁移到DocumentDB会涉及到数据模型和查询语言的更改。

B. Set up a new Amazon Aurora PostgreSQL DB cluster that includes an Aurora Replica. Issue queries to the Aurora Replica to generate the reports.

正确: Amazon Aurora PostgreSQL支持读写分离, Aurora Replica可以用于处理只读查询(如报告生成), 从而减轻主数据库的负载。

正确: Aurora PostgreSQL与现有的PostgreSQL数据库兼容, 迁移成本低, 代码改动最少。

C. Set up a new Amazon RDS for PostgreSQL Multi-AZ DB instance. Configure the reporting module to query the secondary RDS node so that the reporting module does not affect the primary node.

错误: RDS Multi-AZ的辅助节点是热备节点, 仅用于故障切换, 不能直接用于查询。

错误: 此选项无法满足报告生成的需求, 因为辅助节点无法处理读请求。

D. Set up a new Amazon DynamoDB table to store the documents. Use a fixed write capacity to support new document entries. Automatically scale the read capacity to support the reports.

错误: DynamoDB是一个NoSQL数据库, 与PostgreSQL不兼容。迁移到DynamoDB需要对应用代码进行大量改动。

错误: 题目要求最少改动代码, 而迁移到DynamoDB会涉及到数据模型和查询语言的更改。

3. 我的答案

B. Set up a new Amazon Aurora PostgreSQL DB cluster that includes an Aurora Replica. Issue queries to the Aurora Replica to generate the reports.

4. 官方答案

B. Set up a new Amazon Aurora PostgreSQL DB cluster that includes an Aurora Replica. Issue queries to the Aurora Replica to generate the reports.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由: Aurora PostgreSQL与现有的PostgreSQL数据库兼容, 支持读写分离, Aurora Replica可以用于报告生成, 满足题目要求且代码改动最少。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #382

Topic 1

A company has a three-tier application on AWS that ingests sensor data from its users' devices. The traffic flows through a Network Load Balancer (NLB), then to Amazon EC2 instances for the web tier, and finally to EC2 instances for the application tier. The application tier makes calls to a database.

What should a solutions architect do to improve the security of the data in transit?

一家公司在 AWS 上运行一个三层应用程序，该应用程序从用户设备中摄取传感器数据。流量通过 Network Load Balancer (NLB)，然后到用于 Web 层的 Amazon EC2 实例，最后到用于应用层的 EC2 实例。应用层会调用数据库。

解决方案架构师应该怎么做以提高数据传输的安全性？

A. Configure a TLS listener. Deploy the server certificate on the NLB. **Most Voted**

配置 TLS 监听器。在 NLB 上部署服务器证书。

B. Configure AWS Shield Advanced. Enable AWS WAF on the NLB.

配置 AWS Shield Advanced。在 NLB 上启用 AWS WAF。

C. Change the load balancer to an Application Load Balancer (ALB). Enable AWS WAF on the ALB.

将负载均衡器更改为 Application Load Balancer (ALB)。在 ALB 上启用 AWS WAF。

D. Encrypt the Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume on the EC2 instances by using AWS Key Management Service (AWS KMS).

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密 EC2 实例上的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察的是数据在传输过程中如何确保安全性，涉及到TLS（传输层安全协议）和负载均衡器的配置。还涉及到AWS服务的功能，包括Network Load Balancer (NLB)、AWS Shield Advanced、AWS WAF、Amazon EBS加密等。

2. 选项分析

A. Configure a TLS listener. Deploy the server certificate on the NLB.

正确：TLS（传输层安全协议）是用于加密数据在传输过程中的安全性标准。通过在NLB上配置TLS监听器并部署服务器证书，可以确保数据在传输过程中被加密，从而提高安全性。

B. Configure AWS Shield Advanced. Enable AWS WAF on the NLB.

错误：AWS Shield Advanced和AWS WAF主要用于防御DDoS攻击和应用层的安全性问题，而不是直接用于加密数据传输。此选项与数据传输安全性无关。

C. Change the load balancer to an Application Load Balancer (ALB). Enable AWS WAF on the ALB.

错误：虽然ALB支持TLS终止，但题目中并未要求更换负载均衡器。此外，启用AWS WAF主要是为了防止应用层攻击，与数据传输加密无关。

D. Encrypt the Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume on the EC2 instances by using AWS Key Management Service (AWS KMS).

错误：EBS加密是用于保护存储数据的安全性，而不是传输数据的安全性。此选项与题目要求的“数据在传输过程中安全性”无关。

3. 我选的答案

A. Configure a TLS listener. Deploy the server certificate on the NLB.

4. 官方答案

A. Configure a TLS listener. Deploy the server certificate on the NLB.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：配置TLS监听器并部署服务器证书是确保数据在传输过程中安全的最佳实践，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #383

Topic 1

A company is planning to migrate a commercial off-the-shelf application from its on-premises data center to AWS. The software has a software licensing model using sockets and cores with predictable capacity and uptime requirements. The company wants to use its existing licenses, which were purchased earlier this year.

Which Amazon EC2 pricing option is the MOST cost-effective?

一家公司计划将一款商用现成应用程序从其本地数据中心迁移到AWS。该软件采用基于插槽和核心的软件许可模型，并具有可预测的容量和正常运行时间要求。公司希望使用其今年早些时候购买的现有许可证。

哪种Amazon EC2定价选项是最具成本效益的？

A. Dedicated Reserved Hosts **Most Voted**

Dedicated Reserved Hosts

B. Dedicated On-Demand Hosts

Dedicated On-Demand Hosts

C. Dedicated Reserved Instances

Dedicated Reserved Instances

D. Dedicated On-Demand Instances

Dedicated On-Demand Instances

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS EC2的定价选项，特别是针对软件许可模型（基于插槽和核心）以及如何选择最具成本效益的选项。

涉及的知识点包括：Dedicated Hosts、Reserved Instances、On-Demand Instances，以及如何使用现有的软件许可证。

2. 选项分析

A. Dedicated Reserved Hosts

正确。Dedicated Reserved Hosts允许用户在专用主机上运行EC2实例，同时可以使用现有的基于插槽和核心的软件许可证。这种选项提供了成本效益，因为它结合了专用主机的灵活性和预留实例的折扣。

B. Dedicated On-Demand Hosts

错误。虽然Dedicated On-Demand Hosts也支持使用现有的软件许可证，但它是按需计费的，成本较高，不如预留选项经济实惠。

C. Dedicated Reserved Instances

错误。Dedicated Reserved Instances虽然提供了预留折扣，但它不支持基于插槽和核心的软件许可模型。此选项适用于实例级别的许可，而不是主机级别的许可。

D. Dedicated On-Demand Instances

错误。Dedicated On-Demand Instances是按需计费的，成本较高，并且不支持基于插槽和核心的软件许可模型。

3. 我的答案

A. Dedicated Reserved Hosts

4. 官方答案

A. Dedicated Reserved Hosts

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #384

Topic 1

A company runs an application on Amazon EC2 Linux instances across multiple Availability Zones. The application needs a storage layer that is highly available and Portable Operating System Interface (POSIX)-compliant. The storage layer must provide maximum data durability and must be shareable across the EC2 instances. The data in the storage layer will be accessed frequently for the first 30 days and will be accessed infrequently after that time.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在多个可用区的 Amazon EC2 Linux 实例上运行一个应用程序。该应用程序需要一个高度可用且符合可移植操作系统接口 (POSIX) 的存储层。存储层必须提供最大的数据持久性, 并且必须能够在多个 EC2 实例之间共享。存储层中的数据在前 30 天会被频繁访问, 之后将被不频繁访问。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求?

- A. Use the Amazon S3 Standard storage class. Create an S3 Lifecycle policy to move infrequently accessed data to S3 Glacier.
使用 Amazon S3 Standard 存储类别。创建一个 S3 生命周期策略, 将不频繁访问的数据移动到 S3 Glacier。
- B. Use the Amazon S3 Standard storage class. Create an S3 Lifecycle policy to move infrequently accessed data to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA).
使用 Amazon S3 Standard 存储类别。创建一个 S3 生命周期策略, 将不频繁访问的数据移动到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。
- C. Use the Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Standard storage class. Create a lifecycle management policy to move infrequently accessed data to EFS Standard-Infrequent Access (EFS Standard-IA). **Most Voted**
使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Standard 存储类别。创建一个生命周期管理策略, 将不频繁访问的数据移动到 EFS Standard-Infrequent Access (EFS Standard-IA)。
- D. Use the Amazon Elastic File System (Amazon EFS) One Zone storage class. Create a lifecycle management policy to move infrequently accessed data to EFS One Zone-Infrequent Access (EFS One Zone-IA).
使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) One Zone 存储类别。创建一个生命周期管理策略, 将不频繁访问的数据移动到 EFS One Zone-Infrequent Access (EFS One Zone-IA)。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic File System (EFS) 的特性, 包括高可用性、POSIX 兼容性和生命周期管理。

Amazon S3 的存储类别及生命周期策略。

如何选择最具成本效益的存储解决方案。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon S3 Standard 存储类别并创建生命周期策略将数据移动到 S3 Glacier:

Amazon S3 是对象存储, 不是 POSIX 兼容的文件存储, 因此不符合题目要求。

S3 Glacier 适合长期存储, 但不适合频繁访问的数据。

错误原因: 不满足 POSIX 兼容性和共享文件系统的要求。

B. 使用 Amazon S3 Standard 存储类别并创建生命周期策略将数据移动到 S3 Standard-IA:

Amazon S3 Standard-IA 提供较低的存储成本, 但仍然是对象存储, 不是 POSIX 兼容的文件存储。

错误原因: 不满足 POSIX 兼容性和共享文件系统的要求。

C. 使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Standard 存储类别并创建生命周期管理策略将数据移动到 EFS Standard-IA:

Amazon EFS 是 POSIX 兼容的文件存储, 支持跨多个 EC2 实例共享。

EFS Standard-IA 提供较低的存储成本, 适合不频繁访问的数据。

符合题目要求的高可用性、数据耐久性和成本效益。

正确原因: 满足所有题目要求。

D. 使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) One Zone 存储类别并创建生命周期管理策略将数据移动到 EFS One Zone-IA:

EFS One Zone 存储类别不提供跨多个可用区的高可用性。

虽然成本较低, 但不满足题目要求的高可用性。

错误原因: 不满足高可用性的要求。

3. 我的选择

答案: C

4. 官方答案

答案: C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰, 符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #385

Topic 1

A solutions architect is creating a new VPC design. There are two public subnets for the load balancer, two private subnets for web servers, and two private subnets for MySQL. The web servers use only HTTPS. The solutions architect has already created a security group for the load balancer allowing port 443 from 0.0.0.0/0. Company policy requires that each resource has the least access required to still be able to perform its tasks.

Which additional configuration strategy should the solutions architect use to meet these requirements?

解决方案架构师正在创建一个新的 VPC 设计。设计包括两个用于负载均衡器的公共子网、两个用于 Web 服务器的私有子网，以及两个用于 MySQL 的私有子网。Web 服务器仅使用 HTTPS。解决方案架构师已经为负载均衡器创建了一个安全组，允许来自 0.0.0.0/0 的 443 端口访问。公司政策要求每个资源都具有执行其任务所需的最低访问权限。

解决方案架构师应该使用哪些额外的配置策略来满足这些要求？

A. Create a security group for the web servers and allow port 443 from 0.0.0.0/0. Create a security group for the MySQL servers and allow port 3306 from the web servers security group.

为 Web 服务器创建一个安全组，并允许来自 0.0.0.0/0 的 443 端口访问。为 MySQL 服务器创建一个安全组，并允许来自 Web 服务器安全组的 3306 端口访问。

B. Create a network ACL for the web servers and allow port 443 from 0.0.0.0/0. Create a network ACL for the MySQL servers and allow port 3306 from the web servers security group.

为 Web 服务器创建一个网络 ACL，并允许来自 0.0.0.0/0 的 443 端口访问。为 MySQL 服务器创建一个网络 ACL，并允许来自 Web 服务器安全组的 3306 端口访问。

C. Create a security group for the web servers and allow port 443 from the load balancer. Create a security group for the MySQL servers and allow port 3306 from the web servers security group. **Most Voted**

为 Web 服务器创建一个安全组，并允许来自负载均衡器的 443 端口访问。为 MySQL 服务器创建一个安全组，并允许来自 Web 服务器安全组的 3306 端口访问。

D. Create a network ACL for the web servers and allow port 443 from the load balancer. Create a network ACL for the MySQL servers and allow port 3306 from the web servers security group.

为 Web 服务器创建一个网络 ACL，并允许来自负载均衡器的 443 端口访问。为 MySQL 服务器创建一个网络 ACL，并允许来自 Web 服务器安全组的 3306 端口访问。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

安全组和网络ACL的区别与使用场景。

最小权限原则 (Least Privilege Principle) 。

如何配置安全组以确保资源之间的通信。

2. 选项分析

A. Create a security group for the web servers and allow port 443 from 0.0.0.0/0. Create a security group for the MySQL servers and allow port 3306 from the web servers security group.

错误：允许来自 0.0.0.0/0 的端口 443 访问违反了最小权限原则，因为 Web 服务器只需要接收来自负载均衡器的流量，而不是所有来源的流量。

正确：为 MySQL 服务器创建安全组并允许来自 Web 服务器安全组的端口 3306 是正确的配置。

B. Create a network ACL for the web servers and allow port 443 from 0.0.0.0/0. Create a network ACL for the MySQL servers and allow port 3306 from the web servers security group.

错误：网络 ACL 是无状态的，不能像安全组一样基于资源间的关系进行精细化控制。此题要求基于最小权限原则，安全组更适合。

错误：允许来自 0.0.0.0/0 的端口 443 访问违反了最小权限原则。

C. Create a security group for the web servers and allow port 443 from the load balancer. Create a security group for the MySQL servers and allow port 3306 from the web servers security group.

正确：为 Web 服务器创建安全组并允许来自负载均衡器的端口 443 访问符合最小权限原则，因为 Web 服务器只需要接收来自负载均衡器的流量。

正确：为 MySQL 服务器创建安全组并允许来自 Web 服务器安全组的端口 3306 是正确的配置。

D. Create a network ACL for the web servers and allow port 443 from the load balancer. Create a network ACL for the MySQL servers and allow port 3306 from the web servers security group.

错误：网络 ACL 是无状态的，不能像安全组一样基于资源间的关系进行精细化控制。

错误：虽然允许来自负载均衡器的端口 443 访问是正确的，但使用网络 ACL 不符合题目要求的最小权限原则。

3. 我选的答案

C. Create a security group for the web servers and allow port 443 from the load balancer. Create a security group for the MySQL servers and allow port 3306 from the web servers security group.

4. 官方答案

C. Create a security group for the web servers and allow port 443 from the load balancer. Create a security group for the MySQL servers and allow port 3306 from the web servers security group.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 C 完全符合最小权限原则，并正确使用了安全组来控制资源之间的通信。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #386

Topic 1

An ecommerce company is running a multi-tier application on AWS. The front-end and backend tiers both run on Amazon EC2, and the database runs on Amazon RDS for MySQL. The backend tier communicates with the RDS instance. There are frequent calls to return identical datasets from the database that are causing performance slowdowns.

Which action should be taken to improve the performance of the backend?

一家电子商务公司正在 AWS 上运行一个多层应用程序。前端和后端层都运行在 Amazon EC2 上，数据库运行在 Amazon RDS for MySQL 上。后端层与 RDS 实例进行通信。频繁的数据库调用返回相同的数据集，导致性能下降。

应该采取什么行动来改善后端的性能？

A. Implement Amazon SNS to store the database calls.

实施 Amazon SNS 来存储数据库调用。

B. Implement Amazon ElastiCache to cache the large datasets. **Most Voted**

实施 Amazon ElastiCache 来缓存大型数据集。

C. Implement an RDS for MySQL read replica to cache database calls.

实施一个 RDS for MySQL 只读副本来缓存数据库调用。

D. Implement Amazon Kinesis Data Firehose to stream the calls to the database.

实施 Amazon Kinesis Data Firehose 来将调用流式传输到数据库。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察的是如何优化数据库性能，尤其是针对频繁重复查询的场景。

涉及的AWS服务包括Amazon ElastiCache、Amazon RDS、Amazon SNS和Amazon Kinesis。

重点知识点：缓存机制、读副本的使用场景、流式数据处理。

2. 选项分析

A. Implement Amazon SNS to store the database calls.

Amazon SNS是一个消息传递服务，用于发布/订阅模式，适合事件通知场景。

它不适合存储或优化数据库查询，也无法解决频繁重复查询导致的性能问题。

错误原因：与题目需求不匹配。

B. Implement Amazon ElastiCache to cache the large datasets.

Amazon ElastiCache是一个内存缓存服务，支持Redis和Memcached，专门用于缓存频繁访问的数据。

通过缓存重复查询的数据，可以显著减少数据库负载并提高性能。

正确原因：完全符合题目需求，能够有效解决性能问题。

C. Implement an RDS for MySQL read replica to cache database calls.

RDS读副本用于分担主数据库的读取负载，但它并不是缓存机制。

虽然读副本可以提高读取性能，但无法解决频繁重复查询的问题，因为每次查询仍然需要访问数据库。

错误原因：无法有效解决重复查询导致的性能问题。

D. Implement Amazon Kinesis Data Firehose to stream the calls to the database.

Amazon Kinesis Data Firehose是一个流数据服务，用于实时数据传输和处理。

它适合处理流式数据，但与优化数据库查询无关。

错误原因：与题目需求不匹配。

3. 我的答案

B. Implement Amazon ElastiCache to cache the large datasets.

4. 官方答案

B. Implement Amazon ElastiCache to cache the large datasets.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目需求，ElastiCache是解决频繁重复查询的最佳选择。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #387

Topic 1

A new employee has joined a company as a deployment engineer. The deployment engineer will be using AWS CloudFormation templates to create multiple AWS resources. A solutions architect wants the deployment engineer to perform job activities while following the principle of least privilege.

Which combination of actions should the solutions architect take to accomplish this goal? (Choose two.)

一名新员工加入公司担任部署工程师。该部署工程师将使用 AWS CloudFormation 模板来创建多个 AWS 资源。解决方案架构师希望部署工程师在遵循最小权限原则的同时执行工作活动。

解决方案架构师应采取哪些操作组合以实现此目标? (选择两个)

A. Have the deployment engineer use AWS account root user credentials for performing AWS CloudFormation stack operations.

让部署工程师使用 AWS 账户根用户凭证执行 AWS CloudFormation 堆栈操作。

B. Create a new IAM user for the deployment engineer and add the IAM user to a group that has the PowerUsers IAM policy attached.

为部署工程师创建一个新的 IAM 用户, 并将该 IAM 用户添加到附加了 PowerUsers IAM 策略的组中。

C. Create a new IAM user for the deployment engineer and add the IAM user to a group that has the AdministratorAccess IAM policy attached.

为部署工程师创建一个新的 IAM 用户, 并将该 IAM 用户添加到附加了 AdministratorAccess IAM 策略的组中。

D. Create a new IAM user for the deployment engineer and add the IAM user to a group that has an IAM policy that allows AWS CloudFormation actions only. **Most Voted**

为部署工程师创建一个新的 IAM 用户, 并将该 IAM 用户添加到附加了仅允许 AWS CloudFormation 操作的 IAM 策略的组中。

E. Create an IAM role for the deployment engineer to explicitly define the permissions specific to the AWS CloudFormation stack and launch stacks using that IAM role. **Most Voted**

为部署工程师创建一个 IAM 角色, 以明确定义特定于 AWS CloudFormation 堆栈的权限, 并使用该 IAM 角色启动堆栈。

Correct Answer: DE

正确答案: DE

Community vote distribution

社区投票分布