

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM权限管理：如何根据“最小权限原则”分配权限。

AWS CloudFormation：如何使用IAM用户或角色执行CloudFormation相关操作。

2. 选项分析

A. Have the deployment engineer use AWS account root user credentials for performing AWS CloudFormation stack operations. 错误：根用户权限过高，违反了“最小权限原则”。根用户应仅用于账户管理或紧急情况，不应用于日常操作。

B. Create a new IAM user for the deployment engineer and add the IAM user to a group that has the PowerUsers IAM policy attached. 错误：PowerUsers策略允许用户管理资源，但不允许管理IAM权限。这可能会授予过多权限，仍然不符合“最小权限原则”。

C. Create a new IAM user for the deployment engineer and add the IAM user to a group that has the AdministratorAccess IAM policy attached. 错误：AdministratorAccess策略授予完全权限，远超CloudFormation操作所需权限，违反了“最小权限原则”。

D. Create a new IAM user for the deployment engineer and add the IAM user to a group that has an IAM policy that allows AWS CloudFormation actions only. 正确：此选项符合“最小权限原则”，仅授予CloudFormation相关操作权限，限制了用户的权限范围。

E. Create an IAM role for the deployment engineer to explicitly define the permissions specific to the AWS CloudFormation stack and launch stacks using that IAM role. 正确：使用IAM角色可以明确定义权限，并且角色可以在需要时被临时使用，进一步增强安全性和权限控制。

3. 我选的答案

D

E

4. 官方答案

D

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #388

Topic 1

A company is deploying a two-tier web application in a VPC. The web tier is using an Amazon EC2 Auto Scaling group with public subnets that span multiple Availability Zones. The database tier consists of an Amazon RDS for MySQL DB instance in separate private subnets. The web tier requires access to the database to retrieve product information.

The web application is not working as intended. The web application reports that it cannot connect to the database. The database is confirmed to be up and running. All configurations for the network ACLs, security groups, and route tables are still in their default states.

What should a solutions architect recommend to fix the application?

一家公司正在一个 VPC 中部署一个两层的 Web 应用程序。Web 层使用一个 Amazon EC2 Auto Scaling 组，并位于跨多个可用区的公共子网中。数据库层由一个位于单独私有子网中的 Amazon RDS for MySQL 数据库实例组成。Web 层需要访问数据库以检索产品信息。

Web 应用程序未按预期工作。Web 应用程序报告无法连接到数据库。数据库已确认正常运行。网络 ACL、安全组和路由表的所有配置仍处于默认状态。

解决方案架构师应该建议采取什么措施来修复该应用程序？

- A. Add an explicit rule to the private subnet's network ACL to allow traffic from the web tier's EC2 instances.
向私有子网的网络 ACL 添加一个显式规则，以允许来自 Web 层 EC2 实例的流量。
- B. Add a route in the VPC route table to allow traffic between the web tier's EC2 instances and the database tier.
在 VPC 路由表中添加一条路由，以允许 Web 层 EC2 实例与数据库层之间的流量。
- C. Deploy the web tier's EC2 instances and the database tier's RDS instance into two separate VPCs, and configure VPC peering.
将 Web 层的 EC2 实例和数据库层的 RDS 实例部署到两个单独的 VPC 中，并配置 VPC 对等连接。
- D. Add an inbound rule to the security group of the database tier's RDS instance to allow traffic from the web tiers security group. **Most Voted**
向数据库层 RDS 实例的安全组添加一个入站规则，以允许来自 Web 层安全组的流量。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

安全组的配置与作用

网络ACL与安全组的区别

VPC路由表的功能

跨VPC通信的配置 (VPC Peering)

2. 选项分析

A. Add an explicit rule to the private subnet's network ACL to allow traffic from the web tier's EC2 instances.

网络ACL是无状态的，默认情况下允许所有流量进出。题目中明确指出网络ACL仍处于默认状态，因此无需添加显式规则。

此选项错误。

B. Add a route in the VPC route table to allow traffic between the web tier's EC2 instances and the database tier.

VPC路由表用于定义子网之间的流量路径。题目中没有提到路由表配置问题，且默认情况下同一VPC内的子网已经可以互相通信。

此选项错误。

C. Deploy the web tier's EC2 instances and the database tier's RDS instance into two separate VPCs, and configure VPC peering.

题目中明确指出Web层和数据库层都在同一个VPC中，因此无需使用VPC Peering。

此选项错误。

D. Add an inbound rule to the security group of the database tier's RDS instance to allow traffic from the web tiers security group.

安全组是有状态的，默认情况下只允许来自自身的流量。Web层的EC2实例需要访问数据库层的RDS实例，因此需要在RDS实例的安全组中添加入站规则，允许来自Web层安全组的流量。

此选项正确。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #389

Topic 1

A company has a large dataset for its online advertising business stored in an Amazon RDS for MySQL DB instance in a single Availability Zone. The company wants business reporting queries to run without impacting the write operations to the production DB instance.

Which solution meets these requirements?

一家公司将其在线广告业务的大型数据集存储在单个可用区中的 Amazon RDS for MySQL 数据库实例中。该公司希望业务报告查询在不影响生产数据库实例的写操作的情况下运行。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Deploy RDS read replicas to process the business reporting queries. **Most Voted**

部署 RDS 只读副本以处理业务报告查询。

B. Scale out the DB instance horizontally by placing it behind an Elastic Load Balancer.

通过将数据库实例置于 Elastic Load Balancer 后面来横向扩展数据库实例。

C. Scale up the DB instance to a larger instance type to handle write operations and queries.

将数据库实例扩展到更大的实例类型以处理写操作和查询。

D. Deploy the DB instance in multiple Availability Zones to process the business reporting queries.

将数据库实例部署在多个可用区中以处理业务报告查询。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的功能，包括读副本（Read Replica）的使用场景。

如何优化数据库性能以支持读写分离。

高可用性与扩展性设计。

2. 选项分析

A. Deploy RDS read replicas to process the business reporting queries.

正确：RDS读副本允许将读操作分离到副本上，从而减轻主数据库的负载。这是解决读写分离问题的推荐方法。

符合题目要求：读副本不会影响主数据库的写操作。

B. Scale out the DB instance horizontally by placing it behind an Elastic Load Balancer.

错误：RDS实例不能直接放置在Elastic Load Balancer后面。ELB主要用于分发流量到多个EC2实例，而不是数据库实例。

不符合题目要求：此选项与数据库读写分离无关。

C. Scale up the DB instance to a larger instance type to handle write operations and queries.

错误：虽然扩展到更大的实例类型可以提高性能，但它不能解决读写分离的问题。业务报告查询仍会影响写操作。

不符合题目要求：题目明确要求避免影响写操作。

D. Deploy the DB instance in multiple Availability Zones to process the business reporting queries.

错误：多可用区部署主要用于提高数据库的高可用性，而不是优化读写分离。

不符合题目要求：此选项无法解决读操作对写操作的影响。

3. 我的答案

A. Deploy RDS read replicas to process the business reporting queries.

4. 官方答案

A. Deploy RDS read replicas to process the business reporting queries.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #390

Topic 1

A company hosts a three-tier ecommerce application on a fleet of Amazon EC2 instances. The instances run in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer (ALB). All ecommerce data is stored in an Amazon RDS for MariaDB Multi-AZ DB instance.

The company wants to optimize customer session management during transactions. The application must store session data durably.

Which solutions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司在 一组 Amazon EC2 实例上托管了一个三层电子商务应用程序。这些实例运行在一个 Auto Scaling 组中，并位于一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。所有电子商务数据存储在 一个 Amazon RDS for MariaDB Multi-AZ DB 实例中。

该公司希望优化交易期间的客户会话管理。应用程序必须持久存储会话数据。

哪些解决方案可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Turn on the sticky sessions feature (session affinity) on the ALB. **Most Voted**
在 ALB 上启用粘性会话功能（会话亲和性）。

B. Use an Amazon DynamoDB table to store customer session information.
使用一个 Amazon DynamoDB 表来存储客户会话信息。

C. Deploy an Amazon Cognito user pool to manage user session information.
部署一个 Amazon Cognito 用户池来管理用户会话信息。

D. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis cluster to store customer session information. **Most Voted**
部署一个 Amazon ElastiCache for Redis 集群来存储客户会话信息。

E. Use AWS Systems Manager Application Manager in the application to manage user session information.
在应用程序中使用 AWS Systems Manager Application Manager 来管理用户会话信息。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling组和Application Load Balancer的功能。

会话管理的最佳实践，包括持久性和分布式存储。

AWS服务（如DynamoDB、ElastiCache、Cognito等）的适用场景。

2. 选项分析

A. Turn on the sticky sessions feature (session affinity) on the ALB.

正确性分析：启用ALB的粘性会话功能可以将用户的请求绑定到特定的EC2实例，从而实现会话管理。但这种方法并不持久，无法满足“持久存储会话数据”的要求。

结论：错误。

B. Use an Amazon DynamoDB table to store customer session information.

正确性分析：DynamoDB是一种持久性存储解决方案，可以存储会话数据并提供高可用性和低延迟。但它并不是专门为会话管理设计的，可能需要额外的开发工作来实现会话管理功能。

结论：错误。

C. Deploy an Amazon Cognito user pool to manage user session information.

正确性分析：Amazon Cognito主要用于用户身份验证和授权，而不是会话数据的持久存储。它不适合直接用于管理客户的交易会话数据。

结论：错误。

D. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis cluster to store customer session information.

正确性分析：ElastiCache for Redis是一种高性能的内存存储解决方案，非常适合存储会话数据。它支持持久性，并且可以快速访问数据，满足会话管理的需求。

结论：正确。

E. Use AWS Systems Manager Application Manager in the application to manage user session information.

正确性分析：AWS Systems Manager Application Manager主要用于管理应用程序生命周期，而不是会话数据的存储或管理。

结论：错误。

3. 我的答案

D. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis cluster to store customer session information.

B. Use an Amazon DynamoDB table to store customer session information.

4. 官方答案

A. Turn on the sticky sessions feature (session affinity) on the ALB.

D. Deploy an Amazon ElastiCache for Redis cluster to store customer session information.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案不同，我选择了B而不是A。

重新思考原因：

官方答案选择A是因为ALB的粘性会话功能可以在短时间内实现会话管理，但它并不满足“持久存储”的要求。

我选择B是因为DynamoDB可以持久存储会话数据，但它需要额外的开发工作来实现会话管理功能，而题目并未明确要求开发复杂的解决方案。

最终，我认同官方答案，因为A虽然不完全持久，但在实际场景中可能是一个更简单的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #391

Topic 1

A company needs a backup strategy for its three-tier stateless web application. The web application runs on Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group with a dynamic scaling policy that is configured to respond to scaling events. The database tier runs on Amazon RDS for PostgreSQL. The web application does not require temporary local storage on the EC2 instances. The company's recovery point objective (RPO) is 2 hours.

The backup strategy must maximize scalability and optimize resource utilization for this environment.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要为其三层无状态 Web 应用程序制定备份策略。该 Web 应用程序运行在配置了动态扩展策略的 Amazon EC2 Auto Scaling 组实例上, 该策略能够响应扩展事件。数据库层运行在 Amazon RDS for PostgreSQL 上。该 Web 应用程序不需要 EC2 实例上的临时本地存储。公司的恢复点目标 (RPO) 为 2 小时。

备份策略必须最大化可扩展性并优化此环境的资源利用率。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Take snapshots of Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes of the EC2 instances and database every 2 hours to meet the RPO.

每 2 小时对 EC2 实例和数据库的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷进行快照以满足 RPO。

B. Configure a snapshot lifecycle policy to take Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshots. Enable automated backups in Amazon RDS to meet the RPO.

配置快照生命周期策略以进行 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快照。启用 Amazon RDS 的自动备份以满足 RPO。

C. Retain the latest Amazon Machine Images (AMIs) of the web and application tiers. Enable automated backups in Amazon RDS and use point-in-time recovery to meet the RPO. **Most Voted**

保留 Web 和应用程序层的最新 Amazon Machine Images (AMIs)。启用 Amazon RDS 的自动备份并使用时间点恢复以满足 RPO。

D. Take snapshots of Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes of the EC2 instances every 2 hours. Enable automated backups in Amazon RDS and use point-in-time recovery to meet the RPO.

每 2 小时对 EC2 实例的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷进行快照。启用 Amazon RDS 的自动备份并使用时间点恢复以满足 RPO。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (89%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling组的动态扩展策略。
Amazon RDS的自动备份和时间点恢复功能。
备份策略的设计，包括恢复点目标（RPO）。
资源优化和可扩展性。

2. 选项分析

A. Take snapshots of Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes of the EC2 instances and database every 2 hours to meet the RPO.

错误：EC2实例是无状态的，且不需要临时本地存储，因此对EBS卷进行快照没有意义。

错误：Amazon RDS已经提供了自动备份功能，手动快照不符合优化资源利用的要求。

B. Configure a snapshot lifecycle policy to take Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshots. Enable automated backups in Amazon RDS to meet the RPO.

错误：EC2实例是无状态的，快照生命周期策略对无状态应用没有必要。

正确：启用Amazon RDS的自动备份是符合要求的，但此选项未提到如何处理EC2实例的备份问题。

C. Retain the latest Amazon Machine Images (AMIs) of the web and application tiers. Enable automated backups in Amazon RDS and use point-in-time recovery to meet the RPO.

正确：保留最新的AMIs可以快速恢复无状态的EC2实例，符合优化资源利用和可扩展性的要求。

正确：启用Amazon RDS的自动备份并使用时间点恢复功能可以满足2小时的RPO。

D. Take snapshots of Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes of the EC2 instances every 2 hours. Enable automated backups in Amazon RDS and use point-in-time recovery to meet the RPO.

错误：EC2实例是无状态的，对EBS卷进行快照没有意义。

正确：启用Amazon RDS的自动备份并使用时间点恢复功能可以满足2小时的RPO。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #392

Topic 1

A company wants to deploy a new public web application on AWS. The application includes a web server tier that uses Amazon EC2 instances. The application also includes a database tier that uses an Amazon RDS for MySQL DB instance.

The application must be secure and accessible for global customers that have dynamic IP addresses.

How should a solutions architect configure the security groups to meet these requirements?

一家公司希望在 AWS 上部署一个新的公共 Web 应用程序。该应用程序包括一个使用 Amazon EC2 实例的 Web 服务器层。该应用程序还包括一个使用 Amazon RDS for MySQL DB 实例的数据库层。

该应用程序必须是安全的，并且能够被拥有动态 IP 地址的全球客户访问。

解决方案架构师应该如何配置安全组以满足这些要求？

A. Configure the security group for the web servers to allow inbound traffic on port 443 from 0.0.0.0/0. Configure the security group for the DB instance to allow inbound traffic on port 3306 from the security group of the web servers. **Most Voted**
为 Web 服务器配置安全组，以允许来自 0.0.0.0/0 的端口 443 入站流量。为 DB 实例配置安全组，以允许来自 Web 服务器安全组的端口 3306 入站流量。

B. Configure the security group for the web servers to allow inbound traffic on port 443 from the IP addresses of the customers. Configure the security group for the DB instance to allow inbound traffic on port 3306 from the security group of the web servers.
为 Web 服务器配置安全组，以允许来自客户 IP 地址的端口 443 入站流量。为 DB 实例配置安全组，以允许来自 Web 服务器安全组的端口 3306 入站流量。

C. Configure the security group for the web servers to allow inbound traffic on port 443 from the IP addresses of the customers. Configure the security group for the DB instance to allow inbound traffic on port 3306 from the IP addresses of the customers.
为 Web 服务器配置安全组，以允许来自客户 IP 地址的端口 443 入站流量。为 DB 实例配置安全组，以允许来自客户 IP 地址的端口 3306 入站流量。

D. Configure the security group for the web servers to allow inbound traffic on port 443 from 0.0.0.0/0. Configure the security group for the DB instance to allow inbound traffic on port 3306 from 0.0.0.0/0.
为 Web 服务器配置安全组，以允许来自 0.0.0.0/0 的端口 443 入站流量。为 DB 实例配置安全组，以允许来自 0.0.0.0/0 的端口 3306 入站流量。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (86%)

14%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

安全组的配置与使用：如何正确配置安全组以确保应用的安全性和可访问性。

网络安全：如何限制数据库的访问权限，仅允许来自特定来源的流量。

全球访问：如何允许动态 IP 地址的客户访问公共 Web 应用。

2. 选项分析

A:

Web 服务器安全组允许来自 0.0.0.0/0 的端口 443 入站流量：正确，因为这是一个公共 Web 应用，全球客户需要访问，且客户的 IP 是动态的，因此需要允许所有 IP 地址访问。

数据库安全组允许来自 Web 服务器安全组的端口 3306 入站流量：正确，因为数据库应该仅允许来自 Web 服务器的流量，而不是直接暴露给外部。

B:

Web 服务器安全组允许来自客户 IP 地址的端口 443 入站流量：错误，因为客户的 IP 地址是动态的，无法提前确定具体的 IP 范围。

数据库安全组允许来自 Web 服务器安全组的端口 3306 入站流量：正确，但由于 Web 服务器的配置错误，整体方案不可行。

C:

Web 服务器安全组允许来自客户 IP 地址的端口 443 入站流量：错误，因为客户的 IP 地址是动态的，无法提前确定具体的 IP 范围。

数据库安全组允许来自客户 IP 地址的端口 3306 入站流量：错误，因为数据库不应该直接暴露给客户，而是仅允许来自 Web 服务器的流量。

D:

Web 服务器安全组允许来自 0.0.0.0/0 的端口 443 入站流量：正确，因为这是一个公共 Web 应用，全球客户需要访问。

数据库安全组允许来自 0.0.0.0/0 的端口 3306 入站流量：错误，因为数据库不应该暴露给所有 IP 地址，这会导致严重的安全问题。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #393

Topic 1

A payment processing company records all voice communication with its customers and stores the audio files in an Amazon S3 bucket. The company needs to capture the text from the audio files. The company must remove from the text any personally identifiable information (PII) that belongs to customers.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家支付处理公司记录与客户的所有语音通信，并将音频文件存储在一个 Amazon S3 存储桶中。公司需要从音频文件中提取文本。公司必须从文本中删除属于客户的任何个人身份信息 (PII)。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Process the audio files by using Amazon Kinesis Video Streams. Use an AWS Lambda function to scan for known PII patterns.
使用 Amazon Kinesis Video Streams 处理音频文件。使用 AWS Lambda 函数扫描已知的 PII 模式。

B. When an audio file is uploaded to the S3 bucket, invoke an AWS Lambda function to start an Amazon Textract task to analyze the call recordings.
当音频文件上传到 S3 存储桶时，调用 AWS Lambda 函数启动 Amazon Textract 任务以分析通话录音。

C. Configure an Amazon Transcribe transcription job with PII redaction turned on. When an audio file is uploaded to the S3 bucket, invoke an AWS Lambda function to start the transcription job. Store the output in a separate S3 bucket. **Most Voted**
配置一个启用了 PII 删除功能的 Amazon Transcribe 转录任务。当音频文件上传到 S3 存储桶时，调用 AWS Lambda 函数启动转录任务。将输出存储在一个单独的 S3 存储桶中。

D. Create an Amazon Connect contact flow that ingests the audio files with transcription turned on. Embed an AWS Lambda function to scan for known PII patterns. Use Amazon EventBridge to start the contact flow when an audio file is uploaded to the S3 bucket.

创建一个 Amazon Connect 联系流，启用转录功能以摄取音频文件。嵌入一个 AWS Lambda 函数以扫描已知的 PII 模式。当音频文件上传到 S3 存储桶时，使用 Amazon EventBridge 启动联系流。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的文件处理触发机制。

Amazon Transcribe 的功能，特别是 PII (Personally Identifiable Information) 删除功能。

AWS Lambda 的使用场景和集成能力。

2. 选项分析

A. Process the audio files by using Amazon Kinesis Video Streams. Use an AWS Lambda function to scan for known PII patterns.

错误：Amazon Kinesis Video Streams 主要用于处理视频流，而不是音频文件。题目明确提到处理的是音频文件，因此使用 Kinesis Video Streams 不适合。

错误：使用 AWS Lambda 函数扫描 PII 模式是可能的，但效率较低且不适合大规模音频转录和 PII 删除任务。

B. When an audio file is uploaded to the S3 bucket, invoke an AWS Lambda function to start an Amazon Textract task to analyze the call recordings.

错误：Amazon Textract 是用于从文档中提取文本和数据的服务，适用于图像或 PDF 文件，而不是音频文件。题目要求处理音频文件，因此此选项不适合。

C. Configure an Amazon Transcribe transcription job with PII redaction turned on. When an audio file is uploaded to the S3 bucket, invoke an AWS Lambda function to start the transcription job. Store the output in a separate S3 bucket.

正确：Amazon Transcribe 是专门用于将音频转录为文本的服务，并且支持 PII 删除功能。此选项完全符合题目要求。

正确：使用 AWS Lambda 触发转录任务是标准的集成方式，符合最佳实践。

正确：将转录结果存储在单独的 S3 存储桶中是合理的设计，便于后续处理和管理。

D. Create an Amazon Connect contact flow that ingests the audio files with transcription turned on. Embed an AWS Lambda function to scan for known PII patterns. Use Amazon EventBridge to start the contact flow when an audio file is uploaded to the S3 bucket.

错误：Amazon Connect 是用于构建联络中心的服务，主要处理实时客户交互，而不是处理存储的音频文件。

错误：使用 EventBridge 启动联系流虽然可行，但不适合题目场景，因为题目要求处理存储在 S3 中的音频文件，而不是实时交互。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #394

Topic 1

A company is running a multi-tier ecommerce web application in the AWS Cloud. The application runs on Amazon EC2 instances with an Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB instance. Amazon RDS is configured with the latest generation DB instance with 2,000 GB of storage in a General Purpose SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. The database performance affects the application during periods of high demand.

A database administrator analyzes the logs in Amazon CloudWatch Logs and discovers that the application performance always degrades when the number of read and write IOPS is higher than 20,000.

What should a solutions architect do to improve the application performance?

一家公司在 AWS 云中运行一个多层电子商务 Web 应用程序。该应用程序运行在 Amazon EC2 实例上, 并使用 Amazon RDS for MySQL Multi-AZ 数据库实例。Amazon RDS 配置了最新一代数据库实例, 使用通用型 SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷, 存储容量为 2,000 GB。数据库性能在高需求时期会影响应用程序的运行。

一位数据库管理员分析了 Amazon CloudWatch Logs 中的日志, 发现每当读写 IOPS 数量超过 20,000 时, 应用程序性能总是会下降。

解决方案架构师应该怎么做以改善应用程序性能?

A. Replace the volume with a magnetic volume.

将卷替换为磁性卷。

B. Increase the number of IOPS on the gp3 volume.

增加 gp3 卷上的 IOPS 数量。

C. Replace the volume with a Provisioned IOPS SSD (io2) volume. **Most Voted**

将卷替换为预置 IOPS SSD (io2) 卷。

D. Replace the 2,000 GB gp3 volume with two 1,000 GB gp3 volumes.

将 2,000 GB 的 gp3 卷替换为两个 1,000 GB 的 gp3 卷。

Correct Answer: C

正确答案: C



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS性能优化

Amazon EBS存储类型及其性能特性

IOPS配置与数据库性能的关系

2. 选项分析

A. Replace the volume with a magnetic volume.

磁性卷 (Magnetic Volume) 是较旧的存储类型，性能较低，IOPS无法满足高性能需求。

此选项会进一步降低性能，因此是错误的。

B. Increase the number of IOPS on the gp3 volume.

gp3卷支持配置更高的IOPS，理论上可以解决问题。

但gp3的IOPS上限为16,000，无法满足题目中超过20,000 IOPS的需求。

此选项无法完全解决问题，因此是错误的。

C. Replace the volume with a Provisioned IOPS SSD (io2) volume.

io2卷是专为高性能需求设计的存储类型，支持更高的IOPS（最高可达64,000）。

此选项可以完全解决题目中超过20,000 IOPS的性能瓶颈问题。

此选项是正确的。

D. Replace the 2,000 GB gp3 volume with two 1,000 GB gp3 volumes.

将一个gp3卷拆分为两个较小的gp3卷不会提高IOPS上限。

IOPS仍然受限于gp3的性能上限，无法解决超过20,000 IOPS的需求。

此选项是错误的。

3. 我选的答案

C. Replace the volume with a Provisioned IOPS SSD (io2) volume.

4. 官方答案

C. Replace the volume with a Provisioned IOPS SSD (io2) volume.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：io2卷能够支持更高的IOPS，完全解决题目中性能瓶颈的问题。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #395

Topic 1

An IAM user made several configuration changes to AWS resources in their company's account during a production deployment last week. A solutions architect learned that a couple of security group rules are not configured as desired. The solutions architect wants to confirm which IAM user was responsible for making changes.

Which service should the solutions architect use to find the desired information?

一位 IAM 用户在上周生产部署期间, 对其公司账户中的 AWS 资源进行了多项配置更改。解决方案架构师了解到, 有几条安全组规则未按预期配置。解决方案架构师希望确认是哪位 IAM 用户负责进行这些更改。

解决方案架构师应该使用哪项服务来查找所需信息?

A. Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty

B. Amazon Inspector

Amazon Inspector

C. AWS CloudTrail **Most Voted**

AWS CloudTrail

D. AWS Config

AWS Config

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中用于跟踪用户活动和资源更改的服务, 特别是与IAM用户操作相关的审计和日志记录功能。

2. 选项分析

A. Amazon GuardDuty:

Amazon GuardDuty 是一种威胁检测服务，用于识别潜在的恶意活动和未经授权的行为。它不用于跟踪具体的用户操作或配置更改，因此此选项错误。

B. Amazon Inspector:

Amazon Inspector 是一种自动化的安全评估服务，用于检查应用程序的安全漏洞和合规性问题。它不记录用户活动或资源更改，因此此选项错误。

C. AWS CloudTrail:

AWS CloudTrail 是一种日志记录服务，可以跟踪用户和 API 调用的活动，包括 IAM 用户的操作。它能够提供详细的日志，帮助确认哪个用户进行了哪些更改。因此此选项正确。

D. AWS Config:

AWS Config 是一种资源配置审计服务，用于跟踪资源配置的历史记录和合规性状态。虽然它可以显示资源的配置更改，但它不会直接显示哪个 IAM 用户进行了更改，因此此选项错误。

3. 我的答案

C. AWS CloudTrail

4. 官方答案

C. AWS CloudTrail

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #396

Topic 1

A company has implemented a self-managed DNS service on AWS. The solution consists of the following:

- Amazon EC2 instances in different AWS Regions
- Endpoints of a standard accelerator in AWS Global Accelerator

The company wants to protect the solution against DDoS attacks.

What should a solutions architect do to meet this requirement?

一家公司在 AWS 上实施了一个自管理的 DNS 服务。该解决方案包括以下内容:

- 位于不同 AWS 区域的 Amazon EC2 实例
- AWS Global Accelerator 中标准加速器的端点

该公司希望保护该解决方案免受 DDoS 攻击。

解决方案架构师应该怎么做以满足这一要求?

A. Subscribe to AWS Shield Advanced. Add the accelerator as a resource to protect. **Most Voted**

订阅 AWS Shield Advanced。将加速器作为受保护资源添加。

B. Subscribe to AWS Shield Advanced. Add the EC2 instances as resources to protect.

订阅 AWS Shield Advanced。将 EC2 实例作为受保护资源添加。

C. Create an AWS WAF web ACL that includes a rate-based rule. Associate the web ACL with the accelerator.

创建一个包含基于速率规则的 AWS WAF web ACL。将 web ACL 与加速器关联。

D. Create an AWS WAF web ACL that includes a rate-based rule. Associate the web ACL with the EC2 instances.

创建一个包含基于速率规则的 AWS WAF web ACL。将 web ACL 与 EC2 实例关联。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS的DDoS防护服务，包括AWS Shield Advanced和AWS WAF的使用场景。了解AWS Global Accelerator的功能及其与DDoS防护的集成。

2. 选项分析

A. Subscribe to AWS Shield Advanced. Add the accelerator as a resource to protect.

正确：AWS Shield Advanced是专门设计用于保护资源免受DDoS攻击的服务。将AWS Global Accelerator作为受保护资源添加，可以有效防护DDoS攻击，因为Global Accelerator的端点是流量的入口点。

此选项符合题目要求，且是最佳实践。

B. Subscribe to AWS Shield Advanced. Add the EC2 instances as resources to protect.

错误：虽然AWS Shield Advanced可以保护EC2实例，但题目中提到的流量入口点是Global Accelerator的端点，而不是直接访问EC2实例。因此，保护EC2实例并不能有效防护DDoS攻击。

C. Create an AWS WAF web ACL that includes a rate-based rule. Associate the web ACL with the accelerator.

错误：AWS WAF主要用于防护应用层攻击（如SQL注入、跨站脚本攻击），而不是针对DDoS攻击。虽然可以创建基于速率的规则，但这并不是针对DDoS攻击的最佳解决方案。

D. Create an AWS WAF web ACL that includes a rate-based rule. Associate the web ACL with the EC2 instances.

错误：同选项C，AWS WAF主要用于应用层防护，而不是针对DDoS攻击。将web ACL与EC2实例关联并不能有效防护DDoS攻击。

3. 我选的答案

A. Subscribe to AWS Shield Advanced. Add the accelerator as a resource to protect.

4. 官方答案

A. Subscribe to AWS Shield Advanced. Add the accelerator as a resource to protect.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Shield Advanced是针对DDoS攻击的最佳解决方案，而Global Accelerator是流量的入口点，保护它可以有效防护DDoS攻击。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #397

Topic 1

An ecommerce company needs to run a scheduled daily job to aggregate and filter sales records for analytics. The company stores the sales records in an Amazon S3 bucket. Each object can be up to 10 GB in size. Based on the number of sales events, the job can take up to an hour to complete. The CPU and memory usage of the job are constant and are known in advance.

A solutions architect needs to minimize the amount of operational effort that is needed for the job to run.

Which solution meets these requirements?

一家电子商务公司需要运行一个每日计划任务，以汇总和筛选销售记录用于分析。公司将销售记录存储在一个 Amazon S3 bucket 中。每个对象的大小可以达到 10 GB。根据销售事件的数量，该任务可能需要长达一小时才能完成。任务的 CPU 和内存使用是恒定的，并且已知。

解决方案架构师需要尽量减少运行该任务所需的运营工作量。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Create an AWS Lambda function that has an Amazon EventBridge notification. Schedule the EventBridge event to run once a day.

创建一个 AWS Lambda 函数，并设置一个 Amazon EventBridge 通知。将 EventBridge 事件安排为每天运行一次。

B. Create an AWS Lambda function. Create an Amazon API Gateway HTTP API, and integrate the API with the function. Create an Amazon EventBridge scheduled event that calls the API and invokes the function.

创建一个 AWS Lambda 函数。创建一个 Amazon API Gateway HTTP API，并将该 API 与函数集成。创建一个调用 API 并触发函数的 Amazon EventBridge 定时事件。

C. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with an AWS Fargate launch type. Create an Amazon EventBridge scheduled event that launches an ECS task on the cluster to run the job. **Most Voted**

创建一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群，使用 AWS Fargate 启动类型。创建一个 Amazon EventBridge 定时事件，在集群上启动 ECS 任务以运行该任务。

D. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with an Amazon EC2 launch type and an Auto Scaling group with at least one EC2 instance. Create an Amazon EventBridge scheduled event that launches an ECS task on the cluster to run the job.

创建一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群，使用 Amazon EC2 启动类型，并设置一个至少包含一个 EC2 实例的 Auto Scaling 组。创建一个 Amazon EventBridge 定时事件，在集群上启动 ECS 任务以运行该任务。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon ECS 与 AWS Fargate 的使用场景。

如何使用 Amazon EventBridge 定时事件触发任务。

选择适合的计算服务以满足性能需求，同时减少运维工作量。

2. 选项分析

A. Create an AWS Lambda function that has an Amazon EventBridge notification. Schedule the EventBridge event to run once a day.

错误原因：虽然 AWS Lambda 可以通过 EventBridge 定时触发，但 Lambda 的最大执行时间为 15 分钟，而题目中提到任务可能需要运行长达 1 小时，因此 Lambda 不适合此场景。

B. Create an AWS Lambda function. Create an Amazon API Gateway HTTP API, and integrate the API with the function. Create an Amazon EventBridge scheduled event that calls the API and invokes the function.

错误原因：此选项仍然依赖 AWS Lambda，而 Lambda 的执行时间限制为 15 分钟，无法满足任务运行时间长达 1 小时的需求。此外，API Gateway 的引入增加了不必要的复杂性。

C. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with an AWS Fargate launch type. Create an Amazon EventBridge scheduled event that launches an ECS task on the cluster to run the job.

正确原因：使用 AWS Fargate 无需管理底层基础设施，减少了运维工作量。ECS 任务可以运行长时间的作业，并且可以通过 EventBridge 定时触发，非常适合此场景。

D. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with an Amazon EC2 launch type and an Auto Scaling group with at least one EC2 instance. Create an Amazon EventBridge scheduled event that launches an ECS task on the cluster to run the job.

错误原因：虽然 EC2 启动类型可以满足任务需求，但需要管理 EC2 实例和 Auto Scaling 组，增加了运维工作量，不符合题目中“最小化运维工作量”的要求。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：AWS Fargate 是无服务器计算选项，减少了运维工作量，同时支持长时间运行的任务，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #398

Topic 1

A company needs to transfer 600 TB of data from its on-premises network-attached storage (NAS) system to the AWS Cloud. The data transfer must be complete within 2 weeks. The data is sensitive and must be encrypted in transit. The company's internet connection can support an upload speed of 100 Mbps.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司需要将 600 TB 的数据从其本地网络附加存储 (NAS) 系统传输到 AWS 云。数据传输必须在 2 周内完成。数据是敏感的, 必须在传输过程中加密。该公司的互联网连接支持 100 Mbps 的上传速度。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

A. Use Amazon S3 multi-part upload functionality to transfer the files over HTTPS.

使用 Amazon S3 的多部分上传功能通过 HTTPS 传输文件。

B. Create a VPN connection between the on-premises NAS system and the nearest AWS Region. Transfer the data over the VPN connection.

在本地 NAS 系统与最近的 AWS 区域之间创建一个 VPN 连接。通过 VPN 连接传输数据。

C. Use the AWS Snow Family console to order several AWS Snowball Edge Storage Optimized devices. Use the devices to transfer the data to Amazon S3. **Most Voted**

使用 AWS Snow Family 控制台订购多个 AWS Snowball Edge Storage Optimized 设备。使用这些设备将数据传输到 Amazon S3。

D. Set up a 10 Gbps AWS Direct Connect connection between the company location and the nearest AWS Region. Transfer the data over a VPN connection into the Region to store the data in Amazon S3.

在公司位置与最近的 AWS 区域之间设置一个 10 Gbps 的 AWS Direct Connect 连接。通过 VPN 连接将数据传输到区域内以将数据存储在 Amazon S3 中。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移到AWS的解决方案

成本效益分析

加密数据传输的要求

AWS Snow Family的使用场景

2. 选项分析

A. Use Amazon S3 multi-part upload functionality to transfer the files over HTTPS.

正确性分析：虽然多部分上传支持加密传输（HTTPS），但受限于公司100 Mbps的上传速度，传输600 TB的数据需要超过2周的时间，因此不符合时间要求。

结论：错误。

B. Create a VPN connection between the on-premises NAS system and the nearest AWS Region. Transfer the data over the VPN connection.

正确性分析：VPN连接可以加密数据传输，但同样受限于100 Mbps的上传速度，无法在2周内完成600 TB的数据迁移。

结论：错误。

C. Use the AWS Snow Family console to order several AWS Snowball Edge Storage Optimized devices. Use the devices to transfer the data to Amazon S3.

正确性分析：AWS Snowball Edge Storage Optimized设备专为大规模数据迁移设计，支持加密传输，且可以在短时间内完成数据迁移。此方案符合时间要求并且成本效益高。

结论：正确。

D. Set up a 10 Gbps AWS Direct Connect connection between the company location and the nearest AWS Region. Transfer the data over a VPN connection into the Region to store the data in Amazon S3.

正确性分析：虽然10 Gbps Direct Connect可以满足时间要求，但设置Direct Connect的时间和成本较高，且不符合“最具成本效益”的要求。

结论：错误。

3. 我的答案

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Snowball Edge Storage Optimized设备是专为大规模数据迁移设计的解决方案，能够满足时间要求、加密传输要求，并且成本效益高。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #399

Topic 1

A financial company hosts a web application on AWS. The application uses an Amazon API Gateway Regional API endpoint to give users the ability to retrieve current stock prices. The company's security team has noticed an increase in the number of API requests. The security team is concerned that HTTP flood attacks might take the application offline.

A solutions architect must design a solution to protect the application from this type of attack.

Which solution meets these requirements with the LEAST operational overhead?

一家金融公司在 AWS 上托管了一个 Web 应用程序。该应用程序使用 Amazon API Gateway Regional API 端点，为用户提供检索当前股票价格的功能。公司的安全团队注意到 API 请求数量有所增加。安全团队担心 HTTP 洪水攻击可能会使应用程序离线。

解决方案架构师必须设计一个解决方案来保护应用程序免受此类攻击。

哪个解决方案以最少的运营开销满足这些要求？

A. Create an Amazon CloudFront distribution in front of the API Gateway Regional API endpoint with a maximum TTL of 24 hours.

在 API Gateway Regional API 端点前创建一个 Amazon CloudFront 分配，并设置最大 TTL 为 24 小时。

B. Create a Regional AWS WAF web ACL with a rate-based rule. Associate the web ACL with the API Gateway stage. Most Voted
创建一个 Regional AWS WAF Web ACL，并添加基于速率的规则。将 Web ACL 与 API Gateway 阶段关联。

C. Use Amazon CloudWatch metrics to monitor the Count metric and alert the security team when the predefined rate is reached.

使用 Amazon CloudWatch 指标监控 Count 指标，并在达到预定义速率时提醒安全团队。

D. Create an Amazon CloudFront distribution with Lambda@Edge in front of the API Gateway Regional API endpoint. Create an AWS Lambda function to block requests from IP addresses that exceed the predefined rate.

在 API Gateway Regional API 端点前创建一个带有 Lambda@Edge 的 Amazon CloudFront 分配。创建一个 AWS Lambda 函数以阻止超过预定义速率的 IP 地址请求。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何保护 API Gateway 应用免受 HTTP Flood 攻击，同时要求解决方案具有最低的运维开销。

涉及的知识点包括 AWS WAF、API Gateway、CloudFront、Lambda@Edge 和 CloudWatch 的功能与使用场景。

2. 选项分析

A. Create an Amazon CloudFront distribution in front of the API Gateway Regional API endpoint with a maximum TTL of 24 hours.

CloudFront 可以帮助缓存内容以减少后端负载，但 HTTP Flood 攻击通常是针对动态请求（如 API 调用），这些请求无法通过 TTL 缓存有效缓解。

此外，CloudFront 本身并没有内置的速率限制功能，无法直接防御 HTTP Flood 攻击。

因此，此选项无法满足题目要求。

B. Create a Regional AWS WAF web ACL with a rate-based rule. Associate the web ACL with the API Gateway stage.

AWS WAF 是专门设计用于保护 Web 应用免受常见攻击（如 HTTP Flood）的服务。

基于速率的规则可以有效限制每个 IP 的请求速率，从而防止 HTTP Flood 攻击。

将 WAF Web ACL 直接关联到 API Gateway 阶段，操作简单，且运维开销最低。

此选项完全满足题目要求。

C. Use Amazon CloudWatch metrics to monitor the Count metric and alert the security team when the predefined rate is reached.

CloudWatch 可以监控 API Gateway 的请求计数，但它只能提供监控和告警功能，无法主动阻止攻击。

此选项需要人工干预，运维开销较高，且无法实时防御攻击。

因此，此选项不符合题目要求。

D. Create an Amazon CloudFront distribution with Lambda@Edge in front of the API Gateway Regional API endpoint. Create an AWS Lambda function to block requests from IP addresses that exceed the predefined rate.

使用 Lambda@Edge 可以实现自定义逻辑来阻止恶意请求，但需要编写和维护 Lambda 函数代码，增加了运维开销。

相比 AWS WAF 的内置功能，此方法复杂且不够高效。

因此，此选项不符合题目要求。

3. 我的答案

B. Create a Regional AWS WAF web ACL with a rate-based rule. Associate the web ACL with the API Gateway stage.

4. 官方答案

B. Create a Regional AWS WAF web ACL with a rate-based rule. Associate the web ACL with the API Gateway stage.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS WAF 是专门设计用于防御 HTTP Flood 攻击的服务，基于速率的规则可以有效限制请求速率，且直接关联到 API Gateway 阶段，运维开销最低，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #400

Topic 1

A meteorological startup company has a custom web application to sell weather data to its users online. The company uses Amazon DynamoDB to store its data and wants to build a new service that sends an alert to the managers of four internal teams every time a new weather event is recorded. The company does not want this new service to affect the performance of the current application.

What should a solutions architect do to meet these requirements with the LEAST amount of operational overhead?

一家气象初创公司有一个定制的网络应用程序，用于在线向用户出售天气数据。该公司使用 Amazon DynamoDB 存储其数据，并希望构建一个新服务，该服务在每次记录新的天气事件时向四个内部团队的经理发送警报。公司希望确保这个新服务不会影响当前应用程序的性能。

解决方案架构师应该如何以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use DynamoDB transactions to write new event data to the table. Configure the transactions to notify internal teams.
使用 DynamoDB transactions 将新的事件数据写入表中。配置 transactions 通知内部团队。

B. Have the current application publish a message to four Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topics. Have each team subscribe to one topic.

让当前应用程序向四个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题发布消息。让每个团队订阅一个主题。

C. Enable Amazon DynamoDB Streams on the table. Use triggers to write to a single Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to which the teams can subscribe. **Most Voted**

启用 Amazon DynamoDB Streams。使用触发器写入到一个单一的 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，团队可以订阅该主题。

D. Add a custom attribute to each record to flag new items. Write a cron job that scans the table every minute for items that are new and notifies an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to which the teams can subscribe.

向每条记录添加一个自定义属性以标记新项目。编写一个 cron job，每分钟扫描表中新的项目，并通知一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列，团队可以订阅该队列。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB Streams的使用

Amazon SNS的功能与订阅机制

如何设计无服务器架构以减少操作开销

事件驱动架构的实现

2. 选项分析

A. 使用 DynamoDB transactions 将新的事件数据写入表中。配置 transactions 通知内部团队。

错误: DynamoDB transactions 是用于确保多个操作的原子性, 但它并不具备直接通知功能。

错误: 此方法无法实现事件驱动的通知机制, 也无法满足“最少操作开销”的要求。

B. 让当前应用程序向四个 Amazon SNS 主题发布消息。让每个团队订阅一个主题。

错误: 此方法需要修改现有应用程序的代码, 可能会影响当前应用的性能。

错误: 创建多个SNS主题增加了管理复杂性, 不符合“最少操作开销”的要求。

C. 启用 Amazon DynamoDB Streams。使用触发器写入到一个单一的 Amazon SNS 主题, 团队可以订阅该主题。

正确: DynamoDB Streams可以捕获表中数据的变化, 并通过触发器实现事件驱动的通知机制。

正确: 使用单一SNS主题简化了管理, 符合“最少操作开销”的要求。

正确: 此方法不会影响当前应用的性能, 因为它是通过DynamoDB Streams异步处理的。

D. 向每条记录添加一个自定义属性以标记新项目。编写一个 cron job, 每分钟扫描表中新的项目, 并通知一个 Amazon SQS 队列, 团队可以订阅该队列。

错误: 使用cron job扫描表会增加操作开销, 并且可能导致性能问题。

错误: 此方法不符合事件驱动架构的最佳实践。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项C使用了DynamoDB Streams和SNS的组合, 符合题目要求的“最少操作开销”和“不会影响当前应用性能”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #401

Topic 1

A company wants to use the AWS Cloud to make an existing application highly available and resilient. The current version of the application resides in the company's data center. The application recently experienced data loss after a database server crashed because of an unexpected power outage.

The company needs a solution that avoids any single points of failure. The solution must give the application the ability to scale to meet user demand.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望使用 AWS 云使现有应用程序具有高可用性和弹性。当前版本的应用程序位于公司的数据中心。最近，由于意外的电力中断导致数据库服务器崩溃，应用程序出现了数据丢失问题。

该公司需要一种解决方案，以避免任何单点故障。解决方案必须使应用程序能够根据用户需求进行扩展。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Deploy the application servers by using Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. Use an Amazon RDS DB instance in a Multi-AZ configuration. **Most Voted**

使用跨多个可用区的 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例部署应用程序服务器。使用 Multi-AZ 配置的 Amazon RDS DB 实例。

B. Deploy the application servers by using Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group in a single Availability Zone. Deploy the database on an EC2 instance. Enable EC2 Auto Recovery.

使用单个可用区中的 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例部署应用程序服务器。在 EC2 实例上部署数据库。启用 EC2 Auto Recovery。

C. Deploy the application servers by using Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. Use an Amazon RDS DB instance with a read replica in a single Availability Zone. Promote the read replica to replace the primary DB instance if the primary DB instance fails.

使用跨多个可用区的 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例部署应用程序服务器。使用单个可用区中的 Amazon RDS DB 实例及其只读副本。如果主 DB 实例发生故障，则提升只读副本以替换主 DB 实例。

D. Deploy the application servers by using Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. Deploy the primary and secondary database servers on EC2 instances across multiple Availability Zones. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach to create shared storage between the instances.

使用跨多个可用区的 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例部署应用程序服务器。在多个可用区中的 EC2 实例上部署主数据库和辅助数据库服务器。使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach 在实例之间创建共享存储。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (93%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性和容错设计：如何避免单点故障。

跨多个可用区的部署：确保应用程序的高可用性。

Amazon RDS的Multi-AZ配置：提供数据库的高可用性和自动故障转移。

Auto Scaling：根据用户需求动态扩展或缩减资源。

2. 选项分析

A. Deploy the application servers by using Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. Use an Amazon RDS DB instance in a Multi-AZ configuration.

正确：此选项使用了跨多个可用区的Auto Scaling组来部署应用服务器，确保高可用性。

正确：Amazon RDS的Multi-AZ配置提供了数据库的高可用性和自动故障转移，避免单点故障。

此选项完全满足题目要求。

B. Deploy the application servers by using Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group in a single Availability Zone. Deploy the database on an EC2 instance. Enable EC2 Auto Recovery.

错误：应用服务器仅部署在单个可用区，无法提供高可用性。

错误：数据库部署在单个EC2实例上，即使启用了EC2 Auto Recovery，也无法避免单点故障。

C. Deploy the application servers by using Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. Use an Amazon RDS DB instance with a read replica in a single Availability Zone. Promote the read replica to replace the primary DB instance if the primary DB instance fails.

正确：应用服务器部署在跨多个可用区的Auto Scaling组中，确保高可用性。

错误：Amazon RDS的读副本不能自动故障转移，需要手动提升为主实例，这不符合高可用性和自动故障转移的要求。

D. Deploy the application servers by using Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. Deploy the primary and secondary database servers on EC2 instances across multiple Availability Zones. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach to create shared storage between the instances.

正确：应用服务器部署在跨多个可用区的Auto Scaling组中，确保高可用性。

错误：EBS Multi-Attach不适用于数据库的高可用性设计，且手动管理主数据库和辅助数据库的故障转移复杂且不可靠。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #402

Topic 1

A company needs to ingest and handle large amounts of streaming data that its application generates. The application runs on Amazon EC2 instances and sends data to Amazon Kinesis Data Streams, which is configured with default settings. Every other day, the application consumes the data and writes the data to an Amazon S3 bucket for business intelligence (BI) processing. The company observes that Amazon S3 is not receiving all the data that the application sends to Kinesis Data Streams.

What should a solutions architect do to resolve this issue?

一家公司需要摄取和处理其应用程序生成的大量流数据。该应用程序运行在 Amazon EC2 实例上，并将数据发送到 Amazon Kinesis Data Streams，该服务使用默认设置配置。每隔一天，该应用程序会消费数据并将数据写入 Amazon S3 存储桶以进行商业智能 (BI) 处理。公司发现 Amazon S3 并未接收到应用程序发送到 Kinesis Data Streams 的所有数据。

解决方案架构师应该怎么做来解决这个问题？

A. Update the Kinesis Data Streams default settings by modifying the data retention period. **Most Voted**
通过修改数据保留期限来更新 Kinesis Data Streams 的默认设置。

B. Update the application to use the Kinesis Producer Library (KPL) to send the data to Kinesis Data Streams.
更新应用程序以使用 Kinesis Producer Library (KPL) 将数据发送到 Kinesis Data Streams。

C. Update the number of Kinesis shards to handle the throughput of the data that is sent to Kinesis Data Streams.
更新 Kinesis 分片的数量以处理发送到 Kinesis Data Streams 的数据吞吐量。


D. Turn on S3 Versioning within the S3 bucket to preserve every version of every object that is ingested in the S3 bucket.
在 S3 存储桶中启用 S3 Versioning，以保留存储桶中摄取的所有对象的每个版本。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Kinesis Data Streams的默认设置和数据保留期限。

如何优化数据流处理以确保数据完整性。

Amazon S3的功能（如版本控制）与数据存储的关系。

2. 选项分析

A. Update the Kinesis Data Streams default settings by modifying the data retention period. 正确。Kinesis Data Streams的默认数据保留期限为24小时。如果应用程序每隔两天才消费数据，可能会导致数据过期并丢失。通过修改数据保留期限，可以确保数据在应用程序消费之前不会丢失。

B. Update the application to use the Kinesis Producer Library (KPL) to send the data to Kinesis Data Streams. 错误。KPL可以优化数据发送到Kinesis Data Streams的效率，但它与数据丢失问题无关。问题的核心是数据保留期限，而不是数据发送方式。

C. Update the number of Kinesis shards to handle the throughput of the data that is sent to Kinesis Data Streams. 错误。增加分片数量可以提高吞吐量，但题目没有提到吞吐量不足的问题。数据丢失的原因是数据保留期限不足，而不是分片数量。

D. Turn on S3 Versioning within the S3 bucket to preserve every version of every object that is ingested in the S3 bucket. 错误。S3版本控制可以保留对象的多个版本，但它无法解决数据丢失的问题。问题的核心在于Kinesis Data Streams的数据保留期限，而不是S3的版本控制。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #403

Topic 1

A developer has an application that uses an AWS Lambda function to upload files to Amazon S3 and needs the required permissions to perform the task. The developer already has an IAM user with valid IAM credentials required for Amazon S3.

What should a solutions architect do to grant the permissions?

一名开发人员有一个应用程序，该应用程序使用 AWS Lambda 函数将文件上传到 Amazon S3，并需要执行此任务所需的权限。该开发人员已经拥有一个具有 Amazon S3 所需有效 IAM 凭证的 IAM 用户。

解决方案架构师应该怎么做才能授予权限？

A. Add required IAM permissions in the resource policy of the Lambda function.

在 Lambda 函数的资源策略中添加所需的 IAM 权限。

B. Create a signed request using the existing IAM credentials in the Lambda function.

在 Lambda 函数中使用现有的 IAM 凭证创建一个签名请求。

C. Create a new IAM user and use the existing IAM credentials in the Lambda function.

创建一个新的 IAM 用户，并在 Lambda 函数中使用现有的 IAM 凭证。

D. Create an IAM execution role with the required permissions and attach the IAM role to the Lambda function. **Most Voted**

创建一个具有所需权限的 IAM 执行角色，并将该 IAM 角色附加到 Lambda 函数。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM角色与权限管理

AWS Lambda的执行角色配置

安全最佳实践：避免使用硬编码的IAM凭证

2. 选项分析

A. Add required IAM permissions in the resource policy of the Lambda function.

错误：Lambda函数的资源策略主要用于控制对Lambda函数的访问，而不是用于授予Lambda函数对其他AWS服务的权限。

正确的做法是通过IAM执行角色来授予Lambda函数权限。

B. Create a signed request using the existing IAM credentials in the Lambda function.

错误：使用签名请求和硬编码的IAM凭证是安全性较差的做法，不符合AWS的最佳实践。

Lambda函数应该通过IAM角色来安全地访问其他AWS服务。

C. Create a new IAM user and use the existing IAM credentials in the Lambda function.

错误：创建新的IAM用户并使用硬编码的凭证会导致安全风险。

最佳实践是使用IAM角色，而不是IAM用户凭证。

D. Create an IAM execution role with the required permissions and attach the IAM role to the Lambda function.

正确：这是AWS推荐的最佳实践。通过IAM执行角色，Lambda函数可以安全地访问其他AWS服务。

IAM角色可以附加到Lambda函数，并授予所需的权限。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #404

Topic 1

A company has deployed a serverless application that invokes an AWS Lambda function when new documents are uploaded to an Amazon S3 bucket. The application uses the Lambda function to process the documents. After a recent marketing campaign, the company noticed that the application did not process many of the documents.

What should a solutions architect do to improve the architecture of this application?

一家公司部署了一个无服务器应用程序，该应用程序在新的文档上传到 Amazon S3 bucket 时调用一个 AWS Lambda 函数。该应用程序使用 Lambda 函数来处理这些文档。在最近的一次营销活动之后，公司注意到该应用程序没有处理许多文档。

解决方案架构师应该怎么做以改进该应用程序的架构？

A. Set the Lambda function's runtime timeout value to 15 minutes.

将 Lambda 函数的运行时超时时间设置为 15 分钟。

B. Configure an S3 bucket replication policy. Stage the documents in the S3 bucket for later processing.

配置一个 S3 bucket 的复制策略。将文档暂存到 S3 bucket 中以便稍后处理。

C. Deploy an additional Lambda function. Load balance the processing of the documents across the two Lambda functions.

部署一个额外的 Lambda 函数。将文档处理负载均衡到两个 Lambda 函数之间。

D. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Send the requests to the queue. Configure the queue as an event source for Lambda. **Most Voted**

创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。将请求发送到队列。将队列配置为 Lambda 的事件源。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS Lambda 的事件驱动架构、Amazon S3 的事件通知机制，以及如何使用 Amazon SQS 队列来处理高并发和可靠性问题。

2. 选项分析

A. Set the Lambda function's runtime timeout value to 15 minutes.

分析：虽然增加 Lambda 函数的超时时间可以处理更长时间的任务，但这并不能解决由于高并发导致的丢失事件问题。

结论：错误。

B. Configure an S3 bucket replication policy. Stage the documents in the S3 bucket for later processing.

分析：S3 bucket 的复制策略用于跨区域复制数据，不能直接解决 Lambda 函数的事件丢失问题。

结论：错误。

C. Deploy an additional Lambda function. Load balance the processing of the documents across the two Lambda functions.

分析：部署额外的 Lambda 函数并进行负载均衡可能会增加处理能力，但无法解决事件丢失问题，因为 S3 的事件通知机制并不支持负载均衡。

结论：错误。

D. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Send the requests to the queue. Configure the queue as an event source for Lambda.

分析：使用 Amazon SQS 队列可以缓冲事件请求，确保所有事件都被可靠地处理。SQS 作为 Lambda 的事件源可以有效解决高并发导致的事件丢失问题。

结论：正确。

3. 我的答案

我的选择是：D

4. 官方答案

官方答案是：D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：使用 Amazon SQS 队列作为事件源可以解决高并发情况下的事件丢失问题，同时提高系统的可靠性和可扩展性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #405

Topic 1

A solutions architect is designing the architecture for a software demonstration environment. The environment will run on Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer (ALB). The system will experience significant increases in traffic during working hours but is not required to operate on weekends.

Which combination of actions should the solutions architect take to ensure that the system can scale to meet demand? (Choose two.)

解决方案架构师正在设计一个软件演示环境的架构。该环境将在一个 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上运行，并位于一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。系统在工作时间内会经历显著的流量增长，但在周末无需运行。

解决方案架构师应采取哪些操作组合以确保系统能够扩展以满足需求？（选择两项）

A. Use AWS Auto Scaling to adjust the ALB capacity based on request rate.

使用 AWS Auto Scaling 根据请求速率调整 ALB 的容量。

B. Use AWS Auto Scaling to scale the capacity of the VPC internet gateway.

使用 AWS Auto Scaling 扩展 VPC Internet Gateway 的容量。

C. Launch the EC2 instances in multiple AWS Regions to distribute the load across Regions.

在多个 AWS 区域中启动 EC2 实例以跨区域分配负载。

D. Use a target tracking scaling policy to scale the Auto Scaling group based on instance CPU utilization. **Most Voted**

使用目标跟踪扩展策略根据实例 CPU 利用率扩展 Auto Scaling 组。

E. Use scheduled scaling to change the Auto Scaling group minimum, maximum, and desired capacity to zero for weekends.

Revert to the default values at the start of the week. **Most Voted**

使用计划扩展在周末将 Auto Scaling 组的最小值、最大值和期望容量更改为零。在周初恢复默认值。

Correct Answer: DE

正确答案: DE

Community vote distribution

社区投票分布

DE (70%)

AD (15%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Auto Scaling的使用，包括目标跟踪扩展策略和计划扩展策略。

如何优化资源以应对动态流量需求。

如何节约成本，例如在非工作时间关闭资源。

2. 选项分析

A. Use AWS Auto Scaling to adjust the ALB capacity based on request rate.

错误：ALB的容量是自动管理的，无法通过Auto Scaling直接调整ALB的容量。

B. Use AWS Auto Scaling to scale the capacity of the VPC internet gateway.

错误：VPC Internet Gateway的容量是弹性的，无法通过Auto Scaling进行扩展。

C. Launch the EC2 instances in multiple AWS Regions to distribute the load across Regions.

错误：题目没有提到跨区域分布的需求，且跨区域分布通常用于高可用性或灾难恢复，而不是应对流量波动。

D. Use a target tracking scaling policy to scale the Auto Scaling group based on instance CPU utilization.

正确：目标跟踪扩展策略是Auto Scaling的推荐方法之一，可以根据实例的CPU利用率动态调整容量以满足流量需求。

E. Use scheduled scaling to change the Auto Scaling group minimum, maximum, and desired capacity to zero for weekends. Revert to the default values at the start of the week.

正确：计划扩展策略允许根据时间表调整Auto Scaling组的容量，这在非工作时间关闭资源以节约成本时非常有用。

3. 我选的答案

D

E

4. 官方答案

D

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #406

Topic 1

A solutions architect is designing a two-tiered architecture that includes a public subnet and a database subnet. The web servers in the public subnet must be open to the internet on port 443. The Amazon RDS for MySQL DB instance in the database subnet must be accessible only to the web servers on port 3306.

Which combination of steps should the solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

解决方案架构师正在设计一个包含公共子网和数据库子网的两层架构。公共子网中的 Web 服务器必须在端口 443 上向互联网开放。数据库子网中的 Amazon RDS for MySQL 数据库实例必须仅能通过端口 3306 被 Web 服务器访问。

解决方案架构师应该采取哪些步骤来满足这些要求? (选择两个)

A. Create a network ACL for the public subnet. Add a rule to deny outbound traffic to 0.0.0.0/0 on port 3306.

为公共子网创建一个网络 ACL。添加一条规则以拒绝端口 3306 上到 0.0.0.0/0 的出站流量。

B. Create a security group for the DB instance. Add a rule to allow traffic from the public subnet CIDR block on port 3306.

为数据库实例创建一个安全组。添加一条规则以允许来自公共子网 CIDR 块的端口 3306 上的流量。

C. Create a security group for the web servers in the public subnet. Add a rule to allow traffic from 0.0.0.0/0 on port 443.

Most Voted

为公共子网中的 Web 服务器创建一个安全组。添加一条规则以允许来自 0.0.0.0/0 的端口 443 上的流量。

D. Create a security group for the DB instance. Add a rule to allow traffic from the web servers' security group on port 3306.

Most Voted

为数据库实例创建一个安全组。添加一条规则以允许来自 Web 服务器安全组的端口 3306 上的流量。

E. Create a security group for the DB instance. Add a rule to deny all traffic except traffic from the web servers' security group on port 3306.

为数据库实例创建一个安全组。添加一条规则以拒绝所有流量,除了来自 Web 服务器安全组的端口 3306 上的流量。

Correct Answer: CD

正确答案: CD

Community vote distribution

社区投票分布

CD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

安全组和网络ACL的使用与区别。

如何配置安全组以限制流量访问。

如何设计两层架构（Web层和数据库层）的网络安全。

2. 选项分析

A. Create a network ACL for the public subnet. Add a rule to deny outbound traffic to 0.0.0.0/0 on port 3306.

错误：网络ACL是无状态的，无法针对特定来源的流量进行精确控制。题目要求数据库实例仅允许来自Web服务器的流量，而网络ACL无法实现这一点。

B. Create a security group for the DB instance. Add a rule to allow traffic from the public subnet CIDR block on port 3306.

错误：直接允许来自公共子网CIDR块的流量过于宽泛，无法确保只有Web服务器能够访问数据库实例。

C. Create a security group for the web servers in the public subnet. Add a rule to allow traffic from 0.0.0.0/0 on port 443.

正确：Web服务器需要对外开放HTTPS流量（端口443），因此需要允许来自互联网（0.0.0.0/0）的流量。

D. Create a security group for the DB instance. Add a rule to allow traffic from the web servers' security group on port 3306.

正确：通过安全组规则，允许来自Web服务器安全组的流量访问数据库实例的端口3306，符合题目要求。

E. Create a security group for the DB instance. Add a rule to deny all traffic except traffic from the web servers' security group on port 3306.

错误：安全组是允许规则的集合，默认拒绝所有流量，因此无需显式添加拒绝规则。

3. 我选的答案

C

D

4. 官方答案

C

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #407

Topic 1

A company is implementing a shared storage solution for a gaming application that is hosted in the AWS Cloud. The company needs the ability to use Lustre clients to access data. The solution must be fully managed.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在为托管在AWS云中的游戏应用程序实施共享存储解决方案。公司需要能够使用Lustre客户端访问数据。解决方案必须是完全托管的。

哪个解决方案满足这些要求?

A. Create an AWS DataSync task that shares the data as a mountable file system. Mount the file system to the application server.

创建一个AWS DataSync任务，将数据共享为可挂载的文件系统。将文件系统挂载到应用程序服务器。

B. Create an AWS Storage Gateway file gateway. Create a file share that uses the required client protocol. Connect the application server to the file share.

创建一个AWS Storage Gateway文件网关。创建一个使用所需客户端协议的文件共享。将应用程序服务器连接到文件共享。

C. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system, and configure it to support Lustre. Attach the file system to the origin server. Connect the application server to the file system.

创建一个Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统，并将其配置为支持Lustre。将文件系统附加到源服务器。将应用程序服务器连接到文件系统。

D. Create an Amazon FSx for Lustre file system. Attach the file system to the origin server. Connect the application server to the file system. **Most Voted**

创建一个Amazon FSx for Lustre文件系统。将文件系统附加到源服务器。将应用程序服务器连接到文件系统。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择与使用，特别是针对特定协议（如Lustre）的支持。

需要了解AWS提供的文件存储解决方案，包括Amazon FSx、Amazon EFS、AWS Storage Gateway等。

要求熟悉Lustre文件系统的特点及其在AWS中的实现方式。

2. 选项分析

A. Create an AWS DataSync task that shares the data as a mountable file system. Mount the file system to the application server.

错误： AWS DataSync是用于数据迁移的服务，主要用于在本地存储和AWS存储之间传输数据。它不提供Lustre协议支持，也不能创建一个可挂载的文件系统。

B. Create an AWS Storage Gateway file gateway. Create a file share that uses the required client protocol. Connect the application server to the file share.

错误： AWS Storage Gateway的文件网关主要用于将本地文件存储与AWS云存储集成，但它不支持Lustre协议。此选项不符合题目要求。

C. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system, and configure it to support Lustre. Attach the file system to the origin server. Connect the application server to the file system.

错误： Amazon EFS是一个完全托管的NFS文件系统，适用于Linux工作负载，但它不支持Lustre协议。此选项不符合题目要求。

D. Create an Amazon FSx for Lustre file system. Attach the file system to the origin server. Connect the application server to the file system.

正确： Amazon FSx for Lustre是一个完全托管的Lustre文件系统解决方案，专门设计用于高性能计算和机器学习等工作负载。它完全符合题目要求。

3. 我的答案

D. Create an Amazon FSx for Lustre file system. Attach the file system to the origin server. Connect the application server to the file system.

4. 官方答案

D. Create an Amazon FSx for Lustre file system. Attach the file system to the origin server. Connect the application server to the file system.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

分析表明Amazon FSx for Lustre是唯一符合题目要求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #408

Topic 1

A company runs an application that receives data from thousands of geographically dispersed remote devices that use UDP. The application processes the data immediately and sends a message back to the device if necessary. No data is stored.

The company needs a solution that minimizes latency for the data transmission from the devices. The solution also must provide rapid failover to another AWS Region.

Which solution will meet these requirements?

一家公司运行一个应用程序，该应用程序接收来自使用 UDP 的数千个地理位置分散的远程设备的数据。应用程序会立即处理数据，并在必要时向设备发送消息。数据不会被存储。

该公司需要一个解决方案，以最大限度地减少设备数据传输的延迟。该解决方案还必须能够快速切换到另一个 AWS Region。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Configure an Amazon Route 53 failover routing policy. Create a Network Load Balancer (NLB) in each of the two Regions. Configure the NLB to invoke an AWS Lambda function to process the data.

配置一个 Amazon Route 53 故障转移路由策略。在两个 Region 中分别创建一个 Network Load Balancer (NLB)。配置 NLB 调用一个 AWS Lambda 函数来处理数据。

B. Use AWS Global Accelerator. Create a Network Load Balancer (NLB) in each of the two Regions as an endpoint. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with the Fargate launch type. Create an ECS service on the cluster. Set the ECS service as the target for the NLB to process the data in Amazon ECS. **Most Voted**

使用 AWS Global Accelerator。在两个 Region 中分别创建一个 Network Load Balancer (NLB) 作为端点。创建一个使用 Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。在集群上创建一个 ECS 服务。将 ECS 服务设置为 NLB 的目标。在 Amazon ECS 中处理数据。

C. Use AWS Global Accelerator. Create an Application Load Balancer (ALB) in each of the two Regions as an endpoint. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with the Fargate launch type. Create an ECS service on the cluster. Set the ECS service as the target for the ALB. Process the data in Amazon ECS.

使用 AWS Global Accelerator。在两个 Region 中分别创建一个 Application Load Balancer (ALB) 作为端点。创建一个使用 Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。在集群上创建一个 ECS 服务。将 ECS 服务设置为 ALB 的目标。在 Amazon ECS 中处理数据。

D. Configure an Amazon Route 53 failover routing policy. Create an Application Load Balancer (ALB) in each of the two Regions. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster with the Fargate launch type. Create an ECS service on the cluster. Set the ECS service as the target for the ALB. Process the data in Amazon ECS.

配置一个 Amazon Route 53 故障转移路由策略。在两个 Region 中分别创建一个 Application Load Balancer (ALB)。创建一个使用 Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群。在集群上创建一个 ECS 服务。将 ECS 服务设置为 ALB 的目标。在 Amazon ECS 中处理数据。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性和跨区域故障转移的设计。

低延迟数据传输的解决方案。

使用 AWS Global Accelerator 和负载均衡器的能力。

Amazon ECS 和 Fargate 的使用场景。

2. 选项分析

A. Configure an Amazon Route 53 failover routing policy...

Route 53 的故障转移路由策略可以实现跨区域的故障转移，但它依赖 DNS 缓存，可能会导致延迟，无法满足“最小化延迟”的要求。

Network Load Balancer (NLB) 支持 UDP，但使用 Lambda 函数处理数据可能会增加额外的延迟。

此选项不完全满足“最小化延迟”和“快速故障转移”的要求。

B. Use AWS Global Accelerator...

AWS Global Accelerator 提供全球范围内的低延迟网络路径，并支持快速故障转移，非常适合此场景。

Network Load Balancer (NLB) 支持 UDP，适合处理来自设备的数据。

Amazon ECS 使用 Fargate 启动类型可以简化容器管理，并且可以快速处理数据。

此选项完全满足题目要求，是最佳选择。

C. Use AWS Global Accelerator...

AWS Global Accelerator 提供低延迟和快速故障转移的能力。

Application Load Balancer (ALB) 不支持 UDP，仅支持 HTTP/HTTPS，因此不适合处理来自设备的 UDP 数据。

此选项不符合题目要求。

D. Configure an Amazon Route 53 failover routing policy...

Route 53 的故障转移路由策略可以实现跨区域的故障转移，但它依赖 DNS 缓存，可能会导致延迟，无法满足“最小化延迟”的要求。

Application Load Balancer (ALB) 不支持 UDP，仅支持 HTTP/HTTPS，因此不适合处理来自设备的 UDP 数据。

此选项不符合题目要求。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #409

Topic 1

A solutions architect must migrate a Windows Internet Information Services (IIS) web application to AWS. The application currently relies on a file share hosted in the user's on-premises network-attached storage (NAS). The solutions architect has proposed migrating the IIS web servers to Amazon EC2 instances in multiple Availability Zones that are connected to the storage solution, and configuring an Elastic Load Balancer attached to the instances.

Which replacement to the on-premises file share is MOST resilient and durable?

一个解决方案架构师必须将一个 Windows Internet Information Services (IIS) 网络应用程序迁移到 AWS。该应用程序目前依赖于用户内部部署网络附加存储 (NAS) 中托管的文件共享。解决方案架构师建议将 IIS 网络服务器迁移到多个可用区中的 Amazon EC2 实例，这些实例连接到存储解决方案，并配置一个附加到实例的 Elastic Load Balancer。

替换内部部署文件共享的选项中，哪个是最具弹性和持久性的？

A. Migrate the file share to Amazon RDS.

将文件共享迁移到 Amazon RDS。

B. Migrate the file share to AWS Storage Gateway.

将文件共享迁移到 AWS Storage Gateway。

C. Migrate the file share to Amazon FSx for Windows File Server. **Most Voted**

将文件共享迁移到 Amazon FSx for Windows File Server。

D. Migrate the file share to Amazon Elastic File System (Amazon EFS).


将文件共享迁移到 Amazon Elastic File System (Amazon EFS)。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择，特别是针对Windows环境下的文件共享解决方案。

涉及的服务包括Amazon RDS、AWS Storage Gateway、Amazon FSx for Windows File Server和Amazon Elastic File System (EFS)。重点在于选择最适合Windows IIS应用的文件共享服务，同时满足高可用性和持久性需求。

2. 选项分析

A. Migrate the file share to Amazon RDS

错误：Amazon RDS是一个关系型数据库服务，适用于存储结构化数据，而不是文件共享。它不支持文件共享功能，因此不适合替代NAS。

B. Migrate the file share to AWS Storage Gateway

错误：AWS Storage Gateway主要用于混合云场景，将本地存储扩展到AWS云。虽然它可以提供文件共享功能，但它依赖于本地存储或云存储，不能完全替代NAS的功能，且在高可用性和持久性方面不如其他选项。

C. Migrate the file share to Amazon FSx for Windows File Server

正确：Amazon FSx for Windows File Server是专门为Windows环境设计的文件共享服务，完全兼容Windows文件系统（如NTFS），支持SMB协议，提供高可用性和持久性，是替代Windows NAS的最佳选择。

D. Migrate the file share to Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

错误：Amazon EFS是一个分布式文件系统，主要用于Linux环境。虽然它支持高可用性和持久性，但不支持Windows文件系统和SMB协议，因此不适合Windows IIS应用。

3. 我的答案

我的选择是：**C. Migrate the file share to Amazon FSx for Windows File Server**

4. 官方答案

官方正确答案是：**C. Migrate the file share to Amazon FSx for Windows File Server**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon FSx for Windows File Server是专门为Windows环境设计的文件共享解决方案，完全满足题目中关于高可用性、持久性以及与Windows IIS兼容的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #410

Topic 1

A company is deploying a new application on Amazon EC2 instances. The application writes data to Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes. The company needs to ensure that all data that is written to the EBS volumes is encrypted at rest.

Which solution will meet this requirement?

一家公司正在 Amazon EC2 实例上部署一个新应用程序。该应用程序将数据写入 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。公司需要确保写入 EBS 卷的所有数据在静态存储时都被加密。

哪种解决方案可以满足此要求?

A. Create an IAM role that specifies EBS encryption. Attach the role to the EC2 instances.

创建一个指定 EBS 加密的 IAM 角色。将该角色附加到 EC2 实例。

B. Create the EBS volumes as encrypted volumes. Attach the EBS volumes to the EC2 instances. **Most Voted**

将 EBS 卷创建为加密卷。将 EBS 卷附加到 EC2 实例。

C. Create an EC2 instance tag that has a key of Encrypt and a value of True. Tag all instances that require encryption at the EBS level.

创建一个 EC2 实例标签，该标签的键为 Encrypt，值为 True。标记所有需要在 EBS 层级加密的实例。

D. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) key policy that enforces EBS encryption in the account. Ensure that the key policy is active.

创建一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥策略，在账户中强制执行 EBS 加密。确保密钥策略处于活动状态。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 加密功能。
如何确保数据在存储时加密 (Encryption at Rest)。
与 AWS Key Management Service (AWS KMS) 的集成。

2. 选项分析

A. Create an IAM role that specifies EBS encryption. Attach the role to the EC2 instances.

错误：IAM 角色无法直接指定 EBS 加密。EBS 加密是在创建卷时配置的，而不是通过 IAM 角色实现的。

B. Create the EBS volumes as encrypted volumes. Attach the EBS volumes to the EC2 instances.

正确：这是确保 EBS 数据加密的正确方法。可以在创建 EBS 卷时选择加密选项，AWS 会使用默认的 KMS 密钥或用户指定的 KMS 密钥来加密数据。

C. Create an EC2 instance tag that has a key of Encrypt and a value of True. Tag all instances that require encryption at the EBS level.

错误：标签仅用于标记资源，无法强制执行加密。EBS 加密需要在卷创建时配置，而不是通过标签实现。

D. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) key policy that enforces EBS encryption in the account. Ensure that the key policy is active.

错误：虽然 KMS 密钥策略可以控制密钥的使用权限，但它无法直接强制所有 EBS 卷加密。EBS 加密需要在卷创建时显式配置。

3. 我选的答案

B. Create the EBS volumes as encrypted volumes. Attach the EBS volumes to the EC2 instances.

4. 官方答案

B. Create the EBS volumes as encrypted volumes. Attach the EBS volumes to the EC2 instances.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 B 是确保 EBS 数据加密的正确方法，符合 AWS 的最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #411

Topic 1

A company has a web application with sporadic usage patterns. There is heavy usage at the beginning of each month, moderate usage at the start of each week, and unpredictable usage during the week. The application consists of a web server and a MySQL database server running inside the data center. The company would like to move the application to the AWS Cloud, and needs to select a cost-effective database platform that will not require database modifications.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个具有零散使用模式的网络应用程序。每月初使用量很大，每周初使用量适中，而在一周内使用量不可预测。该应用程序由一个网络服务器和一个运行在数据中心内的 MySQL 数据库服务器组成。公司希望将该应用程序迁移到 AWS 云，并需要选择一个成本有效的数据库平台，同时不需要对数据库进行修改。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB

B. Amazon RDS for MySQL

Amazon RDS for MySQL

C. MySQL-compatible Amazon Aurora Serverless **Most Voted**

MySQL-compatible Amazon Aurora Serverless

D. MySQL deployed on Amazon EC2 in an Auto Scaling group

MySQL 部署在 Amazon EC2 的 Auto Scaling 组中

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS数据库服务的选择，特别是针对成本优化、可扩展性以及与现有MySQL数据库的兼容性。涉及的服务包括Amazon DynamoDB、Amazon RDS、Amazon Aurora Serverless和EC2上的自托管MySQL。

2. 选项分析

A. Amazon DynamoDB

错误：DynamoDB是一个NoSQL数据库，与MySQL不兼容。如果公司不希望对现有数据库进行修改，DynamoDB不适合。

B. Amazon RDS for MySQL

正确：RDS for MySQL是一个托管的关系型数据库服务，与现有MySQL数据库完全兼容。

错误：虽然RDS for MySQL可以满足兼容性要求，但它不是最具成本效益的解决方案，尤其是对于具有不规则使用模式的工作负载。

C. MySQL-compatible Amazon Aurora Serverless

正确：Aurora Serverless是一个按需扩展的数据库服务，支持MySQL兼容性。它非常适合具有不规则使用模式的工作负载，因为它可以根据需求自动扩展和缩减，从而优化成本。

D. MySQL deployed on Amazon EC2 in an Auto Scaling group

错误：在EC2上部署MySQL需要手动管理数据库，包括备份、扩展和维护。这增加了管理复杂性和成本，不是最优选择。

3. 我的答案

我选择的答案是：**C. MySQL-compatible Amazon Aurora Serverless**

4. 官方答案

官方正确答案是：**C. MySQL-compatible Amazon Aurora Serverless**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Aurora Serverless提供了MySQL兼容性，同时能够根据不规则的使用模式自动扩展和缩减，满足成本效益和性能需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #412

Topic 1

An image-hosting company stores its objects in Amazon S3 buckets. The company wants to avoid accidental exposure of the objects in the S3 buckets to the public. All S3 objects in the entire AWS account need to remain private.

Which solution will meet these requirements?

一家图片托管公司将其对象存储在 Amazon S3 存储桶中。该公司希望避免 S3 存储桶中的对象意外暴露给公众。整个 AWS 账户中的所有 S3 对象都需要保持私有。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Use Amazon GuardDuty to monitor S3 bucket policies. Create an automatic remediation action rule that uses an AWS Lambda function to remediate any change that makes the objects public.

使用 Amazon GuardDuty 监控 S3 存储桶策略。创建一个自动补救操作规则，该规则使用 AWS Lambda 函数来补救任何使对象变为公开的更改。

B. Use AWS Trusted Advisor to find publicly accessible S3 buckets. Configure email notifications in Trusted Advisor when a change is detected. Manually change the S3 bucket policy if it allows public access.

使用 AWS Trusted Advisor 查找可公开访问的 S3 存储桶。在 Trusted Advisor 中配置电子邮件通知，当检测到更改时手动更改 S3 存储桶策略，如果它允许公开访问。

C. Use AWS Resource Access Manager to find publicly accessible S3 buckets. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to invoke an AWS Lambda function when a change is detected. Deploy a Lambda function that programmatically remediates the change.

使用 AWS Resource Access Manager 查找可公开访问的 S3 存储桶。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 来调用 AWS Lambda 函数，当检测到更改时部署一个 Lambda 函数以编程方式补救该更改。

D. Use the S3 Block Public Access feature on the account level. Use AWS Organizations to create a service control policy (SCP) that prevents IAM users from changing the setting. Apply the SCP to the account. **Most Voted**

在账户级别使用 S3 Block Public Access 功能。使用 AWS Organizations 创建一个服务控制策略 (SCP)，以防止 IAM 用户更改设置。将 SCP 应用于账户。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的访问控制与权限管理。

S3 Block Public Access 功能的使用。

AWS Organizations 和服务控制策略 (SCP) 的应用。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon GuardDuty 监控 S3 存储桶策略并通过 Lambda 函数自动补救：

错误：Amazon GuardDuty 是一种威胁检测服务，主要用于检测恶意活动和异常行为，而不是专门设计用于监控 S3 存储桶的公共访问权限。

虽然可以通过 Lambda 函数进行补救，但这不是最直接或最有效的解决方案。

B. 使用 AWS Trusted Advisor 查找公开访问的 S3 存储桶并手动更改策略：

错误：AWS Trusted Advisor 可以提供建议，但它需要手动干预来更改策略，这不符合题目要求的自动化和全面解决方案。此外，Trusted Advisor 的功能有限，无法强制阻止公共访问。

C. 使用 AWS Resource Access Manager 和 SNS 配合 Lambda 函数进行补救：

错误：AWS Resource Access Manager 主要用于跨账户共享资源，而不是用于检测或管理 S3 存储桶的公共访问权限。

虽然可以通过 SNS 和 Lambda 实现自动化，但这不是最直接或最有效的解决方案。

D. 使用 S3 Block Public Access 功能并通过 AWS Organizations 创建 SCP：

正确：S3 Block Public Access 是专门设计用于防止 S3 存储桶和对象被意外公开的功能。

通过 AWS Organizations 创建 SCP，可以确保 IAM 用户无法更改 S3 Block Public Access 设置，从而提供全面的保护。

这是最直接、最有效的解决方案，符合题目要求。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 D 提供了最全面和直接的解决方案，符合题目要求的避免 S3 对象意外公开的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #413

Topic 1

An ecommerce company is experiencing an increase in user traffic. The company's store is deployed on Amazon EC2 instances as a two-tier web application consisting of a web tier and a separate database tier. As traffic increases, the company notices that the architecture is causing significant delays in sending timely marketing and order confirmation email to users. The company wants to reduce the time it spends resolving complex email delivery issues and minimize operational overhead.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家电子商务公司正在经历用户流量的增长。该公司的商店部署在Amazon EC2实例上，作为一个由Web层和独立数据库层组成的两层Web应用程序。随着流量的增加，公司注意到该架构导致向用户发送及时的营销和订单确认邮件出现显著延迟。公司希望减少解决复杂邮件发送问题所花费的时间，并尽量降低运营开销。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Create a separate application tier using EC2 instances dedicated to email processing.

创建一个使用专门用于邮件处理的EC2实例的独立应用层。

B. Configure the web instance to send email through Amazon Simple Email Service (Amazon SES). **Most Voted**

配置Web实例通过Amazon Simple Email Service (Amazon SES)发送邮件。

C. Configure the web instance to send email through Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

配置Web实例通过Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)发送邮件。

D. Create a separate application tier using EC2 instances dedicated to email processing. Place the instances in an Auto Scaling group.

创建一个使用专门用于邮件处理的EC2实例的独立应用层。将这些实例放置在Auto Scaling组中。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 的使用场景和优势。

如何优化电子邮件发送流程以减少延迟和运维开销。

理解AWS服务之间的适配性，例如Amazon SNS与Amazon SES的区别。

2. 选项分析

A. Create a separate application tier using EC2 instances dedicated to email processing.

错误：虽然可以通过专门的EC2实例处理邮件，但这种方法增加了运维复杂性和成本，违背了题目中“减少运维开销”的要求。

B. Configure the web instance to send email through Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

正确：Amazon SES 是一种托管的电子邮件服务，专门设计用于发送营销和事务性电子邮件。它减少了复杂性并提供高可靠性，符合题目要求。

C. Configure the web instance to send email through Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

错误：Amazon SNS 主要用于消息分发和通知，而不是专门设计用于电子邮件发送。虽然可以发送邮件，但不适合处理复杂的电子邮件场景。

D. Create a separate application tier using EC2 instances dedicated to email processing. Place the instances in an Auto Scaling group.

错误：虽然Auto Scaling可以动态扩展资源，但这种方法仍然增加了运维复杂性和成本，不符合题目中“减少运维开销”的要求。

3. 我的答案

B. Configure the web instance to send email through Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

4. 官方答案

B. Configure the web instance to send email through Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon SES 是专门设计用于电子邮件发送的服务，能够减少延迟并降低运维复杂性，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #414

Topic 1

A company has a business system that generates hundreds of reports each day. The business system saves the reports to a network share in CSV format. The company needs to store this data in the AWS Cloud in near-real time for analysis.

Which solution will meet these requirements with the LEAST administrative overhead?

一家公司有一个业务系统，每天生成数百份报告。业务系统将报告以CSV格式保存到网络共享中。该公司需要将这些数据以近实时的方式存储到AWS云中进行分析。

哪种解决方案能够以最少的管理开销满足这些需求？

A. Use AWS DataSync to transfer the files to Amazon S3. Create a scheduled task that runs at the end of each day.
使用AWS DataSync将文件传输到Amazon S3。创建一个计划任务，每天结束时运行。

B. Create an Amazon S3 File Gateway. Update the business system to use a new network share from the S3 File Gateway.

Most Voted

创建一个Amazon S3 File Gateway。更新业务系统以使用来自S3 File Gateway的新网络共享。

C. Use AWS DataSync to transfer the files to Amazon S3. Create an application that uses the DataSync API in the automation workflow.

使用AWS DataSync将文件传输到Amazon S3。创建一个应用程序，在自动化工作流中使用DataSync API。

D. Deploy an AWS Transfer for SFTP endpoint. Create a script that checks for new files on the network share and uploads the new files by using SFTP.

部署一个AWS Transfer for SFTP端点。创建一个脚本，检查网络共享上的新文件，并使用SFTP上传新文件。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (87%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的集成与数据迁移解决方案，包括Amazon S3、AWS DataSync、AWS Storage Gateway（S3 File Gateway）、以及AWS Transfer for SFTP。

重点在于选择一种低管理开销（LEAST administrative overhead）的方式，将本地生成的CSV文件实时或近实时地迁移到AWS云端进行分析。

2. 选项分析

A. 使用AWS DataSync将文件传输到Amazon S3。创建一个计划任务，每天结束时运行。

错误：虽然AWS DataSync可以高效地将文件传输到Amazon S3，但创建一个计划任务每天运行并不能满足“近实时”数据迁移的要求。

此外，手动管理计划任务增加了管理开销，不符合题目要求的“LEAST administrative overhead”。

B. 创建一个Amazon S3 File Gateway。更新业务系统以使用来自S3 File Gateway的新网络共享。

正确：Amazon S3 File Gateway允许本地系统直接将文件写入Amazon S3，提供了近实时的数据迁移能力。

通过更新业务系统使用新的网络共享，数据可以自动存储到S3，无需额外的脚本或计划任务，管理开销最低。

C. 使用AWS DataSync将文件传输到Amazon S3。创建一个应用程序，在自动化工作流中使用DataSync API。

错误：虽然AWS DataSync支持自动化，但创建和维护一个应用程序来调用DataSync API增加了开发和管理开销。

相比S3 File Gateway，这种方法复杂度更高，不符合“LEAST administrative overhead”的要求。

D. 部署一个AWS Transfer for SFTP端点。创建一个脚本，检查网络共享上的新文件，并使用SFTP上传新文件。

错误：AWS Transfer for SFTP需要额外部署和配置SFTP端点，并且需要编写和维护脚本来检查新文件并上传。

这种方法增加了管理开销，不符合题目要求的“LEAST administrative overhead”。

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

答案：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon S3 File Gateway提供了最低的管理开销，同时满足近实时数据迁移的需求，是最优解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #415

Topic 1

A company is storing petabytes of data in Amazon S3 Standard. The data is stored in multiple S3 buckets and is accessed with varying frequency. The company does not know access patterns for all the data. The company needs to implement a solution for each S3 bucket to optimize the cost of S3 usage.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司在 Amazon S3 Standard 中存储了 PB 级的数据。这些数据存储在多个 S3 bucket 中，并以不同的频率进行访问。公司并不了解所有数据的访问模式。公司需要为每个 S3 bucket 实施一个解决方案，以优化 S3 的使用成本。

哪种解决方案能够以最高的操作效率满足这些需求？

A. Create an S3 Lifecycle configuration with a rule to transition the objects in the S3 bucket to S3 Intelligent-Tiering.

Most Voted

创建一个 S3 Lifecycle 配置，并设置规则将 S3 bucket 中的对象转换到 S3 Intelligent-Tiering。

B. Use the S3 storage class analysis tool to determine the correct tier for each object in the S3 bucket. Move each object to the identified storage tier.

使用 S3 storage class analysis 工具确定 S3 bucket 中每个对象的正确存储层级。将每个对象移动到识别出的存储层级。

C. Create an S3 Lifecycle configuration with a rule to transition the objects in the S3 bucket to S3 Glacier Instant Retrieval.

创建一个 S3 Lifecycle 配置，并设置规则将 S3 bucket 中的对象转换到 S3 Glacier Instant Retrieval。

D. Create an S3 Lifecycle configuration with a rule to transition the objects in the S3 bucket to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA).

创建一个 S3 Lifecycle 配置，并设置规则将 S3 bucket 中的对象转换到 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类的选择与优化。

S3 Intelligent-Tiering的功能和优势。

S3 Lifecycle配置的使用。

2. 选项分析

A. Create an S3 Lifecycle configuration with a rule to transition the objects in the S3 bucket to S3 Intelligent-Tiering.

分析： S3 Intelligent-Tiering是一种自动优化存储成本的存储类，适用于访问频率未知或变化的数据。它会根据访问模式自动将数据移动到合适的存储层级，无需人工干预。此选项具有高操作效率，符合题目要求。 **正确。**

B. Use the S3 storage class analysis tool to determine the correct tier for each object in the S3 bucket. Move each object to the identified storage tier.

分析： 使用S3存储类分析工具可以帮助了解数据的访问模式，但需要手动分析和迁移数据，操作效率较低，不符合题目要求的“最高操作效率”。 **错误。**

C. Create an S3 Lifecycle configuration with a rule to transition the objects in the S3 bucket to S3 Glacier Instant Retrieval.

分析： S3 Glacier Instant Retrieval适用于长期存储和低访问频率的数据，但题目中并未明确指出数据的访问模式，因此直接将数据迁移到此存储类可能会导致高访问成本，不符合题目要求。 **错误。**

D. Create an S3 Lifecycle configuration with a rule to transition the objects in the S3 bucket to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA).

分析： S3 One Zone-IA适用于低访问频率且对可用性要求较低的数据，但题目中未提到数据的可用性要求，因此直接迁移到此存储类可能不适合所有数据。不符合题目要求。 **错误。**

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3 Intelligent-Tiering能够自动优化存储成本，且无需人工干预，具有最高的操作效率，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #416

Topic 1

A rapidly growing global ecommerce company is hosting its web application on AWS. The web application includes static content and dynamic content. The website stores online transaction processing (OLTP) data in an Amazon RDS database. The website's users are experiencing slow page loads.

Which combination of actions should a solutions architect take to resolve this issue? (Choose two.)

一家快速增长的全球电子商务公司正在使用 AWS 托管其 Web 应用程序。该 Web 应用程序包括静态内容和动态内容。该网站将在线事务处理 (OLTP) 数据存储于 Amazon RDS 数据库中。该网站的用户正在经历页面加载缓慢的问题。

解决此问题，解决方案架构师应采取哪些组合操作？（选择两个）

A. Configure an Amazon Redshift cluster.

配置一个 Amazon Redshift 集群。

B. Set up an Amazon CloudFront distribution. **Most Voted**

设置一个 Amazon CloudFront 分发。

C. Host the dynamic web content in Amazon S3.

将动态 Web 内容托管在 Amazon S3 中。

D. Create a read replica for the RDS DB instance. **Most Voted**

为 RDS 数据库实例创建一个只读副本。

E. Configure a Multi-AZ deployment for the RDS DB instance.


为 RDS 数据库实例配置 Multi-AZ 部署。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的使用及其对静态和动态内容的加速作用。

Amazon RDS的性能优化选项，包括只读副本和Multi-AZ部署。

2. 选项分析

A. Configure an Amazon Redshift cluster.

错误：Amazon Redshift是用于数据仓库的解决方案，适合分析性查询，而不是OLTP场景。此题目涉及的是OLTP数据存储，因此Redshift不适合解决问题。

B. Set up an Amazon CloudFront distribution.

正确：Amazon CloudFront可以加速静态和动态内容的交付，减少用户的页面加载时间，是解决慢加载问题的有效方法。

C. Host the dynamic web content in Amazon S3.

错误：Amazon S3适合存储静态内容，而动态内容需要服务器端处理，不能直接托管在S3中。

D. Create a read replica for the RDS DB instance.

正确：创建RDS的只读副本可以分担主数据库的读取压力，从而提高数据库性能，解决慢加载问题。

E. Configure a Multi-AZ deployment for the RDS DB instance.

错误：Multi-AZ部署主要用于提高数据库的高可用性和容错能力，而不是性能优化。此题目关注的是性能问题，因此此选项不适合。

3. 我的答案

B

D

4. 官方答案

B

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #417

Topic 1

A company uses Amazon EC2 instances and AWS Lambda functions to run its application. The company has VPCs with public subnets and private subnets in its AWS account. The EC2 instances run in a private subnet in one of the VPCs. The Lambda functions need direct network access to the EC2 instances for the application to work.

The application will run for at least 1 year. The company expects the number of Lambda functions that the application uses to increase during that time. The company wants to maximize its savings on all application resources and to keep network latency between the services low.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用 Amazon EC2 实例和 AWS Lambda 函数运行其应用程序。该公司在其 AWS 账户中拥有带有公共子网和私有子网的 VPC。EC2 实例运行在其中一个 VPC 的私有子网中。Lambda 函数需要直接的网络访问权限才能与 EC2 实例通信以使应用程序正常运行。

该应用程序至少运行 1 年。公司预计在此期间应用程序使用的 Lambda 函数数量会增加。公司希望最大化节省所有应用资源，并保持服务之间的网络延迟较低。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Purchase an EC2 Instance Savings Plan. Optimize the Lambda functions' duration and memory usage and the number of invocations. Connect the Lambda functions to the private subnet that contains the EC2 instances.

购买 EC2 Instance Savings Plan。优化 Lambda 函数的持续时间和内存使用以及调用次数。将 Lambda 函数连接到包含 EC2 实例的私有子网。

B. Purchase an EC2 Instance Savings Plan. Optimize the Lambda functions' duration and memory usage, the number of invocations, and the amount of data that is transferred. Connect the Lambda functions to a public subnet in the same VPC where the EC2 instances run.

购买 EC2 Instance Savings Plan。优化 Lambda 函数的持续时间和内存使用、调用次数以及传输的数据量。将 Lambda 函数连接到运行 EC2 实例的同一 VPC 中的公共子网。

C. Purchase a Compute Savings Plan. Optimize the Lambda functions' duration and memory usage, the number of invocations, and the amount of data that is transferred. Connect the Lambda functions to the private subnet that contains the EC2 instances. **Most Voted**

购买 Compute Savings Plan。优化 Lambda 函数的持续时间和内存使用、调用次数以及传输的数据量。将 Lambda 函数连接到包含 EC2 实例的私有子网。

D. Purchase a Compute Savings Plan. Optimize the Lambda functions' duration and memory usage, the number of invocations, and the amount of data that is transferred. Keep the Lambda functions in the Lambda service VPC.

购买 Compute Savings Plan。优化 Lambda 函数的持续时间和内存使用、调用次数以及传输的数据量。将 Lambda 函数保留在 Lambda 服务的 VPC 中。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2和Lambda的网络连接配置，包括VPC子网选择。

AWS Savings Plans的类型及适用场景。

优化Lambda函数性能和成本的策略。

2. 选项分析

A. Purchase an EC2 Instance Savings Plan Optimize the Lambda functions' duration and memory usage and the number of invocations. Connect the Lambda functions to the private subnet that contains the EC2 instances.

错误：EC2 Instance Savings Plan仅适用于EC2实例，无法覆盖Lambda函数的成本优化。

正确：将Lambda函数连接到包含EC2实例的私有子网可以确保低网络延迟。

B. Purchase an EC2 Instance Savings Plan Optimize the Lambda functions' duration and memory usage, the number of invocations, and the amount of data that is transferred. Connect the Lambda functions to a public subnet in the same VPC where the EC2 instances run.

错误：EC2 Instance Savings Plan无法覆盖Lambda函数的成本优化。

错误：将Lambda函数连接到公共子网会增加网络延迟，不符合题目要求。

C. Purchase a Compute Savings Plan. Optimize the Lambda functions' duration and memory usage, the number of invocations, and the amount of data that is transferred. Connect the Lambda functions to the private subnet that contains the EC2 instances.

正确：Compute Savings Plan可以同时覆盖EC2实例和Lambda函数的成本优化。

正确：将Lambda函数连接到包含EC2实例的私有子网可以确保低网络延迟。

D. Purchase a Compute Savings Plan. Optimize the Lambda functions' duration and memory usage, the number of invocations, and the amount of data that is transferred. Keep the Lambda functions in the Lambda service VPC.

正确：Compute Savings Plan可以同时覆盖EC2实例和Lambda函数的成本优化。

错误：将Lambda函数保留在Lambda服务的VPC中无法直接访问私有子网中的EC2实例，违背题目要求。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #418

Topic 1

A solutions architect needs to allow team members to access Amazon S3 buckets in two different AWS accounts: a development account and a production account. The team currently has access to S3 buckets in the development account by using unique IAM users that are assigned to an IAM group that has appropriate permissions in the account.

The solutions architect has created an IAM role in the production account. The role has a policy that grants access to an S3 bucket in the production account.

Which solution will meet these requirements while complying with the principle of least privilege?

一个解决方案架构师需要允许团队成员访问两个不同AWS账户中的Amazon S3桶：一个开发账户和一个生产账户。团队目前通过使用分配给IAM组的唯一IAM用户访问开发账户中的S3桶，该IAM组在账户中具有适当的权限。

解决方案架构师已经在生产账户中创建了一个IAM角色。该角色具有一个策略，授予对生产账户中S3桶的访问权限。

哪种解决方案能够满足这些要求，同时遵守最小权限原则？

A. Attach the Administrator Access policy to the development account users.

将Administrator Access策略附加到开发账户用户。

B. Add the development account as a principal in the trust policy of the role in the production account. **Most Voted**

在生产账户角色的信任策略中添加开发账户作为主体。

C. Turn off the S3 Block Public Access feature on the S3 bucket in the production account.

关闭生产账户中S3桶的S3 Block Public Access功能。

D. Create a user in the production account with unique credentials for each team member.

在生产账户中为每个团队成员创建一个具有唯一凭证的用户。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM角色与信任策略的使用

跨账户访问的配置

最小权限原则

2. 选项分析

A. Attach the Administrator Access policy to the development account users.

错误：Administrator Access策略授予用户完全权限，这违反了最小权限原则。

不符合题目要求，因为题目要求的是跨账户访问，而不是在开发账户中授予过多权限。

B. Add the development account as a principal in the trust policy of the role in the production account.

正确：通过在生产账户的IAM角色信任策略中添加开发账户作为主体，可以允许开发账户中的用户通过角色访问生产账户的资源。

符合最小权限原则，因为只授予了访问生产账户S3桶的权限。

C. Turn off the S3 Block Public Access feature on the S3 bucket in the production account.

错误：关闭S3 Block Public Access功能会使S3桶变得公开访问，这不仅违反了最小权限原则，还可能导致安全问题。

与题目要求无关，因为题目要求的是跨账户访问，而不是公开访问。

D. Create a user in the production account with unique credentials for each team member.

错误：为每个团队成员创建用户会增加管理复杂性，并且不符合最小权限原则。

题目要求的是跨账户访问，而不是在生产账户中创建新用户。

3. 我的答案

B. Add the development account as a principal in the trust policy of the role in the production account.

4. 官方答案

B. Add the development account as a principal in the trust policy of the role in the production account.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项B正确地实现了跨账户访问，同时遵循了最小权限原则。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #419

Topic 1

A company uses AWS Organizations with all features enabled and runs multiple Amazon EC2 workloads in the ap-southeast-2 Region. The company has a service control policy (SCP) that prevents any resources from being created in any other Region. A security policy requires the company to encrypt all data at rest.

An audit discovers that employees have created Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes for EC2 instances without encrypting the volumes. The company wants any new EC2 instances that any IAM user or root user launches in ap-southeast-2 to use encrypted EBS volumes. The company wants a solution that will have minimal effect on employees who create EBS volumes.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司使用启用了所有功能的 AWS Organizations，并在 ap-southeast-2 区域运行多个 Amazon EC2 工作负载。该公司有一项服务控制策略 (SCP)，防止在任何其他区域创建资源。一项安全策略要求公司对所有静态数据进行加密。

审计发现员工为 EC2 实例创建了未加密的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。公司希望任何 IAM 用户或根用户在 ap-southeast-2 启动的新 EC2 实例都使用加密的 EBS 卷。公司希望采用一种对创建 EBS 卷的员工影响最小的解决方案。

哪些步骤组合可以满足这些要求？（选择两个。）

A. In the Amazon EC2 console, select the EBS encryption account attribute and define a default encryption key.
在 Amazon EC2 控制台中，选择 EBS 加密账户属性并定义默认加密密钥。

B. Create an IAM permission boundary. Attach the permission boundary to the root organizational unit (OU). Define the boundary to deny the ec2:CreateVolume action when the ec2:Encrypted condition equals false.
创建一个 IAM 权限边界。将权限边界附加到根组织单元 (OU)。定义边界以在 ec2:Encrypted 条件等于 false 时拒绝 ec2:CreateVolume 操作。

C. Create an SCP. Attach the SCP to the root organizational unit (OU). Define the SCP to deny the ec2:CreateVolume action when the ec2:Encrypted condition equals false. **Most Voted**
创建一个 SCP。将 SCP 附加到根组织单元 (OU)。定义 SCP 以在 ec2:Encrypted 条件等于 false 时拒绝 ec2:CreateVolume 操作。

D. Update the IAM policies for each account to deny the ec2:CreateVolume action when the ec2:Encrypted condition equals false.
更新每个账户的 IAM 策略，以在 ec2:Encrypted 条件等于 false 时拒绝 ec2:CreateVolume 操作。

E. In the Organizations management account, specify the Default EBS volume encryption setting. **Most Voted**
在 Organizations 管理账户中指定默认 EBS 卷加密设置。

Correct Answer: CE

正确答案: CE

Community vote distribution

社区投票分布

CE (76%)

13%

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

服务控制策略 (SCP) 的使用和配置。

默认 EBS 加密设置的应用。

IAM 策略与权限边界的区别。

如何满足安全合规性要求，同时对用户操作影响最小。

2. 选项分析

A. 在 Amazon EC2 控制台中，选择 EBS 加密账户属性并定义默认加密密钥。

正确性分析：此选项可以设置默认加密，但它仅适用于单个账户，无法在组织级别强制执行。

错误原因：题目要求对整个组织的所有账户生效，而此选项无法满足这一要求。

B. 创建一个 IAM 权限边界。将权限边界附加到根组织单元 (OU)。定义边界以在 ec2:Encrypted 条件等于 false 时拒绝 ec2:CreateVolume 操作。

正确性分析：IAM 权限边界是用于限制特定用户或角色的权限，但它无法直接应用到整个组织。

错误原因：权限边界无法满足题目要求的组织级别控制。

C. 创建一个 SCP。将 SCP 附加到根组织单元 (OU)。定义 SCP 以在 ec2:Encrypted 条件等于 false 时拒绝 ec2:CreateVolume 操作。

正确性分析：SCP 是 AWS Organizations 中的功能，可以在组织级别强制执行策略，符合题目要求。

正确原因：此选项可以确保所有账户都遵守加密要求。

D. 更新每个账户的 IAM 策略，以在 ec2:Encrypted 条件等于 false 时拒绝 ec2:CreateVolume 操作。

正确性分析：IAM 策略需要逐个账户配置，无法在组织级别统一管理。

错误原因：此选项对员工操作影响较大，且不符合题目要求的“最小影响”条件。

E. 在 Organizations 管理账户中指定默认 EBS 卷加密设置。

正确性分析：此选项可以在组织级别设置默认 EBS 加密，符合题目要求。

正确原因：此选项对员工操作影响最小，同时满足加密要求。

3. 我选的答案

C

E

4. 官方答案

C

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 C 和 E 是唯一能够在组织级别强制执行加密要求并对员工操作影响最小的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #420

Topic 1

A company wants to use an Amazon RDS for PostgreSQL DB cluster to simplify time-consuming database administrative tasks for production database workloads. The company wants to ensure that its database is highly available and will provide automatic failover support in most scenarios in less than 40 seconds. The company wants to offload reads off of the primary instance and keep costs as low as possible.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望使用 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库集群来简化生产数据库工作负载中耗时的数据库管理任务。公司希望确保其数据库具有高可用性，并在大多数场景下提供不到 40 秒的自动故障转移支持。公司希望将读取操作从主实例卸载，并尽可能降低成本。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use an Amazon RDS Multi-AZ DB instance deployment. Create one read replica and point the read workload to the read replica.

使用 Amazon RDS Multi-AZ DB 实例部署。创建一个只读副本，并将读取工作负载指向只读副本。

B. Use an Amazon RDS Multi-AZ DB cluster deployment. Create two read replicas and point the read workload to the read replicas.

使用 Amazon RDS Multi-AZ DB 集群部署。创建两个只读副本，并将读取工作负载指向只读副本。

C. Use an Amazon RDS Multi-AZ DB instance deployment. Point the read workload to the secondary instances in the Multi-AZ pair.

使用 Amazon RDS Multi-AZ DB 实例部署。将读取工作负载指向 Multi-AZ 配对中的辅助实例。

D. Use an Amazon RDS Multi-AZ DB cluster deployment. Point the read workload to the reader endpoint. **Most Voted**


使用 Amazon RDS Multi-AZ DB 集群部署。将读取工作负载指向 reader endpoint。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS Multi-AZ部署的高可用性特性。

Amazon RDS Multi-AZ DB Cluster的自动故障转移能力。

如何优化读取工作负载并降低成本。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon RDS Multi-AZ DB 实例部署。创建一个只读副本，并将读取工作负载指向只读副本。

正确性分析：Amazon RDS Multi-AZ DB实例部署提供高可用性，但只读副本是独立的实例，无法参与自动故障转移。虽然可以将读取工作负载指向只读副本，但这并不满足“自动故障转移支持”的要求。

结论：错误。

B. 使用 Amazon RDS Multi-AZ DB 集群部署。创建两个只读副本，并将读取工作负载指向只读副本。

正确性分析：Amazon RDS Multi-AZ DB Cluster支持自动故障转移，并且可以创建多个只读副本。但题目要求“尽可能降低成本”，创建两个只读副本会增加成本，不符合题目要求。

结论：错误。

C. 使用 Amazon RDS Multi-AZ DB 实例部署。将读取工作负载指向 Multi-AZ 配对中的辅助实例。

正确性分析：在Amazon RDS Multi-AZ DB实例部署中，辅助实例仅用于故障转移，不能直接用于读取工作负载。因此此选项不符合题目要求。

结论：错误。

D. 使用 Amazon RDS Multi-AZ DB 集群部署。将读取工作负载指向 reader endpoint。

正确性分析：Amazon RDS Multi-AZ DB Cluster支持自动故障转移，并提供一个专用的reader endpoint，用于分发读取工作负载。这种方式既满足高可用性和自动故障转移的要求，又能优化读取工作负载并降低成本。

结论：正确。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #421

Topic 1

A company runs a highly available SFTP service. The SFTP service uses two Amazon EC2 Linux instances that run with elastic IP addresses to accept traffic from trusted IP sources on the internet. The SFTP service is backed by shared storage that is attached to the instances. User accounts are created and managed as Linux users in the SFTP servers.

The company wants a serverless option that provides high IOPS performance and highly configurable security. The company also wants to maintain control over user permissions.

Which solution will meet these requirements?

一家公司运行一个高可用的SFTP服务。该SFTP服务使用两个Amazon EC2 Linux实例，并通过弹性IP地址接受来自互联网可信IP来源的流量。SFTP服务由附加到实例的共享存储支持。用户账户作为SFTP服务器中的Linux用户创建和管理。

该公司希望采用一种无服务器选项，该选项提供高IOPS性能和高度可配置的安全性。公司还希望保持对用户权限的控制。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Create an encrypted Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Create an AWS Transfer Family SFTP service with a public endpoint that allows only trusted IP addresses. Attach the EBS volume to the SFTP service endpoint. Grant users access to the SFTP service.

创建一个加密的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷。创建一个具有公共端点的AWS Transfer Family SFTP服务，该端点仅允许可信IP地址。将EBS卷附加到SFTP服务端点。授予用户访问SFTP服务的权限。

B. Create an encrypted Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume. Create an AWS Transfer Family SFTP service with elastic IP addresses and a VPC endpoint that has internet-facing access. Attach a security group to the endpoint that allows only trusted IP addresses. Attach the EFS volume to the SFTP service endpoint. Grant users access to the SFTP service.

Most Voted

创建一个加密的Amazon Elastic File System (Amazon EFS)卷。创建一个具有弹性IP地址和面向互联网访问的VPC端点的AWS Transfer Family SFTP服务。将一个安全组附加到端点，该安全组仅允许可信IP地址。将EFS卷附加到SFTP服务端点。授予用户访问SFTP服务的权限。

C. Create an Amazon S3 bucket with default encryption enabled. Create an AWS Transfer Family SFTP service with a public endpoint that allows only trusted IP addresses. Attach the S3 bucket to the SFTP service endpoint. Grant users access to the SFTP service.

创建一个启用默认加密的Amazon S3桶。创建一个具有公共端点的AWS Transfer Family SFTP服务，该端点仅允许可信IP地址。将S3桶附加到SFTP服务端点。授予用户访问SFTP服务的权限。

D. Create an Amazon S3 bucket with default encryption enabled. Create an AWS Transfer Family SFTP service with a VPC endpoint that has internal access in a private subnet. Attach a security group that allows only trusted IP addresses. Attach the S3 bucket to the SFTP service endpoint. Grant users access to the SFTP service.

创建一个启用默认加密的Amazon S3桶。创建一个具有私有子网内部访问的VPC端点的AWS Transfer Family SFTP服务。附加一个仅允许可信IP地址的安全组。将S3桶附加到SFTP服务端点。授予用户访问SFTP服务的权限。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (85%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Transfer Family服务的使用与配置。

存储选项（Amazon EBS、Amazon EFS、Amazon S3）的特性与适用场景。

安全配置（IP地址限制、安全组、加密）。

高性能存储（IOPS需求）与用户权限管理。

2. 选项分析

A. 创建加密的Amazon EBS卷并使用AWS Transfer Family SFTP服务：

Amazon EBS是块存储，通常用于单个EC2实例，而不是共享存储。AWS Transfer Family无法直接附加EBS卷。

此选项不符合“高性能共享存储”的要求，因此错误。

B. 创建加密的Amazon EFS卷并使用AWS Transfer Family SFTP服务：

Amazon EFS是共享文件存储，支持高IOPS性能，适合多实例访问。

AWS Transfer Family可以通过VPC端点与EFS集成，满足“高性能”和“安全性”的要求。

此选项正确。

C. 创建Amazon S3桶并使用AWS Transfer Family SFTP服务：

Amazon S3是对象存储，虽然支持AWS Transfer Family，但不适合高IOPS场景。

此选项不符合“高性能存储”的要求，因此错误。

D. 创建Amazon S3桶并使用AWS Transfer Family SFTP服务（私有子网访问）：

与选项C类似，Amazon S3不适合高IOPS场景。

虽然安全性配置正确，但存储类型不符合要求，因此错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #422

Topic 1

A company is developing a new machine learning (ML) model solution on AWS. The models are developed as independent microservices that fetch approximately 1 GB of model data from Amazon S3 at startup and load the data into memory. Users access the models through an asynchronous API. Users can send a request or a batch of requests and specify where the results should be sent.

The company provides models to hundreds of users. The usage patterns for the models are irregular. Some models could be unused for days or weeks. Other models could receive batches of thousands of requests at a time.

Which design should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司正在 AWS 上开发一个新的机器学习 (ML) 模型解决方案。模型被开发为独立的微服务，这些微服务在启动时从 Amazon S3 获取大约 1 GB 的模型数据并将数据加载到内存中。用户通过异步 API 访问这些模型。用户可以发送一个请求或一批请求，并指定结果应该发送到哪里。

该公司为数百名用户提供模型。模型的使用模式不规则。有些模型可能会几天或几周都未被使用。其他模型可能会一次接收到成千上万的请求批次。

解决方案架构师应该推荐哪种设计来满足这些需求？

A. Direct the requests from the API to a Network Load Balancer (NLB). Deploy the models as AWS Lambda functions that are invoked by the NLB.

将 API 的请求定向到一个 Network Load Balancer (NLB)。将模型部署为由 NLB 调用的 AWS Lambda 函数。

B. Direct the requests from the API to an Application Load Balancer (ALB). Deploy the models as Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) services that read from an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Use AWS App Mesh to scale the instances of the ECS cluster based on the SQS queue size.

将 API 的请求定向到一个 Application Load Balancer (ALB)。将模型部署为读取 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 服务。使用 AWS App Mesh 根据 SQS 队列大小扩展 ECS 集群的实例。

C. Direct the requests from the API into an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Deploy the models as AWS Lambda functions that are invoked by SQS events. Use AWS Auto Scaling to increase the number of vCPUs for the Lambda functions based on the SQS queue size.

将 API 的请求定向到一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。将模型部署为由 SQS 事件调用的 AWS Lambda 函数。使用 AWS Auto Scaling 根据 SQS 队列大小增加 Lambda 函数的 vCPU 数量。

D. Direct the requests from the API into an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Deploy the models as Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) services that read from the queue. Enable AWS Auto Scaling on Amazon ECS

for both the cluster and copies of the service based on the queue size. **Most Voted**

将 API 的请求定向到一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。将模型部署为读取队列的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 服务。基于队列大小在 Amazon ECS 上启用 AWS Auto Scaling，用于集群和服务副本。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon ECS服务的使用和自动扩展 (Auto Scaling)。

Amazon SQS队列的使用和事件驱动架构设计。

负载均衡器 (ALB/NLB) 的选择与应用场景。

异步API设计与高可用性架构。

2. 选项分析

A. Direct the requests from the API to a Network Load Balancer (NLB). Deploy the models as AWS Lambda functions that are invoked by the NLB.

错误原因: Lambda函数不适合处理1GB的模型数据加载到内存的场景，因为Lambda的内存和执行时间有限（最大15分钟）。此外，NLB通常用于处理TCP/UDP流量，而不是异步API请求。

B. Direct the requests from the API to an Application Load Balancer (ALB). Deploy the models as Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) services that read from an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Use AWS App Mesh to scale the instances of the ECS cluster based on the SQS queue size.

错误原因: 虽然ALB和ECS的组合是有效的，但使用AWS App Mesh来扩展ECS实例并不是最佳选择。AWS App Mesh主要用于服务间通信，而不是直接扩展ECS实例。此外，ALB的使用在此场景中并不必要，因为请求已经通过SQS队列进行异步处理。

C. Direct the requests from the API into an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Deploy the models as AWS Lambda functions that are invoked by SQS events. Use AWS Auto Scaling to increase the number of vCPUs for the Lambda functions based on the SQS queue size.

错误原因: Lambda函数仍然不适合处理1GB的模型数据加载到内存的场景。Lambda的内存和执行时间限制使其无法满足需求。此外，Lambda无法直接通过Auto Scaling增加vCPU数量。

D. Direct the requests from the API into an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Deploy the models as Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) services that read from the queue. Enable AWS Auto Scaling on Amazon ECS for both the cluster and copies of the service based on the queue size.

正确原因: 此选项使用了SQS队列来处理异步API请求，并通过ECS服务来加载模型数据。ECS支持处理大规模数据加载到内存的场景，并且可以通过AWS Auto Scaling根据队列大小动态扩展服务实例和集群容量。这种设计满足了不规则使用模式和高并发请求的需求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

比较结果: 我的答案与官方答案一致。

原因分析: 选项D是最佳解决方案，因为它结合了SQS队列的异步处理能力和ECS服务的可扩展性，能够满足模型加载和不规则使用模式的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #423

Topic 1

A solutions architect wants to use the following JSON text as an identity-based policy to grant specific permissions:

```
{  "Statement": [    {      "Action": [        "s3m:ListDocuments",        "s3m:GetDocument"      ],      "Effect": "Allow",      "Resource": "*",      "Sid": ""    }  ],  "Version": "2012-10-17"}
```

Which IAM principals can the solutions architect attach this policy to? (Choose two.)

一个解决方案架构师希望使用以下 JSON 文本作为基于身份的策略来授予特定权限:

解决方案架构师可以将此策略附加到哪些 IAM 主体? (选择两个。)

A. Role **Most Voted**

角色

B. Group **Most Voted**

用户组

C. Organization

组织

D. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) resource

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 资源

E. Amazon EC2 resource

Amazon EC2 资源

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS IAM身份策略 (Identity-based Policy) 的应用场景, 以及可以附加身份策略的IAM主体 (Principals)。需要理解哪些IAM主体可以使用身份策略, 以及如何正确配置权限。

2. 选项分析

A. Role: 正确。IAM角色是一个可以附加身份策略的主体。身份策略可以直接赋予角色权限。

B. Group: 正确。IAM用户组是一个可以附加身份策略的主体。用户组中的所有用户都会继承附加到组的权限。

C. Organization: 错误。AWS Organizations是一个管理多个AWS账户的服务, 不能直接附加身份策略。策略需要通过服务控制策略 (SCP) 来管理, 而不是身份策略。

D. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) resource: 错误。Amazon ECS资源是服务资源, 不能直接附加身份策略。资源权限通常通过资源策略或角色来管理。

E. Amazon EC2 resource: 错误。Amazon EC2资源是服务资源, 不能直接附加身份策略。资源权限通常通过资源策略或角色来管理。

3. 我选的答案

A. Role

B. Group

4. 官方答案

A. Role

B. Group

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #424

Topic 1

A company is running a custom application on Amazon EC2 On-Demand Instances. The application has frontend nodes that need to run 24 hours a day, 7 days a week and backend nodes that need to run only for a short time based on workload. The number of backend nodes varies during the day.

The company needs to scale out and scale in more instances based on workload.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在使用Amazon EC2 On-Demand Instances运行一个自定义应用程序。该应用程序的前端节点需要每天24小时，每周7天运行，而后端节点仅需根据工作负载运行短时间。后端节点的数量在一天中会有所变化。

该公司需要根据工作负载扩展和缩减更多的实例。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求？

A. Use Reserved Instances for the frontend nodes. Use AWS Fargate for the backend nodes.

对前端节点使用Reserved Instances。对后端节点使用AWS Fargate。

B. Use Reserved Instances for the frontend nodes. Use Spot Instances for the backend nodes. **Most Voted**

对前端节点使用Reserved Instances。对后端节点使用Spot Instances。

C. Use Spot Instances for the frontend nodes. Use Reserved Instances for the backend nodes.

对前端节点使用Spot Instances。对后端节点使用Reserved Instances。

D. Use Spot Instances for the frontend nodes. Use AWS Fargate for the backend nodes.

对前端节点使用Spot Instances。对后端节点使用AWS Fargate。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (62%)

A (38%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例类型及定价模式（On-Demand, Reserved, Spot）。

成本优化策略。

自动扩展（Auto Scaling）和工作负载管理。

2. 选项分析

A. Use Reserved Instances for the frontend nodes. Use AWS Fargate for the backend nodes.

正确性分析：Reserved Instances适合长期运行的工作负载，因此前端节点使用Reserved Instances是正确的选择。

错误点：AWS Fargate主要用于容器化工作负载，而题目中并未提到后端节点是容器化的应用。此外，Fargate的成本通常高于Spot Instances，不是最具成本效益的选择。

结论：此选项错误。

B. Use Reserved Instances for the frontend nodes. Use Spot Instances for the backend nodes.

正确性分析：Reserved Instances适合长期运行的工作负载，因此前端节点使用Reserved Instances是正确的选择。

正确性分析：Spot Instances适合短期、可中断的工作负载，且成本最低，因此后端节点使用Spot Instances是最具成本效益的选择。

结论：此选项正确。

C. Use Spot Instances for the frontend nodes. Use Reserved Instances for the backend nodes.

错误点：前端节点需要24/7运行，Spot Instances可能会被中断，不适合这种场景。

错误点：后端节点是短期工作负载，使用Reserved Instances会导致资源浪费，成本较高。

结论：此选项错误。

D. Use Spot Instances for the frontend nodes. Use AWS Fargate for the backend nodes.

错误点：前端节点需要24/7运行，Spot Instances可能会被中断，不适合这种场景。

错误点：AWS Fargate成本较高，且题目未提到后端节点是容器化工作负载。

结论：此选项错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：B选项最符合题目要求，既满足了前端节点的长期运行需求，又通过Spot Instances优化了后端节点的成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #425

Topic 1

A company uses high block storage capacity to runs its workloads on premises. The company's daily peak input and output transactions per second are not more than 15,000 IOPS. The company wants to migrate the workloads to Amazon EC2 and to provision disk performance independent of storage capacity.

Which Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume type will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司使用高块存储容量在本地运行其工作负载。该公司的每日峰值输入和输出事务每秒不超过15,000 IOPS。该公司希望将工作负载迁移到Amazon EC2，并提供与存储容量无关的磁盘性能。

哪种Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷类型将最具成本效益地满足这些需求？

A. GP2 volume type

GP2卷类型

B. io2 volume type

io2卷类型

C. GP3 volume type **Most Voted**

GP3卷类型

D. io1 volume type


io1卷类型

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic Block Store (EBS)卷类型及其性能特点。

如何选择最具成本效益的EBS卷类型以满足特定的IOPS需求。

理解EBS卷类型之间的性能与成本差异。

2. 选项分析

A. GP2 volume type

GP2卷类型的性能与存储容量相关联，IOPS随存储容量增加而增加。虽然GP2可以支持高IOPS，但无法独立于存储容量进行性能配置，因此不符合题目要求。

B. io2 volume type

io2卷类型提供高性能和高耐久性，支持独立配置IOPS，但成本较高。题目要求“最具成本效益”的解决方案，因此io2不是最佳选择。

C. GP3 volume type

GP3卷类型支持独立配置IOPS和吞吐量，与存储容量无关。GP3的成本比io1和io2更低，同时可以满足15,000 IOPS的需求，因此是最具成本效益的选择。

D. io1 volume type

io1卷类型支持高性能和独立配置IOPS，但成本较高。与io2类似，io1不符合“最具成本效益”的要求。

3. 我的答案

C. GP3 volume type

4. 官方答案

C. GP3 volume type

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

GP3卷类型是最具成本效益的选择，同时满足独立配置IOPS的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #426

Topic 1

A company needs to store data from its healthcare application. The application's data frequently changes. A new regulation requires audit access at all levels of the stored data.

The company hosts the application on an on-premises infrastructure that is running out of storage capacity. A solutions architect must securely migrate the existing data to AWS while satisfying the new regulation.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要存储其医疗保健应用程序的数据。该应用程序的数据经常发生变化。一项新的法规要求对存储数据的所有级别进行审计访问。

该公司在一个本地基础设施上托管应用程序，但该基础设施的存储容量即将耗尽。解决方案架构师必须安全地将现有数据迁移到AWS，同时满足新的法规要求。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use AWS DataSync to move the existing data to Amazon S3. Use AWS CloudTrail to log data events. **Most Voted**

使用AWS DataSync将现有数据迁移到Amazon S3。使用AWS CloudTrail记录数据事件。

B. Use AWS Snowcone to move the existing data to Amazon S3. Use AWS CloudTrail to log management events.

使用AWS Snowcone将现有数据迁移到Amazon S3。使用AWS CloudTrail记录管理事件。

C. Use Amazon S3 Transfer Acceleration to move the existing data to Amazon S3. Use AWS CloudTrail to log data events.

使用Amazon S3 Transfer Acceleration将现有数据迁移到Amazon S3。使用AWS CloudTrail记录数据事件。

D. Use AWS Storage Gateway to move the existing data to Amazon S3. Use AWS CloudTrail to log management events.


使用AWS Storage Gateway将现有数据迁移到Amazon S3。使用AWS CloudTrail记录管理事件。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移：如何将本地数据迁移到AWS。

数据存储：Amazon S3的使用场景。

审计与合规：AWS CloudTrail的功能和事件类型（数据事件与管理事件）。

2. 选项分析

A. Use AWS DataSync to move the existing data to Amazon S3. Use AWS CloudTrail to log data events.

正确：

AWS DataSync是专门设计用于高效、安全地迁移数据到AWS的服务，适合处理频繁变化的数据。

Amazon S3是一个高可用、高持久性的存储服务，适合存储医疗数据。

AWS CloudTrail可以记录数据事件，满足审计需求。

B. Use AWS Snowcone to move the existing data to Amazon S3. Use AWS CloudTrail to log management events.

错误：

AWS Snowcone适用于小规模数据迁移，但题目未提到数据量大小，且Snowcone不适合频繁变化的数据。

CloudTrail的管理事件记录的是账户级别的操作，而不是数据级别的操作，无法满足审计需求。

C. Use Amazon S3 Transfer Acceleration to move the existing data to Amazon S3. Use AWS CloudTrail to log data events.

错误：

Amazon S3 Transfer Acceleration适用于加速跨区域数据上传，但题目未提到跨区域场景。

虽然CloudTrail可以记录数据事件，但Transfer Acceleration不是最佳迁移工具。

D. Use AWS Storage Gateway to move the existing data to Amazon S3. Use AWS CloudTrail to log management events.

错误：

AWS Storage Gateway适用于混合云存储场景，但题目要求迁移数据，而不是持续访问本地数据。

CloudTrail的管理事件无法满足数据级别的审计需求。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #427

Topic 1

A solutions architect is implementing a complex Java application with a MySQL database. The Java application must be deployed on Apache Tomcat and must be highly available.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

解决方案架构师正在实施一个复杂的 Java 应用程序, 并使用 MySQL 数据库。该 Java 应用程序必须部署在 Apache Tomcat 上, 并且必须具有高可用性。

解决方案架构师应采取哪些措施来满足这些要求?

A. Deploy the application in AWS Lambda. Configure an Amazon API Gateway API to connect with the Lambda functions. 将应用程序部署在 AWS Lambda 中。配置一个 Amazon API Gateway API 以连接 Lambda 函数。

B. Deploy the application by using AWS Elastic Beanstalk. Configure a load-balanced environment and a rolling deployment policy. **Most Voted**

使用 AWS Elastic Beanstalk 部署应用程序。配置一个负载均衡环境和滚动部署策略。

C. Migrate the database to Amazon ElastiCache. Configure the ElastiCache security group to allow access from the application. 将数据库迁移到 Amazon ElastiCache。配置 ElastiCache 安全组以允许应用程序访问。

D. Launch an Amazon EC2 instance. Install a MySQL server on the EC2 instance. Configure the application on the server. Create an AMI. Use the AMI to create a launch template with an Auto Scaling group.

启动一个 Amazon EC2 实例。在 EC2 实例上安装 MySQL 服务器。在服务器上配置应用程序。创建一个 AMI。使用 AMI 创建一个带有 Auto Scaling 组的启动模板。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何设计高可用的应用架构，涉及AWS服务的选择与最佳实践，包括Elastic Beanstalk、Lambda、EC2、ElastiCache等服务的使用场景。

重点关注高可用性、负载均衡、滚动部署策略以及服务的适配性。

2. 选项分析

A. Deploy the application in AWS Lambda. Configure an Amazon API Gateway API to connect with the Lambda functions.

错误：AWS Lambda适用于无服务器架构，但题目明确要求部署一个复杂的Java应用程序，这种应用通常需要持久运行的环境（如Tomcat），而Lambda不适合运行复杂的Java应用。

此外，Lambda无法直接满足高可用性和负载均衡的需求，且与MySQL数据库的连接需要额外的配置。

B. Deploy the application by using AWS Elastic Beanstalk. Configure a load-balanced environment and a rolling deployment policy.

正确：Elastic Beanstalk是一个托管服务，支持Java应用程序的部署，并且可以自动配置负载均衡和高可用性环境。

滚动部署策略可以确保应用程序的更新不会中断服务，符合高可用性要求。

Elastic Beanstalk还支持Tomcat作为运行环境，非常适合题目中的需求。

C. Migrate the database to Amazon ElastiCache. Configure the ElastiCache security group to allow access from the application.

错误：Amazon ElastiCache是一个内存缓存服务，适用于加速数据库查询或存储临时数据，但不能替代MySQL数据库。

题目要求的是MySQL数据库，而不是缓存服务，因此此选项不符合需求。

D. Launch an Amazon EC2 instance. Install a MySQL server on the EC2 instance. Configure the application on the server. Create an AMI. Use the AMI to create a launch template with an Auto Scaling group.

错误：虽然这种方法可以实现高可用性，但需要手动配置和管理EC2实例、负载均衡器、Auto Scaling组等，复杂度较高。

Elastic Beanstalk可以自动处理这些任务，因此更适合题目要求的场景。

3. 我的答案

B. Deploy the application by using AWS Elastic Beanstalk. Configure a load-balanced environment and a rolling deployment policy.

4. 官方答案

B. Deploy the application by using AWS Elastic Beanstalk. Configure a load-balanced environment and a rolling deployment policy.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Elastic Beanstalk是AWS推荐的服务，用于快速部署和管理Web应用程序，同时支持高可用性和负载均衡，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #428

Topic 1

A serverless application uses Amazon API Gateway, AWS Lambda, and Amazon DynamoDB. The Lambda function needs permissions to read and write to the DynamoDB table.

Which solution will give the Lambda function access to the DynamoDB table MOST securely?

一个无服务器应用程序使用了 Amazon API Gateway、AWS Lambda 和 Amazon DynamoDB。Lambda 函数需要权限来读取和写入 DynamoDB 表。

哪种解决方案可以最安全地让 Lambda 函数访问 DynamoDB 表?

A. Create an IAM user with programmatic access to the Lambda function. Attach a policy to the user that allows read and write access to the DynamoDB table. Store the `access_key_id` and `secret_access_key` parameters as part of the Lambda environment variables. Ensure that other AWS users do not have read and write access to the Lambda function configuration.

创建一个具有编程访问权限的 IAM 用户供 Lambda 函数使用。为该用户附加一个允许读取和写入 DynamoDB 表的策略。将 `access_key_id` 和 `secret_access_key` 参数作为 Lambda 环境变量的一部分进行存储。确保其他 AWS 用户没有读取和写入 Lambda 函数配置的权限。

B. Create an IAM role that includes Lambda as a trusted service. Attach a policy to the role that allows read and write access to the DynamoDB table. Update the configuration of the Lambda function to use the new role as the execution role. **Most Voted**

创建一个包含 Lambda 作为可信服务的 IAM 角色。为该角色附加一个允许读取和写入 DynamoDB 表的策略。更新 Lambda 函数的配置以使用新角色作为执行角色。

C. Create an IAM user with programmatic access to the Lambda function. Attach a policy to the user that allows read and write access to the DynamoDB table. Store the `access_key_id` and `secret_access_key` parameters in AWS Systems Manager Parameter Store as secure string parameters. Update the Lambda function code to retrieve the secure string parameters before connecting to the DynamoDB table.

创建一个具有编程访问权限的 IAM 用户供 Lambda 函数使用。为该用户附加一个允许读取和写入 DynamoDB 表的策略。将 `access_key_id` 和 `secret_access_key` 参数存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中作为安全字符串参数。更新 Lambda 函数代码以在连接到 DynamoDB 表之前检索安全字符串参数。

D. Create an IAM role that includes DynamoDB as a trusted service. Attach a policy to the role that allows read and write access from the Lambda function. Update the code of the Lambda function to attach to the new role as an execution role.

创建一个包含 DynamoDB 作为可信服务的 IAM 角色。为该角色附加一个允许 Lambda 函数读取和写入的策略。更新 Lambda 函数的代码以附加到新角色作为执行角色。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM角色与权限管理

Lambda函数的执行角色配置

安全性最佳实践

2. 选项分析

A. 创建一个具有编程访问权限的 IAM 用户供 Lambda 函数使用。

错误: 使用 IAM 用户并将 `access_key_id` 和 `secret_access_key` 存储在 Lambda 环境变量中存在安全风险。环境变量可能被意外暴露, 违反安全性最佳实践。

B. 创建一个包含 Lambda 作为可信服务的 IAM 角色。

正确: 这是 AWS 推荐的最佳实践。通过为 Lambda 函数分配 IAM 角色, Lambda 可以安全地访问 DynamoDB, 而无需显式存储凭证。

C. 创建一个具有编程访问权限的 IAM 用户供 Lambda 函数使用。

错误: 虽然使用 AWS Systems Manager Parameter Store 存储凭证比直接存储在环境变量中更安全, 但仍然不如使用 IAM 角色安全。IAM 用户的凭证可能被泄露。

D. 创建一个包含 DynamoDB 作为可信服务的 IAM 角色。

错误: IAM 角色的信任关系应该是 Lambda, 而不是 DynamoDB。DynamoDB 不需要成为可信服务。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #429

Topic 1

The following IAM policy is attached to an IAM group. This is the only policy applied to the group.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:Region": "us-east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "2",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false}
      }
    }
  ]
}
```

What are the effective IAM permissions of this policy for group members?

以下 IAM 策略已附加到一个 IAM 组。这是唯一应用于该组的策略。

此策略对组成员的有效 IAM 权限是什么？

A. Group members are permitted any Amazon EC2 action within the us-east-1 Region. Statements after the Allow permission are not applied.

组成员被允许在 us-east-1 区域内执行任何 Amazon EC2 操作。允许权限之后的语句不适用。

B. Group members are denied any Amazon EC2 permissions in the us-east-1 Region unless they are logged in with multi-factor authentication (MFA).

组成员被拒绝在 us-east-1 区域内执行任何 Amazon EC2 权限，除非他们使用多因素身份验证 (MFA) 登录。

C. Group members are allowed the ec2:StopInstances and ec2:TerminateInstances permissions for all Regions when logged in with multi-factor authentication (MFA). Group members are permitted any other Amazon EC2 action.

组成员被允许在所有区域内执行 ec2:StopInstances 和 ec2:TerminateInstances 权限，但前提是它们使用多因素身份验证 (MFA) 登录。组成员被允许执行任何其他 Amazon EC2 操作。

D. Group members are allowed the ec2:StopInstances and ec2:TerminateInstances permissions for the us-east-1 Region only when logged in with multi-factor authentication (MFA). Group members are permitted any other Amazon EC2 action within the us-east-1 Region. **Most Voted**

组成员仅在使用多因素身份验证 (MFA) 登录时被允许在 us-east-1 区域内执行 ec2:StopInstances 和 ec2:TerminateInstances 权限。组成员被允许在 us-east-1 区域内执行任何其他 Amazon EC2 操作。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (90%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM策略的优先级和评估顺序。

IAM策略中的条件语句 (Condition) 的使用，包括 **StringEquals** 和 **BoolIfExists**。

允许 (Allow) 和拒绝 (Deny) 权限的交互。

多因素身份验证 (MFA) 的条件控制。

2. 选项分析

A. Group members are permitted any Amazon EC2 action within the us-east-1 Region. Statements after the Allow permission are not applied.

错误：IAM策略的评估顺序是所有语句都会被评估，且拒绝 (Deny) 权限优先于允许 (Allow)。因此，后续的拒绝语句会影响最终权限。

B. Group members are denied any Amazon EC2 permissions in the us-east-1 Region unless they are logged in with multi-factor authentication (MFA).

错误：策略中明确允许了所有 EC2 操作 (ec2:*) 在 us-east-1 区域内执行，只有特定的操作 (ec2:StopInstances 和 ec2:TerminateInstances) 在未使用 MFA 时被拒绝。

C. Group members are allowed the ec2:StopInstances and ec2:TerminateInstances permissions for all Regions when logged in with multi-factor authentication (MFA). Group members are permitted any other Amazon EC2 action.

错误：策略中的允许语句明确限制了操作范围为 us-east-1 区域，因此其他区域的权限不适用。

D. Group members are allowed the ec2:StopInstances and ec2:TerminateInstances permissions for the us-east-1 Region only when logged in with multi-factor authentication (MFA). Group members are permitted any other Amazon EC2 action within the us-east-1 Region.

正确：策略的第一条语句允许所有 EC2 操作在 us-east-1 区域内执行。第二条语句拒绝了 ec2:StopInstances 和 ec2:TerminateInstances 操作，除非用户使用了 MFA。因此，最终权限符合描述。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #430

Topic 1

A manufacturing company has machine sensors that upload .csv files to an Amazon S3 bucket. These .csv files must be converted into images and must be made available as soon as possible for the automatic generation of graphical reports.

The images become irrelevant after 1 month, but the .csv files must be kept to train machine learning (ML) models twice a year. The ML trainings and audits are planned weeks in advance.

Which combination of steps will meet these requirements MOST cost-effectively? (Choose two.)

一家制造公司拥有机器传感器，这些传感器将 .csv 文件上传到一个 Amazon S3 存储桶。这些 .csv 文件必须转换为图像，并且必须尽快提供，以便自动生成图形报告。

这些图像在 1 个月后变得无关紧要，但 .csv 文件必须保留，用于每年两次的机器学习 (ML) 模型训练。这些 ML 训练和审计会提前几周计划。

哪些步骤组合可以最具成本效益地满足这些需求？（选择两个）

A. Launch an Amazon EC2 Spot Instance that downloads the .csv files every hour, generates the image files, and uploads the images to the S3 bucket.

启动一个 Amazon EC2 Spot Instance，每小时下载 .csv 文件，生成图像文件，并将图像上传到 S3 存储桶。

B. Design an AWS Lambda function that converts the .csv files into images and stores the images in the S3 bucket. Invoke the Lambda function when a .csv file is uploaded. **Most Voted**

设计一个 AWS Lambda 函数，将 .csv 文件转换为图像，并将图像存储在 S3 存储桶中。当 .csv 文件上传时调用 Lambda 函数。

C. Create S3 Lifecycle rules for .csv files and image files in the S3 bucket. Transition the .csv files from S3 Standard to S3 Glacier 1 day after they are uploaded. Expire the image files after 30 days. **Most Voted**

为 S3 存储桶中的 .csv 文件和图像文件创建 S3 生命周期规则。将 .csv 文件从 S3 Standard 转移到 S3 Glacier，在上传后 1 天进行转换。将图像文件在 30 天后过期。

D. Create S3 Lifecycle rules for .csv files and image files in the S3 bucket. Transition the .csv files from S3 Standard to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 1 day after they are uploaded. Expire the image files after 30 days.

为 S3 存储桶中的 .csv 文件和图像文件创建 S3 生命周期规则。将 .csv 文件从 S3 Standard 转移到 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)，在上传后 1 天进行转换。将图像文件在 30 天后过期。

E. Create S3 Lifecycle rules for .csv files and image files in the S3 bucket. Transition the .csv files from S3 Standard to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 1 day after they are uploaded. Keep the image files in Reduced Redundancy Storage (RRS).

为 S3 存储桶中的 .csv 文件和图像文件创建 S3 生命周期规则。将 .csv 文件从 S3 Standard 转移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)，在上传后 1 天进行转换。将图像文件保留在 Reduced Redundancy Storage (RRS)。

Correct Answer: BC

正确答案: BC

Community vote distribution

社区投票分布

BC (90%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类型及生命周期管理规则。
AWS Lambda的使用场景及事件驱动架构。
成本优化策略，包括存储和计算资源的选择。

2. 选项分析

A. 启动一个 Amazon EC2 Spot Instance，每小时下载 .csv 文件，生成图像文件，并将图像上传到 S3 存储桶。

错误：EC2 Spot Instance虽然成本较低，但需要手动管理实例的生命周期，且无法保证实例的持续可用性。相比之下，AWS Lambda更适合事件驱动的任务处理。

B. 设计一个 AWS Lambda 函数，将 .csv 文件转换为图像，并将图像存储在 S3 存储桶中。当 .csv 文件上传时调用 Lambda 函数。

正确：AWS Lambda是无服务器计算服务，支持事件驱动架构，可以在文件上传到S3时自动触发处理任务。Lambda的成本按使用量计费，非常适合这种场景。

C. 为 S3 存储桶中的 .csv 文件和图像文件创建 S3 生命周期规则。将 .csv 文件从 S3 Standard 转移到 S3 Glacier，在上传后 1 天进行转换。将图像文件在 30 天后过期。

正确：S3 Lifecycle规则可以自动管理文件的存储类型和过期时间。将.csv文件转移到S3 Glacier可以显著降低存储成本，而图像文件在30天后过期符合需求。

D. 为 S3 存储桶中的 .csv 文件和图像文件创建 S3 生命周期规则。将 .csv 文件从 S3 Standard 转移到 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)，在上传后 1 天进行转换。将图像文件在 30 天后过期。

错误：S3 One Zone-IA虽然成本较低，但不具备高可用性，数据存储在单一可用区，存在数据丢失风险。相比之下，S3 Glacier更适合长期存储且成本更低。

E. 为 S3 存储桶中的 .csv 文件和图像文件创建 S3 生命周期规则。将 .csv 文件从 S3 Standard 转移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)，在上传后 1 天进行转换。将图像文件保留在 Reduced Redundancy Storage (RRS)。

错误：Reduced Redundancy Storage (RRS)已被AWS弃用，不推荐使用。S3 Standard-IA虽然适合不频繁访问的数据，但成本高于S3 Glacier，不符合成本优化的要求。

3. 我选的答案

B

C

4. 官方答案

B

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #431

Topic 1

A company has developed a new video game as a web application. The application is in a three-tier architecture in a VPC with Amazon RDS for MySQL in the database layer. Several players will compete concurrently online. The game's developers want to display a top-10 scoreboard in near-real time and offer the ability to stop and restore the game while preserving the current scores.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司开发了一款新的视频游戏作为一个网络应用程序。该应用程序采用三层架构，运行在一个VPC中，数据库层使用Amazon RDS for MySQL。多个玩家将同时在线竞争。游戏开发者希望以近实时的方式显示前10名排行榜，并提供停止和恢复游戏的功能，同时保留当前的分数。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Set up an Amazon ElastiCache for Memcached cluster to cache the scores for the web application to display.
设置一个Amazon ElastiCache for Memcached集群，用于缓存分数以供网络应用程序显示。

B. Set up an Amazon ElastiCache for Redis cluster to compute and cache the scores for the web application to display.

Most Voted

设置一个Amazon ElastiCache for Redis集群，用于计算和缓存分数以供网络应用程序显示。

C. Place an Amazon CloudFront distribution in front of the web application to cache the scoreboard in a section of the application.

在网络应用程序前面放置一个Amazon CloudFront分发，用于在应用程序的某个部分缓存排行榜。

D. Create a read replica on Amazon RDS for MySQL to run queries to compute the scoreboard and serve the read traffic to the web application.

在Amazon RDS for MySQL上创建一个只读副本，用于运行查询以计算排行榜，并为网络应用程序提供读取流量。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon ElastiCache的使用场景和选择（Redis vs Memcached）。

如何优化实时数据处理和缓存以提高性能。

三层架构中数据库与缓存的协作。

2. 选项分析

A. Set up an Amazon ElastiCache for Memcached cluster to cache the scores for the web application to display.

Memcached是一个高性能的分布式内存对象缓存系统，适合简单的键值存储和缓存场景。

然而，题目要求“计算和缓存分数”，Memcached不支持复杂的数据结构和计算功能，因此不适合此场景。

错误原因：Memcached无法满足计算需求。

B. Set up an Amazon ElastiCache for Redis cluster to compute and cache the scores for the web application to display.

Redis支持丰富的数据结构（如Sorted Sets），可以轻松实现排行榜功能。

Redis还支持持久化功能，可以在游戏停止和恢复时保留当前分数。

正确原因：Redis完全满足题目要求，包括计算、缓存和持久化功能。

C. Place an Amazon CloudFront distribution in front of the web application to cache the scoreboard in a section of the application.

CloudFront是一个内容分发网络（CDN），主要用于缓存静态内容以提高全球访问速度。

题目要求的是“计算和缓存分数”，而不是静态内容的分发，因此CloudFront不适合此场景。

错误原因：CloudFront无法处理动态计算需求。

D. Create a read replica on Amazon RDS for MySQL to run queries to compute the scoreboard and serve the read traffic to the web application.

RDS读副本可以分担读取压力，但它仍然需要通过SQL查询来计算排行榜，效率较低。

题目要求“近实时”显示排行榜，使用数据库查询可能无法满足性能要求。

错误原因：数据库查询效率较低，无法满足实时性需求。

3. 我的答案

B. Set up an Amazon ElastiCache for Redis cluster to compute and cache the scores for the web application to display.

4. 官方答案

B. Set up an Amazon ElastiCache for Redis cluster to compute and cache the scores for the web application to display.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，Redis是最佳选择，能够满足计算、缓存和持久化的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #432

Topic 1

An ecommerce company wants to use machine learning (ML) algorithms to build and train models. The company will use the models to visualize complex scenarios and to detect trends in customer data. The architecture team wants to integrate its ML models with a reporting platform to analyze the augmented data and use the data directly in its business intelligence dashboards.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家电子商务公司希望使用机器学习 (ML) 算法来构建和训练模型。公司将使用这些模型来可视化复杂场景并检测客户数据中的趋势。架构团队希望将其ML模型与报告平台集成, 以分析增强数据并直接在其商业智能仪表板中使用这些数据。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求?

A. Use AWS Glue to create an ML transform to build and train models. Use Amazon OpenSearch Service to visualize the data.
使用AWS Glue创建一个ML转换来构建和训练模型。使用Amazon OpenSearch Service来可视化数据。

B. Use Amazon SageMaker to build and train models. Use Amazon QuickSight to visualize the data. **Most Voted**

使用Amazon SageMaker构建和训练模型。使用Amazon QuickSight来可视化数据。

C. Use a pre-built ML Amazon Machine Image (AMI) from the AWS Marketplace to build and train models. Use Amazon OpenSearch Service to visualize the data.

使用AWS Marketplace中的预构建ML Amazon Machine Image (AMI) 来构建和训练模型。使用Amazon OpenSearch Service来可视化数据。

D. Use Amazon QuickSight to build and train models by using calculated fields. Use Amazon QuickSight to visualize the data.

使用Amazon QuickSight通过计算字段来构建和训练模型。使用Amazon QuickSight来可视化数据。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SageMaker的功能：用于构建、训练和部署机器学习模型。

Amazon QuickSight的功能：用于数据可视化和商业智能分析。

AWS Glue的功能：用于数据集成和ETL（提取、转换、加载）。

Amazon OpenSearch Service的功能：用于搜索和分析数据。

AWS Marketplace的预构建AMI：用于快速部署特定的解决方案。

2. 选项分析

A. 使用AWS Glue创建一个ML转换来构建和训练模型。使用Amazon OpenSearch Service来可视化数据。

错误：AWS Glue主要用于ETL任务，而不是专门设计用于构建和训练机器学习模型。虽然AWS Glue有ML转换功能，但它的用途有限，无法满足复杂的机器学习需求。

错误：Amazon OpenSearch Service主要用于搜索和分析数据，而不是专门设计用于商业智能可视化。

B. 使用Amazon SageMaker构建和训练模型。使用Amazon QuickSight来可视化数据。

正确：Amazon SageMaker是AWS专门设计的机器学习服务，能够高效地构建、训练和部署模型，满足复杂的机器学习需求。

正确：Amazon QuickSight是AWS的商业智能工具，能够直接集成数据并进行可视化分析，适合用于商业智能仪表盘。

C. 使用AWS Marketplace中的预构建ML Amazon Machine Image (AMI) 来构建和训练模型。使用Amazon OpenSearch Service来可视化数据。

错误：虽然AWS Marketplace的预构建AMI可以快速部署机器学习环境，但它需要用户手动管理和维护，增加了操作开销。

错误：Amazon OpenSearch Service不适合用于商业智能可视化。

D. 使用Amazon QuickSight通过计算字段来构建和训练模型。使用Amazon QuickSight来可视化数据。

错误：Amazon QuickSight是一个数据可视化工具，不适合用于构建和训练机器学习模型。

正确：Amazon QuickSight可以用于数据可视化，但它无法完成机器学习任务。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon SageMaker和Amazon QuickSight的组合能够以最低的操作开销满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #433

Topic 1

A company is running its production and nonproduction environment workloads in multiple AWS accounts. The accounts are in an organization in AWS Organizations. The company needs to design a solution that will prevent the modification of cost usage tags.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在多个AWS账户中运行其生产和非生产环境的工作负载。这些账户属于AWS Organizations中的一个组织。该公司需要设计一个解决方案，以防止成本使用标签被修改。

哪个解决方案可以满足这些要求？

A. Create a custom AWS Config rule to prevent tag modification except by authorized principals.

创建一个自定义的AWS Config规则，以防止标签修改，除非由授权的主体进行。

B. Create a custom trail in AWS CloudTrail to prevent tag modification.

在AWS CloudTrail中创建一个自定义的trail，以防止标签修改。

C. Create a service control policy (SCP) to prevent tag modification except by authorized principals. **Most Voted**

创建一个服务控制策略（SCP），以防止标签修改，除非由授权的主体进行。

D. Create custom Amazon CloudWatch logs to prevent tag modification.

创建自定义的Amazon CloudWatch日志，以防止标签修改。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Organizations中的服务控制策略（SCP）的使用，以及如何设计解决方案来限制对资源标签的修改。涉及AWS Config、CloudTrail、CloudWatch Logs和SCP的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Create a custom AWS Config rule to prevent tag modification except by authorized principals.

错误：AWS Config主要用于资源的合规性检查和记录资源配置的变化，但它无法直接阻止操作（如标签修改）。它可以检测违规行为，但不能主动防止标签修改。

B. Create a custom trail in AWS CloudTrail to prevent tag modification.

错误：AWS CloudTrail用于记录API调用和活动日志，帮助审计和监控，但它无法直接阻止操作（如标签修改）。

C. Create a service control policy (SCP) to prevent tag modification except by authorized principals.

正确：SCP是AWS Organizations中的一种策略，可以限制或允许组织中账户的操作。通过SCP，可以明确限制标签修改操作，确保只有授权的主体可以执行此操作。

D. Create custom Amazon CloudWatch logs to prevent tag modification.

错误：CloudWatch Logs用于监控和记录日志数据，但它无法直接阻止操作（如标签修改）。

3. 我的答案

我的选择是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #434

Topic 1

A company hosts its application in the AWS Cloud. The application runs on Amazon EC2 instances behind an Elastic Load Balancer in an Auto Scaling group and with an Amazon DynamoDB table. The company wants to ensure the application can be made available in another AWS Region with minimal downtime.

What should a solutions architect do to meet these requirements with the LEAST amount of downtime?

一家公司在 AWS 云中托管其应用程序。该应用程序运行在一个 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上，位于一个 Elastic Load Balancer 后面，并使用一个 Amazon DynamoDB 表。该公司希望确保应用程序能够在另一个 AWS 区域中以最小的停机时间提供服务。

解决方案架构师应该怎么做才能以最少的停机时间满足这些需求？

A. Create an Auto Scaling group and a load balancer in the disaster recovery Region. Configure the DynamoDB table as a global table. Configure DNS failover to point to the new disaster recovery Region's load balancer. **Most Voted**

在灾难恢复区域创建一个 Auto Scaling 组和一个负载均衡器。将 DynamoDB 表配置为全球表。配置 DNS 故障转移以指向新的灾难恢复区域的负载均衡器。

B. Create an AWS CloudFormation template to create EC2 instances, load balancers, and DynamoDB tables to be launched when needed. Configure DNS failover to point to the new disaster recovery Region's load balancer.

创建一个 AWS CloudFormation 模板，以便在需要时创建 EC2 实例、负载均衡器和 DynamoDB 表。配置 DNS 故障转移以指向新的灾难恢复区域的负载均衡器。

C. Create an AWS CloudFormation template to create EC2 instances and a load balancer to be launched when needed. Configure the DynamoDB table as a global table. Configure DNS failover to point to the new disaster recovery Region's load balancer.


创建一个 AWS CloudFormation 模板，以便在需要时创建 EC2 实例和负载均衡器。将 DynamoDB 表配置为全球表。配置 DNS 故障转移以指向新的灾难恢复区域的负载均衡器。

D. Create an Auto Scaling group and load balancer in the disaster recovery Region. Configure the DynamoDB table as a global table. Create an Amazon CloudWatch alarm to trigger an AWS Lambda function that updates Amazon Route 53 pointing to the disaster recovery load balancer.

在灾难恢复区域创建一个 Auto Scaling 组和负载均衡器。将 DynamoDB 表配置为全球表。创建一个 Amazon CloudWatch 警报，以触发一个 AWS Lambda 函数来更新 Amazon Route 53 指向灾难恢复负载均衡器。

Correct Answer: A

正确答案: A



题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨区域灾难恢复设计

Amazon DynamoDB全球表的配置

DNS故障转移的实现

Auto Scaling组和负载均衡器的跨区域部署

2. 选项分析

A. Create an Auto Scaling group and a load balancer in the disaster recovery Region. Configure the DynamoDB table as a global table. Configure DNS failover to point to the new disaster recovery Region's load balancer.

分析：

在灾难恢复区域创建Auto Scaling组和负载均衡器可以确保应用程序在该区域能够快速启动并运行。

将DynamoDB表配置为全球表可以实现跨区域数据同步，确保数据一致性。

配置DNS故障转移可以在主区域不可用时快速切换到灾难恢复区域。

此选项符合题目要求，并且实现了最小的停机时间。

正确。

B. Create an AWS CloudFormation template to create EC2 instances, load balancers, and DynamoDB tables to be launched when needed. Configure DNS failover to point to the new disaster recovery Region's load balancer.

分析：

使用CloudFormation模板可以快速部署资源，但需要在灾难发生时手动启动资源，可能导致较长的停机时间。

没有提前配置DynamoDB全球表，数据同步可能会出现問題。

此选项不符合“最小停机时间”的要求。

错误。

C. Create an AWS CloudFormation template to create EC2 instances and a load balancer to be launched when needed. Configure the DynamoDB table as a global table. Configure DNS failover to point to the new disaster recovery Region's load balancer.

分析：

虽然配置了DynamoDB全球表，但使用CloudFormation模板在灾难发生时启动资源仍然会导致较长的停机时间。

此选项不符合“最小停机时间”的要求。

错误。

D. Create an Auto Scaling group and load balancer in the disaster recovery Region. Configure the DynamoDB table as a global table. Create an Amazon CloudWatch alarm to trigger an AWS Lambda function that updates Amazon Route 53 pointing to the disaster recovery load balancer.

分析：

创建Auto Scaling组和负载均衡器以及配置DynamoDB全球表是正确的步骤。

使用CloudWatch和Lambda函数来更新Route 53的DNS记录是一种自动化方法，但相比直接配置DNS故障转移，复杂性更高且可能增加延迟。

此选项不符合“最小停机时间”的要求。

错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项A提供了最小停机时间的解决方案，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #435

Topic 1

A company needs to migrate a MySQL database from its on-premises data center to AWS within 2 weeks. The database is 20 TB in size. The company wants to complete the migration with minimal downtime.

Which solution will migrate the database MOST cost-effectively?

一家公司需要在两周内将 MySQL 数据库从其本地数据中心迁移到 AWS。该数据库的大小为 20 TB。公司希望以最小的停机时间完成迁移。

哪种解决方案可以最具成本效益地迁移数据库？

A. Order an AWS Snowball Edge Storage Optimized device. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) with AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to migrate the database with replication of ongoing changes. Send the Snowball Edge device to AWS to finish the migration and continue the ongoing replication. **Most Voted**

订购一个 AWS Snowball Edge Storage Optimized 设备。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 和 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 迁移数据库，同时复制正在进行的更改。将 Snowball Edge 设备发送到 AWS 完成迁移并继续进行中的复制。

B. Order an AWS Snowmobile vehicle. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) with AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to migrate the database with ongoing changes. Send the Snowmobile vehicle back to AWS to finish the migration and continue the ongoing replication.

订购一个 AWS Snowmobile 车辆。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 和 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 迁移数据库，同时进行正在进行的更改。将 Snowmobile 车辆发送回 AWS 完成迁移并继续进行中的复制。

C. Order an AWS Snowball Edge Compute Optimized with GPU device. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) with AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to migrate the database with ongoing changes. Send the Snowball device to AWS to finish the migration and continue the ongoing replication

订购一个带有 GPU 的 AWS Snowball Edge Compute Optimized 设备。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 和 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 迁移数据库，同时进行正在进行的更改。将 Snowball 设备发送到 AWS 完成迁移并继续进行中的复制。

D. Order a 1 GB dedicated AWS Direct Connect connection to establish a connection with the data center. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) with AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to migrate the database with replication of ongoing changes.

订购一个 1 GB 专用 AWS Direct Connect 连接以与数据中心建立连接。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 和 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 迁移数据库，同时复制正在进行的更改。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (88%)

12%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移服务: AWS Database Migration Service (AWS DMS)

数据迁移工具: AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)

物理迁移设备: AWS Snowball Edge Storage Optimized

网络连接: AWS Direct Connect

成本效益与迁移时间的权衡

2. 选项分析

A. Order an AWS Snowball Edge Storage Optimized device...

分析: 此选项使用 AWS Snowball Edge Storage Optimized 设备进行迁移, 结合 AWS DMS 和 AWS SCT 实现数据库迁移和持续复制。Snowball Edge Storage Optimized 专为大规模数据迁移设计, 支持高效传输 20 TB 数据, 且成本较低。此方法适合需要快速迁移且网络带宽有限的场景。

正确性: 正确。

B. Order an AWS Snowmobile vehicle...

分析: AWS Snowmobile 是一种用于迁移 PB 级数据的解决方案, 适用于超大规模数据迁移。20 TB 数据量远低于 Snowmobile 的设计容量, 使用 Snowmobile 会导致资源浪费且成本较高。

正确性: 错误。

C. Order an AWS Snowball Edge Compute Optimized with GPU device...

分析: Snowball Edge Compute Optimized 设备主要用于需要计算能力的场景 (如机器学习或视频处理), 而不是专为数据迁移设计。此选项不符合题目需求, 且成本高于 Storage Optimized 设备。

正确性: 错误。

D. Order a 1 GB dedicated AWS Direct Connect connection...

分析: Direct Connect 提供稳定的网络连接, 但迁移 20 TB 数据可能需要较长时间, 尤其是在两周内完成迁移的要求下。此方法可能无法满足时间要求, 且成本较高。

正确性: 错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: AWS Snowball Edge Storage Optimized 是最适合迁移 20 TB 数据的解决方案, 能够在两周内完成迁移, 同时成本效益最佳。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #436

Topic 1

A company moved its on-premises PostgreSQL database to an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. The company successfully launched a new product. The workload on the database has increased. The company wants to accommodate the larger workload without adding infrastructure.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司将其本地的 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL DB 实例。公司成功推出了一款新产品。数据库上的工作负载有所增加。公司希望在不增加基础设施的情况下容纳更大的工作负载。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求?

A. Buy reserved DB instances for the total workload. Make the Amazon RDS for PostgreSQL DB instance larger. **Most Voted**
为总工作负载购买预留 DB 实例。将 Amazon RDS for PostgreSQL DB 实例扩容。

B. Make the Amazon RDS for PostgreSQL DB instance a Multi-AZ DB instance.
将 Amazon RDS for PostgreSQL DB 实例设置为 Multi-AZ DB 实例。

C. Buy reserved DB instances for the total workload. Add another Amazon RDS for PostgreSQL DB instance.
为总工作负载购买预留 DB 实例。添加另一个 Amazon RDS for PostgreSQL DB 实例。

D. Make the Amazon RDS for PostgreSQL DB instance an on-demand DB instance.
将 Amazon RDS for PostgreSQL DB 实例设置为按需 DB 实例。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (84%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的扩展能力和成本优化。

如何选择合适的实例类型（预留实例 vs 按需实例）。
如何处理数据库性能问题（扩容 vs 多可用区 vs 添加实例）。

2. 选项分析

A. Buy reserved DB instances for the total workload. Make the Amazon RDS for PostgreSQL DB instance larger.

正确：预留实例可以显著降低成本，适合长期稳定的工作负载。

正确：扩容现有实例是直接提升性能的有效方法，尤其是在单实例的情况下。

此选项既解决了性能问题，又优化了成本，是最符合题目要求的解决方案。

B. Make the Amazon RDS for PostgreSQL DB instance a Multi-AZ DB instance.

错误：Multi-AZ主要用于提高可用性和容错能力，而不是直接提升性能。

此选项无法解决性能问题，也没有提到成本优化。

C. Buy reserved DB instances for the total workload. Add another Amazon RDS for PostgreSQL DB instance.

部分正确：预留实例可以降低成本。

错误：添加另一个实例需要额外的基础设施和配置（如读写分离），并不符合题目要求的“无需添加基础设施”。

D. Make the Amazon RDS for PostgreSQL DB instance an on-demand DB instance.

错误：按需实例成本较高，不适合长期稳定的工作负载。

此选项既没有解决性能问题，也没有优化成本。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A最符合题目要求，既解决了性能问题，又优化了成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #437

Topic 1

A company operates an ecommerce website on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB) in an Auto Scaling group. The site is experiencing performance issues related to a high request rate from illegitimate external systems with changing IP addresses. The security team is worried about potential DDoS attacks against the website. The company must block the illegitimate incoming requests in a way that has a minimal impact on legitimate users.

What should a solutions architect recommend?

一家公司在 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上运行一个电子商务网站，该网站位于一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。该网站因来自外部非法系统的高请求率且这些系统的 IP 地址不断变化而出现性能问题。安全团队担心可能会对网站发起 DDoS 攻击。公司必须以对合法用户影响最小的方式阻止非法的入站请求。

解决方案架构师应该推荐什么？

A. Deploy Amazon Inspector and associate it with the ALB.

部署 Amazon Inspector 并将其与 ALB 关联。

B. Deploy AWS WAF, associate it with the ALB, and configure a rate-limiting rule. **Most Voted**

部署 AWS WAF，将其与 ALB 关联，并配置一个速率限制规则。

C. Deploy rules to the network ACLs associated with the ALB to block the incoming traffic.

向与 ALB 关联的网络 ACL 部署规则以阻止入站流量。

D. Deploy Amazon GuardDuty and enable rate-limiting protection when configuring GuardDuty.

部署 Amazon GuardDuty 并在配置 GuardDuty 时启用速率限制保护。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (96%)

2%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Web Services (AWS) 的安全服务，包括 AWS WAF 和 Amazon GuardDuty。

如何应对 DDoS 攻击和高请求率的非法流量。

应用负载均衡器 (ALB) 的安全配置。

2. 选项分析

A. Deploy Amazon Inspector and associate it with the ALB.

Amazon Inspector 是一种自动化的安全评估服务，用于检查 EC2 实例的漏洞和错误配置。

它不适用于实时流量管理或防止 DDoS 攻击，因此此选项错误。

B. Deploy AWS WAF, associate it with the ALB, and configure a rate-limiting rule.

AWS WAF 是一种 Web 应用程序防火墙，可以保护应用免受常见的 Web 漏洞和 DDoS 攻击。

通过配置速率限制规则，可以有效地阻止高请求率的非法流量，同时对合法用户影响最小。

此选项正确。

C. Deploy rules to the network ACLs associated with the ALB to block the incoming traffic.

网络 ACL 是一种基于 IP 的流量控制机制，但它无法动态处理 DDoS 攻击中不断变化的 IP 地址。

此外，网络 ACL 的规则管理较为复杂，可能会影响合法用户的访问。

此选项错误。

D. Deploy Amazon GuardDuty and enable rate-limiting protection when configuring GuardDuty.

Amazon GuardDuty 是一种威胁检测服务，用于识别潜在的恶意活动，但它不提供速率限制功能。

此选项错误。

3. 我选的答案

B. Deploy AWS WAF, associate it with the ALB, and configure a rate-limiting rule.

4. 官方答案

B. Deploy AWS WAF, associate it with the ALB, and configure a rate-limiting rule.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS WAF 是专门设计用于保护 Web 应用程序的服务，能够动态处理非法流量并配置速率限制规则，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #438

Topic 1

A company wants to share accounting data with an external auditor. The data is stored in an Amazon RDS DB instance that resides in a private subnet. The auditor has its own AWS account and requires its own copy of the database.

What is the MOST secure way for the company to share the database with the auditor?

一家公司希望与外部审计员共享会计数据。这些数据存储在与私有子网中的Amazon RDS DB实例中。审计员有自己的AWS账户，并需要自己的数据库副本。

公司与审计员共享数据库的最安全方式是什么？

A. Create a read replica of the database. Configure IAM standard database authentication to grant the auditor access.
创建数据库的只读副本。配置IAM标准数据库认证以授予审计员访问权限。

B. Export the database contents to text files. Store the files in an Amazon S3 bucket. Create a new IAM user for the auditor. Grant the user access to the S3 bucket.

将数据库内容导出为文本文件。将文件存储在Amazon S3桶中。为审计员创建一个新的IAM用户。授予该用户对S3桶的访问权限。

C. Copy a snapshot of the database to an Amazon S3 bucket. Create an IAM user. Share the user's keys with the auditor to grant access to the object in the S3 bucket.

将数据库的快照复制到Amazon S3桶中。创建一个IAM用户。与审计员共享用户的密钥以授予对S3桶中对象的访问权限。

D. Create an encrypted snapshot of the database. Share the snapshot with the auditor. Allow access to the AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption key. **Most Voted**

创建数据库的加密快照。与审计员共享快照。允许访问AWS Key Management Service (AWS KMS)加密密钥。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS数据库快照的共享机制

数据加密与AWS Key Management Service (KMS)的使用

跨账户数据共享的最佳实践

安全性与权限管理

2. 选项分析

A. Create a read replica of the database. Configure IAM standard database authentication to grant the auditor access.

错误：RDS的只读副本仍然需要网络访问权限，而题目中明确指出数据库位于私有子网中，外部审计员无法直接访问。

此外，IAM标准数据库认证无法直接解决跨账户访问的问题。

B. Export the database contents to text files. Store the files in an Amazon S3 bucket. Create a new IAM user for the auditor. Grant the user access to the S3 bucket.

错误：虽然这种方法可以实现数据共享，但导出数据到文本文件并存储在S3中可能会导致数据泄露风险。

此外，创建新的IAM用户并授予访问权限并不是最安全的方式，尤其是涉及跨账户的场景。

C. Copy a snapshot of the database to an Amazon S3 bucket. Create an IAM user. Share the user's keys with the auditor to grant access to the object in the S3 bucket.

错误：将数据库快照复制到S3并共享IAM用户密钥的方式存在安全隐患。

共享IAM用户密钥不符合AWS的最佳安全实践。

D. Create an encrypted snapshot of the database. Share the snapshot with the auditor. Allow access to the AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption key.

正确：通过创建加密快照并共享快照，可以安全地将数据提供给外部审计员。

允许访问AWS KMS加密密钥确保数据在传输和存储过程中保持加密状态。

这种方法符合AWS的最佳实践，并且提供了最高的安全性。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D提供了最安全、最符合AWS最佳实践的解决方案，确保数据加密和跨账户共享的安全性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #439

Topic 1

A solutions architect configured a VPC that has a small range of IP addresses. The number of Amazon EC2 instances that are in the VPC is increasing, and there is an insufficient number of IP addresses for future workloads.

Which solution resolves this issue with the LEAST operational overhead?

解决方案架构师配置了一个具有较小IP地址范围的VPC。VPC中的Amazon EC2实例数量正在增加，未来工作负载的IP地址数量不足。

哪种解决方案以最少的运营开销解决此问题？

A. Add an additional IPv4 CIDR block to increase the number of IP addresses and create additional subnets in the VPC. Create new resources in the new subnets by using the new CIDR. **Most Voted**

添加额外的IPv4 CIDR块以增加IP地址数量，并在VPC中创建额外的子网。使用新的CIDR在新的子网中创建新资源。

B. Create a second VPC with additional subnets. Use a peering connection to connect the second VPC with the first VPC. Update the routes and create new resources in the subnets of the second VPC.

创建一个具有额外子网的第二个VPC。使用对等连接将第二个VPC与第一个VPC连接。更新路由，并在第二个VPC的子网中创建新资源。

C. Use AWS Transit Gateway to add a transit gateway and connect a second VPC with the first VPC. Update the routes of the transit gateway and VPCs. Create new resources in the subnets of the second VPC.

使用AWS Transit Gateway添加一个Transit Gateway，并将第二个VPC与第一个VPC连接。更新Transit Gateway和VPC的路由。在第二个VPC的子网中创建新资源。

D. Create a second VPC. Create a Site-to-Site VPN connection between the first VPC and the second VPC by using a VPN-hosted solution on Amazon EC2 and a virtual private gateway. Update the route between VPCs to the traffic through the VPN. Create new resources in the subnets of the second VPC.

创建一个第二个VPC。使用Amazon EC2上的VPN托管解决方案和虚拟私有网关，在第一个VPC和第二个VPC之间创建一个站点到站点VPN连接。通过VPN更新VPC之间的路由。在第二个VPC的子网中创建新资源。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC的IP地址管理，包括扩展VPC的IPv4 CIDR块。

如何在AWS中解决IP地址不足的问题。

选择最小操作开销的解决方案。

2. 选项分析

A. Add an additional IPv4 CIDR block to increase the number of IP addresses and create additional subnets in the VPC.

Create new resources in the new subnets by using the new CIDR.

正确：AWS允许为现有VPC添加额外的IPv4 CIDR块，从而扩展IP地址范围。

操作开销低：无需创建新的VPC或复杂的网络连接，只需更新现有VPC的配置。

符合题目要求：直接解决IP地址不足的问题。

B. Create a second VPC with additional subnets. Use a peering connection to connect the second VPC with the first VPC.

Update the routes and create new resources in the subnets of the second VPC.

错误：创建第二个VPC并设置VPC对等连接会增加操作复杂性。

需要更新路由表和管理两个VPC，操作开销较高。

虽然可以解决问题，但不是最优解。

C. Use AWS Transit Gateway to add a transit gateway and connect a second VPC with the first VPC. Update the routes of the transit gateway and VPCs. Create new resources in the subnets of the second VPC.

错误：使用AWS Transit Gateway是一个复杂的解决方案，适用于多个VPC之间的连接。

操作开销高：需要配置Transit Gateway和更新路由表。

不符合题目要求：题目仅要求解决IP地址不足的问题，而不是管理多个VPC的连接。

D. Create a second VPC. Create a Site-to-Site VPN connection between the first VPC and the second VPC by using a VPN-hosted solution on Amazon EC2 and a virtual private gateway. Update the route between VPCs to the traffic through the VPN. Create new resources in the subnets of the second VPC.

错误：使用Site-to-Site VPN连接会显著增加操作复杂性。

需要额外的EC2实例和VPN配置，成本和管理开销较高。

不符合题目要求：题目要求最小操作开销的解决方案。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A直接解决了IP地址不足的问题，并且操作开销最低，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #440

Topic 1

A company used an Amazon RDS for MySQL DB instance during application testing. Before terminating the DB instance at the end of the test cycle, a solutions architect created two backups. The solutions architect created the first backup by using the mysqldump utility to create a database dump. The solutions architect created the second backup by enabling the final DB snapshot option on RDS termination.

The company is now planning for a new test cycle and wants to create a new DB instance from the most recent backup. The company has chosen a MySQL-compatible edition of Amazon Aurora to host the DB instance.

Which solutions will create the new DB instance? (Choose two.)

一家公司在应用测试期间使用了一个 Amazon RDS for MySQL 数据库实例。在测试周期结束时终止数据库实例之前，解决方案架构师创建了两个备份。解决方案架构师使用 mysqldump 工具创建了第一个备份以生成数据库转储。解决方案架构师通过在 RDS 终止时启用最终数据库快照选项创建了第二个备份。

该公司现在计划进行新的测试周期，并希望从最新的备份创建一个新的数据库实例。该公司选择了 MySQL 兼容版本的 Amazon Aurora 来托管数据库实例。

哪些解决方案可以创建新的数据库实例？（选择两个）

A. Import the RDS snapshot directly into Aurora. **Most Voted**

直接将 RDS 快照导入 Aurora。

B. Upload the RDS snapshot to Amazon S3. Then import the RDS snapshot into Aurora.

将 RDS 快照上传到 Amazon S3。然后将 RDS 快照导入 Aurora。

C. Upload the database dump to Amazon S3. Then import the database dump into Aurora. **Most Voted**

将数据库转储上传到 Amazon S3。然后将数据库转储导入 Aurora。

D. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to import the RDS snapshot into Aurora.

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将 RDS 快照导入 Aurora。

E. Upload the database dump to Amazon S3. Then use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to import the database dump into Aurora.

将数据库转储上传到 Amazon S3。然后使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据库转储导入 Aurora。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS与Amazon Aurora之间的兼容性和迁移方法。

使用mysqldump工具创建数据库转储的恢复方法。

Amazon S3与数据库迁移的集成。

AWS Database Migration Service (AWS DMS)的使用场景。

2. 选项分析

A. Import the RDS snapshot directly into Aurora.

错误: Amazon Aurora不支持直接导入RDS快照。Aurora和RDS虽然兼容,但快照格式不同,无法直接导入。

B. Upload the RDS snapshot to Amazon S3. Then import the RDS snapshot into Aurora.

错误: 将RDS快照上传到Amazon S3后无法直接导入到Aurora。Aurora不支持这种迁移路径。

C. Upload the database dump to Amazon S3. Then import the database dump into Aurora.

正确: 使用mysqldump创建的数据库转储可以上传到Amazon S3,然后通过Aurora的导入功能将数据导入到Aurora。

D. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to import the RDS snapshot into Aurora.

错误: AWS DMS不支持直接从RDS快照迁移到Aurora。DMS通常用于实时数据迁移或从活动数据库迁移。

E. Upload the database dump to Amazon S3. Then use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to import the database dump into Aurora.

错误: 虽然可以使用DMS进行迁移,但DMS通常用于活动数据库的迁移,而不是直接从数据库转储文件进行迁移。

3. 我选的答案

C. Upload the database dump to Amazon S3. Then import the database dump into Aurora.

4. 官方答案

A. Import the RDS snapshot directly into Aurora.

C. Upload the database dump to Amazon S3. Then import the database dump into Aurora.

5. 与官方答案比较

官方答案选择了A和C。

我的答案选择了C。

分析后发现官方答案中的A是错误的,因为Aurora不支持直接导入RDS快照。

最终确认官方答案中的A可能是误选,正确答案应为C。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #441

Topic 1

A company hosts a multi-tier web application on Amazon Linux Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The instances run in an Auto Scaling group across multiple Availability Zones. The company observes that the Auto Scaling group launches more On-Demand Instances when the application's end users access high volumes of static web content. The company wants to optimize cost.

What should a solutions architect do to redesign the application MOST cost-effectively?

一家公司在 Amazon Linux 的 Amazon EC2 实例上托管一个多层 Web 应用程序，这些实例位于一个 Application Load Balancer 后面。实例运行在跨多个可用区的 Auto Scaling 组中。公司观察到，当应用程序的最终用户访问大量静态 Web 内容时，Auto Scaling 组会启动更多的 On-Demand Instances。公司希望优化成本。

解决方案架构师应该如何重新设计应用程序以最具成本效益的方式？

- A. Update the Auto Scaling group to use Reserved Instances instead of On-Demand Instances.
将 Auto Scaling 组更新为使用 Reserved Instances 而不是 On-Demand Instances。
- B. Update the Auto Scaling group to scale by launching Spot Instances instead of On-Demand Instances.
将 Auto Scaling 组更新为通过启动 Spot Instances 而不是 On-Demand Instances 来进行扩展。

C. Create an Amazon CloudFront distribution to host the static web contents from an Amazon S3 bucket. Most Voted
创建一个 Amazon CloudFront 分发，将静态 Web 内容托管在 Amazon S3 bucket 中。

D. Create an AWS Lambda function behind an Amazon API Gateway API to host the static website contents.
创建一个 AWS Lambda 函数，并通过 Amazon API Gateway API 托管静态网站内容。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling组的使用和优化
成本优化策略，包括使用Spot Instances和Reserved Instances
Amazon S3和Amazon CloudFront的静态内容托管能力
AWS Lambda和API Gateway的使用场景

2. 选项分析

A. Update the Auto Scaling group to use Reserved Instances instead of On-Demand Instances.

错误：Reserved Instances可以降低成本，但它们是长期承诺的实例类型，无法动态应对流量的变化。
此外，问题中提到的高流量主要是静态内容访问，使用Reserved Instances并不能解决根本问题。

B. Update the Auto Scaling group to scale by launching Spot Instances instead of On-Demand Instances.

部分正确：Spot Instances确实可以显著降低成本，但它们的价格和可用性不稳定，可能会影响应用的可靠性。
此外，这种方法仍然依赖EC2实例来处理静态内容，而不是优化静态内容的交付方式。

C. Create an Amazon CloudFront distribution to host the static web contents from an Amazon S3 bucket.

正确：将静态内容托管在Amazon S3中，并通过Amazon CloudFront分发，可以显著降低成本，同时提高性能和可扩展性。
CloudFront是专门设计用于优化静态内容交付的服务，能够减少对EC2实例的依赖。

D. Create an AWS Lambda function behind an Amazon API Gateway API to host the static website contents.

错误：虽然Lambda和API Gateway可以用于托管动态内容，但它们并不是静态内容托管的最佳选择。
这种方法可能会增加复杂性和成本，而不是优化成本。

3. 我的答案

C. Create an Amazon CloudFront distribution to host the static web contents from an Amazon S3 bucket.

4. 官方答案

C. Create an Amazon CloudFront distribution to host the static web contents from an Amazon S3 bucket.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：CloudFront和S3的组合是优化静态内容交付的最佳实践，能够显著降低成本并提高性能。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #442

Topic 1

A company stores several petabytes of data across multiple AWS accounts. The company uses AWS Lake Formation to manage its data lake. The company's data science team wants to securely share selective data from its accounts with the company's engineering team for analytical purposes.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在多个AWS账户中存储了数PB的数据。该公司使用AWS Lake Formation来管理其数据湖。公司的数据科学团队希望安全地将其账户中的部分数据共享给公司的工程团队，以进行分析。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Copy the required data to a common account. Create an IAM access role in that account. Grant access by specifying a permission policy that includes users from the engineering team accounts as trusted entities.

将所需数据复制到一个公共账户。在该账户中创建一个IAM访问角色。通过指定包含工程团队账户用户作为可信实体的权限策略来授予访问权限。

B. Use the Lake Formation permissions Grant command in each account where the data is stored to allow the required engineering team users to access the data.

在存储数据的每个账户中使用Lake Formation权限Grant命令，允许所需的工程团队用户访问数据。

C. Use AWS Data Exchange to privately publish the required data to the required engineering team accounts.

使用AWS Data Exchange将所需数据私密发布到所需的工程团队账户。

D. Use Lake Formation tag-based access control to authorize and grant cross-account permissions for the required data to the engineering team accounts. **Most Voted**

使用Lake Formation基于标签的访问控制来授权并为工程团队账户授予跨账户权限访问所需数据。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Lake Formation的跨账户权限管理功能，尤其是基于标签的访问控制（Tag-Based Access Control, TBAC）。还涉及AWS服务的最佳实践，如何以最低的操作开销实现跨账户数据共享。

2. 选项分析

A. 将所需数据复制到一个公共账户。在该账户中创建一个IAM访问角色。通过指定包含工程团队账户用户作为可信实体的权限策略来授予访问权限。

错误：此方法需要将数据复制到一个公共账户，增加了存储成本和操作开销。

此外，IAM角色的权限管理复杂，可能导致安全风险。

B. 在存储数据的每个账户中使用Lake Formation权限Grant命令，允许所需的工程团队用户访问数据。

错误：虽然Lake Formation支持Grant命令，但在多个账户中逐一配置权限会增加操作开销。

此方法不符合“最低操作开销”的要求。

C. 使用AWS Data Exchange将所需数据私密发布到所需的工程团队账户。

错误：AWS Data Exchange主要用于数据订阅和分发，而不是直接管理数据湖的权限。

此方法不适合Lake Formation场景，且操作复杂。

D. 使用Lake Formation基于标签的访问控制来授权并为工程团队账户授予跨账户权限访问所需数据。

正确：Lake Formation支持基于标签的访问控制（TBAC），可以简化跨账户权限管理。

此方法操作简单，符合“最低操作开销”的要求。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Lake Formation的基于标签的访问控制（TBAC）是最适合此场景的解决方案，能够以最低的操作开销实现跨账户数据共享。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #443

Topic 1

A company wants to host a scalable web application on AWS. The application will be accessed by users from different geographic regions of the world. Application users will be able to download and upload unique data up to gigabytes in size. The development team wants a cost-effective solution to minimize upload and download latency and maximize performance.

What should a solutions architect do to accomplish this?

一家公司希望在 AWS 上托管一个可扩展的 Web 应用程序。该应用程序将被来自世界不同地理区域的用户访问。应用程序用户将能够下载和上传大小达数千兆字节的独特数据。开发团队希望找到一种具有成本效益的解决方案，以尽量减少上传和下载延迟并最大化性能。

解决方案架构师应该怎么做来实现这一目标？

A. Use Amazon S3 with Transfer Acceleration to host the application. **Most Voted**

使用 Amazon S3 和 Transfer Acceleration 来托管应用程序。

B. Use Amazon S3 with CacheControl headers to host the application.

使用 Amazon S3 和 CacheControl headers 来托管应用程序。

C. Use Amazon EC2 with Auto Scaling and Amazon CloudFront to host the application.

使用 Amazon EC2 和 Auto Scaling 以及 Amazon CloudFront 来托管应用程序。

D. Use Amazon EC2 with Auto Scaling and Amazon ElastiCache to host the application.

使用 Amazon EC2 和 Auto Scaling 以及 Amazon ElastiCache 来托管应用程序。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (76%)

C (24%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的功能，包括Transfer Acceleration。

如何优化数据上传和下载的性能。

如何设计一个成本有效且可扩展的解决方案。

2. 选项分析

A. Use Amazon S3 with Transfer Acceleration to host the application.

正确：Amazon S3 Transfer Acceleration通过使用AWS的全球加速网络，显著减少了用户上传和下载大文件的延迟，特别是对于跨地域的用户。

Transfer Acceleration是专门设计用于优化数据传输性能的功能，符合题目要求。

B. Use Amazon S3 with CacheControl headers to host the application.

错误：CacheControl headers主要用于控制浏览器或中间缓存的行为，虽然可以优化缓存性能，但无法显著减少上传和下载的延迟。

此选项未提到如何处理跨地域用户的性能问题。

C. Use Amazon EC2 with Auto Scaling and Amazon CloudFront to host the application.

错误：虽然Amazon CloudFront可以优化内容分发，但EC2实例并不适合直接处理大规模的文件上传和下载需求。

EC2的成本可能高于S3，且需要更多的管理工作。

D. Use Amazon EC2 with Auto Scaling and Amazon ElastiCache to host the application.

错误：Amazon ElastiCache主要用于优化数据库查询或应用程序缓存，并不适合处理文件上传和下载的性能优化。

此选项未提到如何处理跨地域用户的性能问题。

3. 我选的答案

A. Use Amazon S3 with Transfer Acceleration to host the application.

4. 官方答案

A. Use Amazon S3 with Transfer Acceleration to host the application.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #444

Topic 1

A company has hired a solutions architect to design a reliable architecture for its application. The application consists of one Amazon RDS DB instance and two manually provisioned Amazon EC2 instances that run web servers. The EC2 instances are located in a single Availability Zone.

An employee recently deleted the DB instance, and the application was unavailable for 24 hours as a result. The company is concerned with the overall reliability of its environment.

What should the solutions architect do to maximize reliability of the application's infrastructure?

一家公司聘请了一位解决方案架构师来设计其应用程序的可靠架构。该应用程序由一个 Amazon RDS DB 实例和两个手动配置的运行 Web 服务器的 Amazon EC2 实例组成。这些 EC2 实例位于单个可用区中。

最近, 一名员工删除了 DB 实例, 导致应用程序不可用长达 24 小时。公司对其环境的整体可靠性表示担忧。

解决方案架构师应该怎么做才能最大化应用程序基础设施的可靠性?

A. Delete one EC2 instance and enable termination protection on the other EC2 instance. Update the DB instance to be Multi-AZ, and enable deletion protection.

删除一个 EC2 实例, 并在另一个 EC2 实例上启用终止保护。将 DB 实例更新为 Multi-AZ, 并启用删除保护。

B. Update the DB instance to be Multi-AZ, and enable deletion protection. Place the EC2 instances behind an Application Load Balancer, and run them in an EC2 Auto Scaling group across multiple Availability Zones. **Most Voted**

将 DB 实例更新为 Multi-AZ, 并启用删除保护。将 EC2 实例置于 Application Load Balancer 后面, 并在跨多个可用区的 EC2 Auto Scaling 组中运行它们。

C. Create an additional DB instance along with an Amazon API Gateway and an AWS Lambda function. Configure the application to invoke the Lambda function through API Gateway. Have the Lambda function write the data to the two DB instances.

创建一个额外的 DB 实例以及一个 Amazon API Gateway 和一个 AWS Lambda 函数。配置应用程序通过 API Gateway 调用 Lambda 函数。让 Lambda 函数将数据写入两个 DB 实例。

D. Place the EC2 instances in an EC2 Auto Scaling group that has multiple subnets located in multiple Availability Zones. Use Spot Instances instead of On-Demand Instances. Set up Amazon CloudWatch alarms to monitor the health of the instances. Update the DB instance to be Multi-AZ, and enable deletion protection.

将 EC2 实例置于具有多个位于多个可用区的子网的 EC2 Auto Scaling 组中。使用 Spot Instances 而不是 On-Demand Instances。设置 Amazon CloudWatch 警报以监控实例的健康状况。将 DB 实例更新为 Multi-AZ, 并启用删除保护。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的高可用性配置 (Multi-AZ) 和删除保护功能。

EC2实例的高可用性设计, 包括跨多个可用区的Auto Scaling组和负载均衡。

如何设计可靠的架构以防止人为错误和单点故障。

2. 选项分析

A. 删除一个 EC2 实例, 并在另一个 EC2 实例上启用终止保护。将 DB 实例更新为 Multi-AZ, 并启用删除保护。

正确性: 启用RDS的Multi-AZ和删除保护是正确的, 可以提高数据库的可靠性并防止人为删除。

错误性: 删除一个EC2实例并启用终止保护无法解决单点故障问题, 且没有跨多个可用区的高可用性设计。

结论: 错误。

B. 将 DB 实例更新为 Multi-AZ, 并启用删除保护。将 EC2 实例置于 Application Load Balancer 后面, 并在跨多个可用区的 EC2 Auto Scaling 组中运行它们。

正确性: 启用RDS的Multi-AZ和删除保护可以提高数据库的可靠性。使用Application Load Balancer和跨多个可用区的Auto Scaling组可以确保EC2实例的高可用性。

错误性: 无明显错误, 设计全面且符合高可用性要求。

结论: 正确。

C. 创建一个额外的 DB 实例以及一个 Amazon API Gateway 和一个 AWS Lambda 函数。配置应用程序通过 API Gateway 调用 Lambda 函数。让 Lambda 函数将数据写入两个 DB 实例。

正确性: 使用API Gateway和Lambda可以实现无服务器架构, 但这与题目要求的可靠性设计不完全相关。

错误性: 创建额外的DB实例并通过Lambda写入数据并不能解决人为删除问题, 也没有解决EC2实例的高可用性问题。

结论: 错误。

D. 将 EC2 实例置于具有多个位于多个可用区的子网的 EC2 Auto Scaling 组中。使用 Spot Instances 而不是 On-Demand Instances。设置 Amazon CloudWatch 警报以监控实例的健康状况。将 DB 实例更新为 Multi-AZ, 并启用删除保护。

正确性: 启用RDS的Multi-AZ和删除保护是正确的。使用Auto Scaling组跨多个可用区也可以提高EC2实例的可靠性。

错误性: 使用Spot Instances可能会导致实例随时被中断, 不适合关键任务应用。题目要求的是可靠性, 而不是成本优化。

结论: 错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项B全面解决了题目中提到的可靠性问题, 包括数据库的高可用性和防止人为删除, 以及EC2实例的高可用性设计。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #445

Topic 1

A company is storing 700 terabytes of data on a large network-attached storage (NAS) system in its corporate data center. The company has a hybrid environment with a 10 Gbps AWS Direct Connect connection.

After an audit from a regulator, the company has 90 days to move the data to the cloud. The company needs to move the data efficiently and without disruption. The company still needs to be able to access and update the data during the transfer window.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在其企业数据中心的一个大型网络附加存储（NAS）系统中存储了700 TB的数据。该公司拥有一个混合环境，并使用10 Gbps的AWS Direct Connect连接。

在监管机构的审计之后，该公司有90天的时间将数据迁移到云端。公司需要高效且无中断地迁移数据。在迁移期间，公司仍需要能够访问和更新数据。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Create an AWS DataSync agent in the corporate data center. Create a data transfer task Start the transfer to an Amazon S3 bucket. **Most Voted**

在企业数据中心创建一个AWS DataSync代理。创建一个数据传输任务并开始将数据传输到Amazon S3存储桶。

B. Back up the data to AWS Snowball Edge Storage Optimized devices. Ship the devices to an AWS data center. Mount a target Amazon S3 bucket on the on-premises file system.

将数据备份到AWS Snowball Edge Storage Optimized设备。将设备运送到AWS数据中心。在本地文件系统中挂载目标Amazon S3存储桶。

C. Use rsync to copy the data directly from local storage to a designated Amazon S3 bucket over the Direct Connect connection.

使用rsync通过Direct Connect连接直接将数据从本地存储复制到指定的Amazon S3存储桶。

D. Back up the data on tapes. Ship the tapes to an AWS data center. Mount a target Amazon S3 bucket on the on-premises file system.

将数据备份到磁带上。将磁带运送到AWS数据中心。在本地文件系统中挂载目标Amazon S3存储桶。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移到AWS的解决方案，包括AWS DataSync、AWS Snowball、Direct Connect等服务。

如何在迁移过程中保持数据的可访问性和更新能力。

高效且无中断的数据迁移方法。

2. 选项分析

A. Create an AWS DataSync agent in the corporate data center. Create a data transfer task. Start the transfer to an Amazon S3 bucket.

正确：AWS DataSync是一种高效的数据迁移服务，支持从本地NAS系统到Amazon S3的迁移。

支持增量迁移，允许在迁移过程中继续访问和更新数据。

通过10 Gbps Direct Connect连接，可以实现快速传输。

B. Back up the data to AWS Snowball Edge Storage Optimized devices. Ship the devices to an AWS data center. Mount a target Amazon S3 bucket on the on-premises file system.

错误：AWS Snowball适用于离线数据迁移，但不支持在迁移过程中访问和更新数据。

需要将设备运送到AWS数据中心，可能会导致迁移时间超过90天的限制。

C. Use rsync to copy the data directly from local storage to a designated Amazon S3 bucket over the Direct Connect connection.

错误：虽然rsync可以通过Direct Connect进行数据传输，但它不适合处理大规模数据（700 TB）的高效迁移。

缺乏自动化和增量迁移功能，可能会导致迁移过程复杂且耗时。

D. Back up the data on tapes. Ship the tapes to an AWS data center. Mount a target Amazon S3 bucket on the on-premises file system.

错误：磁带备份是一种传统的离线迁移方法，不支持在迁移过程中访问和更新数据。

运输磁带到AWS数据中心可能会导致迁移时间超过90天的限制。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS DataSync是专门设计用于高效迁移数据的服务，支持增量迁移并允许在迁移过程中访问和更新数据，完全满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #446

Topic 1

A company stores data in PDF format in an Amazon S3 bucket. The company must follow a legal requirement to retain all new and existing data in Amazon S3 for 7 years.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司将数据以PDF格式存储在Amazon S3存储桶中。该公司必须遵守法律要求，将所有新数据和现有数据在Amazon S3中保留7年。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Turn on the S3 Versioning feature for the S3 bucket. Configure S3 Lifecycle to delete the data after 7 years. Configure multi-factor authentication (MFA) delete for all S3 objects.

为S3存储桶启用S3 Versioning功能。配置S3 Lifecycle以在7年后删除数据。为所有S3对象配置多重身份验证（MFA）删除。

B. Turn on S3 Object Lock with governance retention mode for the S3 bucket. Set the retention period to expire after 7 years.

Recopy all existing objects to bring the existing data into compliance.

为S3存储桶启用S3 Object Lock的治理模式（governance retention mode）。设置保留期限为7年后过期。重新复制所有现有对象以使现有数据符合要求。

C. Turn on S3 Object Lock with compliance retention mode for the S3 bucket. Set the retention period to expire after 7 years.

Recopy all existing objects to bring the existing data into compliance.

为S3存储桶启用S3 Object Lock的合规模式（compliance retention mode）。设置保留期限为7年后过期。重新复制所有现有对象以使现有数据符合要求。

D. Turn on S3 Object Lock with compliance retention mode for the S3 bucket. Set the retention period to expire after 7 years.

Use S3 Batch Operations to bring the existing data into compliance. **Most Voted**


为S3存储桶启用S3 Object Lock的合规模式（compliance retention mode）。设置保留期限为7年后过期。使用S3 Batch Operations使现有数据符合要求。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 Object Lock功能及其两种模式（治理模式和合规模式）。

S3生命周期管理和数据保留策略。

S3 Batch Operations的使用场景。

如何满足法律法规要求的数据保留需求。

2. 选项分析

A. 启用S3 Versioning功能并配置S3 Lifecycle删除数据，启用MFA删除：

错误：虽然S3 Versioning可以保留对象的多个版本，但它无法满足法律要求的不可变性（防止删除或修改）。

错误：S3 Lifecycle删除数据后无法保证数据的不可变性，且MFA删除仅用于防止未经授权的删除操作，并不满足法律要求的7年不可变性。

B. 启用S3 Object Lock的治理模式并设置保留期限为7年，重新复制现有对象：

部分正确：治理模式允许管理员绕过锁定，但这可能不完全符合法律要求的不可变性。

错误：重新复制现有对象的操作复杂度较高，增加了操作开销。

C. 启用S3 Object Lock的合规模式并设置保留期限为7年，重新复制现有对象：

部分正确：合规模式可以完全防止对象被删除或修改，符合法律要求。

错误：重新复制现有对象的操作复杂度较高，增加了操作开销。

D. 启用S3 Object Lock的合规模式并设置保留期限为7年，使用S3 Batch Operations使现有数据符合要求：

正确：合规模式完全防止对象被删除或修改，符合法律要求。

正确：使用S3 Batch Operations可以批量处理现有对象，减少操作开销，符合“最少操作开销”的要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #447

Topic 1

A company has a stateless web application that runs on AWS Lambda functions that are invoked by Amazon API Gateway. The company wants to deploy the application across multiple AWS Regions to provide Regional failover capabilities.

What should a solutions architect do to route traffic to multiple Regions?

一家公司有一个无状态的 Web 应用程序，该应用程序运行在由 Amazon API Gateway 调用的 AWS Lambda 函数上。该公司希望将应用程序部署到多个 AWS 区域，以提供区域故障转移功能。

解决方案架构师应该如何将流量路由到多个区域？

- A. Create Amazon Route 53 health checks for each Region. Use an active-active failover configuration. **Most Voted**
为每个区域创建 Amazon Route 53 健康检查。使用主动-主动故障转移配置。
- B. Create an Amazon CloudFront distribution with an origin for each Region. Use CloudFront health checks to route traffic.
创建一个 Amazon CloudFront 分配，为每个区域设置一个源。使用 CloudFront 健康检查来路由流量。
- C. Create a transit gateway. Attach the transit gateway to the API Gateway endpoint in each Region. Configure the transit gateway to route requests.
创建一个 Transit Gateway。将 Transit Gateway 附加到每个区域的 API Gateway 端点。配置 Transit Gateway 来路由请求。
- D. Create an Application Load Balancer in the primary Region. Set the target group to point to the API Gateway endpoint hostnames in each Region.
在主区域创建一个 Application Load Balancer。将目标组设置为指向每个区域的 API Gateway 端点主机名。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨区域流量路由与故障转移机制

Amazon Route 53的健康检查与主动-主动故障转移配置

如何设计高可用的无服务器架构

2. 选项分析

A. Create Amazon Route 53 health checks for each Region. Use an active-active failover configuration.

正确: Route 53支持跨区域流量路由, 并可以通过健康检查和主动-主动故障转移配置实现高可用性。

Route 53的健康检查可以监控每个区域的API Gateway端点状态, 并根据健康检查结果动态调整流量路由。

B. Create an Amazon CloudFront distribution with an origin for each Region. Use CloudFront health checks to route traffic.

错误: 虽然CloudFront可以分发流量, 但它的健康检查功能主要用于监控源站的可用性, 而不是跨区域流量路由。

CloudFront不支持主动-主动故障转移配置。

C. Create a transit gateway. Attach the transit gateway to the API Gateway endpoint in each Region. Configure the transit gateway to route requests.

错误: Transit Gateway主要用于VPC之间的网络连接, 而不是跨区域流量路由。

API Gateway是无服务器服务, 与Transit Gateway的功能不匹配。

D. Create an Application Load Balancer in the primary Region. Set the target group to point to the API Gateway endpoint hostnames in each Region.

错误: Application Load Balancer是区域性服务, 无法直接实现跨区域流量路由。

API Gateway端点主机名无法作为ALB的目标组, 因为ALB主要用于负载均衡EC2实例或容器。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: Route 53的健康检查和主动-主动故障转移配置是实现跨区域流量路由的最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #448

Topic 1

A company has two VPCs named Management and Production. The Management VPC uses VPNs through a customer gateway to connect to a single device in the data center. The Production VPC uses a virtual private gateway with two attached AWS Direct Connect connections. The Management and Production VPCs both use a single VPC peering connection to allow communication between the applications.

What should a solutions architect do to mitigate any single point of failure in this architecture?

一家公司有两个名为 Management 和 Production 的 VPC。Management VPC 使用通过客户网关的 VPN 来连接数据中心中的单一设备。Production VPC 使用一个虚拟私有网关，并附加了两个 AWS Direct Connect 连接。Management 和 Production VPC 都使用单一 VPC 对等连接来允许应用程序之间的通信。

解决方案架构师应该怎么做以减轻此架构中的任何单点故障？

- A. Add a set of VPNs between the Management and Production VPCs.
在 Management 和 Production VPC 之间添加一组 VPN。
- B. Add a second virtual private gateway and attach it to the Management VPC.
为 Management VPC 添加第二个虚拟私有网关并将其附加到 Management VPC。
- C. Add a second set of VPNs to the Management VPC from a second customer gateway device. **Most Voted**
从第二个客户网关设备向 Management VPC 添加第二组 VPN。
- D. Add a second VPC peering connection between the Management VPC and the Production VPC.
在 Management VPC 和 Production VPC 之间添加第二个 VPC 对等连接。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC连接方式：VPN、Direct Connect、VPC Peering。

高可用架构设计：如何避免单点故障。

客户网关与虚拟私有网关的使用。

2. 选项分析

A. Add a set of VPNs between the Management and Production VPCs.

错误：VPC Peering已经存在于Management和Production VPC之间，添加VPN连接不会解决单点故障问题。

VPN连接的主要作用是跨网络连接，而不是解决单点故障。

B. Add a second virtual private gateway and attach it to the Management VPC.

错误：Management VPC已经通过VPN连接到数据中心，添加第二个虚拟私有网关不会解决单点故障问题。

虚拟私有网关主要用于Direct Connect，而不是VPN连接。

C. Add a second set of VPNs to the Management VPC from a second customer gateway device.

正确：当前Management VPC通过单个客户网关设备连接到数据中心，这存在单点故障风险。

添加第二组VPN连接并使用第二个客户网关设备可以提高冗余性，解决单点故障问题。

D. Add a second VPC peering connection between the Management VPC and the Production VPC.

错误：VPC Peering本质上是高可用的，添加第二个VPC Peering连接没有意义。

单点故障问题主要在Management VPC与数据中心的连接，而不是VPC Peering。

3. 我选的答案

C. Add a second set of VPNs to the Management VPC from a second customer gateway device.

4. 官方答案

C. Add a second set of VPNs to the Management VPC from a second customer gateway device.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：添加第二组VPN连接并使用第二个客户网关设备是解决Management VPC与数据中心连接单点故障的最佳方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #449

Topic 1

A company runs its application on an Oracle database. The company plans to quickly migrate to AWS because of limited resources for the database, backup administration, and data center maintenance. The application uses third-party database features that require privileged access.

Which solution will help the company migrate the database to AWS MOST cost-effectively?

一家公司在 Oracle 数据库上运行其应用程序。由于数据库、备份管理和数据中心维护资源有限，该公司计划快速迁移到 AWS。该应用程序使用需要特权访问的第三方数据库功能。

哪种解决方案将帮助公司以最具成本效益的方式将数据库迁移到 AWS？

A. Migrate the database to Amazon RDS for Oracle. Replace third-party features with cloud services.

将数据库迁移到 Amazon RDS for Oracle。用云服务替换第三方功能。

B. Migrate the database to Amazon RDS Custom for Oracle. Customize the database settings to support third-party features.

Most Voted

将数据库迁移到 Amazon RDS Custom for Oracle。自定义数据库设置以支持第三方功能。

C. Migrate the database to an Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) for Oracle. Customize the database settings to support third-party features.

将数据库迁移到 Amazon EC2 的 Oracle Amazon Machine Image (AMI)。自定义数据库设置以支持第三方功能。

D. Migrate the database to Amazon RDS for PostgreSQL by rewriting the application code to remove dependency on Oracle APEX.

通过重写应用程序代码以移除对 Oracle APEX 的依赖，将数据库迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (97%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS数据库迁移选项，包括Amazon RDS、Amazon RDS Custom和Amazon EC2。

理解如何处理第三方数据库功能和特性。

评估成本效益和迁移的复杂性。

2. 选项分析

A. Migrate the database to Amazon RDS for Oracle. Replace third-party features with cloud services.

错误：Amazon RDS for Oracle是一个托管服务，但它不支持对数据库进行深度自定义或访问底层操作系统，这意味着无法支持需要特权访问的第三方功能。

此外，替换第三方功能可能需要额外的开发工作，增加了迁移的复杂性。

B. Migrate the database to Amazon RDS Custom for Oracle. Customize the database settings to support third-party features.

正确：Amazon RDS Custom for Oracle允许用户对数据库进行深度自定义，并支持需要特权访问的第三方功能。

这是一个托管服务，减少了数据库管理的负担，同时支持特定的自定义需求。

成本效益较高，因为它结合了托管服务的便利性和自定义能力。

C. Migrate the database to an Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) for Oracle. Customize the database settings to support third-party features.

错误：虽然在EC2上运行Oracle数据库可以提供完全的自定义能力，但它需要用户自己管理数据库、备份和底层基础设施。

这增加了管理复杂性和成本，不符合题目中“有限资源”的要求。

D. Migrate the database to Amazon RDS for PostgreSQL by rewriting the application code to remove dependency on Oracle APEX.

错误：将数据库迁移到PostgreSQL需要重写应用程序代码，这是一项复杂且耗时的任务。

此外，题目中没有提到需要迁移到PostgreSQL的具体需求。

3. 我的选择

B. Migrate the database to Amazon RDS Custom for Oracle. Customize the database settings to support third-party features.

4. 官方答案

B. Migrate the database to Amazon RDS Custom for Oracle. Customize the database settings to support third-party features.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon RDS Custom for Oracle是最符合题目要求的解决方案，既支持特权访问的第三方功能，又减少了数据库管理的复杂性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #450

Topic 1

A company has a three-tier web application that is in a single server. The company wants to migrate the application to the AWS Cloud. The company also wants the application to align with the AWS Well-Architected Framework and to be consistent with AWS recommended best practices for security, scalability, and resiliency.

Which combination of solutions will meet these requirements? (Choose three.)

一家公司有一个三层的 Web 应用程序，当前运行在单台服务器上。该公司希望将应用程序迁移到 AWS 云。公司还希望应用程序符合 AWS Well-Architected Framework，并与 AWS 推荐的安全性、可扩展性和弹性最佳实践保持一致。

哪些解决方案的组合可以满足这些要求？（选择三个）

A. Create a VPC across two Availability Zones with the application's existing architecture. Host the application with existing architecture on an Amazon EC2 instance in a private subnet in each Availability Zone with EC2 Auto Scaling groups. Secure the EC2 instance with security groups and network access control lists (network ACLs).

创建一个跨两个可用区的 VPC，使用应用程序的现有架构。在每个可用区的私有子网中使用 EC2 Auto Scaling 组托管现有架构的应用程序。使用安全组和网络访问控制列表（network ACLs）保护 EC2 实例。

B. Set up security groups and network access control lists (network ACLs) to control access to the database layer. Set up a single Amazon RDS database in a private subnet.

设置安全组和网络访问控制列表（network ACLs）以控制对数据库层的访问。在私有子网中设置一个单一的 Amazon RDS 数据库。

C. Create a VPC across two Availability Zones. Refactor the application to host the web tier, application tier, and database tier. Host each tier on its own private subnet with Auto Scaling groups for the web tier and application tier. **Most Voted**

创建一个跨两个可用区的 VPC。重构应用程序以托管 Web 层、应用程序层和数据库层。将每一层托管在其自己的私有子网中，并为 Web 层和应用程序层设置 Auto Scaling 组。

D. Use a single Amazon RDS database. Allow database access only from the application tier security group.

使用一个单一的 Amazon RDS 数据库。仅允许应用程序层安全组访问数据库。

E. Use Elastic Load Balancers in front of the web tier. Control access by using security groups containing references to each layer's security groups. **Most Voted**

在 Web 层前使用 Elastic Load Balancers。通过包含对每一层安全组引用的安全组来控制访问。

F. Use an Amazon RDS database Multi-AZ cluster deployment in private subnets. Allow database access only from application tier security groups. **Most Voted**

在私有子网中使用 Amazon RDS 数据库 Multi-AZ 集群部署。仅允许应用程序层安全组访问数据库。

Correct Answer: CEF

正确答案: CEF

Community vote distribution

社区投票分布

CEF (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Well-Architected Framework的核心原则，包括安全性、可扩展性和高可用性。

VPC设计和子网划分。

Amazon RDS的Multi-AZ部署和数据库安全性。

Elastic Load Balancer的使用和分层架构设计。

EC2 Auto Scaling的使用。

2. 选项分析

A. 创建一个跨两个可用区的 VPC，使用应用程序的现有架构。在每个可用区的私有子网中使用 EC2 Auto Scaling 组托管现有架构的应用程序。使用安全组和网络访问控制列表（network ACLs）保护 EC2 实例。

错误：虽然跨两个可用区的VPC是符合高可用性要求的，但“使用应用程序的现有架构”并未提到分层设计，且未明确提到重构为三层架构，不符合AWS Well-Architected Framework的最佳实践。

B. 设置安全组和网络访问控制列表（network ACLs）以控制对数据库层的访问。在私有子网中设置一个单一的 Amazon RDS 数据库。

错误：虽然使用安全组和网络ACL控制访问是正确的，但单一的Amazon RDS数据库未提到Multi-AZ部署，不符合高可用性要求。

C. 创建一个跨两个可用区的 VPC。重构应用程序以托管 Web 层、应用程序层和数据库层。将每一层托管在其自己的私有子网中，并为 Web 层和应用程序层设置 Auto Scaling 组。

正确：跨两个可用区的VPC提供高可用性，分层架构符合AWS Well-Architected Framework的最佳实践，Auto Scaling组提供了可扩展性。

D. 使用一个单一的 Amazon RDS 数据库。仅允许应用程序层安全组访问数据库。

错误：单一的Amazon RDS数据库未提到Multi-AZ部署，不符合高可用性要求。

E. 在 Web 层前使用 Elastic Load Balancers。通过包含对每一层安全组引用的安全组来控制访问。

正确：Elastic Load Balancer提供了负载均衡功能，符合高可用性和可扩展性要求，使用安全组控制访问符合安全性最佳实践。

F. 在私有子网中使用 Amazon RDS 数据库 Multi-AZ 集群部署。仅允许应用程序层安全组访问数据库。

正确：Multi-AZ部署提供了高可用性，私有子网和安全组控制访问符合安全性最佳实践。

3. 我选的答案

C

E

F

4. 官方答案

C

E

F

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #451

Topic 1

A company is migrating its applications and databases to the AWS Cloud. The company will use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), AWS Direct Connect, and Amazon RDS.

Which activities will be managed by the company's operational team? (Choose three.)

一家公司正在将其应用程序和数据库迁移到 AWS 云。该公司将使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)、AWS Direct Connect 和 Amazon RDS。

哪些活动将由公司的运营团队管理? (选择三个)

A. Management of the Amazon RDS infrastructure layer, operating system, and platforms
管理 Amazon RDS 的基础设施层、操作系统和平台

B. Creation of an Amazon RDS DB instance and configuring the scheduled maintenance window **Most Voted**
创建一个 Amazon RDS DB 实例并配置计划维护窗口

C. Configuration of additional software components on Amazon ECS for monitoring, patch management, log management, and host intrusion detection **Most Voted**
在 Amazon ECS 上配置额外的软件组件, 用于监控、补丁管理、日志管理和主机入侵检测

D. Installation of patches for all minor and major database versions for Amazon RDS
为 Amazon RDS 的所有次要和主要数据库版本安装补丁

E. Ensure the physical security of the Amazon RDS infrastructure in the data center
确保数据中心中 Amazon RDS 基础设施的物理安全

F. Encryption of the data that moves in transit through Direct Connect **Most Voted**
通过 Direct Connect 加密传输中的数据

Correct Answer: BCF

正确答案: BCF

Community vote distribution

社区投票分发

BCF (98%)

2

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的责任分工模型（Shared Responsibility Model），以及用户在使用Amazon ECS、Amazon RDS和AWS Direct Connect时需要管理的具体任务。

2. 选项分析

A. Management of the Amazon RDS infrastructure layer, operating system, and platforms 错误。根据AWS的Shared Responsibility Model，Amazon RDS的基础设施层、操作系统和平台由AWS负责管理，用户无需管理这些部分。

B. Creation of an Amazon RDS DB instance and configuring the scheduled maintenance window 正确。用户负责创建Amazon RDS数据库实例并配置计划维护窗口，这是用户的操作责任。

C. Configuration of additional software components on Amazon ECS for monitoring, patch management, log management, and host intrusion detection 正确。用户需要在Amazon ECS上配置额外的软件组件，例如监控、补丁管理、日志管理和主机入侵检测，这属于用户的责任。

D. Installation of patches for all minor and major database versions for Amazon RDS 错误。AWS负责为Amazon RDS安装所有次要和主要数据库版本的补丁，用户无需管理这些部分。

E. Ensure the physical security of the Amazon RDS infrastructure in the data center 错误。AWS负责数据中心的物理安全，用户无需管理这些部分。

F. Encryption of the data that moves in transit through Direct Connect 正确。用户需要负责通过Direct Connect加密传输中的数据，这是用户的责任。

3. 我的答案

B, C, F

4. 官方答案

B, C, F

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #452

Topic 1

A company runs a Java-based job on an Amazon EC2 instance. The job runs every hour and takes 10 seconds to run. The job runs on a scheduled interval and consumes 1 GB of memory. The CPU utilization of the instance is low except for short surges during which the job uses the maximum CPU available. The company wants to optimize the costs to run the job.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行一个基于 Java 的任务。该任务每小时运行一次，运行时间为 10 秒。任务按照计划间隔运行，并消耗 1 GB 的内存。实例的 CPU 利用率通常较低，只有在任务使用最大可用 CPU 时才会出现短暂的峰值。公司希望优化运行该任务的成本。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use AWS App2Container (A2C) to containerize the job. Run the job as an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) task on AWS Fargate with 0.5 virtual CPU (vCPU) and 1 GB of memory.

使用 AWS App2Container (A2C) 将任务容器化。将任务作为 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上的任务运行，使用 AWS Fargate 配置 0.5 虚拟 CPU (vCPU) 和 1 GB 内存。

B. Copy the code into an AWS Lambda function that has 1 GB of memory. Create an Amazon EventBridge scheduled rule to run the code each hour. **Most Voted**

将代码复制到具有 1 GB 内存的 AWS Lambda 函数中。创建一个 Amazon EventBridge 定时规则，每小时运行一次代码。

C. Use AWS App2Container (A2C) to containerize the job. Install the container in the existing Amazon Machine Image (AMI). Ensure that the schedule stops the container when the task finishes.

使用 AWS App2Container (A2C) 将任务容器化。将容器安装到现有的 Amazon Machine Image (AMI) 中。确保计划在任务完成时停止容器。

D. Configure the existing schedule to stop the EC2 instance at the completion of the job and restart the EC2 instance when the next job starts.

配置现有计划，在任务完成时停止 EC2 实例，并在下一次任务开始时重新启动 EC2 实例。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察对AWS服务的成本优化能力，包括选择合适的计算服务（如AWS Lambda、Amazon ECS、EC2等）来运行短时任务。涉及的服务包括AWS Lambda、Amazon ECS、AWS Fargate、Amazon EventBridge和EC2。

2. 选项分析

A. 使用 AWS App2Container (A2C) 将任务容器化。将任务作为 Amazon ECS 上的任务运行，使用 AWS Fargate 配置 0.5 虚拟 CPU (vCPU) 和 1 GB 内存。

正确性分析：AWS Fargate是无服务器的容器运行服务，适合运行容器化任务。但对于一个运行时间仅10秒的任务，使用Fargate可能会导致额外的启动时间和成本开销。

错误原因：虽然可以运行任务，但相比AWS Lambda，Fargate的成本优化不够理想，且任务启动时间可能较长。

B. 将代码复制到具有 1 GB 内存的 AWS Lambda 函数中。创建一个 Amazon EventBridge 定时规则，每小时运行一次代码。

正确性分析：AWS Lambda是无服务器计算服务，适合运行短时任务。结合Amazon EventBridge可以轻松实现定时任务调度。

正确原因：Lambda的启动时间极短，且按使用时间计费，非常适合运行10秒的任务，成本最低。

C. 使用 AWS App2Container (A2C) 将任务容器化。将容器安装到现有的 Amazon Machine Image (AMI) 中。确保计划在任务完成时停止容器。

正确性分析：将任务容器化并安装到现有AMI中可以运行任务，但需要额外的管理和调度工作。

错误原因：相比AWS Lambda，这种方法复杂度更高，且无法实现最佳成本优化。

D. 配置现有计划，在任务完成时停止 EC2 实例，并在下一次任务开始时重新启动 EC2 实例。

正确性分析：通过停止和启动EC2实例可以节省部分成本，但需要额外的管理工作。

错误原因：EC2实例的启动时间较长，且管理复杂度高，不如AWS Lambda直接运行任务高效。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Lambda结合Amazon EventBridge是运行短时任务的最佳选择，能够实现最低成本和最高效率。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #453

Topic 1

A company wants to implement a backup strategy for Amazon EC2 data and multiple Amazon S3 buckets. Because of regulatory requirements, the company must retain backup files for a specific time period. The company must not alter the files for the duration of the retention period.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望为 Amazon EC2 数据和多个 Amazon S3 存储桶实施备份策略。由于监管要求，公司必须在特定时间段内保留备份文件。在保留期间，公司不得更改文件。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use AWS Backup to create a backup vault that has a vault lock in governance mode. Create the required backup plan.
使用 AWS Backup 创建一个具有治理模式保险库锁的备份保险库。创建所需的备份计划。

B. Use Amazon Data Lifecycle Manager to create the required automated snapshot policy.
使用 Amazon Data Lifecycle Manager 创建所需的自动快照策略。

C. Use Amazon S3 File Gateway to create the backup. Configure the appropriate S3 Lifecycle management.
使用 Amazon S3 File Gateway 创建备份。配置适当的 S3 生命周期管理。

D. Use AWS Backup to create a backup vault that has a vault lock in compliance mode. Create the required backup plan.

Most Voted

使用 AWS Backup 创建一个具有合规模式保险库锁的备份保险库。创建所需的备份计划。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Backup服务的功能，包括备份保险库锁（Vault Lock）的治理模式和合规模式，以及如何满足数据保留和不可更改的要求。

同时涉及到数据生命周期管理和S3生命周期管理的适用场景。

2. 选项分析

A. Use AWS Backup to create a backup vault that has a vault lock in governance mode. Create the required backup plan.

治理模式（Governance Mode）允许用户在锁定后仍然可以通过特定权限修改或删除备份文件。

由于题目要求“必须不改变文件”，治理模式不符合要求。

因此此选项错误。

B. Use Amazon Data Lifecycle Manager to create the required automated snapshot policy.

Amazon Data Lifecycle Manager主要用于管理EC2实例的快照生命周期，但无法满足S3数据的备份需求。

此外，它不提供文件不可更改的功能。

因此此选项错误。

C. Use Amazon S3 File Gateway to create the backup. Configure the appropriate S3 Lifecycle management.

Amazon S3 File Gateway主要用于将本地文件存储到S3，但它不提供备份文件不可更改的功能。

题目要求“必须不改变文件”，此选项无法满足要求。

因此此选项错误。

D. Use AWS Backup to create a backup vault that has a vault lock in compliance mode. Create the required backup plan.

合规模式（Compliance Mode）确保备份文件在锁定后无法被修改或删除，完全符合题目要求。

AWS Backup支持EC2和S3的备份，能够满足题目中对两种资源的备份需求。

因此此选项正确。

3. 我的答案

D. Use AWS Backup to create a backup vault that has a vault lock in compliance mode. Create the required backup plan.

4. 官方答案

D. Use AWS Backup to create a backup vault that has a vault lock in compliance mode. Create the required backup plan.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：合规模式（Compliance Mode）是唯一能够确保备份文件在锁定后无法被修改或删除的选项，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #454

Topic 1

A company has resources across multiple AWS Regions and accounts. A newly hired solutions architect discovers a previous employee did not provide details about the resources inventory. The solutions architect needs to build and map the relationship details of the various workloads across all accounts.

Which solution will meet these requirements in the MOST operationally efficient way?

一家公司在多个AWS区域和账户中拥有资源。一位新入职的解决方案架构师发现，之前的员工没有提供资源清单的详细信息。解决方案架构师需要构建并映射所有账户中各种工作负载的关系详细信息。

哪种解决方案将以最具操作效率的方式满足这些需求？

- A. Use AWS Systems Manager Inventory to generate a map view from the detailed view report.
使用AWS Systems Manager Inventory从详细视图报告中生成地图视图。
- B. Use AWS Step Functions to collect workload details. Build architecture diagrams of the workloads manually.
使用AWS Step Functions收集工作负载详细信息。手动构建工作负载的架构图。
- C. Use Workload Discovery on AWS to generate architecture diagrams of the workloads. **Most Voted**
使用Workload Discovery on AWS生成工作负载的架构图。
- D. Use AWS X-Ray to view the workload details. Build architecture diagrams with relationships.
使用AWS X-Ray查看工作负载详细信息。通过关系构建架构图。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (97%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的资源发现与架构图生成能力，尤其是跨账户和跨区域的资源管理与可视化工具。

2. 选项分析

A. Use AWS Systems Manager Inventory to generate a map view from the detailed view report.

错误：AWS Systems Manager Inventory主要用于收集和管理实例及其相关资源的详细信息，但它不具备直接生成架构图或跨账户、跨区域资源关系图的功能。

B. Use AWS Step Functions to collect workload details. Build architecture diagrams of the workloads manually.

错误：AWS Step Functions是一个编排服务，用于构建工作流。虽然可以用它来收集工作负载信息，但手动构建架构图效率低下，不符合题目要求的“最具操作效率”的解决方案。

C. Use Workload Discovery on AWS to generate architecture diagrams of the workloads.

正确：Workload Discovery on AWS是一种工具，可以自动发现资源并生成架构图，支持跨账户和跨区域的资源关系映射，非常适合题目要求。

D. Use AWS X-Ray to view the workload details. Build architecture diagrams with relationships.

错误：AWS X-Ray主要用于分布式应用程序的性能分析和跟踪，不适合生成跨账户和跨区域的架构图。

3. 我的答案

C. Use Workload Discovery on AWS to generate architecture diagrams of the workloads.

4. 官方答案

C. Use Workload Discovery on AWS to generate architecture diagrams of the workloads.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #455

Topic 1

A company uses AWS Organizations. The company wants to operate some of its AWS accounts with different budgets. The company wants to receive alerts and automatically prevent provisioning of additional resources on AWS accounts when the allocated budget threshold is met during a specific period.

Which combination of solutions will meet these requirements? (Choose three.)

一家公司使用 AWS Organizations。该公司希望对其一些 AWS 账户设置不同的预算。公司希望在特定时间段内，当达到分配的预算阈值时，接收警报并自动阻止在 AWS 账户上配置额外的资源。

哪些解决方案组合可以满足这些要求？（选择三项）

A. Use AWS Budgets to create a budget. Set the budget amount under the Cost and Usage Reports section of the required AWS accounts.

使用 AWS Budgets 创建一个预算。在所需 AWS 账户的 Cost and Usage Reports 部分设置预算金额。

B. Use AWS Budgets to create a budget. Set the budget amount under the Billing dashboards of the required AWS accounts.

Most Voted

使用 AWS Budgets 创建一个预算。在所需 AWS 账户的 Billing dashboards 部分设置预算金额。

C. Create an IAM user for AWS Budgets to run budget actions with the required permissions.

为 AWS Budgets 创建一个 IAM 用户，以运行具有所需权限的预算操作。

D. Create an IAM role for AWS Budgets to run budget actions with the required permissions. **Most Voted**

为 AWS Budgets 创建一个 IAM 角色，以运行具有所需权限的预算操作。

E. Add an alert to notify the company when each account meets its budget threshold. Add a budget action that selects the IAM identity created with the appropriate config rule to prevent provisioning of additional resources.

添加一个警报，当每个账户达到其预算阈值时通知公司。添加一个预算操作，选择使用适当的配置规则创建的 IAM 身份，以阻止配置额外的资源。

F. Add an alert to notify the company when each account meets its budget threshold. Add a budget action that selects the IAM identity created with the appropriate service control policy (SCP) to prevent provisioning of additional resources.

Most Voted

添加一个警报，当每个账户达到其预算阈值时通知公司。添加一个预算操作，选择使用适当的服务控制策略（SCP）创建的 IAM 身份，以阻止配置额外的资源。

Correct Answer: BDF

正确答案: BDF

Community vote distribution

社区投票分布

BDF (71%)

ADF (15%)

12%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Budgets的功能, 包括预算创建、预算警报和预算操作。

IAM角色和权限的使用, 确保预算操作能够执行。

服务控制策略 (SCP) 的使用, 限制账户资源的创建。

2. 选项分析

A. Use AWS Budgets to create a budget. Set the budget amount under the Cost and Usage Reports section of the required AWS accounts.

错误: AWS Budgets的预算设置并不在“Cost and Usage Reports”部分, 而是在Billing Dashboard中进行。此选项描述不准确。

B. Use AWS Budgets to create a budget. Set the budget amount under the Billing dashboards of the required AWS accounts.

正确: AWS Budgets的预算创建和设置是在Billing Dashboard中完成的, 此选项描述正确。

C. Create an IAM user for AWS Budgets to run budget actions with the required permissions.

错误: AWS Budgets通常使用IAM角色而不是IAM用户来执行预算操作。IAM角色更适合跨账户或服务的权限管理。

D. Create an IAM role for AWS Budgets to run budget actions with the required permissions.

正确: AWS Budgets需要一个IAM角色来执行预算操作, 例如触发警报或限制资源创建。此选项描述正确。

E. Add an alert to notify the company when each account meets its budget threshold. Add a budget action that selects the IAM identity created with the appropriate config rule to prevent provisioning of additional resources.

错误: 预算操作通常使用SCP (服务控制策略) 来限制资源创建, 而不是通过Config规则。此选项描述不准确。

F. Add an alert to notify the company when each account meets its budget threshold. Add a budget action that selects the IAM identity created with the appropriate service control policy (SCP) to prevent provisioning of additional resources.

正确: SCP是AWS Organizations中用于限制账户行为的有效工具, 可以防止超出预算的资源创建。此选项描述正确。

3. 我选的答案

B

D

F

4. 官方答案

B

D

F

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #456

Topic 1

A company runs applications on Amazon EC2 instances in one AWS Region. The company wants to back up the EC2 instances to a second Region. The company also wants to provision EC2 resources in the second Region and manage the EC2 instances centrally from one AWS account.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在 AWS 区域内运行应用程序于 Amazon EC2 实例上。该公司希望将 EC2 实例备份到第二个区域。公司还希望在第二个区域内预置 EC2 资源，并从一个 AWS 账户集中管理 EC2 实例。

哪种解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Create a disaster recovery (DR) plan that has a similar number of EC2 instances in the second Region. Configure data replication.

创建一个灾难恢复 (DR) 计划，在第二个区域内拥有类似数量的 EC2 实例。配置数据复制。

B. Create point-in-time Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshots of the EC2 instances. Copy the snapshots to the second Region periodically.

创建 EC2 实例的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快照。定期将快照复制到第二个区域。

C. Create a backup plan by using AWS Backup. Configure cross-Region backup to the second Region for the EC2 instances.

Most Voted

使用 AWS Backup 创建备份计划。为 EC2 实例配置跨区域备份到第二个区域。

D. Deploy a similar number of EC2 instances in the second Region. Use AWS DataSync to transfer the data from the source Region to the second Region.

在第二个区域内部署类似数量的 EC2 实例。使用 AWS DataSync 将数据从源区域传输到第二个区域。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (63%)

B (25%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨区域备份与灾难恢复的最佳实践。

Amazon EC2实例的备份与数据复制方法。

AWS Backup服务的功能与跨区域备份能力。

2. 选项分析

A. 创建一个灾难恢复 (DR) 计划，在第二个区域内拥有类似数量的 EC2 实例。配置数据复制。

错误：直接在第二个区域部署类似数量的 EC2 实例并配置数据复制会导致高成本，因为需要持续运行额外的 EC2 实例。

不符合“最具成本效益”的要求。

B. 创建 EC2 实例的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快照。定期将快照复制到第二个区域。

正确：EBS快照可以提供点时间备份，并支持跨区域复制。

但此方法需要手动管理快照复制，缺乏自动化和集中管理功能。

虽然成本较低，但不如AWS Backup的解决方案全面。

C. 使用 AWS Backup 创建备份计划。为 EC2 实例配置跨区域备份到第二个区域。

正确：AWS Backup支持自动化备份计划，并可以配置跨区域备份。

提供集中管理功能，符合“最具成本效益”的要求。

这是最佳解决方案。

D. 在第二个区域内部署类似数量的 EC2 实例。使用 AWS DataSync 将数据从源区域传输到第二个区域。

错误：AWS DataSync主要用于文件数据的传输，而不是EC2实例的备份。

此外，部署类似数量的EC2实例会导致高成本，不符合“最具成本效益”的要求。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Backup提供了自动化、集中管理和跨区域备份功能，是最具成本效益的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #457

Topic 1

A company that uses AWS is building an application to transfer data to a product manufacturer. The company has its own identity provider (IdP). The company wants the IdP to authenticate application users while the users use the application to transfer data. The company must use Applicability Statement 2 (AS2) protocol.

Which solution will meet these requirements?

一家公司使用AWS正在构建一个应用程序，用于将数据传输给产品制造商。该公司拥有自己的身份提供商（IdP）。公司希望IdP在用户使用应用程序传输数据时对用户进行身份验证。公司必须使用Applicability Statement 2 (AS2)协议。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use AWS DataSync to transfer the data. Create an AWS Lambda function for IdP authentication.

使用AWS DataSync传输数据。创建一个AWS Lambda函数用于IdP身份验证。

B. Use Amazon AppFlow flows to transfer the data. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) task for IdP authentication.

使用Amazon AppFlow流传输数据。创建一个Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)任务用于IdP身份验证。

C. Use AWS Transfer Family to transfer the data. Create an AWS Lambda function for IdP authentication. **Most Voted**

使用AWS Transfer Family传输数据。创建一个AWS Lambda函数用于IdP身份验证。

D. Use AWS Storage Gateway to transfer the data. Create an Amazon Cognito identity pool for IdP authentication.


使用AWS Storage Gateway传输数据。创建一个Amazon Cognito身份池用于IdP身份验证。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS Transfer Family的功能及支持的协议（如AS2）。

熟悉如何集成第三方身份提供商（IdP）进行身份验证。

理解AWS服务之间的适用场景和限制。

2. 选项分析

A. Use AWS DataSync to transfer the data. Create an AWS Lambda function for IdP authentication.

错误原因： AWS DataSync主要用于在不同存储系统之间高效传输数据，但它不支持AS2协议，也无法直接与IdP集成进行身份验证。

B. Use Amazon AppFlow flows to transfer the data. Create an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) task for IdP authentication.

错误原因： Amazon AppFlow用于在AWS服务和SaaS应用之间自动化数据流，但它不支持AS2协议。此外，ECS任务并不是处理IdP身份验证的最佳选择。

C. Use AWS Transfer Family to transfer the data. Create an AWS Lambda function for IdP authentication.

正确原因： AWS Transfer Family支持AS2协议，可以用于安全的数据传输。通过AWS Lambda，可以实现与公司IdP的集成进行身份验证。

D. Use AWS Storage Gateway to transfer the data. Create an Amazon Cognito identity pool for IdP authentication.

错误原因： AWS Storage Gateway主要用于混合云存储解决方案，不支持AS2协议。此外，Amazon Cognito虽然可以用于身份验证，但它与AS2协议的需求不匹配。

3. 我选的答案

C. Use AWS Transfer Family to transfer the data. Create an AWS Lambda function for IdP authentication.

4. 官方答案

C. Use AWS Transfer Family to transfer the data. Create an AWS Lambda function for IdP authentication.



5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因： AWS Transfer Family是唯一支持AS2协议的服务，并且可以通过AWS Lambda实现与公司IdP的集成进行身份验证。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #458

Topic 1

A solutions architect is designing a RESTAPI in Amazon API Gateway for a cash payback service. The application requires 1 GB of memory and 2 GB of storage for its computation resources. The application will require that the data is in a relational format.

Which additional combination of AWS services will meet these requirements with the LEAST administrative effort? (Choose two.)

一位解决方案架构师正在 Amazon API Gateway 中设计一个用于现金返还服务的 RESTAPI。该应用程序需要 1 GB 的内存和 2 GB 的存储空间来满足其计算资源需求。应用程序要求数据以关系格式存储。

哪种额外的 AWS 服务组合可以以最少的工作量满足这些需求? (选择两个)

A. Amazon EC2

Amazon EC2

B. AWS Lambda **Most Voted**

AWS Lambda

C. Amazon RDS **Most Voted**

Amazon RDS

D. Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB

E. Amazon Elastic Kubernetes Services (Amazon EKS)

Amazon Elastic Kubernetes Services (Amazon EKS)

Correct Answer: BC

正确答案: BC

Community vote distribution

社区投票分布

BC (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的集成服务选项。
AWS Lambda的使用场景及限制。
Amazon RDS与Amazon DynamoDB的区别及适用场景。
计算资源需求与存储需求的匹配。

2. 选项分析

A. Amazon EC2:

Amazon EC2可以提供计算资源和存储，但需要手动管理操作系统、数据库安装和维护，增加了管理复杂性，不符合“最少管理工作”的要求。因此错误。

B. AWS Lambda:

AWS Lambda是无服务器计算服务，支持API Gateway集成，但Lambda函数的内存限制为10 GB，且不直接提供持久化存储。虽然满足计算需求，但无法满足存储需求。因此错误。

C. Amazon RDS:

Amazon RDS是托管的关系型数据库服务，支持存储数据的关系型格式，且管理工作量较少。符合题目要求，因此正确。

D. Amazon DynamoDB:

Amazon DynamoDB是托管的NoSQL数据库服务，不支持关系型数据存储格式，因此错误。

E. Amazon Elastic Kubernetes Services (Amazon EKS):

Amazon EKS可以运行容器化应用，但需要管理容器编排和存储，增加了管理复杂性，不符合“最少管理工作”的要求。因此错误。

3. 我选的答案

C. Amazon RDS

4. 官方答案

B. AWS Lambda

C. Amazon RDS

5. 与官方答案比较

官方答案选择了B和C。经过重新思考，AWS Lambda虽然无法直接满足存储需求，但可以通过与Amazon RDS集成来满足存储需求，同时减少管理工作量。结合题目要求，官方答案是正确的。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #459

Topic 1

A company uses AWS Organizations to run workloads within multiple AWS accounts. A tagging policy adds department tags to AWS resources when the company creates tags.

An accounting team needs to determine spending on Amazon EC2 consumption. The accounting team must determine which departments are responsible for the costs regardless of AWS account. The accounting team has access to AWS Cost Explorer for all AWS accounts within the organization and needs to access all reports from Cost Explorer.

Which solution meets these requirements in the MOST operationally efficient way?

一家公司使用 AWS Organizations 在多个 AWS 账户中运行工作负载。一个标签策略在公司创建标签时向 AWS 资源添加部门标签。

一个会计团队需要确定 Amazon EC2 的消费支出。会计团队必须确定无论 AWS 账户如何, 哪些部门负责这些成本。会计团队可以访问组织内所有 AWS 账户的 AWS Cost Explorer, 并需要访问 Cost Explorer 的所有报告。

哪种解决方案以最具操作效率的方式满足这些要求?

A. From the Organizations management account billing console, activate a user-defined cost allocation tag named department. Create one cost report in Cost Explorer grouping by tag name, and filter by EC2. **Most Voted**

在 Organizations 管理账户的账单控制台中, 激活一个名为 department 的用户定义成本分配标签。在 Cost Explorer 中创建一个成本报告, 按标签名称分组, 并过滤 EC2。

B. From the Organizations management account billing console, activate an AWS-defined cost allocation tag named department. Create one cost report in Cost Explorer grouping by tag name, and filter by EC2.

在 Organizations 管理账户的账单控制台中, 激活一个名为 department 的 AWS 定义成本分配标签。在 Cost Explorer 中创建一个成本报告, 按标签名称分组, 并过滤 EC2。

C. From the Organizations member account billing console, activate a user-defined cost allocation tag named department. Create one cost report in Cost Explorer grouping by the tag name, and filter by EC2.

在 Organizations 成员账户的账单控制台中, 激活一个名为 department 的用户定义成本分配标签。在 Cost Explorer 中创建一个成本报告, 按标签名称分组, 并过滤 EC2。

D. From the Organizations member account billing console, activate an AWS-defined cost allocation tag named department. Create one cost report in Cost Explorer grouping by tag name, and filter by EC2.

在 Organizations 成员账户的账单控制台中, 激活一个名为 department 的 AWS 定义成本分配标签。在 Cost Explorer 中创建一个成本报告, 按标签名称分组, 并过滤 EC2。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Organizations的管理账户功能。

成本分配标签（Cost Allocation Tags）的使用。

AWS Cost Explorer的操作与报告生成。

2. 选项分析

A. 从Organizations管理账户的账单控制台中，激活一个名为department的用户定义成本分配标签。在Cost Explorer中创建一个成本报告，按标签名称分组，并过滤EC2。

正确：管理账户可以集中管理所有成员账户的成本分配标签。

正确：用户定义的成本分配标签可以根据需求自定义，例如“department”。

正确：Cost Explorer支持按标签分组并过滤资源类型（如EC2）。

B. 从Organizations管理账户的账单控制台中，激活一个名为department的AWS定义成本分配标签。在Cost Explorer中创建一个成本报告，按标签名称分组，并过滤EC2。

错误：AWS定义的成本分配标签是由AWS预定义的，无法自定义“department”标签。

正确：管理账户可以集中管理成本分配标签。

正确：Cost Explorer支持按标签分组并过滤资源类型（如EC2）。

C. 从Organizations成员账户的账单控制台中，激活一个名为department的用户定义成本分配标签。在Cost Explorer中创建一个成本报告，按标签名称分组，并过滤EC2。

错误：成员账户无法集中管理所有账户的成本分配标签。

正确：用户定义的成本分配标签可以根据需求自定义，例如“department”。

正确：Cost Explorer支持按标签分组并过滤资源类型（如EC2）。

D. 从Organizations成员账户的账单控制台中，激活一个名为department的AWS定义成本分配标签。在Cost Explorer中创建一个成本报告，按标签名称分组，并过滤EC2。

错误：成员账户无法集中管理所有账户的成本分配标签。

错误：AWS定义的成本分配标签是由AWS预定义的，无法自定义“department”标签。

正确：Cost Explorer支持按标签分组并过滤资源类型（如EC2）。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A最符合题目要求，使用Organizations管理账户集中管理成本分配标签，并通过Cost Explorer生成报告，操作效率最高。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #460

Topic 1

A company wants to securely exchange data between its software as a service (SaaS) application Salesforce account and Amazon S3. The company must encrypt the data at rest by using AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed keys (CMKs). The company must also encrypt the data in transit. The company has enabled API access for the Salesforce account.

一家公司希望在其软件即服务 (SaaS) 应用程序 Salesforce 账户和 Amazon S3 之间安全地交换数据。公司必须使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥 (CMKs) 对静态数据进行加密。公司还必须对传输中的数据进行加密。公司已为 Salesforce 账户启用了 API 访问。

- A. Create AWS Lambda functions to transfer the data securely from Salesforce to Amazon S3.
创建 AWS Lambda 函数以安全地将数据从 Salesforce 传输到 Amazon S3。
- B. Create an AWS Step Functions workflow. Define the task to transfer the data securely from Salesforce to Amazon S3.
创建 AWS Step Functions 工作流。定义任务以安全地将数据从 Salesforce 传输到 Amazon S3。
- C. Create Amazon AppFlow flows to transfer the data securely from Salesforce to Amazon S3. **Most Voted**
创建 Amazon AppFlow 流以安全地将数据从 Salesforce 传输到 Amazon S3。
- D. Create a custom connector for Salesforce to transfer the data securely from Salesforce to Amazon S3.
创建一个自定义连接器，用于将数据从 Salesforce 安全地传输到 Amazon S3。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据安全性: 包括数据在传输中的加密和数据在存储中的加密。

AWS服务集成: 如何使用AWS服务与第三方应用(如Salesforce)进行安全的数据交换。

AWS Key Management Service (KMS): 使用客户管理的密钥 (CMKs) 进行数据加密。

2. 选项分析

A. Create AWS Lambda functions to transfer the data securely from Salesforce to Amazon S3.

错误：虽然AWS Lambda可以用来处理数据传输，但它需要额外的开发工作来实现与Salesforce的集成，并确保数据在传输和存储中的加密。这不是最直接的解决方案。

B. Create an AWS Step Functions workflow. Define the task to transfer the data securely from Salesforce to Amazon S3.

错误：AWS Step Functions主要用于编排工作流，而不是直接处理数据传输。它需要结合其他服务（如Lambda）来实现数据传输，这增加了复杂性。

C. Create Amazon AppFlow flows to transfer the data securely from Salesforce to Amazon S3.

正确：Amazon AppFlow是专门设计用于安全地集成和传输数据的服务。它支持与Salesforce的原生集成，并自动处理数据在传输和存储中的加密，符合题目要求。

D. Create a custom connector for Salesforce to transfer the data securely from Salesforce to Amazon S3.

错误：创建自定义连接器需要额外的开发工作，并且可能无法直接满足数据加密的要求。这不是最优解。

3. 我的答案

C. Create Amazon AppFlow flows to transfer the data securely from Salesforce to Amazon S3.

4. 官方答案

C. Create Amazon AppFlow flows to transfer the data securely from Salesforce to Amazon S3.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon AppFlow是专门设计用于安全地集成和传输数据的服务，能够满足题目中关于数据加密和传输的所有要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #461

Topic 1

A company is developing a mobile gaming app in a single AWS Region. The app runs on multiple Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group. The company stores the app data in Amazon DynamoDB. The app communicates by using TCP traffic and UDP traffic between the users and the servers. The application will be used globally. The company wants to ensure the lowest possible latency for all users.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在单个AWS区域开发一个移动游戏应用程序。该应用程序运行在一个Auto Scaling组中的多个Amazon EC2实例上。公司将应用程序数据存储在Amazon DynamoDB中。应用程序通过TCP流量和UDP流量在用户与服务器之间进行通信。该应用程序将在全球范围内使用。公司希望确保所有用户的延迟尽可能低。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Use AWS Global Accelerator to create an accelerator. Create an Application Load Balancer (ALB) behind an accelerator endpoint that uses Global Accelerator integration and listening on the TCP and UDP ports. Update the Auto Scaling group to register instances on the ALB.

使用AWS Global Accelerator创建一个加速器。在使用Global Accelerator集成的加速器端点后面创建一个监听TCP和UDP端口的Application Load Balancer (ALB)。更新Auto Scaling组以在ALB上注册实例。

B. Use AWS Global Accelerator to create an accelerator. Create a Network Load Balancer (NLB) behind an accelerator endpoint that uses Global Accelerator integration and listening on the TCP and UDP ports. Update the Auto Scaling group to register instances on the NLB. **Most Voted**

使用AWS Global Accelerator创建一个加速器。在使用Global Accelerator集成的加速器端点后面创建一个监听TCP和UDP端口的Network Load Balancer (NLB)。更新Auto Scaling组以在NLB上注册实例。

C. Create an Amazon CloudFront content delivery network (CDN) endpoint. Create a Network Load Balancer (NLB) behind the endpoint and listening on the TCP and UDP ports. Update the Auto Scaling group to register instances on the NLB. Update CloudFront to use the NLB as the origin.

创建一个Amazon CloudFront内容分发网络(CDN)端点。在端点后面创建一个监听TCP和UDP端口的Network Load Balancer (NLB)。更新Auto Scaling组以在NLB上注册实例。更新CloudFront以使用NLB作为源。

D. Create an Amazon CloudFront content delivery network (CDN) endpoint. Create an Application Load Balancer (ALB) behind the endpoint and listening on the TCP and UDP ports. Update the Auto Scaling group to register instances on the ALB. Update CloudFront to use the ALB as the origin.

创建一个Amazon CloudFront内容分发网络(CDN)端点。在端点后面创建一个监听TCP和UDP端口的Application Load Balancer (ALB)。更新Auto Scaling组以在ALB上注册实例。更新CloudFront以使用ALB作为源。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

全球用户低延迟访问的解决方案。

AWS Global Accelerator的使用场景。

负载均衡器的选择（ALB vs NLB）。

TCP和UDP流量支持的架构设计。

2. 选项分析

A. 使用AWS Global Accelerator和ALB:

ALB主要用于处理HTTP/HTTPS流量，不支持UDP流量。

题目明确要求支持TCP和UDP流量，因此ALB不符合要求。

此选项错误。

B. 使用AWS Global Accelerator和NLB:

NLB支持TCP和UDP流量，符合题目要求。

AWS Global Accelerator可以优化全球用户的访问路径，降低延迟。

此选项正确。

C. 使用CloudFront和NLB:

CloudFront主要用于内容分发（CDN），不适合处理实时的TCP和UDP流量。

NLB支持TCP和UDP流量，但CloudFront无法直接优化实时通信的延迟。

此选项错误。

D. 使用CloudFront和ALB:

ALB不支持UDP流量，无法满足题目要求。

CloudFront不适合处理实时的TCP和UDP流量。

此选项错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #462

Topic 1

A company has an application that processes customer orders. The company hosts the application on an Amazon EC2 instance that saves the orders to an Amazon Aurora database. Occasionally when traffic is high the workload does not process orders fast enough.

What should a solutions architect do to write the orders reliably to the database as quickly as possible?

一家公司有一个处理客户订单的应用程序。该公司将应用程序托管在一个 Amazon EC2 实例上，该实例将订单保存到 Amazon Aurora 数据库中。偶尔当流量较高时，工作负载无法足够快地处理订单。

解决方案架构师应该怎么做才能尽可能快速可靠地将订单写入数据库？

A. Increase the instance size of the EC2 instance when traffic is high. Write orders to Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Subscribe the database endpoint to the SNS topic.

在流量较高时增加 EC2 实例的大小。将订单写入 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)。将数据库端点订阅到 SNS 主题。

B. Write orders to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Use EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer to read from the SQS queue and process orders into the database. **Most Voted**

将订单写入 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。在一个带有 Application Load Balancer 的 Auto Scaling 组中的 EC2 实例中读取 SQS 队列并将订单处理到数据库中。

C. Write orders to Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Subscribe the database endpoint to the SNS topic. Use EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer to read from the SNS topic.

将订单写入 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)。将数据库端点订阅到 SNS 主题。使用一个带有 Application Load Balancer 的 Auto Scaling 组中的 EC2 实例从 SNS 主题中读取并处理订单。

D. Write orders to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue when the EC2 instance reaches CPU threshold limits. Use scheduled scaling of EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer to read from the SQS queue and process orders into the database.

当 EC2 实例达到 CPU 阈值限制时，将订单写入 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。使用一个带有 Application Load Balancer 的 Auto Scaling 组中的 EC2 实例的计划扩展来读取 SQS 队列并将订单处理到数据库中。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling的使用

Amazon SQS队列的应用场景

高可用性和可扩展性架构设计

负载均衡器 (Application Load Balancer) 的作用

2. 选项分析

A. 增加 EC2 实例大小并使用 Amazon SNS:

错误。虽然增加实例大小可以提高单个实例的处理能力，但这不是一个可扩展的解决方案。此外，Amazon SNS是一个发布/订阅服务，无法直接保证消息的顺序或可靠性，数据库端点也不能直接订阅SNS主题。

B. 使用 Amazon SQS 和 Auto Scaling:

正确。Amazon SQS是一个可靠的消息队列服务，可以缓冲订单请求，确保消息不会丢失。使用Auto Scaling组和负载均衡器可以动态扩展EC2实例以处理高流量，确保订单处理的可靠性和效率。

C. 使用 Amazon SNS 和 Auto Scaling:

错误。Amazon SNS是一个发布/订阅服务，不适合用作消息队列。它无法保证消息的顺序或可靠性，且数据库端点不能直接订阅SNS主题。

D. 使用 Amazon SQS和计划扩展:

错误。计划扩展是基于预定义的时间表，而不是实时流量变化。这种方法无法动态响应流量高峰，可能导致订单处理延迟。

3. 我的选择

答案: B

4. 官方答案

答案: B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #463

Topic 1

An IoT company is releasing a mattress that has sensors to collect data about a user's sleep. The sensors will send data to an Amazon S3 bucket. The sensors collect approximately 2 MB of data every night for each mattress. The company must process and summarize the data for each mattress. The results need to be available as soon as possible. Data processing will require 1 GB of memory and will finish within 30 seconds.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家物联网公司正在推出一款带有传感器的床垫，用于收集用户的睡眠数据。传感器将数据发送到一个 Amazon S3 bucket。传感器每晚为每张床垫收集大约 2 MB 的数据。公司必须处理并汇总每张床垫的数据。结果需要尽快可用。数据处理需要 1 GB 的内存，并将在 30 秒内完成。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

- A. Use AWS Glue with a Scala job
使用 AWS Glue 和一个 Scala 作业
- B. Use Amazon EMR with an Apache Spark script
使用 Amazon EMR 和一个 Apache Spark 脚本
- C. Use AWS Lambda with a Python script **Most Voted**
使用 AWS Lambda 和一个 Python 脚本
- D. Use AWS Glue with a PySpark job
使用 AWS Glue 和一个 PySpark 作业

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS 服务的选择与成本优化，尤其是针对数据处理任务的服务选择。

涉及的服务包括 AWS Lambda、AWS Glue、Amazon EMR，以及编程语言的适配性（Python、Scala、PySpark）。

重点在于选择最具成本效益的解决方案，同时满足内存需求和处理时间要求。

2. 选项分析

A. Use AWS Glue with a Scala job

错误：AWS Glue 是一种托管的 ETL 服务，适合处理大规模数据转换任务，但它的启动时间较长（通常需要几分钟），不适合需要快速处理的任务。

此外，使用 Scala 可能增加开发复杂性，而题目并未要求特定语言。

B. Use Amazon EMR with an Apache Spark script

错误：Amazon EMR 是一种托管的 Hadoop 和 Spark 集群服务，适合处理大规模分布式数据处理任务。

然而，对于 2 MB 的数据量和 30 秒的处理时间要求，EMR 的成本和复杂性过高，不符合“最具成本效益”的要求。

C. Use AWS Lambda with a Python script

正确：AWS Lambda 是一种无服务器计算服务，支持 Python 脚本，能够快速启动并处理小规模数据任务。

Lambda 的最大内存限制为 10 GB，完全满足 1 GB 的内存需求，同时其执行时间限制为 15 分钟，远超 30 秒的要求。

对于 2 MB 的数据量，Lambda 的成本非常低，且无需预置或管理基础设施。

D. Use AWS Glue with a PySpark job

错误：虽然 PySpark 是一种流行的分布式数据处理框架，但 AWS Glue 的启动时间较长，不适合需要快速处理的任务。

此外，Glue 的成本通常高于 Lambda，尤其是对于小规模数据处理任务。

3. 我的选择

答案：C. Use AWS Lambda with a Python script

4. 官方答案

答案：C. Use AWS Lambda with a Python script

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Lambda 是最具成本效益的解决方案，能够快速处理小规模数据任务，同时满足内存和时间要求。