

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #464

Topic 1

A company hosts an online shopping application that stores all orders in an Amazon RDS for PostgreSQL Single-AZ DB instance. Management wants to eliminate single points of failure and has asked a solutions architect to recommend an approach to minimize database downtime without requiring any changes to the application code.

Which solution meets these requirements?

一家公司托管了一个在线购物应用程序，该应用程序将所有订单存储在一个 Amazon RDS for PostgreSQL Single-AZ DB 实例中。管理层希望消除单点故障，并要求解决方案架构师推荐一种方法，以尽量减少数据库停机时间，而无需对应用程序代码进行任何更改。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Convert the existing database instance to a Multi-AZ deployment by modifying the database instance and specifying the Multi-AZ option. **Most Voted**

通过修改数据库实例并指定 Multi-AZ 选项，将现有的数据库实例转换为 Multi-AZ 部署。

B. Create a new RDS Multi-AZ deployment. Take a snapshot of the current RDS instance and restore the new Multi-AZ deployment with the snapshot.

创建一个新的 RDS Multi-AZ 部署。对当前的 RDS 实例进行快照，并使用该快照恢复新的 Multi-AZ 部署。

C. Create a read-only replica of the PostgreSQL database in another Availability Zone. Use Amazon Route 53 weighted record sets to distribute requests across the databases.

在另一个可用区中创建 PostgreSQL 数据库的只读副本。使用 Amazon Route 53 加权记录集在数据库之间分配请求。

D. Place the RDS for PostgreSQL database in an Amazon EC2 Auto Scaling group with a minimum group size of two. Use Amazon Route 53 weighted record sets to distribute requests across instances.

将 RDS for PostgreSQL 数据库放置在一个 Amazon EC2 Auto Scaling 组中，最小组大小为两个。使用 Amazon Route 53 加权记录集在实例之间分配请求。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的高可用性配置，特别是Multi-AZ部署。

如何最小化数据库停机时间。

无需更改应用程序代码的解决方案。

2. 选项分析

A. Convert the existing database instance to a Multi-AZ deployment by modifying the database instance and specifying the Multi-AZ option.

正确：Amazon RDS支持通过修改现有数据库实例来启用Multi-AZ部署。这种方法可以最小化停机时间，并且不需要更改应用程序代码。

符合题目要求：消除单点故障，最小化数据库停机时间，无需更改应用程序代码。

B. Create a new RDS Multi-AZ deployment. Take a snapshot of the current RDS instance and restore the new Multi-AZ deployment with the snapshot.

错误：虽然可以通过快照恢复到一个新的Multi-AZ部署，但此过程会导致较长的停机时间，因为需要创建新实例并恢复数据。

不符合题目要求：无法最小化数据库停机时间。

C. Create a read-only replica of the PostgreSQL database in another Availability Zone. Use Amazon Route 53 weighted record sets to distribute requests across the databases.

错误：只读副本不能用于写操作，因此无法完全消除单点故障。

不符合题目要求：无法解决主数据库的高可用性问题。

D. Place the RDS for PostgreSQL database in an Amazon EC2 Auto Scaling group with a minimum group size of two. Use Amazon Route 53 weighted record sets to distribute requests across instances.

错误：RDS数据库不能直接放置在EC2 Auto Scaling组中。此选项与RDS的工作机制不符。

不符合题目要求：无法实现RDS的高可用性。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项A是唯一符合题目要求的解决方案，能够最小化数据库停机时间并消除单点故障，同时无需更改应用程序代码。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #465

Topic 1

A company is developing an application to support customer demands. The company wants to deploy the application on multiple Amazon EC2 Nitro-based instances within the same Availability Zone. The company also wants to give the application the ability to write to multiple block storage volumes in multiple EC2 Nitro-based instances simultaneously to achieve higher application availability.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在开发一个应用程序以支持客户需求。该公司希望将应用程序部署在同一可用区内的多个基于 Amazon EC2 Nitro 的实例上。公司还希望赋予应用程序同时写入多个基于 EC2 Nitro 的实例中的多个块存储卷的能力，以实现更高的应用程序可用性。

哪种解决方案可以满足这些需求？

- A. Use General Purpose SSD (gp3) EBS volumes with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach
使用 General Purpose SSD (gp3) EBS 卷与 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach
- B. Use Throughput Optimized HDD (st1) EBS volumes with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach
使用 Throughput Optimized HDD (st1) EBS 卷与 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach
- C. Use Provisioned IOPS SSD (io2) EBS volumes with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach **Most Voted**
使用 Provisioned IOPS SSD (io2) EBS 卷与 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach
- D. Use General Purpose SSD (gp2) EBS volumes with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach
使用 General Purpose SSD (gp2) EBS 卷与 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (95%)

2%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Nitro-based instances的特性。

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach功能的使用。

不同类型的EBS卷 (gp3、st1、io2、gp2) 的性能和适用场景。

2. 选项分析

A. Use General Purpose SSD (gp3) EBS volumes with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach

错误：虽然gp3是通用型SSD卷，提供高性能和低成本，但它不支持EBS Multi-Attach功能。

B. Use Throughput Optimized HDD (st1) EBS volumes with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach

错误：st1是优化吞吐量的HDD卷，适用于大规模顺序读写工作负载，但它不支持EBS Multi-Attach功能。

C. Use Provisioned IOPS SSD (io2) EBS volumes with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach

正确：io2是高性能的SSD卷，支持EBS Multi-Attach功能，允许多个EC2实例同时挂载同一个卷，满足题目要求的高可用性和多实例写入能力。

D. Use General Purpose SSD (gp2) EBS volumes with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach

错误：gp2是通用型SSD卷，但它不支持EBS Multi-Attach功能。

3. 我的答案

C. Use Provisioned IOPS SSD (io2) EBS volumes with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach

4. 官方答案

C. Use Provisioned IOPS SSD (io2) EBS volumes with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #466

Topic 1

A company designed a stateless two-tier application that uses Amazon EC2 in a single Availability Zone and an Amazon RDS Multi-AZ DB instance. New company management wants to ensure the application is highly available.

What should a solutions architect do to meet this requirement?

一家公司设计了一个无状态的两层应用程序，该应用程序使用单个可用区中的 Amazon EC2 和一个 Amazon RDS Multi-AZ DB 实例。新的公司管理层希望确保该应用程序具有高可用性。

解决方案架构师应该怎么做来满足这一要求？

A. Configure the application to use Multi-AZ EC2 Auto Scaling and create an Application Load Balancer Most Voted
将应用程序配置为使用 Multi-AZ EC2 Auto Scaling，并创建一个 Application Load Balancer

B. Configure the application to take snapshots of the EC2 instances and send them to a different AWS Region
将应用程序配置为对 EC2 实例进行快照并将其发送到另一个 AWS Region

C. Configure the application to use Amazon Route 53 latency-based routing to feed requests to the application
将应用程序配置为使用 Amazon Route 53 基于延迟的路由来处理应用程序的请求

D. Configure Amazon Route 53 rules to handle incoming requests and create a Multi-AZ Application Load Balancer
配置 Amazon Route 53 规则来处理传入请求，并创建一个 Multi-AZ Application Load Balancer

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计：如何设计一个高可用的应用程序架构，包括使用多可用区（Multi-AZ）和负载均衡。

AWS服务：Amazon EC2 Auto Scaling、Application Load Balancer、Amazon Route 53、Amazon RDS Multi-AZ。

2. 选项分析

A. Configure the application to use Multi-AZ EC2 Auto Scaling and create an Application Load Balancer

正确：使用Multi-AZ EC2 Auto Scaling可以确保实例在多个可用区中运行，从而提高应用程序的高可用性。

正确：创建Application Load Balancer可以分发流量到多个实例，进一步增强高可用性。

B. Configure the application to take snapshots of the EC2 instances and send them to a different AWS Region

错误：快照仅用于备份和灾难恢复，不直接提高应用程序的高可用性。

错误：发送快照到另一个AWS Region是跨区域备份，与高可用性无关。

C. Configure the application to use Amazon Route 53 latency-based routing to feed requests to the application

错误：基于延迟的路由可以优化用户请求的响应时间，但它不能解决单可用区的问题。

错误：此选项没有提到如何实现多可用区的高可用性。

D. Configure Amazon Route 53 rules to handle incoming requests and create a Multi-AZ Application Load Balancer

部分正确：创建Multi-AZ Application Load Balancer确实可以提高高可用性。

错误：仅配置Route 53规则不足以解决单可用区的问题，缺少EC2 Auto Scaling的支持。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #467

Topic 1

A company uses AWS Organizations. A member account has purchased a Compute Savings Plan. Because of changes in the workloads inside the member account, the account no longer receives the full benefit of the Compute Savings Plan commitment. The company uses less than 50% of its purchased compute power.

一家公司使用AWS Organizations。一个成员账户购买了Compute Savings Plan。由于成员账户内的工作负载发生了变化，该账户不再能完全享受Compute Savings Plan承诺的全部福利。公司仅使用了购买计算能力的不到50%。

A. Turn on discount sharing from the Billing Preferences section of the account console in the member account that purchased the Compute Savings Plan.

在购买Compute Savings Plan的成员账户的账户控制台的Billing Preferences部分启用折扣共享。

B. Turn on discount sharing from the Billing Preferences section of the account console in the company's Organizations management account. **Most Voted**

在公司Organizations管理账户的账户控制台的Billing Preferences部分启用折扣共享。

C. Migrate additional compute workloads from another AWS account to the account that has the Compute Savings Plan. 将其他AWS账户的额外计算工作负载迁移到拥有Compute Savings Plan的账户。

D. Sell the excess Savings Plan commitment in the Reserved Instance Marketplace. 在Reserved Instance Marketplace出售多余的Savings Plan承诺。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (74%)

D (26%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Organizations中的折扣共享功能，以及如何优化Compute Savings Plan的使用。涉及到Billing Preferences设置和跨账户资源优化的知识点。

2. 选项分析

A. Turn on discount sharing from the Billing Preferences section of the account console in the member account that purchased the Compute Savings Plan. 错误。折扣共享功能只能在AWS Organizations管理账户中启用，而不是在成员账户中启用。

B. Turn on discount sharing from the Billing Preferences section of the account console in the company's Organizations management account. 正确。AWS Organizations允许管理账户启用折扣共享功能，这样可以将Compute Savings Plan的折扣应用到其他成员账户的计算资源，从而优化使用。

C. Migrate additional compute workloads from another AWS account to the account that has the Compute Savings Plan. 错误。虽然迁移工作负载可以帮助利用Compute Savings Plan，但这可能会导致额外的管理复杂性，并不是最佳解决方案。

D. Sell the excess Savings Plan commitment in the Reserved Instance Marketplace. 错误。Savings Plan无法在Reserved Instance Marketplace中出售，这个选项不适用。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #468

Topic 1

A company is developing a microservices application that will provide a search catalog for customers. The company must use REST APIs to present the frontend of the application to users. The REST APIs must access the backend services that the company hosts in containers in private VPC subnets.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在开发一个微服务应用程序，该应用程序将为客户提供搜索目录。该公司必须使用 REST API 将应用程序的前端呈现给用户。REST API 必须访问公司托管在私有 VPC 子网中的容器中的后端服务。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Design a WebSocket API by using Amazon API Gateway. Host the application in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) in a private subnet. Create a private VPC link for API Gateway to access Amazon ECS.

使用 Amazon API Gateway 设计一个 WebSocket API。将应用程序托管在私有子网中的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中。为 API Gateway 创建一个私有 VPC 链接以访问 Amazon ECS。

B. Design a REST API by using Amazon API Gateway. Host the application in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) in a private subnet. Create a private VPC link for API Gateway to access Amazon ECS. **Most Voted**

使用 Amazon API Gateway 设计一个 REST API。将应用程序托管在私有子网中的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中。为 API Gateway 创建一个私有 VPC 链接以访问 Amazon ECS。

C. Design a WebSocket API by using Amazon API Gateway. Host the application in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) in a private subnet. Create a security group for API Gateway to access Amazon ECS.

使用 Amazon API Gateway 设计一个 WebSocket API。将应用程序托管在私有子网中的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中。为 API Gateway 创建一个安全组以访问 Amazon ECS。

D. Design a REST API by using Amazon API Gateway. Host the application in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) in a private subnet. Create a security group for API Gateway to access Amazon ECS.

使用 Amazon API Gateway 设计一个 REST API。将应用程序托管在私有子网中的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中。为 API Gateway 创建一个安全组以访问 Amazon ECS。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的功能与类型（REST API vs WebSocket API）。

如何通过API Gateway与私有VPC中的服务进行通信（VPC Link vs Security Group）。

Amazon ECS在私有子网中的部署与访问方式。

2. 选项分析

A. Design a WebSocket API by using Amazon API Gateway. Host the application in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) in a private subnet. Create a private VPC link for API Gateway to access Amazon ECS.

错误：题目明确要求使用REST API，而不是WebSocket API。WebSocket API适用于实时双向通信场景，而REST API更适合搜索目录的场景。

正确：使用私有VPC链接（Private VPC Link）是访问私有子网中服务的正确方式。

B. Design a REST API by using Amazon API Gateway. Host the application in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) in a private subnet. Create a private VPC link for API Gateway to access Amazon ECS.

正确：题目要求使用REST API，Amazon API Gateway支持REST API的设计和实现。

正确：私有VPC链接（Private VPC Link）是API Gateway访问私有子网中服务的推荐方式。

C. Design a WebSocket API by using Amazon API Gateway. Host the application in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) in a private subnet. Create a security group for API Gateway to access Amazon ECS.

错误：题目要求使用REST API，而不是WebSocket API。

错误：API Gateway无法直接通过安全组访问私有子网中的服务，必须使用私有VPC链接。

D. Design a REST API by using Amazon API Gateway. Host the application in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) in a private subnet. Create a security group for API Gateway to access Amazon ECS.

正确：题目要求使用REST API，Amazon API Gateway支持REST API的设计和实现。

错误：API Gateway无法直接通过安全组访问私有子网中的服务，必须使用私有VPC链接。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #469

Topic 1

A company stores raw collected data in an Amazon S3 bucket. The data is used for several types of analytics on behalf of the company's customers. The type of analytics requested determines the access pattern on the S3 objects.

The company cannot predict or control the access pattern. The company wants to reduce its S3 costs.

Which solution will meet these requirements?

一家公司将收集的原始数据存储在一个 Amazon S3 bucket 中。该数据用于代表公司客户进行几种类型的分析。请求的分析类型决定了对 S3 对象的访问模式。

公司无法预测或控制访问模式。公司希望降低其 S3 成本。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Use S3 replication to transition infrequently accessed objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

使用 S3 replication 将不常访问的对象转移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

B. Use S3 Lifecycle rules to transition objects from S3 Standard to Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

使用 S3 Lifecycle rules 将对象从 S3 Standard 转移到 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

C. Use S3 Lifecycle rules to transition objects from S3 Standard to S3 Intelligent-Tiering **Most Voted**

使用 S3 Lifecycle rules 将对象从 S3 Standard 转移到 S3 Intelligent-Tiering

D. Use S3 Inventory to identify and transition objects that have not been accessed from S3 Standard to S3 Intelligent-Tiering

使用 S3 Inventory 来识别并转移未被访问的对象, 从 S3 Standard 转移到 S3 Intelligent-Tiering

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的选择与优化。

S3 Lifecycle规则的使用。

S3 Intelligent-Tiering的特点与优势。

2. 选项分析

A. Use S3 replication to transition infrequently accessed objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

错误：S3 replication用于跨区域复制数据，主要用于灾备或跨区域访问，不适用于优化存储成本。

B. Use S3 Lifecycle rules to transition objects from S3 Standard to Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

错误：S3 Standard-IA适用于长期存储且访问频率较低的对象，但题目中提到无法预测或控制访问模式，因此S3 Standard-IA可能不适合动态的访问模式。

C. Use S3 Lifecycle rules to transition objects from S3 Standard to S3 Intelligent-Tiering

正确：S3 Intelligent-Tiering能够根据访问模式自动优化存储成本，无需预测或控制访问模式，非常适合题目中的需求。

D. Use S3 Inventory to identify and transition objects that have not been accessed from S3 Standard to S3 Intelligent-Tiering

错误：S3 Inventory用于生成对象清单，帮助用户管理和审计S3存储，但无法直接实现存储类别的自动优化。

3. 我的答案

C. Use S3 Lifecycle rules to transition objects from S3 Standard to S3 Intelligent-Tiering

4. 官方答案

C. Use S3 Lifecycle rules to transition objects from S3 Standard to S3 Intelligent-Tiering

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3 Intelligent-Tiering是专门设计用于动态访问模式的存储类别，能够根据访问频率自动调整存储层级，从而优化成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #470

Topic 1

A company has applications hosted on Amazon EC2 instances with IPv6 addresses. The applications must initiate communications with other external applications using the internet. However the company's security policy states that any external service cannot initiate a connection to the EC2 instances.

What should a solutions architect recommend to resolve this issue?

一家公司在具有 IPv6 地址的 Amazon EC2 实例上托管应用程序。这些应用程序必须通过互联网与其他外部应用程序发起通信。然而，该公司的安全策略规定任何外部服务不能主动与 EC2 实例建立连接。

解决方案架构师应该建议什么来解决这个问题？

A. Create a NAT gateway and make it the destination of the subnet's route table

创建一个 NAT gateway，并将其设置为子网路由表的目标

B. Create an internet gateway and make it the destination of the subnet's route table

创建一个 internet gateway，并将其设置为子网路由表的目标

C. Create a virtual private gateway and make it the destination of the subnet's route table

创建一个 virtual private gateway，并将其设置为子网路由表的目标

D. Create an egress-only internet gateway and make it the destination of the subnet's route table **Most Voted**

创建一个 egress-only internet gateway，并将其设置为子网路由表的目标

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IPv6地址的网络通信特性

如何使用AWS网关（NAT Gateway、Internet Gateway、Egress-Only Internet Gateway）来控制流量

安全策略要求：外部服务不能主动连接到EC2实例

2. 选项分析

A. Create a NAT gateway and make it the destination of the subnet's route table

错误：NAT Gateway主要用于IPv4地址的出站流量转换，而题目明确提到EC2实例使用的是IPv6地址。

因此，NAT Gateway不适用于IPv6场景。

B. Create an internet gateway and make it the destination of the subnet's route table

错误：Internet Gateway允许双向通信，外部服务可以主动连接到EC2实例，这违反了公司的安全策略。

题目要求外部服务不能主动连接到EC2实例，因此Internet Gateway不符合要求。

C. Create a virtual private gateway and make it the destination of the subnet's route table

错误：Virtual Private Gateway用于连接VPC和本地数据中心（VPN连接），与题目中提到的互联网通信无关。

因此，这个选项不适合解决题目中的问题。

D. Create an egress-only internet gateway and make it the destination of the subnet's route table

正确：Egress-Only Internet Gateway专门用于IPv6地址的出站流量控制，确保外部服务无法主动连接到EC2实例。

它符合公司的安全策略要求，同时允许EC2实例与外部应用通信。

3. 我选的答案

D. Create an egress-only internet gateway and make it the destination of the subnet's route table

4. 官方答案

D. Create an egress-only internet gateway and make it the destination of the subnet's route table

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Egress-Only Internet Gateway是解决IPv6出站流量控制的最佳选择，同时符合题目中的安全策略要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #471

Topic 1

A company is creating an application that runs on containers in a VPC. The application stores and accesses data in an Amazon S3 bucket. During the development phase, the application will store and access 1 TB of data in Amazon S3 each day. The company wants to minimize costs and wants to prevent traffic from traversing the internet whenever possible.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在创建一个运行在 VPC 中容器上的应用程序。该应用程序在 Amazon S3 存储桶中存储和访问数据。在开发阶段，该应用程序每天将在 Amazon S3 中存储和访问 1 TB 的数据。公司希望尽量降低成本，并希望尽可能避免流量通过互联网传输。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Enable S3 Intelligent-Tiering for the S3 bucket

启用 S3 Intelligent-Tiering 为 S3 存储桶

B. Enable S3 Transfer Acceleration for the S3 bucket

启用 S3 Transfer Acceleration 为 S3 存储桶

C. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3. Associate this endpoint with all route tables in the VPC Most Voted
为 Amazon S3 创建一个网关 VPC 端点。将此端点与 VPC 中的所有路由表关联

D. Create an interface endpoint for Amazon S3 in the VPC. Associate this endpoint with all route tables in the VPC
在 VPC 中为 Amazon S3 创建一个接口端点。将此端点与 VPC 中的所有路由表关联

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3访问优化：如何通过VPC端点优化S3访问，避免流量通过互联网。

成本优化：选择最经济的解决方案。

网络架构：理解网关端点和接口端点的区别及适用场景。

2. 选项分析

A. Enable S3 Intelligent-Tiering for the S3 bucket

错误：S3 Intelligent-Tiering是用于优化存储成本的功能，通过自动将数据移动到最适合的存储层来节省费用，但与流量优化无关。

B. Enable S3 Transfer Acceleration for the S3 bucket

错误：S3 Transfer Acceleration通过使用Amazon CloudFront的边缘位置加速数据传输，适用于跨区域或全球数据传输，但会增加成本，并且流量仍然会通过互联网。

C. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3. Associate this endpoint with all route tables in the VPC

正确：网关VPC端点允许流量通过AWS网络直接访问S3，而无需通过互联网。此解决方案既满足了避免互联网流量的要求，又是最经济的选择。

D. Create an interface endpoint for Amazon S3 in the VPC. Associate this endpoint with all route tables in the VPC

错误：接口端点是基于AWS PrivateLink的解决方案，适用于服务需要私有IP访问的场景，但对于S3来说，网关端点更经济且更合适。

3. 我选的答案

C. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3. Associate this endpoint with all route tables in the VPC

4. 官方答案

C. Create a gateway VPC endpoint for Amazon S3. Associate this endpoint with all route tables in the VPC

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：网关VPC端点是访问S3的最佳实践，既避免了流量通过互联网，又是最经济的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #472

Topic 1

A company has a mobile chat application with a data store based in Amazon DynamoDB. Users would like new messages to be read with as little latency as possible. A solutions architect needs to design an optimal solution that requires minimal application changes.

Which method should the solutions architect select?

一家公司有一个基于 Amazon DynamoDB 的数据存储的移动聊天应用程序。用户希望能够以尽可能低的延迟读取新消息。解决方案架构师需要设计一个最佳解决方案，同时尽量减少应用程序的更改。

解决方案架构师应该选择哪种方法？

A. Configure Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) for the new messages table. Update the code to use the DAX endpoint.

Most Voted

为新消息表配置 Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)。更新代码以使用 DAX 端点。

B. Add DynamoDB read replicas to handle the increased read load. Update the application to point to the read endpoint for the read replicas.

添加 DynamoDB 读取副本以处理增加的读取负载。更新应用程序以指向读取副本的读取端点。

C. Double the number of read capacity units for the new messages table in DynamoDB. Continue to use the existing DynamoDB endpoint.

将 DynamoDB 中新消息表的读取容量单位数量加倍。继续使用现有的 DynamoDB 端点。

D. Add an Amazon ElastiCache for Redis cache to the application stack. Update the application to point to the Redis cache endpoint instead of DynamoDB.

在应用程序栈中添加一个 Amazon ElastiCache for Redis 缓存。更新应用程序以指向 Redis 缓存端点，而不是 DynamoDB。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化 Amazon DynamoDB 的读取性能，特别是针对低延迟读取的解决方案。

涉及的服务包括 Amazon DynamoDB、DynamoDB Accelerator (DAX)、DynamoDB 读副本、ElastiCache for Redis。

2. 选项分析

A. Configure Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) for the new messages table. Update the code to use the DAX endpoint.

正确：Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 是一种内存中缓存解决方案，专门用于减少 DynamoDB 的读取延迟。通过使用 DAX，应用程序可以显著降低读取延迟，而无需对 DynamoDB 表进行结构性更改。

需要更新代码以使用 DAX 端点，但这属于最小的应用程序更改范围。

B. Add DynamoDB read replicas to handle the increased read load. Update the application to point to the read endpoint for the read replicas.

错误：DynamoDB 读副本主要用于扩展读取吞吐量，而不是优化低延迟读取。虽然可以增加读取容量，但它无法显著减少读取延迟。

此外，使用读副本需要更新应用程序以指向新的读取端点，这可能涉及更多的代码更改。

C. Double the number of read capacity units for the new messages table in DynamoDB. Continue to use the existing DynamoDB endpoint.

错误：增加读取容量单位 (RCU) 可以提高吞吐量，但不会减少读取延迟。用户的需求是低延迟读取，而不是处理更高的读取负载。此选项无法满足题目要求的“低延迟读取”。

D. Add an Amazon ElastiCache for Redis cache to the application stack. Update the application to point to the Redis cache endpoint instead of DynamoDB.

错误：虽然 ElastiCache for Redis 是一种强大的缓存解决方案，但它需要显著的应用程序更改，包括管理缓存一致性和更新逻辑。题目要求“最小的应用程序更改”，而使用 Redis 需要重新设计应用程序的读取逻辑。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：DAX 是专门为 DynamoDB 优化低延迟读取而设计的解决方案，且只需最小的应用程序更改，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #473

Topic 1

A company hosts a website on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The website serves static content. Website traffic is increasing, and the company is concerned about a potential increase in cost.

一家公司在 Application Load Balancer (ALB) 后面的 Amazon EC2 实例上托管了一个网站。该网站提供静态内容。网站流量正在增加，公司担心成本可能会增加。

A. Create an Amazon CloudFront distribution to cache static files at edge locations **Most Voted**

创建一个 Amazon CloudFront 分发，将静态文件缓存到边缘位置

B. Create an Amazon ElastiCache cluster. Connect the ALB to the ElastiCache cluster to serve cached files

创建一个 Amazon ElastiCache 集群。将 ALB 连接到 ElastiCache 集群以提供缓存文件

C. Create an AWS WAF web ACL and associate it with the ALB. Add a rule to the web ACL to cache static files

创建一个 AWS WAF web ACL 并将其与 ALB 关联。向 web ACL 添加一个规则以缓存静态文件

D. Create a second ALB in an alternative AWS Region. Route user traffic to the closest Region to minimize data transfer costs

在另一个 AWS Region 中创建第二个 ALB。将用户流量路由到最近的 Region 以最小化数据传输成本

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化成本和性能，特别是针对静态内容的缓存和分发。

涉及的服务包括: Amazon CloudFront、Amazon ElastiCache、AWS WAF、Application Load Balancer (ALB)。

2. 选项分析

A. Create an Amazon CloudFront distribution to cache static files at edge locations

正确: Amazon CloudFront 是一个全球内容分发网络 (CDN), 可以将静态内容缓存到边缘位置, 从而减少 EC2 实例的负载并降低数据传输成本。

这是解决静态内容分发和成本优化的最佳实践。

B. Create an Amazon ElastiCache cluster. Connect the ALB to the ElastiCache cluster to serve cached files

错误: Amazon ElastiCache 是一个内存缓存服务, 通常用于加速动态数据库查询, 而不是直接用于缓存静态文件。

ALB 无法直接连接到 ElastiCache 来提供静态文件服务。

C. Create an AWS WAF web ACL and associate it with the ALB. Add a rule to the web ACL to cache static files

错误: AWS WAF 是一个 Web 应用防火墙, 用于保护应用免受恶意流量攻击。它不具备缓存静态文件的功能。

此选项与题目要求无关。

D. Create a second ALB in an alternative AWS Region. Route user traffic to the closest Region to minimize data transfer costs

错误: 创建第二个 ALB 并路由流量到最近的 Region 可能会增加复杂性和成本, 而不是减少成本。

此选项未解决静态内容缓存的问题。

3. 我的答案

A. Create an Amazon CloudFront distribution to cache static files at edge locations

4. 官方答案

A. Create an Amazon CloudFront distribution to cache static files at edge locations

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: CloudFront 是解决静态内容分发和成本优化的最佳选择, 符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #474

Topic 1

A company has multiple VPCs across AWS Regions to support and run workloads that are isolated from workloads in other Regions. Because of a recent application launch requirement, the company's VPCs must communicate with all other VPCs across all Regions.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of administrative effort?

一家公司在多个 AWS 区域中拥有多个 VPC，用于支持和运行与其他区域中的工作负载隔离的工作负载。由于最近的应用程序启动需求，该公司的 VPC 必须与所有区域中的其他 VPC 进行通信。

哪种解决方案能够以最少的工作量满足这些需求？

A. Use VPC peering to manage VPC communication in a single Region. Use VPC peering across Regions to manage VPC communications.

使用 VPC peering 在单一区域内管理 VPC 通信。使用跨区域的 VPC peering 管理 VPC 通信。

B. Use AWS Direct Connect gateways across all Regions to connect VPCs across regions and manage VPC communications.

使用 AWS Direct Connect gateways 跨所有区域连接 VPC 并管理 VPC 通信。

C. Use AWS Transit Gateway to manage VPC communication in a single Region and Transit Gateway peering across Regions to manage VPC communications. **Most Voted**

使用 AWS Transit Gateway 在单一区域内管理 VPC 通信，并通过 Transit Gateway peering 跨区域管理 VPC 通信。

D. Use AWS PrivateLink across all Regions to connect VPCs across Regions and manage VPC communications

使用 AWS PrivateLink 跨所有区域连接 VPC 并管理 VPC 通信。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是跨区域VPC通信的解决方案，以及如何以最少的管理工作量实现高效的VPC互联。

涉及的服务包括：VPC Peering、AWS Direct Connect Gateway、AWS Transit Gateway、AWS PrivateLink。

2. 选项分析

A. 使用 VPC peering 在单一区域内管理 VPC 通信。使用跨区域的 VPC peering 管理 VPC 通信。

VPC Peering可以实现VPC之间的通信，但需要手动配置每个VPC之间的连接，尤其是跨区域时，管理工作量会显著增加。

随着VPC数量的增加，配置和维护的复杂性会呈指数级增长，因此不符合“最少的管理工作量”的要求。

此选项错误。

B. 使用 AWS Direct Connect gateways 跨所有区域连接 VPC 并管理 VPC 通信。

AWS Direct Connect主要用于建立本地数据中心与AWS之间的专线连接，而不是用于VPC之间的通信。

虽然Direct Connect Gateway可以支持跨区域通信，但它并不是设计用于管理多个VPC之间的通信，且配置复杂度较高。

此选项错误。

C. 使用 AWS Transit Gateway 在单一区域内管理 VPC 通信，并通过 Transit Gateway peering 跨区域管理 VPC 通信。

AWS Transit Gateway是专门设计用于管理多个VPC之间通信的服务，可以显著简化网络架构。

Transit Gateway支持跨区域的peering连接，能够高效地实现跨区域VPC通信，同时减少管理工作量。

此选项正确。

D. 使用 AWS PrivateLink 跨所有区域连接 VPC 并管理 VPC 通信。

AWS PrivateLink主要用于将服务暴露给其他VPC或账户，而不是用于VPC之间的全面通信。

PrivateLink需要为每个服务单独配置，无法满足本题中“所有VPC之间通信”的需求。

此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Transit Gateway是专门设计用于管理多个VPC之间通信的服务，支持跨区域的peering连接，能够高效地实现跨区域VPC通信，同时减少管理工作量。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #475

Topic 1

A company is designing a containerized application that will use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). The application needs to access a shared file system that is highly durable and can recover data to another AWS Region with a recovery point objective (RPO) of 8 hours. The file system needs to provide a mount target in each Availability Zone within a Region.

A solutions architect wants to use AWS Backup to manage the replication to another Region.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在设计一个容器化应用程序，该应用程序将使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)。该应用程序需要访问一个共享文件系统，该文件系统需要具有高度的持久性，并能够将数据恢复到另一个 AWS 区域，恢复点目标 (RPO) 为 8 小时。该文件系统需要在一个区域内的每个可用区提供挂载目标。

一个解决方案架构师希望使用 AWS Backup 来管理到另一个区域的复制。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Amazon FSx for Windows File Server with a Multi-AZ deployment

Amazon FSx for Windows File Server with a Multi-AZ deployment

B. Amazon FSx for NetApp ONTAP with a Multi-AZ deployment

Amazon FSx for NetApp ONTAP with a Multi-AZ deployment

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with the Standard storage class **Most Voted**

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with the Standard storage class

D. Amazon FSx for OpenZFS


Amazon FSx for OpenZFS

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon ECS与文件系统的集成。

文件系统的高可用性和跨区域数据恢复能力。

AWS Backup的使用和支持的文件系统类型。

2. 选项分析

A. Amazon FSx for Windows File Server with a Multi-AZ deployment

Amazon FSx for Windows File Server支持多可用区部署，提供高可用性。

但它主要用于Windows环境，不适合容器化应用场景。

此外，AWS Backup支持FSx for Windows File Server的备份，但跨区域恢复能力不如Amazon EFS。

错误原因：不符合容器化应用需求，且跨区域恢复能力不完全满足题目要求。

B. Amazon FSx for NetApp ONTAP with a Multi-AZ deployment

Amazon FSx for NetApp ONTAP支持多可用区部署，提供高可用性。

它支持高级存储功能，但主要用于NetApp环境，复杂性较高。

虽然AWS Backup支持FSx for NetApp ONTAP，但跨区域恢复能力不如Amazon EFS。

错误原因：复杂性较高，不完全符合题目需求。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with the Standard storage class

Amazon EFS是一个完全托管的文件系统，支持容器化应用场景。

它提供多可用区的挂载目标，满足高可用性需求。

通过AWS Backup，Amazon EFS可以实现跨区域数据恢复，满足RPO为8小时的要求。

正确原因：完全符合题目需求，包括容器化支持、高可用性和跨区域恢复能力。

D. Amazon FSx for OpenZFS

Amazon FSx for OpenZFS支持高性能文件存储，但主要用于OpenZFS环境。

它不支持多可用区挂载目标，且AWS Backup的跨区域恢复能力不如Amazon EFS。

错误原因：不支持多可用区挂载目标，且跨区域恢复能力不完全满足题目要求。

3. 我选的答案

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with the Standard storage class

4. 官方答案

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with the Standard storage class

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目需求，Amazon EFS是最佳选择。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #476

Topic 1

A company is expecting rapid growth in the near future. A solutions architect needs to configure existing users and grant permissions to new users on AWS. The solutions architect has decided to create IAM groups. The solutions architect will add the new users to IAM groups based on department.

Which additional action is the MOST secure way to grant permissions to the new users?

一家公司预计在不久的将来会快速增长。一位解决方案架构师需要配置现有用户并为新的用户授予权限。解决方案架构师决定创建IAM组。解决方案架构师将根据部门将新用户添加到IAM组。

授予新用户权限的最安全方式是什么额外操作?

A. Apply service control policies (SCPs) to manage access permissions

应用服务控制策略 (SCPs) 来管理访问权限

B. Create IAM roles that have least privilege permission. Attach the roles to the IAM groups

创建具有最小权限的IAM角色。将角色附加到IAM组

C. Create an IAM policy that grants least privilege permission. Attach the policy to the IAM groups **Most Voted**

创建一个授予最小权限的IAM策略。将策略附加到IAM组

D. Create IAM roles. Associate the roles with a permissions boundary that defines the maximum permissions

创建IAM角色。将角色与定义最大权限的权限边界关联

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM用户、组、角色的权限管理

最小权限原则 (Least Privilege Principle)

IAM策略的应用

2. 选项分析

A. Apply service control policies (SCPs) to manage access permissions

错误: SCPs是用于管理组织中的账户权限的工具, 适用于AWS Organizations, 而不是直接用于IAM用户或组的权限管理。

B. Create IAM roles that have least privilege permission. Attach the roles to the IAM groups

错误: IAM角色通常用于跨账户访问或临时权限分配, 而不是直接附加到IAM组。IAM组通常使用IAM策略来管理权限。

C. Create an IAM policy that grants least privilege permission. Attach the policy to the IAM groups

正确: 创建IAM策略并附加到IAM组是管理用户权限的最佳实践。通过最小权限原则, 确保用户仅拥有完成其工作所需的权限。

D. Create IAM roles. Associate the roles with a permissions boundary that defines the maximum permissions

错误: 权限边界用于限制IAM用户或角色的权限, 但题目要求的是为IAM组分配权限, 而不是使用权限边界。

3. 我的答案

C. Create an IAM policy that grants least privilege permission. Attach the policy to the IAM groups

4. 官方答案

C. Create an IAM policy that grants least privilege permission. Attach the policy to the IAM groups

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #477

Topic 1

A group requires permissions to list an Amazon S3 bucket and delete objects from that bucket. An administrator has created the following IAM policy to provide access to the bucket and applied that policy to the group. The group is not able to delete objects in the bucket. The company follows least-privilege access rules.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Which statement should a solutions architect add to the policy to correct bucket access?

一个组需要权限来列出一个 Amazon S3 bucket 并删除该 bucket 中的对象。管理员已经创建了以下 IAM policy 来提供对该 bucket 的访问，并将该 policy 应用于该组。该组无法删除 bucket 中的对象。公司遵循最小权限访问规则。

解决方案架构师应该向 policy 添加哪条语句以纠正 bucket 访问？

```
    "Action": [
      "s3:*Object"
    ],
A. "Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
```

```
"Action": [
    "s3:*"
],
B. "Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
],
"Effect": "Allow"

"Action": [
    "s3:DeleteObject"
],
C. "Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-name*"
],
"Effect": "Allow"
```

```
"Action": [
    "s3:DeleteObject"
],
D. "Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
],
"Effect": "Allow"
```

Most Voted

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM策略的结构与权限管理。

Amazon S3的权限模型，包括针对桶和对象的权限。

理解“资源”的定义和如何正确指定权限。

2. 选项分析

A: 未提供具体选项内容，无法分析。

B: 未提供具体选项内容，无法分析。

C: 未提供具体选项内容，无法分析。

D: 未提供具体选项内容，无法分析。

3. 我选的答案

答案: D

4. 官方的答案

答案: D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 根据题目描述，IAM策略中缺少对对象资源的正确权限定义。S3的权限需要分别针对桶（ListBucket）和对象（DeleteObject）进行授权。当前策略仅对桶资源进行了授权，而未对对象资源进行授权，因此需要添加针对对象的权限。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #478

Topic 1

A law firm needs to share information with the public. The information includes hundreds of files that must be publicly readable. Modifications or deletions of the files by anyone before a designated future date are prohibited.

Which solution will meet these requirements in the MOST secure way?

一家律师事务所需要与公众共享信息。这些信息包括数百个必须公开可读的文件。在指定的未来日期之前，任何人不得修改或删除这些文件。

哪种解决方案可以以最安全的方式满足这些要求？

A. Upload all files to an Amazon S3 bucket that is configured for static website hosting. Grant read-only IAM permissions to any AWS principals that access the S3 bucket until the designated date.

将所有文件上传到配置为静态网站托管的 Amazon S3 存储桶。授予访问 S3 存储桶的任何 AWS 主体只读 IAM 权限，直到指定日期。

B. Create a new Amazon S3 bucket with S3 Versioning enabled. Use S3 Object Lock with a retention period in accordance with the designated date. Configure the S3 bucket for static website hosting. Set an S3 bucket policy to allow read-only access to the objects. **Most Voted**

创建一个启用了 S3 Versioning 的新的 Amazon S3 存储桶。使用 S3 Object Lock 并设置符合指定日期的保留期。将 S3 存储桶配置为静态网站托管。设置 S3 存储桶策略以允许对对象的只读访问。

C. Create a new Amazon S3 bucket with S3 Versioning enabled. Configure an event trigger to run an AWS Lambda function in case of object modification or deletion. Configure the Lambda function to replace the objects with the original versions from a private S3 bucket.

创建一个启用了 S3 Versioning 的新的 Amazon S3 存储桶。配置一个事件触发器以在对象修改或删除时运行 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以从私有 S3 存储桶中替换原始版本的对象。

D. Upload all files to an Amazon S3 bucket that is configured for static website hosting. Select the folder that contains the files. Use S3 Object Lock with a retention period in accordance with the designated date. Grant read-only IAM permissions to any AWS principals that access the S3 bucket.

将所有文件上传到配置为静态网站托管的 Amazon S3 存储桶。选择包含文件的文件夹。使用 S3 Object Lock 并设置符合指定日期的保留期。授予访问 S3 存储桶的任何 AWS 主体只读 IAM 权限。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3静态网站托管

S3 Object Lock功能及其保留期设置

S3 Versioning功能

IAM权限管理

S3存储桶策略

2. 选项分析

A. Upload all files to an Amazon S3 bucket that is configured for static website hosting. Grant read-only IAM permissions to any AWS principals that access the S3 bucket until the designated date.

分析：

虽然配置了静态网站托管和只读IAM权限，但没有使用S3 Object Lock功能，因此无法防止文件被修改或删除。

此选项无法满足“禁止修改或删除”的要求。

结论： 错误。

B. Create a new Amazon S3 bucket with S3 Versioning enabled. Use S3 Object Lock with a retention period in accordance with the designated date. Configure the S3 bucket for static website hosting. Set an S3 bucket policy to allow read-only access to the objects.

分析：

启用了S3 Versioning，可以保留对象的多个版本。

使用了S3 Object Lock并设置了保留期，可以防止文件在指定日期之前被修改或删除。

配置了静态网站托管和存储桶策略，允许只读访问。

此选项全面满足题目要求。

结论： 正确。

C. Create a new Amazon S3 bucket with S3 Versioning enabled. Configure an event trigger to run an AWS Lambda function in case of object modification or deletion. Configure the Lambda function to replace the objects with the original versions from a private S3 bucket.

分析：

启用了S3 Versioning，可以保留对象的多个版本。

使用Lambda函数来恢复被修改或删除的对象，但这种方法复杂且无法完全防止文件被修改或删除。

此选项不如使用S3 Object Lock直接防止修改或删除有效。

结论： 错误。

D. Upload all files to an Amazon S3 bucket that is configured for static website hosting. Select the folder that contains the files. Use S3 Object Lock with a retention period in accordance with the designated date. Grant read-only IAM permissions to any AWS principals that access the S3 bucket.

分析：

虽然使用了S3 Object Lock并设置了保留期，但“选择文件夹”这一操作在S3中并不是直接支持的，因为S3是基于对象存储的，而不是基于文件夹的。

此选项的描述存在技术上的不准确性。

结论： 错误。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项B全面满足题目要求，使用了S3 Object Lock和S3 Versioning来确保文件的不可修改性，同时配置了静态网站托管和只读访问权限。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #479

Topic 1

A company is making a prototype of the infrastructure for its new website by manually provisioning the necessary infrastructure. This infrastructure includes an Auto Scaling group, an Application Load Balancer and an Amazon RDS database. After the configuration has been thoroughly validated, the company wants the capability to immediately deploy the infrastructure for development and production use in two Availability Zones in an automated fashion.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司正在通过手动配置必要的基础设施来为其新网站的基础设施原型进行构建。该基础设施包括一个 Auto Scaling 组、一个 Application Load Balancer 和一个 Amazon RDS 数据库。在配置经过彻底验证后，公司希望能够立即以自动化的方式在两个可用区中部署开发和生产使用的基础设施。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些需求？

A. Use AWS Systems Manager to replicate and provision the prototype infrastructure in two Availability Zones
使用 AWS Systems Manager 在两个可用区中复制和配置原型基础设施

B. Define the infrastructure as a template by using the prototype infrastructure as a guide. Deploy the infrastructure with AWS CloudFormation. **Most Voted**
通过使用原型基础设施作为指南，将基础设施定义为模板。使用 AWS CloudFormation 部署基础设施。

C. Use AWS Config to record the inventory of resources that are used in the prototype infrastructure. Use AWS Config to deploy the prototype infrastructure into two Availability Zones.

使用 AWS Config 记录原型基础设施中使用的资源清单。使用 AWS Config 将原型基础设施部署到两个可用区。

D. Use AWS Elastic Beanstalk and configure it to use an automated reference to the prototype infrastructure to automatically deploy new environments in two Availability Zones.

使用 AWS Elastic Beanstalk 并将其配置为使用对原型基础设施的自动参考，以自动在两个可用区中部署新环境。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (84%)

A (16%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS基础设施自动化部署的能力，重点关注AWS CloudFormation的使用。

涉及的服务包括：Auto Scaling组、Application Load Balancer、Amazon RDS，以及如何在多个可用区中自动化部署。

2. 选项分析

A. 使用 AWS Systems Manager 在两个可用区中复制和配置原型基础设施

错误：AWS Systems Manager主要用于管理和操作现有资源，例如运行命令、补丁管理等，而不是用于自动化部署整个基础设施。虽然可以通过Systems Manager的一些功能（如Automation）执行部分自动化任务，但它并不是设计用于全面的基础设施模板化和部署。

B. 通过使用原型基础设施作为指南，将基础设施定义为模板。使用 AWS CloudFormation 部署基础设施。

正确：AWS CloudFormation是专门设计用于定义和部署基础设施的服务。通过模板化，可以轻松地在多个可用区中自动化部署资源。

CloudFormation支持Auto Scaling组、Application Load Balancer和Amazon RDS的定义和部署，完全符合题目要求。

C. 使用 AWS Config 记录原型基础设施中使用的资源清单。使用 AWS Config 将原型基础设施部署到两个可用区。

错误：AWS Config的主要功能是记录资源配置的历史状态和合规性检查，而不是用于部署基础设施。

Config无法直接用于自动化部署新资源。

D. 使用 AWS Elastic Beanstalk 并将其配置为使用对原型基础设施的自动参考，以自动在两个可用区中部署新环境。

错误：AWS Elastic Beanstalk主要用于部署和管理应用程序，而不是用于部署复杂的基础设施（如Auto Scaling组、ALB和RDS）。虽然Elastic Beanstalk可以简化应用程序的部署，但它不适合题目中提到的基础设施自动化需求。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS CloudFormation是最适合用于自动化部署基础设施的服务，能够满足题目中关于自动化和多可用区部署的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #480

Topic 1

A business application is hosted on Amazon EC2 and uses Amazon S3 for encrypted object storage. The chief information security officer has directed that no application traffic between the two services should traverse the public internet.

Which capability should the solutions architect use to meet the compliance requirements?

一个业务应用托管在 Amazon EC2 上, 并使用 Amazon S3 进行加密对象存储。首席信息安全官指示, 两个服务之间的所有应用流量不得通过公共互联网。

解决方案架构师应该使用哪种功能来满足合规要求?

A. AWS Key Management Service (AWS KMS)
AWS Key Management Service (AWS KMS)

B. VPC endpoint **Most Voted**
VPC endpoint

C. Private subnet
Private subnet

D. Virtual private gateway
Virtual private gateway

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何确保AWS服务之间的通信不通过公共互联网, 重点是使用VPC Endpoint来实现私有连接。

2. 选项分析

A. AWS Key Management Service (AWS KMS)

错误：AWS KMS是用于管理加密密钥的服务，与确保流量不通过公共互联网无关。

B. VPC endpoint

正确：VPC Endpoint允许在VPC内与AWS服务（如S3）进行私有连接，避免流量通过公共互联网。

C. Private subnet

错误：Private subnet是VPC中的子网类型，但它本身不能确保服务之间的通信不通过公共互联网。

D. Virtual private gateway

错误：Virtual private gateway用于连接本地数据中心和VPC，不能直接解决服务之间的私有通信问题。

3. 我的答案

B. VPC endpoint

4. 官方答案

B. VPC endpoint

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #481

Topic 1

A company hosts a three-tier web application in the AWS Cloud. A Multi-AZ Amazon RDS for MySQL server forms the database layer. Amazon ElastiCache forms the cache layer. The company wants a caching strategy that adds or updates data in the cache when a customer adds an item to the database. The data in the cache must always match the data in the database.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在AWS云中托管了一个三层Web应用程序。一个Multi-AZ的Amazon RDS for MySQL服务器构成了数据库层，Amazon ElastiCache构成了缓存层。该公司希望采用一种缓存策略，当客户向数据库中添加项目时，能够在缓存中添加或更新数据。缓存中的数据必须始终与数据库中的数据保持一致。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Implement the lazy loading caching strategy

实施lazy loading缓存策略

B. Implement the write-through caching strategy **Most Voted**

实施write-through缓存策略

C. Implement the adding TTL caching strategy

实施adding TTL缓存策略

D. Implement the AWS AppConfig caching strategy

实施AWS AppConfig缓存策略

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是缓存策略的选择与实现，特别是如何确保缓存与数据库数据的一致性。
涉及的AWS服务包括Amazon RDS和Amazon ElastiCache。

2. 选项分析

A. Implement the lazy loading caching strategy

Lazy loading是一种缓存策略，只有在数据被请求时才会从数据库加载到缓存中。
这种策略无法确保缓存与数据库数据的一致性，因为数据更新后不会自动更新到缓存中。
因此此选项错误。

B. Implement the write-through caching strategy

Write-through是一种缓存策略，在数据写入数据库时同时写入缓存。
这种策略可以确保缓存与数据库数据的一致性，因为每次更新都会同步到缓存。
此选项正确。

C. Implement the adding TTL caching strategy

Adding TTL是一种设置缓存过期时间的策略，数据在缓存中存储一段时间后会过期。
虽然可以减少缓存中的过期数据，但无法确保缓存与数据库数据的一致性。
因此此选项错误。

D. Implement the AWS AppConfig caching strategy

AWS AppConfig主要用于管理应用程序配置，而不是专门用于缓存数据。
此选项与题目要求无关，因此错误。

3. 我选的答案

B. Implement the write-through caching strategy

4. 官方答案

B. Implement the write-through caching strategy

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Write-through缓存策略能够确保缓存与数据库数据的一致性，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #482

Topic 1

A company wants to migrate 100 GB of historical data from an on-premises location to an Amazon S3 bucket. The company has a 100 megabits per second (Mbps) internet connection on premises. The company needs to encrypt the data in transit to the S3 bucket. The company will store new data directly in Amazon S3.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望将100 GB的历史数据从本地位置迁移到Amazon S3存储桶。该公司在本地拥有100 Mbps的互联网连接。公司需要在数据传输到S3存储桶的过程中对数据进行加密。公司将直接将新数据存储在Amazon S3中。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Use the s3 sync command in the AWS CLI to move the data directly to an S3 bucket

使用AWS CLI中的s3 sync命令将数据直接移动到S3存储桶

B. Use AWS DataSync to migrate the data from the on-premises location to an S3 bucket **Most Voted**

使用AWS DataSync将数据从本地位置迁移到S3存储桶

C. Use AWS Snowball to move the data to an S3 bucket

使用AWS Snowball将数据移动到S3存储桶

D. Set up an IPsec VPN from the on-premises location to AWS. Use the s3 cp command in the AWS CLI to move the data directly to an S3 bucket

从本地位置到AWS设置一个IPsec VPN。使用AWS CLI中的s3 cp命令将数据直接移动到S3存储桶

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (63%)

A (38%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移到Amazon S3的最佳实践

数据加密传输的实现方式

AWS服务的选择与操作简化

2. 选项分析

A. Use the s3 sync command in the AWS CLI to move the data directly to an S3 bucket

正确性分析: s3 sync命令可以直接将数据从本地同步到S3, 但它依赖于本地网络连接的稳定性和速度。

加密分析: AWS CLI默认使用HTTPS协议传输数据, 满足加密传输的要求。

操作简化: 虽然操作简单, 但对于100 GB的数据量, 使用CLI可能会受到网络带宽限制, 迁移时间较长。

结论: 此选项正确, 但不是最优解。

B. Use AWS DataSync to migrate the data from the on-premises location to an S3 bucket

正确性分析: AWS DataSync是一种专门设计用于迁移数据的服务, 支持高效的数据传输。

加密分析: DataSync自动加密数据传输, 满足加密要求。

操作简化: DataSync提供自动化功能, 减少了手动操作的复杂性。

结论: 此选项正确且是最优解。

C. Use AWS Snowball to move the data to an S3 bucket

正确性分析: AWS Snowball适用于大规模数据迁移, 但100 GB的数据量较小, 不适合使用Snowball。

加密分析: Snowball设备支持数据加密, 但需要额外的硬件操作。

操作简化: 使用Snowball需要申请设备、配置和返回设备, 操作复杂度较高。

结论: 此选项错误。

D. Set up an IPsec VPN from the on-premises location to AWS. Use the s3 cp command in the AWS CLI to move the data directly to an S3 bucket

正确性分析: 设置IPsec VPN可以实现加密传输, 但需要额外的网络配置。

加密分析: VPN提供加密传输, 但AWS CLI本身已经支持加密传输, VPN的设置显得多余。

操作简化: 设置VPN增加了操作复杂性, 不符合“最少操作开销”的要求。

结论: 此选项错误。

3. 我的答案

B. Use AWS DataSync to migrate the data from the on-premises location to an S3 bucket

4. 官方答案

B. Use AWS DataSync to migrate the data from the on-premises location to an S3 bucket

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: AWS DataSync是专门设计用于高效、安全的数据迁移的服务, 能够满足题目要求并减少操作复杂性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #483

Topic 1

A company containerized a Windows job that runs on .NET 6 Framework under a Windows container. The company wants to run this job in the AWS Cloud. The job runs every 10 minutes. The job's runtime varies between 1 minute and 3 minutes.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司将一个基于 .NET 6 Framework 的 Windows 作业容器化, 并运行在 Windows 容器中。该公司希望在 AWS 云中运行此作业。该作业每 10 分钟运行一次, 运行时间在 1 分钟到 3 分钟之间。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求?

A. Create an AWS Lambda function based on the container image of the job. Configure Amazon EventBridge to invoke the function every 10 minutes.

创建一个基于作业容器镜像的 AWS Lambda 函数。配置 Amazon EventBridge 每 10 分钟调用该函数。

B. Use AWS Batch to create a job that uses AWS Fargate resources. Configure the job scheduling to run every 10 minutes.

使用 AWS Batch 创建一个使用 AWS Fargate 资源的作业。配置作业调度每 10 分钟运行一次。

C. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate to run the job. Create a scheduled task based on the container image of the job to run every 10 minutes. **Most Voted**

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 在 AWS Fargate 上运行该作业。基于作业的容器镜像创建一个计划任务, 每 10 分钟运行一次。

D. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate to run the job. Create a standalone task based on the container image of the job. Use Windows task scheduler to run the job every 10 minutes.

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 在 AWS Fargate 上运行该作业。基于作业的容器镜像创建一个独立任务。使用 Windows 任务计划程序每 10 分钟运行一次。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (51%)

B (29%)

A (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

容器化应用的运行方式
AWS服务的选择与成本优化
任务调度的实现方式
Windows容器支持的服务

2. 选项分析

A. Create an AWS Lambda function based on the container image of the job. Configure Amazon EventBridge to invoke the function every 10 minutes.

错误原因：虽然 AWS Lambda 支持基于容器镜像的函数，但目前 AWS Lambda 不支持运行 Windows 容器。此选项不符合题目要求。

B. Use AWS Batch to create a job that uses AWS Fargate resources. Configure the job scheduling to run every 10 minutes.

错误原因：AWS Batch 适用于批量处理任务，通常用于处理大规模的计算任务或需要队列管理的场景。对于一个简单的定时任务来说，使用 AWS Batch 会显得过于复杂且成本较高。

C. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate to run the job. Create a scheduled task based on the container image of the job to run every 10 minutes.

正确原因：Amazon ECS 支持运行 Windows 容器，并且可以通过 Fargate 实现无服务器运行。使用 ECS 的计划任务功能可以轻松实现每 10 分钟运行一次的需求，同时成本较低且管理简单。

D. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate to run the job. Create a standalone task based on the container image of the job. Use Windows task scheduler to run the job every 10 minutes.

错误原因：此选项提到使用 Windows 任务计划程序来调度任务，但这与 AWS 云的原生服务无关。使用 ECS 的计划任务功能已经可以满足需求，无需额外使用 Windows 任务计划程序。

3. 我选的答案

C. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate to run the job. Create a scheduled task based on the container image of the job to run every 10 minutes.

4. 官方答案

C. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate to run the job. Create a scheduled task based on the container image of the job to run every 10 minutes.

5. 与官方答案比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 C 是最符合题目要求的解决方案，既支持 Windows 容器，又能通过 ECS 的计划任务功能实现定时运行，同时成本最优。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #484

Topic 1

A company wants to move from many standalone AWS accounts to a consolidated, multi-account architecture. The company plans to create many new AWS accounts for different business units. The company needs to authenticate access to these AWS accounts by using a centralized corporate directory service.

Which combination of actions should a solutions architect recommend to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司希望从多个独立的 AWS 账户迁移到一个整合的多账户架构。该公司计划为不同的业务部门创建许多新的 AWS 账户。公司需要通过一个集中式企业目录服务对这些 AWS 账户进行访问认证。

解决方案架构师应该推荐哪些操作组合来满足这些需求? (选择两个)

A. Create a new organization in AWS Organizations with all features turned on. Create the new AWS accounts in the organization. **Most Voted**

在 AWS Organizations 中创建一个新组织, 并启用所有功能。在组织中创建新的 AWS 账户。

B. Set up an Amazon Cognito identity pool. Configure AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) to accept Amazon Cognito authentication.

设置一个 Amazon Cognito 身份池。配置 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 接受 Amazon Cognito 身份认证。

C. Configure a service control policy (SCP) to manage the AWS accounts. Add AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) to AWS Directory Service.

配置服务控制策略 (SCP) 来管理 AWS 账户。将 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 添加到 AWS Directory Service。

D. Create a new organization in AWS Organizations. Configure the organization's authentication mechanism to use AWS Directory Service directly.

在 AWS Organizations 中创建一个新组织。直接配置组织的身份认证机制以使用 AWS Directory Service。

E. Set up AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) in the organization. Configure IAM Identity Center, and integrate it with the company's corporate directory service. **Most Voted**

在组织中设置 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)。配置 IAM Identity Center, 并将其与公司的企业目录服务集成。

Correct Answer: AE

正确答案: AE

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Organizations的功能与使用，包括创建多账户架构。

AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 的配置与企业目录服务的集成。

如何实现集中式身份认证和访问管理。

2. 选项分析

A. Create a new organization in AWS Organizations with all features turned on. Create the new AWS accounts in the organization. 分析：正确。AWS Organizations允许集中管理多个AWS账户，并启用所有功能后可以使用服务控制策略（SCP）等高级功能。创建新账户在组织中是实现多账户架构的关键步骤。

B. Set up an Amazon Cognito identity pool. Configure AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) to accept Amazon Cognito authentication. 分析：错误。Amazon Cognito主要用于管理应用程序用户身份，而不是用于集中管理AWS账户的访问权限。AWS IAM Identity Center不直接依赖Amazon Cognito进行认证。

C. Configure a service control policy (SCP) to manage the AWS accounts. Add AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) to AWS Directory Service. 分析：错误。虽然SCP可以管理账户权限，但AWS IAM Identity Center与AWS Directory Service的直接集成并不是推荐的方式。IAM Identity Center通常与企业目录服务（如Active Directory）集成。

D. Create a new organization in AWS Organizations. Configure the organization's authentication mechanism to use AWS Directory Service directly. 分析：错误。AWS Organizations本身不支持直接使用AWS Directory Service作为认证机制。认证通常通过IAM Identity Center与企业目录服务集成来实现。

E. Set up AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) in the organization. Configure IAM Identity Center, and integrate it with the company's corporate directory service. 分析：正确。AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 是集中管理用户访问多个AWS账户的推荐解决方案。它可以与企业目录服务（如Active Directory）集成，实现统一身份认证。

3. 我选的答案

A

E

4. 官方答案

A

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #485

Topic 1

A company is looking for a solution that can store video archives in AWS from old news footage. The company needs to minimize costs and will rarely need to restore these files. When the files are needed, they must be available in a maximum of five minutes.

What is the MOST cost-effective solution?

一家公司正在寻找一种解决方案，可以将旧新闻片段的视频档案存储在AWS中。该公司需要尽量降低成本，并且很少需要恢复这些文件。当需要这些文件时，必须在最多五分钟内可用。

最具成本效益的解决方案是什么？

A. Store the video archives in Amazon S3 Glacier and use Expedited retrievals. **Most Voted**
将视频档案存储在Amazon S3 Glacier中，并使用Expedited retrievals。

B. Store the video archives in Amazon S3 Glacier and use Standard retrievals.
将视频档案存储在Amazon S3 Glacier中，并使用Standard retrievals。

C. Store the video archives in Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA).
将视频档案存储在Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

D. Store the video archives in Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA).
将视频档案存储在Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (97%) 3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 Glacier存储类别及其检索选项 (Expedited、Standard、Bulk)。

Amazon S3存储类别的成本优化和访问模式 (Standard-IA、One Zone-IA)。

如何选择最适合的存储解决方案以满足成本和访问时间要求。

2. 选项分析

A. Store the video archives in Amazon S3 Glacier and use Expedited retrievals.

正确：Amazon S3 Glacier是专为长期存储设计的低成本存储解决方案，适合存储不常访问的数据。

Expedited retrievals可以在1-5分钟内检索数据，满足题目中“必须在最多五分钟内可用”的要求。

虽然Expedited retrievals的成本较高，但由于检索频率很低，总体成本仍然是最优化的。

B. Store the video archives in Amazon S3 Glacier and use Standard retrievals.

错误：Standard retrievals的检索时间为3-5小时，不符合题目中“必须在最多五分钟内可用”的要求。

C. Store the video archives in Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA).

错误：S3 Standard-IA适合需要较高可用性和较低访问延迟的数据，但其存储成本高于S3 Glacier，不是最具成本效益的选择。

此外，题目明确指出数据“很少需要恢复”，S3 Standard-IA不适合这种访问模式。

D. Store the video archives in Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA).

错误：S3 One Zone-IA的存储成本低于S3 Standard-IA，但仍高于S3 Glacier。

此外，S3 One Zone-IA的设计是为了存储不需要跨多个可用区冗余的数据，适合对可用性要求较低的场景，但题目中并未提到这种需求。

3. 我选的答案

A. Store the video archives in Amazon S3 Glacier and use Expedited retrievals.

4. 官方答案

A. Store the video archives in Amazon S3 Glacier and use Expedited retrievals.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon S3 Glacier提供最低的存储成本，同时Expedited retrievals满足了题目中对检索时间的要求（最多五分钟）。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #486

Topic 1

A company is building a three-tier application on AWS. The presentation tier will serve a static website. The logic tier is a containerized application. This application will store data in a relational database. The company wants to simplify deployment and to reduce operational costs.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在 AWS 上构建一个三层应用程序。展示层将提供一个静态网站。逻辑层是一个容器化应用程序。该应用程序将数据存储在关系型数据库中。公司希望简化部署并降低运营成本。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use Amazon S3 to host static content. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with AWS Fargate for compute power. Use a managed Amazon RDS cluster for the database. **Most Voted**

使用 Amazon S3 托管静态内容。使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 AWS Fargate 提供计算能力。使用托管的 Amazon RDS 集群作为数据库。

B. Use Amazon CloudFront to host static content. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with Amazon EC2 for compute power. Use a managed Amazon RDS cluster for the database.

使用 Amazon CloudFront 托管静态内容。使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 Amazon EC2 提供计算能力。使用托管的 Amazon RDS 集群作为数据库。

C. Use Amazon S3 to host static content. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with AWS Fargate for compute power. Use a managed Amazon RDS cluster for the database.

使用 Amazon S3 托管静态内容。使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和 AWS Fargate 提供计算能力。使用托管的 Amazon RDS 集群作为数据库。

D. Use Amazon EC2 Reserved Instances to host static content. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with Amazon EC2 for compute power. Use a managed Amazon RDS cluster for the database.

使用 Amazon EC2 Reserved Instances 托管静态内容。使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和 Amazon EC2 提供计算能力。使用托管的 Amazon RDS 集群作为数据库。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

使用Amazon S3托管静态网站内容的能力。

使用容器化服务（Amazon ECS或Amazon EKS）进行逻辑层部署的选择。

使用托管数据库服务（Amazon RDS）的能力。

优化部署简化和降低运营成本的最佳实践。

2. 选项分析

A. Use Amazon S3 to host static content. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with AWS Fargate for compute power. Use a managed Amazon RDS cluster for the database.

正确：Amazon S3是托管静态网站内容的最佳选择，具有高可用性和低成本。

正确：Amazon ECS与AWS Fargate结合使用可以简化容器化应用的部署，无需管理底层EC2实例，降低运营成本。

正确：Amazon RDS是托管关系型数据库的最佳选择，提供自动化管理功能，进一步简化操作。

B. Use Amazon CloudFront to host static content. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with Amazon EC2 for compute power. Use a managed Amazon RDS cluster for the database.

错误：Amazon CloudFront是内容分发网络（CDN），不能直接托管静态内容。需要结合Amazon S3才能实现托管功能。

错误：使用Amazon ECS与Amazon EC2需要管理底层实例，增加了运营复杂性，不符合简化部署的要求。

正确：Amazon RDS是托管关系型数据库的正确选择。

C. Use Amazon S3 to host static content. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with AWS Fargate for compute power. Use a managed Amazon RDS cluster for the database.

正确：Amazon S3是托管静态网站内容的最佳选择。

错误：虽然Amazon EKS支持AWS Fargate，但EKS的复杂性高于ECS，不符合简化部署的要求。

正确：Amazon RDS是托管关系型数据库的正确选择。

D. Use Amazon EC2 Reserved Instances to host static content. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with Amazon EC2 for compute power. Use a managed Amazon RDS cluster for the database.

错误：使用Amazon EC2 Reserved Instances托管静态内容成本高且复杂，不是最佳实践。

错误：使用Amazon EKS与Amazon EC2增加了管理复杂性，不符合简化部署的要求。

正确：Amazon RDS是托管关系型数据库的正确选择。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #487

Topic 1

A company seeks a storage solution for its application. The solution must be highly available and scalable. The solution also must function as a file system be mountable by multiple Linux instances in AWS and on premises through native protocols, and have no minimum size requirements. The company has set up a Site-to-Site VPN for access from its on-premises network to its VPC.

Which storage solution meets these requirements?

一家公司正在寻找其应用程序的存储解决方案。该解决方案必须具有高可用性和可扩展性。该解决方案还必须能够作为文件系统运行，可通过原生协议由多个 AWS 和本地 Linux 实例挂载，并且没有最低大小要求。该公司已设置了站点到站点 VPN，以便从其本地网络访问 VPC。

哪种存储解决方案满足这些要求？

A. Amazon FSx Multi-AZ deployments

Amazon FSx Multi-AZ deployments

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach volumes

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach volumes

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with multiple mount targets **Most Voted**

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with multiple mount targets

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with a single mount target and multiple access points

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with a single mount target and multiple access points

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 的特性，包括高可用性、可扩展性、多实例挂载能力。

Amazon FSx 和 Amazon EBS 的适用场景。

如何通过 Site-to-Site VPN 实现跨网络访问。

2. 选项分析

A. Amazon FSx Multi-AZ deployments

Amazon FSx 是一种专门为 Windows 文件系统或 Lustre 文件系统设计的服务，虽然支持高可用性和多AZ部署，但它不支持通过原生协议挂载到多个 Linux 实例。

此外，FSx 的使用场景通常是特定的文件系统需求，而题目要求的是通用文件系统解决方案。

错误原因：不符合题目要求的“原生协议挂载”和“多Linux实例支持”。

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Multi-Attach volumes

Amazon EBS Multi-Attach 允许多个 EC2 实例挂载同一个卷，但它是块存储而非文件存储，无法满足题目要求的“文件系统”功能。

此外，EBS 不支持通过原生协议挂载到多个实例，也不支持跨网络访问。

错误原因：不符合题目要求的“文件系统”和“跨网络访问”。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with multiple mount targets

Amazon EFS 是一个完全托管的文件存储服务，支持高可用性和可扩展性，且可以通过原生协议（如 NFS）挂载到多个 Linux 实例。

通过设置多个挂载目标，EFS 可以支持跨多个可用区的访问，并且可以通过 Site-to-Site VPN 实现跨网络访问。

此外，EFS 没有最低大小要求，完全符合题目需求。

正确原因：完全满足题目要求的所有条件。

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with a single mount target and multiple access points

虽然 EFS 支持单个挂载目标和多个访问点，但单个挂载目标可能会限制高可用性和跨多个可用区的访问能力。

题目要求的是“多个挂载目标”，以确保高可用性和跨网络访问能力。

错误原因：不符合题目要求的“多个挂载目标”。

3. 我的答案

答案：C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with multiple mount targets

4. 官方答案

答案：C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with multiple mount targets

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：C 选项完全符合题目要求的高可用性、可扩展性、文件系统功能、多实例挂载能力以及跨网络访问能力。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #488

Topic 1

A 4-year-old media company is using the AWS Organizations all features feature set to organize its AWS accounts. According to the company's finance team, the billing information on the member accounts must not be accessible to anyone, including the root user of the member accounts.

Which solution will meet these requirements?

一家成立了4年的媒体公司正在使用AWS Organizations的所有功能集来组织其AWS账户。根据公司财务团队的要求,成员账户的账单信息不得被任何人访问,包括成员账户的根用户。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Add all finance team users to an IAM group. Attach an AWS managed policy named Billing to the group.

将所有财务团队用户添加到一个IAM组中。将名为Billing的AWS托管策略附加到该组。

B. Attach an identity-based policy to deny access to the billing information to all users, including the root user.

附加一个基于身份的策略以拒绝所有用户(包括根用户)访问账单信息。

C. Create a service control policy (SCP) to deny access to the billing information. Attach the SCP to the root organizational unit (OU). **Most Voted**

创建一个服务控制策略(SCP)以拒绝访问账单信息。将SCP附加到根组织单元(OU)。

D. Convert from the Organizations all features feature set to the Organizations consolidated billing feature set.

从Organizations所有功能集转换为Organizations合并账单功能集。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Organizations的服务控制策略（SCP）的使用，以及如何限制对账单信息的访问。
涉及到AWS Organizations的功能集、权限管理和账单信息的保护。

2. 选项分析

A. Add all finance team users to an IAM group. Attach an AWS managed policy named Billing to the group.

错误：此选项仅为财务团队用户提供了访问账单信息的权限，但并未解决“禁止所有用户（包括根用户）访问账单信息”的问题。
IAM策略无法限制根用户的权限，因为根用户拥有所有权限。

B. Attach an identity-based policy to deny access to the billing information to all users, including the root user.

错误：基于身份的策略（Identity-based Policy）无法限制根用户的权限。根用户的权限是无法通过IAM策略直接限制的。
此选项无法满足题目要求。

C. Create a service control policy (SCP) to deny access to the billing information. Attach the SCP to the root organizational unit (OU).

正确：服务控制策略（SCP）是AWS Organizations提供的功能，可以限制组织内所有账户的权限，包括根用户。
通过将SCP附加到根组织单元（OU），可以确保所有成员账户（包括根用户）都无法访问账单信息。
此选项完全符合题目要求。

D. Convert from the Organizations all features feature set to the Organizations consolidated billing feature set.

错误：转换为合并账单功能集会禁用SCP功能，而SCP是限制根用户访问账单信息的关键。
此选项无法满足题目要求。

3. 我选的答案

C. Create a service control policy (SCP) to deny access to the billing information. Attach the SCP to the root organizational unit (OU).

4. 官方答案

C. Create a service control policy (SCP) to deny access to the billing information. Attach the SCP to the root organizational unit (OU).

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：服务控制策略（SCP）是唯一能够限制组织内所有账户（包括根用户）权限的机制，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #489

Topic 1

An ecommerce company runs an application in the AWS Cloud that is integrated with an on-premises warehouse solution. The company uses Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to send order messages to an on-premises HTTPS endpoint so the warehouse application can process the orders. The local data center team has detected that some of the order messages were not received.

A solutions architect needs to retain messages that are not delivered and analyze the messages for up to 14 days.

Which solution will meet these requirements with the LEAST development effort?

一家电子商务公司在 AWS 云中运行一个应用程序，该应用程序与本地仓库解决方案集成。公司使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 将订单消息发送到本地 HTTPS 端点，以便仓库应用程序可以处理订单。本地数据中心团队发现有些订单消息未被接收。

解决方案架构师需要保留未传递的消息，并对这些消息进行长达 14 天的分析。

哪种解决方案可以以最少的开发工作量满足这些需求？

A. Configure an Amazon SNS dead letter queue that has an Amazon Kinesis Data Stream target with a retention period of 14 days.

配置一个 Amazon SNS 死信队列，其目标为具有 14 天保留期的 Amazon Kinesis Data Stream。

B. Add an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue with a retention period of 14 days between the application and Amazon SNS.

在应用程序和 Amazon SNS 之间添加一个具有 14 天保留期的 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。

C. Configure an Amazon SNS dead letter queue that has an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) target with a retention period of 14 days. **Most Voted**


配置一个 Amazon SNS 死信队列，其目标为具有 14 天保留期的 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)。

D. Configure an Amazon SNS dead letter queue that has an Amazon DynamoDB target with a TTL attribute set for a retention period of 14 days.

配置一个 Amazon SNS 死信队列，其目标为具有 TTL 属性设置为 14 天保留期的 Amazon DynamoDB。

Correct Answer: C

正确答案: C



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SNS的死信队列 (Dead Letter Queue, DLQ) 功能。

消息持久化与分析的解决方案。

Amazon SQS的消息保留期设置。

2. 选项分析

A. Configure an Amazon SNS dead letter queue that has an Amazon Kinesis Data Stream target with a retention period of 14 days.

错误：Amazon Kinesis Data Streams的默认数据保留期为1到7天，虽然可以扩展到14天，但这需要额外的配置和成本，并且Kinesis Data Streams并不是SNS死信队列的直接支持目标。

B. Add an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue with a retention period of 14 days between the application and Amazon SNS.

错误：此选项建议在SNS和应用程序之间添加一个SQS队列，但这改变了现有架构的消息流逻辑，增加了开发复杂性，不符合“最少开发努力”的要求。

C. Configure an Amazon SNS dead letter queue that has an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) target with a retention period of 14 days.

正确：Amazon SNS支持将未成功交付的消息发送到SQS作为死信队列。SQS可以配置消息保留期为14天，完全满足题目要求，并且开发工作量最小。

D. Configure an Amazon SNS dead letter queue that has an Amazon DynamoDB target with a TTL attribute set for a retention period of 14 days.

错误：虽然DynamoDB可以通过TTL属性设置数据过期时间，但它并不是SNS死信队列的直接支持目标。需要额外的开发工作来实现消息存储和分析。

3. 我选的答案

C. Configure an Amazon SNS dead letter queue that has an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) target with a retention period of 14 days.

4. 官方答案

C. Configure an Amazon SNS dead letter queue that has an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) target with a retention period of 14 days.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C完全符合题目要求，使用SNS的死信队列功能和SQS的14天消息保留期，开发工作量最小且解决方案最优。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #490

Topic 1

A gaming company uses Amazon DynamoDB to store user information such as geographic location, player data, and leaderboards. The company needs to configure continuous backups to an Amazon S3 bucket with a minimal amount of coding. The backups must not affect availability of the application and must not affect the read capacity units (RCUs) that are defined for the table.

Which solution meets these requirements?

一家游戏公司使用 Amazon DynamoDB 存储用户信息，例如地理位置、玩家数据和排行榜。公司需要将连续备份配置到一个 Amazon S3 bucket，并尽量减少编码工作量。备份不能影响应用程序的可用性，也不能影响为表定义的读取容量单位 (RCUs)。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Use an Amazon EMR cluster. Create an Apache Hive job to back up the data to Amazon S3.

使用一个 Amazon EMR 集群。创建一个 Apache Hive 作业将数据备份到 Amazon S3。

B. Export the data directly from DynamoDB to Amazon S3 with continuous backups. Turn on point-in-time recovery for the table. **Most Voted**

直接从 DynamoDB 将数据导出到 Amazon S3，并启用连续备份。为表开启时间点恢复功能。

C. Configure Amazon DynamoDB Streams. Create an AWS Lambda function to consume the stream and export the data to an Amazon S3 bucket.

配置 Amazon DynamoDB Streams。创建一个 AWS Lambda 函数来消费流并将数据导出到 Amazon S3 bucket。

D. Create an AWS Lambda function to export the data from the database tables to Amazon S3 on a regular basis. Turn on point-in-time recovery for the table.

创建一个 AWS Lambda 函数，定期将数据库表中的数据导出到 Amazon S3。为表开启时间点恢复功能。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的备份与恢复功能，包括点时间恢复（Point-in-Time Recovery）。

如何将数据从DynamoDB导出到Amazon S3。

备份解决方案的影响，包括对应用程序可用性和RCU的影响。

2. 选项分析

A. 使用一个 Amazon EMR 集群。创建一个 Apache Hive 作业将数据备份到 Amazon S3。

错误：使用Amazon EMR和Apache Hive需要额外的复杂性和大量的编码工作，不符合“最少编码”的要求。

错误：这种方法可能会影响DynamoDB的性能，因为需要读取大量数据。

B. 直接从 DynamoDB 将数据导出到 Amazon S3，并启用连续备份。为表开启时间点恢复功能。

正确：DynamoDB支持直接导出到Amazon S3的功能，且启用时间点恢复（Point-in-Time Recovery）可以实现连续备份。

正确：此方法不会影响应用程序的可用性，也不会影响RCU，因为导出操作是异步的。

C. 配置 Amazon DynamoDB Streams。创建一个 AWS Lambda 函数来消费流并将数据导出到 Amazon S3 bucket。

错误：DynamoDB Streams主要用于实时数据处理，而不是备份。此方法需要额外的开发工作，不符合“最少编码”的要求。

错误：使用Lambda函数处理流可能会影响应用程序的性能和RCU，因为流会消耗额外的资源。

D. 创建一个 AWS Lambda 函数，定期将数据库表中的数据导出到 Amazon S3。为表开启时间点恢复功能。

错误：定期导出数据需要额外的开发工作，不符合“最少编码”的要求。

错误：此方法可能会影响DynamoDB的性能，因为需要定期读取大量数据。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B符合题目要求，能够实现最少编码的连续备份，同时不会影响应用程序的可用性和RCU。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #491

Topic 1

A solutions architect is designing an asynchronous application to process credit card data validation requests for a bank. The application must be secure and be able to process each request at least once.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

解决方案架构师正在设计一个异步应用程序，用于处理银行的信用卡数据验证请求。该应用程序必须是安全的，并且能够至少处理每个请求一次。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些要求？

A. Use AWS Lambda event source mapping. Set Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queues as the event source. Use AWS Key Management Service (SSE-KMS) for encryption. Add the kms:Decrypt permission for the Lambda execution role. **Most Voted**

使用 AWS Lambda 事件源映射。将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列设置为事件源。使用 AWS Key Management Service (SSE-KMS) 进行加密。为 Lambda 执行角色添加 kms:Decrypt 权限。

B. Use AWS Lambda event source mapping. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queues as the event source. Use SQS managed encryption keys (SSE-SQS) for encryption. Add the encryption key invocation permission for the Lambda function.

使用 AWS Lambda 事件源映射。将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列设置为事件源。使用 SQS 托管加密密钥 (SSE-SQS) 进行加密。为 Lambda 函数添加加密密钥调用权限。

C. Use the AWS Lambda event source mapping. Set Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queues as the event source. Use AWS KMS keys (SSE-KMS). Add the kms:Decrypt permission for the Lambda execution role.


使用 AWS Lambda 事件源映射。将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列设置为事件源。使用 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS)。为 Lambda 执行角色添加 kms:Decrypt 权限。

D. Use the AWS Lambda event source mapping. Set Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queues as the event source. Use AWS KMS keys (SSE-KMS) for encryption. Add the encryption key invocation permission for the Lambda function.

使用 AWS Lambda 事件源映射。将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列设置为事件源。使用 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 进行加密。为 Lambda 函数添加加密密钥调用权限。

Correct Answer: A

正确答案: A



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS队列类型（标准队列 vs FIFO队列）的特性。

AWS Lambda事件源映射的工作原理。

加密机制（SSE-KMS vs SSE-SQS）的使用和权限配置。

如何设计异步应用以确保消息至少处理一次。

2. 选项分析

A. Use AWS Lambda event source mapping. Set Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queues as the event source. Use AWS Key Management Service (SSE-KMS) for encryption. Add the kms:Decrypt permission for the Lambda execution role.

正确：SQS标准队列支持“至少一次”消息处理，符合题目要求。

正确：使用SSE-KMS加密可以确保数据安全，且需要为Lambda执行角色添加kms:Decrypt权限。

成本较低：标准队列比FIFO队列成本更低，适合成本敏感的场景。

B. Use AWS Lambda event source mapping. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queues as the event source. Use SQS managed encryption keys (SSE-SQS) for encryption. Add the encryption key invocation permission for the Lambda function.

错误：FIFO队列支持“恰好一次”消息处理，但题目要求“至少一次”，因此不符合要求。

正确：SSE-SQS是SQS托管的加密机制，适合加密需求。

成本较高：FIFO队列的成本高于标准队列，不是最具成本效益的选择。

C. Use the AWS Lambda event source mapping. Set Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queues as the event source. Use AWS KMS keys (SSE-KMS). Add the kms:Decrypt permission for the Lambda execution role.

错误：FIFO队列支持“恰好一次”消息处理，但题目要求“至少一次”，因此不符合要求。

正确：使用SSE-KMS加密可以确保数据安全，且需要为Lambda执行角色添加kms:Decrypt权限。

成本较高：FIFO队列的成本高于标准队列，不是最具成本效益的选择。

D. Use the AWS Lambda event source mapping. Set Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queues as the event source. Use AWS KMS keys (SSE-KMS) for encryption. Add the encryption key invocation permission for the Lambda function.

正确：SQS标准队列支持“至少一次”消息处理，符合题目要求。

错误：加密权限描述不准确，应该是为Lambda执行角色添加kms:Decrypt权限，而不是“加密密钥调用权限”。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #492

Topic 1

A company has multiple AWS accounts for development work. Some staff consistently use oversized Amazon EC2 instances, which causes the company to exceed the yearly budget for the development accounts. The company wants to centrally restrict the creation of AWS resources in these accounts.

Which solution will meet these requirements with the LEAST development effort?

一家公司拥有多个用于开发工作的AWS账户。部分员工经常使用过大的Amazon EC2实例，这导致公司超出了开发账户的年度预算。公司希望集中限制这些账户中AWS资源的创建。

哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些要求？

A. Develop AWS Systems Manager templates that use an approved EC2 creation process. Use the approved Systems Manager templates to provision EC2 instances.

开发AWS Systems Manager模板，使用批准的EC2创建流程。使用批准的Systems Manager模板来配置EC2实例。

B. Use AWS Organizations to organize the accounts into organizational units (OUs). Define and attach a service control policy (SCP) to control the usage of EC2 instance types. **Most Voted**

使用AWS Organizations将账户组织到组织单元（OUs）中。定义并附加一个服务控制策略（SCP）来控制EC2实例类型的使用。

C. Configure an Amazon EventBridge rule that invokes an AWS Lambda function when an EC2 instance is created. Stop disallowed EC2 instance types.

配置一个Amazon EventBridge规则，当创建EC2实例时触发一个AWS Lambda函数。停止不允许的EC2实例类型。

D. Set up AWS Service Catalog products for the staff to create the allowed EC2 instance types. Ensure that staff can deploy EC2 instances only by using the Service Catalog products.

为员工设置AWS Service Catalog产品，以创建允许的EC2实例类型。确保员工只能通过使用Service Catalog产品来部署EC2实例。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS资源管理与成本控制，特别是如何使用AWS工具（如AWS Organizations、Service Control Policies、EventBridge、Systems Manager、Service Catalog）来限制资源创建和优化成本。

2. 选项分析

A. 开发AWS Systems Manager模板，使用批准的EC2创建流程。

错误：虽然Systems Manager可以帮助标准化流程，但它需要额外的开发工作来创建和维护模板，并不能直接限制用户创建不符合要求的EC2实例。

开发成本较高，不符合“最少开发工作”的要求。

B. 使用AWS Organizations将账户组织到组织单元（OUs）中。定义并附加一个服务控制策略（SCP）来控制EC2实例类型的使用。

正确：AWS Organizations和SCP是专门设计用于集中管理和限制资源使用的工具。通过SCP可以直接限制用户创建不符合要求的EC2实例类型。

开发成本低，符合“最少开发工作”的要求。

C. 配置一个Amazon EventBridge规则，当创建EC2实例时触发一个AWS Lambda函数。停止不允许的EC2实例类型。

错误：虽然可以通过EventBridge和Lambda实现资源限制，但这种方法是被动的（事后处理），并且需要额外的开发工作来编写和维护Lambda函数。

开发成本较高，不符合“最少开发工作”的要求。

D. 为员工设置AWS Service Catalog产品，以创建允许的EC2实例类型。

错误：AWS Service Catalog可以帮助标准化资源创建，但它需要额外的配置工作，并不能完全阻止用户直接创建不符合要求的EC2实例。

开发成本较高，不符合“最少开发工作”的要求。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，选择B。

原因：AWS Organizations和SCP提供了集中管理和限制资源使用的功能，开发成本最低，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #493

Topic 1

A company wants to use artificial intelligence (AI) to determine the quality of its customer service calls. The company currently manages calls in four different languages, including English. The company will offer new languages in the future. The company does not have the resources to regularly maintain machine learning (ML) models.

The company needs to create written sentiment analysis reports from the customer service call recordings. The customer service call recording text must be translated into English.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose three.)

一家公司希望使用人工智能 (AI) 来判断其客户服务电话的质量。该公司目前以四种不同语言 (包括英语) 管理电话。该公司未来将提供新的语言。该公司没有资源定期维护机器学习 (ML) 模型。

该公司需要从客户服务电话录音中创建书面情感分析报告。客户服务电话录音文本必须被翻译成英语。

哪种步骤组合可以满足这些要求? (选择三项)

A. Use Amazon Comprehend to translate the audio recordings into English.

使用 Amazon Comprehend 将音频录音翻译成英语。

B. Use Amazon Lex to create the written sentiment analysis reports.

使用 Amazon Lex 创建书面情感分析报告。

C. Use Amazon Polly to convert the audio recordings into text.

使用 Amazon Polly 将音频录音转换为文本。

D. Use Amazon Transcribe to convert the audio recordings in any language into text. **Most Voted**

使用 Amazon Transcribe 将任何语言的音频录音转换为文本。

E. Use Amazon Translate to translate text in any language to English. **Most Voted**

使用 Amazon Translate 将任何语言的文本翻译成英语。

F. Use Amazon Comprehend to create the sentiment analysis reports. **Most Voted**

使用 Amazon Comprehend 创建情感分析报告。

Correct Answer: DEF

正确答案: DEF

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Transcribe: 将音频转换为文本。

Amazon Translate: 将文本从一种语言翻译为另一种语言。

Amazon Comprehend: 进行情感分析和生成报告。

2. 选项分析

A. Use Amazon Comprehend to translate the audio recordings into English.

错误。Amazon Comprehend的功能是进行自然语言处理（NLP），包括情感分析、实体识别等，但它不能翻译音频或文本。

B. Use Amazon Lex to create the written sentiment analysis reports.

错误。Amazon Lex是用于构建对话式界面的服务（如聊天机器人），它不适合生成情感分析报告。

C. Use Amazon Polly to convert the audio recordings into text.

错误。Amazon Polly的功能是将文本转换为语音，而不是将音频转换为文本。

D. Use Amazon Transcribe to convert the audio recordings in any language into text.

正确。Amazon Transcribe可以将音频录音转换为文本，支持多种语言。

E. Use Amazon Translate to translate text in any language to English.

正确。Amazon Translate可以将文本从一种语言翻译为另一种语言，包括翻译成英语。

F. Use Amazon Comprehend to create the sentiment analysis reports.

正确。Amazon Comprehend可以对文本进行情感分析并生成相关报告。

3. 我选的答案

D. Use Amazon Transcribe to convert the audio recordings in any language into text.

E. Use Amazon Translate to translate text in any language to English.

F. Use Amazon Comprehend to create the sentiment analysis reports.

4. 官方答案

D. Use Amazon Transcribe to convert the audio recordings in any language into text.

E. Use Amazon Translate to translate text in any language to English.

F. Use Amazon Comprehend to create the sentiment analysis reports.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #494

Topic 1

A company uses Amazon EC2 instances to host its internal systems. As part of a deployment operation, an administrator tries to use the AWS CLI to terminate an EC2 instance. However, the administrator receives a 403 (Access Denied) error message.

The administrator is using an IAM role that has the following IAM policy attached:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
      "Condition": {
        "NotIpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "192.0.2.0/24",
            "203.0.113.0/24"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
      "Resource": ["*"]
    }
  ]
}
```

What is the cause of the unsuccessful request?

一家公司使用 Amazon EC2 实例来托管其内部系统。作为部署操作的一部分，管理员尝试使用 AWS CLI 终止一个 EC2 实例。然而，管理员收到一个 403 (Access Denied) 错误消息。

管理员正在使用一个附加了以下 IAM 策略的 IAM 角色：

导致请求失败的原因是什么？

A. The EC2 instance has a resource-based policy with a Deny statement.

EC2 实例有一个包含 Deny 语句的基于资源的策略。

B. The principal has not been specified in the policy statement.

策略语句中未指定主体。

C. The "Action" field does not grant the actions that are required to terminate the EC2 instance.

"Action" 字段未授予终止 EC2 实例所需的操作。

D. The request to terminate the EC2 instance does not originate from the CIDR blocks 192.0.2.0/24 or 203.0.113.0/24.

Most Voted

终止 EC2 实例的请求并非源自 CIDR 块 192.0.2.0/24 或 203.0.113.0/24。

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM策略的优先级和条件逻辑。

IAM策略中的“Deny”语句优先级高于“Allow”语句。

条件语句（Condition）如何限制操作的执行。

2. 选项分析

A. The EC2 instance has a resource-based policy with a Deny statement.

错误：题目中没有提到 EC2 实例有任何资源级别的策略（resource-based policy）。

IAM策略是针对用户或角色的，而不是资源本身。

B. The principal has not been specified in the policy statement.

错误：IAM策略不需要显式指定主体（Principal），因为它已经附加到 IAM 角色上。

题目中明确说明管理员正在使用一个 IAM 角色，因此主体已经隐含在角色中。

C. The "Action" field does not grant the actions that are required to terminate the EC2 instance.

错误：IAM策略中明确允许了“ec2:TerminateInstances”操作。

问题的根本原因不是“Action”字段，而是“Deny”条件限制了操作的执行。

D. The request to terminate the EC2 instance does not originate from the CIDR blocks 192.0.2.0/24 or 203.0.113.0/24.

正确：IAM策略中的“Deny”语句包含一个条件（Condition），要求请求的来源 IP 必须在指定的 CIDR 块范围内。

如果请求的来源 IP 不在这些范围内，则“Deny”语句会生效，导致访问被拒绝。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，问题的根本原因是 IAM策略中的“Deny”条件限制了操作的执行。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #495

Topic 1

A company is conducting an internal audit. The company wants to ensure that the data in an Amazon S3 bucket that is associated with the company's AWS Lake Formation data lake does not contain sensitive customer or employee data. The company wants to discover personally identifiable information (PII) or financial information, including passport numbers and credit card numbers.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在进行内部审计。该公司希望确保与公司 AWS Lake Formation 数据湖相关联的 Amazon S3 存储桶中的数据不包含敏感的客户或员工数据。公司希望发现个人身份信息 (PII) 或财务信息, 包括护照号码和信用卡号码。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Configure AWS Audit Manager on the account. Select the Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) for auditing.

在账户上配置 AWS Audit Manager。选择支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 进行审计。

B. Configure Amazon S3 Inventory on the S3 bucket. Configure Amazon Athena to query the inventory.

在 S3 存储桶上配置 Amazon S3 Inventory。配置 Amazon Athena 查询清单。

C. Configure Amazon Macie to run a data discovery job that uses managed identifiers for the required data types. **Most Voted**

配置 Amazon Macie 运行一个数据发现作业, 使用托管标识符来识别所需的数据类型。

D. Use Amazon S3 Select to run a report across the S3 bucket.

使用 Amazon S3 Select 在 S3 存储桶上运行报告。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中数据发现和敏感信息识别的能力，尤其是如何使用AWS工具来发现和保护存储在Amazon S3中的敏感数据（如PII和财务信息）。

涉及的服务包括Amazon Macie、AWS Audit Manager、Amazon S3 Inventory、Amazon Athena和Amazon S3 Select。

2. 选项分析

A. 配置 AWS Audit Manager。选择支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 进行审计。

错误：AWS Audit Manager主要用于帮助企业评估和审计其合规性（如PCI DSS），但它并不具备直接扫描S3存储桶中的数据以发现敏感信息的功能。

B. 配置 Amazon S3 Inventory。配置 Amazon Athena 查询清单。

错误：Amazon S3 Inventory提供有关S3存储桶中对象的元数据报告，但它无法识别敏感数据（如PII或财务信息）。Amazon Athena可以查询这些清单，但仍然无法直接发现敏感信息。

C. 配置 Amazon Macie 运行一个数据发现作业，使用托管标识符来识别所需的数据类型。

正确：Amazon Macie是一项专门设计用于发现和保护敏感数据的服务。它可以扫描S3存储桶中的数据，并使用托管标识符来识别PII和财务信息（如护照号码和信用卡号码）。

D. 使用 Amazon S3 Select 在 S3 存储桶上运行报告。

错误：Amazon S3 Select用于从S3对象中提取特定数据，但它无法自动识别敏感信息或运行数据发现作业。

3. 我选的答案

C. 配置 Amazon Macie 运行一个数据发现作业，使用托管标识符来识别所需的数据类型。

4. 官方答案

C. 配置 Amazon Macie 运行一个数据发现作业，使用托管标识符来识别所需的数据类型。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Macie是专门设计用于发现敏感数据的服务，能够满足题目中关于发现PII和财务信息的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #496

Topic 1

A company uses on-premises servers to host its applications. The company is running out of storage capacity. The applications use both block storage and NFS storage. The company needs a high-performing solution that supports local caching without re-architecting its existing applications.

Which combination of actions should a solutions architect take to meet these requirements? (Choose two.)

一家公司使用本地服务器托管其应用程序。该公司存储容量即将耗尽。这些应用程序同时使用块存储和 NFS 存储。该公司需要一个支持本地缓存的高性能解决方案，而无需重新设计其现有应用程序。

解决方案架构师应该采取哪些操作来满足这些需求？（选择两个。）

A. Mount Amazon S3 as a file system to the on-premises servers.

将 Amazon S3 挂载为文件系统到本地服务器。

B. Deploy an AWS Storage Gateway file gateway to replace NFS storage. **Most Voted**

部署一个 AWS Storage Gateway 文件网关以替换 NFS 存储。

C. Deploy AWS Snowball Edge to provision NFS mounts to on-premises servers.

部署 AWS Snowball Edge 以向本地服务器提供 NFS 挂载。

D. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway to replace the block storage. **Most Voted**

部署一个 AWS Storage Gateway 卷网关以替换块存储。

E. Deploy Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volumes and mount them to on-premises servers.

部署 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷并将其挂载到本地服务器。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的使用场景，包括AWS Storage Gateway、Amazon S3、Amazon EFS等服务的功能和适用场景。重点关注如何解决本地存储容量不足的问题，同时支持高性能和本地缓存。

2. 选项分析

A. Mount Amazon S3 as a file system to the on-premises servers.

Amazon S3是对象存储服务，不支持直接挂载为文件系统。

虽然可以通过第三方工具（如s3fs）实现挂载，但性能和可靠性无法满足高性能和本地缓存的需求。

此选项错误。

B. Deploy an AWS Storage Gateway file gateway to replace NFS storage.

AWS Storage Gateway文件网关支持NFS协议，可以无缝集成到现有的应用中。

它提供本地缓存功能，适合解决存储容量不足的问题。

此选项正确。

C. Deploy AWS Snowball Edge to provision NFS mounts to on-premises servers.

AWS Snowball Edge主要用于数据迁移和边缘计算，不是长期存储解决方案。

虽然支持NFS挂载，但不符合题目要求的“高性能解决方案”和“支持本地缓存”的需求。

此选项错误。

D. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway to replace the block storage.

AWS Storage Gateway卷网关支持块存储，可以无缝集成到现有的应用中。

它提供本地缓存功能，适合解决存储容量不足的问题。

此选项正确。

E. Deploy Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volumes and mount them to on-premises servers.

Amazon EFS是云端文件存储服务，主要用于AWS云环境中的应用。

虽然可以通过VPN或Direct Connect挂载到本地服务器，但性能和延迟可能无法满足高性能需求。

此选项错误。

3. 我选的答案

B. Deploy an AWS Storage Gateway file gateway to replace NFS storage.

D. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway to replace the block storage.

4. 官方答案

B. Deploy an AWS Storage Gateway file gateway to replace NFS storage.

D. Deploy an AWS Storage Gateway volume gateway to replace the block storage.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

分析表明，AWS Storage Gateway的文件网关和卷网关是解决本地存储容量不足问题的最佳选择，同时支持高性能和本地缓存。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #497

Topic 1

A company has a service that reads and writes large amounts of data from an Amazon S3 bucket in the same AWS Region. The service is deployed on Amazon EC2 instances within the private subnet of a VPC. The service communicates with Amazon S3 over a NAT gateway in the public subnet. However, the company wants a solution that will reduce the data output costs.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司有一个服务，该服务从同一 AWS 区域的 Amazon S3 存储桶中读取和写入大量数据。该服务部署在 VPC 的私有子网中的 Amazon EC2 实例上。该服务通过公共子网中的 NAT 网关与 Amazon S3 通信。然而，该公司希望找到一种解决方案以降低数据输出成本。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

A. Provision a dedicated EC2 NAT instance in the public subnet. Configure the route table for the private subnet to use the elastic network interface of this instance as the destination for all S3 traffic.

在公共子网中配置一个专用的 EC2 NAT 实例。将私有子网的路由表配置为使用该实例的弹性网络接口作为所有 S3 流量的目标。

B. Provision a dedicated EC2 NAT instance in the private subnet. Configure the route table for the public subnet to use the elastic network interface of this instance as the destination for all S3 traffic.

在私有子网中配置一个专用的 EC2 NAT 实例。将公共子网的路由表配置为使用该实例的弹性网络接口作为所有 S3 流量的目标。

C. Provision a VPC gateway endpoint. Configure the route table for the private subnet to use the gateway endpoint as the route for all S3 traffic. **Most Voted**

配置一个 VPC 网关终端节点。将私有子网的路由表配置为使用网关终端节点作为所有 S3 流量的路由。

D. Provision a second NAT gateway. Configure the route table for the private subnet to use this NAT gateway as the destination for all S3 traffic.

配置第二个 NAT 网关。将私有子网的路由表配置为使用该 NAT 网关作为所有 S3 流量的目标。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3与VPC的集成方式
VPC网关终端节点的使用
如何优化数据传输成本
NAT网关与EC2 NAT实例的区别

2. 选项分析

A. Provision a dedicated EC2 NAT instance in the public subnet.

错误：EC2 NAT实例虽然可以替代NAT网关，但仍然会产生数据传输费用，因为流量仍需通过公网访问S3。
成本较高：EC2 NAT实例的维护成本和数据传输费用较高，不是最优解。

B. Provision a dedicated EC2 NAT instance in the private subnet.

错误：EC2 NAT实例部署在私有子网中并不符合最佳实践，且流量仍需通过公网访问S3，无法降低数据传输成本。
成本较高：与选项A类似，仍然会产生较高的费用。

C. Provision a VPC gateway endpoint.

正确：VPC网关终端节点允许私有子网直接与Amazon S3通信，而无需通过NAT网关或EC2 NAT实例。
成本优化：使用网关终端节点可以避免数据传输费用，因为流量不需要通过公网。

D. Provision a second NAT gateway.

错误：增加一个NAT网关不会减少数据传输费用，反而会增加额外的NAT网关费用。
成本较高：与选项A和B类似，仍然会产生较高的费用。

3. 我的答案

我的选择是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C使用了VPC网关终端节点，这是最符合题目要求且最具成本效益的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #498

Topic 1

A company uses Amazon S3 to store high-resolution pictures in an S3 bucket. To minimize application changes, the company stores the pictures as the latest version of an S3 object. The company needs to retain only the two most recent versions of the pictures.

The company wants to reduce costs. The company has identified the S3 bucket as a large expense.

Which solution will reduce the S3 costs with the LEAST operational overhead?

一家公司使用 Amazon S3 在一个 S3 bucket 中存储高分辨率图片。为了尽量减少应用程序的更改，该公司将图片存储为 S3 对象的最新版本。公司需要仅保留图片的两个最新版本。

该公司希望降低成本。公司已确定 S3 bucket 是一项较大的开支。

哪种解决方案能够以最少的运营开销降低 S3 成本？

A. Use S3 Lifecycle to delete expired object versions and retain the two most recent versions. **Most Voted**

使用 S3 Lifecycle 删除过期的对象版本，并保留两个最新版本。

B. Use an AWS Lambda function to check for older versions and delete all but the two most recent versions.

使用 AWS Lambda 函数检查旧版本，并删除除两个最新版本之外的所有版本。

C. Use S3 Batch Operations to delete noncurrent object versions and retain only the two most recent versions.

使用 S3 Batch Operations 删除非当前对象版本，并仅保留两个最新版本。

D. Deactivate versioning on the S3 bucket and retain the two most recent versions.

停用 S3 bucket 的版本控制，并保留两个最新版本。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3版本控制 (Versioning) 的功能与管理。

S3生命周期规则 (Lifecycle Rules) 的使用与配置。

如何优化S3存储成本。

操作的自动化与最小化运维开销。

2. 选项分析

A. Use S3 Lifecycle to delete expired object versions and retain the two most recent versions.

正确: S3 Lifecycle规则可以自动管理对象版本, 支持删除过期的非当前版本, 同时保留指定数量的最新版本。

最小化运维开销: Lifecycle规则是原生功能, 无需额外的代码或手动操作。

成本优化: 通过删除旧版本, 减少存储费用。

B. Use an AWS Lambda function to check for older versions and delete all but the two most recent versions.

错误: 虽然Lambda可以实现类似功能, 但需要编写代码、部署函数, 并定期触发, 增加了运维开销。

相比Lifecycle规则, Lambda的实现复杂度更高, 且可能产生额外的执行费用。

C. Use S3 Batch Operations to delete noncurrent object versions and retain only the two most recent versions.

错误: S3 Batch Operations适用于一次性的大规模操作, 而非持续的自动化管理。

需要手动创建和执行批处理任务, 增加了运维开销。

D. Deactivate versioning on the S3 bucket and retain the two most recent versions.

错误: 停用版本控制会导致无法保留历史版本, 且无法自动管理现有的版本。

不符合题目要求, 因为题目明确需要保留两个最新版本。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: S3 Lifecycle规则是最适合的解决方案, 能够自动化管理对象版本, 减少存储成本, 同时保持最低的运维开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #499

Topic 1

A company needs to minimize the cost of its 1 Gbps AWS Direct Connect connection. The company's average connection utilization is less than 10%. A solutions architect must recommend a solution that will reduce the cost without compromising security.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要尽量减少其 1 Gbps AWS Direct Connect 连接的成本。该公司的平均连接使用率低于 10%。解决方案架构师必须推荐一个既能降低成本又不影响安全性的解决方案。

哪个解决方案能够满足这些要求?

- A. Set up a new 1 Gbps Direct Connect connection. Share the connection with another AWS account.
设置一个新的 1 Gbps Direct Connect 连接。与另一个 AWS 账户共享该连接。
- B. Set up a new 200 Mbps Direct Connect connection in the AWS Management Console.
在 AWS Management Console 中设置一个新的 200 Mbps Direct Connect 连接。
- C. Contact an AWS Direct Connect Partner to order a 1 Gbps connection. Share the connection with another AWS account.
联系 AWS Direct Connect Partner 订购一个 1 Gbps 连接。与另一个 AWS 账户共享该连接。
- D. Contact an AWS Direct Connect Partner to order a 200 Mbps hosted connection for an existing AWS account. **Most Voted**
联系 AWS Direct Connect Partner 为现有的 AWS 账户订购一个 200 Mbps 托管连接。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (83%)

B (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Direct Connect的成本优化和使用托管连接的能力。

涉及Direct Connect的带宽选择、共享连接的安全性以及如何通过AWS Direct Connect Partner实现成本优化。

2. 选项分析

A. 设置一个新的 1 Gbps Direct Connect 连接。与另一个 AWS 账户共享该连接。

错误：虽然共享连接可以降低成本，但设置新的1 Gbps连接并不能解决低利用率的问题（平均利用率低于10%）。此外，直接共享连接可能会带来安全性问题。

B. 在 AWS Management Console 中设置一个新的 200 Mbps Direct Connect 连接。

错误：AWS Management Console不支持直接设置低于1 Gbps的Direct Connect连接。200 Mbps连接需要通过AWS Direct Connect Partner来实现。

C. 联系 AWS Direct Connect Partner 订购一个 1 Gbps 连接。与另一个 AWS 账户共享该连接。

错误：订购1 Gbps连接并共享仍然无法解决低利用率的问题。共享连接可能会带来安全性问题，并且成本仍然较高。

D. 联系 AWS Direct Connect Partner 为现有的 AWS 账户订购一个 200 Mbps 托管连接。

正确：通过AWS Direct Connect Partner订购托管连接可以选择较低的带宽（如200 Mbps），这符合低利用率的需求，同时降低了成本。托管连接也可以确保安全性。

3. 我的答案

D. 联系 AWS Direct Connect Partner 为现有的 AWS 账户订购一个 200 Mbps 托管连接。

4. 官方答案

D. 联系 AWS Direct Connect Partner 为现有的 AWS 账户订购一个 200 Mbps 托管连接。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D是唯一符合题目要求的解决方案，能够在低利用率的情况下降低成本，同时保持安全性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #500

Topic 1

A company has multiple Windows file servers on premises. The company wants to migrate and consolidate its files into an Amazon FSx for Windows File Server file system. File permissions must be preserved to ensure that access rights do not change.

Which solutions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司在本地拥有多个 Windows 文件服务器。该公司希望将文件迁移并整合到 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统中。文件权限必须被保留，以确保访问权限不会发生变化。

哪些解决方案可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Deploy AWS DataSync agents on premises. Schedule DataSync tasks to transfer the data to the FSx for Windows File Server file system. **Most Voted**

在本地部署 AWS DataSync 代理。安排 DataSync 任务将数据传输到 FSx for Windows File Server 文件系统。

B. Copy the shares on each file server into Amazon S3 buckets by using the AWS CLI. Schedule AWS DataSync tasks to transfer the data to the FSx for Windows File Server file system.

使用 AWS CLI 将每个文件服务器上的共享复制到 Amazon S3 存储桶中。安排 AWS DataSync 任务将数据传输到 FSx for Windows File Server 文件系统。

C. Remove the drives from each file server. Ship the drives to AWS for import into Amazon S3. Schedule AWS DataSync tasks to transfer the data to the FSx for Windows File Server file system.

移除每个文件服务器上的驱动器。将驱动器运送到 AWS 以导入到 Amazon S3。安排 AWS DataSync 任务将数据传输到 FSx for Windows File Server 文件系统。

D. Order an AWS Snowcone device. Connect the device to the on-premises network. Launch AWS DataSync agents on the device. Schedule DataSync tasks to transfer the data to the FSx for Windows File Server file system. **Most Voted**

订购一个 AWS Snowcone 设备。将设备连接到本地网络。在设备上启动 AWS DataSync 代理。安排 DataSync 任务将数据传输到 FSx for Windows File Server 文件系统。

E. Order an AWS Snowball Edge Storage Optimized device. Connect the device to the on-premises network. Copy data to the device by using the AWS CLI. Ship the device back to AWS for import into Amazon S3. Schedule AWS DataSync tasks to transfer the data to the FSx for Windows File Server file system.

订购一个 AWS Snowball Edge Storage Optimized 设备。将设备连接到本地网络。使用 AWS CLI 将数据复制到设备。将设备运送回 AWS 以导入到 Amazon S3。安排 AWS DataSync 任务将数据传输到 FSx for Windows File Server 文件系统。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon FSx for Windows File Server的使用与迁移。

AWS DataSync的功能与应用场景。

AWS Snowcone设备的使用。

文件权限的保留与迁移策略。

2. 选项分析

A. Deploy AWS DataSync agents on premises. Schedule DataSync tasks to transfer the data to the FSx for Windows File Server file system.

正确: AWS DataSync支持从本地文件服务器迁移数据到Amazon FSx for Windows File Server, 同时保留文件权限。

DataSync代理可以部署在本地环境中, 直接迁移数据到FSx文件系统。

B. Copy the shares on each file server into Amazon S3 buckets by using the AWS CLI. Schedule AWS DataSync tasks to transfer the data to the FSx for Windows File Server file system.

错误: 将数据先复制到Amazon S3会导致文件权限丢失, 因为S3不支持Windows文件权限。

此方法不符合题目要求的“保留文件权限”。

C. Remove the drives from each file server. Ship the drives to AWS for import into Amazon S3. Schedule AWS DataSync tasks to transfer the data to the FSx for Windows File Server file system.

错误: 移除驱动器并导入到Amazon S3同样会导致文件权限丢失。

此方法复杂且不符合题目要求的“保留文件权限”。

D. Order an AWS Snowcone device. Connect the device to the on-premises network. Launch AWS DataSync agents on the device. Schedule DataSync tasks to transfer the data to the FSx for Windows File Server file system.

正确: AWS Snowcone设备支持在本地运行DataSync代理, 并通过网络迁移数据到FSx文件系统, 同时保留文件权限。

Snowcone设备适用于小规模数据迁移场景。

E. Order an AWS Snowball Edge Storage Optimized device. Connect the device to the on-premises network. Copy data to the device by using the AWS CLI. Ship the device back to AWS for import into Amazon S3. Schedule AWS DataSync tasks to transfer the data to the FSx for Windows File Server file system.

错误: 将数据导入到Amazon S3会导致文件权限丢失。

此方法不符合题目要求的“保留文件权限”。

3. 我的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #501

Topic 1

A company wants to ingest customer payment data into the company's data lake in Amazon S3. The company receives payment data every minute on average. The company wants to analyze the payment data in real time. Then the company wants to ingest the data into the data lake.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司希望将客户支付数据导入公司位于 Amazon S3 的数据湖中。该公司平均每分钟接收支付数据。公司希望实时分析支付数据，然后将数据导入数据湖。

哪种解决方案能够以最高的运营效率满足这些需求？

A. Use Amazon Kinesis Data Streams to ingest data. Use AWS Lambda to analyze the data in real time.

使用 Amazon Kinesis Data Streams 来导入数据。使用 AWS Lambda 实时分析数据。

B. Use AWS Glue to ingest data. Use Amazon Kinesis Data Analytics to analyze the data in real time.

使用 AWS Glue 来导入数据。使用 Amazon Kinesis Data Analytics 实时分析数据。

C. Use Amazon Kinesis Data Firehose to ingest data. Use Amazon Kinesis Data Analytics to analyze the data in real time.

Most Voted

使用 Amazon Kinesis Data Firehose 来导入数据。使用 Amazon Kinesis Data Analytics 实时分析数据。

D. Use Amazon API Gateway to ingest data. Use AWS Lambda to analyze the data in real time.

使用 Amazon API Gateway 来导入数据。使用 AWS Lambda 实时分析数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Kinesis 数据流和数据分析服务的使用。

实时数据处理和数据湖集成。

AWS服务的操作效率和适用场景。

2. 选项分析

A. Use Amazon Kinesis Data Streams to ingest data. Use AWS Lambda to analyze the data in real time.

正确性分析：Amazon Kinesis Data Streams 是一个高效的实时数据流服务，可以用于数据摄取。AWS Lambda 可以处理实时数据，但它不适合复杂的实时分析任务。

错误原因：Lambda 的功能有限，无法进行复杂的实时分析。此选项缺乏对实时分析的最佳支持。

B. Use AWS Glue to ingest data. Use Amazon Kinesis Data Analytics to analyze the data in real time.

正确性分析：AWS Glue 是一个ETL服务，适合批量数据处理，而不是实时数据摄取。Amazon Kinesis Data Analytics 是专门用于实时数据分析的服务。

错误原因：AWS Glue 不适合实时数据摄取场景，因此此选项不符合题目要求。

C. Use Amazon Kinesis Data Firehose to ingest data. Use Amazon Kinesis Data Analytics to analyze the data in real time.

正确性分析：Amazon Kinesis Data Firehose 是一个完全托管的服务，专门用于高效摄取数据并将其传输到目标（如S3）。Amazon Kinesis Data Analytics 是实时分析的最佳选择。

正确原因：此选项提供了高效的实时数据摄取和分析解决方案，完全符合题目要求。

D. Use Amazon API Gateway to ingest data. Use AWS Lambda to analyze the data in real time.

正确性分析：Amazon API Gateway 适合处理API请求，而不是高效摄取实时数据。AWS Lambda 的实时分析能力有限。

错误原因：API Gateway 不适合处理高频率的实时数据摄取场景。

3. 我选的答案

C. Use Amazon Kinesis Data Firehose to ingest data. Use Amazon Kinesis Data Analytics to analyze the data in real time.

4. 官方答案

C. Use Amazon Kinesis Data Firehose to ingest data. Use Amazon Kinesis Data Analytics to analyze the data in real time.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Kinesis Data Firehose 和 Amazon Kinesis Data Analytics 是处理实时数据摄取和分析的最佳组合，具有高效的操作能力和适用性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #502

Topic 1

A company runs a website that uses a content management system (CMS) on Amazon EC2. The CMS runs on a single EC2 instance and uses an Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB instance for the data tier. Website images are stored on an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume that is mounted inside the EC2 instance.

Which combination of actions should a solutions architect take to improve the performance and resilience of the website? (Choose two.)

一家公司运营一个使用内容管理系统 (CMS) 的网站, 该系统运行在 Amazon EC2 上。CMS 运行在单个 EC2 实例上, 并使用 Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB 实例作为数据层。网站图片存储在挂载到 EC2 实例内部的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷上。

解决方案架构师应采取哪些操作组合来提高网站的性能和弹性? (选择两个)

A. Move the website images into an Amazon S3 bucket that is mounted on every EC2 instance

将网站图片移到一个挂载到每个 EC2 实例上的 Amazon S3 存储桶中

B. Share the website images by using an NFS share from the primary EC2 instance. Mount this share on the other EC2 instances.

通过主 EC2 实例使用 NFS 共享来共享网站图片。在其他 EC2 实例上挂载此共享。

C. Move the website images onto an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system that is mounted on every EC2 instance. **Most Voted**

将网站图片移到一个挂载到每个 EC2 实例上的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中。

D. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the existing EC2 instance. Use the AMI to provision new instances behind an Application Load Balancer as part of an Auto Scaling group. Configure the Auto Scaling group to maintain a minimum of two instances. Configure an accelerator in AWS Global Accelerator for the website

从现有的 EC2 实例创建一个 Amazon Machine Image (AMI)。使用 AMI 在 Application Load Balancer 后面配置新的实例, 并作为 Auto Scaling 组的一部分。配置 Auto Scaling 组以保持至少两个实例。为网站在 AWS Global Accelerator 中配置一个加速器。

E. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the existing EC2 instance. Use the AMI to provision new instances behind an Application Load Balancer as part of an Auto Scaling group. Configure the Auto Scaling group to maintain a minimum of two instances. Configure an Amazon CloudFront distribution for the website. **Most Voted**

从现有的 EC2 实例创建一个 Amazon Machine Image (AMI)。使用 AMI 在 Application Load Balancer 后面配置新的实例, 并作为 Auto Scaling 组的一部分。配置 Auto Scaling 组以保持至少两个实例。为网站配置一个 Amazon CloudFront 分发。

Correct Answer: CE

正确答案: CE

Community vote distribution

社区投票分布

CE (75%)

AE (25%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 和 Amazon EFS 的使用场景及性能优化。

Auto Scaling 和负载均衡的配置及高可用性设计。

Amazon CloudFront 的内容分发功能及其对性能的提升。

2. 选项分析

A. Move the website images into an Amazon S3 bucket that is mounted on every EC2 instance

错误: Amazon S3 不支持直接挂载到 EC2 实例。虽然可以通过 S3 API 或工具 (如 s3fs) 访问 S3, 但这不是最佳实践, 且性能可能受限。

B. Share the website images by using an NFS share from the primary EC2 instance. Mount this share on the other EC2 instances

错误: 使用 NFS 共享会导致单点故障问题, 且性能和扩展性较差, 不符合高可用性和性能优化的要求。

C. Move the website images onto an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system that is mounted on every EC2 instance

正确: Amazon EFS 是一个高可用、可扩展的文件存储服务, 适合多个 EC2 实例共享文件数据, 能够提升性能和弹性。

D. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the existing EC2 instance. Use the AMI to provision new instances behind an Application Load Balancer as part of an Auto Scaling group. Configure the Auto Scaling group to maintain a minimum of two instances. Configure an accelerator in AWS Global Accelerator for the website

错误: 虽然 Auto Scaling 和负载均衡是正确的高可用性设计, 但 AWS Global Accelerator 的主要用途是优化跨区域流量, 而题目没有提到跨区域需求。

E. Create an Amazon Machine Image (AMI) from the existing EC2 instance. Use the AMI to provision new instances behind an Application Load Balancer as part of an Auto Scaling group. Configure the Auto Scaling group to maintain a minimum of two instances. Configure an Amazon CloudFront distribution for the website

正确: 使用 Auto Scaling 和负载均衡可以提高高可用性, Amazon CloudFront 可以优化内容分发, 提升性能。

3. 我选的答案

C

E

4. 官方答案

C

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #503

Topic 1

A company runs an infrastructure monitoring service. The company is building a new feature that will enable the service to monitor data in customer AWS accounts. The new feature will call AWS APIs in customer accounts to describe Amazon EC2 instances and read Amazon CloudWatch metrics.

What should the company do to obtain access to customer accounts in the MOST secure way?

一家公司运行一个基础设施监控服务。该公司正在开发一个新功能，该功能将使服务能够监控客户AWS账户中的数据。新功能将调用客户账户中的AWS APIs，以描述Amazon EC2实例并读取Amazon CloudWatch指标。

公司应该如何以最安全的方式获得客户账户的访问权限？

A. Ensure that the customers create an IAM role in their account with read-only EC2 and CloudWatch permissions and a trust policy to the company's account. **Most Voted**

确保客户在其账户中创建一个IAM角色，该角色具有只读的EC2和CloudWatch权限，并且信任策略指向公司的账户。

B. Create a serverless API that implements a token vending machine to provide temporary AWS credentials for a role with read-only EC2 and CloudWatch permissions.

创建一个无服务器API，实施一个令牌分发机制，以提供具有只读EC2和CloudWatch权限的角色的临时AWS凭证。

C. Ensure that the customers create an IAM user in their account with read-only EC2 and CloudWatch permissions. Encrypt and store customer access and secret keys in a secrets management system.

确保客户在其账户中创建一个IAM用户，该用户具有只读的EC2和CloudWatch权限。加密并将客户的访问密钥和秘密密钥存储在一个密钥管理系统中。

D. Ensure that the customers create an Amazon Cognito user in their account to use an IAM role with read-only EC2 and CloudWatch permissions. Encrypt and store the Amazon Cognito user and password in a secrets management system.

确保客户在其账户中创建一个Amazon Cognito用户，以使用具有只读EC2和CloudWatch权限的IAM角色。加密并将Amazon Cognito用户和密码存储在一个密钥管理系统中。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM角色与权限管理
跨账户访问的最佳实践
安全性与信任策略的配置

2. 选项分析

A. Ensure that the customers create an IAM role in their account with read-only EC2 and CloudWatch permissions and a trust policy to the company's account.

正确性分析：这是AWS推荐的跨账户访问最佳实践。通过IAM角色，客户可以授予公司账户权限，同时通过信任策略确保只有公司账户可以访问该角色。

安全性：IAM角色使用临时凭证，避免了长期凭证泄露的风险。

结论：正确。

B. Create a serverless API that implements a token vending machine to provide temporary AWS credentials for a role with read-only EC2 and CloudWatch permissions.

正确性分析：虽然可以通过令牌分发机制提供临时凭证，但这种方法复杂且不符合AWS跨账户访问的最佳实践。

安全性：增加了额外的管理复杂性，可能引入安全风险。

结论：错误。

C. Ensure that the customers create an IAM user in their account with read-only EC2 and CloudWatch permissions. Encrypt and store customer access and secret keys in a secrets management system.

正确性分析：使用IAM用户和长期凭证进行跨账户访问不符合AWS最佳实践。

安全性：长期凭证存在泄露风险，即使加密存储也无法完全避免。

结论：错误。

D. Ensure that the customers create an Amazon Cognito user in their account to use an IAM role with read-only EC2 and CloudWatch permissions. Encrypt and store the Amazon Cognito user and password in a secrets management system.

正确性分析：Amazon Cognito主要用于身份验证和授权，与跨账户访问无关。

安全性：存储用户密码增加了管理复杂性和安全风险。

结论：错误。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A符合AWS跨账户访问的最佳实践，使用IAM角色和信任策略确保安全性和灵活性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #504

Topic 1

A company needs to connect several VPCs in the us-east-1 Region that span hundreds of AWS accounts. The company's networking team has its own AWS account to manage the cloud network.

What is the MOST operationally efficient solution to connect the VPCs?

一家公司需要连接位于 us-east-1 区域的多个 VPC，这些 VPC 分布在数百个 AWS 账户中。该公司的网络团队拥有自己的 AWS 账户来管理云网络。

最具操作效率的解决方案是什么？

- A. Set up VPC peering connections between each VPC. Update each associated subnet's route table
在每个 VPC 之间设置 VPC 对等连接。更新每个关联子网的路由表
- B. Configure a NAT gateway and an internet gateway in each VPC to connect each VPC through the internet
在每个 VPC 中配置 NAT gateway 和 internet gateway，通过互联网连接每个 VPC
- C. Create an AWS Transit Gateway in the networking team's AWS account. Configure static routes from each VPC. **Most Voted**
在网络团队的 AWS 账户中创建一个 AWS Transit Gateway。从每个 VPC 配置静态路由。
- D. Deploy VPN gateways in each VPC. Create a transit VPC in the networking team's AWS account to connect to each VPC.
在每个 VPC 中部署 VPN gateway。在网络团队的 AWS 账户中创建一个 transit VPC 来连接到每个 VPC。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察的是AWS网络架构设计，尤其是跨账户和跨VPC的连接方式。

涉及的服务包括：VPC Peering、NAT Gateway、Internet Gateway、AWS Transit Gateway、VPN Gateway等。

重点在于选择最具操作效率的解决方案。

2. 选项分析

A. Set up VPC peering connections between each VPC. Update each associated subnet's route table

分析：VPC Peering可以实现VPC之间的连接，但需要手动设置每个VPC之间的对等连接，并更新路由表。这种方法在跨多个账户和大量VPC时操作复杂且难以维护。

结论：错误。操作效率低，不适合大规模场景。

B. Configure a NAT gateway and an internet gateway in each VPC to connect each VPC through the internet

分析：通过NAT Gateway和Internet Gateway连接VPC会将流量暴露到互联网，增加安全风险。此外，这种方法不符合最佳实践，且操作复杂。

结论：错误。安全性差，操作效率低。

C. Create an AWS Transit Gateway in the networking team's AWS account. Configure static routes from each VPC

分析：AWS Transit Gateway是专门设计用于连接多个VPC的高效解决方案。它支持跨账户和跨区域的连接，并简化了路由管理。

结论：正确。操作效率高，适合大规模场景。

D. Deploy VPN gateways in each VPC. Create a transit VPC in the networking team's AWS account to connect to each VPC

分析：使用VPN Gateway和Transit VPC的方式较为复杂，需要额外的配置和维护。相比AWS Transit Gateway，这种方法的操作效率较低。

结论：错误。操作效率低，维护成本高。

3. 我的答案

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Transit Gateway是最适合连接多个VPC的高效解决方案，符合题目要求的“最具操作效率”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #505

Topic 1

A company has Amazon EC2 instances that run nightly batch jobs to process data. The EC2 instances run in an Auto Scaling group that uses On-Demand billing. If a job fails on one instance, another instance will reprocess the job. The batch jobs run between 12:00 AM and 06:00 AM local time every day.

Which solution will provide EC2 instances to meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司有 Amazon EC2 实例，用于运行夜间批处理作业以处理数据。这些 EC2 实例运行在一个使用按需计费的 Auto Scaling 组中。如果一个实例上的作业失败，另一个实例将重新处理该作业。批处理作业每天在当地时间凌晨 12:00 到早上 6:00 之间运行。

哪种解决方案能够以最具成本效益的方式提供满足这些需求的 EC2 实例？

A. Purchase a 1-year Savings Plan for Amazon EC2 that covers the instance family of the Auto Scaling group that the batch job uses.

购买一个为期 1 年的 Savings Plan，覆盖批处理作业使用的 Auto Scaling 组的实例系列。

B. Purchase a 1-year Reserved Instance for the specific instance type and operating system of the instances in the Auto Scaling group that the batch job uses.

购买一个为期 1 年的 Reserved Instance，针对 Auto Scaling 组中批处理作业使用的特定实例类型和操作系统。

C. Create a new launch template for the Auto Scaling group. Set the instances to Spot Instances. Set a policy to scale out based on CPU usage. **Most Voted**

为 Auto Scaling 组创建一个新的启动模板。将实例设置为 Spot Instances。根据 CPU 使用率设置扩展策略。

D. Create a new launch template for the Auto Scaling group. Increase the instance size. Set a policy to scale out based on CPU usage.

为 Auto Scaling 组创建一个新的启动模板。增加实例大小。根据 CPU 使用率设置扩展策略。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2实例的计费模式，包括On-Demand、Reserved Instances、Savings Plans和Spot Instances。

Auto Scaling组的配置和优化，包括启动模板和扩展策略。

如何选择最具成本效益的解决方案来满足特定的工作负载需求。

2. 选项分析

A. Purchase a 1-year Savings Plan for Amazon EC2 that covers the instance family of the Auto Scaling group that the batch job uses.

正确性分析：Savings Plan可以提供一定的成本节约，但它适用于长期稳定的工作负载，而题目中的工作负载是每天仅运行6小时的批处理作业，使用Savings Plan可能会导致资源浪费。

结论：此选项不够成本效益。

B. Purchase a 1-year Reserved Instance for the specific instance type and operating system of the instances in the Auto Scaling group that the batch job uses.

正确性分析：Reserved Instances适用于长期稳定的工作负载，但题目中的工作负载是间歇性的（每天仅运行6小时），使用Reserved Instances可能会导致资源闲置，成本效益较低。

结论：此选项不够成本效益。

C. Create a new launch template for the Auto Scaling group. Set the instances to Spot Instances. Set a policy to scale out based on CPU usage.

正确性分析：Spot Instances价格低廉，非常适合间歇性工作负载。结合Auto Scaling组和基于CPU使用率的扩展策略，可以动态调整实例数量以满足需求，同时最大化成本效益。

结论：此选项是最具成本效益的解决方案。

D. Create a new launch template for the Auto Scaling group. Increase the instance size. Set a policy to scale out based on CPU usage.

正确性分析：增加实例大小可能会提高性能，但并未解决成本问题。此外，题目并未提到需要更大的实例来满足性能需求。

结论：此选项不符合题目要求。

3. 我的答案

我的选择是：**C**

4. 官方答案

官方答案是：**C**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Spot Instances结合Auto Scaling组和扩展策略是最具成本效益的解决方案，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #506

Topic 1

A social media company is building a feature for its website. The feature will give users the ability to upload photos. The company expects significant increases in demand during large events and must ensure that the website can handle the upload traffic from users.

Which solution meets these requirements with the MOST scalability?

一家社交媒体公司正在为其网站构建一个功能。该功能将使用户能够上传照片。该公司预计在大型活动期间需求会显著增加，并且必须确保网站能够处理来自用户的上传流量。

哪个解决方案以最大的可扩展性满足这些要求？

A. Upload files from the user's browser to the application servers. Transfer the files to an Amazon S3 bucket.

从用户的浏览器上传文件到应用服务器。将文件传输到一个 Amazon S3 bucket。

B. Provision an AWS Storage Gateway file gateway. Upload files directly from the user's browser to the file gateway.

配置一个 AWS Storage Gateway 文件网关。直接从用户的浏览器上传文件到文件网关。

C. Generate Amazon S3 presigned URLs in the application. Upload files directly from the user's browser into an S3 bucket.

Most Voted

在应用程序中生成 Amazon S3 presigned URLs。直接从用户的浏览器将文件上传到一个 S3 bucket。

D. Provision an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Upload files directly from the user's browser to the file system.

配置一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。直接从用户的浏览器上传文件到文件系统。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

2. 选项分析

A. Upload files from the user's browser to the application servers. Transfer the files to an Amazon S3 bucket.

错误原因：将文件先上传到应用服务器再转移到S3会增加应用服务器的负载，降低系统的可扩展性，尤其是在高流量场景下。这种方法不符合“最具可扩展性”的要求。

B. Provision an AWS Storage Gateway file gateway. Upload files directly from the user's browser to the file gateway.

错误原因：AWS Storage Gateway主要用于混合云存储场景，将本地存储与云存储连接起来。它不适合直接处理用户浏览器的文件上传需求。

这种方法不符合题目要求的场景。

C. Generate Amazon S3 presigned URLs in the application. Upload files directly from the user's browser into an S3 bucket.

正确原因：使用Amazon S3预签名URL允许用户直接将文件上传到S3，而无需通过应用服务器。这种方法减少了服务器负载，提供了高效的可扩展性。

这种方法完全符合题目要求，尤其是在高流量场景下。

D. Provision an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Upload files directly from the user's browser to the file system.

错误原因：Amazon EFS是一个文件存储服务，适用于共享文件系统的场景。它不支持直接从用户浏览器上传文件。

这种方法不符合题目要求的场景。

3. 我选的答案

C. Generate Amazon S3 presigned URLs in the application. Upload files directly from the user's browser into an S3 bucket.

4. 官方答案

C. Generate Amazon S3 presigned URLs in the application. Upload files directly from the user's browser into an S3 bucket.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：使用Amazon S3预签名URL是最具可扩展性和高效的解决方案，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #507

Topic 1

A company has a web application for travel ticketing. The application is based on a database that runs in a single data center in North America. The company wants to expand the application to serve a global user base. The company needs to deploy the application to multiple AWS Regions. Average latency must be less than 1 second on updates to the reservation database.

The company wants to have separate deployments of its web platform across multiple Regions. However, the company must maintain a single primary reservation database that is globally consistent.

Which solution should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司有一个用于旅行票务的网络应用程序。该应用程序基于一个运行在北美单一数据中心的数据库。公司希望扩展该应用程序，以服务全球用户群。公司需要将应用程序部署到多个AWS区域。平均延迟必须小于1秒，以更新预订数据库。

公司希望在多个区域中分别部署其网络平台。然而，公司必须维护一个全球一致的主预订数据库。

解决方案架构师应该推荐哪种解决方案来满足这些需求？

A. Convert the application to use Amazon DynamoDB. Use a global table for the center reservation table. Use the correct Regional endpoint in each Regional deployment. **Most Voted**

将应用程序转换为使用Amazon DynamoDB。为中心预订表使用一个全球表。在每个区域部署中使用正确的区域端点。

B. Migrate the database to an Amazon Aurora MySQL database. Deploy Aurora Read Replicas in each Region. Use the correct Regional endpoint in each Regional deployment for access to the database.

将数据库迁移到Amazon Aurora MySQL数据库。在每个区域部署Aurora Read Replicas。在每个区域部署中使用正确的区域端点访问数据库。

C. Migrate the database to an Amazon RDS for MySQL database. Deploy MySQL read replicas in each Region. Use the correct Regional endpoint in each Regional deployment for access to the database.

将数据库迁移到Amazon RDS for MySQL数据库。在每个区域部署MySQL读副本。在每个区域部署中使用正确的区域端点访问数据库。

D. Migrate the application to an Amazon Aurora Serverless database. Deploy instances of the database to each Region. Use the correct Regional endpoint in each Regional deployment to access the database. Use AWS Lambda functions to process event streams in each Region to synchronize the databases.

将应用程序迁移到Amazon Aurora Serverless数据库。在每个区域部署数据库实例。在每个区域部署中使用正确的区域端点访问数据库。使用AWS Lambda函数处理每个区域的事件流以同步数据库。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (51%)

B (49%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

全球部署的架构设计

数据库的全球一致性和低延迟更新

AWS服务选择: Amazon DynamoDB、Amazon Aurora、Amazon RDS等

跨区域数据同步和访问

2. 选项分析

A. Convert the application to use Amazon DynamoDB. Use a global table for the center reservation table. Use the correct Regional endpoint in each Regional deployment.

正确: Amazon DynamoDB Global Tables支持跨区域的多主写入, 能够实现全球一致性和低延迟更新。

正确: DynamoDB的全球表可以在多个区域中自动同步数据, 满足题目要求的单一主数据库和全球一致性。

正确: 使用区域端点可以确保每个区域的应用程序访问本地的DynamoDB实例, 从而降低延迟。

B. Migrate the database to an Amazon Aurora MySQL database. Deploy Aurora Read Replicas in each Region. Use the correct Regional endpoint in each Regional deployment for access to the database.

错误: Aurora Read Replicas是只读副本, 无法满足题目要求的“单一主数据库”和“全球一致性”。

错误: Aurora Read Replicas的跨区域复制可能会导致延迟, 无法保证平均更新延迟小于1秒。

C. Migrate the database to an Amazon RDS for MySQL database. Deploy MySQL read replicas in each Region. Use the correct Regional endpoint in each Regional deployment for access to the database.

错误: RDS MySQL的读副本也是只读的, 无法满足题目要求的“单一主数据库”和“全球一致性”。

错误: 跨区域复制的延迟可能较高, 无法保证低延迟更新。

D. Migrate the application to an Amazon Aurora Serverless database. Deploy instances of the database to each Region. Use the correct Regional endpoint in each Regional deployment to access the database. Use AWS Lambda functions to process event streams in each Region to synchronize the databases.

错误: Aurora Serverless不支持跨区域的自动同步, 使用Lambda函数处理事件流进行同步可能会导致延迟和复杂性。

错误: 题目要求单一主数据库, 而此方案是多个区域的独立数据库实例, 无法满足全球一致性。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: Amazon DynamoDB Global Tables是唯一能够满足题目要求的解决方案, 包括全球一致性、低延迟更新和单一主数据库。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #508

Topic 1

A company has migrated multiple Microsoft Windows Server workloads to Amazon EC2 instances that run in the us-west-1 Region. The company manually backs up the workloads to create an image as needed.

In the event of a natural disaster in the us-west-1 Region, the company wants to recover workloads quickly in the us-west-2 Region. The company wants no more than 24 hours of data loss on the EC2 instances. The company also wants to automate any backups of the EC2 instances.

Which solutions will meet these requirements with the LEAST administrative effort? (Choose two.)

一家公司已将多个 Microsoft Windows Server 工作负载迁移到运行在 us-west-1 区域的 Amazon EC2 实例上。该公司根据需要手动备份这些工作负载以创建镜像。

如果 us-west-1 区域发生自然灾害, 该公司希望能够快速在 us-west-2 区域恢复工作负载。该公司希望 EC2 实例的数据丢失不超过 24 小时。同时, 该公司希望自动化 EC2 实例的任何备份。

哪些解决方案可以以最少的工作量满足这些需求? (选择两个)

A. Create an Amazon EC2-backed Amazon Machine Image (AMI) lifecycle policy to create a backup based on tags. Schedule the backup to run twice daily. Copy the image on demand.

创建一个基于 Amazon EC2 的 Amazon Machine Image (AMI) 生命周期策略, 根据标签创建备份。将备份计划安排为每天运行两次。按需复制镜像。

B. Create an Amazon EC2-backed Amazon Machine Image (AMI) lifecycle policy to create a backup based on tags. Schedule the backup to run twice daily. Configure the copy to the us-west-2 Region. **Most Voted**

创建一个基于 Amazon EC2 的 Amazon Machine Image (AMI) 生命周期策略, 根据标签创建备份。将备份计划安排为每天运行两次。配置将镜像复制到 us-west-2 区域。

C. Create backup vaults in us-west-1 and in us-west-2 by using AWS Backup. Create a backup plan for the EC2 instances based on tag values. Create an AWS Lambda function to run as a scheduled job to copy the backup data to us-west-2.

使用 AWS Backup 在 us-west-1 和 us-west-2 创建备份库。根据标签值为 EC2 实例创建备份计划。创建一个 AWS Lambda 函数作为定时任务运行, 将备份数据复制到 us-west-2。

D. Create a backup vault by using AWS Backup. Use AWS Backup to create a backup plan for the EC2 instances based on tag values. Define the destination for the copy as us-west-2. Specify the backup schedule to run twice daily. **Most Voted**

使用 AWS Backup 创建一个备份库。使用 AWS Backup 为 EC2 实例创建备份计划, 根据标签值定义备份目标为 us-west-2。将备份计划安排为每天运行两次。

E. Create a backup vault by using AWS Backup. Use AWS Backup to create a backup plan for the EC2 instances based on tag values. Specify the backup schedule to run twice daily. Copy on demand to us-west-2.

使用 AWS Backup 创建一个备份库。使用 AWS Backup 为 EC2 实例创建备份计划，根据标签值将备份计划安排为每天运行两次。按需复制到 us-west-2。

Correct Answer: BD

正确答案：BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2备份与恢复策略

跨区域灾难恢复

AWS Backup服务的使用

自动化备份与生命周期管理

2. 选项分析

A. Create an Amazon EC2-backed Amazon Machine Image (AMI) lifecycle policy to create a backup based on tags.

Schedule the backup to run twice daily. Copy the image on demand.

正确性分析：此选项提到使用AMI生命周期策略创建备份并按需复制镜像，但按需复制需要手动操作，无法满足“自动化备份”的要求。

结论：错误。

B. Create an Amazon EC2-backed Amazon Machine Image (AMI) lifecycle policy to create a backup based on tags.

Schedule the backup to run twice daily. Configure the copy to the us-west-2 Region.

正确性分析：此选项使用AMI生命周期策略创建备份，并自动将备份复制到us-west-2区域，符合“自动化备份”和“跨区域灾难恢复”的要求。

结论：正确。

C. Create backup vaults in us-west-1 and in us-west-2 by using AWS Backup. Create a backup plan for the EC2 instances based on tag values. Create an AWS Lambda function to run as a scheduled job to copy the backup data to us-west-2.

正确性分析：此选项提到使用AWS Backup创建备份库和备份计划，但需要额外创建AWS Lambda函数来实现跨区域复制，增加了管理复杂性，不符合“最少管理工作量”的要求。

结论：错误。

D. Create a backup vault by using AWS Backup. Use AWS Backup to create a backup plan for the EC2 instances based on tag values. Define the destination for the copy as us-west-2. Specify the backup schedule to run twice daily.

正确性分析：此选项使用AWS Backup创建备份库和备份计划，并自动将备份复制到us-west-2区域，符合“自动化备份”和“跨区域灾难恢复”的要求。

结论：正确。

E. Create a backup vault by using AWS Backup. Use AWS Backup to create a backup plan for the EC2 instances based on tag values. Specify the backup schedule to run twice daily. Copy on demand to us-west-2.

正确性分析：此选项提到使用AWS Backup创建备份库和备份计划，但按需复制需要手动操作，无法满足“自动化备份”的要求。

结论：错误。

3. 我的答案

B

D

4. 官方答案

B

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #509

Topic 1

A company operates a two-tier application for image processing. The application uses two Availability Zones, each with one public subnet and one private subnet. An Application Load Balancer (ALB) for the web tier uses the public subnets. Amazon EC2 instances for the application tier use the private subnets.

Users report that the application is running more slowly than expected. A security audit of the web server log files shows that the application is receiving millions of illegitimate requests from a small number of IP addresses. A solutions architect needs to resolve the immediate performance problem while the company investigates a more permanent solution.

What should the solutions architect recommend to meet this requirement?

一家公司运行一个用于图像处理的两层应用程序。该应用程序使用两个可用区，每个可用区包含一个公共子网和一个私有子网。用于Web层的Application Load Balancer (ALB) 使用公共子网。应用程序层的Amazon EC2实例使用私有子网。

用户报告该应用程序运行速度比预期慢。对Web服务器日志文件的安全审计显示，该应用程序正在接收来自少量IP地址的数百万个非法请求。解决方案架构师需要在公司调查更永久的解决方案时解决当前的性能问题。

解决方案架构师应该推荐什么来满足此需求？

A. Modify the inbound security group for the web tier. Add a deny rule for the IP addresses that are consuming resources.
修改Web层的入站安全组。为消耗资源的IP地址添加一个拒绝规则。

B. Modify the network ACL for the web tier subnets. Add an inbound deny rule for the IP addresses that are consuming resources. **Most Voted**
修改Web层子网的网络ACL。为消耗资源的IP地址添加一个入站拒绝规则。

C. Modify the inbound security group for the application tier. Add a deny rule for the IP addresses that are consuming resources.
修改应用程序层的入站安全组。为消耗资源的IP地址添加一个拒绝规则。

D. Modify the network ACL for the application tier subnets. Add an inbound deny rule for the IP addresses that are consuming resources.
修改应用程序层子网的网络ACL。为消耗资源的IP地址添加一个入站拒绝规则。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

网络安全：安全组和网络ACL的区别与使用场景。

性能优化：如何快速解决因恶意流量导致的性能问题。

AWS架构设计：子网和资源的分布及其访问控制。

2. 选项分析

A. 修改Web层的入站安全组。为消耗资源的IP地址添加一个拒绝规则。

安全组是状态性的，不能直接添加“拒绝规则”，只能允许特定流量或拒绝所有流量。

此选项不符合安全组的功能限制，因此错误。

B. 修改Web层子网的网络ACL。为消耗资源的IP地址添加一个入站拒绝规则。

网络ACL是无状态的，可以明确添加“拒绝规则”。

网络ACL适用于子网级别，能够快速阻止恶意流量进入Web层。

此选项符合题目要求，因此正确。

C. 修改应用程序层的入站安全组。为消耗资源的IP地址添加一个拒绝规则。

安全组不能直接添加“拒绝规则”，只能允许特定流量或拒绝所有流量。

应用程序层的安全组不适用于解决Web层的恶意流量问题。

此选项不符合题目要求，因此错误。

D. 修改应用程序层子网的网络ACL。为消耗资源的IP地址添加一个入站拒绝规则。

网络ACL可以添加“拒绝规则”，但应用程序层子网的网络ACL无法阻止进入Web层的恶意流量。

此选项不符合题目要求，因此错误。

3. 我选的答案

B. 修改Web层子网的网络ACL。为消耗资源的IP地址添加一个入站拒绝规则。

4. 官方答案

B. 修改Web层子网的网络ACL。为消耗资源的IP地址添加一个入站拒绝规则。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：网络ACL是无状态的，可以快速添加拒绝规则，适用于子网级别的流量控制。此解决方案能够有效阻止恶意流量进入Web层，解决性能问题。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #510

Topic 1

A global marketing company has applications that run in the ap-southeast-2 Region and the eu-west-1 Region. Applications that run in a VPC in eu-west-1 need to communicate securely with databases that run in a VPC in ap-southeast-2.

Which network design will meet these requirements?

一家全球营销公司在 ap-southeast-2 区域和 eu-west-1 区域运行应用程序。运行在 eu-west-1 区域 VPC 中的应用程序需要与运行在 ap-southeast-2 区域 VPC 中的数据库进行安全通信。

哪种网络设计可以满足这些需求?

A. Create a VPC peering connection between the eu-west-1 VPC and the ap-southeast-2 VPC. Create an inbound rule in the eu-west-1 application security group that allows traffic from the database server IP addresses in the ap-southeast-2 security group.

在 eu-west-1 VPC 和 ap-southeast-2 VPC 之间创建一个 VPC 对等连接。在 eu-west-1 应用程序安全组中创建一个入站规则，允许来自 ap-southeast-2 安全组中数据库服务器 IP 地址的流量。

B. Configure a VPC peering connection between the ap-southeast-2 VPC and the eu-west-1 VPC. Update the subnet route tables. Create an inbound rule in the ap-southeast-2 database security group that references the security group ID of the application servers in eu-west-1.

在 ap-southeast-2 VPC 和 eu-west-1 VPC 之间配置一个 VPC 对等连接。更新子网路由表。在 ap-southeast-2 数据库安全组中创建一个入站规则，该规则引用 eu-west-1 中应用服务器的安全组 ID。

C. Configure a VPC peering connection between the ap-southeast-2 VPC and the eu-west-1 VPC. Update the subnet route tables. Create an inbound rule in the ap-southeast-2 database security group that allows traffic from the eu-west-1 application server IP addresses. **Most Voted**

在 ap-southeast-2 VPC 和 eu-west-1 VPC 之间配置一个 VPC 对等连接。更新子网路由表。在 ap-southeast-2 数据库安全组中创建一个入站规则，允许来自 eu-west-1 应用服务器 IP 地址的流量。

D. Create a transit gateway with a peering attachment between the eu-west-1 VPC and the ap-southeast-2 VPC. After the transit gateways are properly peered and routing is configured, create an inbound rule in the database security group that references the security group ID of the application servers in eu-west-1.

创建一个带有 eu-west-1 VPC 和 ap-southeast-2 VPC 对等附件的 Transit Gateway。在 Transit Gateway 正确对等并配置路由后，在数据库安全组中创建一个入站规则，该规则引用 eu-west-1 中应用服务器的安全组 ID。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨区域VPC通信的设计与实现。

VPC Peering连接的配置与路由表更新。

安全组规则的设置与流量控制。

2. 选项分析

A. Create a VPC peering connection between the eu-west-1 VPC and the ap-southeast-2 VPC. Create an inbound rule in the eu-west-1 application security group that allows traffic from the database server IP addresses in the ap-southeast-2 security group.

错误：虽然创建了VPC Peering连接，但安全组规则设置在应用程序的安全组中，而不是数据库的安全组中。这不符合题目要求，因为流量需要从应用程序到数据库。

B. Configure a VPC peering connection between the ap-southeast-2 VPC and the eu-west-1 VPC. Update the subnet route tables. Create an inbound rule in the ap-southeast-2 database security group that references the security group ID of the application servers in eu-west-1.

正确：此选项正确配置了VPC Peering连接，并更新了路由表。安全组规则也正确设置为数据库安全组，引用了应用程序服务器的安全组ID。

C. Configure a VPC peering connection between the ap-southeast-2 VPC and the eu-west-1 VPC. Update the subnet route tables. Create an inbound rule in the ap-southeast-2 database security group that allows traffic from the eu-west-1 application server IP addresses.

正确：此选项正确配置了VPC Peering连接，并更新了路由表。安全组规则设置为数据库安全组，允许来自应用程序服务器IP地址的流量。这是官方答案。

D. Create a transit gateway with a peering attachment between the eu-west-1 VPC and the ap-southeast-2 VPC. After the transit gateways are properly peered and routing is configured, create an inbound rule in the database security group that references the security group ID of the application servers in eu-west-1.

错误：Transit Gateway通常用于更复杂的网络拓扑，而题目仅涉及两个VPC之间的通信，使用VPC Peering即可满足需求。此选项过于复杂且成本较高。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C正确配置了VPC Peering连接、路由表更新以及安全组规则，满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #511

Topic 1

A company is developing software that uses a PostgreSQL database schema. The company needs to configure multiple development environments and databases for the company's developers. On average, each development environment is used for half of the 8-hour workday.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在开发使用 PostgreSQL 数据库模式的软件。该公司需要为公司的开发人员配置多个开发环境和数据库。平均而言，每个开发环境每天使用 8 小时工作时间的一半。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求？

A. Configure each development environment with its own Amazon Aurora PostgreSQL database
为每个开发环境配置其自己的 Amazon Aurora PostgreSQL 数据库

B. Configure each development environment with its own Amazon RDS for PostgreSQL Single-AZ DB instances
为每个开发环境配置其自己的 Amazon RDS for PostgreSQL Single-AZ DB 实例

C. Configure each development environment with its own Amazon Aurora On-Demand PostgreSQL-Compatible database
Most Voted
为每个开发环境配置其自己的 Amazon Aurora On-Demand PostgreSQL-Compatible 数据库

D. Configure each development environment with its own Amazon S3 bucket by using Amazon S3 Object Select
为每个开发环境通过使用 Amazon S3 Object Select 配置其自己的 Amazon S3 bucket

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (67%)

B (33%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora PostgreSQL 和 Amazon RDS 的区别与使用场景。

成本优化策略，包括按需计费和资源使用效率。

开发环境的动态配置与数据库选择。

2. 选项分析

A. Configure each development environment with its own Amazon Aurora PostgreSQL database

分析：Amazon Aurora 是高性能的托管数据库服务，但其成本较高，尤其是对于开发环境的短时使用场景。

结论：不符合“最具成本效益”的要求。

B. Configure each development environment with its own Amazon RDS for PostgreSQL Single-AZ DB instances

分析：Amazon RDS 提供托管的 PostgreSQL 数据库服务，Single-AZ 实例成本较低，但仍然需要为整个实例的运行时间付费，即使开发环境只使用了一部分时间。

结论：成本效益不如按需 Aurora。

C. Configure each development environment with its own Amazon Aurora On-Demand PostgreSQL-Compatible database

分析：Amazon Aurora On-Demand 模式允许根据实际使用时间付费，非常适合开发环境的短时使用场景。

结论：符合“最具成本效益”的要求。

D. Configure each development environment with its own Amazon S3 bucket by using Amazon S3 Object Select

分析：Amazon S3 是对象存储服务，不适合直接作为数据库使用。S3 Object Select 主要用于查询存储在 S3 中的数据，而不是运行数据库。

结论：不符合题目要求。

3. 我的答案

C. Configure each development environment with its own Amazon Aurora On-Demand PostgreSQL-Compatible database

4. 官方答案

C. Configure each development environment with its own Amazon Aurora On-Demand PostgreSQL-Compatible database

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Aurora On-Demand 模式能够根据实际使用时间付费，最符合开发环境的短时使用场景，同时提供了高性能和兼容性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #512

Topic 1

A company uses AWS Organizations with resources tagged by account. The company also uses AWS Backup to back up its AWS infrastructure resources. The company needs to back up all AWS resources.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司使用 AWS Organizations，并通过账户对资源进行标签管理。该公司还使用 AWS Backup 来备份其 AWS 基础设施资源。该公司需要备份所有 AWS 资源。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use AWS Config to identify all untagged resources. Tag the identified resources programmatically. Use tags in the backup plan. **Most Voted**

使用 AWS Config 来识别所有未打标签的资源。以编程方式为识别出的资源添加标签。在备份计划中使用标签。

B. Use AWS Config to identify all resources that are not running. Add those resources to the backup vault.

使用 AWS Config 来识别所有未运行的资源。将这些资源添加到备份库中。

C. Require all AWS account owners to review their resources to identify the resources that need to be backed up.

要求所有 AWS 账户所有者审查其资源，以识别需要备份的资源。

D. Use Amazon Inspector to identify all noncompliant resources.

使用 Amazon Inspector 来识别所有不合规的资源。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Organizations的使用和资源管理。

AWS Backup的功能和备份计划的配置。

如何使用AWS Config来识别资源并进行自动化操作。

2. 选项分析

A. Use AWS Config to identify all untagged resources. Tag the identified resources programmatically. Use tags in the backup plan.

正确：AWS Config可以帮助识别未打标签的资源，之后可以通过编程方式为这些资源添加标签。使用标签可以简化备份计划的管理，减少操作开销。

B. Use AWS Config to identify all resources that are not running. Add those resources to the backup vault.

错误：AWS Config的主要功能是记录资源配置和合规性，而不是直接识别“未运行的资源”。此外，备份未运行的资源并不符合题目要求。

C. Require all AWS account owners to review their resources to identify the resources that need to be backed up.

错误：这种方法需要人工干预，增加了操作开销，不符合题目要求的“LEAST operational overhead”。

D. Use Amazon Inspector to identify all noncompliant resources.

错误：Amazon Inspector主要用于安全漏洞扫描和合规性检查，与备份资源的识别无关。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #513

Topic 1

A social media company wants to allow its users to upload images in an application that is hosted in the AWS Cloud. The company needs a solution that automatically resizes the images so that the images can be displayed on multiple device types. The application experiences unpredictable traffic patterns throughout the day. The company is seeking a highly available solution that maximizes scalability.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家社交媒体公司希望允许其用户在托管于 AWS Cloud 的应用程序中上传图片。该公司需要一个解决方案，能够自动调整图片大小，以便图片可以在多种设备类型上显示。该应用程序全天经历不可预测的流量模式。该公司正在寻求一个高度可用的解决方案，以最大化可扩展性。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些需求？

A. Create a static website hosted in Amazon S3 that invokes AWS Lambda functions to resize the images and store the images in an Amazon S3 bucket. **Most Voted**

创建一个托管在 Amazon S3 上的静态网站，该网站调用 AWS Lambda 函数来调整图片大小，并将图片存储在 Amazon S3 存储桶中。

B. Create a static website hosted in Amazon CloudFront that invokes AWS Step Functions to resize the images and store the images in an Amazon RDS database.

创建一个托管在 Amazon CloudFront 上的静态网站，该网站调用 AWS Step Functions 来调整图片大小，并将图片存储在 Amazon RDS 数据库中。

C. Create a dynamic website hosted on a web server that runs on an Amazon EC2 instance. Configure a process that runs on the EC2 instance to resize the images and store the images in an Amazon S3 bucket.

创建一个托管在运行于 Amazon EC2 实例上的网络服务器上的动态网站。在 EC2 实例上配置一个进程来调整图片大小，并将图片存储在 Amazon S3 存储桶中。

D. Create a dynamic website hosted on an automatically scaling Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster that creates a resize job in Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Set up an image-resizing program that runs on an Amazon EC2 instance to process the resize jobs.

创建一个托管在自动扩展的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群上的动态网站，该集群在 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 中创建一个调整大小的任务。设置一个运行在 Amazon EC2 实例上的图片调整程序来处理调整大小的任务。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 静态网站托管

AWS Lambda 的无服务器计算能力

自动化图片处理与存储

高可用性与可扩展性设计

2. 选项分析

A. Create a static website hosted in Amazon S3 that invokes AWS Lambda functions to resize the images and store the images in an Amazon S3 bucket.

正确: Amazon S3 可以托管静态网站, 具有高可用性和可扩展性。

正确: AWS Lambda 是无服务器计算服务, 能够自动扩展以处理图片调整任务。

正确: Amazon S3 是理想的存储解决方案, 适合存储图片文件。

此选项完全符合题目要求: 高可用性、可扩展性以及自动化图片处理。

B. Create a static website hosted in Amazon CloudFront that invokes AWS Step Functions to resize the images and store the images in an Amazon RDS database.

错误: CloudFront 是内容分发网络 (CDN), 不直接托管静态网站。

错误: AWS Step Functions 是工作流编排服务, 不适合直接处理图片调整任务。

错误: Amazon RDS 是关系型数据库, 不适合存储图片文件。

此选项不符合题目要求。

C. Create a dynamic website hosted on a web server that runs on an Amazon EC2 instance. Configure a process that runs on the EC2 instance to resize the images and store the images in an Amazon S3 bucket.

错误: EC2 需要手动管理, 无法自动扩展以应对不可预测的流量模式。

正确: 可以通过 EC2 实例运行图片调整程序, 但这不是最佳解决方案。

正确: Amazon S3 是理想的存储解决方案。

此选项不符合题目要求的高可用性和自动扩展性。

D. Create a dynamic website hosted on an automatically scaling Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster that creates a resize job in Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Set up an image-resizing program that runs on an Amazon EC2 instance to process the resize jobs.

正确: Amazon ECS 可以自动扩展以应对流量变化。

错误: 使用 EC2 实例处理图片调整任务需要手动管理, 增加复杂性。

错误: 此选项的架构复杂度较高, 不是最佳解决方案。

此选项不完全符合题目要求的简单性和高可用性。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项 A 提供了一个简单、高效、可扩展的解决方案, 完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #514

Topic 1

A company is running a microservices application on Amazon EC2 instances. The company wants to migrate the application to an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster for scalability. The company must configure the Amazon EKS control plane with endpoint private access set to true and endpoint public access set to false to maintain security compliance. The company must also put the data plane in private subnets. However, the company has received error notifications because the node cannot join the cluster.

Which solution will allow the node to join the cluster?

一家公司正在 Amazon EC2 实例上运行一个微服务应用程序。该公司希望将应用程序迁移到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群以实现可扩展性。公司必须将 Amazon EKS 控制平面的端点私有访问设置为 true，并将端点公共访问设置为 false，以保持安全合规性。公司还必须将数据平面放置在私有子网中。然而，公司收到错误通知，因为节点无法加入集群。

哪种解决方案可以让节点加入集群？

A. Grant the required permission in AWS Identity and Access Management (IAM) to the AmazonEKSNodeRole IAM role.
在 AWS Identity and Access Management (IAM) 中为 AmazonEKSNodeRole IAM 角色授予所需权限。

B. Create interface VPC endpoints to allow nodes to access the control plane. **Most Voted**
创建接口 VPC 端点以允许节点访问控制平面。

C. Recreate nodes in the public subnet. Restrict security groups for EC2 nodes.
在公共子网中重新创建节点。限制 EC2 节点的安全组。

D. Allow outbound traffic in the security group of the nodes.
在节点的安全组中允许出站流量。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (59%)

A (41%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 的控制平面和数据平面配置。

VPC 网络配置, 包括私有子网和接口 VPC 端点的使用。

安全性和网络访问控制的最佳实践。

2. 选项分析

A. Grant the required permission in AWS Identity and Access Management (IAM) to the AmazonEKSNodeRole IAM role.

分析: 虽然 IAM 角色权限是 Amazon EKS 节点正常运行的必要条件, 但题目中并未提到 IAM 权限不足的问题。

结论: 此选项与题目描述的错误通知无关, 因此错误。

B. Create interface VPC endpoints to allow nodes to access the control plane.

分析: 当控制平面设置为私有访问 (endpoint private access = true) 且禁用公共访问 (endpoint public access = false) 时, 节点需要通过接口 VPC 端点访问控制平面。

结论: 此选项解决了节点无法加入集群的问题, 因此正确。

C. Recreate nodes in the public subnet. Restrict security groups for EC2 nodes.

分析: 题目明确要求数据平面必须位于私有子网中, 因此将节点放置在公共子网中不符合要求。

结论: 此选项违反了题目要求, 因此错误。

D. Allow outbound traffic in the security group of the nodes.

分析: 虽然允许出站流量是节点访问外部资源的必要条件, 但题目中未提到安全组配置问题。

结论: 此选项与题目描述的错误通知无关, 因此错误。

3. 我选的答案

B. Create interface VPC endpoints to allow nodes to access the control plane.

4. 官方答案

B. Create interface VPC endpoints to allow nodes to access the control plane.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 接口 VPC 端点是解决节点无法访问私有控制平面的正确方法, 符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #515

Topic 1

A company is migrating an on-premises application to AWS. The company wants to use Amazon Redshift as a solution.

Which use cases are suitable for Amazon Redshift in this scenario? (Choose three.)

一家公司正在将本地应用程序迁移到AWS。该公司希望使用Amazon Redshift作为解决方案。

在此场景中，哪些用例适合使用Amazon Redshift？（选择三个。）

A. Supporting data APIs to access data with traditional, containerized, and event-driven applications
支持数据API以通过传统、容器化和事件驱动的应用程序访问数据

B. Supporting client-side and server-side encryption **Most Voted**
支持客户端和服务端加密

C. Building analytics workloads during specified hours and when the application is not active **Most Voted**
在指定时间内构建分析工作负载以及当应用程序未活动时

D. Caching data to reduce the pressure on the backend database
缓存数据以减少对后端数据库的压力

E. Scaling globally to support petabytes of data and tens of millions of requests per minute **Most Voted**
全球扩展以支持PB级数据和每分钟数十万次请求


F. Creating a secondary replica of the cluster by using the AWS Management Console
使用AWS Management Console创建集群的二级副本

Correct Answer: BCE

正确答案: BCE

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Redshift的适用场景和功能，包括数据分析、加密支持、扩展能力等。

理解Amazon Redshift的核心用途，例如数据仓库、分析工作负载等。

2. 选项分析

A. Supporting data APIs to access data with traditional, containerized, and event-driven applications

分析：Amazon Redshift主要用于数据仓库和分析工作负载，而不是专门设计用于支持数据API访问。此选项更适合Amazon DynamoDB或Amazon RDS等服务，因此此选项错误。

B. Supporting client-side and server-side encryption

分析：Amazon Redshift支持加密功能，包括客户端和服务端加密，确保数据安全性。此选项正确。

C. Building analytics workloads during specified hours and when the application is not active

分析：Amazon Redshift非常适合构建分析工作负载，尤其是在应用程序非活动时进行批量处理。此选项正确。

D. Caching data to reduce the pressure on the backend database

分析：Amazon Redshift不是专门设计用于缓存数据的服务。缓存功能通常由Amazon ElastiCache或Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)提供，因此此选项错误。

E. Scaling globally to support petabytes of data and tens of millions of requests per minute

分析：Amazon Redshift可以扩展到支持PB级数据，但它的设计目标是数据仓库和分析工作负载，而不是处理数千万次请求每分钟的场景（这更适合Amazon DynamoDB）。此选项正确。

F. Creating a secondary replica of the cluster by using the AWS Management Console

分析：Amazon Redshift不支持通过AWS Management Console创建二级副本。此选项错误。

3. 我选的答案

B

C

E

4. 官方答案

B

C

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #516

Topic 1

A company provides an API interface to customers so the customers can retrieve their financial information. The company expects a larger number of requests during peak usage times of the year.

The company requires the API to respond consistently with low latency to ensure customer satisfaction. The company needs to provide a compute host for the API.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司向客户提供一个API接口，使客户能够检索其财务信息。公司预计在一年中的高峰使用时段会有大量请求。

公司要求API能够始终以低延迟响应，以确保客户满意度。公司需要为API提供一个计算主机。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use an Application Load Balancer and Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

使用Application Load Balancer和Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)。

B. Use Amazon API Gateway and AWS Lambda functions with provisioned concurrency. **Most Voted**

使用Amazon API Gateway和AWS Lambda函数，并启用预置并发（provisioned concurrency）。

C. Use an Application Load Balancer and an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster.

使用Application Load Balancer和Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)集群。

D. Use Amazon API Gateway and AWS Lambda functions with reserved concurrency.

使用Amazon API Gateway和AWS Lambda函数，并启用保留并发（reserved concurrency）。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (78%)

A (23%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察的是如何设计高可用、低延迟的API服务，同时要求最小化运维开销。

涉及的AWS服务包括：Amazon API Gateway、AWS Lambda、Amazon ECS、Amazon EKS、Application Load Balancer。

重点知识点：无服务器架构（Serverless）、并发管理（Provisioned Concurrency vs Reserved Concurrency）、负载均衡。

2. 选项分析

A. Use an Application Load Balancer and Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

正确性分析：Amazon ECS是一种容器服务，可以提供高性能和可扩展性，但需要手动管理容器的部署和扩展，增加了运维开销。

低延迟：可以通过负载均衡实现低延迟，但需要额外配置。

运维开销：较高，因为需要管理容器和集群。

结论：不符合“最小运维开销”的要求。

B. Use Amazon API Gateway and AWS Lambda functions with provisioned concurrency.

正确性分析：Amazon API Gateway和AWS Lambda是无服务器服务，几乎不需要运维开销。

低延迟：启用预置并发（Provisioned Concurrency）可以确保Lambda函数始终有预热实例，减少冷启动时间，保证低延迟。

运维开销：最低，因为API Gateway和Lambda是完全托管的服务。

结论：符合题目要求，是最佳答案。

C. Use an Application Load Balancer and an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster.

正确性分析：Amazon EKS是一种托管的Kubernetes服务，可以提供高性能和可扩展性，但需要手动管理集群和容器部署。

低延迟：可以通过负载均衡实现低延迟，但需要额外配置。

运维开销：较高，因为需要管理Kubernetes集群和容器。

结论：不符合“最小运维开销”的要求。

D. Use Amazon API Gateway and AWS Lambda functions with reserved concurrency.

正确性分析：Reserved Concurrency可以限制Lambda函数的最大并发数，但不能保证预热实例，可能会导致冷启动问题。

低延迟：由于冷启动问题，可能无法始终保证低延迟。

运维开销：较低，但不如Provisioned Concurrency优化冷启动问题。

结论：不如选项B符合要求。

3. 我选的答案

B. Use Amazon API Gateway and AWS Lambda functions with provisioned concurrency.

4. 官方答案

B. Use Amazon API Gateway and AWS Lambda functions with provisioned concurrency.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B最符合题目要求，能够提供低延迟、最小运维开销的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #517

Topic 1

A company wants to send all AWS Systems Manager Session Manager logs to an Amazon S3 bucket for archival purposes.

Which solution will meet this requirement with the MOST operational efficiency?

一家公司希望将所有 AWS Systems Manager Session Manager 日志发送到一个 Amazon S3 存储桶进行归档。

哪种解决方案能够以最高的操作效率满足这一要求?

A. Enable S3 logging in the Systems Manager console. Choose an S3 bucket to send the session data to. **Most Voted**
在 Systems Manager 控制台中启用 S3 日志记录。选择一个 S3 存储桶以发送会话数据。

B. Install the Amazon CloudWatch agent. Push all logs to a CloudWatch log group. Export the logs to an S3 bucket from the group for archival purposes.

安装 Amazon CloudWatch agent。将所有日志推送到一个 CloudWatch 日志组。从该日志组导出日志到一个 S3 存储桶进行归档。

C. Create a Systems Manager document to upload all server logs to a central S3 bucket. Use Amazon EventBridge to run the Systems Manager document against all servers that are in the account daily.

创建一个 Systems Manager 文档，将所有服务器日志上传到一个集中式 S3 存储桶。使用 Amazon EventBridge 每天对账户中的所有服务器运行该 Systems Manager 文档。

D. Install an Amazon CloudWatch agent. Push all logs to a CloudWatch log group. Create a CloudWatch logs subscription that pushes any incoming log events to an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream. Set Amazon S3 as the destination.

安装一个 Amazon CloudWatch agent。将所有日志推送到一个 CloudWatch 日志组。创建一个 CloudWatch 日志订阅，将任何传入的日志事件推送到一个 Amazon Kinesis Data Firehose 交付流。将 Amazon S3 设置为目标。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Systems Manager Session Manager的日志管理功能，以及如何高效地将日志存储到Amazon S3。涉及的服务包括：AWS Systems Manager、Amazon S3、Amazon CloudWatch、Amazon EventBridge、Amazon Kinesis Data Firehose。

2. 选项分析

A. Enable S3 logging in the Systems Manager console. Choose an S3 bucket to send the session data to.

正确：AWS Systems Manager Session Manager支持直接将会话日志发送到Amazon S3。通过在Systems Manager控制台中启用S3日志记录并选择目标S3存储桶，可以实现高效的日志存储，无需额外的配置或服务。

操作效率高，因为这是原生支持的功能，配置简单。

B. Install the Amazon CloudWatch agent. Push all logs to a CloudWatch log group. Export the logs to an S3 bucket from the group for archival purposes.

错误：虽然可以通过CloudWatch日志组将日志导出到S3，但这需要额外安装CloudWatch代理，并且需要手动配置导出任务，增加了操作复杂性。

相比选项A，操作效率较低。

C. Create a Systems Manager document to upload all server logs to a central S3 bucket. Use Amazon EventBridge to run the Systems Manager document against all servers that are in the account daily.

错误：此方法需要创建自定义的Systems Manager文档，并通过EventBridge定期运行任务，增加了复杂性。

不适用于Session Manager日志的直接存储，且操作效率较低。

D. Install an Amazon CloudWatch agent. Push all logs to a CloudWatch log group. Create a CloudWatch logs subscription that pushes any incoming log events to an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream. Set Amazon S3 as the destination.

错误：此方法涉及多个服务（CloudWatch、Kinesis Data Firehose），需要额外安装代理和配置订阅规则，操作复杂。

虽然可以实现日志存储到S3，但相比选项A，操作效率明显较低。

3. 我的答案

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方正确答案是：A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A是最直接、最有效的解决方案，利用了AWS Systems Manager Session Manager的原生功能，操作效率最高。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #518

Topic 1

An application uses an Amazon RDS MySQL DB instance. The RDS database is becoming low on disk space. A solutions architect wants to increase the disk space without downtime.

Which solution meets these requirements with the LEAST amount of effort?

一个应用程序使用了一个 Amazon RDS MySQL 数据库实例。该 RDS 数据库的磁盘空间即将耗尽。一位解决方案架构师希望在不中断的情况下增加磁盘空间。

哪种解决方案以最少的努力满足这些要求?

A. Enable storage autoscaling in RDS **Most Voted**

在 RDS 中启用存储自动扩展

B. Increase the RDS database instance size

增加 RDS 数据库实例的大小

C. Change the RDS database instance storage type to Provisioned IOPS

将 RDS 数据库实例的存储类型更改为 Provisioned IOPS

D. Back up the RDS database, increase the storage capacity, restore the database, and stop the previous instance

备份 RDS 数据库, 增加存储容量, 恢复数据库, 并停止之前的实例

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的存储管理功能, 包括存储自动扩展 (Storage Autoscaling) 。
如何在不影响应用程序可用性的情况下扩展存储容量。

2. 选项分析

A. Enable storage autoscaling in RDS

正确。Amazon RDS支持存储自动扩展功能，可以在数据库存储空间不足时自动增加存储容量，而无需停机。这是最简单且无中断的方法。

B. Increase the RDS database instance size

错误。增加实例大小（例如从小型实例升级到大型实例）主要影响计算能力（CPU和内存），而不是存储容量。此选项无法解决存储空间不足的问题。

C. Change the RDS database instance storage type to Provisioned IOPS

错误。更改存储类型（例如切换到Provisioned IOPS）可以提高性能，但不会直接增加存储容量。此外，更改存储类型可能需要停机。

D. Back up the RDS database, increase the storage capacity, restore the database, and stop the previous instance

错误。此方法需要手动备份和恢复数据库，并且会导致停机时间，不符合题目要求的“无停机”条件。

3. 我的答案

A. Enable storage autoscaling in RDS

4. 官方答案

A. Enable storage autoscaling in RDS

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #519

Topic 1

A consulting company provides professional services to customers worldwide. The company provides solutions and tools for customers to expedite gathering and analyzing data on AWS. The company needs to centrally manage and deploy a common set of solutions and tools for customers to use for self-service purposes.

Which solution will meet these requirements?

一家咨询公司向全球客户提供专业服务。该公司为客户提供解决方案和工具，以加速在 AWS 上收集和分析数据。该公司需要集中管理并部署一套通用的解决方案和工具，供客户用于自助服务目的。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Create AWS CloudFormation templates for the customers.

为客户创建 AWS CloudFormation 模板。

B. Create AWS Service Catalog products for the customers. **Most Voted**

为客户创建 AWS Service Catalog 产品。

C. Create AWS Systems Manager templates for the customers.

为客户创建 AWS Systems Manager 模板。

D. Create AWS Config items for the customers.

为客户创建 AWS Config 项目。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与应用，特别是如何使用AWS工具来实现集中管理和部署解决方案的能力。

重点知识点包括AWS Service Catalog、AWS CloudFormation、AWS Systems Manager和AWS Config的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Create AWS CloudFormation templates for the customers.

CloudFormation主要用于定义和部署基础架构资源，通过模板自动化资源创建。

虽然可以用CloudFormation模板来创建资源，但它不具备集中管理和提供自助服务的功能。

因此，此选项不完全满足题目要求。

B. Create AWS Service Catalog products for the customers.

AWS Service Catalog专门用于集中管理和部署产品（解决方案和工具），并支持自助服务功能。

它允许客户通过预定义的产品快速部署资源，同时确保符合公司标准。

此选项完全符合题目要求，是正确答案。

C. Create AWS Systems Manager templates for the customers.

Systems Manager主要用于管理和自动化操作任务，例如补丁管理、运行命令等。

虽然它可以帮助管理资源，但它不适合用于集中管理和部署解决方案的场景。

因此，此选项不符合题目要求。

D. Create AWS Config items for the customers.

AWS Config主要用于资源合规性检查和配置审计。

它不具备部署解决方案或工具的功能，也不支持自助服务。

因此，此选项不符合题目要求。

3. 我选的答案

B. Create AWS Service Catalog products for the customers.

4. 官方答案

B. Create AWS Service Catalog products for the customers.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Service Catalog是专门设计用于集中管理和部署解决方案的服务，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #520

Topic 1

A company is designing a new web application that will run on Amazon EC2 Instances. The application will use Amazon DynamoDB for backend data storage. The application traffic will be unpredictable. The company expects that the application read and write throughput to the database will be moderate to high. The company needs to scale in response to application traffic.

Which DynamoDB table configuration will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在设计一个新的网络应用程序，该应用程序将运行在 Amazon EC2 实例上。该应用程序将使用 Amazon DynamoDB 作为后端数据存储。应用程序的流量将是不可预测的。公司预计应用程序对数据库的读取和写入吞吐量将是中等到高水平。公司需要根据应用程序流量进行扩展。

哪种 DynamoDB 表配置最具成本效益地满足这些需求？

A. Configure DynamoDB with provisioned read and write by using the DynamoDB Standard table class. Set DynamoDB auto scaling to a maximum defined capacity.

使用 DynamoDB Standard 表类配置 DynamoDB 的预置读取和写入容量。设置 DynamoDB 自动扩展到最大定义容量。

B. Configure DynamoDB in on-demand mode by using the DynamoDB Standard table class. **Most Voted**

使用 DynamoDB Standard 表类以按需模式配置 DynamoDB。

C. Configure DynamoDB with provisioned read and write by using the DynamoDB Standard Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) table class. Set DynamoDB auto scaling to a maximum defined capacity.

使用 DynamoDB Standard Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) 表类配置 DynamoDB 的预置读取和写入容量。设置 DynamoDB 自动扩展到最大定义容量。

D. Configure DynamoDB in on-demand mode by using the DynamoDB Standard Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) table class.


使用 DynamoDB Standard Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) 表类以按需模式配置 DynamoDB。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的计费模式：按需模式 (On-Demand Mode) 和预置模式 (Provisioned Mode)。

表类选择：DynamoDB Standard 和 DynamoDB Standard-IA。

自动扩展 (Auto Scaling) 的使用场景。

成本优化与动态流量处理能力。

2. 选项分析

A. Configure DynamoDB with provisioned read and write by using the DynamoDB Standard table class. Set DynamoDB auto scaling to a maximum defined capacity.

正确性分析：使用预置模式 (Provisioned Mode) 配合自动扩展可以处理动态流量，但需要提前定义最大容量，可能导致资源浪费或容量不足。

成本分析：预置模式在流量不可预测的情况下可能不够灵活，且成本可能较高。

结论：不符合题目要求的“最具成本效益”解决方案。

B. Configure DynamoDB in on-demand mode by using the DynamoDB Standard table class.

正确性分析：按需模式 (On-Demand Mode) 可以根据流量自动扩展，无需提前定义容量，适合流量不可预测的场景。

成本分析：按需模式在流量不可预测时更具成本效益，因为只需为实际使用的读写操作付费。

结论：符合题目要求的“最具成本效益”解决方案。

C. Configure DynamoDB with provisioned read and write by using the DynamoDB Standard Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) table class. Set DynamoDB auto scaling to a maximum defined capacity.

正确性分析：DynamoDB Standard-IA表类适用于访问频率较低的场景，但题目中提到读写吞吐量为“中到高”，不适合使用 Standard-IA。

成本分析：Standard-IA表类的存储成本较低，但读写成本较高，不适合高吞吐量场景。

结论：不符合题目要求。

D. Configure DynamoDB in on-demand mode by using the DynamoDB Standard Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) table class.

正确性分析：按需模式适合动态流量，但 Standard-IA表类不适合高吞吐量场景。

成本分析：Standard-IA表类的读写成本较高，不适合题目中提到的“中到高”吞吐量场景。

结论：不符合题目要求。

3. 我选的答案

B. Configure DynamoDB in on-demand mode by using the DynamoDB Standard table class.

4. 官方答案

B. Configure DynamoDB in on-demand mode by using the DynamoDB Standard table class.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：按需模式 (On-Demand Mode) 配合DynamoDB Standard表类是处理动态流量的最佳选择，同时具备成本效益。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #521

Topic 1

A retail company has several businesses. The IT team for each business manages its own AWS account. Each team account is part of an organization in AWS Organizations. Each team monitors its product inventory levels in an Amazon DynamoDB table in the team's own AWS account.

The company is deploying a central inventory reporting application into a shared AWS account. The application must be able to read items from all the teams' DynamoDB tables.

Which authentication option will meet these requirements MOST securely?

一家零售公司拥有多个业务部门。每个业务部门的 IT 团队管理自己的 AWS 账户。每个团队账户都是 AWS Organizations 组织的一部分。每个团队在其自己的 AWS 账户中通过 Amazon DynamoDB 表监控其产品库存水平。

该公司正在将一个中央库存报告应用程序部署到一个共享的 AWS 账户中。该应用程序必须能够读取所有团队的 DynamoDB 表中的项目。

哪种身份验证选项能够最安全地满足这些需求?

A. Integrate DynamoDB with AWS Secrets Manager in the inventory application account. Configure the application to use the correct secret from Secrets Manager to authenticate and read the DynamoDB table. Schedule secret rotation for every 30 days. 在库存应用程序账户中, 将 DynamoDB 与 AWS Secrets Manager 集成。配置应用程序使用 Secrets Manager 中的正确密钥进行身份验证并读取 DynamoDB 表。将密钥轮换计划设置为每 30 天一次。

B. In every business account, create an IAM user that has programmatic access. Configure the application to use the correct IAM user access key ID and secret access key to authenticate and read the DynamoDB table. Manually rotate IAM access keys every 30 days.

在每个业务账户中创建一个具有编程访问权限的 IAM 用户。配置应用程序使用正确的 IAM 用户访问密钥 ID 和秘密访问密钥进行身份验证并读取 DynamoDB 表。每 30 天手动轮换 IAM 访问密钥。

C. In every business account, create an IAM role named BU_ROLE with a policy that gives the role access to the DynamoDB table and a trust policy to trust a specific role in the inventory application account. In the inventory account, create a role named APP_ROLE that allows access to the STS AssumeRole API operation. Configure the application to use APP_ROLE and assume the crossaccount role BU_ROLE to read the DynamoDB table. **Most Voted**

在每个业务账户中创建一个名为 BU_ROLE 的 IAM 角色, 并为该角色配置一个策略以授予其访问 DynamoDB 表的权限, 以及一个信任策略以信任库存应用程序账户中的特定角色。在库存账户中创建一个名为 APP_ROLE 的角色, 该角色允许访问 STS AssumeRole API 操作。配置应用程序使用 APP_ROLE 并假设跨账户角色 BU_ROLE 来读取 DynamoDB 表。

D. Integrate DynamoDB with AWS Certificate Manager (ACM). Generate identity certificates to authenticate DynamoDB. Configure the application to use the correct certificate to authenticate and read the DynamoDB table.

将 DynamoDB 与 AWS Certificate Manager (ACM) 集成。生成身份证书以验证 DynamoDB。配置应用程序使用正确的证书进行身份验证并读取 DynamoDB 表。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨账户访问的最佳实践

AWS IAM角色与信任策略的使用

STS AssumeRole API的应用

安全性与权限管理

2. 选项分析

A. Integrate DynamoDB with AWS Secrets Manager in the inventory application account...

分析:

Secrets Manager主要用于存储和管理密钥、密码等敏感信息，但它并不直接支持跨账户访问DynamoDB表。此选项未提及如何处理跨账户访问问题，因此不符合题目要求。

结论: 错误。

B. In every business account, create an IAM user that has programmatic access...

分析:

使用IAM用户进行跨账户访问需要共享访问密钥和秘密密钥，这种方式存在安全风险。手动轮换密钥的操作繁琐且容易出错，不是最佳实践。

结论: 错误。

C. In every business account, create an IAM role named BU_ROLE...

分析:

通过IAM角色和信任策略实现跨账户访问是AWS推荐的最佳实践。

使用STS AssumeRole API可以安全地临时获取访问权限，避免长期凭证的安全风险。

此选项详细描述了如何配置角色和信任策略，符合题目要求。

结论: 正确。

D. Integrate DynamoDB with AWS Certificate Manager (ACM)...

分析:

AWS Certificate Manager主要用于管理SSL/TLS证书，与DynamoDB的认证无直接关联。

此选项未提及如何处理跨账户访问问题，因此不符合题目要求。

结论: 错误。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C采用了AWS推荐的跨账户访问最佳实践，使用IAM角色和STS AssumeRole API实现安全的权限管理。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #522

Topic 1

A company runs container applications by using Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). The company's workload is not consistent throughout the day. The company wants Amazon EKS to scale in and out according to the workload.

Which combination of steps will meet these requirements with the LEAST operational overhead? (Choose two.)

一家公司使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 运行容器应用程序。该公司的工作负载在一天中并不一致。公司希望 Amazon EKS 根据工作负载进行自动扩展和缩减。

以下步骤组合可以以最少的运营开销满足这些要求? (选择两个。)

A. Use an AWS Lambda function to resize the EKS cluster.

使用 AWS Lambda 函数调整 EKS 集群的大小。

B. Use the Kubernetes Metrics Server to activate horizontal pod autoscaling. **Most Voted**

使用 Kubernetes Metrics Server 激活水平 Pod 自动扩展。

C. Use the Kubernetes Cluster Autoscaler to manage the number of nodes in the cluster. **Most Voted**

使用 Kubernetes Cluster Autoscaler 管理集群中的节点数量。

D. Use Amazon API Gateway and connect it to Amazon EKS.

使用 Amazon API Gateway 并将其连接到 Amazon EKS。

E. Use AWS App Mesh to observe network activity.

使用 AWS App Mesh 观察网络活动。

Correct Answer: BC

正确答案: BC

Community vote distribution

社区投票分布

BC (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 的自动扩展功能。
如何使用 Kubernetes 的工具（如 Metrics Server 和 Cluster Autoscaler）实现自动扩展。
减少操作开销的最佳实践。

2. 选项分析

A. Use an AWS Lambda function to resize the EKS cluster.

错误：虽然 AWS Lambda 可以用于自动化任务，但直接使用 Lambda 函数来调整 EKS 集群的大小需要额外的编程和维护工作，增加了操作开销。

B. Use the Kubernetes Metrics Server to activate horizontal pod autoscaling.

正确：Kubernetes Metrics Server 是实现水平 Pod 自动扩展（Horizontal Pod Autoscaling, HPA）的关键组件。它可以根据 CPU 或内存使用情况动态调整 Pod 的数量。

C. Use the Kubernetes Cluster Autoscaler to manage the number of nodes in the cluster.

正确：Kubernetes Cluster Autoscaler 可以根据工作负载动态调整集群中的节点数量，从而满足资源需求并减少操作开销。

D. Use Amazon API Gateway and connect it to Amazon EKS.

错误：API Gateway 是用于管理 API 的服务，与 EKS 的自动扩展无关。

E. Use AWS App Mesh to observe network activity.

错误：AWS App Mesh 是一个服务网格工具，用于监控和管理服务间通信，与 EKS 的自动扩展无关。

3. 我选的答案

B

C

4. 官方答案

B

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：B 和 C 是实现 EKS 自动扩展的最佳组合，且具有最低的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #523

Topic 1

A company runs a microservice-based serverless web application. The application must be able to retrieve data from multiple Amazon DynamoDB tables. A solutions architect needs to give the application the ability to retrieve the data with no impact on the baseline performance of the application.

Which solution will meet these requirements in the MOST operationally efficient way?

一家公司运行一个基于微服务的无服务器 Web 应用程序。该应用程序必须能够从多个 Amazon DynamoDB 表中检索数据。解决方案架构师需要赋予应用程序检索数据的能力，同时不影响应用程序的基线性能。

哪种解决方案将以最具操作效率的方式满足这些要求？

- A. AWS AppSync pipeline resolvers **Most Voted**
AWS AppSync pipeline resolvers
- B. Amazon CloudFront with Lambda@Edge functions
Amazon CloudFront with Lambda@Edge functions
- C. Edge-optimized Amazon API Gateway with AWS Lambda functions
Edge-optimized Amazon API Gateway with AWS Lambda functions
- D. Amazon Athena Federated Query with a DynamoDB connector
Amazon Athena Federated Query with a DynamoDB connector

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (44%)

D (41%)

B (15%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何设计高效的、无服务器架构的解决方案，特别是针对从多个 Amazon DynamoDB 表中检索数据的场景。

涉及的知识点包括：AWS AppSync、Amazon CloudFront、Lambda@Edge、API Gateway、AWS Lambda、Amazon Athena Federated Query等服务的功能和适用场景。

2. 独立分析每个选项

A. AWS AppSync pipeline resolvers

AppSync是一种托管的GraphQL服务，支持从多个数据源（包括DynamoDB表）检索数据。

Pipeline resolvers允许您定义复杂的数据获取逻辑，支持从多个数据源中检索数据并合并结果。

这种方法非常高效，且与无服务器架构完美契合，能够满足题目要求。

正确选项。

B. Amazon CloudFront with Lambda@Edge functions

CloudFront是一个内容分发网络（CDN），主要用于加速静态和动态内容的交付。

Lambda@Edge允许在CloudFront边缘位置运行代码，但它并不适合直接从多个DynamoDB表中检索数据。

此选项不符合题目要求，因为它的主要用途是优化内容交付，而非数据检索。

错误选项。

C. Edge-optimized Amazon API Gateway with AWS Lambda functions

API Gateway和Lambda的组合可以实现从多个DynamoDB表中检索数据，但需要手动编写Lambda函数逻辑来处理数据合并。

虽然这种方法可行，但它的操作效率较低，因为需要额外的开发和维护工作。

与AppSync相比，这种方法在操作效率上不占优势。

错误选项。

D. Amazon Athena Federated Query with a DynamoDB connector

Amazon Athena Federated Query允许通过SQL查询从多个数据源（包括DynamoDB）中检索数据。

虽然Athena可以实现数据检索，但它主要用于分析场景，而非实时的应用数据检索。

此外，Athena的查询性能可能会对应用的基线性能产生影响。

错误选项。

3. 我的选择

答案：A. AWS AppSync pipeline resolvers

4. 官方答案

官方答案：A

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，都是A。

原因是AWS AppSync pipeline resolvers能够高效地从多个DynamoDB表中检索数据，并且操作效率最高，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #524

Topic 1

A company wants to analyze and troubleshoot Access Denied errors and Unauthorized errors that are related to IAM permissions. The company has AWS CloudTrail turned on.

Which solution will meet these requirements with the LEAST effort?

一家公司希望分析和排查与IAM权限相关的Access Denied错误和Unauthorized错误。该公司已启用AWS CloudTrail。

哪种解决方案能够以最少的努力满足这些需求?

A. Use AWS Glue and write custom scripts to query CloudTrail logs for the errors.

使用AWS Glue并编写自定义脚本查询CloudTrail日志以查找错误。

B. Use AWS Batch and write custom scripts to query CloudTrail logs for the errors.

使用AWS Batch并编写自定义脚本查询CloudTrail日志以查找错误。

C. Search CloudTrail logs with Amazon Athena queries to identify the errors. **Most Voted**

使用Amazon Athena查询CloudTrail日志以识别错误。

D. Search CloudTrail logs with Amazon QuickSight. Create a dashboard to identify the errors.

使用Amazon QuickSight查询CloudTrail日志。创建一个仪表板以识别错误。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (77%)

D (23%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何高效分析和排查与IAM权限相关的错误（Access Denied和Unauthorized），以及如何利用AWS服务（如CloudTrail、Athena等）进行日志查询和分析。

2. 选项分析

A. 使用AWS Glue并编写自定义脚本查询CloudTrail日志以查找错误。

错误原因：AWS Glue主要用于ETL（提取、转换、加载）任务，适合处理结构化和半结构化数据，但需要编写复杂的自定义脚本，工作量较大，不符合“最少努力”的要求。

B. 使用AWS Batch并编写自定义脚本查询CloudTrail日志以查找错误。

错误原因：AWS Batch主要用于运行批处理作业，适合大规模计算任务，但需要编写脚本和管理作业队列，工作量较大，不符合“最少努力”的要求。

C. 使用Amazon Athena查询CloudTrail日志以识别错误。

正确原因：Amazon Athena是一种交互式查询服务，可以直接查询存储在S3中的CloudTrail日志，无需预处理或编写复杂脚本。它支持SQL查询，能够快速定位IAM相关的错误，符合“最少努力”的要求。

D. 使用Amazon QuickSight查询CloudTrail日志。创建一个仪表板以识别错误。

错误原因：Amazon QuickSight主要用于数据可视化和创建仪表板，虽然可以用来分析数据，但需要额外的配置和数据建模，工作量较大，不符合“最少努力”的要求。

3. 我选的答案

C. 使用Amazon Athena查询CloudTrail日志以识别错误。

4. 官方答案

C. 使用Amazon Athena查询CloudTrail日志以识别错误。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #525

Topic 1

A company wants to add its existing AWS usage cost to its operation cost dashboard. A solutions architect needs to recommend a solution that will give the company access to its usage cost programmatically. The company must be able to access cost data for the current year and forecast costs for the next 12 months.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望将其现有的 AWS 使用成本添加到其运营成本仪表板中。解决方案架构师需要推荐一种解决方案，使公司能够以编程方式访问其使用成本。公司必须能够访问当前年度的成本数据，并预测未来 12 个月的成本。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

- A. Access usage cost-related data by using the AWS Cost Explorer API with pagination. **Most Voted**
通过使用带分页功能的 AWS Cost Explorer API 访问与使用成本相关的数据。
- B. Access usage cost-related data by using downloadable AWS Cost Explorer report .csv files.
通过使用可下载的 AWS Cost Explorer 报告 .csv 文件访问与使用成本相关的数据。
- C. Configure AWS Budgets actions to send usage cost data to the company through FTP.
配置 AWS Budgets 操作，通过 FTP 将使用成本数据发送给公司。
- D. Create AWS Budgets reports for usage cost data. Send the data to the company through SMTP.
创建 AWS Budgets 报告以获取使用成本数据。通过 SMTP 将数据发送给公司。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS成本管理服务的使用，包括AWS Cost Explorer API、AWS Budgets以及如何以编程方式访问和集成成本数据。重点在于选择一种方法以最低的操作开销获取当前和未来的成本数据。

2. 选项分析

A. Access usage cost-related data by using the AWS Cost Explorer API with pagination.

正确：AWS Cost Explorer API允许以编程方式访问详细的成本和使用数据，包括当前和未来的成本预测。

正确：支持分页功能，可以高效地处理大量数据。

正确：操作开销低，因为API可以直接集成到现有的系统中，无需手动下载或传输文件。

B. Access usage cost-related data by using downloadable AWS Cost Explorer report .csv files.

错误：虽然可以通过下载.csv文件获取成本数据，但这需要手动操作或额外的自动化脚本来处理文件。

错误：操作开销较高，不适合需要实时或动态访问数据的场景。

C. Configure AWS Budgets actions to send usage cost data to the company through FTP.

错误：AWS Budgets主要用于设置预算和警报，而不是直接提供详细的成本数据。

错误：通过FTP传输数据增加了额外的配置和维护开销。

D. Create AWS Budgets reports for usage cost data. Send the data to the company through SMTP.

错误：AWS Budgets报告主要用于预算跟踪，而不是提供详细的成本和使用数据。

错误：通过SMTP发送数据增加了额外的操作开销，不符合最低操作开销的要求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Cost Explorer API是最符合题目要求的解决方案，能够以最低的操作开销提供当前和未来的成本数据。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #526

Topic 1

A solutions architect is reviewing the resilience of an application. The solutions architect notices that a database administrator recently failed over the application's Amazon Aurora PostgreSQL database writer instance as part of a scaling exercise. The failover resulted in 3 minutes of downtime for the application.

Which solution will reduce the downtime for scaling exercises with the LEAST operational overhead?

解决方案架构师正在审查一个应用程序的弹性。解决方案架构师注意到，数据库管理员最近在一次扩展练习中对应用程序的 Amazon Aurora PostgreSQL 数据库写入实例进行了故障转移操作。故障转移导致了应用程序 3 分钟的停机时间。

哪种解决方案可以以最少的操作开销减少扩展练习中的停机时间？

A. Create more Aurora PostgreSQL read replicas in the cluster to handle the load during failover.

在集群中创建更多 Aurora PostgreSQL 只读副本，以在故障转移期间处理负载。

B. Set up a secondary Aurora PostgreSQL cluster in the same AWS Region. During failover, update the application to use the secondary cluster's writer endpoint.

在同一个 AWS Region 中设置一个辅助 Aurora PostgreSQL 集群。在故障转移期间，更新应用程序以使用辅助集群的写入端点。

C. Create an Amazon ElastiCache for Memcached cluster to handle the load during failover.

创建一个 Amazon ElastiCache for Memcached 集群，以在故障转移期间处理负载。

D. Set up an Amazon RDS proxy for the database. Update the application to use the proxy endpoint. **Most Voted**

为数据库设置一个 Amazon RDS proxy。更新应用程序以使用代理端点。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (76%)

B (20%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Aurora数据库的高可用性和故障转移机制。
重点关注如何减少故障转移期间的停机时间，同时降低操作复杂性。

2. 选项分析

A. Create more Aurora PostgreSQL read replicas in the cluster to handle the load during failover.

错误：Aurora的只读副本无法作为写入实例使用，因此无法减少故障转移期间的停机时间。

只读副本主要用于分担读取负载，而不是解决写入实例的故障转移问题。

B. Set up a secondary Aurora PostgreSQL cluster in the same AWS Region. During failover, update the application to use the secondary cluster's writer endpoint.

错误：设置辅助集群需要额外的管理和配置工作，增加了操作复杂性。

虽然可以减少停机时间，但需要手动更新应用程序的写入端点，操作开销较大。

C. Create an Amazon ElastiCache for Memcached cluster to handle the load during failover.

错误：ElastiCache主要用于缓存数据以提高读取性能，无法解决数据库写入实例的故障转移问题。

此选项与问题的核心需求不相关。

D. Set up an Amazon RDS proxy for the database. Update the application to use the proxy endpoint.

正确：Amazon RDS Proxy可以管理数据库连接池，减少故障转移期间的连接中断。

通过使用代理端点，应用程序无需直接连接到数据库实例，从而减少停机时间并降低操作复杂性。

3. 我选的答案

D. Set up an Amazon RDS proxy for the database. Update the application to use the proxy endpoint.

4. 官方答案

D. Set up an Amazon RDS proxy for the database. Update the application to use the proxy endpoint.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon RDS Proxy是解决故障转移期间停机时间的最佳选择，同时具有最低的操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #527

Topic 1

A company has a regional subscription-based streaming service that runs in a single AWS Region. The architecture consists of web servers and application servers on Amazon EC2 instances. The EC2 instances are in Auto Scaling groups behind Elastic Load Balancers. The architecture includes an Amazon Aurora global database cluster that extends across multiple Availability Zones.

The company wants to expand globally and to ensure that its application has minimal downtime.

Which solution will provide the MOST fault tolerance?

一家公司拥有一个区域性的基于订阅的流媒体服务，该服务运行在单一的 AWS Region。其架构包括运行在 Amazon EC2 实例上的 Web 服务器和应用服务器。这些 EC2 实例位于 Auto Scaling 组中，并通过 Elastic Load Balancers 进行负载均衡。架构还包括一个跨多个可用区的 Amazon Aurora 全球数据库集群。

该公司希望实现全球扩展，并确保其应用程序的停机时间最小化。

哪种解决方案将提供最高的容错能力？

A. Extend the Auto Scaling groups for the web tier and the application tier to deploy instances in Availability Zones in a second Region. Use an Aurora global database to deploy the database in the primary Region and the second Region. Use Amazon Route 53 health checks with a failover routing policy to the second Region.

扩展 Web 层和应用层的 Auto Scaling 组，以在第二个 Region 的可用区中部署实例。使用 Aurora 全球数据库在主 Region 和第二个 Region 部署数据库。使用 Amazon Route 53 健康检查和故障转移路由策略到第二个 Region。

B. Deploy the web tier and the application tier to a second Region. Add an Aurora PostgreSQL cross-Region Aurora Replica in the second Region. Use Amazon Route 53 health checks with a failover routing policy to the second Region. Promote the secondary to primary as needed.

将 Web 层和应用层部署到第二个 Region。在第二个 Region 添加一个 Aurora PostgreSQL 跨 Region 的 Aurora Replica。使用 Amazon Route 53 健康检查和故障转移路由策略到第二个 Region。根据需要将其提升为主级。

C. Deploy the web tier and the application tier to a second Region. Create an Aurora PostgreSQL database in the second Region. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to replicate the primary database to the second Region. Use Amazon Route 53 health checks with a failover routing policy to the second Region.

将 Web 层和应用层部署到第二个 Region。在第二个 Region 创建一个 Aurora PostgreSQL 数据库。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将主数据库复制到第二个 Region。使用 Amazon Route 53 健康检查和故障转移路由策略到第二个 Region。

D. Deploy the web tier and the application tier to a second Region. Use an Amazon Aurora global database to deploy the database in the primary Region and the second Region. Use Amazon Route 53 health checks with a failover routing policy to

the second Region. Promote the secondary to primary as needed. **Most Voted**

将 Web 层和应用层部署到第二个 Region。使用 Amazon Aurora 全球数据库在主 Region 和第二个 Region 部署数据库。使用 Amazon Route 53 健康检查和故障转移路由策略到第二个 Region。根据需要将次级提升为主级。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (95%)

2%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨区域部署的高可用架构设计

Amazon Aurora 全球数据库的使用

Amazon Route 53 健康检查与故障转移路由策略

自动扩展组 (Auto Scaling Group) 的跨区域部署

2. 选项分析

A. Extend the Auto Scaling groups for the web tier and the application tier to deploy instances in Availability Zones in a second Region. Use an Aurora global database to deploy the database in the primary Region and the second Region. Use Amazon Route 53 health checks with a failover routing policy to the second Region.

分析:

此选项提到扩展 Auto Scaling 组到第二个 Region, 并使用 Aurora 全球数据库在两个 Region 部署数据库。这是一个正确的高可用架构设计。

使用 Route 53 健康检查和故障转移路由策略也符合要求。

此选项没有提到如何处理 Aurora 全球数据库的主从切换问题, 因此不如 D 选项详细。

结论: 正确但不够详细。

B. Deploy the web tier and the application tier to a second Region. Add an Aurora PostgreSQL cross-Region Aurora Replica in the second Region. Use Amazon Route 53 health checks with a failover routing policy to the second Region. Promote the secondary to primary as needed.

分析:

此选项使用 Aurora PostgreSQL 跨 Region 的 Aurora Replica, 而不是 Aurora 全球数据库。Aurora Replica 的跨区域复制延迟较高, 可能导致数据一致性问题。

虽然提到可以根据需要提升次级为主级, 但 Aurora 全球数据库本身已经提供了更高效的主从切换机制。

结论: 错误, Aurora Replica 不如 Aurora 全球数据库适合此场景。

C. Deploy the web tier and the application tier to a second Region. Create an Aurora PostgreSQL database in the second Region. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to replicate the primary database to the second Region. Use Amazon Route 53 health checks with a failover routing policy to the second Region.

分析:

此选项使用 AWS DMS 进行数据库复制, 而不是 Aurora 全球数据库。DMS 的复制延迟较高, 且需要额外的配置和管理。

此选项没有提到如何处理数据库的主从切换问题。

结论: 错误, DMS 不如 Aurora 全球数据库适合此场景。

D. Deploy the web tier and the application tier to a second Region. Use an Amazon Aurora global database to deploy the database in the primary Region and the second Region. Use Amazon Route 53 health checks with a failover routing policy to the second Region. Promote the secondary to primary as needed.

分析:

此选项使用 Aurora 全球数据库在两个 Region 部署数据库, 提供低延迟的跨区域复制和快速的主从切换能力。

提到使用 Route 53 健康检查和故障转移路由策略, 并明确说明可以根据需要提升次级为主级, 确保最小化停机时间。

结论: 正确且最优。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #528

Topic 1

A data analytics company wants to migrate its batch processing system to AWS. The company receives thousands of small data files periodically during the day through FTP. An on-premises batch job processes the data files overnight. However, the batch job takes hours to finish running.

The company wants the AWS solution to process incoming data files as soon as possible with minimal changes to the FTP clients that send the files. The solution must delete the incoming data files after the files have been processed successfully. Processing for each file needs to take 3-8 minutes.

Which solution will meet these requirements in the MOST operationally efficient way?

一家数据分析公司希望将其批处理系统迁移到AWS。该公司通过FTP在一天中的不同时间周期性地接收数千个小型数据文件。一个本地的批处理作业会在夜间处理这些数据文件。然而，该批处理作业需要数小时才能完成运行。

该公司希望AWS解决方案能够尽快处理接收到的数据文件，同时对发送文件的FTP客户端进行最少的更改。解决方案必须在文件成功处理后删除接收到的数据文件。每个文件的处理时间需要在3-8分钟之间。

哪种解决方案可以以最具操作效率的方式满足这些需求？

A. Use an Amazon EC2 instance that runs an FTP server to store incoming files as objects in Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval. Configure a job queue in AWS Batch. Use Amazon EventBridge rules to invoke the job to process the objects nightly from S3 Glacier Flexible Retrieval. Delete the objects after the job has processed the objects.

使用运行FTP服务器的Amazon EC2实例将接收到的文件存储为对象到Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval中。在AWS Batch中配置一个作业队列。使用Amazon EventBridge规则每晚从S3 Glacier Flexible Retrieval中调用作业来处理对象。在作业处理完对象后删除这些对象。

B. Use an Amazon EC2 instance that runs an FTP server to store incoming files on an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Configure a job queue in AWS Batch. Use Amazon EventBridge rules to invoke the job to process the files nightly from the EBS volume. Delete the files after the job has processed the files.

使用运行FTP服务器的Amazon EC2实例将接收到的文件存储到Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。在AWS Batch中配置一个作业队列。使用Amazon EventBridge规则每晚从EBS卷中调用作业来处理文件。在作业处理完文件后删除这些文件。

C. Use AWS Transfer Family to create an FTP server to store incoming files on an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Configure a job queue in AWS Batch. Use an Amazon S3 event notification when each file arrives to invoke the job in AWS Batch. Delete the files after the job has processed the files.

使用AWS Transfer Family创建一个FTP服务器，将接收到的文件存储到Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。在AWS

Batch中配置一个作业队列。使用Amazon S3事件通知在每个文件到达时调用AWS Batch中的作业。在作业处理完文件后删除这些文件。

D. Use AWS Transfer Family to create an FTP server to store incoming files in Amazon S3 Standard. Create an AWS Lambda function to process the files and to delete the files after they are processed. Use an S3 event notification to invoke the Lambda function when the files arrive. **Most Voted**

使用AWS Transfer Family创建一个FTP服务器，将接收到的文件存储到Amazon S3 Standard中。创建一个AWS Lambda函数来处理文件并在文件处理后删除这些文件。使用S3事件通知在文件到达时调用Lambda函数。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Transfer Family的使用：创建FTP服务器以接收文件。

Amazon S3的存储类型及事件通知机制。

AWS Lambda的无服务器计算能力及文件处理能力。

操作效率与实时处理的设计。

2. 选项分析

A. 使用Amazon EC2和S3 Glacier Flexible Retrieval:

错误：S3 Glacier Flexible Retrieval是用于长期存储的冷存储解决方案，检索时间较长，不适合实时处理。

错误：使用Amazon EC2运行FTP服务器增加了管理开销，降低了操作效率。

B. 使用Amazon EC2和Amazon EBS:

错误：Amazon EBS是块存储，适合与EC2实例配合使用，但不支持事件通知机制，无法实现实时处理。

错误：使用Amazon EC2运行FTP服务器增加了管理开销，降低了操作效率。

C. 使用AWS Transfer Family和Amazon EBS:

错误：虽然AWS Transfer Family可以创建FTP服务器，但Amazon EBS不支持事件通知机制，无法实现实时触发处理。

错误：需要额外的配置来实现文件处理的自动化，操作效率较低。

D. 使用AWS Transfer Family和Amazon S3 Standard:

正确：AWS Transfer Family可以创建FTP服务器，支持接收文件。

正确：Amazon S3 Standard支持事件通知机制，可以实时触发AWS Lambda函数处理文件。

正确：AWS Lambda是无服务器计算服务，适合处理短时间任务（3-8分钟），并且可以自动删除文件。

正确：此方案操作效率高，符合题目要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D最符合题目要求，提供了高效的实时处理解决方案，并且使用了AWS服务的最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #529

Topic 1

A company is migrating its workloads to AWS. The company has transactional and sensitive data in its databases. The company wants to use AWS Cloud solutions to increase security and reduce operational overhead for the databases.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将其工作负载迁移到AWS。该公司在其数据库中拥有事务性和敏感数据。该公司希望使用AWS云解决方案来提高安全性并减少数据库的运营开销。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Migrate the databases to Amazon EC2. Use an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key for encryption. 将数据库迁移到Amazon EC2。使用AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS托管密钥进行加密。

B. Migrate the databases to Amazon RDS Configure encryption at rest. **Most Voted** 将数据库迁移到Amazon RDS 配置静态加密。

C. Migrate the data to Amazon S3 Use Amazon Macie for data security and protection 将数据迁移到Amazon S3 使用Amazon Macie进行数据安全和保护。

D. Migrate the database to Amazon RDS. Use Amazon CloudWatch Logs for data security and protection. 将数据库迁移到Amazon RDS。使用Amazon CloudWatch Logs进行数据安全和保护。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS数据库服务的选择与配置, 包括Amazon RDS的加密功能和如何减少操作开销。

涉及的知识点包括：Amazon RDS、AWS Key Management Service (KMS)、数据加密、Amazon Macie、Amazon CloudWatch Logs。

2. 选项分析

A. Migrate the databases to Amazon EC2. Use an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key for encryption.

错误：虽然可以在Amazon EC2上运行数据库并使用AWS KMS进行加密，但这种方法需要手动管理EC2实例和数据库，增加了操作开销，不符合题目要求的“减少操作开销”。

B. Migrate the databases to Amazon RDS Configure encryption at rest.

正确：Amazon RDS是一种托管数据库服务，可以减少操作开销。通过配置静态加密（encryption at rest），可以使用AWS KMS托管密钥来保护数据的安全性，完全符合题目要求。

C. Migrate the data to Amazon S3 Use Amazon Macie for data security and protection.

错误：Amazon S3是对象存储服务，不适合直接存储和运行数据库。虽然Amazon Macie可以用于数据安全和保护，但它主要用于识别敏感数据，而不是数据库加密或减少操作开销。

D. Migrate the database to Amazon RDS. Use Amazon CloudWatch Logs for data security and protection.

错误：Amazon CloudWatch Logs主要用于监控和日志记录，而不是直接用于数据加密或保护敏感数据。虽然RDS是正确的选择，但CloudWatch Logs并不能满足题目中关于数据安全的要求。

3. 我选的答案

B. Migrate the databases to Amazon RDS Configure encryption at rest.

4. 官方答案

B. Migrate the databases to Amazon RDS Configure encryption at rest.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon RDS提供托管服务，减少了操作开销，同时支持静态加密（encryption at rest），满足了题目中关于安全性和操作简化的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #530

Topic 1

A company has an online gaming application that has TCP and UDP multiplayer gaming capabilities. The company uses Amazon Route 53 to point the application traffic to multiple Network Load Balancers (NLBs) in different AWS Regions. The company needs to improve application performance and decrease latency for the online game in preparation for user growth.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个在线游戏应用程序，具有 TCP 和 UDP 的多人游戏功能。该公司使用 Amazon Route 53 将应用程序流量指向位于不同 AWS 区域的多个 Network Load Balancers (NLBs)。公司需要改善应用程序性能并减少在线游戏的延迟，以应对用户增长。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Add an Amazon CloudFront distribution in front of the NLBs. Increase the Cache-Control max-age parameter.

在 NLBs 前添加一个 Amazon CloudFront 分配。增加 Cache-Control max-age 参数。

B. Replace the NLBs with Application Load Balancers (ALBs). Configure Route 53 to use latency-based routing.

将 NLBs 替换为 Application Load Balancers (ALBs)。配置 Route 53 使用基于延迟的路由。

C. Add AWS Global Accelerator in front of the NLBs. Configure a Global Accelerator endpoint to use the correct listener ports.

Most Voted

在 NLBs 前添加 AWS Global Accelerator。配置 Global Accelerator 端点以使用正确的监听端口。

D. Add an Amazon API Gateway endpoint behind the NLBs. Enable API caching. Override method caching for the different stages.

在 NLBs 后添加一个 Amazon API Gateway 端点。启用 API 缓存。为不同阶段覆盖方法缓存。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53的功能和路由策略（如延迟路由）。

Network Load Balancer (NLB) 和 Application Load Balancer (ALB) 的区别及适用场景。

AWS Global Accelerator 的功能及其对性能和延迟的优化作用。

Amazon CloudFront 的缓存功能及其适用场景。

Amazon API Gateway 的功能及其缓存机制。

2. 选项分析

A. Add an Amazon CloudFront distribution in front of the NLBs. Increase the Cache-Control max-age parameter.

正确性分析：CloudFront主要用于内容分发和缓存静态资源，而题目中提到的是TCP和UDP的实时在线游戏，这种场景不适合使用CloudFront，因为游戏流量通常是动态的，无法通过缓存优化性能。

结论：错误。

B. Replace the NLBs with Application Load Balancers (ALBs). Configure Route 53 to use latency-based routing.

正确性分析：ALB主要用于HTTP/HTTPS流量，而题目中明确提到需要支持TCP和UDP协议，这些协议是NLB的强项。此外，虽然Route 53的延迟路由可以优化性能，但更换为ALB会导致协议不匹配。

结论：错误。

C. Add AWS Global Accelerator in front of the NLBs. Configure a Global Accelerator endpoint to use the correct listener ports.

正确性分析：AWS Global Accelerator可以优化全球用户的网络性能，减少延迟，并支持TCP和UDP协议。将Global Accelerator放在NLB前面可以有效提升在线游戏的性能和用户体验。

结论：正确。

D. Add an Amazon API Gateway endpoint behind the NLBs. Enable API caching. Override method caching for the different stages.

正确性分析：API Gateway主要用于管理和优化API流量，而题目中提到的是TCP和UDP的实时在线游戏场景，API Gateway不适合处理这种类型的流量。此外，API缓存对动态游戏流量没有帮助。

结论：错误。

3. 我的答案

C. Add AWS Global Accelerator in front of the NLBs. Configure a Global Accelerator endpoint to use the correct listener ports.

4. 官方答案

C. Add AWS Global Accelerator in front of the NLBs. Configure a Global Accelerator endpoint to use the correct listener ports.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Global Accelerator是专门设计用于优化全球用户的网络性能，支持TCP和UDP协议，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #531

Topic 1

A company needs to integrate with a third-party data feed. The data feed sends a webhook to notify an external service when new data is ready for consumption. A developer wrote an AWS Lambda function to retrieve data when the company receives a webhook callback. The developer must make the Lambda function available for the third party to call.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司需要与第三方数据源集成。数据源通过 webhook 通知外部服务新数据已准备好供使用。开发人员编写了一个 AWS Lambda 函数，用于在公司收到 webhook 回调时检索数据。开发人员必须使该 Lambda 函数可供第三方调用。

哪种解决方案能够以最高的操作效率满足这些需求？

A. Create a function URL for the Lambda function. Provide the Lambda function URL to the third party for the webhook.

Most Voted

为 Lambda 函数创建一个函数 URL。将 Lambda 函数 URL 提供给第三方用于 webhook。

B. Deploy an Application Load Balancer (ALB) in front of the Lambda function. Provide the ALB URL to the third party for the webhook.

在 Lambda 函数前部署一个 Application Load Balancer (ALB)。将 ALB URL 提供给第三方用于 webhook。

C. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Attach the topic to the Lambda function. Provide the public hostname of the SNS topic to the third party for the webhook.

创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。将该主题附加到 Lambda 函数。将 SNS 主题的公共主机名提供给第三方用于 webhook。

D. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Attach the queue to the Lambda function. Provide the public hostname of the SQS queue to the third party for the webhook.

创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。将该队列附加到 Lambda 函数。将 SQS 队列的公共主机名提供给第三方用于 webhook。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Lambda的集成方式，尤其是如何通过最简便和高效的方式使Lambda函数能够被第三方调用。

涉及的服务包括Lambda Function URL、Application Load Balancer (ALB)、Amazon SNS、Amazon SQS。

2. 选项分析

A. Create a function URL for the Lambda function. Provide the Lambda function URL to the third party for the webhook.

正确：Lambda Function URL是AWS提供了一种直接访问Lambda函数的方式，无需额外的配置或资源。它支持HTTP调用，适合第三方集成，且操作效率高。

此选项最符合题目要求，提供了最简单和高效的解决方案。

B. Deploy an Application Load Balancer (ALB) in front of the Lambda function. Provide the ALB URL to the third party for the webhook.

错误：虽然ALB可以与Lambda集成，但这种方式需要额外的配置和资源（例如，设置目标组、监听器等），增加了复杂性和成本。题目要求“最具操作效率”的解决方案，使用ALB显然不符合这一要求。

C. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Attach the topic to the Lambda function. Provide the public hostname of the SNS topic to the third party for the webhook.

错误：SNS主题通常用于发布/订阅模式，而不是直接处理HTTP webhook回调。

此外，SNS主题的公共主机名无法直接用于第三方HTTP调用。

D. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Attach the queue to the Lambda function. Provide the public hostname of the SQS queue to the third party for the webhook.

错误：SQS队列用于消息队列处理，而不是直接处理HTTP webhook回调。

类似SNS，SQS的公共主机名无法直接用于第三方HTTP调用。

3. 我的答案

我的选择是：**A**

4. 官方答案

官方答案是：**A**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Lambda Function URL是AWS提供的最直接、最高效的方式来使Lambda函数可被第三方调用，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #532

Topic 1

A company has a workload in an AWS Region. Customers connect to and access the workload by using an Amazon API Gateway REST API. The company uses Amazon Route 53 as its DNS provider. The company wants to provide individual and secure URLs for all customers.

Which combination of steps will meet these requirements with the MOST operational efficiency? (Choose three.)

一家公司在AWS区域中运行一个工作负载。客户通过使用Amazon API Gateway REST API连接并访问该工作负载。该公司使用Amazon Route 53作为其DNS提供商。公司希望为所有客户提供独立且安全的URL。

哪些步骤组合可以以最高的操作效率满足这些要求？（选择三项）

A. Register the required domain in a registrar. Create a wildcard custom domain name in a Route 53 hosted zone and record in the zone that points to the API Gateway endpoint. **Most Voted**

在注册商中注册所需的域名。在Route 53托管区域中创建通配符自定义域名，并在区域中创建指向API Gateway端点的记录。

B. Request a wildcard certificate that matches the domains in AWS Certificate Manager (ACM) in a different Region. 在不同的区域中，在AWS Certificate Manager (ACM)中请求与域名匹配的通配符证书。

C. Create hosted zones for each customer as required in Route 53. Create zone records that point to the API Gateway endpoint.

根据需要在Route 53中为每个客户创建托管区域。创建指向API Gateway端点的区域记录。

D. Request a wildcard certificate that matches the custom domain name in AWS Certificate Manager (ACM) in the same Region. **Most Voted**

在同一区域中，在AWS Certificate Manager (ACM)中请求与自定义域名匹配的通配符证书。

E. Create multiple API endpoints for each customer in API Gateway. 在API Gateway中为每个客户创建多个API端点。

F. Create a custom domain name in API Gateway for the REST API. Import the certificate from AWS Certificate Manager (ACM).

Most Voted

在API Gateway中为REST API创建自定义域名。从AWS Certificate Manager (ACM)导入证书。

Correct Answer: ADF

正确答案: ADF

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的自定义域名配置。

AWS Certificate Manager (ACM)的证书管理与使用。

Route 53的DNS记录管理。

如何实现高效的客户URL管理和安全性。

2. 选项分析

A. Register the required domain in a registrar. Create a wildcard custom domain name in a Route 53 hosted zone and record in the zone that points to the API Gateway endpoint.

分析：正确。注册域名是实现自定义域名的第一步，创建通配符域名可以为多个客户提供个性化URL，同时指向API Gateway端点是必要的操作。

B. Request a wildcard certificate that matches the domains in AWS Certificate Manager (ACM) in a different Region.

分析：错误。ACM证书必须与API Gateway所在的同一区域匹配，跨区域的证书无法用于API Gateway的域名绑定。

C. Create hosted zones for each customer as required in Route 53. Create zone records that point to the API Gateway endpoint.

分析：错误。为每个客户创建单独的托管区域会增加管理复杂性，且不符合“最高操作效率”的要求。

D. Request a wildcard certificate that matches the custom domain name in AWS Certificate Manager (ACM) in the same Region.

分析：正确。通配符证书可以支持多个子域名，且必须与API Gateway所在的区域匹配。

E. Create multiple API endpoints for each customer in API Gateway.

分析：错误。为每个客户创建多个API端点会增加管理复杂性，不符合“最高操作效率”的要求。

F. Create a custom domain name in API Gateway for the REST API. Import the certificate from AWS Certificate Manager (ACM).

分析：正确。在API Gateway中创建自定义域名并导入ACM证书是实现安全URL的关键步骤。

3. 我选的答案

A

D

F

4. 官方答案

A

D

F

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #533

Topic 1

A company stores data in Amazon S3. According to regulations, the data must not contain personally identifiable information (PII). The company recently discovered that S3 buckets have some objects that contain PII. The company needs to automatically detect PII in S3 buckets and to notify the company's security team.

Which solution will meet these requirements?

一家公司将数据存储存储在 Amazon S3 中。根据法规, 数据不得包含个人身份信息 (PII)。该公司最近发现 S3 存储桶中有一些对象包含 PII。公司需要自动检测 S3 存储桶中的 PII, 并通知公司的安全团队。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Use Amazon Macie. Create an Amazon EventBridge rule to filter the SensitiveData event type from Macie findings and to send an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification to the security team. **Most Voted**

使用 Amazon Macie。创建一个 Amazon EventBridge 规则, 以从 Macie 发现中筛选 SensitiveData 事件类型, 并向安全团队发送 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知。

B. Use Amazon GuardDuty. Create an Amazon EventBridge rule to filter the CRITICAL event type from GuardDuty findings and to send an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification to the security team.

使用 Amazon GuardDuty。创建一个 Amazon EventBridge 规则, 以从 GuardDuty 发现中筛选 CRITICAL 事件类型, 并向安全团队发送 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知。

C. Use Amazon Macie. Create an Amazon EventBridge rule to filter the SensitiveData:S3Object/Personal event type from Macie findings and to send an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) notification to the security team.

使用 Amazon Macie。创建一个 Amazon EventBridge 规则, 以从 Macie 发现中筛选 SensitiveData:S3Object/Personal 事件类型, 并向安全团队发送 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 通知。

D. Use Amazon GuardDuty. Create an Amazon EventBridge rule to filter the CRITICAL event type from GuardDuty findings and to send an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) notification to the security team.

使用 Amazon GuardDuty。创建一个 Amazon EventBridge 规则, 以从 GuardDuty 发现中筛选 CRITICAL 事件类型, 并向安全团队发送 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 通知。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Macie的功能：自动检测敏感数据（如PII）并生成相关发现。

Amazon EventBridge的功能：用于过滤事件并触发后续操作。

Amazon SNS和Amazon SQS的用途：分别用于通知和队列处理。

2. 选项分析

A. Use Amazon Macie. Create an Amazon EventBridge rule to filter the SensitiveData event type from Macie findings and to send an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification to the security team.

正确：Amazon Macie专门用于检测敏感数据（如PII），并生成相关事件类型（如SensitiveData）。

正确：Amazon EventBridge可以过滤SensitiveData事件类型，并触发后续操作。

正确：Amazon SNS适合用于发送通知给安全团队。

B. Use Amazon GuardDuty. Create an Amazon EventBridge rule to filter the CRITICAL event type from GuardDuty findings and to send an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notification to the security team.

错误：Amazon GuardDuty主要用于检测安全威胁（如恶意活动），而不是检测敏感数据（如PII）。

错误：CRITICAL事件类型与PII检测无关。

正确：Amazon SNS可以发送通知，但前提是事件类型正确。

C. Use Amazon Macie. Create an Amazon EventBridge rule to filter the SensitiveData:S3Object/Personal event type from Macie findings and to send an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) notification to the security team.

正确：Amazon Macie可以检测SensitiveData:S3Object/Personal事件类型。

错误：Amazon SQS用于队列处理，而不是直接通知安全团队。题目要求的是通知功能，SNS更合适。

D. Use Amazon GuardDuty. Create an Amazon EventBridge rule to filter the CRITICAL event type from GuardDuty findings and to send an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) notification to the security team.

错误：Amazon GuardDuty不适合检测PII数据。

错误：CRITICAL事件类型与PII检测无关。

错误：Amazon SQS用于队列处理，而不是直接通知安全团队。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Macie是专门用于检测敏感数据（如PII）的服务，结合Amazon EventBridge和Amazon SNS可以满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #534

Topic 1

A company wants to build a logging solution for its multiple AWS accounts. The company currently stores the logs from all accounts in a centralized account. The company has created an Amazon S3 bucket in the centralized account to store the VPC flow logs and AWS CloudTrail logs. All logs must be highly available for 30 days for frequent analysis, retained for an additional 60 days for backup purposes, and deleted 90 days after creation.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司希望为其多个 AWS 账户构建一个日志解决方案。该公司目前将所有账户的日志存储在一个集中式账户中。公司已在集中式账户中创建了一个 Amazon S3 bucket，用于存储 VPC 流日志和 AWS CloudTrail 日志。所有日志必须在 30 天内保持高可用性以供频繁分析，额外保留 60 天用于备份目的，并在创建后 90 天删除。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些要求？

A. Transition objects to the S3 Standard storage class 30 days after creation. Write an expiration action that directs Amazon S3 to delete objects after 90 days.

在创建后 30 天将对象转移到 S3 Standard 存储类别。编写一个过期操作指令，让 Amazon S3 在 90 天后删除对象。

B. Transition objects to the S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) storage class 30 days after creation. Move all objects to the S3 Glacier Flexible Retrieval storage class after 90 days. Write an expiration action that directs Amazon S3 to delete objects after 90 days.

在创建后 30 天将对象转移到 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 存储类别。在 90 天后将所有对象移动到 S3 Glacier Flexible Retrieval 存储类别。编写一个过期操作指令，让 Amazon S3 在 90 天后删除对象。

C. Transition objects to the S3 Glacier Flexible Retrieval storage class 30 days after creation. Write an expiration action that directs Amazon S3 to delete objects after 90 days. **Most Voted**


在创建后 30 天将对象转移到 S3 Glacier Flexible Retrieval 存储类别。编写一个过期操作指令，让 Amazon S3 在 90 天后删除对象。

D. Transition objects to the S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) storage class 30 days after creation. Move all objects to the S3 Glacier Flexible Retrieval storage class after 90 days. Write an expiration action that directs Amazon S3 to delete objects after 90 days.

在创建后 30 天将对象转移到 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 存储类别。在 90 天后将所有对象移动到 S3 Glacier Flexible Retrieval 存储类别。编写一个过期操作指令，让 Amazon S3 在 90 天后删除对象。

Correct Answer: C

正确答案: C



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类的选择与生命周期管理。

如何根据数据访问频率和成本优化存储解决方案。

使用S3生命周期规则进行数据过期和删除。

2. 选项分析

A. Transition objects to the S3 Standard storage class 30 days after creation. Write an expiration action that directs Amazon S3 to delete objects after 90 days.

错误：S3 Standard存储类适用于频繁访问的数据，但成本较高，不适合长期存储和备份需求。

没有使用更低成本的存储类（如S3 Standard-IA或S3 Glacier Flexible Retrieval），因此不符合“最具成本效益”的要求。

B. Transition objects to the S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) storage class 30 days after creation. Move all objects to the S3 Glacier Flexible Retrieval storage class after 90 days. Write an expiration action that directs Amazon S3 to delete objects after 90 days.

错误：此选项提到在90天后将对象移动到S3 Glacier Flexible Retrieval，但随后又删除对象，这与需求不符，因为对象在90天后不需要进一步存储。

不必要的存储类转换增加了复杂性和成本。

C. Transition objects to the S3 Glacier Flexible Retrieval storage class 30 days after creation. Write an expiration action that directs Amazon S3 to delete objects after 90 days.

正确：S3 Glacier Flexible Retrieval存储类成本低，适合长期存储和备份需求。

生命周期规则在30天后将对象转移到S3 Glacier Flexible Retrieval，并在90天后删除对象，符合需求且成本最低。

D. Transition objects to the S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) storage class 30 days after creation. Move all objects to the S3 Glacier Flexible Retrieval storage class after 90 days. Write an expiration action that directs Amazon S3 to delete objects after 90 days.

错误：S3 One Zone-IA存储类不提供高可用性，可能导致数据丢失，不符合“高可用性”的要求。

在90天后将对象移动到S3 Glacier Flexible Retrieval存储类是多余的，因为对象会被删除。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C最符合题目要求，既满足高可用性需求，又以最低成本实现数据存储和删除。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #535

Topic 1

A company is building an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster for its workloads. All secrets that are stored in Amazon EKS must be encrypted in the Kubernetes etcd key-value store.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在为其工作负载构建一个 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。存储在 Amazon EKS 中的所有密钥必须在 Kubernetes etcd 键值存储中加密。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Create a new AWS Key Management Service (AWS KMS) key. Use AWS Secrets Manager to manage, rotate, and store all secrets in Amazon EKS.

创建一个新的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。使用 AWS Secrets Manager 来管理、轮换和存储 Amazon EKS 中的所有密钥。

B. Create a new AWS Key Management Service (AWS KMS) key. Enable Amazon EKS KMS secrets encryption on the Amazon EKS cluster. **Most Voted**

创建一个新的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。在 Amazon EKS 集群上启用 Amazon EKS KMS 密钥加密。

C. Create the Amazon EKS cluster with default options. Use the Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Container Storage Interface (CSI) driver as an add-on.

使用默认选项创建 Amazon EKS 集群。将 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 容器存储接口 (CSI) 驱动作为附加组件。

D. Create a new AWS Key Management Service (AWS KMS) key with the alias/aws/ebs alias. Enable default Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume encryption for the account.


创建一个带有 alias/aws/ebs 别名的新 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。为账户启用默认的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷加密。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EKS集群的安全性配置，特别是如何加密Kubernetes etcd存储中的敏感数据。

AWS Key Management Service (KMS)的使用和集成。

Amazon EKS的KMS密钥加密功能。

2. 选项分析

A. 创建一个新的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。使用 AWS Secrets Manager 来管理、轮换和存储 Amazon EKS 中的所有密钥。

错误：虽然AWS Secrets Manager可以管理和存储密钥，但它与Kubernetes etcd存储的加密无关。此选项未提及如何加密Kubernetes etcd存储。

B. 创建一个新的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。在 Amazon EKS 集群上启用 Amazon EKS KMS 密钥加密。

正确：此选项直接提到使用AWS KMS密钥来启用Amazon EKS的KMS加密功能，这是加密Kubernetes etcd存储的正确方法。

C. 使用默认选项创建 Amazon EKS 集群。将 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 容器存储接口 (CSI) 驱动作为附加组件。

错误：EBS CSI驱动用于管理EBS卷，而不是用于加密Kubernetes etcd存储。

D. 创建一个带有 alias/aws/ebs 别名的新 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。为账户启用默认的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷加密。

错误：此选项与EBS卷加密相关，而不是Kubernetes etcd存储的加密。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B正确地描述了如何使用AWS KMS密钥来启用Amazon EKS的KMS加密功能，从而满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #536

Topic 1

A company wants to provide data scientists with near real-time read-only access to the company's production Amazon RDS for PostgreSQL database. The database is currently configured as a Single-AZ database. The data scientists use complex queries that will not affect the production database. The company needs a solution that is highly available.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司希望为数据科学家提供接近实时的只读访问权限，以访问公司的生产 Amazon RDS for PostgreSQL 数据库。该数据库目前配置为单可用区（Single-AZ）数据库。数据科学家使用复杂查询，这些查询不会影响生产数据库。公司需要一个高可用的解决方案。

哪个解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Scale the existing production database in a maintenance window to provide enough power for the data scientists.
在维护窗口中扩展现有的生产数据库，以提供足够的性能支持数据科学家。

B. Change the setup from a Single-AZ to a Multi-AZ instance deployment with a larger secondary standby instance. Provide the data scientists access to the secondary instance.

将设置从单可用区（Single-AZ）更改为多可用区（Multi-AZ）实例部署，并使用更大的备用实例。为数据科学家提供对备用实例的访问权限。

C. Change the setup from a Single-AZ to a Multi-AZ instance deployment. Provide two additional read replicas for the data scientists.

将设置从单可用区（Single-AZ）更改为多可用区（Multi-AZ）实例部署。为数据科学家提供两个额外的只读副本。

D. Change the setup from a Single-AZ to a Multi-AZ cluster deployment with two readable standby instances. Provide read endpoints to the data scientists. **Most Voted**

将设置从单可用区（Single-AZ）更改为多可用区（Multi-AZ）集群部署，并提供两个可读的备用实例。为数据科学家提供读取端点。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的部署模式 (Single-AZ vs Multi-AZ)

高可用性架构设计

读副本 (Read Replica) 的使用场景

成本优化与性能需求的平衡

2. 选项分析

A. Scale the existing production database in a maintenance window to provide enough power for the data scientists.

错误: 扩展现有的生产数据库可能会增加成本, 但无法提供高可用性。

错误: 数据科学家的复杂查询可能会影响生产数据库的性能, 违背题目要求。

B. Change the setup from a Single-AZ to a Multi-AZ instance deployment with a larger secondary standby instance.

Provide the data scientists access to the secondary instance.

错误: Multi-AZ部署的备用实例是热备份 (standby), 不能直接用于读取操作。

错误: 数据科学家无法访问备用实例进行查询。

C. Change the setup from a Single-AZ to a Multi-AZ instance deployment. Provide two additional read replicas for the data scientists.

错误: 虽然读副本可以满足数据科学家的需求, 但题目要求的是“高可用性”, 而读副本不提供高可用性保障。

错误: 读副本的成本可能较高, 且不符合题目中“最具成本效益”的要求。

D. Change the setup from a Single-AZ to a Multi-AZ cluster deployment with two readable standby instances. Provide read endpoints to the data scientists.

正确: Multi-AZ集群部署提供高可用性, 并允许使用可读的备用实例。

正确: 数据科学家可以通过读取端点访问数据, 而不会影响生产数据库的性能。

正确: 这种方法是具有成本效益的解决方案, 同时满足高可用性和性能需求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: D选项提供了高可用性、性能优化以及成本效益的最佳组合, 完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #537

Topic 1

A company runs a three-tier web application in the AWS Cloud that operates across three Availability Zones. The application architecture has an Application Load Balancer, an Amazon EC2 web server that hosts user session states, and a MySQL database that runs on an EC2 instance. The company expects sudden increases in application traffic. The company wants to be able to scale to meet future application capacity demands and to ensure high availability across all three Availability Zones.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 AWS 云中运行一个三层 Web 应用程序，该应用程序跨三个可用区运行。应用程序架构包括一个 Application Load Balancer，一个托管用户会话状态的 Amazon EC2 Web 服务器，以及一个运行在 EC2 实例上的 MySQL 数据库。该公司预计应用流量会突然增加。公司希望能够扩展以满足未来的应用容量需求，并确保在所有三个可用区内的高可用性。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Migrate the MySQL database to Amazon RDS for MySQL with a Multi-AZ DB cluster deployment. Use Amazon ElastiCache for Redis with high availability to store session data and to cache reads. Migrate the web server to an Auto Scaling group that is in three Availability Zones. **Most Voted**

将 MySQL 数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL，并采用 Multi-AZ DB 集群部署。使用具有高可用性的 Amazon ElastiCache for Redis 来存储会话数据并缓存读取。将 Web 服务器迁移到一个跨三个可用区的 Auto Scaling 组。

B. Migrate the MySQL database to Amazon RDS for MySQL with a Multi-AZ DB cluster deployment. Use Amazon ElastiCache for Memcached with high availability to store session data and to cache reads. Migrate the web server to an Auto Scaling group that is in three Availability Zones.

将 MySQL 数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL，并采用 Multi-AZ DB 集群部署。使用具有高可用性的 Amazon ElastiCache for Memcached 来存储会话数据并缓存读取。将 Web 服务器迁移到一个跨三个可用区的 Auto Scaling 组。

C. Migrate the MySQL database to Amazon DynamoDB. Use DynamoDB Accelerator (DAX) to cache reads. Store the session data in DynamoDB. Migrate the web server to an Auto Scaling group that is in three Availability Zones.

将 MySQL 数据库迁移到 Amazon DynamoDB。使用 DynamoDB Accelerator (DAX) 来缓存读取。将会话数据存储在 DynamoDB 中。将 Web 服务器迁移到一个跨三个可用区的 Auto Scaling 组。

D. Migrate the MySQL database to Amazon RDS for MySQL in a single Availability Zone. Use Amazon ElastiCache for Redis with high availability to store session data and to cache reads. Migrate the web server to an Auto Scaling group that is in three Availability Zones.

将 MySQL 数据库迁移到单一可用区的 Amazon RDS for MySQL。使用具有高可用性的 Amazon ElastiCache for Redis 来存储会话数据并缓存读取。将 Web 服务器迁移到一个跨三个可用区的 Auto Scaling 组。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (80%)

B (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性架构设计：确保应用程序在多个可用区中运行以实现容错和高可用性。

数据库迁移与优化：选择适合的数据库服务（如Amazon RDS）以支持高可用性和扩展性。

会话数据存储与缓存：使用适当的缓存服务（如Amazon ElastiCache）来优化性能。

自动扩展：使用Auto Scaling组来动态调整计算资源以应对流量变化。

2. 选项分析

A. Migrate the MySQL database to Amazon RDS for MySQL with a Multi-AZ DB cluster deployment. Use Amazon ElastiCache for Redis with high availability to store session data and to cache reads. Migrate the web server to an Auto Scaling group that is in three Availability Zones.

正确：Amazon RDS for MySQL的Multi-AZ部署提供高可用性和故障转移支持。

正确：Amazon ElastiCache for Redis支持高可用性，并且适合存储会话数据和缓存读取。

正确：将Web服务器迁移到跨三个可用区的Auto Scaling组可以确保高可用性和动态扩展能力。

B. Migrate the MySQL database to Amazon RDS for MySQL with a Multi-AZ DB cluster deployment. Use Amazon ElastiCache for Memcached with high availability to store session data and to cache reads. Migrate the web server to an Auto Scaling group that is in three Availability Zones.

正确：Amazon RDS for MySQL的Multi-AZ部署提供高可用性和故障转移支持。

错误：Amazon ElastiCache for Memcached不支持本地高可用性（不像Redis支持主从复制和故障转移）。

正确：将Web服务器迁移到跨三个可用区的Auto Scaling组可以确保高可用性和动态扩展能力。

C. Migrate the MySQL database to Amazon DynamoDB Use DynamoDB Accelerator (DAX) to cache reads. Store the session data in DynamoDB. Migrate the web server to an Auto Scaling group that is in three Availability Zones.

错误：DynamoDB是NoSQL数据库，与MySQL（关系型数据库）不兼容，迁移会导致架构和数据模型的重大变化。

正确：DynamoDB Accelerator (DAX)可以加速读取，但不适合存储会话数据。

正确：将Web服务器迁移到跨三个可用区的Auto Scaling组可以确保高可用性和动态扩展能力。

D. Migrate the MySQL database to Amazon RDS for MySQL in a single Availability Zone. Use Amazon ElastiCache for Redis with high availability to store session data and to cache reads. Migrate the web server to an Auto Scaling group that is in three Availability Zones.

错误：单一可用区的Amazon RDS部署无法提供高可用性，违背了题目要求。

正确：Amazon ElastiCache for Redis支持高可用性，并且适合存储会话数据和缓存读取。

正确：将Web服务器迁移到跨三个可用区的Auto Scaling组可以确保高可用性和动态扩展能力。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #538

Topic 1

A global video streaming company uses Amazon CloudFront as a content distribution network (CDN). The company wants to roll out content in a phased manner across multiple countries. The company needs to ensure that viewers who are outside the countries to which the company rolls out content are not able to view the content.

Which solution will meet these requirements?

一家全球视频流媒体公司使用 Amazon CloudFront 作为内容分发网络 (CDN)。该公司希望以分阶段的方式在多个国家推出内容。公司需要确保位于内容推出国家之外的观众无法观看内容。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Add geographic restrictions to the content in CloudFront by using an allow list. Set up a custom error message. **Most Voted**
通过使用允许列表在 CloudFront 中为内容添加地理限制。设置一个自定义错误消息。

B. Set up a new URL for restricted content. Authorize access by using a signed URL and cookies. Set up a custom error message.

为受限内容设置一个新的 URL。通过使用签名 URL 和 Cookie 授权访问。设置一个自定义错误消息。

C. Encrypt the data for the content that the company distributes. Set up a custom error message.

加密公司分发的内容数据。设置一个自定义错误消息。

D. Create a new URL for restricted content. Set up a time-restricted access policy for signed URLs.

为受限内容创建一个新的 URL。为签名 URL 设置一个时间限制的访问策略。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的地理限制功能（Geographic Restrictions）。
如何通过CloudFront控制内容访问权限，尤其是基于地理位置的访问控制。

2. 选项分析

A. Add geographic restrictions to the content in CloudFront by using an allow list. Set up a custom error message.

正确：CloudFront支持地理限制功能，可以通过允许列表（Allow List）或阻止列表（Deny List）来限制特定国家或地区的访问。

正确：设置自定义错误消息是一个附加功能，可以为被限制的用户提供更友好的反馈。

B. Set up a new URL for restricted content. Authorize access by using a signed URL and cookies. Set up a custom error message.

错误：签名URL和Cookie主要用于授权特定用户访问内容，而不是基于地理位置的限制。

错误：题目要求基于国家或地区的限制，而不是基于用户身份的授权。

C. Encrypt the data for the content that the company distributes. Set up a custom error message.

错误：加密内容与地理位置限制无关。加密主要用于保护数据安全，而不是控制访问权限。

错误：题目没有提到需要加密内容。

D. Create a new URL for restricted content. Set up a time-restricted access policy for signed URLs.

错误：时间限制的签名URL用于控制访问时间，而不是基于地理位置的限制。

错误：题目要求基于国家或地区的限制，而不是基于时间的限制。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。