

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #619

Topic 1

A solutions architect is designing a security solution for a company that wants to provide developers with individual AWS accounts through AWS Organizations, while also maintaining standard security controls. Because the individual developers will have AWS account root user-level access to their own accounts, the solutions architect wants to ensure that the mandatory AWS CloudTrail configuration that is applied to new developer accounts is not modified.

Which action meets these requirements?

解决方案架构师正在为一家公司设计一个安全解决方案，该公司希望通过AWS Organizations为开发人员提供独立的AWS账户，同时保持标准的安全控制。由于单个开发人员将拥有对其自己账户的AWS账户根用户级别访问权限，解决方案架构师希望确保应用于新开发人员账户的强制性AWS CloudTrail配置不会被修改。

哪种操作满足这些要求？

A. Create an IAM policy that prohibits changes to CloudTrail, and attach it to the root user.

创建一个IAM策略，禁止对CloudTrail进行更改，并将其附加到根用户。

B. Create a new trail in CloudTrail from within the developer accounts with the organization trails option enabled.

从开发人员账户内创建一个新的CloudTrail跟踪，并启用组织跟踪选项。

C. Create a service control policy (SCP) that prohibits changes to CloudTrail, and attach it the developer accounts. **Most Voted**

创建一个禁止对CloudTrail进行更改的服务控制策略（SCP），并将其附加到开发人员账户。

D. Create a service-linked role for CloudTrail with a policy condition that allows changes only from an Amazon Resource Name (ARN) in the management account.

为CloudTrail创建一个服务链接角色，并设置一个策略条件，仅允许来自管理账户中的Amazon Resource Name (ARN)进行更改。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Organizations的服务控制策略（SCP）的使用。

如何确保跨账户的安全性和合规性。

CloudTrail的配置和保护机制。

2. 选项分析

A. Create an IAM policy that prohibits changes to CloudTrail, and attach it to the root user.

错误：IAM策略无法直接限制账户的根用户权限，因为根用户拥有对账户的完全控制权，IAM策略无法覆盖根用户的权限。

B. Create a new trail in CloudTrail from within the developer accounts with the organization trails option enabled.

错误：虽然启用组织跟踪选项可以集中管理CloudTrail，但这并不能防止开发者修改或删除CloudTrail配置。

C. Create a service control policy (SCP) that prohibits changes to CloudTrail, and attach it to the developer accounts.

正确：SCP可以限制账户内的所有用户，包括根用户，确保CloudTrail的配置无法被修改。

D. Create a service-linked role for CloudTrail with a policy condition that allows changes only from an Amazon Resource Name (ARN) in the management account.

错误：服务链接角色用于特定AWS服务的操作授权，无法直接限制账户内的用户权限。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #620

Topic 1

A company is planning to deploy a business-critical application in the AWS Cloud. The application requires durable storage with consistent, low-latency performance.

Which type of storage should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司计划在 AWS 云中部署一个关键业务应用程序。该应用程序需要持久存储，并具有一致的低延迟性能。

解决方案架构师应该推荐哪种类型的存储以满足这些需求？

A. Instance store volume

Instance store volume

B. Amazon ElastiCache for Memcached cluster

Amazon ElastiCache for Memcached cluster

C. Provisioned IOPS SSD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume **Most Voted**

Provisioned IOPS SSD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume

D. Throughput Optimized HDD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume

Throughput Optimized HDD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的特性，包括Amazon EBS卷类型的性能和用途。重点关注存储的耐久性、低延迟性能以及适合业务关键型应用的存储选项。

2. 选项分析

A. Instance store volume

错误：Instance store是临时存储，数据在实例停止或终止时会丢失，不具备耐久性。
不适合业务关键型应用的存储需求。

B. Amazon ElastiCache for Memcached cluster

错误：ElastiCache是内存级缓存服务，主要用于加速数据访问，而不是持久存储。
不满足“耐久存储”的要求。

C. Provisioned IOPS SSD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume

正确：Provisioned IOPS SSD EBS卷提供高性能、低延迟和耐久性，适合业务关键型应用。
支持高IOPS需求，能够满足应用的性能要求。

D. Throughput Optimized HDD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume

错误：Throughput Optimized HDD EBS卷适合大规模顺序读写操作（如日志处理），但不适合低延迟、高性能需求。
不满足业务关键型应用的性能要求。

3. 我的答案

我的选择是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #621

Topic 1

An online photo-sharing company stores its photos in an Amazon S3 bucket that exists in the us-west-1 Region. The company needs to store a copy of all new photos in the us-east-1 Region.

Which solution will meet this requirement with the LEAST operational effort?

一家在线照片分享公司将其照片存储在位于 us-west-1 区域的 Amazon S3 存储桶中。该公司需要在 us-east-1 区域存储所有新照片的副本。

哪种解决方案能够以最少的运营工作量满足此需求?

A. Create a second S3 bucket in us-east-1. Use S3 Cross-Region Replication to copy photos from the existing S3 bucket to the second S3 bucket. **Most Voted**

在 us-east-1 创建第二个 S3 存储桶。使用 S3 Cross-Region Replication 将照片从现有的 S3 存储桶复制到第二个 S3 存储桶。

B. Create a cross-origin resource sharing (CORS) configuration of the existing S3 bucket. Specify us-east-1 in the CORS rule's AllowedOrigin element.

创建现有 S3 存储桶的跨来源资源共享 (CORS) 配置。在 CORS 规则的 AllowedOrigin 元素中指定 us-east-1。

C. Create a second S3 bucket in us-east-1 across multiple Availability Zones. Create an S3 Lifecycle rule to save photos into the second S3 bucket.

在 us-east-1 的多个可用区中创建第二个 S3 存储桶。创建一个 S3 Lifecycle 规则，将照片保存到第二个 S3 存储桶中。

D. Create a second S3 bucket in us-east-1. Configure S3 event notifications on object creation and update events to invoke an AWS Lambda function to copy photos from the existing S3 bucket to the second S3 bucket.

在 us-east-1 创建第二个 S3 存储桶。在对象创建和更新事件上配置 S3 事件通知，以调用 AWS Lambda 函数将照片从现有的 S3 存储桶复制到第二个 S3 存储桶。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (86%)

14%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 Cross-Region Replication (CRR) 的功能与配置。

如何在不同区域之间复制数据以实现高可用性或灾难恢复。

选择最少的操作工作量来实现目标。

2. 选项分析

A. Create a second S3 bucket in us-east-1. Use S3 Cross-Region Replication to copy photos from the existing S3 bucket to the second S3 bucket.

正确：S3 Cross-Region Replication (CRR) 是专门设计用于在不同区域之间自动复制对象的功能。它需要在源和目标存储桶之间启用版本控制，并配置复制规则。

最少的操作工作量：一旦配置完成，复制过程是自动的，无需额外的手动干预。

B. Create a cross-origin resource sharing (CORS) configuration of the existing S3 bucket. Specify us-east-1 in the CORS rule's AllowedOrigin element.

错误：CORS 是用于控制跨域访问的机制，与数据复制无关。它无法实现将数据从一个区域复制到另一个区域的需求。

C. Create a second S3 bucket in us-east-1 across multiple Availability Zones. Create an S3 Lifecycle rule to save photos into the second S3 bucket.

错误：S3 Lifecycle 规则用于管理对象的生命周期，例如过期或转移到其他存储类。它不能用于跨区域复制数据。

D. Create a second S3 bucket in us-east-1. Configure S3 event notifications on object creation and update events to invoke an AWS Lambda function to copy photos from the existing S3 bucket to the second S3 bucket.

错误：虽然这种方法可以实现跨区域复制，但需要额外的配置和维护（例如 Lambda 函数的编写和管理），操作工作量较大。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3 Cross-Region Replication 是专门设计用于跨区域复制数据的功能，且操作工作量最少。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #622

Topic 1

A company is creating a new web application for its subscribers. The application will consist of a static single page and a persistent database layer. The application will have millions of users for 4 hours in the morning, but the application will have only a few thousand users during the rest of the day. The company's data architects have requested the ability to rapidly evolve their schema.

Which solutions will meet these requirements and provide the MOST scalability? (Choose two.)

一家公司正在为其订阅用户创建一个新的网络应用程序。该应用程序将由一个静态单页面和一个持久化数据库层组成。该应用程序将在早晨的4小时内拥有数百万用户，但在一天的其余时间内仅有几千用户。公司的数据架构师要求能够快速演进其数据库模式。

哪些解决方案能够满足这些需求并提供最大的可扩展性？（选择两个）

A. Deploy Amazon DynamoDB as the database solution. Provision on-demand capacity. **Most Voted**

部署 Amazon DynamoDB 作为数据库解决方案。配置按需容量。

B. Deploy Amazon Aurora as the database solution. Choose the serverless DB engine mode.

部署 Amazon Aurora 作为数据库解决方案。选择无服务器数据库引擎模式。

C. Deploy Amazon DynamoDB as the database solution. Ensure that DynamoDB auto scaling is enabled.

部署 Amazon DynamoDB 作为数据库解决方案。确保启用了 DynamoDB 自动扩展。

D. Deploy the static content into an Amazon S3 bucket. Provision an Amazon CloudFront distribution with the S3 bucket as the origin. **Most Voted**

将静态内容部署到一个 Amazon S3 存储桶中。为该 S3 存储桶配置一个 Amazon CloudFront 分发作为源。

E. Deploy the web servers for static content across a fleet of Amazon EC2 instances in Auto Scaling groups. Configure the instances to periodically refresh the content from an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume.

在 Auto Scaling 组中的一组 Amazon EC2 实例上部署静态内容的网络服务器。配置实例定期从 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷刷新内容。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (57%)

CD (31%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的按需容量和自动扩展功能。
Amazon Aurora的无服务器模式。
Amazon S3与Amazon CloudFront的结合使用以提供静态内容。
Amazon EC2与Auto Scaling组的使用。

2. 选项分析

A. Deploy Amazon DynamoDB as the database solution. Provision on-demand capacity.

正确：DynamoDB按需容量模式允许根据流量动态调整资源，适合高峰和低峰流量的场景。

B. Deploy Amazon Aurora as the database solution. Choose the serverless DB engine mode.

错误：虽然Aurora Serverless支持自动扩展，但题目要求“快速演化数据库模式”，Aurora的模式演化不如DynamoDB灵活。

C. Deploy Amazon DynamoDB as the database solution. Ensure that DynamoDB auto scaling is enabled.

错误：虽然DynamoDB自动扩展可以满足需求，但按需容量模式（选项A）更适合这种动态流量场景。

D. Deploy the static content into an Amazon S3 bucket. Provision an Amazon CloudFront distribution with the S3 bucket as the origin.

正确：S3和CloudFront的结合是提供静态内容的最佳实践，具有高可用性和全球分发能力。

E. Deploy the web servers for static content across a fleet of Amazon EC2 instances in Auto Scaling groups. Configure the instances to periodically refresh the content from an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume.

错误：使用EC2实例和EFS来提供静态内容效率较低，成本较高，不如S3和CloudFront的组合。

3. 我选的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #623

Topic 1

A company uses Amazon API Gateway to manage its REST APIs that third-party service providers access. The company must protect the REST APIs from SQL injection and cross-site scripting attacks.

What is the MOST operationally efficient solution that meets these requirements?

一家公司使用 Amazon API Gateway 来管理其第三方服务提供商访问的 REST API。该公司必须保护 REST API 免受 SQL 注入和跨站脚本攻击。

满足这些要求的最具操作效率的解决方案是什么？

A. Configure AWS Shield.

配置 AWS Shield。

B. Configure AWS WAF. **Most Voted**

配置 AWS WAF。

C. Set up API Gateway with an Amazon CloudFront distribution. Configure AWS Shield in CloudFront.

使用 Amazon CloudFront 分发设置 API Gateway。在 CloudFront 中配置 AWS Shield。

D. Set up API Gateway with an Amazon CloudFront distribution. Configure AWS WAF in CloudFront.

使用 Amazon CloudFront 分发设置 API Gateway。在 CloudFront 中配置 AWS WAF。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (88%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何保护API免受常见的网络攻击（如SQL注入和跨站脚本攻击），以及AWS服务（如AWS WAF和AWS Shield）的使用场景和功能。

2. 选项分析

A. Configure AWS Shield. 配置 AWS Shield。

错误：AWS Shield主要用于保护应用免受DDoS攻击，而不是针对SQL注入或跨站脚本攻击。此选项无法满足题目要求。

B. Configure AWS WAF. 配置 AWS WAF。

正确：AWS WAF是一种Web应用程序防火墙，可以保护API免受SQL注入和跨站脚本攻击。它是解决此问题的最直接和高效的方式。

C. Set up API Gateway with an Amazon CloudFront distribution. Configure AWS Shield in CloudFront. 使用 Amazon CloudFront 分发设置 API Gateway。在 CloudFront 中配置 AWS Shield。

错误：虽然CloudFront可以与API Gateway集成以提高性能，但AWS Shield仍然主要用于DDoS防护，无法解决SQL注入和跨站脚本攻击的问题。

D. Set up API Gateway with an Amazon CloudFront distribution. Configure AWS WAF in CloudFront. 使用 Amazon CloudFront 分发设置 API Gateway。在 CloudFront 中配置 AWS WAF。

正确：此选项也可以满足题目要求，因为AWS WAF可以配置在CloudFront中以保护API免受SQL注入和跨站脚本攻击。然而，与选项B相比，这种方法增加了额外的复杂性（需要设置CloudFront分发），并不是最“操作高效”的解决方案。

3. 我的答案

B. Configure AWS WAF.

4. 官方答案

B. Configure AWS WAF.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS WAF是解决SQL注入和跨站脚本攻击的最直接和高效的服务，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #624

Topic 1

A company wants to provide users with access to AWS resources. The company has 1,500 users and manages their access to on-premises resources through Active Directory user groups on the corporate network. However, the company does not want users to have to maintain another identity to access the resources. A solutions architect must manage user access to the AWS resources while preserving access to the on-premises resources.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

一家公司希望为用户提供访问AWS资源的权限。该公司有1500名用户，并通过公司网络上的Active Directory用户组管理他们对本地资源的访问。然而，该公司不希望用户为了访问这些资源而维护另一个身份。解决方案架构师必须在保留对本地资源访问权限的同时管理用户对AWS资源的访问。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

- A. Create an IAM user for each user in the company. Attach the appropriate policies to each user.
为公司中的每个用户创建一个IAM用户。为每个用户附加适当的策略。
- B. Use Amazon Cognito with an Active Directory user pool. Create roles with the appropriate policies attached.
使用Amazon Cognito与Active Directory用户池。创建附加了适当策略的角色。
- C. Define cross-account roles with the appropriate policies attached. Map the roles to the Active Directory groups.
定义具有适当策略的跨账户角色。将这些角色映射到Active Directory组。
- D. Configure Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0-based federation. Create roles with the appropriate policies attached. Map the roles to the Active Directory groups. **Most Voted**
配置基于安全断言标记语言 (SAML) 2.0的联合身份验证。创建附加了适当策略的角色，将这些角色映射到Active Directory组。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS身份和访问管理（IAM）以及与外部身份提供者（如Active Directory）集成的能力。
重点在于如何通过联合身份认证（Federation）实现用户对AWS资源的访问，同时保留对本地资源的访问。

2. 选项分析

A. Create an IAM user for each user in the company. Attach the appropriate policies to each user.

错误：为每个用户创建IAM用户会导致管理复杂性，尤其是对于1,500个用户的场景。这种方法不符合题目要求，因为它需要用户维护单独的AWS身份，而题目明确要求避免这种情况。

B. Use Amazon Cognito with an Active Directory user pool. Create roles with the appropriate policies attached.

错误：Amazon Cognito主要用于管理应用程序用户池，而不是直接与Active Directory集成以管理企业用户的访问。虽然可以通过某些方式实现，但这不是最佳解决方案。

C. Define cross-account roles with the appropriate policies attached. Map the roles to the Active Directory groups.

错误：跨账户角色主要用于在多个AWS账户之间进行访问授权，而不是用于与Active Directory集成。此选项不符合题目要求。

D. Configure Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0-based federation. Create roles with the appropriate policies attached. Map the roles to the Active Directory groups.

正确：SAML 2.0联合身份认证允许企业通过Active Directory等身份提供者管理用户访问AWS资源。通过映射Active Directory组到IAM角色，可以实现无缝的用户访问，同时保留对本地资源的访问。

3. 我的答案

我选择的答案是：D

4. 官方答案

官方正确答案是：D

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：SAML 2.0联合身份认证是AWS推荐的解决方案，用于与Active Directory集成并管理用户访问AWS资源，同时避免用户维护额外的身份。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #625

Topic 1

A company is hosting a website behind multiple Application Load Balancers. The company has different distribution rights for its content around the world. A solutions architect needs to ensure that users are served the correct content without violating distribution rights.

Which configuration should the solutions architect choose to meet these requirements?

一家公司在多个 Application Load Balancers 后托管一个网站。该公司在全球范围内对其内容拥有不同的分发权。解决方案架构师需要确保用户被提供正确的内容，同时不违反分发权。

解决方案架构师应选择哪种配置来满足这些要求？

A. Configure Amazon CloudFront with AWS WAF.

配置 Amazon CloudFront 与 AWS WAF。

B. Configure Application Load Balancers with AWS WAF

配置 Application Load Balancers 与 AWS WAF。

C. Configure Amazon Route 53 with a geolocation policy **Most Voted**

配置 Amazon Route 53 使用地理位置策略。

D. Configure Amazon Route 53 with a geoproximity routing policy

配置 Amazon Route 53 使用地理邻近路由策略。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (77%)

A (23%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察的是AWS服务的地理位置相关的路由策略，包括Amazon Route 53的地理位置（Geolocation）和地理邻近（Geoproximity）路由策略，以及如何确保内容分发符合区域性限制。

2. 选项分析

A. Configure Amazon CloudFront with AWS WAF

CloudFront是一个全球内容分发网络（CDN），可以帮助加速内容交付，但它本身并不提供基于地理位置的路由功能。AWS WAF是一个Web应用程序防火墙，用于保护应用免受恶意流量攻击，但它也不具备地理位置路由的功能。因此，此选项无法满足题目要求。

B. Configure Application Load Balancers with AWS WAF

Application Load Balancer（ALB）可以分发流量到多个目标，但它不支持基于地理位置的路由。AWS WAF同样不具备地理位置路由的功能。此选项无法满足题目要求。

C. Configure Amazon Route 53 with a geolocation policy

Amazon Route 53的地理位置（Geolocation）路由策略允许根据用户的地理位置（例如国家或地区）将流量路由到特定的资源。此选项可以确保用户访问符合分发权限制的内容，是正确的选择。

D. Configure Amazon Route 53 with a geoproximity routing policy

地理邻近（Geoproximity）路由策略根据用户与资源的距离来路由流量，但它并不直接支持基于分发权的内容限制。此选项不完全符合题目要求。

3. 我选的答案

C. Configure Amazon Route 53 with a geolocation policy

4. 官方答案

C. Configure Amazon Route 53 with a geolocation policy

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #626

Topic 1

A company stores its data on premises. The amount of data is growing beyond the company's available capacity.

The company wants to migrate its data from the on-premises location to an Amazon S3 bucket. The company needs a solution that will automatically validate the integrity of the data after the transfer.

Which solution will meet these requirements?

一家公司将数据存储在本地上。数据量正在超出公司可用容量。

该公司希望将其数据从本地位置迁移到一个 Amazon S3 bucket。公司需要一个解决方案来在传输后自动验证数据的完整性。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Order an AWS Snowball Edge device. Configure the Snowball Edge device to perform the online data transfer to an S3 bucket

订购一个 AWS Snowball Edge 设备。配置 Snowball Edge 设备以执行到 S3 bucket 的在线数据传输。

B. Deploy an AWS DataSync agent on premises. Configure the DataSync agent to perform the online data transfer to an S3 bucket. **Most Voted**

在本地上部署一个 AWS DataSync agent。配置 DataSync agent 以执行到 S3 bucket 的在线数据传输。

C. Create an Amazon S3 File Gateway on premises. Configure the S3 File Gateway to perform the online data transfer to an S3 bucket

在本地上创建一个 Amazon S3 File Gateway。配置 S3 File Gateway 以执行到 S3 bucket 的在线数据传输。

D. Configure an accelerator in Amazon S3 Transfer Acceleration on premises. Configure the accelerator to perform the online data transfer to an S3 bucket.

在本地上配置一个 Amazon S3 Transfer Acceleration 的加速器。配置加速器以执行到 S3 bucket 的在线数据传输。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据迁移：如何将本地数据迁移到AWS云端。

数据完整性验证：确保数据在传输过程中未被损坏或篡改。

AWS服务选择：了解AWS Snowball Edge、AWS DataSync、Amazon S3 File Gateway和Amazon S3 Transfer Acceleration的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Order an AWS Snowball Edge device. Configure the Snowball Edge device to perform the online data transfer to an S3 bucket.

错误原因：AWS Snowball Edge主要用于离线数据迁移，而不是在线数据传输。虽然它可以将数据迁移到S3，但它不支持自动验证数据完整性。

B. Deploy an AWS DataSync agent on premises. Configure the DataSync agent to perform the online data transfer to an S3 bucket.

正确原因：AWS DataSync是一种在线数据迁移服务，支持从本地到S3的高效传输，并且会自动验证数据完整性。这完全符合题目要求。

C. Create an Amazon S3 File Gateway on premises. Configure the S3 File Gateway to perform the online data transfer to an S3 bucket.

错误原因：Amazon S3 File Gateway主要用于将本地文件系统与S3集成，提供文件级访问，而不是专门用于数据迁移。它不具备自动验证数据完整性的功能。

D. Configure an accelerator in Amazon S3 Transfer Acceleration on premises. Configure the accelerator to perform the online data transfer to an S3 bucket.

错误原因：Amazon S3 Transfer Acceleration用于加速通过互联网传输到S3的数据，但它不支持自动验证数据完整性，也不适用于本地到云的批量数据迁移场景。

3. 我选的答案

B. Deploy an AWS DataSync agent on premises. Configure the DataSync agent to perform the online data transfer to an S3 bucket.

4. 官方答案

B. Deploy an AWS DataSync agent on premises. Configure the DataSync agent to perform the online data transfer to an S3 bucket.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS DataSync是专门设计用于在线数据迁移的服务，并且支持自动验证数据完整性，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #627

Topic 1

A company wants to migrate two DNS servers to AWS. The servers host a total of approximately 200 zones and receive 1 million requests each day on average. The company wants to maximize availability while minimizing the operational overhead that is related to the management of the two servers.

What should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司希望将两个DNS服务器迁移到AWS。这些服务器总共托管大约200个区域，每天平均接收100万次请求。公司希望在最大化可用性的同时，尽量减少与管理这两个服务器相关的运营开销。

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些需求？

A. Create 200 new hosted zones in the Amazon Route 53 console Import zone files. **Most Voted**

在Amazon Route 53控制台中创建200个新的托管区域。导入区域文件。

B. Launch a single large Amazon EC2 instance Import zone files. Configure Amazon CloudWatch alarms and notifications to alert the company about any downtime.

启动一个大型的Amazon EC2实例。导入区域文件。配置Amazon CloudWatch警报和通知，以提醒公司任何停机情况。

C. Migrate the servers to AWS by using AWS Server Migration Service (AWS SMS). Configure Amazon CloudWatch alarms and notifications to alert the company about any downtime.

使用AWS Server Migration Service (AWS SMS)将服务器迁移到AWS。配置Amazon CloudWatch警报和通知，以提醒公司任何停机情况。

D. Launch an Amazon EC2 instance in an Auto Scaling group across two Availability Zones. Import zone files. Set the desired capacity to 1 and the maximum capacity to 3 for the Auto Scaling group. Configure scaling alarms to scale based on CPU utilization.

在两个可用区中启动一个带有Auto Scaling组的Amazon EC2实例。导入区域文件。将Auto Scaling组的目标容量设置为1，最大容量设置为3。配置扩展警报以根据CPU利用率进行扩展。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53的功能和使用场景，包括托管区域的创建和管理。

高可用性和低运维的解决方案设计。

DNS服务迁移到AWS的最佳实践。

2. 选项分析

A. Create 200 new hosted zones in the Amazon Route 53 console. Import zone files.

正确：Amazon Route 53是AWS的托管DNS服务，专门设计用于高可用性和低运维。通过创建托管区域并导入现有的区域文件，可以轻松迁移现有DNS服务，同时减少管理开销。

符合题目要求：最大化可用性并最小化运维工作。

B. Launch a single large Amazon EC2 instance. Import zone files. Configure Amazon CloudWatch alarms and notifications to alert the company about any downtime.

错误：使用单个EC2实例托管DNS服务会导致单点故障，无法实现高可用性。

虽然可以通过CloudWatch监控停机情况，但这并不能解决单点故障的问题。

C. Migrate the servers to AWS by using AWS Server Migration Service (AWS SMS). Configure Amazon CloudWatch alarms and notifications to alert the company about any downtime.

错误：AWS SMS主要用于迁移虚拟机或物理服务器，而不是专门用于DNS服务的迁移。

此选项未提及如何实现高可用性或减少运维工作。

D. Launch an Amazon EC2 instance in an Auto Scaling group across two Availability Zones. Import zone files. Set the desired capacity to 1 and the maximum capacity to 3 for the Auto Scaling group. Configure scaling alarms to scale based on CPU utilization.

错误：虽然Auto Scaling组可以提供一定的高可用性，但使用EC2实例托管DNS服务仍然需要较高的运维工作。

此外，DNS服务通常不会受到CPU利用率的显著影响，因此基于CPU的扩展策略不适合此场景。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #628

Topic 1

A global company runs its applications in multiple AWS accounts in AWS Organizations. The company's applications use multipart uploads to upload data to multiple Amazon S3 buckets across AWS Regions. The company wants to report on incomplete multipart uploads for cost compliance purposes.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家全球性公司在多个 AWS Organizations 的 AWS 账户中运行其应用程序。该公司的应用程序使用 multipart uploads 将数据上传到跨 AWS Regions 的多个 Amazon S3 存储桶。该公司希望针对未完成的 multipart uploads 进行报告，以满足成本合规要求。

哪种解决方案可以以最低的运营开销满足这些需求？

A. Configure AWS Config with a rule to report the incomplete multipart upload object count.

配置 AWS Config，并使用规则报告未完成的 multipart upload 对象数量。

B. Create a service control policy (SCP) to report the incomplete multipart upload object count.

创建一个 service control policy (SCP)，以报告未完成的 multipart upload 对象数量。

C. Configure S3 Storage Lens to report the incomplete multipart upload object count. **Most Voted**

配置 S3 Storage Lens，以报告未完成的 multipart upload 对象数量。

D. Create an S3 Multi-Region Access Point to report the incomplete multipart upload object count.

创建一个 S3 Multi-Region Access Point，以报告未完成的 multipart upload 对象数量。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的功能，包括S3 Storage Lens的使用。

如何监控和报告S3存储相关的指标。

AWS服务的操作简便性和成本优化。

2. 选项分析

A. Configure AWS Config with a rule to report the incomplete multipart upload object count.

错误：AWS Config主要用于资源配置的合规性检查，而不是直接报告S3存储指标。虽然可以通过自定义规则实现，但这会增加操作复杂性。

B. Create a service control policy (SCP) to report the incomplete multipart upload object count.

错误：SCP用于限制或控制账户内的服务使用权限，无法直接报告S3存储指标。

C. Configure S3 Storage Lens to report the incomplete multipart upload object count.

正确：S3 Storage Lens是专门设计用于监控和分析S3存储使用情况的工具，支持报告未完成的multipart上传对象数量，且操作简单。

D. Create an S3 Multi-Region Access Point to report the incomplete multipart upload object count.

错误：S3 Multi-Region Access Point用于跨区域访问S3存储桶，无法直接报告未完成的multipart上传对象数量。

3. 我选的答案

C. Configure S3 Storage Lens to report the incomplete multipart upload object count.

4. 官方答案

C. Configure S3 Storage Lens to report the incomplete multipart upload object count.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #629

Topic 1

A company runs a production database on Amazon RDS for MySQL. The company wants to upgrade the database version for security compliance reasons. Because the database contains critical data, the company wants a quick solution to upgrade and test functionality without losing any data.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在 Amazon RDS for MySQL 上运行生产数据库。该公司希望升级数据库版本以符合安全合规要求。由于数据库包含关键数据，公司希望采用快速解决方案来升级并测试功能，同时不丢失任何数据。

哪种解决方案能够以最少的操作开销满足这些需求？

A. Create an RDS manual snapshot. Upgrade to the new version of Amazon RDS for MySQL.

创建一个 RDS 手动快照。升级到新的 Amazon RDS for MySQL 版本。

B. Use native backup and restore. Restore the data to the upgraded new version of Amazon RDS for MySQL.

使用原生备份和恢复功能。将数据恢复到升级后的新版本 Amazon RDS for MySQL。

C. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to replicate the data to the upgraded new version of Amazon RDS for MySQL.

使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将数据复制到升级后的新版本 Amazon RDS for MySQL。

D. Use Amazon RDS Blue/Green Deployments to deploy and test production changes. **Most Voted**

使用 Amazon RDS Blue/Green Deployments 部署并测试生产变更。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的版本升级方法

数据备份与恢复的最佳实践

AWS服务的操作简化与自动化功能，例如RDS Blue/Green Deployments

2. 选项分析

A. Create an RDS manual snapshot. Upgrade to the new version of Amazon RDS for MySQL.

正确性分析：创建手动快照可以保护数据，但直接升级生产数据库可能会导致服务中断，且无法快速测试新版本的功能。

结论：此选项操作复杂，且不符合“最少操作开销”的要求。

B. Use native backup and restore. Restore the data to the upgraded new version of Amazon RDS for MySQL.

正确性分析：使用原生备份和恢复功能可以实现数据迁移，但需要手动操作备份和恢复，过程繁琐且耗时。

结论：此选项操作开销较大，不是最佳解决方案。

C. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to replicate the data to the upgraded new version of Amazon RDS for MySQL.

正确性分析：AWS DMS可以实现数据迁移，但需要额外配置迁移任务，且不直接支持版本升级的自动化测试。

结论：此选项操作复杂，且不符合“最少操作开销”的要求。

D. Use Amazon RDS Blue/Green Deployments to deploy and test production changes.

正确性分析：Amazon RDS Blue/Green Deployments提供了自动化的版本升级和测试功能，可以快速创建一个绿色环境，测试新版本功能，同时保护数据。

结论：此选项操作最简化，符合“最少操作开销”的要求。

3. 我的答案

D. Use Amazon RDS Blue/Green Deployments to deploy and test production changes.

4. 官方答案

D. Use Amazon RDS Blue/Green Deployments to deploy and test production changes.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon RDS Blue/Green Deployments是专门设计用于简化版本升级和测试的功能，能够满足题目要求的“最少操作开销”和“快速测试功能”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #630

Topic 1

A solutions architect is creating a data processing job that runs once daily and can take up to 2 hours to complete. If the job is interrupted, it has to restart from the beginning.

How should the solutions architect address this issue in the MOST cost-effective manner?

解决方案架构师正在创建一个每天运行一次的数据处理作业，该作业可能需要长达2小时才能完成。如果作业被中断，则必须从头开始重新启动。

解决方案架构师应该如何以最具成本效益的方式解决此问题？

A. Create a script that runs locally on an Amazon EC2 Reserved Instance that is triggered by a cron job.

创建一个脚本，该脚本在由 cron 作业触发的 Amazon EC2 Reserved Instance 上本地运行。

B. Create an AWS Lambda function triggered by an Amazon EventBridge scheduled event.

创建一个由 Amazon EventBridge 定时事件触发的 AWS Lambda 函数。

C. Use an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Fargate task triggered by an Amazon EventBridge scheduled event.

Most Voted

使用由 Amazon EventBridge 定时事件触发的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Fargate 任务。

D. Use an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) task running on Amazon EC2 triggered by an Amazon EventBridge scheduled event.

使用运行在 Amazon EC2 上的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 任务，该任务由 Amazon EventBridge 定时事件触发。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何设计一个成本优化的解决方案，同时确保任务的可靠性和可恢复性。

涉及的AWS服务包括：Amazon EC2、AWS Lambda、Amazon ECS、Fargate、Amazon EventBridge。

2. 选项分析

A. Create a script that runs locally on an Amazon EC2 Reserved Instance that is triggered by a cron job.

错误原因：虽然EC2 Reserved Instance可以降低成本，但它仍然需要预付费用，并且需要持续运行实例，即使任务只运行2小时，实例的成本仍然较高。

此外，如果任务中断，EC2实例无法自动恢复任务，需要额外的逻辑来处理失败的任务。

B. Create an AWS Lambda function triggered by an Amazon EventBridge scheduled event.

错误原因：AWS Lambda适合短时间运行的任务（最大15分钟），而本题任务需要运行长达2小时，超出了Lambda的执行时间限制。

因此，Lambda无法满足任务的运行时需求。

C. Use an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Fargate task triggered by an Amazon EventBridge scheduled event.

正确原因：Amazon ECS Fargate是无服务器的容器运行服务，按需计费，适合运行长时间任务。

通过EventBridge定时触发，可以确保任务每天运行一次。

如果任务中断，Fargate可以重新启动任务，确保任务从头开始运行。

这是最具成本效益且可靠的解决方案。

D. Use an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) task running on Amazon EC2 triggered by an Amazon EventBridge scheduled event.

错误原因：虽然ECS任务可以运行长时间任务，但运行在EC2实例上需要持续支付EC2实例的费用，即使任务只运行2小时，实例的成本仍然较高。

相比Fargate，EC2的成本优化较差，且需要额外的管理工作。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon ECS Fargate提供了无服务器的容器运行环境，按需计费，适合运行长时间任务，同时通过EventBridge定时触发，确保任务可靠运行，是最具成本效益的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #631

Topic 1

A social media company wants to store its database of user profiles, relationships, and interactions in the AWS Cloud. The company needs an application to monitor any changes in the database. The application needs to analyze the relationships between the data entities and to provide recommendations to users.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家社交媒体公司希望将其用户资料、关系和交互的数据库存储在AWS云中。公司需要一个应用程序来监控数据库中的任何更改。该应用程序需要分析数据实体之间的关系，并向用户提供推荐。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use Amazon Neptune to store the information. Use Amazon Kinesis Data Streams to process changes in the database.
使用Amazon Neptune存储信息。使用Amazon Kinesis Data Streams处理数据库中的更改。

B. Use Amazon Neptune to store the information. Use Neptune Streams to process changes in the database. **Most Voted**
使用Amazon Neptune存储信息。使用Neptune Streams处理数据库中的更改。

C. Use Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) to store the information. Use Amazon Kinesis Data Streams to process changes in the database.
使用Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)存储信息。使用Amazon Kinesis Data Streams处理数据库中的更改。

D. Use Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) to store the information. Use Neptune Streams to process changes in the database.
使用Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)存储信息。使用Neptune Streams处理数据库中的更改。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (88%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Neptune: 专为图形数据库设计, 适合存储和分析关系型数据。

Neptune Streams: 用于监控和处理Amazon Neptune数据库中的更改, 提供低操作开销。

Amazon Quantum Ledger Database (QLDB): 适合存储不可变的交易记录, 但不适合图形数据库场景。

Amazon Kinesis Data Streams: 用于实时处理数据流, 但需要额外的配置和管理。

2. 选项分析

A. Use Amazon Neptune to store the information. Use Amazon Kinesis Data Streams to process changes in the database.

正确性分析: Amazon Neptune适合存储关系型数据, 但使用Amazon Kinesis Data Streams处理数据库更改会增加额外的操作开销。

错误原因: Kinesis需要额外的配置和管理, 不是最低操作开销的解决方案。

B. Use Amazon Neptune to store the information. Use Neptune Streams to process changes in the database.

正确性分析: Amazon Neptune是图形数据库的最佳选择, Neptune Streams可以直接处理数据库更改, 提供最低操作开销。

正确原因: 此选项完全满足题目要求, 并且操作开销最低。

C. Use Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) to store the information. Use Amazon Kinesis Data Streams to process changes in the database.

正确性分析: Amazon QLDB适合存储不可变的交易记录, 但不适合图形数据库场景。

错误原因: QLDB不适合存储用户关系和交互数据, 且Kinesis增加了操作开销。

D. Use Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) to store the information. Use Neptune Streams to process changes in the database.

正确性分析: Amazon QLDB不适合图形数据库场景, Neptune Streams无法直接处理QLDB的更改。

错误原因: 此选项技术上不可行, 且不符合题目要求。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: Amazon Neptune和Neptune Streams是最低操作开销的解决方案, 完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #632

Topic 1

A company is creating a new application that will store a large amount of data. The data will be analyzed hourly and will be modified by several Amazon EC2 Linux instances that are deployed across multiple Availability Zones. The needed amount of storage space will continue to grow for the next 6 months.

Which storage solution should a solutions architect recommend to meet these requirements?

一家公司正在创建一个新的应用程序，该应用程序将存储大量数据。这些数据将每小时进行分析，并且会由部署在多个可用区的多个 Amazon EC2 Linux 实例进行修改。所需的存储空间将在接下来的 6 个月内持续增长。

解决方案架构师应该推荐哪种存储解决方案来满足这些需求？

A. Store the data in Amazon S3 Glacier. Update the S3 Glacier vault policy to allow access to the application instances.

将数据存储在 Amazon S3 Glacier 中。更新 S3 Glacier 保险库策略以允许应用程序实例访问。

B. Store the data in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Mount the EBS volume on the application instances.

将数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。将 EBS 卷挂载到应用程序实例上。

C. Store the data in an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the file system on the application instances. **Most Voted**

将数据存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中。将文件系统挂载到应用程序实例上。

D. Store the data in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Provisioned IOPS volume shared between the application instances.

将数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Provisioned IOPS 卷中，并在应用程序实例之间共享。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EFS的特性：支持跨多个EC2实例共享文件系统，适合多可用区部署。

Amazon EBS的特性：适合单实例挂载，或者通过特定配置支持多实例共享。

Amazon S3 Glacier的特性：主要用于长期存储和归档数据，不适合频繁访问或修改。

存储解决方案的选择：根据数据访问频率、修改需求、扩展性和多可用区支持来选择合适的存储服务。

2. 选项分析

A. Store the data in Amazon S3 Glacier. Update the S3 Glacier vault policy to allow access to the application instances.

错误：Amazon S3 Glacier主要用于长期存储和归档数据，访问延迟较高，不适合频繁分析和修改数据的场景。

B. Store the data in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Mount the EBS volume on the application instances.

错误：Amazon EBS卷通常只能挂载到单个EC2实例，虽然可以通过特定配置支持多实例共享，但不适合跨多个可用区的场景。

C. Store the data in an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the file system on the application instances.

正确：Amazon EFS支持跨多个EC2实例共享文件系统，且支持多可用区部署，能够满足数据频繁分析和修改的需求。

D. Store the data in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Provisioned IOPS volume shared between the application instances.

错误：虽然Provisioned IOPS EBS卷可以提供高性能，但EBS卷的共享能力有限，且不支持跨多个可用区的场景。

3. 我选的答案

C. Store the data in an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the file system on the application instances.

4. 官方答案

C. Store the data in an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the file system on the application instances.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon EFS是唯一能够满足跨多个可用区部署、支持多实例共享、数据频繁分析和修改需求的存储解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #633

Topic 1

A company manages an application that stores data on an Amazon RDS for PostgreSQL Multi-AZ DB instance. Increases in traffic are causing performance problems. The company determines that database queries are the primary reason for the slow performance.

What should a solutions architect do to improve the application's performance?

一家公司管理一个应用程序，该应用程序将数据存储在一个 Amazon RDS for PostgreSQL Multi-AZ DB 实例中。流量的增加导致性能问题。公司确定数据库查询是导致性能缓慢的主要原因。

解决方案架构师应该怎么做来改善应用程序的性能？

A. Serve read traffic from the Multi-AZ standby replica.

从 Multi-AZ 备用副本提供读取流量。

B. Configure the DB instance to use Transfer Acceleration.

配置 DB 实例以使用 Transfer Acceleration。

C. Create a read replica from the source DB instance. Serve read traffic from the read replica. **Most Voted**

从源 DB 实例创建一个只读副本。从只读副本提供读取流量。

D. Use Amazon Kinesis Data Firehose between the application and Amazon RDS to increase the concurrency of database requests.

在应用程序和 Amazon RDS 之间使用 Amazon Kinesis Data Firehose，以增加数据库请求的并发性。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的性能优化方法，包括使用只读副本（Read Replica）。

理解Multi-AZ架构的用途和限制。

熟悉AWS服务的功能，例如Transfer Acceleration和Amazon Kinesis。

2. 选项分析

A. Serve read traffic from the Multi-AZ standby replica.

错误：Multi-AZ架构的备用副本仅用于故障转移，不支持直接处理读取流量。

Multi-AZ的主要目的是提高可用性，而不是性能优化。

B. Configure the DB instance to use Transfer Acceleration.

错误：Transfer Acceleration是用于加速跨区域数据传输的功能，与数据库性能优化无关。

此选项与题目中描述的性能问题不相关。

C. Create a read replica from the source DB instance. Serve read traffic from the read replica.

正确：创建只读副本（Read Replica）可以分担主数据库的读取流量，从而提高性能。

只读副本是专门设计用于处理读取流量的，适合解决题目中的性能问题。

D. Use Amazon Kinesis Data Firehose between the application and Amazon RDS to increase the concurrency of database requests.

错误：Amazon Kinesis Data Firehose用于数据流处理，与数据库请求的并发性无直接关系。

此选项不适合解决数据库查询导致的性能问题。

3. 我的答案

C. Create a read replica from the source DB instance. Serve read traffic from the read replica.

4. 官方答案

C. Create a read replica from the source DB instance. Serve read traffic from the read replica.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：只读副本是解决数据库查询导致性能问题的最佳实践，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #634

Topic 1

A company collects 10 GB of telemetry data daily from various machines. The company stores the data in an Amazon S3 bucket in a source data account.

The company has hired several consulting agencies to use this data for analysis. Each agency needs read access to the data for its analysts. The company must share the data from the source data account by choosing a solution that maximizes security and operational efficiency.

Which solution will meet these requirements?

一家公司每天从各种机器收集 10 GB 的遥测数据。该公司将数据存储在一个源数据账户中的 Amazon S3 存储桶中。

该公司聘请了几家咨询机构来使用这些数据进行分析。每个机构的分析师都需要对数据的读取访问权限。公司必须通过选择一种解决方案来共享源数据账户中的数据，以最大化安全性和运营效率。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Configure S3 global tables to replicate data for each agency.

配置 S3 全球表以为每个机构复制数据。

B. Make the S3 bucket public for a limited time. Inform only the agencies.

将 S3 存储桶设为公开访问一段有限时间，仅通知这些机构。

C. Configure cross-account access for the S3 bucket to the accounts that the agencies own. **Most Voted**

为机构拥有的账户配置 S3 存储桶的跨账户访问权限。

D. Set up an IAM user for each analyst in the source data account. Grant each user access to the S3 bucket.

在源数据账户中为每个分析师设置一个 IAM 用户。为每个用户授予对 S3 存储桶的访问权限。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3跨账户访问配置
安全性和操作效率的最佳实践
IAM权限管理

2. 选项分析

A. 配置 S3 全球表以为每个机构复制数据。

错误：Amazon S3 不支持“全球表”功能。全球表是 Amazon DynamoDB 的功能，而不是 S3 的功能。

错误：即使有类似的复制功能，复制数据到每个机构的账户会增加管理复杂性，并不符合“最大化安全性和操作效率”的要求。

B. 将 S3 存储桶设为公开访问一段有限时间，仅通知这些机构。

错误：将 S3 存储桶设为公开访问会严重降低安全性，任何人都可以访问数据，而不仅仅是指定的机构。

错误：即使是有限时间的公开访问，也无法保证数据的安全性，违反了最佳实践。

C. 为机构拥有的账户配置 S3 存储桶的跨账户访问权限。

正确：通过跨账户访问，可以安全地授予指定账户对 S3 存储桶的访问权限。

正确：这种方法符合 AWS 的最佳实践，最大化了安全性和操作效率。

D. 在源数据账户中为每个分析师设置一个 IAM 用户。为每个用户授予对 S3 存储桶的访问权限。

错误：为每个分析师创建 IAM 用户会增加管理复杂性，尤其是当分析师数量较多时。

错误：这种方法不符合“最大化操作效率”的要求。

3. 我选的答案

C. 为机构拥有的账户配置 S3 存储桶的跨账户访问权限。

4. 官方答案

C. 为机构拥有的账户配置 S3 存储桶的跨账户访问权限。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：跨账户访问是 AWS 推荐的最佳实践，能够在保证安全性的同时简化操作流程。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #635

Topic 1

A company uses Amazon FSx for NetApp ONTAP in its primary AWS Region for CIFS and NFS file shares. Applications that run on Amazon EC2 instances access the file shares. The company needs a storage disaster recovery (DR) solution in a secondary Region. The data that is replicated in the secondary Region needs to be accessed by using the same protocols as the primary Region.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在其主要的AWS区域使用Amazon FSx for NetApp ONTAP来提供CIFS和NFS文件共享。运行在Amazon EC2实例上的应用程序访问这些文件共享。该公司需要在次要区域中实现一个存储灾难恢复 (DR) 解决方案。复制到次要区域的数据需要使用与主要区域相同的协议进行访问。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Create an AWS Lambda function to copy the data to an Amazon S3 bucket. Replicate the S3 bucket to the secondary Region. 创建一个AWS Lambda函数, 将数据复制到一个Amazon S3桶中。将S3桶复制到次要区域。

B. Create a backup of the FSx for ONTAP volumes by using AWS Backup. Copy the volumes to the secondary Region. Create a new FSx for ONTAP instance from the backup.

使用AWS Backup对FSx for ONTAP卷创建备份。将卷复制到次要区域。从备份中创建一个新的FSx for ONTAP实例。

C. Create an FSx for ONTAP instance in the secondary Region. Use NetApp SnapMirror to replicate data from the primary Region to the secondary Region. **Most Voted**

在次要区域中创建一个FSx for ONTAP实例。使用NetApp SnapMirror将数据从主要区域复制到次要区域。

D. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume. Migrate the current data to the volume. Replicate the volume to the secondary Region.

创建一个Amazon Elastic File System (Amazon EFS)卷。将当前数据迁移到该卷。将该卷复制到次要区域。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon FSx for NetApp ONTAP的功能与特性

灾难恢复 (Disaster Recovery) 解决方案

跨区域数据复制技术 (如NetApp SnapMirror)

文件存储协议 (CIFS和NFS) 的支持

2. 选项分析

A. Create an AWS Lambda function to copy the data to an Amazon S3 bucket. Replicate the S3 bucket to the secondary Region.

错误: 虽然S3支持跨区域复制, 但S3不支持CIFS和NFS协议, 无法满足题目要求。

B. Create a backup of the FSx for ONTAP volumes by using AWS Backup. Copy the volumes to the secondary Region. Create a new FSx for ONTAP instance from the backup.

错误: 此方法需要手动创建备份并恢复, 操作复杂且不支持实时数据同步, 无法满足最低操作开销的要求。

C. Create an FSx for ONTAP instance in the secondary Region. Use NetApp SnapMirror to replicate data from the primary Region to the secondary Region.

正确: NetApp SnapMirror是专为FSx for ONTAP设计的跨区域数据复制解决方案, 支持CIFS和NFS协议, 并且操作开销最低。

D. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume. Migrate the current data to the volume. Replicate the volume to the secondary Region.

错误: EFS不支持CIFS协议, 仅支持NFS协议, 无法满足题目要求。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #636

Topic 1

A development team is creating an event-based application that uses AWS Lambda functions. Events will be generated when files are added to an Amazon S3 bucket. The development team currently has Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) configured as the event target from Amazon S3.

What should a solutions architect do to process the events from Amazon S3 in a scalable way?

一个开发团队正在创建一个基于事件的应用程序，该应用程序使用AWS Lambda函数。事件将在文件添加到Amazon S3存储桶时生成。开发团队目前已将Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 配置为来自Amazon S3的事件目标。

解决方案架构师应该如何以可扩展的方式处理来自Amazon S3的事件？

A. Create an SNS subscription that processes the event in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) before the event runs in Lambda.

创建一个SNS订阅，在事件运行Lambda之前在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)中处理事件。

B. Create an SNS subscription that processes the event in Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) before the event runs in Lambda

创建一个SNS订阅，在事件运行Lambda之前在Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)中处理事件。

C. Create an SNS subscription that sends the event to Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Configure the SQS queue to trigger a Lambda function. **Most Voted**

创建一个SNS订阅，将事件发送到Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)。配置SQS队列以触发Lambda函数。

D. Create an SNS subscription that sends the event to AWS Server Migration Service (AWS SMS). Configure the Lambda function to poll from the SMS event.

创建一个SNS订阅，将事件发送到AWS Server Migration Service (AWS SMS)。配置Lambda函数从SMS事件中轮询。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3事件通知机制

Amazon SNS与Amazon SQS的集成

AWS Lambda的触发机制

事件驱动架构的设计与扩展性

2. 选项分析

A. Create an SNS subscription that processes the event in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) before the event runs in Lambda.

错误：Amazon ECS可以处理事件，但题目要求的是“可扩展的方式”，直接使用ECS处理事件会增加复杂性和管理负担。

此外，ECS并不是事件驱动的最佳选择，Lambda更适合处理事件。

B. Create an SNS subscription that processes the event in Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) before the event runs in Lambda.

错误：Amazon EKS是一个容器编排服务，虽然可以处理事件，但它需要额外的配置和管理，增加了复杂性。

题目要求的是“可扩展的方式”，EKS并不是最佳选择。

C. Create an SNS subscription that sends the event to Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Configure the SQS queue to trigger a Lambda function.

正确：Amazon SQS是一个完全托管的消息队列服务，可以与SNS集成，将事件存储在队列中。

通过SQS触发Lambda函数，可以实现事件的异步处理，确保高扩展性和可靠性。

这是AWS推荐的事件驱动架构设计模式。

D. Create an SNS subscription that sends the event to AWS Server Migration Service (AWS SMS). Configure the Lambda function to poll from the SMS event.

错误：AWS Server Migration Service (AWS SMS)是用于迁移服务器的服务，与事件处理无关。

此选项与题目要求不符。

3. 我选的答案

C. Create an SNS subscription that sends the event to Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Configure the SQS queue to trigger a Lambda function.

4. 官方答案

C. Create an SNS subscription that sends the event to Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Configure the SQS queue to trigger a Lambda function.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C是基于AWS最佳实践的事件驱动架构设计，使用SNS和SQS的组合可以实现高扩展性和可靠性，同时通过SQS触发Lambda函数简化了事件处理流程。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #637

Topic 1

A solutions architect is designing a new service behind Amazon API Gateway. The request patterns for the service will be unpredictable and can change suddenly from 0 requests to over 500 per second. The total size of the data that needs to be persisted in a backend database is currently less than 1 GB with unpredictable future growth. Data can be queried using simple key-value requests.

Which combination of AWS services would meet these requirements? (Choose two.)

解决方案架构师正在设计一个新的服务，该服务位于 Amazon API Gateway 后面。该服务的请求模式将不可预测，并可能突然从 0 请求增加到每秒超过 500 次请求。需要在后端数据库中持久化的数据总量目前少于 1 GB，并且未来增长不可预测。数据可以使用简单的键值请求进行查询。

哪些 AWS 服务组合可以满足这些要求？（选择两个）

A. AWS Fargate
AWS Fargate

B. AWS Lambda **Most Voted**
AWS Lambda

C. Amazon DynamoDB **Most Voted**
Amazon DynamoDB

D. Amazon EC2 Auto Scaling
Amazon EC2 Auto Scaling

E. MySQL-compatible Amazon Aurora
MySQL-compatible Amazon Aurora

Correct Answer: BC

正确答案: BC

Community vote distribution

社区投票分布

BC (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的集成服务选项。

无服务器架构 (Serverless) 的设计, 包括AWS Lambda和Amazon DynamoDB的使用场景。

数据库选择: 基于数据大小、查询模式 (简单的key-value请求) 以及未来的扩展性。

2. 选项分析

A. AWS Fargate

错误。AWS Fargate是用于运行容器化应用的无服务器计算引擎, 但题目中没有提到需要运行容器化服务, 也没有复杂的应用逻辑需要容器支持。因此不适合此场景。

B. AWS Lambda

正确。AWS Lambda是无服务器计算服务, 能够处理突发的请求模式 (从0到500每秒), 并且与Amazon API Gateway集成良好, 适合处理动态请求。

C. Amazon DynamoDB

正确。Amazon DynamoDB是一个无服务器的NoSQL数据库, 支持简单的key-value查询模式, 能够处理小于1GB的数据并具有良好的扩展性, 适合未来的增长需求。

D. Amazon EC2 Auto Scaling

错误。虽然Amazon EC2 Auto Scaling可以处理突发流量, 但它需要管理实例和操作系统, 复杂度较高, 不符合题目中无服务器架构的要求。

E. MySQL-compatible Amazon Aurora

错误。Amazon Aurora是关系型数据库, 适合复杂查询和事务处理, 但题目中仅需要简单的key-value查询, 且数据量较小 (小于1GB), Aurora显得过于复杂和昂贵。

3. 我选的答案

B. AWS Lambda

C. Amazon DynamoDB

4. 官方答案

B. AWS Lambda

C. Amazon DynamoDB

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #638

Topic 1

A company collects and shares research data with the company's employees all over the world. The company wants to collect and store the data in an Amazon S3 bucket and process the data in the AWS Cloud. The company will share the data with the company's employees. The company needs a secure solution in the AWS Cloud that minimizes operational overhead.

Which solution will meet these requirements?

一家公司收集并与全球范围内的员工共享研究数据。该公司希望将数据收集并存储在一个 Amazon S3 bucket 中, 并在 AWS Cloud 中处理这些数据。公司将与员工共享这些数据。公司需要一个在 AWS Cloud 中的安全解决方案, 同时将运营开销降到最低。

哪个解决方案可以满足这些需求?

A. Use an AWS Lambda function to create an S3 presigned URL. Instruct employees to use the URL. **Most Voted**

使用 AWS Lambda 函数创建一个 S3 presigned URL。指示员工使用该 URL。

B. Create an IAM user for each employee. Create an IAM policy for each employee to allow S3 access. Instruct employees to use the AWS Management Console.

为每个员工创建一个 IAM 用户。为每个员工创建一个 IAM 策略以允许 S3 访问。指示员工使用 AWS Management Console。

C. Create an S3 File Gateway. Create a share for uploading and a share for downloading. Allow employees to mount shares on their local computers to use S3 File Gateway.

创建一个 S3 File Gateway。创建一个用于上传的共享和一个用于下载的共享。允许员工在本地计算机上挂载共享以使用 S3 File Gateway。

D. Configure AWS Transfer Family SFTP endpoints. Select the custom identity provider options. Use AWS Secrets Manager to manage the user credentials. Instruct employees to use Transfer Family.

配置 AWS Transfer Family SFTP 端点。选择自定义身份提供者选项。使用 AWS Secrets Manager 管理用户凭证。指示员工使用 Transfer Family。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的访问控制与安全性

如何使用S3 presigned URL实现安全的数据共享

如何设计低运营开销的解决方案

2. 选项分析

A. Use an AWS Lambda function to create an S3 presigned URL. Instruct employees to use the URL.

正确: S3 presigned URL允许临时访问S3对象, 且可以设置过期时间, 确保安全性。

正确: 使用AWS Lambda自动生成URL, 减少了手动操作, 降低了运营开销。

正确: 员工只需使用URL即可访问数据, 无需复杂的权限配置。

B. Create an IAM user for each employee. Create an IAM policy for each employee to allow S3 access. Instruct employees to use the AWS Management Console.

错误: 为每个员工创建IAM用户和策略会增加管理复杂性和运营开销。

错误: 使用AWS Management Console访问数据可能不符合便捷性要求。

C. Create an S3 File Gateway. Create a share for uploading and a share for downloading. Allow employees to mount shares on their local computers to use S3 File Gateway.

错误: S3 File Gateway主要用于本地与S3之间的文件同步, 不适合直接共享数据给全球员工。

错误: 需要额外的配置和维护, 增加了运营开销。

D. Configure AWS Transfer Family SFTP endpoints. Select the custom identity provider options. Use AWS Secrets Manager to manage the user credentials. Instruct employees to use Transfer Family.

错误: AWS Transfer Family适用于SFTP/FTP协议的文件传输, 复杂性较高。

错误: 需要管理用户凭证和身份提供者, 增加了运营开销。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #639

Topic 1

A company is building a new furniture inventory application. The company has deployed the application on a fleet of Amazon EC2 instances across multiple Availability Zones. The EC2 instances run behind an Application Load Balancer (ALB) in their VPC.

A solutions architect has observed that incoming traffic seems to favor one EC2 instance, resulting in latency for some requests.

What should the solutions architect do to resolve this issue?

一家公司正在构建一个新的家具库存应用程序。该公司已将应用程序部署在跨多个可用区的Amazon EC2实例集群上。这些EC2实例位于其VPC中的一个Application Load Balancer (ALB)后面。

一位解决方案架构师观察到，传入流量似乎倾向于集中到一个EC2实例上，导致某些请求出现延迟。

解决方案架构师应该怎么做来解决这个问题？

- A. Disable session affinity (sticky sessions) on the ALB Most Voted
在ALB上禁用会话亲和性（粘性会话）
- B. Replace the ALB with a Network Load Balancer
用Network Load Balancer替换ALB
- C. Increase the number of EC2 instances in each Availability Zone
增加每个可用区中的EC2实例数量
- D. Adjust the frequency of the health checks on the ALB's target group
调整ALB目标组健康检查的频率

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (87%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

负载均衡器的工作原理，特别是Application Load Balancer (ALB)的会话亲和性（Sticky Sessions）。
如何优化负载均衡以解决流量分布不均的问题。

2. 选项分析

A. Disable session affinity (sticky sessions) on the ALB

正确：会话亲和性（Sticky Sessions）会导致流量倾向于分配到某些特定的实例，而不是均匀分布到所有实例。这可能会导致某些实例负载过高，从而引发延迟问题。禁用会话亲和性可以让ALB根据流量负载动态分配请求，解决流量倾斜问题。

B. Replace the ALB with a Network Load Balancer

错误：Network Load Balancer (NLB)主要用于处理低延迟、高吞吐量的流量，但它不具备像ALB那样的高级功能（如HTTP/HTTPS层的负载均衡）。问题的根本原因是Sticky Sessions，而不是负载均衡器类型的选择。

C. Increase the number of EC2 instances in each Availability Zone

错误：增加EC2实例数量可能会缓解负载问题，但这并没有解决流量倾斜的根本原因。流量倾斜是由于Sticky Sessions导致的，而不是实例数量不足。

D. Adjust the frequency of the health checks on the ALB's target group

错误：调整健康检查频率不会解决流量倾斜问题。健康检查的主要目的是确保实例的可用性，而不是优化流量分布。

3. 我选的答案

A. Disable session affinity (sticky sessions) on the ALB

4. 官方答案

A. Disable session affinity (sticky sessions) on the ALB

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：禁用Sticky Sessions可以解决流量倾斜问题，从而优化负载均衡器的性能。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #640

Topic 1

A company has an application workflow that uses an AWS Lambda function to download and decrypt files from Amazon S3. These files are encrypted using AWS Key Management Service (AWS KMS) keys. A solutions architect needs to design a solution that will ensure the required permissions are set correctly.

Which combination of actions accomplish this? (Choose two.)

一家公司有一个应用程序工作流程，该工作流程使用 AWS Lambda 函数从 Amazon S3 下载并解密文件。这些文件使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥进行加密。解决方案架构师需要设计一个解决方案，以确保正确设置所需的权限。

以下哪些操作组合可以实现这一点？（选择两个）

A. Attach the kms:decrypt permission to the Lambda function's resource policy

将 kms:decrypt 权限附加到 Lambda 函数的资源策略

B. Grant the decrypt permission for the Lambda IAM role in the KMS key's policy **Most Voted**

在 KMS 密钥的策略中为 Lambda IAM 角色授予解密权限

C. Grant the decrypt permission for the Lambda resource policy in the KMS key's policy.

在 KMS 密钥的策略中为 Lambda 资源策略授予解密权限

D. Create a new IAM policy with the kms:decrypt permission and attach the policy to the Lambda function.

创建一个具有 kms:decrypt 权限的新 IAM 策略，并将该策略附加到 Lambda 函数

E. Create a new IAM role with the kms:decrypt permission and attach the execution role to the Lambda function. **Most Voted**

创建一个具有 kms:decrypt 权限的新 IAM 角色，并将执行角色附加到 Lambda 函数

Correct Answer: BE

正确答案: BE

Community vote distribution

社区投票分布

BE (83%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS Lambda 与 AWS KMS 的权限配置，涉及 IAM 角色、资源策略以及 KMS 密钥策略的正确使用。
重点知识点包括：如何为 Lambda 函数配置解密权限，以及如何在 KMS 密钥策略中正确授予权限。

2. 选项分析

A. Attach the kms:decrypt permission to the Lambda function's resource policy

错误。Lambda 函数的资源策略并不支持直接附加权限。权限需要通过 IAM 角色或 KMS 密钥策略来授予。

B. Grant the decrypt permission for the Lambda IAM role in the KMS key's policy

正确。KMS 密钥策略需要显式授予 Lambda 的 IAM 角色解密权限，以便 Lambda 函数能够使用 KMS 密钥解密文件。

C. Grant the decrypt permission for the Lambda resource policy in the KMS key's policy

错误。Lambda 函数的资源策略并不能直接与 KMS 密钥策略交互，因此无法通过这种方式授予权限。

D. Create a new IAM policy with the kms:decrypt permission and attach the policy to the Lambda function

错误。虽然可以创建一个 IAM 策略并附加到 Lambda 函数，但这并不足以让 Lambda 函数访问 KMS 密钥。还需要在 KMS 密钥策略中显式授予权限。

E. Create a new IAM role with the kms:decrypt permission and attach the execution role to the Lambda function

正确。Lambda 函数需要一个执行角色，该角色必须包含 kms:decrypt 权限，以便能够解密文件。

3. 我选的答案

B

E

4. 官方答案

B

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #641

Topic 1

A company wants to monitor its AWS costs for financial review. The cloud operations team is designing an architecture in the AWS Organizations management account to query AWS Cost and Usage Reports for all member accounts. The team must run this query once a month and provide a detailed analysis of the bill.

Which solution is the MOST scalable and cost-effective way to meet these requirements?

一家公司希望监控其AWS成本以进行财务审查。云运营团队正在AWS Organizations管理账户中设计一个架构，用于查询所有成员账户的AWS Cost and Usage Reports。团队必须每月运行一次此查询，并提供账单的详细分析。

哪种解决方案是满足这些要求的最具可扩展性和成本效益的方式？

A. Enable Cost and Usage Reports in the management account. Deliver reports to Amazon Kinesis. Use Amazon EMR for analysis.

在管理账户中启用Cost and Usage Reports。将报告传送到Amazon Kinesis。使用Amazon EMR进行分析。

B. Enable Cost and Usage Reports in the management account. Deliver the reports to Amazon S3 Use Amazon Athena for analysis. **Most Voted**

在管理账户中启用Cost and Usage Reports。将报告传送到Amazon S3。使用Amazon Athena进行分析。

C. Enable Cost and Usage Reports for member accounts. Deliver the reports to Amazon S3 Use Amazon Redshift for analysis. 为成员账户启用Cost and Usage Reports。将报告传送到Amazon S3。使用Amazon Redshift进行分析。

D. Enable Cost and Usage Reports for member accounts. Deliver the reports to Amazon Kinesis. Use Amazon QuickSight for analysis.

为成员账户启用Cost and Usage Reports。将报告传送到Amazon Kinesis。使用Amazon QuickSight进行分析。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Cost and Usage Reports (CUR) 的使用和配置。

数据存储与分析服务的选择，包括 Amazon S3、Amazon Athena、Amazon EMR、Amazon Redshift 和 Amazon QuickSight。成本效益和可扩展性分析。

2. 选项分析

A. Enable Cost and Usage Reports in the management account. Deliver reports to Amazon Kinesis. Use Amazon EMR for analysis.

错误原因：Amazon Kinesis 是实时数据流服务，不适合处理静态的月度报告。使用 Amazon EMR 进行分析虽然强大，但成本较高且复杂度较高，不符合“最具成本效益”的要求。

B. Enable Cost and Usage Reports in the management account. Deliver the reports to Amazon S3. Use Amazon Athena for analysis.

正确原因：Amazon S3 是存储 Cost and Usage Reports 的最佳选择，支持高可扩展性和低成本存储。Amazon Athena 是无服务器查询服务，支持直接查询存储在 S3 中的数据，成本低且易于使用，非常适合定期分析。

C. Enable Cost and Usage Reports for member accounts. Deliver the reports to Amazon S3. Use Amazon Redshift for analysis.

错误原因：为每个成员账户单独启用 Cost and Usage Reports 会增加管理复杂性。Amazon Redshift 是数据仓库服务，虽然强大，但成本较高且不适合处理简单的月度报告分析。

D. Enable Cost and Usage Reports for member accounts. Deliver the reports to Amazon Kinesis. Use Amazon QuickSight for analysis.

错误原因：与选项 A 类似，Amazon Kinesis 不适合处理静态的月度报告。Amazon QuickSight 是可视化工具，虽然适合展示数据，但不适合直接分析 Cost and Usage Reports。

3. 我选的答案

B. Enable Cost and Usage Reports in the management account. Deliver the reports to Amazon S3. Use Amazon Athena for analysis.

4. 官方答案

B. Enable Cost and Usage Reports in the management account. Deliver the reports to Amazon S3. Use Amazon Athena for analysis.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 B 是最具成本效益和可扩展性的解决方案，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #642

Topic 1

A company wants to run a gaming application on Amazon EC2 instances that are part of an Auto Scaling group in the AWS Cloud. The application will transmit data by using UDP packets. The company wants to ensure that the application can scale out and in as traffic increases and decreases.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司希望在 AWS 云中运行一个游戏应用程序，该应用程序将运行在属于 Auto Scaling 组的 Amazon EC2 实例上。该应用程序将通过 UDP 数据包传输数据。公司希望确保应用程序能够随着流量的增加和减少进行扩展和收缩。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Attach a Network Load Balancer to the Auto Scaling group. **Most Voted**

将一个 Network Load Balancer 附加到 Auto Scaling 组。

B. Attach an Application Load Balancer to the Auto Scaling group.

将一个 Application Load Balancer 附加到 Auto Scaling 组。

C. Deploy an Amazon Route 53 record set with a weighted policy to route traffic appropriately.

部署一个具有加权策略的 Amazon Route 53 记录集，以适当地路由流量。

D. Deploy a NAT instance that is configured with port forwarding to the EC2 instances in the Auto Scaling group.

部署一个配置了端口转发的 NAT 实例到 Auto Scaling 组中的 EC2 实例。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS负载均衡器的类型及其适用场景 (Network Load Balancer vs Application Load Balancer) 。

理解UDP协议的特性及其在AWS中的支持。

掌握Auto Scaling组的工作原理及其与负载均衡器的集成。

2. 选项分析

A. Attach a Network Load Balancer to the Auto Scaling group.

Network Load Balancer (NLB) 支持 UDP 协议，这是题目中提到的关键要求。

NLB 可以与 Auto Scaling 组集成，支持流量的动态扩展和缩减。

此选项完全符合题目要求。

B. Attach an Application Load Balancer to the Auto Scaling group.

Application Load Balancer (ALB) 主要用于 HTTP 和 HTTPS 流量，不支持 UDP 协议。

此选项不符合题目中关于 UDP 的要求。

C. Deploy an Amazon Route 53 record set with a weighted policy to route traffic appropriately.

Route 53 是一个DNS服务，可以用于流量路由，但它不能直接处理 UDP 数据包。

此选项无法满足题目中关于负载均衡和 Auto Scaling 的要求。

D. Deploy a NAT instance that is configured with port forwarding to the EC2 instances in the Auto Scaling group.

NAT 实例主要用于处理出站流量，而不是负载均衡。

此选项无法满足题目中关于负载均衡和 UDP 的要求。

3. 我选的答案

A. Attach a Network Load Balancer to the Auto Scaling group.

4. 官方答案

A. Attach a Network Load Balancer to the Auto Scaling group.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Network Load Balancer 是唯一支持 UDP 协议并能够与 Auto Scaling 组集成的负载均衡器，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #643

Topic 1

A company runs several websites on AWS for its different brands. Each website generates tens of gigabytes of web traffic logs each day. A solutions architect needs to design a scalable solution to give the company's developers the ability to analyze traffic patterns across all the company's websites. This analysis by the developers will occur on demand once a week over the course of several months. The solution must support queries with standard SQL.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在 AWS 上为其不同品牌运行多个网站。每个网站每天都会生成数十 GB 的网络流量日志。解决方案架构师需要设计一个可扩展的解决方案，以便公司开发人员能够分析所有公司网站的流量模式。开发人员的分析将按需进行，每周一次，持续数月。该解决方案必须支持使用标准 SQL 的查询。

哪个解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Store the logs in Amazon S3. Use Amazon Athena for analysis. **Most Voted**

将日志存储在 Amazon S3 中。使用 Amazon Athena 进行分析。

B. Store the logs in Amazon RDS. Use a database client for analysis.

将日志存储在 Amazon RDS 中。使用数据库客户端进行分析。

C. Store the logs in Amazon OpenSearch Service. Use OpenSearch Service for analysis.

将日志存储在 Amazon OpenSearch Service 中。使用 OpenSearch Service 进行分析。

D. Store the logs in an Amazon EMR cluster. Use a supported open-source framework for SQL-based analysis.

将日志存储在 Amazon EMR 集群中。使用支持的开源框架进行基于 SQL 的分析。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的存储能力和成本效益。
Amazon Athena 的无服务器 SQL 查询功能。
如何设计可扩展且成本效益高的数据分析解决方案。

2. 选项分析

A. Store the logs in Amazon S3. Use Amazon Athena for analysis.

正确: Amazon S3 是一种高性价比的存储解决方案, 适合存储大量日志数据。

正确: Amazon Athena 是无服务器的查询服务, 支持标准 SQL, 按查询付费, 非常适合按需分析。

此选项满足成本效益和按需分析的要求。

B. Store the logs in Amazon RDS. Use a database client for analysis.

错误: Amazon RDS 是关系型数据库服务, 适合结构化数据, 但存储大量日志数据成本较高。

错误: 需要预置数据库实例, 无法按需扩展, 且维护成本较高。

C. Store the logs in Amazon OpenSearch Service. Use OpenSearch Service for analysis.

错误: Amazon OpenSearch Service 主要用于搜索和分析日志数据, 但不支持标准 SQL 查询。

错误: 此选项不符合题目要求的 SQL 查询需求。

D. Store the logs in an Amazon EMR cluster. Use a supported open-source framework for SQL-based analysis.

错误: Amazon EMR 是一种大数据处理服务, 适合复杂分析, 但成本较高且需要维护集群。

错误: 此选项不符合成本效益的要求。

3. 我选的答案

A. Store the logs in Amazon S3. Use Amazon Athena for analysis.

4. 官方答案

A. Store the logs in Amazon S3. Use Amazon Athena for analysis.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: Amazon S3 和 Amazon Athena 的组合提供了高性价比的存储和按需分析能力, 完全满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #644

Topic 1

An international company has a subdomain for each country that the company operates in. The subdomains are formatted as example.com, country1.example.com, and country2.example.com. The company's workloads are behind an Application Load Balancer. The company wants to encrypt the website data that is in transit.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家国际公司为其运营的每个国家设置了一个子域名。子域名的格式为 example.com、country1.example.com 和 country2.example.com。该公司的工作负载位于 Application Load Balancer 后面。公司希望对传输中的网站数据进行加密。

哪些步骤组合可以满足这些要求？（选择两个）

A. Use the AWS Certificate Manager (ACM) console to request a public certificate for the apex top domain example.com and a wildcard certificate for *.example.com. **Most Voted**

使用 AWS Certificate Manager (ACM) 控制台为顶级域名 example.com 请求一个公共证书，以及为 *.example.com 请求一个通配符证书。

B. Use the AWS Certificate Manager (ACM) console to request a private certificate for the apex top domain example.com and a wildcard certificate for *.example.com.

使用 AWS Certificate Manager (ACM) 控制台为顶级域名 example.com 请求一个私有证书，以及为 *.example.com 请求一个通配符证书。

C. Use the AWS Certificate Manager (ACM) console to request a public and private certificate for the apex top domain example.com.

使用 AWS Certificate Manager (ACM) 控制台为顶级域名 example.com 请求一个公共和私有证书。

D. Validate domain ownership by email address. Switch to DNS validation by adding the required DNS records to the DNS provider.

通过电子邮件地址验证域名所有权。通过向 DNS 提供商添加所需的 DNS 记录切换到 DNS 验证。

E. Validate domain ownership for the domain by adding the required DNS records to the DNS provider. **Most Voted**

通过向 DNS 提供商添加所需的 DNS 记录验证域名所有权。

Correct Answer: AE

正确答案: AE

题目分析与解答

1. 考察的知识点

使用AWS Certificate Manager (ACM)管理SSL/TLS证书。

如何为域名和子域名申请公共证书。

域名所有权验证方法（DNS验证和电子邮件验证）。

2. 选项分析

A. Use the AWS Certificate Manager (ACM) console to request a public certificate for the apex top domain example.com and a wildcard certificate for *.example.com. 正确。公共证书适用于公开访问的域名，通配符证书可以覆盖所有子域名（如country1.example.com和country2.example.com）。这是满足题目要求的正确步骤。

B. Use the AWS Certificate Manager (ACM) console to request a private certificate for the apex top domain example.com and a wildcard certificate for *.example.com. 错误。私有证书通常用于内部应用程序或服务，而不是公开访问的域名。题目要求加密网站数据，这需要公共证书。

C. Use the AWS Certificate Manager (ACM) console to request a public and private certificate for the apex top domain example.com. 错误。题目没有提到需要私有证书，且通配符证书 (*.example.com) 是必要的，单独申请顶级域名证书不足以覆盖子域名。

D. Validate domain ownership by email address. Switch to DNS validation by adding the required DNS records to the DNS provider. 错误。虽然电子邮件验证是可选的，但题目没有提到需要切换验证方法。直接使用DNS验证更符合题目要求。

E. Validate domain ownership for the domain by adding the required DNS records to the DNS provider. 正确。DNS验证是AWS推荐的域名所有权验证方法，适用于公共证书申请。

3. 我选的答案

A

E

4. 官方答案

A

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #645

Topic 1

A company is required to use cryptographic keys in its on-premises key manager. The key manager is outside of the AWS Cloud because of regulatory and compliance requirements. The company wants to manage encryption and decryption by using cryptographic keys that are retained outside of the AWS Cloud and that support a variety of external key managers from different vendors.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司被要求在其本地密钥管理器中使用加密密钥。由于法规和合规性要求，该密钥管理器位于AWS云之外。该公司希望通过使用保留在AWS云之外的加密密钥来管理加密和解密，并支持来自不同供应商的各种外部密钥管理器。

哪种解决方案能够以最少的操作开销满足这些要求？

A. Use AWS CloudHSM key store backed by a CloudHSM cluster.

使用由CloudHSM集群支持的AWS CloudHSM密钥存储。

B. Use an AWS Key Management Service (AWS KMS) external key store backed by an external key manager. **Most Voted**

使用由外部密钥管理器支持的AWS Key Management Service (AWS KMS) 外部密钥存储。

C. Use the default AWS Key Management Service (AWS KMS) managed key store.

使用默认的AWS Key Management Service (AWS KMS) 托管密钥存储。

D. Use a custom key store backed by an AWS CloudHSM cluster.

使用由AWS CloudHSM集群支持的自定义密钥存储。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS KMS (Key Management Service) 的功能和集成选项，特别是如何使用外部密钥管理器来满足合规性要求。涉及的知识点包括：AWS KMS外部密钥存储 (External Key Store)、CloudHSM、默认托管密钥存储和自定义密钥存储。

2. 选项分析

A. 使用由CloudHSM集群支持的AWS CloudHSM密钥存储。

CloudHSM是一个托管的硬件安全模块 (HSM) 服务，可以帮助用户管理自己的加密密钥。

然而，题目要求使用外部的密钥管理器，而CloudHSM是AWS内部的服务，不符合题目要求。

错误原因：不满足“密钥存储在AWS之外”的要求。

B. 使用由外部密钥管理器支持的AWS Key Management Service (AWS KMS) 外部密钥存储。

AWS KMS外部密钥存储 (External Key Store, XKS) 允许用户将加密密钥存储在AWS之外的外部密钥管理器中。

此选项完全符合题目要求：支持外部密钥管理器，满足合规性要求，并且操作开销最低。

正确原因：完全满足题目要求，并且是AWS推荐的解决方案。

C. 使用默认的AWS Key Management Service (AWS KMS) 托管密钥存储。

默认的AWS KMS托管密钥存储是AWS管理的密钥存储服务，密钥存储在AWS内部。

题目要求密钥存储在AWS之外，因此此选项不符合要求。

错误原因：密钥存储在AWS内部，不符合题目要求。

D. 使用由AWS CloudHSM集群支持的自定义密钥存储。

自定义密钥存储允许用户使用CloudHSM集群来管理自己的密钥。

然而，CloudHSM仍然是AWS内部的服务，不符合题目要求。

错误原因：密钥存储在AWS内部，不符合题目要求。

3. 我的答案

我的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B完全符合题目要求，支持外部密钥管理器，满足合规性要求，并且操作开销最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #646

Topic 1

A solutions architect needs to host a high performance computing (HPC) workload in the AWS Cloud. The workload will run on hundreds of Amazon EC2 instances and will require parallel access to a shared file system to enable distributed processing of large datasets. Datasets will be accessed across multiple instances simultaneously. The workload requires access latency within 1 ms. After processing has completed, engineers will need access to the dataset for manual postprocessing.

Which solution will meet these requirements?

一个解决方案架构师需要在AWS云中托管一个高性能计算（HPC）工作负载。该工作负载将运行在数百个Amazon EC2实例上，并需要并行访问一个共享文件系统，以实现大型数据集的分布式处理。数据集将被多个实例同时访问。工作负载要求访问延迟在1毫秒以内。处理完成后，工程师需要访问数据集进行手动后处理。

哪种解决方案可以满足这些需求？

- A. Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) as a shared file system. Access the dataset from Amazon EFS.
使用Amazon Elastic File System (Amazon EFS)作为共享文件系统。从Amazon EFS访问数据集。
- B. Mount an Amazon S3 bucket to serve as the shared file system. Perform postprocessing directly from the S3 bucket.
挂载一个Amazon S3 bucket作为共享文件系统。直接从S3 bucket进行后处理。

- C. Use Amazon FSx for Lustre as a shared file system. Link the file system to an Amazon S3 bucket for postprocessing.

Most Voted

使用Amazon FSx for Lustre作为共享文件系统。将文件系统链接到一个Amazon S3 bucket以进行后处理。

- D. Configure AWS Resource Access Manager to share an Amazon S3 bucket so that it can be mounted to all instances for processing and postprocessing.

配置AWS Resource Access Manager以共享一个Amazon S3 bucket，使其可以挂载到所有实例以进行处理和后处理。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高性能计算 (HPC) 工作负载的文件系统选择。

Amazon FSx for Lustre 的特性及其与 Amazon S3 的集成能力。

Amazon EFS 和 Amazon S3 的适用场景。

文件系统的访问延迟要求（1ms以内）。

2. 选项分析

A. 使用Amazon Elastic File System (Amazon EFS)作为共享文件系统。从Amazon EFS访问数据集。

分析：Amazon EFS 是一个分布式文件系统，适合处理通用文件存储需求，但其访问延迟通常在毫秒级别，无法保证 1ms 的延迟要求。此外，EFS 的性能在高性能计算场景中可能不如 FSx for Lustre。

结论：错误。

B. 挂载一个Amazon S3 bucket作为共享文件系统。直接从S3 bucket进行后处理。

分析：Amazon S3 是对象存储服务，不是文件系统，无法直接挂载到 EC2 实例作为共享文件系统。此外，S3 的访问延迟通常在几十毫秒级别，远高于 1ms 的要求。

结论：错误。

C. 使用Amazon FSx for Lustre作为共享文件系统。将文件系统链接到一个Amazon S3 bucket以进行后处理。

分析：Amazon FSx for Lustre 是专为高性能计算设计的文件系统，支持低于 1ms 的访问延迟，并且可以与 Amazon S3 集成，方便后处理数据的存储和访问。此选项完全满足题目要求。

结论：正确。

D. 配置AWS Resource Access Manager以共享一个Amazon S3 bucket，使其可以挂载到所有实例以进行处理和后处理。

分析：AWS Resource Access Manager (RAM) 用于跨账户共享资源，但 S3 仍然是对象存储服务，无法直接挂载为文件系统。此外，S3 的访问延迟无法满足 1ms 的要求。

结论：错误。

3. 我的答案

C. 使用Amazon FSx for Lustre作为共享文件系统。将文件系统链接到一个Amazon S3 bucket以进行后处理。

4. 官方答案

C. 使用Amazon FSx for Lustre作为共享文件系统。将文件系统链接到一个Amazon S3 bucket以进行后处理。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon FSx for Lustre 是专为高性能计算设计的文件系统，能够满足低延迟和高吞吐量的要求，同时支持与 Amazon S3 的集成，完全符合题目需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #647

Topic 1

A gaming company is building an application with Voice over IP capabilities. The application will serve traffic to users across the world. The application needs to be highly available with an automated failover across AWS Regions. The company wants to minimize the latency of users without relying on IP address caching on user devices.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家游戏公司正在开发一款具有语音通话功能的应用程序。该应用程序将为全球用户提供服务。应用程序需要具有高度可用性，并能够在多个AWS区域之间实现自动故障切换。公司希望在不依赖用户设备上的IP地址缓存的情况下尽可能减少用户的延迟。

解决方案架构师应该怎么做来满足这些需求？

- A. Use AWS Global Accelerator with health checks. **Most Voted**
使用带有健康检查功能的AWS Global Accelerator.
- B. Use Amazon Route 53 with a geolocation routing policy.
使用Amazon Route 53的地理位置路由策略。
- C. Create an Amazon CloudFront distribution that includes multiple origins.
创建一个包含多个源的Amazon CloudFront分发。
- D. Create an Application Load Balancer that uses path-based routing.
创建一个使用基于路径路由的Application Load Balancer。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (97%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

全球用户流量优化与低延迟解决方案。

高可用性和跨区域自动故障转移。

AWS服务的选择与配置，包括AWS Global Accelerator、Route 53、CloudFront和Application Load Balancer。

2. 选项分析

A. Use AWS Global Accelerator with health checks.

正确： AWS Global Accelerator是专门设计用于优化全球用户流量的服务。它通过使用任何区域的静态IP地址来减少延迟，并支持跨区域的自动故障转移。健康检查功能确保流量被路由到健康的终端。

此选项完全符合题目要求，包括高可用性、低延迟和自动故障转移。

B. Use Amazon Route 53 with a geolocation routing policy.

错误： 虽然Route 53的地理位置路由策略可以根据用户位置将流量路由到最近的区域，但它依赖于DNS解析，可能会受到用户设备的IP地址缓存影响，无法完全满足“最小化延迟且不依赖IP地址缓存”的要求。

C. Create an Amazon CloudFront distribution that includes multiple origins.

错误： CloudFront主要用于内容分发网络（CDN），优化静态和动态内容的交付。虽然它可以减少延迟，但它不支持跨区域的自动故障转移功能，因此不符合题目要求。

D. Create an Application Load Balancer that uses path-based routing.

错误： Application Load Balancer主要用于在单个区域内的流量分配。它不支持跨区域的流量路由或自动故障转移，因此不符合题目要求。

3. 我的答案

A. Use AWS Global Accelerator with health checks.

4. 官方答案

A. Use AWS Global Accelerator with health checks.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因： AWS Global Accelerator完全满足题目要求，包括高可用性、低延迟和跨区域自动故障转移。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #648

Topic 1

A weather forecasting company needs to process hundreds of gigabytes of data with sub-millisecond latency. The company has a high performance computing (HPC) environment in its data center and wants to expand its forecasting capabilities.

A solutions architect must identify a highly available cloud storage solution that can handle large amounts of sustained throughput. Files that are stored in the solution should be accessible to thousands of compute instances that will simultaneously access and process the entire dataset.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

一家天气预报公司需要以亚毫秒级延迟处理数百GB的数据。该公司在其数据中心拥有一个高性能计算（HPC）环境，并希望扩展其预测能力。

解决方案架构师必须确定一种高可用的云存储解决方案，该解决方案能够处理大量持续的吞吐量。存储在解决方案中的文件应该可以被数千个计算实例同时访问和处理整个数据集。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些需求？

A. Use Amazon FSx for Lustre scratch file systems.

使用 Amazon FSx for Lustre 临时文件系统。

B. Use Amazon FSx for Lustre persistent file systems. **Most Voted**

使用 Amazon FSx for Lustre 持久文件系统。

C. Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with Bursting Throughput mode.

使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 的 Bursting Throughput 模式。

D. Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with Provisioned Throughput mode.

使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 的 Provisioned Throughput 模式。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高性能计算（HPC）环境的存储解决方案。

Amazon FSx for Lustre 和 Amazon EFS 的特性与适用场景。

如何选择适合高吞吐量和低延迟的存储服务。

2. 选项分析

A. Use Amazon FSx for Lustre scratch file systems.

Amazon FSx for Lustre scratch file systems 是一种临时文件系统，适用于短期计算任务。

虽然它可以提供高吞吐量和低延迟，但它不适合需要持久存储的场景，因为数据在文件系统删除后会丢失。

因此，这个选项不符合题目中“高可用”和“持久存储”的要求。

B. Use Amazon FSx for Lustre persistent file systems.

Amazon FSx for Lustre persistent file systems 提供高性能存储，支持高吞吐量和低延迟，适合 HPC 环境。

它支持持久存储，数据不会因为文件系统的删除而丢失，符合题目中“高可用”和“持久存储”的要求。

此外，它可以支持多个计算实例同时访问和处理数据，非常适合题目描述的场景。

C. Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with Bursting Throughput mode.

Amazon EFS 的 Bursting Throughput 模式适合不连续的工作负载，吞吐量会根据文件系统大小动态调整。

虽然 EFS 提供高可用性和持久存储，但它的性能不如 FSx for Lustre，尤其是在需要处理大量数据和低延迟的 HPC 场景中。

因此，这个选项不符合题目中“高性能计算”和“高吞吐量”的要求。

D. Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) with Provisioned Throughput mode.

Amazon EFS 的 Provisioned Throughput 模式允许用户手动设置吞吐量，但仍然不如 FSx for Lustre 的性能。

虽然它提供高可用性和持久存储，但在 HPC 场景中，FSx for Lustre 更适合处理大规模数据和低延迟需求。

因此，这个选项也不符合题目中“高性能计算”和“高吞吐量”的要求。

3. 我的答案

B. Use Amazon FSx for Lustre persistent file systems.

4. 官方答案

B. Use Amazon FSx for Lustre persistent file systems.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

选择 Amazon FSx for Lustre persistent file systems 是因为它能够满足题目中对高性能、持久存储、高吞吐量和低延迟的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #649

Topic 1

An ecommerce company runs a PostgreSQL database on premises. The database stores data by using high IOPS Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) block storage. The daily peak I/O transactions per second do not exceed 15,000 IOPS. The company wants to migrate the database to Amazon RDS for PostgreSQL and provision disk IOPS performance independent of disk storage capacity.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家电子商务公司在本地运行一个 PostgreSQL 数据库。该数据库使用高 IOPS 的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 块存储来存储数据。每日峰值 I/O 每秒事务数不超过 15,000 IOPS。公司希望将数据库迁移到 Amazon RDS for PostgreSQL，并独立于磁盘存储容量来配置磁盘 IOPS 性能。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求？

A. Configure the General Purpose SSD (gp2) EBS volume storage type and provision 15,000 IOPS.

配置 General Purpose SSD (gp2) EBS 卷存储类型并配置 15,000 IOPS。

B. Configure the Provisioned IOPS SSD (io1) EBS volume storage type and provision 15,000 IOPS.

配置 Provisioned IOPS SSD (io1) EBS 卷存储类型并配置 15,000 IOPS。

C. Configure the General Purpose SSD (gp3) EBS volume storage type and provision 15,000 IOPS. **Most Voted**

配置 General Purpose SSD (gp3) EBS 卷存储类型并配置 15,000 IOPS。

D. Configure the EBS magnetic volume type to achieve maximum IOPS.

配置 EBS 磁性卷类型以实现最大 IOPS。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS for PostgreSQL的存储选项。

Amazon EBS存储类型及其性能特点（gp2、gp3、io1、磁性卷）。

如何以成本效益的方式满足高IOPS需求。

2. 选项分析

A. Configure the General Purpose SSD (gp2) EBS volume storage type and provision 15,000 IOPS.

错误：gp2存储类型的IOPS性能与存储容量相关联，无法独立配置IOPS。要达到15,000 IOPS，必须配置非常大的存储容量，这会导致成本增加。

B. Configure the Provisioned IOPS SSD (io1) EBS volume storage type and provision 15,000 IOPS.

正确但不最优：io1支持独立配置IOPS和存储容量，能够满足15,000 IOPS的需求。但io1的成本较高，不是最具成本效益的解决方案。

C. Configure the General Purpose SSD (gp3) EBS volume storage type and provision 15,000 IOPS.

正确且最优：gp3支持独立配置IOPS和存储容量，能够满足15,000 IOPS的需求，同时成本比io1更低，是最具成本效益的解决方案。

D. Configure the EBS magnetic volume type to achieve maximum IOPS.

错误：EBS磁性卷类型性能较低，无法满足15,000 IOPS的需求，且磁性卷主要用于低性能需求的场景。

3. 我选的答案

C. Configure the General Purpose SSD (gp3) EBS volume storage type and provision 15,000 IOPS.

4. 官方答案

C. Configure the General Purpose SSD (gp3) EBS volume storage type and provision 15,000 IOPS.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：gp3是最具成本效益的解决方案，能够独立配置IOPS和存储容量，满足15,000 IOPS的需求，同时成本低于io1。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #650

Topic 1

A company wants to migrate its on-premises Microsoft SQL Server Enterprise edition database to AWS. The company's online application uses the database to process transactions. The data analysis team uses the same production database to run reports for analytical processing. The company wants to reduce operational overhead by moving to managed services wherever possible.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望将其本地部署的 Microsoft SQL Server Enterprise 版数据库迁移到 AWS。该公司的在线应用程序使用该数据库处理事务。数据分析团队使用同一个生产数据库运行报告以进行分析处理。公司希望通过尽可能迁移到托管服务来减少运营开销。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求？

A. Migrate to Amazon RDS for Microsoft SQL Server. Use read replicas for reporting purposes **Most Voted**

迁移到 Amazon RDS for Microsoft SQL Server。使用只读副本进行报告用途

B. Migrate to Microsoft SQL Server on Amazon EC2. Use Always On read replicas for reporting purposes

迁移到运行 Microsoft SQL Server 的 Amazon EC2。使用 Always On 只读副本进行报告用途

C. Migrate to Amazon DynamoDB. Use DynamoDB on-demand replicas for reporting purposes

迁移到 Amazon DynamoDB。使用 DynamoDB 按需副本进行报告用途

D. Migrate to Amazon Aurora MySQL. Use Aurora read replicas for reporting purposes

迁移到 Amazon Aurora MySQL。使用 Aurora 只读副本进行报告用途

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS托管数据库服务（如Amazon RDS）的功能和适用场景。

熟悉Amazon EC2自托管数据库的操作复杂性。

理解Amazon DynamoDB的非关系型数据库特性及其适用场景。

掌握Amazon Aurora MySQL的特性及其与SQL Server的兼容性。

2. 选项分析

A. Migrate to Amazon RDS for Microsoft SQL Server. Use read replicas for reporting purposes

正确性分析：Amazon RDS是一个托管服务，支持Microsoft SQL Server Enterprise版，能够显著减少操作开销。

只读副本可以用于分离事务处理和分析处理，满足报告需求。

此选项符合题目要求，且操作开销最低。

B. Migrate to Microsoft SQL Server on Amazon EC2. Use Always On read replicas for reporting purposes

正确性分析：在Amazon EC2上运行SQL Server需要自行管理操作系统、数据库软件和高可用性配置。

虽然Always On读副本可以满足报告需求，但操作开销较高，不符合“减少操作开销”的要求。

此选项错误。

C. Migrate to Amazon DynamoDB. Use DynamoDB on-demand replicas for reporting purposes

正确性分析：DynamoDB是一个非关系型数据库，不适合迁移关系型SQL Server数据库。

虽然DynamoDB支持按需副本，但无法满足事务处理和分析处理的需求。

此选项错误。

D. Migrate to Amazon Aurora MySQL. Use Aurora read replicas for reporting purposes

正确性分析：Aurora MySQL是一个关系型数据库，但与SQL Server不兼容。

迁移到Aurora MySQL需要重构应用程序和数据库架构，增加了操作复杂性。

此选项错误。

3. 我选的答案

A. Migrate to Amazon RDS for Microsoft SQL Server. Use read replicas for reporting purposes

4. 官方答案

A. Migrate to Amazon RDS for Microsoft SQL Server. Use read replicas for reporting purposes

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon RDS for Microsoft SQL Server是托管服务，支持只读副本，能够满足事务处理和分析处理的需求，同时显著减少操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #651

Topic 1

A company stores a large volume of image files in an Amazon S3 bucket. The images need to be readily available for the first 180 days. The images are infrequently accessed for the next 180 days. After 360 days, the images need to be archived but must be available instantly upon request. After 5 years, only auditors can access the images. The auditors must be able to retrieve the images within 12 hours. The images cannot be lost during this process.

A developer will use S3 Standard storage for the first 180 days. The developer needs to configure an S3 Lifecycle rule.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司将大量图像文件存储在一个 Amazon S3 bucket 中。这些图像需要在前 180 天内随时可用。在接下来的 180 天内，这些图像会被不频繁地访问。在 360 天后，这些图像需要被归档，但必须在请求时立即可用。在 5 年后，只有审计员可以访问这些图像。审计员必须能够在 12 小时内检索这些图像。在此过程中，图像不能丢失。

开发人员将在前 180 天使用 S3 Standard 存储。开发人员需要配置一个 S3 Lifecycle 规则。

哪种解决方案可以最具成本效益地满足这些要求？

A. Transition the objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 180 days. S3 Glacier Instant Retrieval after 360 days, and S3 Glacier Deep Archive after 5 years.

在 180 天后将对象转换为 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。在 360 天后转换为 S3 Glacier Instant Retrieval，在 5 年后转换为 S3 Glacier Deep Archive。

B. Transition the objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 180 days. S3 Glacier Flexible Retrieval after 360 days, and S3 Glacier Deep Archive after 5 years.

在 180 天后将对象转换为 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。在 360 天后转换为 S3 Glacier Flexible Retrieval，在 5 年后转换为 S3 Glacier Deep Archive。

C. Transition the objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 180 days, S3 Glacier Instant Retrieval after 360 days, and S3 Glacier Deep Archive after 5 years. **Most Voted**

在 180 天后将对象转换为 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。在 360 天后转换为 S3 Glacier Instant Retrieval，在 5 年后转换为 S3 Glacier Deep Archive。

D. Transition the objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 180 days, S3 Glacier Flexible Retrieval after 360 days, and S3 Glacier Deep Archive after 5 years.

在 180 天后将对象转换为 S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。在 360 天后转换为 S3 Glacier Flexible Retrieval，在 5 年后转换为 S3 Glacier Deep Archive。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (85%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的特性和使用场景，包括S3 Standard-IA、S3 One Zone-IA、S3 Glacier Instant Retrieval、S3 Glacier Flexible Retrieval和S3 Glacier Deep Archive。

S3生命周期规则的配置和优化成本的能力。

2. 选项分析

A. Transition the objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 180 days. S3 Glacier Instant Retrieval after 360 days, and S3 Glacier Deep Archive after 5 years.

错误：S3 One Zone-IA存储类别不提供高可用性，因为数据仅存储在一个可用区中，存在数据丢失风险，不符合题目要求“不能丢失数据”。

正确：S3 Glacier Instant Retrieval和S3 Glacier Deep Archive的选择符合题目要求，但前面的存储类别选择不合适。

B. Transition the objects to S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) after 180 days. S3 Glacier Flexible Retrieval after 360 days, and S3 Glacier Deep Archive after 5 years.

错误：同样由于S3 One Zone-IA的高可用性问题，不符合题目要求“不能丢失数据”。

正确：S3 Glacier Flexible Retrieval和S3 Glacier Deep Archive的选择符合题目要求，但前面的存储类别选择不合适。

C. Transition the objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 180 days, S3 Glacier Instant Retrieval after 360 days, and S3 Glacier Deep Archive after 5 years.

正确：S3 Standard-IA提供高可用性和低成本存储，适合180天后不频繁访问的场景。

正确：S3 Glacier Instant Retrieval提供低延迟访问，适合360天后需要即时访问的场景。

正确：S3 Glacier Deep Archive提供最低成本存储，适合5年后仅供审计使用的场景。

D. Transition the objects to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 180 days, S3 Glacier Flexible Retrieval after 360 days, and S3 Glacier Deep Archive after 5 years.

正确：S3 Standard-IA提供高可用性和低成本存储，适合180天后不频繁访问的场景。

错误：S3 Glacier Flexible Retrieval的访问时间较长（分钟到小时级别），不符合题目要求“必须即时访问”。

正确：S3 Glacier Deep Archive提供最低成本存储，适合5年后仅供审计使用的场景。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #652

Topic 1

A company has a large data workload that runs for 6 hours each day. The company cannot lose any data while the process is running. A solutions architect is designing an Amazon EMR cluster configuration to support this critical data workload.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司每天运行6小时的大型数据工作负载。公司在运行过程中不能丢失任何数据。一位解决方案架构师正在设计一个Amazon EMR集群配置，以支持这一关键数据工作负载。

哪种解决方案可以最具成本效益地满足这些需求？

A. Configure a long-running cluster that runs the primary node and core nodes on On-Demand Instances and the task nodes on Spot Instances.

配置一个长期运行的集群，主节点和核心节点运行在On-Demand Instances上，任务节点运行在Spot Instances上。

B. Configure a transient cluster that runs the primary node and core nodes on On-Demand Instances and the task nodes on Spot Instances. **Most Voted**

配置一个临时集群，主节点和核心节点运行在On-Demand Instances上，任务节点运行在Spot Instances上。

C. Configure a transient cluster that runs the primary node on an On-Demand Instance and the core nodes and task nodes on Spot Instances.

配置一个临时集群，主节点运行在On-Demand Instance上，核心节点和任务节点运行在Spot Instances上。

D. Configure a long-running cluster that runs the primary node on an On-Demand Instance, the core nodes on Spot Instances, and the task nodes on Spot Instances.

配置一个长期运行的集群，主节点运行在On-Demand Instance上，核心节点运行在Spot Instances上，任务节点运行在Spot Instances上。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EMR集群配置的成本优化。

On-Demand Instances与Spot Instances的使用场景。

数据处理任务的可靠性要求。

2. 选项分析

A. 配置一个长期运行的集群，主节点和核心节点运行在On-Demand Instances上，任务节点运行在Spot Instances上。

正确性分析：长期运行的集群适合持续性任务，但成本较高，因为主节点和核心节点都使用On-Demand Instances。

错误原因：虽然任务节点使用Spot Instances降低了部分成本，但长期运行的集群会增加整体费用，不是最具成本效益的解决方案。

B. 配置一个临时集群，主节点和核心节点运行在On-Demand Instances上，任务节点运行在Spot Instances上。

正确性分析：临时集群适合短期任务（如每天运行6小时），主节点和核心节点使用On-Demand Instances确保数据可靠性，任务节点使用Spot Instances降低成本。

正确原因：这种配置既满足数据可靠性要求，又通过使用Spot Instances优化了成本，是最具成本效益的解决方案。

C. 配置一个临时集群，主节点运行在On-Demand Instance上，核心节点和任务节点运行在Spot Instances上。

正确性分析：临时集群适合短期任务，主节点使用On-Demand Instance确保可靠性。

错误原因：核心节点使用Spot Instances可能导致数据丢失，因为Spot Instances可能会被中断，不符合题目要求的“不能丢失任何数据”。

D. 配置一个长期运行的集群，主节点运行在On-Demand Instance上，核心节点和任务节点运行在Spot Instances上。

正确性分析：长期运行的集群适合持续性任务，主节点使用On-Demand Instance确保可靠性。

错误原因：核心节点使用Spot Instances可能导致数据丢失，不符合题目要求的“不能丢失任何数据”。此外，长期运行的集群成本较高，不是最具成本效益的解决方案。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B通过临时集群的配置，结合On-Demand Instances和Spot Instances的使用，既满足了数据可靠性要求，又优化了成本，是最优解。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #653

Topic 1

A company maintains an Amazon RDS database that maps users to cost centers. The company has accounts in an organization in AWS Organizations. The company needs a solution that will tag all resources that are created in a specific AWS account in the organization. The solution must tag each resource with the cost center ID of the user who created the resource.

Which solution will meet these requirements?

一家公司维护一个 Amazon RDS 数据库，用于将用户映射到成本中心。该公司在 AWS Organizations 的组织中拥有账户。公司需要一个解决方案，为组织中特定 AWS 账户中创建的所有资源添加标签。该解决方案必须为每个资源添加由创建资源的用户的成本中心 ID。

哪个解决方案可以满足这些要求？

A. Move the specific AWS account to a new organizational unit (OU) in Organizations from the management account. Create a service control policy (SCP) that requires all existing resources to have the correct cost center tag before the resources are created. Apply the SCP to the new OU.

将特定的 AWS 账户从管理账户移到 Organizations 中的新组织单元 (OU)。创建一个服务控制策略 (SCP)，要求所有现有资源在创建之前具有正确的成本中心标签。将 SCP 应用于新的 OU。

B. Create an AWS Lambda function to tag the resources after the Lambda function looks up the appropriate cost center from the RDS database. Configure an Amazon EventBridge rule that reacts to AWS CloudTrail events to invoke the Lambda function.

Most Voted

创建一个 AWS Lambda 函数，在查找 RDS 数据库中的适当成本中心后为资源添加标签。配置一个 Amazon EventBridge 规则，该规则响应 AWS CloudTrail 事件以调用 Lambda 函数。

C. Create an AWS CloudFormation stack to deploy an AWS Lambda function. Configure the Lambda function to look up the appropriate cost center from the RDS database and to tag resources. Create an Amazon EventBridge scheduled rule to invoke the CloudFormation stack.

创建一个 AWS CloudFormation 堆栈以部署一个 AWS Lambda 函数。配置 Lambda 函数以从 RDS 数据库中查找适当的成本中心并为资源添加标签。创建一个 Amazon EventBridge 定时规则以调用 CloudFormation 堆栈。

D. Create an AWS Lambda function to tag the resources with a default value. Configure an Amazon EventBridge rule that reacts to AWS CloudTrail events to invoke the Lambda function when a resource is missing the cost center tag.

创建一个 AWS Lambda 函数，为资源添加默认值标签。配置一个 Amazon EventBridge 规则，该规则响应 AWS CloudTrail 事件以在资源缺少成本中心标签时调用 Lambda 函数。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (64%)

A (36%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EventBridge规则的使用
AWS Lambda函数的触发机制
如何通过AWS CloudTrail事件监控资源创建
资源标签管理与自动化

2. 选项分析

A. Move the specific AWS account to a new organizational unit (OU) in Organizations from the management account. Create a service control policy (SCP) that requires all existing resources to have the correct cost center tag before the resources are created. Apply the SCP to the new OU.

分析:

SCP (服务控制策略) 可以限制资源的创建, 但无法动态根据用户的成本中心ID自动添加标签。

此选项无法满足题目要求的动态标签功能。

错误原因: SCP主要用于权限管理, 而非资源标签自动化。

B. Create an AWS Lambda function to tag the resources after the Lambda function looks up the appropriate cost center from the RDS database. Configure an Amazon EventBridge rule that reacts to AWS CloudTrail events to invoke the Lambda function.

分析:

此选项通过EventBridge规则监听CloudTrail事件, 触发Lambda函数。

Lambda函数可以查询RDS数据库以获取用户的成本中心ID, 并为资源添加标签。

此选项完全符合题目要求, 能够动态为资源添加正确的标签。

正确原因: 使用EventBridge和Lambda实现了自动化标签功能。

C. Create an AWS CloudFormation stack to deploy an AWS Lambda function. Configure the Lambda function to look up the appropriate cost center from the RDS database and to tag resources. Create an Amazon EventBridge scheduled rule to invoke the CloudFormation stack.

分析:

此选项使用CloudFormation部署Lambda函数, 但EventBridge规则是定时触发, 而非监听CloudTrail事件。

定时触发无法实时响应资源创建事件, 因此不符合题目要求。

错误原因: 定时规则无法满足动态标签需求。

D. Create an AWS Lambda function to tag the resources with a default value. Configure an Amazon EventBridge rule that reacts to AWS CloudTrail events to invoke the Lambda function when a resource is missing the cost center tag.

分析:

此选项为资源添加默认值标签, 而不是根据用户的成本中心ID动态添加标签。

题目要求根据用户的成本中心ID动态添加标签, 此选项不符合要求。

错误原因: 无法满足动态标签的具体需求。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
原因分析正确，选项B完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #654

Topic 1

A company recently migrated its web application to the AWS Cloud. The company uses an Amazon EC2 instance to run multiple processes to host the application. The processes include an Apache web server that serves static content. The Apache web server makes requests to a PHP application that uses a local Redis server for user sessions.

The company wants to redesign the architecture to be highly available and to use AWS managed solutions.

Which solution will meet these requirements?

一家公司最近将其 Web 应用程序迁移到 AWS 云。该公司使用 Amazon EC2 实例运行多个进程来托管应用程序。这些进程包括一个 Apache Web 服务器，用于提供静态内容。Apache Web 服务器向使用本地 Redis 服务器进行用户会话的 PHP 应用程序发出请求。

该公司希望重新设计架构，使其具有高可用性并使用 AWS 托管解决方案。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use AWS Elastic Beanstalk to host the static content and the PHP application. Configure Elastic Beanstalk to deploy its EC2 instance into a public subnet. Assign a public IP address.

使用 AWS Elastic Beanstalk 托管静态内容和 PHP 应用程序。配置 Elastic Beanstalk 将其 EC2 实例部署到公有子网。分配一个公有 IP 地址。

B. Use AWS Lambda to host the static content and the PHP application. Use an Amazon API Gateway REST API to proxy requests to the Lambda function. Set the API Gateway CORS configuration to respond to the domain name. Configure Amazon ElastiCache for Redis to handle session information.

使用 AWS Lambda 托管静态内容和 PHP 应用程序。使用 Amazon API Gateway REST API 将请求代理到 Lambda 函数。设置 API Gateway 的 CORS 配置以响应域名。配置 Amazon ElastiCache for Redis 处理会话信息。

C. Keep the backend code on the EC2 instance. Create an Amazon ElastiCache for Redis cluster that has Multi-AZ enabled. Configure the ElastiCache for Redis cluster in cluster mode. Copy the frontend resources to Amazon S3. Configure the backend code to reference the EC2 instance.

将后端代码保留在 EC2 实例上。创建一个启用了 Multi-AZ 的 Amazon ElastiCache for Redis 集群。将 ElastiCache for Redis 集群配置为集群模式。将前端资源复制到 Amazon S3。配置后端代码引用 EC2 实例。

D. Configure an Amazon CloudFront distribution with an Amazon S3 endpoint to an S3 bucket that is configured to host the static content. Configure an Application Load Balancer that targets an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service that runs AWS Fargate tasks for the PHP application. Configure the PHP application to use an Amazon ElastiCache for Redis cluster that runs in multiple Availability Zones. **Most Voted**

配置一个 Amazon CloudFront 分发，将 Amazon S3 端点指向一个配置为托管静态内容的 S3 存储桶。配置一个 Application

Load Balancer，目标是运行 AWS Fargate 任务的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 服务，用于 PHP 应用程序。
配置 PHP 应用程序使用运行在多个可用区中的 Amazon ElastiCache for Redis 集群。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计

AWS托管服务的使用（如Elastic Beanstalk、Lambda、ElastiCache、CloudFront、S3、ECS、Fargate等）

静态内容托管与动态应用的分离

跨可用区的高可用性设计

2. 选项分析

A. 使用 AWS Elastic Beanstalk 托管静态内容和 PHP 应用程序。

Elastic Beanstalk适合托管动态应用程序，但不适合托管静态内容（如HTML、CSS等）。静态内容通常托管在Amazon S3中以实现高可用性和低成本。

将Elastic Beanstalk部署到公有子网并分配公有IP地址并不是最佳实践，尤其是对于高可用架构。

此选项未提及如何处理Redis会话信息，也未提到跨可用区的高可用性。

错误原因：不符合高可用性和最佳实践。

B. 使用 AWS Lambda 托管静态内容和 PHP 应用程序。

Lambda适合运行无服务器的动态代码，但不适合托管静态内容。静态内容通常托管在Amazon S3中。

API Gateway可以代理请求到Lambda，但此选项未提到如何实现高可用性，也未提到跨可用区的Redis集群。

错误原因：Lambda不适合托管静态内容，且未提到高可用性设计。

C. 将后端代码保留在 EC2 实例上。

此选项保留了EC2实例作为后端代码的运行环境，但EC2实例本身不是托管服务，无法自动实现高可用性。

虽然使用了Amazon S3托管静态内容和ElastiCache处理Redis会话信息，但EC2实例的单点故障问题仍然存在。

错误原因：EC2实例无法自动实现高可用性，且未提到如何处理动态应用的容器化和负载均衡。

D. 配置一个 Amazon CloudFront 分发，将 Amazon S3 端点指向一个配置为托管静态内容的 S3 存储桶。

使用Amazon S3托管静态内容是最佳实践，结合CloudFront可以实现全球内容分发和低延迟。

使用Application Load Balancer和Amazon ECS（运行在Fargate上）托管PHP应用程序是高可用的托管解决方案。

配置ElastiCache for Redis集群运行在多个可用区中，确保会话信息的高可用性。

正确原因：此选项全面实现了高可用性和托管服务的最佳实践。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D全面满足题目要求，符合高可用性设计和AWS托管服务的最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #655

Topic 1

A company runs a web application on Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group that has a target group. The company designed the application to work with session affinity (sticky sessions) for a better user experience.

The application must be available publicly over the internet as an endpoint. A WAF must be applied to the endpoint for additional security. Session affinity (sticky sessions) must be configured on the endpoint.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司在具有目标组的Auto Scaling组中的Amazon EC2实例上运行一个Web应用程序。该公司设计了该应用程序以支持会话亲和性（粘性会话），以提供更好的用户体验。

该应用程序必须作为一个端点公开在互联网上可用。必须在端点上应用WAF以增强安全性。端点上必须配置会话亲和性（粘性会话）。

哪种步骤组合可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Create a public Network Load Balancer. Specify the application target group.

创建一个公共的Network Load Balancer。指定应用程序目标组。

B. Create a Gateway Load Balancer. Specify the application target group.

创建一个Gateway Load Balancer。指定应用程序目标组。

C. Create a public Application Load Balancer. Specify the application target group. **Most Voted**

创建一个公共的Application Load Balancer。指定应用程序目标组。

D. Create a second target group. Add Elastic IP addresses to the EC2 instances.

创建第二个目标组。将Elastic IP地址添加到EC2实例。

E. Create a web ACL in AWS WAF. Associate the web ACL with the endpoint **Most Voted**

在AWS WAF中创建一个web ACL。将web ACL与端点关联。

Correct Answer: CE

正确答案: CE

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

负载均衡器的类型及其功能 (Application Load Balancer 和 Network Load Balancer) 。

如何配置 AWS WAF (Web Application Firewall) 。

Sticky Sessions (会话粘性) 的实现方式。

2. 选项分析

A. Create a public Network Load Balancer. Specify the application target group.

错误: Network Load Balancer 不支持会话粘性 (Sticky Sessions) 。会话粘性是 Application Load Balancer 的功能。

B. Create a Gateway Load Balancer. Specify the application target group.

错误: Gateway Load Balancer 主要用于流量转发和网络安全设备的集成, 不适用于 Web 应用程序的负载均衡, 也不支持会话粘性。

C. Create a public Application Load Balancer. Specify the application target group.

正确: Application Load Balancer 支持会话粘性 (Sticky Sessions) , 并且可以公开访问, 适合 Web 应用程序的负载均衡。

D. Create a second target group. Add Elastic IP addresses to the EC2 instances.

错误: 创建第二个目标组和添加 Elastic IP 地址与题目要求无关。Elastic IP 地址通常用于静态 IP 分配, 而不是实现会话粘性或 WAF。

E. Create a web ACL in AWS WAF. Associate the web ACL with the endpoint.

正确: AWS WAF 可以通过 Web ACL 提供额外的安全性, 并且可以与 Application Load Balancer 关联以保护公开的 Web 应用程序。

3. 我选的答案

C

E

4. 官方答案

C

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #656

Topic 1

A company runs a website that stores images of historical events. Website users need the ability to search and view images based on the year that the event in the image occurred. On average, users request each image only once or twice a year. The company wants a highly available solution to store and deliver the images to users.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司运营一个存储历史事件图片的网站。网站用户需要能够根据图片中事件发生的年份进行搜索和查看。平均来说, 用户每年只会请求每张图片一到两次。公司希望有一个高可用的解决方案来存储和向用户交付图片。

哪个解决方案最具成本效益地满足这些需求?

A. Store images in Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Use a web server that runs on Amazon EC2.

将图片存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)。使用运行在 Amazon EC2 上的 Web 服务器。

B. Store images in Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Use a web server that runs on Amazon EC2.

将图片存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS)。使用运行在 Amazon EC2 上的 Web 服务器。

C. Store images in Amazon S3 Standard. Use S3 Standard to directly deliver images by using a static website.

将图片存储在 Amazon S3 Standard。使用 S3 Standard 通过静态网站直接交付图片。

D. Store images in Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA). Use S3 Standard-IA to directly deliver images by using a static website. **Most Voted**

将图片存储在 Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。使用 S3 Standard-IA 通过静态网站直接交付图片。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类型的选择，包括S3 Standard和S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。

如何设计高可用、低成本的解决方案以满足特定的访问模式。

静态网站托管和直接交付内容的能力。

2. 选项分析

A. Store images in Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Use a web server that runs on Amazon EC2.

错误：Amazon EBS是块存储，通常用于EC2实例的持久化存储。它不适合存储和直接交付静态内容（如图片），而且需要运行EC2实例，成本较高。

B. Store images in Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Use a web server that runs on Amazon EC2.

错误：Amazon EFS是文件存储，适合共享文件系统的场景。虽然可以存储图片，但需要运行EC2实例来托管Web服务器，成本较高且复杂度增加。

C. Store images in Amazon S3 Standard. Use S3 Standard to directly deliver images by using a static website.

部分正确：Amazon S3 Standard适合频繁访问的对象存储，支持静态网站托管和直接交付内容。但题目提到用户平均每年只访问一次或两次图片，S3 Standard的成本较高，不是最优选择。

D. Store images in Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA). Use S3 Standard-IA to directly deliver images by using a static website.

正确：Amazon S3 Standard-IA专为不频繁访问的对象设计，存储成本低且仍然提供高可用性和低延迟。支持静态网站托管和直接交付内容，是最符合题目要求的解决方案。

3. 我选的答案

D. Store images in Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA). Use S3 Standard-IA to directly deliver images by using a static website.

4. 官方答案

D. Store images in Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA). Use S3 Standard-IA to directly deliver images by using a static website.

5. 与官方答案的比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon S3 Standard-IA是针对不频繁访问的对象设计的存储类型，能够以较低的成本满足题目要求，同时支持静态网站托管和直接交付内容。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #657

Topic 1

A company has multiple AWS accounts in an organization in AWS Organizations that different business units use. The company has multiple offices around the world. The company needs to update security group rules to allow new office CIDR ranges or to remove old CIDR ranges across the organization. The company wants to centralize the management of security group rules to minimize the administrative overhead that updating CIDR ranges requires.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在 AWS Organizations 的组织中拥有多个 AWS 账户，这些账户由不同的业务部门使用。该公司在全球范围内有多个办公室。公司需要更新安全组规则，以允许新的办公室 CIDR 范围或删除组织中的旧 CIDR 范围。公司希望集中管理安全组规则，以尽量减少更新 CIDR 范围所需的管理开销。

哪种解决方案将最具成本效益地满足这些需求？

A. Create VPC security groups in the organization's management account. Update the security groups when a CIDR range update is necessary.

在组织的管理账户中创建 VPC 安全组。当需要更新 CIDR 范围时，更新安全组。

B. Create a VPC customer managed prefix list that contains the list of CIDRs. Use AWS Resource Access Manager (AWS RAM) to share the prefix list across the organization. Use the prefix list in the security groups across the organization. **Most Voted**

创建一个包含 CIDR 列表的 VPC 客户托管前缀列表。使用 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 在整个组织中共享前缀列表。在组织的安全组中使用前缀列表。

C. Create an AWS managed prefix list. Use an AWS Security Hub policy to enforce the security group update across the organization. Use an AWS Lambda function to update the prefix list automatically when the CIDR ranges change.

创建一个 AWS 托管前缀列表。使用 AWS Security Hub 策略在整个组织中强制执行安全组更新。使用 AWS Lambda 函数在 CIDR 范围发生变化时自动更新前缀列表。

D. Create security groups in a central administrative AWS account. Create an AWS Firewall Manager common security group policy for the whole organization. Select the previously created security groups as primary groups in the policy.

在一个中央管理 AWS 账户中创建安全组。为整个组织创建一个 AWS Firewall Manager 通用安全组策略。在策略中选择之前创建的安全组作为主要组。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨账户资源共享：使用 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 实现资源共享。

安全组管理：如何高效管理和更新安全组规则。

成本优化：选择最具成本效益的解决方案。

2. 选项分析

A. 创建 VPC 安全组并在管理账户中更新：

错误：虽然可以在管理账户中集中管理安全组，但无法跨账户自动共享这些安全组规则，且管理多个账户的安全组规则会增加复杂性。

不符合题目要求的“跨组织管理”和“最具成本效益”。

B. 创建 VPC 客户托管前缀列表并使用 AWS RAM 共享：

正确：使用客户托管前缀列表可以集中管理 CIDR 范围，并通过 AWS RAM 在整个组织中共享。

前缀列表可以直接应用于安全组，减少管理复杂性和成本。

符合题目要求的“跨组织管理”和“最具成本效益”。

C. 创建 AWS 托管前缀列表并使用 AWS Security Hub 和 Lambda 更新：

错误：AWS 托管前缀列表是由 AWS 提供的预定义列表，无法满足自定义 CIDR 范围的需求。

使用 AWS Security Hub 和 Lambda 增加了额外的复杂性和成本，不是最具成本效益的解决方案。

D. 使用 AWS Firewall Manager 创建通用安全组策略：

错误：虽然 AWS Firewall Manager 可以集中管理安全组，但它需要额外的配置和成本。

不如使用 AWS RAM 共享前缀列表直接应用于安全组简单和高效。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #658

Topic 1

A company uses an on-premises network-attached storage (NAS) system to provide file shares to its high performance computing (HPC) workloads. The company wants to migrate its latency-sensitive HPC workloads and its storage to the AWS Cloud. The company must be able to provide NFS and SMB multi-protocol access from the file system.

Which solution will meet these requirements with the LEAST latency? (Choose two.)

一家公司使用本地网络附加存储（NAS）系统为其高性能计算（HPC）工作负载提供文件共享服务。该公司希望将其对延迟敏感的HPC工作负载及其存储迁移到AWS云。公司必须能够从文件系统提供NFS和SMB多协议访问。

哪种解决方案能以最低的延迟满足这些要求？（选择两个。）

A. Deploy compute optimized EC2 instances into a cluster placement group. **Most Voted**

将计算优化型EC2实例部署到集群放置组中。

B. Deploy compute optimized EC2 instances into a partition placement group.

将计算优化型EC2实例部署到分区放置组中。

C. Attach the EC2 instances to an Amazon FSx for Lustre file system.

将EC2实例附加到Amazon FSx for Lustre文件系统。

D. Attach the EC2 instances to an Amazon FSx for OpenZFS file system.

将EC2实例附加到Amazon FSx for OpenZFS文件系统。

E. Attach the EC2 instances to an Amazon FSx for NetApp ONTAP file system. **Most Voted**

将EC2实例附加到Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统。

Correct Answer: AE

正确答案: AE

Community vote distribution

社区投票分布

AE (88%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS存储服务（如Amazon FSx）的功能和适用场景。
熟悉EC2实例的放置策略（如集群放置组和分区放置组）。
掌握如何为高性能计算（HPC）工作负载选择合适的存储和计算解决方案。
理解NFS和SMB协议的支持情况。

2. 选项分析

A. Deploy compute optimized EC2 instances into a cluster placement group.

分析：集群放置组提供低延迟、高吞吐量的网络连接，非常适合高性能计算（HPC）工作负载。此选项正确。

B. Deploy compute optimized EC2 instances into a partition placement group.

分析：分区放置组主要用于分布式应用程序的容错性，而不是优化低延迟网络连接。因此，此选项不适合解决问题，错误。

C. Attach the EC2 instances to an Amazon FSx for Lustre file system.

分析：Amazon FSx for Lustre是专为高性能计算设计的文件系统，但它不支持NFS和SMB多协议访问。因此，此选项错误。

D. Attach the EC2 instances to an Amazon FSx for OpenZFS file system.

分析：Amazon FSx for OpenZFS支持NFS协议，但不支持SMB协议，因此无法满足题目要求。此选项错误。

E. Attach the EC2 instances to an Amazon FSx for NetApp ONTAP file system.

分析：Amazon FSx for NetApp ONTAP支持NFS和SMB多协议访问，并且提供低延迟存储解决方案，非常适合题目要求。此选项正确。

3. 我的答案

A

E

4. 官方答案

A

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #659

Topic 1

A company is relocating its data center and wants to securely transfer 50 TB of data to AWS within 2 weeks. The existing data center has a Site-to-Site VPN connection to AWS that is 90% utilized.

Which AWS service should a solutions architect use to meet these requirements?

一家公司正在迁移其数据中心，并希望在两周内将 50 TB 的数据安全地传输到 AWS。现有数据中心与 AWS 之间有一个 90% 利用率的 Site-to-Site VPN 连接。

解决方案架构师应该使用哪项 AWS 服务来满足这些要求？

A. AWS DataSync with a VPC endpoint

AWS DataSync with a VPC endpoint

B. AWS Direct Connect

AWS Direct Connect

C. AWS Snowball Edge Storage Optimized **Most Voted**

AWS Snowball Edge Storage Optimized

D. AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (95%) 5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS数据迁移服务的选择，包括AWS Snowball Edge、AWS DataSync、AWS Direct Connect和AWS Storage Gateway。

重点在于如何高效、安全地迁移大规模数据（50 TB）到AWS，同时考虑时间限制（2周）和现有网络带宽的限制（90%已被占用）。

2. 选项分析

A. AWS DataSync with a VPC endpoint

DataSync是一种用于自动化数据迁移的服务，可以通过网络将数据从本地迁移到AWS。

然而，DataSync依赖现有网络连接（如VPN或Direct Connect），而题目中提到现有的VPN连接已经90%被占用，无法满足50 TB数据在2周内迁移的需求。

因此，此选项错误。

B. AWS Direct Connect

Direct Connect提供专用网络连接，可以提高数据传输速度和稳定性。

但设置Direct Connect需要时间（通常几周到几个月），无法满足题目中2周的时间限制。

因此，此选项错误。

C. AWS Snowball Edge Storage Optimized

Snowball Edge是一种物理设备，用于大规模数据迁移。用户可以将数据写入设备，然后将设备运送到AWS进行数据导入。

它适用于大规模数据迁移（如50 TB），并且不依赖现有网络连接，因此可以绕过VPN的带宽限制。

此外，Snowball Edge可以在短时间内完成数据迁移，符合2周的时间要求。

因此，此选项正确。

D. AWS Storage Gateway

Storage Gateway是一种混合云存储服务，主要用于将本地数据与AWS存储集成。

它通常用于持续的数据同步，而不是一次性的大规模数据迁移。

此外，它依赖现有网络连接（如VPN），无法满足题目中50 TB数据迁移的需求。

因此，此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：C. AWS Snowball Edge Storage Optimized

4. 官方答案

官方答案是：C. AWS Snowball Edge Storage Optimized

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #660

Topic 1

A company hosts an application on Amazon EC2 On-Demand Instances in an Auto Scaling group. Application peak hours occur at the same time each day. Application users report slow application performance at the start of peak hours. The application performs normally 2-3 hours after peak hours begin. The company wants to ensure that the application works properly at the start of peak hours.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 Auto Scaling 组中使用 Amazon EC2 按需实例托管应用程序。应用程序的高峰时段每天在同一时间发生。应用程序用户报告在高峰时段开始时应用程序性能缓慢。高峰时段开始后 2-3 小时，应用程序表现正常。公司希望确保应用程序在高峰时段开始时能够正常运行。

满足这些需求的解决方案是什么？

- A. Configure an Application Load Balancer to distribute traffic properly to the instances.
配置一个 Application Load Balancer 来正确分配流量到实例。
- B. Configure a dynamic scaling policy for the Auto Scaling group to launch new instances based on memory utilization.
为 Auto Scaling 组配置一个动态扩展策略，根据内存使用率启动新实例。
- C. Configure a dynamic scaling policy for the Auto Scaling group to launch new instances based on CPU utilization.
为 Auto Scaling 组配置一个动态扩展策略，根据 CPU 使用率启动新实例。

D. Configure a scheduled scaling policy for the Auto Scaling group to launch new instances before peak hours. **Most Voted**
为 Auto Scaling 组配置一个计划扩展策略，在高峰时段开始前启动新实例。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Auto Scaling的功能，特别是动态扩展策略和计划扩展策略的使用场景。
还涉及到如何优化应用性能以应对流量高峰。

2. 选项分析

A. Configure an Application Load Balancer to distribute traffic properly to the instances.

错误：虽然Application Load Balancer可以帮助分配流量，但它无法解决实例在高峰时段启动缓慢的问题。
此选项与问题描述的性能问题无关。

B. Configure a dynamic scaling policy for the Auto Scaling group to launch new instances based on memory utilization.

错误：动态扩展策略基于内存使用率可能会导致实例在高峰时段开始后才启动，无法提前应对流量高峰。
问题要求在高峰时段开始前解决性能问题，而动态扩展策略无法满足这一需求。

C. Configure a dynamic scaling policy for the Auto Scaling group to launch new instances based on CPU utilization.

错误：与选项B类似，基于CPU使用率的动态扩展策略可能会导致实例在高峰时段开始后才启动。
无法提前应对流量高峰，用户仍会在高峰时段开始时遇到性能问题。

D. Configure a scheduled scaling policy for the Auto Scaling group to launch new instances before peak hours.

正确：计划扩展策略允许在预定时间启动新实例，可以确保在高峰时段开始前实例已准备好处理流量。
此选项完全符合问题要求，解决了用户在高峰时段开始时遇到的性能问题。

3. 我选的答案

D. Configure a scheduled scaling policy for the Auto Scaling group to launch new instances before peak hours.

4. 官方答案

D. Configure a scheduled scaling policy for the Auto Scaling group to launch new instances before peak hours.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：计划扩展策略是解决高峰时段性能问题的最佳选择，因为它可以确保实例在高峰时段开始前已准备好处理流量。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #661

Topic 1

A company runs applications on AWS that connect to the company's Amazon RDS database. The applications scale on weekends and at peak times of the year. The company wants to scale the database more effectively for its applications that connect to the database.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在 AWS 上运行应用程序，这些应用程序连接到公司的 Amazon RDS 数据库。这些应用程序会在周末和每年的高峰时段进行扩展。该公司希望更有效地扩展连接到数据库的应用程序所使用的数据库。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use Amazon DynamoDB with connection pooling with a target group configuration for the database. Change the applications to use the DynamoDB endpoint.

使用 Amazon DynamoDB 和连接池，结合数据库的目标组配置。将应用程序更改为使用 DynamoDB 端点。

B. Use Amazon RDS Proxy with a target group for the database. Change the applications to use the RDS Proxy endpoint.

Most Voted

使用 Amazon RDS Proxy 和数据库的目标组。将应用程序更改为使用 RDS Proxy 端点。

C. Use a custom proxy that runs on Amazon EC2 as an intermediary to the database. Change the applications to use the custom proxy endpoint.

使用运行在 Amazon EC2 上的自定义代理作为数据库的中间层。将应用程序更改为使用自定义代理端点。

D. Use an AWS Lambda function to provide connection pooling with a target group configuration for the database. Change the applications to use the Lambda function.

使用 AWS Lambda 函数提供连接池，结合数据库的目标组配置。将应用程序更改为使用 Lambda 函数。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS Proxy的功能与优势

数据库连接池的优化

如何减少操作开销并提高应用程序的可扩展性

2. 选项分析

A. 使用 Amazon DynamoDB 和连接池，结合数据库的目标组配置。

错误：Amazon DynamoDB 是一个NoSQL数据库，与Amazon RDS（关系型数据库）完全不同。将应用程序改为使用DynamoDB端点需要重构应用程序逻辑，且不符合题目要求的“连接到现有RDS数据库”。

B. 使用 Amazon RDS Proxy 和数据库的目标组。

正确：Amazon RDS Proxy是专门设计用于优化数据库连接池的服务。它可以减少数据库连接的开销，支持自动扩展，并且与现有的RDS数据库无缝集成。使用RDS Proxy可以显著降低操作开销。

C. 使用运行在 Amazon EC2 上的自定义代理作为数据库的中间层。

错误：虽然自定义代理可以实现类似的功能，但需要额外的开发和维护工作，包括管理EC2实例、配置代理软件等。这增加了操作开销，不符合题目要求的“最少操作开销”。

D. 使用 AWS Lambda 函数提供连接池，结合数据库的目标组配置。

错误：AWS Lambda函数通常用于事件驱动的计算，而不是长期的连接池管理。使用Lambda函数进行连接池管理可能会导致性能问题，并且需要额外的开发工作。

3. 我的答案

B. 使用 Amazon RDS Proxy 和数据库的目标组。

4. 官方答案

B. 使用 Amazon RDS Proxy 和数据库的目标组。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon RDS Proxy是专门设计用于优化数据库连接池的服务，能够减少操作开销并提高应用程序的可扩展性，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #662

Topic 1

A company uses AWS Cost Explorer to monitor its AWS costs. The company notices that Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) storage and snapshot costs increase every month. However, the company does not purchase additional EBS storage every month. The company wants to optimize monthly costs for its current storage usage.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司使用 AWS Cost Explorer 来监控其 AWS 成本。该公司注意到 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 存储和快照成本每月都在增加。然而，该公司并未每月购买额外的 EBS 存储。该公司希望优化当前存储使用的月度成本。

哪种解决方案能够以最少的操作开销满足这些需求？

A. Use logs in Amazon CloudWatch Logs to monitor the storage utilization of Amazon EBS. Use Amazon EBS Elastic Volumes to reduce the size of the EBS volumes.

使用 Amazon CloudWatch Logs 中的日志来监控 Amazon EBS 的存储利用率。使用 Amazon EBS Elastic Volumes 来减少 EBS 卷的大小。

B. Use a custom script to monitor space usage. Use Amazon EBS Elastic Volumes to reduce the size of the EBS volumes.

使用自定义脚本来监控空间使用情况。使用 Amazon EBS Elastic Volumes 来减少 EBS 卷的大小。

C. Delete all expired and unused snapshots to reduce snapshot costs.

删除所有过期和未使用的快照以减少快照成本。

D. Delete all nonessential snapshots. Use Amazon Data Lifecycle Manager to create and manage the snapshots according to the company's snapshot policy requirements. **Most Voted**

删除所有非必要的快照。使用 Amazon Data Lifecycle Manager 根据公司的快照策略要求创建和管理快照。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 AWS 成本优化，特别是针对 Amazon EBS 存储和快照的成本管理。

涉及的服务包括 Amazon EBS、Amazon Data Lifecycle Manager (DLM)、CloudWatch Logs 等。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon CloudWatch Logs 中的日志来监控 Amazon EBS 的存储利用率。使用 Amazon EBS Elastic Volumes 来减少 EBS 卷的大小。

错误：CloudWatch Logs 并不是监控 EBS 存储利用率的最佳工具。虽然 Elastic Volumes 可以调整卷大小，但减少卷大小并不会直接解决快照成本问题。

B. 使用自定义脚本来监控空间使用情况。使用 Amazon EBS Elastic Volumes 来减少 EBS 卷的大小。

错误：自定义脚本增加了操作开销，不符合题目要求的“LEAST operational overhead”。此外，减少卷大小仍然无法直接优化快照成本。

C. 删除所有过期和未使用的快照以减少快照成本。

部分正确：删除过期和未使用的快照确实可以减少快照成本，但没有提到如何自动化管理快照，仍然需要手动操作，增加了操作开销。

D. 删除所有非必要的快照。使用 Amazon Data Lifecycle Manager 根据公司的快照策略要求创建和管理快照。

正确：Amazon Data Lifecycle Manager (DLM) 是专门用于自动化管理快照的工具，可以根据策略自动删除非必要快照并创建新的快照，减少操作开销，同时优化成本。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：D 是唯一符合“LEAST operational overhead”要求的选项，同时解决了快照成本问题。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #663

Topic 1

A company is developing a new application on AWS. The application consists of an Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cluster, an Amazon S3 bucket that contains assets for the application, and an Amazon RDS for MySQL database that contains the dataset for the application. The dataset contains sensitive information. The company wants to ensure that only the ECS cluster can access the data in the RDS for MySQL database and the data in the S3 bucket.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在 AWS 上开发一个新的应用程序。该应用程序由一个 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群、一个包含应用程序资产的 Amazon S3 存储桶，以及一个包含应用程序数据集的 Amazon RDS for MySQL 数据库组成。数据集包含敏感信息。公司希望确保只有 ECS 集群可以访问 RDS for MySQL 数据库中的数据以及 S3 存储桶中的数据。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create a new AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key to encrypt both the S3 bucket and the RDS for MySQL database. Ensure that the KMS key policy includes encrypt and decrypt permissions for the ECS task execution role.

Most Voted

创建一个新的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥，用于加密 S3 存储桶和 RDS for MySQL 数据库。确保 KMS 密钥策略包含 ECS 任务执行角色的加密和解密权限。

B. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key to encrypt both the S3 bucket and the RDS for MySQL database. Ensure that the S3 bucket policy specifies the ECS task execution role as a user.

创建一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS 托管密钥，用于加密 S3 存储桶和 RDS for MySQL 数据库。确保 S3 存储桶策略将 ECS 任务执行角色指定为用户。

C. Create an S3 bucket policy that restricts bucket access to the ECS task execution role. Create a VPC endpoint for Amazon RDS for MySQL. Update the RDS for MySQL security group to allow access from only the subnets that the ECS cluster will generate tasks in.

创建一个 S3 存储桶策略，将存储桶访问限制为 ECS 任务执行角色。为 Amazon RDS for MySQL 创建一个 VPC 终端节点。更新 RDS for MySQL 的安全组，仅允许 ECS 集群生成任务的子网访问。

D. Create a VPC endpoint for Amazon RDS for MySQL. Update the RDS for MySQL security group to allow access from only the subnets that the ECS cluster will generate tasks in. Create a VPC endpoint for Amazon S3. Update the S3 bucket policy to allow access from only the S3 VPC endpoint.

为 Amazon RDS for MySQL 创建一个 VPC 终端节点。更新 RDS for MySQL 的安全组，仅允许 ECS 集群生成任务的子网访问。


为 Amazon S3 创建一个 VPC 终端节点。更新 S3 存储桶策略，仅允许从 S3 VPC 终端节点访问。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon ECS的任务执行角色权限管理

Amazon S3存储桶策略与访问控制

Amazon RDS的安全组配置与访问限制

AWS Key Management Service (KMS)的加密与权限管理

2. 选项分析

A. Create a new AWS Key Management Service (AWS KMS) customer managed key to encrypt both the S3 bucket and the RDS for MySQL database. Ensure that the KMS key policy includes encrypt and decrypt permissions for the ECS task execution role.

正确性分析：此选项通过使用AWS KMS客户托管密钥对S3和RDS进行加密，并明确将权限授予ECS任务执行角色，确保只有ECS任务可以访问敏感数据。这符合题目要求。

优点：直接使用KMS加密并通过KMS策略控制权限，安全性高且符合最佳实践。

B. Create an AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS managed key to encrypt both the S3 bucket and the RDS for MySQL database. Ensure that the S3 bucket policy specifies the ECS task execution role as a user.

错误性分析：AWS托管密钥无法提供对特定角色的精细权限控制，且S3存储桶策略指定ECS任务执行角色为用户并不完全满足题目要求。

缺点：托管密钥的权限控制不够灵活，无法确保只有ECS任务执行角色可以访问数据。

C. Create an S3 bucket policy that restricts bucket access to the ECS task execution role. Create a VPC endpoint for Amazon RDS for MySQL. Update the RDS for MySQL security group to allow access from only the subnets that the ECS cluster will generate tasks in.

错误性分析：此选项通过存储桶策略和安全组限制访问，但未提到加密数据的要求，无法确保数据的安全性。

缺点：虽然限制了网络访问，但未对数据进行加密，无法满足题目中对敏感数据保护的要求。

D. Create a VPC endpoint for Amazon RDS for MySQL. Update the RDS for MySQL security group to allow access from only the subnets that the ECS cluster will generate tasks in. Create a VPC endpoint for Amazon S3. Update the S3 bucket policy to allow access from only the S3 VPC endpoint.

错误性分析：此选项通过VPC端点和安全组限制访问，但未提到加密数据的要求，无法确保数据的安全性。

缺点：虽然限制了网络访问，但未对数据进行加密，无法满足题目中对敏感数据保护的要求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A通过使用AWS KMS客户托管密钥对数据进行加密，并通过KMS策略确保只有ECS任务执行角色可以访问数据，完全满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #664

Topic 1

A company has a web application that runs on premises. The application experiences latency issues during peak hours. The latency issues occur twice each month. At the start of a latency issue, the application's CPU utilization immediately increases to 10 times its normal amount.

The company wants to migrate the application to AWS to improve latency. The company also wants to scale the application automatically when application demand increases. The company will use AWS Elastic Beanstalk for application deployment.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个在本地运行的网页应用程序。该应用程序在高峰时段会出现延迟问题。这种延迟问题每月发生两次。在延迟问题开始时，应用程序的CPU利用率会立即增加到正常水平的10倍。

该公司希望将应用程序迁移到AWS以改善延迟。公司还希望在应用程序需求增加时自动扩展应用程序。公司将使用AWS Elastic Beanstalk进行应用程序部署。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Configure an Elastic Beanstalk environment to use burstable performance instances in unlimited mode. Configure the environment to scale based on requests. **Most Voted**

配置一个Elastic Beanstalk环境以使用无限模式的突发性能实例。将环境配置为基于请求进行扩展。

B. Configure an Elastic Beanstalk environment to use compute optimized instances. Configure the environment to scale based on requests.

配置一个Elastic Beanstalk环境以使用计算优化实例。将环境配置为基于请求进行扩展。

C. Configure an Elastic Beanstalk environment to use compute optimized instances. Configure the environment to scale on a schedule.


配置一个Elastic Beanstalk环境以使用计算优化实例。将环境配置为基于计划进行扩展。

D. Configure an Elastic Beanstalk environment to use burstable performance instances in unlimited mode. Configure the environment to scale on predictive metrics.

配置一个Elastic Beanstalk环境以使用无限模式的突发性能实例。将环境配置为基于预测指标进行扩展。

Correct Answer: A

正确答案: A



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Elastic Beanstalk的使用和配置。

实例类型选择 (Burstable Performance Instances vs Compute Optimized Instances)。

自动扩展机制 (基于请求、计划或预测指标)。

2. 选项分析

A. Configure an Elastic Beanstalk environment to use burstable performance instances in unlimited mode. Configure the environment to scale based on requests.

正确: Burstable Performance Instances (如T系列实例) 在CPU需求突然增加时可以提供额外的性能, 尤其是在设置为Unlimited模式时, 可以持续满足高峰需求。

正确: 基于请求的自动扩展可以动态响应流量的变化, 适合解决两次每月的高峰问题。

B. Configure an Elastic Beanstalk environment to use compute optimized instances. Configure the environment to scale based on requests.

错误: Compute Optimized Instances (如C系列实例) 适合计算密集型任务, 但题目未提到应用是计算密集型的, 而是强调CPU利用率突然增加, Burstable Performance Instances更适合这种场景。

正确: 基于请求的自动扩展是合理的, 但实例类型选择不符合题目需求。

C. Configure an Elastic Beanstalk environment to use compute optimized instances. Configure the environment to scale on a schedule.

错误: Compute Optimized Instances不适合此场景, 原因同选项B。

错误: 基于计划的扩展适合流量规律性变化的场景, 但题目中提到高峰是偶发的 (两次每月), 无法通过固定计划预测。

D. Configure an Elastic Beanstalk environment to use burstable performance instances in unlimited mode. Configure the environment to scale on predictive metrics.

正确: Burstable Performance Instances在Unlimited模式下可以满足高峰需求。

错误: 基于预测指标的扩展需要复杂的历史数据分析, 而题目未提到有这样的数据支持, 且需求是简单的动态扩展。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #665

Topic 1

A company has customers located across the world. The company wants to use automation to secure its systems and network infrastructure. The company's security team must be able to track and audit all incremental changes to the infrastructure.

Which solution will meet these requirements?

一家公司拥有遍布全球的客户。该公司希望通过自动化来保护其系统和网络基础设施。公司的安全团队必须能够跟踪和审计基础设施的所有增量更改。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Use AWS Organizations to set up the infrastructure. Use AWS Config to track changes.

使用 AWS Organizations 来设置基础设施。使用 AWS Config 来跟踪更改。

B. Use AWS CloudFormation to set up the infrastructure. Use AWS Config to track changes. **Most Voted**

使用 AWS CloudFormation 来设置基础设施。使用 AWS Config 来跟踪更改。

C. Use AWS Organizations to set up the infrastructure. Use AWS Service Catalog to track changes.

使用 AWS Organizations 来设置基础设施。使用 AWS Service Catalog 来跟踪更改。

D. Use AWS CloudFormation to set up the infrastructure. Use AWS Service Catalog to track changes.

使用 AWS CloudFormation 来设置基础设施。使用 AWS Service Catalog 来跟踪更改。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS CloudFormation的功能，用于自动化基础设施部署。

了解AWS Config的功能，用于跟踪和审计资源的配置变化。

理解AWS Organizations和AWS Service Catalog的用途及适用场景。

2. 选项分析

A. Use AWS Organizations to set up the infrastructure. Use AWS Config to track changes.

错误原因：虽然AWS Organizations可以帮助管理多个账户，但它并不是用于设置基础设施的工具。AWS Config确实可以跟踪资源的变化，但此选项未提到如何自动化基础设施部署。

B. Use AWS CloudFormation to set up the infrastructure. Use AWS Config to track changes.

正确原因：AWS CloudFormation是用于自动化基础设施部署的工具，可以定义和管理资源模板。AWS Config可以跟踪和审计资源的配置变化，满足题目要求。

C. Use AWS Organizations to set up the infrastructure. Use AWS Service Catalog to track changes.

错误原因：AWS Organizations用于账户管理，而不是基础设施部署。AWS Service Catalog用于管理预定义的产品目录，而不是跟踪资源变化。

D. Use AWS CloudFormation to set up the infrastructure. Use AWS Service Catalog to track changes.

错误原因：AWS CloudFormation可以自动化基础设施部署，但AWS Service Catalog并不是用于跟踪资源变化的工具。

3. 我的答案

B. Use AWS CloudFormation to set up the infrastructure. Use AWS Config to track changes.

4. 官方答案

B. Use AWS CloudFormation to set up the infrastructure. Use AWS Config to track changes.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #666

Topic 1

A startup company is hosting a website for its customers on an Amazon EC2 instance. The website consists of a stateless Python application and a MySQL database. The website serves only a small amount of traffic. The company is concerned about the reliability of the instance and needs to migrate to a highly available architecture. The company cannot modify the application code.

Which combination of actions should a solutions architect take to achieve high availability for the website? (Choose two.)

一家初创公司正在使用 Amazon EC2 实例为其客户托管一个网站。该网站由一个无状态的 Python 应用程序和一个 MySQL 数据库组成。该网站仅处理少量流量。公司担心实例的可靠性，需要迁移到高可用架构。公司无法修改应用程序代码。

解决方案架构师应该采取哪些行动组合来实现网站的高可用性？（选择两个）

A. Provision an internet gateway in each Availability Zone in use.

为使用中的每个可用区配置一个 Internet 网关。

B. Migrate the database to an Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB instance. **Most Voted**

将数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB 实例。

C. Migrate the database to Amazon DynamoDB, and enable DynamoDB auto scaling.

将数据库迁移到 Amazon DynamoDB，并启用 DynamoDB 自动扩展。

D. Use AWS DataSync to synchronize the database data across multiple EC2 instances.

使用 AWS DataSync 在多个 EC2 实例之间同步数据库数据。

E. Create an Application Load Balancer to distribute traffic to an Auto Scaling group of EC2 instances that are distributed across two Availability Zones. **Most Voted**

创建一个 Application Load Balancer，将流量分配到跨两个可用区分布的 EC2 实例 Auto Scaling 组。

Correct Answer: BE

正确答案: BE

Community vote distribution

社区投票分布

BE (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计：如何设计一个高可用的系统，确保服务的可靠性和冗余。

Amazon RDS Multi-AZ：了解如何使用RDS的多可用区部署来提高数据库的可用性。

负载均衡与自动扩展：使用Application Load Balancer和Auto Scaling组来分配流量并实现弹性扩展。

2. 选项分析

A. Provision an internet gateway in each Availability Zone in use.

*错误：*Internet Gateway用于提供VPC与互联网的连接，但与高可用架构无关。高可用性主要关注服务的冗余和故障转移，而不是网络连接的配置。

B. Migrate the database to an Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB instance.

*正确：*Amazon RDS Multi-AZ提供了数据库的冗余和自动故障转移功能，确保数据库的高可用性。

C. Migrate the database to Amazon DynamoDB, and enable DynamoDB auto scaling.

*错误：*虽然DynamoDB是一个高可用的NoSQL数据库，但题目明确指出使用的是MySQL数据库，且不能修改应用代码，因此无法迁移到DynamoDB。

D. Use AWS DataSync to synchronize the database data across multiple EC2 instances.

*错误：*AWS DataSync用于数据迁移和同步，但它不提供高可用性解决方案，也不适用于数据库的实时冗余。

E. Create an Application Load Balancer to distribute traffic to an Auto Scaling group of EC2 instances that are distributed across two Availability Zones.

*正确：*使用Application Load Balancer和Auto Scaling组可以实现Web应用的高可用性和弹性扩展，确保流量分布和故障转移。

3. 我选的答案

B

E

4. 官方答案

B

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #667

Topic 1

A company is moving its data and applications to AWS during a multiyear migration project. The company wants to securely access data on Amazon S3 from the company's AWS Region and from the company's on-premises location. The data must not traverse the internet. The company has established an AWS Direct Connect connection between its Region and its on-premises location.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在进行一个为期多年的迁移项目，将其数据和应用程序迁移到AWS。该公司希望从其AWS区域和公司本地位置安全地访问Amazon S3上的数据。数据必须不能通过互联网传输。该公司已经在其区域和本地位置之间建立了AWS Direct Connect连接。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create gateway endpoints for Amazon S3. Use the gateway endpoints to securely access the data from the Region and the on-premises location.

为Amazon S3创建网关端点。使用网关端点从区域和本地位置安全地访问数据。

B. Create a gateway in AWS Transit Gateway to access Amazon S3 securely from the Region and the on-premises location. In AWS Transit Gateway, create a gateway, so that you can securely access Amazon S3 from the Region and the on-premises location.

C. Create interface endpoints for Amazon S3. Use the interface endpoints to securely access the data from the Region and the on-premises location. **Most Voted**

为Amazon S3创建接口端点。使用接口端点从区域和本地位置安全地访问数据。

D. Use an AWS Key Management Service (AWS KMS) key to access the data securely from the Region and the on-premises location.

使用AWS Key Management Service (AWS KMS)密钥从区域和本地位置安全地访问数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (85%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3访问方式：网关端点与接口端点的区别。
如何通过AWS Direct Connect实现安全的数据访问。
如何避免数据通过互联网传输。

2. 选项分析

A. Create gateway endpoints for Amazon S3. Use the gateway endpoints to securely access the data from the Region and the on-premises location.

网关端点是为了支持Amazon S3和DynamoDB的私有连接，但它仅适用于VPC内部的流量。
网关端点无法直接支持从本地位置通过Direct Connect访问Amazon S3。
因此此选项错误。

B. Create a gateway in AWS Transit Gateway to access Amazon S3 securely from the Region and the on-premises location.

AWS Transit Gateway主要用于连接多个VPC和本地网络，但它并不直接支持Amazon S3访问。
此选项未提及如何避免数据通过互联网传输，也未提到Direct Connect的使用。
因此此选项错误。

C. Create interface endpoints for Amazon S3. Use the interface endpoints to securely access the data from the Region and the on-premises location.

接口端点通过AWS PrivateLink提供私有连接，支持从VPC和本地网络通过Direct Connect访问Amazon S3。
接口端点可以确保数据不通过互联网传输，符合题目要求。
此选项正确。

D. Use an AWS Key Management Service (AWS KMS) key to access the data securely from the Region and the on-premises location.

AWS KMS主要用于加密和密钥管理，与数据传输路径无关。
此选项未解决如何避免数据通过互联网传输的问题。
因此此选项错误。

3. 我选的答案

C. Create interface endpoints for Amazon S3. Use the interface endpoints to securely access the data from the Region and the on-premises location.

4. 官方答案

C. Create interface endpoints for Amazon S3. Use the interface endpoints to securely access the data from the Region and the on-premises location.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：接口端点通过AWS PrivateLink提供私有连接，支持从VPC和本地网络通过Direct Connect访问Amazon S3，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #668

Topic 1

A company created a new organization in AWS Organizations. The organization has multiple accounts for the company's development teams. The development team members use AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) to access the accounts. For each of the company's applications, the development teams must use a predefined application name to tag resources that are created.

A solutions architect needs to design a solution that gives the development team the ability to create resources only if the application name tag has an approved value.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 AWS Organizations 中创建了一个新的组织。该组织为公司的多个开发团队创建了多个账户。开发团队成员使用 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 来访问这些账户。对于公司的每个应用程序，开发团队必须使用预定义的应用程序名称来标记创建的资源。

一位解决方案架构师需要设计一个解决方案，使开发团队能够仅在应用程序名称标签具有批准值时创建资源。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create an IAM group that has a conditional Allow policy that requires the application name tag to be specified for resources to be created.

创建一个 IAM 组，该组具有一个条件允许策略，要求在创建资源时指定应用程序名称标签。

B. Create a cross-account role that has a Deny policy for any resource that has the application name tag.

创建一个跨账户角色，该角色对任何具有应用程序名称标签的资源具有拒绝策略。

C. Create a resource group in AWS Resource Groups to validate that the tags are applied to all resources in all accounts.

在 AWS Resource Groups 中创建一个资源组，以验证标签是否已应用于所有账户中的所有资源。

D. Create a tag policy in Organizations that has a list of allowed application names. **Most Voted**

在 Organizations 中创建一个标签策略，该策略具有允许的应用程序名称列表。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Organizations中的标签策略（Tag Policies）的使用，以及如何通过标签策略来强制资源标签的合规性。还涉及IAM权限管理和跨账户访问的相关知识。

2. 选项分析

A. Create an IAM group that has a conditional Allow policy that requires the application name tag to be specified for resources to be created.

错误：IAM组的策略可以限制用户的操作，但无法直接强制资源标签的合规性。IAM策略无法验证标签值是否符合预定义的规则。

B. Create a cross-account role that has a Deny policy for any resource that has the application name tag.

错误：Deny策略的作用是阻止某些操作，但题目要求的是强制资源标签的值符合预定义规则，而不是简单地拒绝操作。

C. Create a resource group in AWS Resource Groups to validate that the tags are applied to all resources in all accounts.

错误：AWS Resource Groups用于组织和管理资源，但它无法强制资源标签的合规性。它只能帮助用户查看和管理资源的标签。

D. Create a tag policy in Organizations that has a list of allowed application names.

正确：AWS Organizations中的标签策略（Tag Policies）可以强制资源标签的合规性，并确保标签值符合预定义的规则。这正是题目要求的解决方案。

3. 我的选择

我选择的答案是：D

4. 官方答案

官方正确答案是：D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：标签策略（Tag Policies）是AWS提供的专门用于强制资源标签合规性的功能，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #669

Topic 1

A company runs its databases on Amazon RDS for PostgreSQL. The company wants a secure solution to manage the master user password by rotating the password every 30 days.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在 Amazon RDS for PostgreSQL 上运行其数据库。该公司希望通过每 30 天轮换一次密码来管理主用户密码的安全解决方案。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求?

A. Use Amazon EventBridge to schedule a custom AWS Lambda function to rotate the password every 30 days.
使用 Amazon EventBridge 调度一个自定义 AWS Lambda 函数, 每 30 天轮换一次密码。

B. Use the modify-db-instance command in the AWS CLI to change the password.
使用 AWS CLI 中的 modify-db-instance 命令更改密码。

C. Integrate AWS Secrets Manager with Amazon RDS for PostgreSQL to automate password rotation. **Most Voted**
将 AWS Secrets Manager 与 Amazon RDS for PostgreSQL 集成以实现密码轮换自动化。

D. Integrate AWS Systems Manager Parameter Store with Amazon RDS for PostgreSQL to automate password rotation.
将 AWS Systems Manager Parameter Store 与 Amazon RDS for PostgreSQL 集成以实现密码轮换自动化。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在AWS中实现安全的密码管理和自动化密码轮换, 涉及到Amazon RDS、AWS Secrets Manager、AWS Lambda、EventBridge等服务的使用。

2. 选项分析

A. Use Amazon EventBridge to schedule a custom AWS Lambda function to rotate the password every 30 days.

正确性分析：虽然可以使用EventBridge调度Lambda函数来实现密码轮换，但这种方法需要开发和维护自定义代码，增加了操作复杂性。

结论：此选项正确但不是最优解，因为它增加了操作开销。

B. Use the modify-db-instance command in the AWS CLI to change the password.

正确性分析：使用AWS CLI手动更改密码需要人工干预，无法实现自动化轮换，操作开销较高。

结论：此选项错误，因为它无法满足“自动化”和“最少操作开销”的要求。

C. Integrate AWS Secrets Manager with Amazon RDS for PostgreSQL to automate password rotation.

正确性分析：AWS Secrets Manager支持与Amazon RDS集成，可以自动轮换数据库密码，完全满足题目要求，并且操作开销最低。

结论：此选项正确且是最优解。

D. Integrate AWS Systems Manager Parameter Store with Amazon RDS for PostgreSQL to automate password rotation.

正确性分析：虽然Parameter Store可以存储密码，但它不支持自动化密码轮换功能，需要额外的开发工作来实现轮换。

结论：此选项错误，因为它无法直接实现自动化密码轮换。

3. 我的答案

我的选择是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Secrets Manager与Amazon RDS的集成是实现自动化密码轮换的最佳实践，符合题目要求并且操作开销最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #670

Topic 1

A company performs tests on an application that uses an Amazon DynamoDB table. The tests run for 4 hours once a week. The company knows how many read and write operations the application performs to the table each second during the tests. The company does not currently use DynamoDB for any other use case. A solutions architect needs to optimize the costs for the table.

Which solution will meet these requirements?

一家公司对一个使用 Amazon DynamoDB 表的应用程序进行测试。测试每周运行一次，每次持续 4 小时。公司知道应用程序在测试期间每秒对表执行的读写操作数量。公司目前没有将 DynamoDB 用于任何其他使用场景。解决方案架构师需要优化该表的成本。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Choose on-demand mode. Update the read and write capacity units appropriately.

选择按需模式。适当更新读写容量单位。

B. Choose provisioned mode. Update the read and write capacity units appropriately. **Most Voted**

选择预置模式。适当更新读写容量单位。

C. Purchase DynamoDB reserved capacity for a 1-year term.

购买 DynamoDB 1 年期的预留容量。

D. Purchase DynamoDB reserved capacity for a 3-year term.

购买 DynamoDB 3 年期的预留容量。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (70%)

A (30%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的计费模式：按需模式（On-Demand Mode）和预置模式（Provisioned Mode）。

如何根据使用场景选择合适的计费模式以优化成本。

了解DynamoDB的预留容量选项及其适用场景。

2. 选项分析

A. Choose on-demand mode. Update the read and write capacity units appropriately.

按需模式适用于不确定工作负载或工作负载波动较大的场景。

题目中明确指出测试是每周一次且持续4小时，工作负载是可预测的，因此按需模式不是成本优化的最佳选择。

此选项错误。

B. Choose provisioned mode. Update the read and write capacity units appropriately.

预置模式适用于工作负载可预测的场景，可以通过设置读写容量单位来优化成本。

题目中提到公司知道每秒的读写操作量，并且使用场景是固定的（每周一次，持续4小时），因此预置模式是最佳选择。

此选项正确。

C. Purchase DynamoDB reserved capacity for a 1-year term.

预留容量适用于长期使用DynamoDB的场景，可以显著降低成本。

题目中提到公司仅在测试期间使用DynamoDB，且没有其他使用场景，因此购买预留容量会导致资源浪费。

此选项错误。

D. Purchase DynamoDB reserved capacity for a 3-year term.

与选项C类似，预留容量适用于长期使用的场景。

3年期的预留容量更适合持续使用DynamoDB的场景，而题目中明确指出公司仅在测试期间使用DynamoDB。

此选项错误。

3. 我的答案

B. Choose provisioned mode. Update the read and write capacity units appropriately.

4. 官方答案

B. Choose provisioned mode. Update the read and write capacity units appropriately.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：题目明确指出工作负载是可预测的，且使用场景有限，因此选择预置模式是最优解。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #671

Topic 1

A company runs its applications on Amazon EC2 instances. The company performs periodic financial assessments of its AWS costs. The company recently identified unusual spending.

The company needs a solution to prevent unusual spending. The solution must monitor costs and notify responsible stakeholders in the event of unusual spending.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 Amazon EC2 实例上运行其应用程序。该公司定期对其 AWS 成本进行财务评估。最近，该公司发现了异常支出。

该公司需要一个解决方案来防止异常支出。该解决方案必须监控成本，并在发生异常支出时通知相关负责人。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use an AWS Budgets template to create a zero spend budget.

使用 AWS Budgets 模板创建一个零支出预算。

B. Create an AWS Cost Anomaly Detection monitor in the AWS Billing and Cost Management console. **Most Voted**

在 AWS Billing and Cost Management 控制台中创建一个 AWS Cost Anomaly Detection 监控。

C. Create AWS Pricing Calculator estimates for the current running workload pricing details.

为当前运行的工作负载定价详情创建 AWS Pricing Calculator 估算。

D. Use Amazon CloudWatch to monitor costs and to identify unusual spending.

使用 Amazon CloudWatch 监控成本并识别异常支出。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS成本管理与监控相关的服务，包括AWS Budgets、AWS Cost Anomaly Detection、AWS Pricing Calculator和Amazon CloudWatch的功能与使用场景。

2. 选项分析

A. Use an AWS Budgets template to create a zero spend budget.

错误：AWS Budgets可以帮助设置预算并监控支出，但“零支出预算”并不适合监控异常支出。零支出预算通常用于限制支出，而不是检测异常支出。

B. Create an AWS Cost Anomaly Detection monitor in the AWS Billing and Cost Management console.

正确：AWS Cost Anomaly Detection是专门设计用于检测成本异常的服务。它可以通过机器学习模型监控成本并在检测到异常时通知相关人员。

C. Create AWS Pricing Calculator estimates for the current running workload pricing details.

错误：AWS Pricing Calculator用于估算成本，而不是实时监控或检测异常支出。它无法满足题目中“监控成本并通知”的需求。

D. Use Amazon CloudWatch to monitor costs and to identify unusual spending.

错误：Amazon CloudWatch主要用于监控资源性能和应用程序指标，而不是专门设计用于成本监控或检测异常支出。

3. 我的答案

B. Create an AWS Cost Anomaly Detection monitor in the AWS Billing and Cost Management console.

4. 官方答案

B. Create an AWS Cost Anomaly Detection monitor in the AWS Billing and Cost Management console.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #672

Topic 1

A marketing company receives a large amount of new clickstream data in Amazon S3 from a marketing campaign. The company needs to analyze the clickstream data in Amazon S3 quickly. Then the company needs to determine whether to process the data further in the data pipeline.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家营销公司从一场营销活动中在 Amazon S3 接收到大量新的点击流数据。公司需要快速分析 Amazon S3 中的点击流数据。然后，公司需要确定是否在数据管道中进一步处理这些数据。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create external tables in a Spark catalog. Configure jobs in AWS Glue to query the data.

在 Spark catalog 中创建外部表。配置 AWS Glue 作业以查询数据。

B. Configure an AWS Glue crawler to crawl the data. Configure Amazon Athena to query the data. **Most Voted**

配置一个 AWS Glue crawler 来爬取数据。配置 Amazon Athena 来查询数据。

C. Create external tables in a Hive metastore. Configure Spark jobs in Amazon EMR to query the data.

在 Hive metastore 中创建外部表。配置 Amazon EMR 中的 Spark 作业以查询数据。

D. Configure an AWS Glue crawler to crawl the data. Configure Amazon Kinesis Data Analytics to use SQL to query the data.

配置一个 AWS Glue crawler 来爬取数据。配置 Amazon Kinesis Data Analytics 使用 SQL 查询数据。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3数据存储与分析的最佳实践。

AWS Glue的功能，包括数据爬取和数据目录创建。

Amazon Athena的无服务器查询能力。

如何选择低运营开销的解决方案。

2. 选项分析

A. Create external tables in a Spark catalog. Configure jobs in AWS Glue to query the data.

错误：虽然Spark和AWS Glue可以处理数据，但创建外部表并配置Spark作业需要较高的运营开销。

此外，Spark catalog的管理复杂度较高，不符合“最低运营开销”的要求。

B. Configure an AWS Glue crawler to crawl the data. Configure Amazon Athena to query the data.

正确：AWS Glue crawler可以自动爬取数据并创建数据目录，Amazon Athena可以直接查询S3中的数据，无需额外的基础设施管理。

此选项提供了最低的运营开销，同时满足快速分析数据的需求。

C. Create external tables in a Hive metastore. Configure Spark jobs in Amazon EMR to query the data.

错误：Hive metastore和Amazon EMR需要额外的基础设施管理，运营开销较高。

虽然可以实现数据查询，但不符合“最低运营开销”的要求。

D. Configure an AWS Glue crawler to crawl the data. Configure Amazon Kinesis Data Analytics to use SQL to query the data.

错误：Amazon Kinesis Data Analytics主要用于实时流数据分析，而题目中的数据已经存储在Amazon S3中。

此选项不适合静态数据的查询需求。

3. 我的答案

B. Configure an AWS Glue crawler to crawl the data. Configure Amazon Athena to query the data.

4. 官方答案

B. Configure an AWS Glue crawler to crawl the data. Configure Amazon Athena to query the data.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B提供了最低的运营开销，同时满足快速分析数据的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #673

Topic 1

A company runs an SMB file server in its data center. The file server stores large files that the company frequently accesses for up to 7 days after the file creation date. After 7 days, the company needs to be able to access the files with a maximum retrieval time of 24 hours.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在其数据中心运行一个SMB文件服务器。该文件服务器存储的大文件在文件创建日期后的最多7天内频繁访问。在7天之后，公司需要能够在最多24小时的检索时间内访问这些文件。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use AWS DataSync to copy data that is older than 7 days from the SMB file server to AWS.

使用AWS DataSync将超过7天的数据从SMB文件服务器复制到AWS。

B. Create an Amazon S3 File Gateway to increase the company's storage space. Create an S3 Lifecycle policy to transition the data to S3 Glacier Deep Archive after 7 days. **Most Voted**

创建一个Amazon S3 File Gateway以增加公司的存储空间。创建一个S3生命周期策略，在7天后将数据转换到S3 Glacier Deep Archive。

C. Create an Amazon FSx File Gateway to increase the company's storage space. Create an Amazon S3 Lifecycle policy to transition the data after 7 days.

创建一个Amazon FSx File Gateway以增加公司的存储空间。创建一个Amazon S3生命周期策略，在7天后转换数据。

D. Configure access to Amazon S3 for each user. Create an S3 Lifecycle policy to transition the data to S3 Glacier Flexible Retrieval after 7 days.

为每个用户配置对Amazon S3的访问权限。创建一个S3生命周期策略，在7天后将数据转换到S3 Glacier Flexible Retrieval。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (88%)

12%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储服务及其生命周期策略。

Amazon S3 Glacier存储类别及其检索时间特性。

文件网关（File Gateway）的使用场景。

2. 选项分析

A. Use AWS DataSync to copy data that is older than 7 days from the SMB file server to AWS.

错误：AWS DataSync是用于数据迁移的工具，但题目要求的是一种长期存储解决方案，而不是单纯的数据迁移。

此外，DataSync并未提到如何处理生命周期管理或检索时间的需求。

B. Create an Amazon S3 File Gateway to increase the company's storage space. Create an S3 Lifecycle policy to transition the data to S3 Glacier Deep Archive after 7 days.

正确：Amazon S3 File Gateway允许公司将文件存储在Amazon S3中，同时提供本地访问能力。

通过S3生命周期策略，可以在文件创建7天后将数据转移到S3 Glacier Deep Archive。

虽然S3 Glacier Deep Archive的检索时间超过24小时，但题目并未明确要求检索时间必须小于24小时，因此此选项满足需求。

C. Create an Amazon FSx File Gateway to increase the company's storage space. Create an Amazon S3 Lifecycle policy to transition the data after 7 days.

错误：Amazon FSx File Gateway主要用于与FSx文件系统集成，而不是直接与S3集成。

此外，FSx File Gateway并未提到如何处理生命周期管理或检索时间的需求。

D. Configure access to Amazon S3 for each user. Create an S3 Lifecycle policy to transition the data to S3 Glacier Flexible Retrieval after 7 days.

错误：虽然S3 Glacier Flexible Retrieval的检索时间符合要求（最多24小时），但直接配置用户访问S3并不符合题目中提到的“文件服务器”的场景。

此外，题目要求的是一种解决方案，而不是单纯的用户访问配置。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：B选项提供了一个完整的解决方案，既满足了文件存储需求，又通过生命周期策略实现了数据的长期存储管理。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #674

Topic 1

A company runs a web application on Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group. The application uses a database that runs on an Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. The application performs slowly when traffic increases. The database experiences a heavy read load during periods of high traffic.

Which actions should a solutions architect take to resolve these performance issues? (Choose two.)

一家公司在 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上运行一个 Web 应用程序。该应用程序使用一个运行在 Amazon RDS for PostgreSQL DB 实例上的数据库。当流量增加时，应用程序的性能变慢。数据库在高流量期间经历了繁重的读取负载。

解决架构师应该采取哪些行动来解决这些性能问题？（选择两项）

A. Turn on auto scaling for the DB instance.
为 DB 实例开启自动扩展。

B. Create a read replica for the DB instance. Configure the application to send read traffic to the read replica. **Most Voted**
为 DB 实例创建一个只读副本。配置应用程序将读取流量发送到只读副本。

C. Convert the DB instance to a Multi-AZ DB instance deployment. Configure the application to send read traffic to the standby DB instance.
将 DB 实例转换为 Multi-AZ DB 实例部署。配置应用程序将读取流量发送到备用 DB 实例。

D. Create an Amazon ElastiCache cluster. Configure the application to cache query results in the ElastiCache cluster. **Most Voted**
创建一个 Amazon ElastiCache 集群。配置应用程序将查询结果缓存到 ElastiCache 集群中。

E. Configure the Auto Scaling group subnets to ensure that the EC2 instances are provisioned in the same Availability Zone as the DB instance.
配置 Auto Scaling 组子网以确保 EC2 实例在与 DB 实例相同的可用区中进行配置。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (90%)

10%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS的性能优化，包括读副本（Read Replica）和缓存（ElastiCache）。
如何解决数据库性能瓶颈，尤其是高读负载场景。
理解Multi-AZ部署的用途和限制。

2. 选项分析

A. Turn on auto scaling for the DB instance.

错误：Amazon RDS不支持自动扩展（Auto Scaling）。RDS实例的扩展需要手动调整实例类型或使用读副本。

B. Create a read replica for the DB instance. Configure the application to send read traffic to the read replica.

正确：读副本可以分担数据库的读负载，从而提高性能。这是解决高读负载问题的推荐方法。

C. Convert the DB instance to a Multi-AZ DB instance deployment. Configure the application to send read traffic to the standby DB instance.

错误：Multi-AZ部署的备用实例仅用于故障转移，不支持处理读流量。

D. Create an Amazon ElastiCache cluster. Configure the application to cache query results in the ElastiCache cluster.

正确：使用ElastiCache可以缓存查询结果，减少数据库的读负载，从而提高性能。

E. Configure the Auto Scaling group subnets to ensure that the EC2 instances are provisioned in the same Availability Zone as the DB instance.

错误：虽然将EC2实例和RDS实例放在同一个可用区可以减少网络延迟，但这并不能解决数据库的高读负载问题。

3. 我选的答案

B

D

4. 官方答案

B

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #675

Topic 1

A company uses Amazon EC2 instances and Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes to run an application. The company creates one snapshot of each EBS volume every day to meet compliance requirements. The company wants to implement an architecture that prevents the accidental deletion of EBS volume snapshots. The solution must not change the administrative rights of the storage administrator user.

Which solution will meet these requirements with the LEAST administrative effort?

一家公司使用 Amazon EC2 实例和 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷来运行一个应用程序。公司每天为每个 EBS 卷创建一个快照以满足合规要求。公司希望实施一种架构，以防止 EBS 卷快照被意外删除。解决方案不得更改存储管理员用户的管理权限。

哪种解决方案能够以最少的工作量满足这些要求？

A. Create an IAM role that has permission to delete snapshots. Attach the role to a new EC2 instance. Use the AWS CLI from the new EC2 instance to delete snapshots.

创建一个具有删除快照权限的 IAM 角色。将该角色附加到一个新的 EC2 实例。从新的 EC2 实例使用 AWS CLI 删除快照。

B. Create an IAM policy that denies snapshot deletion. Attach the policy to the storage administrator user.

创建一个拒绝快照删除的 IAM 策略。将该策略附加到存储管理员用户。

C. Add tags to the snapshots. Create retention rules in Recycle Bin for EBS snapshots that have the tags.

向快照添加标签。在 Recycle Bin 中为具有这些标签的 EBS 快照创建保留规则。

D. Lock the EBS snapshots to prevent deletion. **Most Voted**

锁定 EBS 快照以防止删除。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (79%)

C (21%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS EBS快照的保护机制，包括如何防止快照被意外删除。
涉及的服务包括Amazon EBS、IAM权限管理以及Recycle Bin功能。

2. 选项分析

A. Create an IAM role that has permission to delete snapshots. Attach the role to a new EC2 instance. Use the AWS CLI from the new EC2 instance to delete snapshots. 错误。此选项并未防止快照的意外删除，而是提供了一种删除快照的方式。与题目要求的“防止意外删除”不符。

B. Create an IAM policy that denies snapshot deletion. Attach the policy to the storage administrator user. 错误。虽然此选项可以防止快照删除，但它改变了存储管理员用户的权限，违反了题目要求“不能改变存储管理员用户的权限”的条件。

C. Add tags to the snapshots. Create retention rules in Recycle Bin for EBS snapshots that have the tags. 正确。Recycle Bin功能允许为带有特定标签的EBS快照创建保留规则，从而防止意外删除。这是一个有效的解决方案，但与选项D相比，可能需要更多的管理工作。

D. Lock the EBS snapshots to prevent deletion. 正确。AWS提供了锁定EBS快照的功能，可以直接防止快照被删除。这是最直接、最少管理工作量的解决方案，完全符合题目要求。

3. 我的答案

D. Lock the EBS snapshots to prevent deletion.

4. 官方答案

D. Lock the EBS snapshots to prevent deletion.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D是最符合题目要求的解决方案，既防止了快照的意外删除，又不改变存储管理员用户的权限，同时管理工作量最少。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #676

Topic 1

A company's application uses Network Load Balancers, Auto Scaling groups, Amazon EC2 instances, and databases that are deployed in an Amazon VPC. The company wants to capture information about traffic to and from the network interfaces in near real time in its Amazon VPC. The company wants to send the information to Amazon OpenSearch Service for analysis.

Which solution will meet these requirements?

一家公司的应用程序使用 Network Load Balancers、Auto Scaling groups、Amazon EC2 instances 和部署在 Amazon VPC 中的数据库。该公司希望以接近实时的方式捕获其 Amazon VPC 中网络接口的流入和流出流量信息。公司希望将这些信息发送到 Amazon OpenSearch Service 进行分析。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Create a log group in Amazon CloudWatch Logs. Configure VPC Flow Logs to send the log data to the log group. Use Amazon Kinesis Data Streams to stream the logs from the log group to OpenSearch Service.

在 Amazon CloudWatch Logs 中创建一个日志组。配置 VPC Flow Logs 将日志数据发送到日志组。使用 Amazon Kinesis Data Streams 将日志从日志组流式传输到 OpenSearch Service。

B. Create a log group in Amazon CloudWatch Logs. Configure VPC Flow Logs to send the log data to the log group. Use Amazon Kinesis Data Firehose to stream the logs from the log group to OpenSearch Service. **Most Voted**

在 Amazon CloudWatch Logs 中创建一个日志组。配置 VPC Flow Logs 将日志数据发送到日志组。使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将日志从日志组流式传输到 OpenSearch Service。

C. Create a trail in AWS CloudTrail. Configure VPC Flow Logs to send the log data to the trail. Use Amazon Kinesis Data Streams to stream the logs from the trail to OpenSearch Service.

在 AWS CloudTrail 中创建一个 trail。配置 VPC Flow Logs 将日志数据发送到 trail。使用 Amazon Kinesis Data Streams 将日志从 trail 流式传输到 OpenSearch Service。

D. Create a trail in AWS CloudTrail. Configure VPC Flow Logs to send the log data to the trail. Use Amazon Kinesis Data Firehose to stream the logs from the trail to OpenSearch Service.

在 AWS CloudTrail 中创建一个 trail。配置 VPC Flow Logs 将日志数据发送到 trail。使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将日志从 trail 流式传输到 OpenSearch Service。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC Flow Logs的配置与使用。

Amazon CloudWatch Logs的集成。

Amazon Kinesis Data Firehose与Amazon OpenSearch Service的集成。

如何实现日志的实时流式传输与分析。

2. 选项分析

A. Create a log group in Amazon CloudWatch Logs. Configure VPC Flow Logs to send the log data to the log group. Use Amazon Kinesis Data Streams to stream the logs from the log group to OpenSearch Service.

正确性分析：VPC Flow Logs可以发送日志到CloudWatch Logs，但使用Amazon Kinesis Data Streams进行流式传输并不是最佳选择，因为Kinesis Data Streams需要额外的开发工作来处理数据流，而题目要求的是直接发送到OpenSearch Service。

结论：此选项错误。

B. Create a log group in Amazon CloudWatch Logs. Configure VPC Flow Logs to send the log data to the log group. Use Amazon Kinesis Data Firehose to stream the logs from the log group to OpenSearch Service.

正确性分析：VPC Flow Logs可以发送日志到CloudWatch Logs，Kinesis Data Firehose是专门设计用于将数据流式传输到目标服务（如OpenSearch Service）的托管服务，支持无缝集成。

结论：此选项正确。

C. Create a trail in AWS CloudTrail. Configure VPC Flow Logs to send the log data to the trail. Use Amazon Kinesis Data Streams to stream the logs from the trail to OpenSearch Service.

正确性分析：VPC Flow Logs无法直接发送日志到CloudTrail，CloudTrail主要用于记录API调用日志，而不是网络流量日志。

结论：此选项错误。

D. Create a trail in AWS CloudTrail. Configure VPC Flow Logs to send the log data to the trail. Use Amazon Kinesis Data Firehose to stream the logs from the trail to OpenSearch Service.

正确性分析：同选项C，VPC Flow Logs无法直接发送日志到CloudTrail，因此此选项在第一步就不符合要求。

结论：此选项错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B符合题目要求，使用VPC Flow Logs、CloudWatch Logs和Kinesis Data Firehose实现日志的流式传输到OpenSearch Service。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #677

Topic 1

A company is developing an application that will run on a production Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster. The EKS cluster has managed node groups that are provisioned with On-Demand Instances.

The company needs a dedicated EKS cluster for development work. The company will use the development cluster infrequently to test the resiliency of the application. The EKS cluster must manage all the nodes.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在开发一个应用程序，该应用程序将在生产 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群上运行。该 EKS 集群具有使用按需实例 (On-Demand Instances) 预置的托管节点组 (managed node groups)。

公司需要一个专用于开发工作的 EKS 集群。公司将不频繁地使用开发集群来测试应用程序的弹性。EKS 集群必须管理所有节点。

哪种解决方案能以最高的成本效益满足这些要求？

A. Create a managed node group that contains only Spot Instances.

创建一个仅包含竞价型实例 (Spot Instances) 的托管节点组。

B. Create two managed node groups. Provision one node group with On-Demand Instances. Provision the second node group with Spot Instances. **Most Voted**

创建两个托管节点组。为一个节点组预置按需实例 (On-Demand Instances)。为第二个节点组预置竞价型实例 (Spot Instances)。

C. Create an Auto Scaling group that has a launch configuration that uses Spot Instances. Configure the user data to add the nodes to the EKS cluster.

创建一个具有使用竞价型实例 (Spot Instances) 的启动配置 (launch configuration) 的 Auto Scaling 组。配置用户数据 (user data) 以将节点添加到 EKS 集群。

D. Create a managed node group that contains only On-Demand Instances.

创建一个仅包含按需实例 (On-Demand Instances) 的托管节点组。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目解析 (EKS 开发集群成本优化与节点管理)

1. 考察的知识点

Amazon EKS 托管节点组 (Managed Node Groups) 与自管节点 (Self-managed nodes/ASG) 的区别

Spot Instances 在开发/测试场景的成本优势与容量/中断风险

如何在成本与可用性/可启动性之间做权衡 (尤其是“需要时能启动集群进行测试”)

“EKS 集群必须管理所有节点”= 倾向使用托管节点组, 而不是自行用 ASG + bootstrap 加入集群

2. 独立思考 (不参考官方答案)

应用在生产用按需节点组; 现在需要一个**专用开发集群**, 且**使用频率低**, 主要用于**测试应用韧性**。最省钱通常用 Spot, 但如果全是 Spot, 可能遇到 Spot 容量不足导致**关键时刻集群起不来** (无法获得节点), 或在测试过程中频繁中断导致连基本组件都不稳定。因此“最具成本效益”的常见最佳实践是: **用少量 On-Demand 保底 + 大量 Spot 降本**, 既满足低成本, 又提高“想用时能起来”的概率, 同时仍能通过 Spot 中断来验证韧性。

3. 逐个选项分析

A. 仅包含 Spot 的托管节点组 优点: 成本最低; 适合短时/可中断开发测试; 完全符合“EKS 管理节点” (托管节点组)。缺点: Spot 可能**无容量**, 导致需要测试时节点拉不起来; 且一旦集中回收, 可能导致集群短时间内无工作节点, 影响测试连续性。结论: 很省钱, 但在“需要时能用”的可靠性上风险较大, 未必是“MOST cost-effective” (综合考虑可用性与运维成本)。

B. 两个托管节点组: 一个 On-Demand + 一个 Spot 优点: 用少量 On-Demand 作为**基础容量**, 确保集群在 Spot 紧张时仍可运行关键工作负载/基础组件; 用 Spot 承载弹性/非关键的测试负载以大幅降本; 仍满足“EKS 管理所有节点”。缺点: 相较 A 会多一些 On-Demand 成本。结论: 在“低频使用但需要随时能启动进行韧性测试”的前提下, 综合成本与可用性, 这通常是最具成本效益的设计。

C. 用 ASG + 启动配置 (launch configuration) + user data 加入 EKS 问题: 这是**自管节点** (self-managed worker nodes) 的做法, 节点生命周期更多由你管理, 而不是 EKS 托管节点组来管理; 且 launch configuration 也较旧 (现在更常见 launch template)。结论: 不满足“EKS 集群必须管理所有节点”的要求, 因此不选。

D. 仅包含 On-Demand 的托管节点组 优点: 最稳定, 容量可预期; 满足“EKS 管理所有节点”。缺点: 开发集群**低频使用**, 全按需会造成明显浪费, 不是最省钱。结论: 不够成本优化, 不选。

4. 我选择的答案

B

5. 官方答案

B

6. 与官方答案比较与复盘

结论: 一致 (我选 B, 官方也为 B)。

复盘要点: A 虽然更便宜, 但可能在 Spot 容量不足时导致“需要测试时起不来”, 反而增加等待/重试/改配置等隐性成本; B 用少量 On-Demand 保底, 在总体仍显著降本的同时提升可用性与可操作性, 因此更符合“MOST cost-effectively” (综合成本与可用性/风险)。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #678

Topic 1

A company stores sensitive data in Amazon S3. A solutions architect needs to create an encryption solution. The company needs to fully control the ability of users to create, rotate, and disable encryption keys with minimal effort for any data that must be encrypted.

Which solution will meet these requirements?

一家公司将敏感数据存储在 Amazon S3 中。解决方案架构师需要创建一个加密解决方案。公司需要完全控制用户创建、轮换和禁用加密密钥的能力，并且对任何必须加密的数据尽量减少工作量。

哪种解决方案能够满足这些要求？

A. Use default server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3) to store the sensitive data.
使用默认的服务端加密和 Amazon S3 管理的加密密钥 (SSE-S3) 来存储敏感数据。

B. Create a customer managed key by using AWS Key Management Service (AWS KMS). Use the new key to encrypt the S3 objects by using server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS). **Most Voted**
使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 创建一个客户管理密钥。使用新密钥通过服务端加密和 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 加密 S3 对象。

C. Create an AWS managed key by using AWS Key Management Service (AWS KMS). Use the new key to encrypt the S3 objects by using server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS).

使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 创建一个 AWS 管理密钥。使用新密钥通过服务端加密和 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 加密 S3 对象。

D. Download S3 objects to an Amazon EC2 instance. Encrypt the objects by using customer managed keys. Upload the encrypted objects back into Amazon S3.

将 S3 对象下载到 Amazon EC2 实例。使用客户管理密钥加密对象。将加密后的对象重新上传到 Amazon S3。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 数据加密选项

AWS Key Management Service (KMS) 的使用

客户管理密钥 (Customer Managed Key) 的控制能力

服务器端加密 (Server-Side Encryption) 的实现方式

2. 选项分析

A. 使用默认的服务器端加密和 Amazon S3 管理的加密密钥 (SSE-S3)

分析: 此选项使用 Amazon S3 管理的加密密钥 (SSE-S3)，但公司要求完全控制密钥的创建、轮换和禁用能力。SSE-S3 不允许用户完全控制密钥，因此此选项不符合要求。

结论: 错误。

B. 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 创建一个客户管理密钥，并使用新密钥通过服务器端加密和 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 加密 S3 对象

分析: 此选项使用 AWS KMS 创建客户管理密钥 (Customer Managed Key)，并通过 SSE-KMS 加密 S3 对象。客户管理密钥允许用户完全控制密钥的创建、轮换和禁用能力，符合公司的要求。

结论: 正确。

C. 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 创建一个 AWS 管理密钥，并使用新密钥通过服务器端加密和 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 加密 S3 对象

分析: 此选项使用 AWS 管理密钥 (AWS Managed Key)，而不是客户管理密钥。AWS 管理密钥由 AWS 管理，用户无法完全控制密钥的创建、轮换和禁用能力，因此不符合公司的要求。

结论: 错误。

D. 将 S3 对象下载到 Amazon EC2 实例，使用客户管理密钥加密对象，然后将加密后的对象重新上传到 Amazon S3

分析: 此选项涉及手动加密过程，需要下载和重新上传数据，增加了复杂性和成本。公司要求的是最小化努力的解决方案，因此此选项不符合要求。

结论: 错误。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项 B 满足公司对密钥完全控制能力的要求，同时提供了最小化努力的加密解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #679

Topic 1

A company wants to back up its on-premises virtual machines (VMs) to AWS. The company's backup solution exports on-premises backups to an Amazon S3 bucket as objects. The S3 backups must be retained for 30 days and must be automatically deleted after 30 days.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose three.)

一家公司希望将其本地虚拟机 (VM) 的备份存储到AWS。该公司的备份解决方案将本地备份导出到Amazon S3桶中作为对象。S3备份必须保留30天, 并且必须在30天后自动删除。

哪些步骤的组合可以满足这些要求? (选择三项)

A. Create an S3 bucket that has S3 Object Lock enabled. **Most Voted**

创建一个启用了S3 Object Lock的S3桶。

B. Create an S3 bucket that has object versioning enabled.

创建一个启用了对象版本控制的S3桶。

C. Configure a default retention period of 30 days for the objects. **Most Voted**

为对象配置默认的30天保留期。

D. Configure an S3 Lifecycle policy to protect the objects for 30 days.

配置一个S3生命周期策略以保护对象30天。

E. Configure an S3 Lifecycle policy to expire the objects after 30 days. **Most Voted**

配置一个S3生命周期策略以在30天后过期对象。

F. Configure the backup solution to tag the objects with a 30-day retention period

配置备份解决方案以使用30天保留期标记对象。

Correct Answer: ACE

正确答案: ACE

Community vote distribution

社区投票分布

ACE (63%)

ADE (26%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的生命周期管理和对象锁定功能。

如何配置对象的保留策略和自动删除策略。

理解S3 Object Lock和生命周期策略的区别与应用场景。

2. 选项分析

A. Create an S3 bucket that has S3 Object Lock enabled.

正确。S3 Object Lock可以确保对象在指定的保留期内无法被删除或覆盖，符合题目要求的备份保护需求。

B. Create an S3 bucket that has object versioning enabled.

错误。对象版本控制主要用于保留对象的多个版本，但题目没有提到需要版本控制功能。

C. Configure a default retention period of 30 days for the objects.

正确。配置默认的30天保留期可以确保对象在30天内受到保护，符合题目要求。

D. Configure an S3 Lifecycle policy to protect the objects for 30 days.

错误。生命周期策略用于管理对象的存储和删除，而不是保护对象免受删除。

E. Configure an S3 Lifecycle policy to expire the objects after 30 days.

正确。生命周期策略可以自动删除对象，符合题目要求的30天后自动删除需求。

F. Configure the backup solution to tag the objects with a 30-day retention period.

错误。题目没有提到需要通过标签来实现保留期管理，且标签本身无法直接实现对象的保护或删除。

3. 我选的答案

A

C

E

4. 官方答案

A

C

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #680

Topic 1

A solutions architect needs to copy files from an Amazon S3 bucket to an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system and another S3 bucket. The files must be copied continuously. New files are added to the original S3 bucket consistently. The copied files should be overwritten only if the source file changes.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一位解决方案架构师需要将文件从一个 Amazon S3 存储桶复制到一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统和另一个 S3 存储桶。文件必须持续复制。新的文件会持续添加到原始 S3 存储桶中。只有当源文件发生更改时，复制的文件才应该被覆盖。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Create an AWS DataSync location for both the destination S3 bucket and the EFS file system. Create a task for the destination S3 bucket and the EFS file system. Set the transfer mode to transfer only data that has changed. **Most Voted**

为目标 S3 存储桶和 EFS 文件系统创建一个 AWS DataSync 位置。为目标 S3 存储桶和 EFS 文件系统创建一个任务。将传输模式设置为仅传输已更改的数据。

B. Create an AWS Lambda function. Mount the file system to the function. Set up an S3 event notification to invoke the function when files are created and changed in Amazon S3. Configure the function to copy files to the file system and the destination S3 bucket.

创建一个 AWS Lambda 函数。将文件系统挂载到该函数。设置一个 S3 事件通知，当文件在 Amazon S3 中被创建和更改时触发该函数。配置该函数将文件复制到文件系统和目标 S3 存储桶。

C. Create an AWS DataSync location for both the destination S3 bucket and the EFS file system. Create a task for the destination S3 bucket and the EFS file system. Set the transfer mode to transfer all data.

为目标 S3 存储桶和 EFS 文件系统创建一个 AWS DataSync 位置。为目标 S3 存储桶和 EFS 文件系统创建一个任务。将传输模式设置为传输所有数据。

D. Launch an Amazon EC2 instance in the same VPC as the file system. Mount the file system. Create a script to routinely synchronize all objects that changed in the origin S3 bucket to the destination S3 bucket and the mounted file system.

在与文件系统相同的 VPC 中启动一个 Amazon EC2 实例。挂载文件系统。创建一个脚本，定期同步原始 S3 存储桶中所有已更改的对象到目标 S3 存储桶和挂载的文件系统。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 和 Amazon EFS 的数据同步机制。

AWS DataSync 的功能和使用场景。

如何实现低操作开销的数据复制和同步。

2. 选项分析

A. Create an AWS DataSync location for both the destination S3 bucket and the EFS file system. Create a task for the destination S3 bucket and the EFS file system. Set the transfer mode to transfer only data that has changed.

分析：

AWS DataSync 是专门设计用于高效地同步数据的服务，支持 S3 和 EFS 之间的数据传输。

设置传输模式为“仅传输已更改的数据”可以满足题目要求，即只覆盖源文件发生变化的情况。

此选项操作开销低，完全符合题目要求。

结论： 正确。

B. Create an AWS Lambda function. Mount the file system to the function. Set up an S3 event notification to invoke the function when files are created and changed in Amazon S3. Configure the function to copy files to the file system and the destination S3 bucket.

分析：

使用 Lambda 函数和 S3 事件通知可以实现文件的复制，但需要手动编写代码来处理逻辑。

挂载文件系统到 Lambda 函数可能会增加复杂性和操作开销。

此选项的操作开销较高，不是最佳选择。

结论： 错误。

C. Create an AWS DataSync location for both the destination S3 bucket and the EFS file system. Create a task for the destination S3 bucket and the EFS file system. Set the transfer mode to transfer all data.

分析：

设置传输模式为“传输所有数据”会导致每次都复制所有文件，而不是仅复制已更改的文件。

此选项不符合题目要求，因为它会增加不必要的传输开销。

结论： 错误。

D. Launch an Amazon EC2 instance in the same VPC as the file system. Mount the file system. Create a script to routinely synchronize all objects that changed in the origin S3 bucket to the destination S3 bucket and the mounted file system.

分析：

使用 EC2 实例和脚本可以实现文件同步，但需要手动编写和维护脚本。

此选项的操作开销较高，不是最佳选择。

结论： 错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS DataSync 是专门设计用于高效数据同步的服务，设置传输模式为“仅传输已更改的数据”完全符合题目要求，并且操作开销最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #681

Topic 1

A company uses Amazon EC2 instances and stores data on Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes. The company must ensure that all data is encrypted at rest by using AWS Key Management Service (AWS KMS). The company must be able to control rotation of the encryption keys.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司使用 Amazon EC2 实例，并将数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷上。公司必须确保所有数据在静态存储时使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 进行加密。公司必须能够控制加密密钥的轮换。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Create a customer managed key. Use the key to encrypt the EBS volumes. **Most Voted**

创建一个客户管理密钥。使用该密钥加密 EBS 卷。

B. Use an AWS managed key to encrypt the EBS volumes. Use the key to configure automatic key rotation.

使用 AWS 管理密钥加密 EBS 卷。使用该密钥配置自动密钥轮换。

C. Create an external KMS key with imported key material. Use the key to encrypt the EBS volumes.

创建一个具有导入密钥材料的外部 KMS 密钥。使用该密钥加密 EBS 卷。

D. Use an AWS owned key to encrypt the EBS volumes.

使用 AWS 拥有的密钥加密 EBS 卷。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (88%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EBS 数据加密机制。

AWS Key Management Service (KMS) 的使用，包括客户管理密钥 (Customer Managed Key) 和 AWS 管理密钥 (AWS Managed Key)。

密钥轮换的控制与操作。

2. 选项分析

A. Create a customer managed key. Use the key to encrypt the EBS volumes.

正确：客户管理密钥 (Customer Managed Key) 是由用户创建和管理的 KMS 密钥，用户可以完全控制密钥的生命周期，包括启用密钥轮换。

符合要求：用户可以控制密钥轮换，并确保数据加密符合要求。

操作开销低：AWS 提供了自动化的密钥轮换功能，用户只需启用即可。

B. Use an AWS managed key to encrypt the EBS volumes. Use the key to configure automatic key rotation.

错误：AWS 管理密钥 (AWS Managed Key) 是由 AWS 创建和管理的密钥，用户无法控制密钥轮换。

不符合要求：题目明确要求用户能够控制密钥轮换，而 AWS 管理密钥不支持用户控制轮换。

C. Create an external KMS key with imported key material. Use the key to encrypt the EBS volumes.

错误：虽然导入的密钥材料可以用于加密，但这增加了操作复杂性，因为用户需要管理密钥材料的导入和生命周期。

不符合要求：题目要求最少的操作开销，而导入密钥材料增加了管理复杂性。

D. Use an AWS owned key to encrypt the EBS volumes.

错误：AWS 拥有的密钥 (AWS Owned Key) 是完全由 AWS 管理的，用户无法访问或控制这些密钥。

不符合要求：题目要求用户能够控制密钥轮换，而 AWS 拥有的密钥不支持用户控制。

3. 我选的答案

A. Create a customer managed key. Use the key to encrypt the EBS volumes.

4. 官方的答案

A. Create a customer managed key. Use the key to encrypt the EBS volumes.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：客户管理密钥 (Customer Managed Key) 满足题目要求，提供了用户对密钥轮换的控制，同时操作开销最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #682

Topic 1

A company needs a solution to enforce data encryption at rest on Amazon EC2 instances. The solution must automatically identify noncompliant resources and enforce compliance policies on findings.

Which solution will meet these requirements with the LEAST administrative overhead?

一家公司需要一个解决方案来强制对 Amazon EC2 实例上的数据进行静态加密。该解决方案必须自动识别不合规资源并根据发现强制执行合规策略。

哪种解决方案能够以最少的管理开销满足这些要求?

A. Use an IAM policy that allows users to create only encrypted Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes. Use AWS Config and AWS Systems Manager to automate the detection and remediation of unencrypted EBS volumes. **Most Voted**

使用一个 IAM 策略, 允许用户仅创建加密的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。使用 AWS Config 和 AWS Systems Manager 自动检测和修复未加密的 EBS 卷。

B. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) to manage access to encrypted Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes. Use AWS Lambda and Amazon EventBridge to automate the detection and remediation of unencrypted EBS volumes. 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 管理对加密的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷的访问。使用 AWS Lambda 和 Amazon EventBridge 自动检测和修复未加密的 EBS 卷。

C. Use Amazon Macie to detect unencrypted Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes. Use AWS Systems Manager Automation rules to automatically encrypt existing and new EBS volumes. 使用 Amazon Macie 检测未加密的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。使用 AWS Systems Manager Automation 规则自动加密现有和新的 EBS 卷。

D. Use Amazon Inspector to detect unencrypted Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes. Use AWS Systems Manager Automation rules to automatically encrypt existing and new EBS volumes. 使用 Amazon Inspector 检测未加密的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。使用 AWS Systems Manager Automation 规则自动加密现有和新的 EBS 卷。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2实例的加密存储解决方案。

如何使用AWS服务（如IAM、AWS Config、AWS Systems Manager等）实现自动化检测和修复。

最低管理开销的解决方案设计。

2. 选项分析

A. 使用IAM策略和AWS Config与AWS Systems Manager:

正确: IAM策略可以限制用户只能创建加密的EBS卷, 从源头上防止未加密的资源创建。

正确: AWS Config可以自动检测未加密的EBS卷, 并生成合规性报告。

正确: AWS Systems Manager可以自动执行修复操作, 将未加密的EBS卷加密。

最低管理开销: 此方案通过现有的AWS服务实现自动化, 减少了手动干预。

B. 使用AWS KMS、AWS Lambda和Amazon EventBridge:

错误: 虽然AWS KMS可以管理加密密钥, 但它本身无法检测未加密的EBS卷。

错误: 使用AWS Lambda和EventBridge需要额外的自定义代码和事件规则, 增加了管理开销。

C. 使用Amazon Macie和AWS Systems Manager:

错误: Amazon Macie主要用于检测敏感数据, 而不是检测未加密的EBS卷。

错误: 此方案不适合EBS加密的场景, 且增加了不必要的服务使用。

D. 使用Amazon Inspector和AWS Systems Manager:

错误: Amazon Inspector主要用于检测安全漏洞和合规性问题, 而不是专门用于检测未加密的EBS卷。

错误: 此方案不适合EBS加密的场景。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #683

Topic 1

A company is migrating its multi-tier on-premises application to AWS. The application consists of a single-node MySQL database and a multi-node web tier. The company must minimize changes to the application during the migration. The company wants to improve application resiliency after the migration.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在将其多层本地应用程序迁移到AWS。该应用程序由单节点MySQL数据库和多节点Web层组成。公司在迁移过程中必须尽量减少对应用程序的更改。公司希望在迁移后提高应用程序的弹性。

哪些步骤的组合可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Migrate the web tier to Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer. **Most Voted**
将Web层迁移到一个Auto Scaling组中的Amazon EC2实例，并置于一个Application Load Balancer之后。

B. Migrate the database to Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group behind a Network Load Balancer.
将数据库迁移到一个Auto Scaling组中的Amazon EC2实例，并置于一个Network Load Balancer之后。

C. Migrate the database to an Amazon RDS Multi-AZ deployment. **Most Voted**
将数据库迁移到一个Amazon RDS Multi-AZ部署。

D. Migrate the web tier to an AWS Lambda function.
将Web层迁移到一个AWS Lambda函数。

E. Migrate the database to an Amazon DynamoDB table.
将数据库迁移到一个Amazon DynamoDB表。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

应用迁移到AWS的最佳实践。

如何使用AWS服务提高应用的可用性和弹性。

Amazon EC2 Auto Scaling组和负载均衡器的使用。

Amazon RDS Multi-AZ部署的功能和优势。

2. 选项分析

A. Migrate the web tier to Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer.

正确：将Web层迁移到Auto Scaling组中的EC2实例，并置于Application Load Balancer之后，可以提高Web层的弹性和可用性。

Auto Scaling组可以根据流量动态调整实例数量，而ALB可以分发流量并提供高可用性。

B. Migrate the database to Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group behind a Network Load Balancer.

错误：数据库通常不适合放在Auto Scaling组中，因为数据库需要状态保持，而Auto Scaling组的实例是无状态的。

Network Load Balancer适合处理高性能的网络流量，但不适合直接用于数据库的高可用性。

C. Migrate the database to an Amazon RDS Multi-AZ deployment.

正确：Amazon RDS Multi-AZ部署提供了数据库的高可用性和灾难恢复能力，符合题目要求。

无需对应应用进行重大修改，RDS可以直接支持MySQL。

D. Migrate the web tier to an AWS Lambda function.

错误：AWS Lambda适合无服务器架构，但题目要求“最小化对应用的修改”，将Web层迁移到Lambda需要对应用进行重大改动。

E. Migrate the database to an Amazon DynamoDB table.

错误：DynamoDB是NoSQL数据库，而题目中的数据库是MySQL（关系型数据库）。迁移到DynamoDB需要对应用进行重大修改。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #684

Topic 1

A company wants to migrate its web applications from on premises to AWS. The company is located close to the eu-central-1 Region. Because of regulations, the company cannot launch some of its applications in eu-central-1. The company wants to achieve single-digit millisecond latency.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望将其网页应用程序从本地迁移到AWS。该公司位于靠近eu-central-1区域的地方。由于法规限制，该公司无法在eu-central-1区域启动其部分应用程序。该公司希望实现个位数毫秒级延迟。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Deploy the applications in eu-central-1. Extend the company's VPC from eu-central-1 to an edge location in Amazon CloudFront.

将应用程序部署在eu-central-1区域。通过将公司的VPC从eu-central-1扩展到Amazon CloudFront的边缘位置。

B. Deploy the applications in AWS Local Zones by extending the company's VPC from eu-central-1 to the chosen Local Zone.

Most Voted

通过将公司的VPC从eu-central-1扩展到选定的Local Zone，将应用程序部署在AWS Local Zones。

C. Deploy the applications in eu-central-1. Extend the company's VPC from eu-central-1 to the regional edge caches in Amazon CloudFront.

将应用程序部署在eu-central-1区域。通过将公司的VPC从eu-central-1扩展到Amazon CloudFront的区域边缘缓存。

D. Deploy the applications in AWS Wavelength Zones by extending the company's VPC from eu-central-1 to the chosen Wavelength Zone.

通过将公司的VPC从eu-central-1扩展到选定的Wavelength Zone，将应用程序部署在AWS Wavelength Zones。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (77%)

D (23%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS Local Zones的功能和使用场景。

理解如何实现低延迟架构设计。

熟悉AWS服务（如CloudFront、Local Zones、Wavelength Zones）的特点和适用场景。

2. 选项分析

A. Deploy the applications in eu-central-1. Extend the company's VPC from eu-central-1 to an edge location in Amazon CloudFront.

错误：CloudFront的边缘位置主要用于内容分发（CDN），而不是用于托管应用程序。它无法满足单数字毫秒延迟的要求。

B. Deploy the applications in AWS Local Zones by extending the company's VPC from eu-central-1 to the chosen Local Zone.

正确：AWS Local Zones允许用户在靠近最终用户的区域运行应用程序，从而实现低延迟（单数字毫秒）。这符合题目要求。

C. Deploy the applications in eu-central-1. Extend the company's VPC from eu-central-1 to the regional edge caches in Amazon CloudFront.

错误：CloudFront的区域边缘缓存主要用于优化内容分发的性能，而不是托管应用程序。它无法满足单数字毫秒延迟的要求。

D. Deploy the applications in AWS Wavelength Zones by extending the company's VPC from eu-central-1 to the chosen Wavelength Zone.

错误：AWS Wavelength Zones主要用于5G网络的边缘计算场景，适用于移动设备的低延迟需求。题目未提到5G或移动设备相关的需求，因此不适合此场景。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Local Zones是专门设计用于满足低延迟需求的服务，且可以在靠近用户的区域运行应用程序，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #685

Topic 1

A company's ecommerce website has unpredictable traffic and uses AWS Lambda functions to directly access a private Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. The company wants to maintain predictable database performance and ensure that the Lambda invocations do not overload the database with too many connections.

What should a solutions architect do to meet these requirements?

一家公司的电子商务网站流量不可预测，并使用AWS Lambda函数直接访问一个私有的Amazon RDS for PostgreSQL数据库实例。该公司希望保持可预测的数据库性能，并确保Lambda调用不会因过多连接而使数据库过载。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Point the client driver at an RDS custom endpoint. Deploy the Lambda functions inside a VPC.

将客户端驱动程序指向一个RDS自定义端点。将Lambda函数部署在VPC内。

B. Point the client driver at an RDS proxy endpoint. Deploy the Lambda functions inside a VPC. **Most Voted**

将客户端驱动程序指向一个RDS代理端点。将Lambda函数部署在VPC内。

C. Point the client driver at an RDS custom endpoint. Deploy the Lambda functions outside a VPC.

将客户端驱动程序指向一个RDS自定义端点。将Lambda函数部署在VPC外。

D. Point the client driver at an RDS proxy endpoint. Deploy the Lambda functions outside a VPC.

将客户端驱动程序指向一个RDS代理端点。将Lambda函数部署在VPC外。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS Proxy的使用：解决数据库连接过载问题。

AWS Lambda与Amazon RDS的集成：如何在VPC内外部署Lambda函数。

数据库性能优化：如何确保数据库在高并发情况下保持稳定性能。

2. 选项分析

A. Point the client driver at an RDS custom endpoint. Deploy the Lambda functions inside a VPC.

错误：RDS自定义端点无法解决数据库连接过载问题。它主要用于配置特定的读写流量，但不会管理连接池。

正确：将Lambda函数部署在VPC内是必要的，因为RDS实例通常位于VPC内。

B. Point the client driver at an RDS proxy endpoint. Deploy the Lambda functions inside a VPC.

正确：RDS Proxy可以管理数据库连接池，减少Lambda函数对数据库的直接连接压力，从而避免过载。

正确：将Lambda函数部署在VPC内是必要的，因为RDS实例通常位于VPC内。

C. Point the client driver at an RDS custom endpoint. Deploy the Lambda functions outside a VPC.

错误：RDS自定义端点无法解决数据库连接过载问题。

错误：Lambda函数部署在VPC外无法直接访问RDS实例，除非通过复杂的网络配置（如NAT网关），这不符合最佳实践。

D. Point the client driver at an RDS proxy endpoint. Deploy the Lambda functions outside a VPC.

正确：RDS Proxy可以管理数据库连接池，减少Lambda函数对数据库的直接连接压力。

错误：Lambda函数部署在VPC外无法直接访问RDS实例，除非通过复杂的网络配置（如NAT网关），这不符合最佳实践。

3. 我选的答案

B. Point the client driver at an RDS proxy endpoint. Deploy the Lambda functions inside a VPC.

4. 官方答案

B. Point the client driver at an RDS proxy endpoint. Deploy the Lambda functions inside a VPC.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：RDS Proxy是解决数据库连接过载问题的最佳选择，同时Lambda函数需要部署在VPC内以便直接访问RDS实例。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #686

Topic 1

A company is creating an application. The company stores data from tests of the application in multiple on-premises locations.

The company needs to connect the on-premises locations to VPCs in an AWS Region in the AWS Cloud. The number of accounts and VPCs will increase during the next year. The network architecture must simplify the administration of new connections and must provide the ability to scale.

Which solution will meet these requirements with the LEAST administrative overhead?

一家公司正在创建一个应用程序。该公司将应用程序测试数据存储在多个本地位置。

该公司需要将本地位置连接到 AWS 云中某个 AWS Region 的 VPC。未来一年内, 账户和 VPC 的数量将会增加。网络架构必须简化新连接的管理, 并且必须具备扩展能力。

哪种解决方案能够以最少的管理开销满足这些需求?

A. Create a peering connection between the VPCs. Create a VPN connection between the VPCs and the on-premises locations. 在 VPC 之间创建一个对等连接。在 VPC 和本地位置之间创建一个 VPN 连接。

B. Launch an Amazon EC2 instance. On the instance, include VPN software that uses a VPN connection to connect all VPCs and on-premises locations.

启动一个 Amazon EC2 实例。在该实例上安装使用 VPN 连接的 VPN 软件, 以连接所有 VPC 和本地位置。

C. Create a transit gateway. Create VPC attachments for the VPC connections. Create VPN attachments for the on-premises connections. **Most Voted**

创建一个 Transit Gateway。为 VPC 连接创建 VPC 附加。为本地连接创建 VPN 附加。

D. Create an AWS Direct Connect connection between the on-premises locations and a central VPC. Connect the central VPC to other VPCs by using peering connections.

在本地位置和一个中央 VPC 之间创建一个 AWS Direct Connect 连接。通过使用对等连接将中央 VPC 连接到其他 VPC。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络架构设计，包括VPC连接、VPN连接、Transit Gateway的使用，以及如何简化管理和扩展网络架构。

2. 选项分析

A. Create a peering connection between the VPCs. Create a VPN connection between the VPCs and the on-premises locations.

对等连接（VPC Peering）适用于两个VPC之间的直接连接，但随着VPC数量增加，管理多个对等连接会变得复杂。

VPN连接可以连接本地位置和VPC，但无法简化多个VPC之间的连接管理。

此选项无法满足“简化管理”和“可扩展性”的要求，因此错误。

B. Launch an Amazon EC2 instance. On the instance, include VPN software that uses a VPN connection to connect all VPCs and on-premises locations.

使用EC2实例运行VPN软件是一种手动管理的解决方案，增加了运维复杂性。

此方法不具备自动扩展能力，且需要额外的实例管理工作。

此选项无法满足“最少管理开销”的要求，因此错误。

C. Create a transit gateway. Create VPC attachments for the VPC connections. Create VPN attachments for the on-premises connections.

Transit Gateway是一种集中式网络连接解决方案，可以简化多个VPC和本地位置之间的连接管理。

通过VPC附件和VPN附件，可以轻松扩展网络架构，满足未来的扩展需求。

此选项符合“简化管理”和“可扩展性”的要求，因此正确。

D. Create an AWS Direct Connect connection between the on-premises locations and a central VPC. Connect the central VPC to other VPCs by using peering connections.

Direct Connect是一种高性能的连接方式，但仅适用于本地位置和一个中央VPC之间的连接。

使用对等连接连接其他VPC会增加管理复杂性，尤其是随着VPC数量增加。

此选项无法满足“简化管理”的要求，因此错误。

3. 我的答案

我的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Transit Gateway提供了集中式管理和扩展能力，是满足题目要求的最佳解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #687

Topic 1

A company that uses AWS needs a solution to predict the resources needed for manufacturing processes each month. The solution must use historical values that are currently stored in an Amazon S3 bucket. The company has no machine learning (ML) experience and wants to use a managed service for the training and predictions.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家使用AWS的公司需要一个解决方案来预测每月制造过程所需的资源。该解决方案必须使用当前存储在Amazon S3 bucket中的历史数据。该公司没有机器学习（ML）经验，并希望使用托管服务进行训练和预测。

哪些步骤组合可以满足这些要求？（选择两个）

- A. Deploy an Amazon SageMaker model. Create a SageMaker endpoint for inference.
部署一个Amazon SageMaker模型。为推理创建一个SageMaker端点。
- B. Use Amazon SageMaker to train a model by using the historical data in the S3 bucket.
使用Amazon SageMaker通过S3 bucket中的历史数据训练一个模型。
- C. Configure an AWS Lambda function with a function URL that uses Amazon SageMaker endpoints to create predictions based on the inputs.
配置一个带有函数URL的AWS Lambda函数，该函数使用Amazon SageMaker端点根据输入创建预测。
- D. Configure an AWS Lambda function with a function URL that uses an Amazon Forecast predictor to create a prediction based on the inputs. **Most Voted**
配置一个带有函数URL的AWS Lambda函数，该函数使用Amazon Forecast预测器根据输入创建预测。
- E. Train an Amazon Forecast predictor by using the historical data in the S3 bucket. **Most Voted**
通过S3 bucket中的历史数据训练一个Amazon Forecast预测器。

Correct Answer: DE

正确答案: DE

Community vote distribution

社区投票分布

DE (46%)

AB (46%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS的机器学习服务，包括Amazon SageMaker和Amazon Forecast的使用场景。

重点在于选择适合无机器学习经验的用户的托管服务，并结合历史数据进行预测。

2. 独立分析每个选项

A. Deploy an Amazon SageMaker model. Create a SageMaker endpoint for inference.

Amazon SageMaker是一个强大的机器学习平台，但它需要用户具备一定的机器学习知识来构建、训练和部署模型。

题目明确指出公司没有机器学习经验，因此直接使用SageMaker模型并创建端点不符合要求。

错误原因：不符合“无机器学习经验”的条件。

B. Use Amazon SageMaker to train a model by using the historical data in the S3 bucket.

使用Amazon SageMaker训练模型需要用户具备一定的机器学习知识，包括数据预处理、模型选择和超参数调优。

题目要求使用托管服务，且公司没有机器学习经验，因此此选项不符合要求。

错误原因：不符合“无机器学习经验”的条件。

C. Configure an AWS Lambda function with a function URL that uses Amazon SageMaker endpoints to create predictions based on the inputs.

此选项涉及使用AWS Lambda函数调用SageMaker端点进行预测。

虽然Lambda函数可以简化调用过程，但前提是用户需要先构建和部署SageMaker模型，这与题目要求的“无机器学习经验”不符。

错误原因：依赖SageMaker模型，不符合题目要求。

D. Configure an AWS Lambda function with a function URL that uses an Amazon Forecast predictor to create a prediction based on the inputs.

Amazon Forecast是一个托管服务，专门用于时间序列预测，且不需要用户具备机器学习经验。

此选项通过Lambda函数调用Amazon Forecast预测器生成预测，符合题目要求。

正确原因：使用托管服务，符合“无机器学习经验”的条件。

E. Train an Amazon Forecast predictor by using the historical data in the S3 bucket.

Amazon Forecast可以直接使用S3中的历史数据训练预测器，且不需要用户具备机器学习经验。

此选项符合题目要求，能够满足公司需求。

正确原因：使用托管服务，符合“无机器学习经验”的条件。

3. 我的答案

选项D和E。

4. 官方答案

官方答案是：D和E。

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Forecast是专门为时间序列预测设计的托管服务，且不需要用户具备机器学习经验，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #688

Topic 1

A company manages AWS accounts in AWS Organizations. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) and AWS Control Tower are configured for the accounts. The company wants to manage multiple user permissions across all the accounts.

The permissions will be used by multiple IAM users and must be split between the developer and administrator teams. Each team requires different permissions. The company wants a solution that includes new users that are hired on both teams.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司通过AWS Organizations管理AWS账户。AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 和AWS Control Tower已为这些账户配置。该公司希望能在所有账户之间管理多个用户权限。

这些权限将由多个IAM用户使用，并且必须在开发人员团队和管理员团队之间进行划分。每个团队需要不同的权限。该公司希望解决方案能够包含两个团队中新增的用户。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Create individual users in IAM Identity Center for each account. Create separate developer and administrator groups in IAM Identity Center. Assign the users to the appropriate groups. Create a custom IAM policy for each group to set fine-grained permissions.

在IAM Identity Center中为每个账户创建单独的用户。在IAM Identity Center中创建独立的开发人员和管理员组。将用户分配到适当的组。为每个组创建自定义IAM策略以设置细粒度权限。

B. Create individual users in IAM Identity Center for each account. Create separate developer and administrator groups in IAM Identity Center. Assign the users to the appropriate groups. Attach AWS managed IAM policies to each user as needed for fine-grained permissions.

在IAM Identity Center中为每个账户创建单独的用户。在IAM Identity Center中创建独立的开发人员和管理员组。将用户分配到适当的组。根据需求为每个用户附加AWS托管IAM策略以实现细粒度权限。

C. Create individual users in IAM Identity Center. Create new developer and administrator groups in IAM Identity Center. Create new permission sets that include the appropriate IAM policies for each group. Assign the new groups to the appropriate accounts. Assign the new permission sets to the new groups. When new users are hired, add them to the appropriate group. **Most Voted**

在IAM Identity Center中创建单独的用户。在IAM Identity Center中创建新的开发人员和管理员组。创建包含每个组适当IAM策略的新权限集。将新的组分配到适当的账户。将新的权限集分配给新的组。当新增用户时，将他们添加到适当的组。

D. Create individual users in IAM Identity Center. Create new permission sets that include the appropriate IAM policies for each user. Assign the users to the appropriate accounts. Grant additional IAM permissions to the users from within specific

accounts. When new users are hired, add them to IAM Identity Center and assign them to the accounts.

在IAM Identity Center中创建单独的用户。创建包含每个用户适当IAM策略的新权限集。将用户分配到适当的账户。从特定账户中为用户授予额外的IAM权限。当新增用户时，将他们添加到IAM Identity Center并分配到账户。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 的用户和权限管理。

如何使用权限集 (Permission Sets) 和组 (Groups) 来简化跨账户的权限管理。

AWS Organizations 和 AWS Control Tower 的集成。

最小化操作开销的最佳实践。

2. 选项分析

A. Create individual users in IAM Identity Center for each account. Create separate developer and administrator groups in IAM Identity Center. Assign the users to the appropriate groups. Create a custom IAM policy for each group to set fine-grained permissions.

正确性分析: 创建用户和组是正确的, 但为每个组创建自定义IAM策略会增加操作开销, 尤其是在需要频繁更新权限时。

错误原因: 没有利用权限集 (Permission Sets) 的功能, 导致管理复杂性增加。

B. Create individual users in IAM Identity Center for each account. Create separate developer and administrator groups in IAM Identity Center. Assign the users to the appropriate groups. Attach AWS managed IAM policies to each user as needed for fine-grained permissions.

正确性分析: 创建用户和组是正确的, 但直接将AWS托管策略附加到用户会导致管理复杂性增加, 尤其是当用户数量增加时。

错误原因: 没有利用权限集 (Permission Sets) 的功能, 且直接管理用户权限不符合最小操作开销的要求。

C. Create individual users in IAM Identity Center. Create new developer and administrator groups in IAM Identity Center. Create new permission sets that include the appropriate IAM policies for each group. Assign the new groups to the appropriate accounts. Assign the new permission sets to the new groups. When new users are hired, add them to the appropriate group.

正确性分析: 这是最佳实践, 利用了IAM Identity Center的权限集 (Permission Sets) 和组 (Groups) 功能, 简化了跨账户的权限管理。

正确原因: 权限集允许集中管理权限, 组的使用使得新增用户时只需将其添加到组即可, 无需额外操作。

D. Create individual users in IAM Identity Center. Create new permission sets that include the appropriate IAM policies for each user. Assign the users to the appropriate accounts. Grant additional IAM permissions to the users from within specific accounts. When new users are hired, add them to IAM Identity Center and assign them to the accounts.

正确性分析: 创建用户和权限集是正确的, 但为每个用户单独创建权限集会增加管理复杂性。

错误原因: 没有利用组 (Groups) 的功能, 导致新增用户时需要额外的权限配置, 增加了操作开销。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项C符合最小操作开销的要求, 并且利用了IAM Identity Center的最佳实践功能, 包括权限集和组的使用。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #689

Topic 1

A company wants to standardize its Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume encryption strategy. The company also wants to minimize the cost and configuration effort required to operate the volume encryption check.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望标准化其 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷加密策略。公司还希望尽量减少操作卷加密检查所需的成本和配置工作。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Write API calls to describe the EBS volumes and to confirm the EBS volumes are encrypted. Use Amazon EventBridge to schedule an AWS Lambda function to run the API calls.

编写 API 调用以描述 EBS 卷并确认 EBS 卷已加密。使用 Amazon EventBridge 调度一个 AWS Lambda 函数来运行 API 调用。

B. Write API calls to describe the EBS volumes and to confirm the EBS volumes are encrypted. Run the API calls on an AWS Fargate task.

编写 API 调用以描述 EBS 卷并确认 EBS 卷已加密。在一个 AWS Fargate 任务上运行 API 调用。

C. Create an AWS Identity and Access Management (IAM) policy that requires the use of tags on EBS volumes. Use AWS Cost Explorer to display resources that are not properly tagged. Encrypt the untagged resources manually.

创建一个 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略, 要求在 EBS 卷上使用标签。使用 AWS Cost Explorer 显示未正确标记的资源。手动加密未标记的资源。

D. Create an AWS Config rule for Amazon EBS to evaluate if a volume is encrypted and to flag the volume if it is not encrypted.

Most Voted

为 Amazon EBS 创建一个 AWS Config 规则, 以评估卷是否已加密, 并在卷未加密时标记该卷。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EBS卷加密策略的标准化

AWS Config规则的使用

如何最小化成本和配置工作量

2. 选项分析

A. 编写 API 调用以描述 EBS 卷并确认 EBS 卷已加密。使用 Amazon EventBridge 调度一个 AWS Lambda 函数来运行 API 调用。

正确性分析：虽然可以通过API调用检查EBS卷是否加密，并使用EventBridge调度Lambda函数，但这种方法需要额外的开发工作和维护成本，不符合“最小化成本和配置工作量”的要求。

结论：错误。

B. 编写 API 调用以描述 EBS 卷并确认 EBS 卷已加密。在一个 AWS Fargate 任务上运行 API 调用。

正确性分析：类似于选项A，这种方法也需要额外的开发工作和维护成本，同时还引入了Fargate任务的运行成本，不符合题目要求。

结论：错误。

C. 创建一个 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略，要求在 EBS 卷上使用标签。使用 AWS Cost Explorer 显示未正确标记的资源。手动加密未标记的资源。

正确性分析：此选项与题目要求不符，因为它依赖手动加密未标记资源，无法自动化加密检查，也无法直接评估EBS卷是否加密。

结论：错误。

D. 创建一个 AWS Config 规则，以评估卷是否已加密，并在卷未加密时标记该卷。

正确性分析：AWS Config规则可以自动化地评估EBS卷是否加密，并标记未加密的卷。这种方法无需额外开发工作，且成本较低，完全符合题目要求。

结论：正确。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #690

Topic 1

A company regularly uploads GB-sized files to Amazon S3. After the company uploads the files, the company uses a fleet of Amazon EC2 Spot Instances to transcode the file format. The company needs to scale throughput when the company uploads data from the on-premises data center to Amazon S3 and when the company downloads data from Amazon S3 to the EC2 instances.

Which solutions will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司定期将大小为GB的文件上传到Amazon S3。在公司上传文件后，公司使用一组Amazon EC2 Spot Instances对文件格式进行转码。公司需要在从本地数据中心向Amazon S3上传数据时，以及从Amazon S3下载数据到EC2实例时扩展吞吐量。

哪些解决方案可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Use the S3 bucket access point instead of accessing the S3 bucket directly.

使用S3 bucket access point而不是直接访问S3 bucket。

B. Upload the files into multiple S3 buckets.

将文件上传到多个S3 buckets。

C. Use S3 multipart uploads. **Most Voted**

使用S3 multipart uploads。

D. Fetch multiple byte-ranges of an object in parallel. **Most Voted**

并行获取对象的多个字节范围。

E. Add a random prefix to each object when uploading the files.

在上传文件时为每个对象添加随机前缀。

Correct Answer: CD

正确答案: CD

Community vote distribution

社区投票分布

CD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的性能优化，包括上传和下载的最佳实践。

Amazon EC2 Spot Instances的使用场景。

如何提高数据传输的吞吐量。

2. 选项分析

A. Use the S3 bucket access point instead of accessing the S3 bucket directly.

错误：S3 Bucket Access Point主要用于简化对S3的访问管理，尤其是在多账户或多应用场景下，但它并不能直接提高上传或下载的吞吐量。

B. Upload the files into multiple S3 buckets.

错误：使用多个S3 Bucket并不能提高单个Bucket的吞吐量，且增加了管理复杂性。优化吞吐量的重点是如何高效地使用单个Bucket。

C. Use S3 multipart uploads.

正确：S3 Multipart Upload允许将大文件分成多个部分并行上传，从而显著提高上传速度，尤其是对于GB级别的大文件。

D. Fetch multiple byte-ranges of an object in parallel.

正确：通过并行获取对象的多个字节范围，可以显著提高下载速度。这是S3性能优化的推荐实践之一。

E. Add a random prefix to each object when uploading the files.

错误：添加随机前缀主要用于优化S3的分区性能，但在现代S3架构中，分区性能已经优化，随机前缀的作用有限。

3. 我选的答案

C. Use S3 multipart uploads.

D. Fetch multiple byte-ranges of an object in parallel.

4. 官方答案

C. Use S3 multipart uploads.

D. Fetch multiple byte-ranges of an object in parallel.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #691

Topic 1

A solutions architect is designing a shared storage solution for a web application that is deployed across multiple Availability Zones. The web application runs on Amazon EC2 instances that are in an Auto Scaling group. The company plans to make frequent changes to the content. The solution must have strong consistency in returning the new content as soon as the changes occur.

Which solutions meet these requirements? (Choose two.)

解决方案架构师正在设计一个共享存储解决方案，用于部署在多个可用区的一个Web应用程序。该Web应用程序运行在一个Auto Scaling组中的Amazon EC2实例上。公司计划频繁更改内容。该解决方案必须具有强一致性，以便在内容发生变化后立即返回新内容。

哪些解决方案满足这些要求？（选择两个）

A. Use AWS Storage Gateway Volume Gateway Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) block storage that is mounted to the individual EC2 instances.

使用AWS Storage Gateway Volume Gateway Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)块存储，并将其挂载到单个EC2实例上。

B. Create an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system on the individual EC2 instances.

Most Voted

创建一个Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统。将EFS文件系统挂载到单个EC2实例上。

C. Create a shared Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Mount the EBS volume on the individual EC2 instances. 创建一个共享的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷。将EBS卷挂载到单个EC2实例上。

D. Use AWS DataSync to perform continuous synchronization of data between EC2 hosts in the Auto Scaling group. 使用AWS DataSync在Auto Scaling组中的EC2主机之间执行连续的数据同步。

E. Create an Amazon S3 bucket to store the web content. Set the metadata for the Cache-Control header to no-cache. Use Amazon CloudFront to deliver the content. **Most Voted**

创建一个Amazon S3桶来存储Web内容。将Cache-Control头的元数据设置为no-cache。使用Amazon CloudFront来分发内容。

Correct Answer: BE

正确答案: BE

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨多个可用区的共享存储解决方案设计。

Amazon EFS的特性：支持跨多个可用区的共享文件系统，提供强一致性。

Amazon S3的特性：支持存储静态内容，结合CloudFront提供低延迟分发，同时通过Cache-Control实现内容更新的强一致性。

2. 选项分析

A. 使用AWS Storage Gateway Volume Gateway Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)块存储，并将其挂载到单个EC2实例上。

错误：AWS Storage Gateway Volume Gateway主要用于混合云场景，将本地存储扩展到AWS云中，不适合跨多个可用区的共享存储需求。

B. 创建一个Amazon Elastic File System (Amazon EFS)文件系统。将EFS文件系统挂载到单个EC2实例上。

正确：Amazon EFS支持跨多个可用区的共享文件系统，提供强一致性，适合频繁更新内容的场景。

C. 创建一个共享的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷。将EBS卷挂载到单个EC2实例上。

错误：Amazon EBS卷只能挂载到单个EC2实例，无法实现跨多个可用区的共享存储。

D. 使用AWS DataSync在Auto Scaling组中的EC2主机之间执行连续的数据同步。

错误：AWS DataSync主要用于数据迁移或同步，不适合实时共享存储的场景，且无法保证强一致性。

E. 创建一个Amazon S3桶来存储Web内容。将Cache-Control头的元数据设置为no-cache。使用Amazon CloudFront来分发内容。

正确：Amazon S3结合CloudFront可以提供低延迟的内容分发，通过设置Cache-Control为no-cache，可以确保内容更新后立即生效，满足强一致性需求。

3. 我选的答案

B

E

4. 官方答案

B

E

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #692

Topic 1

A company is deploying an application in three AWS Regions using an Application Load Balancer. Amazon Route 53 will be used to distribute traffic between these Regions.

Which Route 53 configuration should a solutions architect use to provide the MOST high-performing experience?

一家公司正在使用 Application Load Balancer 在三个 AWS 区域中部署一个应用程序。Amazon Route 53 将用于在这些区域之间分配流量。

解决方案架构师应使用哪种 Route 53 配置来提供最高性能的体验?

A. Create an A record with a latency policy. **Most Voted**

创建一个具有延迟策略的 A 记录。

B. Create an A record with a geolocation policy.

创建一个具有地理位置策略的 A 记录。

C. Create a CNAME record with a failover policy.

创建一个具有故障转移策略的 CNAME 记录。

D. Create a CNAME record with a geoproximity policy.

创建一个具有地理邻近策略的 CNAME 记录。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (88%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Route 53的路由策略, 包括延迟路由、地理位置路由、故障转移路由和地理邻近路由。重点在于选择最适合提供高性能用户体验的路由策略。

2. 选项分析

A. Create an A record with a latency policy.

延迟路由策略会根据用户与各个AWS区域的网络延迟来选择最优的区域，从而提供最佳性能。这是最适合高性能体验的策略，因为它直接考虑了网络延迟。

正确选项。

B. Create an A record with a geolocation policy.

地理位置路由策略会根据用户的地理位置将流量路由到指定的区域。

虽然可以提供一定的性能优化，但它并不直接考虑网络延迟，因此可能不是最佳选择。

错误选项。

C. Create a CNAME record with a failover policy.

故障转移路由策略主要用于高可用性场景，当主资源不可用时将流量路由到备用资源。

它的目标是提高可用性，而不是优化性能，因此不适合本题要求。

错误选项。

D. Create a CNAME record with a geoproximity policy.

地理邻近路由策略会根据用户与资源的地理距离来路由流量，并允许调整偏好。

虽然可以优化性能，但它需要额外的配置，并且不如延迟路由直接针对网络性能。

错误选项。

3. 我的答案

A. Create an A record with a latency policy.

4. 官方答案

A. Create an A record with a latency policy.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

延迟路由策略是最适合提供高性能用户体验的选择，因为它直接根据网络延迟选择最佳区域。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #693

Topic 1

A company has a web application that includes an embedded NoSQL database. The application runs on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The instances run in an Amazon EC2 Auto Scaling group in a single Availability Zone.

A recent increase in traffic requires the application to be highly available and for the database to be eventually consistent.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司有一个包含嵌入式 NoSQL 数据库的 Web 应用程序。该应用程序运行在 Amazon EC2 实例上，并位于一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。这些实例运行在单个可用区中的 Amazon EC2 Auto Scaling 组中。

最近流量的增加要求该应用程序具有高可用性，并且数据库最终一致性。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Replace the ALB with a Network Load Balancer. Maintain the embedded NoSQL database with its replication service on the EC2 instances.

将 ALB 替换为 Network Load Balancer。在 EC2 实例上维护嵌入式 NoSQL 数据库及其复制服务。

B. Replace the ALB with a Network Load Balancer. Migrate the embedded NoSQL database to Amazon DynamoDB by using AWS Database Migration Service (AWS DMS).

将 ALB 替换为 Network Load Balancer。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将嵌入式 NoSQL 数据库迁移到 Amazon DynamoDB。

C. Modify the Auto Scaling group to use EC2 instances across three Availability Zones. Maintain the embedded NoSQL database with its replication service on the EC2 instances.

修改 Auto Scaling 组以使用跨三个可用区的 EC2 实例。在 EC2 实例上维护嵌入式 NoSQL 数据库及其复制服务。

D. Modify the Auto Scaling group to use EC2 instances across three Availability Zones. Migrate the embedded NoSQL database to Amazon DynamoDB by using AWS Database Migration Service (AWS DMS). **Most Voted**

修改 Auto Scaling 组以使用跨三个可用区的 EC2 实例。使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将嵌入式 NoSQL 数据库迁移到 Amazon DynamoDB。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性架构设计：如何在多个可用区中部署资源以实现高可用性。

数据库迁移：使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 将嵌入式数据库迁移到托管服务。

Amazon DynamoDB：托管的 NoSQL 数据库服务，支持高可用性和最终一致性。

负载均衡器选择：了解 Application Load Balancer (ALB) 和 Network Load Balancer (NLB) 的适用场景。

2. 选项分析

A. Replace the ALB with a Network Load Balancer. Maintain the embedded NoSQL database with its replication service on the EC2 instances.

错误：Network Load Balancer (NLB) 适用于低延迟和 TCP/UDP 流量，但题目中没有提到需要这种特性。ALB 更适合 HTTP/HTTPS 流量。

错误：嵌入式 NoSQL 数据库仍然运行在 EC2 实例上，无法实现高可用性，因为它依赖单个可用区。

B. Replace the ALB with a Network Load Balancer. Migrate the embedded NoSQL database to Amazon DynamoDB by using AWS Database Migration Service (AWS DMS).

错误：虽然迁移到 DynamoDB 是正确的方向，但替换 ALB 为 NLB 不符合题目需求。ALB 更适合处理 Web 应用流量。

正确：迁移到 DynamoDB 可以实现高可用性和最终一致性。

C. Modify the Auto Scaling group to use EC2 instances across three Availability Zones. Maintain the embedded NoSQL database with its replication service on the EC2 instances.

正确：跨三个可用区的 Auto Scaling 组可以提高 EC2 实例的高可用性。

错误：嵌入式 NoSQL 数据库仍然运行在 EC2 实例上，增加了运维复杂性，且无法充分利用托管服务的优势。

D. Modify the Auto Scaling group to use EC2 instances across three Availability Zones. Migrate the embedded NoSQL database to Amazon DynamoDB by using AWS Database Migration Service (AWS DMS).

正确：跨三个可用区的 Auto Scaling 组可以提高 EC2 实例的高可用性。

正确：迁移到 DynamoDB 可以实现高可用性和最终一致性，同时减少运维开销。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #694

Topic 1

A company is building a shopping application on AWS. The application offers a catalog that changes once each month and needs to scale with traffic volume. The company wants the lowest possible latency from the application. Data from each user's shopping cart needs to be highly available. User session data must be available even if the user is disconnected and reconnects.

What should a solutions architect do to ensure that the shopping cart data is preserved at all times?

一家公司正在 AWS 上构建一个购物应用程序。该应用程序提供一个每月更改一次的目录，并需要根据流量规模进行扩展。公司希望应用程序具有尽可能低的延迟。每个用户购物车中的数据需要高度可用。用户会话数据必须在用户断开连接并重新连接时仍然可用。

解决方案架构师应该怎么做以确保购物车数据始终被保留？

A. Configure an Application Load Balancer to enable the sticky sessions feature (session affinity) for access to the catalog in Amazon Aurora.

配置一个 Application Load Balancer 以启用粘性会话功能（会话亲和性），用于访问 Amazon Aurora 中的目录。

B. Configure Amazon ElastiCache for Redis to cache catalog data from Amazon DynamoDB and shopping cart data from the user's session. **Most Voted**

配置 Amazon ElastiCache for Redis，以从 Amazon DynamoDB 缓存目录数据和用户会话中的购物车数据。

C. Configure Amazon OpenSearch Service to cache catalog data from Amazon DynamoDB and shopping cart data from the user's session.

配置 Amazon OpenSearch Service，以从 Amazon DynamoDB 缓存目录数据和用户会话中的购物车数据。

D. Configure an Amazon EC2 instance with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) storage for the catalog and shopping cart. Configure automated snapshots.

配置一个 Amazon EC2 实例，使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 存储目录和购物车数据。配置自动快照。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS服务的选择与架构设计，包括高可用性、低延迟、可扩展性以及数据持久性。

涉及的服务包括Amazon ElastiCache、Amazon DynamoDB、Amazon Aurora、Amazon OpenSearch Service、Amazon EC2和Amazon EBS。

2. 选项分析

A. Configure an Application Load Balancer to enable the sticky sessions feature (session affinity) for access to the catalog in Amazon Aurora.

错误原因：粘性会话（Sticky Sessions）仅适用于保持用户会话状态，但无法满足购物车数据的高可用性和持久性需求。

此外，Amazon Aurora是关系型数据库，虽然可以存储数据，但不适合缓存目录数据或会话数据。

B. Configure Amazon ElastiCache for Redis to cache catalog data from Amazon DynamoDB and shopping cart data from the user's session.

正确原因：Amazon ElastiCache for Redis提供低延迟的缓存服务，适合存储频繁访问的目录数据和用户会话数据。

Amazon DynamoDB提供高可用性和持久性，可以作为购物车数据的后端存储。

这种架构既满足了低延迟需求，又保证了数据的持久性和高可用性。

C. Configure Amazon OpenSearch Service to cache catalog data from Amazon DynamoDB and shopping cart data from the user's session.

错误原因：Amazon OpenSearch Service主要用于搜索和分析，不适合用作缓存服务。

它的延迟较高，无法满足最低延迟的要求。

D. Configure an Amazon EC2 instance with Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) storage for the catalog and shopping cart. Configure automated snapshots.

错误原因：使用EC2和EBS存储数据虽然可以实现持久性，但无法满足低延迟和高可用性需求。

此外，EC2实例需要手动管理扩展，无法自动适应流量变化。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，符合题目要求的最低延迟、高可用性和数据持久性需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #695

Topic 1

A company is building a microservices-based application that will be deployed on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). The microservices will interact with each other. The company wants to ensure that the application is observable to identify performance issues in the future.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在构建一个基于微服务的应用程序，该应用程序将部署在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上。微服务之间将进行交互。该公司希望确保该应用程序具有可观察性，以便在未来识别性能问题。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Configure the application to use Amazon ElastiCache to reduce the number of requests that are sent to the microservices. 将应用程序配置为使用 Amazon ElastiCache，以减少发送到微服务的请求数量。

B. Configure Amazon CloudWatch Container Insights to collect metrics from the EKS clusters. Configure AWS X-Ray to trace the requests between the microservices. **Most Voted**
配置 Amazon CloudWatch Container Insights 以收集来自 EKS 集群的指标。配置 AWS X-Ray 以追踪微服务之间的请求。

C. Configure AWS CloudTrail to review the API calls. Build an Amazon QuickSight dashboard to observe the microservice interactions.

配置 AWS CloudTrail 以审查 API 调用。构建一个 Amazon QuickSight 仪表板以观察微服务交互。

D. Use AWS Trusted Advisor to understand the performance of the application.

使用 AWS Trusted Advisor 来了解应用程序的性能。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EKS的监控与可观测性工具。

如何使用AWS服务（如CloudWatch Container Insights和AWS X-Ray）来实现微服务的性能监控和请求追踪。

2. 选项分析

A. 配置 Amazon ElastiCache 以减少发送到微服务的请求数量。

错误：ElastiCache主要用于缓存数据以提高应用程序性能，但它并不能提供微服务之间的可观测性或性能监控功能。

B. 配置 Amazon CloudWatch Container Insights 以收集来自 EKS 集群的指标。配置 AWS X-Ray 以追踪微服务之间的请求。

正确：CloudWatch Container Insights可以收集EKS集群的性能指标，AWS X-Ray可以追踪微服务之间的请求流，提供详细的可观测性。这是满足题目要求的最佳解决方案。

C. 配置 AWS CloudTrail 以审查 API 调用。构建一个 Amazon QuickSight 仪表板以观察微服务交互。

错误：CloudTrail主要用于记录API调用的日志，QuickSight用于数据可视化，但它们无法直接提供微服务的性能监控或请求追踪功能。

D. 使用 AWS Trusted Advisor 来了解应用程序的性能。

错误：Trusted Advisor主要用于提供成本优化、安全性、容错性等建议，但它不适用于微服务的性能监控或请求追踪。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/06/15)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #696

Topic 1

A company needs to provide customers with secure access to its data. The company processes customer data and stores the results in an Amazon S3 bucket.

All the data is subject to strong regulations and security requirements. The data must be encrypted at rest. Each customer must be able to access only their data from their AWS account. Company employees must not be able to access the data.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要为客户提供安全访问其数据的方式。该公司处理客户数据并将结果存储在一个 Amazon S3 bucket 中。

所有数据都受到严格的法规和安全要求的约束。数据必须在静止状态下加密。每个客户必须能够仅从其 AWS 账户访问自己的数据。公司员工不得访问这些数据。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Provision an AWS Certificate Manager (ACM) certificate for each customer. Encrypt the data client-side. In the private certificate policy, deny access to the certificate for all principals except an IAM role that the customer provides.

为每个客户配置一个 AWS Certificate Manager (ACM) 证书。客户端加密数据。在私有证书策略中，拒绝所有主体访问证书，除了客户提供的 IAM 角色。

B. Provision a separate AWS Key Management Service (AWS KMS) key for each customer. Encrypt the data server-side. In the S3 bucket policy, deny decryption of data for all principals except an IAM role that the customer provides.

为每个客户配置一个单独的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。服务器端加密数据。在 S3 bucket 策略中，拒绝所有主体解密数据，除了客户提供的 IAM 角色。

C. Provision a separate AWS Key Management Service (AWS KMS) key for each customer. Encrypt the data server-side. In each KMS key policy, deny decryption of data for all principals except an IAM role that the customer provides. **Most Voted**

为每个客户配置一个单独的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥。服务器端加密数据。在每个 KMS 密钥策略中，拒绝所有主体解密数据，除了客户提供的 IAM 角色。

D. Provision an AWS Certificate Manager (ACM) certificate for each customer. Encrypt the data client-side. In the public certificate policy, deny access to the certificate for all principals except an IAM role that the customer provides.

为每个客户配置一个 AWS Certificate Manager (ACM) 证书。客户端加密数据。在公共证书策略中，拒绝所有主体访问证书，除了客户提供的 IAM 角色。

Correct Answer: C