

总体结论

在纯对话入口（Web或App）下，AI 对外部持久记忆的自动化能力非常有限。ChatGPT 或 Claude 本身无法直接“记住”跨会话信息，也无法在后台自动读写外部存储。它们可以通过**文件上传**或**已连接的应用/连接器**来获取外部信息，但写回操作几乎都需要用户介入或完全不支持。换言之，外部记忆的维护仍需用户**手动或半自动**操作：用户必须上传或粘贴记忆文件、授权外部服务、以及在AI提示下保存更新结果。项目（Projects）功能提供了跨会话的上下文管理，但受限于文件数量和模型上下文窗口，无法代替真正的后台存储。总的来说，纯对话模式下的“自动记忆”只限于在同一会话或项目中引用已上传内容，真正的跨会话记忆依赖项目知识库和外部工具，不能全自动化。

ChatGPT 能力边界

- **读取文件**：ChatGPT 可在单次对话或项目中通过**手动上传**文件（如PDF/文档/图片）来获得外部信息¹。用户将文件拖入聊天窗口或项目 Files 区，模型即可在当前会话中引用内容²。但ChatGPT不会自动拉取指定文件，所有读取操作都需用户主动执行。
- **读取 GitHub**：ChatGPT 提供官方 GitHub 应用（连接器），经用户授权后可**读取**仓库中的代码、README、文档等内容并在对话中引用³。例如在深度研究模式或使用“应用”时，用户可以指定仓库、文件或关键字检索，ChatGPT 会实时搜索并反馈相关代码段³⁴。但请注意，它**只能搜索仓库**（搜索功能不支持文件名精确查询⁵），而且需要上下文窗口容纳相应内容。
- **写回 GitHub：不支持**。官方文档明确指出，ChatGPT 的 GitHub 应用只能读取仓库内容，不能进行写入或提交更改⁶。任何生成的代码如要推送到 GitHub，都需借助 OpenAI 的专门 **Codex** 产品或使用 GitHub API，由用户通过脚本或命令行自行操作。换句话说，标准对话过程中无法自动“记忆”到 GitHub 代码库中。
- **Projects 记忆**：ChatGPT 的 **项目（Projects）** 功能内置上下文记忆。一个项目可包含多个对话和上传的文件，ChatGPT 会默认聚焦于项目内的所有内容【5†L137-L142】⁷。在项目中对话时，它会参考同一项目里的历史聊天和文件，保持主题连贯；项目设置为“仅项目记忆”模式时，对话只使用项目内部信息⁸。项目文件上传数有限制（免费5个、Plus/Pro可到25-40个文件⁹）。项目适合作为长期主题的知识容器，但并非开放式记忆库；其记忆只在项目内部有效，不能跨项目或会话自动同步。
- **Tasks / Agent / Apps**：
 - **Tasks**：ChatGPT 的“任务”功能允许创建定时执行的自动化对话（例如每日新闻摘要、生日提醒）¹⁰。任务会按预定触发并推送结果给用户，但它**不支持文件上传**、也无法向外部系统写入。任务结果只作为对话消息返回，用户需要自行保存或处理¹¹。任务功能并非设计用来扩展记忆，只是定时运行提示并报告结果，不具备自动化存储能力。
 - **Agent（智能代理）**：ChatGPT Agent 模式可以在对话中模拟浏览器和终端，使用工具和应用完成复杂任务¹²。它可以访问网站、运行代码、使用已连接的应用（如 Gmail、Google Drive 等）来获取或处理数据¹²¹³。因此，在理论上，Agent 模式可**自动执行写操作**（如填写表单、编辑文档、上传文件等），但一切写入外部系统都需要用户确认¹³¹²。例如，Agent 可在获得授权后将分析结果保存到 Google Drive，

但不可能在不经用户同意的情况下自动写入。因此，Agent 模式提高了自动化能力，但写记忆仍依赖交互确认。

- **Apps（应用/连接器）**：ChatGPT 支持各种内置或自定义应用（前身为“连接器”）。应用可以检索外部服务的数据，并在某些情况下执行写入操作¹³。比如集成的 Google Drive 应用允许搜索并插入文档到对话¹⁴；Atlassian Jira 连接器可在对话中创建或更新工单（需确认）¹⁵。但写入功能需要在工作区管理员允许下启用，并在执行时需要用户确认¹³。默认情况下，个人用户的 ChatGPT 无法未经授权地写入外部系统。任何向外部记忆库（如数据库、Git仓库）的更新都必须由用户通过脚本或API调用显式完成。

综上，**ChatGPT 纯对话模式下无法自动加载或写回外部持久存储**。它只能通过对话逐步让用户上传/粘贴文件，或使用需授权的应用工具来辅助记忆管理，真正的自动化依赖外部脚本和交互确认。

Claude 能力边界

- **Projects / 项目知识库**：Claude 也支持类似的项目功能，将聊天记录和知识库整合在一起¹⁶。每个项目都是一个独立空间，可上传文档、代码、说明等内容构建“知识库”。Claude 在项目对话中会优先利用这些知识库信息来回答问题¹⁶。付费用户还可开启基于检索增强生成（RAG）的扩容，当知识量接近上下文限制时自动启用，提高容量上限¹⁷。因此，Claude 项目可以在一定程度上承担长期主题记忆的角色，项目内的信息会持续被模型参考。
- **文件读取**：Claude 可在对话或项目中接收多种格式的外部文件（PDF、DOCX、TXT、JSON等）¹⁸。用户可在聊天窗口通过“+”按钮上传文件²，也可在项目的 Files 部分添加文件¹⁹。上传的文件会被视为对话上下文或项目知识的一部分，Claude 会读取并分析内容。项目文件数**不限**，但总内容量不得超过模型上下文窗口²⁰。此外，Claude 提供与GitHub集成：可在聊天或项目中直接添加GitHub仓库的文件²¹。总之，Claude 可以便捷地加载外部文件作为知识来源，但同样**不会自动检索**，需要用户手动选择并上传或连接。
- **外部写回**：官方文档中没有提供自动写文件或推送至GitHub的功能。Claude 的连接器（目前包括 Gmail、Google Drive、Google Calendar 等）虽然支持某些写操作，但都**需用户确认**²²²³。例如，Gmail 连接器可帮用户起草邮件但不会自动发送²²；日历连接器可创建或修改事件²⁴；Drive 连接器可上传文件和保存Claude生成的输出²⁵²⁶。这些写操作只限于Google生态下的应用，没有针对GitHub的写入功能。也就是说，Claude 官方对话接口本身不支持自动写回GitHub或任意外部文件系统，任何更新外部持久记忆的步骤都必须通过上述连接器（并经过确认）或人工方式完成。
- **与 Claude Code 的区别**：需要注意 Claude 有专用的开发环境“Claude Code”，该环境下可以通过 `.claude/` 目录配置自动记忆和规则²⁷。在 Claude Code 中，用户可在项目文件夹内放置 `MEMORY.md`、`rules/` 等文件，让 Claude 自动读写这些文件作为记忆。但**Claude AI 聊天界面本身没有类似的自动记忆机制**，只有通过项目文件手动维护知识库。换言之，Claude Code（Coding Agent）适合复杂编程任务的外部记忆管理，而标准Claude对话主要依赖文件上传和连接器。

可自动完成的步骤

- **从已连接源获取数据**：使用 GitHub、Google Drive 等连接器时，获取内容可自动化。比如，连通 GitHub 后，ChatGPT/Claude 可以通过命令搜索代码、插入文件；连通 Google Drive 后，可通过“添加文件”或@提及直接引用文件 ³ ²⁸ ²⁹ ³⁰。只要文件已上传或链接，AI 即可自动读取其中内容并用于回答。
- **项目上下文维持**：在 ChatGPT/Claude 项目中，对话历史和上传的文件会自动保留，用户无需重复提醒模型背景【5tL137-L142】 ⁷ ¹⁶。同一个项目内启动新聊天时，之前的对话内容和文件会被作为上下文自动带入，无需手动加载。此功能对保持长时任务连贯性很有帮助。
- **Agent 模式任务执行**：在 ChatGPT Agent（工作）模式下，AI 可自动执行复杂指令：访问网页、爬取信息、运行分析代码、整理报告，并将结果直接输出 ¹²。在此过程中，它可以主动选择最合适的工具（浏览器、终端、API 连接等）来完成任务，极大地自动化了从信息获取到处理的流程。
- **定时/后台提醒**：ChatGPT 的任务功能可按照预设时间自动启动对话（例如每日新闻摘要 ¹⁰），并在完成时推送通知给用户。这种自动化让用户无需手动发起，对话会准时输出结果。但注意，输出仍然以对话形式呈现，后续处理需用户进行。
- **内容同步**：对于 Claude 连接的 Google Drive 文件，系统会自动同步云端的最新内容。例如在项目中添加 Google 文档时，Claude 会保持与云端同步 ³¹。这意味着，如果用户在外部修改了 Drive 上的文件，下次对话访问时内容会自动更新，无需手动重新上传。

只能半自动的步骤

- **生成并更新记忆内容**：AI 可以帮助撰写或格式化记忆条目（如JSON片段），但用户必须手动确认并合并这些内容。比如，可以让 ChatGPT/Claude 根据对话输出合适的“记忆更新”文本，用户再复制到自己的外部记忆文件 ³²。这一“半自动”方式将 AI 作为写辅助，但核心的复制粘贴工作仍由人完成。
- **连接器的写入确认**：Claude 的写操作（建事件、草拟邮件、上传文件等）需要用户逐次批准 ²² ²³。虽然操作本身由 AI 执行，可视为半自动，但每个行动前的点击确认步骤无法跳过，需要人介入。
- **文件同步操作**：连通 GitHub 后，用户需要手动点击“Sync”按钮来更新代码 ³³；连通 Google Drive 时，往往需要先上传或选中文档到对话/项目才被 AI 读取 ³⁰。这些步骤可由 AI 提示，但最终仍需用户点击完成。
- **项目与对话管理**：创建项目、移动聊天、设置指令等都是用户操作。AI 不能自行将一个旧对话自动转移进新项目或调整项目设置，这些都需要人设定。

必须人工的步骤

- **文件上传/输入**：任何记忆的初始录入都必须由用户手动完成。无论是拖拽文档到聊天窗，还是在项目中新增参考文件，用户都要操作界面 ¹ ²。

- **复制粘贴更新**：AI 给出的任何“记忆更新”或概要需要用户复制到外部存储。比如让AI生成JSON记忆结构后，用户必须将其粘贴到实际的记忆文件中 ³²。
- **授权与登录**：首次使用GitHub、Google等连接器时，用户需通过OAuth登录并授权 ³⁴ ³⁵。任何涉及用户账户的数据访问都需要人工验证，AI无法绕过权限。
- **审核与批准操作**：AI发起的写入行动都要经用户确认才能执行 ¹³ ²³。例如Claude草拟完邮件或日历事件后，只有在用户点击“批准”后才实际创建。
- **设置项目与上下文**：确定使用哪个项目、添加哪些文件、配置项目指令等，都是用户的决策。AI不会自动创建项目或调整隐私权限，这些都需在界面上手动设置 ³⁶ ¹⁶。

需要 API/MCP/脚本/外部工具的步骤

- **自动化写入外部系统**：由于聊天接口不支持直接推送修改，若要自动将对话结果存入GitHub仓库或数据库，必须使用外部API或编程脚本。例如，通过OpenAI API调用由Codex生成的代码，再使用GitHub API进行 `git push`。
- **自定义连接器与集成**：高级自动化场景可能需要开发自定义MCP连接器（Model Context Protocol）。比如构建一个专门的工具，在后台监听对话输出并自动更新知识库。这类功能目前只通过企业API/SDK方式实现，无法仅靠UI配置完成。
- **复杂工作流自动运行**：如想让AI定期抓取数据、处理并同步结果到外部存储（数据库、文档库等），需要编写外部脚本或使用如GitHub Actions、CI/CD等自动化工具。ChatGPT/Claude 本身不能规划和运行这些任务。
- **批量操作与迁移**：将大量旧对话或记忆文件迁移到新系统，或将多个项目数据批量导出，需要借助API脚本批处理；在聊天UI中一次性完成几乎不可行。

对“跨对话接力”的建议

1. **快速交接卡**：在会话结束时，让AI生成一段简短的背景摘要或要点（类似说明书或TODO列表），供下一次对话使用。用户可将这段文字保存或复制到新对话开头粘贴，引导模型进入正确状态。
2. **完整交接包**：针对长期任务，准备一个“交接文档”。在对话中让AI输出详细的任务说明、关键信息和未完成事项，然后将其保存为文件上传到项目或传给下一位AI/用户。下次对话时，只需加载该文件即可快速恢复全部上下文。
3. **项目知识库**：充分利用 ChatGPT/Claude 项目功能。将重要指令、笔记、数据等长期储存在项目的指令或文件里。项目本身作为“中心”，新对话只要在该项目下进行，AI就能自动获得所需背景，无需重新输入。
4. **手动加载记忆**：若无法全自动化，将记忆提炼为结构化文本（如JSON格式），并在会话开始时贴给AI。比如复制之前整理好的“个人记忆”文件内容，让模型先读一遍，这也可算是跨会话接力的简易方案。

5. **同步外部存储**：利用云盘或代码仓库作为中介。将对话日志或AI生成的重要答案定期保存到Google Drive/GitHub等（可以通过应用或人工实现），以备下次检索。虽然写入仍需操作，但下次对话只要重新加载这些文件即可。

通过上述方式，即使AI不能完全自动记忆，我们仍可在会话之间建立起连续性。核心是把“记忆”或“交接信息”以**文档/文件**形式外部化，由用户负责维护更新，AI负责生成和参考，这样两者协作即可达到半自动的长期记忆效果。

参考资料： ChatGPT 和 Claude 的帮助文档与公告 3 6 7 13 16 4 19 22 25 等。

1 7 8 9 36 Projects in ChatGPT | OpenAI Help Center

<https://help.openai.com/en/articles/10169521-projects-in-chatgpt>

2 18 19 20 Upload files to Claude | Claude Help Center

<https://support.claude.com/en/articles/8241126-upload-files-to-claude>

3 5 6 34 Connecting GitHub to ChatGPT | OpenAI Help Center

<https://help.openai.com/en/articles/11145903-connecting-github-to-chatgpt>

4 21 28 33 Use the GitHub integration | Claude Help Center

<https://support.claude.com/en/articles/10167454-use-the-github-integration>

10 11 Tasks in ChatGPT | OpenAI Help Center

<https://help.openai.com/en/articles/10291617-tasks-in-chatgpt>

12 ChatGPT agent | OpenAI Help Center

<https://help.openai.com/en/articles/11752874-chatgpt-agent>

13 14 29 Apps in ChatGPT | OpenAI Help Center

<https://help.openai.com/en/articles/11487775-connectors-in-chatgpt>

15 ChatGPT Business - Release Notes | OpenAI Help Center

<https://help.openai.com/en/articles/11391654-chatgpt-business-release-notes>

16 17 What are projects? | Claude Help Center

<https://support.claude.com/en/articles/9517075-what-are-projects>

22 23 24 25 26 30 31 35 Use Google Workspace connectors | Claude Help Center

<https://support.claude.com/en/articles/10166901-use-google-workspace-connectors>

27 How Claude remembers your project - Claude Code Docs

<https://code.claude.com/docs/en/memory>

32 Building Your External Memory System: When User Memory is Full or Nonexistent - ChatGPT - OpenAI Developer Community

<https://community.openai.com/t/building-your-external-memory-system-when-user-memory-is-full-or-nonexistent/1287792>