CP 03 - Pipeline DevSecOps

Operação Blackout - Challenge 2026

Mateus Kalil - RM565098
Leonardo Lago Garroti - RM565963

FIAP - 2 de novembro de 2026

1. Aplicação e escopo

A esteira foi preparada para um único jogo: Operação Blackout, recebido na pasta exgame/public_html/blackout. O jogo da Leroy Merlin Academy apresenta situações de defesa cibernética em cinco cenários. A validação no navegador confirmou a abertura, o início da cena 3D e a navegação entre as opções do jogo.

O material recebido contém o build pronto do navegador. O JavaScript, o CSS e os ícones foram preservados com seus hashes SHA-256. Um servidor HTTP em Node.js entrega esses arquivos, aplica os cabeçalhos de segurança e oferece o endpoint /health. O progresso do jogo continua no localStorage. O portal PHP, o login, o ranking em nuvem e os recursos de voz do portal não fazem parte deste contêiner.

O projeto React original e seu lockfile não acompanharam a pasta. Por isso, o build desta entrega empacota o snapshot recebido; não recompila o React a partir de seus módulos originais. Essa limitação também afeta a análise das bibliotecas já embutidas no jogo.

2. Repositório e organização

Repositório público: https://github.com/09780987/cp03-operacao-blackout-devsecops

A publicação usa somente a conta GitHub 09780987, conforme solicitado. Os dois integrantes são identificados pelo nome e RM na documentação. O workflow está em .github/workflows/devsecops.yml. A raiz também contém Dockerfile, .dockerignore, package-lock.json, src, scripts, test e docs.

O README apresenta a execução local e via Docker, o diagrama da esteira e os links dos relatórios. docs/pipeline.md explica a configuração. docs/observacoes.md registra os achados e as decisões. docs/evidencias guarda os prints, os arquivos brutos e os metadados das execuções.

3. As oito etapas

1. Verificação de secrets

O Gitleaks lê o histórico completo com fetch-depth 0, usa --redact e bloqueia ocorrências não excepcionadas. Há uma única exceção de fingerprint para o valor fictício gerado no teste controlado; sua justificativa está registrada. O artifact é relatorio-01-gitleaks.

2. Análise estática

O Semgrep aplica p/default e p/owasp-top-ten ao código Node e aos scripts, em modo estrito. O cliente recebe esses dois rulesets e p/react sobre uma cópia formatada. Achados são bloqueantes; os avisos de timeout do bundle ficam visíveis e são contados no resumo. O artifact é relatorio-02-semgrep.

3. Build, dependências e artefato

npm ci instala pelo lock. A esteira registra a árvore, executa npm audit e os dez testes, gera dist e publica um pacote identificado pelo SHA do commit, acompanhado de SHA-256. A auditoria é informativa para vulnerabilidades; build e testes bloqueiam. São publicados relatorio-03-build e artefato-aplicacao-SHA.

4. SCA do projeto

Trivy fs usa vuln, misconfig e secret, incluindo dependências de desenvolvimento. Gera um relatório completo e outro filtrado em HIGH/CRITICAL com bloqueio. Um scan adicional lê o inventário parcial das bibliotecas identificadas no bundle. O artifact é relatorio-04-trivy-sca.

5. Imagem e registry

Docker Buildx constrói a imagem e publica no GHCR com a tag do SHA. O nome fica em minúsculas; a promoção usa o digest. O job tem packages: write, e registra imagem, digest e manifesto em relatorio-05-docker-build. A imagem inclui proveniência e SBOM.

6. Scan da imagem

Trivy image examina a imagem publicada pelo mesmo digest da etapa 5. O relatório completo preserva todas as severidades. O gate bloqueia HIGH/CRITICAL com correção disponível, usando --ignore-unfixed. As credenciais do registry entram por variáveis de ambiente. O artifact é relatorio-06-trivy-image.

7. Homologação e DAST

A imagem aprovada sobe no runner, no environment homologacao, sem privilégios, com filesystem somente leitura e capabilities removidas. Depois do health check, o ZAP Baseline gera HTML, JSON e Markdown. Os achados são informativos para a decisão de revisão; falhas que impeçam o relatório continuam bloqueando. O artifact é relatorio-07-homologacao-zap.

8. Revisão e produção

O environment producao exige aprovação da conta 09780987 e aceita somente a main. Após a aprovação registrada, a API atualizou o serviço Free do Render com o digest analisado. O job confirmou estado live, digest, HTTP 200 e versão igual ao commit. Publicou relatorio-08-producao.

Os jobs seguem a ordem por needs. Cada etapa executada publica seu relatório com if: always(). O resumo final depende das oito etapas, baixa os artifacts, conta os achados com jq e publica no Job Summary e no artifact resumo-da-esteira. Um resumo parcial adicional fica disponível antes da aprovação, para apoiar a revisão. Relatório ausente é apresentado como indisponível; uma etapa pulada não equivale a resultado limpo.

4. Resultados verificados

A execução 41557869924 concluiu as oito etapas e o resumo com sucesso no GitHub Actions. Os artifacts nativos, os metadados e os prints desta execução acompanham a entrega.

Na execução usada como referência, Gitleaks ficou sem segredos não excepcionados, o Semgrep não apontou vulnerabilidades bloqueantes e o npm audit registrou zero vulnerabilidades nas dependências instaladas pelo lock desta entrega. Os dez testes passaram. Trivy fs, o inventário parcial e o gate da imagem não apresentaram ocorrências HIGH/CRITICAL bloqueantes. O ZAP ficou sem alertas High ou Medium.

O Semgrep registrou três avisos de timeout no cliente compilado. Esses avisos limitam a cobertura e não foram apagados do JSON nem convertidos em uma afirmação de análise completa. O fonte React

e o lockfile original são a melhoria necessária para aprofundar essa verificação. O inventário CycloneDX contém somente as quatro versões identificáveis: React 19.2.6, React DOM 19.2.6, Three.js 0.184.0 e React Three Fiber 9.6.1.

5. Achados e correções

A primeira base de runtime apresentou seis ocorrências HIGH nos pacotes brace-expansion 5.0.9 e undici 6.28.0, distribuídos junto com o npm. Os identificadores foram CVE-2026-102276, CVE-2026-102278, CVE-2026-109383, CVE-2026-109869, CVE-2026-19534 e CVE-2026-87018. A correção removeu npm e Yarn do estágio final, pois o servidor só precisa do Node. O scan seguinte da imagem do Blackout confirmou zero ocorrências bloqueantes. Os relatórios antes e depois foram preservados.

No DAST, o mesmo jogo foi comparado em uma instância local sem cabeçalhos e na instância endurecida. Os alertas Medium de ausência de CSP e proteção contra clickjacking foram corrigidos, assim como nosniff, Permissions-Policy e os cabeçalhos de isolamento. A CSP não permite scripts externos nem execução inline de JavaScript. Os testes confirmam os cabeçalhos também nas respostas de erro.

Dois alertas Low foram analisados como falsos positivos: o IP 192.168.1.5 pertence aos pacotes de rede simulados de uma atividade do jogo; o número 1831565813 é uma constante do gerador numérico do Three.js, e não um timestamp do servidor. Permanecem dois alertas informativos, sobre no-store e a arquitetura de aplicação web moderna. Nenhum deles foi suprimido no relatório do ZAP.

6. Demonstração do quality gate

Uma credencial estritamente fictícia foi criada na branch teste/quality-gate. A execução 41557834346 falhou no Gitleaks com um achado redigido; as etapas seguintes foram puladas e o resumo executou. O experimento local também mostrou que apagar apenas o arquivo no último commit mantém o bloqueio, porque o valor continua no histórico.

Como o checkout completo também traz as refs das branches de teste, o mesmo valor fictício passou a aparecer na main. A correção registra somente seu fingerprint exato em .gitleaksignore, com commit, caminho, regra e linha. O valor foi gerado localmente para o experimento e não foi emitido como token por um serviço. Outras credenciais e outros commits continuam sujeitos ao gate. A correção na main e os relatórios originais são mantidos para comparação.

A correção foi validada na main pela execução 41557869924, depois do bloqueio 41557834346. O histórico completo foi examinado com a exceção exata do teste, e as oito etapas chegaram ao fim.

7. Rastreabilidade e revisão

Commit da execução de referência: 5fc7e6f6abb3485e1f7d56398380b133640866df

Imagem: ghcr.io/09780987/cp03-operacao-blackout-devsecops:5fc7e6f6abb3485e1f7d56398380b133640866df

Digest: sha256:f038e8bd6c53cab7bf1e5c3a301ed719af201778bf4f5b719a5fd734a53c2a55

Execução: https://github.com/09780987/cp03-operacao-blackout-devsecops/actions/runs/41557869924

O environment producao exige a conta 09780987 como revisora, permite a branch main e não permite bypass administrativo. O job consulta o histórico do GitHub antes do acesso à nuvem.

8. Lições aprendidas

1. Uma auditoria npm limpa no projeto não garante uma imagem limpa. Os pacotes vulneráveis estavam no npm da base.

2. Apagar um segredo apenas do último commit não resolve sua presença no histórico. O teste do Gitleaks confirmou isso.

3. Um bundle minificado pode gerar timeouts e dificultar a análise estática. Os avisos precisam acompanhar a interpretação do resultado.

4. Um inventário parcial não substitui o lockfile original. A cobertura das dependências do cliente precisa continuar explícita.

5. Alertas de IP e timestamp dependem do contexto. Neste jogo, eram conteúdo didático e uma constante matemática.

6. SHA, digest, relatórios e aprovação ajudam a rastrear o que foi analisado e o que chegou ao deploy.

7. O resumo precisa funcionar também em falhas iniciais. A validação real revelou o formato diferente de download quando existe somente um artifact.

9. Entrega e reprodução

O ZIP reúne o projeto, este relatório simples, a documentação, os relatórios brutos, os prints e uma cópia portátil da imagem. Os arquivos temporários, caches, node_modules e configurações privadas do portal ficaram fora do pacote. Os arquivos do jogo recebido podem ser conferidos contra config/origem-jogo.json.

Os dez prints da entrega aparecem após as referências, identificados pelo título. As imagens originais continuam separadas em docs/evidencias/prints.

Para executar pelo código: npm ci, npm test, npm run build e npm start. Para executar com Docker: construir o Dockerfile e publicar a porta 3000 somente em 127.0.0.1. A cópia portátil permite carregar a imagem com docker load, sem precisar reconstruí-la. As instruções completas e os links das execuções ficam no README.

A entrega está concluída com execução completa, teste de bloqueio e correção, aprovação registrada, imagem pública e jogo em produção. O ZIP inclui as evidências reais e a imagem portátil. Os nomes e RMs foram mantidos por solicitação da dupla; o histórico público usa e-mail protegido do GitHub.

Referências

Enunciado CP 03 - Pipeline DevSecOps, FIAP.

GitHub Actions: https://docs.github.com/actions


Gitleaks: https://github.com/gitleaks/gitleaks

Semgrep: https://semgrep.dev/docs


Trivy: https://trivy.dev

OWASP ZAP: https://www.zaproxy.org/docs/docker/baseline-scan/


Execução completa da esteira




Resumo da Esteira



Execução bloqueada pelo quality gate



Execução bloqueada pelo quality gate - continuação



7. Homologação e ZAP	skipped	indisponível High; indisponível Medium
8. Aprovação e produção	aguardando revisão ou não aplicável	Registro de aprovação indisponível nos artifacts; deploy não confirmado

Relatórios ausentes aparecem como indisponíveis. Etapas puladas não equivalem a resultado limpo.

Job summary generated at run-time

Resumo da Esteira summary

Resumo da Esteira

Commit: `5c121fc1a74d8bf4ce5519e61d4a6efad1d58e15`

Execução: https://github.com/09780987/cp03-operacao-blackout-devsecops/actions/runs/41557834346

Etapa	Resultado	Achados
1. Gitleaks	failure	1 segredos
2. Semgrep	skipped	indisponível achados; indisponível avisos de cobertura/operação
3. Build e dependências	skipped	indisponível vulnerabilidades no npm audit
4. Trivy fs e bundle	skipped	indisponível no projeto; indisponível no inventário parcial HIGH/CRITICAL
5. Docker e GHCR	skipped	Sem publicação confirmada nesta execução
6. Trivy image	skipped	indisponível HIGH/CRITICAL corrigíveis
7. Homologação e ZAP	skipped	indisponível High; indisponível Medium
8. Aprovação e produção	skipped	Registro de aprovação indisponível nos artifacts; deploy não confirmado

Relatórios ausentes aparecem como indisponíveis. Etapas puladas não equivalem a resultado limpo.

Job summary generated at run-time


Annotations
1 error

1. Secrets com Gitleaks
`Process completed with exit code 1.`


Artifacts
Produced during runtime

Name	Size	Digest

Execução após a correção do gate



Aprovação da produção



Configuração do ambiente de produção







Imagem publicada em Packages



Jogo em produção



Tela inicial do Operação Blackout



Cenário Portaria e Doca

