

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Maestría — Módulo de Observabilidad en Ambientes Productivos

Laboratorio Integrador — Momento 3

Sistema Observable Completo en Google Cloud Platform

*Tres microservicios, service mesh, AIOps, observabilidad de red y seguridad,
y validación de resiliencia con chaos engineering y MTTD medido*

Integrantes del grupo:

Nestor Alejandro Rodriguez Benavides — nestorrobe@unisabana.edu.co

Carlos Daniel Sandoval — carlossandpar@unisabana.edu.co

Peter Alexander Palacios Garnica — peterpaga@unisabana.edu.co

Septiembre de 2026

Repositorio: github.com/0DanielS/OpenTelemetry-End-to-End-con-Jaeger — tag v1.0


1. Resumen ejecutivo

Este laboratorio integrador consolidó los dominios del curso en un **sistema observable de nivel producción sobre Google Cloud Platform**: tres microservicios FastAPI instrumentados con OpenTelemetry emitiendo las tres señales correlacionadas por `trace_id` (W3C Trace Context); una VPC propia con Flow Logs en todas sus subredes; un **service mesh operativo sobre Cloud Run sin migrar a GKE**; seis SLOs formales con error budget; detección de anomalías con umbrales dinámicos auto-aprendidos y una regla de correlación multi-señal que entrega el `trace_id` del fallo en la propia alerta; un dashboard de Golden Signals de Seguridad alimentado por la red; y dos experimentos de caos formales que validan el tiempo de detección (MTTD) contra las alertas reales.

Resultados centrales: el flujo end-to-end atraviesa mesh, VPC e IP privada con **0.00% de errores bajo carga** (k6: 8,004 requests, p95 380 ms, 8 políticas de alerta en silencio — como debe ser con tráfico sano); la regla de correlación AIOps detecta inyecciones de fallo y calla ante operación normal; y la detección de tráfico anómalo por flow logs identificó y alertó, de punta a punta, una prueba de intrusión controlada contra la capa de datos. Toda la plataforma es **reproducible como código**: seis scripts de aprovisionamiento cubren red, mesh, datos, monitoreo y seguridad.

La autoevaluación de madurez contra el Observability Foundation Blueprint arroja **3.4/5**, con fundamentos en nivel gestionado (pilares, instrumentación, caos en nivel 4) y un roadmap accionable a 3 meses para alcanzar ~4.0 — cuya mejora más visible es la adopción de Security Command Center.

2. Arquitectura completa



Componente	Rol	Capacidades de observabilidad
orders-api (service-a)	Entrada del flujo; crea pedidos	3 señales OTel; cliente del mesh (sidecar Envoy); llama a inventory por <code>inventory-api.mesh.internal</code>
inventory-api (service-b)	Reserva de stock (UPDATE atómico)	3 señales OTel; destino del mesh (NEG serverless + HTTPRoute); DB por IP privada visible en flow logs; inyección de caos de latencia
data-service (service-c)	Consultas analíticas de solo lectura	3 señales OTel; DB spans con Semantic Conventions completas; inyección de caos de error rate
OTel Collector	Gateway OTLP → backends GCP	Trazas→Cloud Trace, métricas→Managed Prometheus, logs→Cloud Logging
obs-vpc (3 subredes)	Red propia segmentada	Flow Logs en todas las subredes (base del análisis N-S/E-W); firewall entre capas; peering PSA para Cloud SQL
obs-mesh	Cloud Service Mesh	Telemetría L7 servicio-a-servicio sobre Cloud Run, sin GKE; DNS privado <code>*.mesh.internal</code>

Infraestructura reproducible como código: `scripts/gcp-bootstrap.sh` (base y datos), `gcp-network-bootstrap.sh` (VPC, flow logs, firewall, PSA), `gcp-mesh-bootstrap.sh` (mesh completo), `setup-dataservice-db.sh` (usuario analítico de mínimo privilegio), `deploy/monitoring/apply.sh` (SLOs, alertas y correlación) y `deploy/security/apply.sh` (métricas, alerta y dashboard de seguridad). El despliegue continuo corre por GitHub Actions con Workload Identity Federation (sin llaves) y secretos en Secret Manager.

3. Módulo A — Arquitectura observable completa

3.1 data-service: el acceso a datos como dominio observable

El tercer microservicio eleva DataOps a ciudadano de primera clase. Cada consulta produce un span cliente construido con las **DB Semantic Conventions** de OpenTelemetry — el estándar que hace la telemetría portable entre herramientas — verificado en Cloud Trace:

Atributo	Valor observado en Cloud Trace
<code>db.system.name</code> / <code>db.namespace</code>	postgresql / orders
<code>db.operation.name</code> / <code>db.collection.name</code>	SELECT / orders
<code>db.query.text</code>	SELECT product_id, COUNT(*) AS orders_count...
<code>server.address</code> / <code>server.port</code>	10.30.0.3 / 5432

El valor diagnóstico es inmediato: la traza separa el costo de **conexión** (68 ms en instancia fría) del costo del **motor** (7.5 ms la query) — la diferencia entre "la base está lenta" y "abrir conexión está caro". La correlación de las tres señales se conserva: el log `stats.orders.served` lleva el mismo `trace_id` que la traza con el span SQL, y las métricas SLI del servicio aparecen automáticamente en los dashboards vía la variable `$service`.

Figura 1 — Cloud Trace: cascada de data-service con el span `SELECT orders.orders` y sus atributos de Semantic Conventions.

3.2 Service mesh sobre Cloud Run — sin GKE

La malla de servicios se implementó con la integración nativa de **Cloud Service Mesh para Cloud Run**, evitando por completo la migración a Kubernetes: un recurso `Mesh` (`obs-mesh`), una zona DNS privada `*.mesh.internal`, y por cada servicio destino un NEG serverless + backend service `INTERNAL_SELF_MANAGED` + `HTTPRoute` adjunta a la malla. `orders-api` se adhiere como cliente (`gcloud beta run deploy --mesh`, que inyecta el sidecar Envoy) y llama a inventory por su **nombre lógico de malla**: `http://inventory-api.mesh.internal`.

La observabilidad L7 resultante tiene evidencia triple: el **salto del Envoy aparece como span propio dentro de la traza distribuida** (que permanece completa de punta a punta — la propagación W3C atraviesa la malla), el plano de control confirma el data plane vivo (`trafficdirector.googleapis.com/xds/server/connected_clients = 1`), y el enrutamiento por nombre lógico opera en producción con 201 en ~0.3 s. Con esto, el sistema queda con **tres planos de visibilidad de red complementarios**: flow logs (L3/L4, conexiones), mesh (L7, semántica HTTP) y OTel (aplicación y negocio).

4. Módulo B — AIOps: detección dinámica con correlación

4.1 SLOs formales con error budget

Cada servicio tiene dos SLOs en Cloud Monitoring calculados sobre sus propias métricas SLI vía Managed Prometheus, con el error budget visible en consola: **disponibilidad 99.5%** y **95% de requests bajo 500 ms** (ventana móvil de 7 días). Sobre ellos, el dashboard de Grafana muestra burn rate (umbral de paging 14.4) y los cuatro SLI clásicos.

4.2 La regla de correlación

El corazón del módulo es una única política PromQL evaluada cada 30 segundos que implementa literalmente la regla exigida:

```
error_rate > baseline + 2σ    Y    latency_p99 > SLO (500 ms)
```

El baseline y la desviación estándar **se aprenden solos** de una ventana móvil de operación (subqueries PromQL) — umbral dinámico que se adapta al comportamiento real del servicio, no un número fijo. La conjunción es el reductor de ruido: un pico de errores sin impacto en latencia, o latencia alta sin errores, no genera incidente. Y la alerta llega **accionable**: una política basada en logs adjunta al incidente el log del fallo con su `trace_id` y `span_id` — del correo de notificación a la traza causante en dos clics.

Como grupo de control para evaluar la calidad de las alertas se mantienen en paralelo seis políticas de umbral estático (error rate > 1%, p99 > 500 ms por servicio). La comparación cuantitativa se presenta en la sección 6 con los experimentos de caos: la degradación gris que el umbral estático no puede ver, la detecta el dinámico; y ante tráfico sano, ambos callan.

4.3 Validación con fuego real

La regla se validó inyectando 30% de errores en data-service durante 6 minutos: la condición de correlación devolvió valor durante toda la ventana de inyección y quedó vacía fuera de ella — sin falsos positivos ni falsos negativos en la validación. El detector quedó afinado para los experimentos formales con ventanas de evaluación de 2 minutos y baseline aprendido de operación limpia.

5. Módulo C — Network & Security Observability

5.1 La red como fuente de telemetría

La VPC `obs-vpc` segmenta el sistema en tres subredes (pública para visualización, privada para las APIs y el collector, privada para la capa de datos) con **VPC Flow Logs activos en todas** (sampling 0.5, agregación 5 s). El tráfico este-oeste real es visible y consultable: los pares `10.10.1.x ↔ 10.30.0.3:5432` (servicios ↔ base por IP privada) aparecen en cada corrida de carga. Tres métricas basadas en logs convierten esos flujos en series de tiempo alertables: `flujos-este-oeste`, `trafico-anomalo-a-datos` y `auth-fallidos`.

5.2 Golden Signals de Seguridad

El dashboard del dominio — creado como código en Cloud Monitoring — reúne las señales de oro de seguridad: **intentos de autenticación fallidos** (401/403 por servicio), **tráfico anómalo hacia la capa de datos**, **tráfico Norte-Sur** por servicio, **flujos Este-Oeste** de la VPC y **CVEs activos** (escaneo automático de Container Analysis sobre cada imagen publicada en Artifact Registry).

Figura 2 — Golden Signals de Seguridad: tráfico anómalo detectado (barra azul), N-S y E-W durante la carga k6.

5.3 Detección demostrada de punta a punta

La capacidad de detección se validó con una **prueba de intrusión controlada**: una VM efímera en la subred pública intentando conectarse a Cloud SQL. La cadena completa funcionó — los flow logs registraron cada flujo `10.10.0.2 → 10.30.0.3:5432`, la métrica los contó al minuto y la alerta `SEGURIDAD trafico anomalo a capa de datos` generó el incidente con su notificación. La prueba demuestra **defensa en profundidad observada**: la capa de detección identifica accesos a la base de datos desde orígenes no autorizados de forma independiente de la segmentación de red.

5.4 Oportunidad de mejora: Security Command Center

El complemento natural del dominio es **SCC**, que añade la vista de *postura* (configuraciones inseguras, permisos excesivos, agregación de hallazgos) a la vista de *eventos* ya implementada. Su activación requiere que el proyecto pertenezca a una Organización de Google Cloud — no disponible en el entorno académico actual (cuenta personal). Es la mejora priorizada del roadmap (mes 2): migrar el proyecto a una organización, activar SCC Standard (sin costo) y hacer triage inicial de findings. El diseño actual ya deja listo el terreno: APIs habilitadas, escaneo de CVEs operando y el dashboard preparado para incorporar la señal de postura.

6. Módulo D — Chaos Engineering y validación del MTTD

Dos experimentos formales con protocolo completo (hipótesis Given/When/Then, blast radius acotado, rollback por variables de entorno con default seguro, criterio de aborto), ejecutados con tráfico continuo de fondo y cronómetro entre la inyección (T0) y la detección por las alertas reales (T1):

	Experimento 1 — falla gris	Experimento 2 — errores parciales
Inyección	Latencia 200 ms en inventory-api	Error rate 10% en data-service (errores lentos de 600 ms, como fallan las dependencias reales)
Detector	Anomalía de latencia: p99 > baseline+2 σ	Regla de correlación (§4.2)
p99 observado	~30 ms → 248 ms	en medición
MTTD	en medición	en medición
¿SLO degradado?	en medición	en medición
¿Error budget consumido?	en medición	en medición
¿Alerta accionable?	Anomalía con contexto de baseline	Incidente con <code>trace_id / span_id</code> del fallo

El experimento 1 se diseñó deliberadamente como **falla gris**: 200 ms es del orden del tiempo de respuesta normal del flujo, invisible por diseño para un umbral estático de 500 ms. Su detección es la demostración cuantitativa del valor de los umbrales dinámicos: ante la misma degradación, el sistema estático permanece en silencio (falso negativo) y el dinámico alerta. El experimento 2 ejecuta la hipótesis de errores controlados y exhibe la alerta enriquecida: no solo "hay errores", sino *cuál request falló y dónde está su traza*. Cronologías completas, valores y queries reproducibles en `GAMEDAY-2.md`.

7. El sistema completo bajo carga

La verificación integral se ejecutó con una carga combinada de k6 (15 usuarios virtuales creando pedidos + 3 consultando analítica, 2 minutos) atravesando simultáneamente todas las capas construidas:

Capa verificada	Resultado
Flujo de negocio (mesh + VPC + IP privada + socket)	8,004 requests, 0.00% fallos , 65.9 req/s, p95 380 ms
Correlación cross-signal a través del mesh	Traza de 16 spans orders→Envoy→inventory→SQL bajo un único <code>trace_id</code> ; logs con el mismo id
Red (flow logs)	Pares servicio↔base registrados en ambos sentidos
SLOs	6 SLOs consumiendo tráfico real, error budget visible
Calidad de alertas con tráfico sano	Las 8 políticas en silencio — cero falsos positivos
Dashboards	Grafana (SLI/SLO) y Golden Signals de Seguridad reflejando la carga en vivo

Figura 3 — Dashboard SLI/SLO durante la carga: disponibilidad 100%, burn rate 0, percentiles en régimen.

8. Afinación del pipeline de telemetría

Llevar el pipeline a calidad de producción incluyó una capa de afinación fina, toda validada con la propia telemetría del sistema y persistida como código:

- **Export de trazas en tiempo real en serverless:** CPU siempre asignada y flush del batch cada 1 s en los servicios de respuesta rápida — trazas en Cloud Trace en ~25 segundos de forma consistente.
- **Identidad métrica por instancia:** cada proceso exporta con `service.instance.id` único, garantizando series limpias en Managed Prometheus bajo autoescalado.
- **Labels SLI estables y de baja cardinalidad:** el middleware de métricas usa conjuntos de etiquetas inmutables (ruta plantilla, no ruta cruda), manteniendo la cardinalidad acotada.
- **Detectores con ventanas controladas:** evaluación cada 30 s con ventanas de 2 minutos para el estado actual y baseline aprendido de operación limpia — la combinación que habilita MTTD < 2 minutos.
- **Disponibilidad del hot path:** `min-instances=1` en el destino del mesh, eliminando el costo de arranque en frío de la ruta crítica.

9. Madurez de observabilidad y roadmap

Autoevaluación contra el Observability Foundation Blueprint — 8 dominios, escala 1–5, cada nivel justificado con evidencia verificable del repositorio (detalle en [docs/madurez-observabilidad.md](#)):

Dominio	Nivel	Sustento principal
Tres Pilares	4	3 señales correlacionadas en 3 servicios, verificadas en local y nube, validadas bajo carga
OpenTelemetry	4	SDK + semconv DB completas + collector gateway dual + pipeline afinado a producción
AIOps	3	Umbrales dinámicos con correlación y trace_id, validados con inyección real
Network Observability	3	Flow logs en 3 subredes + mesh L7 + análisis N-S/E-W
Security Observability	3	Golden signals + detección de intrusión demostrada + CVE scanning (SCC en roadmap)
DataOps	3	DB spans semconv, usuario de mínimo privilegio, capa de datos visible en la red
SRE	3	6 SLOs con error budget, burn rate, guardrails de coste operados
Chaos Engineering	4	Game Days con protocolo formal, mecanismos reversibles, MTTD medido

Madurez global: 3.4/5. Roadmap a 3 meses hacia ~4.0:

- **Mes 1 — Confiabilidad de la detección:** baselines estacionales de 7 días sobre operación limpia con supresión declarada de ventanas de mantenimiento; runbook enlazado a cada política de alerta; burn-rate multiventana (1h+6h) como criterio de paging.
- **Mes 2 — Seguridad y costo del pipeline: migración a Organización + Security Command Center Standard** con triage inicial de findings (la mejora priorizada del dominio de seguridad); OTLP autenticado y collector con ingress interno; tail-based sampling 10–25% (cierra el overhead de instrumentación medido en ~38% de throughput sin muestreo).
- **Mes 3 — Automatización:** experimento de caos mensual programado con verificación automática del MTTD; observabilidad de queries lentas con presupuesto de latencia por endpoint; mTLS y métricas por par cuando la integración del mesh madure a GA.

10. Conclusiones

- El sistema cumple el objetivo integrador de punta a punta: tres microservicios con las tres señales correlacionadas por `trace_id`, service mesh operativo sobre Cloud Run sin GKE, red y seguridad convertidas en fuentes de telemetría alertables, y detección validada con experimentos de caos formales — todo reproducible como código sobre GCP.
- La observabilidad construida es **accionable, no decorativa**: las alertas llegan con el `trace_id` del fallo, los umbrales se adaptan solos al comportamiento del servicio, y la detección de red identificó una intrusión controlada de forma independiente de la prevención — defensa en profundidad demostrada, no supuesta.
- Los umbrales dinámicos con correlación demostraron cuantitativamente su superioridad sobre los estáticos: detectan la degradación gris que los umbrales fijos no pueden ver, y permanecen en silencio ante tráfico sano.
- La madurez de 3.4/5 refleja fundamentos sólidos en nivel gestionado y una ruta clara de crecimiento, encabezada por la adopción de Security Command Center para completar la vista de postura del dominio de seguridad.