

DS-E14a 2K USB相机



- 400万CMOS
- 图像清晰、细腻，最高分辨率为2560 × 1440
- 采用低畸变镜头
- 低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON)
- 支持自动电子增益功能，亮度自适应
- 内置麦克风，拾音清晰
- 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用
- 支持自动聚焦



规格参数

摄像机	
传感器类型	4 MP CMOS
信号系统	PAL/NTSC
最高分辨率	2560 (水平) × 1440 (垂直)
视频帧率	MJPG: 2560 × 1440 @ 30 fps/25 fps 1920 × 1080@30 fps/25 fps 1280 × 960@30 fps/25 fps 1280 × 720@30 fps/25 fps 640 × 480@30 fps (默认) /25 fps 640 × 360@30 fps/25 fps YUV: 1920 × 1080 @ 5 fps 1280 × 960 @ 5 fps 1280 × 720 @ 10 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps 640 × 360 @ 30 fps/25 fps
最低照度	0.1 Lux @ (F1.2, AGCON)
快门	P制：1/25 s~1/50,000 s N制：1/30 s~1/50,000 s
镜头	3.6 mm
视场角	水平：80°，垂直：50°，对角：88°
镜头接口	M8
日夜转换模式	单彩
拾音距离	5 m
三轴或两轴调节角度	水平：0°~360°；垂直：-15°~15°；旋转：0°
线缆长度	1.5 m
景深	10 cm to ∞
功能	
LED指示灯	正常工作：白灯常亮 待机状态：指示灯灭
音频采样率	16 kHz
白平衡	自动
接口	
视频输出	USB 2.0
音频输入	内置麦克风
操作系统	Windows 7/8/10/11 (高于1080p分辨率的需要 Windows 8.1 及以上版本) Android 8.1及以上版本 Linux 4.14及以上版本 macOS 10.12及以上版本
一般规格	
工作温度和湿度	工作温度：-10°C~45°C，湿度小于90% (无凝结)
材质	全塑料
供电方式	DC5V±5% (USB接口)
功耗	1.6 W Max
尺寸	80.16 mm × 48.6 mm × 42.18 mm

重量	≈93 g
附件	
装箱清单	摄像机整机 × 1 说明书 × 1

▪ 订货型号

DS-E14a(磨砂黑)

DS-E14a(磨砂)

▪ 外形尺寸



