

RESSOURCE · FAIRE PRODUIRE SES AGENTS

Fais produire tes agents, au lieu de les faire tourner.

Un brief qui nomme la sortie attendue, une frontière écrite entre ce qui se rattrape et ce qui coûte de l'argent, un programme qui arrête une boucle stérile, et un compteur qui ne compte que le réel.

- Ce qui s'est passé chez nous en une nuit, et ce qu'on a changé.
- Le gabarit de brief d'agent, à remplir avant de lancer.
- La frontière réversible / irréversible, à copier telle quelle.
- L'arrêt automatique d'une boucle sans sortie, et le compteur.

Utile à partir du deuxième agent. Avec un seul, la question ne se pose pas encore.

Neuf agents, une nuit, rien en sortie.

Le décor : neuf agents, des réveils planifiés, une garde de nuit, une messagerie entre agents. Tout ce qu'on lit sur les entreprises qui tournent pendant qu'on dort.

Ce qu'on a gardé

Les rôles et l'équipe. Neuf agents ne sont pas un problème : neuf agents sans sortie attendue en sont un.

Ce qu'on a coupé

Les réveils sans condition, la messagerie entre agents, et la garde de nuit qui ne gardait rien.

Notre rapport du 7 septembre 2026	Ce que ça valait
481 réveils refusés	des lancements qui ne servaient à rien
Un quota épuisé en 8 minutes	le budget d'une journée, brûlé au réveil
Des boucles qui s'écrivaient des documents	du travail interne, invisible pour un client
Zéro sortie réelle	aucun appel, aucune liste, aucune page
Des rapports internes en pagaille	de la lecture pour nous, rien pour un client

Le vrai risque

Ce n'est pas la dépense, elle se voit. C'est l'illusion de productivité : beaucoup d'activité, des rapports qui s'empilent, et rien qui soit sorti du système.

On a gardé les agents et changé la règle du jeu. Les quatre pages qui suivent sont cette règle.

Un rôle, une sortie, un compteur.

Ce que ça supprime

Les agents qui se parlent entre eux, et les documents internes pris pour du résultat.

Ce que ça garde

L'équipe et les rôles : le problème n'était pas leur nombre, mais l'absence de bornes.

Ce qu'on mesurait avant

Le nombre de réveils

Ce qu'on mesure depuis

Les sorties réelles du jour

Le nombre de rapports produits

Ce qui existe hors du système

Un rôle et une sortie

Aucun agent ne démarre sans une sortie nommée à l'avance, en une phrase comptable. « Améliorer la prospection » n'en est pas une ; « 40 fiches d'appel écrites » en est une.

Deux colonnes

Ce qu'il tranche seul parce que c'est réversible, et ce qu'il rend à l'humain. Écrit une fois, relu à chaque lancement.

Un compteur

Les sorties réelles, comptées chaque matin par un programme. Pas le nombre de réveils, pas le nombre de rapports.

Le gabarit à remplir avant de lancer.

Cinq champs, une page. Tant que le premier n'est pas écrit en une phrase comptable, l'agent ne part pas.

Le champ qui bloque le plus

« Sortie attendue ». Si tu n'arrives pas à l'écrire, la tâche n'est pas prête : c'est une information utile, pas un échec.

Le champ qu'on oublie

« Fichiers qu'il possède ». Sans lui, deux agents finissent par écrire dans le même fichier au même moment.

`briefs/gabarit-agent.md`

Brief d'agent – <nom>

Sortie attendue : <un objet réel et comptable>
Ex. : 40 fiches d'appel écrites dans le CRM.

Entrées : <fichiers, notes, base>, rien d'autre
Fichiers qu'il possède : <chemins>, rien d'autre

Interdit sans un humain : dépenser, publier,
envoyer à un tiers, supprimer, créer un compte.

Fini quand : <une commande qui compte le
résultat>. Ex. : `python3 scripts/sorties.py`

Rapport en trois lignes : ce qui est sorti,
ce qui a bloqué, le temps passé.

« Fini quand » doit être une commande, jamais une impression : c'est ce qui rend la fin vérifiable.

Un brief par agent, rangé avec lui. Il se relit en trente secondes avant chaque lancement important.

Ce qu'il tranche seul, ce qu'il te rend.

La seule frontière qui compte n'est pas technique : elle sépare ce qui s'annule d'un geste de ce qui coûte de l'argent ou un accès.

Pourquoi écrire les deux colonnes

Un agent qui demande l'autorisation pour tout devient inutile ; un agent qui ne demande jamais devient dangereux.

La règle du doute

Elle évite d'avoir à tout prévoir : ce qui n'est pas listé tombe du côté prudent, avec une explication.

`agents/<nom>/REGLES.md`

Ce que cet agent tranche seul

Réversible : il fait, il note, il continue.

- écrire ou corriger une note, un brouillon, un script ; lancer un test ; lire une page.
- se tromper coûte une annulation, pas un euro.

Irréversible : il s'arrête et rend la main.

- dépenser, activer une campagne, envoyer un message à un tiers, publier, supprimer, créer un compte, signer.

En cas de doute : c'est irréversible.

Dire pourquoi, en une ligne.

Jamais un chiffre inventé : les chiffres sortent d'un script.

Une boucle sans sortie ne se relance pas.

Ce programme s'exécute avant chaque réveil planifié. Il lit le journal des sorties et refuse le lancement si rien n'est sorti depuis vingt-quatre heures.

Où le brancher

Avant le lancement planifié, dans ton programmeur de tâches. Un code de sortie 2 annule le réveil.

Ce qu'il évite

La boucle qui tourne des semaines sans rien produire, et qu'on ne remarque qu'en lisant la facture.

`.claude/hooks/arret-boucle.sh`

```
#!/bin/bash
# sorties.log : une ligne par sortie réelle.
JOURNAL="${1:-var/sorties.log}"
BOUCLE="$2"
depuis=$(date -v-24H +%s 2>/dev/null || \
    date -d '24 hours ago' +%s)
n=0
while read -r ts reste; do
    [ "$ts" -ge "$depuis" ] 2>/dev/null && n=$((n+1))
done < <(grep -F "$BOUCLE" "$JOURNAL" 2>/dev/null)
if [ "$n" -eq 0 ]; then
    echo "Arrêt : $BOUCLE, 0 sortie en 24 h." >&2
    exit 2
fi
exit 0
```

Vingt-quatre heures est un seuil de départ : monte-le pour une boucle hebdomadaire, descends-le pour une boucle horaire.

Compter ce qui sort, pas ce qui s'écrit.

Une sortie réelle existe en dehors du système : un appel passé, un rendez-vous pris, une liste livrée, une page en ligne. Un document interne n'en est pas une.

Le fichier d'entrée

Une ligne par sortie, écrite par l'agent lui-même en fin de tâche : jour, boucle, type, référence.

La lecture du matin

Trente secondes. Les boucles à zéro remontent en bas de liste, avec la mention « arrêter ».

`scripts/sorties.py`

```
# sorties.csv : jour,boucle,type,reference
import csv, sys
from collections import Counter

REELS = {"appel", "rendez-vous", "liste",
         "page", "post", "rapport-client"}

par_boucle, refuses = Counter(), Counter()
for r in csv.DictReader(open(sys.argv[1])):
    if r["type"] in REELS:
        par_boucle[r["boucle"]] += 1
    else:
        refuses[r["boucle"]] += 1

for boucle, n in par_boucle.most_common():
    print(f"{boucle:20} {n:4} sorties")
for boucle in refuses:
    if not par_boucle[boucle]:
        print(f"{boucle:20} 0 -> arrêter")
```

La liste REELS est la seule chose à adapter à ton métier : ce qui compte comme résultat chez toi.

Trois cas où une équipe tient vraiment.

1

Un travail long, découpé en étapes

Le relais passe par un fichier écrit, jamais par une conversation entre agents : chaque étape peut être relue et reprise seule.

2

Un contrôle indépendant

Un agent produit, un autre démonte, avec des critères écrits. C'est la seule configuration où deux agents valent mieux qu'un.

3

Des tâches vraiment parallèles

Deux sujets sans dépendance, chacun avec ses fichiers. Si les deux touchent les mêmes fichiers, un seul agent travaille.

La question à se poser

Est-ce que deux agents font mieux qu'un seul mieux briefé ? Neuf fois sur dix, la réponse est non.

Le signe que ça dérape

Quand tu lis les échanges entre agents pour comprendre où en est le travail.

Le cas qui ne tient pas

L'organigramme complet, avec un chef qui répartit et des agents qui se répondent. C'est ce qu'on avait la nuit du 7 septembre : beaucoup de messages, aucune sortie.

Cinq gestes, dans cet ordre.

1

Écrire la sortie attendue

Une phrase comptable, avant tout le reste. Si tu n'y arrives pas, la tâche n'est pas prête à être confiée.

2

Remplir le brief

Entrées, fichiers possédés, interdits, « fini quand ». Une page, pas plus.

3

Copier la frontière

Le fichier des deux colonnes dans le dossier de l'agent, relu à chaque lancement.

4

Brancher l'arrêt

Avant le premier réveil planifié, pas après le premier incident.

5

Compter le matin

Une commande, trente secondes, tous les jours. C'est ce qui te dit quel agent garder.

Le bon rythme

Un agent à la fois, posé en entier, du brief au compteur. Deux agents à moitié bornés coûtent plus cher qu'un seul bien cadré.

Ces cinq gestes prennent une heure pour le premier agent, dix minutes pour les suivants.

Trois phrases à garder.

- Une sortie nommée avant de lancer, sinon l'agent produit des documents.
- Zéro sortie en vingt-quatre heures : la boucle s'arrête toute seule.
- On compte ce qui est sorti du système, jamais l'activité interne.
- Deux agents ne valent mieux qu'un que pour un relais par fichier ou un contrôle indépendant.

Par où commencer

Le brief de ton agent le plus actif. Tu verras tout de suite si sa sortie est nommable.

Le piège

Ajouter un agent pour régler un problème d'agent. La plupart du temps, c'est le brief qui manque.

Quand tu veux aller plus loin

Ce que tu ajoutes

Les sorties ne sont pas notées

une ligne de journal écrite par l'agent en fin de tâche

Le coût t'échappe

le coût par sortie, calculé à partir du même journal

Un agent dérive lentement

une relecture de son brief chaque mois, avec ses trois derniers rapports

Quelle sortie attends-tu de ton prochain agent ? Réponds à mon message, je te dis si elle est comptable.