

RESSOURCE · DES COMPÉTENCES UTILISÉES

# Une compétence IA qui se déclenche vraiment, en 30 minutes.

Chez nous, sur 117 compétences installées, une seule a servi en 55 passages. Voici comment écrire celle qui s'ouvre au bon moment, le prouver sur tes vraies phrases, et compter ce qui sert.

- Une compétence se déclenche par sa description, jamais par son contenu.
- Deux exécutions à la main avant de l'écrire.
- Une compétence qui ne s'ouvre pas sur tes vraies phrases n'existe pas.
- À la fin : ta compétence testée, et le compte de celles qui servent.

Aucune ligne de commande. Chaque bloc gris se copie tel quel dans la fenêtre de Claude.

# Une bibliothèque que personne n'ouvrait.

Mesure du 5 septembre : 117 compétences, toutes annoncées à l'agent au démarrage de chaque passage automatique. On payait à chaque fois un catalogue que personne n'ouvrait.

## Ce qu'on payait

**Le catalogue complet, à chaque passage**

**Le préambule : 15 % du coût**

**Le catalogue : deux fois plus**

## Ce qui servait

Une seule compétence sur 55 passages

Utile, mais pas à ce prix

Des descriptions qui ne disaient jamais quand l'ouvrir

## Celle qui sert

Elle décrit comment auditer la page d'un artisan. Sa description commence par « à utiliser quand on note un site sur 100 » : les mots exacts qu'on tape.

Ce qui n'a pas bougé : les garde-fous restent chargés partout, tout le temps.

# Ouvre le dossier, et choisis la bonne tâche.

---

1

## Ouvre l'onglet Code

Dans l'application Claude (claude.ai/download si besoin), clique sur Code, « Local », sélectionne le dossier où tu travailles déjà avec ton agent, mode « Manual ».

2

## Choisis la tâche

Une tâche faite deux fois à la main, dont la deuxième fois s'est passée sans correction. Exemple : relancer un client qui n'a pas répondu.

3

## Note tes trois phrases

Les phrases que tu tapes vraiment quand tu en as besoin. Ce sont elles qui feront la description.

Tu dois voir : ton dossier ouvert, une tâche choisie, trois phrases notées.

# Écris la compétence, en commençant par « quand ».

Remplace ce qui est entre chevrons, puis envoie. L'agent crée la fiche au bon endroit : accepte quand il te le demande.

## Message à envoyer

Crée une compétence dans `.claude/skills/<nom>/SKILL.md`.  
Description : « À utiliser quand <la situation>, ou quand je dis <mes trois phrases>. »  
Quand ne pas l'utiliser : <le cas à exclure>  
Étapes : <ce que tu as corrigé les deux fois>  
Interdits : aucun prix, aucun délai, aucun envoi sans ma relecture.  
Reprends mes mots exacts, pas des mots de catalogue.

## Le même, rempli

Crée une compétence dans `.claude/skills/relance/SKILL.md`.  
Description : « À utiliser quand un client n'a pas répondu à un devis, ou quand je dis « relance », « il ne répond pas », « on fait un suivi ». »  
Quand ne pas l'utiliser : il a répondu, ou le devis a moins de 48 heures.  
Étapes : lis la fiche du client, écris deux lignes dans mes mots, range le brouillon dans brouillons/.

Tu dois voir : le fichier SKILL.md, avec une description qui commence par « À utiliser quand ».

# Le test : s'ouvre-t-elle sur tes vraies phrases ?

Ouvre une nouvelle conversation dans le même dossier : les compétences se chargent au démarrage. Envoie chaque phrase dans une conversation à part.

Les trois messages à envoyer

1. Le client Martin ne répond pas depuis jeudi.

2. On fait un suivi sur le devis Roy ?

3. Écris-moi un mot de remerciement pour Mme Roy.

Remplace les deux premières par tes propres phrases. La troisième ne doit pas ouvrir la compétence.

| Si...                        | Fais ça                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Elle ne s'ouvre pas          | Ajoute à la description les mots exacts de ta phrase |
| Elle s'ouvre sur la phrase 3 | Précise « quand ne pas l'utiliser »                  |
| Rien ne change               | Ouvre une nouvelle conversation, puis refais l'essai |

Tu dois voir : l'agent annonce qu'il utilise ta compétence pour les phrases 1 et 2, et pas pour la 3. Deux sur deux : elle se déclenche vraiment.

## Le compteur : ce qui sert vraiment.

---

Copie ce message tel quel. L'agent écrit et lance lui-même un petit programme qui lit l'historique de tes conversations, sur ton ordinateur : rien ne sort de ta machine.

### Message à envoyer

```
Écris et lance un petit programme qui lit  
l'historique local de mes 50 dernières  
conversations Claude Code, et compte combien  
de fois chaque compétence installée a été ouverte.  
Affiche : conversations lues, compétences  
installées, puis la liste des jamais ouvertes.  
N'en supprime aucune.
```

Tu dois voir : deux nombres, installées et ouvertes, et la liste des jamais ouvertes. C'est ton résultat : sors celles-là des tâches automatiques, sans les supprimer.

## Trois phrases, et la suite.

---

- Une compétence se déclenche par sa description : écris « quand », avec tes mots.
- Deux exécutions à la main avant la fiche, sinon elle fige des erreurs.
- On compte ce qui est ouvert, pas ce qui est installé.

### Et après ?

Une compétence n'entre dans une tâche automatique qu'après avoir servi deux fois à la main. Le catalogue complet reste pour tes sessions.

### Le piège

Installer une bibliothèque entière parce qu'elle est gratuite. Chaque fiche annoncée se paie à chaque passage.

Combien de compétences as-tu installées, et combien ont servi ? Réponds à mon message avec les deux nombres.