

Fais le tri dans tes serveurs MCP, en 30 minutes.

Chaque serveur branché envoie son catalogue à ton agent à chaque message, même s'il ne sert pas. Une ligne de commande, elle, ne coûte qu'au moment où l'agent l'utilise. C'est lui qui la tape, pas toi.

- L'inventaire de ce qui est branché, en un message.
- La table qui apprend à l'agent quel outil appeler pour quel besoin.
- Un outil maison qui répond à trois questions en une seule fois.
- À la fin : chaque serveur jugé, garder ou retirer, avec sa raison.

Aucune ligne de commande à taper. Chaque bloc gris se copie tel quel dans la fenêtre de Claude.

Le catalogue se paie avant la première action.

Anthropic le constatait le 4 novembre 2025 : la plupart des clients MCP chargent toutes les définitions d'outils d'avance, dans le contexte. L'agent paie donc le catalogue à chaque message.

Ce qu'on croit payer	Ce qu'on paie vraiment
Les appels d'outils effectués	Les définitions de tous les outils branchés
Une fois, au branchement	À chaque message de la conversation
Ce qu'on utilise	Ce qu'on a branché un jour et jamais retiré

L'ordre de grandeur publié

Sur le cas mesuré dans leur article : de 150 000 à 2 000 jetons quand l'agent passe par du code, soit 98,7 % en moins. Ce chiffre vaut pour ce cas : on ne l'a pas mesuré chez nous.

Notre règle : quand une ligne de commande existe, l'agent l'utilise. On a gardé un seul serveur, pour HubSpot.

Ouvre un dossier, et fais l'inventaire.

1

Ouvre l'onglet Code

Dans l'application Claude (claude.ai/download si besoin), crée un dossier mes-outils dans Documents, clique sur Code, « Local », sélectionne-le, mode « Manual ».

2

Demande l'inventaire

Envoie : « Liste les serveurs MCP auxquels tu as accès, le nombre d'outils de chacun, et range la liste dans inventaire.md. »

3

Repère où ils sont branchés

Les connecteurs ajoutés en cliquant apparaissent dans les réglages de l'application, rubrique Connecteurs. Pour les autres, l'agent te dira où ils sont déclarés.

Tu dois voir : inventaire.md, avec chaque serveur et son nombre d'outils. Note ceux dont tu ne te souviens même plus.

La table des outils, et la règle d'arbitrage.

L'agent ne devine pas ce qui est installé sur ta machine. Copie ce message tel quel : il vérifie lui-même, sans rien installer, puis écrit la table qu'il relira à chaque conversation.

Message à envoyer

Vérifie, sans rien installer, quelles lignes de commande sont présentes et connectées ici, par exemple celles de GitHub, Vercel ou Supabase.

Écris dans CLAUDE.md une table « besoin → outil ».
Ajoute : « Quand une ligne de commande existe, utilise-la plutôt qu'un serveur MCP. Filtre la sortie : ne lis que les lignes utiles. »

Crée arbitrage.md avec trois questions :

1. Une ligne de commande fait-elle la même chose ?
2. Combien d'outils ce serveur déclare-t-il ?
3. Sert-il à chaque tâche, ou une fois par semaine ?

Tu dois voir : CLAUDE.md avec la table, et arbitrage.md. Si aucune ligne de commande n'est installée, la table le dit : c'est une information, pas un échec.

Ton outil maison : trois questions, une réponse.

Tes propres données méritent un petit outil plutôt qu'un serveur. Remplace ce qui est entre chevrons, envoie, et accepte quand l'agent crée les fichiers.

Message à envoyer

Crée demandes.csv, avec cinq lignes d'exemple :
date de réception ; nom ; <ta colonne de suivi>.

Écris un petit programme bilan qui lit ce fichier
et répond en une seule sortie de trois lignes :
demandes reçues sur 7 jours, demandes sans suivi,
la plus ancienne sans suivi.
Ajoute-le à la table de CLAUDE.md.

La colonne, remplie

date de réception ; nom ; rappelée le

Tu dois voir : demandes.csv, le programme bilan, et une ligne de plus dans la table. Tu n'as rien à lancer : c'est l'agent qui s'en sert.

Le test, puis le tri.

Ouvre une nouvelle conversation dans le même dossier, pour que l'agent relise CLAUDE.md. Envoie ces deux messages, l'un après l'autre.

Les deux messages à envoyer

- 1. Fais le bilan de mes demandes. Dis-moi quel outil tu as utilisé, et en combien d'appels.
- 2. Pour chaque serveur de inventaire.md, applique arbitrage.md : garder ou retirer, et pourquoi. Écris la décision dans inventaire.md.

Si...	Fais ça
Il lit le fichier ligne à ligne	Rappelle-lui la table : « utilise bilan »
Il fait trois appels au lieu d'un	Demande-lui de tout mettre dans bilan
Il veut tout garder	Demande la date du dernier vrai usage de chaque serveur

Tu dois voir : trois lignes de bilan en un seul appel, puis chaque serveur avec sa décision. Pour ceux marqués « retirer », demande à l'agent de te guider pour les débrancher. C'est ton résultat.

Trois phrases, et la suite.

- Quand une ligne de commande existe, elle passe devant.
- Un serveur branché « au cas où » se paie à chaque message.
- Le serveur garde sa place quand rien d'autre n'existe.

Et après ?

Quand l'agent enchaîne toujours les mêmes appels, demande-lui d'en faire un seul programme, comme bilan. Refais le tri à chaque nouveau branchement.

Le piège

Brancher un serveur « au cas où ».
Il n'est pas gratuit tant qu'il est déclaré.

Combien de serveurs sont branchés sur ton agent en ce moment ? Réponds à mon message, on regarde lesquels valent leur place.