

RESSOURCE · DEUX AGENTS, UN PATRIMOINE

Deux agents IA qui gardent les mêmes règles, en 30 minutes.

Dès qu'on utilise deux moteurs, leurs règles divergent sans bruit. Une règle de report, un détecteur d'écarts lancé à chaque démarrage, et une fusion qui ne jette rien.

- Toute correction faite d'un côté est reportée de l'autre, dans la même tâche.
- Un détecteur compare les deux catalogues par leur contenu, jamais par la date.
- Il signale au démarrage et ne modifie rien : c'est toi qui fusionnes.
- À la fin : le nombre d'écarts entre tes deux agents, et un premier écart réglé.

Aucune ligne de commande. Chaque bloc gris se copie tel quel dans la fenêtre de Claude.

L'importation marche, la suite dérive.

On utilise deux moteurs, Claude Code et Codex. Le 4 septembre, on importe tout d'un côté vers l'autre : 427 éléments, 0 échec. Trois jours plus tard, une fiche corrigée d'un côté reste fausse de l'autre.

Ce qui se voit

Une importation qui échoue

Un fichier manquant

Une erreur au lancement

Ce qui ne se voit pas

Une correction faite d'un seul côté

Deux versions qui divergent lentement

Un agent qui applique l'ancienne règle, sans erreur

Deux réglages

Le 7 septembre, une règle : toute correction est reprise dans l'autre moteur, adaptée, pas copiée. Ça ne suffisait pas. Puis un détecteur au démarrage. Première mesure : 393 éléments, 159 écarts.

Le pire cas : un interdit ajouté d'un côté après un incident, absent de l'autre.

Ouvre Claude, et trouve les deux catalogues.

Dans l'application Claude (claude.ai/download si besoin), clique sur Code, « Local », sélectionne ton dossier de travail, mode « Manual ». Remplace le nom de l'outil, puis envoie.

Message à envoyer

```
Trouve, sans rien modifier, où sont rangées  
les compétences et les consignes de mes deux  
moteurs : Claude Code et <ton second outil>.  
Écris les deux dossiers dans moteurs.md.
```

Le même, rempli

```
moteurs : Claude Code et Codex.
```

Tu dois voir : moteurs.md, avec un dossier par moteur. S'il en manque un, donne-lui l'endroit que tu connais.

La règle de report, et le détecteur d'écarts.

Copie ce message tel quel. L'agent écrit la règle dans les deux fichiers de consignes, puis le petit programme qui compare. Accepte quand il te le demande.

Message à envoyer

1. En haut de CLAUDE.md et de AGENTS.md, ajoute :
« Une compétence, une règle ou un correctif créé ici est reporté dans l'autre moteur pendant la même tâche : lire en entier, adapter chemins et format, garder les deux apports en cas d'écart, vérifier des deux côtés avant de dire « fait ». »
2. Écris un petit programme ecarts qui compare les deux dossiers de moteurs.md par l'empreinte du contenu, jamais par la date. Il affiche « absent d'un côté » ou « écart », avec le nom, puis le total. Il ne modifie rien. Lance-le.

Tu dois voir : la règle dans les deux fichiers de consignes, et un nombre d'écarts. Ce nombre dit si tes deux moteurs valent leur double entretien.

Le branchement au démarrage.

Une règle dépend de celui qui pense à l'appliquer. Le détecteur, lui, tourne seul à chaque nouvelle conversation. Copie ce message tel quel.

Message à envoyer

```
Branche le programme ecarts au démarrage de
chaque session, dans .claude/settings.json,
sans rien effacer de ce qui s'y trouve.
Fais l'équivalent dans l'autre moteur s'il le
permet ; sinon, dis-le-moi.
Ajoute à CLAUDE.md : « S'il signale des écarts,
commence ta première réponse par leur nombre. »
```

Tu dois voir : en ouvrant une nouvelle conversation et en écrivant « bonjour », l'agent annonce le nombre d'écarts. Sans écart, il ne dit rien : le silence est le succès.

La fusion d'un premier écart, sans rien jeter.

Choisis un écart dans la liste, de préférence une règle ou un interdit. Remplace son nom, puis envoie.

Message à envoyer

Fusionne l'écart sur <nom de l'élément>.

1. Liste ce que la version A dit et pas B.
2. Liste ce que B dit et pas A.
3. Dis ce qui est une adaptation volontaire à l'outil (chemins, format).
4. Propose une version fusionnée, sans supprimer une ligne de l'une ou l'autre.

Interdits : choisir le fichier le plus récent, remplacer un nom d'outil en masse, dire « aligné » sans avoir comparé.

La première ligne, remplie

Fusionne l'écart sur relance-devis.

Tu dois voir : les deux listes, puis la version fusionnée, que tu valides avant qu'elle soit écrite des deux côtés. Relance ecarts : le total a baissé d'un. C'est ton résultat.

Trois phrases, et la suite.

- Une importation réussie ne règle que le jour même.
- On compare par le contenu, jamais par la date.
- Jamais « le plus récent gagne » : on garde les deux apports.

Et après ?

Une différence voulue (un chemin, un format) se note une fois, avec sa raison, dans une note que le détecteur lit : il ne la signale plus.

Le piège

Reporter la fusion au lendemain. L'écart rejoint alors les cent cinquante-neuf autres.

Combien d'écarts entre tes deux agents ? Réponds à mon message avec le chiffre, je te dis par où commencer.