

RESSOURCE · DEUX AGENTS, UN PATRIMOINE

Deux outils d'agent, un seul patrimoine de règles.

Dès qu'on utilise deux outils d'agent, ou deux machines, les compétences et les règles divergent. Rien n'échoue, donc personne ne le voit. Voilà la règle à écrire, le détecteur à brancher, et la façon de fusionner sans rien perdre.

- Ce qui nous est arrivé trois jours après une importation réussie.
- La règle d'assimilation, à coller dans les deux fichiers d'instructions.
- Le détecteur d'écarts, qui compare par le contenu.
- Le texte de fusion, qui interdit de choisir le plus récent.

Utile aussi pour une seule personne sur deux machines, ou deux associés qui installent les mêmes outils chacun de son côté.

L'importation marche, la suite dérive.

Le 4 septembre, on importe tout d'un outil vers l'autre : 427 éléments, aucun échec. Trois jours plus tard, une fiche corrigée d'un côté est encore fausse de l'autre.

Ce qui se voit	Ce qui ne se voit pas
Une importation qui échoue	Une correction faite d'un seul côté
Un fichier manquant	Deux versions qui divergent lentement
Une erreur au lancement	Un agent qui applique l'ancienne règle, sans erreur
Un outil qui tombe en panne	Deux règles de sécurité qui ne disent plus la même chose

Pourquoi c'est vicieux

Aucun des deux outils ne signale quoi que ce soit : chacun fait ce qui est écrit chez lui. La divergence se découvre en lisant un résultat bizarre, des semaines plus tard.

La première mesure

Quand on a enfin comparé les deux catalogues par leur contenu : 393 éléments, 159 écarts. La moitié venait de corrections faites d'un seul côté.

Le pire cas : un interdit ajouté d'un côté après un incident, absent de l'autre. L'incident peut alors se reproduire.

La redondance a un coût, écris-le.

1

Écris le prix

Une ligne dans tes règles : « toute amélioration se fait des deux côtés, dans la même tâche ». C'est le coût que tu acceptes.

Ce qu'elle apporte

Deux outils ne se valent pas sur les mêmes tâches, et deux abonnements évitent de s'arrêter quand l'un atteint sa limite.

Ce qu'elle coûte

Chaque amélioration se fait deux fois. Ce prix s'écrit avant d'installer le second, pas après.

Une seule pile

Une amélioration, un endroit

Deux piles

Une amélioration, deux endroits, la même heure

Pas de divergence possible

Une divergence par oubli, invisible

Une limite d'usage bloque tout

L'autre outil prend le relais

La question à trancher d'abord

Deux outils valent-ils mieux qu'un seul, chez toi ? Si la réponse n'est pas évidente, une seule pile coûte moins cher en entretien qu'en capacité perdue.

Si tu n'es pas prêt à payer la double écriture, garde une seule pile : c'est un choix parfaitement défendable.

L'assimilation, dans la même tâche.

Une règle en trois lignes, copiée dans les fichiers d'instructions des deux outils. Elle dit ce que « reporter » veut dire, sinon chacun l'interprète.

Où la coller

Dans le fichier d'instructions de chaque outil, en haut. C'est le seul endroit lu à chaque démarrage, des deux côtés.

Ce qu'elle change

L'agent qui améliore une fiche sait qu'il doit la reporter avant de dire que c'est fini, sans que tu aies à le rappeler.

CLAUDE.md et AGENTS.md

```
# Deux agents, un seul patrimoine
```

```
Une compétence, une règle ou un correctif créé  
dans un agent est reporté dans l'autre pendant  
la même tâche.
```

```
Reporter veut dire :
```

- lire le fichier en entier ;
- adapter chemins et format à l'autre outil ;
- garder les deux apports en cas d'écart ;
- vérifier des deux côtés avant de dire « fait ».

```
Un écart signalé au démarrage se traite  
dans la session.
```

« Pendant la même tâche » est le point important : reporté plus tard veut dire jamais.

Adaptée, pas copiée : les chemins, les formats et les noms d'outils diffèrent d'un environnement à l'autre.

Une règle seule ne tient pas.

Elle dépend de celui qui pense à l'appliquer, au milieu d'une autre tâche. Un oubli ne produit aucune erreur : les deux outils continuent de fonctionner, avec des règles différentes.

Signaler suffit

Un écart affiché au démarrage se traite dans la minute, parce qu'il est sous les yeux au moment où on travaille.

Le silence est le succès

Sans écart, le détecteur n'affiche rien. Il ne doit jamais devenir un message qu'on apprend à ignorer.

Ce que fait le détecteur

Comparer deux catalogues par leur contenu

Afficher les écarts au démarrage

Se taire quand tout va bien

Ce qu'il ne fait pas

Modifier ou fusionner quoi que ce soit

Choisir une version gagnante

Te rappeler à l'ordre tous les jours

Ce qu'on a ajouté

Un détecteur lancé au démarrage de chaque session, des deux côtés. Il compare les deux catalogues et signale les écarts, sans rien modifier.

Pourquoi il ne fusionne pas

Une fusion automatique choisirait, et choisir sans lire revient à supprimer le travail de quelqu'un. Le détecteur signale ; l'agent et toi fusionnez.

Comparer par le contenu, jamais par la date.

Deux fichiers identiques peuvent avoir des dates différentes, et deux fichiers différents la même date. Seule l'empreinte du contenu dit la vérité.

`scripts/ecarts.py`

```
import hashlib, pathlib, sys

def empreinte(p):
    t = " ".join(p.read_text(errors="ignore").split())
    return hashlib.sha256(t.encode()).hexdigest()[:12]

a, b = (pathlib.Path(x).expanduser() for x in sys.argv[1:3])
if not (a.is_dir() and b.is_dir()):
    sys.exit(0)

noms = {p.name for p in a.iterdir()} | \
        {p.name for p in b.iterdir()}
for n in sorted(noms):
    fa, fb = a / n / "SKILL.md", b / n / "SKILL.md"
    if not fa.exists():
        print("absent A :", n)
    elif not fb.exists():
        print("absent B :", n)
    elif empreinte(fa) != empreinte(fb):
        print("écart      :", n)
```

Les espaces et retours à la ligne sont neutralisés : une mise en forme différente n'est pas un écart.

Douze caractères d'empreinte suffisent : lisible dans une sortie, et largement assez précis pour comparer.

Au démarrage, des deux côtés.

Le détecteur ne sert que s'il tourne sans qu'on y pense. Il se branche sur le démarrage de session, dans les réglages de chaque outil.

Le même des deux côtés

L'autre outil a son propre fichier de réglages : le détecteur s'y branche aussi, avec les mêmes dossiers.

Ce qu'on compare

Les compétences, les rôles et les règles. Pas les fichiers de configuration propres à une machine.

`.claude/settings.json`

```
{
  "hooks": {
    "SessionStart": [{
      "matcher": "startup|resume",
      "hooks": [{
        "type": "command",
        "command": "python3 ~/bin/ecarts.py A B"
      }]
    }]
  }
}
```

Remplace A et B par les deux dossiers à comparer, chez toi.

Fusionner sans rien perdre.

Un écart signalé se fusionne à la main, ou avec ce texte. Les trois interdits sont le cœur : ce sont eux qui évitent d'effacer le travail de l'autre côté.

Quand fusionner

Dans la session où l'écart s'affiche.
Reporté au lendemain, il rejoint les cent cinquante-neuf autres.

Ce qu'on garde en cas de doute

Les deux formulations, l'une sous l'autre, avec une ligne d'explication.
Perdre une intention coûte plus cher qu'une phrase en trop.

`prompts/fusion-ecart.md`

Le détecteur signale un écart sur <nom>.
Voici les deux versions, A et B.

Fusionne en gardant les deux apports :

1. Liste ce que A dit et que B ne dit pas.
2. Liste ce que B dit et que A ne dit pas.
3. Dis lequel des deux est une adaptation volontaire à l'outil (chemins, format).
4. Propose une version fusionnée, phrase par phrase, sans supprimer une ligne de l'un.

Interdits :

- choisir le fichier le plus récent ;
- remplacer un nom d'outil en masse ;
- annoncer « aligné » sans avoir comparé.

Le remplacement de nom en masse est le piège classique : il coupe des descriptions, casse des chemins, et ne produit aucune erreur visible.

Toutes les différences ne sont pas des fautes.

Qui la tient

Celui qui décide de l'adaptation, au moment où il la fait. Une ligne, jamais un document.

Ce qu'elle évite

Un détecteur qui signale chaque semaine des différences voulues, jusqu'à ce que plus personne ne le lise.

Ce qui doit être identique

Les règles de sécurité et les interdits

Ce qui peut différer

Les chemins de fichiers propres à chaque outil

Les étapes d'une méthode

Le nom des outils appelés

Ce qu'on refuse de faire

Le format du fichier de réglages

La base de référence

Une adaptation volontaire s'enregistre une fois, avec sa raison. Ensuite, seul un changement survenu depuis cette réconciliation est signalé : le détecteur arrête de crier sur des différences assumées.

Comment l'écrire

Une note « réconciliations » : le nom de l'élément, la date, et la raison de la différence assumée. Trois colonnes, tenue à la main.

Sans cette note, le détecteur signale chaque semaine des écarts volontaires, et on finit par ne plus le lire.

Trois phrases à garder.

- Une règle d'assimilation dans la même tâche, écrite des deux côtés.
- Un détecteur d'écarts branché au démarrage, qui compare par le contenu.
- Jamais de remplacement de nom en masse, jamais « le plus récent gagne ».
- Une importation réussie ne règle que le jour même.

Par où commencer

Lance la comparaison une fois, aujourd'hui. Le nombre d'écarts te dira si la double pile vaut son prix.

Le piège

Croire qu'une importation réussie règle la question. Elle règle le jour même, pas la semaine suivante.

Quand tu veux aller plus loin

Ce que tu ajoutes

Les écarts reviennent chaque semaine

la note des différences assumées, datée

Tu travailles sur deux machines

le même détecteur, entre les deux machines

Tu travailles à plusieurs

la règle d'assimilation dans les instructions de chacun

Combien d'écarts entre tes deux installations ? Réponds à mon message avec le chiffre, je te dis par où commencer.