

RESSOURCE · RÉÉCRIRE LE PROCESS D'ABORD

# Réécris le travail avant de l'outiller.

Un assistant branché sur un process jamais réécrit accélère aussi les gestes inutiles. Cette ressource contient la méthode qui sert à démonter un process en cinq questions, le gabarit de la page qui le décrit, un exemple rempli, le texte qui fait faire ce travail par ton assistant, et le script qui mesure l'avant et l'après.

- Pourquoi un copilote rapporte moins qu'un process réécrit, chiffres à l'appui.
- Les cinq questions qui démontent n'importe quel process.
- Le gabarit d'une page de process, et un exemple rempli de bout en bout.
- Le texte à donner à ton assistant pour qu'il fasse ce travail avec toi.
- Le script qui compare la mesure métier avant et après, sans te laisser tricher.

Compte une heure pour le premier process. Les suivants prennent vingt minutes, parce que le gabarit est déjà là.

## Chez nous, la page a précédé l'outil.

Notre prospection n'a pas commencé par un outil. Elle a commencé par une page qui décrit ce que le commercial doit avoir sous les yeux quand il décroche son téléphone.

### Le signe qu'il faut réécrire

Deux personnes exécutent le même travail de deux façons différentes, et chacune pense que c'est la bonne. Le process n'existe pas encore, il est dans les têtes.

### Le signe inverse

Le travail est décrit, stable, et tu le refais souvent à l'identique. Là, l'outil apporte vraiment quelque chose.

### Ce qu'on a réécrit

La fiche que le commercial lit avant l'appel : ce qu'il doit savoir sans cliquer nulle part, dans quel ordre l'entreprise en face est qualifiée, et ce qu'il n'a pas le droit d'affirmer. Trois choses, une page, relue à voix haute avant d'être adoptée.

### Ce qui est venu après

Seulement ensuite, l'agent a rempli la fiche à partir des sources publiques et un script a trié les listes. La mesure retenue est le nombre d'appels passés et de rendez-vous pris, jamais le temps gagné : un assistant branché sur l'ancienne fiche aurait écrit des messages plus vite, sans un appel de plus.

# Démonter un process en cinq questions.

Elles se posent dans cet ordre, et s'écrivent au fur et à mesure. La plupart des process perdent des étapes entières à la question 3.

1

## 1. Quel résultat, exactement

Pas « traiter les demandes », mais « chaque demande reçue a une réponse écrite dans l'heure ». Un résultat se constate ; une activité, non.

2

## 2. Qui décide, à quel moment

Nomme le point où quelqu'un tranche : accepter, refuser, envoyer, engager. C'est ce point qui restera humain, quoi que tu automatises ensuite.

3

## 3. Quelles étapes disparaissent

Reprends chaque étape et demande ce qui se passerait si elle sautait. Beaucoup ne servent qu'à compenser une étape précédente mal faite.

## 4. Où sont les chiffres

Tout nombre qui sort du process doit venir d'un calcul reproductible. Un chiffre estimé par quelqu'un, ou par un modèle, ne sort jamais vers l'extérieur.

## 5. Quelle mesure prouve que ça marche

Une seule, métier, comptable par un tiers : demandes traitées, rendez-vous pris, affaires signées. Pas le temps gagné, qui ne se vérifie jamais.

Les cinq réponses tiennent sur une page. Si elles en prennent trois, c'est que deux process se cachent derrière un seul nom.

# La page de process, à copier.

Une page par process, dans un dossier que ton assistant lit. Elle est écrite en français, pour un humain : c'est ce qui la rend lisible par les deux.

## Où la ranger

Un dossier process, une page par process, un nom lisible. Ton assistant y accède comme à n'importe quel fichier.

## Qui l'écrit

Celui qui fait le travail, dicté à l'assistant s'il préfère parler. La page se corrige à chaque exception rencontrée.

`process/gabarit.md`

```
# Process : <nom>
```

```
Résultat attendu : <ce qui doit exister à la fin>
```

```
Déclencheur : <ce qui lance le process>
```

```
Décision humaine : <qui tranche, à quel moment>
```

```
Mesure métier : <ce qu'on compte>
```

```
## Étapes
```

```
1. <étape> – source : <où l'information est prise>
```

```
2. <étape> – sortie : <ce qui est produit>
```

```
3. <étape> – contrôle : <ce qui est vérifié>
```

```
## Interdits
```

```
– <ce qui ne doit jamais être dit ou fait>
```

```
## Exceptions connues
```

```
– <cas particulier> → <ce qu'on fait>
```

« Exceptions connues » est la section qui grossit avec le temps : c'est là que le process devient utilisable par quelqu'un d'autre que son auteur.

# Une page remplie.

---

Le même gabarit, rempli pour un process que presque toutes les entreprises ont : relancer une proposition envoyée et restée sans réponse.

```
process/relance-proposition.md
```

```
# Process : relance d'une proposition
```

```
Résultat attendu : toute proposition sans réponse  
    reçoit une relance écrite au jour 4 et au jour 11.  
Déclencheur : proposition envoyée, aucune réponse.  
Décision humaine : l'envoi de la relance.  
Mesure métier : réponses obtenues / relances envoyées.
```

```
## Étapes
```

1. Lister les propositions sans réponse
  - source : le tableau de suivi.
2. Écrire la relance, quatre lignes
  - sortie : un brouillon par destinataire.
3. Relire et envoyer
  - contrôle : montant et date repris  
de la proposition, jamais recalculés.

```
## Interdits
```

- Annoncer une remise sans accord.
- Inventer une date de disponibilité.

```
## Exceptions connues
```

- Réponse « je regarde » → relance décalée à J+11.

Cette page se lit en trente secondes et s'exécute sans son auteur : c'est exactement le but.

## Faire démonter le process par ton assistant.

Tu connais le travail mieux que lui. Il connaît mieux que toi les questions qu'on oublie de se poser. Ce texte met les deux ensemble.

`prompts/audit-process.md`

Je vais te décrire un travail que je refais souvent.  
Ton rôle : le démonter, pas le complimenter.

1. Pose-moi une question à la fois, jusqu'à savoir :  
le résultat attendu, le déclencheur, le point  
de décision humaine, la mesure métier.
2. Liste les étapes telles que je les décris.
3. Pour chacune, demande-moi ce qui se passerait  
si elle disparaissait. Propose de la retirer  
quand ma réponse est floue.
4. Repère les étapes qui n'existent que pour  
rattraper une étape précédente.
5. Écris la page finale au format du gabarit,  
en français, sans terme technique.

N'invente aucune étape que je n'ai pas décrite.  
Si une information manque, demande-la.

« Une question à la fois » évite la liste de douze questions à laquelle personne ne répond vraiment.

Compte vingt à quarante minutes de conversation. La page qui en sort est meilleure que celle qu'on écrit seul, parce qu'elle répond à des questions qu'on ne se pose plus.

# Avant, après, et rien d'autre.

Un process réécrit se juge sur une mesure métier, avant et après. Ce script fait le calcul et refuse de conclure sur un échantillon trop petit.

## Le fichier d'entrée

Quatre nombres : occasions et résultats, avant et après. Occasions = les fois où le process a tourné ; résultats = ce qu'il a produit.

## Ce qu'on ne mesure pas

Le temps gagné. Personne ne sait le vérifier, et il se transforme rarement en résultat visible ailleurs dans l'entreprise.

`scripts/avant-apres.py`

```
import json, sys

d = json.load(open(sys.argv[1]))
av, ap = d["avant"], d["apres"]

def taux(p):
    return p["resultats"] / max(p["occasions"], 1)

print(f"avant : {taux(av):.0%} "
      f"({av['resultats']}/{av['occasions']})")
print(f"après : {taux(ap):.0%} "
      f"({ap['resultats']}/{ap['occasions']})")

if min(av["occasions"], ap["occasions"]) < 30:
    print("échantillon trop petit : on continue")
else:
    ecart = taux(ap) - taux(av)
    print(f"écart : {ecart:+.0%}")
```

Le seuil de trente est assumé : il existe pour t'empêcher de déclarer une victoire sur huit cas.

## Quatre façons de rater ce travail.

Quatre erreurs reviennent à chaque fois que ce travail est mené vite. Elles se repèrent toutes avant d'avoir coûté une semaine.

### Le bon rythme

Un process réécrit par semaine, pas davantage. Chacun demande deux exécutions réelles avant d'être considéré comme stable.

### Qui doit être dans la pièce

Celui qui exécute le travail. Un process écrit par quelqu'un qui ne le fait jamais décrit toujours une version idéale.

### Le piège

### Ce qui le corrige

**Brancher l'outil avant d'écrire la page**

une heure d'écriture, puis l'outil

**Décrire le process idéal, pas le vrai**

partir des deux dernières exécutions réelles

**Mesurer le temps gagné**

une mesure métier, comptable par un tiers

**Réécrire dix process d'un coup**

un seul, celui qui revient le plus souvent

### Celui qui coûte le plus cher

Le process idéal. On écrit ce qu'on aurait aimé faire, l'assistant l'applique à la lettre, et il bute sur la première exception — qui arrive au troisième passage. La page se répare vite, mais la confiance dans l'automatisation met des semaines à revenir.

Un process bien écrit se reconnaît à ceci : quelqu'un d'autre l'exécute sans te poser de question.

## Quatre phrases à garder.

---

- Un assistant branché sur un process jamais réécrit accélère aussi les gestes inutiles.
- Le point de décision humaine se nomme avant d'automatiser quoi que ce soit.
- Une étape dont la disparition ne change rien n'a pas besoin d'être automatisée.
- La mesure est métier, ou elle n'existe pas.

### Par où commencer

Prends le travail que tu refais le plus souvent, ouvre le gabarit, et passe les cinq questions avec ton assistant. Une heure.

### Le piège

Croire que la page est un livrable. C'est un outil de travail : elle se corrige à chaque exception rencontrée, sinon elle meurt en trois semaines.

### Quand tu veux aller plus loin

### Ce que tu ajoutes

**Le process tourne bien depuis deux semaines**

un agent qui l'exécute et te montre chaque sortie

**Plusieurs personnes l'exécutent**

les exceptions écrites au fil de l'eau, dans la même page

**Tu veux comparer deux façons de faire**

le même script, deux périodes, une seule variable changée

Quel process refais-tu le plus souvent sans l'avoir jamais écrit ? Réponds à mon message, on le démonte ensemble.