

RESSOURCE · L'ÉCHELLE DES PALIERS

Automatise un process palier par palier.

Quatre paliers, et une condition écrite pour passer de l'un à l'autre. La fiche à remplir, les deux textes à copier et la mesure qui décide si une boucle continue sont dans les pages qui suivent.

- Pourquoi 40 % des projets d'agents seront annulés, et ce que ça change à ton plan.
- Les quatre paliers et la condition exacte qui permet de franchir chacun.
- La fiche de palier, à remplir pour chaque process que tu veux automatiser.
- Le texte de l'agent supervisé, prêt à copier, et la ligne de planification du palier 3.
- La mesure métier qui dit, chaque semaine, si une boucle mérite de continuer.

Une fiche par process. Le but n'est pas d'automatiser vite : c'est d'automatiser ce qui a déjà prouvé qu'il marche.

Les agents ne tiennent pas seuls.

Deux chiffres publics suffisent à cadrer le sujet, et ils vont dans le même sens : l'autonomie promise n'est pas là, et les projets s'arrêtent.

La source

Ce qu'elle dit

Gartner, 25 juin 2025

plus de 40 % des projets d'IA agentique annulés d'ici fin 2027, « mostly driven by hype »

ICONIQ, juillet 2026

près de la moitié des entreprises : leurs agents ont besoin d'un humain sur 30 % des tâches au moins

Ce qu'on en tire

Le mot s'est imposé plus vite que l'autonomie réelle. Une entreprise ne devient pas agentique d'un coup : elle monte une échelle, process par process, et chaque marche a une condition.

Ce que ça évite

Le pack d'agents installé d'avance, le rôle créé pour un travail jamais fait à la main, et la boucle planifiée qui tourne trois semaines sans que personne lise ses sorties.

Quatre paliers, quatre conditions.

L'échelle tient en un tableau : chaque ligne décrit un état du process, et la condition pour passer à la suivante.

On ne saute pas de marche

Passer directement au palier 3 revient à planifier un travail dont personne n'a vérifié le résultat une seule fois. C'est la façon la plus rapide de produire beaucoup de choses fausses.

On redescend sans honte

Une surprise au palier 3 fait revenir au palier 2 pour deux passages. C'est un réglage, pas un échec : l'échelle se monte et se descend dans les deux sens.

Le palier

La condition pour y passer

0 · à la main

la tâche a été faite deux fois, avec une trace

1 · script

la partie déterministe est isolée : calculs, tris, exports

2 · agent supervisé

un humain relit chaque sortie avant qu'elle serve

3 · agent planifié

deux passages au palier 2 sans surprise

Ce qui ne monte jamais

Trois choses restent au palier 0 quoi qu'il arrive : la décision, la relation, et tout ce qui est irréversible — dépenser, envoyer à un tiers, publier, supprimer.

Chaque process vit à son propre palier. Il est normal d'en avoir un au palier 3 et trois autres au palier 0.

La fiche de palier, à remplir.

Une fiche par process, à côté de la note qui le décrit. Elle dit où il en est et ce qu'il faut pour monter d'un cran.

Où la ranger

Dans le même dossier que la note du process, sous le même nom. L'agent lit les deux ensemble.

Qui la met à jour

Celui qui exécute, à chaque passage : une ligne pour l'exécution, une ligne si quelque chose a surpris.

```
Process/palier.md

# Fiche de palier : <nom du process>

- Entrée : <courriel, fichier, formulaire>
- Sortie : <ce qui doit exister à la fin>
- Mesure métier : <appels, rendez-vous, demandes>
- Irréversible dedans : <dépense, envoi, suppression>

| Palier      | Condition                                     |
|-----|-----|
| 0 main      | fait deux fois, trace gardée |
| 1 script    | partie déterministe isolée   |
| 2 supervisé | un humain relit chaque sortie|
| 3 planifié  | deux passages sans surprise  |

Palier actuel : 0
Exécutions à la main : 0 / 2
Coût par résultat au palier 2 : <€>
```

« Irréversible dedans » décide de ce qui restera entre tes mains, quel que soit le palier atteint.

Une fiche vide vaut mieux qu'une fiche inventée : les cases se remplissent à mesure.

La même fiche, remplie.

La fiche d'un process courant, la relance de devis. Exemple fictif : il montre quoi écrire, pas quelles valeurs viser.

Le même, rempli (exemple fictif)

Fiche de palier : relance de devis

- Entrée : devis envoyé, resté sans réponse
- Sortie : relance envoyée à J+4 et J+11
- Mesure métier : devis relancés, réponses obtenues
- Irréversible dedans : l'envoi de la relance au client

Palier	Condition
0 main	fait deux fois, trace gardée
1 script	partie déterministe isolée
2 supervisé	un humain relit chaque sortie
3 planifié	deux passages sans surprise

Palier actuel : 1
Exécutions à la main : 2 / 2
Coût par résultat au palier 2 : 0,40 €

Remplis la tienne avec le process que tu refais le plus.

À la main, puis le script.

Les deux premiers paliers ne font intervenir aucun agent. Ils servent à savoir ce qu'on automatise, et à sortir du modèle tout ce qui n'a pas besoin de lui.

1

Palier 0 : deux fois à la main

Tu fais la tâche toi-même, deux fois, en gardant la trace : entrée, sortie, temps passé. C'est ce qui révèle les étapes que tu n'aurais jamais écrites, et celles qui ne servaient à rien.

2

Palier 1 : isoler le déterministe

Calculs, tris, mises en forme, exports, envois de fichiers : un script. Tout chiffre destiné à un client sort d'un script, jamais d'un modèle, et le script se relit.

3

Ce qui reste à l'humain

Le jugement, la relation, et la décision. Ce sont les trois choses qu'on ne cherche pas à automatiser, même quand le process a atteint le palier 3.

Pourquoi deux fois

La première exécution montre le chemin, la deuxième montre les exceptions. Une seule ne suffit jamais : on écrit alors un process qui décrit un cas idéal.

Le piège du palier 1

Coder ce qui demande du jugement. Si le script a besoin de vingt conditions pour couvrir les cas, l'étape appartient au palier 2, pas au script.

Chez nous, beaucoup de process s'arrêtent au palier 1, et c'est un bon résultat : un script fiable coûte moins cher qu'un agent à surveiller.

Le texte du palier 2.

L'agent lit le process écrit, exécute, et montre chaque sortie avant qu'elle serve.
Copie ce texte, remplace le nom du process.

Ce que tu relis

La sortie, pas le raisonnement. Tu cherches une erreur de fond : un chiffre faux, un nom inventé, une étape sautée. Le reste n'a pas à être lu.

Quand ça se passe mal

Deux passages avec la même erreur signifient que le process écrit est incomplet : on corrige la note, et le compte repart à zéro.

`prompts/agent-supervise.md`

Tu exécutes le process `Process/<nom>.md`,
palier 2 : supervisé.

Règles de ce passage :

- montre chaque sortie avant de l'écrire ;
- interdit : dépenser, envoyer, publier, supprimer, créer un compte ;
- un chiffre vient d'un script ou n'est pas dit ;
- si une étape manque dans le process, arrête-toi et dis laquelle.

Rapport de fin, trois lignes :

1. fait : `<liste>`
2. pas fait, et pourquoi : `<liste>`
3. mesure métier du passage : `<nombre>`

« Arrête-toi et dis laquelle » : c'est ainsi que la note de process se complète, passage après passage.

Le rapport en trois lignes alimente la fiche de palier : sans lui, personne ne compte les passages.

Le palier 3, sous conditions.

Un process qui a passé deux fois le palier 2 sans surprise peut être planifié. Il prépare toujours ; il n'envoie toujours rien.

Le rendez-vous du lundi

Dix minutes par semaine : on ouvre les journaux, on lit la mesure métier de chaque boucle, et on coupe celles qui n'en produisent pas.

Ce qui déclenche un retour au palier 2

Une sortie fausse, une étape sautée, un fichier écrit au mauvais endroit. Une seule suffit : on repasse en relecture pour deux passages.

Pourquoi « prépare, n'envoie rien » ne bouge jamais

Le palier 3 automatise le moment où le travail se fait, pas le moment où il sort. Un devis part quand tu l'envoies. C'est cette frontière qui rend l'automatisation acceptable dans une petite équipe.

planification (crontab)

```
# Palier 3 : seulement après deux passages
# au palier 2 sans surprise.

0 7 * * 1-5 cd ~/dossier && claude -p \
  "Suis Process/<nom>.md, palier 3. \
  Prépare, n'envoie rien." \
  >> journal/$(date +%F)-<nom>.log 2>&1

# Un journal par passage. Le lundi, on lit :
# grep -c "mesure" journal/*-<nom>.log
# Une boucle sans mesure métier s'arrête.
```

Le journal n'est pas un confort : c'est lui qui permet de décider, chaque semaine, si la boucle continue.

Une mesure métier par boucle.

Une boucle qui tourne n'est pas une boucle utile. La mesure métier est le seul chiffre qui permet de la garder ou de l'arrêter, et il se choisit avant de la lancer.

Ce qui compte

Appels passés, rendez-vous pris, demandes traitées, heures humaines réellement rendues. Des choses qui existent hors du système et que quelqu'un d'autre pourrait compter.

Ce qui ne compte pas

« La boucle a tourné », le nombre de documents produits, le nombre d'agents actifs. Ce sont des signes d'activité, pas des signes de résultat.

Rien de neuf avant...

un nouveau rôle d'agent

Pourquoi

tant qu'aucun process n'est passé au palier 2

un pack de compétences installé

tant qu'aucune n'a servi deux fois à la main

un outil de plus

tant qu'aucune vente ne le réclame

Le tableau à tenir

Une ligne par semaine et par boucle : passages, mesure métier, surprises. Trois colonnes suffisent à voir qu'une boucle s'est vidée de son intérêt avant qu'elle ait consommé un trimestre d'attention.

L'échelle sert autant à dire non qu'à automatiser : la plupart des ajouts ne passent pas la première condition.

Quatre phrases à garder.

- Deux exécutions à la main avant tout agent, sans exception.
- Un palier se franchit sur une condition écrite, pas sur une impression.
- Le palier 3 prépare, il n'envoie rien : cette frontière ne bouge jamais.
- Une boucle sans mesure métier s'arrête, même si elle tourne bien.

Par où commencer

Remplis la fiche pour le process que tu refais le plus souvent. Tu sauras en cinq minutes à quel palier il est vraiment, et ce qui manque pour monter.

Le piège

Appeler « agentique » un process qu'on n'a jamais exécuté soi-même. C'est là que se perdent les 40 % de projets annulés annoncés par Gartner.

Quand tu veux aller plus loin

Ce que tu ajoutes

Plusieurs process au palier 2

un journal commun, une seule relecture par jour

Une boucle qui surprend souvent

un retour au palier 2 et une note de process plus précise

Une équipe de deux ou plus

la fiche de palier partagée, pour éviter deux automatisations du même travail

Quel process est prêt à passer au palier 2 chez toi ? Réponds à mon message, on regarde s'il tient la condition.