

RESSOURCE · FAIRE PRODUIRE SES AGENTS

Des agents IA qui rendent quelque chose, en 30 minutes.

Une nuit, nos agents se sont réveillés 481 fois sans rien produire. On a gardé l'équipe et changé la règle du jeu. La voici, posée chez toi avec trois messages à copier-coller.

- Un agent ne part que pour une sortie nommée à l'avance.
- Il tranche seul ce qui est réversible, et te rend le reste.
- Zéro sortie en vingt-quatre heures : la boucle ne se relance pas.
- Le matin, on compte ce qui est sorti, pas l'activité.

Aucune ligne de commande. Chaque bloc gris se copie tel quel dans la fenêtre de Claude.

Neuf agents, une nuit, rien en sortie.

Un chef qui répartit, un technicien qui répare, des réveils à heure fixe, des messages entre agents. Tout ce qu'on lit sur les entreprises qui tournent pendant qu'on dort.

Notre rapport du 7 septembre

Ce que ça valait

481 réveils refusés

des lancements qui ne servaient à rien

Un quota épuisé en 8 minutes

le budget d'une journée, brûlé au réveil

Des boucles qui s'écrivaient des documents

du travail interne, invisible pour un client

Zéro sortie réelle

aucune liste, aucune page, aucun rapport

Le vrai risque

Pas la dépense, elle se voit. L'illusion de productivité : beaucoup d'activité, et rien qui soit sorti du système.

La seule mesure du matin : ce qui est sorti et n'existait pas la veille.

Ouvre le dossier de tes agents.

1

Installe Claude

Si ce n'est pas fait : claude.ai/download, installe l'application pour Mac ou Windows, connecte-toi.

2

Crée le dossier

Dans Documents, clic droit, « Nouveau dossier », appelle-le mes-agents.

3

Ouvre-le dans l'onglet Code

Clique sur Code, choisis « Local », sélectionne mes-agents, et prends le mode « Manual » : l'agent te demande avant chaque modification.

Tu dois voir : une zone de message, avec le nom du dossier mes-agents affiché.

Le brief, et la frontière entre réversible et irréversible.

Remplace ce qui est entre chevrons, puis envoie. Tant que la sortie n'est pas une chose que tu peux compter, la tâche n'est pas prête.

Message à envoyer

Crée briefs/<nom de la tâche>.md :
Sortie attendue : <un objet réel, comptable>
Ce que tu lis : <les fichiers utiles, ou mes réponses>
Finis quand : <la sortie est rangée dans sorties/>

Crée REGLES.md :
Réversible, tu fais seul : écrire une note, un brouillon, lire une page.
Irréversible, tu t'arrêtes et me rends la main : payer, envoyer à un tiers, publier, supprimer.
En cas de doute : c'est irréversible.

Crée CLAUDE.md : « Lis REGLES.md. Aucune tâche sans brief. En fin de tâche, ajoute une ligne à sorties.csv : jour, tâche, type, nom du fichier. »

Le brief, rempli

Crée briefs/presentation-offre.md :
Sortie attendue : une page prête à relire, qui présente mon offre en une page
Ce que tu lis : mes réponses à tes questions
Finis quand : la page est rangée dans sorties/

Tu dois voir : un brief dans briefs/, REGLES.md et CLAUDE.md.

Le compteur, et l'arrêt des boucles vides.

Copie ce message tel quel. L'agent écrit lui-même le petit programme qui compte, et la règle qui arrête une boucle stérile. Accepte quand il te le demande.

Message à envoyer

Écris un petit programme compteur qui lit sorties.csv et affiche, par tâche, le nombre de sorties réelles des dernières 24 heures. Ne compte que les types liste, page, rapport-client. Une tâche à zéro : écris « à arrêter ».

Ajoute à CLAUDE.md : « Quand je dis « compte mes sorties », lance le compteur. Avant de relancer une tâche qui revient, lance-le aussi : à zéro, ne la relance pas et dis-moi pourquoi. »

Tu dois voir : le programme compteur dans ton dossier, et la nouvelle consigne dans CLAUDE.md. Tu n'as rien à lancer toi-même : l'agent s'en charge.

Le test : une vraie sortie, puis un refus.

Ouvre une nouvelle conversation dans le même dossier, pour que l'agent relise CLAUDE.md. Envoie ces trois messages, l'un après l'autre.

Les trois messages à envoyer

1. Exécute `briefs/presentation-offre.md`.

2. Compte mes sorties.

3. Relance chaque matin la tâche `veille-concurrents`.

Remplace `presentation-offre` par le nom de ton brief. La tâche `veille-concurrents` n'a ni brief ni sortie : c'est voulu.

Si...	Fais ça
Il te rend un rapport sur son travail	Ce n'est pas une sortie : redemande la page
Le compteur affiche zéro	Il a oublié la ligne : rappelle-lui CLAUDE.md
Il accepte la veille sans brief	Vérifie que CLAUDE.md dit « aucune tâche sans brief »

Tu dois voir : une page dans `sorties/`, le compteur à 1 pour ta tâche, et un refus pour la veille sans brief. C'est ton résultat.

Trois phrases, et la suite.

- Une sortie nommée avant de lancer, sinon l'agent produit des documents.
- Zéro sortie en vingt-quatre heures : la boucle ne se relance pas.
- On compte ce qui est sorti du système, jamais l'activité.

Et après ?

Un brief par tâche qui revient. Deux agents ne valent mieux qu'un que si l'un produit et l'autre contrôle, avec des critères écrits.

Le piège

Ajouter un agent pour régler un problème d'agent. La plupart du temps, c'est le brief qui manque.

Quelle sortie attends-tu de ton prochain agent ? Réponds à mon message, je te dis si elle se compte.