

Monte le cerveau que ton agent lit.

Un dossier de fichiers texte, quatre notes de base, une note par projet, et deux petits programmes qui les chargent au bon moment. Une heure pour le monter, et tu ne réexpliques plus jamais ton activité.

- Le problème qu'on a réglé chez nous, et ce que ça a changé.
- L'arborescence exacte, à recopier telle quelle.
- Les quatre notes de base, avec un gabarit rempli.
- Le programme qui charge les notes au démarrage.
- Celui qui réclame la note de projet à la fin, et le test qui prouve que ça marche.

Aucune connaissance technique requise : tout tient dans des fichiers texte et deux fichiers à copier. Compte une heure, et une demi-heure de plus la semaine suivante.

Ce qu'on a réglé chez nous.

Chaque session commençait pareil : réexpliquer l'activité, les clients, ce qu'on refuse, où en était le projet. Dix minutes perdues avant la première ligne utile, et des décisions oubliées d'une semaine sur l'autre.

Avant	Depuis
Le contexte réexpliqué à chaque fois	Quatre notes chargées au démarrage
Les décisions perdues à la fermeture	Écrites dans la note du projet, par l'agent
Un nouvel agent repart de zéro	Il lit les mêmes fichiers que les autres
Deux associés, deux versions du contexte	Un seul dossier, lu des deux côtés

Où on en est

Compté le 19 septembre 2026 : 5 532 notes reliées par 17 504 liens, et tous nos agents y puisent. Toi, tu commenceras avec quatre fichiers : c'est suffisant pour que ça change quelque chose dès le premier jour.

Le principe vaut pour n'importe quelle activité : ce qui change, c'est ce que tu écris dans les notes.

Un dossier, deux lecteurs.

Toi Tu ouvres le dossier dans un éditeur de notes, tu écris, tu relies les notes entre elles. C'est ta mémoire de travail.	L'agent Il lit les mêmes fichiers au début de chaque session, et écrit dans la note du projet à la fin. Rien n'est saisi deux fois.
--	---

Une archive de notes

Des articles enregistrés pour plus tard

Rangée par thèmes

Lue quand on y pense

Personne ne la met à jour

Utile à toi seul

Un cerveau lisible par la machine

Ce que ton activité sait, écrit en clair

Rangée par usage : base, projets, leçons

Lue au démarrage de chaque tâche

L'agent la met à jour en fin de tâche

Utile à toute personne qui arrive, agent compris

Le test en une question

Ouvre une conversation neuve et demande à ton agent ce que tu refuses de vendre. S'il ne sait pas répondre sans toi, ton dossier est une archive, pas un cerveau.

C'est la différence entre prendre des notes et donner un contexte. Seule la seconde change le travail de l'agent.

Deux étages, rien de plus.

Crée ce dossier où tu veux, nomme-le comme tu veux. Ce qui compte, c'est la séparation : quatre notes de base, un dossier de projets, un dossier de leçons.

Ce qui reste dehors, exprès

Les clés et mots de passe, dans un fichier à part et protégé. La configuration de tes outils. Les chemins qui n'existent que sur ta machine. Une note qui contient un secret finit tôt ou tard dans un partage.

cerveau/

```
cerveau/  
├── 00-qui-on-est.md      ← une page  
├── 01-objectifs.md      ← une page  
├── 02-environnement.md  ← une page  
├── 03-regles.md         ← une page  
├── Projets/  
│   └── <projet>.md      ← tenu par l'agent  
└── Lecons/  
    └── <sujet>.md       ← une leçon par fichier
```

Les numéros forcent l'ordre de lecture : on ne parle pas d'objectifs avant d'avoir dit qui on est.

Un dossier par projet sur ta machine : le nom du dossier suffit à l'agent pour retrouver la bonne note.

Ce qu'on écrit dans chacune.

Le fichier	Ce qu'on y met
00-qui-on-est	l'activité, le client, ce qu'il achète vraiment, ce qu'on refuse
01-objectifs	le but du trimestre, le seul chiffre qui dit si c'est gagné
02-environnement	les machines, les outils, les comptes, où sont les clés
03-regles	ce que l'agent ne fait jamais sans toi, et comment il travaille

cerveau/00-qui-on-est.md

```
# Qui on est

Activité : <ce qu'on fait, en une phrase>
Les personnes : <prénom> : <rôle>
Qui décide : prix, dépense, signature.

Le client : <métier, taille, zone>
Ce qu'il achète vraiment : <une phrase>

Ce qu'on refuse de vendre : <liste courte>
Les mots du client : <ceux qu'il emploie>
```

Le programme qui charge tes notes.

Ce fichier s'exécute au début de chaque session et donne à l'agent le début des quatre notes, plus la note du projet ouvert. Copie-le, rends-le exécutable, branche-le à la page suivante.

Ce que l'agent reçoit

Les trente premières lignes de chaque note de base, puis la note du projet ouvert, en entier.

Ce qu'il ne reçoit pas

Le reste du dossier. Il ira le chercher lui-même s'il en a besoin, au lieu de tout porter.

`.claude/hooks/demarrage.sh`

```
#!/bin/bash
# Au démarrage : les quatre notes, puis le projet.
VAULT="${CERVEAU:-$HOME/cerveau}"
for n in 00-qui-on-est 01-objectifs \
        02-environnement 03-regles; do
    f="$VAULT/$n.md"
    [ -f "$f" ] || { echo "(absent : $n.md)"; continue; }
    echo "=== $n ==="
    head -n 30 "$f"
done
P="$VAULT/Projets/$(basename "$PWD").md"
[ -f "$P" ] && { echo "=== projet ==="; cat "$P"; }
exit 0
```

`head -n 30` limite la lecture aux trente premières lignes : le contexte reste court, donc peu coûteux.

Le nom du dossier courant sert de nom de projet. Travaille dans un dossier par projet et tout se met en place seul.

Le gabarit que l'agent tient à jour.

Une note par projet, cinq sections, toujours les mêmes. C'est l'agent qui l'écrit en fin de tâche, tu la relis.

Pourquoi « parce que »

Une décision sans sa raison se rediscute trois semaines plus tard. Avec la raison, elle tient.

Pourquoi une seule action

Une liste de dix prochaines actions ne dit pas par où reprendre. Une seule, si.

```
cerveau/Projets/<nom>.md
```

```
# <projet> – état au <AAAA-MM-JJ>
```

```
## État
```

```
<où ça en est, en trois lignes, faits seulement>
```

```
## Décisions
```

```
– <date> <décision> – parce que <raison>
```

```
## Appris
```

```
– <ce qui ne marche pas, et ce qui l'a remplacé>
```

```
## Problèmes ouverts
```

```
– <blocage> – attend <qui ou quoi>
```

```
## Prochaine action
```

```
<une seule, faisable en une session>
```

L'agent l'écrit en fin de tâche. Tu la relis en trente secondes et tu corriges ce qui est faux.

Le programme qui réclame la note.

Sans rappel, la note ne se met jamais à jour. Ce fichier la crée si elle manque, puis la réclame à l'agent.

`.claude/hooks/fin-de-tache.sh`

```
#!/bin/bash
VAULT="$HOME/cerveau"
NOTE="$VAULT/Projets/$(basename "$PWD").md"
[ -f "$NOTE" ] || printf '%s\n' \
  "# $(basename "$PWD")" "" "## État" "## Décisions" \
  "## Appris" "## Problèmes ouverts" \
  "## Prochaine action" > "$NOTE"
echo "Mets à jour $NOTE avant de rendre la main." >&2
exit 0
```

`.claude/settings.json`

```
{
  "hooks": {
    "SessionStart": [{ "hooks": [{
      "type": "command",
      "command": "bash .claude/hooks/demarrage.sh"
    }]}],
    "SessionEnd": [{ "hooks": [{
      "type": "command",
      "command": "bash .claude/hooks/fin-de-tache.sh"
    }]}]
  }
}
```

Ton cerveau tient-il debout ?

Colle ce texte dans une conversation neuve. Les réponses introuvables sont exactement ce qu'il te reste à écrire.

Au premier essai

Deux ou trois réponses manquent.
C'est le but : la liste des trous est ton plan de travail.

Au deuxième

Les quatre tombent, sources citées.
Ton cerveau est lisible par la machine.

`prompts/test-du-cerveau.md`

Tu n'as accès qu'aux notes du dossier cerveau/.
Réponds sans me poser de question, et cite le
fichier d'où vient chaque réponse.

1. Qui est notre client, en une phrase ?
2. Qu'est-ce qu'on vend, et à quel prix ?
3. Qu'est-ce qu'on refuse de faire, et pourquoi ?
4. Où en est <projet>, et quel est le prochain pas ?

Pour chaque réponse introuvable, écris :
« absent du cerveau : <ce qu'il faudrait écrire> ».

Un cerveau utile répond aux cinq. Au premier essai, deux ou trois réponses manquent : c'est normal.

Cinq gestes, une heure.

1

Créer le dossier et les quatre notes

Une page chacune, pas plus. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas pour la machine.

2

Copier les deux programmes et les brancher

Les deux fichiers, puis le fichier de réglages qui les déclare. Rends-les exécutable avec `chmod +x`.

3

Ouvrir une session

L'agent doit citer tes notes sans que tu lui demandes. S'il ne dit rien, le chemin du dossier est faux.

4

Lancer le test

Relève chaque « absent du cerveau » et complète la note correspondante. Deuxième passage : les cinq réponses doivent tomber.

5

Laisser l'agent tenir la note

Au bout de trois tâches, la note de projet se remplit seule. Tu la relis, tu ne l'écris plus.

Le bon rythme

Une page par note au départ. Tu complètes au fil des tâches, quand l'agent butte sur quelque chose : c'est à ce moment-là qu'on sait quoi écrire.

Une heure suffit si les notes restent courtes. Le piège, c'est de vouloir tout écrire le premier jour.

Les quatre pannes du début.

Ce que tu vois

L'agent ne cite aucune note

Ce que tu fais

le chemin du dossier est faux : vérifie la variable CERVEAU

Il invente une réponse

la note existe mais elle est vague : ajoute le fait qui manque

La note de projet reste vide

le programme de fin n'est pas branché, ou pas exécutable

Le contexte devient énorme

tes notes dépassent une page : coupe, garde les faits

Deux personnes, deux versions

un seul dossier synchronisé, et chacun écrit dans ses propres notes

La règle d'hygiène

Une note de base tient sur une page. Au-delà, elle n'est plus lue en entier et le coût monte pour rien. Les détails vont dans une leçon ou dans la note du projet concerné.

Aucune de ces pannes ne demande de savoir programmer : ce sont des chemins de fichiers et des notes trop vagues.

Trois phrases à garder.

- Un dossier, deux lecteurs : toi dans ton éditeur, l'agent au démarrage.
- Deux programmes suffisent : charger au début, réclamer la note à la fin.
- Clés, configuration et chemins de machine restent hors du cerveau.
- Une note de base tient sur une page : au-delà, elle n'est plus lue en entier.

Par où commencer

La note « qui on est ». C'est celle qui change le plus vite la qualité des réponses, dès la première session.

Le piège

Tout écrire d'un coup. Quatre pages honnêtes valent mieux que quarante jamais relues.

Quand tu veux aller plus loin

Ce que tu ajoutes

Les mêmes erreurs reviennent

un fichier dans Lecons/, une leçon par fichier

Tu travailles à deux

le dossier synchronisé, chacun écrivant dans ses notes

Les projets se multiplient

une note par projet, et rien dans les notes de base

Quelle question ton agent ne sait-il pas encore répondre sans toi ? Réponds à mon message, je te dis dans quelle note l'écrire.