

测试题地址: <http://www.sijiaomao.com/exam.htm>

答案列表:

- 1、substr()、strpos()、strlen()、htmlentities() 处理字符串时依据的编码方式是相同的。
- 2、“\$@" 将函数中所有参数当成单个字符串，“\$*" 把函数的所有参数当一个数组。
- 3、PERL 风格正则默认的非贪婪模式尽可能少的匹配所搜索的字符串。
- 4、PHP 数组底层采用的是循环链表，正向、反向遍历数组都很方便。
- 5、PHP 引用本质就是指针，在函数调用范围内可以绑定到别的变量上面。
- 6、关键字 namespace 用来显式访问当前命名空间或子命名空间中的元素，它等价于类中的 this 操作符。
- 7、官方不建议将 Non Thread Safe 用于生产环境，所以我们选择 Thread Safe 版本的 PHP 来使用。
- 8、语句 “alert(1==true);” 和语句 “alert(2==true);” 的结果都是 true。
- 9、如果 PHP 的子类中定义了构造函数，则创建子类的对象时，会隐式的调用其父类的构造函数。
- 10、spl_autoload_register() 提供了一种更加灵活的方式来实现类的自动加载，不再建议使用 __autoload() 函数。
- 11、HTTP 响应的状态码为 301 意思是暂时地把内容转移到一个新的 URL，但是老的 URL 还没有废除。
- 12、fsockopen() 和 fputs() 结合起来可以发送邮件，也可以用来抓取网页内容，下载 ftp 文件等。
- 13、唯一索引允许空值，而主键索引不允许为空值，除此之外它们是相同的。
- 14、直接选择、二分法、冒泡、基数等排序方法都是稳定的排序方法。
- 15、Redis 支持字符串、哈希、列表、集合、有序集合等数据结构，目前 Redis 不支持事务。
- 16、观察者模式中，观察者可以改变被观察者的状态，再由被观察者通知所有观察者依据被观察者的状态进行。
- 17、Discuz 采用单一入口的设计模式，这样的模式在权限控制，URL 重写等方面都很有优势。
- 18、表驱动法是一种编程模式——从数据库表里面查找信息而不使用逻辑语句。
- 19、Solr 是新一代的全文检索组件，它比 Lucene 的搜索效率高很多，还能支持 HTTP 的访问方式，PHP 调用 Solr 也很方便。
- 20、大型网站开发很多细节和小网站有巨大差异，如“浏览次数”，小网站用数据库记录，大型网站常采用 NoSQL 来存储。