

## 14.setup.attrs

学习要点：

### 1.attrs

本节课我们来了解一下 Vue3.x 中的 `setup()` 下 `context` 的 `attrs` 用法；

#### 一. attrs

1. 在 `setup()` 函数中，第二个参数可以解构出三个属性：`attrs`、`slots`、`emit`；
2. 首先，`context` 含义为：结合上下文获取相关属性的内容，并且都是非响应式；

```
setup(props, context) {  
  const {attrs, slots, emit} = context  
}
```

或

```
setup(props, {attrs, slots, emit})
```

3. 我们在父组件调用子组件时，传递不同的属性和事件，看看 `attrs` 是否能识别；

```
<Child :title="title" @click="clickTest" size="big"></Child>
```

```
// Child.vue  
setup(props, {attrs, slots, emit}) {  
  console.log(props)  
  console.log(attrs)  
}
```

PS：发现 `attrs` 可以识别事件属性 `clickTest`，普通属性 `size`，但不能识别 `props` 属性；

PS：当我们注释掉 `Props` 声明，那么 `attrs` 就识别了，所以，他们是分开识别的；

PS：所以，使用 `attrs` 来代替 `Props` 显示，那么 `return` 时要注意响应式问题；

```
setup(props, {attrs, slots, emit}) {  
  return {  
    attrs  
  }  
}
```

```
<h3>Child Title : {{attrs.title}}</h3>
```